











## Наружное освещение

Фото	Артикул	Наименование	Цена(руб.)	Норма уп.	Ед. изм.	Описание
<b>Потолочные защищенные</b>			<b>Накладные IP54-IP65</b>			
			Потолочные уличные светильники с высокой степенью защиты будут идеальным инструментом для заливающего и акцентного освещения входных групп зданий, помещений с высокой влажностью.			
	029971	Светильник LGD-FORMA-SURFACE-R90-12W Warm3000 (GR, 44 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 3 года)	11 905,67 Р	1	шт	Накладной светильник 12Вт, серый алюминиевый корпус, оптическое закаленное стекло. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 790лм, CRI(Ra)>80, угол 44°. Размер Ф90x137мм. IP54. Питание AC230V, 12Вт, встроенный драйвер 30-42 В, 300 мА.
	029948	Светильник LGD-GIRO-R175-10W Warm3000 (GR, 110 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 3 года)	9 157,02 Р	1	шт	Накладной светильник 10Вт, серый алюминиевый корпус, матовый рассеиватель из поликарбоната. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 980лм, CRI(Ra)>80, угол 110°. Размер Ф175x45мм. IP54. Питание AC220-240V, 10Вт, встроенный драйвер.
	029949	Светильник LGD-GIRO-R240-25W Warm3000 (GR, 110 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 3 года)	13 754,54 Р	1	шт	Накладной светильник 25Вт, серый алюминиевый корпус, матовый рассеиватель из поликарбоната. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 2170лм, CRI(Ra)>80, угол 110°. Размер Ф240x45мм. IP54. Питание AC220-240V, 25Вт, встроенный драйвер.
	029950	Светильник LGD-GIRO-R300-30W Warm3000 (GR, 110 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 3 года)	18 301,65 Р	1	шт	Накладной светильник 30Вт, серый алюминиевый корпус, матовый рассеиватель из поликарбоната. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 2760лм, CRI(Ra)>80, угол 110°. Размер Ф300x50мм. IP54. Питание AC220-240V, 30Вт, встроенный драйвер.

	029951	Светильник LGD-AREA-S175x175-10W Warm3000 (GR, 110 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 3 года)	9 221,16 Р	1	шт	Накладной светильник 10Вт, серый алюминиевый корпус, матовый рассеиватель из поликарбоната. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 790лм, CRI(Ra)>80, угол 110°. Размер 175x175x45мм. IP54. Питание AC220-240V, 10Вт, встроенный драйвер.
	029952	Светильник LGD-AREA-S240x240-25W Warm3000 (GR, 110 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 3 года)	12 468,32 Р	1	шт	Накладной светильник 25Вт, серый алюминиевый корпус, матовый рассеиватель из поликарбоната. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 2540лм, CRI(Ra)>80, угол 110°. Размер 240x240x45мм. IP54. Питание AC220-240V, 26Вт, встроенный драйвер.
	029953	Светильник LGD-AREA-S300x300-30W Warm3000 (GR, 110 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 3 года)	16 609,43 Р	1	шт	Накладной светильник 30Вт, серый алюминиевый корпус, матовый рассеиватель из поликарбоната. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 2630лм, CRI(Ra)>80, угол 110°. Размер 300x300x50мм. IP54. Питание AC220-240V, 30Вт, встроенный драйвер.
	032576	Светильник LGD-FORMA-SURFACE-R90-12W Day4000 (GR, 44 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 3 года)	11 905,67 Р	1	шт	Накладной светильник 12Вт, серый алюминиевый корпус, оптическое закаленное стекло. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 790лм, CRI(Ra)>80, угол 44°. Размер Ф90x137мм. IP54. Питание AC230V, 12Вт, встроенный драйвер 30-42 В, 300 мА.
	032421	Светильник LGD-GIRO-R175-10W Day4000 (GR, 110 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 3 года)	9 157,02 Р	1	шт	Накладной светильник 10Вт, серый алюминиевый корпус, матовый рассеиватель из поликарбоната. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 980лм, CRI(Ra)>80, угол 110°. Размер Ф175x45мм. IP54. Питание AC220-240V, 10Вт, встроенный драйвер.
	032424	Светильник LGD-GIRO-R240-25W Day4000 (GR, 110 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 3 года)	13 754,54 Р	1	шт	Накладной светильник 25Вт, серый алюминиевый корпус, матовый рассеиватель из поликарбоната. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 2170лм, CRI(Ra)>80, угол 110°. Размер Ф240x45мм. IP54. Питание AC220-240V, 25Вт, встроенный драйвер.
	032425	Светильник LGD-GIRO-R300-30W Day4000 (GR, 110 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 3 года)	18 301,65 Р	1	шт	Накладной светильник 30Вт, серый алюминиевый корпус, матовый рассеиватель из поликарбоната. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 2760лм, CRI(Ra)>80, угол 110°. Размер Ф300x50мм. IP54. Питание AC220-240V, 30Вт, встроенный драйвер.
	032426	Светильник LGD-AREA-S175x175-10W Day4000 (GR, 110 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл,	9 221,16 Р	1	шт	Накладной светильник 10Вт, серый алюминиевый корпус, матовый рассеиватель из поликарбоната. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 790лм, CRI(Ra)>80, угол 110°. Размер 175x175x45мм. IP54.

		3 года)				Питание AC220-240V, 10Вт, встроенный драйвер.
	032427	Светильник LGD-AREA-S240x240-25W Day4000 (GR, 110 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 3 года)	12 468,32 Р	1	шт	Накладной светильник 25Вт, серый алюминиевый корпус, матовый рассеиватель из поликарбоната. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 2540лм, CRI(Ra)>80, угол 110°. Размер 240x240x45мм. IP54. Питание AC220-240V, 26Вт, встроенный драйвер.
	032428	Светильник LGD-AREA-S300x300-30W Day4000 (GR, 110 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 3 года)	16 609,43 Р	1	шт	Накладной светильник 30Вт, серый алюминиевый корпус, матовый рассеиватель из поликарбоната. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 2630лм, CRI(Ra)>80, угол 110°. Размер 300x300x50мм. IP54. Питание AC220-240V, 30Вт, встроенный драйвер.
	037259	Светильник LGD-FORMA-SURFACE-R90-12W Day4000 (WH, 44 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 3 года)	9 524,54 Р	1	шт	Накладной светильник 12Вт, белый алюминиевый корпус, оптическое закаленное стекло. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 790лм, CRI(Ra)>80, угол 44°. Размер Ф90x137мм. IP54. Питание AC230V, 12Вт, встроенный драйвер 30-42 В, 300 мА.
	037260	Светильник LGD-FORMA-SURFACE-R90-12W Day4000 (BK, 44 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 3 года)	11 905,67 Р	1	шт	Накладной светильник 12Вт, чёрный алюминиевый корпус, оптическое закаленное стекло. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 790лм, CRI(Ra)>80, угол 44°. Размер Ф90x137мм. IP54. Питание AC230V, 12Вт, встроенный драйвер 30-42 В, 300 мА.
	037261	Светильник LGD-FORMA-SURFACE-R90-12W Warm3000 (WH, 44 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 3 года)	10 715,11 Р	1	шт	Накладной светильник 12Вт, белый алюминиевый корпус, оптическое закаленное стекло. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 790лм, CRI(Ra)>80, угол 44°. Размер Ф90x137мм. IP54. Питание AC230V, 12Вт, встроенный драйвер 30-42 В, 300 мА.
	037262	Светильник LGD-FORMA-SURFACE-R90-12W Warm3000 (BK, 44 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 3 года)	11 905,67 Р	1	шт	Накладной светильник 12Вт, чёрный алюминиевый корпус, оптическое закаленное стекло. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 790лм, CRI(Ra)>80, угол 44°. Размер Ф90x137мм. IP54. Питание AC230V, 12Вт, встроенный драйвер 30-42 В, 300 мА.


## Потолочные защищенные

## Подвесные для террас







Подвесные уличные светильники с высокой степенью защиты будут незаменимы для






мягкого равномерного освещения входных групп зданий, беседок и веранд.

	030004	Светильник LGD-PEARL-HANG-7W Warm3000 (GR, 164 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)	10 948,04 Р	1	шт	Подвесной светильник 7Вт, серый алюминиевый корпус, рассеиватель из ударопрочного поликарбоната. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 540лм, CRI(Ra)>80, рассеянный свет. Размер Ф220x1000мм, IP65. Питание AC230V, 7Вт, встроенный драйвер.
<b>Фасадные</b>			<b>Накладные Up Down</b>			
Накладные светильники с экранированными источниками света, двойным или одинарным светораспределением. Данные приборы незаменимы для создания световых эффектов на фасадах зданий и прилегающей к ним территории.						
	022563	Светильник LGD-Wall-Tub-J2B-12W Day White (Arlight, IP54 Металл, 3 года)	12 099,23 Р	1	шт	Светодиодный светильник для наружной подсветки стен, свет вверх-вниз. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, 855Лм, светодиоды 2x6Вт Cree I304, угол 97°. Влагозащищенный корпус IP54 - черный алюминий, экран закалённое стекло. Питание 230В, мощность 12 Вт. Размеры ДхШхВ -260x90x60 мм.
	021934	Светильник LGD-Wall-Tub-J2B-12W Warm White (Arlight, IP54 Металл, 3 года)	12 099,23 Р	1	шт	Светодиодный светильник для наружной подсветки стен, свет вверх-вниз. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, 855Лм, светодиоды 2x6Вт Cree I304, угол 97°. Влагозащищенный корпус IP54 - черный алюминий, экран закалённое стекло. Питание 230В, мощность 12 Вт. Размеры ДхШхВ -260x90x60 мм.
	024391	Светильник LGD-Wall-Vario-J2WH-12W Warm White (Arlight, IP54 Металл, 3 года)	13 908,06 Р	1	шт	Уличный светодиодный светильник для стен, изменяемый угол освещения 0°-80°, свет вверх-вниз на 2 стороны. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, светодиоды 2x6Вт CREE (750 лм). Влагозащищенный корпус IP54 - белый (RAL9003) алюминий, экран ударопрочный PC. Питание 230В, мощность 12 Вт. Размеры ВхШхГ -138x104x129 мм.
	022002	Светильник LGD-Wall-Vario-J2R-12W Warm White (Arlight, IP54 Металл, 3 года)	13 908,06 Р	1	шт	Уличный светодиодный светильник для стен, изменяемый угол освещения 0°-80°, свет вверх-вниз на 2 стороны. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, светодиоды 2x6Вт CREE (750 лм). Влагозащищенный корпус IP54 - терракотовый (RAL8016) алюминий, экран ударопрочный PC. Питание 230В, мощность 12 Вт. Размеры ВхШхГ -138x104x129 мм.
	021933	Светильник LGD-Wall-Vario-J2G-12W Warm White (Arlight, IP54 Металл, 3 года)	13 908,06 Р	1	шт	Уличный светодиодный светильник для стен, изменяемый угол освещения 0°-80°, свет вверх-вниз на 2 стороны. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, светодиоды 2x6Вт CREE (750 лм). Влагозащищенный корпус IP54 - темно-серый (RAL7022) алюминий, экран ударопрочный PC. Питание 230В, мощность 12 Вт. Размеры ВхШхГ -138x104x129 мм.


	021932	Светильник LGD-Wall-Vario-J2B-12W Warm White (Arlight, IP54 Металл, 3 года)	13 908,06 Р	1	шт	Уличный светодиодный светильник для стен, изменяемый угол освещения 0°-80°, свет вверх-вниз на 2 стороны. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, светодиоды 2x6Вт CREE (750 лм). Влагозащищенный корпус IP54 - черный (RAL9011) алюминий, экран ударопрочный PC. Питание 230В, мощность 12 Вт. Размеры ВxШxГ -138x104x129 мм.
	029976	Светильник LGD-FORMA-WALL-R90-12W Warm3000 (GR, 44 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 3 года)	13 597,90 Р	1	шт	Накладной настенный светильник 12Вт, серый алюминиевый корпус, оптическое закаленное стекло. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 860лм, CRI(Ra)>80, угол 44°, свет вверх или вниз. Размер 133x90x182мм. IP54. Питание AC230V, 12Вт, встроенный драйвер.
	029970	Светильник LGD-FORMA-WALL-TWIN-R90-2x12W Warm3000 (GR, 44 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 3 года)	19 652,91 Р	1	шт	Накладной настенный светильник 2x12Вт, серый алюминиевый корпус, оптическое закаленное стекло. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 1720лм, CRI(Ra)>80, угол 44°, свет вверх-вниз. Размер 133x90x220мм. IP54. Питание AC230V, 24Вт, встроенный драйвер.
	032575	Светильник LGD-FORMA-WALL-R90-12W Day4000 (GR, 44 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 3 года)	13 597,90 Р	1	шт	Накладной настенный светильник 12Вт, серый алюминиевый корпус, оптическое закаленное стекло. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 860лм, CRI(Ra)>80, угол 44°, свет вверх или вниз. Размер 133x90x182 мм. IP54. Питание AC230V, 12Вт, встроенный драйвер.
	032573	Светильник LGD-FORMA-WALL-TWIN-R90-2x12W Day4000 (GR, 44 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 3 года)	19 652,91 Р	1	шт	Накладной настенный светильник 2x12Вт, серый алюминиевый корпус, оптическое закаленное стекло. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 1720лм, CRI(Ra)>80, угол 44°, свет вверх-вниз. Размер 133x90x220мм. IP54. Питание AC230V, 24Вт, встроенный драйвер.
	034101	Светильник KT-RAY-WALL-R46-3W Day4000 (GR, 24 deg, 24V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)	8 139,52 Р	1	шт	Накладной настенный светильник. Мощность 3,5 Вт, св. поток 350 лм, 100 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, угол 24°, напряжение питания 24 В. Темно-серый фигурный корпус из алюминия, экран стекло, степень защиты IP65. Размер: длина 78 мм, ширина 46 мм, высота 76 мм. Монтаж накладной. Драйвер приобретается отдельно. ВНИМАНИЕ! Светильник не поддерживает регулирование светового потока ШИМ.
	033309	Светильник LGD-RAY-WALL-R46-3W Day4000 (GR, 24 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)	8 598,19 Р	1	шт	Накладной настенный светильник. Мощность 3,5 Вт, св. поток 310 лм, 88 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, угол 24°, напряжение питания 230 В. Темно-серый фигурный корпус из алюминия, экран стекло, степень защиты IP65. Размер: длина 78 мм, ширина 46 мм, высота 76 мм. Монтаж накладной. Драйвер встроенный, пульсация <1%.
	033310	Светильник LGD-RAY-WALL-R46-3W Warm3000 (GR, 24 deg,	8 598,19 Р	1	шт	Накладной настенный светильник. Мощность 3,5 Вт, св. поток 310 лм, 88 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол 24°, напряжение питания 230 В.





		230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)				Темно-серый фигурный корпус из алюминия, экран стекло, степень защиты IP65. Размер: длина 76 мм, ширина 78 мм, высота 76 мм. Монтаж накладной. Драйвер встроенный, пульсация <1%.
	034116	Светильник KT-RAY-WALL-R46-3W Warm3000 (GR, 24 deg, 24V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)	8 139,52 Р	1	шт	Накладной настенный светильник. Мощность 3,5 Вт, св. поток 350 лм, 100 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол 24°, напряжение питания 24 В. Темно-серый фигурный корпус из алюминия, экран стекло, степень защиты IP65. Размер: длина 78 мм, ширина 46 мм, высота 76 мм. Монтаж накладной. Драйвер приобретается отдельно. ВНИМАНИЕ! Светильник не поддерживает регулирование светового потока ШИМ.
	034136	Светильник KT-RAY-WALL-TWIN-R46-2x3W Day4000 (GR, 24 deg, 24V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)	10 352,76 Р	1	шт	Накладной настенный светильник, свечение вверх/вниз. Мощность 7 Вт, св. поток 800 лм, 114 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, угол 2x24°, напряжение питания 24 В. Темно-серый фигурный корпус из алюминия, экран стекло, степень защиты IP65. Размер: длина 116 мм, ширина 46 мм, высота 76 мм. Монтаж накладной. Драйвер приобретается отдельно. ВНИМАНИЕ! Светильник не поддерживает регулирование светового потока ШИМ.
	034137	Светильник KT-RAY-WALL-TWIN-R46-2x3W Warm3000 (GR, 24 deg, 24V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)	10 352,76 Р	1	шт	Накладной настенный светильник, свечение вверх/вниз. Мощность 7 Вт, св. поток 800 лм, 114 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол 2x24°, напряжение питания 24 В. Темно-серый фигурный корпус из алюминия, экран стекло, степень защиты IP65. Размер: длина 116 мм, ширина 46 мм, высота 76 мм. Монтаж накладной. Драйвер приобретается отдельно. ВНИМАНИЕ! Светильник не поддерживает регулирование светового потока ШИМ.
	033307	Светильник LGD-RAY-WALL-TWIN-R46-2x3W Day4000 (GR, 24 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)	12 038,68 Р	1	шт	Накладной настенный светильник, свечение вверх/вниз. Мощность 7,5 Вт, св. поток 800 лм, 106 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, угол 2x24°, напряжение питания 230 В. Темно-серый фигурный корпус из алюминия, экран стекло, степень защиты IP65. Размер: длина 76 мм, ширина 46 мм, высота 116 мм. Монтаж накладной. Драйвер встроенный, пульсация <1%.
	033306	Светильник LGD-RAY-WALL-TWIN-R46-2x3W Warm3000 (GR, 24 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)	12 038,68 Р	1	шт	Накладной настенный светильник, свечение вверх/вниз. Мощность 7,5 Вт, св. поток 800 лм, 106 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол 2x24°, напряжение питания 230 В. Темно-серый фигурный корпус из алюминия, экран стекло, степень защиты IP65. Размер: длина 116 мм, ширина 46 мм, высота 76 мм. Монтаж накладной. Драйвер встроенный, пульсация <1%.
	037255	Светильник LGD-FORMA-WALL-R90-12W Day4000 (WH, 44 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 3 года)	13 597,90 Р	1	шт	Накладной настенный светильник 12Вт, белый алюминиевый корпус, оптическое закаленное стекло. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 860лм, CRI(Ra)>80, угол 44°, свет вверх или вниз. Размер 133x90x182 мм. IP54. Питание AC230V, 12Вт, встроенный драйвер.

						
	037257	Светильник LGD-FORMA-WALL-R90-12W Warm3000 (WH, 44 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 3 года)	13 597,90 Р	1	шт	Накладной настенный светильник 12Вт, белый алюминиевый корпус, оптическое закаленное стекло. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 860лм, CRI(Ra)>80, угол 44°, свет вверх или вниз. Размер 133x90x182мм. IP54. Питание AC230V, 12Вт, встроенный драйвер.
	037250	Светильник LGD-FORMA-WALL-TWIN-R90-2x12W Day4000 (WH, 44 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 3 года)	19 652,91 Р	1	шт	Накладной настенный светильник 2x12Вт, белый алюминиевый корпус, оптическое закаленное стекло. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 1720лм, CRI(Ra)>80, угол 44°, свет вверх-вниз. Размер 133x90x220мм. IP54. Питание AC230V, 24Вт, встроенный драйвер.
	037252	Светильник LGD-FORMA-WALL-TWIN-R90-2x12W Warm3000 (WH, 44 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 3 года)	19 652,91 Р	1	шт	Накладной настенный светильник 2x12Вт, белый алюминиевый корпус, оптическое закаленное стекло. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 1720лм, CRI(Ra)>80, угол 44°, свет вверх-вниз. Размер 133x90x220мм. IP54. Питание AC230V, 24Вт, встроенный драйвер.
	037256	Светильник LGD-FORMA-WALL-R90-12W Day4000 (BK, 44 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 3 года)	13 597,90 Р	1	шт	Накладной настенный светильник 12Вт, чёрный алюминиевый корпус, оптическое закаленное стекло. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 860лм, CRI(Ra)>80, угол 44°, свет вверх или вниз. Размер 133x90x182 мм. IP54. Питание AC230V, 12Вт, встроенный драйвер.
	037258	Светильник LGD-FORMA-WALL-R90-12W Warm3000 (BK, 44 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 3 года)	13 597,90 Р	1	шт	Накладной настенный светильник 12Вт, чёрный алюминиевый корпус, оптическое закаленное стекло. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 860лм, CRI(Ra)>80, угол 44°, свет вверх или вниз. Размер 133x90x182мм. IP54. Питание AC230V, 12Вт, встроенный драйвер.
	037251	Светильник LGD-FORMA-WALL-TWIN-R90-2x12W Day4000 (BK, 44 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 3 года)	19 652,91 Р	1	шт	Накладной настенный светильник 2x12Вт, чёрный алюминиевый корпус, оптическое закаленное стекло. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 1720лм, CRI(Ra)>80, угол 44°, свет вверх-вниз. Размер 133x90x220мм. IP54. Питание AC230V, 24Вт, встроенный драйвер.
	037253	Светильник LGD-FORMA-WALL-TWIN-R90-2x12W Warm3000 (BK, 44 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 3 года)	19 652,91 Р	1	шт	Накладной настенный светильник 2x12Вт, чёрный алюминиевый корпус, оптическое закаленное стекло. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 1720лм, CRI(Ra)>80, угол 44°, свет вверх-вниз. Размер 133x90x220мм. IP54. Питание AC230V, 24Вт, встроенный драйвер.







						
	029794	Светильник LGD-WALL-VARIO-S104x129-2x6W Day4000 (GR, 1-80 deg) (Arlight, IP54 Металл, 3 года)	13 908,06 Р	1	шт	Накладной настенный светильник, свечение вверх/вниз. Мощность 12 Вт, св. поток 820 лм, 68 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, изменяемый угол освещения 0°-80°, напряжение питания 230 В. Темно-серый фигурный корпус из алюминия, экран ударопрочный PC, степень защиты IP54. Размер: длина 138 мм, ширина 104 мм, высота 129 мм. Монтаж накладной. Драйвер встроенный, пульсация <2%.
	038153	Светильник LGD-RAY-WALL-R65-9W Warm3000 (GR, 23 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)	10 181,71 Р	1	шт	Накладной настенный светильник. Мощность 9 Вт, св. поток 860 лм, 95 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол 23°, напряжение питания 230 В. Темно-серый фигурный корпус из алюминия, экран ударопрочный PC, степень защиты IP65. Размер: длина 85 мм, ширина 65 мм, высота 98 мм. Монтаж накладной. Драйвер встроенный, пульсация <2%.
	038154	Светильник LGD-RAY-WALL-TWIN-R65-2x9W Warm3000 (GR, 23 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)	15 891,49 Р	1	шт	Накладной настенный светильник, свечение вверх/вниз. Мощность 18 Вт, св. поток 1820 лм, 101 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол 2x23°, напряжение питания 230 В. Темно-серый фигурный корпус из алюминия, экран стекло, степень защиты IP65. Размер: длина 170 мм, ширина 65 мм, высота 98 мм. Монтаж накладной. Драйвер встроенный, пульсация <2%.
	044850	Светильник LGD-RAY-WALL-TWIN-R65-2x9W Day4000 (GR, 23 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)	15 891,49 Р	1	шт	Накладной настенный светильник, свечение вверх/вниз. Мощность 18 Вт, св. поток 1820 лм, 101 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, угол 2x23°, напряжение питания 230 В. Темно-серый фигурный корпус из алюминия, экран стекло, степень защиты IP65. Размер: длина 170 мм, ширина 65 мм, высота 98 мм. Монтаж накладной. Драйвер встроенный, пульсация <2%.
	044852	Светильник LGD-RAY-WALL-R65-9W Day4000 (GR, 23 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)	10 181,71 Р	1	шт	Накладной настенный светильник. Мощность 9 Вт, св. поток 860 лм, 95 лм/Вт, теплый 4000 К, CRI>80, угол 23°, напряжение питания 230 В. Темно-серый фигурный корпус из алюминия, экран стекло, степень защиты IP65. Размер: длина 85 мм, ширина 65 мм, высота 98 мм. Монтаж накладной. Драйвер встроенный, пульсация <2%.
	046428	Светильник LGD-WALL-VARIO-S104x129-2x6W Day4000 (BK, 1-80 deg) (Arlight, IP54 Металл, 3 года)	13 908,06 Р	1	шт	Накладной настенный светильник, свечение вверх/вниз. Мощность 12 Вт, св. поток 820 лм, 68 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, изменяемый угол освещения 0°-80°, напряжение питания 230 В. Чёрный фигурный корпус из алюминия, экран ударопрочный PC, степень защиты IP54. Размер: длина 138 мм, ширина 104 мм, высота 129 мм. Монтаж накладной. Драйвер встроенный, пульсация <2%.







	046187	Светильник LGD-EVO-WALL-S100x100-12W Day4000 (GR, 44 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 3 года)	13 597,90 Р	1	шт	Накладной настенный светильник 12Вт, серый алюминиевый корпус, оптическое закаленное стекло. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 950лм, CRI(Ra)>80, угол 44°, свет вверх или вниз. Размер ВхШхГ 138x100x132 мм. IP54. Питание AC230V, 12Вт, встроенный драйвер.
	046193	Светильник LGD-EVO-WALL-S100x100-12W Warm3000 (GR, 44 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 3 года)	13 597,90 Р	1	шт	Накладной настенный светильник 12Вт, серый алюминиевый корпус, оптическое закаленное стекло. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 910лм, CRI(Ra)>80, угол 44°, свет вверх или вниз. Размер ВхШхГ 138x100x132 мм. IP54. Питание AC230V, 12Вт, встроенный драйвер.
	046194	Светильник LGD-EVO-WALL-TWIN-S100x100-2x12W Day4000 (GR, 44 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 3 года)	19 652,91 Р	1	шт	Накладной настенный светильник 2x12Вт, серый алюминиевый корпус, оптическое закаленное стекло. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 2020лм, CRI(Ra)>80, угол 44°, свет вверх-вниз. Размер ВхШхГ 220x100x132мм. IP54. Питание AC230V, 24Вт, встроенный драйвер.
	046195	Светильник LGD-EVO-WALL-TWIN-S100x100-2x12W Warm3000 (GR, 44 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 3 года)	19 652,91 Р	1	шт	Накладной настенный светильник 2x12Вт, серый алюминиевый корпус, оптическое закаленное стекло. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 1980лм, CRI(Ra)>80, угол 44°, свет вверх-вниз. Размер ВхШхГ 220x100x132мм. IP54. Питание AC230V, 24Вт, встроенный драйвер.
<b>Фасадные</b>			<b>Накладные с открытым рассеивателем</b> Накладные светильники с открытым рассеивателем незаменимы для подсветки входных групп зданий, прилегающих к ним территорий, лестниц коридоров и пешеходных галерей.			
	019779	Светильник LGD-Wall-Delta-1B-12W Warm White (Arlight, IP54 Металл, 3 года)	11 249,62 Р	1	шт	Светодиодный светильник для наружной подсветки стен. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, 550Лм, угол 70°, светодиоды smd 2835. Влагозащищенный корпус IP54 - черный алюминий+сталь, экран ударопрочный PC (пластик). Питание 230В, мощность 12 Вт. Размеры ДхШхВ -242x110x170 мм.
	029973	Светильник LGD-PEARL-WALL-7W Warm3000 (GR, 164 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)	14 637,90 Р	1	шт	Настенный светильник 7Вт, серый алюминиевый корпус, рассеиватель из ударопрочного поликарбоната. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 540лм, CRI(Ra)>80, рассеянный свет. Размер Ф220x297x338мм, IP65. Питание AC220-240V, 7Вт, встроенный драйвер.
	029985	Светильник LGD-STEM-WALL-10W Warm3000 (GR, 185	13 685,03 Р	1	шт	Настенный светильник для подсветки входных групп и фасадов зданий. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, 10Вт (670лм). Влагозащищенный

		deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)				корпус IP65 - серый алюминий, экран из поликарбоната. Питание 230В, мощность 10Вт. Размеры ДхШхВ - 176x110x240 мм.
	029977	Светильник LGD-TENT-WALL-9W Warm3000 (GR, 110 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)	11 530,14 Р	1	шт	Настенный светильник для подсветки входных групп и фасадов зданий. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, 9Вт (830лм). Влагозащищенный корпус IP65 - серый алюминий, экран из поликарбоната. Питание 220В, мощность 9Вт. Размеры ДхШхВ 200x176x125мм.
	029989	Светильник LGD-ECRAN-WALL-9W Warm3000 (GR, 108 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)	14 384,08 Р	1	шт	Настенный светильник для подсветки входных групп и фасадов зданий. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, 9Вт (660лм). Влагозащищенный корпус IP65 - серый алюминий, экран из поликарбоната. Питание 230В, мощность 9Вт. Размеры ДхШхВ 176x118x212 мм.
	029979	Светильник LGD-EYE-WALL-6W Warm3000 (GR, 117 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 3 года)	10 980,05 Р	1	шт	Настенный светодиодный светильник с поворотной оптической частью (угол поворота 40°) для подсветки входных групп и фасадов зданий. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, 6Вт (615лм). Влагозащищенный корпус IP54 - серый алюминий, экран из поликарбоната. Питание 220В, мощность 6Вт. Размеры ДхШхВ 188x151x89 мм.
	035396	Светильник LGD-CONO-WALL-7W Warm3000 (DG, 36 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 3 года)	7 657,67 Р	1	шт	Фасадный светодиодный светильник. Мощность 7 Вт, св. поток 680 лм, 97 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол 36°, напряжение питания 230 В. Темно-Серый корпус из алюминия, экран стекла, степень защиты IP54. Размер: длина 78 мм, ширина 85 мм, высота 221 мм. Монтаж накладной. Драйвер 18-24 В, 350 мА, пульсация <2%.
<b>Фасадные</b>			<b>Встраиваемые для ступеней</b>			
			Встраиваемые светильники для подсветки ступеней, пандузов и подъездных путей.			
	025737	Светильник LT-GAP-R70-3W Warm3000 (WH, 30 deg) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)	7 937,42 Р	1	шт	Светодиодный встраиваемый круглый светильник для стен, лестниц, 3Вт. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 120лм, угол 30°, CRI>80. Влагозащищенный корпус IP65, белый алюминий. Питание AC230V, мощность 3Вт. Размеры ДхН 70x97мм (закладная часть Ø62x95мм).
	025738	Светильник LT-GAP-S70x70-3W Warm3000 (WH, 30 deg) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)	8 454,60 Р	1	шт	Светодиодный встраиваемый квадратный светильник для стен, лестниц, 3Вт. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 120лм, угол 30°, CRI>80. Влагозащищенный корпус IP65, белый алюминий. Питание AC230V, мощность 3Вт. Размеры LxWxH 70x70x97мм (закладная часть Ø62x95мм).

	031166	Светильник LT-GAP-R70-3W Warm3000 (BK, 30deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)	7 937,42 Р	1	шт	Светодиодный встраиваемый круглый светильник для стен, лестниц, 3Вт. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 120лм, угол 30°, CRI>80. Влагозащищенный корпус IP65, чёрный алюминий. Питание AC230V, мощность 3Вт. Размеры DхН 70х97мм (закладная часть Ø62х95мм).
	031167	Светильник LT-GAP-S70x70-3W Warm3000 (BK, 30deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)	8 454,60 Р	1	шт	Светодиодный встраиваемый квадратный светильник для стен, лестниц, 3Вт. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 120лм, угол 30°, CRI>80. Влагозащищенный корпус IP65, чёрный алюминий. Питание AC230V, мощность 3Вт. Размеры LxWxH 70x70x97мм (закладная часть Ø62x95мм).
	029964	Светильник LTD-TRAIL-S226x76-8W Warm3000 (GR, 65 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)	8 856,11 Р	1	шт	Светодиодный встраиваемый прямоугольный светильник для стен, лестниц, 8Вт. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 330лм, CRI(Ra)>80, угол 65°, асимметричный свет. Размер 226x76x54мм (закладная часть 214x69x70мм). Влагозащищенный корпус IP65, алюминий серого цвета. Питание AC230V, 8Вт, встроенный драйвер.
	029962	Светильник LTD-TRAIL-R115-4W Warm3000 (GR, 65 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)	7 458,49 Р	1	шт	Светодиодный встраиваемый круглый светильник для стен, лестниц, 4Вт. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 220лм, CRI(Ra)>80, угол 65°, асимметричный свет. Размер Ф115x37мм (закладная часть Ø109x55мм). Влагозащищенный корпус IP65, алюминий серого цвета. Питание AC230V, 4Вт, встроенный драйвер.
	029963	Светильник LTD-TRAIL-S115x115-4W Warm3000 (GR, 70 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)	7 589,70 Р	1	шт	Светодиодный встраиваемый квадратный светильник для стен, лестниц, 4Вт. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 220лм, CRI(Ra)>80, угол 70°, асимметричный свет. Размер 115x115x37мм (закладная часть 109x107x55мм). Влагозащищенный корпус IP65, алюминий серого цвета. Питание AC230V, 4Вт, встроенный драйвер.
<b>Фасадные</b>			<b>Накладные для ступеней</b>			
			Накладные светильники для подсветки ступеней, пандузов и подъездных путей.			
	029959	Светильник LGD-TRACE-R100-4W Warm3000 (GR, 55 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)	5 057,10 Р	1	шт	Светодиодный накладной круглый светильник для стен, лестниц, 4Вт. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 175лм, CRI(Ra)>80, угол 55°, асимметричный свет. Размер Ф100x30мм. Влагозащищенный корпус IP65, алюминий серого цвета. Питание AC230V, 4Вт, встроенный драйвер.
	029957	Светильник LGD-TRACE-R215-8W Warm3000 (GR, 60 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)	5 950,81 Р	1	шт	Светодиодный накладной круглый светильник для стен, лестниц, 8Вт. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 300лм, CRI(Ra)>80, угол 60°, асимметричный свет. Размер Ф215x36мм. Влагозащищенный корпус IP65, алюминий серого цвета. Питание AC230V, 8Вт, встроенный драйвер.








						
	029961	Светильник LGD-TRACE-S200x80-8W Warm3000 (GR, 65 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)	7 633,36 Р	1	шт	Светодиодный накладной прямоугольный светильник для стен, лестниц, 8Вт. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 300лм, CRI(Ra)>80, угол 65°, асимметричный свет. Размер 200x80x32мм. Влагозащищенный корпус IP65, алюминий серого цвета. Питание AC230V, 8Вт, встроенный драйвер.
	029960	Светильник LGD-TRACE-S100x100-4W Warm3000 (GR, 65 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)	5 078,93 Р	1	шт	Светодиодный накладной квадратный светильник для стен, лестниц, 4Вт. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 160лм, CRI(Ra)>80, угол 65°, асимметричный свет. Размер 100x100x30мм. Влагозащищенный корпус IP65, алюминий серого цвета. Питание AC230V, 4Вт, встроенный драйвер.
	029958	Светильник LGD-TRACE-S215x215-8W Warm3000 (GR, 60 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)	8 916,88 Р	1	шт	Светодиодный накладной квадратный светильник для стен, лестниц, 8Вт. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 300лм, CRI(Ra)>80, угол 60°, асимметричный свет. Размер 215x215x36мм. Влагозащищенный корпус IP65, алюминий серого цвета. Питание AC230V, 8Вт, встроенный драйвер.
<b>Фасадные</b>			<b>Номерные указатели</b> Светильники с функцией навигации и индикации.			
	031060	Светильник LGD-SIGN-WALL-S150x200-3W Warm3000 (GR, 148 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 3 года)	8 501,87 Р	1	шт	Настенный светильник-указатель. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, светодиоды 3Вт (150лм). Влагозащищенный корпус IP54 - серый алюминий, экран из закаленного стекла. Питание 230В, мощность 3Вт. Размеры ДхШхВ - 150x200x36мм.
	030022	Светильник LGD-SIGN-WALL-S150x200-3W Warm3000 (RS, 148 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 3 года)	8 501,87 Р	1	шт	Настенный светильник-указатель. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, светодиоды 3Вт (150лм). Влагозащищенный корпус IP54 - коричневый алюминий, экран из закаленного стекла. Питание 230В, мощность 3Вт. Размеры ДхШхВ - 150x200x36мм.
<b>Световые эффекты</b>			<b>Заливка оконного контура</b> Компактные светодиодные светильники со специальной оптикой, которые позволяет осветить узким лучом ниши оконных проемов, порталов, задать световой ритм в длинных			

коридорах и галереях.

	029972	Светильник LGD-STRIPE-3W Warm3000 (GR, 20 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)	6 974,38 Р	1	шт	Светильник для контурной подсветки оконных проемов. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, 3Вт (230лм). Влагозащищенный корпус IP65 - серый алюминий, линза из ПММА, угол 3°×107° . Питание 230В, мощность 3Вт. Размеры ДхШхВ - 155х90х47мм.
	034980	Светильник LGD-STRIPE-3W Day4000 (GR, 20 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)	6 974,38 Р	1	шт	Светильник для контурной подсветки оконных проемов. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К, 3Вт (230лм). Влагозащищенный корпус IP65 - серый алюминий, линза из ПММА. Питание 230В, мощность 3Вт. Размеры ДхШхВ - 155х90х47мм.
<b>Световые эффекты</b>			<b>Отраженный свет</b> Накладные светильники с экранированными источниками света создают заливающее освещение фасада здания. Светильники могут применяться по отдельности и группами для формирования интересных световых эффектов.			
	030001	Светильник LGD-SWAMP-WALL-7W Warm3000 (GR, 93 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)	5 410,67 Р	1	шт	Настенный светильник для подсветки фасадов зданий. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, светодиоды 7Вт (330лм). Влагозащищенный корпус IP65 - серый алюминий, экран из поликарбоната. Питание 230В, мощность 7 Вт. Размеры ДхШхВ 133х124х49 мм.
<b>Прожекторы</b>			<b>Малой мощности (до 40W)</b> Светодиодные прожекторы малой мощности обладают компактными размерами, что позволяет им, не привлекая к себе внимания, подсветить архитектурные элементы на фасадах зданий, малые архитектурные формы, небольшие скульптуры и растения в парках и садах.			
	026446	Светильник ALT-RAY-R42-5W Warm3000 (DG, 25 deg, 230V) (Arlight, IP67 Металл, 3 года)	6 596,06 Р	1	шт	Уличный светодиодный прожектор, мощность 5Вт, угол освещения 25°. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 310лм. Влагозащищенный корпус IP67 - темно-серый алюминий, экран из закаленного стекла. Угол поворота корпуса в вертикальной плоскости 135°. Питание 230В, мощность 5 Вт. Размеры ДхН -Ø42х77мм. В комплекте 1м провод.
	028916	Светильник KT-RAY-COLOR-R42-6W RGB (DC, 25 deg, 12V) (Arlight, IP67 Металл, 3 года)	7 376,34 Р	1	шт	Уличный светодиодный прожектор, мощность 6Вт, угол освещения 25°. Цвет свечения RGB, световой поток 200лм. Влагозащищенный корпус IP67 - темно-серый алюминий, экран из закаленного стекла. Угол поворота корпуса в вертикальной плоскости 135°. Питание DC12В.



						мощность 6Вт. Размеры DxH - Ø42x75мм. В комплекте 1м провод.
	029700	Светильник ALT-RAY-ZOOM-R61-12W Day4000 (DG, 10-60 deg, 230V) (Arlight, IP67 Металл, 3 года)	12 001,10 Р	1	шт	Уличный светодиодный прожектор, мощность 12Вт, регулируемый угол освещения 10-60°. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 160-520лм. Влагозащищенный корпус IP67 - темно-серый алюминий, экран из закаленного стекла. Угол поворота корпуса в вертикальной плоскости 135°. Питание 230В, мощность 12 Вт. Размеры DxH - Ø61x133мм. В комплекте 1м провод.
	026447	Светильник ALT-RAY-ZOOM-R61-12W Warm3000 (DG, 10-60 deg, 230V) (Arlight, IP67 Металл, 3 года)	12 001,10 Р	1	шт	Уличный светодиодный прожектор, мощность 12Вт, регулируемый угол освещения 10-60°. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 160-520лм. Влагозащищенный корпус IP67 - темно-серый алюминий, экран из закаленного стекла. Угол поворота корпуса в вертикальной плоскости 135°. Питание 230В, мощность 12 Вт. Размеры DxH - Ø61x133мм. В комплекте 1м провод.
	029699	Светильник ALT-RAY-R89-25W Day4000 (DG, 24 deg, 230V) (Arlight, IP67 Металл, 3 года)	23 668,43 Р	1	шт	Уличный светодиодный прожектор, мощность 25Вт, угол освещения 24°. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 2100лм. Влагозащищенный корпус IP67 - темно-серый алюминий, экран из закаленного стекла. Угол поворота корпуса в вертикальной плоскости 135°. Питание 230В, мощность 25 Вт. Размеры DxH - Ø89x145мм. В комплекте 1м провод.
	026448	Светильник ALT-RAY-R89-25W Warm3000 (DG, 24 deg, 230V) (Arlight, IP67 Металл, 3 года)	23 668,43 Р	1	шт	Уличный светодиодный прожектор, мощность 25Вт, угол освещения 24°. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 1965лм. Влагозащищенный корпус IP67 - темно-серый алюминий, экран из закаленного стекла. Угол поворота корпуса в вертикальной плоскости 135°. Питание 230В, мощность 25 Вт. Размеры DxH - Ø89x145мм. В комплекте 1м провод.
	024888	Основание для светильника ALT-SPIKE-175 (BK) (Arlight, Пластик)	325,66 Р	1	шт	Основание "пика" для установки светильников KT-RAY-R42, KT-RAY-R44, KT-RAY-R61 в грунт. Материал пластик, черный. Размер DxH Ø39x175мм.
	024889	Основание для светильника ALT-SPIKE-210 (BK) (Arlight, Металл)	561,30 Р	1	шт	Основание "пика" для установки светильников KT-RAY-R89 в грунт. Материал алюминий, черный. Размер DxH Ø45x210мм.
	024890	Основание для светильника ALT-BASE-R75 (DG) (Arlight,	621,84 Р	1	шт	Круглая база-основание для установки светильников серий RAY и RAY-ZOOM на твердую опорную поверхность. Материал нержавеющая




		Металл)				сталь AISI 304, цвет темно-серый. Размер DxH Ø75x11мм.
	032652	Светильник ALT-RAY-R42-5W Day4000 (DG, 25 deg, 230V) (Arlight, IP67 Металл, 3 года)	6 596,06 Р	1	шт	Уличный светодиодный прожектор, мощность 5Вт, угол освещения 25°. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 310лм. Влагозащищенный корпус IP67 - темно-серый алюминий, экран из закалённого стекла. Угол поворота корпуса в вертикальной плоскости 135°. Питание 230В, мощность 5 Вт. Размеры DxH -Ø42x77мм. В комплекте 1м провод.
	032560	Светильник ALT-RAY-ZOOM-R52-8W Day4000 (DG, 10-40 deg, 230V) (Arlight, IP67 Металл, 3 года)	10 615,63 Р	1	шт	Уличный светодиодный прожектор, мощность 8Вт, регулируемый угол освещения 10-40°. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток для угла 10° 240 для угла 40° 420лм. Влагозащищенный корпус IP67 - темно-серый алюминий, экран из закаленного стекла. Угол поворота корпуса в вертикальной плоскости 135°. Питание 230В, мощность 8 Вт. Размеры DxH - Ø52x103мм. В комплекте 1м провод.
	028076	Светильник ALT-RAY-ZOOM-R52-8W Warm3000 (DG, 10-40 deg, 230V) (Arlight, IP67 Металл, 3 года)	10 615,63 Р	1	шт	Уличный светодиодный прожектор, мощность 8Вт, регулируемый угол освещения 10-40°. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток для угла 10° 240 для угла 40° 420лм. Влагозащищенный корпус IP67 - темно-серый алюминий, экран из закаленного стекла. Угол поворота корпуса в вертикальной плоскости 135°. Питание 230В, мощность 8 Вт. Размеры DxH - Ø52x103мм. В комплекте 1м провод.
	032559	Светильник KT-RAY-COLOR-R61-12W RGB-Warm3000 (DG, 36 deg, 12V) (Arlight, IP67 Металл, 3 года)	12 937,57 Р	1	шт	Уличный светодиодный прожектор, мощность 12Вт, угол освещения 36°. Цвет свечения RGB-ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 800лм. Влагозащищенный корпус IP67 - темно-серый алюминий, экран из закаленного стекла. Угол поворота корпуса в вертикальной плоскости 135°. Питание DC12В, мощность 12Вт. Размеры DxH - Ø61x113мм. В комплекте 1м провод.
	032558	Светильник ALT-RAY-R61-15W Day4000 (DG, 25 deg, 230V) (Arlight, IP67 Металл, 3 года)	11 147,90 Р	1	шт	Уличный светодиодный прожектор, мощность 15Вт, угол освещения 25°. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 1200-1350лм. Влагозащищенный корпус IP67 - темно-серый алюминий, экран из закаленного стекла. Угол поворота корпуса в вертикальной плоскости 135°. Питание 230В, мощность 15 Вт. Размеры DxH - Ø61x100мм. В комплекте 1м провод.
	032557	Светильник ALT-RAY-R61-15W Warm3000 (DG, 25 deg, 230V) (Arlight, IP67 Металл, 3 года)	11 147,90 Р	1	шт	Уличный светодиодный прожектор, мощность 15Вт, угол освещения 25°. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 1200-1350лм. Влагозащищенный корпус IP67 - темно-серый алюминий, экран из закаленного стекла. Угол поворота корпуса в вертикальной плоскости 135°. Питание 230В, мощность 15 Вт. Размеры DxH - Ø61x100мм. В комплекте 1м провод.

	032561	Светильник ALT-RAY-ZOOM-R75-18W Day4000 (DG, 10-40 deg, 230V) (Arlight, IP67 Металл, 3 года)	16 026,07 Р	1	шт	Уличный светодиодный прожектор, мощность 18Вт, регулируемый угол освещения 10-40°. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток для угла 10° 500 для угла 40° 800лм. Влагозащищенный корпус IP67 - темно-серый алюминий, экран из закаленного стекла. Угол поворота корпуса в вертикальной плоскости 135°. Питание 230В, мощность 18 Вт. Размеры DxH - Ø75x150мм. В комплекте 1м провод.
	032562	Светильник ALT-RAY-ZOOM-R75-18W Warm3000 (DG, 10-40 deg, 230V) (Arlight, IP67 Металл, 3 года)	16 026,07 Р	1	шт	Уличный светодиодный прожектор, мощность 18Вт, регулируемый угол освещения 10-40°. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток для угла 10° 500 для угла 40° 800лм. Влагозащищенный корпус IP67 - темно-серый алюминий, экран из закаленного стекла. Угол поворота корпуса в вертикальной плоскости 135°. Питание 230В, мощность 18 Вт. Размеры DxH - Ø75x150мм. В комплекте 1м провод.
	031319	Светильник ALT-RAY-ZOOM-R89-25W Day4000 (DG, 10-40 deg, 230V) (Arlight, IP67 Металл, 3 года)	25 079,34 Р	1	шт	Уличный светодиодный прожектор, мощность 25Вт, регулируемый угол освещения 10-40°. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток для угла 10° 750 для угла 40° 1300лм. Влагозащищенный корпус IP67 - темно-серый алюминий, экран из закаленного стекла. Угол поворота корпуса в вертикальной плоскости 135°. Питание 230В, мощность 25 Вт. Размеры DxH - Ø89x212мм. В комплекте 1м провод.
	028078	Светильник ALT-RAY-ZOOM-R89-25W Warm3000 (DG, 10-40 deg, 230V) (Arlight, IP67 Металл, 3 года)	25 079,34 Р	1	шт	Уличный светодиодный прожектор, мощность 25Вт, регулируемый угол освещения 10-40°. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток для угла 10° 750 для угла 40° 1300лм. Влагозащищенный корпус IP67 - темно-серый алюминий, экран из закаленного стекла. Угол поворота корпуса в вертикальной плоскости 135°. Питание 230В, мощность 25 Вт. Размеры DxH - Ø89x212мм. В комплекте 1м провод.
	032537	Основание для светильника ALT-POLE-SPIKE-300 (DG) (Arlight, Металл)	2 797,50 Р	1	шт	Кронштейн 300 мм на основании "пика" с pedalью для лёгкой установки прожекторов серий RAY и RAY-ZOOM мощностью до 15 Вт на грунт. Материал металл, цвет темно-серый.
	032538	Основание для светильника ALT-POLE-SPIKE-500 (DG) (Arlight, Металл)	3 346,64 Р	1	шт	Кронштейн 500 мм на основании "пика" с pedalью для лёгкой установки прожекторов серий RAY и RAY-ZOOM мощностью до 15 Вт на грунт. Материал металл, цвет темно-серый.
	032539	Основание для светильника ALT-POLE-SPIKE-750 (DG) (Arlight, Металл)	4 003,82 Р	1	шт	Кронштейн 750 мм на основании "пика" с pedalью для лёгкой установки прожекторов серий RAY и RAY-ZOOM мощностью до 15 Вт на грунт. Материал металл, цвет темно-серый.



	032550	Основание для светильника ALT-BELT-1-2000 (BK) (Arlight, Металл)	1 877,23 Р	1	шт	Основание из нержавеющей стали AISI 304 на нейлоновом ремне с фиксатором для установки прожекторов малой мощности серий RAY и RAY-ZOOM на дерево или цилиндрическую опору диаметром Ø50-600мм.
	038160	Бленда ALT-RAY-R48 (BK) (Arlight, Металл)	580,92 Р	1	шт	Бленда для уличных прожекторов серии RAY. Диаметр 48 мм, высота 50 мм. Цвет бленды черный.
	038161	Бленда ALT-RAY-R66 (BK) (Arlight, Металл)	844,97 Р	1	шт	Бленда для уличных прожекторов серии RAY. Диаметр 66 мм, высота 65 мм. Цвет бленды черный.
	038162	Бленда ALT-RAY-R95 (BK) (Arlight, Металл)	2 354,02 Р	1	шт	Бленда для уличных прожекторов серии RAY. Диаметр 95 мм, высота 80 мм. Цвет бленды черный.
	032540	Основание для светильника ALT-POLE-BASE-300 (DG) (Arlight, Металл)	2 392,39 Р	1	шт	Кронштейн 300 мм на круглом основании для установки прожекторов серий RAY и RAY-ZOOM мощностью до 15 Вт на твердую опорную поверхность. Материал металл, цвет темно-серый.
	032542	Основание для светильника ALT-POLE-BASE-500 (DG) (Arlight, Металл)	2 907,78 Р	1	шт	Кронштейн 500 мм на круглом основании для установки прожекторов серий RAY и RAY-ZOOM мощностью до 15 Вт на твердую опорную поверхность. Материал металл, цвет темно-серый.
	032543	Основание для светильника ALT-POLE-BASE-750 (DG) (Arlight, Металл)	3 526,69 Р	1	шт	Кронштейн 750 мм на круглом основании для установки прожекторов серий RAY и RAY-ZOOM мощностью до 15 Вт на твердую опорную поверхность. Материал металл, цвет темно-серый.
	042583	Светильник ALT-RAY-R44-8W Day4000 (DG, 33 deg, 230V) (Arlight, IP67 Металл, 3 года)	7 795,85 Р	1	шт	Уличный светодиодный прожектор, мощность 8Вт, угол освещения 33°. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 610лм. Влагозащищенный корпус IP67 - темно-серый алюминий, экран из закалённого стекла.

						Угол поворота корпуса в вертикальной плоскости 135°. Питание 230В, мощность 8 Вт. Размеры DxH - Ø44x90мм. В комплекте 1м провод.
	042584	Светильник ALT-RAY-R61-12W Day4000 (DG, 6 deg, 230V) (Arlight, IP67 Металл, 3 года)	11 973,19 Р	1	шт	Уличный светодиодный прожектор, мощность 12Вт, угол освещения 6°. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 390лм. Влагозащищенный корпус IP67 - темно-серый алюминий, экран из закаленного стекла. Угол поворота корпуса в вертикальной плоскости 135°. Питание 230В, мощность 12 Вт. Размеры DxH - Ø61x115мм. В комплекте 1м провод.
	042660	Светильник ALT-RAY-R42-5W Day4000 (RAL 6010, 25 deg, 230V) (Arlight, IP67 Металл, 3 года)	6 596,06 Р	1	шт	Уличный светодиодный прожектор, мощность 5Вт, угол освещения 25°. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 310лм. Влагозащищенный корпус IP67 - зелёный (RAL 6010) алюминий, экран из закалённого стекла. Угол поворота корпуса в вертикальной плоскости 135°. Питание 230В, мощность 5 Вт. Размеры DxH - Ø42x77мм. В комплекте 1м провод.
	042661	Светильник ALT-RAY-R42-5W Warm3000 (RAL 6010, 25 deg, 230V) (Arlight, IP67 Металл, 3 года)	6 596,06 Р	1	шт	Уличный светодиодный прожектор, мощность 5Вт, угол освещения 25°. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 310лм. Влагозащищенный корпус IP67 - темно-зелёный (RAL 6010) алюминий, экран из закалённого стекла. Угол поворота корпуса в вертикальной плоскости 135°. Питание 230В, мощность 5 Вт. Размеры DxH - Ø42x77мм. В комплекте 1м провод.
	042676	Светильник ALT-RAY-ZOOM-R52-8W Warm3000 (WH, 10-40 deg, 230V) (Arlight, IP67 Металл, 3 года)	10 615,63 Р	1	шт	Уличный светодиодный прожектор, мощность 8Вт, регулируемый угол освещения 10-40°. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток для угла 10° 240 для угла 40° 420лм. Влагозащищенный корпус IP67 - белый алюминий, экран из закаленного стекла. Угол поворота корпуса в вертикальной плоскости 135°. Питание 230В, мощность 8 Вт. Размеры DxH - Ø52x103мм. В комплекте 1м провод.
	035892	Светильник ALT-RAY-R61-12W Warm3000 (DG, 6 deg, 230V) (Arlight, IP67 Металл, 3 года)	11 973,19 Р	1	шт	Уличный светодиодный прожектор, мощность 12Вт, угол освещения 6°. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 370лм. Влагозащищенный корпус IP67 - темно-серый алюминий, экран из закаленного стекла. Угол поворота корпуса в вертикальной плоскости 135°. Питание 230В, мощность 12 Вт. Размеры DxH - Ø61x115мм. В комплекте 1м провод.
	037787	Светильник ALT-RAY-R44-8W Warm3000 (DG, 33 deg, 230V) (Arlight, IP67 Металл, 3 года)	7 795,85 Р	1	шт	Уличный светодиодный прожектор, мощность 8Вт, угол освещения 33°. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 580лм. Влагозащищенный корпус IP67 - темно-серый алюминий, экран из закалённого стекла. Угол поворота корпуса в вертикальной плоскости 135°. Питание 230В, мощность 8 Вт. Размеры DxH - Ø44x90мм. В комплекте 1м провод.
	042677	Светильник ALT-RAY-ZOOM-	10 615,63 Р	1	шт	Уличный светодиодный прожектор, мощность 8Вт, регулируемый угол





		R52-8W Day4000 (WH, 10-40 deg, 230V) (Arlight, IP67 Металл, 3 года)				освещения 10-40°. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток для угла 10° 240 для угла 40° 420лм. Влагозащищенный корпус IP67 - белый алюминий, экран из закаленного стекла. Угол поворота корпуса в вертикальной плоскости 135°. Питание 230В, мощность 8 Вт. Размеры DxH - Ø52x103мм. В комплекте 1м провод.
	043386	Бленда ALT-RAY-R49 (BK) (Arlight, Металл)	615,76 Р	1	шт	Бленда для уличных прожекторов серии RAY. Диаметр 49 мм, высота 50 мм. Цвет бленды черный.
<b>Линейные прожекторы</b>			<b>Линейные 230V</b>			
			Линейные светодиодные прожекторы различных мощностей со встроенным драйвером предназначены для линейной подсветки фасадов зданий. Комплект установочных кронштейнов с возможностью регулировки угла входят в комплект поставки.			
	026392	Коннектор питания ARL-LINE-3pin (230V) (Arlight, IP67 Пластик, 3 года)	517,19 Р	1	шт	Коннектор питания для светодиодных прожекторов серии LINE. Предназначен для подключения питания AC230V. Накручивающийся фиксатор. Габариты разъёма DxH - Ø18x48мм, длина разъёма с проводом L=230мм.
	024336	Светодиодный прожектор AR-LINE-1000XS-12W-220V Warm (Grey, 30 deg) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)	10 312,47 Р	1	шт	Ультратонкий линейный светодиодный прожектор. Мощность 12W, напряжение питания AC 230V. Светодиоды OSRAM 12 штук. Цвет светодиодов тёплый белый 3000K, световой поток 1080 Lm, CRI=80, угол рассеивания 30°. Корпус: алюминиевый сплав и армированное стекло. Цвет корпуса серый, степень влагозащиты IP65. Габариты 1000x40x30мм.
	024334	Светодиодный прожектор AR-LINE-1000XS-12W-220V Day (Grey, 30 deg) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)	10 312,47 Р	1	шт	Ультратонкий линейный светодиодный прожектор. Мощность 12W, напряжение питания AC 230V. Светодиоды OSRAM 12 штук. Цвет светодиодов дневной белый 4000K, световой поток 1080 Lm, CRI=80, угол рассеивания 30°. Корпус: алюминиевый сплав и армированное стекло. Цвет корпуса серый, степень влагозащиты IP65. Габариты 1000x40x30мм.
	024333	Светодиодный прожектор AR-LINE-1000XS-12W-220V White (Grey, 30 deg) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)	10 312,47 Р	1	шт	Поставка под заказ от 30 шт. Ультратонкий линейный светодиодный прожектор. Мощность 12W, напряжение питания AC 230V. Светодиоды OSRAM 12 штук. Цвет светодиодов белый 6000K, световой поток 1080 Lm, CRI=80, угол рассеивания 30°. Корпус: алюминиевый сплав и армированное стекло. Цвет корпуса серый, степень влагозащиты IP65. Габариты 1000x40x30мм.

	024300	Светодиодный прожектор AR-LINE-1000S-18W-220V Warm (Grey, 30 deg) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)	11 354,05 Р	1	шт	Ультратонкий линейный светодиодный прожектор. Мощность 18W, напряжение питания AC 230V. Светодиоды OSRAM 18 штук. Цвет светодиодов тёплый белый 3000K, световой поток 1800 Lm, CRI=80, угол рассеивания 30°. Корпус: алюминиевый сплав и армированное стекло. Цвет корпуса серый, степень влагозащиты IP65. Габариты 1000x40x30мм.
	024299	Светодиодный прожектор AR-LINE-1000S-18W-220V Day (Grey, 30 deg) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)	11 354,05 Р	1	шт	Ультратонкий линейный светодиодный прожектор. Мощность 18W, напряжение питания AC 230V. Светодиоды OSRAM 18 штук. Цвет светодиодов дневной белый 4000K, световой поток 1800 Lm, CRI=80, угол рассеивания 30°. Корпус: алюминиевый сплав и армированное стекло. Цвет корпуса серый, степень влагозащиты IP65. Габариты 1000x40x30мм.
	024303	Светодиодный прожектор AR-LINE-1000M-24W-220V Warm (Grey, 30 deg) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)	11 666,44 Р	1	шт	Ультратонкий линейный светодиодный прожектор. Мощность 24W, напряжение питания AC 230V. Светодиоды OSRAM 24 штуки. Цвет светодиодов тёплый белый 3000K, световой поток 80Lm/Watt, угол рассеивания 30°. Корпус: алюминиевый сплав и армированное стекло. Цвет корпуса серый, степень влагозащиты IP66. Габариты 1000x40x30мм. Гарантия 3 года с даты продажи.
	024302	Светодиодный прожектор AR-LINE-1000M-24W-220V Day (Grey, 30 deg) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)	11 666,44 Р	1	шт	Ультратонкий линейный светодиодный прожектор. Мощность 24W, напряжение питания AC 230V. Светодиоды OSRAM 24 штуки. Цвет светодиодов дневной белый 4000K, световой поток 80Lm/Watt, угол рассеивания 30°. Корпус: алюминиевый сплав и армированное стекло. Цвет корпуса серый, степень влагозащиты IP65. Габариты 1000x40x30мм. Гарантия 3 года с даты продажи.
	024304	Светодиодный прожектор AR-LINE-1000M-24W-220V White (Grey, 30 deg) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)	11 666,44 Р	1	шт	Поставка под заказ от 30 шт. Ультратонкий линейный светодиодный прожектор. Мощность 24W, напряжение питания AC 230V. Светодиоды OSRAM 24 штуки. Цвет светодиодов белый 6000K, световой поток 80Lm/Watt, угол рассеивания 30°. Корпус: алюминиевый сплав и армированное стекло. Цвет корпуса серый, степень влагозащиты IP65. Габариты 1000x40x30мм. Гарантия 3 года с даты продажи.
	024306	Светодиодный прожектор AR-LINE-1000L-36W-220V Warm (Grey, 30 deg) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)	16 666,14 Р	1	шт	Линейный светодиодный прожектор. Мощность 36W, напряжение питания AC 230V. Светодиоды OSRAM 36 штук. Цвет светодиодов тёплый белый 3000K, световой поток 3600 Lm, угол рассеивания 30°. Корпус: алюминиевый сплав и армированное стекло. Цвет корпуса серый, степень влагозащиты IP65. Габариты 1000x78x54мм.
	024305	Светодиодный прожектор AR-LINE-1000L-36W-220V Day (Grey, 30 deg) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)	16 666,14 Р	1	шт	Линейный светодиодный прожектор. Мощность 36W, напряжение питания AC 230V. Светодиоды OSRAM 36 штук. Цвет светодиодов дневной белый 4000K, световой поток 3600 Lm, угол рассеивания 30°. Корпус: алюминиевый сплав и армированное стекло. Цвет корпуса серый, степень влагозащиты IP65. Габариты 1000x78x54мм.

	024307	Светодиодный прожектор AR-LINE-1000L-36W-220V White (Grey, 30 deg) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)	16 666,14 Р	1	шт	Поставка под заказ от 30 шт. Линейный светодиодный прожектор. Мощность 36W, напряжение питания AC 230V. Светодиоды OSRAM 36 штук. Цвет светодиодов белый 6000K, световой поток 3600 Lm, угол рассеивания 30°. Корпус: алюминиевый сплав и армированное стекло. Цвет корпуса серый, степень влагозащиты IP65. Габариты 1000x78x54мм.
	026098	Светодиодный прожектор AR-LINE-1000XL-54W-230V White (Grey, 30 deg) (Arlight, Закрытый)	6 297,18 Р	1	шт	Поставка под заказ от 30 шт. Линейный светодиодный прожектор. Мощность 54W, напряжение питания AC 230V. Светодиоды OSRAM 54 штуки. Цвет светодиодов БЕЛЫЙ (6000K), световой поток 80Lm/Watt, угол рассеивания 30°. Корпус: алюминиевый сплав и армированное стекло. Цвет корпуса серый, степень влагозащиты IP65. Габариты 1000x128x70мм. Гарантия 3 года с даты продажи.
	037365	Светодиодный прожектор AR-LINE-500XS-6W-220V Day (Grey, 30 deg) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)	7 915,14 Р	1	шт	Ультратонкий линейный светодиодный прожектор. Мощность 6W, напряжение питания AC 230V. Светодиоды OSRAM 6 штук. Цвет светодиодов дневной белый 4000K, световой поток 540 Lm, CRI=80, угол рассеивания 30°. Корпус: алюминиевый сплав и армированное стекло. Цвет корпуса серый, степень влагозащиты IP65. Габариты 500x40x30мм.
	037364	Светодиодный прожектор AR-LINE-500XS-6W-220V Warm (Grey, 30 deg) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)	7 915,14 Р	1	шт	Ультратонкий линейный светодиодный прожектор. Мощность 6W, напряжение питания AC 230V. Светодиоды OSRAM 6 штук. Цвет светодиодов тёплый белый 3000K, световой поток 540 Lm, CRI=80, угол рассеивания 30°. Корпус: алюминиевый сплав и армированное стекло. Цвет корпуса серый, степень влагозащиты IP65. Габариты 500x40x30мм.
	037367	Светодиодный прожектор AR-LINE-500S-9W-220V Day (Grey, 30 deg) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)	8 695,64 Р	1	шт	Ультратонкий линейный светодиодный прожектор. Мощность 9W, напряжение питания AC 230V. Светодиоды OSRAM 9 штук. Цвет светодиодов дневной белый 4000K, световой поток 900 Lm, CRI=80, угол рассеивания 30°. Корпус: алюминиевый сплав и армированное стекло. Цвет корпуса серый, степень влагозащиты IP65. Габариты 500x40x30мм.
	037366	Светодиодный прожектор AR-LINE-500S-9W-220V Warm (Grey, 30 deg) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)	8 695,64 Р	1	шт	Ультратонкий линейный светодиодный прожектор. Мощность 9W, напряжение питания AC 230V. Светодиоды OSRAM 9 штук. Цвет светодиодов тёплый белый 3000K, световой поток 900 Lm, CRI=80, угол рассеивания 30°. Корпус: алюминиевый сплав и армированное стекло. Цвет корпуса серый, степень влагозащиты IP65. Габариты 500x40x30мм.
	037368	Светодиодный прожектор AR-LINE-500M-12W-220V Day (Grey, 30 deg) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)	9 478,18 Р	1	шт	Ультратонкий линейный светодиодный прожектор. Мощность 12W, напряжение питания AC 230V. Светодиоды OSRAM 12 штуки. Цвет светодиодов дневной белый 4000K, световой поток 80Lm/Watt, угол рассеивания 30°. Корпус: алюминиевый сплав и армированное стекло. Цвет корпуса серый, степень влагозащиты IP65. Габариты

						500x40x30мм. Гарантия 3 года с даты продажи.
	037369	Светодиодный прожектор AR-LINE-500M-12W-220V Warm (Grey, 30 deg) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)	9 478,18 Р	1	шт	Ультратонкий линейный светодиодный прожектор. Мощность 12W, напряжение питания AC 230V. Светодиоды OSRAM 12 штуки. Цвет светодиодов тёплый белый 3000K, световой поток 80Lm/Watt, угол рассеивания 30°. Корпус: алюминиевый сплав и армированное стекло. Цвет корпуса серый, степень влагозащиты IP65. Габариты 500x40x30мм. Гарантия 3 года с даты продажи.
	024301	Светодиодный прожектор AR-LINE-1000S-18W-220V White (Grey, 30 deg) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)	11 354,05 Р	1	шт	Поставка под заказ от 30 шт. Ультратонкий линейный светодиодный прожектор. Мощность 18W, напряжение питания AC 230V. Светодиоды OSRAM 18 штук. Цвет светодиодов белый 6000K, световой поток 1800 Lm, CRI=80, угол рассеивания 30°. Корпус: алюминиевый сплав и армированное стекло. Цвет корпуса серый, степень влагозащиты IP65. Габариты 1000x40x30мм.
	038887	Коннектор питания ARL-LINE-3pin-1000-CON-MF (230V) (Arlight, IP67 Пластик, 3 года)	981,26 Р	1	шт	Водонепроницаемый IP67 прямой коннектор для электрического соединения светильников серии LINE. Длина 1000мм, сечение 3x1.0мм <sup>2</sup> Один конец - male коннектор 3 pins, другой конец- female коннектор 3 pins. Габариты разъёмов DxH - Ø18x48мм.
	038888	Коннектор питания ARL-LINE-3pin-3000-CON-MF (230V) (Arlight, IP66 Пластик, 3 года)	1 771,22 Р	1	шт	Водонепроницаемый IP67 прямой коннектор для электрического соединения светильников серии LINE. Длина 3000мм, сечение 3x1.0мм <sup>2</sup> Один конец - male коннектор 3 pins, другой конец- female коннектор 3 pins. Габариты разъёмов DxH - Ø18x48мм.
	041723	Линейный прожектор AR-LINE-500-9W Day4000 (GR, 15x60 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)	8 695,64 Р	1	шт	Линейный прожектор. Мощность 9 Вт, св. поток 630 лм, 70 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, угол 15x60°, напряжение питания 230 В. Серый прямоугольный корпус из алюминия, экран стекло, степень защиты IP65. Размер: длина 500 мм, ширина 40 мм, высота 30 мм. Монтаж на кронштейнах.
	041724	Линейный прожектор AR-LINE-500-9W Warm3000 (GR, 15x60 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)	8 695,64 Р	1	шт	Линейный прожектор. Мощность 9 Вт, св. поток 585 лм, 65 лм/Вт, тёплый 3000 К, CRI>80, угол 15x60°, напряжение питания 230 В. Серый прямоугольный корпус из алюминия, экран стекло, степень защиты IP65. Размер: длина 500 мм, ширина 40 мм, высота 30 мм. Монтаж на кронштейнах.
	041725	Линейный прожектор AR-LINE-500-12W Day4000 (GR, 15x60 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)	9 478,18 Р	1	шт	Линейный прожектор. Мощность 12 Вт, св. поток 840 лм, 70 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, угол 15x60°, напряжение питания 230 В. Серый прямоугольный корпус из алюминия, экран стекло, степень защиты IP65. Размер: длина 500 мм, ширина 40 мм, высота 30 мм. Монтаж на кронштейнах.






	041726	Линейный прожектор AR-LINE-500-12W Warm3000 (GR, 15x60 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)	9 478,18 Р	1	шт	Линейный прожектор. Мощность 12 Вт, св. поток 780 лм, 65 лм/Вт, тёплый 3000 К, CRI>80, угол 15x60°, напряжение питания 230 В. Серый прямоугольный корпус из алюминия, экран стекло, степень защиты IP65. Размер: длина 500 мм, ширина 40 мм, высота 30 мм. Монтаж на кронштейнах.
	041727	Линейный прожектор AR-LINE-1000-12W Day4000 (GR, 15x60 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)	10 312,47 Р	1	шт	Линейный прожектор. Мощность 12 Вт, св. поток 1000 лм, 83 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, угол 15x60°, напряжение питания 230 В. Серый прямоугольный корпус из алюминия, экран стекло, степень защиты IP65. Размер: длина 1000 мм, ширина 40 мм, высота 30 мм. Монтаж на кронштейнах.
	041728	Линейный прожектор AR-LINE-1000-12W Warm3000 (GR, 15x60 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)	10 312,47 Р	1	шт	Линейный прожектор. Мощность 12 Вт, св. поток 950 лм, 79 лм/Вт, тёплый 3000 К, CRI>80, угол 15x60°, напряжение питания 230 В. Серый прямоугольный корпус из алюминия, экран стекло, степень защиты IP65. Размер: длина 1000 мм, ширина 40 мм, высота 30 мм. Монтаж на кронштейнах.
	041729	Линейный прожектор AR-LINE-1000-18W Day4000 (GR, 15x60 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)	11 354,05 Р	1	шт	Линейный прожектор. Мощность 18 Вт, св. поток 1500 лм, 83 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, угол 15x60°, напряжение питания 230 В. Серый прямоугольный корпус из алюминия, экран стекло, степень защиты IP65. Размер: длина 1000 мм, ширина 40 мм, высота 30 мм. Монтаж на кронштейнах.
	041730	Линейный прожектор AR-LINE-1000-18W Warm3000 (GR, 15x60 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)	11 354,05 Р	1	шт	Линейный прожектор. Мощность 18 Вт, св. поток 1425 лм, 79 лм/Вт, тёплый 3000 К, CRI>80, угол 15x60°, напряжение питания 230 В. Серый прямоугольный корпус из алюминия, экран стекло, степень защиты IP65. Размер: длина 1000 мм, ширина 40 мм, высота 30 мм. Монтаж на кронштейнах.
	041731	Линейный прожектор AR-LINE-1000-24W Day4000 (GR, 15x60 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)	11 666,44 Р	1	шт	Линейный прожектор. Мощность 24 Вт, св. поток 2000 лм, 83 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, угол 15x60°, напряжение питания 230 В. Серый прямоугольный корпус из алюминия, экран стекло, степень защиты IP65. Размер: длина 1000 мм, ширина 40 мм, высота 30 мм. Монтаж на кронштейнах.
	041732	Линейный прожектор AR-LINE-1000-24W Warm3000 (GR, 15x60 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)	11 666,44 Р	1	шт	Линейный прожектор. Мощность 24 Вт, св. поток 1900 лм, 79 лм/Вт, тёплый 3000 К, CRI>80, угол 15x60°, напряжение питания 230 В. Серый прямоугольный корпус из алюминия, экран стекло, степень защиты IP65. Размер: длина 1000 мм, ширина 40 мм, высота 30 мм. Монтаж на кронштейнах.
	042175	Линейный прожектор AR-LINE-500-12W Day4000 (GR, 15 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл,	9 478,18 Р	1	шт	Линейный прожектор. Мощность 12 Вт, св. поток 960 лм, 80 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, угол 15°, напряжение питания 230 В. Серый прямоугольный корпус из алюминия, экран стекло, степень защиты

		3 года)				IP65. Размер: длина 500 мм, ширина 40 мм, высота 30 мм. Монтаж на кронштейнах.
	042176	Линейный прожектор AR-LINE-500-12W Warm3000 (GR, 15 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)	9 478,18 Р	1	шт	Линейный прожектор. Мощность 12 Вт, св. поток 900 лм, 75 лм/Вт, тёплый 3000 К, CRI>80, угол 15°, напряжение питания 230 В. Серый прямоугольный корпус из алюминия, экран стекло, степень защиты IP65. Размер: длина 500 мм, ширина 40 мм, высота 30 мм. Монтаж на кронштейнах.
	042177	Линейный прожектор AR-LINE-1000-24W Day4000 (GR, 15 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)	11 666,44 Р	1	шт	Линейный прожектор. Мощность 24 Вт, св. поток 1950 лм, 81 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, угол 15°, напряжение питания 230 В. Серый прямоугольный корпус из алюминия, экран стекло, степень защиты IP65. Размер: длина 1000 мм, ширина 40 мм, высота 30 мм. Монтаж на кронштейнах.
	042178	Линейный прожектор AR-LINE-1000-24W Warm3000 (GR, 15 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)	11 666,44 Р	1	шт	Линейный прожектор. Мощность 24 Вт, св. поток 1850 лм, 77 лм/Вт, тёплый 3000 К, CRI>80, угол 15°, напряжение питания 230 В. Серый прямоугольный корпус из алюминия, экран стекло, степень защиты IP65. Размер: длина 1000 мм, ширина 40 мм, высота 30 мм. Монтаж на кронштейнах.
	042258	Заглушка ARL-LINE-CAP-3pin-SET (Arlight, IP67 Пластик, 3 года)	373,60 Р	1	компл	Комплект заглушек для прожекторов серии LINE. Используется для герметизации 3pin-коннекторов светильников.
	037367(1)	Линейный прожектор AR-LINE-500-9W Day4000 (GR, 30 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)	8 695,64 Р	1	шт	Линейный прожектор. Мощность 9 Вт, св. поток 900 лм, 100 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, угол 30°, напряжение питания 230 В. Серый прямоугольный корпус из алюминия, экран стекло, степень защиты IP65. Размер: длина 500 мм, ширина 40 мм, высота 30 мм. Монтаж на кронштейнах.
	037368(1)	Линейный прожектор AR-LINE-500-12W Day4000 (GR, 30 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)	9 478,18 Р	1	шт	Линейный прожектор. Мощность 12 Вт, св. поток 960 лм, 80 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, угол 30°, напряжение питания 230 В. Серый прямоугольный корпус из алюминия, экран стекло, степень защиты IP65. Размер: длина 500 мм, ширина 40 мм, высота 30 мм. Монтаж на кронштейнах.
	037369(1)	Линейный прожектор AR-LINE-500-12W Warm (GR, 30 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)	9 478,18 Р	1	шт	Линейный прожектор. Мощность 12 Вт, св. поток 960 лм, 80 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол 30°, напряжение питания 230 В. Серый прямоугольный корпус из алюминия, экран стекло, степень защиты IP65. Размер: длина 500 мм, ширина 40 мм, высота 30 мм. Монтаж на кронштейнах.



						кронштейнах.
	024334(1)	Линейный прожектор AR-LINE-1000-12W Day4000 (GR, 30 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)	10 312,47 Р	1	шт	Линейный прожектор. Мощность 12 Вт, св. поток 1080 лм, 90 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, угол 30°, напряжение питания 230 В. Серый прямоугольный корпус из алюминия, экран стекло, степень защиты IP65. Размер: длина 1000 мм, ширина 40 мм, высота 30 мм. Монтаж на кронштейнах.
	024299(1)	Линейный прожектор AR-LINE-1000-18W Day4000 (GR, 30 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)	11 354,05 Р	1	шт	Линейный прожектор. Мощность 18 Вт, св. поток 1800 лм, 100 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, угол 30°, напряжение питания 230 В. Серый прямоугольный корпус из алюминия, экран стекло, степень защиты IP65. Размер: длина 1000 мм, ширина 40 мм, высота 30 мм. Монтаж на кронштейнах.
	024303(1)	Линейный прожектор AR-LINE-1000-24W Warm3000 (GR, 30 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)	11 666,44 Р	1	шт	Линейный прожектор. Мощность 24 Вт, св. поток 1920 лм, 80 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол 30°, напряжение питания 230 В. Серый прямоугольный корпус из алюминия, экран стекло, степень защиты IP65. Размер: длина 1000 мм, ширина 40 мм, высота 30 мм. Монтаж на кронштейнах.
	024306(1)	Линейный прожектор AR-LINE-1000-36W Warm (GR, 30 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)	16 666,14 Р	1	шт	Линейный прожектор. Мощность 36 Вт, св. поток 3600 лм, 100 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол 30°, напряжение питания 230 В. Серый прямоугольный корпус из алюминия, экран стекло, степень защиты IP65. Размер: длина 1000 мм, ширина 78 мм, высота 54 мм. Монтаж на кронштейнах.
	045361	Линейный прожектор AR-LINE-300-6W Day4000 (GR, 15 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)	8 124,67 Р	1	шт	Линейный прожектор. Мощность 6 Вт, св. поток 480 лм, 80 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, угол 15°, напряжение питания 230 В. Серый прямоугольный корпус из алюминия, экран стекло, степень защиты IP65. Размер: длина 300 мм, ширина 40 мм, высота 30 мм. Монтаж на кронштейнах.
	045362	Линейный прожектор AR-LINE-300-6W Day4000 (GR, 15x60 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)	8 124,67 Р	1	шт	Линейный прожектор. Мощность 6 Вт, св. поток 480 лм, 80 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, угол 15x60°, напряжение питания 230 В. Серый прямоугольный корпус из алюминия, экран стекло, степень защиты IP65. Размер: длина 300 мм, ширина 40 мм, высота 30 мм. Монтаж на кронштейнах.
	045363	Линейный прожектор AR-LINE-300-6W Day4000 (GR, 30 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)	8 124,67 Р	1	шт	Линейный прожектор. Мощность 6 Вт, св. поток 480 лм, 80 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, угол 30°, напряжение питания 230 В. Серый прямоугольный корпус из алюминия, экран стекло, степень защиты IP65. Размер: длина 300 мм, ширина 40 мм, высота 30 мм. Монтаж на кронштейнах.

						кронштейнах.
	045364	Линейный прожектор AR-LINE-300-6W Warm3000 (GR, 15 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)	8 124,67 Р	1	шт	Линейный прожектор. Мощность 6 Вт, св. поток 480 лм, 80 лм/Вт, тёплый 3000 К, CRI>80, угол 15°, напряжение питания 230 В. Серый прямоугольный корпус из алюминия, экран стекло, степень защиты IP65. Размер: длина 300 мм, ширина 40 мм, высота 30 мм. Монтаж на кронштейнах.
	045365	Линейный прожектор AR-LINE-300-6W Warm3000 (GR, 15x60 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)	8 124,67 Р	1	шт	Линейный прожектор. Мощность 6 Вт, св. поток 480 лм, 80 лм/Вт, тёплый 3000 К, CRI>80, угол 15x60°, напряжение питания 230 В. Серый прямоугольный корпус из алюминия, экран стекло, степень защиты IP65. Размер: длина 300 мм, ширина 40 мм, высота 30 мм. Монтаж на кронштейнах.
	045366	Линейный прожектор AR-LINE-300-6W Warm3000 (GR, 30 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)	8 124,67 Р	1	шт	Линейный прожектор. Мощность 6 Вт, св. поток 480 лм, 80 лм/Вт, тёплый 3000 К, CRI>80, угол 30°, напряжение питания 230 В. Серый прямоугольный корпус из алюминия, экран стекло, степень защиты IP65. Размер: длина 300 мм, ширина 40 мм, высота 30 мм. Монтаж на кронштейнах.
	045367	Линейный прожектор AR-LINE-760-18W Day4000 (GR, 15 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)	10 793,88 Р	1	шт	Линейный прожектор. Мощность 18 Вт, св. поток 1440 лм, 80 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, угол 15°, напряжение питания 230 В. Серый прямоугольный корпус из алюминия, экран стекло, степень защиты IP65. Размер: длина 760 мм, ширина 40 мм, высота 30 мм. Монтаж на кронштейнах.
	045368	Линейный прожектор AR-LINE-760-18W Day4000 (GR, 15x60 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)	10 793,88 Р	1	шт	Линейный прожектор. Мощность 18 Вт, св. поток 1440 лм, 80 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, угол 15x60°, напряжение питания 230 В. Серый прямоугольный корпус из алюминия, экран стекло, степень защиты IP65. Размер: длина 760 мм, ширина 40 мм, высота 30 мм. Монтаж на кронштейнах.
	045369	Линейный прожектор AR-LINE-760-18W Day4000 (GR, 30 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)	10 793,88 Р	1	шт	Линейный прожектор. Мощность 18 Вт, св. поток 1440 лм, 80 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, угол 30°, напряжение питания 230 В. Серый прямоугольный корпус из алюминия, экран стекло, степень защиты IP65. Размер: длина 760 мм, ширина 40 мм, высота 30 мм. Монтаж на кронштейнах.
	045370	Линейный прожектор AR-LINE-760-18W Warm3000 (GR, 15 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)	10 793,88 Р	1	шт	Линейный прожектор. Мощность 18 Вт, св. поток 1440 лм, 80 лм/Вт, тёплый 3000 К, CRI>80, угол 15°, напряжение питания 230 В. Серый прямоугольный корпус из алюминия, экран стекло, степень защиты IP65. Размер: длина 760 мм, ширина 40 мм, высота 30 мм. Монтаж на кронштейнах.







						кронштейнах.
	045371	Линейный прожектор AR-LINE-760-18W Warm3000 (GR, 15x60 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)	10 793,88 Р	1	шт	Линейный прожектор. Мощность 18 Вт, св. поток 1440 лм, 80 лм/Вт, тёплый 3000 К, CRI>80, угол 15x60°, напряжение питания 230 В. Серый прямоугольный корпус из алюминия, экран стекло, степень защиты IP65. Размер: длина 760 мм, ширина 40 мм, высота 30 мм. Монтаж на кронштейнах.
	045372	Линейный прожектор AR-LINE-760-18W Warm3000 (GR, 30 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)	10 793,88 Р	1	шт	Линейный прожектор. Мощность 18 Вт, св. поток 1440 лм, 80 лм/Вт, тёплый 3000 К, CRI>80, угол 30°, напряжение питания 230 В. Серый прямоугольный корпус из алюминия, экран стекло, степень защиты IP65. Размер: длина 760 мм, ширина 40 мм, высота 30 мм. Монтаж на кронштейнах.
<b>Линейные прожекторы</b>			<b>Линейные 24V RGB</b>			
			Линейные светодиодные прожекторы различных мощностей, питающее напряжение 24V, предназначены для светодинамической архитектурной подсветки фасадов зданий. Комплект установочных кронштейнов с возможностью регулировки угла входят в комплект поставки.			
	023623	Светодиодный прожектор AR-LINE-1000S-18W-24V RGB (Grey, 30 deg, DMX512) (Arlight, Закрытый)	14 020,56 Р	1	шт	Ультратонкий линейный светодиодный прожектор. Мощность 18W, напряжение питания DC 24V. Светодиоды EPILED 18 штук. Цвет светодиодов RGB, управление по протоколу DMX512, угол рассеивания 30°. Корпус: алюминиевый сплав и армированное стекло. Цвет корпуса серый, степень влагозащиты IP65. Габариты 1000x40x30мм.
	023624	Светодиодный прожектор AR-LINE-1000M-24W-24V RGB (Grey, 30 deg, DMX512) (Arlight, Закрытый)	14 957,94 Р	1	шт	Ультратонкий линейный светодиодный прожектор. Мощность 24W, напряжение питания DC 24V. Светодиоды EPILED 24 штуки. Цвет светодиодов RGB, управление по протоколу DMX512, угол рассеивания 30°. Корпус: алюминиевый сплав и армированное стекло. Цвет корпуса серый, степень влагозащиты IP65. Габариты 1000x40x30мм.
	023633	Светодиодный прожектор AR-LINE-1000L-36W-24V RGB (Grey, 30 deg, DMX512) (Arlight, Закрытый)	18 229,86 Р	1	шт	Линейный светодиодный прожектор. Мощность 36W, напряжение питания DC 24V. Светодиоды EPILED 36 штук. Цвет RGB, управление по протоколу DMX512, угол рассеивания 30°. Корпус: алюминиевый сплав и армированное стекло. Цвет корпуса серый, степень влагозащиты IP65. Габариты 1000x78x54мм.
	027282	Светодиодный прожектор AR-	21 874,48 Р	1	шт	Линейный светодиодный прожектор "WALLWASHER. Мощность 48W,

		LINE-1000L-48W-24V RGB-Day4000 (Grey, 15x45 deg, DMX512) (Arlight, Закрытый)				напряжение питания DC 24V. Количество светодиодов 12 штук. Цвет светодиодов RGB-Day(4000K) (4 кристалла в каждом светодиоде), управление по протоколу DMX512, угол рассеивания 15x45°. Корпус: алюминиевый сплав и армированное стекло. Цвет корпуса серый, степень влагозащиты IP65. Габариты 1000x54x35мм.
	027958	Светодиодный прожектор AR-LINE-1000L-48W-24V RGB-Warm3000 (Grey, 15x45 deg, DMX512) (Arlight, Закрытый)	21 874,48 Р	1	шт	Поставка под заказ от 30 шт. Линейный светодиодный прожектор "WALLWASHER. Мощность 48W, напряжение питания DC 24V. Количество светодиодов 12 штук. Цвет светодиодов RGB-Warm(3000K) (4 кристалла в каждом светодиоде), управление по протоколу DMX512, угол рассеивания 15x45°. Корпус: алюминиевый сплав и армированное стекло. Цвет корпуса серый, степень влагозащиты IP65. Габариты 1000x105x54мм.
	023638	Светодиодный прожектор AR-LINE-1000XL-54W-24V RGB (Grey, 30 deg, DMX512) (Arlight, Закрытый)	7 892,70 Р	1	шт	Линейный светодиодный прожектор. Мощность 54W, напряжение питания DC 24V. Светодиоды EPILED 54 штуки. Цвет светодиодов RGB, управление по протоколу DMX512, угол рассеивания 30°. Корпус: алюминиевый сплав и армированное стекло. Цвет корпуса серый, степень влагозащиты IP65. Габариты 1000x128x70мм.
	026390	Коннектор питания ARL-LINE-2pin (24V) (Arlight, Закрытый)	489,17 Р	1	шт	Коннектор питания для светодиодных прожекторов серии LINE. Предназначен для подключения питания DC24V. Габариты разъема DxH - Ø18x48мм, длина разъема с проводом L=230мм.
	026393	Коннектор подключения ARL-LINE-4pin (DMX512) (Arlight, Закрытый)	489,17 Р	1	шт	Коннектор для управления светодиодными прожекторами серии LINE с помощью протокола DMX512. Габариты разъема DxH - Ø18x48мм, длина разъема с проводом L=230мм.
	042610	Заглушка ARL-LINE-CAP-2pin-SET (Arlight, IP67 Пластик, 3 года)	373,60 Р	1	компл	Комплект заглушек для прожекторов серии LINE. Используется для герметизации 2pin-коннекторов светильников.
	042611	Заглушка ARL-LINE-CAP-4pin-SET (Arlight, IP67 Пластик, 3 года)	373,60 Р	1	компл	Комплект заглушек для прожекторов серии LINE. Используется для герметизации 4pin-коннекторов светильников.

Ландшафтные



Столбики

Столбики позволяют создать комфортную и безопасную световую среду как в общественном парке, так и в частном саду, преобразить восприятие окружающего пространства, добавить в него ритма либо расставить интересные акценты.








	021810	Светильник LGD-Path-Cub-H230B-12W Warm White (Arlight, IP54 Металл, 3 года)	14 043,74 Р	1	шт	230мм уличный светодиодный светильник для дорожек, угол освещения 125°, свет на 4 стороны. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, светодиод 12Вт CREE (653 лм). Влагозащищенный корпус IP54 - черный алюминий, экран закаленное стекло. Питание 100-240В, мощность 12 Вт. Размеры ВxШxГ 230x180x180мм.
	021800	Светильник LGD-Path-Cub-H500B-12W Warm White (Arlight, IP54 Металл, 3 года)	12 378,30 Р	1	шт	500мм уличный светодиодный светильник для дорожек, угол освещения 125°, свет на 4 стороны. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, светодиод 12Вт CREE (653 лм). Влагозащищенный корпус IP54 - черный алюминий, экран закаленное стекло. Питание 230В, мощность 12 Вт. Размеры ВxШxГ 500x180x180мм.
	021805	Светильник LGD-Path-Cub-H900B-12W Warm White (Arlight, IP54 Металл, 3 года)	17 318,37 Р	1	шт	900мм уличный светодиодный светильник для дорожек, угол освещения 125°, свет на 4 стороны. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, светодиод 12Вт CREE (653 лм). Влагозащищенный корпус IP54 - черный алюминий, экран закаленное стекло. Питание 230В, мощность 12 Вт. Размеры ВxШxГ 900x180x180мм.
	021928(1)	Светильник LGD-PATH-FRAME-H300-7W Warm3000 (BK, 100 deg, 230V) (ARL, IP65 Металл, 3 года) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)	10 089,44 Р	1	шт	300мм уличный светодиодный светильник для дорожек, освещение на 2 стороны. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, светодиод 7Вт CREE (361 лм). Влагозащищенный корпус IP65 - черный алюминий, экран ударопрочный PC. Питание 230В, мощность 7 Вт. Размеры ВxШxГ 300x160x54 мм.
	021929(1)	Светильник LGD-PATH-FRAME-H650-7W Warm3000 (BK, 100 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)	15 610,61 Р	1	шт	650мм уличный светодиодный светильник для дорожек, освещение на 2 стороны. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, светодиод 7Вт CREE (360 лм). Влагозащищенный корпус IP65 - черный алюминий, экран ударопрочный PC. Питание 230В, мощность 7 Вт. Размеры ВxШxГ 650x160x54 мм.
	020344(1)	Светильник LGD-PATH-FRAME-ROTARY-H300-6W Warm3000 (BK, 111 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)	13 632,33 Р	1	шт	300мм уличный светодиодный светильник для дорожек, изменяемый угол освещения (111 градусов), на 2 стороны. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, светодиоды 6Вт SMD (276 лм). Влагозащищенный корпус IP65 - черный алюминий, экран ударопрочный PC. Питание 230В, мощность 6 Вт. Размеры ВxШxГ 300x160x54 мм.
	029436(1)	Светильник LGD-PATH-FRAME-ROTARY-H650-6W Warm3000 (GR, 111 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)	17 488,51 Р	1	шт	650мм уличный светодиодный светильник для дорожек, изменяемый угол освещения (111 градусов), на 2 стороны. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, светодиоды 6Вт SMD (275 лм). Влагозащищенный корпус IP65 - темно-серый алюминий, экран ударопрочный PC. Питание 230В,

						мощность 6 Вт. Размеры ВхШхГ 650x160x54 мм.
	020335	Светильник LGD-Path-Round120-H250B-12W Warm White (Arlight, IP54 Металл, 3 года)	10 664,24 Р	1	шт	250мм уличный светодиодный светильник для подсветки дорожек. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, светодиоды 12Вт CREE (470лм). Влагозащищенный корпус IP54 - черный алюминий, экран закалённое стекло. Питание 230В, мощность 12 Вт. Размеры ДхВ -120x250 мм.
	020336	Светильник LGD-Path-Round120-H450B-12W Warm White (Arlight, IP54 Металл, 3 года)	11 790,67 Р	1	шт	450мм уличный светодиодный светильник для подсветки дорожек. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, светодиоды 12Вт CREE (470лм). Влагозащищенный корпус IP54 - черный алюминий, экран закалённое стекло. Питание 230В, мощность 12 Вт. Размеры ДхВ -120x450 мм.
	020337	Светильник LGD-Path-Round120-H650B-12W Warm White (Arlight, IP54 Металл, 3 года)	20 477,98 Р	1	шт	650мм уличный светодиодный светильник для подсветки дорожек. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, светодиоды 12Вт CREE (470лм). Влагозащищенный корпус IP54 - черный алюминий, экран закалённое стекло. Питание 230В, мощность 12 Вт. Размеры ДхВ -120x650 мм.
	020347	Светильник LGD-Path-Round90-H250B-7W Warm White (Arlight, IP54 Металл, 3 года)	8 946,14 Р	1	шт	250мм уличный светодиодный светильник для подсветки дорожек. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, светодиоды 7Вт Bridgelux (200лм). Влагозащищенный корпус IP54 - черный алюминий, экран закалённое стекло. Питание 230В, мощность 7Вт. Размеры Ф90x250 мм.
	020348	Светильник LGD-Path-Round90-H450B-7W Warm White (Arlight, IP54 Металл, 3 года)	11 117,96 Р	1	шт	450мм уличный светодиодный светильник для подсветки дорожек. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, светодиоды 7Вт CREE (200лм). Влагозащищенный корпус IP54 - черный алюминий, экран закалённое стекло. Питание 230В, мощность 7 Вт. Размеры Ф90x450 мм.
	020349	Светильник LGD-Path-Round90-H650B-7W Warm White (Arlight, IP54 Металл, 3 года)	15 694,78 Р	1	шт	650мм уличный светодиодный светильник для подсветки дорожек. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, светодиоды 7Вт CREE (200лм). Влагозащищенный корпус IP54 - черный алюминий, экран закалённое стекло. Питание 230В, мощность 7 Вт. Размеры Ф90x650 мм.
	021905(1)	Основание для светильника LGD-Path-Frame (Arlight, Пластик)	700,14 Р	1	шт	Основание "пики" для установки светильников LGD-PATH-FRAME в грунт. Материал пластик, черный. В комплекте основание и монтажный винт из нержавеющей стали. Для светильников LGD-Path с IP65. Размер "пики" - Ф40x210 мм.

						
	021906	Основание для светильника LGD-Path-Round (Arlight, Пластик)	654,66 Р	1	шт	Основание "пика" для установки светильников LGD-Path-Round120 в грунт. Материал пластик, черный. В комплекте основание, соединяющая площадка и винты.
	029991	Светильник LGD-ECRAN-BOLL-H500-9W Warm3000 (GR, 108 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)	18 905,04 Р	1	шт	500мм уличный светодиодный светильник для подсветки дорожек. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, 9Вт (830лм). Влагозащищенный корпус IP65 - серый алюминий, экран из поликарбоната. Питание 230В, мощность 9Вт. Размеры ДхШхВ 176x118x500 мм.
	029982	Светильник LGD-EYE-BOLL-H500-6W Warm3000 (GR, 117 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 3 года)	15 593,19 Р	1	шт	500мм уличный светодиодный светильник с поворотной оптической частью (угол поворота 40°) для подсветки дорожек. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, 6Вт (615лм). Влагозащищенный корпус IP54 - серый алюминий, экран из поликарбоната. Питание 230В, мощность 6Вт. Размеры ДхШхВ 248x151x500 мм.
	029975	Светильник LGD-MARK-BOLL-H250-7W Warm3000 (GR, 60 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 3 года)	11 120,21 Р	1	шт	250мм уличный светодиодный светильник для подсветки дорожек. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, 7Вт (100лм). Влагозащищенный корпус IP54 - серый алюминий, экран закалённое стекло. Питание 230В, мощность 7Вт. Размеры ДхШхВ -100x70x250 мм.
	029966	Светильник LGD-STEM-BOLL-H500-10W Warm3000 (GR, 185 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)	18 743,90 Р	1	шт	500мм уличный светодиодный светильник для подсветки дорожек. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, 10Вт (670лм). Влагозащищенный корпус IP65 - серый алюминий, экран из поликарбоната. Питание 230В, мощность10Вт. Размеры - Ф110x500 мм.
	029986	Светильник LGD-STEM-BOLL-H900-10W Warm3000 (GR, 185 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)	23 204,36 Р	1	шт	900мм уличный светодиодный светильник для подсветки дорожек. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, 10Вт (670лм). Влагозащищенный корпус IP65 - серый алюминий, экран из поликарбоната. Питание 230В, мощность10Вт. Размеры - Ф110x900 мм.
	030002	Светильник LGD-SWAMP-BOLL-H100-7W Warm3000 (GR, 93 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)	6 565,00 Р	1	шт	100мм уличный светодиодный светильник для подсветки дорожек. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, 7Вт (330лм). Влагозащищенный корпус IP65 - серый алюминий, экран из поликарбоната. Питание 230В, мощность 7 Вт. Размеры ДхШхВ 133x124x100 мм.

						
	029968	Светильник LGD-SWAMP-BOLL-H500-7W Warm3000 (GR, 93 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)	9 380,73 Р	1	шт	500мм уличный светодиодный светильник для подсветки дорожек. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, светодиоды 7Вт (330лм). Влагозащищенный корпус IP65 - серый алюминий, экран из поликарбоната. Питание 230В, мощность 7 Вт. Размеры ДхШхВ 133x124x500 мм.
	029969	Светильник LGD-TENT-BOLL-H500-9W Warm3000 (GR, 110 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)	14 111,26 Р	1	шт	500мм уличный светодиодный светильник для подсветки дорожек. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, 9Вт (830лм). Влагозащищенный корпус IP65 - серый алюминий, экран из поликарбоната. Питание 230В, мощность 9Вт. Размеры ДхШхВ 240x140x500 мм.
	020345(1)	Светильник LGD-PATH-FRAME-ROTARY-H650-6W Warm3000 (BK, 111 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)	17 488,51 Р	1	шт	650мм уличный светодиодный светильник для дорожек, изменяемый угол освещения (111 градусов), на 2 стороны. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, светодиоды 6Вт SMD (275 лм). Влагозащищенный корпус IP65 - черный алюминий, экран ударопрочный PC. Питание 230В, мощность 6 Вт. Размеры ВхШхГ 650x160x54 мм.
	029992	Светильник LGD-ECRAN-BOLL-H900-9W Warm3000 (GR, 108 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)	26 806,90 Р	1	шт	900мм уличный светодиодный светильник для подсветки дорожек. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, 9Вт (830лм). Влагозащищенный корпус IP65 - серый алюминий, экран из поликарбоната. Питание 230В, мощность 9Вт. Размеры ДхШхВ 176x118x900 мм.
	029984	Светильник LGD-EYE-BOLL-H900-6W Warm3000 (GR, 117 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 3 года)	16 758,42 Р	1	шт	900мм уличный светодиодный светильник с поворотной оптической частью (угол поворота 40°) для подсветки дорожек. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, 6Вт (615лм). Влагозащищенный корпус IP54 - серый алюминий, экран из поликарбоната. Питание 230В, мощность 6Вт. Размеры ДхШхВ 248x151x900 мм.
	029978	Светильник LGD-TENT-BOLL-H900-9W Warm3000 (GR, 110 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)	16 977,85 Р	1	шт	900мм уличный светодиодный светильник для подсветки дорожек. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, 9Вт (830лм). Влагозащищенный корпус IP65 - серый алюминий, экран из поликарбоната. Питание 230В, мощность 9Вт. Размеры ДхШхВ 240x140x900 мм.
	029965	Светильник LGD-MARK-BOLL-H650-7W Warm3000 (GR, 60 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 3 года)	14 119,81 Р	1	шт	650мм уличный светодиодный светильник для подсветки дорожек. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, 7Вт (100лм). Влагозащищенный корпус IP54 - серый алюминий, экран закалённое стекло. Питание 230В, мощность 7Вт. Размеры ДхШхВ -100x70x650 мм.












						
	020397(1)	Светильник LGD-PATH-FRAME-ROTARY-H300-6W Warm3000 (GR, 111 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)	13 632,33 Р	1	шт	300мм уличный светодиодный светильник для дорожек, изменяемый угол освещения (111 градусов), на 2 стороны. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, светодиоды 6Вт SMD (275 лм). Влагозащищенный корпус IP65 - темно-серый алюминий, экран ударопрочный PC. Питание 230В, мощность 6 Вт. Размеры ВxШxГ 300x160x54 мм.
	037521	Светильник LGD-CONO-BOLL-H1500-7W Warm3000 (DG, 36 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)	13 273,81 Р	1	шт	Уличный светодиодный светильник для подсветки дорожек. Мощность 7 Вт, св. поток 680 лм, 97 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол 36°, напряжение питания 230 В. Темно-серый фигурный корпус из алюминия, экран стекло, степень защиты IP65. Размер: длина 78 мм, ширина 78 мм, высота 1500 мм. Монтаж в грунт. Драйвер 18-24 В, 350 мА, пульсация <2%.
	035394	Светильник LGD-CONO-BOLL-H2000-2x7W Warm3000 (DG, 36 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)	33 137,83 Р	1	шт	Уличный светодиодный светильник для подсветки дорожек. Мощность 14 Вт, св. поток 1360 лм, 87 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол 36°, напряжение питания 230 В. Темно-серый фигурный корпус из алюминия, экран стекло, степень защиты IP65. Размер: длина 489 мм, ширина 201 мм, высота 2012 мм. Монтаж накладной. Драйвер 18-24 В, 350 мА, пульсация <2%.
	037520	Светильник LGD-CONO-BOLL-H2000-3x7W Warm3000 (DG, 36 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)	46 382,62 Р	1	шт	Поставка под заказ от 100 шт. Уличный светодиодный светильник для подсветки дорожек. Мощность 21 Вт, св. поток 2040 лм, 87 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол 36°, напряжение питания 230 В. Темно-серый фигурный корпус из алюминия, экран стекло, степень защиты IP65. Размер: длина 404 мм, ширина 326 мм, высота 2012 мм. Монтаж накладной. Драйвер 18-24 В, 350 мА, пульсация <2%.
	037525	Светильник LGD-MUSE-BOLL-H300-12W Warm3000 (DG, 296 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)	14 966,49 Р	1	шт	Уличный светодиодный светильник для подсветки дорожек. Мощность 12 Вт, св. поток 890 лм, 74 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол 296°, напряжение питания 230 В. Темно-Серый фигурный корпус из алюминия, экран поликарбонат, степень защиты IP65. Размер: длина 178 мм, ширина 69 мм, высота 300 мм. Монтаж накладной. Драйвер 35-45 В, 300 мА, пульсация <2%.
	037524	Светильник LGD-MUSE-BOLL-H650-12W Warm3000 (DG, 296 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)	19 345,26 Р	1	шт	Уличный светодиодный светильник для подсветки дорожек. Мощность 12 Вт, св. поток 890 лм, 74 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол 296°, напряжение питания 230 В. Темно-Серый фигурный корпус из алюминия, экран поликарбонат, степень защиты IP65. Размер: длина 178 мм, ширина 69 мм, высота 650 мм. Монтаж накладной. Драйвер 35-45 В, 300 мА, пульсация <2%.





	037523	Светильник LGD-MUSE-BOLL-H900-12W Warm3000 (DG, 296 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)	23 595,74 Р	1	шт	Уличный светодиодный светильник для подсветки дорожек. Мощность 12 Вт, св. поток 890 лм, 74 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол 296°, напряжение питания 230 В. Темно-Серый фигурный корпус из алюминия, экран поликарбонат, степень защиты IP65. Размер: длина 178 мм, ширина 69 мм, высота 900 мм. Монтаж накладной. Драйвер 35-45 В, 300 мА, пульсация <2%.
	035395	Светильник LGD-MUSE-BOLL-H1500-18W Warm3000 (DG, 328 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)	40 400,97 Р	1	шт	Уличный светодиодный светильник для подсветки дорожек. Мощность 18 Вт, св. поток 1550 лм, 86 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол 328°, напряжение питания 230 В. Темно-Серый фигурный корпус из алюминия, экран поликарбонат, степень защиты IP65. Размер: длина 230 мм, ширина 120 мм, высота 1500 мм. Монтаж накладной. Драйвер 35-42 В, 500 мА, пульсация <2%.
	037522	Светильник LGD-MUSE-BOLL-H2000-18W Warm3000 (DG, 328 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)	48 850,62 Р	1	шт	Поставка под заказ от 100 шт. Уличный светодиодный светильник для подсветки дорожек. Мощность 18 Вт, св. поток 1550 лм, 86 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол 328°, напряжение питания 230 В. Темно-Серый фигурный корпус из алюминия, экран поликарбонат, степень защиты IP65. Размер: длина 230 мм, ширина 120 мм, высота 2000 мм. Монтаж накладной. Драйвер 35-42 В, 500 мА, пульсация <2%.
	046612	Светильник LGD-STEM-BOLL-H500-10W Warm3000 (BK, 185 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)	18 743,90 Р	1	шт	500мм уличный светодиодный светильник для подсветки дорожек. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, 10Вт (670лм). Влагозащищенный корпус IP65 - черный алюминий, экран из поликарбоната. Питание 230В, мощность10Вт. Размеры - Ф110x500 мм.
	046613	Светильник LGD-STEM-BOLL-H900-10W Warm3000 (BK, 185 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)	23 204,36 Р	1	шт	900мм уличный светодиодный светильник для подсветки дорожек. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, 10Вт (670лм). Влагозащищенный корпус IP65 - черный алюминий, экран из поликарбоната. Питание 230В, мощность10Вт. Размеры - Ф110x900 мм.
	048359	Светильник LGD-SWAMP-BOLL-H700-7W Warm3000 (GR, 93 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)	10 937,92 Р	1	шт	700мм уличный светодиодный светильник для подсветки дорожек. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, светодиоды 7Вт (330лм). Влагозащищенный корпус IP65 - серый алюминий, экран из поликарбоната. Питание 230В, мощность 7 Вт. Размеры ДхШхВ 133x124x700 мм.
<b>Ландшафтные</b>			<b>Подсветка</b>			
			Светильники, преобразующие ландшафт в вечернее время и выполняющие роль скульптуры или арт-объекта в течение дня.			
	034161	Светильник KT-CANNA-L500-1W	6 665,38 Р	1	шт	Декоративный ландшафтный светильник. Мощность 1.4 Вт, св. поток 35

		Warm3000 (DG, 110 deg, 24V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)				лм, 25 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол 110°, напряжение питания 24 В. Темно-серый фигурный корпус из алюминия, экран PMMA, степень защиты IP65. Размер: диаметр 16 мм, высота 500 мм. Монтаж в грунт. ВНИМАНИЕ! Светильник не поддерживает регулирование светового потока ШИМ.
	034162	Светильник KT-CANNA-L750-1W Warm3000 (DG, 110 deg, 24V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)	7 344,16 Р	1	шт	Декоративный ландшафтный светильник. Мощность 1.4 Вт, св. поток 35 лм, 25 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол 110°, напряжение питания 24 В. Темно-серый фигурный корпус из алюминия, экран PMMA, степень защиты IP65. Размер: диаметр 16 мм, высота 750 мм. Монтаж в грунт. ВНИМАНИЕ! Светильник не поддерживает регулирование светового потока ШИМ.
	034163	Светильник KT-CANNA-L1000-1W Warm3000 (DG, 110 deg, 24V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)	7 736,66 Р	1	шт	Декоративный ландшафтный светильник. Мощность 1.4 Вт, св. поток 35 лм, 25 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол 110°, напряжение питания 24 В. Темно-серый фигурный корпус из алюминия, экран PMMA, степень защиты IP65. Размер: диаметр 16 мм, высота 1000 мм. Монтаж в грунт. ВНИМАНИЕ! Светильник не поддерживает регулирование светового потока ШИМ.
	034164	Светильник KT-CANNA-L1200-1W Warm3000 (DG, 110 deg, 24V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)	8 172,38 Р	1	шт	Декоративный ландшафтный светильник. Мощность 1.4 Вт, св. поток 35 лм, 25 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол 110°, напряжение питания 24 В. Темно-серый фигурный корпус из алюминия, экран PMMA, степень защиты IP65. Размер: диаметр 16 мм, высота 1200 мм. Монтаж в грунт. ВНИМАНИЕ! Светильник не поддерживает регулирование светового потока ШИМ.
	034167	Светильник KT-CHAMPAGNE-L1000-3W Warm3000 (DG, 180 deg, 24V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)	11 215,64 Р	1	шт	Декоративный ландшафтный светильник. Мощность 3 Вт, св. поток 40 лм, 13 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол 180°, напряжение питания 24 В. Темно-серый фигурный корпус из алюминия, экран PMMA+PC, степень защиты IP65. Размер: диаметр 15 мм, высота 1000 мм. Монтаж в грунт. ВНИМАНИЕ! Светильник не поддерживает регулирование светового потока ШИМ.
	034165	Светильник ALT-CHAMPAGNE-L1000-3W Warm3000 (DG, 180 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)	12 457,52 Р	1	шт	Декоративный ландшафтный светильник. Мощность 3.5 Вт, св. поток 40 лм, 11 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол 180°, напряжение питания 230 В. Темно-серый фигурный корпус из алюминия, экран PMMA+PC, степень защиты IP65. Размер: диаметр 15 мм, высота 1000 мм. Монтаж в грунт.
	034168	Светильник KT-CHAMPAGNE-L1200-3W Warm3000 (DG, 180 deg, 24V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)	11 627,72 Р	1	шт	Декоративный ландшафтный светильник. Мощность 3 Вт, св. поток 40 лм, 13 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол 180°, напряжение питания 24 В. Темно-серый фигурный корпус из алюминия, экран PMMA+PC, степень защиты IP65. Размер: диаметр 15 мм, высота 1200 мм. Монтаж в грунт. ВНИМАНИЕ! Светильник не поддерживает регулирование светового потока ШИМ.

	034166	Светильник ALT-CHAMPAGNE-L1200-3W Warm3000 (DG, 180 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)	12 248,67 Р	1	шт	Декоративный ландшафтный светильник. Мощность 3.5 Вт, св. поток 40 лм, 11 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол 180°, напряжение питания 230 В. Темно-серый фигурный корпус из алюминия, экран PMMA+PC, степень защиты IP65. Размер: диаметр 15 мм, высота 1200 мм. Монтаж в грунт.
<b>Переносные светильники</b>			<b>Напольные IP54-IP65</b>			
			Напольные светильники с высокой степенью защиты будут незаменимы как для подсветки веранд, террас, патио, так и для ландшафтной подсветки садов и парков в теплое время года.			
	030005	Светильник LGD-PEARL-BOLL-H574-12W Warm3000 (GR, 164 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)	16 655,57 Р	1	шт	Напольный светильник 12Вт, серый алюминиевый корпус, рассеиватель из ударопрочного поликарбоната. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 990лм, CRI(Ra)>80, рассеянный свет. Размер Ф360x574мм, IP65. Питание AC220-240V, 12Вт, встроенный драйвер, провод длиной 2 м с сетевой вилкой.
<b>Грунтовые светильники</b>			<b>Круглые</b>			
			Компактные светильники для встройки в грунт круглой формы станут незаменимым инструментом для скрытой подсветки фасадов зданий, элементов архитектуры, пешеходных дорожек, зеленых насаждений.			
	026449	Светильник LTD-GROUND-R65-6W Warm3000 (SL, 24 deg, 230V) (Arlight, IP67 Металл, 3 года)	12 565,10 Р	1	шт	Встраиваемый светодиодный светильник для грунта и пола. Мощность 6Вт, световой поток 327лм, цвет ТЕПЛЫЙ 3000К. CRI(Ra)>80, угол 24°. Круглый влагозащищенный корпус IP67, нержавеющая сталь. Экран закалённое стекло. Питание AC100-245V, 6Вт. Размер DxH Ø65x110мм. Установка в отверстие DxH Ø53x110мм.
	024950	Светильник LTD-GROUND-TILT-R80-9W Warm3000 (SL, 60 deg, 230V) (Arlight, IP67 Металл, 3 года)	11 860,66 Р	1	шт	Встраиваемый светодиодный светильник для грунта и пола. Мощность 9Вт, световой поток 490лм, цвет ТЕПЛЫЙ 3000К. CRI(Ra)>80, угол 60° асимметричный, наклон луча 30°. Круглый влагозащищенный корпус IP67, нержавеющая сталь. Экран закалённое стекло. Питание 230В, 9Вт. Размер DxH Ø78x78мм. Установка в отверстие DxH Ø66x95мм.
	026450(1)	Светильник LTD-GROUND-R110-15W Warm3000 (SL, 20 deg, 230V) (Arlight, IP67 Металл, 3 года)	19 355,16 Р	1	шт	Встраиваемый светодиодный светильник для грунта и пола. Мощность 15Вт, световой поток 1340лм, цвет ТЕПЛЫЙ 3000К. CRI(Ra)>80, угол 20°. Круглый влагозащищенный корпус IP67, нержавеющая сталь. Экран закалённое стекло. Питание AC230V, 15Вт. Размер DxH Ø110x85мм. Установка в отверстие DxH Ø100x120мм.

	028065	Светильник ART-GROUND-ZOOM-R80-8W Warm3000 (SL, 15-50 deg, 24V) (Arlight, IP67 Металл, 3 года)	13 784,93 Р	1	шт	Встраиваемый светодиодный светильник для грунта и пола. Мощность 8Вт, регулируемый угол освещения 15-50° Световой поток для угла 15° 190-230лм, для угла 50° 560-590лм цвет ТЕПЛЫЙ 3000К. CRI(Ra)>80 Круглый влагозащищенный корпус IP67, внешняя рамка из нержавеющей стали AISI 316. Экран закалённое стекло. Питание 12-24V, 8Вт. Размер Ø80x91мм. Установка в отверстие Ø70x125мм. ВНИМАНИЕ! Светильник не поддерживает регулирование светового потока ШИМ.
	024961	Светильник ART-GROUND-COLOR-TURN-R115-9W RGB (SL, 25 deg, 24V) (Arlight, IP67 Металл, 3 года)	19 208,20 Р	1	шт	Встраиваемый светодиодный светильник для грунта и пола с возможностью регулировки направления луча вручную. Мощность 9Вт, цвет RGB. Световой поток 310лм, угол 23°, наклон луча изменяемый 20°. Круглый влагозащищенный корпус IP67, нержавеющая сталь. Экран закалённое стекло. Питание DC24V, 9Вт. Размер DxH Ø134x76мм. Установка в отверстие DxH Ø120x105мм.
	032213	Светильник LTD-GROUND-TILT-R80-9W Day4000 (SL, 60 deg, 230V) (Arlight, IP67 Металл, 3 года)	11 860,66 Р	1	шт	Встраиваемый светодиодный светильник для грунта и пола. Мощность 9Вт, световой поток 500лм, цвет ДНЕВНОЙ 4000К. CRI(Ra)>80, угол 60° асимметричный, наклон луча 30°. Круглый влагозащищенный корпус IP67, нержавеющая сталь. Экран закалённое стекло. Питание 230В, 9Вт. Размер DxH Ø78x78мм. Установка в отверстие DxH Ø66x95мм.
	033578	Светильник LTD-GROUND-R110-15W Day4000 (SL, 20 deg, 230V) (Arlight, IP67 Металл, 3 года)	19 355,16 Р	1	шт	Встраиваемый светодиодный светильник для грунта и пола. Мощность 15Вт, световой поток 1340лм, цвет ДНЕВНОЙ 4000К. CRI(Ra)>80, угол 20°. Круглый влагозащищенный корпус IP67, нержавеющая сталь. Экран закалённое стекло. Питание AC230V, 15Вт. Размер DxH Ø110x85мм. Установка в отверстие DxH Ø100x120мм.
	038163	Светильник ART-GROUND-SLIM-R110-6W Warm3000 (SL, 35 deg, 24V) (Arlight, IP67 Металл, 3 года)	12 535,84 Р	1	шт	Встраиваемый светодиодный светильник для грунта и пола. Мощность 6Вт, угол освещения 35°, световой поток 400лм, цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, CRI(Ra)>80. Круглый влагозащищенный корпус IP67, внешняя рамка из нержавеющей стали AISI 316. Экран закалённое стекло. Питание 24V, 6Вт. Размер Ø110x38мм. Установка в отверстие Ø98x35мм. ВНИМАНИЕ! Светильник не поддерживает регулирование светового потока ШИМ.
	038165	Светильник ART-GROUND-SLIM-R130-9W Warm3000 (SL, 30 deg, 24V) (Arlight, IP67 Металл, 3 года)	15 101,53 Р	1	шт	Встраиваемый светодиодный светильник для грунта и пола. Мощность 8Вт, угол освещения 30°, световой поток 475лм, цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, CRI(Ra)>80. Круглый влагозащищенный корпус IP67, внешняя рамка из нержавеющей стали AISI 316. Экран закалённое стекло. Питание 24V, 8Вт. Размер Ø130x38мм. Установка в отверстие Ø118x35мм. ВНИМАНИЕ! Светильник не поддерживает регулирование светового потока ШИМ.
	038166	Светильник ART-GROUND-SLIM-R150-12W Warm3000 (SL, 35 deg, 24V) (Arlight, IP67 Металл, 3 года)	19 796,28 Р	1	шт	Встраиваемый светодиодный светильник для грунта и пола. Мощность 12Вт, угол освещения 35°, световой поток 910лм, цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, CRI(Ra)>80. Круглый влагозащищенный корпус IP67,

		года)				внешняя рамка из нержавеющей стали AISI 316. Экран закалённое стекло. Питание 24V, 12Вт. Размер Ø150x38мм. Установка в отверстие Ø138x35мм. ВНИМАНИЕ! Светильник не поддерживает регулирование светового потока ШИМ.
	038167	Светильник ART-GROUND-SLIM-R160-15W Warm3000 (SL, 30 deg, 24V) (Arlight, IP67 Металл, 3 года)	21 731,79 Р	1	шт	Встраиваемый светодиодный светильник для грунта и пола. Мощность 15Вт, угол освещения 30°, световой поток 1050лм, цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, CRI(Ra)>80. Круглый влагозащищенный корпус IP67, внешняя рамка из нержавеющей стали AISI 316. Экран закалённое стекло. Питание 24V, 15Вт. Размер Ø160x38мм. Установка в отверстие Ø148x35мм. ВНИМАНИЕ! Светильник не поддерживает регулирование светового потока ШИМ.
<b>Грунтовые светильники</b>			<b>Линейные</b>			
			Линейные светильники для встройки в грунт с возможностью как одиночной, так и групповой установки для формирования непрерывных световых линий.			
	027994	Светильник ART-LUMILINE-3351-1000-24W Warm3000 (SL, 120 deg, 24V) (Arlight, IP67 Металл, 3 года)	13 114,25 Р	1	шт	Встраиваемый светодиодный светильник для грунта и пола с монтажной чашей. Мощность 24 Вт, световой поток 1050 лм, цвет ТЕПЛЫЙ 3000К. CRI(Ra)>80, угол 120°. Прямоугольный влагозащищенный корпус IP67, серебристый алюминий. Экран PMMA. Выдерживает нагрузку 300 кг. Питание DC24V, 24 Вт. Размер ДхШхВ 1000x38x51 мм. Установка в отверстие ДхШхВ 1000x33.2x51 мм. Допускается регулирование светового потока ШИМ.
	024944	Светильник LTD-LINE-TILT-S210-8W Warm3000 (SL, 120 deg, 230V) (Arlight, IP67 Металл, 3 года)	13 629,18 Р	1	шт	Встраиваемый светодиодный светильник для грунта и пола. Мощность 8Вт, световой поток 430лм, цвет ТЕПЛЫЙ 3000К. CRI(Ra)>80, угол 120° асимметричный, наклон луча 30°. Прямоугольный влагозащищенный корпус IP67, нержавеющая сталь 316. Экран закалённое стекло. Питание 230В, 8Вт. Размер ДхШхВ 210x63x78мм. Установка в отверстие ДхШхВ 190x56x75мм. Встроенный драйвер (DC300mA, 18V).
	028121	Коннектор NEO-CAP-R15-CON-F (BK) (Arlight, IP67 Пластик, 3 года)	415,84 Р	1	шт	Водонепроницаемый IP67 прямой коннектор-заглушка для герметизации питающего кабеля светильников ART-LUMILINE. Цвет черный female коннектор 2 pins Ø15
	028119	Коннектор NEO-TAIL-R15-2000-CON-MF (BK) (Arlight, IP67 Пластик, 3 года)	1 630,78 Р	1	шт	Водонепроницаемый IP67 прямой коннектор для соединения светильников ART-LUMILINE. Цвет черный. Длина 2000мм, сечение 0.75мм <sup>2</sup> . Один конец - male коннектор 2pins Ø15, другой конец- female коннектор 2 pins Ø15

	028120	Коннектор NEO-TAIL-R15-200-CON-M (BK) (Arlight, IP67 Пластик, 3 года)	652,22 Р	1	шт	Водонепроницаемый IP67 прямой коннектор для соединения светильников ART-LUMILINE. Цвет черный. Длина 200мм, сечение 0.75mm <sup>2</sup> Один конец - male коннектор 2pins Ø15, другой- открытый провод
	024945	Светильник ART-LUMILINE-3351-500-12W Day4000 (SL, 120 deg, 24V) (Arlight, IP67 Металл, 3 года)	8 588,29 Р	1	шт	Встраиваемый светодиодный светильник для грунта и пола. Мощность 12Вт, световой поток 530лм, цвет ДНЕВНОЙ 4000К. CRI(Ra)>80, угол 120°. Прямоугольный влагозащищенный корпус IP67, серебристый алюминий. Экран PMMA. Выдерживает нагрузку 300кг. Питание DC24V, 12Вт. Размер ДхШхВ 500х38х51мм. Установка в отверстие ДхШхВ 500х33.2х51мм. Допускается регулирование светового потока ШИМ.
	024946	Светильник ART-LUMILINE-3351-500-12W Warm3000 (SL, 120 deg, 24V) (Arlight, IP67 Металл, 3 года)	8 588,29 Р	1	шт	Встраиваемый светодиодный светильник для грунта и пола с монтажной чашей. Мощность 12Вт, световой поток 530лм, цвет ТЕПЛЫЙ 3000К. CRI(Ra)>80, угол 120°. Прямоугольный влагозащищенный корпус IP67, серебристый алюминий. Экран PMMA. Выдерживает нагрузку 300кг. Питание DC24V, 12Вт. Размер ДхШхВ 500х38х51мм. Установка в отверстие ДхШхВ 500х33.2х51мм. Допускается регулирование светового потока ШИМ.
	032487	Светильник ART-LUMILINE-3351-1000-24W Day4000 (SL, 120 deg, 24V) (Arlight, IP67 Металл, 3 года)	13 114,25 Р	1	шт	Встраиваемый светодиодный светильник для грунта и пола с монтажной чашей. Мощность 24 Вт, световой поток 1050 лм, цвет ДНЕВНОЙ 4000К. CRI(Ra)>80, угол 120°. Прямоугольный влагозащищенный корпус IP67, серебристый алюминий. Экран PMMA. Выдерживает нагрузку 300 кг. Питание DC24V, 24 Вт. Размер ДхШхВ 1000х38х51 мм. Установка в отверстие ДхШхВ 1000х33.2х51 мм. Допускается регулирование светового потока ШИМ.
	032522	Коннектор NEO-TAIL-R15-200-CON-F (BK) (Arlight, IP67 Пластик, 3 года)	652,22 Р	1	шт	Водонепроницаемый IP67 прямой коннектор для соединения светильников ART-LUMILINE. Цвет черный. Длина 200мм, сечение 0.75mm <sup>2</sup> Один конец - female коннектор 2pins Ø15, другой- открытый провод
	032523	Коннектор NEO-CAP-R15-CON-M (BK) (Arlight, IP67 Пластик, 3 года)	415,84 Р	1	шт	Водонепроницаемый IP67 прямой коннектор-заглушка для герметизации питающего кабеля светильников ART-LUMILINE. Цвет черный male коннектор 2 pins Ø15
	034827	Светильник LTD-LINE-TILT-S210-8W Day4000 (SL, 120 deg, 230V) (Arlight, IP67 Металл, 3 года)	13 629,18 Р	1	шт	Встраиваемый светодиодный светильник для грунта и пола. Мощность 8Вт, световой поток 430лм, цвет ДНЕВНОЙ 4000К. CRI(Ra)>80, угол 120° асимметричный, наклон луча 30°. Прямоугольный влагозащищенный корпус IP67, нержавеющая сталь 316. Экран



закалённое стекло. Питание AC230V, 8Вт. Размер ДхШхВ 210х63х78мм. Установка в отверстие ДхШхВ 190х56х75мм. Встроенный драйвер (DC300mA, 18V).






## Подводные светильники

## Встраиваемые IP68

Встраиваемые подводные светильники позволяют не только преобразить внешний вид бассейнов, фонтанов, искусственных водоемов в вечернее и ночное время, но и обеспечить их безопасное использование.

	028056	Светильник KT-AQUA-R45-3W White6000 (SL, 45 deg, 12V) (Arlight, Герметичный)	6 501,31 Р	1	шт	Подводный светодиодный светильник, мощность 3Вт, угол освещения 45°. Цвет БЕЛЫЙ 6000К, световой поток 180лм, CRI>80. Влагозащищенный корпус IP68 - серебристая нержавеющая сталь 316, экран из закаленного стекла. Питание DC12В Размеры ДхН Ø45х36мм. Установка в отверстие ДхН Ø39х60мм. Максимальная глубина установки под водой 2м. Допускается эксплуатация ТОЛЬКО В ПОГРУЖЕННОМ СОСТОЯНИИ. Допускается регулирование светового потока ШИМ.
	027868	Светильник KT-AQUA-R85-7W White6000 (SL, 25 deg, 12V) (Arlight, IP68 Металл, 3 года)	13 942,02 Р	1	шт	Подводный светодиодный светильник, мощность 7Вт, угол освещения 25°. Цвет БЕЛЫЙ 6000К, световой поток 564лм, CRI>80. Влагозащищенный корпус IP68 - серебристая нержавеющая сталь 316, экран из закаленного стекла. Питание DC12В, мощность 7Вт. Размеры ДхН Ø84х48мм. Установка в отверстие ДхН Ø74х106мм В комплекте 5м провод. Максимальная глубина установки под водой 2м. ВНИМАНИЕ! Светильник не поддерживает регулирование светового потока ШИМ.
	024938	Светильник KT-AQUA-R85-7W Warm3000 (SL, 25 deg, 12V) (Arlight, IP68 Металл, 3 года)	13 942,02 Р	1	шт	Подводный светодиодный светильник, мощность 7Вт, угол освещения 25°. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 560-600лм, CRI>80. Влагозащищенный корпус IP68 - серебристая нержавеющая сталь 316, экран из закаленного стекла. Питание DC12В, мощность 7Вт. Размеры ДхН Ø84х48мм. Установка в отверстие ДхН Ø74х106мм В комплекте 5м провод. Максимальная глубина установки под водой 2м. ВНИМАНИЕ! Светильник не поддерживает регулирование светового потока ШИМ.
	024939	Светильник KT-AQUA-COLOR-R85-9W RGB (SL, 25 deg, 12V) (Arlight, IP68 Металл, 3 года)	16 359,61 Р	1	шт	Подводный светодиодный светильник, мощность 9Вт, угол освещения 25°, световой поток 540лм. Цвет RGB. Влагозащищенный корпус IP68 - серебристая нержавеющая сталь 316, экран закаленное стекло. Питание DC12В, мощность 9Вт. Размеры ДхН Ø84х48мм. Установка в отверстие ДхН Ø74х106мм В комплекте 5м провод. Максимальная глубина установки под водой 2м.
	047698	Светильник KT-AQUA-R45-3W Warm3000 (SL, 45 deg, 12V)	6 501,31 Р	1	шт	Подводный светодиодный светильник, мощность 3Вт, угол освещения 45°. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000К, световой поток 160лм, CRI>80.



		(Arlight, Герметичный)				Влагозащищенный корпус IP68 - серебристая нержавеющая сталь 316, экран из закаленного стекла. Питание DC12В. Размеры DxH Ø45x36мм. Установка в отверстие DxH Ø39x60мм. Максимальная глубина установки под водой 2м. Допускается эксплуатация ТОЛЬКО В ПОГРУЖЕННОМ СОСТОЯНИИ. Допускается регулирование светового потока ШИМ.
<b>Подводные светильники</b>			<b>Прожекторы IP68</b>			
			Возможность регулировки направления света подводных прожекторов позволяет создать неповторимые световые сцены, расставить интересные акценты и преобразить пространство переливами от рефлексов, создаваемых поверхностью воды.			
	028079	Светильник KT-WATER-R44-8W RGBW (SL, 24 deg, 12V) (Arlight, IP68 Металл, 3 года)	15 972,51 Р	1	шт	Подводный светодиодный светильник, мощность 8Вт, угол освещения 24°, световой поток 230лм. Цвет RGB+6000К. Влагозащищенный корпус IP68 - серебристая нержавеющая сталь AISI 316, экран закаленное стекло. Питание DC12В, мощность 8Вт. Размеры DxH Ø44x90мм. Максимальная глубина установки под водой 2м.
	032756	Светильник KT-WATER-R44-8W White6000 (SL, 24 deg, 12V) (Arlight, IP68 Металл, 3 года)	11 388,04 Р	1	шт	Подводный светодиодный светильник, мощность 8Вт, угол освещения 24°, световой поток 550лм. Цвет БЕЛЫЙ 6000К. Влагозащищенный корпус IP68 - серебристая нержавеющая сталь AISI 316, экран закаленное стекло. Питание DC12В, мощность 8Вт. Размеры DxH Ø44x90мм. Максимальная глубина установки под водой 2м. ВНИМАНИЕ! Светильник не поддерживает регулирование светового потока ШИМ.
	038173	Светильник KT-WATER-R32-4W RGBW (SL, 30 deg, 12V) (Arlight, IP68 Металл, 3 года)	9 051,91 Р	1	шт	Подводный светодиодный светильник, мощность 4Вт, угол освещения 30°, световой поток 33лм. Цвет RGB+6000К. Влагозащищенный корпус IP68 - серебристая нержавеющая сталь AISI 316, экран закаленное стекло. Питание DC12В, мощность 4Вт. Размеры DxH Ø32x52мм. Максимальная глубина установки под водой 2м.
	038174	Светильник KT-WATER-R59-15W RGBW (SL, 40 deg, 12V) (Arlight, IP68 Металл, 3 года)	22 323,70 Р	1	шт	Подводный светодиодный светильник, мощность 15Вт, угол освещения 40°, световой поток 235лм. Цвет RGB+6000К. Влагозащищенный корпус IP68 - серебристая нержавеющая сталь AISI 316, экран закаленное стекло. Питание DC12В, мощность 15Вт. Размеры DxH Ø59x103мм. Максимальная глубина установки под водой 2м.
	047733	Светильник KT-WATER-R44-8W Warm3000 (SL, 24 deg, 12V) (Arlight, IP68 Металл, 3 года)	13 406,82 Р	1	шт	Подводный светодиодный светильник, мощность 8Вт, угол освещения 24°, световой поток 530лм. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000К. Влагозащищенный корпус IP68 - серебристая нержавеющая сталь AISI 316, экран закаленное стекло. Питание DC12В, мощность 8Вт. Размеры DxH Ø44x90мм. Максимальная глубина установки под водой 2м. ВНИМАНИЕ! Светильник не поддерживает регулирование светового потока ШИМ.