

## Светодиодные ленты

Фото	Артикул	Наименование	Цена(руб.)	Норма уп.	Ед. изм.	Описание
<b>COB сплошное свечение</b>			<b>X360 5V 8mm 5 W/m</b> Бескорпусные ленты, серия X360.			
	039737	Светодиодная лента COB-X360-8mm 5V Day4000 (5 W/m, IP20, CSP, 5m) (Arlight, -)	863,41 Р	5	м	Лента COB сплошной засветки без видимых светодиодов. Светодиоды CSP 360 шт/м. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, высокий индекс цветопередачи CRI>90, угол 150°. Мощность 5 Вт/м, питание 5 В. Размеры 5000x8x1.8 мм. Мин.отрезок 13.9 мм., 5 светодиодов. Скотч 3М для установки. Цена за 1м. Обязательна установка на профиль.
	041701	Светодиодная лента COB-X360-8mm 5V White6000 (5 W/m, IP20, CSP, 5m) (Arlight, -)	863,41 Р	5	м	Лента COB сплошной засветки без видимых светодиодов. Светодиоды CSP 360 шт/м. Цвет свечения БЕЛЫЙ 6000К, высокий индекс цветопередачи CRI>90, угол 150°. Мощность 5 Вт/м, питание 5 В. Размеры 5000x8x1.8 мм. Мин.отрезок 13.9 мм., 5 светодиодов. Скотч 3М для установки. Цена за 1м. Обязательна установка на профиль.
	041704	Светодиодная лента COB-X360-8mm 5V Warm3000 (5 W/m, IP20, CSP, 5m) (Arlight, -)	863,41 Р	5	м	Лента COB сплошной засветки без видимых светодиодов. Светодиоды CSP 360 шт/м. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, высокий индекс цветопередачи CRI>90, угол 150°. Мощность 5 Вт/м, питание 5 В. Размеры 5000x8x1.8 мм. Мин.отрезок 13.9 мм., 5 светодиодов. Скотч 3М для установки. Цена за 1м. Обязательна установка на профиль.
	041706	Светодиодная лента COB-X360-8mm 5V Warm2700 (5 W/m, IP20, CSP, 5m) (Arlight, -)	863,41 Р	5	м	Лента COB сплошной засветки без видимых светодиодов. Светодиоды CSP 360 шт/м. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 2700К, высокий индекс цветопередачи CRI>90, угол 150°. Мощность 5 Вт/м, питание 5 В. Размеры 5000x8x1.8 мм. Мин.отрезок 13.9 мм., 5 светодиодов. Скотч 3М для установки. Цена за 1м. Обязательна установка на профиль.
<b>COB сплошное свечение</b>			<b>X504 12V 5mm 6.5 W/m</b> Бескорпусные ленты, серия X504.			

	037856	Светодиодная лента COB-X504-5mm 12V Day4000 (6.5 W/m, IP20, CSP, 5m) (Arlight, -)	849,09 Р	5	м	Лента COB сплошной засветки без видимых светодиодов. Кристаллы CSP 504 шт/м. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, индекс цветопередачи CRI>90, угол 150°. Мощность 6.5 Вт/м, питание 12 В. Размеры 5000x5x1.6 мм. Мин.отрезок 7.94 мм. 3М скотч для установки. Пакет 5м. Цена за 1м. Гарантия 3 года. Обязательна установка на профиль.
	041788	Светодиодная лента COB-X504-5mm 12V White6000 (6.5 W/m, IP20, CSP, 5m) (Arlight, -)	849,09 Р	5	м	Лента COB сплошной засветки без видимых светодиодов. Кристаллы CSP 504 шт/м. Цвет свечения БЕЛЫЙ 6000К, индекс цветопередачи CRI>90, угол 150°. Мощность 6.5 Вт/м, питание 12 В. Размеры 5000x5x1.6 мм. Мин.отрезок 7.94 мм. 3М скотч для установки. Пакет 5м. Цена за 1м. Гарантия 3 года. Обязательна установка на профиль.
	041789	Светодиодная лента COB-X504-5mm 12V Warm3000 (6.5 W/m, IP20, CSP, 5m) (Arlight, -)	849,09 Р	5	м	Лента COB сплошной засветки без видимых светодиодов. Кристаллы CSP 504 шт/м. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, индекс цветопередачи CRI>90, угол 150°. Мощность 6.5 Вт/м, питание 12 В. Размеры 5000x5x1.6 мм. Мин.отрезок 7.94 мм. 3М скотч для установки. Пакет 5м. Цена за 1м. Гарантия 3 года. Обязательна установка на профиль.
	041790	Светодиодная лента COB-X504-5mm 12V Warm2700 (6.5 W/m, IP20, CSP, 5m) (Arlight, -)	849,09 Р	5	м	Лента COB сплошной засветки без видимых светодиодов. Кристаллы CSP 504 шт/м. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 2700К, индекс цветопередачи CRI>90, угол 150°. Мощность 6.5 Вт/м, питание 12 В. Размеры 5000x5x1.6 мм. Мин.отрезок 7.94 мм. 3М скотч для установки. Пакет 5м. Цена за 1м. Гарантия 3 года. Обязательна установка на профиль.

## COB сплошное свечение

X400 12V 8mm 9 W/m  
Бескорпусные ленты, серия X400.

	039043	Светодиодная лента COB-X400-8mm 12V White6000 (9 W/m, IP20, CSP, 2.5m) (Arlight, -)	992,31 Р	2.5	м	Светодиодная лента COB-X400, открытая IP20. Светодиоды CSP, 400 шт/м (1000 шт на 2.5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000К, цветопередача CRI>90, угол 170°. Питание 12 В, мощность 9 Вт/м (22.5 Вт на 2.5 м). Размеры 2500x8x2 мм. Мин.отрезок 10 мм., 4 светодиода. Цена за 1 м.
	039044	Светодиодная лента COB-X400-8mm 12V Day4000 (9 W/m, IP20, CSP, 2.5m) (Arlight, -)	992,31 Р	2.5	м	Светодиодная лента COB-X400, открытая IP20. Светодиоды CSP, 400 шт/м (1000 шт на 2.5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К, цветопередача CRI>90, угол 170°. Питание 12 В, мощность 9 Вт/м (22.5 Вт на 2.5 м). Размеры 2500x8x2 мм. Мин.отрезок 10 мм., 4 светодиода. Цена за 1 м.
	039045	Светодиодная лента COB-X400-8mm 12V Warm3000 (9 W/m, IP20, CSP, 2.5m) (Arlight, -)	992,31 Р	2.5	м	Светодиодная лента COB-X400, открытая IP20. Светодиоды CSP, 400 шт/м (1000 шт на 2.5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, цветопередача CRI>90, угол 170°. Питание 12 В, мощность 9 Вт/м (22.5 Вт на 2.5 м). Размеры 2500x8x2 мм. Мин.отрезок 10 мм., 4 светодиода. Цена за 1 м.

						
	039046	Светодиодная лента COB-X400-8mm 12V Warm2700 (9 W/m, IP20, CSP, 2.5m) (Arlight, -)	992,31 Р	2.5	м	Светодиодная лента COB-X400, открытая IP20. Светодиоды CSP, 400 шт/м (1000 шт на 2.5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700К, цветопередача CRI>90, угол 170°. Питание 12 В, мощность 9 Вт/м (22.5 Вт на 2.5 м). Размеры 2500x8x2 мм. Мин.отрезок 10 мм., 4 светодиода. Цена за 1 м.
	044588	Светодиодная лента COB-X400-8mm 12V Warm3500 (9 W/m, IP20, CSP, 2.5m) (Arlight, -)	992,31 Р	2.5	м	Светодиодная лента COB-X400, открытая IP20. Светодиоды CSP, 400 шт/м (1000 шт на 2.5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 3500К, цветопередача CRI>90, угол 170°. Питание 12 В, мощность 9 Вт/м (22.5 Вт на 2.5 м). Размеры 2500x8x2 мм. Мин.отрезок 10 мм, 4 светодиода. Цена за 1 м.
<b>COB сплошное свечение</b>			<b>X528 12V 8mm 11 W/m</b> Бескорпусные ленты, серия X528.			
	037858	Светодиодная лента COB-X528-8mm 12V Day4000 (11 W/m, IP20, CSP, 5m) (Arlight, -)	961,62 Р	5	м	Лента COB сплошной засветки без видимых светодиодов. Кристаллы CSP 528 шт/м. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, индекс цветопередачи CRI>90, угол 170°. Мощность 11 Вт/м, питание 12 В. Размеры 5000x8x1.6 мм. Мин.отрезок 7.58 мм, 4 светодиода. 3М скотч для установки. Пакет 5м. Цена за 1м.
	041792	Светодиодная лента COB-X528-8mm 12V White6000 (11 W/m, IP20, CSP, 5m) (Arlight, -)	961,62 Р	5	м	Лента COB сплошной засветки без видимых светодиодов. Кристаллы CSP 528 шт/м. Цвет свечения БЕЛЫЙ 6000К, индекс цветопередачи CRI>90, угол 170°. Мощность 11 Вт/м, питание 12 В. Размеры 5000x8x1.6 мм. Мин.отрезок 7.58 мм, 4 светодиода. 3М скотч для установки. Пакет 5м. Цена за 1м.
	041794	Светодиодная лента COB-X528-8mm 12V Warm3000 (11 W/m, IP20, CSP, 5m) (Arlight, -)	961,62 Р	5	м	Лента COB сплошной засветки без видимых светодиодов. Кристаллы CSP 528 шт/м. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, индекс цветопередачи CRI>90, угол 170°. Мощность 11 Вт/м, питание 12 В. Размеры 5000x8x1.6 мм. Мин.отрезок 7.58 мм, 4 светодиода. 3М скотч для установки. Пакет 5м. Цена за 1м.
	041795	Светодиодная лента COB-X528-8mm 12V Warm2700 (11 W/m, IP20, CSP, 5m) (Arlight, -)	961,62 Р	5	м	Лента COB сплошной засветки без видимых светодиодов. Кристаллы CSP 528 шт/м. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 2700К, индекс цветопередачи CRI>90, угол 170°. Мощность 11 Вт/м, питание 12 В. Размеры 5000x8x1.6 мм. Мин.отрезок 7.58 мм, 4 светодиода. 3М скотч для установки. Пакет 5м. Цена за 1м.

## COB сплошное свечение

X480 24V 4mm 4 W/m  
Бескорпусные ленты, серия X480 4mm

	039047	Светодиодная лента COB-X480-4mm 24V White6000 (4 W/m, IP20, CSP, 3.5m) (Arlight, -)	920,70 Р	3.5	м	Светодиодная лента COB-X480, открытая IP20. Светодиоды CSP, 480 шт/м (1680 шт на 3.5 м), белая плата, ширина 4 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000К, цветопередача CRI>90, угол 180°. Питание 24 В, мощность 4 Вт/м (14 Вт на 3.5 м). Размеры 3500x4x1.8 мм. Мин.отрезок 50 мм., 24 светодиода. Цена за 1 м.
	039050	Светодиодная лента COB-X480-4mm 24V Warm2700 (4 W/m, IP20, CSP, 3.5m) (Arlight, -)	920,70 Р	3.5	м	Светодиодная лента COB-X480, открытая IP20. Светодиоды CSP, 480 шт/м (1680 шт на 3.5 м), белая плата, ширина 4 мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700К, цветопередача CRI>90, угол 180°. Питание 24 В, мощность 4 Вт/м (14 Вт на 3.5 м). Размеры 3500x4x1.8 мм. Мин.отрезок 50 мм., 24 светодиода. Цена за 1 м.
	042030	Светодиодная лента COB-X480-4mm 24V White6000 (4 W/m, IP20, CSP, 5m) (Arlight, -)	920,70 Р	5	м	Светодиодная лента COB-X480, открытая IP20. Светодиоды CSP, 480 шт/м (2400 шт на 5 м), белая плата, ширина 4 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000К, цветопередача CRI>90, угол 180°. Питание 24 В, мощность 4 Вт/м (20 Вт на 5 м). Размеры 5000x4x1.8 мм. Мин.отрезок 50 мм., 24 светодиода. Цена за 1 м.
	042031	Светодиодная лента COB-X480-4mm 24V Day4000 (4 W/m, IP20, CSP, 5m) (Arlight, -)	920,70 Р	5	м	Светодиодная лента COB-X480, открытая IP20. Светодиоды CSP, 480 шт/м (2400 шт на 5 м), белая плата, ширина 4 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К, цветопередача CRI>90, угол 180°. Питание 24 В, мощность 4 Вт/м (20 Вт на 5 м). Размеры 5000x4x1.8 мм. Мин.отрезок 50 мм., 24 светодиода. Цена за 1 м.
	042032	Светодиодная лента COB-X480-4mm 24V Warm3000 (4 W/m, IP20, CSP, 5m) (Arlight, -)	920,70 Р	5	м	Светодиодная лента COB-X480, открытая IP20. Светодиоды CSP, 480 шт/м (2400 шт на 5 м), белая плата, ширина 4 мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, цветопередача CRI>90, угол 180°. Питание 24 В, мощность 4 Вт/м (20 Вт на 5 м). Размеры 5000x4x1.8 мм. Мин.отрезок 50 мм., 24 светодиода. Цена за 1 м.
	042033	Светодиодная лента COB-X480-4mm 24V Warm2700 (4 W/m, IP20, CSP, 5m) (Arlight, -)	920,70 Р	5	м	Светодиодная лента COB-X480, открытая IP20. Светодиоды CSP, 480 шт/м (2400 шт на 5 м), белая плата, ширина 4 мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700К, цветопередача CRI>90, угол 180°. Питание 24 В, мощность 4 Вт/м (20 Вт на 5 м). Размеры 5000x4x1.8 мм. Мин.отрезок 50 мм., 24 светодиода. Цена за 1 м.
	044577	Светодиодная лента COB-X480-4mm 24V Warm3500 (4 W/m, IP20, CSP, 5m) (Arlight, -)	920,70 Р	5	м	Светодиодная лента COB-X480, открытая IP20. Светодиоды CSP, 480 шт/м (2400 шт на 5 м), белая плата, ширина 4 мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 3500К, цветопередача CRI>90, угол 180°. Питание 24 В, мощность 4 Вт/м (20 Вт на 5 м). Размеры 5000x4x1.8 мм. Мин.отрезок 50 мм., 24 светодиода. Цена за 1 м.



## COB сплошное свечение

X400 24V 3mm 4.8 W/m

Бескорпусные ленты, серия X400.



039734

Светодиодная лента COB-X400-3mm 24V Day4000 (4.8 W/m, IP20, CSP, 5m) (Arlight, -)

969,80 Р

5

м

Лента COB сплошной засветки без видимых светодиодов. Светодиоды CSP 400 шт/м. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, высокий индекс цветопередачи CRI>90, угол 180°. Мощность 4.8 Вт/м, питание 24 В. Размеры 5000x3x1.5 мм. Мин.отрезок 20 мм., 8 светодиодов. Скотч 3М для установки. Цена за 1м. Гарантия 3 года. Обязательна установка на профиль.



041744

Светодиодная лента COB-X400-3mm 24V White6000 (4.8 W/m, IP20, CSP, 5m) (Arlight, -)

969,80 Р

5

м

Лента COB сплошной засветки без видимых светодиодов. Светодиоды CSP 400 шт/м. Цвет свечения БЕЛЫЙ 6000К, высокий индекс цветопередачи CRI>90, угол 180°. Мощность 4.8 Вт/м, питание 24 В. Размеры 5000x3x1.5 мм. Мин.отрезок 20 мм., 8 светодиодов. Скотч 3М для установки. Цена за 1м. Гарантия 3 года. Обязательна установка на профиль.



041745

Светодиодная лента COB-X400-3mm 24V Warm3000 (4.8 W/m, IP20, CSP, 5m) (Arlight, -)

969,80 Р

5

м

Лента COB сплошной засветки без видимых светодиодов. Светодиоды CSP 400 шт/м. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, высокий индекс цветопередачи CRI>90, угол 180°. Мощность 4.8 Вт/м, питание 24 В. Размеры 5000x3x1.5 мм. Мин.отрезок 20 мм., 8 светодиодов. Скотч 3М для установки. Цена за 1м. Гарантия 3 года. Обязательна установка на профиль.



041746

Светодиодная лента COB-X400-3mm 24V Warm2700 (4.8 W/m, IP20, CSP, 5m) (Arlight, -)

969,80 Р

5

м

Лента COB сплошной засветки без видимых светодиодов. Светодиоды CSP 400 шт/м. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 2700К, высокий индекс цветопередачи CRI>90, угол 180°. Мощность 4.8 Вт/м, питание 24 В. Размеры 5000x3x1.5 мм. Мин.отрезок 20 мм., 8 светодиодов. Скотч 3М для установки. Цена за 1м. Гарантия 3 года. Обязательна установка на профиль.

## COB сплошное свечение

X480 24V 6mm 6 W/m

Бескорпусные ленты, серия X480 6mm

039052

Светодиодная лента COB-X480-6mm 24V White6000 (6 W/m, IP20, CSP, 4m) (Arlight, -)

890,01 Р

4

м

Светодиодная лента COB-X480, открытая IP20. Светодиоды CSP, 480 шт/м (1920 шт на 4 м), белая плата, ширина 6 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000К, цветопередача CRI>90, угол 180°. Питание 24 В, мощность 6 Вт/м (24 Вт на 4 м). Размеры 4000x6x1.8 мм. Мин.отрезок 50 мм., 24

						светодиода. Цена за 1 м.
	039055	Светодиодная лента COB-X480-6mm 24V Warm2700 (6 W/m, IP20, CSP, 4m) (Arlight, -)	890,01 Р	4	м	Светодиодная лента COB-X480, открытая IP20. Светодиоды CSP, 480 шт/м (1920 шт на 4 м), белая плата, ширина 6 мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700К, цветопередача CRI>90, угол 180°. Питание 24 В, мощность 6 Вт/м (24 Вт на 4 м). Размеры 4000x6x1.8 мм. Мин.отрезок 50 мм., 24 светодиода. Цена за 1 м.
	042035	Светодиодная лента COB-X480-6mm 24V Day4000 (6 W/m, IP20, CSP, 5m) (Arlight, -)	890,01 Р	5	м	Светодиодная лента COB-X480, открытая IP20. Светодиоды CSP, 480 шт/м (2400 шт на 5 м), белая плата, ширина 6 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К, цветопередача CRI>90, угол 180°. Питание 24 В, мощность 6 Вт/м (30 Вт на 5 м). Размеры 5000x6x1.8 мм. Мин.отрезок 50 мм., 24 светодиода. Цена за 1 м.
	042036	Светодиодная лента COB-X480-6mm 24V Warm3000 (6 W/m, IP20, CSP, 5m) (Arlight, -)	890,01 Р	5	м	Светодиодная лента COB-X480, открытая IP20. Светодиоды CSP, 480 шт/м (2400 шт на 5 м), белая плата, ширина 6 мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, цветопередача CRI>90, угол 180°. Питание 24 В, мощность 6 Вт/м (30 Вт на 5 м). Размеры 5000x6x1.8 мм. Мин.отрезок 50 мм., 24 светодиода. Цена за 1 м.
	042037	Светодиодная лента COB-X480-6mm 24V Warm2700 (6 W/m, IP20, CSP, 5m) (Arlight, -)	890,01 Р	5	м	Светодиодная лента COB-X480, открытая IP20. Светодиоды CSP, 480 шт/м (2400 шт на 5 м), белая плата, ширина 6 мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700К, цветопередача CRI>90, угол 180°. Питание 24 В, мощность 6 Вт/м (30 Вт на 5 м). Размеры 5000x6x1.8 мм. Мин.отрезок 50 мм., 24 светодиода. Цена за 1 м.
	044576	Светодиодная лента COB-X480-6mm 24V Warm3500 (6 W/m, IP20, CSP, 5m) (Arlight, -)	890,01 Р	5	м	Светодиодная лента COB-X480, открытая IP20. Светодиоды CSP, 480 шт/м (2400 шт на 5 м), белая плата, ширина 6 мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 3500К, цветопередача CRI>90, угол 180°. Питание 24 В, мощность 6 Вт/м (30 Вт на 5 м). Размеры 5000x6x1.8 мм. Мин.отрезок 50 мм., 24 светодиода. Цена за 1 м.
	042034	Светодиодная лента COB-X480-6mm 24V White6000 (6 W/m, IP20, CSP, 5m) (Arlight, -)	890,01 Р	5	м	Светодиодная лента COB-X480, открытая IP20. Светодиоды CSP, 480 шт/м (2400 шт на 5 м), белая плата, ширина 6 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000К, цветопередача CRI>90, угол 180°. Питание 24 В, мощность 6 Вт/м (30 Вт на 5 м). Размеры 5000x6x1.8 мм. Мин.отрезок 50 мм., 24 светодиода. Цена за 1 м.
<b>COB сплошное свечение</b>			X528 24V 8mm 6 W/m FreeCut			

	046886	Светодиодная лента COB-X528-8mm 24V Day4000 (6 W/m, IP20, 5m, FreeCut) (Arlight, Свободная резка)	1 539,62 P	5	м	Лента COB сплошной засветки без видимых светодиодов. Светодиоды CSP 528 шт/м (2640 шт на 5м). Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, индекс цветопередачи CRI>90, угол 180°. Мощность 6 Вт/м (30 Вт на 5м), питание 24 В. Размеры 5000x8x1.7мм. Мин.отрезок - свободная резка. Скотч 3М для установки. Цена за 1м.
	046887	Светодиодная лента COB-X528-8mm 24V Warm3000 (6 W/m, IP20, 5m, FreeCut) (Arlight, Свободная резка)	1 539,62 P	5	м	Лента COB сплошной засветки без видимых светодиодов. Светодиоды CSP 528 шт/м (2640 шт на 5м). Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, индекс цветопередачи CRI>90, угол 180°. Мощность 6 Вт/м (30 Вт на 5м), питание 24 В. Размеры 5000x8x1.7мм. Мин.отрезок - свободная резка. Скотч 3М для установки. Цена за 1м.
	046885	Светодиодная лента COB-X528-8mm 24V White6000 (6 W/m, IP20, 5m, FreeCut) (Arlight, Свободная резка)	1 539,62 P	5	м	Лента COB сплошной засветки без видимых светодиодов. Светодиоды CSP 528 шт/м (2640 шт на 5м). Цвет свечения БЕЛЫЙ 6000К, индекс цветопередачи CRI>90, угол 180°. Мощность 6 Вт/м (30 Вт на 5м), питание 24 В. Размеры 5000x8x1.7мм. Мин.отрезок - свободная резка. Скотч 3М для установки. Цена за 1м.
	046888	Светодиодная лента COB-X528-8mm 24V Warm2700 (6 W/m, IP20, 5m, FreeCut) (Arlight, Свободная резка)	1 539,62 P	5	м	Лента COB сплошной засветки без видимых светодиодов. Светодиоды CSP 528 шт/м (2640 шт на 5м). Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 2700К, индекс цветопередачи CRI>90, угол 180°. Мощность 6 Вт/м (30 Вт на 5м), питание 24 В. Размеры 5000x8x1.7мм. Мин.отрезок - свободная резка. Скотч 3М для установки. Цена за 1м.
<b>COB сплошное свечение</b>			<b>X400 24V 5mm 7.2 W/m</b> Бескорпусные ленты, серия X400 5mm			
	039735	Светодиодная лента COB-X400-5mm 24V Day4000 (7.2 W/m, IP20, CSP, 5m) (Arlight, -)	1 050,62 P	5	м	Лента COB сплошной засветки без видимых светодиодов. Светодиоды CSP 400 шт/м. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, высокий индекс цветопередачи CRI>90, угол 180°. Мощность 7.2 Вт/м, питание 24 В. Размеры 5000x5x1.5 мм. Мин.отрезок 20 мм., 8 светодиодов. Скотч 3М для установки. Цена за 1м. Гарантия 3 года. Обязательна установка на профиль.
	041695	Светодиодная лента COB-X400-5mm 24V White6000 (7.2 W/m, IP20, CSP, 5m) (Arlight, -)	1 050,62 P	5	м	Лента COB сплошной засветки без видимых светодиодов. Светодиоды CSP 400 шт/м. Цвет свечения БЕЛЫЙ 6000К, высокий индекс цветопередачи CRI>90, угол 180°. Мощность 7.2 Вт/м, питание 24 В. Размеры 5000x5x1.5 мм. Мин.отрезок 20 мм., 8 светодиодов. Скотч 3М для установки. Цена за 1м. Гарантия 3 года. Обязательна установка на профиль.
	041696	Светодиодная лента COB-X400-5mm 24V Warm3000 (7.2 W/m, IP20, CSP, 5m) (Arlight, -)	1 050,62 P	5	м	Лента COB сплошной засветки без видимых светодиодов. Светодиоды CSP 400 шт/м. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, высокий индекс цветопередачи CRI>90, угол 180°. Мощность 7.2 Вт/м, питание 24 В.

						Размеры 5000x5x1.5 мм. Мин.отрезок 20 мм., 8 светодиодов. Скотч 3М для установки. Цена за 1м. Гарантия 3 года. Обязательна установка на профиль.
	041697	Светодиодная лента COB-X400-5mm 24V Warm2700 (7.2 W/m, IP20, CSP, 5m) (Arlight, -)	1 050,62 Р	5	м	Лента COB сплошной засветки без видимых светодиодов. Светодиоды CSP 400 шт/м. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 2700К, высокий индекс цветопередачи CRI>90, угол 180°. Мощность 7.2 Вт/м, питание 24 В. Размеры 5000x5x1.5 мм. Мин.отрезок 20 мм., 8 светодиодов. Скотч 3М для установки. Цена за 1м. Гарантия 3 года. Обязательна установка на профиль.
<b>COB сплошное свечение</b>			<b>X320 24V 8mm 8 W/m</b> Бескорпусные ленты, серия X320 8mm			
	039020	Светодиодная лента COB-X320-8mm 24V White6000(8 W/m, IP20, CSP, 5m) (Arlight, -)	654,72 Р	5	м	Лента COB сплошной засветки без видимых светодиодов. Светодиоды CSP 320 шт/м. Цвет свечения БЕЛЫЙ 6000К, высокий индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 680 лм/м, угол 175°. Мощность 8 Вт/м, питание 24 В. Размеры 5000x8x2 мм. Мин.отрезок 50 мм. Скотч 3М для установки. Пакет 5м. Цена за 1м. Гарантия 3 года. Обязательна установка на профиль.
	039021	Светодиодная лента COB-X320-8mm 24V Day4000(8 W/m, IP20, CSP, 5m) (Arlight, -)	654,72 Р	5	м	Лента COB сплошной засветки без видимых светодиодов. Светодиоды CSP 320 шт/м. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, высокий индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 650 лм/м, угол 175°. Мощность 8 Вт/м, питание 24 В. Размеры 5000x8x2 мм. Мин.отрезок 50 мм. Скотч 3М для установки. Пакет 5м. Цена за 1м. Гарантия 3 года. Обязательна установка на профиль.
	039022	Светодиодная лента COB-X320-8mm 24V Warm3000(8 W/m, IP20, CSP, 5m) (Arlight, -)	654,72 Р	5	м	Лента COB сплошной засветки без видимых светодиодов. Светодиоды CSP 320 шт/м. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, высокий индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 640 лм/м, угол 175°. Мощность 8 Вт/м, питание 24 В. Размеры 5000x8x2 мм. Мин.отрезок 50 мм. Скотч 3М для установки. Пакет 5м. Цена за 1м. Гарантия 3 года. Обязательна установка на профиль.
	039023	Светодиодная лента COB-X320-8mm 24V Warm2700(8 W/m, IP20, CSP, 5m) (Arlight, -)	654,72 Р	5	м	Лента COB сплошной засветки без видимых светодиодов. Светодиоды CSP 320 шт/м. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 2700К, высокий индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 620 лм/м, угол 175°. Мощность 8 Вт/м, питание 24 В. Размеры 5000x8x2 мм. Мин.отрезок 50 мм. Скотч 3М для установки. Пакет 5м. Цена за 1м. Гарантия 3 года. Обязательна установка на профиль.
	044584	Светодиодная лента COB-X320-8mm 24V Warm3500(8	654,72 Р	5	м	Лента COB сплошной засветки без видимых светодиодов. Светодиоды CSP 320 шт/м. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3500К, высокий индекс

		W/m, IP20, CSP, 5m) (Arlight, -)				цветопередачи CRI>90, световой поток 640 лм/м, угол 175°. Мощность 8 Вт/м, питание 24 В. Размеры 5000x8x2 мм. Мин.отрезок 50 мм. Скотч 3М для установки. Пакет 5м. Цена за 1м. Гарантия 3 года. Обязательна установка на профиль.
<b>COB сплошное свечение</b>			<b>X480 24V 8mm 8 W/m</b> Бескорпусные ленты, серия X480 8mm			
	039057	Светодиодная лента COB-X480-8mm 24V White6000 (8 W/m, IP20, CSP, 5m) (Arlight, -)	910,47 Р	5	м	Светодиодная лента COB-X480, открытая IP20. Светодиоды CSP, 480 шт/м (2400 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000К, цветопередача CRI>90, угол 180°. Питание 24 В, мощность 8 Вт/м (40 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.8 мм. Мин.отрезок 50 мм., 24 светодиода. Цена за 1 м.
	039058	Светодиодная лента COB-X480-8mm 24V Day4000 (8 W/m, IP20, CSP, 5m) (Arlight, -)	910,47 Р	5	м	Светодиодная лента COB-X480, открытая IP20. Светодиоды CSP, 480 шт/м (2400 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К, цветопередача CRI>90, угол 180°. Питание 24 В, мощность 8 Вт/м (40 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.8 мм. Мин.отрезок 50 мм., 24 светодиода. Цена за 1 м.
	039059	Светодиодная лента COB-X480-8mm 24V Warm3000 (8 W/m, IP20, CSP, 5m) (Arlight, -)	910,47 Р	5	м	Светодиодная лента COB-X480, открытая IP20. Светодиоды CSP, 480 шт/м (2400 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, цветопередача CRI>90, угол 180°. Питание 24 В, мощность 8 Вт/м (40 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.8 мм. Мин.отрезок 50 мм., 24 светодиода. Цена за 1 м.
	039060	Светодиодная лента COB-X480-8mm 24V Warm2700 (8 W/m, IP20, CSP, 5m) (Arlight, -)	910,47 Р	5	м	Светодиодная лента COB-X480, открытая IP20. Светодиоды CSP, 480 шт/м (2400 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700К, цветопередача CRI>90, угол 180°. Питание 24 В, мощность 8 Вт/м (40 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.8 мм. Мин.отрезок 50 мм., 24 светодиода. Цена за 1 м.
	044575	Светодиодная лента COB-X480-8mm 24V Warm3500 (8 W/m, IP20, CSP, 5m) (Arlight, -)	910,47 Р	5	м	Светодиодная лента COB-X480, открытая IP20. Светодиоды CSP, 480 шт/м (2400 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 3500К, цветопередача CRI>90, угол 180°. Питание 24 В, мощность 8 Вт/м (40 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.8 мм. Мин.отрезок 50 мм., 24 светодиода. Цена за 1 м.
<b>COB сплошное свечение</b>			<b>X480 24V 8mm 10 W/m</b>			

	047753	Светодиодная лента COB-X480-8mm 24V Warm3500 (10 W/m, IP20, 20m PRO REEL) (Arlight, -)	823,90 Р	20	м	Светодиодная лента COB-X480 (монтажная бобина 20 м), открытая IP20. Светодиоды CSP, 480 шт/м (9600 шт на 20 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 3500К, цветопередача CRI>90, угол 160°. Питание 24 В, мощность 10 Вт/м (200 Вт на 20 м). Размеры 20000x8x1.8 мм. Мин.отрезок 50 мм., 24 светодиода. Цена за 1 м.
	048022	Светодиодная лента COB-X480-8mm 24V White6000 (10 W/m, IP20, 20m PRO REEL) (Arlight, -)	823,90 Р	20	м	Светодиодная лента COB-X480 (монтажная бобина 20 м), открытая IP20. Светодиоды CSP, 480 шт/м (9600 шт на 20 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 6000К, цветопередача CRI>90, угол 160°. Питание 24 В, мощность 10 Вт/м (200 Вт на 20 м). Размеры 20000x8x1.8 мм. Мин.отрезок 50 мм., 24 светодиода. Цена за 1 м.
	048023	Светодиодная лента COB-X480-8mm 24V Day4000 (10 W/m, IP20, 20m PRO REEL) (Arlight, -)	823,90 Р	20	м	Светодиодная лента COB-X480 (монтажная бобина 20 м), открытая IP20. Светодиоды CSP, 480 шт/м (9600 шт на 20 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К, цветопередача CRI>90, угол 160°. Питание 24 В, мощность 10 Вт/м (200 Вт на 20 м). Размеры 20000x8x1.8 мм. Мин.отрезок 50 мм., 24 светодиода. Цена за 1 м.
	048025	Светодиодная лента COB-X480-8mm 24V Warm3000 (10 W/m, IP20, 20m PRO REEL) (Arlight, -)	823,90 Р	20	м	Светодиодная лента COB-X480 (монтажная бобина 20 м), открытая IP20. Светодиоды CSP, 480 шт/м (9600 шт на 20 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, цветопередача CRI>90, угол 160°. Питание 24 В, мощность 10 Вт/м (200 Вт на 20 м). Размеры 20000x8x1.8 мм. Мин.отрезок 50 мм., 24 светодиода. Цена за 1 м.
	048026	Светодиодная лента COB-X480-8mm 24V Warm2700 (10 W/m, IP20, 20m PRO REEL) (Arlight, -)	823,90 Р	20	м	Светодиодная лента COB-X480 (монтажная бобина 20 м), открытая IP20. Светодиоды CSP, 480 шт/м (9600 шт на 20 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700К, цветопередача CRI>90, угол 160°. Питание 24 В, мощность 10 Вт/м (200 Вт на 20 м). Размеры 20000x8x1.8 мм. Мин.отрезок 50 мм., 24 светодиода. Цена за 1 м.
<b>COB сплошное свечение</b>			<b>X420 24V 4mm 10 W/m</b> Бескорпусные ленты, серия X420 4mm			
	038801	Светодиодная лента COB-X420-4mm 24V Warm2700 (10 W/m, IP20, CSP, 5m) (Arlight, узкая)	1 033,23 Р	5	м	Светодиодная лента COB-X420, открытая. Светодиоды CSP, 420 шт/м (1050 шт на 2.5 м), белая плата, ширина 4 мм, скотч 3М. ТЕПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI>90, угол 180°. Питание 24 В, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5 м). Размеры 5000x4x2 мм. Мин. отрезок 16.67 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м.
	038803	Светодиодная лента COB-X420-4mm 24V White6000 (10 W/m, IP20, CSP, 5m) (Arlight, узкая)	1 033,23 Р	5	м	Светодиодная лента COB-X420, открытая. Светодиоды CSP, 420 шт/м (1050 шт на 2.5 м), белая плата, ширина 4 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>90, угол 180°. Питание 24 В, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5 м). Размеры 5000x4x2 мм. Мин. отрезок 16.67 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м.

						
	040900	Светодиодная лента COB-X420-4mm 24V Day4000 (10 W/m, IP20, CSP, 5m) (Arlight, узкая)	1 033,23 P	5	м	Светодиодная лента COB-X420, открытая. Светодиоды CSP, 420 шт/м (1050 шт на 2.5 м), белая плата, ширина 4 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>90, угол 180°. Питание 24 В, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5 м). Размеры 5000x4x2 мм. Мин. отрезок 16.67 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль.
	040901	Светодиодная лента COB-X420-4mm 24V Warm3000 (10 W/m, IP20, CSP, 5m) (Arlight, узкая)	1 033,23 P	5	м	Светодиодная лента COB-X420, открытая. Светодиоды CSP, 420 шт/м (1050 шт на 2.5 м), белая плата, ширина 4 мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>90, угол 180°. Питание 24 В, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5 м). Размеры 5000x4x2 мм. Мин. отрезок 16.67 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м.
<b>COB сплошное свечение</b>			X480 24V 10mm 10 W/m FreeCut			
	044194	Светодиодная лента COB-X480-10mm 24V White6000 (10 W/m, IP20, 5m, FreeCut) (Arlight, Свободная резка)	1 933,67 P	5	м	Лента COB сплошной засветки без видимых светодиодов. Светодиоды CSP 480 шт/м. Цвет свечения БЕЛЫЙ 6000К, высокий индекс цветопередачи CRI>90, угол 160°. Мощность 10 Вт/м, питание 24 В. Размеры 5000x10x2.2мм. Мин.отрезок - свободная резка. Скотч 3М для установки. Цена за 1м.
	044195	Светодиодная лента COB-X480-10mm 24V Day4000 (10 W/m, IP20, 5m, FreeCut) (Arlight, Свободная резка)	1 933,67 P	5	м	Лента COB сплошной засветки без видимых светодиодов. Светодиоды CSP 480 шт/м. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, высокий индекс цветопередачи CRI>90, угол 160°. Мощность 10 Вт/м, питание 24 В. Размеры 5000x10x2.2мм. Мин.отрезок - свободная резка. Скотч 3М для установки. Цена за 1м.
	044196	Светодиодная лента COB-X480-10mm 24V Warm3000 (10 W/m, IP20, 5m, FreeCut) (Arlight, Свободная резка)	1 933,67 P	5	м	Лента COB сплошной засветки без видимых светодиодов. Светодиоды CSP 480 шт/м. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, высокий индекс цветопередачи CRI>90, угол 160°. Мощность 10 Вт/м, питание 24 В. Размеры 5000x10x2.2мм. Мин.отрезок - свободная резка. Скотч 3М для установки. Цена за 1м.
	044197	Светодиодная лента COB-X480-10mm 24V Warm2700 (10 W/m, IP20, 5m, FreeCut) (Arlight, Свободная резка)	1 933,67 P	5	м	Лента COB сплошной засветки без видимых светодиодов. Светодиоды CSP 480 шт/м. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 2700К, высокий индекс цветопередачи CRI>90, угол 160°. Мощность 10 Вт/м, питание 24 В. Размеры 5000x10x2.2мм. Мин.отрезок - свободная резка. Скотч 3М для установки. Цена за 1м.

## COB сплошное свечение

X544 24V 8mm 11 W/m FreeCut

	043412	Светодиодная лента COB-X544-8mm 24V White6000 (11 W/m, IP20, 5m, FreeCut) (Arlight, Свободная резка)	1 059,83 Р	5	м	Лента COB сплошной засветки без видимых светодиодов. Светодиоды CSP 544 шт/м (2720 шт на 5 м). Цвет свечения БЕЛЫЙ 6000 К, высокий индекс цветопередачи CRI>90, угол 160°. Мощность 11 Вт/м (55 Вт на 5 м), питание 24 В. Размеры 5000x8x1.6 мм. Мин.отрезок 3.68 мм. Скотч 3М для установки. Пакет 5м. Цена за 1м. Рекомендуется установка на профиль.
	043413	Светодиодная лента COB-X544-8mm 24V Warm2700 (11 W/m, IP20, 5m, FreeCut) (Arlight, Свободная резка)	1 059,83 Р	5	м	Лента COB сплошной засветки без видимых светодиодов. Светодиоды CSP 544 шт/м (2720 шт на 5 м). Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 2700 К, высокий индекс цветопередачи CRI>90, угол 160°. Мощность 11 Вт/м (55 Вт на 5 м), питание 24 В. Размеры 5000x8x1.6 мм. Мин.отрезок 3.68 мм. Скотч 3М для установки. Пакет 5м. Цена за 1м. Рекомендуется установка на профиль.
	043415	Светодиодная лента COB-X544-8mm 24V Warm3500 (11 W/m, IP20, 5m, FreeCut) (Arlight, Свободная резка)	1 059,83 Р	5	м	Лента COB сплошной засветки без видимых светодиодов. Светодиоды CSP 544 шт/м (2720 шт на 5 м). Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3500 К, высокий индекс цветопередачи CRI>90, угол 160°. Мощность 11 Вт/м (55 Вт на 5 м), питание 24 В. Размеры 5000x8x1.6 мм. Мин.отрезок 3.68 мм. Скотч 3М для установки. Пакет 5м. Цена за 1м. Рекомендуется установка на профиль.
	043416	Светодиодная лента COB-X544-8mm 24V Day4000 (11 W/m, IP20, 5m, FreeCut) (Arlight, Свободная резка)	1 059,83 Р	5	м	Лента COB сплошной засветки без видимых светодиодов. Светодиоды CSP 544 шт/м (2720 шт на 5 м). Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000 К, высокий индекс цветопередачи CRI>90, угол 160°. Мощность 11 Вт/м (55 Вт на 5 м), питание 24 В. Размеры 5000x8x1.6 мм. Мин.отрезок 3.68 мм. Скотч 3М для установки. Пакет 5м. Цена за 1м. Рекомендуется установка на профиль.
	043414	Светодиодная лента COB-X544-8mm 24V Warm3000 (11 W/m, IP20, 5m, FreeCut) (Arlight, Свободная резка)	1 059,83 Р	5	м	Лента COB сплошной засветки без видимых светодиодов. Светодиоды CSP 544 шт/м (2720 шт на 5 м). Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000 К, высокий индекс цветопередачи CRI>90, угол 160°. Мощность 11 Вт/м (55 Вт на 5 м), питание 24 В. Размеры 5000x8x1.6 мм. Мин.отрезок 3.68 мм. Скотч 3М для установки. Пакет 5м. Цена за 1м. Рекомендуется установка на профиль.

## COB сплошное свечение

X378 24V 8mm 11 W/m  
Бескорпусные ленты, серия X378 8mm

	031884(2)	Светодиодная лента COB-X378-8mm 24V Day4000 (11.5 W/m, IP20, CSP, 5m) (Arlight, -)	971,85 Р	5	м	Лента COB сплошной засветки без видимых светодиодов. Светодиоды CSP, 378 шт/м (1890 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>90, угол 170°. Питание 24V,
--	-----------	--	----------	---	---	--

						мощность 11.5 Вт/м (57.5 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.6 мм. Мин. отрезок 55,55 мм, 21 светодиода. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль.
	031883(2)	Светодиодная лента COB-X378-8mm 24V Warm3000 (11.5 W/m, IP20, CSP, 5m) (Arlight, -)	971,85 Р	5	м	Лента COB сплошной засветки без видимых светодиодов. Светодиоды CSP 378 шт/м. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, высокий индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 830 лм/м, угол 170°. Мощность 11.5 Вт/м (57.5 Вт на 5 м), питание 24 В. Размеры 5000x8x1,6 мм. Мин.отрезок 55,55 мм. Скотч 3М для установки. Пакет 5м. Цена за 1м. Гарантия 3 года. Обязательна установка на профиль.
	031859(2)	Светодиодная лента COB-X378-8mm 24V Warm2700 (11.5 W/m, IP20, CSP, 5m) (Arlight, Открытый)	971,85 Р	5	м	Лента COB сплошной засветки без видимых светодиодов. Светодиоды CSP 378 шт/м. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 2700К, высокий индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 790 лм/м, угол 170°. Мощность 11.5 Вт/м, питание 24 В. Размеры 5000x8x1,6 мм. Мин.отрезок 55,55 мм. Скотч 3М для установки. Пакет 5м. Цена за 1м. Гарантия 3 года. Обязательна установка на профиль.
	031885(2)	Светодиодная лента COB-X378-8mm 24V White6000 (11.5 W/m, IP20, CSP, 5m) (Arlight, -)	971,85 Р	5	м	Лента COB сплошной засветки без видимых светодиодов. Светодиоды CSP, 378 шт/м (1890 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>90, угол 170°. Питание 24V, мощность 11.5 Вт/м (57.5 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.6 мм. Мин. отрезок 55,55 мм, 21 светодиода. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль.
	044579	Светодиодная лента COB-X378-8mm 24V Warm3500 (11.5 W/m, IP20, CSP, 5m) (Arlight, -)	971,85 Р	5	м	Лента COB сплошной засветки без видимых светодиодов. Светодиоды CSP 378 шт/м. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3500К, высокий индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 830 лм/м, угол 170°. Мощность 11.5 Вт/м (57.5 Вт на 5 м), питание 24 В. Размеры 5000x8x1,6 мм. Мин.отрезок 55,55 мм. Скотч 3М для установки. Пакет 5м. Цена за 1м. Гарантия 3 года. Обязательна установка на профиль.
<b>COB сплошное свечение</b>			<b>X544 24V 8mm 11 W/m</b> Бескорпусные ленты, серия X544 8mm			
	032174	Светодиодная лента COB-5000-CSP-544-24V Green (8mm, 11.5W, IP20) (Arlight, -)	1 135,53 Р	5	м	Лента COB сплошной засветки без видимых светодиодов. Светодиоды CSP 544 шт/м. Цвет свечения ЗЕЛЕНЫЙ, угол 140°. Мощность 11.5 Вт/м, питание 24 В. Размеры 5000x8x1,6 мм. Мин.отрезок 29,41 мм. Скотч 3М для установки. Пакет 5м. Цена за 1м. Гарантия 3 года. Обязательна установка на профиль.
	031901(2)	Светодиодная лента COB-X544-8mm 24V Day4000 (11.5 W/m, IP20, CSP, 5m) (Arlight, -)	1 104,84 Р	5	м	Лента COB сплошной засветки без видимых светодиодов. Светодиоды CSP 544 шт/м. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, высокий индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 980 лм/м, угол 170°. Мощность

						11.5 Вт/м, питание 24 В. Размеры 5000x8x1,6 мм. Мин.отрезок 29,41 мм. Скотч 3М для установки. Пакет 5м. Цена за 1м. Гарантия 3 года. Обязательна установка на профиль.
	031900(2)	Светодиодная лента COB-X544-8mm 24V Warm3000 (11.5 W/m, IP20, CSP, 5m) (Arlight, -)	1 104,84 Р	5	м	Лента COB сплошной засветки без видимых светодиодов. Светодиоды CSP 544 шт/м. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, высокий индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 900 лм/м, угол 170°. Мощность 11.5 Вт/м, питание 24 В. Размеры 5000x8x1,7 мм. Мин.отрезок 29,41 мм. Скотч 3М для установки. Пакет 5м. Цена за 1м. Гарантия 3 года. Обязательна установка на профиль.
	032175(2)	Светодиодная лента COB-X544-8mm 24V Blue (11.5 W/m, IP20, CSP, 5m) (Arlight, -)	1 135,53 Р	5	м	Светодиодная лента COB-X544 сплошной засветки без видимых светодиодов, открытая. Светодиоды CSP, 544 шт/м (2720 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет свечения СИНИЙ, угол 140°. Питание 24V, мощность 11.5 Вт/м (57.5 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.6 мм. Мин. отрезок 29.41 мм, 16 светодиодов. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль.
	031902(2)	Светодиодная лента COB-X544-8mm 24V White6000 (11.5 W/m, IP20, CSP, 5m) (Arlight, -)	1 104,84 Р	5	м	Лента COB сплошной засветки без видимых светодиодов. Светодиоды CSP 544 шт/м. Цвет свечения БЕЛЫЙ 6000К, высокий индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 1000 лм/м, угол 170°. Мощность 11.5 Вт/м, питание 24 В. Размеры 5000x8x1,6 мм. Мин.отрезок 29,41 мм. Скотч 3М для установки. Пакет 5м. Цена за 1м. Гарантия 3 года. Обязательна установка на профиль.
	031899(2)	Светодиодная лента COB-X544-8mm 24V Warm2700 (11.5 W/m, IP20, CSP, 5m) (Arlight, -)	1 104,84 Р	5	м	Лента COB сплошной засветки без видимых светодиодов. Светодиоды CSP 544 шт/м. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 2700К, высокий индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 820 лм/м, угол 170°. Мощность 11.5 Вт/м, питание 24 В. Размеры 5000x8x1,6 мм. Мин.отрезок 29,41 мм. Скотч 3М для установки. Пакет 5м. Цена за 1м. Гарантия 3 года. Обязательна установка на профиль.
	032176(2)	Светодиодная лента COB-X544-8mm 24V Red (11.5 W/m, IP20, CSP, 5m) (Arlight, 11.5 Вт/м, IP20)	1 135,53 Р	5	м	Лента COB сплошной засветки без видимых светодиодов. Светодиоды CSP 544 шт/м. Цвет свечения КРАСНЫЙ, угол 140°. Мощность 11.5 Вт/м, питание 24 В. Размеры 5000x8x1,6 мм. Мин.отрезок 29,41 мм. Скотч 3М для установки. Пакет 5м. Цена за 1м. Гарантия 3 года. Обязательна установка на профиль.
	032174(2)	Светодиодная лента COB-X544-8mm 24V Green (11.5 W/m, IP20, CSP, 5m) (Arlight, -)	1 135,53 Р	5	м	Лента COB сплошной засветки без видимых светодиодов. Светодиоды CSP 544 шт/м. Цвет свечения ЗЕЛЕНЫЙ, угол 140°. Мощность 11.5 Вт/м, питание 24 В. Размеры 5000x8x1,6 мм. Мин.отрезок 29,41 мм. Скотч 3М для установки. Пакет 5м. Цена за 1м. Гарантия 3 года. Обязательна установка на профиль.

	044580	Светодиодная лента COB-X544-8mm 24V Warm3500 (11.5 W/m, IP20, CSP, 5m) (Arlight, -)	1 104,84 Р	5	м	Лента COB сплошной засветки без видимых светодиодов. Светодиоды CSP 544 шт/м. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3500К, высокий индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 900 лм/м, угол 170°. Мощность 11.5 Вт/м, питание 24 В. Размеры 5000x8x1,7 мм. Мин.отрезок 29,41 мм. Скотч 3М для установки. Пакет 5м. Цена за 1м. Гарантия 3 года. Обязательна установка на профиль.
	032174(3)	Светодиодная лента COB-X544-8mm 24V Green (11.5 W/m, IP20, 5m) (Arlight, -)	1 135,53 Р	5	м	Лента COB сплошной засветки без видимых светодиодов. Светодиоды CSP 544 шт/м. Цвет свечения ЗЕЛЕНЫЙ, угол 140°. Мощность 11.5 Вт/м, питание 24 В. Размеры 5000x8x1,7 мм. Мин.отрезок 29,41 мм. Скотч 3М для установки. Пакет 5м. Цена за 1м. Гарантия 3 года. Обязательна установка на профиль.
<b>COB сплошное свечение</b>			<b>X1088 24V 12mm 22 W/m</b>			
	046931	Светодиодная лента COB-X1088-12mm 24V Warm3500 (22 W/m, IP20, 5m) (Arlight, 5 лет)	1 642,94 Р	5	м	Светодиодная лента COB-X1088, открытая IP20. Светодиоды CSP, 1088 шт/м (5440 шт на 5м). Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3500К, цветопередача CRI>90, угол 140°. Мощность 22 Вт/м (110 Вт на 5м), питание 24 В. Размеры 5000x12x1.6 мм. Мин.отрезок 14.7 мм., 16 светодиодов. Скотч 3М для установки. Пакет 5м. Цена за 1м. Гарантия 5 лет. Обязательна установка на профиль.
	046930	Светодиодная лента COB-X1088-12mm 24V Day4000 (22 W/m, IP20, 5m) (Arlight, 5 лет)	1 642,94 Р	5	м	Светодиодная лента COB-X1088, открытая IP20. Светодиоды CSP, 1088 шт/м (5440 шт на 5м). Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, цветопередача CRI>90, угол 140°. Мощность 22 Вт/м (110 Вт на 5м), питание 24 В. Размеры 5000x12x1.6 мм. Мин.отрезок 14.7 мм., 16 светодиодов. Скотч 3М для установки. Пакет 5м. Цена за 1м. Гарантия 5 лет. Обязательна установка на профиль.
	046933	Светодиодная лента COB-X1088-12mm 24V Warm2700 (22 W/m, IP20, 5m) (Arlight, 5 лет)	1 642,94 Р	5	м	Лента COB сплошной засветки без видимых светодиодов. Светодиоды CSP 1088 шт/м (5440 шт на 5м). Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 2700К, цветопередача CRI>90, угол 140°. Мощность 22 Вт/м (110 Вт на 5м), питание 24 В. Размеры 5000x12x1.6 мм. Мин.отрезок 14.7 мм., 16 светодиодов. Скотч 3М для установки. Пакет 5м. Цена за 1м. Гарантия 5 лет. Обязательна установка на профиль.
	046929	Светодиодная лента COB-X1088-12mm 24V White6000 (22 W/m, IP20, 5m) (Arlight, 5 лет)	1 642,94 Р	5	м	Светодиодная лента COB-X1088, открытая IP20. Светодиоды CSP, 1088 шт/м (5440 шт на 5м). Цвет свечения Белый 6000К, цветопередача CRI>90, угол 140°. Мощность 22 Вт/м (110 Вт на 5м), питание 24 В. Размеры 5000x12x1.6 мм. Мин.отрезок 14.7 мм., 16 светодиодов. Скотч 3М для установки. Пакет 5м. Цена за 1м. Гарантия 5 лет. Обязательна установка на профиль.
	046932	Светодиодная лента COB-	1 642,94 Р	5	м	Светодиодная лента COB-X1088, открытая IP20. Светодиоды CSP, 1088



X1088-12mm 24V Warm3000 (22 W/m, IP20, 5m) (Arlight, 5 лет)

шт/м (5440 шт на 5м). Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, цветопередача CRI>90, угол 140°. Мощность 22 Вт/м (110 Вт на 5м), питание 24 В. Размеры 5000x12x1.6 мм. Мин.отрезок 14.7 мм., 16 светодиодов. Скотч 3М для установки. Пакет 5м. Цена за 1м. Гарантия 5 лет. Обязательна установка на профиль.

## COB сплошное свечение

X320 48V 8mm 8 W/m  
Бескорпусные ленты, серия X320 8mm 48V



043242

Светодиодная лента COB-X320-8mm 48V Warm2700 (8 W/m, IP20, 50m PRO REEL) (Arlight, -)

675,18 Р

50

м

Лента COB (монтажная бобина 50 м) сплошной засветки без видимых светодиодов. Светодиоды CSP 320 шт/м (16000 шт на 50м). Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 2700К, высокий индекс цветопередачи CRI>90, угол 160°. Мощность 8 Вт/м (400 Вт на м), питание 48 В. Размеры 50000x8x1.8 мм. Мин.отрезок 50 мм, 16 светодиодов. Скотч 3М для установки. Цена за 1м. Гарантия 3 года. Подключение с одной стороны до 10м. Подключение с двух сторон до 20м.



043244

Светодиодная лента COB-X320-8mm 48V Warm3000 (8 W/m, IP20, 50m PRO REEL) (Arlight, -)

675,18 Р

50

м

Лента COB (монтажная бобина 50 м) сплошной засветки без видимых светодиодов. Светодиоды CSP 320 шт/м (16000 шт на 50м). Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, высокий индекс цветопередачи CRI>90, угол 160°. Мощность 8 Вт/м (400 Вт на м), питание 48 В. Размеры 50000x8x1.8 мм. Мин.отрезок 50 мм, 16 светодиодов. Скотч 3М для установки. Цена за 1м. Гарантия 3 года. Подключение с одной стороны до 10м. Подключение с двух сторон до 20м.



043245

Светодиодная лента COB-X320-8mm 48V Day4000 (8 W/m, IP20, 50m PRO REEL) (Arlight, -)

675,18 Р

50

м

Лента COB (монтажная бобина 50 м) сплошной засветки без видимых светодиодов. Светодиоды CSP 320 шт/м (16000 шт на 50м). Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, высокий индекс цветопередачи CRI>90, угол 160°. Мощность 8 Вт/м (400 Вт на 50м), питание 48 В. Размеры 50000x8x1.8 мм. Мин.отрезок 50 мм, 16 светодиодов. Скотч 3М для установки. Цена за 1м. Гарантия 3 года. Подключение с одной стороны до 10м. Подключение с двух сторон до 20м.



043246

Светодиодная лента COB-X320-8mm 48V White6000 (8 W/m, IP20, 50m PRO REEL) (Arlight, -)

675,18 Р

50

м

Лента COB (монтажная бобина 50 м) сплошной засветки без видимых светодиодов. Светодиоды CSP 320 шт/м (16000 на 50м). Цвет свечения БЕЛЫЙ 6000К, индекс цветопередачи CRI>90, угол 160°. Мощность 8 Вт/м (400 Вт на 50м), питание 48 В. Размеры 50000x8x1.8 мм. Мин.отрезок 50 мм, 16 светодиодов. Скотч 3М для установки. Цена за 1м. Гарантия 3 года. Подключение с одной стороны до 10м. Подключение с двух сторон до 20м.

## COB сплошное свечение

X480 48V 8mm 10 W/m  
Бескорпусные ленты, серия X480 8mm 48V

	043258	Светодиодная лента COB-X480-8mm 48V White6000 (10 W/m, IP20, 50m PRO REEL) (Arlight, -)	716,10 Р	50	м	Лента COB (монтажная бобина 50 м) сплошной засветки без видимых светодиодов. Светодиоды CSP 480 шт/м (24000 шт на 50м). Цвет свечения БЕЛЫЙ 6000К, высокий индекс цветопередачи CRI>90, угол 160°. Мощность 10 Вт/м (500 Вт на 50м), питание 48 В. Размеры 5000x8x1.8 мм. Мин.отрезок 33.33 мм, 16 светодиодов. Скотч 3М для установки. Цена за 1м. Гарантия 3 года. Обязательна установка на профиль. Подключение с одной стороны до 9 м. Подключение с двух сторон до 18 м.
	043259	Светодиодная лента COB-X480-8mm 48V Day4000 (10 W/m, IP20, 50m PRO REEL) (Arlight, -)	716,10 Р	50	м	Лента COB (монтажная бобина 50 м) сплошной засветки без видимых светодиодов. Светодиоды CSP 480 шт/м (24000 шт на 50м). Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, высокий индекс цветопередачи CRI>90, угол 160°. Мощность 10 Вт/м (500 Вт на 50м), питание 48 В. Размеры 5000x8x1.8 мм. Мин.отрезок 33.33 мм, 16 светодиодов. Скотч 3М для установки. Цена за 1м. Гарантия 3 года. Обязательна установка на профиль. Подключение с одной стороны до 9 м. Подключение с двух сторон до 18 м.
	043260	Светодиодная лента COB-X480-8mm 48V Warm3000 (10 W/m, IP20, 50m PRO REEL) (Arlight, -)	716,10 Р	50	м	Лента COB (монтажная бобина 50 м) сплошной засветки без видимых светодиодов. Светодиоды CSP 480 шт/м (24000 шт на 50м). Цвет свечения ТЁПЛЫЙ 3000К, высокий индекс цветопередачи CRI>90, угол 160°. Мощность 10 Вт/м (500 Вт на 50м), питание 48 В. Размеры 5000x8x1.8 мм. Мин.отрезок 33.33 мм, 16 светодиодов. Скотч 3М для установки. Цена за 1м. Гарантия 3 года. Обязательна установка на профиль. Подключение с одной стороны до 5м. Подключение с двух сторон до 10м. Подключение с одной стороны до 9 м. Подключение с двух сторон до 18 м.
	043261	Светодиодная лента COB-X480-8mm 48V Warm2700 (10 W/m, IP20, 50m PRO REEL) (Arlight, -)	716,10 Р	50	м	Лента COB (монтажная бобина 50 м) сплошной засветки без видимых светодиодов. Светодиоды CSP 480 шт/м (24000 шт на 50м). Цвет свечения ТЁПЛЫЙ 2700К, высокий индекс цветопередачи CRI>90, угол 160°. Мощность 10 Вт/м (500 Вт на 50м), питание 48 В. Размеры 5000x8x1.8 мм. Мин.отрезок 33.33 мм, 16 светодиодов. Скотч 3М для установки. Цена за 1м. Гарантия 3 года. Обязательна установка на профиль. Подключение с одной стороны до 9 м. Подключение с двух сторон до 18 м.
<b>DOT световая точка</b>			<b>X64 DOT 24V 8mm 5 W/m</b> Лента DOT, световая точка, X64			
	036837	Светодиодная лента COB-X64-8mm 24V Warm3000 (4.8 W/m, IP20, DOT, 5m) (Arlight, Открытый)	429,66 Р	5	м	Лента COB с видимой световой точкой. Светодиод Point Light, 64 шт/м (320 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>80, угол 145°. Питание 24 В, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.2 мм. Мин. отрезок 125 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м.

	040184	Светодиодная лента DOT-X64-8mm 24V Day4000 (5 W/m, IP20, 5m) (Arlight, Открытый)	429,66 Р	5	м	Лента DOT с видимой световой точкой. Светодиод Point Light, 64 шт/м (320 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>80, угол 145°. Питание 24 В, мощность 5 Вт/м (25 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.2 мм. Мин. отрезок 125 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м.
	040185	Светодиодная лента DOT-X64-8mm 24V White6000 (5 W/m, IP20, 5m) (Arlight, Открытый)	429,66 Р	5	м	Лента DOT с видимой световой точкой. Светодиод Point Light, 64 шт/м (320 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>80, угол 145°. Питание 24 В, мощность 5 Вт/м (25 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.2 мм. Мин. отрезок 125 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м.
	040233	Светодиодная лента DOT-X64-8mm 24V Warm3000 (5 W/m, IP20, 5m) (Arlight, Открытый)	429,66 Р	5	м	Лента DOT с видимой световой точкой. Светодиод Point Light, 64 шт/м (320 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>80, угол 145°. Питание 24 В, мощность 5 Вт/м (25 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.2 мм. Мин. отрезок 125 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м.
<b>DOT световая точка</b>			<b>X128 DOT 24V 8mm 11 W/m</b> Лента DOT, световая точка, X128			
	040186	Светодиодная лента DOT-X128-8mm 24V White6000 (11 W/m, IP20, 5m) (Arlight, Открытый)	562,65 Р	5	м	Лента DOT с видимой световой точкой. Светодиод Point Light, 128 шт/м (640 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>80, угол 145°. Питание 24 В, мощность 11 Вт/м (55 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.2 мм. Мин. отрезок 62.5 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м.
	040234	Светодиодная лента DOT-X128-8mm 24V Day4000 (11 W/m, IP20, 5m) (Arlight, Открытый)	562,65 Р	5	м	Лента DOT с видимой световой точкой. Светодиод Point Light, 128 шт/м (640 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>80, угол 145°. Питание 24 В, мощность 11 Вт/м (55 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.2 мм. Мин. отрезок 62.5 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м.
	040235	Светодиодная лента DOT-X128-8mm 24V Warm3000 (11 W/m, IP20, 5m) (Arlight, Открытый)	562,65 Р	5	м	Лента DOT с видимой световой точкой. Светодиод Point Light, 128 шт/м (640 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>80, угол 145°. Питание 24 В, мощность 11 Вт/м (55 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.2 мм. Мин. отрезок 62.5 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м.
<b>DOT световая точка</b>			<b>X192 DOT 24V 10mm 16 W/m</b> Лента DOT, световая точка, X192			

	040187	Светодиодная лента DOT-X192-10mm 24V White6000 (16 W/m, IP20, 5m) (Arlight, Открытый)	797,94 Р	5	м	Лента DOT с видимой световой точкой. Светодиод Point Light, 192 шт/м (960 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>80, угол 140°. Питание 24 В, мощность 16 Вт/м (80 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.2 мм. Мин. отрезок 41.67 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м.
	040236	Светодиодная лента DOT-X192-10mm 24V Day4000 (16 W/m, IP20, 5m) (Arlight, Открытый)	797,94 Р	5	м	Лента DOT с видимой световой точкой. Светодиод Point Light, 192 шт/м (960 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>80, угол 140°. Питание 24 В, мощность 16 Вт/м (80 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.2 мм. Мин. отрезок 41.67 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м.
	040237	Светодиодная лента DOT-X192-10mm 24V Warm3000 (16 W/m, IP20, 5m) (Arlight, Открытый)	797,94 Р	5	м	Лента DOT с видимой световой точкой. Светодиод Point Light, 192 шт/м (960 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>80, угол 140°. Питание 24 В, мощность 16 Вт/м (80 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.2 мм. Мин. отрезок 41.67 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м.
	037229	Светодиодная лента COB-X192-10mm 24V Day4000 (14.4 W/m, IP20, DOT, 5m) (Arlight, Открытый)	797,94 Р	5	м	Лента COB с видимой световой точкой. Светодиод Point Light, 192 шт/м (960 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>80, угол 157°. Питание 24 В, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.2 мм. Мин. отрезок 41.67 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м.



## Высокая цветопередача CRI98

## A60 12V 8mm 4.8 W/m

	021418(2)	Светодиодная лента RT-A60-8mm 12V Day5000 CRI98 (4.8 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)	583,11 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A60, открытая. Светодиоды 2835, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 5000 К, цветопередача CRI 95..98, угол 120°. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.
	021419(2)	Светодиодная лента RT-A60-8mm 12V Day4000 CRI98 (4.8 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)	583,11 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A60, открытая. Светодиоды 2835, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI 95..98, угол 120°. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.
	027934(2)	Светодиодная лента RT-A60-8mm 12V Warm3000 CRI98 (4.8 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, -)	583,11 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A60, открытая. Светодиоды 2835, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI 95..98, угол 120°. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.

						
	021420(2)	Светодиодная лента RT-A60-8mm 12V Warm2700 CRI98 (4.8 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, 4.8 Вт/м, IP20)	583,11 Р	5	м	Гибкая лента CRI98, светодиоды smd 2835, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, очень высокая цветопередача CRI=95..98. Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин.отрезок 50мм, 3 светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.
<b>Высокая цветопередача CRI98</b>			<b>A60 12V 8mm 7.2 W/m</b>			
	021406(1)	Светодиодная лента RT 2-5000 12V Warm3000 (2835, 300 LED, CRI98) (Arlight, 7.2 Вт/м, IP20)	675,18 Р	5	м	Гибкая лента CRI98, светодиоды smd 2835, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100К. Питание 12V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5м), угол 120°, очень высокая цветопередача CRI=95..98. Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 3 шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.
	021406(2)	Светодиодная лента RT-A60-8mm 12V Warm3000 CRI98 (7.2 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)	675,18 Р	5	м	Гибкая лента CRI98, светодиоды smd 2835, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100К. Питание 12V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5м), угол 120°, очень высокая цветопередача CRI=95..98. Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 3 шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.
	021405(2)	Светодиодная лента RT-A60-8mm 12V Day4000 CRI98 (7.2 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, 7.2 Вт/м, IP20)	675,18 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A60, открытая. Светодиоды 2835, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI 95..98, угол 120°. Питание 12V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.
	021404(2)	Светодиодная лента RT-A60-8mm 12V Day5000 CRI98 (7.2 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, 7.2 Вт/м, IP20)	675,18 Р	5	м	Гибкая лента CRI98, светодиоды smd 2835, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 5000К. Питание 12V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5м), угол 120°, очень высокая цветопередача CRI=95..98. Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 3 шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.
<b>Высокая цветопередача CRI98</b>			<b>A60 24V 8mm 4.8 W/m</b>			

	021413(2)	Светодиодная лента RT-A60-8mm 24V Day4000 CRI98 (4.8 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)	583,11 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A60, открытая. Светодиоды 2835, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI 95..98, угол 120°. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	021413	Светодиодная лента RT 2-5000 24V Day4000 (3528, 300 LED, CRI98) (Arlight, 4.8 Вт/м, IP20)	527,87 Р	5	м	Гибкая лента CRI98, светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, очень высокая цветопередача CRI=95..98. Размеры 5000x8x1.8мм. Мин.отрезок 100мм, 6 шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м.
	021414(2)	Светодиодная лента RT-A60-8mm 24V Warm2700 CRI98 (4.8 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, 4.8 Вт/м, IP20)	583,11 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A60, открытая. Светодиоды 2835, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI 95..98, угол 120°. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	021412(2)	Светодиодная лента RT-A60-8mm 24V Day5000 CRI98 (4.8 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, 4.8 Вт/м, IP20)	583,11 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A60, открытая. Светодиоды 2835, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 5000 К, цветопередача CRI 95..98, угол 120°. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	027935(2)	Светодиодная лента RT-A60-8mm 24V Warm3000 CRI98 (4.8 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)	583,11 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A60, открытая. Светодиоды 3528, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI 95..98, угол 120°. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин.отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
<b>Высокая цветопередача CRI98</b>			<b>A60 24V 8mm 7.2 W/m</b>			
	024968	Светодиодная лента RT 2-5000 24V SUN Day4000 (2835, 60 LED/m, LUX) (Arlight, 7.2 Вт/м, IP20)	797,94 Р	5	м	CRI>99 Гибкая лента, светодиоды smd 2835, 60шт/м (300шт на 5м), улучшенная высокая цветопередача CRI>99. Белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К. Питание 24V, мощность 7,2 Вт/м (36 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 100мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.
	024970	Светодиодная лента RT 2-5000 24V SUN Warm2700 (2835, 60 LED/m, LUX) (Arlight, 7.2 Вт/м, IP20)	675,18 Р	5	м	CRI>99 Гибкая лента, светодиоды smd 2835, 60шт/м (300шт на 5м), улучшенная высокая цветопередача CRI>99 Белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700К. Питание 24V, мощность 7,2 Вт/м (36 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 100мм. Цена за 1м.

						
	024969	Светодиодная лента RT 2-5000 24V SUN Warm3000 (2835, 60 LED/m, LUX) (Arlight, 7.2 Вт/м, IP20)	675,18 Р	5	м	CRI>99 Гибкая лента, светодиоды smd 2835, 60шт/м (300шт на 5м), улучшенная высокая цветопередача CRI>99. Белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000К. Питание 24V, мощность 7,2 Вт/м (36 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 100мм. Цена за 1м.
	021407(2)	Светодиодная лента RT-A60-8mm 24V Day5000 CRI98 (7.2 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)	675,18 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A60, открытая. Светодиоды 2835, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 5000 К, цветопередача CRI 95..98, угол 120°. Питание 24V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	021409(2)	Светодиодная лента RT-A60-8mm 24V Warm3000 CRI98 (7.2 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)	675,18 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A60, открытая. Светодиоды 2835, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI 95..98, угол 120°. Питание 24V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	021408(2)	Светодиодная лента RT-A60-8mm 24V Day4000 CRI98 (7.2 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)	675,18 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A60, открытая. Светодиоды 2835, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI 95..98, угол 120°. Питание 24V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	021408	Светодиодная лента RT 2-5000 24V Day4000 (2835, 300 LED, CRI98) (Arlight, 7.2 Вт/м, IP20)	613,80 Р	5	м	Гибкая лента CRI98, светодиоды smd 2835, 60 шт/м (300шт на 5м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 24V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>95. Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 100мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.
<b>Высокая цветопередача CRI98</b>			<b>A120 24V 8mm 9.6 W/m</b>			
	021415(1)	Светодиодная лента RT 2-5000 24V Day5000 2x (3528, 600 LED, CRI98) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP20)	951,39 Р	5	м	Гибкая лента CRI98, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 4800-5200К. Цветопередача CRI 95..98 Питание 24В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x8x1,8мм. Мин.отрезок 50мм (6 LED). Цена за 1м.

	021417(B)	Светодиодная лента RT 2-5000 24V Warm2700 2x (3528, 600 LED, CRI98) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP20)	951,39 Р	5	м	Гибкая лента CRI98, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К.Цветопередача CRI 95..98 Питание 24В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x8x1,8мм. Мин.отрезок 50мм (6 LED). Цена за 1м.
	021415(2)	Светодиодная лента RT-A120-8mm 24V Day5000 CRI98 (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)	951,39 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A120, открытая . Светодиоды 2835, 120 шт/м ( 600 шт на 5 м ), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 5000 К , цветопередача CRI 95..98 , угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м ( 48 Вт на 5 м ). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин.отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.
	027936(2)	Светодиодная лента RT-A120-8mm 24V Warm3000 CRI98 (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)	951,39 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A120, открытая. Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI 95..98, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	021416(2)	Светодиодная лента RT-A120-8mm 24V Day4000 CRI98 (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)	951,39 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A120, открытая. Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI 95..98, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	021417(2)	Светодиодная лента RT-A120-8mm 24V Warm2700 CRI98 (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP20)	951,39 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A120, открытая. Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI 95..98, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
<b>Высокая цветопередача CRI98</b>			A98 24V 8mm 10 W/m			
	021453(1)	Светодиодная лента RT 2-5000 24V Warm3000 1.6x (2835, 490 LED, CRI98) (Arlight, 10 Вт/м, IP20)	900,24 Р	5	м	Гибкая лента CRI98, светодиоды smd 2835, 98 шт/м (490шт на 5м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100К. Питание 24V, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>95. Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 71.43мм, 7 светодиодов. Цена за 1м.
	021452(2)	Светодиодная лента RT-A98-8mm 24V Day4000 CRI98 (10 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)	900,24 Р	5	м	Гибкая лента CRI98, светодиоды smd 2835, 98 шт/м (490шт на 5м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 24V, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>95. Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 71.43мм, 7 светодиодов. Цена за 1м.

						
	021453(2)	Светодиодная лента RT-A98-8mm 24V Warm3000 CRI98 (10 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)	900,24 P	5	м	Светодиодная лента RT-A98, открытая. Светодиоды 2835, 98 шт/м (490 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI 95..98, угол 120°. Питание 24V, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 71.43 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м.
	021451(2)	Светодиодная лента RT-A98-8mm 24V Day5000 CRI98 (10 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)	900,24 P	5	м	Светодиодная лента RT-A98, открытая. Светодиоды 2835, 98 шт/м (490 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 5000 К, цветопередача CRI 95..98, угол 120°. Питание 24V, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 71.43 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м.
	027937(2)	Светодиодная лента RT-A98-8mm 24V Warm2700 CRI98 (10 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)	900,24 P	5	м	Светодиодная лента RT-A98, открытая. Светодиоды 2835, 98 шт/м (490 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI 95..98, угол 120°. Питание 24V, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 71.43 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м.
	021452	Светодиодная лента RT 2-5000 24V Day4000 1.6x (2835, 490 LED, CRI98) (Arlight, 10 Вт/м, IP20)	818,40 P	5	м	Гибкая лента CRI98, светодиоды smd 2835, 98 шт/м (490шт на 5м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 24V, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>95. Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 71.43мм, 7 светодиодов. Цена за 1м.
<b>Высокая цветопередача CRI98</b>			<b>A120 24V 8mm 14.4 W/m</b>			
	027940(B)	Светодиодная лента RT 2-5000 24V Warm2700 2x (2835, 600 LED, CRI98) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP20)	1 063,92 P	5	м	Гибкая лента CRI98, светодиоды smd 2835, 120 шт/м (600шт на 5м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI=95..98. Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.
	021410(2)	Светодиодная лента RT-A120-8mm 24V Day4000 CRI98 (14.4 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)	1 063,92 P	5	м	Светодиодная лента RT-A120, открытая. Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI 95..98, угол 120°. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.

	021411(2)	Светодиодная лента RT-A120-8mm 24V Warm3000 CRI98 (14.4 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)	1 063,92 P	5	м	Светодиодная лента RT-A120, открытая. Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI 95..98, угол 120°. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	027940(2)	Светодиодная лента RT-A120-8mm 24V Warm2700 CRI98 (14.4 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)	1 063,92 P	5	м	Гибкая лента CRI98, светодиоды smd 2835, 120 шт/м (600шт на 5м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI=95..98. Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.
	021403	Светодиодная лента RT 2-5000 24V Day5000 2x (2835, 600 LED, CRI98) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP20)	982,08 P	5	м	Гибкая лента CRI98, светодиоды smd 2835, 120 шт/м (600шт на 5м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 4800-5200К. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>95. Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.
	021411	Светодиодная лента RT 2-5000 24V Warm3000 2x (2835, 600 LED, CRI98) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP20)	982,08 P	5	м	Гибкая лента CRI98, светодиоды smd 2835, 120 шт/м (600шт на 5м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100К. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>95. Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.
	021403(2)	Светодиодная лента RT-A120-8mm 24V Day5000 CRI98 (14.4 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP20)	1 063,92 P	5	м	Светодиодная лента RT-A120, открытая. Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 5000 К, цветопередача CRI 95..98, угол 120°. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	028573(2)	Светодиодная лента RT-A120-8mm 24V Warm3500 CRI98 (14.4 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)	1 063,92 P	5	м	Светодиодная лента RT-A120, открытая. Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3500 К, цветопередача CRI 95..98, угол 120°. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
<b>Высокая цветопередача CRI98</b>			<b>B60 24V 10mm 14.4 W/m</b>			
	021423(2)	Светодиодная лента RT-B60-10mm 24V Day5000 CRI98 (14.4 W/m, IP20, 5060, 5m) (Arlight, Открытый)	1 227,60 P	5	м	Светодиодная лента RT-B60, открытая. Светодиоды 5060, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 5000 К, цветопередача CRI 95..98, угол 120°. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2.2 мм. Мин.отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.

						
	021422(2)	Светодиодная лента RT-B60-10mm 24V Day4000 CRI98 (14.4 W/m, IP20, 5060, 5m) (Arlight, Открытый)	1 227,60 Р	5	м	Светодиодная лента RT-B60, открытая. Светодиоды 5060, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI 95.98, угол 120°. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2.2 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	021421(2)	Светодиодная лента RT-B60-10mm 24V Warm3000 CRI98 (14.4 W/m, IP20, 5060, 5m) (Arlight, Открытый)	1 227,60 Р	5	м	Светодиодная лента RT-B60, открытая. Светодиоды 5060, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI 95.98, угол 120°. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2.2 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	021422	Светодиодная лента RT 2-5000 24V Day4000 2x(5060, 300 LED, CRI98) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP20)	1 125,30 Р	5	м	CRI98, гибкая лента LUX, светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, очень высокая цветопередача CRI 95..98. Размеры 5000x10x2.2мм. Мин.отрезок 100мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.
<b>Высокая цветопередача CRI98</b>			<b>A168 24V 10mm 17 W/m</b>			
	025138(2)	Светодиодная лента RT-A168-10mm 24V Day5000 CRI98 (17 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)	1 432,20 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A168, открытая. Светодиоды 2835, 168 шт/м (840 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 5000 К, цветопередача CRI 95.98, угол 120°. Питание 24V, мощность 17 Вт/м (85 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.5 мм. Мин. отрезок 41.67 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м.
	025147(2)	Светодиодная лента RT-A168-10mm 24V Day4000 CRI98 (17 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)	1 432,20 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A168, открытая. Светодиоды 2835, 168 шт/м (840 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI 95.98, угол 120°. Питание 24V, мощность 17 Вт/м (85 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.5 мм. Мин. отрезок 41.67 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м.
	025148(2)	Светодиодная лента RT-A168-10mm 24V Warm3000 CRI98 (17 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)	1 432,20 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A168, открытая. Светодиоды 2835, 168 шт/м (840 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI 95.98, угол 120°. Питание 24V, мощность 17 Вт/м (85 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.5 мм. Мин. отрезок 41.67 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м.

	025149(2)	Светодиодная лента RT-A168-10mm 24V Warm2700 CRI98 (17 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)	1 432,20 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A168, открытая. Светодиоды 2835, 168 шт/м (840 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI 95..98, угол 120°. Питание 24V, мощность 17 Вт/м (85 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.5 мм. Мин. отрезок 41.67 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м.
	025147	Светодиодная лента RT 2-5000 24V Day4000 3x (2835, 840 LED, CRI98) (Arlight, 17 Вт/м, IP20)	1 288,98 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 168 шт/м (840шт на 5м), белая плата 10 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 24V, мощность 17 Вт/м (85 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI 95..98. Размеры 5000x10x1.5мм. Мин.отрезок 41.67мм, 7 светодиодов. Цена за 1м.
<b>Высокая цветопередача CRI98</b>			<b>A140 SUN 24V 10mm 20 W/m</b>			
	037832	Светодиодная лента RT-A140-10mm 24V Day4000 SUN (20 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, -)	3 139,38 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A140, открытая. Светодиоды 2835, 140 шт/м (700 шт на 5 м), белая плата, ширина 10.5 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>97 SUN (R9>90), угол 120°. Питание 24V, мощность 20 Вт/м (100 Вт на 5 м). Размеры 5000x10.5x1.7 мм. Мин. отрезок 50 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м.
	037831	Светодиодная лента RT-A140-10mm 24V Warm3000 SUN (20 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, -)	3 139,38 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A140, открытая. Светодиоды 2835, 140 шт/м (700 шт на 5 м), белая плата, ширина 10.5 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>97 SUN (R9>90), угол 120°. Питание 24V, мощность 20 Вт/м (100 Вт на 5 м). Размеры 5000x10.5x1.7 мм. Мин. отрезок 50 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м.
<b>Универсальные 8-10 мм до 10 W/m</b>			<b>A60 12V 8mm 4.8 W/m</b>			
	010597(B)	Светодиодная лента RT 2-5000 12V Warm2700 (3528, 300 LED, LUX) (Arlight, 4.8 Вт/м, IP20)	423,52 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x1.8мм. Мин.отрезок 50мм, 3шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.
	010523(1)	Светодиодная лента RT 2-5000 12V Blue (3528, 300 LED, LUX) (Arlight, 4.8 Вт/м, IP20)	470,58 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет СИНИЙ . Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, Размеры 5000x8x1.8мм. Мин.отрезок 50мм, 3шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.

	014884(2)	Светодиодная лента RT-A60-8mm 12V Cool 8K (4.8 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)	423,52 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A60, открытая. Светодиоды 2835, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 8000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.
	012813(2)	Светодиодная лента RT-A60-8mm 12V UV400 (4.8 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)	1 493,58 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A60, открытая. Светодиоды 2835, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет УЛЬТРАФИОЛЕТ UVA 400 nm, угол 120°. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.
	010520(2)	Светодиодная лента RT-A60-8mm 12V Green (4.8 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)	470,58 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A60, открытая. Светодиоды 2835, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ЗЕЛЁНЫЙ 525 nm, угол 120°. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.
	011568(2)	Светодиодная лента RT-A60-8mm 12V Day4000 (4.8 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)	423,52 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A60, открытая. Светодиоды 2835, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.
	024092(2)	Светодиодная лента RT-A60-8mm 12V Warm3000 (4.8 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)	423,52 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A60, открытая. Светодиоды 2835, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.
	034444	Светодиодная лента RT-A60-8mm 12V Warm3500 (4.8 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)	423,52 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A60, открытая. Светодиоды 2835, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3500 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.
	013571(2)	Светодиодная лента RT-A60-8mm 12V Pink (4.8 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, 4.8 Вт/м, IP20)	716,10 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A60, открытая. Светодиоды 2835, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет РОЗОВЫЙ, угол 120°. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.
	013568(2)	Светодиодная лента RT-A60-8mm 12V Orange (4.8 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, -)	583,11 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A60, открытая. Светодиоды 2835, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ОРАНЖЕВЫЙ 610 nm, угол 120°. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры

						5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.
	010522(2)	Светодиодная лента RT-A60-8mm 12V White6000 (4.8 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, -)	423,52 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A60, открытая. Светодиоды 2835, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.
	035698	Светодиодная лента NT-A60-8mm 12V White6000 (4.8 W/m, IP20, 3528, 5m) (Arlight, Открытый)	417,28 Р	5	м	Светодиодная гибкая лента NT-A60, открытая IP20. Светодиоды 3528, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин.отрезок 50 мм, 3 светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.
	036156	Светодиодная лента NT-A60-8mm 12V Day4000(4.8 W/m, IP20, 3528, 5m) (Arlight, Открытый)	417,28 Р	5	м	Светодиодная гибкая лента NT-A60, IP20. Светодиоды 3528, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1м.
	035678	Светодиодная лента NT-A60-8mm 12V Warm3000 (4.8 W/m, IP20, 3528, 5m) (Arlight, Открытый)	417,28 Р	5	м	Поставка под заказ от 300м. Светодиодная гибкая лента NT-A60, открытая IP20. Светодиоды 3528, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5мм.Мин.отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1м.
	018088(2)	Светодиодная лента RT-A60-8mm 12V Warm2400 (4.8 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, 4.8 Вт/м, IP20)	423,52 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A60, открытая. Светодиоды 2835, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2400 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.
	010521(2)	Светодиодная лента RT-A60-8mm 12V Yellow (4.8 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)	583,11 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A60, открытая. Светодиоды 2835, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ЖЁЛТЫЙ 590 nm, угол 120°. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.
	010597(2)	Светодиодная лента RT-A60-8mm 12V Warm2700 (4.8 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, 4.8 Вт/м, IP20)	423,52 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин.отрезок 50мм, 3шт светодиода. Пакет 5м. Цена за

						1м.
	010526(2)	Светодиодная лента RT-A60-8mm 12V Red (4.8 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, 4.8 Вт/м, IP20)	480,81 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет КРАСНЫЙ . Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин.отрезок 50мм, 3шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.
	040612	Светодиодная лента NT-A60-8mm 12V Day5000 (4.8 W/m, IP20, 3528, 5m) (Arlight, Открытый)	417,28 Р	5	м	Поставка под заказ от 300 м. Светодиодная гибкая лента NT-A60, IP20. Светодиоды 3528, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 5000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1м.
	040613	Светодиодная лента NT-A60-8mm 12V Cool 8K (4.8 W/m, IP20, 3528, 5m) (Arlight, Открытый)	417,28 Р	5	м	Поставка под заказ от 300 м. Светодиодная гибкая лента NT-A60, IP20. Светодиоды 3528, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 8000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1м.
	040614	Светодиодная лента NT-A60-8mm 12V Warm3500 (4.8 W/m, IP20, 3528, 5m) (Arlight, Открытый)	417,28 Р	5	м	Поставка под заказ от 300 м. Светодиодная гибкая лента NT-A60, открытая IP20. Светодиоды 3528, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 3500 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5мм.Мин.отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1м.
	040615	Светодиодная лента NT-A60-8mm 12V Warm2700 (4.8 W/m, IP20, 3528, 5m) (Arlight, Открытый)	417,28 Р	5	м	Светодиодная гибкая лента NT-A60, открытая IP20. Светодиоды 3528, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5мм.Мин.отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1м.
	010523(2)	Светодиодная лента RT-A60-8mm 12V Blue (4.8 W/m, IP20, 5m) (Arlight, 4.8 Вт/м, IP20)	470,58 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A60, открытая. Светодиоды 3528, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет СИНИЙ 470 nm, угол 120°. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.
	010523(3)	Светодиодная лента RT-A60-8mm 12V Blue (4.8 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, 4.8 Вт/м, IP20)	470,58 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A60, открытая. Светодиоды 2835, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет СИНИЙ 470 nm, угол 120°. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.

						
<b>Универсальные 8-10 мм до 10 W/m</b>			<b>A60 12V 8mm 7.2 W/m</b>			
	016889(1)	Светодиодная лента RT 2-5000 12V Cool 8K (2835, 300 LED, PRO) (Arlight, 7.2 Вт/м, IP20)	531,96 Р	5	м	Поставка под заказ от 600 м. Гибкая лента PRO, светодиоды smd 2835, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 7700-9600К. Питание 12V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 3 шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.
	015702(B)	Светодиодная лента RT 2-5000 12V Warm2700 (2835, 300 LED, PRO) (Arlight, 7.2 Вт/м, IP20)	531,96 Р	5	м	Гибкая лента PRO, светодиоды smd 2835, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 12V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 3 шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.
	020019(2)	Светодиодная лента RT-A60-8mm 12V Warm3000 (7.2 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)	531,96 Р	5	м	Гибкая лента PRO, светодиоды smd 2835, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100К. Питание 12V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 3 шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.
	015703(2)	Светодиодная лента RT-A60-8mm 12V White6000 (7.2 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)	531,96 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A60, открытая. Светодиоды 2835, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 12V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.
	015697(2)	Светодиодная лента RT-A60-8mm 12V Day4000 (7.2 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)	531,96 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A60, открытая. Светодиоды 2835, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 12V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.
	015702(2)	Светодиодная лента RT-A60-8mm 12V Warm2700 (7.2 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)	531,96 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A60, открытая. Светодиоды 2835, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 12V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.

	018108(2)	Светодиодная лента RT-A60-8mm 12V Warm2400 (7.2 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, 7.2 Вт/м, IP20)	531,96 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A60, открытая. Светодиоды 2835, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2400 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 12V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.
<b>Универсальные 8-10 мм до 10 W/m</b>			<b>B30 12V 10mm 7.2 W/m</b>			
	016890	Светодиодная лента RT 2-5000 12V Cool 8K (5060, 150 LED, LUX) (Arlight, 7.2 Вт/м, IP20)	609,71 Р	5	м	Поставка под заказ от 1000 м. Гибкая лента LUX, светодиоды smd 5060, 30шт/м (150шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 7700-9600К. Питание 12V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x10x2.2мм. Мин.отрезок 100мм, 3шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.
	010595(B)	Светодиодная лента RT 2-5000 12V White6000 (5060, 150 LED, LUX) (Arlight, 7.2 Вт/м, IP20)	370,09 Р	5	м	Поставка под заказ от 500 м. Гибкая лента LUX, светодиоды smd 5060, 30шт/м (150шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Питание 12V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x10x2.2мм. Мин.отрезок 100мм, 3 шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.
	018102(2)	Светодиодная лента RT-B30-10mm 12V Warm2400 (7.2 W/m, IP20, 5060, 5m) (Arlight, Открытый)	609,71 Р	5	м	Поставка под заказ от 1000 м. Светодиодная лента RT-B30, открытая. Светодиоды 5060, 30 шт/м (150 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2400 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 12V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2.2 мм. Мин. отрезок 100 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.
	011570(2)	Светодиодная лента RT-B30-10mm 12V Day4000 (7.2 W/m, IP20, 5060, 5m) (Arlight, 7.2 Вт/м, IP20)	609,71 Р	5	м	Светодиодная лента RT-B30, открытая. Светодиоды 5060, 30 шт/м (150 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 12V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2.2 мм. Мин. отрезок 100 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.
	010595(2)	Светодиодная лента RT-B30-10mm 12V White6000 (7.2 W/m, IP20, 5060, 5m) (Arlight, 7.2 Вт/м, IP20)	609,71 Р	5	м	Светодиодная лента RT-B30, открытая. Светодиоды 5060, 30 шт/м (150 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 12V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2.2 мм. Мин. отрезок 100 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.
	028582(2)	Светодиодная лента RT-B30-10mm 12V Warm3000 (7.2 W/m, IP20, 5060, 5m) (Arlight, 7.2 Вт/м, IP20)	609,71 Р	5	м	Светодиодная лента RT-B30, открытая. Светодиоды 5060, 30 шт/м (150 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 12V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2.2 мм. Мин. отрезок 100 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.

						
	010594(2)	Светодиодная лента RT-B30-10mm 12V Warm2700 (7.2 W/m, IP20, 5060, 5m) (Arlight, 7.2 Вт/м, IP20)	609,71 Р	5	м	Светодиодная лента RT-B30, открытая. Светодиоды 5060, 30 шт/м (150 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 12V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2.2 мм. Мин. отрезок 100 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.
<b>Универсальные 8-10 мм до 10 W/m</b>			<b>C30 12V 12mm 7.2 W/m</b>			
	013852	Светодиодная лента ULTRA-5000 12V Cool 8K (5630, 150 LED, LUX) (Arlight, 12 Вт/м, IP20)	555,75 Р	5	м	Поставка под заказ от 1000 м. Гибкая лента ULTRA-серии, светодиоды smd 5630, 30шт/м (150шт на 5м), белая плата 12мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ БЕЛЫЙ 7700-9600К. Питание 12V, мощность 12 Вт/м (60 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>85. Мин.отрезок 100мм ( 3 светодиода). Размеры 5000x12x1.5мм. Цена за 1м.
	013853	Светодиодная лента ULTRA-5000 12V White6000 (5630, 150 LED, LUX) (Arlight, 12 Вт/м, IP20)	777,48 Р	5	м	Гибкая лента ULTRA-серии, светодиоды smd 5630, 30шт/м (150шт на 5м), белая плата 12мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Питание 12V, мощность 12 Вт/м (60 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>85. Мин.отрезок 100мм ( 3 светодиода). Размеры 5000x12x1.5мм. Цена за 1м.
	018109	Светодиодная лента ULTRA-5000 12V Warm2400 (5630, 150 LED, LUX) (Arlight, 12 Вт/м, IP20)	777,48 Р	5	м	Поставка под заказ от 1000 м. Гибкая лента LUX, светодиоды smd 5630, 30шт/м (150шт на 5м), белая плата 12мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ (как свеча) 2200-2400К. Питание 12V, мощность 12 Вт/м (60 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Мин.отрезок 100мм ( 3 светодиода). Размеры 5000x12x1.5мм. Мин.отрезок 100мм, 3шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.
	019730	Светодиодная лента RT 2-5000 12V Cool (5630, 150 LED, LUX) (Arlight, 7.2 Вт/м, IP20)	246,31 Р	5	м	Гибкая лента LUX-серии, светодиоды smd 5630, 30шт/м (150шт на 5м), белая плата 12мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ БЕЛЫЙ 7700-9600К. Питание 12V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>85. Размеры 5000x12x1.5мм. Цена за 1м.
<b>Универсальные 8-10 мм до 10 W/m</b>			<b>A120 12V 8mm 9.6 W/m</b>			



	012334(B)	Светодиодная лента RT 2-5000 12V White6000 2x (3528, 600 LED, LUX) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP20)	662,90 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Питание 12В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x8x1,8мм. Мин.отрезок 25мм (3 LED). Цена за 1м.
	012341(2)	Светодиодная лента RT-A120-8mm 12V Day4000 (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)	662,90 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A120, открытая . Светодиоды 2835, 120 шт/м ( 600 шт на 5 м ), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К , цветопередача CRI >85 , угол 120°. Питание 12V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин.отрезок 25 мм, 3 светодиода. Цена за 1м.
	012812(2)	Светодиодная лента RT-A120-8mm 12V UV400 (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)	3 314,52 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A120, открытая. Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет УЛЬТРАФИОЛЕТ UVA 400 nm, угол 120°. Питание 12V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 25 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.
	012331(2)	Светодиодная лента RT-A120-8mm 12V Green (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)	736,56 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A120, открытая. Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ЗЕЛЁНЫЙ 525 nm, угол 120°. Питание 12V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 25 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.
	024116(2)	Светодиодная лента RT-A120-8mm 12V Warm3000 (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)	662,90 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A120, открытая. Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 12V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 25 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.
	015897(2)	Светодиодная лента RT-A120-8mm 12V Pink (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)	1 252,15 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A120, открытая. Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет РОЗОВЫЙ, угол 120°. Питание 12V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 25 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.
	034446	Светодиодная лента RT-A120-8mm 12V Warm3500 (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)	662,90 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A120, открытая. Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3500 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 12V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 25 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.
	012335(2)	Светодиодная лента RT-A120-8mm 12V Warm2700 (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight,	662,90 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A120, открытая. Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 12V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт

		Открытый)				на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 25 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.
	013239(2)	Светодиодная лента RT-A120-8mm 12V Cool 8K (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP20)	662,90 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A120, открытая. Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 8000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 12V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 25 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.
	012334(2)	Светодиодная лента RT-A120-8mm 12V White6000 (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)	662,90 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A120, открытая. Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 12V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 25 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.
	018091(2)	Светодиодная лента RT-A120-8mm 12V Warm2400 (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP20)	662,90 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A120, открытая. Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2400 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 12V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 25 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.
	035704	Светодиодная лента NT-A120-8mm 12V White6000 (9.6 W/m, IP20, 3528, 5m) (Arlight, Открытый)	603,57 Р	5	м	Светодиодная гибкая лента NT-A120, открытая IP20. Светодиоды 3528, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 12V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин.отрезок 25 мм, 3 светодиода. Цена за 1м.
	035169	Светодиодная лента NT-A120-8mm 12V Day4000 (9.6 W/m, IP20, 3528, 5m) (Arlight, Открытый)	603,57 Р	5	м	Светодиодная гибкая лента NT-A120, открытая IP20. Светодиоды 3528, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 12 В, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин.отрезок 25 мм, 3 светодиода. Цена за 1м.
	015902(2)	Светодиодная лента RT-A120-8mm 12V Orange (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, -)	1 252,15 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A120, открытая. Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ОРАНЖЕВЫЙ 610 nm, угол 120°. Питание 12V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 25 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.
	035741	Светодиодная лента NT-A120-8mm 12V Warm3000 (9.6 W/m, IP20, 3528, 5m) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP20)	603,57 Р	5	м	Светодиодная гибкая лента NT-A120, открытая IP20. Светодиоды 3528, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 12V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин.отрезок 25 мм, 3

						светодиода. Цена за 1м.
	012329(2)	Светодиодная лента RT-A120-8mm 12V Red (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP20)	804,08 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A120, открытая. Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет КРАСНЫЙ 625 nm, угол 120°. Питание 12 В, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 25 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.
	012328(2)	Светодиодная лента RT-A120-8mm 12V Yellow (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP20)	804,08 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 2835, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ЖЕЛТЫЙ. Питание 12В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x8x1,8мм. Мин.отрезок 25мм (3 LED). Цена за 1м.
	040575	Светодиодная лента NT-A120-8mm 12V Day5000 (9.6 W/m, IP20, 3528, 5m) (Arlight, Открытый)	603,57 Р	5	м	Поставка под заказ 300м. Светодиодная гибкая лента NT-A120, открытая IP20. Светодиоды 3528, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 5000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 12 В, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин.отрезок 25 мм, 3 светодиода. Цена за 1м.
	040576	Светодиодная лента NT-A120-8mm 12V Cool 8K (9.6 W/m, IP20, 3528, 5m) (Arlight, Открытый)	603,57 Р	5	м	Светодиодная гибкая лента NT-A120, открытая IP20. Светодиоды 3528, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 8000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 12 В, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин.отрезок 25 мм, 3 светодиода. Цена за 1м.
	040577	Светодиодная лента NT-A120-8mm 12V Warm2700 (9.6 W/m, IP20, 3528, 5m) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP20)	603,57 Р	5	м	Светодиодная гибкая лента NT-A120, открытая IP20. Светодиоды 3528, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 12V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин.отрезок 25 мм, 3 светодиода. Цена за 1м.
	040578	Светодиодная лента NT-A120-8mm 12V Warm3500 (9.6 W/m, IP20, 3528, 5m) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP20)	603,57 Р	5	м	Светодиодная гибкая лента NT-A120, открытая IP20. Светодиоды 3528, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3500 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 12V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин.отрезок 25 мм, 3 светодиода. Цена за 1м.
	040610	Светодиодная лента NT-A120-8mm 12V Warm2400 (9.6 W/m, IP20, 3528, 5m) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP20)	603,57 Р	5	м	Светодиодная гибкая лента NT-A120, открытая IP20. Светодиоды 3528, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2400 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 12V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин.отрезок 25 мм, 3


						светодиода. Цена за 1м.
	012330(2)	Светодиодная лента RT-A120-8mm 12V Blue (9.6 W/m, IP20, 5m) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP20)	736,56 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A120, открытая. Светодиоды 3528, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет СИНИЙ 470 nm, угол 120°. Питание 12V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 25 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.
<b>Универсальные 8-10 мм до 10 W/m</b>			<b>A30 24V 8mm 2.9 W/m</b>			
	019916(1)	Светодиодная лента RT 2-5000 24V Cool 8K 0.5x (3528, 150 LED, LUX) (Arlight, 2.9 Вт/м, IP20)	368,28 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 3528, 30шт/м (150шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 7700-9600К. Питание 24V, мощность 2.9 Вт/м (14.5 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x2мм. Мин.отрезок 166.67мм, 5шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м.
	019917(B)	Светодиодная лента RT 2-5000 24V White6000 0.5x (3528, 150 LED, LUX) (Arlight, 2.9 Вт/м, IP20)	368,28 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 3528, 30шт/м (150шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Питание 24V, мощность 2.9 Вт/м (14.5 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x2мм. Мин.отрезок 166.66мм, 5шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м.
	019916	Светодиодная лента RT 2-5000 24V Cool 8K 0.5x (3528, 150 LED, LUX) (Arlight, 2.9 Вт/м, IP20)	368,28 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 3528, 30шт/м (150шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 7700-9600К. Питание 24V, мощность 2.9 Вт/м (14.5 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x2мм. Мин.отрезок 166.66мм, 5шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м.
	019917	Светодиодная лента RT 2-5000 24V White6000 0.5x (3528, 150 LED, LUX) (Arlight, 2.9 Вт/м, IP20)	368,28 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 3528, 30шт/м (150шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Питание 24V, мощность 2.9 Вт/м (14.5 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x2мм. Мин.отрезок 166.66мм, 5шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м.
	019918	Светодиодная лента RT 2-5000 24V Day4000 0.5x (3528, 150 LED, LUX) (Arlight, 2.9 Вт/м, IP20)	327,36 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 3528, 30шт/м (150шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 24V, мощность 2.9 Вт/м (14.5 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x2мм. Мин.отрезок 166.66мм, 5шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м.

	019918(2)	Светодиодная лента RT-A30-8mm 24V Day4000 (2.9 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)	368,28 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A30, открытая. Светодиоды 2835, 30 шт/м (150 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 2.9 Вт/м (14.5 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 166.7 мм, 5 светодиодов. Цена за 1 м.
	019917(2)	Светодиодная лента RT-A30-8mm 24V White6000 (2.9 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)	368,28 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A30, открытая. Светодиоды 2835, 30 шт/м (150 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 2.9 Вт/м (14.5 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 166.7 мм, 5 светодиодов. Цена за 1 м.
	024112(2)	Светодиодная лента RT-A30-8mm 24V Warm3000 (2.9 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, -)	368,28 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A30, открытая. Светодиоды 2835, 30 шт/м (150 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 2.9 Вт/м (14.5 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 166.67 мм, 5 светодиодов. Цена за 1 м.
	019919(2)	Светодиодная лента RT-A30-8mm 24V Warm2700 (2.9 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, 2.9 Вт/м, IP20)	368,28 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 30шт/м (150шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 24V, мощность 2.9 Вт/м (14.5 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин.отрезок 166.67мм, 5шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м.
	024111(2)	Светодиодная лента RT-A30-8mm 24V Warm2400 (2.9 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)	368,28 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A30, открытая. Светодиоды 2835, 30 шт/м (150 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2400 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 2.9 Вт/м (14.5 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 166.67 мм, 5 светодиодов. Цена за 1 м.
	024112	Светодиодная лента RT 2-5000 24V Warm3000 0.5x (3528, 150 LED, LUX) (Arlight, 2.9 Вт/м, IP20)	368,28 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 3528, 30шт/м (150шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100К. Питание 24V, мощность 2.9 Вт/м (14.5 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x2мм. Мин.отрезок 166.66мм, 5шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м.
<b>Универсальные 8-10 мм до 10 W/m</b>			<b>A60 24V 8mm 4.8 W/m</b>			
	011504(B)	Светодиодная лента RT 2-5000 24V White6000 (3528, 300 LED, LUX) (Arlight, 4.8 Вт/м, IP20)	423,52 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x1.8мм. Мин.отрезок 100мм, 6 шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м.

						
	024583(1)	Светодиодная лента RT 2-5000-50m 24V Day4000 (3528, 60 LED/m, LUX) (Arlight, 4.8 Вт/м, IP20)	423,52 Р	50	м	Профессиональная упаковка 50м для нарезки макс.5м. Гибкая лента LUX, светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x1.8мм. Мин.отрезок 100мм, 6 шт светодиодов. Катушка 50м. Перед подключением отрежьте не более 5м! Цена за 1м.
	024110(B)	Светодиодная лента RT 2-5000 24V Warm3000 (3528, 300 LED, LUX) (Arlight, 4.8 Вт/м, IP20)	423,52 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100К. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x1.8мм. Мин.отрезок 100мм, 6 шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м.
	016144(2)	Светодиодная лента RT-A60-8mm 24V Day4000 (4.8 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)	423,52 Р	5	м	Светодиодная гибкая лента RT-A60, открытая IP20. Светодиоды 2835, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин.отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	024110(2)	Светодиодная лента RT-A60-8mm 24V Warm3000 (4.8 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)	423,52 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A60, открытая. Светодиоды 2835, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин.отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	016145(2)	Светодиодная лента RT-A60-8mm 24V Warm2700 (4.8 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)	423,52 Р	5	м	Светодиодная гибкая лента RT-A60, открытая IP20. Светодиоды 2835, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI >85, угол 120°. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин.отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.
	033519	Светодиодная лента NT-A60-8mm 24V Day4000 (4.8 W/m, IP20, 3528, 5m) (Arlight, Открытый)	417,28 Р	5	м	Поставка под заказ от 300м. Светодиодная гибкая лента NT-A60, открытая IP20. Светодиоды 3528, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 100 мм, 6 шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м.
	033521	Светодиодная лента NT-A60-8mm 24V Warm3000 (4.8 W/m, IP20, 3528, 5m) (Arlight,	417,28 Р	5	м	Поставка под заказ от 300м. Светодиодная гибкая лента NT-A60, открытая IP20. Светодиоды 3528, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°.

		Открытый)				Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 100 мм, 6 шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м.
	033518	Светодиодная лента NT-A60-8mm 24V Warm2700 (4.8 W/m, IP20, 3528, 5m) (Arlight, Открытый)	417,28 Р	5	м	Поставка под заказ от 300м. Светодиодная гибкая лента NT-A60, открытая IP20. Светодиоды 3528, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 100 мм, 6 шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м.
	033520	Светодиодная лента NT-A60-8mm 24V White6000 (4.8 W/m, IP20, 3528, 5m) (Arlight, Открытый)	417,28 Р	5	м	Светодиодная гибкая лента NT-A60, открытая IP20. Светодиоды 3528, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 100 мм, 6 шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м.
	024583(2)	Светодиодная лента RT-A60-8mm 24V Day4000 (4.8 W/m, IP20, 2835, 50m) (Arlight, Открытый)	423,52 Р	50	м	Светодиодная лента (монтажная бобина 50м) RT-A60, открытая. Светодиоды 2835, 60 шт/м (3000 шт на 50 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м (240 Вт на 50 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. Разрезать перед подключением. Макс. длина подключения 5м!
	011504	Светодиодная лента RT 2-5000 24V White6000 (3528, 300 LED, LUX) (Arlight, 4.8 Вт/м, IP20)	423,52 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x1.8мм. Мин.отрезок 100мм, 6 шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м.
	016145	Светодиодная лента RT 2-5000 24V Warm2700 (3528, 300 LED, LUX) (Arlight, 4.8 Вт/м, IP20)	423,52 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x1.8мм. Мин.отрезок 100мм, 6 шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м.
	034445	Светодиодная лента RT-A60-8mm 24V Warm3500 (4.8 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)	423,52 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A60, открытая. Светодиоды 2835, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3500 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин.отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	016147(2)	Светодиодная лента RT-A60-8mm 24V Cool 8K (4.8 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight,	423,52 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A60, открытая. Светодиоды 2835, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 8000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м (24


		Открытый)				Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	024584(2)	Светодиодная лента RT-A60-8mm 24V Warm3000 (4.8 W/m, IP20, 2835, 50m) (Arlight, 4.8 Вт/м, IP20)	423,52 Р	50	м	Светодиодная лента (монтажная бобина 50м) RT-A60, открытая. Светодиоды 2835, 60 шт/м (3000 шт на 50 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м (240 Вт на 50 м). Размеры 5000x8x1.5 мм.
	024585(2)	Светодиодная лента RT-A60-8mm 24V Warm2700 (4.8 W/m, IP20, 2835, 50m) (Arlight, Открытый)	423,52 Р	50	м	Светодиодная лента (монтажная бобина 50м) RT-A60, открытая. Светодиоды 2835, 60 шт/м (3000 шт на 50 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м (240 Вт на 50 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. Разрезать перед подключением. Макс. длина подключения 5м!
	024581(2)	Светодиодная лента RT-A60-8mm 24V White6000 (4.8 W/m, IP20, 2835, 50m) (Arlight, 4.8 Вт/м, IP20)	423,52 Р	50	м	Профессиональная упаковка 50м для нарезки макс.5м. Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин.отрезок 100мм, 6 шт светодиодов. Катушка 50м. Перед подключением отрежьте не более 5м! Цена за 1м.
	011504(2)	Светодиодная лента RT-A60-8mm 24V White6000 (4.8 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)	423,52 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A60, открытая. Светодиоды 2835, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	024110(C)	Светодиодная лента RT-A60-8mm 24V Warm3000 (4.8 W/m, IP20, 2835, 3m) (Arlight, Открытый)	423,52 Р	3	м	Светодиодная лента RT-A60, открытая. Светодиоды 2835, 60 шт/м (180 шт на 3 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 3000x8x1.8 мм. Мин.отрезок 100 мм, 6 светодиодов. По две ленты в упаковке. Цена за 1 м.
	040572	Светодиодная лента NT-A60-8mm 24V Day5000 (4.8 W/m, IP20, 3528, 5m) (Arlight, Открытый)	417,28 Р	5	м	Поставка под заказ 300м. Светодиодная гибкая лента NT-A60, открытая IP20. Светодиоды 3528, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 5000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 100 мм, 6 шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м.
	040611	Светодиодная лента NT-A60-8mm 24V Cool 8K (4.8 W/m,	417,28 Р	5	м	Поставка под заказ от 300 м. Светодиодная гибкая лента NT-A60, открытая IP20. Светодиоды 3528, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата 8

		IP20, 3528, 5m) (Arlight, Открытый)				мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 8000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 100 мм, 6 шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м.
	042280	Светодиодная лента UL-A60-8mm 24V White6000 (4.8 W/m, IP20, 5m) (Arlight, 7 лет)	470,58 Р	5	м	Светодиодная гибкая лента UL-A60, открытая IP20. Светодиоды 2835, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>90 , угол 120°. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин.отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	042281	Светодиодная лента UL-A60-8mm 24V Day5000 (4.8 W/m, IP20, 5m) (Arlight, 7 лет)	470,58 Р	5	м	Светодиодная гибкая лента UL-A60, открытая IP20. Светодиоды 2835, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 5000 К, цветопередача CRI>90 , угол 120°. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин.отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	042282	Светодиодная лента UL-A60-8mm 24V Day4000 (4.8 W/m, IP20, 5m) (Arlight, 7 лет)	470,58 Р	5	м	Светодиодная гибкая лента UL-A60, открытая IP20. Светодиоды 2835, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>90 , угол 120°. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин.отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	042283	Светодиодная лента UL-A60-8mm 24V Warm3000 (4.8 W/m, IP20, 5m) (Arlight, 7 лет)	470,58 Р	5	м	Светодиодная гибкая лента UL-A60, открытая IP20. Светодиоды 2835, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>90 , угол 120°. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин.отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	042284	Светодиодная лента UL-A60-8mm 24V Warm2700 (4.8 W/m, IP20, 5m) (Arlight, 7 лет)	470,58 Р	5	м	Светодиодная гибкая лента UL-A60, открытая IP20. Светодиоды 2835, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI>90 , угол 120°. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин.отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	042285	Светодиодная лента UL-A60-8mm 24V Warm2400 (4.8 W/m, IP20, 5m) (Arlight, 7 лет)	470,58 Р	5	м	Светодиодная гибкая лента UL-A60, открытая IP20. Светодиоды 2835, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2400 К, цветопередача CRI>90 , угол 120°. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин.отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
<b>Универсальные 8-10 мм до 10 W/m</b>			<b>A90 24V 10mm 4.8 W/m</b>			

	036207	Светодиодная лента RT-A90-10mm 24V Day4000 (4.8 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, высок.эфф.200 лм/Вт)	1 326,26 Р	5	м	Светодиодная высокоэффективная лента RT-A90, открытая. Светодиоды 2835, 90 шт/м (450 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.6 мм. Мин. отрезок 100 мм, 9 светодиодов. Цена за 1 м.
	038777	Светодиодная лента RT-A90-10mm 24V Warm2700 (4.8 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, высок.эфф.200 лм/Вт)	1 326,26 Р	5	м	Светодиодная высокоэффективная лента RT-A90, открытая. Светодиоды 2835, 90 шт/м (450 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.6 мм. Мин. отрезок 100 мм, 9 светодиодов. Цена за 1 м.
	038778	Светодиодная лента RT-A90-10mm 24V Warm3000 (4.8 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, высок.эфф.200 лм/Вт)	1 326,26 Р	5	м	Светодиодная высокоэффективная лента RT-A90, открытая. Светодиоды 2835, 90 шт/м (450 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.6 мм. Мин. отрезок 100 мм, 9 светодиодов. Цена за 1 м.
	038779	Светодиодная лента RT-A90-10mm 24V White6000 (4.8 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, высок.эфф.200 лм/Вт)	1 326,26 Р	5	м	Светодиодная высокоэффективная лента RT-A90, открытая. Светодиоды 2835, 90 шт/м (450 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.6 мм. Мин. отрезок 100 мм, 9 светодиодов. Цена за 1 м.

## Универсальные 8-10 мм до 10 W/m

A140 24V 8mm 5 W/m

	046968	Светодиодная лента UL-A140-8mm 24V White6000 (5 W/m, IP20, 5m) (Arlight, 7 лет)	791,80 Р	5	м	Светодиодная лента UL-A140, открытая. Светодиоды 2835, 140 шт/м (700 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 5 Вт/м (25 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.2 мм. Мин. отрезок 50 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м.
	046970	Светодиодная лента UL-A140-8mm 24V Warm3500 (5 W/m, IP20, 5m) (Arlight, 7 лет)	791,80 Р	5	м	Светодиодная лента UL-A140, открытая. Светодиоды 2835, 140 шт/м (700 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3500 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 5 Вт/м (25 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.2 мм. Мин. отрезок 50 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м.
	046971	Светодиодная лента UL-A140-8mm 24V Warm3000 (5 W/m, IP20, 5m) (Arlight, 7 лет)	791,80 Р	5	м	Светодиодная лента UL-A140, открытая. Светодиоды 2835, 140 шт/м (700 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 5 Вт/м (25 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.2 мм. Мин. отрезок 50 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м.

						
	046969	Светодиодная лента UL-A140-8mm 24V Day4000 (5 W/m, IP20, 5m) (Arlight, 7 лет)	791,80 Р	5	м	Светодиодная лента UL-A140, открытая. Светодиоды 2835, 140 шт/м (700 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 5 Вт/м (25 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.2 мм. Мин. отрезок 50 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м.
	046972	Светодиодная лента UL-A140-8mm 24V Warm2700 (5 W/m, IP20, 5m) (Arlight, 7 лет)	791,80 Р	5	м	Светодиодная лента UL-A140, открытая. Светодиоды 2835, 140 шт/м (700 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 5 Вт/м (25 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.2 мм. Мин. отрезок 50 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м.
<b>Универсальные 8-10 мм до 10 W/m</b>			<b>A80 24V 8mm 6 W/m</b>			
	024524(1)	Светодиодная лента RT 2-5000-50m 24V Day4000 (2835, 80 LED/m, LUX) (Arlight, 6 Вт/м, IP20)	572,88 Р	50	м	Рулон 50м лента LUX. Макс.длина подключения 5м. Светодиоды smd 2835, 80шт/м. Эффективность 150 лм/Вт, белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Угол 120°, цветопередача CRI>85. Питание 24V, мощность 6 Вт/м. Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 100мм, 8 светодиодов. Цена за 1м. Перед подключением отрезать не более 5м.
	028528	Светодиодная лента RT 2-5000-50m 24V Warm3500 (2835, 80 LED/m, LUX) (Arlight, 6 Вт/м, IP20)	572,88 Р	50	м	Поставка под заказ от 650 м. Рулон 50м для нарезки макс.5м. LUX, светодиоды smd 2835, 80шт/м (400шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 3300-3600К. Питание 24V, мощность 6 Вт/м (30 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 100мм, 8 шт светодиодов. Катушка 50м. Перед подключением отрежьте не более 5м! Цена за 1м.
	024509(2)	Светодиодная лента RT-A80-8mm 24V White6000 (6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, высок.эфф.150 лм/Вт)	572,88 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A80, открытая. Светодиоды 2835, 80 шт/м (400 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 6 Вт/м (30 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин.отрезок 100 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м.
	024526	Светодиодная лента RT 2-5000-50m 24V Warm2700 (2835, 80 LED/m, LUX) (Arlight, 6 Вт/м, IP20)	572,88 Р	50	м	Рулон 50м лента LUX. Макс.длина подключения 5м. Светодиоды smd 2835, 80шт/м. Эффективность 150 лм/Вт, белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 2600-2800К. Угол 120°, цветопередача CRI>85. Питание 24V, мощность 6 Вт/м. Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 100мм, 8

						светодиодов. Цена за 1м. Перед подключением отрезать не более 5м.
	024514(2)	Светодиодная лента RT-A80-8mm 24V Warm2700 (6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, высок.эфф.150 лм/Вт)	572,88 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A80, открытая. Светодиоды 2835, 80 шт/м (400 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 6 Вт/м (30 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин.отрезок 100 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м.
	024513(2)	Светодиодная лента RT-A80-8mm 24V Warm3000 (6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, высок.эфф.150 лм/Вт)	572,88 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A80, открытая. Светодиоды 2835, 80 шт/м (400 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 6 Вт/м (30 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м.
	024512(2)	Светодиодная лента RT-A80-8mm 24V Day4000 (6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, высок.эфф.150 лм/Вт)	572,88 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A80, открытая. Светодиоды 2835, 80 шт/м (400 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 6 Вт/м (30 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м.
	024525(2)	Светодиодная лента RT-A80-8mm 24V Warm3000 (6 W/m, IP20, 2835, 50m) (Arlight, высок.эфф.150 лм/Вт)	572,88 Р	50	м	Светодиодная лента (монтажная бобина 50м) RT-A80, открытая. Светодиоды 2835, 80 шт/м (4000 шт на 50 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 6 Вт/м (300 Вт на 50 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м. Разрезать перед подключением. Макс. длина подключения 5м!
	024521(2)	Светодиодная лента RT-A80-8mm 24V White6000 (6 W/m, IP20, 2835, 50m) (Arlight, высок.эфф.150 лм/Вт)	572,88 Р	50	м	Светодиодная лента (монтажная бобина 50м) RT-A80, открытая. Светодиоды 2835, 80 шт/м (4000 шт на 50 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 6 Вт/м (300 Вт на 50 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м. Разрезать перед подключением. Макс.длина подключения 5м!
	024511(2)	Светодиодная лента RT-A80-8mm 24V Day5000 (6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, высок.эфф.150 лм/Вт)	572,88 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A80, открытая. Светодиоды 2835, 80 шт/м (400 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 5000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 6 Вт/м (30 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м.
	024524(2)	Светодиодная лента RT-A80-8mm 24V Day4000 (6 W/m,	572,88 Р	50	м	Светодиодная лента (монтажная бобина 50м) RT-A80, открытая. Светодиоды 2835, 80 шт/м (4000 шт на 50 м), белая плата, ширина 8 мм,

		IP20, 2835, 50m) (Arlight, высок.эфф.150 лм/Вт)				скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 6 Вт/м (300 Вт на 50 м). Размеры 50000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м. Разрезать перед подключением. Макс. длина подключения 5м!
	024523(2)	Светодиодная лента RT-A80-8mm 24V Day5000 (6 W/m, IP20, 2835, 50m) (Arlight, 6 Вт/м, IP20)	572,88 Р	50	м	Рулон 50м лента LUX. Макс.длина подключения 5м. Светодиоды smd 2835, 80шт/м. Эффективность 150 лм/Вт, белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ (натуральный) 4800-5200К. Угол 120°, цветопередача CRI>85. Питание 24V, мощность 6 Вт/м. Размеры 50000x8x1.5мм. Мин.отрезок 100мм, 8 светодиодов. Цена за 1м. Перед подключением отрезать не более 5м.
	028525(2)	Светодиодная лента RT-A80-8mm 24V Warm3500 (6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)	572,88 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A80, открытая. Светодиоды 2835, 80 шт/м (400 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3500 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 6 Вт/м (30 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м.
	028526(2)	Светодиодная лента RT-A80-8mm 24V Warm2400 (6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, высок.эфф.150 лм/Вт)	572,88 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A80, открытая. Светодиоды 2835, 80 шт/м (400 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2400 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 6 Вт/м (30 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин.отрезок 100 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м.
	024514	Светодиодная лента RT 2-5000 24V Warm2700 (2835, 80 LED/м, LUX) (Arlight, 6 Вт/м, IP20)	572,88 Р	5	м	Лента LUX, светодиоды smd 2835, 80шт/м (400шт на 5м). Эффективность 150 лм/Вт, белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Угол 120°, цветопередача CRI>85. Питание 24V, мощность 6 Вт/м (30 Вт на 5м). Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 100мм, 8 светодиодов. Цена за 1м.
	024526(2)	Светодиодная лента RT-A80-8mm 24V Warm2700 (6 W/m, IP20, 2835, 50m) (Arlight, 6 Вт/м, IP20)	572,88 Р	50	м	Светодиодная лента (монтажная бобина 50м) RT-A80, открытая. Светодиоды 2835, 80 шт/м (4000 шт на 50 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 6 Вт/м (300 Вт на 50 м). Размеры 50000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м. Разрезать перед подключением. Макс. длина подключения 5м!
<b>Универсальные 8-10 мм до 10 W/m</b>			<b>M120 24V 8mm 6.5 W/m</b>			
	024436(2)	Светодиодная лента MICROLED-M120-8mm 24V Day5000 (6.5 W/m, IP20, 2216, 5m) (Arlight, Открытый)	900,24 Р	5	м	Светодиодная лента MICROLED-M120, открытая. Светодиоды 2216, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 5000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 6.5 Вт/м (32.5 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.2 мм. Мин. отрезок

						50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	024437(2)	Светодиодная лента MICROLED-M120-8mm 24V Day4000 (6.5 W/m, IP20, 2216, 5m) (Arlight, Открытый)	900,24 Р	5	м	Светодиодная гибкая лента MICROLED-M120, открытая IP20. Светодиоды 2216, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 6.5 Вт/м (32.5 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.2 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	024438(2)	Светодиодная лента MICROLED-M120-8mm 24V Warm3000 (6.5 W/m, IP20, 2216, 5m) (Arlight, Открытый)	900,24 Р	5	м	Светодиодная гибкая лента MICROLED-M120, открытая IP20. Светодиоды 2216, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 6.5 Вт/м (32.5 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.2 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	024439(2)	Светодиодная лента MICROLED-M120-8mm 24V Warm2700 (6.5 W/m, IP20, 2216, 5m) (Arlight, Открытый)	900,24 Р	5	м	Светодиодная лента MICROLED-M120, открытая. Светодиоды 2216, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 6.5 Вт/м (32.5 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.2 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	040585	Светодиодная лента MICROLED-M120-8mm 24V Warm3500 (6.5 W/m, IP20, 2216, 5m) (Arlight, Открытый)	900,24 Р	5	м	Светодиодная гибкая лента MICROLED-M120, открытая IP20. Светодиоды 2216, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3500 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 6.5 Вт/м (32.5 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.2 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
<b>Универсальные 8-10 мм до 10 W/m</b>			<b>A60 24V 8mm 7.2 W/m</b>			
	020012(B)	Светодиодная лента RT 2-5000 24V Day4000 (2835, 300 LED, PRO) (Arlight, 7.2 Вт/м, IP20)	531,96 Р	5	м	Гибкая лента PRO, светодиоды smd 2835, 60 шт/м (300шт на 5м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 24V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 100мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.
	020013(B)	Светодиодная лента RT 2-5000 24V Warm2700 (2835, 300 LED, PRO) (Arlight, 7.2 Вт/м, IP20)	531,96 Р	5	м	Гибкая лента PRO, светодиоды smd 2835, 60 шт/м (300шт на 5м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 24V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 100мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.

	020014(2)	Светодиодная лента RT-A60-8mm 24V Warm3000 (7.2 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)	531,96 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A60, открытая. Светодиоды 2835, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	020013(2)	Светодиодная лента RT-A60-8mm 24V Warm2700 (7.2 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)	531,96 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A60, открытая. Светодиоды 2835, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	020011(2)	Светодиодная лента RT-A60-8mm 24V White6000 (7.2 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)	531,96 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A60, открытая. Светодиоды 2835, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	020012(2)	Светодиодная лента RT-A60-8mm 24V Day4000 (7.2 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)	531,96 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A60, открытая. Светодиоды 2835, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	028541(2)	Светодиодная лента RT-A60-8mm 24V Warm2400 (7.2 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)	531,96 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A60, открытая. Светодиоды 2835, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2400 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	044052	Светодиодная лента UL-A60-8mm 24V White6000 (7.2 W/m, IP20, 5m) (Arlight, 7 лет)	531,96 Р	5	м	Светодиодная лента UL-A60, открытая. Светодиоды 2835, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	044053	Светодиодная лента UL-A60-8mm 24V Day5000 (7.2 W/m, IP20, 5m) (Arlight, 7 лет)	531,96 Р	5	м	Светодиодная лента UL-A60, открытая. Светодиоды 2835, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 5000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	044054	Светодиодная лента UL-A60-8mm 24V Day4000 (7.2 W/m, IP20, 5m) (Arlight, 7 лет)	531,96 Р	5	м	Светодиодная лента UL-A60, открытая. Светодиоды 2835, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.

						на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	044055	Светодиодная лента UL-A60-8mm 24V Warm3000 (7.2 W/m, IP20, 5m) (Arlight, 7 лет)	531,96 Р	5	м	Светодиодная лента UL-A60, открытая. Светодиоды 2835, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	044056	Светодиодная лента UL-A60-8mm 24V Warm2700 (7.2 W/m, IP20, 5m) (Arlight, 7 лет)	531,96 Р	5	м	Светодиодная лента UL-A60, открытая. Светодиоды 2835, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
<b>Универсальные 8-10 мм до 10 W/m</b>			<b>C72 24V 10mm 7.2 W/m</b>			
	040208	Светодиодная лента ULTRA-C72-10mm 24V White6000 (7.2 W/m, IP20, 5630, 5m) (Arlight, высок.эфф.200 лм/Вт)	1 352,41 Р	5	м	Светодиодная лента ULTRA-C72, открытая IP20. Светодиоды 5630, 72 шт/м (360 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>80, угол 120°. Питание 24 В, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.4 мм. Мин. отрезок 125 мм, 9 светодиодов. Цена за 1 м.
	040209	Светодиодная лента ULTRA-C72-10mm 24V Day5000 (7.2 W/m, IP20, 5630, 5m) (Arlight, высок.эфф.200 лм/Вт)	1 352,41 Р	5	м	Светодиодная лента ULTRA-C72, открытая IP20. Светодиоды 5630, 72 шт/м (360 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 5000 К, цветопередача CRI>80, угол 120°. Питание 24 В, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.4 мм. Мин. отрезок 125 мм, 9 светодиодов. Цена за 1 м.
	040210	Светодиодная лента ULTRA-C72-10mm 24V Day4000 (7.2 W/m, IP20, 5630, 5m) (Arlight, высок.эфф.200 лм/Вт)	1 352,41 Р	5	м	Светодиодная лента ULTRA-C72, открытая IP20. Светодиоды 5630, 72 шт/м (360 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>80, угол 120°. Питание 24 В, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.4 мм. Мин. отрезок 125 мм, 9 светодиодов. Цена за 1 м.
	040211	Светодиодная лента ULTRA-C72-10mm 24V Warm3500 (7.2 W/m, IP20, 5630, 5m) (Arlight, высок.эфф.200 лм/Вт)	1 352,41 Р	5	м	Светодиодная лента ULTRA-C72, открытая IP20. Светодиоды 5630, 72 шт/м (360 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3500 К, цветопередача CRI>80, угол 120°. Питание 24 В, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.4 мм. Мин. отрезок 125 мм, 9 светодиодов. Цена за 1 м.

	040212	Светодиодная лента ULTRA-C72-10mm 24V Warm3000 (7.2 W/m, IP20, 5630, 5m) (Arlight, высок.эфф.200 лм/Вт)	1 352,41 P	5	м	Светодиодная лента ULTRA-C72, открытая IP20. Светодиоды 5630, 72 шт/м (360 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>80, угол 120°. Питание 24 В, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.4 мм. Мин. отрезок 125 мм, 9 светодиодов. Цена за 1 м.
	040213	Светодиодная лента ULTRA-C72-10mm 24V Warm2700 (7.2 W/m, IP20, 5630, 5m) (Arlight, высок.эфф.200 лм/Вт)	1 352,41 P	5	м	Светодиодная лента ULTRA-C72, открытая IP20. Светодиоды 5630, 72 шт/м (360 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI>80, угол 120°. Питание 24 В, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.4 мм. Мин. отрезок 125 мм, 9 светодиодов. Цена за 1 м.
<b>Универсальные 8-10 мм до 10 W/m</b>			A144 24V 10mm 7.7 W/m			
	036208	Светодиодная лента RT-A144-10mm 24V Day4000 (7.7 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, высок.эфф.200 лм/Вт)	1 839,61 P	5	м	Светодиодная высокоэффективная лента RT-A144, открытая. Светодиоды 2835, 144 шт/м (720 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 7.7 Вт/м (38.5 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.6 мм. Мин. отрезок 62.5 мм, 9 светодиодов. Цена за 1 м.
	038781	Светодиодная лента RT-A144-10mm 24V Warm2700 (7.7 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, высок.эфф.200 лм/Вт)	1 839,61 P	5	м	Светодиодная высокоэффективная лента RT-A144, открытая. Светодиоды 2835, 144 шт/м (720 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 7.7 Вт/м (38.5 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.6 мм. Мин. отрезок 62.5 мм, 9 светодиодов. Цена за 1 м.
	038782	Светодиодная лента RT-A144-10mm 24V Warm3000 (7.7 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, высок.эфф.200 лм/Вт)	1 839,61 P	5	м	Светодиодная высокоэффективная лента RT-A144, открытая. Светодиоды 2835, 144 шт/м (720 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 7.7 Вт/м (38.5 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.6 мм. Мин. отрезок 62.5 мм, 9 светодиодов. Цена за 1 м.
	038783	Светодиодная лента RT-A144-10mm 24V White6000 (7.7 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, высок.эфф.200 лм/Вт)	1 839,61 P	5	м	Светодиодная высокоэффективная лента RT-A144, открытая. Светодиоды 2835, 144 шт/м (720 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 7.7 Вт/м (38.5 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.6 мм. Мин. отрезок 62.5 мм, 9 светодиодов. Цена за 1 м.
<b>Универсальные 8-10 мм до 10 W/m</b>			M300 24V 8mm 8 W/m			

	023558	Светодиодная лента MICROLED-5000 24V Day4000 8mm (2216, 300 LED/m, LUX) (Arlight, 8 Вт/м, IP20)	1 044,48 Р	5	м	Светодиодная лента с микродиодами smd 2216, 300шт/м (1500шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 24V, мощность 8 Вт/м (40 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>90. Размеры 5000x8x1.3мм, мин.отрезок 20мм (6 светодиодов). Цена указана за 1м.
	023173(2)	Светодиодная лента MICROLED-M300-8mm 24V Day5000 (8 W/m, IP20, 2216, 5m) (Arlight, Открытый)	1 044,48 Р	5	м	Светодиодная гибкая лента MICROLED-M300, открытая IP20. Светодиоды 2216, 300 шт/м (1500 шт на 5 м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 5000 К, цветопередача CRI >90, угол 120°. Питание 24V, мощность 8 Вт/м (40 Вт на 5 м). Размеры 5000 x 8 x 1.3 мм. Мин.отрезок 20 мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.
	023558(2)	Светодиодная лента MICROLED-M300-8mm 24V Day4000 (8 W/m, IP20, 2216, 5m) (Arlight, Открытый)	1 044,48 Р	5	м	Светодиодная гибкая лента MICROLED-M300, открытая IP20. Светодиоды 2216, 300 шт/м (1500 шт на 5 м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI >90, угол 120°. Питание 24V, мощность 8 Вт/м (40 Вт на 5 м). Размеры 5000 x 8 x 1.3 мм. Мин.отрезок 20 мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.
	023560(2)	Светодиодная лента MICROLED-M300-8mm 24V Warm2700 (8 W/m, IP20, 2216, 5m) (Arlight, Открытый)	1 044,48 Р	5	м	Светодиодная гибкая лента MICROLED-M300, открытая IP20. Светодиоды 2216, 300 шт/м (1500 шт на 5 м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 8 Вт/м (40 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.3 мм. Мин. отрезок 20 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	023559(2)	Светодиодная лента MICROLED-M300-8mm 24V Warm3000 (8 W/m, IP20, 2216, 5m) (Arlight, Открытый)	1 044,48 Р	5	м	Светодиодная лента MICROLED-M300, открытая. Светодиоды 2216, 300 шт/м (1500 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 8 Вт/м (40 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.3 мм. Мин. отрезок 20 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	023556(2)	Светодиодная лента MICROLED-M300-8mm 24V White6000 (8 W/m, IP20, 2216, 5m) (Arlight, Открытый)	1 044,48 Р	5	м	Светодиодная лента MICROLED-M300, открытая. Светодиоды 2216, 300 шт/м (1500 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 8 Вт/м (40 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.3 мм. Мин. отрезок 20 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	028617(2)	Светодиодная лента MICROLED-M300-8mm 24V Cool 8K (8 W/m, IP20, 2216, 5m) (Arlight, 8 Вт/м, IP20)	1 044,48 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2216, 300шт/м (1500шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 8000К. Питание 24V, мощность 8.6 Вт/м (43 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>90. Размеры 5000x8x1.8мм. Мин.отрезок 20мм, 6 шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м.

Универсальные 8-10 мм до 10

A126 24V 10mm 8 W/m

W/m

	044492	Светодиодная лента UL-A126-10mm 24V White6000 (8 W/m, IP20, 5m) (Arlight, высок.эфф.165 лм/Вт)	1 631,69 P	5	м	Светодиодная лента UL-A126, открытая IP20. Светодиоды 2835, 126 шт/м (630 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 8 Вт/м (40 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.4 мм. Мин. отрезок 71.4 мм, 9 светодиодов. Цена за 1 м.
	044493	Светодиодная лента UL-A126-10mm 24V Day5000 (8 W/m, IP20, 5m) (Arlight, высок.эфф.165 лм/Вт)	1 631,69 P	5	м	Светодиодная лента UL-A126, открытая IP20. Светодиоды 2835, 126 шт/м (630 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 5000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 8 Вт/м (40 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.4 мм. Мин. отрезок 71.4 мм, 9 светодиодов. Цена за 1 м.
	044495	Светодиодная лента UL-A126-10mm 24V Day4000 (8 W/m, IP20, 5m) (Arlight, высок.эфф.165 лм/Вт)	1 631,69 P	5	м	Светодиодная лента UL-A126, открытая IP20. Светодиоды 2835, 126 шт/м (630 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 8 Вт/м (40 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.4 мм. Мин. отрезок 71.4 мм, 9 светодиодов. Цена за 1 м.
	044496	Светодиодная лента UL-A126-10mm 24V Warm3500 (8 W/m, IP20, 5m) (Arlight, высок.эфф.165 лм/Вт)	1 631,69 P	5	м	Светодиодная лента UL-A126, открытая IP20. Светодиоды 2835, 126 шт/м (630 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 3500 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 8 Вт/м (40 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.4 мм. Мин. отрезок 71.4 мм, 9 светодиодов. Цена за 1 м.
	044497	Светодиодная лента UL-A126-10mm 24V Warm3000 (8 W/m, IP20, 5m) (Arlight, высок.эфф.165 лм/Вт)	1 631,69 P	5	м	Светодиодная лента UL-A126, открытая IP20. Светодиоды 2835, 126 шт/м (630 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 8 Вт/м (40 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.4 мм. Мин. отрезок 71.4 мм, 9 светодиодов. Цена за 1 м.
	044498	Светодиодная лента UL-A126-10mm 24V Warm2700 (8 W/m, IP20, 5m) (Arlight, высок.эфф.165 лм/Вт)	1 631,69 P	5	м	Светодиодная лента UL-A126, открытая IP20. Светодиоды 2835, 126 шт/м (630 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 8 Вт/м (40 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.4 мм. Мин. отрезок 71.4 мм, 9 светодиодов. Цена за 1 м.

Универсальные 8-10 мм до 10 W/m



A120 24V 8mm 9.6 W/m


	013747(B)	Светодиодная лента RT 2-5000 24V Cool 8K 2x (3528, 600 LED,	662,90 P	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 7700-9600К. Питание 24V,
--	-----------	---	----------	---	---	---

		LUX) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP20)				мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x1.8мм. Мин.отрезок 50мм, 6шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м.
	010347(B)	Светодиодная лента RT 2-5000 24V White6000 2x (3528, 600 LED, LUX) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP20)	662,90 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Питание 24В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x8x1,8мм. Мин.отрезок 50мм (6 LED). Цена за 1м.
	011581(B)	Светодиодная лента RT 2-5000 24V Day4000 2x (3528, 600 LED, LUX) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP20)	662,90 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 24В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x8x1,8мм. Мин.отрезок 50мм (6 LED). Цена за 1м.
	024108(B)	Светодиодная лента RT 2-5000 24V Warm3000 2x (3528, 600 LED, LUX) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP20)	662,90 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100К. Питание 24В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x8x1,8мм. Мин.отрезок 50мм (6 LED). Цена за 1м.
	010346(B)	Светодиодная лента RT 2-5000 24V Warm2700 2x (3528, 600 LED, LUX) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP20)	662,90 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 24В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x8x1,8мм. Мин.отрезок 50мм (6 LED). Цена за 1м.
	018090(B)	Светодиодная лента RT 2-5000 24V Warm2400 2x (3528, 600 LED, LUX) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP20)	662,90 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ (как свеча) 2200-2400К. Питание 24В, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x1.8мм. Мин.отрезок 50мм, 6шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м.
	011581(2)	Светодиодная лента RT-A120-8mm 24V Day4000 (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)	662,90 Р	5	м	Светодиодная гибкая лента RT-A120, открытая IP20. Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI >85, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин.отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.
	018090(2)	Светодиодная лента RT-A120-8mm 24V Warm2400 (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)	662,90 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ (как свеча) 2200-2400К. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин.отрезок 50мм, 6шт светодиодов. Пакет 5м.


						Цена за 1м.
	013747(2)	Светодиодная лента RT-A120-8mm 24V Cool 8K (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)	662,90 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A120, открытая. Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 8000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.8 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	033525	Светодиодная лента NT-A120-8mm 24V White6000 (9.6 W/m, IP20, 3528, 5m) (Arlight, Открытый)	603,57 Р	5	м	Светодиодная гибкая лента NT-A120, открытая IP20. Светодиоды 3528, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин.отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.
	033524	Светодиодная лента NT-A120-8mm 24V Day4000 (9.6 W/m, IP20, 3528, 5m) (Arlight, Открытый)	603,57 Р	5	м	Светодиодная гибкая лента NT-A120, открытая IP20. Светодиоды 3528, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин.отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.
	033522	Светодиодная лента NT-A120-8mm 24V Warm3000 (9.6 W/m, IP20, 3528, 5m) (Arlight, Открытый)	603,57 Р	5	м	Светодиодная гибкая лента NT-A120, открытая IP20. Светодиоды 3528, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин.отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.
	033523	Светодиодная лента NT-A120-8mm 24V Warm2700 (9.6 W/m, IP20, 3528, 5m) (Arlight, Открытый)	603,57 Р	5	м	Светодиодная гибкая лента NT-A120, открытая IP20. Светодиоды 3528, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин.отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.
	024570(2)	Светодиодная лента RT-A120-8mm 24V Day4000 (9.6 W/m, IP20, 2835, 50m) (Arlight, Открытый)	662,90 Р	50	м	Светодиодная лента (монтажная бобина 50м) RT-A120, открытая. Светодиоды 2835, 120 шт/м (6000 шт на 50 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (480 Вт на 50 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. Разрезать перед подключением. Макс. длина подключения 5м!
	024108(2)	Светодиодная лента RT-A120-8mm 24V Warm3000 (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight,	662,90 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A120, открытая. Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт

		Открытый)				на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	013747	Светодиодная лента RT 2-5000 24V Cool 8K 2x (3528, 600 LED, LUX) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP20)	662,90 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 7700-9600К. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>70. Размеры 5000x8x1.8мм. Мин.отрезок 50мм, 6шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м.
	010347	Светодиодная лента RT 2-5000 24V White6000 2x (3528, 600 LED, LUX) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP20)	662,90 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Питание 24В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x8x1,8мм. Мин.отрезок 50мм (6 LED). Цена за 1м.
	010346	Светодиодная лента RT 2-5000 24V Warm2700 2x (3528, 600 LED, LUX) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP20)	662,90 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 24В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x8x1,8мм. Мин.отрезок 50мм (6 LED). Цена за 1м.
	034447	Светодиодная лента RT-A120-8mm 24V Warm3500 (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)	662,90 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A120, открытая. Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3500 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	024571(2)	Светодиодная лента RT-A120-8mm 24V Warm3000 (9.6 W/m, IP20, 2835, 50m) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP20)	662,90 Р	50	м	Светодиодная лента (монтажная бобина 50м) RT-A120, открытая. Светодиоды 2835, 120 шт/м (6000 шт на 50 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (480 Вт на 50 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. Разрезать перед подключением. Макс.длина подключения 5м!
	024568(2)	Светодиодная лента RT-A120-8mm 24V White6000 (9.6 W/m, IP20, 2835, 50m) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP20)	662,90 Р	50	м	Светодиодная лента (монтажная бобина 50м) RT-A120, открытая. Светодиоды 2835, 120 шт/м (6000 шт на 50 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (480 Вт на 50 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. Разрезать перед подключением. Макс.длина подключения 5м!
	010347(2)	Светодиодная лента RT-A120-8mm 24V White6000 (9.6	662,90 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A120, открытая. Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К,

		W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP20)				цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	024572(2)	Светодиодная лента RT-A120-8mm 24V Warm2700 (9.6 W/m, IP20, 2835, 50m) (Arlight, Открытый)	662,90 Р	50	м	Светодиодная лента (монтажная бобина 50м) RT-A120, открытая. Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 50 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (480 Вт на 50 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. Разрезать перед подключением. Макс. длина подключения 5м!
	015896(2)	Светодиодная лента RT-A120-8mm 24V Orange (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, -)	1 033,23 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A120, открытая. Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ОРАНЖЕВЫЙ 610 nm, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	008782(2)	Светодиодная лента RT-A120-8mm 24V Green(9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)	736,56 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A120, открытая. Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ЗЕЛЁНЫЙ 525 nm, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	008780(2)	Светодиодная лента RT-A120-8mm 24V Yellow (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)	879,78 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A120, открытая. Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ЖЁЛТЫЙ 590 nm, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	010346(2)	Светодиодная лента RT-A120-8mm 24V Warm2700 (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, -)	662,90 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A120, открытая. Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	008781(2)	Светодиодная лента RT-A120-8mm 24V Red (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP20)	804,08 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 2835, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет КРАСНЫЙ. Питание 24В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x8x1,5 мм. Мин.отрезок 50мм (6 LED). Цена за 1м.
	040569	Светодиодная лента NT-A120-8mm 24V Warm3500 (9.6 W/m, IP20, 3528, 5m) (Arlight,	603,57 Р	5	м	Светодиодная гибкая лента NT-A120, открытая IP20. Светодиоды 3528, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 3500 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6

		Открытый)				Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин.отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.
	040570	Светодиодная лента NT-A120-8mm 24V Day5000 (9.6 W/m, IP20, 3528, 5m) (Arlight, Открытый)	603,57 Р	5	м	Светодиодная гибкая лента NT-A120, открытая IP20. Светодиоды 3528, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 5000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин.отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.
	040571	Светодиодная лента NT-A120-8mm 24V Cool 8K (9.6 W/m, IP20, 3528, 5m) (Arlight, Открытый)	603,57 Р	5	м	Светодиодная гибкая лента NT-A120, открытая IP20. Светодиоды 3528, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 8000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин.отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.
	040609	Светодиодная лента NT-A120-8mm 24V Warm2400 (9.6 W/m, IP20, 3528, 5m) (Arlight, Открытый)	603,57 Р	5	м	Поставка под заказ от 300м. Светодиодная гибкая лента NT-A120, открытая IP20. Светодиоды 3528, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 2400 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин.отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.
	008783(2)	Светодиодная лента RT-A120-8mm 24V Blue (9.6 W/m, IP20, 5m) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP20)	736,56 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A120, открытая. Светодиоды 3528, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет СИНИЙ 470 nm, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	042294	Светодиодная лента UL-A120-8mm 24V Day5000 (9.6 W/m, IP20, 5m) (Arlight, 7 лет)	736,56 Р	5	м	Светодиодная гибкая лента UL-A120, открытая IP20. Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 5000 К, цветопередача CRI >90, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин.отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.
	042295	Светодиодная лента UL-A120-8mm 24V Day4000 (9.6 W/m, IP20, 5m) (Arlight, 7 лет)	736,56 Р	5	м	Светодиодная гибкая лента UL-A120, открытая IP20. Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI >90, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин.отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.
	042296	Светодиодная лента UL-A120-8mm 24V Warm3500 (9.6 W/m, IP20, 5m) (Arlight, 7 лет)	736,56 Р	5	м	Светодиодная гибкая лента UL-A120, открытая IP20. Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 3500 К, цветопередача CRI >90, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин.отрезок 50 мм, 6

						светодиодов. Цена за 1м.
	042297	Светодиодная лента UL-A120-8mm 24V Warm3000 (9.6 W/m, IP20, 5m) (Arlight, 7 лет)	736,56 Р	5	м	Светодиодная гибкая лента UL-A120, открытая IP20. Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К , цветопередача CRI >90 , угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин.отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.
	042298	Светодиодная лента UL-A120-8mm 24V Warm2700 (9.6 W/m, IP20, 5m) (Arlight, 7 лет)	736,56 Р	5	м	Светодиодная гибкая лента UL-A120, открытая IP20. Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700 К , цветопередача CRI >90 , угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин.отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.
	043380	Светодиодная лента RT-A120-8mm 24V Pink (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, -)	634,92 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A120, открытая. Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет РОЗОВЫЙ, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	043381	Светодиодная лента RT-A120-8mm 24V Magenta (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, -)	574,45 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A120, открытая. Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ПУРПУРНО-РОЗОВЫЙ, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	043383	Светодиодная лента RT-A120-8mm 24V Scarlet (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, -)	749,80 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A120, открытая. Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет АЛЫЙ, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	043384	Светодиодная лента RT-A120-8mm 24V Violet (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, -)	634,92 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A120, открытая. Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ФИОЛЕТОВЫЙ, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	043385	Светодиодная лента RT-A120-8mm 24V Gold (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, -)	828,41 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A120, открытая. Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ЗОЛОТОЙ, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.

						
	043382(1)	Светодиодная лента RT-A120-8mm 24V Mint Blue (9.6 W/m, IP20, 5m) (Arlight, -)	725,62 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A120, открытая. Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет БИРЮЗОВЫЙ, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	008783(3)	Светодиодная лента RT-A120-8mm 24V Blue (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP20)	736,56 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A120, открытая. Светодиоды 3528, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет СИНИЙ 470 нм, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	047719	Светодиодная лента RT-A120-8mm 24V Peach Fuzz (9.6 W/m, IP20, 5m) (Arlight, -)	749,80 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A120, открытая. Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ПЕРСИКОВЫЙ, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
<b>Универсальные 8-10 мм до 10 W/m</b>			<b>A128 24V 8mm 9.6 W/m</b>			
	036211	Светодиодная лента RT-A128-8mm 24V Day4000 (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, высок.эфф.150 лм/Вт)	810,80 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A128, открытая. Светодиоды 2835, 128 шт/м (640 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.6 мм. Мин. отрезок 62.5 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м.
	038755	Светодиодная лента RT-A128-8mm 24V White6000 (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, высок.эфф.150 лм/Вт)	810,80 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A128, открытая. Светодиоды 2835, 128 шт/м (640 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.6 мм. Мин. отрезок 62.5 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м.
	038756	Светодиодная лента RT-A128-8mm 24V Day5000 (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, высок.эфф.150 лм/Вт)	810,80 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A128, открытая. Светодиоды 2835, 128 шт/м (640 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 5000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.6 мм. Мин. отрезок 62.5 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м.

	038757	Светодиодная лента RT-A128-8mm 24V Warm3500 (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, высок.эфф.150 лм/Вт)	810,80 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A128, открытая. Светодиоды 2835, 128 шт/м (640 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 3500 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.6 мм. Мин. отрезок 62.5 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м.
	038758	Светодиодная лента RT-A128-8mm 24V Warm3000 (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, высок.эфф.150 лм/Вт)	810,80 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A128, открытая. Светодиоды 2835, 128 шт/м (640 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.6 мм. Мин. отрезок 62.5 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м.
	038759	Светодиодная лента RT-A128-8mm 24V Warm2700 (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, высок.эфф.150 лм/Вт)	810,80 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A128, открытая. Светодиоды 2835, 128 шт/м (640 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.6 мм. Мин. отрезок 62.5 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м.
<b>Универсальные 8-10 мм до 10 W/m</b>			<b>M420 24V 8mm 9.6 W/m</b>			
	046742	Светодиодная лента MICROLED-M420-8mm 24V White6000 (9.6 W/m, IP20, 2216, 5m) (Arlight, -)	1 318,90 Р	5	м	Светодиодная гибкая лента MICROLED-M420, открытая IP20. Светодиоды 2216, 420 шт/м (2100 шт на 5 м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1 мм. Мин. отрезок 16.67 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м.
	046744	Светодиодная лента MICROLED-M420-8mm 24V Warm3000 (9.6 W/m, IP20, 2216, 5m) (Arlight, -)	1 318,90 Р	5	м	Светодиодная гибкая лента MICROLED-M420, открытая IP20. Светодиоды 2216, 420 шт/м (2100 шт на 5 м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1 мм. Мин. отрезок 16.67 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м.
	046745	Светодиодная лента MICROLED-M420-8mm 24V Warm2700 (9.6 W/m, IP20, 2216, 5m) (Arlight, -)	1 318,90 Р	5	м	Светодиодная гибкая лента MICROLED-M420, открытая IP20. Светодиоды 2216, 420 шт/м (2100 шт на 5 м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1 мм. Мин. отрезок 16.67 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м.
	046743	Светодиодная лента MICROLED-M420-8mm 24V Day4000 (9.6 W/m, IP20, 2216, 5m) (Arlight, -)	1 318,90 Р	5	м	Светодиодная гибкая лента MICROLED-M420, открытая IP20. Светодиоды 2216, 420 шт/м (2100 шт на 5 м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1 мм. Мин. отрезок 16.67 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м.



	045564	Светодиодная лента RT-A280-8mm 24V Day4000 (10 W/m, IP20, 5m) (Arlight, -)	1 099,73 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A280, открытая IP20. Светодиоды 2835, 280 шт/м (1400 шт на 5м), белая плата, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.3мм. Мин.отрезок 25 мм, 7 светодиодов. Цена за 1м.
	045565	Светодиодная лента RT-A280-8mm 24V Warm2700 (10 W/m, IP20, 5m) (Arlight, -)	1 099,73 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A280, открытая IP20. Светодиоды 2835, 280 шт/м (1400 шт на 5м), белая плата, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.3мм. Мин.отрезок 25 мм, 7 светодиодов. Цена за 1м.
	045566	Светодиодная лента RT-A280-8mm 24V Warm3000 (10 W/m, IP20, 5m) (Arlight, -)	1 099,73 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A280, открытая IP20. Светодиоды 2835, 280 шт/м (1400 шт на 5м), белая плата, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.3мм. Мин.отрезок 25 мм, 7 светодиодов. Цена за 1м.
	045567	Светодиодная лента RT-A280-8mm 24V Warm3500 (10 W/m, IP20, 5m) (Arlight, -)	1 099,73 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A280, открытая IP20. Светодиоды 2835, 280 шт/м (1400 шт на 5м), белая плата, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 3500К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.3мм. Мин.отрезок 25 мм, 7 светодиодов. Цена за 1м.
	045568	Светодиодная лента RT-A280-8mm 24V White6000 (10 W/m, IP20, 5m) (Arlight, -)	1 099,73 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A280, открытая IP20. Светодиоды 2835, 280 шт/м (1400 шт на 5м), белая плата, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.3мм. Мин.отрезок 25 мм, 7 светодиодов. Цена за 1м.
<b>Универсальные 8-10 мм до 10 W/m</b>			<b>A98 24V 8mm 10 W/m</b>			
	019914(B)	Светодиодная лента RT 2-5000 24V Day4000 1.6x (2835, 490 LED, PRO) (Arlight, 10 Вт/м, IP20)	726,33 Р	5	м	Гибкая лента PRO, светодиоды smd 2835, 98 шт/м (490шт на 5м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 24V, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 71.43мм, 7 светодиодов. Цена за 1м.
	019912(I)	Светодиодная лента RT 2-5000 24V Cool 8K 1.6x (2835, 490 LED, PRO) (Arlight, 10 Вт/м, IP20)	726,33 Р	5	м	Поставка под заказ от 600 м. Гибкая лента PRO, светодиоды smd 2835, 98 шт/м, белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 7700-9600К. Питание 24V, мощность 10 Вт/м, угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 71.43мм, 7 светодиодов. Цена за 1м.

						
	019915(2)	Светодиодная лента RT-A98-8mm 24V Warm3000 (10 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)	726,33 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A98, открытая. Светодиоды 2835, 98 шт/м (490 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин.отрезок 71.43 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м.
	019914(2)	Светодиодная лента RT-A98-8mm 24V Day4000 (10 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)	726,33 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A98, открытая. Светодиоды 2835, 98 шт/м (490 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 71.43 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м.
	019913(2)	Светодиодная лента RT-A98-8mm 24V White6000 (10 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)	726,33 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A98, открытая. Светодиоды 2835, 98 шт/м (490 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 71.43 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м.
	019928(2)	Светодиодная лента RT-A98-8mm 24V Warm2700 (10 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)	726,33 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A98, открытая. Светодиоды 2835, 98 шт/м (490 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 71.43 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м.
	019914	Светодиодная лента RT 2-5000 24V Day4000 1.6x (2835, 490 LED, PRO) (Arlight, 10 Вт/м, IP20)	695,64 Р	5	м	Гибкая лента PRO, светодиоды smd 2835, 98 шт/м (490шт на 5м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 24V, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 71.43мм, 7 светодиодов. Цена за 1м.
	019912(2)	Светодиодная лента RT-A98-8mm 24V Cool 8K (10 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, 10 Вт/м, IP20)	726,33 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A98, открытая. Светодиоды 2835, 98 шт/м (490 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 8000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 71.43 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м.
	040005	Светодиодная лента UL-A98-8mm 24V White6000 (10 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, 7 лет)	726,33 Р	5	м	Светодиодная гибкая лента серии UL-A98. Светодиоды 2835, 98 шт/м (490 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 71.43 мм, 7

						светодиодов. Цена за 1 м.
	040006	Светодиодная лента UL-A98-8mm 24V Day4000 (10 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, 7 лет)	726,33 Р	5	м	Светодиодная гибкая лента серии UL-A98. Светодиоды 2835, 98 шт/м (490 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 71.43 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м.
	040007	Светодиодная лента UL-A98-8mm 24V Warm3000 (10 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, 7 лет)	726,33 Р	5	м	Светодиодная гибкая лента серии UL-A98. Светодиоды 2835, 98 шт/м (490 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 71.43 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м.
	040008	Светодиодная лента UL-A98-8mm 24V Warm2700 (10 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, 7 лет)	726,33 Р	5	м	Светодиодная гибкая лента серии UL-A98. Светодиоды 2835, 98 шт/м (490 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 71.43 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м
<b>Универсальные 8-10 мм до 10 W/m</b>			<b>A120 TWIST 24V 10mm 10 W/m</b>			
	030007	Светодиодная лента TWIST-5000-2835-120-24V White6000 (10mm, 10W/m, IP20) (Arlight, -)	920,70 Р	5	м	Гибкая лента повышенной прочности TWIST , светодиоды smd 2835,120шт/м (600шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Питание 24V, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>90. Размеры 5000x10x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 6шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м.
	030008(2)	Светодиодная лента TWIST-A120-10mm 24V Day4000 (10 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)	920,70 Р	5	м	Гибкая лента открытая повышенной прочности TWIST. Светодиоды 2835, 120 шт/м ( 600 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К , цветопередача CRI >90 , угол 120°. Питание 24V, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.5 мм. Мин.отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.
	030009(2)	Светодиодная лента TWIST-A120-10mm 24V Warm3000 (10 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)	920,70 Р	5	м	Гибкая лента повышенной прочности TWIST. Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.

	030010(2)	Светодиодная лента TWIST-A120-10mm 24V Warm2700 (10 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)	920,70 Р	5	м	Гибкая лента повышенной прочности TWIST. Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	030007(2)	Светодиодная лента TWIST-A120-10mm 24V White6000 (10 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)	920,70 Р	5	м	Светодиодная лента повышенной прочности TWIST-A120, открытая. Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	040528	Светодиодная лента TWIST-A120-10mm 24V Day5000 (10 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)	920,70 Р	5	м	Гибкая лента открытая повышенной прочности TWIST. Светодиоды 2835, 120 шт/м ( 600 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 5000 К , цветопередача CRI >90 , угол 120°. Питание 24V, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.5 мм. Мин.отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.
	040529	Светодиодная лента TWIST-A120-10mm 24V Warm3500 (10 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)	920,70 Р	5	м	Гибкая лента открытая повышенной прочности TWIST. Светодиоды 2835, 120 шт/м ( 600 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 3500 К , цветопередача CRI >90 , угол 120°. Питание 24V, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.5 мм. Мин.отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.
<b>Универсальные 8-10 мм до 10 W/m</b>			<b>M700 24V 10mm 10 W/m</b>			
	029685	Светодиодная лента MICROLED-5000-2110-700-24V White6000 (10mm, 10W, IP20) (Arlight, -)	1 929,65 Р	5	м	Поставка под заказ от 1000 м. Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2110, 700шт/м (3500шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5750-6250К. Питание 24V, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>90. Размеры 5000x10x1.3мм. Мин.отрезок 10мм, 7 шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. Не требуется обязательная установка на профиль.
	029686	Светодиодная лента MICROLED-5000-2110-700-24V Day5000 (10mm, 10W, IP20) (Arlight, -)	1 929,65 Р	5	м	Поставка под заказ от 1000 м. Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2110, 700шт/м (3500шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 4750-5250К. Питание 24V, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>90. Размеры 5000x10x1.3мм. Мин.отрезок 10мм, 7 шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. Не требуется обязательная установка на профиль.
<b>Универсальные 8-10 мм до 10</b>			<b>A120 48V 10mm 9.6 W/m</b>			

W/m

	038804	Светодиодная лента RT-A120-10mm 48V Day4000 (9.6 W/m, IP20, 2835, 30m) (Arlight, Открытый)	887,96 Р	30	м	Светодиодная лента (монтажная бобина 30м) RT-A120, открытая, с подключением с одной стороны (без стабилизаторов). Светодиоды 2835, 120 шт/м (3600 шт на 30 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 48 В, мощность 9.6 Вт/м (288 Вт на 30 м). Размеры 30000x10x1.6 мм. Мин.отрезок 33.3 мм, 4 светодиода. Цена за 1 м.
	032189	Светодиодная лента RT-A120-10mm 48V Warm3000 (9.6 W/m, IP20, 2835, 30m) (Arlight, Открытый)	887,96 Р	30	м	Светодиодная лента (монтажная бобина 30м) RT-A120, открытая, с подключением с одной стороны (без стабилизаторов). Светодиоды 2835, 120 шт/м (3600 шт на 30 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 48 В, мощность 9.6 Вт/м (288 Вт на 30 м). Размеры 30000x10x1.6 мм. Мин.отрезок 33.3 мм, 4 светодиода. Цена за 1 м.
	038805	Светодиодная лента RT-A120-10mm 48V White6000 (9.6 W/m, IP20, 2835, 30m) (Arlight, Открытый)	887,96 Р	30	м	Светодиодная лента длины 30м с подключением с одной стороны (без стабилизаторов) RT-A120, открытая. Светодиоды 2835, 120 шт/м (3600 шт на 30 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 48 В, мощность 9.6 Вт/м (288 Вт на 30 м). Размеры 30000x10x1.6 мм. Мин.отрезок 33.3 мм, 4 светодиода. Цена за 1 м.
<b>Универсальные 8-10 мм свыше 10 W/m</b>			<b>A120 12V 8mm 14.4 W/m</b>			
	024339(1)	Светодиодная лента RT 2-5000 12V Day4000 2x (2835, 600 LED, PRO) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP20)	797,94 Р	5	м	Гибкая лента PRO, светодиоды smd 2835, 120 шт/м (600шт на 5м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 25мм, 3 светодиода. Цена за 1м. Устанавливайте на алюминиевый профиль.
	022459(2)	Светодиодная лента RT-A120-8mm 12V White6000 (14.4 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)	797,94 Р	5	м	Гибкая лента PRO, светодиоды smd 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин.отрезок 25 мм, 3 светодиода. Цена за 1м. Устанавливайте на алюминиевый профиль.
	024339(2)	Светодиодная лента RT-A120-8mm 12V Day4000 (14.4 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)	797,94 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A120, открытая. Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 25 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м. Устанавливайте на алюминиевый профиль.

	024340(2)	Светодиодная лента RT-A120-8mm 12V Warm3000 (14.4 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)	797,94 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A120, открытая. Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 25 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м. Устанавливайте на алюминиевый профиль.
	024341(2)	Светодиодная лента RT-A120-8mm 12V Warm2700 (14.4 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)	797,94 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A120, открытая. Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 25 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.
	028568(2)	Светодиодная лента RT-A120-8mm 12V Cool 8K (14.4 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)	797,94 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A120, открытая. Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 8000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин.отрезок 25 мм, 3 светодиода. Цена за 1м. Обязательна установка на алюминиевый профиль.
	028571(2)	Светодиодная лента RT-A120-8mm 12V Warm2400 (14.4 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)	797,94 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A120, открытая. Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2400 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 25 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м. Обязательная установка на профиль.
	028570(2)	Светодиодная лента RT-A120-8mm 12V Warm3500 (14.4 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)	797,94 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A120, открытая. Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3500 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 25 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м. Устанавливайте на алюминиевый профиль.
<b>Универсальные 8-10 мм свыше 10 W/m</b>			<b>B60 12V 10mm 14.4 W/m</b>			
	012339(B)	Светодиодная лента RT 2-5000 12V White6000 2x (5060, 300 LED, LUX) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP20)	1 043,46 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x10x2.2мм. Мин.отрезок 50мм, 3 светодиода. Цена за 1м.
	012338(B)	Светодиодная лента RT 2-5000 12V Day4000 2x (5060, 300 LED, LUX) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP20)	1 043,46 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x10x2.2мм. Мин.отрезок 50мм, 3 светодиода. Цена за 1м.

						
	012336	Светодиодная лента RT 2-5000 12V Blue 2x (5060, 300 LED, LUX) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP20)	1 023,00 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет СИНИЙ. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x10x2.2мм. Мин.отрезок 50мм, 3 светодиода. Цена за 1м.
	028583	Светодиодная лента RT 2-5000 12V Warm3000 2x (5060, 300 LED, LUX) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP20)	1 043,46 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100К. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x10x2.2мм. Мин.отрезок 50мм, 3 шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.
	012338(2)	Светодиодная лента RT-B60-10mm 12V Day4000 (14.4 W/m, IP20, 5060, 5m) (Arlight, Открытый)	1 043,46 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x10x2.2мм. Мин.отрезок 50мм, 3 светодиода. Цена за 1м.
	012342(2)	Светодиодная лента RT-B60-10mm 12V Yellow (14.4 W/m, IP20, 5060, 5m) (Arlight, Открытый)	1 023,00 Р	5	м	Светодиодная лента RT-B60, открытая. Светодиоды 5060, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ЖЁЛТЫЙ 590 nm, угол 120°. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2.2 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.
	012815(2)	Светодиодная лента RT-B60-10mm 12V UV400 (14.4 W/m, IP20, 5060, 5m) (Arlight, Открытый)	2 148,30 Р	5	м	Светодиодная лента RT-B60, открытая. Светодиоды 5060, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет УЛЬТРАФИОЛЕТ UVA 400 nm, угол 120°. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2.2 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.
	015972(2)	Светодиодная лента RT-B60-10mm 12V Orange (14.4 W/m, IP20, 5060, 5m) (Arlight, Открытый)	1 309,44 Р	5	м	Светодиодная лента RT-B60, открытая. Светодиоды 5060, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ОРАНЖЕВЫЙ 610 nm, угол 120°. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2.2 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.
	012349(2)	Светодиодная лента RT-B60-10mm 12V Warm2700 (14.4 W/m, IP20, 5060, 5m) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP20)	1 043,46 Р	5	м	Светодиодная лента RT-B60, открытая. Светодиоды 5060, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2.2 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода.

						Цена за 1 м.
	012339(2)	Светодиодная лента RT-B60-10mm 12V White6000 (14.4 W/m, IP20, 5060, 5m) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP20)	1 043,46 Р	5	м	Светодиодная лента RT-B60, открытая. Светодиоды 5060, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2.2 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.
	012337(2)	Светодиодная лента RT-B60-10mm 12V Green (14.4 W/m, IP20, 5060, 5m) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP20)	1 023,00 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ЗЕЛЁНЫЙ. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x10x2.2мм. Мин.отрезок 50мм, 3 светодиода. Цена за 1м.
	028583(2)	Светодиодная лента RT-B60-10mm 12V Warm3000 (14.4 W/m, IP20, 5060, 5m) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP20)	1 043,46 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100К. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x10x2.2мм. Мин.отрезок 50мм, 3 шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.
	013341(2)	Светодиодная лента RT-B60-10mm 12V Cool 8K (14.4 W/m, IP20, 5060, 5m) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP20)	1 043,46 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 7700-9600К. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>70. Размеры 5000x10x2.2мм. Мин.отрезок 50мм, 3шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.
	012343(2)	Светодиодная лента RT-B60-10mm 12V Red (14.4 W/m, IP20, 5060, 5m) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP20)	1 043,46 Р	5	м	Светодиодная лента RT-B60, открытая. Светодиоды 5060, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет КРАСНЫЙ 625 nm, угол 120°. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2.2 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.
	012336(2)	Светодиодная лента RT-B60-10mm 12V Blue (14.4 W/m, IP20, 5060, 5m) (Arlight, Открытый)	1 043,46 Р	5	м	Светодиодная лента RT-B60, открытая. Светодиоды 5060, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет СИНИЙ 470 nm, угол 120°. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2.2 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	012336(3)	Светодиодная лента RT-B60-10mm 12V Blue (14.4 W/m, IP20, 5m) (Arlight, Открытый)	1 043,46 Р	5	м	Светодиодная лента RT-B60, открытая. Светодиоды 5060, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет СИНИЙ 470 nm, угол 120°. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2.2 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.



## Универсальные 8-10 мм свыше 10 W/m

B80 24V 10mm 11 W/m



041373

Светодиодная лента UL-B80-10mm 24V White6000 (11 W/m, IP20, 5m) (Arlight, 7 лет)

1 315,60 P

5

м

Светодиодная лента UL-B80, открытая. Светодиоды 5060, 80 шт/м (400 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 11 Вт/м (55 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2 мм. Мин. отрезок 100 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м.



041374

Светодиодная лента UL-B80-10mm 24V Day4000 (11 W/m, IP20, 5m) (Arlight, 7 лет)

1 315,60 P

5

м

Светодиодная лента UL-B80, открытая. Светодиоды 5060, 80 шт/м (400 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 11 Вт/м (55 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2 мм. Мин. отрезок 100 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м.



041375

Светодиодная лента UL-B80-10mm 24V Warm3500 (11 W/m, IP20, 5m) (Arlight, 7 лет)

1 315,60 P

5

м

Светодиодная лента UL-B80, открытая. Светодиоды 5060, 80 шт/м (400 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 3500 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 11 Вт/м (55 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2 мм. Мин. отрезок 100 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м.



041376

Светодиодная лента UL-B80-10mm 24V Warm3000 (11 W/m, IP20, 5m) (Arlight, 7 лет)

1 315,60 P

5

м

Светодиодная лента UL-B80, открытая. Светодиоды 5060, 80 шт/м (400 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 11 Вт/м (55 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2 мм. Мин. отрезок 100 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м.



041377

Светодиодная лента UL-B80-10mm 24V Warm2700 (11 W/m, IP20, 5m) (Arlight, 7 лет)

1 315,60 P

5


м

Светодиодная лента UL-B80, открытая. Светодиоды 5060, 80 шт/м (400 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 11 Вт/м (55 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2 мм. Мин. отрезок 100 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м.

## Универсальные 8-10 мм свыше 10 W/m

A252 24V 10mm 11 W/m


	023555	Светодиодная лента RT 2-5000 24V White5500 10mm (2835, 252 LED/m, LUX) (Arlight, 10 Вт/м, IP20)	1 972,34 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 252 шт/м (1260 шт на 5м), белая плата 10 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5500-6000К. Питание 24V, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x10x1.5мм. Мин.отрезок 27.77мм, 7 светодиодов. Цена за 1м.
	022648	Светодиодная лента RT 2-5000 24V White6000 10mm (2835, 252 LED/m, LUX) (Arlight, 10 Вт/м, IP20)	2 056,23 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 252 шт/м (1260 шт на 5м), белая плата 10 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Питание 24V, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x10x1.5мм. Мин.отрезок 27.77мм, 7 светодиодов. Цена за 1м.
	022652(2)	Светодиодная лента RT-A252-10mm 24V Warm3000 (11 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)	2 056,23 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A252, открытая. Светодиоды 2835, 252 шт/м (1260 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 11 Вт/м (55 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.5 мм. Мин. отрезок 27.77 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м.
	022653(2)	Светодиодная лента RT-A252-10mm 24V Warm2700 (11 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)	2 056,23 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A252, открытая. Светодиоды 2835, 252 шт/м (1260 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 11 Вт/м (55 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.5 мм. Мин. отрезок 27.77 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м.
	022651(2)	Светодиодная лента RT-A252-10mm 24V Day4000 (11 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)	2 056,23 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A252, открытая. Светодиоды 2835, 252 шт/м (1260 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 11 Вт/м (55 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.5 мм. Мин. отрезок 27.77 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м.
	028619(2)	Светодиодная лента RT-A252-10mm 24V Warm3500 (11 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)	2 056,23 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A252, открытая. Светодиоды 2835, 252 шт/м (1260 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3500 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 11 Вт/м (55 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.5 мм. Мин. отрезок 27.77 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м.
	022651	Светодиодная лента RT 2-5000 24V Day4000 10mm (2835, 252 LED/m, LUX) (Arlight, 10 Вт/м, IP20)	1 972,34 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 252 шт/м (1260 шт на 5м), белая плата 10 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 24V, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x10x1.5мм. Мин.отрезок 27.77мм, 7 светодиодов. Цена за 1м.
	022648(2)	Светодиодная лента RT-A252-10mm 24V White6000 (11 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, 11	2 056,23 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A252, открытая. Светодиоды 2835, 252 шт/м (1260 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 11 Вт/м

		Вт/м, IP20)				(55 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.5 мм. Мин. отрезок 27.77 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м.
	028618(2)	Светодиодная лента RT-A252-10mm 24V Day5000 (11 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)	2 056,23 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A252, открытая. Светодиоды 2835, 252 шт/м (1260 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 5000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 11 Вт/м (55 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.5 мм. Мин. отрезок 27.77 мм, 7 светодиодов. Пакет 5 м. Цена за 1 м.
	028620(2)	Светодиодная лента RT-A252-10mm 24V Warm2400 (11 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, 10 Вт/м, IP20)	2 056,23 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A252, открытая. Светодиоды 2835, 252 шт/м (1260 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2400 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 11 Вт/м (55 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.5 мм. Мин. отрезок 27.77 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м.
	042316	Светодиодная лента UL-A252-10mm 24V Day5000 (11 W/m, IP20, 5m) (Arlight, 7 лет)	2 056,23 Р	5	м	Светодиодная лента UL-A252, открытая. Светодиоды 2835, 252 шт/м (1260 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 5000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 11 Вт/м (55 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.5 мм. Мин. отрезок 27.77 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м.
	042317	Светодиодная лента UL-A252-10mm 24V Day4000 (11 W/m, IP20, 5m) (Arlight, 7 лет)	2 056,23 Р	5	м	Светодиодная лента UL-A252, открытая. Светодиоды 2835, 252 шт/м (1260 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 11 Вт/м (55 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.5 мм. Мин. отрезок 27.77 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м.
	042319	Светодиодная лента UL-A252-10mm 24V Warm3000 (11 W/m, IP20, 5m) (Arlight, 7 лет)	2 056,23 Р	5	м	Светодиодная лента UL-A252, открытая. Светодиоды 2835, 252 шт/м (1260 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 11 Вт/м (55 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.5 мм. Мин. отрезок 27.77 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м.
	042320	Светодиодная лента UL-A252-10mm 24V Warm2700 (11 W/m, IP20, 5m) (Arlight, 7 лет)	2 056,23 Р	5	м	Светодиодная лента UL-A252, открытая. Светодиоды 2835, 252 шт/м (1260 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 11 Вт/м (55 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.5 мм. Мин. отрезок 27.77 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м.
<b>Универсальные 8-10 мм свыше 10 W/m</b>			<b>A160 24V 8mm 12 W/m</b>			

	026701	Светодиодная лента RT 2-5000-50m 24V Day5000 2x (2835, 160 LED/m, LUX) (Arlight, 12 Вт/м, IP20)	1 023,00 Р	50	м	Поставка под заказ от 1300 м. Рулон 50м лента LUX. Макс.длина подключения 5м. Светодиоды smd 2835, 160шт/м. Эффективность 150 лм/Вт, белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ (натуральный) 4800-5200К. Угол 120°, цветопередача CRI>85. Питание 24V, мощность 12 Вт/м. Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 8 светодиодов. Цена за 1м. Перед подключением отрезать не более 5м.
	024537(B)	Светодиодная лента RT 2-5000 24V Day4000 2x (2835, 160 LED/m, LUX) (Arlight, 12 Вт/м, IP20)	1 023,00 Р	5	м	Лента LUX, светодиоды smd 2835, 160шт/м (800шт на 5м). Эффективность 150 лм/Вт, белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Угол 120°, цветопередача CRI>85. Питание 24V, мощность 12 Вт/м (60 Вт на 5м). Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 8 светодиодов. Цена за 1м.
	024552(1)	Светодиодная лента RT 2-5000-50m 24V Day4000 2x (2835, 160 LED/m, LUX) (Arlight, 12 Вт/м, IP20)	1 023,00 Р	50	м	Рулон 50м лента LUX. Макс.длина подключения 5м. Светодиоды smd 2835, 160шт/м. Эффективность 150 лм/Вт, белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Угол 120°, цветопередача CRI>85. Питание 24V, мощность 12 Вт/м. Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 8 светодиодов. Цена за 1м. Перед подключением отрезать не более 5м.
	029427(1)	Светодиодная лента RT-5000-2835-160-24V Day4000 (Black 8mm, 12W/m, IP20) (Arlight, -)	1 023,00 Р	5	м	Лента LUX, светодиоды smd 2835, 160шт/м (800шт на 5м). Эффективность 150 лм/Вт, черная плата 8мм, скотч 3М. Цвет Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Угол 120°, цветопередача CRI>85. Питание 24V, мощность 12 Вт/м (60 Вт на 5м). Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 8 светодиодов. Цена за 1м.
	028562(2)	Светодиодная лента RT-A160-8mm 24V Warm3500 (12 W/m, IP20, 2835, 50m) (Arlight, высок.эфф.150 лм/Вт)	1 023,00 Р	50	м	Светодиодная лента (монтажная бобина 50м) RT-A160, открытая. Светодиоды 2835, 160 шт/м (8000 шт на 50 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3500 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 12 Вт/м (600 Вт на 50 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин.отрезок 50 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м. Разрезать перед подключением. Макс.длина подключения 5 м!
	024537(2)	Светодиодная лента RT-A160-8mm 24V Day4000 (12 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, высок.эфф.150 лм/Вт)	1 023,00 Р	5	м	Лента LUX, светодиоды smd 2835, 160шт/м (800шт на 5м). Эффективность 150 лм/Вт, белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Угол 120°, цветопередача CRI>85. Питание 24V, мощность 12 Вт/м (60 Вт на 5м). Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 8 светодиодов. Цена за 1м.
	028560(2)	Светодиодная лента RT-A160-8mm 24V Warm3500 (12 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, высок.эфф.150 лм/Вт)	1 023,00 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 160шт/м (800шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3300-3600К. Питание 24V, мощность 12 Вт/м (60 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x1.8мм. Мин.отрезок 50мм, 8 шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м.
	024552(2)	Светодиодная лента RT-A160-8mm 24V Day4000 (12	1 023,00 Р	50	м	Светодиодная лента (монтажная бобина 50м) RT-A160, открытая. Светодиоды 2835, 160 шт/м (8000 шт на 50 м), белая плата, ширина 8

		W/m, IP20, 2835, 50m) (Arlight, высок.эфф.150 лм/Вт)				мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 12 Вт/м (600 Вт на 50 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м. Разрезать перед подключением. Макс. длина подключения 5м!
	024538(2)	Светодиодная лента RT-A160-8mm 24V Warm3000 (12 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, высок.эфф.150 лм/Вт)	1 023,00 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A160, открытая. Светодиоды 2835, 160 шт/м (800 шт на 5 м), черная плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 12 Вт/м (60 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м.
	024550(2)	Светодиодная лента RT-A160-8mm 24V White6000 (12 W/m, IP20, 2835, 50m) (Arlight, высок.эфф.150 лм/Вт)	1 023,00 Р	50	м	Светодиодная лента (монтажная бобина 50м) RT-A160, открытая. Светодиоды 2835, 160 шт/м (8000 шт на 50 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 12 Вт/м (600 Вт на 50 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м. Разрезать перед подключением. Макс.длина подключения 5м!
	024534(2)	Светодиодная лента RT-A160-8mm 24V White6000 (12 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, высок.эфф.150 лм/Вт)	1 023,00 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A160, открытая. Эффективность 150 лм/Вт, светодиоды 2835, 160 шт/м (800 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 12 Вт/м (60 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м.
	024553(2)	Светодиодная лента RT-A160-8mm 24V Warm3000 (12 W/m, IP20, 2835, 50m) (Arlight, высок.эфф.150 лм/Вт)	1 023,00 Р	50	м	Светодиодная лента (монтажная бобина 50м) RT-A160, открытая. Светодиоды 2835, 160 шт/м (8000 шт на 50 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 12 Вт/м (600 Вт на 50 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м. Разрезать перед подключением. Макс. длина подключения 5м!
	024536	Светодиодная лента RT 2-5000 24V Day5000 2x (2835, 160 LED/m, LUX) (Arlight, 12 Вт/м, IP20)	982,08 Р	5	м	Лента LUX, светодиоды smd 2835, 160шт/м (800шт на 5м). Эффективность 150 лм/Вт, белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ (натуральный) 4800-5200К. Угол 120°, цветопередача CRI>85. Питание 24V, мощность 12 Вт/м (60 Вт на 5м). Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 8 светодиодов. Цена за 1м.
	024536(2)	Светодиодная лента RT-A160-8mm 24V Day5000 (12 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, высок.эфф.150 лм/Вт)	1 023,00 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A160, открытая. Светодиоды 2835, 160 шт/м (800 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 5000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 12 Вт/м (60 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м.
	024552	Светодиодная лента RT 2-5000-50m 24V Day4000 2x	1 023,00 Р	50	м	Рулон 50м лента LUX. Макс.длина подключения 5м. Светодиоды smd 2835, 160шт/м. Эффективность 150 лм/Вт, белая плата 8мм, скотч 3М.

		(2835, 160 LED/m, LUX) (Arlight, 12 Вт/м, IP20)				Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Угол 120°, цветопередача CRI>85. Питание 24V, мощность 12 Вт/м. Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 8 светодиодов. Цена за 1м. Перед подключением отрезать не более 5м.
	024539(2)	Светодиодная лента RT-A160-8mm 24V Warm2700 (12 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, 12 Вт/м, IP20)	1 023,00 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A160, открытая. Светодиоды 2835, 160 шт/м (800 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 12 Вт/м (60 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м.
	024554(2)	Светодиодная лента RT-A160-8mm 24V Warm2700 (12 W/m, IP20, 2835, 50m) (Arlight, высок.эфф.150 лм/Вт)	1 023,00 Р	50	м	Светодиодная лента (монтажная бобина 50м) RT-A160, открытая. Светодиоды 2835, 160 шт/м (8000 шт на 50 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 12 Вт/м (600 Вт на 50 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м. Разрезать перед подключением. Макс.длина подключения 5м!
	040009	Светодиодная лента UL-A160-8mm 24V White6000 (12 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, 7 лет)	1 023,00 Р	5	м	Светодиодная гибкая лента серии UL-A160. Светодиоды 2835, 160 шт/м (800 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 12 Вт/м (60 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м.
	040010	Светодиодная лента UL-A160-8mm 24V Day4000 (12 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, 7 лет)	1 023,00 Р	5	м	Светодиодная гибкая лента серии UL-A160. Светодиоды smd 2835, 160 шт/м (800 шт на 5 м). Эффективность 150 лм/Вт, белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К. Угол 120°, цветопередача CRI>90. Питание 24V, мощность 12 Вт/м (60 Вт на 5м). Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 8 светодиодов. Цена за 1м.
	040011	Светодиодная лента UL-A160-8mm 24V Warm3000 (12 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, 7 лет)	1 023,00 Р	5	м	Светодиодная гибкая лента серии UL-A160. Светодиоды smd 2835, 160 шт/м (800 шт на 5 м). Эффективность 150 лм/Вт, белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000К. Угол 120°, цветопередача CRI>90. Питание 24V, мощность 12 Вт/м (60 Вт на 5м). Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 8 светодиодов. Цена за 1м.
	040012	Светодиодная лента UL-A160-8mm 24V Warm2700 (12 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, 7 лет)	1 023,00 Р	5	м	Светодиодная гибкая лента серии UL-A160. Светодиоды smd 2835, 160 шт/м (800 шт на 5 м). Эффективность 150 лм/Вт, белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700К. Угол 120°, цветопередача CRI>90. Питание 24V, мощность 12 Вт/м (60 Вт на 5м). Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 8 светодиодов. Цена за 1м.
	028561(2)	Светодиодная лента RT-A160-8mm 24V Warm2400 (12 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight,	982,08 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A160, открытая. Светодиоды 2835, 160 шт/м (800 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2400 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 12 Вт/м (60 Вт

		высок.эфф.150 лм/Вт)				на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м.
	029426(2)	Светодиодная лента RT-A160-BLACK-8mm 24V Warm3000 (12 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, высок.эфф.150 лм/Вт)	1 023,00 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A160, открытая. Светодиоды 2835, 160 шт/м (800 шт на 5 м), черная плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 12 Вт/м (60 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м.
	029427(2)	Светодиодная лента RT-A160-BLACK-8mm 24V Day4000 (12 W/m, IP20, 5m) (Arlight, -)	1 023,00 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A160, открытая. Светодиоды 2835, 160 шт/м (800 шт на 5 м), черная плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 12 Вт/м (60 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м.
<b>Универсальные 8-10 мм свыше 10 W/m</b>			<b>A180 24V 10mm 12 W/m</b>			
	044513	Светодиодная лента UL-A180-10mm 24V Day4000 (12 W/m, IP20, 5m) (Arlight, высок.эфф.180 лм/Вт)	1 934,49 Р	5	м	Светодиодная лента UL-A180, открытая IP20. Светодиоды SMD 2835, 180 шт/м (900 шт на 5 м), белая плата, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>80, угол 120°. Питание 24 В, мощность 12 Вт/м (60 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.4 мм. Мин. отрезок 50 мм, 9 светодиодов. Цена за 1 м.
	044514	Светодиодная лента UL-A180-10mm 24V Warm3500 (12 W/m, IP20, 5m) (Arlight, высок.эфф.180 лм/Вт)	1 934,49 Р	5	м	Светодиодная лента UL-A180, открытая IP20. Светодиоды SMD 2835, 180 шт/м (900 шт на 5 м), белая плата, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 3500 К, цветопередача CRI>80, угол 120°. Питание 24 В, мощность 12 Вт/м (60 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.4 мм. Мин. отрезок 50 мм, 9 светодиодов. Цена за 1 м.
	044515	Светодиодная лента UL-A180-10mm 24V Warm3000 (12 W/m, IP20, 5m) (Arlight, высок.эфф.180 лм/Вт)	1 934,49 Р	5	м	Светодиодная лента UL-A180, открытая IP20. Светодиоды SMD 2835, 180 шт/м (900 шт на 5 м), белая плата, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>80, угол 120°. Питание 24 В, мощность 12 Вт/м (60 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.4 мм. Мин. отрезок 50 мм, 9 светодиодов. Цена за 1 м.
	044516	Светодиодная лента UL-A180-10mm 24V Warm2700 (12 W/m, IP20, 5m) (Arlight, высок.эфф.180 лм/Вт)	1 934,49 Р	5	м	Светодиодная лента UL-A180, открытая IP20. Светодиоды SMD 2835, 180 шт/м (900 шт на 5 м), белая плата, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI>80, угол 120°. Питание 24 В, мощность 12 Вт/м (60 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.4 мм. Мин. отрезок 50 мм, 9 светодиодов. Цена за 1 м.

	044511	Светодиодная лента UL-A180-10mm 24V White6000 (12 W/m, IP20, 5m) (Arlight, высок.эфф.180 лм/Вт)	1 934,49 Р	5	м	Светодиодная лента UL-A180, открытая IP20. Светодиоды SMD 2835, 180 шт/м (900 шт на 5 м), белая плата, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>80, угол 120°. Питание 24 В, мощность 12 Вт/м (60 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.4 мм. Мин. отрезок 50 мм, 9 светодиодов. Цена за 1 м.
	044512	Светодиодная лента UL-A180-10mm 24V Day5000 (12 W/m, IP20, 5m) (Arlight, высок.эфф.180 лм/Вт)	1 934,49 Р	5	м	Светодиодная лента UL-A180, открытая IP20. Светодиоды SMD 2835, 180 шт/м (900 шт на 5 м), белая плата, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 5000 К, цветопередача CRI>80, угол 120°. Питание 24 В, мощность 12 Вт/м (60 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.4 мм. Мин. отрезок 50 мм, 9 светодиодов. Цена за 1 м.
<b>Универсальные 8-10 мм свыше 10 W/m</b>			<b>M120 24V 8mm 14 W/m</b>			
	024424	Светодиодная лента MICROLED-5000HP 24V White6000 8mm (2216, 120 LED/m, LUX) (Arlight, 14 Вт/м, IP20)	900,24 Р	5	м	Поставка под заказ от 300 м. Мощная Лента MICROLED, светодиоды smd 2216, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Питание 24V, мощность 13 Вт/м (70 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>90. Размеры 5000x8x1.2мм. Мин.отрезок 50мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.
	024429(2)	Светодиодная лента MICROLED-M120-8mm 24V Day4000 (14 W/m, IP20, 2216, 5m) (Arlight, Открытый)	900,24 Р	5	м	Светодиодная гибкая лента MICROLED-M120, открытая IP20. Светодиоды 2216, 120 шт/м ( 600 шт на 5 м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К , цветопередача CRI >90 , угол 120°. Питание 24V, мощность 14 Вт/м (70 Вт на 5 м). Размеры 5000 x 8 x 1.2 мм. Мин.отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.
	024431(2)	Светодиодная лента MICROLED-M120-8mm 24V Warm3000 (14 W/m, IP20, 2216, 5m) (Arlight, Открытый)	900,24 Р	5	м	Светодиодная гибкая лента MICROLED-M120, открытая IP20. Светодиоды 2216, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 14 Вт/м (70 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.2 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	024428(2)	Светодиодная лента MICROLED-M120-8mm 24V Day5000 (14 W/m, IP20, 2216, 5m) (Arlight, Открытый)	900,24 Р	5	м	Светодиодная лента MICROLED-M120, открытая. Светодиоды 2216, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 5000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 14 Вт/м (70 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.2 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	024432(2)	Светодиодная лента MICROLED-M120-8mm 24V Warm2700 (14 W/m, IP20, 2216, 5m) (Arlight, Открытый)	900,24 Р	5	м	Светодиодная лента MICROLED-M120, открытая. Светодиоды 2216, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 14 Вт/м (70 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.2 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.



## Универсальные 8-10 мм свыше 10 W/m

A120 24V 8mm 14.4 W/m

	016888(1)	Светодиодная лента RT 2-5000 24V Cool 8K 2x (2835, 600 LED, PRO) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP20)	797,94 Р	5	м	Гибкая лента PRO, светодиоды smd 2835, 120 шт/м (600шт на 5м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 7700-9600К. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.
	015698(B)	Светодиодная лента RT 2-5000 24V Day4000 2x (2835, 600 LED, PRO) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP20)	797,94 Р	5	м	Гибкая лента PRO, светодиоды smd 2835, 120 шт/м (600шт на 5м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.
	020393(B)	Светодиодная лента RT 2-5000 24V Warm3000 2x (2835, 600 LED, PRO) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP20)	797,94 Р	5	м	Гибкая лента PRO, светодиоды smd 2835, 120 шт/м (600шт на 5м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100К. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.
	018111(1)	Светодиодная лента RT 2-5000 24V Warm2400 2x (2835, 600 LED, PRO) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP20)	797,94 Р	5	м	Гибкая лента PRO, светодиоды smd 2835, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ (как свеча) 2200-2400К. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 6шт светодиодов. Цена за 1м. Обязательная установка на профиль.
	015698(2)	Светодиодная лента RT-A120-8mm 24V Day4000 (14.4 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)	797,94 Р	5	м	Гибкая лента PRO, светодиоды smd 2835, 120 шт/м (600шт на 5м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.
	015699(2)	Светодиодная лента RT-A120-8mm 24V Warm2700 (14.4 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)	797,94 Р	5	м	Гибкая лента PRO, светодиоды smd 2835, 120 шт/м (600шт на 5м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.

	015696(2)	Светодиодная лента RT-A120-8mm 24V White6000 (14.4 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)	797,94 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A120, открытая. Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	028521(2)	Светодиодная лента RT-A120-8mm 24V Warm3500 (14.4 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)	797,94 Р	5	м	Гибкая лента PRO, светодиоды smd 2835, 120 шт/м (600шт на 5м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 3500К. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.
	020393(2)	Светодиодная лента RT-A120-8mm 24V Warm3000 (14.4 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)	797,94 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A120, открытая. Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	016888(2)	Светодиодная лента RT-A120-8mm 24V Cool 8K (14.4 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)	797,94 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A120, открытая. Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 8000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	028283(2)	Светодиодная лента RT-A120-8mm 24V Day5000 (14.4 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)	797,94 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A120, открытая. Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 5000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	018111(2)	Светодиодная лента RT-A120-8mm 24V Warm2400 (14.4 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)	797,94 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A120, открытая. Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 2400 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	016888	Светодиодная лента RT 2-5000 24V Cool 8K 2x (2835, 600 LED, PRO) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP20)	797,94 Р	5	м	Гибкая лента PRO, светодиоды smd 2835, 120 шт/м (600шт на 5м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 7700-9600К. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.
	015699	Светодиодная лента RT 2-5000 24V Warm2700 2x (2835, 600 LED, PRO) (Arlight, 14.4 Вт/м,	797,94 Р	5	м	Гибкая лента PRO, светодиоды smd 2835, 120 шт/м (600шт на 5м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85.

		IP20)				Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.
	018111	Светодиодная лента RT 2-5000 24V Warm2400 2x (2835, 600 LED, PRO) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP20)	797,94 Р	5	м	Гибкая лента PRO, светодиоды smd 2835, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ (как свеча) 2200-2400К. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 6шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. Обязательная установка на профиль.
	042300	Светодиодная лента UL-A120-8mm 24V White6000 (14.4 W/m, IP20, 5m) (Arlight, 7 лет)	797,94 Р	5	м	Светодиодная лента UL-A120, открытая. Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	042301	Светодиодная лента UL-A120-8mm 24V Day5000 (14.4 W/m, IP20, 5m) (Arlight, 7 лет)	797,94 Р	5	м	Светодиодная лента UL-A120, открытая IP20. Светодиоды smd 2835, 120 шт/м (600шт на 5м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 5000 К. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>90. Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.
	042302	Светодиодная лента UL-A120-8mm 24V Day4000 (14.4 W/m, IP20, 5m) (Arlight, 7 лет)	797,94 Р	5	м	Светодиодная лента UL-A120, открытая IP20. Светодиоды smd 2835, 120 шт/м (600шт на 5м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>90. Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.
	042303	Светодиодная лента UL-A120-8mm 24V Warm3500 (14.4 W/m, IP20, 5m) (Arlight, 7 лет)	797,94 Р	5	м	Светодиодная лента UL-A120, открытая IP20. Светодиоды smd 2835, 120 шт/м (600шт на 5м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3500 К. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>90. Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.
	042304	Светодиодная лента UL-A120-8mm 24V Warm3000 (14.4 W/m, IP20, 5m) (Arlight, 7 лет)	797,94 Р	5	м	Светодиодная лента UL-A120, открытая IP20. Светодиоды smd 2835, 120 шт/м (600шт на 5м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>90. Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.
	042305	Светодиодная лента UL-A120-8mm 24V Warm2700 (14.4 W/m, IP20, 5m) (Arlight, 7 лет)	797,94 Р	5	м	Светодиодная лента UL-A120, открытая IP20. Светодиоды smd 2835, 120 шт/м (600шт на 5м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700К. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>90. Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.



за 1м.

## Универсальные 8-10 мм свыше 10 W/m

A180 24V 8mm 14.4 W/m

	017429	Светодиодная лента RT6-3528-180 24V White6000 3x (900 LED) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP20)	906,38 Р	5	м	Гибкая лента, светодиоды smd 3528, 180шт/м (900шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>90. Размеры 5000x8x2мм. Мин.отрезок 33.33мм, 6 шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. Обязательная установка на профиль.
	017418	Светодиодная лента RT6-3528-180 24V Day4000 3x (900 LED) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP20)	906,38 Р	5	м	Гибкая лента, светодиоды smd 3528, 180шт/м (900шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4300К. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>90. Размеры 5000x8x2мм. Мин.отрезок 33.33мм, 6 шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. Обязательная установка на профиль.
	017419	Светодиодная лента RT6-3528-180 24V Warm2700 3x (900 LED) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP20)	906,38 Р	5	м	Гибкая лента, светодиоды smd 3528, 180шт/м (900шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700-2900К. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>90. Размеры 5000x8x2мм. Мин.отрезок 33.33мм, 6 шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. Обязательная установка на профиль.
	018729(2)	Светодиодная лента RT-A180-8mm 24V Cool 10K (14.4 W/m, IP20, 3528, 5m) (Arlight, Открытый)	906,38 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A180, открытая. Светодиоды 3528, 180 шт/м (900 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 10000К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x2 мм. Мин.отрезок 33.33 мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.
	017418(2)	Светодиодная лента RT-A180-8mm 24V Day4000 (14.4 W/m, IP20, 3528, 5m) (Arlight, Открытый)	906,38 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A180, открытая. Светодиоды 3528, 180 шт/м (900 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x2 мм. Мин.отрезок 33.33 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. Обязательная установка на профиль.
	028577(2)	Светодиодная лента RT-A180-8mm 24V Warm2400 (14.4 W/m, IP20, 3528, 5m) (Arlight, Открытый)	906,38 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A180, открытая. Светодиоды 3528, 180 шт/м (900 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2400 К, цветопередача CRI >90, угол 120°. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x2 мм. Мин.отрезок 33.33 мм, 6 светодиодов. Цена за 1м. Обязательная установка на профиль.


	028576(2)	Светодиодная лента RT-A180-8mm 24V Warm3000 (14.4 W/m, IP20, 3528, 5m) (Arlight, Открытый)	906,38 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A180, открытая. Светодиоды 3528, 180 шт/м (900 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI >90, угол 120°. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x2 мм. Мин.отрезок 33.33 мм, 6 светодиодов. Цена за 1м. Обязательная установка на профиль.
	017429(2)	Светодиодная лента RT-A180-8mm 24V White6000 (14.4 W/m, IP20, 3528, 5m) (Arlight, Открытый)	906,38 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A180, открытая. Светодиоды 3528, 180 шт/м (900 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI >90, угол 120°. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x2 мм. Мин.отрезок 33.33 мм, 6 светодиодов. Цена за 1м. Обязательная установка на профиль.
	017419(1)	Светодиодная лента RT-A180-8mm 24V Warm2700 (14.4W/m, IP20, 3528, 5m) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP20)	906,38 Р	5	м	Гибкая лента, светодиоды smd 3528, 180шт/м (900шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700-2900К. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>90. Размеры 5000x8x2мм. Мин.отрезок 33.33мм, 6 шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. Обязательная установка на профиль.
	040547	Светодиодная лента RT-A180-8mm 24V Day5000 (14.4 W/m, IP20, 3528, 5m) (Arlight, Открытый)	906,38 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A180, открытая . Светодиоды 3528, 180 шт/м (900 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 5000 К, цветопередача CRI>90 , угол 120°. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x2 мм. Мин.отрезок 33.33 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. Обязательная установка на профиль.
	040549	Светодиодная лента RT-A180-8mm 24V Warm3500 (14.4 W/m, IP20, 3528, 5m) (Arlight, Открытый)	906,38 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A180, открытая. Светодиоды 3528, 180 шт/м (900 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3500 К, цветопередача CRI >90, угол 120°. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x2 мм. Мин.отрезок 33.33 мм, 6 светодиодов. Цена за 1м. Обязательная установка на профиль.
<b>Универсальные 8-10 мм свыше 10 W/m</b>			<b>B60 24V 10mm 14.4 W/m</b>			
	013757(1)	Светодиодная лента RT 2-5000 24V Cool 8K 2x (5060, 300 LED, LUX) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP20)	1 043,46 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 7700-9600К. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x10x2.2мм. Мин.отрезок 100мм, 6шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. Минимальный заказ 500 м.
	011571(B)	Светодиодная лента RT 2-5000 24V Day4000 2x (5060, 300 LED, LUX) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP20)	1 043,46 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x10x2.2мм. Мин.отрезок 100мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.

						
	008828(B)	Светодиодная лента RT 2-5000 24V Warm2700 2x (5060, 300 LED, LUX) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP20)	1 043,46 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x10x2.2мм. Мин.отрезок 100мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.
	018099(B)	Светодиодная лента RT 2-5000 24V Warm2400 2x (5060, 300 LED, LUX) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP20)	1 043,46 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ (как свеча) 2200-2400К. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x10x2.2мм. Мин.отрезок 100мм, 6шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м.
	008818(2)	Светодиодная лента RT-B60-10mm 24V Green (14.4 W/m, IP20, 5060, 5m) (Arlight, Открытый)	1 043,46 Р	5	м	Светодиодная гибкая лента RT-B60, открытая IP20. Светодиоды 5060, 60 шт/м ( 300 шт на 5 м), белая плата 10 мм, скотч 3М. Цвет ЗЕЛЁНЫЙ 525 nm , угол 120°. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м ( 72 Вт на 5 м). Размеры 5000 x 10 x 2.2 мм. Мин.отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.
	028589(2)	Светодиодная лента RT-B60-10mm 24V Warm3000 (14.4 W/m, IP20, 5060, 5m) (Arlight, Открытый)	1 043,46 Р	5	м	Светодиодная лента RT-B60, открытая. Светодиоды 5060, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2.2 мм. Мин.отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	008819(2)	Светодиодная лента RT-B60-10mm 24V Blue (14.4 W/m, IP20, 5060, 5m) (Arlight, Открытый)	1 043,46 Р	5	м	Светодиодная лента RT-B60, открытая. Светодиоды 5060, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет СИНИЙ 470 nm, угол 120°. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2.2 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	011571(2)	Светодиодная лента RT-B60-10mm 24V Day4000 (14.4 W/m, IP20, 5060, 5m) (Arlight, Открытый)	1 043,46 Р	5	м	Светодиодная лента RT-B60, открытая. Светодиоды 5060, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2.2 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	008829	Светодиодная лента RT 2-5000 24V White6000 2x (5060, 300 LED, LUX) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP20)	986,17 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x10x2.2мм. Мин.отрезок 100мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.

						
	008828	Светодиодная лента RT 2-5000 24V Warm2700 2x (5060, 300 LED, LUX) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP20)	986,17 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x10x2.2мм. Мин.отрезок 100мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.
	008829(2)	Светодиодная лента RT-B60-10mm 24V White6000 (14.4 W/m, IP20, 5060, 5m) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP20)	1 043,46 Р	5	м	Светодиодная лента RT-B60, открытая. Светодиоды 5060, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2.2 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	013757(2)	Светодиодная лента RT-B60-10mm 24V Cool 8K (14.4 W/m, IP20, 5060, 5m) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP20)	1 043,46 Р	5	м	Светодиодная лента RT-B60, открытая. Светодиоды 5060, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 8000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2.2 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	015974(2)	Светодиодная лента RT-B60-10mm 24V Orange (14.4 W/m, IP20, 5060, 5m) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP20)	1 309,44 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ОРАНЖЕВЫЙ. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x10x2.2мм. Мин.отрезок 100мм, 6 светодиодов. Цена за 1м. Минимальный заказ 1000 м.
	008828(2)	Светодиодная лента RT-B60-10mm 24V Warm2700 (14.4 W/m, IP20, 5060, 5m) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP20)	1 043,46 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x10x2.2мм. Мин.отрезок 100мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.
	008817(2)	Светодиодная лента RT-B60-10mm 24V Red (14.4 W/m, IP20, 5060, 5m) (Arlight, Открытый)	1 043,46 Р	5	м	Светодиодная лента RT-B60, открытая. Светодиоды 5060, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет КРАСНЫЙ 625 nm, угол 120°. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2.2 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	008816(2)	Светодиодная лента RT-B60-10mm 24V Yellow (14.4 W/m, IP20, 5060, 5m) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP20)	1 043,46 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ЖЁЛТЫЙ. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x10x2.2мм. Мин.отрезок 100мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.

						
	018099(2)	Светодиодная лента RT-B60-10mm 24V Warm2400 (14.4 W/m, IP20, 5060, 5m) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP20)	1 043,46 Р	5	м	Светодиодная лента RT-B60, открытая. Светодиоды 5060, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2400 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2.2 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	008828(3)	Светодиодная лента RT-B60-10mm 24V Warm2700 (14.4 W/m, IP20, 5m) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP20)	1 043,46 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x10x2.2мм. Мин.отрезок 100мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.
	008819(3)	Светодиодная лента RT-B60-10mm 24V Blue (14.4 W/m, IP20, 5m) (Arlight, Открытый)	1 043,46 Р	5	м	Светодиодная лента RT-B60, открытая. Светодиоды 5060, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет СИНИЙ 470 nm, угол 120°. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2.2 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	028589(3)	Светодиодная лента RT-B60-10mm 24V Warm3000 (14.4 W/m, IP20, 5m) (Arlight, Открытый)	1 043,46 Р	5	м	Светодиодная лента RT-B60, открытая. Светодиоды 5060, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2.2 мм. Мин.отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	011571(3)	Светодиодная лента RT-B60-10mm 24V Day4000 (14.4 W/m, IP20, 5m) (Arlight, Открытый)	1 043,46 Р	5	м	Светодиодная лента RT-B60, открытая. Светодиоды 5060, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2.2 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
<b>Универсальные 8-10 мм свыше 10 W/m</b>			<b>C64 24V 10mm 14.4 W/m</b>			
	037457	Светодиодная лента ULTRA-C64-10mm 24V White6000 (14.4 W/m, IP20, 5630, 5m) (Arlight, высок.эфф.160 лм/Вт)	983,10 Р	5	м	Светодиодная лента ULTRA-C64, открытая IP20. Светодиоды 5630, 64 шт/м (320 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>80, угол 120°. Питание 24 В, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.3 мм. Мин. отрезок 125 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м.

	036359	Светодиодная лента ULTRA-C64-10mm 24V Day4000 (14.4 W/m, IP20, 5630, 5m) (Arlight, высок.эфф.160 лм/Вт)	983,10 Р	5	м	Светодиодная лента ULTRA-C64, открытая IP20. Светодиоды 5630, 64 шт/м (320 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>80, угол 120°. Питание 24 В, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.3 мм. Мин. отрезок 125 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м.
	037450	Светодиодная лента ULTRA-C64-10mm 24V Warm3000 (14.4 W/m, IP20, 5630, 5m) (Arlight, высок.эфф.160 лм/Вт)	983,10 Р	5	м	Светодиодная лента ULTRA-C64, открытая IP20. Светодиоды 5630, 64 шт/м (320 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>80, угол 120°. Питание 24 В, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.3 мм. Мин. отрезок 125 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м.
	037455	Светодиодная лента ULTRA-C64-10mm 24V Warm2700 (14.4 W/m, IP20, 5630, 5m) (Arlight, высок.эфф.160 лм/Вт)	983,10 Р	5	м	Светодиодная лента ULTRA-C64, открытая IP20. Светодиоды 5630, 64 шт/м (320 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI>80, угол 120°. Питание 24 В, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.3 мм. Мин. отрезок 125 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м.
<b>Универсальные 8-10 мм свыше 10 W/m</b>			C126 24V 10mm 14.4 W/m			
	040218	Светодиодная лента ULTRA-C126-10mm 24V White6000 (14.4 W/m, IP20, 5630, 5m) (Arlight, высок.эфф.200 лм/Вт)	1 979,51 Р	5	м	Светодиодная лента ULTRA-C126, открытая IP20. Светодиоды 5630, 126 шт/м (630 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>80, угол 120°. Питание 24 В, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.4 мм. Мин. отрезок 71.4 мм, 9 светодиодов. Цена за 1 м.
	040219	Светодиодная лента ULTRA-C126-10mm 24V Day5000 (14.4 W/m, IP20, 5630, 5m) (Arlight, высок.эфф.200 лм/Вт)	1 979,51 Р	5	м	Светодиодная лента ULTRA-C126, открытая IP20. Светодиоды 5630, 126 шт/м (630 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 5000 К, цветопередача CRI>80, угол 120°. Питание 24 В, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.4 мм. Мин. отрезок 71.4 мм, 9 светодиодов. Цена за 1 м.
	040220	Светодиодная лента ULTRA-C126-10mm 24V Day4000 (14.4 W/m, IP20, 5630, 5m) (Arlight, высок.эфф.200 лм/Вт)	1 979,51 Р	5	м	Светодиодная лента ULTRA-C126, открытая IP20. Светодиоды 5630, 126 шт/м (630 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>80, угол 120°. Питание 24 В, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.4 мм. Мин. отрезок 71.4 мм, 9 светодиодов. Цена за 1 м.
	040221	Светодиодная лента ULTRA-C126-10mm 24V Warm3500 (14.4 W/m, IP20, 5630, 5m) (Arlight, высок.эфф.200 лм/Вт)	1 979,51 Р	5	м	Светодиодная лента ULTRA-C126, открытая IP20. Светодиоды 5630, 126 шт/м (630 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3500 К, цветопередача CRI>80, угол 120°. Питание 24 В, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.4 мм. Мин. отрезок 71.4 мм, 9 светодиодов. Цена за 1 м.

						
	040222	Светодиодная лента ULTRA-C126-10mm 24V Warm3000 (14.4 W/m, IP20, 5630, 5m) (Arlight, высок.эфф.200 лм/Вт)	1 979,51 Р	5	м	Светодиодная лента ULTRA-C126, открытая IP20. Светодиоды 5630, 126 шт/м (630 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>80, угол 120°. Питание 24 В, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.4 мм. Мин. отрезок 71.4 мм, 9 светодиодов. Цена за 1 м.
	040223	Светодиодная лента ULTRA-C126-10mm 24V Warm2700 (14.4 W/m, IP20, 5630, 5m) (Arlight, высок.эфф.200 лм/Вт)	1 979,51 Р	5	м	Светодиодная лента ULTRA-C126, открытая IP20. Светодиоды 5630, 126 шт/м (630 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI>80, угол 120°. Питание 24 В, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.4 мм. Мин. отрезок 71.4 мм, 9 светодиодов. Цена за 1 м.
<b>Универсальные 8-10 мм свыше 10 W/m</b>			<b>A140 24V 8mm 15 W/m</b>			
	046979	Светодиодная лента UL-A140-8mm 24V Day4000 (15 W/m, IP20, 5m) (Arlight, 7 лет)	920,70 Р	5	м	Светодиодная лента UL-A140, открытая. Светодиоды 2835, 140 шт/м (700 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 15 Вт/м (75 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.2 мм. Мин. отрезок 50 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м.
	046980	Светодиодная лента UL-A140-8mm 24V Warm3500 (15 W/m, IP20, 5m) (Arlight, 7 лет)	920,70 Р	5	м	Светодиодная лента UL-A140, открытая. Светодиоды 2835, 140 шт/м (700 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3500 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 15 Вт/м (75 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.2 мм. Мин. отрезок 50 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м.
	046982	Светодиодная лента UL-A140-8mm 24V Warm2700 (15 W/m, IP20, 5m) (Arlight, 7 лет)	920,70 Р	5	м	Светодиодная лента UL-A140, открытая. Светодиоды 2835, 140 шт/м (700 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 15 Вт/м (75 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.2 мм. Мин. отрезок 50 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м.
	046981	Светодиодная лента UL-A140-8mm 24V Warm3000 (15 W/m, IP20, 5m) (Arlight, 7 лет)	920,70 Р	5	м	Светодиодная лента UL-A140, открытая. Светодиоды 2835, 140 шт/м (700 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 15 Вт/м (75 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.2 мм. Мин. отрезок 50 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м.

	046978	Светодиодная лента UL-A140-8mm 24V White6000 (15 W/m, IP20, 5m) (Arlight, 7 лет)	920,70 Р	5	м	Светодиодная лента UL-A140, открытая. Светодиоды 2835, 140 шт/м (700 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 15 Вт/м (75 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.2 мм. Мин. отрезок 50 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м.
<b>Универсальные 8-10 мм свыше 10 W/m</b>			<b>A168 24V 10mm 17 W/m</b>			
	019092(1)	Светодиодная лента RT 2-5000 24V Cool 8K 3x (2835, 840 LED, LUX) (Arlight, 17 Вт/м, IP20)	1104,84 Р	5	м	Поставка под заказ от 500 м. Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 168 шт/м (840шт на 5м), белая плата 10 мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 7700-9600К. Питание 24V, мощность 17 Вт/м (85 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x10x1.5мм. Мин.отрезок 41.67мм, 7 светодиодов. Цена за 1м.
	019093(B)	Светодиодная лента RT 2-5000 24V White6000 3x (2835, 840 LED, LUX) (Arlight, 17 Вт/м, IP20)	1104,84 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 168 шт/м (840шт на 5м), белая плата 10 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Питание 24V, мощность 17 Вт/м (85 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x10x1.5мм. Мин.отрезок 41.67мм, 7 светодиодов. Цена за 1м.
	019094(B)	Светодиодная лента RT 2-5000 24V Day4000 3x (2835, 840 LED, LUX) (Arlight, 17 Вт/м, IP20)	1104,84 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 168 шт/м (840шт на 5м), белая плата 10 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 24V, мощность 17 Вт/м (85 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x10x1.5мм. Мин.отрезок 41.67мм, 7 светодиодов. Цена за 1м.
	020392(B)	Светодиодная лента RT 2-5000 24V Warm3000 3x (2835, 840 LED, LUX) (Arlight, 17 Вт/м, IP20)	1104,84 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 168 шт/м (840шт на 5м), белая плата 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100К. Питание 24V, мощность 17 Вт/м (85 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x10x1.5мм. Мин.отрезок 41.67мм, 7 светодиодов. Цена за 1м.
	019092	Светодиодная лента RT 2-5000 24V Cool 8K 3x (2835, 840 LED, LUX) (Arlight, 17 Вт/м, IP20)	1104,84 Р	5	м	Поставка под заказ от 500 м. Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 168 шт/м (840шт на 5м), белая плата 10 мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 7700-9600К. Питание 24V, мощность 17 Вт/м (85 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x10x1.5мм. Мин.отрезок 41.67мм, 7 светодиодов. Цена за 1м.
	019093(2)	Светодиодная лента RT-A168-10mm 24V White6000 (17 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)	1104,84 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A168, открытая. Светодиоды 2835, 168 шт/м (840 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 17 Вт/м (85 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.5 мм. Мин.отрезок 41.67 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м.

						
	019094(2)	Светодиодная лента RT-A168-10mm 24V Day4000 (17 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)	1 104,84 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A168, открытая. Светодиоды 2835, 168 шт/м (840 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 17 Вт/м (85 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.5 мм. Мин. отрезок 41.67 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м.
	020392(2)	Светодиодная лента RT-A168-10mm 24V Warm3000 (17 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)	1 104,84 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A168, открытая. Светодиоды 2835, 168 шт/м (840 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 17 Вт/м (85 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.5 мм. Мин. отрезок 41.67 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м.
	019095(2)	Светодиодная лента RT-A168-10mm 24V Warm2700 (17 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)	1 104,84 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A168, открытая. Светодиоды 2835, 168 шт/м (840 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 17 Вт/м (85 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.5 мм. Мин. отрезок 41.67 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м.
	019094	Светодиодная лента RT 2-5000 24V Day4000 3x (2835, 840 LED, LUX) (Arlight, 17 Вт/м, IP20)	1 104,84 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 168 шт/м (840шт на 5м), белая плата 10 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 24V, мощность 17 Вт/м (85 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x10x1.5мм. Мин.отрезок 41.67мм, 7 светодиодов. Цена за 1м.
	019095	Светодиодная лента RT 2-5000 24V Warm2700 3x (2835, 840 LED, LUX) (Arlight, 17 Вт/м, IP20)	1 104,84 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 168 шт/м (840шт на 5м), белая плата 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 24V, мощность 17 Вт/м (85 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x10x1.5мм. Мин.отрезок 41.67мм, 7 светодиодов. Цена за 1м.
	028602(2)	Светодиодная лента RT-A168-10mm 24V Warm3500 (17 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)	1 104,84 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A168, открытая. Светодиоды 2835, 168 шт/м (840 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3500 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 17 Вт/м (85 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.5 мм. Мин. отрезок 41.67 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м.
	044304	Светодиодная лента UL-A168-10mm 24V White6000 (17 W/m, IP20, 5m) (Arlight, 7 лет)	1 104,84 Р	5	м	Светодиодная лента UL-A168, открытая. Светодиоды 2835, 168 шт/м (840 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 17 Вт/м (85 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.5 мм. Мин. отрезок 41.67 мм, 7 светодиодов.

						Цена за 1 м.
	042323	Светодиодная лента UL-A168-10mm 24V Day5000 (17 W/m, IP20, 5m) (Arlight, 7 лет)	1 104,84 Р	5	м	Светодиодная лента UL-A168, открытая. Светодиоды 2835, 168 шт/м (840 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 5000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 17 Вт/м (85 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.5 мм. Мин. отрезок 41.67 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м.
	042324	Светодиодная лента UL-A168-10mm 24V Day4000 (17 W/m, IP20, 5m) (Arlight, 7 лет)	1 104,84 Р	5	м	Светодиодная лента UL-A168, открытая. Светодиоды 2835, 168 шт/м (840 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 17 Вт/м (85 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.5 мм. Мин. отрезок 41.67 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м.
	042325	Светодиодная лента UL-A168-10mm 24V Warm3500 (17 W/m, IP20, 5m) (Arlight, 7 лет)	1 104,84 Р	5	м	Светодиодная лента UL-A168, открытая. Светодиоды 2835, 168 шт/м (840 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3500 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 17 Вт/м (85 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.5 мм. Мин. отрезок 41.67 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м.
	042326	Светодиодная лента UL-A168-10mm 24V Warm3000 (17 W/m, IP20, 5m) (Arlight, 7 лет)	1 104,84 Р	5	м	Светодиодная лента UL-A168, открытая. Светодиоды 2835, 168 шт/м (840 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 17 Вт/м (85 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.5 мм. Мин. отрезок 41.67 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м.
	042327	Светодиодная лента UL-A168-10mm 24V Warm2700 (17 W/m, IP20, 5m) (Arlight, 7 лет)	1 104,84 Р	5	м	Светодиодная лента UL-A168, открытая. Светодиоды 2835, 168 шт/м (840 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 17 Вт/м (85 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.5 мм. Мин. отрезок 41.67 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м.
	019092(2)	Светодиодная лента RT-A168-10mm 24V Cool 8K (17 W/m, IP20, 5m) (Arlight, Открытый)	1 104,84 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A168, открытая. Светодиоды 2835, 168 шт/м (840 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 8000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 17 Вт/м (85 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.5 мм. Мин.отрезок 41.67 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м.
<b>Универсальные 8-10 мм свыше 10 W/m</b>			A192 24V 10mm 17.6 W/m			

	036212	Светодиодная лента RT-A192-10mm 24V Day4000 (17.6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, высок.эфф.150 лм/Вт)	1 166,58 P	5	м	Светодиодная лента RT-A192, открытая. Светодиоды 2835, 192 шт/м (960 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 17.6 Вт/м (88 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.6 мм. Мин.отрезок 41.67 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м.
	038773	Светодиодная лента RT-A192-10mm 24V White6000 (17.6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, высок.эфф.150 лм/Вт)	1 166,58 P	5	м	Светодиодная лента RT-A192, открытая. Светодиоды 2835, 192 шт/м (960 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 17.6 Вт/м (88 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.6 мм. Мин.отрезок 41.67 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м.
	038774	Светодиодная лента RT-A192-10mm 24V Warm3500 (17.6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, высок.эфф.150 лм/Вт)	1 166,58 P	5	м	Светодиодная лента RT-A192, открытая. Светодиоды 2835, 192 шт/м (960 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 3500 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 17.6 Вт/м (88 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.6 мм. Мин.отрезок 41.67 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м.
	038775	Светодиодная лента RT-A192-10mm 24V Warm3000 (17.6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, высок.эфф.150 лм/Вт)	1 166,58 P	5	м	Светодиодная лента RT-A192, открытая. Светодиоды 2835, 192 шт/м (960 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 17.6 Вт/м (88 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.6 мм. Мин.отрезок 41.67 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м.
	038776	Светодиодная лента RT-A192-10mm 24V Warm2700 (17.6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, высок.эфф.150 лм/Вт)	1 166,58 P	5	м	Светодиодная лента RT-A192, открытая. Светодиоды 2835, 192 шт/м (960 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 17.6 Вт/м (88 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.6 мм. Мин.отрезок 41.67 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м.
	038743	Светодиодная лента RT-A192-10mm 24V Day5000 (17.6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, высок.эфф.150 лм/Вт)	1 166,58 P	5	м	Светодиодная лента RT-A192, открытая. Светодиоды 2835, 192 шт/м (960 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 5000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 17.6 Вт/м (88 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.6 мм. Мин.отрезок 41.67 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м.
<b>Универсальные 8-10 мм свыше 10 W/m</b>			<b>A240 24V 10mm 19.2 W/m</b>			
	017430	Светодиодная лента RT6-3528-240 24V White6000 4x (1200 LED) (Arlight, 19.2 Вт/м, IP20)	1 075,17 P	5	м	Гибкая лента, светодиоды smd 3528, 240шт/м (1200шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Питание 24V, мощность 19.2 Вт/м (96 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>90. Размеры 5000x10x2мм. Мин.отрезок 25мм, 6 шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. Обязательная установка на профиль.

						
	017431	Светодиодная лента RT6-3528-240 24V Day4000 4x (1200 LED) (Arlight, 19.2 Вт/м, IP20)	1 075,17 P	5	м	Гибкая лента, светодиоды smd 3528, 240шт/м (1200шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4300К. Питание 24V, мощность 19.2 Вт/м (96 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>90. Размеры 5000x10x2мм. Мин.отрезок 25мм, 6 шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. Обязательная установка на профиль.
	017428	Светодиодная лента RT 6-3528-240 24V Warm2700 4x (1200 LED) (Arlight, 19.2 Вт/м, IP20)	1 075,17 P	5	м	Гибкая лента, светодиоды smd 3528, 240шт/м (1200шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700-2900К. Питание 24V, мощность 19.2 Вт/м (96 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>90. Размеры 5000x10x2мм. Мин.отрезок 25мм, 6 шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. Обязательная установка на профиль.
	017431(2)	Светодиодная лента RT-A240-10mm 24V Day4000 (19.2 W/m, IP20, 3528, 5m) (Arlight, Открытый)	1 075,17 P	5	м	Светодиодная лента RT-A240, открытая. Светодиоды 3528, 240 шт/м (1200 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 19.2 Вт/м (96 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2 мм. Мин.отрезок 25 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	028622(2)	Светодиодная лента RT-A240-10mm 24V Warm2400 (19.2 W/m, IP20, 3528, 5m) (Arlight, Открытый)	1 075,17 P	5	м	Светодиодная лента RT-A240, открытая. Светодиоды 3528, 240 шт/м (1200 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2400 К, цветопередача CRI >90, угол 120°. Питание 24V, мощность 19.2 Вт/м (96 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2 мм. Мин.отрезок 25 мм, 6 светодиодов. Цена за 1м. Обязательная установка на профиль.
	017430(2)	Светодиодная лента RT-A240-10mm 24V White6000 (19.2 W/m, IP20, 3528, 5m) (Arlight, Открытый)	1 075,17 P	5	м	Светодиодная лента RT-A240, открытая. Светодиоды 3528, 240 шт/м (1200 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 19.2 Вт/м (96 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2 мм. Мин.отрезок 25 мм, 6 светодиодов. Цена за 1м. Обязательная установка на профиль.
	028621(2)	Светодиодная лента RT-A240-10mm 24V Warm3000 (19.2 W/m, IP20, 3528, 5m) (Arlight, Открытый)	1 075,17 P	5	м	Светодиодная лента RT-A240, открытая. Светодиоды 2835, 240 шт/м (1200 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 19.2 Вт/м (96 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2 мм. Мин. отрезок 25 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	017428(1)	Светодиодная лента RT-A240-10mm 24V Warm2700 (19.2W/m, IP20, 3528, 5m) (Arlight, 19.2 Вт/м, IP20)	1 075,17 P	5	м	Гибкая лента, светодиоды smd 3528, 240шт/м (1200шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700-2900К. Питание 24V, мощность 19.2 Вт/м (96 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>90. Размеры 5000x10x2мм. Мин.отрезок 25мм, 6 шт светодиодов.

						Пакет 5м. Цена за 1м. Обязательная установка на профиль.
	040543	Светодиодная лента RT-A240-10mm 24V Day5000 (19.2 W/m, IP20, 3528, 5m) (Arlight, Открытый)	1 075,17 P	5	м	Светодиодная лента RT-A240, открытая. Светодиоды 3528, 240 шт/м (1200 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 5000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 19.2 Вт/м (96 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2 мм. Мин.отрезок 25 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	040545	Светодиодная лента RT-A240-10mm 24V Warm3500 (19.2 W/m, IP20, 3528, 5m) (Arlight, Открытый)	1 075,17 P	5	м	Светодиодная лента RT-A240, открытая. Светодиоды 2835, 240 шт/м (1200 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3500 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 19.2 Вт/м (96 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2 мм. Мин. отрезок 25 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	018728(2)	Светодиодная лента RT-A240-10mm 24V Cool 8K (19.2 W/m, IP20, 3528, 5m) (Arlight, 19.2 Вт/м, IP20)	1 075,17 P	5	м	Гибкая лента, светодиоды smd 3528, 240шт/м (1200шт на 5м), белая плата, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 7700-9600К. Питание 24V, мощность 19.2 Вт/м (96 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>90. Размеры 5000x10x2мм. Мин.отрезок 25мм, 6 шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. Обязательная установка на профиль.
<b>Универсальные 8-10 мм свыше 10 W/m</b>			C112 24V 10mm 19.2 W/m			
	037456	Светодиодная лента ULTRA-C112-10mm 24V White6000 (19.2 W/m, IP20, 5630, 5m) (Arlight, высок.эфф.160 лм/Вт)	1 634,96 P	5	м	Светодиодная лента ULTRA-C112, открытая IP20. Светодиоды 5630, 112 шт/м (560 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>80, угол 120°. Питание 24 В, мощность 19.2 Вт/м (96 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.3 мм. Мин. отрезок 71.43 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м.
	036314	Светодиодная лента ULTRA-C112-10mm 24V Day4000 (19.2 W/m, IP20, 5630, 5m) (Arlight, высок.эфф.160 лм/Вт)	1 634,96 P	5	м	Светодиодная лента ULTRA-C112, открытая IP20. Светодиоды 5630, 112 шт/м (560 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>80, угол 120°. Питание 24 В, мощность 19.2 Вт/м (96 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.3 мм. Мин. отрезок 71.43 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м.
	037452	Светодиодная лента ULTRA-C112-10mm 24V Warm3000 (19.2 W/m, IP20, 5630, 5m) (Arlight, высок.эфф.160 лм/Вт)	1 634,96 P	5	м	Светодиодная лента ULTRA-C112, открытая IP20. Светодиоды 5630, 112 шт/м (560 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>80, угол 120°. Питание 24 В, мощность 19.2 Вт/м (96 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.3 мм. Мин. отрезок 71.43 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м.

	037454	Светодиодная лента ULTRA-C112-10mm 24V Warm2700 (19.2 W/m, IP20, 5630, 5m) (Arlight, высок.эфф.160 лм/Вт)	1 634,96 Р	5	м	Светодиодная лента ULTRA-C112, открытая IP20. Светодиоды 5630, 112 шт/м (560 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI>80, угол 120°. Питание 24 В, мощность 19.2 Вт/м (96 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.3 мм. Мин. отрезок 71.43 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м.
<b>Универсальные 8-10 мм свыше 10 W/m</b>			<b>C180 24V 10mm 19.2 W/m</b>			
	040246	Светодиодная лента ULTRA-C180-10mm 24V White6000 (19.2 W/m, IP20, 5630, 5m) (Arlight, высок.эфф.200 лм/Вт)	2 529,88 Р	5	м	Светодиодная лента ULTRA-C180, открытая IP20. Светодиоды 5630, 180 шт/м (900 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>80, угол 120°. Питание 24 В, мощность 19.2 Вт/м (96 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.4 мм. Мин. отрезок 50 мм, 9 светодиодов. Цена за 1 м.
	040247	Светодиодная лента ULTRA-C180-10mm 24V Day5000 (19.2 W/m, IP20, 5630, 5m) (Arlight, высок.эфф.200 лм/Вт)	2 529,88 Р	5	м	Светодиодная лента ULTRA-C180, открытая IP20. Светодиоды 5630, 180 шт/м (900 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 5000 К, цветопередача CRI>80, угол 120°. Питание 24 В, мощность 19.2 Вт/м (96 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.4 мм. Мин. отрезок 50 мм, 9 светодиодов. Цена за 1 м.
	040248	Светодиодная лента ULTRA-C180-10mm 24V Day4000 (19.2 W/m, IP20, 5630, 5m) (Arlight, высок.эфф.200 лм/Вт)	2 529,88 Р	5	м	Светодиодная лента ULTRA-C180, открытая IP20. Светодиоды 5630, 180 шт/м (900 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>80, угол 120°. Питание 24 В, мощность 19.2 Вт/м (96 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.4 мм. Мин. отрезок 50 мм, 9 светодиодов. Цена за 1 м.
	040249	Светодиодная лента ULTRA-C180-10mm 24V Warm3500 (19.2 W/m, IP20, 5630, 5m) (Arlight, высок.эфф.200 лм/Вт)	2 529,88 Р	5	м	Светодиодная лента ULTRA-C180, открытая IP20. Светодиоды 5630, 180 шт/м (900 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3500 К, цветопередача CRI>80, высокая световая эффективность 200lm/w, угол 120°. Питание 24 В, мощность 19.2 Вт/м (96 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.4 мм. Мин. отрезок 50 мм, 9 светодиодов. Цена за 1 м.
	040250	Светодиодная лента ULTRA-C180-10mm 24V Warm3000 (19.2 W/m, IP20, 5630, 5m) (Arlight, высок.эфф.200 лм/Вт)	2 529,88 Р	5	м	Светодиодная лента ULTRA-C180, открытая IP20. Светодиоды 5630, 180 шт/м (900 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>80, угол 120°. Питание 24 В, мощность 19.2 Вт/м (96 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.4 мм. Мин. отрезок 50 мм, 9 светодиодов. Цена за 1 м.
	040251	Светодиодная лента ULTRA-C180-10mm 24V Warm2700 (19.2 W/m, IP20, 5630, 5m) (Arlight, высок.эфф.200 лм/Вт)	2 529,88 Р	5	м	Светодиодная лента ULTRA-C180, открытая IP20. Светодиоды 5630, 180 шт/м (900 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI>80, угол 120°. Питание 24 В, мощность 19.2 Вт/м (96 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.4 мм. Мин. отрезок 50 мм, 9 светодиодов. Цена за 1 м.

50 мм, 9 светодиодов. Цена за 1 м.

Универсальные 8-10 мм свыше 10 W/m

A200 24V 10mm 20 W/m

	037227	Светодиодная лента UL-A200-10mm 24V White6000 (20 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, высок.эфф.150 лм/Вт)	1 908,92 Р	5	м	Светодиодная лента UL-A200, открытая. Светодиоды 2835, 200 шт/м (1000 шт на 5 м). Белая плата 10 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, CRI> 90, угол рассеивания 120°. Напряжение питания 24 В, мощность 20 Вт/м (100 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.5 мм. Мин.отрезок 40 мм (8 светодиодов). Цена за 1 м.
	037219	Светодиодная лента UL-A200-10mm 24V Day4000 (20 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, высок.эфф.150 лм/Вт)	1 908,92 Р	5	м	Светодиодная лента UL-A200, открытая. Светодиоды 2835, 200 шт/м (1000 шт на 5 м). Белая плата 10 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, CRI> 90, угол рассеивания 120°. Напряжение питания 24 В, мощность 20 Вт/м (100 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.5 мм. Мин.отрезок 40 мм (8 светодиодов). Цена за 1 м.
	037224	Светодиодная лента UL-A200-10mm 24V Warm3000 (20 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, высок.эфф.150 лм/Вт)	1 908,92 Р	5	м	Светодиодная лента UL-A200, открытая. Светодиоды 2835, 200 шт/м (1000 шт на 5 м). Белая плата 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000 К, CRI> 90, угол рассеивания 120°. Напряжение питания 24 В, мощность 20 Вт/м (100 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.5 мм. Мин.отрезок 40 мм (8 светодиодов). Цена за 1 м.
	037222	Светодиодная лента UL-A200-10mm 24V Warm2700 (20 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, высок.эфф.150 лм/Вт)	1 908,92 Р	5	м	Светодиодная гибкая лента серии UL. Светодиоды 2835, 200 шт/м (1000 шт на 5 м). Белая плата 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700 К, CRI> 90, угол рассеивания 120°. Напряжение питания 24 В, мощность 20 Вт/м (100 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.5 мм. Мин.отрезок 40 мм (8 светодиодов). Цена за 1 м.
	037223	Светодиодная лента UL-A200-10mm 24V Warm2400 (20 W/m, IP20, 5m) (Arlight, 7 лет)	1 908,92 Р	5	м	Светодиодная лента UL-A200, открытая. Светодиоды 2835, 200 шт/м (1000 шт на 5 м). Белая плата 10 мм, скотч 3М. Цвет теплый 2400 К, CRI> 90, угол рассеивания 120°. Напряжение питания 24 В, мощность 20 Вт/м (100 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.5 мм. Мин.отрезок 40 мм (8 светодиодов). Цена за 1 м.
	037225	Светодиодная лента UL-A200-10mm 24V Warm3500 (20 W/m, IP20, 5m) (Arlight, высок.эфф.150 лм/Вт)	1 908,92 Р	5	м	Светодиодная гибкая лента серии UL. Светодиоды 2835, 200 шт/м (1000 шт на 5 м). Белая плата 10 мм, скотч 3М. Цвет теплый ТЕПЛЫЙ 3500 К, CRI> 90, угол рассеивания 120°. Напряжение питания 24 В, мощность 20 Вт/м (100 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.5 мм. Мин.отрезок 40 мм (8 светодиодов). Цена за 1 м.

<b>Универсальные 8-10 мм свыше 10 W/m</b>			<b>M700 24V 10mm 20 W/m</b>			
	027024	Светодиодная лента MICROLED-5000 24V White6000 10mm (2110, 700 LED/m, LUX) (Arlight, 20 Вт/м, IP20)	1 929,65 Р	5	м	Поставка под заказ от 1000 м. Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2110, 700шт/м (3500шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5600-6500К. Питание 24V, мощность 20 Вт/м (100 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>90. Размеры 5000x10x1.5мм. Мин.отрезок 10мм, 7 шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. Обязательная установка на профиль.
	027026	Светодиодная лента MICROLED-5000 24V Day4000 10mm (2110, 700 LED/m, LUX) (Arlight, 20 Вт/м, IP20)	2 291,52 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2110, 700шт/м (3500шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3900-4260К. Питание 24V, мощность 20 Вт/м (100 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>90. Размеры 5000x10x1.5мм. Мин.отрезок 10мм, 7 шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. Обязательная установка на профиль.
	027025(2)	Светодиодная лента MICROLED-M700-10mm 24V Day5000 (20 W/m, IP20, 2110, 5m) (Arlight, Открытый)	2 011,30 Р	5	м	Светодиодная лента MICROLED-M700, открытая. Светодиоды 2110, 700 шт/м (3500 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 5000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 20 Вт/м (100 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.5 мм. Мин. отрезок 10 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м. Обязательная установка на профиль.
<b>Универсальные 8-10 мм свыше 10 W/m</b>			<b>M300 24V 10mm 21.6 W/m</b>			
	023590	Светодиодная лента MICROLED-5000HP 24V Warm3000 10mm (2216, 300 LED/m, LUX) (Arlight, 21.6 Вт/м, IP20)	1 209,19 Р	5	м	Мощная светодиодная лента с микродиодами smd 2216, 300шт/м (1500шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100К. Питание 24V, мощность 21,6 Вт/м (108 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>90. Размеры 5000x10x1.3мм, мин.отрезок 20мм (6 светодиодов). Цена указана за 1м.
	023590(2)	Светодиодная лента MICROLED-M300-10mm 24V Warm3000 (21.6 W/m, IP20, 2216, 5m) (Arlight, Открытый)	1 209,19 Р	5	м	Светодиодная лента MICROLED-M300, открытая. Светодиоды 2216, 300 шт/м (1500 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 21.6 Вт/м (108 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.3 мм. Мин. отрезок 20 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	023586(2)	Светодиодная лента MICROLED-M300-10mm 24V White6000 (21.6 W/m, IP20, 2216, 5m) (Arlight, Открытый)	1 209,19 Р	5	м	Светодиодная лента MICROLED-M300, открытая. Светодиоды 2216, 300 шт/м (1500 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 21.6 Вт/м (108 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.3 мм. Мин. отрезок 20 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.

	023589(2)	Светодиодная лента MICROLED-M300-10mm 24V Day4000 (21.6 W/m, IP20, 2216, 5m) (Arlight, Открытый)	1 209,19 P	5	м	Мощная светодиодная лента MICROLED-M300, открытая. Светодиоды 2216, 300 шт/м (1500 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 21.6 Вт/м (108 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.3 мм. Мин. отрезок 20 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	023588(1)	Светодиодная лента MICROLED-M300-10mm 24V Day5000 (21.6W/m, IP20,2216, 5m) (Arlight, 21.6 Вт/м, IP20)	1 209,19 P	5	м	Мощная светодиодная лента с микродиодами smd 2216, 300шт/м (1500шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 4800-5300К. Питание 24V, мощность 21,6 Вт/м (108 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>90. Размеры 5000x10x1.3мм, мин.отрезок 20мм (6 светодиодов). Цена указана за 1м.
	023591(2)	Светодиодная лента MICROLED-M300-10mm 24V Warm2700 (21.6 W/m, IP20, 2216, 5m) (Arlight, 21.6 Вт/м, IP20)	1 209,19 P	5	м	Мощная светодиодная лента с микродиодами smd 2216, 300шт/м (1500шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 24V, мощность 21,6 Вт/м (108 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>90. Размеры 5000x10x1.3мм, мин.отрезок 20мм (6 светодиодов). Цена указана за 1м.
<b>Универсальные 8-10 мм свыше 10 W/m</b>			A240 24V 10mm 22 W/m			
	036213	Светодиодная лента RT-A240-10mm 24V Day4000 (22 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, высок.эфф.150 лм/Вт)	1 217,37 P	5	м	Светодиодная лента RT-A240, открытая. Светодиоды 2835, 240 шт/м (1200 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 22 Вт/м (110 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.6 мм. Мин.отрезок 33.33 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м.
	038741	Светодиодная лента RT-A240-10mm 24V White6000 (22 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, высок.эфф.150 лм/Вт)	1 217,37 P	5	м	Светодиодная лента RT-A240, открытая. Светодиоды 2835, 240 шт/м (1200 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 22 Вт/м (110 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.6 мм. Мин.отрезок 33.33 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м.
	038742	Светодиодная лента RT-A240-10mm 24V Day5000 (22 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, высок.эфф.150 лм/Вт)	1 217,37 P	5	м	Светодиодная лента RT-A240, открытая. Светодиоды 2835, 240 шт/м (1200 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 5000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 22 Вт/м (110 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.6 мм. Мин.отрезок 33.33 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м.
	038744	Светодиодная лента RT-A240-10mm 24V Warm3500 (22 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, высок.эфф.150 лм/Вт)	1 217,37 P	5	м	Светодиодная лента RT-A240, открытая. Светодиоды 2835, 240 шт/м (1200 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3500 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 22 Вт/м (110 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.6 мм. Мин.отрезок 33.33 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м.

						
	038745	Светодиодная лента RT-A240-10mm 24V Warm3000 (22 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, высок.эфф.150 лм/Вт)	1 217,37 P	5	м	Светодиодная лента RT-A240, открытая. Светодиоды 2835, 240 шт/м (1200 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 22 Вт/м (110 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.6 мм. Мин.отрезок 33.33 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м.
	038746	Светодиодная лента RT-A240-10mm 24V Warm2700 (22 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, высок.эфф.150 лм/Вт)	1 217,37 P	5	м	Светодиодная лента RT-A240, открытая. Светодиоды 2835, 240 шт/м (1200 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 22 Вт/м (110 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.6 мм. Мин.отрезок 33.33 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м.
<b>Универсальные 8-10 мм свыше 10 W/m</b>			<b>B96 24V 10mm 23 W/m</b>			
	017424	Светодиодная лента RT 6-5050-96 24V Day4000 3x (480 LED) (Arlight, 23 Вт/м, IP20)	1 132,46 P	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 5060 (20 лм), 96шт/м (480шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 3800-4300К. Питание 24V, макс.мощность 23 Вт/м (115 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>90. Размеры 5000x10x2.2мм. Мин.отрезок 62.5мм-6 светодиодов. Цена за 1м.
	017427(2)	Светодиодная лента RT-B96-10mm 24V White6000 (23 W/m, IP20, 5060, 5m) (Arlight, Открытый)	1 132,46 P	5	м	Светодиодная лента RT-B96, открытая. Светодиоды 5060, 96 шт/м (480 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI >90, угол 120°. Питание 24V, мощность 23 Вт/м (115 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2.2 мм. Мин.отрезок 62.5 мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.
	028606(2)	Светодиодная лента RT-B96-10mm 24V Warm3000 (23 W/m, IP20, 5060, 5m) (Arlight, Открытый)	1 132,46 P	5	м	Светодиодная лента RT-B96, открытая. Светодиоды 5060, 96 шт/м (480 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 23 Вт/м (115 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2.2 мм. Мин.отрезок 62.5 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	017424(2)	Светодиодная лента RT-B96-10mm 24V Day4000 (23 W/m, IP20, 5060, 5m) (Arlight, Открытый)	1 132,46 P	5	м	Светодиодная лента RT-B96, открытая. Светодиоды 5060, 96 шт/м (480 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 23 Вт/м (115 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2.2 мм. Мин. отрезок 62.5 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.

	017425(2)	Светодиодная лента RT-B96-10mm 24V Warm2700 (23 W/m, IP20, 5060, 5m) (Arlight, 23 Вт/м, IP20)	1 132,46 Р	5	м	Светодиодная лента RT-B96, открытая. Светодиоды 5060, 96 шт/м (480 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 23 Вт/м (115 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2.2 мм. Мин.отрезок 62.5 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	040602	Светодиодная лента RT-B96-10mm 24V Day5000 (23 W/m, IP20, 5060, 5m) (Arlight, Открытый)	1 132,46 Р	5	м	Светодиодная лента RT-B96, открытая. Светодиоды 5060, 96 шт/м (480 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 5000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 23 Вт/м (115 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2.2 мм. Мин. отрезок 62.5 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	040603	Светодиодная лента RT-B96-10mm 24V Warm3500 (23 W/m, IP20, 5060, 5m) (Arlight, Открытый)	1 132,46 Р	5	м	Светодиодная лента RT-B96, открытая. Светодиоды 5060, 96 шт/м (480 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3500 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 23 Вт/м (115 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2.2 мм. Мин.отрезок 62.5 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
<b>Универсальные 8-10 мм свыше 10 W/m</b>			<b>C60 24V 12mm 27 W/m</b>			
	017459	Светодиодная лента ULTRA-5000 24V Day4000 2xH (5630, 300 LED, LUX) (Arlight, 27 Вт/м, IP20)	1 104,84 Р	5	м	Мощная лента ULTRA-серии H, светодиоды smd 5630, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 12мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 3800-4200К. Питание 24V, мощность 27 Вт/м (135 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>85. Размеры 5000x12x1.5мм. Цена за 1м. Установка на профиль обязательна!
	017456	Светодиодная лента ULTRA-5000 24V Warm2700 2xH (5630, 300 LED, LUX) (Arlight, 27 Вт/м, IP20)	1 104,84 Р	5	м	Поставка под заказ от 1000 м. Мощная лента ULTRA-серии H, светодиоды smd 5630, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 12мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ БЕЛЫЙ 2600-2800К. Питание 24V, мощность 27 Вт/м (135 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>85. Размеры 5000x12x1.5мм. Цена за 1м. Установка на профиль обязательна!
	018098	Светодиодная лента ULTRA-5000 24V Warm2400 2xH (5630, 300 LED, LUX) (Arlight, 27 Вт/м, IP20)	1 237,83 Р	5	м	Поставка под заказ от 1000 м. Гибкая лента LUX, горизонтальные светодиоды smd 5630, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 12мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ (как свеча) 2200-2400К. Питание 24V, мощность 27 Вт/м (135 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x12x1.5мм. Мин.отрезок 100мм, 6шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. Обязательная установка на профиль.
	015286	Светодиодная лента ULTRA-5000 24V Day4000 2x (5630, 300 LED, LUX) (Arlight, 30 Вт/м, IP20)	1 104,84 Р	5	м	Сверхмощная лента ULTRA-серии, светодиоды smd 5630, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 12мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 3800-4200К. Питание 24V, мощность 30 Вт/м (150 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>85. Размеры 5000x12x1.5мм. Цена за 1м.

						ВНИМАНИЕ! Установка на соотв.мощности профиль обязательна!
<b>Герметичные IP65-IP68 до 10 W/m</b>			<b>X360 5V 5 W/m IP65</b>			
	041708	Светодиодная лента герметичная COB-SE- X360-8mm 5V White6000 (5 W/m, IP65, CSP, 5m) (Arlight, -)	1 010,72 P	5	м	Лента COB сплошной засветки без видимых светодиодов, IP65 (SE - силиконовое покрытие). Светодиодов CSP 360 шт/м. Цвет свечения БЕЛЫЙ 6000K, высокий индекс цветопередачи CRI>90, угол 140°. Мощность 5 Вт/м, питание 5 В. Размеры 5000x8x4 мм. Мин.отрезок 13,9 мм., 5 светодиодов. Скотч 3М для установки. Цена за 1м. Обязательна установка на профиль.
	041709	Светодиодная лента герметичная COB-SE- X360-8mm 5V Warm3000 (5 W/m, IP65, CSP, 5m) (Arlight, -)	1 010,72 P	5	м	Лента COB сплошной засветки без видимых светодиодов, IP65 (SE - силиконовое покрытие). Светодиодов CSP 360 шт/м. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000K, высокий индекс цветопередачи CRI>90, угол 140°. Мощность 5 Вт/м, питание 5 В. Размеры 5000x8x4 мм. Мин.отрезок 13,9 мм., 5 светодиодов. Скотч 3М для установки. Цена за 1м. Обязательна установка на профиль.
	041710	Светодиодная лента герметичная COB-SE- X360-8mm 5V Warm2700 (5 W/m, IP65, CSP, 5m) (Arlight, -)	1 010,72 P	5	м	Лента COB сплошной засветки без видимых светодиодов, IP65 (SE - силиконовое покрытие). Светодиодов CSP 360 шт/м. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 2700K, высокий индекс цветопередачи CRI>90, угол 140°. Мощность 5 Вт/м, питание 5 В. Размеры 5000x8x4 мм. Мин.отрезок 13,9 мм., 5 светодиодов. Скотч 3М для установки. Цена за 1м. Обязательна установка на профиль.
	041384	Светодиодная лента герметичная COB-SE- X360-8mm 5V Day4000 (5 W/m, IP65, CSP, 5m) (Arlight, -)	1 010,72 P	5	м	Лента COB сплошной засветки без видимых светодиодов, IP65 (SE - силиконовое покрытие). Светодиодов CSP 360 шт/м. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000K, высокий индекс цветопередачи CRI>90, угол 140°. Мощность 5 Вт/м, питание 5 В. Размеры 5000x8x4 мм. Мин.отрезок 13,9 мм., 5 светодиодов. Скотч 3М для установки. Цена за 1м. Обязательна установка на профиль.
<b>Герметичные IP65-IP68 до 10 W/m</b>			<b>A60 12V 4.8 W/m IP65-IP68</b>			
	015447(B)	Светодиодная лента RTW 2-5000SE 12V Day (3528, 300 LED, LUX) (Arlight, 4.8 Вт/м, IP65)	705,87 P	5	м	Гибкая лента LUX, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3700-4300K. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x2.2мм. Мин.отрезок 50мм, 3шт светодиода.

						Пакет 5м. Цена за 1м.
	015731(2)	Светодиодная лента герметичная RTW-SE-A60-8mm 12V Yellow (4.8 W/m, IP65, 2835, 5m) (Arlight, -)	971,85 Р	5	м	Светодиодная лента RT-SE-A60, герметичная (SE-силиконовый верхний слой). Светодиоды 2835, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ЖЁЛТЫЙ 590 nm, угол 120°. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x2.2 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.
	021100(2)	Светодиодная лента герметичная RTW-PS-A60-10mm 12V Day4000 (4.8 W/m, IP67, 2835, 5m) (Arlight, -)	838,86 Р	5	м	Светодиодная лента RT-PS-A60, герметичная IP67 (PS-силиконовая экструзия). Светодиоды 2835, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.
	021101(2)	Светодиодная лента герметичная RTW-PS-A60-10mm 12V Warm3000 (4.8 W/m, IP67, 2835, 5m) (Arlight, 4.8 Вт/м, IP67)	838,86 Р	5	м	Светодиодная лента RTW-PS-A60, герметичная IP67 (PS-силиконовая экструзия). Светодиоды 2835, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.
	028506(2)	Светодиодная лента герметичная RTW-PS-A60-10mm 12V Warm2700 (4.8 W/m, IP67, 2835, 5m) (Arlight, 4.8 Вт/м, IP67)	838,86 Р	5	м	Светодиодная лента RTW-PS-A60, герметичная IP67 (PS-силиконовая экструзия). Светодиоды 2835, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.
	033664	Светодиодная лента герметичная RTW-PFS-A60-11mm 12V Day4000 (4.8 W/m, IP68, 2835, 5m) (Arlight, -)	951,39 Р	5	м	Светодиодная лента RTW-PFS-A60, герметичная IP68 (PFS-полная силиконовая экструзия). Светодиоды 2835, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 11 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x11x5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.
	033783	Светодиодная лента герметичная RTW-PFS-A60-11mm 12V Warm3000 (4.8 W/m, IP68, 2835, 5m) (Arlight, -)	951,39 Р	5	м	Светодиодная лента RTW-PFS-A60, герметичная IP68 (PFS-полная силиконовая экструзия). Светодиоды 2835, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 11 мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x11x5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.
	034012	Светодиодная лента герметичная RTW-PFS-	951,39 Р	5	м	Светодиодная лента RTW-PFS-A60, герметичная IP68 (PFS-полная силиконовая экструзия). Светодиоды 2835, 60 шт/м (300 шт на 5 м),

		A60-11mm 12V Blue (4.8 W/m, IP68, 2835, 5m) (Arlight, -)				белая плата, ширина 11 мм, скотч 3М. Цвет СИНИЙ 470 nm, угол 120°. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x11x5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.
	016836(2)	Светодиодная лента герметичная RTW-SE-A60-8mm 12V Cool 10K (4.8 W/m, IP65, 2835, 5m) (Arlight, 4.8 Вт/м, IP65)	705,87 Р	5	м	Светодиодная лента RT-SE-A60, герметичная (SE-силиконовый верхний слой). Светодиоды 2835, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 10000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x2.2 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.
	014795(2)	Светодиодная лента герметичная RTW-SE-A60-8mm 12V Warm3000 (4.8 W/m, IP65, 2835, 5m) (Arlight, 4.8 Вт/м, IP65)	705,87 Р	5	м	Светодиодная лента RT-SE-A60, герметичная (SE-силиконовый верхний слой). Светодиоды 2835, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x2.2 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.
	034865	Светодиодная лента герметичная RTW-P-A60-11mm 12V Green (4.8 W/m, IP66, 3528, 5m) (Arlight, -)	613,80 Р	5	м	Светодиодная лента RTW-P-A60, герметичная (P-силиконовая трубка). Светодиоды 3528, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 11 мм, скотч 3М. Цвет ЗЕЛЁНЫЙ 525 nm, угол 120°. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x11x5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.
	034006	Светодиодная лента герметичная RTW-PFS-A60-11mm 12V White6000 (4.8 W/m, IP68, 2835, 5m) (Arlight, -)	951,39 Р	5	м	Светодиодная лента RT-PFS-A60, герметичная IP68 (PFS-полная силиконовая экструзия). Светодиоды 2835, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x11x5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.
	036055	Светодиодная лента герметичная RTW-PFS-A60-11mm 12V Red (4.8 W/m, IP68, 2835, 5m) (Arlight, -)	951,39 Р	5	м	Светодиодная лента RTW-PFS-A60, герметичная IP68 (PFS-полная силиконовая экструзия). Светодиоды 2835, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 11 мм, скотч 3М. Цвет КРАСНЫЙ 625 nm, угол 120°. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x11x5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.
	014627(2)	Светодиодная лента герметичная RTW-SE-A60-8mm 12V White6000 (4.8 W/m, IP65, 2835, 5m) (Arlight, 4.8 Вт/м, IP65)	705,87 Р	5	м	Гибкая лента LUX, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 2835, 60шт/м (300шт на 5м), скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5700-6500К. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x2.2мм. Мин.отрезок 50мм, 3шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.
	015447(2)	Светодиодная лента герметичная RTW-SE-A60-8mm 12V Day4000 (4.8 W/m, IP65,	705,87 Р	5	м	Светодиодная лента RTW-SE-A60, герметичная (SE-силиконовый верхний слой). Светодиоды 2835, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>85,


		2835, 5m) (Arlight, -)				угол 120°. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x2.2 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.
	021099(2)	Светодиодная лента герметичная RTW-PS-A60-10mm 12V White6000 (4.8 W/m, IP67, 2835, 5m) (Arlight, -)	838,86 Р	5	м	Герметичная светодиодная лента RTW-PS-A60, герметичная (PS-силиконовая экструзия). Светодиоды 2835, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.
	016836	Светодиодная лента RTW 2-5000SE 12V Cool (3528, 300 LED, LUX) (Arlight, 4.8 Вт/м, IP65)	705,87 Р	5	м	Гибкая лента LUX, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 8000-12000К. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x2.2мм. Мин.отрезок 50мм, 3шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.
	014799(2)	Светодиодная лента герметичная RTW-SE-A60-8mm 12V Blue (4.8 W/m, IP65, 5m) (Arlight, 4.8 Вт/м, IP65)	705,87 Р	5	м	Светодиодная лента RT-SE-A60, герметичная (SE-силиконовый верхний слой). Светодиоды 3528, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет СИНИЙ 470 nm, угол 120°. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x2.2
<b>Герметичные IP65-IP68 до 10 W/m</b>			<b>B30 12V 7.2 W/m IP65</b>			
	015135(1)	Светодиодная лента RTW 2-5000SE 12V Blue (5060, 150 LED, LUX) (Arlight, 7.2 Вт/м, IP65)	818,40 Р	5	м	Поставка под заказ от 250 м. Гибкая лента LUX, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 5060, 30шт/м (150шт на 5м), скотч 3М. Цвет СИНИЙ . Питание 12V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x10x2.7мм. Мин.отрезок 100мм, 3 шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.
	016508	Светодиодная лента RTW 2-5000SE 12V Green (5060, 150 LED, LUX) (Arlight, 7.2 Вт/м, IP65)	668,60 Р	5	м	Гибкая лента LUX, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 5060, 30шт/м (150шт на 5м), скотч 3М. Цвет ЗЕЛЁНЫЙ. Питание 12V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x10x2.7мм. Мин.отрезок 100мм, 3 шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.
	016843(2)	Светодиодная лента герметичная RTW-SE-B30-10mm 12V Day4000 (7.2 W/m, IP65, 5060, 5m) (Arlight, 7.2	818,40 Р	5	м	Поставка под заказ от 250 м. Светодиодная лента RTW-SE-B30, герметичная (SE-силиконовый верхний слой). Светодиоды 5060, 30 шт/м (150 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 12V,

		Вт/м, IP65)				мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2.7 мм. Мин. отрезок 100 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.
	014693(2)	Светодиодная лента герметичная RTW-SE-B30-10mm 12V White6000 (7.2 W/m, IP65, 5060, 5m) (Arlight, 7.2 Вт/м, IP65)	818,40 Р	5	м	Поставка под заказ от 250 м. Светодиодная лента RTW-SE-B30, герметичная (SE-силиконовый верхний слой). Светодиоды 5060, 30 шт/м (150 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 12V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2.7 мм. Мин. отрезок 100 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.
	015135(2)	Светодиодная лента герметичная RTW-SE-B30-10mm 12V Blue (7.2 W/m, IP65, 5060, 5m) (Arlight, 7.2 Вт/м, IP65)	818,40 Р	5	м	Светодиодная лента RTW-SE-B30, герметичная (SE-силиконовый верхний слой). Светодиоды 5060, 30 шт/м (150 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет СИНИЙ, угол 120°. Питание 12V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2.7 мм. Мин. отрезок 100 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.

## Герметичные IP65-IP68 до 10 W/m



## A60 12V 7.2 W/m IP65

	020516	Светодиодная лента RTW 2-5000SE 12V Cool (2835, 300 LED, PRO) (Arlight, 7.2 Вт/м, IP65)	797,94 Р	5	м	Поставка под заказ от 1200 м. Гибкая лента PRO, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 2835, 60 шт/м (300 шт на 5м), скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 8000-12000К. Питание 12V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x2.2мм. Мин.отрезок 50мм, 3шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.
	020519(2)	Светодиодная лента герметичная RTW-SE-A60-8mm 12V Warm3000 (7.2 W/m, IP65, 2835, 5m) (Arlight, -)	797,94 Р	5	м	Светодиодная лента RTW-SE-A60, герметичная IP65 (SE-силиконовый верхний слой). Светодиоды 2835, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 12V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x2.2 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.
	020518(2)	Светодиодная лента герметичная RTW-SE-A60-8mm 12V Day4000 (7.2 W/m, IP65, 2835, 5m) (Arlight, -)	797,94 Р	5	м	Светодиодная лента RTW-SE-A60, герметичная IP65 (SE-силиконовый верхний слой). Светодиоды 2835, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 12V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x2.2 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.
	020517(2)	Светодиодная лента герметичная RTW-SE-A60-8mm 12V White6000 (7.2 W/m, IP65, 2835, 5m) (Arlight, -)	797,94 Р	5	м	Светодиодная лента RTW-SE-A60, герметичная IP65 (SE-силиконовый верхний слой). Светодиоды 2835, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 12V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5 м). Размеры

						5000x8x2.2 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.
<b>Герметичные IP65-IP68 до 10 W/m</b>			<b>A120 12V 9.6 W/m IP65-IP68</b>			
	014798(1)	Светодиодная лента RTW 2-5000SE 12V Blue 2x (3528, 600 LED,LUX) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP65)	961,62 Р	5	м	Герметичная IP65 (силикон поверх платы) гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет СИНИЙ. Питание 12В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x8x2,2мм. Мин.отрезок 25мм (3 LED). Цена за 1м.
	022319(2)	Светодиодная лента герметичная RTW-PS-A120-10mm 12V Day4000 (9.6 W/m, IP67, 2835, 5m) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP67)	1 135,53 Р	5	м	Светодиодная лента RTW-PS-A120, герметичная (PS-силиконовая экструзия). Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 12В, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x5 мм. Мин.отрезок 25 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.
	014792(1)	Светодиодная лента RTW 2-5000SE 12V Green 2x (3528, 600 LED, LUX) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP65)	961,62 Р	5	м	Герметичная IP65 (силикон поверх платы) гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ЗЕЛЁНЫЙ. Питание 12В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x8x2,2мм. Мин.отрезок 25мм (3 LED). Цена за 1м.
	014883(2)	Светодиодная лента герметичная RTW-SE-A120-8mm 12V Yellow (9.6 W/m, IP65, 2835, 5m) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP65)	1 309,44 Р	5	м	Светодиодная лента RTW-SE-A120, герметичная IP65 (SE-силиконовый верхний слой). Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ЖЁЛТЫЙ 590 nm, угол 120°. Питание 12В, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x2.2 мм. Мин. отрезок 25 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.
	022320(2)	Светодиодная лента герметичная RTW-PS-A120-10mm 12V Warm3000 (9.6 W/m, IP67, 2835, 5m) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP67)	1 135,53 Р	5	м	Светодиодная лента RTW-PS-A120, герметичная IP67 (PS-силиконовая экструзия). Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 12В, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x5 мм. Мин. отрезок 25 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.
	028547(2)	Светодиодная лента герметичная RTW-PS-A120-10mm 12V Warm2700 (9.6 W/m, IP67, 2835, 5m) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP67)	1 135,53 Р	5	м	Светодиодная лента RTW-PS-A120, герметичная IP67 (PS-силиконовая экструзия). Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 12В, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x5 мм. Мин. отрезок 25 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.

	014637(2)	Светодиодная лента герметичная RTW-SE-A120-8mm 12V White6000 (9.6 W/m, IP65, 2835, 5m) (Arlight, -)	961,62 Р	5	м	Светодиодная лента RTW-SE-A120, герметичная IP65 (SE-силиконовый верхний слой). Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 12V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x2.2 мм. Мин. отрезок 25 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.
	022318(2)	Светодиодная лента герметичная RTW-PS-A120-10mm 12V White6000 (9.6 W/m, IP67, 2835, 5m) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP67)	1 135,53 Р	5	м	Светодиодная лента RTW-PS-A120, герметичная IP67 (PS-силиконовая экструзия). Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 12V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x5 мм. Мин. отрезок 25 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.
	034002	Светодиодная лента герметичная RTW-PFS-A120-11mm 12V Day4000 (9.6 W/m, IP68, 2835, 5m) (Arlight, -)	1 227,60 Р	5	м	Светодиодная лента RTW-PFS-A120, герметичная IP68 (PFS-полная силиконовая экструзия). Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 11 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 12V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x11x5 мм. Мин. отрезок 25 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.
	015730(2)	Светодиодная лента герметичная RTW-SE-A120-8mm 12V Warm3000 (9.6 W/m, IP65, 2835, 5m) (Arlight, -)	961,62 Р	5	м	Светодиодная лента RTW-SE-A120, герметичная IP65 (SE-силиконовый верхний слой). Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 12V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x2.2 мм. Мин. отрезок 25 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.
	033895	Светодиодная лента герметичная RTW-PFS-A120-11mm 12V Cool 10K (9.6 W/m, IP68, 2835, 5m) (Arlight, -)	1 227,60 Р	5	м	Светодиодная лента RTW-PFS-A120, герметичная IP68 (PFS-полная силиконовая экструзия). Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 11 мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 10000 К, цветопередача CRI>70, угол 120°. Питание 12V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x11x5 мм. Мин. отрезок 25 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.
	033784	Светодиодная лента герметичная RTW-PFS-A120-11mm 12V White6000 (9.6 W/m, IP68, 2835, 5m) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP68)	1 227,60 Р	5	м	Светодиодная лента RTW-PFS-A120, герметичная IP68 (PFS-полная силиконовая экструзия). Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 11 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 12V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x11x5 мм. Мин. отрезок 25 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.
	033792	Светодиодная лента герметичная RTW-PFS-A120-11mm 12V Green (9.6 W/m, IP68, 2835, 5m) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP68)	1 227,60 Р	5	м	Светодиодная лента RTW-PFS-A120, герметичная IP68 (PFS-полная силиконовая экструзия). Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 11 мм, скотч 3М. Цвет ЗЕЛЁНЫЙ 525 nm, угол 120°. Питание 12V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x11x5 мм. Мин. отрезок 25 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.

	033903	Светодиодная лента герметичная RTW-PFS-A120-11mm 12V Yellow (9.6 W/m, IP68, 2835, 5m) (Arlight, -)	1 421,97 Р	5	м	Светодиодная лента RTW-PFS-A120, герметичная IP68 (PFS-полная силиконовая экструзия). Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 11 мм, скотч 3М. Цвет ЖЁЛТЫЙ 590 nm, угол 120°. Питание 12V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x11x5 мм. Мин. отрезок 25 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м. Минимальный заказ 1000 м.
	033793	Светодиодная лента герметичная RTW-PFS-A120-11mm 12V Red (9.6 W/m, IP68, 2835, 5m) (Arlight, -)	1 421,97 Р	5	м	Светодиодная лента RTW-PFS-A120, герметичная IP68 (PFS-полная силиконовая экструзия). Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 11 мм, скотч 3М. Цвет КРАСНЫЙ 625 nm, угол 120°. Питание 12V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x11x5 мм. Мин. отрезок 25 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.
	033901	Светодиодная лента герметичная RTW-PFS-A120-11mm 12V Warm3000 (9.6 W/m, IP68, 2835, 5m) (Arlight, -)	1 227,60 Р	5	м	Светодиодная лента RTW-PFS-A120, герметичная IP687 (PFS-полная силиконовая экструзия). Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 11 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 12V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x11x5 мм. Мин. отрезок 25 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.
	015441(2)	Светодиодная лента герметичная RTW-SE-A120-8mm 12V Day4000 (9.6 W/m, IP65, 2835, 5m) (Arlight, -)	961,62 Р	5	м	Светодиодная лента RTW-SE-A120, герметичная IP65 (SE-силиконовый верхний слой). Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 12V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x2.2 мм. Мин.отрезок 25 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.
	016838(2)	Светодиодная лента герметичная RTW-SE-A120-8mm 12V Cool 10K (9.6 W/m, IP65, 2835, 5m) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP65)	961,62 Р	5	м	Гибкая лента LUX, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 2835, 120шт/м (600шт на 5м), скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 8000-12000К. Питание 12V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x2.2мм. Мин.отрезок 25мм, 3шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.
	014792(2)	Светодиодная лента герметичная RTW-SE-A120-8mm 12V Green (9.6 W/m, IP65, 2835, 5m) (Arlight, -)	961,62 Р	5	м	Светодиодная лента RTW-SE-A120, герметичная (SE-силиконовый верхний слой). Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ЗЕЛЁНЫЙ 525 nm, угол 120°. Питание 12V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x2.2 мм. Мин. отрезок 25 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.
	014637(3)	Светодиодная лента герметичная RTW-SE-A120-8mm 12V White6000 (9.6 W/m, IP65, 2835, 5m) (Arlight, -)	961,62 Р	5	м	Светодиодная лента RTW-SE-A120, герметичная IP65 (SE-силиконовый верхний слой). Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 12 В, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x2.2 мм. Мин. отрезок 25 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.
	015441(3)	Светодиодная лента герметичная RTW-SE-	961,62 Р	5	м	Светодиодная лента RTW-SE-A120, герметичная IP65 (SE-силиконовый верхний слой). Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата,

		A120-8mm 12V Day4000 (9.6 W/m, IP65, 2835, 5m) (Arlight, -)				ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 12V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x2.2 мм. Мин.отрезок 25 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.
	015730(3)	Светодиодная лента герметичная RTW-SE-A120-8mm 12V Warm3000 (9.6 W/m, IP65, 2835, 5m) (Arlight, -)	961,62 Р	5	м	Светодиодная лента RTW-SE-A120, герметичная IP65 (SE-силиконовый верхний слой). Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 12 В, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x2.2 мм. Мин. отрезок 25 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.
	014880(2)	Светодиодная лента герметичная RTW-SE-A120-8mm 12V Red (9.6 W/m, IP65, 2835, 5m) (Arlight, -)	1 023,00 Р	5	м	Светодиодная лента RTW-SE-A120, герметичная IP65 (SE-силиконовый верхний слой). Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет КРАСНЫЙ 625 nm, угол 120°. Питание 12 В, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x2.2 мм. Мин. отрезок 25 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.
	014798(2)	Светодиодная лента герметичная RTW-SE-A120-8mm 12V Blue (9.6 W/m, IP65, 5m) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP65)	961,62 Р	5	м	Светодиодная лента RTW-SE-A120, герметичная (SE-силиконовый верхний слой). Светодиоды 3528, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет СИНИЙ 470 nm, угол 120°. Питание 12V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x2.2 мм. Мин. отрезок 25 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.
<b>Герметичные IP65-IP68 до 10 W/m</b>			<b>A60 24V 4.8 W/m IP65-IP68</b>			
	024562(2)	Светодиодная лента герметичная RTW-PS-A60-10mm 24V White6000 (4.8 W/m, IP67, 2835, 50m) (Arlight, -)	849,09 Р	50	м	Светодиодная лента (монтажная бобина 50м) RTW-PS-A60, герметичная (PS-силиконовая экструзия). Светодиоды 2835, 60 шт/м (3000 шт на 50 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м (240 Вт на 50 м). Размеры 5000x10x5 мм. Мин.отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. Разрезать перед подключением. Макс. длина подключения 5м!
	024566(2)	Светодиодная лента герметичная RTW-PS-A60-10mm 24V Warm2700 (4.8 W/m, IP67, 2835, 50m) (Arlight, -)	849,09 Р	50	м	Светодиодная лента (монтажная бобина 50м) RTW-PS-A60, герметичная (PS-силиконовая экструзия). Светодиоды 2835, 60 шт/м (3000 шт на 50 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м (240 Вт на 50 м). Размеры 5000x10x5 мм. Мин.отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. Разрезать перед подключением. Макс. длина подключения 5м!
	021556(2)	Светодиодная лента герметичная RTW-SE-A60-8mm	705,87 Р	5	м	Светодиодная лента RTW-SE-A60, герметичная IP65 (SE-силиконовый верхний слой). Светодиоды 2835, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата,

		24V Warm3000 (4.8 W/m, IP65, 2835, 5m) (Arlight, -)				ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x2.2 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	034157	Светодиодная лента герметичная RTW-PFS-A60-11mm 24V White6000 (4.8 W/m, IP68, 2835, 5m) (Arlight, 4.8 Вт/м, IP68)	951,39 Р	5	м	Светодиодная лента RTW-PFS-A60, герметичная IP68 (PFS-полная силиконовая экструзия). Светодиоды 2835, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 11 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x11x5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиода. Цена за 1 м.
	034158	Светодиодная лента герметичная RTW-PFS-A60-11mm 24V Day4000 (4.8 W/m, IP68, 2835, 5m) (Arlight, -)	951,39 Р	5	м	Светодиодная лента RTW-PFS-A60, герметичная IP68 (PFS-полная силиконовая экструзия). Светодиоды 2835, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 11 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x11x5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиода. Цена за 1 м.
	034159	Светодиодная лента герметичная RTW-PFS-A60-11mm 24V Warm3000 (4.8 W/m, IP68, 2835, 5m) (Arlight, 4.8 Вт/м, IP68)	951,39 Р	5	м	Светодиодная лента RTW-PFS-A60, герметичная IP68 (PFS-полная силиконовая экструзия). Светодиоды 2835, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 11 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x11x5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиода. Цена за 1 м.
	034160	Светодиодная лента герметичная RTW-PFS-A60-11mm 24V Blue (4.8 W/m, IP68, 2835, 5m) (Arlight, 4.8 Вт/м, IP68)	951,39 Р	5	м	Светодиодная лента RTW-PFS-A60, герметичная IP68 (PFS-полная силиконовая экструзия). Светодиоды 2835, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 11 мм, скотч 3М. Цвет СИНИЙ 470 nm, угол 120°. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x11x5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиода. Цена за 1 м.
	034182	Светодиодная лента герметичная RTW-PFS-A60-11mm 24V Red (4.8 W/m, IP68, 2835, 5m) (Arlight, -)	669,97 Р	5	м	Светодиодная лента RTW-PFS-A60, герметичная IP68 (PFS-полная силиконовая экструзия). Светодиоды 2835, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 11 мм, скотч 3М. Цвет КРАСНЫЙ 625 nm, угол 120°. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x11x5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиода. Цена за 1 м.
	024260(2)	Светодиодная лента герметичная RTW-SE-A60-8mm 24V Day4000 (4.8 W/m, IP65, 2835, 5m) (Arlight, 4.8 Вт/м, IP65)	705,87 Р	5	м	Светодиодная лента RTW-SE-A60, герметичная (SE-силиконовый верхний слой). Светодиоды 2835, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x2.2 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	024565(2)	Светодиодная лента	849,09 Р	50	м	Светодиодная лента (монтажная бобина 50м) RTW-PS-A60,

		герметичная RTW-PS-A60-10mm 24V Warm3000 (4.8 W/m, IP67, 2835, 50m) (Arlight, 4.8 Вт/м, IP67)				герметичная (PS-силиконовая экструзия). Светодиоды 2835, 60 шт/м (3000 шт на 50 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м (240 Вт на 50 м). Размеры 50000x10x5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. Разрезать перед подключением. Макс.длина подключения 5м!
	024564(2)	Светодиодная лента герметичная RTW-PS-A60-10mm 24V Day4000 (4.8 W/m, IP67, 2835, 50m) (Arlight, -)	849,09 Р	50	м	Светодиодная гибкая (монтажная бобина 50м для нарезки) лента RTW-A60, герметичная IP67 (PS-силиконовая экструзия). Светодиоды 2835, 60 шт/м (3000 шт на 50 м), белая плата 10 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI >85, угол 120°. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м (240 Вт на 50 м). Размеры 50000x10x5 мм. Мин.отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1м. Разрезать перед подключением. Макс.длина подключения 5м!
	024806(2)	Светодиодная лента герметичная RTW-SE-A60-8mm 24V Cool 10K (4.8 W/m, IP65, 2835, 5m) (Arlight, -)	705,87 Р	5	м	Светодиодная лента RTW-SE-A60, герметичная (SE-силиконовый верхний слой). Светодиоды 2835, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 10000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x2.2 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	024261(2)	Светодиодная лента герметичная RTW-SE-A60-8mm 24V White6000 (4.8 W/m, IP65, 2835, 5m) (Arlight, 4.8 Вт/м, IP65)	705,87 Р	5	м	Гибкая лента LUX, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 2835, 60шт/м (300шт на 5м), скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5700-6500К. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x2.2мм. Мин.отрезок 100мм, 6шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м.
	021556(3)	Светодиодная лента герметичная RTW-SE-A60-8mm 24V Warm3000 (4.8 W/m, IP65, 2835, 5m) (Arlight, -)	705,87 Р	5	м	Светодиодная лента RTW-SE-A60, герметичная IP65 (SE-силиконовый верхний слой). Светодиоды 2835, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x2.2 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	034180	Светодиодная лента герметичная RTW-PFS-A60-11mm 24V Cool 8K (4.8 W/m, IP68, 2835, 5m) (Arlight, -)	951,39 Р	5	м	Светодиодная лента RT-PFS-A60, герметичная IP68 (PFS-полная силиконовая экструзия). Светодиоды 2835, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 11 мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 8000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x11x5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиода. Цена за 1 м.
	034181	Светодиодная лента герметичная RTW-PFS-A60-11mm 24V Green (4.8 W/m, IP68, 2835, 5m) (Arlight, -)	951,39 Р	5	м	Светодиодная лента RT-PFS-A60, герметичная IP68 (PFS-полная силиконовая экструзия). Светодиоды 2835, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 11 мм, скотч 3М. Цвет ЗЕЛЕНЫЙ 525 nm, угол 120°. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x11x5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиода. Цена за 1 м.

## Герметичные IP65-IP68 до 10 W/m

A80 24V 6 W/m IP67

	028530	Светодиодная лента RTW 2-5000PS 24V Cool 8K (2835, 80 LED/m, LUX) (Arlight, 6 Вт/м, IP67)	930,93 Р	5	м	Поставка под заказ от 1000 м. Гибкая лента LUX, герметичная IP67 (в силиконовой трубке, экструзия, без сдвига ЦТ), светодиоды smd 2835, 80шт/м (400шт на 5м), красный скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 7700-9600К. Питание 24V, мощность 6 Вт/м (30 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x10x5мм. Мин.отрезок 100мм, 8 шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м.
	028532	Светодиодная лента RTW 2-5000PS-50m 24V Cool 8K (2835, 80 LED/m, LUX) (Arlight, 6 Вт/м, IP67)	930,93 Р	50	м	Поставка под заказ от 1000 м. Гибкая лента в упаковка 50м для нарезки макс.5м. LUX, герметичная IP67 (в силиконовой трубке, экструзия, без сдвига ЦТ), светодиоды smd 2835, 80шт/м (400шт на 5м), красный скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 7700-9600К. Питание 24V, мощность 6 Вт/м (30 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x10x5мм. Мин.отрезок 100мм, 8 шт светодиодов. Катушка 50м. Перед подключением отрежьте не более 5м! Цена за 1м.
	024527(2)	Светодиодная лента герметичная RTW-PS-A80-10mm 24V White6000 (6 W/m, IP67, 2835, 50m) (Arlight, 6 Вт/м, IP67)	930,93 Р	50	м	Светодиодная гибкая (монтажная бобина 50м для нарезки) лента RTW-A80, герметичная IP67 (PS-силиконовая экструзия). Светодиоды 2835, 80 шт/м ( 4000 шт на 50 м), белая плата 10 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI >85, угол 120°. Питание 24V, мощность 6 Вт/м ( 300 Вт на 50 м). Размеры 50000 x 10 x 5 мм. Мин.отрезок 100 мм, 8 светодиодов. Цена за 1м. Разрезать перед подключением. Макс.длина подключения 5м!
	024517(2)	Светодиодная лента герметичная RTW-PS-A80-10mm 24V Day5000 (6 W/m, IP67, 2835, 5m) (Arlight, 6 Вт/м, IP67)	930,93 Р	5	м	Светодиодная лента RTW-PS-A80, герметичная IP67 (PS-силиконовая экструзия). Светодиоды 2835, 80 шт/м (400 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 5000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 6 Вт/м (30 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x5 мм. Мин.отрезок 100 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м.
	024529(2)	Светодиодная лента герметичная RTW-PS-A80-10mm 24V Day5000 (6 W/m, IP67, 2835, 50m) (Arlight, -)	930,93 Р	50	м	Светодиодная лента (монтажная бобина 50м) RTW-PS-A80, герметичная IP67 (PS-силиконовая экструзия). Светодиоды 2835, 80 шт/м (4000 шт на 50 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 5000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 6 Вт/м (300 Вт на 50 м). Размеры 50000x10x5 мм. Мин.отрезок 100 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м. Разрезать перед подключением. Макс. длина подключения 5м!
	028531(2)	Светодиодная лента герметичная RTW-PS-A80-10mm 24V Warm3500 (6 W/m, IP67, 2835, 5m) (Arlight, 6 Вт/м, IP67)	930,93 Р	5	м	Светодиодная лента RTW-PS-A80, герметичная (PS-силиконовая экструзия). Светодиоды 2835, 80 шт/м (400 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3500 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 6 Вт/м (30 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x5 мм. Мин.отрезок 100 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м.

	024519(2)	Светодиодная лента герметичная RTW-PS-A80-10mm 24V Warm3000 (6 W/m, IP67, 2835, 5m) (Arlight, 6 Вт/м, IP67)	930,93 Р	5	м	Светодиодная гибкая лента RTW-A80, герметичная IP67 (PS-силиконовая экструзия). Светодиоды 2835, 80 шт/м (400 шт на 5 м), белая плата 11 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 6 Вт/м (30 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 8 светодиодов. Цена за 1м.
	024531(2)	Светодиодная лента герметичная RTW-PS-A80-10mm 24V Warm3000 (6 W/m, IP67, 2835, 50m) (Arlight, 6 Вт/м, IP67)	930,93 Р	50	м	Светодиодная гибкая (монтажная бобина 50м для нарезки) лента RTW-A80, герметичная IP67 (PS-силиконовая экструзия). Светодиоды 2835, 80 шт/м (4000 шт на 50 м), белая плата 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 6 Вт/м (300 Вт на 50 м). Размеры 5000x10x5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м. Разрезать перед подключением. Макс. длина подключения 5м!
	024520(2)	Светодиодная лента герметичная RTW-PS-A80-10mm 24V Warm2700 (6 W/m, IP67, 2835, 5m) (Arlight, 6.8 Вт/м, IP67)	930,93 Р	5	м	Светодиодная гибкая лента RTW-A80, герметичная IP67 (PS-силиконовая экструзия). Светодиоды 2835, 80 шт/м (400 шт на 5 м), белая плата 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 6 Вт/м (30 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x5 мм. Мин.отрезок 100 мм, 8 светодиодов. Цена за 1м.
	024532(2)	Светодиодная лента герметичная RTW-PS-A80-10mm 24V Warm2700 (6 W/m, IP67, 2835, 50m) (Arlight, -)	930,93 Р	50	м	Светодиодная лента (монтажная бобина 50м) RTW-PS-A80, герметичная IP67 (PS-силиконовая экструзия). Светодиоды 2835, 80 шт/м (4000 шт на 50 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 6 Вт/м (300 Вт на 50 м). Размеры 5000x10x5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м. Разрезать перед подключением. Макс. длина подключения 5м!
	024515(2)	Светодиодная лента герметичная RTW-PS-A80-10mm 24V White6000 (6 W/m, IP67, 2835, 5m) (Arlight, 6 Вт/м, IP67)	930,93 Р	5	м	Светодиодная лента RTW-PS-A80, герметичная IP67 (PS-силиконовая экструзия). Светодиоды 2835, 80 шт/м (400 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 6 Вт/м (30 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м.
	024530(2)	Светодиодная лента герметичная RTW-PS-A80-10mm 24V Day4000 (6 W/m, IP67, 2835, 50m) (Arlight, -)	930,93 Р	50	м	Светодиодная лента (монтажная бобина 50м) RTW-PS-A80, герметичная IP67 (PS-силиконовая экструзия). Светодиоды 2835, 80 шт/м (4000 шт на 50 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 6 Вт/м (300 Вт на 50 м). Размеры 5000x10x5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м. Разрезать перед подключением. Макс.длина подключения 5м!
	024518(2)	Светодиодная лента герметичная RTW-PS-A80-10mm 24V Day4000 (6 W/m, IP67, 2835, 5m) (Arlight, 6	930,93 Р	5	м	Светодиодная лента RTW-PS-A80, герметичная IP67 (PS-силиконовая экструзия). Светодиоды 2835, 80 шт/м (400 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 6 Вт/м (30 Вт на 5 м). Размеры

		Вт/м, IP67)				5000x10x5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м.
	028533(2)	Светодиодная лента герметичная RTW-PS-A80-10mm 24V Warm3500 (6 W/m, IP67, 2835, 50m) (Arlight, 6 Вт/м, IP67)	930,93 Р	50	м	Светодиодная лента (монтажная бобина 50м) RTW-PS-A80, герметичная IP67 (PS-силиконовая экструзия). Светодиоды 2835, 80 шт/м (4000 шт на 50 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3500 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 6 Вт/м (300 Вт на 50 м). Размеры 5000x10x5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м. Разрезать перед подключением. Макс.длина подключения 5м!
<b>Герметичные IP65-IP68 до 10 W/m</b>			<b>X400 24V 7.2 W/m IP67</b>			
	041698	Светодиодная лента герметичная COB-PS-X400-7mm 24V White6000 (7.2 W/m, IP67, CSP, 5m) (Arlight, -)	1 396,40 Р	5	м	Герметичная лента COB сплошной засветки без видимых светодиодов, IP67 (PS - силиконовая экструзия). Светодиоды CSP 400 шт/м (2000шт на 5м). Цвет свечения БЕЛЫЙ 6000К, высокий индекс цветопередачи CRI>90, угол 150°. Мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5м), питание 24 В. Размеры 5000x7x4 мм. Мин.отрезок 20 мм., 8 светодиодов. Скотч 3М для установки. Пакет 5м. Цена за 1м. Обязательна установка на профиль.
	041699	Светодиодная лента герметичная COB-PS-X400-7mm 24V Warm3000 (7.2 W/m, IP67, CSP, 5m) (Arlight, -)	1 396,40 Р	5	м	Герметичная лента COB сплошной засветки без видимых светодиодов, IP67 (PS - силиконовая экструзия). Светодиоды CSP 400 шт/м (2000шт на 5м). Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, высокий индекс цветопередачи CRI>90, угол 150°. Мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5м), питание 24 В. Размеры 5000x7x4 мм. Мин.отрезок 20 мм., 8 светодиодов. Скотч 3М для установки. Пакет 5м. Цена за 1м. Обязательна установка на профиль.
	041700	Светодиодная лента герметичная COB-PS-X400-7mm 24V Warm2700 (7.2 W/m, IP67, CSP, 5m) (Arlight, -)	1 396,40 Р	5	м	Герметичная лента COB сплошной засветки без видимых светодиодов, IP67 (PS - силиконовая экструзия). Светодиоды CSP 400 шт/м (2000шт на 5м). Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 2700К, высокий индекс цветопередачи CRI>90, угол 150°. Мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5м), питание 24 В. Размеры 5000x7x4 мм. Мин.отрезок 20 мм., 8 светодиодов. Скотч 3М для установки. Пакет 5м. Цена за 1м. Обязательна установка на профиль.
	039959	Светодиодная лента герметичная COB-PS-X400-7mm 24V Day4000 (7.2 W/m, IP67, CSP, 5m) (Arlight, -)	1 396,40 Р	5	м	Герметичная лента COB сплошной засветки без видимых светодиодов, IP67 (PS - силиконовая экструзия). Светодиоды CSP 400 шт/м (2000шт на 5м). Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, высокий индекс цветопередачи CRI>90, угол 150°. Мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5м), питание 24 В. Размеры 5000x7x4 мм. Мин.отрезок 20 мм., 8



светодиодов. Скотч 3М для установки. Пакет 5м. Цена за 1м.  
Обязательна установка на профиль.

## Герметичные IP65-IP68 до 10 W/m

A60 24V 7.2 W/m IP65



020521

Светодиодная лента RTW 2-5000SE 24V Cool (2835, 300 LED, PRO) (Arlight, 7.2 Вт/м, IP65)

797,94 Р

5

м

Гибкая лента PRO, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 2835, 60шт/м (300шт на 5м), скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 8000-12000К. Питание 24V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x2.2мм. Мин.отрезок 100мм, 6шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м.



020521(2)

Светодиодная лента герметичная RTW-SE-A60-8mm 24V Cool 10K (7.2 W/m, IP65, 2835, 5m) (Arlight, -)

797,94 Р

5

м

Светодиодная лента RTW-SE-A60, герметичная IP65 (SE-силиконовый верхний слой). Светодиоды 2835, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 10000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x2.2 мм. Мин.отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.



020525(2)

Светодиодная лента герметичная RTW-SE-A60-8mm 24V Warm3000 (7.2 W/m, IP65, 2835, 5m) (Arlight, -)

797,94 Р

5

м

Светодиодная лента RTW-SE-A60, герметичная IP65 (SE-силиконовый верхний слой). Светодиоды 2835, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x2.2 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.



020523(2)

Светодиодная лента герметичная RTW-SE-A60-8mm 24V Day4000 (7.2 W/m, IP65, 2835, 5m) (Arlight, -)

797,94 Р

5

м

Светодиодная лента RTW-SE-A60, герметичная IP65 (SE-силиконовый верхний слой). Светодиоды 2835, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x2.2 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.



020522(2)

Светодиодная лента герметичная RTW-SE-A60-8mm 24V White6000 (7.2 W/m, IP65, 2835, 5m) (Arlight, 7.2 Вт/м, IP65)

797,94 Р

5

м




Светодиодная лента RTW-SE-A60, герметичная (SE-силиконовый верхний слой). Светодиоды 2835, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x2.2 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.


## Герметичные IP65-IP68 до 10 W/m


A120 24V 9.6 W/m IP65-IP68

	024574	Светодиодная лента RTW 2-5000PS-50m 24V White6000 2x (3528, 120 LED/m, LUX) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP67)	1 012,77 Р	50	м	Рулон 50м герметичная IP67 лента LUX. Макс.длина подключения 5м. Светодиоды smd 3528, 120шт/м, белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Угол 120°, цветопередача CRI>85. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м. Размеры 5000x10x5мм. Мин.отрезок 50мм, 6 светодиодов. Цена за 1м. Перед подключением отрезать не более 5м.
	022321	Светодиодная лента RTW 2-5000PS 24V White6000 2x (3528, 600 LED, LUX) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP67)	1 012,77 Р	5	м	Герметичная IP67C (С-улучшенная цветопередача) в усиленной силиконовой трубке лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Питание 24В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x11x5мм. Мин.отрезок 50мм (6 LED). Цена за 1м.
	013520	Светодиодная лента RTW 2-5000PGS 24V White 2x (3528, 600 LED, LUX) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP67)	1 104,84 Р	5	м	Гибкая лента LUX, герметичная IP67 (в силиконовой трубке с герметиком), светодиоды smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), красный скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5700-6500К. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x11x5мм. Мин.отрезок 50мм, 6шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. Замена на 034026
	015443(2)	Светодиодная лента герметичная RTW-SE-A120-8mm 24V Day4000 (9.6 W/m, IP65, 2835, 5m) (Arlight, -)	961,62 Р	5	м	Светодиодная гибкая лента RTW-A120, герметичная IP65 (SE-силиконовый верхний слой). Светодиоды 2835, 120 шт/м ( 600 шт на 5 м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К , цветопередача CRI >85 , угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000 x 8 x 2.2 мм. Мин.отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.
	016835(1)	Светодиодная лента RTW 2-5000PGS 24V Cool 2x (3528, 600 LED, LUX) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP67)	748,84 Р	5	м	Гибкая лента LUX, герметичная IP67 (в силиконовой трубке с герметиком), светодиоды smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), красный скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 8000-12000К. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x11x5мм. Мин.отрезок 50мм, 6шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м.
	024574(2)	Светодиодная лента герметичная RTW-PS-A120-10mm 24V White6000 (9.6 W/m, IP67, 2835, 50m) (Arlight, -)	1 135,53 Р	50	м	Светодиодная лента (монтажная бобина 50м) RTW-PS-A120, герметичная IP67 (PS-силиконовая экструзия). Светодиоды 2835, 120 шт/м (6000 шт на 50 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (480 Вт на 50 м). Размеры 5000x10x5 мм. Мин.отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. Разрезать перед подключением. Макс. длина подключения 5м!
	024579(2)	Светодиодная лента герметичная RTW-PS-A120-10mm 24V Warm2700 (9.6 W/m, IP67, 2835, 50m) (Arlight, -)	1 135,53 Р	50	м	Светодиодная лента (монтажная бобина 50м) RTW-PS-A120, герметичная (PS-силиконовая экструзия). Светодиоды 2835, 120 шт/м (6000 шт на 50 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (480 Вт на 50 м). Размеры 5000x10x5 мм. Мин.отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. Разрезать перед подключением. Макс. длина

						подключения 5м!
	022321(2)	Светодиодная лента герметичная RTW-PS-A120-10mm 24V White6000 (9.6 W/m, IP67, 2835, 5m) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP67)	1 135,53 Р	5	м	Светодиодная лента RTW-PS-A120, герметичная (PS-силиконовая экструзия). Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	022322(2)	Светодиодная лента герметичная RTW-PS-A120-10mm 24V Day4000 (9.6 W/m, IP67, 2835, 5m) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP67)	1 135,53 Р	5	м	Светодиодная лента RTW-PS-A120, герметичная (PS-силиконовая экструзия). Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	021462(2)	Светодиодная лента герметичная RTW-PS-A120-10mm 24V Warm3000 (9.6 W/m, IP67, 2835, 5m) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP67)	1 135,53 Р	5	м	Светодиодная лента RTW-PS-A120, герметичная (PS-силиконовая экструзия). Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x5 мм. Мин.отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	028552(2)	Светодиодная лента герметичная RTW-PS-A120-10mm 24V Warm2700 (9.6 W/m, IP67, 2835, 5m) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP67)	1 135,53 Р	5	м	Светодиодная лента RTW-PS-A120, герметичная (PS-силиконовая экструзия). Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x5 мм. Мин.отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	014678(2)	Светодиодная лента герметичная RTW-SE-A120-8mm 24V White6000 (9.6 W/m, IP65, 2835, 5m) (Arlight, -)	961,62 Р	5	м	Светодиодная гибкая лента RTW-A120, герметичная IP65 (SE-силиконовый верхний слой). Светодиоды 2835, 120 шт/м ( 600 шт на 5 м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К , цветопередача CRI >85 , угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000 x 8 x 2.2 мм. Мин.отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.
	014679(2)	Светодиодная лента герметичная RTW-SE-A120-8mm 24V Warm3000 (9.6 W/m, IP65, 2835, 5m) (Arlight, -)	961,62 Р	5	м	Светодиодная лента RTW-SE-A120, герметичная IP65 (SE-силиконовый верхний слой). Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x2.2 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	016510(2)	Светодиодная лента герметичная RTW-SE-A120-8mm 24V Green (9.6 W/m, IP65, 2835, 5m) (Arlight, -)	806,70 Р	5	м	Светодиодная лента RTW-SE-A120, герметичная IP65 (SE-силиконовый верхний слой). Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ЗЕЛЁНЫЙ 525 нм, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x2.2 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.

	015132(2)	Светодиодная лента герметичная RTW-SE-A120-8mm 24V Yellow (9.6 W/m, IP65, 2835, 5m) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP65)	1 391,28 Р	5	м	Светодиодная лента RTW-SE-A120, герметичная IP65 (SE-силиконовый верхний слой). Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ЖЁЛТЫЙ 590 nm, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x2.2 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	034026	Светодиодная лента герметичная RTW-PFS-A120-11mm 24V White6000 (9.6 W/m, IP68, 2835, 5m) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP68)	1 227,60 Р	5	м	Светодиодная лента RTW-PFS-A120, герметичная IP68 (PFS-полная силиконовая экструзия). Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 11 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x11x5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	033785	Светодиодная лента герметичная RTW-PFS-A120-11mm 24V Day4000 (9.6 W/m, IP68, 2835, 5m) (Arlight, -)	1 227,60 Р	5	м	Светодиодная лента RTW-PFS-A120, герметичная IP68 (PFS-полная силиконовая экструзия). Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 11 мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 4000К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x11x5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиода. Цена за 1 м.
	033786	Светодиодная лента герметичная RTW-PFS-A120-11mm 24V Warm3000 (9.6 W/m, IP68, 2835, 5m) (Arlight, -)	1 227,60 Р	5	м	Светодиодная лента RTW-PFS-A120, герметичная IP68 (PFS-полная силиконовая экструзия). Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 11 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x11x5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиода. Цена за 1 м.
	033787	Светодиодная лента герметичная RTW-PFS-A120-11mm 24V Blue (9.6 W/m, IP68, 2835, 5m) (Arlight, -)	1 227,60 Р	5	м	Светодиодная лента RTW-PFS-A120, герметичная IP68 (PFS-полная силиконовая экструзия). Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 11 мм, скотч 3М. Цвет СИНИЙ 470 nm, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x11x5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	034027	Светодиодная лента герметичная RTW-PFS-A120-11mm 24V Yellow (9.6 W/m, IP68, 2835, 5m) (Arlight, -)	1 421,97 Р	5	м	Светодиодная лента RTW-PFS-A120, герметичная IP68 (PFS-полная силиконовая экструзия). Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 11 мм, скотч 3М. Цвет ЖЁЛТЫЙ 590 nm, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x11x5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	033896	Светодиодная лента герметичная RTW-PFS-A120-11mm 24V Red (9.6 W/m, IP68, 2835 5m) (Arlight, -)	1 360,59 Р	5	м	Светодиодная лента RTW-PFS-A120, герметичная IP68 (PFS-полная силиконовая экструзия). Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 11 мм, скотч 3М. Цвет КРАСНЫЙ 625 nm, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x11x5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.

	014676(2)	Светодиодная лента герметичная RTW-SE-A120-8mm 24V Blue (9.6 W/m, IP65, 2835, 5m) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP65)	1 196,91 Р	5	м	Светодиодная лента RTW-SE-A120, герметичная IP65 (SE-силиконовый верхний слой). Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет СИНИЙ 470 nm, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x2.2 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	024576(2)	Светодиодная лента герметичная RTW-PS-A120-10mm 24V Day4000 (9.6 W/m, IP67, 2835, 50m) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP67)	1 135,53 Р	50	м	Светодиодная лента (монтажная бобина 50м) RTW-PS-A120, герметичная (PS-силиконовая экструзия). Светодиоды 2835, 120 шт/м (6000 шт на 50 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (480 Вт на 50 м). Размеры 50000x10x5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. Разрезать перед подключением. Макс.длина подключения 5м!
	015067(2)	Светодиодная лента герметичная RTW-SE-A120-8mm 24V Red (9.6 W/m, IP65, 2835, 5m) (Arlight, -)	1 023,00 Р	5	м	Светодиодная лента RTW-SE-A120, герметичная IP65 (SE-силиконовый верхний слой). Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет КРАСНЫЙ 625 nm, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x2.2 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	024578(2)	Светодиодная лента герметичная RTW-PS-A120-10mm 24V Warm3000 (9.6 W/m, IP67, 2835, 50m) (Arlight, Закрытый)	1 135,53 Р	50	м	Светодиодная лента (монтажная бобина 50м) RTW-PS-A120, герметичная (PS-силиконовая экструзия). Светодиоды 2835, 120 шт/м (6000 шт на 50 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (480 Вт на 50 м). Размеры 50000x10x5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. Разрезать перед подключением. Макс.длина подключения 5м!
	016832(2)	Светодиодная лента герметичная RTW-SE-A120-8mm 24V Cool 10K (9.6 W/m, IP65, 2835, 5m) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP65)	961,62 Р	5	м	Гибкая лента LUX, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 2835, 120шт/м (600шт на 5м), скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 8000-12000К. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x2.2мм. Мин.отрезок 50мм, 6шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м.
	018997(2)	Светодиодная лента герметичная RTW-PW-A120-10mm 24V Warm2700 (9.6 W/m, IP66, 2835, 5m) (Arlight, Герметичный)	1 002,54 Р	5	м	Светодиодная гибкая лента RTW-A120, герметичная IP66 (PW-матовая силиконовая трубка). Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI>80, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.
	015443(3)	Светодиодная лента герметичная RTW-SE-A120-8mm 24V Day4000 (9.6 W/m, IP65, 2835, 5m) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP65)	961,62 Р	5	м	Светодиодная гибкая лента RTW-A120, герметичная IP65 (SE-силиконовый верхний слой). Светодиоды 2835, 120 шт/м ( 600 шт на 5 м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К , цветопередача CRI >85 , угол 120°. Питание 24 В, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x2.2 мм. Мин.отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.

	014678	Светодиодная лента RTW 2-5000SE 24V White 2x(3528, 600 LED, LUX) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP65)	961,62 Р	5	м	Гибкая лента LUX, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5700-6500К. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x2.2мм. Мин.отрезок 50мм, 6шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м.
	040708	Светодиодная лента герметичная RTW-PSW-A120-10mm 24V White6000 (9.6 W/m, IP67, 2835, 5m) (Arlight, 5 лет)	1 344,63 Р	5	м	Светодиодная лента RTW-A120, герметичная IP67 (PSW-матовая силиконовая экструзия). Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x5 мм. Мин.отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.
	040709	Светодиодная лента герметичная RTW-PSW-A120-10mm 24V Day4000 (9.6 W/m, IP67, 2835, 5m) (Arlight, 5 лет)	1 344,63 Р	5	м	Светодиодная лента RTW-A120, герметичная IP67 (PSW-матовая силиконовая экструзия). Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x5 мм. Мин.отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.
	040710	Светодиодная лента герметичная RTW-PSW-A120-10mm 24V Warm3000 (9.6 W/m, IP67, 2835, 5m) (Arlight, 5 лет)	1 344,63 Р	5	м	Светодиодная лента RTW-A120, герметичная IP67 (PSW-матовая силиконовая экструзия). Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x5 мм. Мин.отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.
	040711	Светодиодная лента герметичная RTW-PSW-A120-10mm 24V Warm2700 (9.6 W/m, IP67, 2835, 5m) (Arlight, 5 лет)	1 344,63 Р	5	м	Светодиодная лента RTW-A120, герметичная IP67 (PSW-матовая силиконовая экструзия). Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x5 мм. Мин.отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.
	040764	Светодиодная лента герметичная RTW-PSW-A120-10mm 24V Blue (9.6 W/m, IP67, 2835, 5m) (Arlight, 5 лет)	1 419,92 Р	5	м	Светодиодная лента RTW-A120, герметичная IP67 (PSW-матовая силиконовая экструзия). Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, скотч 3М. Цвет СИНИЙ 470nm, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x5 мм. Мин.отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.
	040765	Светодиодная лента герметичная RTW-PSW-A120-10mm 24V Green (9.6 W/m, IP67, 2835, 5m) (Arlight, 5 лет)	1 419,92 Р	5	м	Светодиодная лента RTW-A120, герметичная IP67 (PSW-матовая силиконовая экструзия). Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, скотч 3М. Цвет ЗЕЛЕНЫЙ 525nm, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x5 мм. Мин.отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.
	040766	Светодиодная лента герметичная RTW-PSW-A120-10mm 24V Red (9.6 W/m,	1 569,28 Р	5	м	Светодиодная лента RTW-A120, герметичная IP67 (PSW-матовая силиконовая экструзия). Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, скотч 3М. Цвет КРАСНЫЙ 625nm, угол 120°. Питание 24V,



IP67, 2835, 5m) (Arlight, 5 лет)

мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x5 мм. Мин.отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.

## Герметичные IP65-IP68 до 10 W/m

A128 24V 9.6 W/m IP66



038738

Светодиодная лента герметичная RTW-PR-A128-10mm 24V Day4000 (9.6 W/m, IP66, 2835, 5m) (Arlight, высок.эфф.150 лм/Вт)

1 107,50 P

5

м

Светодиодная гибкая лента RTW-A128, герметичная IP66 (PR - герметизация с помощью прозрачной силиконовой трубки). Светодиоды 2835, 128 шт/м ( 640 шт на 5 м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К , цветопередача CRI >85 , угол 120°. Питание 24 В, мощность 9.6 Вт/м ( 48 Вт на 5 м). Размеры 5000 x 10 x 5 мм. Мин.отрезок 62,5 мм, 8 светодиодов. Цена за 1м.



038739

Светодиодная лента герметичная RTW-PR-A128-10mm 24V Warm3000 (9.6 W/m, IP66, 2835, 5m) (Arlight, высок.эфф.150 лм/Вт)

1 107,50 P

5

м

Светодиодная гибкая лента RTW-A128, герметичная IP66 (PR - герметизация с помощью прозрачной силиконовой трубки). Светодиоды 2835, 128 шт/м ( 640 шт на 5 м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000 К , цветопередача CRI >85 , угол 120°. Питание 24 В, мощность 9.6 Вт/м ( 48 Вт на 5 м). Размеры 5000 x 10 x 5 мм. Мин.отрезок 62,5 мм, 8 светодиодов. Цена за 1м.



038740

Светодиодная лента герметичная RTW-PR-A128-10mm 24V White6000 (9.6 W/m, IP66, 2835, 5m) (Arlight, высок.эфф.150 лм/Вт)

1 107,50 P

5

м

Светодиодная гибкая лента RTW-A128, герметичная IP66 (PR - герметизация с помощью прозрачной силиконовой трубки). Светодиоды 2835, 128 шт/м ( 640 шт на 5 м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К , цветопередача CRI >85 , угол 120°. Питание 24 В, мощность 9.6 Вт/м ( 48 Вт на 5 м). Размеры 5000 x 10 x 5 мм. Мин.отрезок 62,5 мм, 8 светодиодов. Цена за 1м.

## Герметичные IP65-IP68 до 10 W/m

A98 24V 10 W/m IP65



021876(2)

Светодиодная лента герметичная RTW-SE-A98-8mm 24V Day4000 (10 W/m, IP65, 2835, 5m) (Arlight, -)

1 023,00 P

5

м

Светодиодная лента RTW-SE-A98, герметичная IP65 (SE-силиконовый верхний слой). Светодиоды 2835, 98 шт/м (490 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x2.2 мм. Мин.отрезок 71.43 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м.

021877(2)

Светодиодная лента герметичная RTW-SE-A98-8mm 24V Warm3000 (10 W/m, IP65, 2835, 5m) (Arlight, -)

1 023,00 P

5


м

Светодиодная лента RTW-SE-A98, герметичная IP65 (SE-силиконовый верхний слой). Светодиоды 2835, 98 шт/м (490 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x2.2 мм. Мин. отрезок 71.43 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м.



						
	021875(2)	Светодиодная лента герметичная RTW-SE-A98-8mm 24V White6000 (10 W/m, IP65, 2835, 5m) (Arlight, 10 Вт/м, IP65)	1 023,00 Р	5	м	Светодиодная лента RTW-SE-A98, герметичная IP65 (SE-силиконовый верхний слой). Светодиоды 2835, 98 шт/м (490 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x2.2 мм. Мин. отрезок 71.43 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м.
<b>Герметичные IP65-IP68 до 10 W/m</b>			<b>A280 24V 10 W/m IP65-IP66</b>			
	041109	Светодиодная лента герметичная RTW-PW-A280-10mm 24V White6000 (10 W/m, IP66, 2835, 5m) (Arlight, Матовая)	1 861,86 Р	5	м	Светодиодная лента RTW-PW-A280, герметичная IP66 (PW - матовая силиконовая трубка). Светодиоды 2835, 280 шт/м (1400 шт на 5м), белая плата, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x4мм. Мин.отрезок 25 мм, 7 светодиодов.
	041110	Светодиодная лента герметичная RTW-PW-A280-10mm 24V Warm3000 (10 W/m, IP66, 2835, 5m) (Arlight, Матовая)	1 861,86 Р	5	м	Светодиодная лента RTW-PW-A280, герметичная IP66 (PW - матовая силиконовая трубка). Светодиоды 2835, 280 шт/м (1400 шт на 5м), белая плата, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x4мм. Мин.отрезок 25 мм, 7 светодиодов.
	041111	Светодиодная лента герметичная RTW-PW-A280-10mm 24V Warm2700 (10 W/m, IP66, 2835, 5m) (Arlight, Матовая)	1 861,86 Р	5	м	Светодиодная лента RTW-PW-A280, герметичная IP66 (PW - матовая силиконовая трубка). Светодиоды 2835, 280 шт/м (1400 шт на 5м), белая плата, скотч 3М/Tesa. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x4мм. Мин.отрезок 25 мм, 7 светодиодов.
	038651	Светодиодная лента герметичная RTW-PW-A280-10mm 24V Day4000 (10 W/m, IP66, 2835, 5m) (Arlight, Матовая)	1 861,86 Р	5	м	Светодиодная лента RTW-PW-A280, герметичная IP66 (PW - матовая силиконовая трубка). Светодиоды 2835, 280 шт/м (1400 шт на 5м), белая плата, скотч 3М/Tesa. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x4мм. Мин.отрезок 25 мм, 7 светодиодов.
	045562	Светодиодная лента герметичная RTW-SE-A280-8mm 24V Warm3500 (10 W/m, IP65, 5m) (Arlight, 5 лет)	1 264,43 Р	5	м	Светодиодная лента RTW-SE-A280, герметичная IP65 (SE - силиконовое покрытие). Светодиоды 2835, 280 шт/м (1400 шт на 5м), белая плата, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 3500К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x2.5мм. Мин.отрезок 25 мм, 7 светодиодов. Цена за 1м.


	045560	Светодиодная лента герметичная RTW-SE-A280-8mm 24V Warm2700 (10 W/m, IP65, 5m) (Arlight, 5 лет)	1 264,43 Р	5	м	Светодиодная лента RTW-SE-A280, герметичная IP65 (SE - силиконовое покрытие). Светодиоды 2835, 280 шт/м (1400 шт на 5м), белая плата, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700К, цветопередача CRI>90 , угол 120°. Питание 24 В, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x2.5мм. Мин.отрезок 25 мм, 7 светодиодов. Цена за 1м.
	045561	Светодиодная лента герметичная RTW-SE-A280-8mm 24V Warm3000 (10 W/m, IP65, 5m) (Arlight, 5 лет)	1 264,43 Р	5	м	Светодиодная лента RTW-SE-A280, герметичная IP65 (SE - силиконовое покрытие). Светодиоды 2835, 280 шт/м (1400 шт на 5м), белая плата, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, цветопередача CRI>90 , угол 120°. Питание 24 В, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x2.5мм. Мин.отрезок 25 мм, 7 светодиодов. Цена за 1м.
	045563	Светодиодная лента герметичная RTW-SE-A280-8mm 24V White6000 (10 W/m, IP65, 5m) (Arlight, 5 лет)	1 264,43 Р	5	м	Светодиодная лента RTW-SE-A280, герметичная IP65 (SE - силиконовое покрытие). Светодиоды 2835, 280 шт/м (1400 шт на 5м), белая плата, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000К, цветопередача CRI>90 , угол 120°. Питание 24 В, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x2.5мм. Мин.отрезок 25 мм, 7 светодиодов. Цена за 1м.
	045559	Светодиодная лента герметичная RTW-SE-A280-8mm 24V Day4000 (10 W/m, IP65, 5m) (Arlight, 5 лет)	1 264,43 Р	5	м	Светодиодная лента RTW-SE-A280, герметичная IP65 (SE - силиконовое покрытие). Светодиоды 2835, 280 шт/м (1400 шт на 5м), белая плата, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К, цветопередача CRI>90 , угол 120°. Питание 24 В, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x2.5мм. Мин.отрезок 25 мм, 7 светодиодов. Цена за 1м.
<b>Герметичные IP65-IP68 до 10 W/m</b>			<b>A160 24V 10 W/m IP66</b>			
	041112	Светодиодная лента герметичная RTW-PW-A160-8mm 24V White6000 (10 W/m, IP66, 2835, 5m) (Arlight, Матовая)	1 303,30 Р	5	м	Светодиодная лента RTW-PW-A160, герметичная IP66 (PW - матовая силиконовая трубка). Светодиоды 2835, 160 шт/м (800 шт на 5м), белая плата, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000К, цветопередача CRI>90 , угол 120°. Питание 24В, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x4.5мм. Мин.отрезок 50 мм, 8 светодиодов.
	041113	Светодиодная лента герметичная RTW-PW-A160-8mm 24V Warm3000 (10 W/m, IP66, 2835, 5m) (Arlight, Матовая)	1 303,30 Р	5	м	Светодиодная лента RTW-PW-A160, герметичная IP66 (PW - матовая силиконовая трубка). Светодиоды 2835, 160 шт/м (800 шт на 5м), белая плата, скотч 3М/Tesa. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, цветопередача CRI>90 , угол 120°. Питание 24В, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x4.5мм. Мин.отрезок 50 мм, 8 светодиодов.
	041114	Светодиодная лента герметичная RTW-PW-A160-8mm 24V Warm2700 (10 W/m, IP66, 2835, 5m) (Arlight, Матовая)	1 303,30 Р	5	м	Светодиодная лента RTW-PW-A160, герметичная IP66 (PW - матовая силиконовая трубка). Светодиоды 2835, 160 шт/м (800 шт на 5м), белая плата, скотч 3М/Tesa. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700К, цветопередача CRI>90 , угол 120°. Питание 24В, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x4.5мм. Мин.отрезок 50 мм, 8 светодиодов.

						
	038649	Светодиодная лента герметичная RTW-PW-A160-8mm 24V Day4000 (10 W/m, IP66, 2835, 5m) (Arlight, Матовая)	1 303,30 Р	5	м	Светодиодная лента RTW-PW-A160, герметичная IP66 (PW - матовая силиконовая трубка). Светодиоды 2835, 160 шт/м (800 шт на 5м), белая плата, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К, цветопередача CRI>90 , угол 120°. Питание 24В, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x4.5мм. Мин.отрезок 50 мм, 8 светодиодов.
<b>Герметичные IP65-IP68 до 10 W/m</b>			<b>X480 24V 10 W/m IP65-IP66</b>			
	045862	Светодиодная лента герметичная COB-PW-X480-10mm 24V White6000 (10 W/m, IP66, 5m) (Arlight, 5 лет)	1 671,58 Р	5	м	Светодиодная лента COB-PW, герметичная IP66 (PW - матовая силиконовая трубка). Светодиоды CSP 480 шт/м (2400 шт на 5м), белая плата, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000К, цветопередача CRI>90 , угол 140°. Питание 24В, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x5.6мм. Мин.отрезок 50 мм, 24 светодиода. Скотч 3М для установки. Цена за 1м. Рекомендуется установка на профиль.
	045865	Светодиодная лента герметичная COB-PW-X480-10mm 24V Warm2700 (10 W/m, IP66, 5m) (Arlight, 5 лет)	1 671,58 Р	5	м	Светодиодная лента COB-PW, герметичная IP66 (PW - матовая силиконовая трубка). Светодиоды CSP 480 шт/м (2400 шт на 5м), белая плата, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700К, цветопередача CRI>90 , угол 140°. Питание 24В, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x5.6мм. Мин.отрезок 50 мм, 24 светодиода. Скотч 3М для установки. Цена за 1м. Рекомендуется установка на профиль.
	045854	Светодиодная лента герметичная COB-SE-X480-8mm 24V White6000 (10 W/m, IP65, 5m) (Arlight, 5 лет)	1 561,10 Р	5	м	Лента COB сплошной засветки без видимых светодиодов, герметичная IP65 (SE - силиконовое покрытие). Светодиоды CSP 480 шт/м (2400шт на 5м). Цвет свечения БЕЛЫЙ 6000К, высокий индекс цветопередачи CRI>90, угол 150°. Мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5м), питание 24 В. Размеры 5000x8x2.6 мм. Мин.отрезок 50 мм., 24 светодиодов. Скотч 3М для установки. Цена за 1м. Рекомендуется установка на профиль.
	045855	Светодиодная лента герметичная COB-SE-X480-8mm 24V Day4000 (10 W/m, IP65, 5m) (Arlight, 5 лет)	1 561,10 Р	5	м	Лента COB сплошной засветки без видимых светодиодов, герметичная IP65 (SE - силиконовое покрытие). Светодиоды CSP 480 шт/м (2400шт на 5м). Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, высокий индекс цветопередачи CRI>90, угол 150°. Мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5м), питание 24 В. Размеры 5000x8x2.6 мм. Мин.отрезок 50 мм., 24 светодиодов. Скотч 3М для установки. Цена за 1м. Рекомендуется установка на профиль.

	045857	Светодиодная лента герметичная COB-SE- X480-8mm 24V Warm2700 (10 W/m, IP65, 5m) (Arlight, 5 лет)	1 561,10 Р	5	м	Лента COB сплошной засветки без видимых светодиодов, герметичная IP65 (SE - силиконовое покрытие). Светодиоды CSP 480 шт/м (2400шт на 5м). Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 2700К, высокий индекс цветопередачи CRI>90, угол 150°. Мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5м), питание 24 В. Размеры 5000x8x2.6 мм. Мин.отрезок 50 мм., 24 светодиода. Скотч 3М для установки. Цена за 1м. Рекомендуется установка на профиль.
	045863	Светодиодная лента герметичная COB-PW- X480-10mm 24V Day4000 (10 W/m, IP66, 5m) (Arlight, 5 лет)	1 671,58 Р	5	м	Светодиодная лента COB-PW, герметичная IP66 (PW - матовая силиконовая трубка). Светодиоды CSP 480 шт/м (2400 шт на 5м), белая плата, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К, цветопередача CRI>90 , угол 140°. Питание 24В, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x5.6мм. Мин.отрезок 50 мм, 24 светодиода. Скотч 3М для установки. Цена за 1м. Рекомендуется установка на профиль.
	045856	Светодиодная лента герметичная COB-SE- X480-8mm 24V Warm3000 (10 W/m, IP65, 5m) (Arlight, 5 лет)	1 561,10 Р	5	м	Лента COB сплошной засветки без видимых светодиодов, герметичная IP65 (SE - силиконовое покрытие). Светодиоды CSP 480 шт/м (2400шт на 5м). Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, высокий индекс цветопередачи CRI>90, угол 150°. Мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5м), питание 24 В. Размеры 5000x8x2.6 мм. Мин.отрезок 50 мм., 24 светодиода. Скотч 3М для установки. Цена за 1м. Рекомендуется установка на профиль.
	045864	Светодиодная лента герметичная COB-PW- X480-10mm 24V Warm3000 (10 W/m, IP66, 5m) (Arlight, 5 лет)	1 671,58 Р	5	м	Светодиодная лента COB-PW, герметичная IP66 (PW - матовая силиконовая трубка). Светодиоды CSP 480 шт/м (2400 шт на 5м), белая плата, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, цветопередача CRI>90 , угол 140°. Питание 24В, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x5.6мм. Мин.отрезок 50 мм, 24 светодиода. Скотч 3М для установки. Цена за 1м. Рекомендуется установка на профиль.
<b>Герметичные IP65-IP68 свыше 10 W/m</b>			<b>B60 12V 14.4 W/m IP65-IP68</b>			
	016845(1)	Светодиодная лента RTW 2-5000SE 12V Cool 2x (5060, 300 LED, LUX) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP65)	1 227,60 Р	5	м	Поставка под заказ от 500 м.Гибкая лента LUX, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 8000-12000К. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x10x2.7мм. Мин.отрезок 50мм, 3шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.
	014692(B)	Светодиодная лента RTW 2-5000SE 12V Warm 2x (5060, 300 LED, LUX) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP65)	1 227,60 Р	5	м	Гибкая лента LUX, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2750-3250К. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x10x2.7мм. Мин.отрезок 50мм, 3шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.

	015434	Светодиодная лента RTW 2-5000SE 12V Green 2x (5060, 300 LED, LUX) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP65)	1 227,60 Р	5	м	Поставка под заказ от 1000 м. Герметичная лента IP65 (силиконовое покрытие), светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ЗЕЛЁНЫЙ. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x10x2.7мм. Мин.отрезок 50мм, 3 светодиода. Цена за 1м.
	015444	Светодиодная лента RTW 2-5000SE 12V Yellow 2x (5060, 300 LED, LUX) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP65)	1 227,60 Р	5	м	Поставка под заказ от 1000 м.Герметичная лента IP65 (силиконовое покрытие), светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ЖЁЛТЫЙ. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x10x2.7мм. Мин.отрезок 50мм, 3 светодиода. Цена за 1м.
	022325(2)	Светодиодная лента герметичная RTW-PS-B60-12mm 12V Warm3000 (14.4 W/m, IP67, 5060, 5m) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP67)	1 381,05 Р	5	м	Светодиодная лента RTW-PS-B60, герметичная (PS-силиконовая экструзия). Светодиоды 5060, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 12 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x12x5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.
	014636(2)	Светодиодная лента герметичная RTW-SE-B60-10mm 12V White6000 (14.4 W/m, IP65, 5060, 5m) (Arlight, -)	1 227,60 Р	5	м	Светодиодная лента RTW-SE-B60, герметичная IP65 (SE-силиконовый верхний слой). Светодиоды 5060, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2.7 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.
	014692(2)	Светодиодная лента герметичная RTW-SE-B60-10mm 12V Warm3000 (14.4 W/m, IP65, 5060, 5m) (Arlight, -)	1 227,60 Р	5	м	Светодиодная лента RTW-SE-B60, герметичная IP65 (SE-силиконовый верхний слой). Светодиоды 5060, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2.7 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.
	034032	Светодиодная лента герметичная RTW-PFS-B60-13mm 12V Day4000 (14.4 W/m, IP68, 5060, 5m) (Arlight, -)	1 421,97 Р	5	м	Светодиодная лента RTW-PFS-B60, герметичная IP68 (PFS-полная силиконовая экструзия). Светодиоды 5060, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 13 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x13x5.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.
	034033	Светодиодная лента герметичная RTW-PFS-B60-13mm 12V Warm3000 (14.4 W/m, IP68, 5060, 5m) (Arlight, -)	1 421,97 Р	5	м	Светодиодная гибкая лента RTW-B60, герметичная IP68 (PFS-полная силиконовая экструзия). Светодиоды 5060, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата 13 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2750~3250 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x13x5.5 мм. Мин.отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.
	036441	Светодиодная лента герметичная RTW-PFS-	1 421,97 Р	5	м	Светодиодная гибкая лента RTW-B60, герметичная IP68 (PFS-полная силиконовая экструзия). Светодиоды 5060, 60 шт/м (300 шт на 5 м),

		B60-13mm 12V Cool 10K (14.4 W/m, IP68, 5060, 5m) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP68)				белая плата 13 мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 10000К, цветопередача CRI>80, угол 120°. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x13x5.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.
	036256	Светодиодная лента герметичная RTW-PFS-B60-13mm 12V Day5000 (14.4 W/m, IP68, 5060, 5m) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP68)	1 421,97 P	5	м	Светодиодная лента RTW-PFS-B60, герметичная IP68 (PFS-полная силиконовая экструзия). Светодиоды 5060, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 13 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 5000К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x13x5.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.
	036442	Светодиодная лента герметичная RTW-PFS-B60-13mm 12V Green (14.4 W/m, IP68, 5060, 5m) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP68)	1 421,97 P	5	м	Светодиодная гибкая лента RTW-B60, герметичная IP68 (PFS-полная силиконовая экструзия). Светодиоды 5060, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата 13 мм, скотч 3М. Цвет ЗЕЛЁНЫЙ, угол 120°. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x13x5.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.
	036281	Светодиодная лента герметичная RTW-PFS-B60-13mm 12V Red (14.4 W/m, IP68, 5060, 5m) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP68)	1 421,97 P	5	м	Светодиодная гибкая лента RTW-B60, герметичная IP68 (PFS-полная силиконовая экструзия). Светодиоды 5060, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата 13 мм, скотч 3М. Цвет КРАСНЫЙ, угол 120°. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x13x5.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.
	015453(2)	Светодиодная лента герметичная RTW-SE-B60-10mm 12V Day4000 (14.4 W/m, IP65, 5060, 5m) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP65)	1 227,60 P	5	м	Гибкая лента LUX, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3700-4300К. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x10x2.7мм. Мин.отрезок 50мм, 3шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.
	022323(2)	Светодиодная лента герметичная RTW-PS-B60-12mm 12V White6000 (14.4 W/m, IP67, 5060, 5m) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP67)	1 381,05 P	5	м	Герметичная лента IP67 (силикон, экструзия), светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000К. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x12x5мм. Мин.отрезок 50мм, 3 светодиода. Цена за 1м. Минимальный заказ 1000 м.
	036280	Светодиодная лента герметичная RTW-PFS-B60-13mm 12V Blue (14.4 W/m, IP68, 5060, 5m) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP68)	1 421,97 P	5	м	Светодиодная гибкая лента RTW-B60, герметичная IP68 (PFS-полная силиконовая экструзия). Светодиоды 5060, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата 13 мм, скотч 3М. Цвет СИНИЙ, угол 120°. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x13x5.5 мм. Мин.отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.
	036291	Светодиодная лента герметичная RTW-PFS-B60-13mm 12V Yellow (14.4 W/m,	1 421,97 P	5	м	Светодиодная гибкая лента RTW-B60, герметичная IP68 (PFS-полная силиконовая экструзия). Светодиоды 5060, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата 13 мм, скотч 3М. Цвет ЖЁЛТЫЙ, угол 120°. Питание 12V,

		IP68, 5060, 5m) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP68)				мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x13x5.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.
	022324(2)	Светодиодная лента герметичная RTW-PS-B60-12mm 12V Day4000 (14.4 W/m, IP67, 5060, 5m) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP67)	1 381,05 Р	5	м	Герметичная лента IP67 (силикон, экструзия), светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x12x5мм. Мин.отрезок 50мм, 3 светодиода. Цена за 1м. Заменяется на 034032
	014692(3)	Светодиодная лента герметичная RTW-SE-B60-10mm 12V Warm3000 (14.4 W/m, IP65, 5m) (Arlight, -)	1 227,60 Р	5	м	Светодиодная лента RTW-SE-B60, герметичная IP65 (SE-силиконовый верхний слой). Светодиоды 5060, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2.7 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.
<b>Герметичные IP65-IP68 свыше 10 W/m</b>			<b>X544 24V 11 W/m IP65-IP67</b>			
	031912	Светодиодная лента COB-5000PL60-CSP-544-24V Day5000 (12mm, 11.5W, IP65) (Arlight, -)	1 820,94 Р	5	м	Поставка под заказ от 200 м. Герметичная IP65 в трубке с линзой 60° лента COB сплошной засветки, без видимых светодиодов. Светодиоды CSP 544 шт/м. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 5000К, высокий индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 750 лм/м, угол 60°. Мощность 11.5 Вт/м, питание 24 В. Размеры 5000x12x10 мм. Мин.отрезок 29,41 мм. Лента крепится с помощью профиля, 3М скотч отсутствует. Пакет 5м. Цена за 1м. Гарантия 3 года.
	032181	Светодиодная лента COB-5000PS-CSP-544-24V Green (10mm, 11.5W, IP67) (Arlight, -)	1 780,02 Р	5	м	Поставка под заказ от 200м. Герметичная IP67 (экструзия) лента COB сплошной засветки без видимых светодиодов. Светодиоды CSP 544 шт/м. Цвет свечения ЗЕЛЕНЫЙ, угол 140°. Мощность 11.5 Вт/м, питание 24 В. Размеры 5000x10x4,8 мм. Мин.отрезок 29,41 мм. Пакет 5м. Скотч 3М. Цена за 1м. Гарантия 3 года.
	032180	Светодиодная лента COB-5000PS-CSP-544-24V Red (10mm, 11.5W, IP67) (Arlight, -)	1 780,02 Р	5	м	Поставка под заказ от 200м. Герметичная IP67 (экструзия) лента COB сплошной засветки без видимых светодиодов. Светодиоды CSP 544 шт/м. Цвет свечения КРАСНЫЙ, угол 140°. Мощность 11.5 Вт/м, питание 24 В. Размеры 5000x10x4,8 мм. Мин. отрезок 29,41 мм. Пакет 5м. Скотч 3М. Цена за 1м. Гарантия 3 года.
	031904(2)	Светодиодная лента герметичная COB-NANO-X544-8mm 24V Warm3000 (11.5	1 698,18 Р	5	м	Герметичная IP65 (нано) лента COB сплошной засветки без видимых светодиодов. Светодиоды CSP 544 шт/м. Цвет свечения ТЁПЛЫЙ 3000К, высокий индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 880

		W/m, IP65, CSP, 5m) (Arlight, -)				лм/м, угол 140°. Мощность 11.5 Вт/м, питание 24 В. Размеры 5000x8x1,6 мм. Мин.отрезок 29,41 мм. Скотч 3М для установки. Пакет 5м. Цена за 1м. Гарантия 3 года. Обязательна установка на профиль.
	031905(2)	Светодиодная лента герметичная COB-NANO-X544-8mm 24V Day4000 (11.5 W/m, IP65, CSP, 5m) (Arlight, -)	1 698,18 Р	5	м	Герметичная IP65 (нано) лента COB сплошной засветки без видимых светодиодов. Светодиоды CSP 544 шт/м. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, высокий индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 960 лм/м, угол 140°. Мощность 11.5 Вт/м, питание 24 В. Размеры 5000x8x1,6 мм. Мин.отрезок 29,41 мм. Скотч 3М для установки. Пакет 5м. Цена за 1м. Гарантия 3 года. Обязательна установка на профиль.
	031907(2)	Светодиодная лента герметичная COB-PS-X544-10mm 24V White6000 (11.5 W/m, IP67, CSP, 5m) (Arlight, -)	1 780,02 Р	5	м	Светодиодная лента COB-PS-X544, герметичная IP67 (PS-силиконовая экструзия) сплошной засветки. Светодиоды CSP, 544 шт/м (2720 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 11.5 Вт/м (57.5 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x4.8 мм. Мин. отрезок 29.41 мм, 16 светодиодов. Цена за 1 м.
	031908(2)	Светодиодная лента герметичная COB-PS-X544-10mm 24V Day4000 (11.5 W/m, IP67, CSP, 5m) (Arlight, -)	1 780,02 Р	5	м	Светодиодная лента COB-PS-X544, герметичная IP67 (PS-силиконовая экструзия) сплошной засветки. Светодиоды CSP, 544 шт/м (2720 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>90, угол 140°. Питание 24V, мощность 11.5 Вт/м (57.5 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x4.8 мм. Мин. отрезок 29.41 мм, 16 светодиодов. Цена за 1 м.
	031909(2)	Светодиодная лента герметичная COB-PS-X544-10mm 24V Warm3000 (11.5 W/m, IP67, CSP, 5m) (Arlight, -)	1 780,02 Р	5	м	Светодиодная лента COB-PS-X544, герметичная IP67 (PS-силиконовая экструзия) сплошной засветки. Светодиоды CSP, 544 шт/м (2720 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 11.5 Вт/м (57.5 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x4.8 мм. Мин. отрезок 29.41 мм, 16 светодиодов. Цена за 1 м.
	031903(2)	Светодиодная лента герметичная COB-NANO-X544-8mm 24V Warm2700 (11.5 W/m, IP65, CSP, 5m) (Arlight, -)	1 698,18 Р	5	м	Герметичная IP65 (нано) лента COB сплошной засветки без видимых светодиодов. Светодиоды CSP 544 шт/м. Цвет свечения ТЁПЛЫЙ 2700К, высокий индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 820 лм/м, угол 140°. Мощность 11.5 Вт/м, питание 24 В. Размеры 5000x8x1,6 мм. Мин.отрезок 29,41 мм. Скотч 3М для установки. Пакет 5м. Цена за 1м. Гарантия 3 года. Обязательна установка на профиль.
	032182(2)	Светодиодная лента герметичная COB-PS-X544-10mm 24V Blue (11.5 W/m, IP67, CSP, 5m) (Arlight, -)	1 780,02 Р	5	м	Герметичная IP67 (экструзия) лента COB сплошной засветки без видимых светодиодов. Светодиоды CSP 544 шт/м. Цвет свечения СИНИЙ, световой поток - лм/м, угол 140°. Мощность 11.5 Вт/м, питание 24 В. Размеры 5000x10x4,8 мм. Мин.отрезок 29,41 мм. Установка при помощи скоб в комплекте. Пакет 5м. Скотч 3М Цена за 1м. Гарантия 3 года.

	031915(2)	Светодиодная лента герметичная COB-PL60-X544-12mm 24V Warm3000 (11.5 W/m, IP65, CSP, 5m) (Arlight, -)	1 820,94 Р	5	м	Герметичная IP65 в трубке с линзой 60° лента COB сплошной засветки, без видимых светодиодов. Светодиоды CSP 544 шт/м. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, высокий индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 680лм/м, угол 60°. Мощность 11.5 Вт/м, питание 24 В. Размеры 5000x12x10 мм. Мин.отрезок 29,41 мм. Лента крепится с помощью профиля, 3М скотч отсутствует. Пакет 5м. Цена за 1м. Гарантия 3 года.
	032177(2)	Светодиодная лента герметичная COB-PL90-X544-12mm 24V Day5000 (11.5 W/m, IP65, CSP, 5m) (Arlight, -)	1 820,94 Р	5	м	Герметичная IP65 в трубке с линзой 90° лента COB сплошной засветки, без видимых светодиодов. Светодиоды CSP 544 шт/м. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 5000К, высокий индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 750 лм/м, угол 90°. Мощность 11.5 Вт/м, питание 24 В. Размеры 5000x12x10 мм. Мин.отрезок 29,41 мм. Лента крепится с помощью профиля 032363, 3М скотч отсутствует. Пакет 5м. Цена за 1м. Гарантия 3 года.
	032178(2)	Светодиодная лента герметичная COB-PL90-X544-12mm 24V Warm3000 (11.5 W/m, IP65, CSP, 5m) (Arlight, -)	1 820,94 Р	5	м	Герметичная IP65 в трубке с линзой 90° лента COB сплошной засветки, без видимых светодиодов. Светодиоды CSP 544 шт/м. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, высокий индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 680 лм/м, угол 90°. Мощность 11.5 Вт/м, питание 24 В. Размеры 5000x12x10 мм. Мин.отрезок 29,41 мм. Лента крепится с помощью профиля, 3М скотч отсутствует. Пакет 5м. Цена за 1м. Гарантия 3 года.
	032179(2)	Светодиодная лента герметичная COB-PL90-X544-12mm 24V Warm2400 (11.5 W/m, IP65, CSP, 5m) (Arlight, -)	1 820,94 Р	5	м	Герметичная IP65 в трубке с линзой 90° лента COB сплошной засветки, без видимых светодиодов. Светодиоды CSP 544 шт/м. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 2400К, высокий индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 600 лм/м, угол 90°. Мощность 11.5 Вт/м, питание 24 В. Размеры 5000x12x10 мм. Мин.отрезок 29,41 мм. Лента крепится с помощью профиля, 3М скотч отсутствует. Пакет 5м. Цена за 1м. Гарантия 3 года.
	031910(2)	Светодиодная лента герметичная COB-PS-X544-10mm 24V Warm2700 (11.5 W/m, IP67, CSP, 5m) (Arlight, -)	1 780,02 Р	5	м	Герметичная IP67 (экструзия) лента COB сплошной засветки без видимых светодиодов. Светодиоды CSP 544 шт/м. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 2700К, высокий индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 820 лм/м, угол 140°. Мощность 11.5 Вт/м, питание 24 В. Размеры 5000x10x4,8 мм. Мин.отрезок 29,41 мм. Пакет 5м. Скотч 3М. Цена за 1м. Гарантия 3 года.
	031906(1)	Светодиодная лента герметичная COB-NANO-X544-8mm 24V White6000 (11.5W/m, IP65, CSP, 5m) (Arlight, -)	1 698,18 Р	5	м	Герметичная IP65 (нано) лента COB сплошной засветки без видимых светодиодов. Светодиоды CSP 544 шт/м. Цвет свечения БЕЛЫЙ 6000К, высокий индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 980 лм/м, угол 140°. Мощность 11.5 Вт/м, питание 24 В. Размеры 5000x8x1,6 мм. Мин.отрезок 29,41 мм. Скотч 3М для установки. Пакет 5м. Цена за 1м. Гарантия 3 года. Обязательна установка на профиль.

## Герметичные IP65-IP68 свыше 10 W/m



M288 24V 12 W/m IP66




	046750	Светодиодная лента герметичная MICROLED-PW-M288-10mm 24V White6000 (12 W/m, IP66, 2216, 5m) (Arlight, 5 лет)	2 091,01 P	5	м	Светодиодная гибкая лента MICROLED-M288, герметичная IP66 (PW-матовая силиконовая трубка). Светодиоды 2216, 288 шт/м (1440 шт на 5 м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>90, угол 170°. Питание 24 В, мощность 12 Вт/м (60 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x5 мм. Мин. отрезок 27.7 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м.
	046751	Светодиодная лента герметичная MICROLED-PW-M288-10mm 24V Day4000 (12 W/m, IP66, 2216, 5m) (Arlight, 5 лет)	2 091,01 P	5	м	Светодиодная гибкая лента MICROLED-M288, герметичная IP66 (PW-матовая силиконовая трубка). Светодиоды 2216, 288 шт/м (1440 шт на 5 м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>90, угол 170°. Питание 24 В, мощность 12 Вт/м (60 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x5 мм. Мин. отрезок 27.7 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м.
	046753	Светодиодная лента герметичная MICROLED-PW-M288-10mm 24V Warm2700 (12 W/m, IP66, 2216, 5m) (Arlight, 5 лет)	2 091,01 P	5	м	Светодиодная гибкая лента MICROLED-M288, герметичная IP66 (PW-матовая силиконовая трубка). Светодиоды 2216, 288 шт/м (1440 шт на 5 м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI>90, угол 170°. Питание 24 В, мощность 12 Вт/м (60 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x5 мм. Мин. отрезок 27.7 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м.
	046752	Светодиодная лента герметичная MICROLED-PW-M288-10mm 24V Warm3000 (12 W/m, IP66, 2216, 5m) (Arlight, 5 лет)	2 091,01 P	5	м	Светодиодная гибкая лента MICROLED-M288, герметичная IP66 (PW-матовая силиконовая трубка). Светодиоды 2216, 288 шт/м (1440 шт на 5 м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>90, угол 170°. Питание 24 В, мощность 12 Вт/м (60 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x5 мм. Мин. отрезок 27.7 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м.

## Герметичные IP65-IP68 свыше 10 W/m

A160 24V 12 W/m IP67

	024545	Светодиодная лента RTW 2-5000PS 24V Warm2700 2x (2835, 160 LED/m, LUX) (Arlight, 12 Вт/м, IP67)	1 340,13 P	5	м	Герметичная IP67 Лента LUX, светодиоды smd 2835, 160шт/м (800шт на 5м). Эффективность 150 лм/Вт, белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Угол 120°, цветопередача CRI>85. Питание 24V, мощность 12 Вт/м (60 Вт на 5м). Размеры 5000x10x5мм. Мин.отрезок 50мм, 8 светодиодов. Цена за 1м.
	028563	Светодиодная лента RTW 2-5000PS 24V Cool 8K 2x (2835, 160 LED/m, LUX) (Arlight, 12 Вт/м, IP67)	1 340,13 P	5	м	Поставка под заказ от 1000 м. Гибкая лента LUX, герметичная IP67 (в силиконовой трубке, экструзия, без сдвига ЦТ), светодиоды smd 2835, 160шт/м (800шт на 5м), красный скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 7700-9600К. Питание 24V, мощность 12 Вт/м (60 Вт на 5м), угол 120°.


						цветопередача CRI>85. Размеры 5000x10x5мм. Мин.отрезок 50мм, 8 шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м.
	028565	Светодиодная лента RTW 2-5000PS-50m 24V Cool 8K 2x (2835, 160 LED/m, LUX) (Arlight, 12 Вт/м, IP67)	1 340,13 P	50	м	Поставка под заказ от 1000 м. Гибкая лента в упаковке 50м для нарезки макс.5м. LUX, герметичная IP67 (в силиконовой трубке, экструзия, без сдвига ЦТ), светодиоды smd 2835, 160шт/м (800шт на 5м), красный скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 7700-9600К. Питание 24V, мощность 12 Вт/м (60 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x11x5мм. Мин.отрезок 50мм, 8 шт светодиодов. Катушка 50м. Перед подключением отрежьте не более 5м! Цена за 1м.
	024542(2)	Светодиодная лента герметичная RTW-PS-A160-10mm 24V Day5000 (12 W/m, IP67, 2835, 5m) (Arlight, 12 Вт/м, IP67)	1 340,13 P	5	м	Светодиодная гибкая лента RTW-A160, герметичная IP67 (PS-силиконовая экструзия). Светодиоды 2835, 160 шт/м (800 шт на 5 м), белая плата 10 мм, красный скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 5000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 12 Вт/м (60 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м.
	024545(2)	Светодиодная лента герметичная RTW-PS-A160-10mm 24V Warm2700 (12 W/m, IP67, 2835, 5m) (Arlight, 12 Вт/м, IP67)	1 340,13 P	5	м	Светодиодная гибкая лента RTW-A160, герметичная IP67 (PS-силиконовая экструзия). Светодиоды 2835, 160 шт/м (800 шт на 5 м), белая плата 10 мм, красный скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI>85 , угол 120°. Питание 24V, мощность 12 Вт/м (60 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 8 светодиодов. Цена за 1м.
	024544(2)	Светодиодная лента герметичная RTW-PS-A160-10mm 24V Warm3000 (12 W/m, IP67, 2835, 5m) (Arlight, 12 Вт/м, IP67)	1 340,13 P	5	м	Светодиодная гибкая лента RTW-A160, герметичная IP67 (PS-силиконовая экструзия). Светодиоды 2835, 160 шт/м (800 шт на 5 м), белая плата 10 мм, красный скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 12 Вт/м (60 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x5 мм. Мин.отрезок 50 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м.
	024543(2)	Светодиодная лента герметичная RTW-PS-A160-10mm 24V Day4000 (12 W/m, IP67, 2835, 5m) (Arlight, 12 Вт/м, IP67)	1 340,13 P	5	м	Светодиодная гибкая лента RTW-A160, герметичная IP67 (PS-силиконовая экструзия). Светодиоды 2835, 160 шт/м (800 шт на 5 м), белая плата 10 мм, красный скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 12 Вт/м (60 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x5 мм. Мин.отрезок 50 мм, 8 светодиодов. Цена за 1м.
	024559(2)	Светодиодная лента герметичная RTW-PS-A160-10mm 24V Warm3000 (12 W/m, IP67, 2835, 50m) (Arlight, 12 Вт/м, IP67)	1 340,13 P	50	м	Светодиодная лента (монтажная бобина 50м) RTW-PS-A160, герметичная (PS-силиконовая экструзия). Светодиоды 2835, 160 шт/м (8000 шт на 50 м), белая плата, ширина 10 мм, красный скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 12 Вт/м (600 Вт на 50 м). Размеры 5000x10x5 мм. Мин.

						отрезок 50 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м. Разрезать перед подключением. Макс. длина подключения 5 м!
	024540(2)	Светодиодная лента герметичная RTW-PS-A160-10mm 24V White6000 (12 W/m, IP67, 2835, 5m) (Arlight, 12 Вт/м, IP67)	1 340,13 Р	5	м	Светодиодная лента RTW-PS-A160, герметичная IP67 (PS-силиконовая экструзия). Светодиоды 2835, 160 шт/м (800 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, красный скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 12 Вт/м (60 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м.
	024555(2)	Светодиодная лента герметичная RTW-PS-A160-10mm 24V White6000 (12 W/m, IP67, 2835, 50m) (Arlight, 12 Вт/м, IP67)	1 340,13 Р	50	м	Светодиодная лента (монтажная бобина 50м) RTW-PS-A160, герметичная IP67 (PS-силиконовая экструзия). Светодиоды 2835, 160 шт/м (8000 шт на 50 м), эффективность 150 лм/Вт, белая плата, ширина 10 мм, красный скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 12 Вт/м (600 Вт на 50 м). Размеры 5000x10x5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м. Разрезать перед подключением. Макс. длина подключения 5м!
	024557(2)	Светодиодная лента герметичная RTW-PS-A160-10mm 24V Day5000 (12 W/m, IP67, 2835, 50m) (Arlight, Закрытый)	1 340,13 Р	50	м	Светодиодная лента (монтажная бобина 50м) RTW-PS-A160, герметичная (PS-силиконовая экструзия). Светодиоды 2835, 160 шт/м (8000 шт на 50 м), белая плата, ширина 10 мм, красный скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 5000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 12 Вт/м (600 Вт на 50 м). Размеры 5000x10x5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м. Разрезать перед подключением. Макс.длина подключения 5м!
	024558(2)	Светодиодная лента герметичная RTW-PS-A160-10mm 24V Day4000 (12 W/m, IP67, 2835, 50m) (Arlight, 12 Вт/м, IP67)	1 340,13 Р	50	м	Светодиодная лента (монтажная бобина 50м) RTW-PS-A160, герметичная (PS-силиконовая экструзия). Светодиоды 2835, 160 шт/м (8000 шт на 50 м), белая плата, ширина 10 мм, красный скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 12 Вт/м (600 Вт на 50 м). Размеры 5000x10x5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м. Разрезать перед подключением. Макс.длина подключения 5м!
	024560(2)	Светодиодная лента герметичная RTW-PS-A160-10mm 24V Warm2700(12 W/m, IP67, 2835, 50m) (Arlight, Закрытый)	1 340,13 Р	50	м	Светодиодная лента (монтажная бобина 50м) RTW-PS-A160, герметичная (PS-силиконовая экструзия). Светодиоды 2835, 160 шт/м (8000 шт на 50 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 12 Вт/м (600 Вт на 50 м). Размеры 5000x10x5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м. Разрезать перед подключением. Макс.длина подключения 5м!
	028564(2)	Светодиодная лента герметичная RTW-PS-A160-10mm 24V Warm3500 (12 W/m, IP67, 2835, 5m) (Arlight, 12 Вт/м, IP67)	1 340,13 Р	5	м	Светодиодная лента RTW-PS-A160, герметичная IP67 (PS - силиконовая экструзия). Светодиоды 2835, 160 шт/м (800шт на 5м), белая плата, ширина 10 мм, красный скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3500 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Размеры 5000x10x5мм. Питание 24 В, мощность 12 Вт/м (60 Вт на 5м). Мин.отрезок 50 мм, 8 светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м.

	028566(2)	Светодиодная лента герметичная RTW-PS-A160-10mm 24V Warm3500 (12 W/m, IP67, 2835, 50m) (Arlight, 12 Вт/м, IP67)	1 340,13 Р	50	м	Гибкая лента в упаковке 50м для нарезки макс.5м. LUX, герметичная IP67 (в силиконовой трубке, экструзия, без сдвига ЦТ), светодиоды smd 2835, 160шт/м (800шт на 5м), красный скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3500К. Питание 24V, мощность 12 Вт/м (60 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x11x5мм. Мин.отрезок 50мм, 8 шт светодиодов. Катушка 50м. Перед подключением отрежьте не более 5м! Цена за 1м.
<b>Герметичные IP65-IP68 свыше 10 W/m</b>			<b>A308 24V 14 W/m IP65-IP67</b>			
	045287	Светодиодная лента герметичная RTW-SEW-A308-10mm 24V Day4000 (14 W/m, IP65, 2835, 5m) (Arlight, 5 лет)	1 484,37 Р	5	м	Светодиодная лента RTW-A308, герметичная IP65 (SEW - матовое силиконовое покрытие). Светодиоды SMD 2835, 308 шт/м (1540 шт на 5 м), белая плата, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>80, угол 160°. Питание 24 В, мощность 14 Вт/м (70 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x4.5мм. Мин. отрезок 22.7 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м.
	045289	Светодиодная лента герметичная RTW-SEW-A308-10mm 24V Warm3000 (14 W/m, IP65, 2835, 5m) (Arlight, 5 лет)	1 484,37 Р	5	м	Светодиодная лента RTW-A308, герметичная IP65 (SEW - матовое силиконовое покрытие). Светодиоды SMD 2835, 308 шт/м (1540 шт на 5 м), белая плата, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>80, угол 160°. Питание 24 В, мощность 14 Вт/м (70 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x4.5мм. Мин. отрезок 22.7 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м.
	045290	Светодиодная лента герметичная RTW-SEW-A308-10mm 24V Warm2700 (14 W/m, IP65, 2835, 5m) (Arlight, 5 лет)	1 484,37 Р	5	м	Светодиодная лента RTW-A308, герметичная IP65 (SEW - матовое силиконовое покрытие). Светодиоды SMD 2835, 308 шт/м (1540 шт на 5 м), белая плата, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI>80, угол 160°. Питание 24 В, мощность 14 Вт/м (70 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x4.5мм. Мин. отрезок 22.7 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м.
	045292	Светодиодная лента герметичная RTW-PSW-A308-12mm 24V White6000 (14 W/m, IP67, 2835, 5m) (Arlight, 5 лет)	1 814,80 Р	5	м	Светодиодная лента RTW-A308, герметичная IP67 (PSW - матовая силиконовая экструзия). Светодиоды SMD 2835, 308 шт/м (1540 шт на 5 м), белая плата, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>80, угол 160°. Питание 24 В, мощность 14 Вт/м (70 Вт на 5 м). Размеры 5000x12x5мм. Мин. отрезок 22.7 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м.
	045296	Светодиодная лента герметичная RTW-PSW-A308-12mm 24V Warm2700 (14 W/m, IP67, 2835, 5m) (Arlight, 5 лет)	1 814,80 Р	5	м	Светодиодная лента RTW-A308, герметичная IP67 (PSW - матовая силиконовая экструзия). Светодиоды SMD 2835, 308 шт/м (1540 шт на 5 м), белая плата, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI>80, угол 160°. Питание 24 В, мощность 14 Вт/м (70 Вт на 5 м). Размеры 5000x12x5мм. Мин. отрезок 22.7 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м.
	045288	Светодиодная лента герметичная RTW-SEW-	1 484,37 Р	5	м	Светодиодная лента RTW-A308, герметичная IP65 (SEW - матовое силиконовое покрытие). Светодиоды SMD 2835, 308 шт/м (1540 шт на 5

		A308-10mm 24V Warm3500 (14 W/m, IP65, 2835, 5m) (Arlight, 5 лет)				м), белая плата, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 3500 К, цветопередача CRI>80, угол 160°. Питание 24 В, мощность 14 Вт/м (70 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x4.5мм. Мин. отрезок 22.7 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м.
	045295	Светодиодная лента герметичная RTW-PSW-A308-12mm 24V Warm3000 (14 W/m, IP67, 2835, 5m) (Arlight, 5 лет)	1 814,80 Р	5	м	Светодиодная лента RTW-A308, герметичная IP67 (PSW - матовая силиконовая экструзия). Светодиоды SMD 2835, 308 шт/м (1540 шт на 5 м), белая плата, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>80, угол 160°. Питание 24 В, мощность 14 Вт/м (70 Вт на 5 м). Размеры 5000x12x5мм. Мин. отрезок 22.7 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м.
	045285	Светодиодная лента герметичная RTW-SEW-A308-10mm 24V White6000 (14 W/m, IP65, 2835, 5m) (Arlight, 5 лет)	1 484,37 Р	5	м	Светодиодная лента RTW-A308, герметичная IP65 (SEW - матовое силиконовое покрытие). Светодиоды SMD 2835, 308 шт/м (1540 шт на 5 м), белая плата, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>80, угол 160°. Питание 24 В, мощность 14 Вт/м (70 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x4.5мм. Мин. отрезок 22.7 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м.
	045293	Светодиодная лента герметичная RTW-PSW-A308-12mm 24V Day4000 (14 W/m, IP67, 2835, 5m) (Arlight, 5 лет)	1 814,80 Р	5	м	Светодиодная лента RTW-A308, герметичная IP67 (PSW - матовая силиконовая экструзия). Светодиоды SMD 2835, 308 шт/м (1540 шт на 5 м), белая плата, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>80, угол 160°. Питание 24 В, мощность 14 Вт/м (70 Вт на 5 м). Размеры 5000x12x5мм. Мин. отрезок 22.7 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м.
	045294	Светодиодная лента герметичная RTW-PSW-A308-12mm 24V Warm3500 (14 W/m, IP67, 2835, 5m) (Arlight, 5 лет)	1 814,80 Р	5	м	Светодиодная лента RTW-A308, герметичная IP67 (PSW - матовая силиконовая экструзия). Светодиоды SMD 2835, 308 шт/м (1540 шт на 5 м), белая плата, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 3500 К, цветопередача CRI>80, угол 160°. Питание 24 В, мощность 14 Вт/м (70 Вт на 5 м). Размеры 5000x12x5мм. Мин. отрезок 22.7 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м.
<b>Герметичные IP65-IP68 свыше 10 W/m</b>			<b>B60 24V 14.4 W/m IP65-IP68</b>			
	016847	Светодиодная лента RTW 2-5000SE 24V Cool 2x (5060, 300 LED, LUX) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP65)	1 227,60 Р	5	м	Поставка под заказ от 1000 м. Гибкая лента LUX, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 8000-12000К. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x10x2.7мм. Мин.отрезок 100мм, 6шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м.
	016505	Светодиодная лента RTW 2-5000SE 24V Green 2x (5060, 300 LED, LUX) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP65)	943,42 Р	5	м	Поставка под заказ от 1000 м. Герметичная лента IP65 (силиконовое покрытие), светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ЗЕЛЁНЫЙ. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x10x2.7мм. Мин.отрезок 100мм, 6

						светодиодов. Цена за 1м.
	015597	Светодиодная лента RTW 2-5000SE 24V Red 2x (5060, 300 LED, LUX) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP65)	1 227,60 P	5	м	Поставка под заказ от 1000 м. Герметичная лента IP65 (силиконовое покрытие), светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет КРАСНЫЙ. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x10x2.7мм. Мин.отрезок 100мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.
	014019	Светодиодная лента RTW 2-5000PGS 24V Yellow 2x (5060, 300 LED, LUX) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP67)	1 329,90 P	5	м	Герметичная лента IP67 (в силиконовой трубке+герметик), светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ЖЁЛТЫЙ. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x13x5.5мм. Мин.отрезок 100мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.
	016181(2)	Светодиодная лента герметичная RTW-PW-B60-13mm 24V Day4000 (14.4 W/m, IP66, 5060, 5m) (Arlight, -)	1 227,60 P	5	м	Светодиодная гибкая лента RTW-B60, герметичная IP66 (PW-матовая силиконовая трубка). Светодиоды 5060, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата 13 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x13x5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.
	021398(2)	Светодиодная лента герметичная RTW-PS-B60-12mm 24V Day4000 (14.4 W/m, IP67, 5060, 5m) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP67)	1 319,67 P	5	м	Светодиодная лента RTW-PS-B60, герметичная (PS-силиконовая экструзия). Светодиоды 5060, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 12 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x12x5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	021464(2)	Светодиодная лента герметичная RTW-PS-B60-13mm 24V Warm3000 (14.4 W/m, IP67, 5060, 5m) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP67)	1 319,67 P	5	м	Светодиодная гибкая лента RTW-B60, герметичная IP67 (PS-силиконовая экструзия). Светодиоды 5060, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x12x5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.
	015455(2)	Светодиодная лента герметичная RTW-SE-B60-10mm 24V Day4000 (14.4 W/m, IP65, 5060, 5m) (Arlight, -)	1 227,60 P	5	м	Гибкая лента LUX, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3700-4300К. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x10x2.7мм. Мин.отрезок 100мм, 6шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м.
	014626(2)	Светодиодная лента герметичная RTW-SE-B60-10mm 24V White6000 (14.4	1 227,60 P	5	м	Светодиодная лента RTW-SE-B60, герметичная IP65 (SE-силиконовый верхний слой). Светодиоды 5060, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>85,

		W/m, IP65, 5060, 5m) (Arlight, -)				угол 120°. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2.7 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	015279(2)	Светодиодная лента герметичная RTW-SE-B60-10mm 24V Warm3000 (14.4 W/m, IP65, 5060, 5m) (Arlight, -)	1 227,60 P	5	м	Светодиодная лента RTW-SE-B60, герметичная IP65 (SE-силиконовый верхний слой). Светодиоды 5060, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2.7 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	033788	Светодиодная лента герметичная RTW-PFS-B60-13mm 24V Warm3000 (14.4 W/m, IP68, 5060, 5m) (Arlight, -)	1 421,97 P	5	м	Светодиодная лента RTW-PFS-B60, герметичная IP68 (PFS-полная силиконовая экструзия). Светодиоды 5060, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 13 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x13x5.5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	033789	Светодиодная лента герметичная RTW-PFS-B60-13mm 24V Green (14.4 W/m, IP68, 5060, 5m) (Arlight, -)	1 462,89 P	5	м	Светодиодная лента RTW-PFS-B60, герметичная IP68 (PFS-полная силиконовая экструзия). Светодиоды 5060, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 13 мм, скотч 3М. Цвет ЗЕЛЁНЫЙ 525 nm, угол 120°. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x13x5.5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	034034	Светодиодная лента герметичная RTW-PFS-B60-13mm 24V Day4000 (14.4 W/m, IP68, 5060, 5m) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP68)	1 421,97 P	5	м	Светодиодная лента RTW-PFS-B60, герметичная IP68 (PFS-полная силиконовая экструзия). Светодиоды 5060, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 13 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x13x5.5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	036171	Светодиодная лента герметичная RTW-PFS-B60-13mm 24V Blue (14.4 W/m, IP68, 5060, 5m) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP68)	1 462,89 P	5	м	Светодиодная лента RTW-PFS-B60, герметичная IP68 (PFS-полная силиконовая экструзия). Светодиоды 5060, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 13 мм, скотч 3М. Цвет СИНИЙ 470 nm, угол 120°. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x13x5.5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	036443	Светодиодная лента герметичная RTW-PFS-B60-13mm 24V Cool 10K (14.4 W/m, IP68, 5060, 5m) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP68)	1 421,97 P	5	м	Светодиодная лента RTW-PFS-B60, герметичная IP68 (PFS-полная силиконовая экструзия). Светодиоды 5060, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 13 мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 10000K, цветопередача CRI>80, угол 120°. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x13x5.5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	036462	Светодиодная лента	1 421,97 P	5	м	Светодиодная лента RTW-PFS-B60, герметичная IP68 (PFS-полная

		герметичная RTW-PFS-B60-13mm 24V Day5000 (14.4 W/m, IP68, 5060, 5m) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP68)				силиконовая экструзия). Светодиоды 5060, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 13 мм, скотч 3М. ДНЕВНОЙ 5000К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x13x5.5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	036464	Светодиодная лента герметичная RTW-PFS-B60-13mm 24V Yellow (14.4 W/m, IP68, 5060, 5m) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP68)	1 462,89 Р	5	м	Светодиодная лента RTW-PFS-B60, герметичная IP68 (PFS-полная силиконовая экструзия). Светодиоды 5060, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 13 мм, скотч 3М. ЖЁЛТЫЙ, угол 120°. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x13x5.5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	036463	Светодиодная лента герметичная RTW-PFS-B60-13mm 24V Red (14.4 W/m, IP68, 5060, 5m) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP68)	1 462,89 Р	5	м	Светодиодная лента RTW-PFS-B60, герметичная IP68 (PFS-полная силиконовая экструзия). Светодиоды 5060, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 13 мм, скотч 3М. КРАСНЫЙ, угол 120°. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x13x5.5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	015279(3)	Светодиодная лента герметичная RTW-SE-B60-10mm 24V Warm3000 (14.4 W/m, IP65, 5m) (Arlight, -)	1 227,60 Р	5	м	Светодиодная лента RTW-SE-B60, герметичная IP65 (SE-силиконовый верхний слой). Светодиоды 5060, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2.7 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
<b>Герметичные IP65-IP68 свыше 10 W/m</b>			<b>A120 24V 14.4 W/m IP65</b>			
	020532(2)	Светодиодная лента герметичная RTW-SE-A120-8mm 24V Warm3000 (14.4 W/m, IP65, 2835, 5m) (Arlight, -)	1 186,68 Р	5	м	Гибкая лента PRO, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 2835, 120шт/м (600шт на 5м), скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2750-3250К. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x2.2мм. Мин.отрезок 50мм, 6шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. Обязательная установка на профиль.
	020529(2)	Светодиодная лента герметичная RTW-SE-A120-8mm 24V Day4000 (14.4 W/m, IP65, 2835, 5m) (Arlight, -)	1 186,68 Р	5	м	Светодиодная лента RTW-SE-A120, герметичная IP65 (SE-силиконовый верхний слой). Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x2.2 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	020528(2)	Светодиодная лента герметичная RTW-SE-A120-8mm 24V White6000 (14.4 W/m, IP65, 2835, 5m) (Arlight, -)	1 186,68 Р	5	м	Светодиодная лента RTW-SE-A120, герметичная IP65 (SE-силиконовый верхний слой). Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x2.2 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.

	020527(2)	Светодиодная лента герметичная RTW-SE-A120-8mm 24V Cool 10K (14.4 W/m, IP65, 2835, 5m) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP65)	1 186,68 Р	5	м	Поставка под заказ от 600 м. Гибкая лента PRO, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 2835, 120шт/м (600шт на 5м), скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 8000-12000К. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x2.2мм. Мин.отрезок 50мм, 6шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. Обязательная установка на профиль.
	020529(3)	Светодиодная лента герметичная RTW-SE-A120-8mm 24V Day4000 (14.4 W/m, IP65, 2835, 5m) (Arlight, -)	1 186,68 Р	5	м	Светодиодная лента RTW-SE-A120, герметичная IP65 (SE-силиконовый верхний слой). Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x2.2 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	020532(3)	Светодиодная лента герметичная RTW-SE-A120-8mm 24V Warm3000 (14.4 W/m, IP65, 2835, 5m) (Arlight, -)	1 186,68 Р	5	м	Гибкая лента PRO, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 2835, 120шт/м (600шт на 5м), скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2750-3250К. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x2.2мм. Мин.отрезок 50мм, 6шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. Обязательная установка на профиль.
<b>Герметичные IP65-IP68 свыше 10 W/m</b>			<b>A240 24V 19.2 W/m IP65</b>			
	014720(2)	Светодиодная лента герметичная RTW-SE-A240-15mm 24V White6000 (19.2 W/m, IP65, 2835, 5m) (Arlight, -)	2 025,54 Р	5	м	Светодиодная лента RTW-SE-A240, герметичная IP65 (SE-силиконовый верхний слой). Светодиоды 2835, 240 шт/м (1200 шт на 5 м), белая плата, ширина 15 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 19.2 Вт/м (96 Вт на 5 м). Размеры 5000x15x2.6 мм. Мин. отрезок 50 мм, 12 светодиодов. Цена за 1 м.
	014723(2)	Светодиодная лента герметичная RTW-SE-A240-15mm 24V Day4000 (19.2 W/m, IP65, 2835, 5m) (Arlight, -)	2 025,54 Р	5	м	Светодиодная лента RTW-SE-A240, герметичная IP65 (SE-силиконовый верхний слой). Светодиоды 2835, 240 шт/м (1200 шт на 5 м), белая плата, ширина 15 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 19.2 Вт/м (96 Вт на 5 м). Размеры 5000x15x2.6 мм. Мин. отрезок 50 мм, 12 светодиодов. Цена за 1 м.
	014721(2)	Светодиодная лента герметичная RTW-SE-A240-15mm 24V Warm3000 (19.2 W/m, IP65, 2835, 5m) (Arlight, -)	2 025,54 Р	5	м	Светодиодная лента RTW-SE-A240, герметичная IP65 (SE-силиконовый верхний слой). Светодиоды 2835, 240 шт/м (1200 шт на 5 м), белая плата, ширина 15 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 19.2 Вт/м (96 Вт на 5 м). Размеры 5000x15x2.6 мм. Мин. отрезок 50 мм, 12 светодиодов. Цена за 1 м.
	014720	Светодиодная лента RTW 2-5000SE 24V White 2x2 (3528, 1200 LED, LUX) (Arlight, 19.2 Вт/м,	2 025,54 Р	5	м	Гибкая лента LUX, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 3528, 240шт/м (1200шт на 5м), скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5700-6500К. Питание 24V, мощность 19.2 Вт/м (96 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача



IP65)

CRI&gt;85. Размеры 5000x15x2.6мм. Мин.отрезок 50мм, 12шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м.

**Герметичные IP65-IP68 свыше 10 W/m****A304 24V 25 W/m IP65-IP67**

045217

Светодиодная лента герметичная RTW-SEW-A304-10mm 24V Warm3500 (25 W/m, IP65, 2835, 5m) (Arlight, 5 лет)

1 649,08 P

5

м

Светодиодная лента RTW-A304, герметичная IP65 (SEW - матовое силиконовое покрытие). Светодиоды SMD 2835, 304 шт/м (1520 шт на 5 м), белая плата, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 3500 К, цветопередача CRI&gt;80, угол 160°. Питание 24 В, мощность 25 Вт/м (125 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x4.5мм. Мин. отрезок 26.3 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м.



045225

Светодиодная лента герметичная RTW-PSW-A304-12mm 24V Warm2700 (25 W/m, IP67, 2835, 5m) (Arlight, 5 лет)

1 979,51 P

5

м

Светодиодная лента RTW-A304, герметичная IP67 (PSW - матовая силиконовая экструзия). Светодиоды SMD 2835, 304 шт/м (1520 шт на 5 м), белая плата, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI&gt;80, угол 160°. Питание 24 В, мощность 25 Вт/м (125 Вт на 5 м). Размеры 5000x12x5мм. Мин. отрезок 26.3 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м.



045215

Светодиодная лента герметичная RTW-SEW-A304-10mm 24V White6000 (25 W/m, IP65, 2835, 5m) (Arlight, 5 лет)

1 649,08 P

5

м

Светодиодная лента RTW-A304, герметичная IP65 (SEW - матовое силиконовое покрытие). Светодиоды SMD 2835, 304 шт/м (1520 шт на 5 м), белая плата, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI&gt;80, угол 160°. Питание 24 В, мощность 25 Вт/м (125 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x4.5мм. Мин. отрезок 26.3 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м.



045218


Светодиодная лента герметичная RTW-SEW-A304-10mm 24V Warm3000 (25 W/m, IP65, 2835, 5m) (Arlight, 5 лет)

1 649,08 P

5

м

Светодиодная лента RTW-A304, герметичная IP65 (SEW - матовое силиконовое покрытие). Светодиоды SMD 2835, 304 шт/м (1520 шт на 5 м), белая плата, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI&gt;80, угол 160°. Питание 24 В, мощность 25 Вт/м (125 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x4.5мм. Мин. отрезок 26.3 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м.



045220

Светодиодная лента герметичная RTW-PSW-A304-12mm 24V White6000 (25 W/m, IP67, 2835, 5m) (Arlight, 5 лет)

1 979,51 P

5

м

Светодиодная лента RTW-A304, герметичная IP67 (PSW - матовая силиконовая экструзия). Светодиоды SMD 2835, 304 шт/м (1520 шт на 5 м), белая плата, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI&gt;80, угол 160°. Питание 24 В, мощность 25 Вт/м (125 Вт на 5 м). Размеры 5000x12x5мм. Мин. отрезок 26.3 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м.



045221

Светодиодная лента герметичная RTW-PSW-A304-12mm 24V Day4000 (25 W/m, IP67, 2835, 5m) (Arlight, 5 лет)

1 979,51 P

5

м

Светодиодная лента RTW-A304, герметичная IP67 (PSW - матовая силиконовая экструзия). Светодиоды SMD 2835, 304 шт/м (1520 шт на 5 м), белая плата, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI&gt;80, угол 160°. Питание 24 В, мощность 25 Вт/м (125 Вт на 5 м). Размеры 5000x12x5мм. Мин. отрезок 26.3 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м.

	045224	Светодиодная лента герметичная RTW-PSW-A304-12mm 24V Warm3000 (25 W/m, IP67, 2835, 5m) (Arlight, 5 лет)	1 979,51 Р	5	м	Светодиодная лента RTW-A304, герметичная IP67 (PSW - матовая силиконовая экструзия). Светодиоды SMD 2835, 304 шт/м (1520 шт на 5 м), белая плата, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>80, угол 160°. Питание 24 В, мощность 25 Вт/м (125 Вт на 5 м). Размеры 5000x12x5мм. Мин. отрезок 26.3 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м.
	045216	Светодиодная лента герметичная RTW-SEW-A304-10mm 24V Day4000 (25 W/m, IP65, 2835, 5m) (Arlight, 5 лет)	1 649,08 Р	5	м	Светодиодная лента RTW-A304, герметичная IP65 (SEW - матовое силиконовое покрытие). Светодиоды SMD 2835, 304 шт/м (1520 шт на 5 м), белая плата, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>80, угол 160°. Питание 24 В, мощность 25 Вт/м (125 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x4.5мм. Мин. отрезок 26.3 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м.
	045219	Светодиодная лента герметичная RTW-SEW-A304-10mm 24V Warm2700 (25 W/m, IP65, 2835, 5m) (Arlight, 5 лет)	1 649,08 Р	5	м	Светодиодная лента RTW-A304, герметичная IP65 (SEW - матовое силиконовое покрытие). Светодиоды SMD 2835, 304 шт/м (1520 шт на 5 м), белая плата, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI>80, угол 160°. Питание 24 В, мощность 25 Вт/м (125 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x4.5мм. Мин. отрезок 26.3 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м.
	045222	Светодиодная лента герметичная RTW-PSW-A304-12mm 24V Warm3500 (25 W/m, IP67, 2835, 5m) (Arlight, 5 лет)	1 979,51 Р	5	м	Светодиодная лента RTW-A304, герметичная IP67 (PSW - матовая силиконовая экструзия). Светодиоды SMD 2835, 304 шт/м (1520 шт на 5 м), белая плата, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 3500 К, цветопередача CRI>80, угол 160°. Питание 24 В, мощность 25 Вт/м (125 Вт на 5 м). Размеры 5000x12x5мм. Мин. отрезок 26.3 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м.

## Для сауны и бассейна

## A120 12V 16.8 W/m IP68 бассейн

	029595	Светодиодная лента RTW-5000PU-2835-120 12V Cool 8K (10.5mm, 16.8W, IP68) (Arlight, Закрытый)	1 207,14 Р	5	м	Гибкая лента, герметичная IP68, подходит для использования под водой на глубине до 2м. Светодиоды smd 2835, 120шт/м (600шт на 5м). Цвет ХОЛОДНЫЙ 7300-8200К Питание 12V, мощность 16.8 Вт/м (84 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>70. 5000x10.5x5.6мм. Мин.отрезок 25мм (3 LED). Пакет за 1м. Лента крепится с помощью скоб, скобы идут в комплекте (5шт), 3М скотч отсутствует.
	029598(2)	Светодиодная лента герметичная RTW-PU-A120-10.5mm 12V Warm3000 (16.8 W/m, IP68, 2835, 5m) (Arlight, -)	1 207,14 Р	5	м	Светодиодная лента RTW-PU-A120, герметичная IP68 (PU-сплошной полиуретан), подходит для использования под водой на глубине до 2 м. Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 10.5 мм. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 12V, мощность 16.8 Вт/м (84 Вт на 5 м). Размеры 5000x10.5x5.6 мм. Мин. отрезок 25 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м. Лента крепится с помощью скоб, скобы идут в комплекте (5шт), 3М скотч отсутствует.

	029595(2)	Светодиодная лента герметичная RTW-PU-A120-10.5mm 12V Cool 8K (16.8 W/m, IP68, 2835, 5m) (Arlight, -)	1 207,14 Р	5	м	Светодиодная лента RTW-PU-A120, герметичная IP68 (PU-сплошной полиуретан), подходит для использования под водой на глубине до 2 м. Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 10.5 мм. Цвет ХОЛОДНЫЙ 8000 К, цветопередача CRI>70, угол 120°. Питание 12V, мощность 16.8 Вт/м (84 Вт на 5 м). Размеры 5000x10.5x5.6 мм. Мин. отрезок 25 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м. Лента крепится с помощью скоб, скобы идут в комплекте (5шт), 3М скотч отсутствует.
	029596(2)	Светодиодная лента герметичная RTW-PU-A120-10.5mm 12V White6000 (16.8 W/m, IP68, 2835, 5m) (Arlight, -)	1 207,14 Р	5	м	Светодиодная лента RTW-PU-A120, герметичная IP68 (PU-сплошной полиуретан), подходит для использования под водой на глубине до 2м. Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 10.5 мм. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 12V, мощность 16.8 Вт/м (84 Вт на 5 м). Размеры 5000x10.5x5.6 мм. Мин. отрезок 25 мм, 3 светодиода. Лента крепится с помощью скоб, скобы идут в комплекте (5шт), 3М скотч отсутствует. Цена за 1 м.
	029597(2)	Светодиодная лента герметичная RTW-PU-A120-10.5mm 12V Day4000 (16.8 W/m, IP68, 2835, 5m) (Arlight, -)	1 207,14 Р	5	м	Светодиодная лента RTW-PU-A120, герметичная IP68 (PU-сплошной полиуретан), подходит для использования под водой на глубине до 2м. Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 10.5 мм. Цвет ДНЕВНОЙ 4000-4600 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 12V, мощность 16.8 Вт/м (84 Вт на 5 м). Размеры 5000x10.5x5.6 мм. Мин. отрезок 25 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м. Лента крепится с помощью скоб, скобы идут в комплекте (5шт), 3М скотч отсутствует.
	029595(3)	Светодиодная лента герметичная RTW-PU-A120-10.5mm 12V Cool 8K (16.8 W/m, IP68, Wire 2m, 5m) (Arlight, -)	1 207,14 Р	5	м	Светодиодная лента RTW-PU-A120, герметичная IP68 (PU-сплошной полиуретан), подходит для использования под водой на глубине до 2 м. Светодиоды SMD 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата. Цвет ХОЛОДНЫЙ 8000 К, цветопередача CRI>70, угол 120°. Питание 12V, мощность 16.8 Вт/м (84 Вт на 5 м). Размеры 5000x10.5x5.6 мм. Мин. отрезок 25 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м. Лента крепится с помощью скоб, скобы идут в комплекте (5шт), 3М скотч отсутствует.
	029598(3)	Светодиодная лента герметичная RTW-PU-A120-10.5mm 12V Warm3000 (16.8 W/m, IP68, Wire 2m, 5m) (Arlight, -)	1 207,14 Р	5	м	Светодиодная лента RTW-PU-A120, герметичная IP68 (PU-сплошной полиуретан), подходит для использования под водой на глубине до 2 м. Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 10.5 мм. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 12V, мощность 16.8 Вт/м (84 Вт на 5 м). Размеры 5000x10.5x5.6 мм. Мин. отрезок 25 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м. Лента крепится с помощью скоб, скобы идут в комплекте (5шт), 3М скотч отсутствует.
	029596(3)	Светодиодная лента герметичная RTW-PU-A120-10.5mm 12V White6000 (16.8 W/m, IP68, Wire 2m, 5m) (Arlight, -)	1 207,14 Р	5	м	Светодиодная лента RTW-PU-A120, герметичная IP68 (PU-сплошной полиуретан), подходит для использования под водой на глубине до 2м. Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 10.5 мм. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 12V, мощность 16.8 Вт/м (84 Вт на 5 м). Размеры 5000x10.5x5.6 мм. Мин. отрезок 25 мм, 3 светодиода. Лента крепится с помощью скоб, скобы идут в комплекте (5шт), 3М скотч отсутствует. Цена за 1 м.

	029597(3)	Светодиодная лента герметичная RTW-PU-A120-10.5mm 12V Day4000 (16.8 W/m, IP68, Wire 2m, 5m) (Arlight, -)	1 207,14 P	5	м	Светодиодная лента RTW-PU-A120, герметичная IP68 (PU-сплошной полиуретан), подходит для использования под водой на глубине до 2м. Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 10.5 мм. Цвет ДНЕВНОЙ 4000-4600 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 12V, мощность 16.8 Вт/м (84 Вт на 5 м). Размеры 5000x10.5x5.6 мм. Мин. отрезок 25 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м. Лента крепится с помощью скоб, скобы идут в комплекте (5шт), 3М скотч отсутствует.
<b>Для сауны и бассейна</b>			<b>A120 24V 16.8 W/m IP68 бассейн</b>			
	029514(2)	Светодиодная лента герметичная RTW-PU-A120-10.5mm 24V Day4500 (16.8 W/m, IP68, 2835, 5m) (Arlight, -)	1 207,14 P	5	м	Светодиодная лента RTW-PU-A120, герметичная IP68 (PU-сплошной полиуретан), подходит для использования под водой на глубине до 2 м. Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 10.5 мм. Цвет ДНЕВНОЙ 4500 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 16.8 Вт/м (84 Вт на 5 м). Размеры 5000x10.5x5.6 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1м. Лента крепится с помощью скоб, скобы идут в комплекте (5шт), 3М скотч отсутствует.
	029043(2)	Светодиодная лента герметичная RTW-PU-A120-10.5mm 24V Warm3000 (16.8 W/m, IP68, 2835, 5m) (Arlight, -)	1 207,14 P	5	м	Светодиодная лента RTW-PU-A120, герметичная IP68 (PU-сплошной полиуретан), подходит для использования под водой на глубине до 2 м. Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 10.5 мм. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000-3200К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 16.8 Вт/м (84 Вт на 5 м). Размеры 5000x10.5x5.6 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1м. Лента крепится с помощью скоб, скобы идут в комплекте (5шт), 3М скотч отсутствует.
	029391(2)	Светодиодная лента герметичная RTW-PU-A120-10.5mm 24V White6000 (16.8 W/m, IP68, 2835, 5m) (Arlight, -)	1 207,14 P	5	м	Светодиодная лента RTW-PU-A120, герметичная IP68 (PU-сплошной полиуретан), подходит для использования под водой на глубине до 2 м. Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 10.5 мм. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 16.8 Вт/м (84 Вт на 5 м). Размеры 5000x10.5x5.6 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. Лента крепится с помощью скоб, скобы идут в комплекте (5шт), 3М скотч отсутствует.
	029391(3)	Светодиодная лента герметичная RTW-PU-A120-10.5mm 24V White6000 (16.8 W/m, IP68, Wire 2m, 5m) (Arlight, -)	1 207,14 P	5	м	Светодиодная лента RTW-PU-A120, герметичная IP68 (PU-сплошной полиуретан), подходит для использования под водой на глубине до 2 м. Светодиоды SMD 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 16.8 Вт/м (84 Вт на 5 м). Размеры 5000x10.5x5.6 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. Лента крепится с помощью скоб, скобы идут в комплекте (5шт), 3М скотч отсутствует.
	029514(3)	Светодиодная лента герметичная RTW-PU-	1 207,14 P	5	м	Светодиодная лента RTW-PU-A120, герметичная IP68 (PU-сплошной полиуретан), подходит для использования под водой на глубине до 2



A120-10.5mm 24V Day4500 (16.8 W/m, IP68, Wire 2m, 5m) (Arlight, -)

м. Светодиоды SMD 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата. Цвет ДНЕВНОЙ 4500 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 16.8 Вт/м (84 Вт на 5 м). Размеры 5000x10.5x5.6 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1м. Лента крепится с помощью скоб, скобы идут в комплекте (5шт), 3М скотч отсутствует.

## Для сауны и бассейна

## A80 24V 4.8 W/m IP67 сауна



045159

Светодиодная лента герметичная RTW-PS-A80-12mm 24V White6000 (4.8 W/m, IP67, TWP100, 5m) (Arlight, -)

1 087,45 Р

5

м

Светодиодная лента RTW-A80, герметичная IP67 (PS - силиконовая экструзия). Светодиоды SMD 2835, 80 шт/м (400 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x12x4 мм. Мин. отрезок 100 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м. Диапазон рабочих температур окружающей среды -25...+100°C.



045162

Светодиодная лента герметичная RTW-PS-A80-12mm 24V Warm3500 (4.8 W/m, IP67, TWP100, 5m) (Arlight, -)

1 087,45 Р

5

м

Светодиодная лента RTW-A80, герметичная IP67 (PS - силиконовая экструзия). Светодиоды SMD 2835, 80 шт/м (400 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 3500 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x12x4 мм. Мин. отрезок 100 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м. Диапазон рабочих температур окружающей среды -25...+100°C.



045163

Светодиодная лента герметичная RTW-PS-A80-12mm 24V Warm3000 (4.8 W/m, IP67, TWP100, 5m) (Arlight, -)

1 087,45 Р

5

м

Светодиодная лента RTW-A80, герметичная IP67 (PS - силиконовая экструзия). Светодиоды SMD 2835, 80 шт/м (400 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x12x4 мм. Мин. отрезок 100 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м. Диапазон рабочих температур окружающей среды -25...+100°C.



045161

Светодиодная лента герметичная RTW-PS-A80-12mm 24V Day4000 (4.8 W/m, IP67, TWP100, 5m) (Arlight, -)

1 087,45 Р

5

м

Светодиодная лента RTW-A80, герметичная IP67 (PS - силиконовая экструзия). Светодиоды SMD 2835, 80 шт/м (400 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x12x4 мм. Мин. отрезок 100 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м. Диапазон рабочих температур окружающей среды -25...+100°C.



045164

Светодиодная лента герметичная RTW-PS-A80-12mm 24V Warm2700 (4.8 W/m, IP67, TWP100, 5m) (Arlight, -)

1 087,45 Р

5

м


Светодиодная лента RTW-A80, герметичная IP67 (PS - силиконовая экструзия). Светодиоды SMD 2835, 80 шт/м (400 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x12x4 мм. Мин. отрезок 100 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м. Диапазон рабочих температур окружающей среды -25...+100°C.



## Для сауны и бассейна

## A180 24V 14.4 W/m IP68 сауна

	029873	Светодиодная лента RTW-5000PWT-4040-120-24V RGB (13mm, 14W/m, IP68, High temp) (Arlight, Герметичный)	2 086,92 Р	5	м	Герметичная лента, IP68 (белая плата 13 мм в силиконовой трубке), светодиоды SMD 4040, 120 шт/м (600 шт на 5 м). Цвет свечения — RGB. Напряжение питания 24 В, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м), угол излучения 120°. Размеры 5000×13×10 мм. Мин. отрезок — 50 мм (6 светодиодов). Метки резки видны на просвет. В комплекте: заглушка кабельная-2, заглушка глухая-2, клипса монтажная силиконовая-10. Диапазон рабочих температур окружающей среды при продолжительной эксплуатации от -30 до +80 °С, при кратковременной от -30 до +100 °С. Заменяется на 029873(2).
	026164(1)	Светодиодная лента RTW-5000PWT 24V Green 13mm (2835, 180 LED/m, High Temp) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP68)	1 953,93 Р	5	м	Герметичная IP67 (плата в силикон.трубке) , светодиоды smd 2835, 180шт/м (900шт на 5м), белая плата 10мм. Цвет ЗЕЛЕНЫЙ. Питание 24В, мощность 14,4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x13x13мм. Мин.отрезок 33,33мм (6 LED). Метки резки видны на просвет. В комплекте: заглушка кабельная-2, заглушка глухая-2, клипса монтажная силиконовая-10. Цена за 1м. Заменяется на 026164(2). Диапазон рабочих температур окружающей среды при продолжительной эксплуатации -30...+80°С , при кратковременной -30...+100°С.
	026163(1)	Светодиодная лента RTW-5000PWT-2835-180-24V Red (13mm, 14.4W/m, IP68, High temp) (Arlight, -)	1 953,93 Р	5	м	Герметичная IP68 (плата в силикон.трубке) , светодиоды smd 2835, 180шт/м (900шт на 5м), белая плата 10мм. Цвет КРАСНЫЙ. Питание 24В, мощность 14,4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x13x13мм. Мин.отрезок 33,33мм (6 LED). Метки резки видны на просвет. В комплекте: заглушка кабельная-2, заглушка глухая-2, клипса монтажная силиконовая-10. Цена за 1м. Заменяется на 026163(2).
	029873(2)	Светодиодная лента герметичная RTW-PWT-H120-13mm 24V RGB (14.4 W/m, IP67, 4040, 5m) (Arlight, Герметичный)	2 086,92 Р	5	м	Герметичная лента, IP67 (белая плата 13 мм в силиконовой трубке), светодиоды SMD 4040, 120 шт/м (600 шт на 5 м). Цвет свечения — RGB. Напряжение питания 24 В, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м), угол излучения 120°. Размеры 5000×13×10 мм. Мин. отрезок — 50 мм (6 светодиодов). Метки резки видны на просвет. В комплекте: заглушка кабельная-2, заглушка глухая-2, клипса монтажная силиконовая-10. Диапазон рабочих температур окружающей среды при продолжительной эксплуатации от -30 до +80 °С, при кратковременной от -30 до +100 °С. Гарантия 2 года
	024291(2)	Светодиодная лента герметичная RTW-PWT-A180-13mm 24V Day4000 (14.4 W/m, IP67, 2835, 5m) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP67)	1 953,93 Р	5	м	Герметичная IP67 (плата в силикон.трубке) , светодиоды smd 2835, 180шт/м (900шт на 5м), белая плата 10мм. Цвет ДНЕВНОЙ 4000-4500К. Питание 24В, мощность 14,4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x13x13мм. Мин.отрезок 33,3мм (6 LED). Метки резки видны на просвет. В комплекте: заглушка кабельная-2, заглушка глухая-2, клипса монтажная силиконовая-10. Цена за 1м. Диапазон рабочих температур окружающей среды при продолжительной эксплуатации -30...+80°С , при кратковременной -30...+100°С. Гарантия 2 года

	024289(2)	Светодиодная лента герметичная RTW-PWT-A180-13mm 24V Warm3000 (14.4 W/m, IP67, 2835, 5m) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP67)	1 953,93 Р	5	м	Герметичная IP67 (плата в силикон.трубке) , светодиоды smd 2835, 180шт/м (900шт на 5м), белая плата 10мм. Цвет ТЕПЛЫЙ 2800-3200К. Питание 24В, мощность 14,4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x13x13мм. Мин.отрезок 33,3мм (6 LED). Метки резки видны на просвет. В комплекте: заглушка кабельная-2, заглушка глухая-2, клипса монтажная силиконовая-10. Цена за 1м. Диапазон рабочих температур окружающей среды при продолжительной эксплуатации -30...+80°С , при кратковременной -30...+100°С. Гарантия 2 года
	026165(2)	Светодиодная лента герметичная RTW-PWT-A180-13mm 24V Blue (14.4 W/m, IP67, 2835, 5m) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP67)	1 953,93 Р	5	м	Герметичная IP67 (плата в силикон.трубке) , светодиоды smd 2835, 180шт/м (900шт на 5м), белая плата 10мм. Цвет СИНИЙ. Питание 24В, мощность 14,4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x13x13мм. Мин.отрезок 33,3мм (6 LED). Метки резки видны на просвет. В комплекте: заглушка кабельная-2, заглушка глухая-2, клипса монтажная силиконовая-10. Цена за 1м. Диапазон рабочих температур окружающей среды при продолжительной эксплуатации -30...+80°С , при кратковременной -30...+100°С. Гарантия 2 года
	026163(2)	Светодиодная лента герметичная RTW-PWT-A180-13mm 24V Red (14.4 W/m, IP67, 2835, 5m) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP67)	1 953,93 Р	5	м	Герметичная IP67 (плата в силикон.трубке) , светодиоды smd 2835, 180шт/м (900шт на 5м), белая плата 10мм. Цвет КРАСНЫЙ. Питание 24В, мощность 14,4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x13x13мм. Мин.отрезок 33,3мм (6 LED). Метки резки видны на просвет. В комплекте: заглушка кабельная-2, заглушка глухая-2, клипса монтажная силиконовая-10. Цена за 1м. Гарантия 2 года
	024293(2)	Светодиодная лента герметичная RTW-PWT-A180-13mm 24V White6000 (14.4 W/m, IP67, 2835, 5m) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP67)	1 953,93 Р	5	м	Герметичная IP67 (плата в силикон.трубке) , светодиоды smd 2835, 180шт/м (900шт на 5м), белая плата 10мм. Цвет БЕЛЫЙ 6000-6500К. Питание 24В, мощность 14,4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x13x13мм. Мин.отрезок 33,3мм (6 LED). Метки резки видны на просвет. В комплекте: заглушка кабельная-2, заглушка глухая-2, клипса монтажная силиконовая-10. Цена за 1м. Диапазон рабочих температур окружающей среды при продолжительной эксплуатации -30...+80°С , при кратковременной -30...+100°С. Гарантия 2 года
	026164(2)	Светодиодная лента герметичная RTW-PWT-A180-13mm 24V Green (14.4 W/m, IP67, 2835, 5m) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP67)	1 953,93 Р	5	м	Герметичная IP67 (плата в силикон.трубке) , светодиоды smd 2835, 180шт/м (900шт на 5м), белая плата 10мм. Цвет ЗЕЛЕНЫЙ. Питание 24В, мощность 14,4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x13x13мм. Мин.отрезок 33,3мм (6 LED). Метки резки видны на просвет. В комплекте: заглушка кабельная-2, заглушка глухая-2, клипса монтажная силиконовая-10. Цена за 1м. Диапазон рабочих температур окружающей среды при продолжительной эксплуатации -30...+80°С , при кратковременной -30...+100°С. Гарантия 2 года
<b>Для сауны и бассейна</b>			<b>X480 24V 15 W/m IP67 сауна</b>			

	041782	Светодиодная лента герметичная COB-PS-X480-12mm 24V White6000 (15 W/m, IP67, CSP, 5m) (Arlight, -)	1 928,36 Р	5	м	Герметичная лента COB сплошной засветки без видимых светодиодов. Светодиоды CSP, 480 шт/м (2400 шт на 5 м), белая плата, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 15 Вт/м (75 Вт на 5 м). Размеры 5000x12x5мм. Мин. отрезок 50 мм, 24 светодиода. Цена за 1 м. Диапазон рабочих температур окружающей среды -25...+105°C.
	041783	Светодиодная лента герметичная COB-PS-X480-12mm 24V Warm3000 (15 W/m, IP67, CSP, 5m) (Arlight, -)	1 928,36 Р	5	м	Герметичная лента COB сплошной засветки без видимых светодиодов. Светодиоды CSP, 480 шт/м (2400 шт на 5 м), белая плата, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 15 Вт/м (75 Вт на 5 м). Размеры 5000x12x5мм. Мин. отрезок 50 мм, 24 светодиода. Цена за 1 м. Диапазон рабочих температур окружающей среды -25...+105°C.
	037129(1)	Светодиодная лента герметичная COB-PS-X480-12mm 24V Day4000 (15 W/m, IP67, TWP100, 5m) (Arlight, -)	1 928,36 Р	5	м	Герметичная лента COB сплошной засветки без видимых светодиодов. Светодиоды CSP 480 шт/м (2400 шт на 5 м), белая плата, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 15 Вт/м (75 Вт на 5 м). Размеры 5000x12x5мм. Мин. отрезок 50 мм, 24 светодиода. Цена за 1 м. Диапазон рабочих температур окружающей среды -25...+105°C.
	041783(1)	Светодиодная лента герметичная COB-PS-X480-12mm 24V Warm3000 (15 W/m, IP67, TWP100, 5m) (Arlight, -)	1 928,36 Р	5	м	Герметичная лента COB сплошной засветки без видимых светодиодов. Светодиоды CSP, 480 шт/м (2400 шт на 5 м), белая плата, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 15 Вт/м (75 Вт на 5 м). Размеры 5000x12x5мм. Мин. отрезок 50 мм, 24 светодиода. Цена за 1 м. Диапазон рабочих температур окружающей среды -25...+105°C.
	041784(1)	Светодиодная лента герметичная COB-PS-X480-12mm 24V Warm2700 (15 W/m, IP67, TWP100, 5m) (Arlight, -)	1 928,36 Р	5	м	Герметичная лента COB сплошной засветки без видимых светодиодов. Светодиоды CSP, 480 шт/м (2400 шт на 5 м), белая плата, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 15 Вт/м (75 Вт на 5 м). Размеры 5000x12x5мм. Мин. отрезок 50 мм, 24 светодиода. Цена за 1 м. Диапазон рабочих температур окружающей среды -25...+105°C.
<b>Для сауны и бассейна</b>			<b>X320 24V 10 W/m IP68 сауна/бассейн</b>			
	045052	Светодиодная лента герметичная CSP-PFS-X320-10mm 24V Warm3000 (10 W/m, IP68, TWP100, 5m) (Arlight, -)	1 869,02 Р	5	м	Лента CSP сплошной засветки без видимых светодиодов, герметичная IP68 (PFS - полная силиконовая экструзия). Светодиоды CSP 320 шт/м (1600шт на 5м). Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, высокий индекс цветопередачи CRI>90, угол 160°. Мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5м), питание 24 В. Размеры 5000x10x6мм. Мин.отрезок 50 мм., 16 светодиодов. Скотч 3М для установки. Цена за 1м.

	045050	Светодиодная лента герметичная CSP-PFS-X320-10mm 24V White6000 (10 W/m, IP68, TWP100, 5m) (Arlight, -)	1 869,02 Р	5	м	Лента CSP сплошной засветки без видимых светодиодов, герметичная IP68 (PFS - полная силиконовая экструзия). Светодиоды CSP 320 шт/м (1600шт на 5м). Цвет свечения БЕЛЫЙ 6000К, высокий индекс цветопередачи CRI>90, угол 160°. Мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5м), питание 24 В. Размеры 5000x10x6мм. Мин.отрезок 50 мм., 16 светодиодов. Скотч 3М для установки. Цена за 1м.
	045051	Светодиодная лента герметичная CSP-PFS-X320-10mm 24V Day4000 (10 W/m, IP68, TWP100, 5m) (Arlight, -)	1 869,02 Р	5	м	Лента CSP сплошной засветки без видимых светодиодов, герметичная IP68 (PFS - полная силиконовая экструзия). Светодиоды CSP 320 шт/м (1600шт на 5м). Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, высокий индекс цветопередачи CRI>90, угол 160°. Мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5м), питание 24 В. Размеры 5000x10x6мм. Мин.отрезок 50 мм., 16 светодиодов. Скотч 3М для установки. Цена за 1м.
	045053	Светодиодная лента герметичная CSP-PFS-X320-10mm 24V Warm2700 (10 W/m, IP68, TWP100, 5m) (Arlight, -)	1 869,02 Р	5	м	Лента CSP сплошной засветки без видимых светодиодов, герметичная IP68 (PFS - полная силиконовая экструзия). Светодиоды CSP 320 шт/м (1600шт на 5м). Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 2700К, высокий индекс цветопередачи CRI>90, угол 160°. Мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5м), питание 24 В. Размеры 5000x10x6мм. Мин.отрезок 50 мм., 16 светодиодов. Скотч 3М для установки. Цена за 1м.
<b>Для сауны и бассейна</b>			<b>X480 24V 14.4 W/m IP68 сауна/бассейн</b>			
	045043	Светодиодная лента герметичная CSP-PFS-X480-10mm 24V Day4000 (14.4 W/m, IP68, TWP100, 5m) (Arlight, -)	2 088,97 Р	5	м	Лента CSP сплошной засветки без видимых светодиодов, герметичная IP68 (PFS - полная силиконовая экструзия). Светодиоды CSP 480 шт/м (2400шт на 5м). Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, высокий индекс цветопередачи CRI>90, угол 160°. Мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), питание 24 В. Размеры 5000x10x6мм. Мин.отрезок 50 мм., 24 светодиода. Скотч 3М для установки. Цена за 1м.
	045042	Светодиодная лента герметичная CSP-PFS-X480-10mm 24V White6000 (14.4 W/m, IP68, TWP100, 5m) (Arlight, -)	2 088,97 Р	5	м	Лента CSP сплошной засветки без видимых светодиодов, герметичная IP68 (PFS - полная силиконовая экструзия). Светодиоды CSP 480 шт/м (2400шт на 5м). Цвет свечения БЕЛЫЙ 6000К, высокий индекс цветопередачи CRI>90, угол 160°. Мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), питание 24 В. Размеры 5000x10x6мм. Мин.отрезок 50 мм., 24 светодиода. Скотч 3М для установки. Цена за 1м.
	045044	Светодиодная лента герметичная CSP-PFS-X480-10mm 24V Warm3000 (14.4 W/m, IP68, TWP100, 5m) (Arlight, -)	2 088,97 Р	5	м	Лента CSP сплошной засветки без видимых светодиодов, герметичная IP68 (PFS - полная силиконовая экструзия). Светодиоды CSP 480 шт/м (2400шт на 5м). Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, высокий индекс цветопередачи CRI>90, угол 160°. Мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), питание 24 В. Размеры 5000x10x6мм. Мин.отрезок 50 мм., 24 светодиода. Скотч 3М для установки. Цена за 1м.

	045045	Светодиодная лента герметичная CSP-PFS-X480-10mm 24V Warm2700 (14.4 W/m, IP68, TWP100, 5m) (Arlight, -)	2 088,97 Р	5	м	Лента CSP сплошной засветки без видимых светодиодов, герметичная IP68 (PFS - полная силиконовая экструзия). Светодиоды CSP 480 шт/м (2400шт на 5м). Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 2700К, высокий индекс цветопередачи CRI>90, угол 160°. Мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), питание 24 В. Размеры 5000x10x6мм. Мин.отрезок 50 мм., 24 светодиода. Скотч 3М для установки. Цена за 1м.
<b>Узкие 3.5-5 мм</b>			<b>A60 12V 5mm 4.8 W/m</b>			
	028616(2)	Светодиодная лента RT-A60-5mm 12V Warm2400 (4.8 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, узкая)	470,58 Р	5	м	Светодиодная узкая лента RT-A60, открытая. Светодиоды 2835, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 5 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2400 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x5x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.
	028614(2)	Светодиодная лента RT-A60-5mm 12V Warm3000 (4.8 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, узкая)	470,58 Р	5	м	Светодиодная узкая лента RT-A60, открытая. Светодиоды 2835, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 5 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x5x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.
	028615(2)	Светодиодная лента RT-A60-5mm 12V Warm2700 (4.8 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, 4.8 Вт/м, IP20)	470,58 Р	5	м	Светодиодная узкая лента RT-A60, открытая. Светодиоды 2835, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 5 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x5x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.
	028613(2)	Светодиодная лента RT-A60-5mm 12V Day4000 (4.8 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, 4.8 Вт/м, IP20)	470,58 Р	5	м	Светодиодная узкая лента RT-A60, открытая. Светодиоды 2835, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 5 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x5x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.
	028612(2)	Светодиодная лента RT-A60-5mm 12V White6000 (4.8 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, 4.8 Вт/м, IP20)	470,58 Р	5	м	Светодиодная узкая лента RT-A60, открытая. Светодиоды 2835, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 5 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x5x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.
	015215(2)	Светодиодная лента RT-A60-5mm 12V Cool 15K (4.8 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, 4.8 Вт/м, IP20)	470,58 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 5мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ (синий оттенок) 15000-20000К. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x5x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 3шт светодиода.

						Пакет 5м. Цена за 1м. Мин.партия 300 м.
	028610(2)	Светодиодная лента RT-A60-5mm 12V Cool 8K (4.8 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, узкая)	470,58 Р	5	м	Светодиодная узкая лента RT-A60, открытая. Светодиоды 2835, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 5 мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 8000 К, цветопередача CRI >85, угол 120°. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x5x1.5 мм. Мин.отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1м.
<b>Узкие 3.5-5 мм</b>			<b>M120 12V 3.5mm 8.3 W/m</b>			
	033118	Светодиодная лента MICROLED-M120-3.5mm 12V Day4000 (8.3 W/m, IP20, 2216, 3m) (Arlight, узкая)	659,84 Р	3	м	Гибкая узкая лента MICROLED, светодиоды smd 2216, 120 шт/м (360 шт. на 3 м), белая плата 3.5 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К. Питание 12V, мощность 8.3 Вт/м (24.9 Вт на 3 м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>90. Размеры 3000x3.5x1.1 мм. Мин.отрезок 25 мм, 3 шт. светодиодов. Пакет 3 м. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль.
	033117	Светодиодная лента MICROLED-M120-3.5mm 12V Day5000 (8.3 W/m, IP20, 2216, 3m) (Arlight, узкая)	659,84 Р	3	м	Гибкая узкая лента MICROLED, светодиоды smd 2216, 120 шт/м (360 шт. на 3 м), белая плата 3.5 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 5000К. Питание 12V, мощность 8.3 Вт/м (24.9 Вт на 3 м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>90. Размеры 3000x3.5x1.1 мм. Мин.отрезок 25 мм, 3 шт. светодиодов. Пакет 3 м. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль.
	033120	Светодиодная лента MICROLED-M120-3.5mm 12V Warm2700 (8.3 W/m, IP20, 2216, 3m) (Arlight, узкая)	659,84 Р	3	м	Гибкая узкая лента MICROLED, светодиоды smd 2216, 120 шт/м (360 шт. на 3 м), белая плата 3.5 мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700К. Питание 12V, мощность 8.3 Вт/м (24.9 Вт на 3 м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>90. Размеры 3000x3.5x1.1 мм. Мин.отрезок 25 мм, 3 шт. светодиодов. Пакет 3 м. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль.
	033119	Светодиодная лента MICROLED-M120-3.5mm 12V Warm3000 (8.3 W/m, IP20, 2216, 3m) (Arlight, узкая)	659,84 Р	3	м	Гибкая узкая лента MICROLED, светодиоды smd 2216, 120 шт/м (360 шт. на 3 м), белая плата 3.5 мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000К. Питание 12V, мощность 8.3 Вт/м (24.9 Вт на 3 м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>90. Размеры 3000x3.5x1.1 мм. Мин.отрезок 25 мм, 3 шт. светодиодов. Пакет 3 м. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль.
	033003	Светодиодная лента MICROLED-M120-3.5mm 12V White6000 (8.3 W/m, IP20, 2216, 3m) (Arlight, узкая)	659,84 Р	3	м	Гибкая узкая лента MICROLED, светодиоды smd 2216, 120 шт/м (360 шт. на 3 м), белая плата 3.5 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000К. Питание 12V, мощность 8.3 Вт/м (24.9 Вт на 3 м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>90. Размеры 3000x3.5x1.1 мм. Мин.отрезок 25 мм, 3 шт. светодиодов.



Пакет 3 м. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль.

## Узкие 3.5-5 мм

A120 12V 5mm 9.6 W/m

	015005(B)	Светодиодная лента RT 2-5000 12V Cool 8K 5mm 2x (3528, 600 LED, LUX) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP20)	736,56 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), узкая плата 5мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 7700-9600К. Питание 12V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x5x1.8мм. Мин.отрезок 25мм, 3шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м. Обязательная установка на профиль.
	014992(B)	Светодиодная лента RT 2-5000 12V White6000 5mm 2x (3528, 600 LED, LUX) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP20)	736,56 Р	5	м	Узкая гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 5мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Питание 12В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x5x1,8мм. Мин.отрезок 25мм (3 LED). Цена за 1м.
	015006	Светодиодная лента RT 2-5000 12V Yellow 5mm 2x (3528, 600 LED, LUX) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP20)	736,56 Р	5	м	Поставка под заказ от 200м. Узкая гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 5мм, скотч 3М. Цвет ЖЕЛТЫЙ. Питание 12В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x5x1,8мм. Мин.отрезок 25мм (3 LED). Цена за 1м.
	014994(2)	Светодиодная лента RT-A120-5mm 12V Day4000 (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, узкая)	736,56 Р	5	м	Светодиодная узкая лента RT-A120, открытая. Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 5 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 12V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x5x1.5 мм. Мин. отрезок 25 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.
	015212(2)	Светодиодная лента RT-A120-5mm 12V Cool 15K (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP20)	736,56 Р	5	м	Светодиодная узкая лента RT-A120, открытая. Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 5 мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 15000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 12V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x5x1.5 мм. Мин. отрезок 25 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.
	015005(2)	Светодиодная лента RT-A120-5mm 12V Cool 8K (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP20)	736,56 Р	5	м	Светодиодная узкая лента RT-A120, открытая. Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 5 мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 8000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 12V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x5x1.5 мм. Мин. отрезок 25 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.

	014992(2)	Светодиодная лента RT-A120-5mm 12V White6000 (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP20)	736,56 Р	5	м	Светодиодная узкая лента RT-A120, открытая. Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 5 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 12V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x5x1.5 мм. Мин. отрезок 25 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.
	024114(2)	Светодиодная лента RT-A120-5mm 12V Warm3000 (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP20)	736,56 Р	5	м	Светодиодная узкая лента RT-A120, открытая. Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 5 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 12V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x5x1.5 мм. Мин. отрезок 25 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.
	014995(2)	Светодиодная лента RT-A120-5mm 12V Warm2700 (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, -)	736,56 Р	5	м	Светодиодная узкая лента RT-A120, открытая. Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 5 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 12V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x5x1.5 мм. Мин. отрезок 25 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.
	018101(2)	Светодиодная лента RT-A120-5mm 12V Warm2400 (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP20)	736,56 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 120шт/м (600шт на 5м), узкая плата 5мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ (как свеча) 2200-2400К. Питание 12V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x5x1.5 мм. Мин.отрезок 25мм, 3шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м. Обязательная установка на профиль.
	015007(2)	Светодиодная лента RT-A120-5mm 12V Green (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, узкая)	736,56 Р	5	м	Светодиодная узкая лента RT-A120, открытая. Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 5 мм, скотч 3М. Цвет ЗЕЛЁНЫЙ 525 nm, угол 120°. Питание 12V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x5x1.5 мм. Мин. отрезок 25 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.
	015001(2)	Светодиодная лента RT-A120-5mm 12V Red (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP20)	804,08 Р	5	м	Узкая гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 2835, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 5мм, скотч 3М. Цвет КРАСНЫЙ. Питание 12В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x5x1,5 мм. Мин.отрезок 25мм (3 LED). Цена за 1м.
	015004(2)	Светодиодная лента RT-A120-5mm 12V Blue (9.6 W/m, IP20, 5m) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP20)	736,56 Р	5	м	Светодиодная узкая лента RT-A120, открытая. Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 5 мм, скотч 3М. Цвет СИНИЙ 470 nm, угол 120°. Питание 12V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x5x1.8 мм. Мин. отрезок 25 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.
	015006(1)	Светодиодная лента RT-A120-5mm 12V Yellow (9.6 W/m, IP20, 5m) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP20)	736,56 Р	5	м	Узкая лента RT, светодиоды SMD 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, скотч 3М. Цвет ЖЕЛТЫЙ. Питание 12 В, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м), угол 120°. Размеры 5000x5x1,8мм. Мин.отрезок 25мм , 3



светодиода. Цена за 1м. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль.

### Узкие 3.5-5 мм

### A80 24V 5mm 5 W/m



037799

Светодиодная лента RT-A80-5mm 24V Cool 8K (5 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)

584,13 Р

5

м

Светодиодная узкая лента RT-A80, открытая IP20. Светодиоды 2835, 80 шт/м (400 шт на 5 м), белая плата 5 мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 8000 К , цветопередача CRI>90 , угол 120°. Питание 24 В, мощность 5 Вт/м (25 Вт на 5 м). Размеры 5000x5x1.5 мм. Мин.отрезок 100 мм, 8 светодиодов. Цена за 1м.



037797

Светодиодная лента RT-A80-5mm 24V White6000 (5 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)

584,13 Р

5

м

Светодиодная узкая лента RT-A80, открытая IP20. Светодиоды 2835, 80 шт/м (400 шт на 5 м), белая плата 5 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К , цветопередача CRI>90 , угол 120°. Питание 24 В, мощность 5 Вт/м (25 Вт на 5 м). Размеры 5000x5x1.5 мм. Мин.отрезок 100 мм, 8 светодиодов. Цена за 1м.



037796

Светодиодная лента RT-A80-5mm 24V Day5000 (5 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)

584,13 Р

5

м

Светодиодная узкая лента RT-A80, открытая IP20. Светодиоды 2835, 80 шт/м (400 шт на 5 м), белая плата 5 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 5000 К , цветопередача CRI>90 , угол 120°. Питание 24 В, мощность 5 Вт/м (25 Вт на 5 м). Размеры 5000x5x1.5 мм. Мин.отрезок 100 мм, 8 светодиодов. Цена за 1м.



037795

Светодиодная лента RT-A80-5mm 24V Day4000 (5 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)

584,13 Р

5

м

Светодиодная узкая лента RT-A80, открытая IP20. Светодиоды 2835, 80 шт/м (400 шт на 5 м), белая плата 5 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К , цветопередача CRI>90 , угол 120°. Питание 24 В, мощность 5 Вт/м (25 Вт на 5 м). Размеры 5000x5x1.5 мм. Мин.отрезок 100 мм, 8 светодиодов. Цена за 1м.



037798

Светодиодная лента RT-A80-5mm 24V Warm3500 (5 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)

584,13 Р

5

м

Светодиодная узкая лента RT-A80, открытая IP20. Светодиоды 2835, 80 шт/м (400 шт на 5 м), белая плата 5 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3500 К , цветопередача CRI>90 , угол 120°. Питание 24 В, мощность 5 Вт/м (25 Вт на 5 м). Размеры 5000x5x1.5 мм. Мин.отрезок 100 мм, 8 светодиодов. Цена за 1м.



037794

Светодиодная лента RT-A80-5mm 24V Warm3000 (5 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)

584,13 Р

5

м

Светодиодная узкая лента RT-A80, открытая IP20. Светодиоды 2835, 80 шт/м (400 шт на 5 м), белая плата 5 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К , цветопередача CRI>90 , угол 120°. Питание 24 В, мощность 5 Вт/м (25 Вт на 5 м). Размеры 5000x5x1.5 мм. Мин.отрезок 100 мм, 8 светодиодов. Цена за 1м.

	037793	Светодиодная лента RT-A80-5mm 24V Warm2700 (5 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)	584,13 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A80, открытая IP20. Светодиоды 2835, 80 шт/м (400 шт на 5 м), белая плата 5 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 5 Вт/м (25 Вт на 5 м). Размеры 5000x5x1.5 мм. Мин.отрезок 100 мм, 8 светодиодов. Цена за 1м.
Узкие 3.5-5 мм			M168 24V 4mm 5 W/m			
	046730	Светодиодная лента MICROLED-M168-4mm 24V Day4000 (5 W/m, IP20, 2216, 5m) (Arlight, узкая)	692,57 Р	5	м	Светодиодная гибкая лента MICROLED-M168, открытая IP20. Светодиоды 2216, 168 шт/м (840 шт на 5 м), белая плата 4 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 5 Вт/м (25 Вт на 5 м). Размеры 5000x4x1.2 мм. Мин. отрезок 41.67 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м.
	046731	Светодиодная лента MICROLED-M168-4mm 24V Warm3500 (5 W/m, IP20, 2216, 5m) (Arlight, узкая)	692,57 Р	5	м	Светодиодная гибкая лента MICROLED-M168, открытая IP20. Светодиоды 2216, 168 шт/м (840 шт на 5 м), белая плата 4 мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 3500 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 5 Вт/м (25 Вт на 5 м). Размеры 5000x4x1.2 мм. Мин. отрезок 41.67 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м.
	046733	Светодиодная лента MICROLED-M168-4mm 24V Warm2700 (5 W/m, IP20, 2216, 5m) (Arlight, узкая)	692,57 Р	5	м	Светодиодная гибкая лента MICROLED-M168, открытая IP20. Светодиоды 2216, 168 шт/м (840 шт на 5 м), белая плата 4 мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 5 Вт/м (25 Вт на 5 м). Размеры 5000x4x1.2 мм. Мин. отрезок 41.67 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м.
	046729	Светодиодная лента MICROLED-M168-4mm 24V White6000 (5 W/m, IP20, 2216, 5m) (Arlight, узкая)	692,57 Р	5	м	Светодиодная гибкая лента MICROLED-M168, открытая IP20. Светодиоды 2216, 168 шт/м (840 шт на 5 м), белая плата 4 мм, скотч 3М. Цвет Белый 6000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 5 Вт/м (25 Вт на 5 м). Размеры 5000x4x1.2 мм. Мин. отрезок 41.67 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м.
	046732	Светодиодная лента MICROLED-M168-4mm 24V Warm3000 (5 W/m, IP20, 2216, 5m) (Arlight, узкая)	692,57 Р	5	м	Светодиодная гибкая лента MICROLED-M168, открытая IP20. Светодиоды 2216, 168 шт/м (840 шт на 5 м), белая плата 4 мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 5 Вт/м (25 Вт на 5 м). Размеры 5000x4x1.2 мм. Мин. отрезок 41.67 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м.
Узкие 3.5-5 мм			M120 24V 4mm 5.4 W/m			

	024420(2)	Светодиодная лента MICROLED-M120-4mm 24V Day4000 (5.4 W/m, IP20, 2216, 5m) (Arlight, узкая)	593,34 Р	5	м	Светодиодная узкая гибкая лента MICROLED-M120, открытая IP20. Светодиоды 2216, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата 4 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>90 , угол 120°. Питание 24V, мощность 5.4 Вт/м (27 Вт на 5 м). Размеры 5000x4x1.2 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	024421(2)	Светодиодная лента MICROLED-M120-4mm 24V Warm3000 (5.4 W/m, IP20, 2216, 5m) (Arlight, узкая)	593,34 Р	5	м	Светодиодная гибкая лента MICROLED-M120, открытая IP20. Светодиоды 2216, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата 4 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>90 , угол 120°. Питание 24V, мощность 5.4 Вт/м (27 Вт на 5 м). Размеры 5000x4x1.2 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.
	024422(2)	Светодиодная лента MICROLED-M120-4mm 24V Warm2700 (5.4 W/m, IP20, 2216, 5m) (Arlight, узкая)	593,34 Р	5	м	Светодиодная гибкая лента MICROLED-M120, открытая IP20. Светодиоды 2216, 120 шт/м ( 600 шт на 5 м), белая плата 4 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700 К , цветопередача CRI >90 , угол 120°. Питание 24V, мощность 5.4 Вт/м ( 27 Вт на 5 м). Размеры 5000 x 4 x 1.2 мм. Мин.отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.
	024419(2)	Светодиодная лента MICROLED-M120-4mm 24V Day5000 (5.4 W/m, IP20, 2216, 5m) (Arlight, узкая)	593,34 Р	5	м	Светодиодная узкая лента MICROLED-M120, открытая. Светодиоды 2216, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 4 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 5000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 5.4 Вт/м (27 Вт на 5 м). Размеры 5000x4x1.2 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	024417(2)	Светодиодная лента MICROLED-M120-4mm 24V White6000 (5.4 W/m, IP20, 2216, 5m) (Arlight, 5.4 Вт/м, IP20)	593,34 Р	5	м	Узкая маломощная Лента MICROLED, светодиоды smd 2216, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 4мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Питание 24V, мощность 5,4 Вт/м (27 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>90. Размеры 5000x4x1.2мм. Мин.отрезок 50мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.
	040606	Светодиодная лента MICROLED-M120-4mm 24V Warm3500 (5.4 W/m, IP20, 2216, 5m) (Arlight, узкая)	593,34 Р	5	м	Светодиодная гибкая лента MICROLED-M120, открытая IP20. Светодиоды 2216, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата 4 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3500 К, цветопередача CRI>90 , угол 120°. Питание 24V, мощность 5.4 Вт/м (27 Вт на 5 м). Размеры 5000x4x1.2 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.
	040607	Светодиодная лента MICROLED-M120-4mm 24V Cool 8K (5.4 W/m, IP20, 2216, 5m) (Arlight, узкая)	593,34 Р	5	м	Светодиодная узкая гибкая лента MICROLED-M120, открытая IP20. Светодиоды 2216, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата 4 мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 8000 К, цветопередача CRI>90 , угол 120°. Питание 24V, мощность 5.4 Вт/м (27 Вт на 5 м). Размеры 5000x4x1.2 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
<b>Узкие 3.5-5 мм</b>			<b>A140 24V 3.5mm 6 W/m</b>			

	045966	Светодиодная лента UL-A140-3.5mm 24V White6000 (6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, узкая)	814,00 Р	5	м	Светодиодная узкая лента UL-A140, открытая. Светодиоды 2835, 140 шт/м (700 шт на 5 м), белая плата, ширина 3.5 мм, скотч 3М. Цвет Белый 6000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 6 Вт/м (30 Вт на 5 м). Размеры 5000x3.5x1.2 мм. Мин. отрезок 50 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м.
	045968	Светодиодная лента UL-A140-3.5mm 24V Day4000 (6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, узкая)	814,00 Р	5	м	Светодиодная узкая лента UL-A140, открытая. Светодиоды 2835, 140 шт/м (700 шт на 5 м), белая плата, ширина 3.5 мм, скотч 3М. Цвет Дневной 4000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 6 Вт/м (30 Вт на 5 м). Размеры 5000x3.5x1.2 мм. Мин. отрезок 50 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м.
	045970	Светодиодная лента UL-A140-3.5mm 24V Warm3500 (6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, узкая)	814,00 Р	5	м	Светодиодная узкая лента UL-A140, открытая. Светодиоды 2835, 140 шт/м (700 шт на 5 м), белая плата, ширина 3.5 мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 3500 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 6 Вт/м (30 Вт на 5 м). Размеры 5000x3.5x1.2 мм. Мин. отрезок 50 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м.
	045971	Светодиодная лента UL-A140-3.5mm 24V Warm3000 (6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, узкая)	814,00 Р	5	м	Светодиодная узкая лента UL-A140, открытая. Светодиоды 2835, 140 шт/м (700 шт на 5 м), белая плата, ширина 3.5 мм, скотч 3М. Цвет Теплый 3000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 6 Вт/м (30 Вт на 5 м). Размеры 5000x3.5x1.2 мм. Мин. отрезок 50 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м.
	045972	Светодиодная лента UL-A140-3.5mm 24V Warm2700 (6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, узкая)	814,00 Р	5	м	Светодиодная узкая лента UL-A140, открытая. Светодиоды 2835, 140 шт/м (700 шт на 5 м), белая плата, ширина 3.5 мм, скотч 3М. Цвет Теплый 2700 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 6 Вт/м (30 Вт на 5 м). Размеры 5000x3.5x1.2 мм. Мин. отрезок 50 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м.
<b>Узкие 3.5-5 мм</b>			<b>M182 24V 3.5мм 7 W/m</b>			
	045007	Светодиодная лента MICROLED-M182-3.5mm 24V White6000 (7 W/m, IP20, 2216, 5m) (Arlight, узкая)	833,75 Р	5	м	Узкая лента MICROLED, светодиоды SMD 2216, 182 шт/м (910 шт на 5 м), белая плата, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000К. Питание 24 В, мощность 7 Вт/м (35 Вт на 5 м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>90. Размеры 5000x3.5x1.4 мм. Мин.отрезок 38.5 мм, 7 шт. светодиодов. Пакет 5 м. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль.
	045008	Светодиодная лента MICROLED-M182-3.5mm 24V Day4000 (7 W/m, IP20, 2216, 5m) (Arlight, узкая)	833,75 Р	5	м	Узкая лента MICROLED, светодиоды SMD 2216, 182 шт/м (910 шт на 5 м), белая плата, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К. Питание 24 В, мощность 7 Вт/м (35 Вт на 5 м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>90. Размеры 5000x3.5x1.4 мм. Мин.отрезок 38.5 мм, 7 шт. светодиодов. Пакет 5 м. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль.

						
	045009	Светодиодная лента MICROLED-M182-3.5mm 24V Warm3500 (7 W/m, IP20, 2216, 5m) (Arlight, узкая)	833,75 Р	5	м	Узкая лента MICROLED, светодиоды SMD 2216, 182 шт/м (910 шт на 5 м), белая плата, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 3500К. Питание 24 В, мощность 7 Вт/м (35 Вт на 5 м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>90. Размеры 5000x3.5x1.4 мм. Мин.отрезок 38.5 мм, 7 шт. светодиодов. Пакет 5 м. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль.
	045010	Светодиодная лента MICROLED-M182-3.5mm 24V Warm3000 (7 W/m, IP20, 2216, 5m) (Arlight, узкая)	833,75 Р	5	м	Узкая лента MICROLED, светодиоды SMD 2216, 182 шт/м (910 шт на 5 м), белая плата, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000К. Питание 24 В, мощность 7 Вт/м (35 Вт на 5 м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>90. Размеры 5000x3.5x1.4 мм. Мин.отрезок 38.5 мм, 7 шт. светодиодов. Пакет 5 м. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль.
	045011	Светодиодная лента MICROLED-M182-3.5mm 24V Warm2700 (7 W/m, IP20, 2216, 5m) (Arlight, узкая)	833,75 Р	5	м	Узкая лента MICROLED, светодиоды SMD 2216, 182 шт/м (910 шт на 5 м), белая плата, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700К. Питание 24 В, мощность 7 Вт/м (35 Вт на 5 м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>90. Размеры 5000x3.5x1.4 мм. Мин.отрезок 38.5 мм, 7 шт. светодиодов. Пакет 5 м. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль.
<b>Узкие 3.5-5 мм</b>			<b>M120 24V 4mm 9.6 W/m</b>			
	024409	Светодиодная лента MICROLED-5000 24V Cool 8K 4mm (2216, 120 LED/m, LUX) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP20)	659,84 Р	5	м	Поставка под заказ от 1110 м. Узкая Лента MICROLED, светодиоды smd 2216, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 4мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 7700-9600К. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>90. Размеры 5000x4x1.2мм. Мин.отрезок 50мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.
	024413	Светодиодная лента MICROLED-5000 24V Day4000 4mm (2216, 120 LED/m, LUX) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP20)	659,84 Р	5	м	Узкая Лента MICROLED, светодиоды smd 2216, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 4мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>90. Размеры 5000x4x1.2мм. Мин.отрезок 50мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.
	024415	Светодиодная лента MICROLED-5000 24V Warm2700 4mm (2216, 120 LED/m, LUX) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP20)	659,84 Р	5	м	Узкая Лента MICROLED, светодиоды smd 2216, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 4мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>90. Размеры 5000x4x1.2мм. Мин.отрезок 50мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.

	024413(2)	Светодиодная лента MICROLED-M120-4mm 24V Day4000 (9.6 W/m, IP20, 2216, 5m) (Arlight, узкая)	659,84 Р	5	м	Светодиодная гибкая лента MICROLED-M120, открытая IP20. Светодиоды 2216, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата 4 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>90 , угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x4x1.2 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	024414(2)	Светодиодная лента MICROLED-M120-4mm 24V Warm3000 (9.6 W/m, IP20, 2216, 5m) (Arlight, узкая)	659,84 Р	5	м	Светодиодная гибкая лента MICROLED-M120, открытая IP20. Светодиоды 2216, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата 4 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К , цветопередача CRI>90 , угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x4x1.2 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	024410(2)	Светодиодная лента MICROLED-M120-4mm 24V White6000 (9.6 W/m, IP20, 2216, 5m) (Arlight, узкая)	659,84 Р	5	м	Светодиодная узкая лента MICROLED-M120, открытая. Светодиоды 2216, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 4 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x4x1.2 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	024412(2)	Светодиодная лента MICROLED-M120-4mm 24V Day5000 (9.6 W/m, IP20, 2216, 5m) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP20)	659,84 Р	5	м	Узкая Лента MICROLED, светодиоды smd 2216, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 4мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ (натуральный) 4800-5200К. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>90. Размеры 5000x4x1.2мм. Мин.отрезок 50мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.
	024415(2)	Светодиодная лента MICROLED-M120-4mm 24V Warm2700 (9.6 W/m, IP20, 2216, 5m) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP20)	659,84 Р	5	м	Узкая Лента MICROLED, светодиоды smd 2216, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 4мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>90. Размеры 5000x4x1.2мм. Мин.отрезок 50мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.
	040608	Светодиодная лента MICROLED-M120-4mm 24V Warm3500 (9.6 W/m, IP20, 2216, 5m) (Arlight, узкая)	659,84 Р	5	м	Светодиодная гибкая лента MICROLED-M120, открытая IP20. Светодиоды 2216, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата 4 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3500 К , цветопередача CRI>90 , угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x4x1.2 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
<b>Узкие 3.5-5 мм</b>			<b>A120 24V 5mm 9.6 W/m</b>			
	015661(B)	Светодиодная лента RT 2-5000 24V Cool 15K 5mm 2x (3528, 600 LED, LUX) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP20)	736,56 Р	5	м	Узкая гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 5мм, скотч 3М. Цвет СУПЕР-ХОЛОДНЫЙ БЕЛЫЙ 15000-20000К. Питание 24В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x5x1,8мм. Мин.отрезок 50мм (6 LED). Цена за 1м.

						
	015650(B)	Светодиодная лента RT 2-5000 24V Cool 8K 5mm 2x (3528, 600 LED, LUX) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP20)	736,56 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), узкая плата 5мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 7700-9600К. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x5x1.8мм. Мин.отрезок 50мм, 6шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. Обязательная установка на профиль.
	015651(B)	Светодиодная лента RT 2-5000 24V White6000 5mm 2x (3528, 600 LED, LUX) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP20)	736,56 Р	5	м	Узкая гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 5мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Питание 24В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x5x1,8мм. Мин.отрезок 50мм (6 LED). Цена за 1м.
	015660(1)	Светодиодная лента RT 2-5000 24V Blue 5mm 2x (3528, 600 LED, LUX) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP20)	736,56 Р	5	м	Узкая гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 5мм, скотч 3М. Цвет СИНИЙ. Питание 24В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x5x1,8мм. Мин.отрезок 50мм (6 LED). Цена за 1м.
	015663(B)	Светодиодная лента RT-A120-5mm 24V Green (9.6 W/m, IP20, 3528, 5m) (Arlight, узкая)	736,56 Р	5	м	Светодиодная узкая лента RT-A120, открытая. Светодиоды 3528, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 5 мм, скотч 3М. Цвет ЗЕЛЁНЫЙ 525 nm, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x5x1.8 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	018100(2)	Светодиодная лента RT-A120-5mm 24V Warm2400 (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, узкая)	736,56 Р	5	м	Светодиодная узкая лента RT-A120, открытая. Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 5 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2400 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x5x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	015648(2)	Светодиодная лента RT-A120-5mm 24V Day4000 (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, узкая)	736,56 Р	5	м	Светодиодная узкая лента RT-A120, открытая. Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 5 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x5x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	015661	Светодиодная лента RT 2-5000 24V Cool 15K 5mm 2x (3528, 600 LED, LUX) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP20)	736,56 Р	5	м	Узкая гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 5мм, скотч 3М. Цвет СУПЕР-ХОЛОДНЫЙ БЕЛЫЙ 15000-20000К. Питание 24В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x5x1,8мм. Мин.отрезок 50мм (6 LED). Цена за 1м.

						
	015650	Светодиодная лента RT 2-5000 24V Cool 8K 5mm 2x (3528, 600 LED, LUX) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP20)	736,56 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), узкая плата 5мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 7700-9600К. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>70. Размеры 5000x5x1.8мм. Мин.отрезок 50мм, 6шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. Обязательная установка на профиль.
	015651	Светодиодная лента RT 2-5000 24V White6000 5mm 2x (3528, 600 LED, LUX) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP20)	736,56 Р	5	м	Узкая гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 5мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Питание 24V, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x5x1,8мм. Мин.отрезок 50мм (6 LED). Цена за 1м.
	015651(2)	Светодиодная лента RT-A120-5mm 24V White6000 (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP20)	736,56 Р	5	м	Светодиодная узкая лента RT-A120, открытая. Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 5 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x5x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	024105(2)	Светодиодная лента RT-A120-5mm 24V Warm3000 (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, узкая)	736,56 Р	5	м	Светодиодная узкая лента RT-A120, открытая. Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 5 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x5x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	015649(2)	Светодиодная лента RT-A120-5mm 24V Warm2700 (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP20)	736,56 Р	5	м	Светодиодная узкая лента RT-A120, открытая. Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 5 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x5x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	015650(2)	Светодиодная лента RT-A120-5mm 24V Cool 8K (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP20)	736,56 Р	5	м	Светодиодная узкая лента RT-A120, открытая. Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 5 мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 8000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x5x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	015663(2)	Светодиодная лента RT-A120-5mm 24V Green (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, узкая)	736,56 Р	5	м	Светодиодная узкая лента RT-A120, открытая. Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 5 мм, скотч 3М. Цвет ЗЕЛЁНЫЙ 525 nm, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x5x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за

						1 м.
	015661(2)	Светодиодная лента RT-A120-5mm 24V Cool 15K (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP20)	736,56 Р	5	м	Узкая гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 2835, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 5мм, скотч 3М. Цвет СУПЕР-ХОЛОДНЫЙ БЕЛЫЙ 15000-20000К. Питание 24В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x5x1,5 мм. Мин.отрезок 50мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.
	015657(2)	Светодиодная лента RT-A120-5mm 24V Red (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP20)	804,08 Р	5	м	Узкая гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 2835, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 5мм, скотч 3М. Цвет КРАСНЫЙ. Питание 24В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x5x1,5 мм. Мин.отрезок 50мм (6 LED). Цена за 1м.
	015662(2)	Светодиодная лента RT-A120-5mm 24V Yellow (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, узкая)	859,32 Р	5	м	Светодиодная узкая лента RT-A120, открытая. Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 5 мм, скотч 3М. Цвет ЖЁЛТЫЙ 590 nm, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x5x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	044058	Светодиодная лента UL-A120-5mm 24V White6000 (9.6 W/m, IP20, 5m) (Arlight, 7 лет)	736,56 Р	5	м	Светодиодная узкая лента UL-A120, открытая. Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 5 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x5x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	044059	Светодиодная лента UL-A120-5mm 24V Day5000 (9.6 W/m, IP20, 5m) (Arlight, 7 лет)	736,56 Р	5	м	Светодиодная узкая лента UL-A120, открытая. Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 5 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 5000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x5x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	044060	Светодиодная лента UL-A120-5mm 24V Day4000 (9.6 W/m, IP20, 5m) (Arlight, 7 лет)	736,56 Р	5	м	Светодиодная узкая лента UL-A120, открытая. Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 5 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x5x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	044061	Светодиодная лента UL-A120-5mm 24V Warm3000 (9.6 W/m, IP20, 5m) (Arlight, 7 лет)	736,56 Р	5	м	Светодиодная узкая лента UL-A120, открытая. Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 5 мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x5x1.5 мм. Мин. отрезок

						50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	044062	Светодиодная лента UL-A120-5mm 24V Warm2700 (9.6 W/m, IP20, 5m) (Arlight, 7 лет)	736,56 Р	5	м	Светодиодная узкая лента UL-A120, открытая. Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 5 мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x5x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	015660(2)	Светодиодная лента RT-A120-5mm 24V Blue (9.6 W/m, IP20, 5m) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP20)	736,56 Р	5	м	Светодиодная узкая лента RT-A120, открытая. Светодиоды 3528, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 5 мм, скотч 3М. Цвет СИНИЙ 470 nm, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x5x1.8 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
<b>Узкие 3.5-5 мм</b>			<b>A160 24V 5mm 9.6 W/m</b>			
	037808	Светодиодная лента RT-A160-5mm 24V Cool 8K (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)	869,55 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A160, открытая IP20. Светодиоды 2835, 160 шт/м (800 шт на 5 м), белая плата 5 мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 8000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x5x1.5 мм. Мин.отрезок 50 мм, 8 светодиодов. Цена за 1м.
	037802	Светодиодная лента RT-A160-5mm 24V White6000 (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)	869,55 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A160, открытая IP20. Светодиоды 2835, 160 шт/м (800 шт на 5 м), белая плата 5 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x5x1.5 мм. Мин.отрезок 50 мм, 8 светодиодов. Цена за 1м.
	037801	Светодиодная лента RT-A160-5mm 24V Day5000 (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)	869,55 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A160, открытая IP20. Светодиоды 2835, 160 шт/м (800 шт на 5 м), белая плата 5 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 5000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x5x1.5 мм. Мин.отрезок 50 мм, 8 светодиодов. Цена за 1м.
	037800	Светодиодная лента RT-A160-5mm 24V Day4000 (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)	869,55 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A160, открытая IP20. Светодиоды 2835, 160 шт/м (800 шт на 5 м), белая плата 5 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x5x1.5 мм. Мин.отрезок 50 мм, 8 светодиодов. Цена за 1м.

	037807	Светодиодная лента RT-A160-5mm 24V Warm3500 (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)	869,55 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A160, открытая IP20. Светодиоды 2835, 160 шт/м (800 шт на 5 м), белая плата 5 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3500 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x5x1.5 мм. Мин.отрезок 50 мм, 8 светодиодов. Цена за 1м.
	037806	Светодиодная лента RT-A160-5mm 24V Warm3000 (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)	869,55 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A160, открытая IP20. Светодиоды 2835, 160 шт/м (800 шт на 5 м), белая плата 5 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x5x1.5 мм. Мин.отрезок 50 мм, 8 светодиодов. Цена за 1м.
	037803	Светодиодная лента RT-A160-5mm 24V Warm2700 (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)	869,55 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A160, открытая IP20. Светодиоды 2835, 160 шт/м (800 шт на 5 м), белая плата 5 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x5x1.5 мм. Мин.отрезок 50 мм, 8 светодиодов. Цена за 1м.
<b>Узкие 3.5-5 мм</b>			<b>M182 24V 4mm 10 W/m</b>			
	037819	Светодиодная лента MICROLED-M182-4mm 24V White6000 (10 W/m, IP20, 2216, 5m) (Arlight, узкая)	824,54 Р	5	м	Светодиодная лента MICROLED-M182, открытая IP20. Светодиоды 2216, 182 шт/м (910 шт на 5 м), белая плата 4 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5 м). Размеры 5000x4x1.6 мм. Мин.отрезок 38.5 мм, 7 светодиодов. Цена за 1м.
	037817	Светодиодная лента MICROLED-M182-4mm 24V Day4000 (10 W/m, IP20, 2216, 5m) (Arlight, узкая)	824,54 Р	5	м	Светодиодная лента MICROLED-M182, открытая IP20. Светодиоды 2216, 182 шт/м (910 шт на 5 м), белая плата 4 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5 м). Размеры 5000x4x1.6 мм. Мин.отрезок 38.5 мм, 7 светодиодов. Цена за 1м.
	037816	Светодиодная лента MICROLED-M182-4mm 24V Warm3000 (10 W/m, IP20, 2216, 5m) (Arlight, узкая)	824,54 Р	5	м	Светодиодная лента MICROLED-M182, открытая IP20. Светодиоды 2216, 182 шт/м (910 шт на 5 м), белая плата 4 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5 м). Размеры 5000x4x1.6 мм. Мин.отрезок 38.5 мм, 7 светодиодов. Цена за 1м.
	037818	Светодиодная лента MICROLED-M182-4mm 24V Day5000 (10 W/m, IP20, 2216, 5m) (Arlight, узкая)	824,54 Р	5	м	Светодиодная лента MICROLED-M182, открытая IP20. Светодиоды 2216, 182 шт/м (910 шт на 5 м), белая плата 4 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 5000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5 м). Размеры 5000x4x1.6 мм. Мин.отрезок 38.5 мм, 7 светодиодов. Цена за 1м.

						
	037815	Светодиодная лента MICROLED-M182-4mm 24V Warm2700 (10 W/m, IP20, 2216, 5m) (Arlight, узкая)	824,54 Р	5	м	Светодиодная лента MICROLED-M182, открытая IP20. Светодиоды 2216, 182 шт/м (910 шт на 5 м), белая плата 4 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5 м). Размеры 5000x4x1.6 мм. Мин.отрезок 38.5 мм, 7 светодиодов. Цена за 1м.
	040540	Светодиодная лента MICROLED-M182-4mm 24V Warm3500 (10 W/m, IP20, 2216, 5m) (Arlight, узкая)	824,54 Р	5	м	Светодиодная лента MICROLED-M182, открытая IP20. Светодиоды 2216, 182 шт/м (910 шт на 5 м), белая плата 4 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3500 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5 м). Размеры 5000x4x1.6 мм. Мин.отрезок 38.5 мм, 7 светодиодов. Цена за 1м.
<b>Узкие 3.5-5 мм</b>			M266 24V 4mm 12 W/m			
	037820	Светодиодная лента MICROLED-M266-4mm 24V Day4000 (12 W/m, IP20, 2216, 5m) (Arlight, узкая)	1 044,48 Р	5	м	Светодиодная лента MICROLED-M266, открытая IP20. Светодиоды 2216, 266 шт/м (1330 шт на 5 м), белая плата 4 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 12 Вт/м (60 Вт на 5 м). Размеры 5000x4x1.6 мм. Мин.отрезок 26,4 мм, 7 светодиодов. Цена за 1м.
	037824	Светодиодная лента MICROLED-M266-4mm 24V Warm3000 (12 W/m, IP20, 2216, 5m) (Arlight, узкая)	1 044,48 Р	5	м	Светодиодная лента MICROLED-M266, открытая IP20. Светодиоды 2216, 266 шт/м (1330 шт на 5 м), белая плата 4 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 12 Вт/м (60 Вт на 5 м). Размеры 5000x4x1.6 мм. Мин.отрезок 26,4 мм, 7 светодиодов. Цена за 1м.
	037823	Светодиодная лента MICROLED-M266-4mm 24V White6000 (12 W/m, IP20, 2216, 5m) (Arlight, узкая)	1 044,48 Р	5	м	Светодиодная лента MICROLED-M266, открытая IP20. Светодиоды 2216, 266 шт/м (1330 шт на 5 м), белая плата 4 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 12 Вт/м (60 Вт на 5 м). Размеры 5000x4x1.6 мм. Мин.отрезок 26,4 мм, 7 светодиодов. Цена за 1м.
	037822	Светодиодная лента MICROLED-M266-4mm 24V Day5000 (12 W/m, IP20, 2216, 5m) (Arlight, узкая)	1 044,48 Р	5	м	Светодиодная лента MICROLED-M266, открытая IP20. Светодиоды 2216, 266 шт/м (1330 шт на 5 м), белая плата 4 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 5000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 12 Вт/м (60 Вт на 5 м). Размеры 5000x4x1.6 мм. Мин.отрезок 26,4 мм, 7 светодиодов. Цена за 1м.

	037825	Светодиодная лента MICROLED-M266-4mm 24V Warm2700 (12 W/m, IP20, 2216, 5m) (Arlight, узкая)	1 044,48 Р	5	м	Светодиодная лента MICROLED-M266, открытая IP20. Светодиоды 2216, 266 шт/м (1330 шт на 5 м), белая плата 4 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700 К , цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 12 Вт/м (60 Вт на 5 м). Размеры 5000x4x1.6 мм. Мин.отрезок 26,4 мм, 7 светодиодов. Цена за 1м.
	040539	Светодиодная лента MICROLED-M266-4mm 24V Warm3500 (12 W/m, IP20, 2216, 5m) (Arlight, узкая)	1 044,48 Р	5	м	Светодиодная лента MICROLED-M266, открытая IP20. Светодиоды 2216, 266 шт/м (1330 шт на 5 м), белая плата 4 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3500 К , цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 12 Вт/м (60 Вт на 5 м). Размеры 5000x4x1.6 мм. Мин.отрезок 26,4 мм, 7 светодиодов. Цена за 1м.
<b>Узкие 3.5-5 мм</b>			A160 24V 5mm 15 W/m			
	037812	Светодиодная лента RT-A160-5mm 24V Day4000 (15 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)	1 020,95 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A160, открытая IP20. Светодиоды 2835, 160 шт/м (800 шт на 5 м), белая плата 5 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К , цветопередача CRI>95 , угол 120°. Питание 24V, мощность 15 Вт/м (75 Вт на 5 м). Размеры 5000x5x1.5 мм. Мин.отрезок 50 мм, 8 светодиодов. Цена за 1м.
	037813	Светодиодная лента RT-A160-5mm 24V Warm3000 (15 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)	1 020,95 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A160, открытая IP20. Светодиоды 2835, 160 шт/м (800 шт на 5 м), белая плата 5 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К , цветопередача CRI>95 , угол 120°. Питание 24V, мощность 15 Вт/м (75 Вт на 5 м). Размеры 5000x5x1.5 мм. Мин.отрезок 50 мм, 8 светодиодов. Цена за 1м.
	037810	Светодиодная лента RT-A160-5mm 24V White6000 (15 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)	1 020,95 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A160, открытая IP20. Светодиоды 2835, 160 шт/м (800 шт на 5 м), белая плата 5 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К , цветопередача CRI>95 , угол 120°. Питание 24V, мощность 15 Вт/м (75 Вт на 5 м). Размеры 5000x5x1.5 мм. Мин.отрезок 50 мм, 8 светодиодов. Цена за 1м.
	037811	Светодиодная лента RT-A160-5mm 24V Day5000 (15 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)	1 020,95 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A160, открытая IP20. Светодиоды 2835, 160 шт/м (800 шт на 5 м), белая плата 5 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 5000 К , цветопередача CRI>95 , угол 120°. Питание 24V, мощность 15 Вт/м (75 Вт на 5 м). Размеры 5000x5x1.5 мм. Мин.отрезок 50 мм, 8 светодиодов. Цена за 1м.
	037814	Светодиодная лента RT-A160-5mm 24V Warm2700 (15 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)	1 020,95 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A160, открытая IP20. Светодиоды 2835, 160 шт/м (800 шт на 5 м), белая плата 5 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700 К , цветопередача CRI>95 , угол 120°. Питание 24V, мощность 15 Вт/м (75 Вт на 5 м). Размеры 5000x5x1.5 мм. Мин.отрезок 50 мм, 8 светодиодов. Цена за 1м.

						
	040532	Светодиодная лента RT-A160-5mm 24V Warm3500 (15 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)	1 020,95 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A160, открытая IP20. Светодиоды 2835, 160 шт/м (800 шт на 5 м), белая плата 5 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3500 К, цветопередача CRI>95, угол 120°. Питание 24V, мощность 15 Вт/м (75 Вт на 5 м). Размеры 5000x5x1.5 мм. Мин.отрезок 50 мм, 8 светодиодов. Цена за 1м.
<b>Широкие 15-85 мм</b>			<b>A240 24V 15mm 19.2 W/m</b>			
	008771(B)	Светодиодная лента RT 2-5000 24V White6000 2x2 (3528, 1200 LED, LUX) (Arlight, 19.2 Вт/м, IP20)	1 432,20 Р	5	м	Широкая гибкая лента LUX, светодиоды 2x2 (2 ряда) smd 3528, 240шт/м (1200шт на 5м), белая плата 15мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Питание 24В, мощность 19,2 Вт/м (96 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x15x2,4мм. Мин.отрезок 50мм (12 LED). Цена за 1м.
	024075(B)	Светодиодная лента RT 2-5000 24V Warm3000 2x2 (3528, 1200 LED, LUX) (Arlight, 19.2 Вт/м, IP20)	1 432,20 Р	5	м	Широкая гибкая лента LUX, светодиоды 2x2 (2 ряда) smd 3528, 240шт/м (1200шт на 5м), белая плата 15мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100К. Питание 24В, мощность 19,2 Вт/м (96 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x15x2,4мм. Мин.отрезок 50мм (12 LED). Цена за 1м.
	008774	Светодиодная лента RT 2-5000 24V Yellow 2x2 (3528, 1200 LED, LUX) (Arlight, 19.2 Вт/м, IP20)	1 288,98 Р	5	м	Поставка под заказ от 1000 м. Широкая гибкая лента LUX, светодиоды 2x2 (2 ряда) smd 3528, 240шт/м (1200шт на 5м), белая плата 15мм, скотч 3М. Цвет ЖЕЛТЫЙ. Питание 24В, мощность 19,2 Вт/м (96 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x15x2,4мм. Мин.отрезок 50мм (12 LED). Цена за 1м.
	021449(1)	Светодиодная лента RT 2-5000 24V Day4000 2x2 (3528, 1200 LED, CRI98) (Arlight, 19.2 Вт/м, IP20)	1 739,10 Р	5	м	Широкая гибкая лента, светодиоды 2x2 (2 ряда) smd 3528, 240шт/м (1200шт на 5м), белая плата 15мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 3800-4200К. CRI 95..98 Питание 24В, мощность 19,2 Вт/м (96 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x15x2,4мм. Мин.отрезок 50мм (12 LED). Цена за 1м.
	013746(2)	Светодиодная лента RT-A240-15mm 24V Cool 8K (19.2 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)	1 432,20 Р	5	м	Светодиодная широкая лента RT-A240, открытая. Светодиоды 2835, 240 шт/м (1200 шт на 5 м), белая плата, ширина 15 мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 8000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 19.2 Вт/м (96 Вт на 5 м). Размеры 5000x15x1.5 мм. Мин. отрезок 25 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.

	024075(2)	Светодиодная лента RT-A240-15mm 24V Warm3000 (19.2 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)	1 432,20 P	5	м	Светодиодная широкая лента RT-A240, открытая. Светодиоды 2835, 240 шт/м (1200 шт на 5 м), белая плата, ширина 15 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 19.2 Вт/м (96 Вт на 5 м). Размеры 5000x15x1.5 мм. Мин. отрезок 25 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	013474(2)	Светодиодная лента RT-A240-15mm 24V Day4000 (19.2 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)	1 432,20 P	5	м	Светодиодная широкая лента RT-A240, открытая. Светодиоды 2835, 240 шт/м (1200 шт на 5 м), белая плата, ширина 15 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 19.2 Вт/м (96 Вт на 5 м). Размеры 5000x15x1.5 мм. Мин. отрезок 25 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	028634(2)	Светодиодная лента RT-A240-15mm 24V Warm3000 CRI98 (19.2 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)	1 739,10 P	5	м	Светодиодная широкая лента RT-A240, открытая. Светодиоды 2835, 240 шт/м (1200 шт на 5 м), белая плата, ширина 15 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI 95..98, угол 120°. Питание 24V, мощность 19.2 Вт/м (96 Вт на 5 м). Размеры 5000x15x1.5 мм. Мин. отрезок 25 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	021448(2)	Светодиодная лента RT-A240-15mm 24V Day5000 CRI98 (19.2 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)	1 739,10 P	5	м	Светодиодная широкая лента RT-A240, открытая. Светодиоды 2835, 240 шт/м (1200 шт на 5 м), белая плата, ширина 15 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 5000 К, цветопередача CRI 95..98, угол 120°. Питание 24V, мощность 19.2 Вт/м (96 Вт на 5 м). Размеры 5000x15x1.5 мм. Мин. отрезок 25 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	013474	Светодиодная лента RT 2-5000 24V Day4000 2x2 (3528, 1200 LED, LUX) (Arlight, 19.2 Вт/м, IP20)	1 432,20 P	5	м	Широкая гибкая лента LUX, светодиоды 2x2 (2 ряда) smd 3528, 240шт/м (1200шт на 5м), белая плата 15мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 24В, мощность 19,2 Вт/м (96 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x15x2,4мм. Мин.отрезок 50мм (12 LED). Цена за 1м.
	021449(2)	Светодиодная лента RT-A240-15mm 24V Day4000 CRI98 (19.2 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, 19.2 Вт/м, IP20)	1 739,10 P	5	м	Светодиодная широкая лента RT-A240, открытая. Светодиоды 2835, 240 шт/м (1200 шт на 5 м), белая плата, ширина 15 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI 95..98, угол 120°. Питание 24V, мощность 19.2 Вт/м (96 Вт на 5 м). Размеры 5000x15x1.5 мм. Мин. отрезок 25 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	008770(2)	Светодиодная лента RT-A240-15mm 24V Warm2700 (19.2 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, 19.2 Вт/м, IP20)	1 432,20 P	5	м	Светодиодная широкая лента RT-A240, открытая. Светодиоды 2835, 240 шт/м (1200 шт на 5 м), белая плата, ширина 15 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 19.2 Вт/м (96 Вт на 5 м). Размеры 5000x15x1.5 мм. Мин. отрезок 25 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	008771(2)	Светодиодная лента RT-A240-15mm 24V White6000 (19.2 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, -)	1 432,20 P	5	м	Светодиодная широкая лента RT-A240, открытая. Светодиоды 2835, 240 шт/м (1200 шт на 5 м), белая плата, ширина 15 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V,

						мощность 19.2 Вт/м (96 Вт на 5 м). Размеры 5000x15x1.5 мм. Мин. отрезок 25 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	021450(2)	Светодиодная лента RT-A240-15mm 24V Warm2700 CRI98 (19.2 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)	1 739,10 P	5	м	Светодиодная широкая лента RT-A240, открытая. Светодиоды 2835, 240 шт/м (1200 шт на 5 м), белая плата, ширина 15 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI 95..98, угол 120°. Питание 24V, мощность 19.2 Вт/м (96 Вт на 5 м). Размеры 5000x15x1.5 мм. Мин. отрезок 25 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	042329	Светодиодная лента UL-A240-15mm 24V White6000 (19.2 W/m, IP20, 5m) (Arlight, 7 лет)	1 432,20 P	5	м	Светодиодная широкая лента UL-A240, открытая. Светодиоды 2835, 240 шт/м (1200 шт на 5 м), белая плата, ширина 15 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 19.2 Вт/м (96 Вт на 5 м). Размеры 5000x15x1.5 мм. Мин. отрезок 25 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	042331	Светодиодная лента UL-A240-15mm 24V Day4000 (19.2 W/m, IP20, 5m) (Arlight, 7 лет)	1 432,20 P	5	м	Светодиодная широкая лента UL-A240, открытая. Светодиоды 2835, 240 шт/м (1200 шт на 5 м), белая плата, ширина 15 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 19.2 Вт/м (96 Вт на 5 м). Размеры 5000x15x1.5 мм. Мин. отрезок 25 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	042333	Светодиодная лента UL-A240-15mm 24V Warm3000 (19.2 W/m, IP20, 5m) (Arlight, 7 лет)	1 432,20 P	5	м	Светодиодная широкая лента UL-A240, открытая. Светодиоды 2835, 240 шт/м (1200 шт на 5 м), белая плата, ширина 15 мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 19.2 Вт/м (96 Вт на 5 м). Размеры 5000x15x1.5 мм. Мин. отрезок 25 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	042334	Светодиодная лента UL-A240-15mm 24V Warm2700 (19.2 W/m, IP20, 5m) (Arlight, 7 лет)	1 432,20 P	5	м	Светодиодная широкая лента UL-A240, открытая. Светодиоды 2835, 240 шт/м (1200 шт на 5 м), белая плата, ширина 15 мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 19.2 Вт/м (96 Вт на 5 м). Размеры 5000x15x1.5 мм. Мин. отрезок 25 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
<b>Широкие 15-85 мм</b>			<b>A196 24V 15mm 20 W/m</b>			
	019090(B)	Светодиодная лента RT 2-5000 24V Day4000 2x2 (2835, 980 LED, LUX) (Arlight, 20 Вт/м, IP20)	1 432,20 P	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 196 шт/м (980шт на 5м), белая плата 15 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 24V, мощность 20 Вт/м (100 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x15x1.5мм. Мин.отрезок 71.43мм, 14 светодиодов. Цена за 1м.

	020389(B)	Светодиодная лента RT 2-5000 24V Warm3000 2x2 (2835, 980 LED, LUX) (Arlight, 20 Вт/м, IP20)	1 432,20 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 196 шт/м (980шт на 5м), белая плата 15 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100К. Питание 24V, мощность 20 Вт/м (100 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x15x1.5мм. Мин.отрезок 71.43мм, 14 светодиодов. Цена за 1м.
	019091(B)	Светодиодная лента RT 2-5000 24V Warm2700 2x2 (2835, 980 LED, LUX) (Arlight, 20 Вт/м, IP20)	1 432,20 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 196 шт/м (980шт на 5м), белая плата 15 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 24V, мощность 20 Вт/м (100 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x15x1.5мм. Мин.отрезок 71.43мм, 14 светодиодов. Цена за 1м.
	025151(1)	Светодиодная лента RT 2-5000 24V Day4000 2x2 (2835, 980 LED, CRI98) (Arlight, 20 Вт/м, IP20)	1 739,10 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 196 шт/м (980шт на 5м), белая плата 15 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 24V, мощность 20 Вт/м (100 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI 95..98. Размеры 5000x15x1.5мм. Мин.отрезок 71.43мм, 14 светодиодов. Цена за 1м.
	025153	Светодиодная лента RT 2-5000 24V Warm2700 2x2 (2835, 980 LED, CRI98) (Arlight, 20 Вт/м, IP20)	1 739,10 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 196 шт/м (980шт на 5м), белая плата 15 мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 24V, мощность 20 Вт/м (100 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI 95..98. Размеры 5000x15x1.5мм. Мин.отрезок 71.43мм, 14 светодиодов. Цена за 1м.
	019091	Светодиодная лента RT 2-5000 24V Warm2700 2x2 (2835, 980 LED, LUX) (Arlight, 20 Вт/м, IP20)	1 432,20 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 196 шт/м (980шт на 5м), белая плата 15 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 24V, мощность 20 Вт/м (100 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x15x1.5мм. Мин.отрезок 71.43мм, 14 светодиодов. Цена за 1м.
	019090(2)	Светодиодная лента RT-A196-15mm 24V Day4000 (20 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)	1 432,20 Р	5	м	Светодиодная широкая лента RT-A196, открытая. Светодиоды 2835, 196 шт/м (980 шт на 5 м), белая плата, ширина 15 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 20 Вт/м (100 Вт на 5 м). Размеры 5000x15x1.5 мм. Мин. отрезок 71.43 мм, 14 светодиодов. Цена за 1 м.
	025152(2)	Светодиодная лента RT-A196-15mm 24V Warm3000 CRI98 (20 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)	1 739,10 Р	5	м	Светодиодная широкая лента RT-A196, открытая. Светодиоды 2835, 196 шт/м (980 шт на 5 м), белая плата, ширина 15 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI 95..98, угол 120°. Питание 24V, мощность 20 Вт/м (100 Вт на 5 м). Размеры 5000x15x1.5 мм. Мин. отрезок 71.43 мм, 14 светодиодов. Цена за 1 м.
	020389(2)	Светодиодная лента RT-A196-15mm 24V Warm3000 (20 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight,	1 432,20 Р	5	м	Светодиодная широкая лента RT-A196, открытая. Светодиоды 2835, 196 шт/м (980 шт на 5 м), белая плата, ширина 15 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V,

		Открытый)				мощность 20 Вт/м (100 Вт на 5 м). Размеры 5000x15x1.5 мм. Мин. отрезок 71.43 мм, 14 светодиодов. Цена за 1 м.
	019089(2)	Светодиодная лента RT-A196-15mm 24V White6000 (20 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)	1 432,20 Р	5	м	Светодиодная широкая лента RT-A196, открытая. Светодиоды 2835, 196 шт/м (980 шт на 5 м), белая плата, ширина 15 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 20 Вт/м (100 Вт на 5 м). Размеры 5000x15x1.5 мм. Мин. отрезок 71.43 мм, 14 светодиодов. Цена за 1 м.
	025153(2)	Светодиодная лента RT-A196-15mm 24V Warm2700 CRI98 (20 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)	1 739,10 Р	5	м	Светодиодная широкая лента RT-A196, открытая. Светодиоды 2835, 196 шт/м (980 шт на 5 м), белая плата, ширина 15 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI 95..98, угол 120°. Питание 24V, мощность 20 Вт/м (100 Вт на 5 м). Размеры 5000x15x1.5 мм. Мин. отрезок 71.43 мм, 14 светодиодов. Цена за 1 м.
	028646	Светодиодная лента RT 2-5000 24V Day5000 2x2 (2835, 980 LED, LUX) (Arlight, 20 Вт/м, IP20)	1 493,58 Р	5	м	Поставка под заказ от 1000 м. Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 196шт/м (980шт на 5м), белая плата 15мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 4800-5200К. Питание 24V, мощность 20 Вт/м (100 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x15x1.8мм. Мин.отрезок 71.43мм, 14 шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м.
	019090	Светодиодная лента RT 2-5000 24V Day4000 2x2 (2835, 980 LED, LUX) (Arlight, 20 Вт/м, IP20)	1 432,20 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 196 шт/м (980шт на 5м), белая плата 15 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 24V, мощность 20 Вт/м (100 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x15x1.5мм. Мин.отрезок 71.43мм, 14 светодиодов. Цена за 1м.
	025151	Светодиодная лента RT 2-5000 24V Day4000 2x2 (2835, 980 LED, CRI98) (Arlight, 20 Вт/м, IP20)	1 739,10 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 196 шт/м (980шт на 5м), белая плата 15 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 24V, мощность 20 Вт/м (100 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI 95..98. Размеры 5000x15x1.5мм. Мин.отрезок 71.43мм, 14 светодиодов. Цена за 1м.
	019088(2)	Светодиодная лента RT-A196-15mm 24V Cool 8K (20 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, 20 Вт/м, IP20)	1 432,20 Р	5	м	Светодиодная широкая лента RT-A196, открытая. Светодиоды 2835, 196 шт/м (980 шт на 5 м), белая плата, ширина 15 мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 8000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 20 Вт/м (100 Вт на 5 м). Размеры 5000x15x1.5 мм. Мин. отрезок 71.43 мм, 14 светодиодов. Цена за 1 м.
	025151(2)	Светодиодная лента RT-A196-15mm 24V Day4000 CRI98 (20 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, -)	1 739,10 Р	5	м	Светодиодная широкая лента RT-A196, открытая. Светодиоды 2835, 196 шт/м (980 шт на 5 м), белая плата, ширина 15 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI 95..98, угол 120°. Питание 24V, мощность 20 Вт/м (100 Вт на 5 м). Размеры 5000x15x1.5 мм. Мин. отрезок

						71.43 мм, 14 светодиодов. Цена за 1 м.
	019091(2)	Светодиодная лента RT-A196-15mm 24V Warm2700 (20 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)	1 432,20 Р	5	м	Светодиодная широкая лента RT-A196, открытая. Светодиоды 2835, 196 шт/м (980 шт на 5 м), белая плата, ширина 15 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 20 Вт/м (100 Вт на 5 м). Размеры 5000x15x1.5 мм. Мин. отрезок 71.43 мм, 14 светодиодов. Цена за 1 м.
	025150(2)	Светодиодная лента RT-A196-15mm 24V Day5000 CRI98 (20 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, 20 Вт/м, IP20)	1 739,10 Р	5	м	Светодиодная широкая лента RT-A196, открытая. Светодиоды 2835, 196 шт/м (980 шт на 5 м), белая плата, ширина 15 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 5000 К, цветопередача CRI 95.98, угол 120°. Питание 24V, мощность 20 Вт/м (100 Вт на 5 м). Размеры 5000x15x1.5 мм. Мин. отрезок 71.43 мм, 14 светодиодов. Цена за 1 м.
<b>Широкие 15-85 мм</b>			<b>A280 24V 15mm 20 W/m</b>			
	021196(2)	Светодиодная лента S2-A280-15mm 24V Day4000 (20 W/m, IP20, 2835, 2.5m) (Arlight, Открытый)	2 250,60 Р	2.5	м	15мм. Гибкая лента LUX для профиля S2, светодиоды smd 2835, 280 шт/м (700шт на 2.5м), белая плата 15 мм с монтажными отверстиями, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 24V, мощность 20 Вт/м (50 Вт на 2.5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 2500x15x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 14 светодиодов. Цена за 1м.
	023398(2)	Светодиодная лента S2-A280-15mm 24V Warm3000 (20 W/m, IP20, 2835, 2.5m) (Arlight, Открытый)	2 250,60 Р	2.5	м	Светодиодная широкая лента (с монтажными отверстиями) S2-A280, открытая. Светодиоды 2835, 280 шт/м (700 шт на 2.5 м), белая плата, ширина 15 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 20 Вт/м (50 Вт на 2.5 м). Размеры 2500x15x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 14 светодиодов. Цена за 1 м.
	021196	Светодиодная лента S2-2500 24V Day 4000K 15mm (2835, 280 LED/m, LUX) (Arlight, 20 Вт/м, IP20)	2 099,20 Р	2.5	м	15мм. Гибкая лента LUX для профиля S2, светодиоды smd 2835, 280 шт/м (700шт на 2.5м), белая плата 15 мм с монтажными отверстиями, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 24V, мощность 20 Вт/м (50 Вт на 2.5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 2500x15x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 14 светодиодов. Цена за 1м.
	023399(2)	Светодиодная лента S2-A280-15mm 24V White6000 (20 W/m, IP20, 2835, 2.5m) (Arlight, Открытый)	2 250,60 Р	2.5	м	Светодиодная широкая лента (с монтажными отверстиями) S2-A280, открытая. Светодиоды 2835, 280 шт/м (700 шт на 2.5 м), белая плата, ширина 15 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 20 Вт/м (50 Вт на 2.5 м). Размеры 2500x15x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 14 светодиодов. Цена за 1 м.

## Широкие 15-85 мм

A320 24V 15mm 24 W/m

	032600	Светодиодная лента RT-5000-2835-320 24V White6000 (15mm, 24W/m, IP20) (Arlight, высок.эфф.150 лм/Вт)	2 250,60 Р	5	м	Высокоэффективная лента IP20 LUX, белая плата 15мм. Светодиоды 2835, 320 шт/м. Цвет свечения Белый 5800-6500K (60D, 62C), высокая цветопередача CRI>85, световой поток 3450 лм/м, угол 120°. Мощность 24 Вт/м, питание 24 В. Размеры 5000x15x1,5 мм. Мин.отрезок 25 мм, 8 шт светодиода. Скотч 3М для установки. Пакет 5 м. Цена за 1 м.
	032606	Светодиодная лента RT-5000-2835-320 24V White6000 (BLACK 15mm, 24W/m, IP20) (Arlight, -)	2 250,60 Р	5	м	Высокоэффективная лента IP20 LUX, черная плата 15мм. Светодиоды 2835, 320 шт/м. Цвет свечения Белый 5800-6500K (60D, 62C), высокая цветопередача CRI>85, световой поток 3450 лм/м, угол 120°. Мощность 24 Вт/м, питание 24 В. Размеры 5000x15x1,5 мм. Мин.отрезок 25 мм, 8 шт светодиода. Скотч 3М для установки. Пакет 5 м. Цена за 1 м.
	032611	Светодиодная лента RT-5000-2835-320 24V Warm2700 (BLACK 15mm, 24W/m, IP20) (Arlight, -)	2 250,60 Р	5	м	Поставка под заказ от 200 м. Высокоэффективная лента IP20 LUX, черная плата 15мм. Светодиоды 2835, 320 шт/м. Цвет свечения Тёплый 2600-2800K (27J, 27L), высокая цветопередача CRI>85, световой поток 3450 лм/м, угол 120°. Мощность 24 Вт/м, питание 24 В. Размеры 5000x15x1,5 мм. Мин.отрезок 25 мм, 8 шт светодиода. Скотч 3М для установки. Пакет 5 м. Цена за 1 м.
	032603(2)	Светодиодная лента RT-A320-15mm 24V Warm3500 (24 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, высок.эфф.150 лм/Вт)	2 250,60 Р	5	м	Высокоэффективная светодиодная широкая лента RT-A320, открытая. Светодиоды 2835, 320 шт/м (1600 шт на 5 м), белая плата, ширина 15 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3500 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 24 Вт/м (120 Вт на 5 м). Размеры 5000x15x1.5 мм. Мин. отрезок 25 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м.
	032604(2)	Светодиодная лента RT-A320-15mm 24V Warm3000 (24 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, высок.эфф.150 лм/Вт)	2 250,60 Р	5	м	Высокоэффективная Светодиодная широкая лента RT-A320, открытая. Светодиоды 2835, 320 шт/м (1600 шт на 5 м), белая плата, ширина 15 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 24 Вт/м (120 Вт на 5 м). Размеры 5000x15x1.5 мм. Мин. отрезок 25 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м.
	032608	Светодиодная лента RT-5000-2835-320 24V Day4000 (BLACK 15mm, 24W/m, IP20) (Arlight, -)	2 250,60 Р	5	м	Высокоэффективная лента IP20 LUX, черная плата 15мм. Светодиоды 2835, 320 шт/м. Цвет свечения Дневной 3800-4200K (39F, 39E), высокая цветопередача CRI>85, световой поток 3450 лм/м, угол 120°. Мощность 24 Вт/м, питание 24 В. Размеры 5000x15x1,5 мм. Мин.отрезок 25 мм, 8 шт светодиода. Скотч 3М для установки. Пакет 5 м. Цена за 1 м.
	032601(2)	Светодиодная лента RT-A320-15mm 24V Day5000 (24 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, высок.эфф.150 лм/Вт)	2 250,60 Р	5	м	Светодиодная широкая лента RT-A320, открытая. Светодиоды 2835, 320 шт/м (1600 шт на 5 м), белая плата, ширина 15 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 5000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 24 Вт/м (120 Вт на 5 м). Размеры 5000x15x1.5 мм. Мин. отрезок

						25 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м.
	032602(2)	Светодиодная лента RT-A320-15mm 24V Day4000 (24 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, высок.эфф.150 лм/Вт)	2 250,60 Р	5	м	Светодиодная широкая лента RT-A320, открытая. Светодиоды 2835, 320 шт/м (1600 шт на 5 м), белая плата, ширина 15 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 24 Вт/м (120 Вт на 5 м). Размеры 5000x15x1.5 мм. Мин. отрезок 25 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м.
	032612(2)	Светодиодная лента RT-A320-15mm 24V Day4000 CRI98 (24 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, -)	2 659,80 Р	5	м	Светодиодная высокоэффективная широкая лента RT-A320, открытая. Светодиоды 2835, 320 шт/м (1600 шт на 5 м), белая плата, ширина 15 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI 95..98, угол 120°. Питание 24V, мощность 24 Вт/м (120 Вт на 5 м). Размеры 5000x15x1.5 мм. Мин. отрезок 25 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м.
	032614(2)	Светодиодная лента RT-A320-BLACK-15mm 24V Day4000 CRI98 (24 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, -)	2 659,80 Р	5	м	Под заказ 200 м. Светодиодная широкая лента RT-A320, открытая. Светодиоды 2835, 320 шт/м (1600 шт на 5 м), черная плата, ширина 15 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI 95..98, угол 120°. Питание 24V, мощность 24 Вт/м (120 Вт на 5 м). Размеры 5000x15x1.5 мм. Мин. отрезок 25 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м.
	032605(2)	Светодиодная лента RT-A320-15mm 24V Warm2700 (24 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, высок.эфф.150 лм/Вт)	2 250,60 Р	5	м	Светодиодная широкая лента RT-A320, открытая. Светодиоды 2835, 320 шт/м (1600 шт на 5 м), белая плата, ширина 15 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 24 Вт/м (120 Вт на 5 м). Размеры 5000x15x1.5 мм. Мин. отрезок 25 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м.
	032600(2)	Светодиодная лента RT-A320-15mm 24V White6000 (24 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, высок.эфф.150 лм/Вт)	2 250,60 Р	5	м	Высокоэффективная лента IP20 LUX, белая плата 15мм. Светодиоды 2835, 320 шт/м. Цвет свечения Белый 5800-6500К (60D, 62C), высокая цветопередача CRI>85, световой поток 3450 лм/м, угол 120°. Мощность 24 Вт/м, питание 24 В. Размеры 5000x15x1,5 мм. Мин.отрезок 25 мм, 8 шт светодиода. Скотч 3М для установки. Пакет 5 м. Цена за 1 м.
	032608(2)	Светодиодная лента RT-A320-BLACK-15mm 24V Day4000 (24 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, высок.эфф.150 лм/Вт)	2 250,60 Р	5	м	Светодиодная широкая лента серии A320, открытая. Светодиоды 2835, 320 шт/м (1600 шт на 5 м), черная плата, ширина 15 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI 95..98, угол 120°. Питание 24 В, мощность 24 Вт/м (120 Вт на 5 м). Размеры 5000x15x1.5 мм. Мин. отрезок 25 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м.
	032613(2)	Светодиодная лента RT-A320-15mm 24V Warm3000 CRI98 (24 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, -)	2 659,80 Р	5	м	Светодиодная широкая лента RT-A320, открытая. Светодиоды 2835, 320 шт/м (1600 шт на 5 м), белая плата, ширина 15 мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI 95..98, угол 120°. Питание 24V, мощность 24 Вт/м (120 Вт на 5 м). Размеры 5000x15x1.5 мм. Мин. отрезок

						25 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м.
	032610(2)	Светодиодная лента RT-A320-BLACK-15mm 24V Warm3000 (24 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, высок.эфф.150 лм/Вт)	2 250,60 Р	5	м	Светодиодная широкая лента серии A320, открытая. Светодиоды 2835, 320 шт/м (1600 шт на 5 м), черная плата, ширина 15 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 24 Вт/м (120 Вт на 5 м). Размеры 5000x15x1.5 мм. Мин. отрезок 25 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м.
	032615(2)	Светодиодная лента RT-A320-BLACK-15mm 24V Warm3000 CRI98 (24 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, -)	2 659,80 Р	5	м	Под заказ 200 м. Светодиодная широкая лента RT-A320, открытая. Светодиоды 2835, 320 шт/м (1600 шт на 5 м), черная плата, ширина 15 мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>98, угол 120°. Питание 24V, мощность 24 Вт/м (120 Вт на 5 м). Размеры 5000x15x1.5 мм. Мин. отрезок 25 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м.
	044292	Светодиодная лента RT-A320-15mm 24V Warm2400 (24 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, высок.эфф.150 лм/Вт)	2 250,60 Р	5	м	Светодиодная широкая лента RT-A320, открытая. Светодиоды 2835, 320 шт/м (1600 шт на 5 м), белая плата, ширина 15 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2400 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 24 Вт/м (120 Вт на 5 м). Размеры 5000x15x1.5 мм. Мин. отрезок 25 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м.
<b>Широкие 15-85 мм</b>			<b>B120 24V 15mm 29 W/m</b>			
	013756	Светодиодная лента RT 2-5000 24V Cool 8K 2x2 (5060, 600 LED, LUX) (Arlight, 28.8 Вт/м, IP20)	2 219,91 Р	5	м	Гибкая лента LUX, 2 ряда, светодиоды smd 5060, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 15мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 7700-9600К. Питание 24V, мощность 28.8 Вт/м (144 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x15x2.2мм. Мин.отрезок 50мм, 6шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. Обязательная установка на профиль.
	011256(1)	Светодиодная лента RT 2-5000 24V White6000 2x2 (5060, 600 LED, LUX) (Arlight, 28.8 Вт/м, IP20)	2 219,91 Р	5	м	Гибкая лента LUX, 2 ряда светодиодов smd 5060, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 15мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Питание 24V, мощность 28.8 Вт/м (144 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x15x2.2мм. Мин.отрезок 50мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.
	011262	Светодиодная лента RT 2-5000 24V Green 2x2 (5060, 600 LED, LUX) (Arlight, 28.8 Вт/м, IP20)	1 739,10 Р	5	м	Поставка под заказ от 1000 м. Гибкая лента LUX, 2 ряда светодиодов smd 5060, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 15мм, скотч 3М. Цвет ЗЕЛЁНЫЙ. Питание 24V, мощность 28.8 Вт/м (144 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x15x2.2мм. Мин.отрезок 50мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.

	011263	Светодиодная лента RT 2-5000 24V Yellow 2x2 (5060, 600 LED, LUX) (Arlight, 28.8 Вт/м, IP20)	1 472,92 Р	5	м	Поставка под заказ от 1000 м. Гибкая лента LUX, 2 ряда светодиодов smd 5060, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 15мм, скотч 3М. Цвет ЖЁЛТЫЙ. Питание 24V, мощность 28.8 Вт/м (144 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x15x2.2мм. Мин.отрезок 50мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.
	021469(1)	Светодиодная лента RT 2-5000 24V Day4000 2x2 (5060, 600 LED, CRI98) (Arlight, 28.8 Вт/м, IP20)	2 588,19 Р	5	м	CRI98, гибкая лента LUX, 2 ряда светодиодов smd 5060, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 15мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 24V, мощность 28.8 Вт/м (144 Вт на 5м), угол 120°, очень высокая цветопередача CRI 95..98. Размеры 5000x15x2.2мм. Мин.отрезок 50мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.
	013756(2)	Светодиодная лента RT-B120-15mm 24V Cool 8K (28.8 W/m, IP20, 5060, 5m) (Arlight, Открытый)	2 219,91 Р	5	м	Светодиодная широкая лента RT-B120, открытая. Светодиоды 5060, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 15 мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 8000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 28.8 Вт/м (144 Вт на 5 м). Размеры 5000x15x2.2 мм. Мин.отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	013759(2)	Светодиодная лента RT-B120-15mm 24V Day4000 (28.8 W/m, IP20, 5060, 5m) (Arlight, Открытый)	2 219,91 Р	5	м	Гибкая лента LUX, 2 ряда светодиодов smd 5060, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 15мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 24V, мощность 28.8 Вт/м (144 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x15x2.2мм. Мин.отрезок 50мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.
	021469	Светодиодная лента RT 2-5000 24V Day4000 2x2 (5060, 600 LED, CRI98) (Arlight, 28.8 Вт/м, IP20)	2 414,28 Р	5	м	CRI98, гибкая лента LUX, 2 ряда светодиодов smd 5060, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 15мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 24V, мощность 28.8 Вт/м (144 Вт на 5м), угол 120°, очень высокая цветопередача CRI 95..98. Размеры 5000x15x2.2мм. Мин.отрезок 50мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.
	021470(2)	Светодиодная лента RT-B120-15mm 24V Warm3000 CRI98 (28.8 W/m, IP20, 5060, 5m) (Arlight, Открытый)	2 588,19 Р	5	м	Светодиодная широкая лента RT-B120, открытая. Светодиоды 5060, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 15 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI 95..98, угол 120°. Питание 24V, мощность 28.8 Вт/м (144 Вт на 5 м). Размеры 5000x15x2.2 мм. Мин.отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	021468(2)	Светодиодная лента RT-B120-15mm 24V Day5000 CRI98 (28.8 W/m, IP20, 5060, 5m) (Arlight, Открытый)	2 588,19 Р	5	м	Светодиодная широкая лента RT-B120, открытая. Светодиоды 5060, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 15 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 5000 К, цветопередача CRI 95..98, угол 120°. Питание 24V, мощность 28.8 Вт/м (144 Вт на 5 м). Размеры 5000x15x2.2 мм. Мин.отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	028654(2)	Светодиодная лента RT-B120-15mm 24V Warm3000 (28.8 W/m, IP20, 5060, 5m) (Arlight, -)	2 219,91 Р	5	м	Светодиодная широкая лента RT-B120, открытая. Светодиоды 5060, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 15 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V,

						мощность 28.8 Вт/м (144 Вт на 5 м). Размеры 5000x15x2.2 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	011259(2)	Светодиодная лента RT-B120-15mm 24V Warm2700 (28.8 W/m, IP20, 5060, 5m) (Arlight, Открытый)	2 219,91 P	5	м	Светодиодная широкая лента RT-B120, открытая. Светодиоды 5060, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 15 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 28.8 Вт/м (144 Вт на 5 м). Размеры 5000x15x2.2 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	013759	Светодиодная лента RT 2-5000 24V Day4000 2x2 (5060, 600 LED, LUX) (Arlight, 28.8 Вт/м, IP20)	2 046,00 P	5	м	Гибкая лента LUX, 2 ряда светодиодов smd 5060, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 15мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 24V, мощность 28.8 Вт/м (144 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x15x2.2мм. Мин.отрезок 50мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.
	011256(2)	Светодиодная лента RT-B120-15mm 24V White6000 (28.8 W/m, IP20, 5060, 5m) (Arlight, -)	2 219,91 P	5	м	Светодиодная широкая лента RT-B120, открытая. Светодиоды 5060, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 15 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 28.8 Вт/м (144 Вт на 5 м). Размеры 5000x15x2.2 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	021469(2)	Светодиодная лента RT-B120-15mm 24V Day4000 CRI98 (28.8 W/m, IP20, 5060, 5m) (Arlight, 28.8 Вт/м, IP20)	2 588,19 P	5	м	Светодиодная широкая лента RT-B120, открытая. Светодиоды 5060, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 15 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI 95..98, угол 120°. Питание 24V, мощность 28.8 Вт/м (144 Вт на 5 м). Размеры 5000x15x2.2 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
<b>Широкие 15-85 мм</b>			<b>A252 24V 19mm 27 W/m</b>			
	019925(1)	Светодиодная лента RT 2-5000 24V White6000 3x2 (2835, 1260 LED, LUX) (Arlight, 27 Вт/м, IP20)	2 168,76 P	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 252 шт/м (1260шт на 5м), белая плата 19 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Питание 24V, мощность 27 Вт/м (135 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x19x1.5мм. Мин.отрезок 83.33мм, 21 светодиод. Цена за 1м.
	019926(B)	Светодиодная лента RT 2-5000 24V Day4000 3x2 (2835, 1260 LED, LUX) (Arlight, 27 Вт/м, IP20)	2 168,76 P	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 252 шт/м (1260шт на 5м), белая плата 19 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 24V, мощность 27 Вт/м (135 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x19x1.5мм. Мин.отрезок 83.33мм, 21 светодиод. Цена за 1м.

	019927(B)	Светодиодная лента RT 2-5000 24V Warm3000 3x2 (2835, 1260 LED, LUX) (Arlight, 27 Вт/м, IP20)	2 168,76 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 252 шт/м (1260шт на 5м), белая плата 19 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100К. Питание 24V, мощность 27 Вт/м (135 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x19x1.5мм. Мин.отрезок 83.33мм, 21 светодиод. Цена за 1м.
	025155(1)	Светодиодная лента RT 2-5000 24V Day4000 3x2 (2835, 1260 LED, CRI98) (Arlight, 27 Вт/м, IP20)	2 455,20 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 252 шт/м (1260шт на 5м), белая плата 19 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 24V, мощность 27 Вт/м (135 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI 95..98. Размеры 5000x19x1.5мм. Мин.отрезок 83.33мм, 21 светодиод. Цена за 1м.
	025157(1)	Светодиодная лента RT 2-5000 24V Warm2700 3x2 (2835, 1260 LED, CRI98) (Arlight, 27 Вт/м, IP20)	2 455,20 Р	5	м	Поставка под заказ от 600 м.Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 252 шт/м (1260шт на 5м), белая плата 19 мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 24V, мощность 27 Вт/м (135 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI 95..98. Размеры 5000x19x1.5мм. Мин.отрезок 83.33мм, 21 светодиод. Цена за 1м.
	019927(2)	Светодиодная лента RT-A252-19mm 24V Warm3000 (27 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)	2 168,76 Р	5	м	Светодиодная широкая лента RT-A252, открытая. Светодиоды 2835, 252 шт/м (1260 шт на 5 м), белая плата, ширина 19 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 27 Вт/м (135 Вт на 5 м). Размеры 5000x19x1.5 мм. Мин.отрезок 83.3 мм, 21 светодиода. Цена за 1 м.
	025156(2)	Светодиодная лента RT-A252-19mm 24V Warm3000 CRI98 (27 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)	2 455,20 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 252 шт/м (1260шт на 5м), белая плата 19 мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 2900-3100К. Питание 24V, мощность 27 Вт/м (135 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI 95..98. Размеры 5000x19x1.5мм. Мин.отрезок 83.33мм, 21 светодиод. Цена за 1м.
	019926(2)	Светодиодная лента RT-A252-19mm 24V Day4000 (27 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)	2 168,76 Р	5	м	Светодиодная широкая лента RT-A252, открытая. Светодиоды 2835, 252 шт/м (1260 шт на 5 м), белая плата, ширина 19 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 27 Вт/м (135 Вт на 5 м). Размеры 5000x19x1.5 мм. Мин. отрезок 83.3 мм, 21 светодиода. Цена за 1 м.
	025154(2)	Светодиодная лента RT-A252-19mm 24V Day5000 CRI98 (27 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)	2 455,20 Р	5	м	Светодиодная широкая лента RT-A252, открытая. Светодиоды 2835, 252 шт/м (1260 шт на 5 м), белая плата, ширина 19 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 5000 К, цветопередача CRI 95..98, угол 120°. Питание 24V, мощность 27 Вт/м (135 Вт на 5 м). Размеры 5000x19x1.5 мм. Мин. отрезок 83.3 мм, 21 светодиода. Цена за 1 м.
	019929(2)	Светодиодная лента RT-A252-19mm 24V Warm2700 (27 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight,	2 168,76 Р	5	м	Светодиодная широкая лента RT-A252, открытая. Светодиоды 2835, 252 шт/м (1260 шт на 5 м), белая плата, ширина 19 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V,

		Открытый)				мощность 27 Вт/м (135 Вт на 5 м). Размеры 5000x19x1.5 мм. Мин. отрезок 83.33 мм, 21 светодиода. Цена за 1 м.
	025155	Светодиодная лента RT 2-5000 24V Day4000 3x2 (2835, 1260 LED, CRI98) (Arlight, 27 Вт/м, IP20)	2 455,20 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 252 шт/м (1260шт на 5м), белая плата 19 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 24V, мощность 27 Вт/м (135 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI 95..98. Размеры 5000x19x1.5мм. Мин.отрезок 83.33мм, 21 светодиод. Цена за 1м.
	025155(2)	Светодиодная лента RT-A252-19mm 24V Day4000 CRI98 (27 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, 27 Вт/м, IP20)	2 455,20 Р	5	м	Светодиодная широкая лента RT-A252, открытая. Светодиоды 2835, 252 шт/м (1260 шт на 5 м), белая плата, ширина 19 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI 95..98, угол 120°. Питание 24V, мощность 27 Вт/м (135 Вт на 5 м). Размеры 5000x19x1.5 мм. Мин. отрезок 83.3 мм, 21 светодиода. Цена за 1 м.
	019925(2)	Светодиодная лента RT-A252-19mm 24V White6000 (27 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, 27 Вт/м, IP20)	2 168,76 Р	5	м	Светодиодная широкая лента RT-A252, открытая. Светодиоды 2835, 252 шт/м (1260 шт на 5 м), белая плата, ширина 19 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 27 Вт/м (135 Вт на 5 м). Размеры 5000x19x1.5 мм. Мин. отрезок 83.3 мм, 21 светодиода. Цена за 1 м.
	028657	Светодиодная лента RT 2-5000 24V Day5000 3x2 (2835, 1260 LED, LUX) (Arlight, 27 Вт/м, IP20)	2 168,76 Р	5	м	Поставка под заказ от 1050 м.Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 252шт/м (1260шт на 5м), белая плата 19мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 4800-5200К. Питание 24V, мощность 27 Вт/м (135 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x19x1.8мм. Мин.отрезок 83.33мм, 21 шт светодиод. Пакет 5м. Цена за 1м.
<b>Широкие 15-85 мм</b>			<b>B144 24V 19mm 34.4 W/m</b>			
	012443(1)	Светодиодная лента RT 2-5000 24V Warm2700 2x2 (5060, 720 LED, LUX) (Arlight, 34.4 Вт/м, IP20)	2 772,33 Р	5	м	Поставка под заказ от 600 м.Гибкая лента LUX, светодиоды smd 5060, 144шт/м (720шт на 5м), скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 24V, мощность 34.4 Вт/м (172 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x19x2.2мм. Мин.отрезок 83.33мм, 12шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. Обязательная установка на профиль.
	012443	Светодиодная лента RT 2-5000 24V Warm2700 2x2 (5060, 720 LED, LUX) (Arlight, 34.4 Вт/м, IP20)	2 772,33 Р	5	м	Поставка под заказ от 1050 м.Гибкая лента LUX, светодиоды smd 5060, 144шт/м (720шт на 5м), скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 24V, мощность 34.4 Вт/м (172 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x19x2.2мм. Мин.отрезок 83.33мм, 12шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. Обязательная установка на профиль.

	025277(2)	Светодиодная лента RT-B144-19mm 24V White6000 (34.4 W/m, IP20, 5060, 5m) (Arlight, Открытый)	2 772,33 Р	5	м	Светодиодная широкая лента RT-B144, открытая. Светодиоды 5060, 144 шт/м (720 шт на 5 м), белая плата, ширина 19 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 34.4 Вт/м (172 Вт на 5 м). Размеры 5000x19x2.2 мм. Мин. отрезок 83.33 мм, 12 светодиодов. Цена за 1 м. Обязательная установка на профиль. Поставка под заказ от 150м.
	025274(2)	Светодиодная лента RT-B144-19mm 24V Day4000 (34.4 W/m, IP20, 5060, 5m) (Arlight, Открытый)	2 772,33 Р	5	м	Светодиодная широкая лента RT-B144, открытая. Светодиоды 5060, 144 шт/м (720 шт на 5 м), белая плата, ширина 19 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 34.4 Вт/м (172 Вт на 5 м). Размеры 5000x19x2.2 мм. Мин. отрезок 83.33 мм, 12 светодиодов. Цена за 1 м.
	025273(2)	Светодиодная лента RT-B144-19mm 24V Warm3000 (34.4 W/m, IP20, 5060, 5m) (Arlight, 34.4 Вт/м, IP20)	2 772,33 Р	5	м	Светодиодная широкая лента RT-B144, открытая. Светодиоды 5060, 144 шт/м (720 шт на 5 м), белая плата, ширина 19 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 34.4 Вт/м (172 Вт на 5 м). Размеры 5000x19x2.2 мм. Мин. отрезок 83.33 мм, 12 светодиодов. Цена за 1 м.
<b>Широкие 15-85 мм</b>			<b>A280 24V 20mm 20 W/m с отверстием</b>			
	021198(1)	Светодиодная лента S2-2500 24V Day 4000K 20mm (2835, 280 LED/m, LUX) (Arlight, 20 Вт/м, IP20)	2 352,90 Р	2.5	м	20мм. Гибкая лента LUX для профиля S2, светодиоды smd 2835, 280 шт/м (700шт на 2.5м), белая плата 20 мм с монтажными отверстиями, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 24V, мощность 20 Вт/м (50 Вт на 2.5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 2500x20x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 14 светодиодов. Цена за 1м.
	023401(1)	Светодиодная лента S2-2500 24V Warm 3000K 20mm (2835, 280 LED/m, LUX) (Arlight, 20 Вт/м, IP20)	2 352,90 Р	2.5	м	20мм. Гибкая лента LUX для профиля S2, светодиоды smd 2835, 280 шт/м (700шт на 2.5м), белая плата 20 мм с монтажными отверстиями, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100К. Питание 24V, мощность 20 Вт/м (50 Вт на 2.5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 2500x20x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 14 светодиодов. Цена за 1м.
	021198(2)	Светодиодная лента S2-A280-20mm 24V Day4000 (20 W/m, IP20, 2835, 2.5m) (Arlight, Открытый)	2 352,90 Р	2.5	м	Светодиодная широкая лента (с монтажными отверстиями) S2-A280, открытая. Светодиоды 2835, 280 шт/м (700 шт на 2.5 м), белая плата, ширина 20 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 20 Вт/м (50 Вт на 2.5 м). Размеры 2500x20x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 14 светодиодов. Цена за 1 м.
	023400(2)	Светодиодная лента S2-A280-20mm 24V White6000 (20 W/m, IP20, 2835, 2.5m)	2 352,90 Р	2.5	м	Светодиодная широкая лента (с монтажными отверстиями) S2-A280, открытая. Светодиоды 2835, 280 шт/м (700 шт на 2.5 м), белая плата, ширина 20 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>85,

		(Arlight, Открытый)				угол 120°. Питание 24V, мощность 20 Вт/м (50 Вт на 2.5 м). Размеры 2500x20x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 14 светодиодов. Цена за 1 м.
	023401(2)	Светодиодная лента S2-A280-20mm 24V Warm3000 (20 W/m, IP20, 2835, 2.5m) (Arlight, -)	2 352,90 Р	2.5	м	Светодиодная широкая лента (с монтажными отверстиями) S2-A280, открытая. Светодиоды 2835, 280 шт/м (700 шт на 2.5 м), белая плата, ширина 20 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 20 Вт/м (50 Вт на 2.5 м). Размеры 2500x20x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 14 светодиодов. Цена за 1 м.
	021199(2)	Светодиодная лента S2-A280-20mm 24V Warm2700 (20 W/m, IP20, 2835, 2.5m) (Arlight, Открытый)	2 352,90 Р	2.5	м	20мм. Гибкая лента LUX для профиля S2, светодиоды smd 2835, 280 шт/м (700шт на 2.5м), белая плата 20 мм с монтажными отверстиями, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 24V, мощность 20 Вт/м (50 Вт на 2.5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 2500x20x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 14 светодиодов. Цена за 1м.
	028665	Светодиодная лента S2-2500 24V Warm3500 20mm (2835, 280 LED/m, LUX) (Arlight, 20 Вт/м, IP20)	2 230,14 Р	2.5	м	Поставка под заказ от 1050 м. Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 280шт/м (700шт на 2.5м), белая плата 20мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3300-3600К. Питание 24V, мощность 20 Вт/м (50 Вт на 2.5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 2500x20x1.8мм. Мин.отрезок 50мм, 14 шт светодиодов. Пакет 2,5м. Цена за 1м.
<b>Широкие 15-85 мм</b>			<b>A140 24V 20mm 20-22 W/m</b>			
	028002(2)	Светодиодная лента RT-A140-20mm 24V Day5000 (22 W/m, IP20, 2835, 4.7m) (Arlight, Открытый)	1 432,20 Р	4.7	м	Светодиодная широкая лента RT-A140, открытая. Светодиоды 2835, 140 шт/м (658 шт на 4.7 м), белая плата, ширина 20 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 5000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 22 Вт/м (103.4 Вт на 4.7 м). Размеры 4712x20x1.5 мм. Мин. отрезок 98 мм, 14 светодиодов. Цена за 1 м.
	028003(2)	Светодиодная лента RT-A140-20mm 24V Day4000 (22 W/m, IP20, 2835, 4.7m) (Arlight, Открытый)	1 432,20 Р	4.7	м	Светодиодная широкая лента RT-A140, открытая. Светодиоды 2835, 140 шт/м (658 шт на 4.7 м), белая плата, ширина 20 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 22 Вт/м (103.4 Вт на 4.7 м). Размеры 4712x20x1.5 мм. Мин. отрезок 98 мм, 14 светодиодов. Цена за 1 м.
	033871	Светодиодная лента RT-A140-20mm 24V White6000 (20.6W/m, IP20, 5m) (Arlight, -)	1 432,20 Р	5	м	Светодиодная широкая лента RT-A140, открытая. Светодиоды 2835, 140 шт/м (700 шт на 5м), белая плата, ширина 20 мм, скотч 3М. Цвет Белый 6000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 20.6 Вт/м (103 Вт на 5м). Размеры 5000x20x1.3 мм. Мин. отрезок 100 мм, 14 светодиодов. Цена за 1 м.

	028111(2)	Светодиодная лента RT-A140-20mm 24V White6000 (22 W/m, IP20, 2835, 4.7m) (Arlight, Открытый)	1 432,20 Р	4.7	м	Светодиодная широкая лента RT-A140, открытая. Светодиоды 2835, 140 шт/м (658 шт на 4.7 м), белая плата, ширина 20 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 22 Вт/м (103.4 Вт на 4.7 м). Размеры 4712x20x1.5 мм. Мин. отрезок 98 мм, 14 светодиодов. Цена за 1 м.
	033870(1)	Светодиодная лента TWIST-A140-20mm 24V Day5000 (20.6W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, -)	1 432,20 Р	5	м	Светодиодная широкая лента повышенной прочности TWIST, A140, открытая. Светодиоды 2835, 140 шт/м (700 шт на 5м), белая плата, ширина 20 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 5000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 20.6 Вт/м (103 Вт на 5м). Размеры 5000x20x1.3 мм. Мин. отрезок 100 мм, 14 светодиодов. Цена за 1 м.
	032959(1)	Светодиодная лента TWIST-A140-20mm 24V Day4000 (20.6W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, -)	1 432,20 Р	5	м	Светодиодная широкая лента повышенной прочности TWIST, A140, открытая. Светодиоды 2835, 140 шт/м (700 шт на 5м), белая плата, ширина 20 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 20.6 Вт/м (103 Вт на 5м). Размеры 5000x20x1.3 мм. Мин. отрезок 100 мм, 14 светодиодов. Цена за 1 м.
	033872(2)	Светодиодная лента TWIST-A140-20mm 24V Warm3000 (20.6W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, -)	1 432,20 Р	5	м	Светодиодная широкая лента повышенной прочности TWIST, A140, открытая. Светодиоды 2835, 140 шт/м (700 шт на 5м), белая плата, ширина 20 мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 20.6 Вт/м (103 Вт на 5м). Размеры 5000x20x1.3 мм. Мин. отрезок 100 мм, 14 светодиодов. Цена за 1 м.
	028005(2)	Светодиодная лента RT-A140-20mm 24V Warm3000 (22 W/m, IP20, 2835, 4.7m) (Arlight, 22 Вт, IP20)	1 432,20 Р	4.7	м	Светодиодная лента RT-A140, открытая IP20. Светодиоды 2835, 140шт/м (672шт на 4.7м), белая плата 20мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 22 Вт/м (103.7 Вт на 4.7м). Размеры 4712x20x1.5мм. Мин.отрезок 98мм, 14 шт светодиодов. Цена за 1м.
	033891(1)	Светодиодная лента TWIST-A140-20mm 24V Warm2700 (20.6W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, -)	1 432,20 Р	5	м	Светодиодная широкая лента повышенной прочности TWIST, A140, открытая. Светодиоды 2835, 140 шт/м (700 шт на 5м), белая плата, ширина 20 мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 20.6 Вт/м (103 Вт на 5м). Размеры 5000x20x1.3 мм. Мин. отрезок 100 мм, 14 светодиодов. Цена за 1 м.
	033871(1)	Светодиодная лента TWIST-A140-20mm 24V White6000 (20.6W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, -)	1 432,20 Р	5	м	Светодиодная широкая лента повышенной прочности TWIST, A140, открытая. Светодиоды 2835, 140 шт/м (700 шт на 5м), белая плата, ширина 20 мм, скотч 3М. Цвет Белый 6000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 20.6 Вт/м (103 Вт на 5м). Размеры 5000x20x1.3 мм. Мин. отрезок 100 мм, 14 светодиодов. Цена за 1 м.
	028001	Светодиодная лента RT-A140-20mm 24V Warm3500 (22	1 432,20 Р	4.7	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 140шт/м (672шт на 4.7м), белая плата 20мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3500К. Питание 24V, мощность 22



W/m, IP20, 2835, 4.7m) (Arlight, 22 Вт, IP20)

Вт/м (103.7 Вт на 4.7м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 4712x20x1.5мм. Мин.отрезок 98мм, 14 шт светодиодов. Пакет 4,7м. Цена за 1м.

## Широкие 15-85 мм

## A280 24V 34mm 25 W/m



021201(1)

Светодиодная лента S2-2500 24V Day 4000K 34mm (2835, 280 LED/m, LUX) (Arlight, 25 Вт/м, IP20)

2 659,80 Р

2.5

м

34мм. Гибкая лента LUX для профиля S2, светодиоды smd 2835, 280 шт/м (700шт на 2.5м), белая плата 34 мм с монтажными отверстиями, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 24V, мощность 25 Вт/м (62,5 Вт на 2.5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 2500x34x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 14 светодиодов. Цена за 1м.



023403(1)

Светодиодная лента S2-2500 24V Warm 2700K 34mm (2835, 280 LED/m, LUX) (Arlight, 25 Вт/м, IP20)

2 659,80 Р

2.5

м

34мм. Гибкая лента LUX для профиля S2, светодиоды smd 2835, 280 шт/м (700шт на 2.5м), белая плата 34 мм с монтажными отверстиями, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 24V, мощность 25 Вт/м (62,5 Вт на 2.5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 2500x34x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 14 светодиодов. Цена за 1м.



021201(2)

Светодиодная лента S2-A280-34mm 24V Day4000 (25 W/m, IP20, 2835, 2.5m) (Arlight, Открытый)

2 659,80 Р

2.5

м

Светодиодная широкая лента (с монтажными отверстиями) S2-A280, открытая. Светодиоды 2835, 280 шт/м (700 шт на 2.5 м), белая плата, ширина 34 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 25 Вт/м (62.5 Вт на 2.5 м). Размеры 2500x34x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 14 светодиодов. Цена за 1 м.



021202(2)

Светодиодная лента S2-A280-34mm 24V Warm3000 (25 W/m, IP20, 2835, 2.5m) (Arlight, Открытый)

2 659,80 Р

2.5

м

Светодиодная широкая лента (с монтажными отверстиями) S2-A280, открытая. Светодиоды 2835, 280 шт/м (700 шт на 2.5 м), белая плата, ширина 34 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 25 Вт/м (62.5 Вт на 2.5 м). Размеры 2500x34x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 14 светодиодов. Цена за 1 м.



021202

Светодиодная лента S2-2500 24V Warm 3000K 34mm (2835, 280 LED/m, LUX) (Arlight, 25 Вт/м, IP20)

2 455,20 Р

2.5

м

34мм. Гибкая лента LUX для профиля S2, светодиоды smd 2835, 280 шт/м (700шт на 2.5м), белая плата 34 мм с монтажными отверстиями, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100К. Питание 24V, мощность 25 Вт/м (62,5 Вт на 2.5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 2500x34x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 14 светодиодов. Цена за 1м.

023402(2)

Светодиодная лента S2-A280-34mm 24V White6000 (25 W/m, IP20, 2835, 2.5m) (Arlight, 25 Вт/м, IP20)

2 659,80 Р

2.5

м

Светодиодная широкая лента (с монтажными отверстиями) S2-A280, открытая. Светодиоды 2835, 280 шт/м (700 шт на 2.5 м), белая плата, ширина 34 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 25 Вт/м (62.5 Вт на 2.5 м). Размеры

						2500x34x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 14 светодиодов. Цена за 1 м.
	023403(2)	Светодиодная лента S2-A280-34mm 24V Warm2700 (25 W/m, IP20, 2835, 2.5m) (Arlight, 25 Вт/м, IP20)	2 659,80 Р	2.5	м	Светодиодная широкая лента (с монтажными отверстиями) S2-A280, открытая. Светодиоды 2835, 280 шт/м (700 шт на 2.5 м), белая плата, ширина 34 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 25 Вт/м (62.5 Вт на 2.5 м). Размеры 2500x34x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 14 светодиодов. Цена за 1 м.
<b>Широкие 15-85 мм</b>			<b>A280 24V 36mm 30 W/m</b>			
	019084	Светодиодная лента RT 2-2500 24V Cool 8K 4x2 (2835, 700 LED, LUX) (Arlight, 30 Вт/м, IP20)	2 310,71 Р	2.5	м	Поставка под заказ от 1050 м. Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 280 шт/м (700шт на 2.5м), белая плата 36 мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 7700-9600К. Питание 24V, мощность 30 Вт/м (75 Вт на 2.5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 2500x36x1.5мм. Мин.отрезок 100мм, 28 светодиодов. Цена за 1м.
	019085(B)	Светодиодная лента RT 2-2500 24V Day4000 4x2 (2835, 700 LED, LUX) (Arlight, 30 Вт/м, IP20)	2 659,80 Р	2.5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 280 шт/м (700шт на 2.5м), белая плата 36 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 24V, мощность 30 Вт/м (75 Вт на 2.5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 2500x36x1.5мм. Мин.отрезок 100мм, 28 светодиодов. Цена за 1м.
	025158(1)	Светодиодная лента RT 2-2500 24V Day5000 4x2 (2835, 700 LED, CRI98) (Arlight, 30 Вт/м, IP20)	3 150,84 Р	2.5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 280 шт/м (700шт на 2.5м), белая плата 36 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4800-5200К. Питание 24V, мощность 30 Вт/м (75 Вт на 2.5м), угол 120°, цветопередача CRI 95..98. Размеры 2500x36x1.5мм. Мин.отрезок 100мм, 28 светодиодов. Цена за 1м.
	025159(1)	Светодиодная лента RT 2-2500 24V Day4000 4x2 (2835, 700 LED, CRI98) (Arlight, 30 Вт/м, IP20)	3 150,84 Р	2.5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 280 шт/м (700шт на 2.5м), белая плата 36 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 24V, мощность 30 Вт/м (75 Вт на 2.5м), угол 120°, цветопередача CRI 95..98. Размеры 2500x36x1.5мм. Мин.отрезок 100мм, 28 светодиодов. Цена за 1м.
	025161(1)	Светодиодная лента RT 2-2500 24V Warm2700 4x2 (2835, 700 LED, CRI98) (Arlight, 30 Вт/м, IP20)	3 150,84 Р	2.5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 280 шт/м (700шт на 2.5м), белая плата 36 мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 24V, мощность 30 Вт/м (75 Вт на 2.5м), угол 120°, цветопередача CRI 95..98. Размеры 2500x36x1.5мм. Мин.отрезок 100мм, 28 светодиодов. Цена за 1м. Поставка под заказ от 50м.

	019085(2)	Светодиодная лента RT-A280-36mm 24V Day4000 (30 W/m, IP20, 2835, 2.5m) (Arlight, Открытый)	2 659,80 Р	2.5	м	Светодиодная широкая лента RT-A280, открытая. Светодиоды 2835, 280 шт/м (700 шт на 2.5 м), белая плата, ширина 36 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 30 Вт/м (75 Вт на 2.5 м). Размеры 2500x36x1.5 мм. Мин.отрезок 100 мм, 28 светодиодов. Цена за 1 м.
	025159(2)	Светодиодная лента RT-A280-36mm 24V Day4000 CRI98 (30 W/m, IP20, 2835, 2.5m) (Arlight, Открытый)	3 150,84 Р	2.5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 280 шт/м (700шт на 2.5м), белая плата 36 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 24V, мощность 30 Вт/м (75 Вт на 2.5м), угол 120°, цветопередача CRI 95..98. Размеры 2500x36x1.5мм. Мин.отрезок 100мм, 28 светодиодов. Цена за 1м.
	025160	Светодиодная лента RT 2-2500 24V Warm3000 4x2 (2835, 700 LED, CRI98) (Arlight, 30 Вт/м, IP20)	2 966,70 Р	2.5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 280 шт/м (700шт на 2.5м), белая плата 36 мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 2900-3100К. Питание 24V, мощность 30 Вт/м (75 Вт на 2.5м), угол 120°, цветопередача CRI 95..98. Размеры 2500x36x1.5мм. Мин.отрезок 100мм, 28 светодиодов. Цена за 1м.
	019087(2)	Светодиодная лента RT-A280-36mm 24V White6000 (30 W/m, IP20, 2835, 2.5m) (Arlight, Открытый)	2 659,80 Р	2.5	м	Светодиодная широкая лента RT-A280, открытая. Светодиоды 2835, 280 шт/м (700 шт на 2.5 м), белая плата, ширина 36 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 30 Вт/м (75 Вт на 2.5 м). Размеры 2500x36x1.5 мм. Мин.отрезок 100 мм, 28 светодиодов. Цена за 1 м.
	025160(2)	Светодиодная лента RT-A280-36mm 24V Warm3000 CRI98 (30 W/m, IP20, 2835, 2.5m) (Arlight, Открытый)	3 150,84 Р	2.5	м	Светодиодная широкая лента RT-A280, открытая. Светодиоды 2835, 280 шт/м (700 шт на 2.5 м), белая плата, ширина 36 мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI 95..98, угол 120°. Питание 24V, мощность 30 Вт/м (75 Вт на 2.5 м). Размеры 2500x36x1.5 мм. Мин.отрезок 100 мм, 28 светодиодов. Цена за 1 м.
	020391(2)	Светодиодная лента RT-A280-36mm 24V Warm3000 (30 W/m, IP20, 2835, 2.5m) (Arlight, -)	2 659,80 Р	2.5	м	Светодиодная широкая лента RT-A280, открытая. Светодиоды 2835, 280 шт/м (700 шт на 2.5 м), белая плата, ширина 36 мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 30 Вт/м (75 Вт на 2.5 м). Размеры 2500x36x1.5 мм. Мин.отрезок 100 мм, 28 светодиодов. Цена за 1 м.
	019086(2)	Светодиодная лента RT-A280-36mm 24V Warm2700 (30 W/m, IP20, 2835, 2.5m) (Arlight, Открытый)	2 659,80 Р	2.5	м	Светодиодная широкая лента RT-A280, открытая. Светодиоды 2835, 280 шт/м (700 шт на 2.5 м), белая плата, ширина 36 мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 30 Вт/м (75 Вт на 2.5 м). Размеры 2500x36x1.5 мм. Мин.отрезок 100 мм, 28 светодиодов. Цена за 1 м.
	025158(2)	Светодиодная лента RT-A280-36mm 24V Day5000 CRI98 (30 W/m, IP20, 2835, 2.5m)	3 150,84 Р	2.5	м	Светодиодная широкая лента RT-A280, открытая. Светодиоды 2835, 280 шт/м (700 шт на 2.5 м), белая плата, ширина 36 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 5000 К, цветопередача CRI 95..98, угол 120°. Питание 24V,

		(Arlight, Открытый)				мощность 30 Вт/м (75 Вт на 2.5 м). Размеры 2500x36x1.5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 28 светодиодов. Цена за 1 м.
	031349	Светодиодная лента RT 2-2500 24V Warm3500 4x2 (2835, 700 LED, CRI98) (Arlight, 30 Вт/м, IP20)	3 150,84 Р	2.5	м	Поставка под заказ от 500 м. Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 280 шт/м (700шт на 2.5м), белая плата 36 мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 3300-3600К. Питание 24V, мощность 30 Вт/м (75 Вт на 2.5м), угол 120°, цветопередача CRI 95..98. Размеры 2500x36x1.5мм. Мин.отрезок 100мм, 28 светодиодов. Цена за 1м.
<b>Широкие 15-85 мм</b>			<b>A420 24V 52mm 30 W/m с отверстием</b>			
	021203	Светодиодная лента S2-2500 24V White 5500K 52mm (2835, 420 LED/m, LUX) (Arlight, 30 Вт/м, IP20)	3 821,93 Р	2.5	м	52мм. Гибкая лента LUX для профиля S2, светодиоды smd 2835, 420 шт/м (1050шт на 2.5м), белая плата 52 мм с монтажными отверстиями, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5500-6000К. Питание 24V, мощность 30 Вт/м (75 Вт на 2.5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 2500x52x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 21 светодиод. Цена за 1м.
	021204(1)	Светодиодная лента S2-2500 24V Day 4000K 52mm (2835, 420 LED/m, LUX) (Arlight, 30 Вт/м, IP20)	3 989,70 Р	2.5	м	52мм. Гибкая лента LUX для профиля S2, светодиоды smd 2835, 420 шт/м (1050шт на 2.5м), белая плата 52 мм с монтажными отверстиями, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 24V, мощность 30 Вт/м (75 Вт на 2.5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 2500x52x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 21 светодиод. Цена за 1м.
	021205	Светодиодная лента S2-2500 24V Warm 3000K 52mm (2835, 420 LED/m, LUX) (Arlight, 30 Вт/м, IP20)	3 989,70 Р	2.5	м	52мм. Гибкая лента LUX для профиля S2, светодиоды smd 2835, 420 шт/м (1050шт на 2.5м), белая плата 52 мм с монтажными отверстиями, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100К. Питание 24V, мощность 30 Вт/м (75 Вт на 2.5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 2500x52x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 21 светодиод. Цена за 1м.
	023405	Светодиодная лента S2-2500 24V Warm 2700K 52mm (2835, 420 LED/m, LUX) (Arlight, 30 Вт/м, IP20)	3 989,70 Р	2.5	м	Гибкая лента LUX для профиля S2, светодиоды smd 2835, 420 шт/м (1050шт на 2.5м), белая плата 52 мм с монтажными отверстиями, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 24V, мощность 30 Вт/м (75 Вт на 2.5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 2500x52x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 21 светодиод. Цена за 1м. Мин. партия 30 м.
	021204(2)	Светодиодная лента S2-A420-52mm 24V Day4000 (30 W/m, IP20, 2835, 2.5m) (Arlight, Открытый)	3 989,70 Р	2.5	м	Светодиодная широкая лента (с монтажными отверстиями) S2-A420, открытая. Светодиоды 2835, 420 шт/м (1050 шт на 2.5 м), белая плата, ширина 52 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 30 Вт/м (75 Вт на 2.5 м). Размеры 2500x52x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 21 светодиода. Цена за 1

	021205(2)	Светодиодная лента S2-A420-52mm 24V Warm3000 (30 W/m, IP20, 2835, 2.5m) (Arlight, Открытый)	3 989,70 Р	2.5	м	М. Светодиодная широкая лента (с монтажными отверстиями) S2-A420, открытая. Светодиоды 2835, 420 шт/м (1050 шт на 2.5 м), белая плата, ширина 52 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 30 Вт/м (75 Вт на 2.5 м). Размеры 2500x52x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 21 светодиода. Цена за 1 м.
<b>Широкие 15-85 мм</b>			<b>A350 24V 58mm 36 W/m</b>			
	019083(1)	Светодиодная лента RT 2-2500 24V Cool 8K 5x2 (2835, 875 LED, LUX) (Arlight, 36 Вт/м, IP20)	2 916,45 Р	2.5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 350 шт/м (875шт на 2,5м), белая плата 58 мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 7700-9600К. Питание 24V, мощность 36 Вт/м (90 Вт на 2,5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 2500x58x1.5мм. Мин.отрезок 100мм, 35 светодиодов. Цена за 1м. Мин. партия 25 м.
	019082(В)	Светодиодная лента RT 2-2500 24V White6000 5x2 (2835, 875 LED, LUX) (Arlight, 36 Вт/м, IP20)	2 916,45 Р	2.5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 350 шт/м (875шт на 2,5м), белая плата 58 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Питание 24V, мощность 36 Вт/м (90 Вт на 2,5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 2500x58x1.5мм. Мин.отрезок 100мм, 35 светодиодов. Цена за 1м. Мин. партия 25 м.
	019081(В)	Светодиодная лента RT 2-2500 24V Day4000 5x2 (2835, 875 LED, LUX) (Arlight, 36 Вт/м, IP20)	2 916,45 Р	2.5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 350 шт/м (875шт на 2,5м), белая плата 58 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 24V, мощность 36 Вт/м (90 Вт на 2,5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 2500x58x1.5мм. Мин.отрезок 100мм, 35 светодиодов. Цена за 1м.
	019080	Светодиодная лента RT 2-2500 24V Warm2700 5x2 (2835, 875 LED, LUX) (Arlight, 36 Вт/м, IP20)	2 916,45 Р	2.5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 350 шт/м (875шт на 2,5м), белая плата 58 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 24V, мощность 36 Вт/м (90 Вт на 2,5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 2500x58x1.5мм. Мин.отрезок 100мм, 35 светодиодов. Цена за 1м.
	025162(1)	Светодиодная лента RT 2-2500 24V Day5000 5x2 (2835, 875 LED, CRI98) (Arlight, 36 Вт/м, IP20)	4 102,23 Р	2.5	м	Гибкая лента CRI98, светодиоды smd 2835, 350 шт/м (875шт на 2.5м), белая плата 58 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 4800-5200К. Питание 24V, мощность 36 Вт/м (90 Вт на 2.5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>95..98. Размеры 2500x58x1.5мм. Мин.отрезок 100мм, 35 светодиодов. Цена за 1м.
	025165	Светодиодная лента RT 2-2500 24V Warm2700 5x2 (2835, 875 LED, CRI98) (Arlight, 36 Вт/м,	2 994,35 Р	2.5	м	Поставка под заказ от 1000 м.Гибкая лента CRI98, светодиоды smd 2835, 350 шт/м (875шт на 2.5м), белая плата 58 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 24V, мощность 36 Вт/м (90 Вт на 2.5м),

		IP20)				угол 120°, высокая цветопередача CRI>95...98. Размеры 2500x58x1.5мм. Мин.отрезок 100мм, 35 светодиодов. Цена за 1м.
	019083	Светодиодная лента RT 2-2500 24V Cool 8K 5x2 (2835, 875 LED, LUX) (Arlight, 36 Вт/м, IP20)	2 916,45 Р	2.5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 350 шт/м (875шт на 2,5м), белая плата 58 мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 7700-9600К. Питание 24V, мощность 36 Вт/м (90 Вт на 2,5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 2500x58x1.5мм. Мин.отрезок 100мм, 35 светодиодов. Цена за 1м. Мин. партия 25 м.
	020390	Светодиодная лента RT 2-2500 24V Warm3000 5x2 (2835, 875 LED, LUX) (Arlight, 36 Вт/м, IP20)	2 916,45 Р	2.5	м	Поставка под заказ от 1000 м. Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 350 шт/м (875шт на 2,5м), белая плата 58 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100К. Питание 24V, мощность 36 Вт/м (90 Вт на 2,5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 2500x58x1.5мм. Мин.отрезок 100мм, 35 светодиодов. Цена за 1м.
	025163	Светодиодная лента RT 2-2500 24V Day4000 5x2 (2835, 875 LED, CRI98) (Arlight, 36 Вт/м, IP20)	3 887,40 Р	2.5	м	Гибкая лента CRI98, светодиоды smd 2835, 350 шт/м (875шт на 2.5м), белая плата 58 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 24V, мощность 36 Вт/м (90 Вт на 2.5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>95...98. Размеры 2500x58x1.5мм. Мин.отрезок 100мм, 35 светодиодов. Цена за 1м.
	020390(2)	Светодиодная лента RT-A350-58mm 24V Warm3000 (36 W/m, IP20, 2835, 2.5m) (Arlight, Открытый)	2 916,45 Р	2.5	м	Светодиодная широкая лента (с монтажными отверстиями) S2-A350, открытая. Светодиоды 2835, 350 шт/м (875 шт на 2.5 м), белая плата, ширина 58 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 36 Вт/м (90 Вт на 2.5 м). Размеры 2500x58x1.5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 35 светодиодов. Цена за 1 м.
	019081(2)	Светодиодная лента RT-A350-58mm 24V Day4000 (36 W/m, IP20, 2835, 2.5m) (Arlight, Открытый)	2 916,45 Р	2.5	м	Светодиодная широкая лента (с монтажными отверстиями) S2-A350, открытая. Светодиоды 2835, 350 шт/м (875 шт на 2.5 м), белая плата, ширина 58 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 36 Вт/м (90 Вт на 2.5 м). Размеры 2500x58x1.5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 35 светодиодов. Цена за 1 м.
	019082	Светодиодная лента RT 2-2500 24V White6000 5x2 (2835, 875 LED, LUX) (Arlight, 36 Вт/м, IP20)	2 916,45 Р	2.5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 350 шт/м (875шт на 2,5м), белая плата 58 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Питание 24V, мощность 36 Вт/м (110 Вт на 2,5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 2500x58x1.5мм. Мин.отрезок 100мм, 35 светодиодов. Цена за 1м. Мин. партия 25 м.
	019081	Светодиодная лента RT 2-2500 24V Day4000 5x2 (2835, 875 LED, LUX) (Arlight, 36 Вт/м, IP20)	2 916,45 Р	2.5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 350 шт/м (875шт на 2,5м), белая плата 58 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 24V, мощность 36 Вт/м (90 Вт на 2,5м), угол 120°, цветопередача CRI>85.

						Размеры 2500x58x1.5мм. Мин.отрезок 100мм, 35 светодиодов. Цена за 1м.
	025163(2)	Светодиодная лента RT-A350-58mm 24V Day4000 CRI98 (36 W/m, IP20, 2835, 2.5m) (Arlight, 36 Вт/м, IP20)	4 102,23 Р	2.5	м	Светодиодная широкая лента серии A350, открытая. Светодиоды 2835, 350 шт/м (875 шт на 2.5 м), белая плата, ширина 58 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>98, угол 120°. Питание 24 В, мощность 36 Вт/м (90 Вт на 2.5 м). Размеры 2500x58x1.5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 35 светодиодов. Цена за 1 м.
	025164(2)	Светодиодная лента RT-A350-58mm 24V Warm3000 CRI98 (36 W/m, IP20, 2835, 2.5m) (Arlight, Открытый)	4 102,23 Р	2.5	м	Поставка под заказ от 25м. Светодиодная широкая лента серии A350, открытая. Светодиоды 2835, 350 шт/м (875 шт на 2.5 м), белая плата, ширина 58 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>98, угол 120°. Питание 24 В, мощность 36 Вт/м (90 Вт на 2.5 м). Размеры 2500x58x1.5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 35 светодиодов. Цена за 1 м.
	019082(2)	Светодиодная лента RT-A350-58mm 24V White6000 (36 W/m, IP20, 2835, 2.5m) (Arlight, 36 Вт/м, IP20)	2 916,45 Р	2.5	м	Светодиодная широкая лента серии A350, открытая. Светодиоды 2835, 350 шт/м (875 шт на 2.5 м), белая плата, ширина 58 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 36 Вт/м (90 Вт на 2.5 м). Размеры 2500x58x1.5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 35 светодиодов. Цена за 1 м.
	025162(2)	Светодиодная лента RT-A350-58mm 24V Day5000 CRI98 (36 W/m, IP20, 2.5m) (Arlight, Открытый)	4 102,23 Р	2.5	м	Светодиодная широкая лента серии A350, открытая. Светодиоды 2835, 350 шт/м (875 шт на 2.5 м), белая плата, ширина 58 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 5000 К, цветопередача CRI>98, угол 120°. Питание 24 В, мощность 36 Вт/м (90 Вт на 2.5 м). Размеры 2500x58x1.5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 35 светодиодов. Цена за 1 м.
<b>Широкие 15-85 мм</b>			<b>A420 24V 59mm 30 W/m с отверстием</b>			
	023406	Светодиодная лента S2-2500 24V White 6000K 59mm (2835, 420 LED/m, LUX) (Arlight, 30 Вт/м, IP20)	2 463,12 Р	2.5	м	59мм. Гибкая лента LUX для профиля S2, светодиоды smd 2835, 420 шт/м (1050шт на 2.5м), белая плата 59 мм с монтажными отверстиями, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Питание 24V, мощность 30 Вт/м (75 Вт на 2.5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 2500x59x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 21 светодиод. Цена за 1м.
	021207(1)	Светодиодная лента S2-2500 24V Day 4000K 59mm (2835, 420 LED/m, LUX) (Arlight, 30 Вт/м, IP20)	4 623,96 Р	2.5	м	59мм. Гибкая лента LUX для профиля S2, светодиоды smd 2835, 420 шт/м (1050шт на 2.5м), белая плата 59 мм с монтажными отверстиями, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 24V, мощность 30 Вт/м (75 Вт на 2.5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 2500x59x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 21 светодиод. Цена за 1м.

	023407	Светодиодная лента S2-2500 24V Warm 2700K 59mm (2835, 420 LED/m, LUX) (Arlight, 30 Вт/м, IP20)	2 463,12 Р	2.5	м	Поставка под заказ от 1000 м. Гибкая лента LUX для профиля S2, светодиоды smd 2835, 420 шт/м (1050шт на 2.5м), белая плата 59 мм с монтажными отверстиями, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 24V, мощность 30 Вт/м (75 Вт на 2.5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 2500x59x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 21 светодиод. Цена за 1м.
	021208(2)	Светодиодная лента S2-A420-59mm 24V Warm3000 (30 W/m, IP20, 2835, 2.5m) (Arlight, Открытый)	4 623,96 Р	2.5	м	Светодиодная широкая лента (с монтажными отверстиями) S2-A420, открытая. Светодиоды 2835, 420 шт/м (1050 шт на 2.5 м), белая плата, ширина 59 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 30 Вт/м (75 Вт на 2.5 м). Размеры 2500x59x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 21 светодиода. Цена за 1 м.
	021207(2)	Светодиодная лента S2-A420-59mm 24V Day4000 (30 W/m, IP20, 2835, 2.5m) (Arlight, 30 Вт/м, IP20)	4 623,96 Р	2.5	м	Светодиодная широкая лента (с монтажными отверстиями) S2-A420, открытая. Светодиоды 2835, 420 шт/м (1050 шт на 2.5 м), белая плата, ширина 59 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 30 Вт/м (75 Вт на 2.5 м). Размеры 2500x59x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 21 светодиода. Цена за 1 м
<b>Широкие 15-85 мм</b>			A560 24V 85mm 40 W/m			
	023408	Светодиодная лента S2-2500 24V White 6000K 85mm (2835, 560 LED/m, LUX) (Arlight, 40 Вт/м, IP20)	3 082,00 Р	2.5	м	Поставка под заказ от 1000 м. 85мм. Гибкая лента LUX для профиля S2, светодиоды smd 2835, 560 шт/м (1400шт на 2.5м), белая плата 85 мм с монтажными отверстиями, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Питание 24V, мощность 40 Вт/м (100 Вт на 2.5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 2500x85x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 28 светодиодов. Цена за 1м.
	021211	Светодиодная лента S2-2500 24V Warm 3000K 85mm (2835, 560 LED/m, LUX) (Arlight, 40 Вт/м, IP20)	5 831,10 Р	2.5	м	85мм. Гибкая лента LUX для профиля S2, светодиоды smd 2835, 560 шт/м (1400шт на 2.5м), белая плата 85 мм с монтажными отверстиями, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100К. Питание 24V, мощность 40 Вт/м (100 Вт на 2.5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 2500x85x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 28 светодиодов. Цена за 1м.
	023409	Светодиодная лента S2-2500 24V Warm 2700K 85mm (2835, 560 LED/m, LUX) (Arlight, 40 Вт/м, IP20)	3 082,00 Р	2.5	м	Поставка под заказ от 1000 м. 85мм. Гибкая лента LUX для профиля S2, светодиоды smd 2835, 560 шт/м (1400шт на 2.5м), белая плата 85 мм с монтажными отверстиями, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 24V, мощность 40 Вт/м (100 Вт на 2.5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 2500x85x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 28 светодиодов. Цена за 1м.
	021210(2)	Светодиодная лента S2-A560-85mm 24V Day4000 (40 W/m, IP20, 2835, 2.5m)	5 831,10 Р	2.5	м	Светодиодная широкая лента (с монтажными отверстиями) S2-A560, открытая. Светодиоды 2835, 560 шт/м (1400 шт на 2.5 м), белая плата, ширина 85 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача

		(Arlight, Открытый)				CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 40 Вт/м (100 Вт на 2.5 м). Размеры 2500x85x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 28 светодиодов. Цена за 1 м.
	021210	Светодиодная лента S2-2500 24V Day 4000K 85mm (2835, 560 LED/m, LUX) (Arlight, 40 Вт/м, IP20)	5 831,10 Р	2.5	м	85мм. Гибкая лента LUX для профиля S2, светодиоды smd 2835, 560 шт/м (1400шт на 2.5м), белая плата 85 мм с монтажными отверстиями, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 24V, мощность 40 Вт/м (100 Вт на 2.5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 2500x85x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 28 светодиодов. Цена за 1м.
<b>Малый шаг резки</b>			<b>B72 12V 10mm 15.6 W/m CX1</b>			
	011705(1)	Светодиодная лента RT 2-5000 12V Cx1 White6000 2x (5060, 360 LED, LUX) (Arlight, 15.6 Вт/м, IP20)	1 329,90 Р	5	м	Гибкая лента, разрезается по одному светодиоду, smd 5060, 72шт/м (360шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Питание 12V, мощность 15.6 Вт/м (78 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x10x2.2мм. Мин.отрезок 13.9 мм, 1 светодиод. Цена за 1м.
	011704	Светодиодная лента RT 2-5000 12V Cx1 Warm2700 2x (5060, 360 LED, LUX) (Arlight, 15.6 Вт/м, IP20)	1 329,90 Р	5	м	Гибкая лента, разрезается по одному светодиоду, smd 5060, 72шт/м (360шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 12V, мощность 15.6 Вт/м (78 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x10x2.2мм. Мин.отрезок 13.9 мм, 1 светодиод. Цена за 1м.
	018096	Светодиодная лента RT 2-5000 12V Cx1 Warm2400 2x (5060, 360 LED, LUX) (Arlight, 15.6 Вт/м, IP20)	887,37 Р	5	м	Поставка под заказ от 1000 м. Гибкая лента LUX, разрезается по одному светодиоду smd 5060, 72шт/м (360шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ (как свеча) 2200-2400К. Питание 12V, мощность 15.6 Вт/м (78 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x10x2.2мм. Мин.отрезок 13.89мм, 1шт светодиод. Пакет 5м. Цена за 1м. Рекомендуется установка на профиль.
	011710	Светодиодная лента RT 2-5000 12V Cx1 Green 2x (5060, 360 LED, LUX) (Arlight, 15.6 Вт/м, IP20)	818,40 Р	5	м	Гибкая лента, разрезается по одному светодиоду, smd 5060, 72шт/м (360шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ЗЕЛЁНЫЙ. Питание 12V, мощность 15.6 Вт/м (78 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x10x2.2мм. Мин.отрезок 13.9 мм, 1 светодиод. Цена за 1м.
	021471(1)	Светодиодная лента RT 2-5000 12V Cx1 Day5000 2x (5060, 360 LED, CRI98) (Arlight, 16.8 Вт/м, IP20)	1 575,42 Р	5	м	Поставка под заказ от 500 м. CRI98, гибкая лента, разрезается по одному светодиоду, smd 5060, 72шт/м (360шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 4800-5200К. Питание 12V, мощность 16.8 Вт/м (84 Вт на 5м), угол 120°, очень высокая цветопередача CRI

						95..98. Размеры 5000x10x2.2мм. Мин.отрезок 13.9 мм, 1 светодиод. Цена за 1м.
	021472	Светодиодная лента RT 2-5000 12V Cx1 Day4000 2x (5060, 360 LED, CRI98) (Arlight, 16.8 Вт/м, IP20)	1 575,42 P	5	м	Поставка под заказ от 500 м. CRI98, гибкая лента, разрезается по одному светодиоду, smd 5060, 72шт/м (360шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 12V, мощность 16.8 Вт/м (84 Вт на 5м), угол 120°, очень высокая цветопередача CRI 95..98. Размеры 5000x10x2.2мм. Мин.отрезок 13.9 мм, 1 светодиод. Цена за 1м.
	021473(1)	Светодиодная лента RT 2-5000 12V Cx1 Warm3000 2x (5060, 360 LED, CRI98) (Arlight, 16.8 Вт/м, IP20)	1 575,42 P	5	м	Поставка под заказ от 250 м. CRI98, гибкая лента, разрезается по одному светодиоду, smd 5060, 72шт/м (360шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100К. Питание 12V, мощность 16.8 Вт/м (84 Вт на 5м), угол 120°, очень высокая цветопередача CRI 95..98. Размеры 5000x10x2.2мм. Мин.отрезок 13.9 мм, 1 светодиод. Цена за 1м.
	016841	Светодиодная лента RT 2-5000 12V Cx1 Day4000 2x (5060, 360 LED, LUX) (Arlight, 15.6 Вт/м, IP20)	1 329,90 P	5	м	Гибкая лента, разрезается по одному светодиоду, smd 5060, 72шт/м (360шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 12V, мощность 15.6 Вт/м (78 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x10x2.2мм. Мин.отрезок 13.89 мм, 1 светодиод. Цена за 1м.
	016837(2)	Светодиодная лента RT-B72-10mm 12V Cool 8K-CX1 (15.6 W/m, IP20, 5060, 5m) (Arlight, резка 1 светодиод)	1 329,90 P	5	м	Поставка под заказ от 1000 м. Светодиодная лента RT-B72, разрезается по одному светодиоду, открытая. Светодиоды 5060, 72 шт/м (360 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 8000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 12V, мощность 15.6 Вт/м (78 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2.2 мм. Мин. отрезок 13.89 мм, 1 светодиод. Цена за 1 м.
	011705	Светодиодная лента RT 2-5000 12V Cx1 White6000 2x (5060, 360 LED, LUX) (Arlight, 15.6 Вт/м, IP20)	1 329,90 P	5	м	Гибкая лента, разрезается по одному светодиоду, smd 5060, 72шт/м (360шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Питание 12V, мощность 15.6 Вт/м (78 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x10x2.2мм. Мин.отрезок 13.9 мм, 1 светодиод. Цена за 1м.
	016841(2)	Светодиодная лента RT-B72-10mm 12V Day4000-CX1 (15.6 W/m, IP20, 5060, 5m) (Arlight, 15.6 Вт/м, IP20)	1 329,90 P	5	м	Светодиодная лента RT-B72, открытая. Светодиоды 5060, 72 шт/м (360 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 12V, мощность 15.6 Вт/м (78 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2.2 мм. Мин. отрезок 13.89 мм, 1 светодиод. Цена за 1 м.
<b>Малый шаг резки</b>			A168 24V 10mm 17.3 W/m CX2			

	028734	Светодиодная лента RT 2-5000 24V Cx2 White6000 10mm (2835, 168 LED/m, LUX) (Arlight, 17 Вт/м, IP20)	1 155,99 Р	5	м	Гибкая лента LUX, разрезается по два светодиода, светодиоды smd 2835, 168шт/м (840шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5600-6500К. Питание 24V, макс. мощность 17.3 Вт/м (86.5 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x10x1.5мм. Мин.отрезок 11.90мм, 2 шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м. Обязательна установка на профиль.
	028736(2)	Светодиодная лента RT-A168-10mm 24V Day4000-CX2 (17.3 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, резка 2 светодиода)	1 155,99 Р	5	м	Светодиодная гибкая лента RT-A168, открытая IP20, кратность резки 2 светодиода. Светодиоды 2835, 168 шт/м (840 шт на 5 м), белая плата 10 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 17.3 Вт/м (86.5 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.5 мм. Мин.отрезок 11.9 мм, 2 светодиода. Цена за 1м.
	028734(2)	Светодиодная лента RT-A168-10mm 24V White6000-CX2 (17.3 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, резка 2 светодиода)	1 155,99 Р	5	м	Светодиодная гибкая лента RT-A168, открытая IP20, кратность резки 2 светодиода. Светодиоды 2835, 168 шт/м (840 шт на 5 м), белая плата 10 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 17.3 Вт/м (86.5 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.5 мм. Мин.отрезок 11.9 мм, 2 светодиода. Цена за 1м.
	028738(2)	Светодиодная лента RT-A168-10mm 24V Warm3000-CX2 (17.3 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, резка 2 светодиода)	1 155,99 Р	5	м	Светодиодная гибкая лента RT-A168, открытая IP20, кратность резки 2 светодиода. Светодиоды 2835, 168 шт/м (840 шт на 5 м), белая плата 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 17.3 Вт/м (86.5 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.5 мм. Мин.отрезок 11.9 мм, 2 светодиода. Цена за 1м.
	028737(2)	Светодиодная лента RT-A168-10mm 24V Warm3500-CX2 (17.3 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, резка 2 светодиода)	1 155,99 Р	5	м	Светодиодная гибкая лента RT-A168, открытая IP20, кратность резки 2 светодиода. Светодиоды 2835, 168 шт/м (840 шт на 5 м), белая плата 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3500 К, цветопередача CRI>80, угол 120°. Питание 24V, мощность 17.3 Вт/м (86.5 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.5 мм. Мин.отрезок 11.9 мм, 2 светодиода. Цена за 1м.
	028740(2)	Светодиодная лента RT-A168-10mm 24V Warm2400-CX2 (17.3 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, резка 2 светодиода)	1 155,99 Р	5	м	Поставка под заказ от 250м. Светодиодная лента RT-A168, открытая, разрезается по два светодиода. Светодиоды 2835, 168 шт/м (840 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2400 К, цветопередача CRI>80, угол 120°. Питание 24V, мощность 17.3 Вт/м (86.5 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.5 мм. Мин. отрезок 11.9 мм, 2 светодиода. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль.
	028741	Светодиодная лента RT 2-5000 24V Cx2 Cool 8K 10mm (2835, 168 LED/m, LUX) (Arlight, 17 Вт/м, IP20)	1 125,30 Р	5	м	Поставка под заказ от 1000 м. Гибкая лента LUX, разрезается по два светодиода, светодиоды smd 2835, 168шт/м (840шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 7700-9600К. Питание 24V, мощность 17.3 Вт/м (86.5 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>80. Размеры 5000x10x1.5мм. Мин.отрезок 11.90мм, 2 шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м. Рекомендуется установка на профиль.

	028735(2)	Светодиодная лента RT-A168-10mm 24V Day5000-CX2 (17.3 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, -)	1 155,99 P	5	м	Гибкая лента LUX, разрезается по два светодиода, светодиоды smd 2835, 168шт/м (840шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 4800-5200К. Питание 24V, макс. мощность 17.3 Вт/м (86.5 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x10x1.5мм. Мин.отрезок 11.90мм, 2 шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м. Обязательна установка на профиль.
	028739(2)	Светодиодная лента RT-A168-10mm 24V Warm2700-CX2 (17.3 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, 17 Вт/м, IP20)	1 155,99 P	5	м	Гибкая лента LUX, разрезается по два светодиода, светодиоды smd 2835, 168шт/м (840шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 24V, мощность 17.3 Вт/м (86.5 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x10x1.5мм. Мин.отрезок 11.90мм, 2 шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м. Обязательна установка на профиль.
<b>Малый шаг резки</b>			A200 24V 8mm 16 W/m CX1			
	046940	Светодиодная лента RT-A200-8mm 24V Warm3500-CX1 (16 W/m, IP20, 5m) (Arlight, резка 1 светодиод)	1 177,00 P	5	м	Светодиодная гибкая лента RT-A200, открытая IP20, кратность резки 1 светодиод. Светодиоды 2835, 200 шт/м (1000 шт на 5 м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 3500 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 16 Вт/м (80 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.3 мм. Мин.отрезок 5 мм, 1 светодиод. Цена за 1м.
	046938	Светодиодная лента RT-A200-8mm 24V White6000-CX1 (16 W/m, IP20, 5m) (Arlight, резка 1 светодиод)	1 177,00 P	5	м	Светодиодная гибкая лента RT-A200, открытая IP20, кратность резки 1 светодиод. Светодиоды 2835, 200 шт/м (1000 шт на 5 м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 16 Вт/м (80 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.3 мм. Мин.отрезок 5 мм, 1 светодиод. Цена за 1м.
	046939	Светодиодная лента RT-A200-8mm 24V Day4000-CX1 (16 W/m, IP20, 5m) (Arlight, резка 1 светодиод)	1 177,00 P	5	м	Светодиодная гибкая лента RT-A200, открытая IP20, кратность резки 1 светодиод. Светодиоды 2835, 200 шт/м (1000 шт на 5 м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 16 Вт/м (80 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.3 мм. Мин.отрезок 5 мм, 1 светодиод. Цена за 1м.
	046941	Светодиодная лента RT-A200-8mm 24V Warm3000-CX1 (16 W/m, IP20, 5m) (Arlight, резка 1 светодиод)	1 177,00 P	5	м	Светодиодная гибкая лента RT-A200, открытая IP20, кратность резки 1 светодиод. Светодиоды 2835, 200 шт/м (1000 шт на 5 м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 16 Вт/м (80 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.3 мм. Мин.отрезок 5 мм, 1 светодиод. Цена за 1м.
	046942	Светодиодная лента RT-A200-8mm 24V Warm2700-CX1 (16 W/m, IP20, 5m) (Arlight, резка 1 светодиод)	1 177,00 P	5	м	Светодиодная гибкая лента RT-A200, открытая IP20, кратность резки 1 светодиод. Светодиоды 2835, 200 шт/м (1000 шт на 5 м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI>90, угол 120°.



1 светодиода)

Питание 24V, мощность 16 Вт/м (80 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.3 мм. Мин.отрезок 5 мм, 1 светодиода. Цена за 1м.

## Изгиб на плоскости RZ

A120 12V 6mm 12 W/m

	018221	Светодиодная лента RZ 2-5000 12V Day4000 2x (5060,240 LED,Wave) (Arlight, 11.5 Вт/м, IP20)	961,62 Р	5	м	Гибкая лента с фигурной платой в форме волны, легко изгибается на плоскости. Светодиоды smd 5060, 48шт/м (240шт на 5м), белая плата 6.1мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 12V, мощность 11.5 Вт/м (57.5 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x6.1x2.2мм. Мин.отрезок 62.5мм, 3 светодиода. Цена за 1м.
	018210	Светодиодная лента RZ 2-5000 12V Warm2700 2x (5060, 240 LED, Wave) (Arlight, 11.5 Вт/м, IP20)	961,62 Р	5	м	Гибкая лента с фигурной платой в форме волны, легко изгибается на плоскости. Светодиоды smd 5060, 48шт/м (240шт на 5м), белая плата 6.1мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 12V, мощность 11.5 Вт/м (57.5 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x6.1x2.2мм. Мин.отрезок 62.5мм, 3 светодиода. Цена за 1м.
	036453	Светодиодная лента RZ-A120-6mm 12V Cool 8K (12 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, 12 Вт/м, IP20)	1 280,80 Р	5	м	Гибкая лента с фигурной платой в форме волны, легко изгибается на плоскости. Светодиоды smd 2835, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 6мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 8000 К. Питание 12V, мощность 12 Вт/м, угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x6x1.5мм. Мин.отрезок 25мм, 3 светодиода. Цена за 1м.
	036452	Светодиодная лента RZ-A120-6mm 12V White6000 (12 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, 12 Вт/м, IP20)	1 280,80 Р	5	м	Гибкая лента с фигурной платой в форме волны, легко изгибается на плоскости. Светодиоды smd 2835, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 6мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000-6500К. Питание 12V, мощность 12 Вт/м, угол 120°, цветопередача CRI>90. Размеры 5000x6x1.5мм. Мин.отрезок 25мм, 3 светодиода. Цена за 1м.
	036451	Светодиодная лента RZ-A120-6mm 12V Day4000 (12 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, 12 Вт/м, IP20)	1 280,80 Р	5	м	Гибкая лента с фигурной платой в форме волны, легко изгибается на плоскости. Светодиоды smd 2835, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 6мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К. Питание 12V, мощность 12 Вт/м (60 Вт на 5 м), угол 120°, цветопередача CRI>95. Размеры 5000x6x1.5мм. Мин.отрезок 25мм, 3 светодиода. Цена за 1м.
	036449	Светодиодная лента RZ-A120-6mm 12V Warm3000 (12 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, 12 Вт/м, IP20)	1 280,80 Р	5	м	Гибкая лента с фигурной платой в форме волны, легко изгибается на плоскости. Светодиоды smd 2835, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 6мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000К. Питание 12V, мощность 12 Вт/м, угол 120°, цветопередача CRI>95. Размеры 5000x6x1.5мм. Мин.отрезок 25мм, 3 светодиода. Цена за 1м.

	036448	Светодиодная лента RZ-A120-6mm 12V Warm2700 (12 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, 12 Вт/м, IP20)	1 280,80 Р	5	м	Гибкая лента с фигурной платой в форме волны, легко изгибается на плоскости. Светодиоды smd 2835, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 6мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 12В, мощность 12 Вт/м, угол 120°, цветопередача CRI>95. Размеры 5000x6x1.5мм. Мин.отрезок 25мм, 3 светодиода. Цена за 1м.
<b>Изгиб на плоскости RZ</b>			<b>A80 24V 8mm 8 W/m</b>			
	046012	Светодиодная лента RZ-A80-8mm 24V White6000 (8 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, -)	607,66 Р	5	м	Гибкая лента с фигурной платой в форме волны, легко изгибается на плоскости. Светодиоды smd 2835, 80 шт/м (400 шт на 5 м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 6000 К. Питание 24 В, мощность 8 Вт/м (40 Вт на 5 м), угол 120°, цветопередача CRI>90. Размеры 5000x8x1.2мм. Мин.отрезок 50мм, 4 светодиода. Цена за 1м.
	046013	Светодиодная лента RZ-A80-8mm 24V Day4000 (8 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, -)	607,66 Р	5	м	Гибкая лента с фигурной платой в форме волны, легко изгибается на плоскости. Светодиоды smd 2835, 80 шт/м (400 шт на 5 м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К. Питание 24 В, мощность 8 Вт/м (40 Вт на 5 м), угол 120°, цветопередача CRI>90. Размеры 5000x8x1.2мм. Мин.отрезок 50мм, 4 светодиода. Цена за 1м.
	046014	Светодиодная лента RZ-A80-8mm 24V Warm3500 (8 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, -)	607,66 Р	5	м	Гибкая лента с фигурной платой в форме волны, легко изгибается на плоскости. Светодиоды smd 2835, 80 шт/м (400 шт на 5 м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 3500 К. Питание 24 В, мощность 8 Вт/м (40 Вт на 5 м), угол 120°, цветопередача CRI>90. Размеры 5000x8x1.2мм. Мин.отрезок 50мм, 4 светодиода. Цена за 1м.
	046015	Светодиодная лента RZ-A80-8mm 24V Warm3000 (8 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, -)	607,66 Р	5	м	Гибкая лента с фигурной платой в форме волны, легко изгибается на плоскости. Светодиоды smd 2835, 80 шт/м (400 шт на 5 м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000 К. Питание 24 В, мощность 8 Вт/м (40 Вт на 5 м), угол 120°, цветопередача CRI>90. Размеры 5000x8x1.2мм. Мин.отрезок 50мм, 4 светодиода. Цена за 1м.
	046016	Светодиодная лента RZ-A80-8mm 24V Warm2700 (8 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, -)	607,66 Р	5	м	Гибкая лента с фигурной платой в форме волны, легко изгибается на плоскости. Светодиоды smd 2835, 80 шт/м (400 шт на 5 м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700 К. Питание 24 В, мощность 8 Вт/м (40 Вт на 5 м), угол 120°, цветопередача CRI>90. Размеры 5000x8x1.2мм. Мин.отрезок 50мм, 4 светодиода. Цена за 1м.
<b>Изгиб на плоскости RZ</b>			<b>A120 24V 6mm 9.6 W/m</b>			

	040802	Светодиодная лента RZ-A120-6mm 24V Cool 8K (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, -)	996,40 Р	5	м	Гибкая лента с фигурной платой в форме волны, легко изгибается на плоскости. Светодиоды smd 2835, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 8000К. Питание 24 В, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м), угол 120°, цветопередача CRI>90. Размеры 5000x6x1.3мм. Мин.отрезок 50мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.
	040803	Светодиодная лента RZ-A120-6mm 24V White6000 (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, -)	996,40 Р	5	м	Гибкая лента с фигурной платой в форме волны, легко изгибается на плоскости. Светодиоды smd 2835, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000К. Питание 24 В, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м), угол 120°, цветопередача CRI>90. Размеры 5000x6x1.3мм. Мин.отрезок 50мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.
	040804	Светодиодная лента RZ-A120-6mm 24V Day4000 (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, -)	996,40 Р	5	м	Гибкая лента с фигурной платой в форме волны, легко изгибается на плоскости. Светодиоды smd 2835, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К. Питание 24 В, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м), угол 120°, цветопередача CRI>90. Размеры 5000x6x1.3мм. Мин.отрезок 50мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.
	040805	Светодиодная лента RZ-A120-6mm 24V Warm3000 (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, -)	996,40 Р	5	м	Гибкая лента с фигурной платой в форме волны, легко изгибается на плоскости. Светодиоды smd 2835, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000К. Питание 24 В, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м), угол 120°, цветопередача CRI>90. Размеры 5000x6x1.3мм. Мин.отрезок 50мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.
	040806	Светодиодная лента RZ-A120-6mm 24V Warm2700 (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, -)	996,40 Р	5	м	Гибкая лента с фигурной платой в форме волны, легко изгибается на плоскости. Светодиоды smd 2835, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700К. Питание 24 В, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м), угол 120°, цветопередача CRI>90. Размеры 5000x6x1.3мм. Мин.отрезок 50мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.
	041486	Светодиодная лента RZ-A120-6mm 24V Warm3500 (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, -)	996,40 Р	5	м	Гибкая лента с фигурной платой в форме волны, легко изгибается на плоскости. Светодиоды smd 2835, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 3500К. Питание 24 В, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м), угол 120°, цветопередача CRI>90. Размеры 5000x6x1.3мм. Мин.отрезок 50мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.
<b>Изгиб на плоскости RZ</b>			<b>A160 24V 15mm 19.2 W/m</b>			
	036016	Светодиодная лента RZ-A160-15mm 24V White6000 (19.2 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, -)	1 692,04 Р	5	м	Гибкая лента с фигурной платой в форме волны, легко изгибается на плоскости. Светодиоды smd 2835, 160шт/м (800шт на 5м), белая плата 15 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Питание 24V, мощность 19.2 Вт/м (96 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>80. Размеры 5000x15x1.7 мм. Мин.отрезок 50мм, 8 светодиодов. Цена за 1м.


						
	036015	Светодиодная лента RZ-A160-15mm 24V Day4000 (19.2 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, -)	1 692,04 Р	5	м	Гибкая лента с фигурной платой в форме волны, легко изгибается на плоскости. Светодиоды smd 2835, 160шт/м (800шт на 5м), белая плата 15 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 24V, мощность 19.2 Вт/м (96 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x15x1.7 мм. Мин.отрезок 50мм, 8 светодиодов. Цена за 1м.
	036014	Светодиодная лента RZ-A160-15mm 24V Warm3000 (19.2 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, -)	1 692,04 Р	5	м	Широкая гибкая лента с фигурной платой, легко изгибается на плоскости. Светодиоды smd 2835, 160шт/м (800шт на 5м), белая плата 15 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100К. Питание 24V, мощность 19.2 Вт/м (96 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>80. Размеры 5000x15x1.7мм. Мин.отрезок 50мм, 8 светодиодов. Цена за 1м.
<b>Управление тоном MIX, CDW</b>			A120 MIX 12V 8mm 9.6 W/m			
	013126(2)	Светодиодная лента RT-A120-8mm 12V White-MIX (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Изменяемая ЦТ)	920,70 Р	5	м	Мультибелая MIX (2 оттенка) лента RT-A120, открытая. Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет MIX БЕЛЫЙ 6000 К + ТЁПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 12V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1,5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
<b>Управление тоном MIX, CDW</b>			B60 MIX 12V 12mm 14.4 W/m IP20-IP65			
	020559(2)	Светодиодная лента герметичная RTW-SE-B60-12mm 12V White-MIX (14.4 W/m, IP65, 5060, 5m) (Arlight, Изменяемая ЦТ)	1 841,40 Р	5	м	Светодиодная лента RTW-SE-B60, герметичная (SE-силиконовый верхний слой). Светодиоды 5060, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 12 мм, скотч 3М. Цвет MIX БЕЛЫЙ 6000 К + ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 12 В, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x12x2.7 мм. Мин. отрезок 33.3 мм, 2 светодиода. Цена за 1 м.
	011093(2)	Светодиодная лента RT-B60-12mm 12V White-MIX (14.4 W/m, IP20, 5060, 5m) (Arlight, Изменяемая ЦТ)	1 329,90 Р	5	м	Светодиодная лента RT-B60, открытая. Светодиоды 5060, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 12 мм, скотч 3М. Цвет MIX БЕЛЫЙ 6000 К + ТЁПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 12 В, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x12x2.2 мм. Мин. отрезок 33.33 мм, 2 светодиода. Цена за 1 м.

Управление тоном MIX, CDW			M140 CDW 24V 4mm 4.8 W/m			
	024505(2)	Светодиодная лента MICROLED-M140-4mm 24V White-CDW (4.8 W/m, IP20, 2216, 5m) (Arlight, узкая)	757,02 P	5	м	Биполярная узкая лента MICROLED-M140 с изменяемой цв. температурой, открытая. Светодиоды 2216, 140 шт/м (700 шт на 5 м), белая плата, ширина 4 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К + ТЁПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x4x1.2 мм. Мин. отрезок 100 мм, 14 светодиодов. Цена за 1 м.
Управление тоном MIX, CDW			X600 CDW 24V 5mm 7.5 W/m			
	037686	Светодиодная лента COB-X600-5mm 24V White-CDW (7.5 W/m, IP20, 5m) (Arlight, -)	1 155,99 P	5	м	Биполярная лента COB сплошной засветки без видимых светодиодов. Светодиоды CSP, 600 шт/м (3000 шт на 5 м), белая плата, скотч 3М. Цвет MIX ТЕПЛЫЙ 2700К+ БЕЛЫЙ 6000К, цветопередача CRI>90, угол 160°. Питание 24V, мощность 7.5 Вт/м (38.5 Вт на 5 м). Размеры 5000x5x1.8мм. Мин. отрезок 20 мм, 12 светодиодов. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль.
Управление тоном MIX, CDW			M240 CDW 24V 4-8mm 9.6 W/m			
	024506	Светодиодная лента MICROLED-5000 24V White-CDW 4.5mm (2216, 240 LED/m, Bipolar) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP20)	1 268,52 P	5	м	Биполярная лента LUX с изменяемой цв. температурой, светодиоды smd 2216, 240шт/м (1200шт на 5м), белая плата 4.5мм, скотч 3М. Два цвета БЕЛЫЙ 6000К + ТЁПЛЫЙ 2700К. Угол 120°, цветопередача CRI>90. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5м). Размеры 5000x4.5x1.2мм. Мин.отрезок 50мм, 12 светодиодов. Цена за 1м.
	024507	Светодиодная лента MICROLED-5000 24V White-CDW 8mm (2216, 240 LED/m, Bipolar) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP20)	1 268,52 P	5	м	Биполярная лента LUX с изменяемой цв. температурой, светодиоды smd 2216, 240шт/м (1200шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Два цвета БЕЛЫЙ 6000К + ТЁПЛЫЙ 2700К. Угол 120°, цветопередача CRI>90. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5м). Размеры 5000x8x1.2мм. Мин.отрезок 50мм, 12 светодиодов. Цена за 1м.
	024507(2)	Светодиодная лента MICROLED-M240-8mm 24V White-CDW (9.6 W/m, IP20, 2216, 5m) (Arlight, Открытый)	1 268,52 P	5	м	Биполярная лента MICROLED-M240 с изменяемой цв. температурой, открытая. Светодиоды 2216, 240 шт/м (1200 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К + ТЁПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.2 мм. Мин. отрезок 50 мм, 12 светодиодов. Цена за 1 м.




	024506(2)	Светодиодная лента MICROLED-M240-4.5mm 24V White-CDW (9.6 W/m, IP20, 2216, 5m) (Arlight, узкая)	1 268,52 Р	5	м	Биполярная светодиодная узкая лента MICROLED-M240 с изменяемой цв.температурой, открытая. Светодиоды 2216, 240 шт/м (1200 шт на 5 м), белая плата, ширина 4.5 мм, скотч 3М. Цвет MIX БЕЛЫЙ 6000 К + ТЁПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x4.5x1.2 мм. Мин. отрезок 50 мм, 12 светодиодов. Цена за 1 м.
<b>Управление тоном MIX, CDW</b>			серия MIX 24V 8-10mm 9.6-23 W/m			
	025211	Светодиодная лента RT 6-5000 24V White-MIX 2x (3528, 120 LED/m, LUX) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP20)	920,70 Р	5	м	2-х канальная лента LUX с изменяемой цв.температурой, светодиоды smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Два цвета БЕЛЫЙ 6500К + ТЁПЛЫЙ 2700К. Угол 120°, цветопередача CRI>90. Питание 24V, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м). Размеры 5000x10x1,8мм. Мин.отрезок 100мм, 12 светодиодов. Цена за 1м.
	025213	Светодиодная лента RT 6-5000 24V White-MIX 2x (5060, 60 LED/m, LUX) (Arlight, Изменяемая ЦТ)	982,08 Р	5	м	2-х канальная лента LUX с изменяемой цв.температурой, светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Два цвета БЕЛЫЙ 6500К + ТЁПЛЫЙ 2700К. Угол 120°, цветопередача CRI>90. Питание 24V, мощность 14,4 Вт/м (72 Вт на 5м). Размеры 5000x10x2,2мм. Мин.отрезок 166мм, 10 светодиодов. Цена за 1м.
	025214	Светодиодная лента RT 6-5000 24V White-MIX-One 2x (5060, 60 LED/m, LUX) (Arlight, Изменяемая ЦТ)	1 606,11 Р	5	м	2-х канальная лента LUX с изменяемой цв.температурой, светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Два цвета БЕЛЫЙ 6500К + ТЁПЛЫЙ 3000К. Угол 120°, цветопередача CRI>80. Питание 24V, мощность 14,4 Вт/м (72 Вт на 5м). Размеры 5000x10x2,2мм. Мин.отрезок 100мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.
	024504	Светодиодная лента MICROLED-5000HP 24V White-MIX 8mm (2216, 240 LED/m, LUX) (Arlight, 19.2 Вт/м, IP20)	1 268,52 Р	5	м	2-х канальная лента LUX с изменяемой цв.температурой, светодиоды smd 2216, 240шт/м (1200шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Два канала цвета БЕЛЫЙ 6000К + ТЁПЛЫЙ 2700К. Угол 120°, цветопередача CRI>90. Питание 24V, мощность 19.2 Вт/м (96 Вт на 5м). Размеры 5000x8x1.2мм. Мин.отрезок 50мм, 12 светодиодов. Цена за 1м.
	025210	Светодиодная лента RT 6-5000 24V White-MIX 4x (3528, 240 LED/m, LUX) (Arlight, Изменяемая ЦТ)	1 483,35 Р	5	м	2-х канальная лента LUX с изменяемой цв.температурой, светодиоды smd 3528, 240шт/м (1200шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Два цвета БЕЛЫЙ 6500К + ТЁПЛЫЙ 2700К. Угол 120°, цветопередача CRI>90. Питание 24V, мощность 19,2 Вт/м (96 Вт на 5м). Размеры 5000x10x1,8мм. Мин.отрезок 50мм, 12 светодиодов. Цена за 1м.
	025211(2)	Светодиодная лента RT-A120-10mm 24V White-MIX (9.6 W/m, IP20, 3528, 5m) (Arlight, Изменяемая ЦТ)	920,70 Р	5	м	2-х канальная светодиодная лента RT-A120, открытая с изменяемой цв.температурой. Светодиоды 3528, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет MIX БЕЛЫЙ 6000 К + ТЁПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI >90, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6


						Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.8 мм. Мин.отрезок 100 мм, 12 светодиодов. Цена за 1м.
	025210(2)	Светодиодная лента RT-A240-10mm 24V White-MIX (19.2 W/m, IP20, 3528, 5m) (Arlight, Изменяемая ЦТ)	1 483,35 Р	5	м	Светодиодная лента открытая RT-A240 с изменяемой цв.температурой, светодиоды smd 3528, 240 шт/м (1200 шт на 5м), белая плата 10 мм, скотч 3М. Два цвета БЕЛЫЙ 6500 К + ТЁПЛЫЙ 2700 К. Угол 120°, цветопередача CRI>90. Питание 24V, мощность 19,2 Вт/м (96 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1,8 мм. Мин.отрезок 50 мм, 12 светодиодов. Цена за 1 м.
	025209(2)	Светодиодная лента RT-A120-10mm 24V White-MIX (23 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Изменяемая ЦТ)	1 084,38 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A120, открытая. Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет MIX БЕЛЫЙ 6000 К + ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI >94, угол 120°. Питание 24V, мощность 23 Вт/м (115 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.8 мм. Мин.отрезок 100 мм, 12 светодиодов. Цена за 1м. Поставка под заказ от 1200м.
	024504(2)	Светодиодная лента MICROLED-M240-8mm 24V White-MIX (19.2 W/m, IP20, 2216, 5m) (Arlight, Изменяемая ЦТ)	1 268,52 Р	5	м	Светодиодная гибкая лента MICROLED-M240, открытая IP20. Светодиоды 2216, 240 шт/м (1200 шт на 5 м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет регулируемый MIX БЕЛЫЙ 6000 К + ТЁПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 19.2 Вт/м (96 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.2 мм. Мин. отрезок 50 мм, 12 светодиодов. Цена за 1м.
	036214	Светодиодная лента MICROLED-M280-8mm 24V Day-MIX (16.5 W/m, IP20, 2216, 5m) (Arlight, Изменяемая ЦТ)	1 268,52 Р	5	м	Светодиодная лента MICROLED-M280 с изменяемой ЦТ, открытая IP20. Светодиоды 2216, 280 шт/м (1400 шт на 5 м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет регулируемый MIX БЕЛЫЙ 6000 К + ТЁПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 16.5 Вт/м (средняя 15 Вт/м). Размеры 5000x8x1.2 мм. Мин. отрезок 50 мм, 14 светодиодов. Цена за 1м.
	025213(1)	Светодиодная лента RT-B60-10mm 24V White-MIX (14.4 W/m, IP20, 5060, 5m) (Arlight, Изменяемая ЦТ)	982,08 Р	5	м	2-х канальная лента LUX с изменяемой цв.температурой, светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Два цвета БЕЛЫЙ 6500К + ТЁПЛЫЙ 2700К. Угол 120°, цветопередача CRI>90. Питание 24V, мощность 14,4 Вт/м (72 Вт на 5м). Размеры 5000x10x2,2мм. Мин.отрезок 166мм, 10 светодиодов. Цена за 1м.
	024508(2)	Светодиодная лента RT-A140-10mm 24V White-MIX (19.2 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Изменяемая ЦТ)	1 207,14 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A140, открытая. Светодиоды 2835, 140 шт/м (700 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет MIX БЕЛЫЙ 6000 К + ТЁПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 19.2 Вт/м (96 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 14 светодиодов. Цена за 1 м.
	025214(1)	Светодиодная лента RT-	1 451,64 Р	5	м	Светодиодная лента RT-B60, открытая IP20. Светодиоды 5060, 60шт/м

		B60-10mm 24V White-MIX 2Ch (14.4 W/m, IP20, 5060, 5m) (Arlight, Изменяемая ЦТ)				(300шт на 5м), белая плата, ширина 10мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000К + ТЁПЛЫЙ 3000К, цветопередача CRI>80, угол 120°. Питание 24 В, мощность 14,4 Вт/м (72 Вт на 5м). Размеры 5000x10x2,2мм. Мин.отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.
	025209	Светодиодная лента RT 6-5000 24V White-MIX 2x (2835, 120 LED/m, LUX) (Arlight, 23 Вт/м, IP20)	1 084,38 Р	5	м	2-х канальная лента LUX с изменяемой цв.температурой, светодиоды smd 2835, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Два цвета БЕЛЫЙ 6500К + ТЁПЛЫЙ 2700К. Угол 120°, цветопередача CRI>94. Питание 24V, мощность 23 Вт/м (115 Вт на 5м). Размеры 5000x10x1,8мм. Мин.отрезок 100мм, 12 светодиодов. Цена за 1м.
<b>Управление тоном MIX, CDW</b>			<b>A168 Dim-to-Warm 24V 14.4 W/m</b>			
	033606	Светодиодная лента RT-A168-10mm 24V Dim-To-Warm (14.4 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Dim-To-Warm)	1 227,60 Р	5	м	Dim-To-Warm, совместима с любым диммером ШИМ. Светодиодная лента RT-A168, открытая. Светодиоды 2835, 168 шт/м (840 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет по умолчанию: ТЕПЛЫЙ 2900-3100К. Цвет при диммировании на минимуме: ТЕПЛЫЙ 1800-1900К. Цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.5 мм. Мин. отрезок 83.33 мм, 14 светодиодов. Цена за 1 м.
<b>Управление тоном MIX, CDW</b>			<b>COB MIX 24V 10mm 15-23 W/m IP20-IP67</b>			
	036206	Светодиодная лента COB-X576-10mm 24V White-MIX (16.5 W/m, IP20, CSP, 5m) (Arlight, Изменяемая ЦТ)	2 256,01 Р	5	м	Лента COB-X576 сплошной засветки без видимых светодиодов, открытая. Светодиоды по технологии Chip Scale Package (CSP), 576 шт/м, белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет MIX БЕЛЫЙ 6000 К + ТЁПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI>90, угол 140°. Питание 24V, мощность 16.5 Вт/м (82.5 Вт на 5 м) Размеры 5000x10x1.6 мм. Мин. отрезок 27.80 мм, 16 светодиодов. Цена за 1 м.
	039965	Светодиодная лента герметичная COB-PS-X640-12mm 24V White-MIX (23 W/m, IP67, CSP, 5m) (Arlight, Изменяемая ЦТ)	2 859,29 Р	5	м	Лента COB сплошной засветки без видимых светодиодов, герметичная IP67 (PS - силиконовая экструзия). Светодиоды CSP, 640 шт/м (3200 шт на 5 м), белая плата, скотч 3М. Цвет MIX ТЕПЛЫЙ 2700К+ БЕЛЫЙ 6000К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 23 Вт/м (115 Вт на 5 м). Размеры 5000x12x5 мм. Мин. отрезок 25 мм, 16 светодиодов.. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль.
	041392	Светодиодная лента герметичная COB-SE-X640-10mm 24V White-MIX (23 W/m, IP65, CSP, 5m) (Arlight,	2 593,31 Р	5	м	Лента COB сплошной засветки без видимых светодиодов, герметичная IP65 (SE - силиконовое покрытие). Светодиоды CSP, 640 шт/м (3200 шт на 5 м), белая плата, скотч 3М. Цвет MIX ТЕПЛЫЙ 2700К+ БЕЛЫЙ 6000К, цветопередача CRI>90, угол 140°. Питание 24V,

		Изменяемая ЦТ)				мощность 23 Вт/м (115 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x4 мм. Мин. отрезок 25 мм, 16 светодиодов. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль.
	039740	Светодиодная лента COB-X640-10mm 24V White-MIX (23 W/m, IP20, CSP, 5m) (Arlight, Изменяемая ЦТ)	2 393,82 Р	5	м	Лента COB сплошной засветки без видимых светодиодов, открытая IP20. Светодиоды CSP, 640 шт/м (3200 шт на 5 м), белая плата, скотч 3М. Цвет MIX ТЕПЛЫЙ 2700К+ БЕЛЫЙ 6000К, цветопередача CRI>90, угол 160°. Питание 24V, мощность 23 Вт/м (115 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.5 мм. Мин. отрезок 25 мм, 16 светодиодов. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль.
	037130	Светодиодная лента COB-X512-10mm 24V White-MIX (15 W/m, IP20, CSP, 5m) (Arlight, 5 лет)	2 168,76 Р	5	м	Лента COB сплошной засветки без видимых светодиодов. Светодиоды CSP, 512 шт/м (2560 шт на 5 м), белая плата, скотч 3М. Цвет MIX БЕЛЫЙ 2700К+6000К, цветопередача CRI>90, угол 160°. Питание 24V, мощность 15 Вт/м (75 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2мм. Мин. отрезок 62.5 мм, 32 светодиода. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль.
	045179	Светодиодная лента COB-X576-10mm 24V White-MIX (9.6 W/m, IP20, 5m) (Arlight, Изменяемая ЦТ)	1 769,71 Р	5	м	Лента COB-X576 сплошной засветки без видимых светодиодов, открытая. Светодиоды 576 шт/м, белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет MIX БЕЛЫЙ 6000 К + ТЁПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI>90, угол 150°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м) Размеры 5000x10x1.6 мм. Мин. отрезок 27.78 мм, 16 светодиодов. Цена за 1 м.
<b>Управление тоном MIX, CDW</b>			<b>A240 MIX 24V 15mm 19.2 W/m IP20-IP65</b>			
	011960(1)	Светодиодная лента RT 2-5000 24V White-MIX 2x2 (3528, 1200 LED, LUX) (Arlight, Изменяемая ЦТ)	1 432,20 Р	5	м	Мультибелая MIX (2 оттенка) лента LUX, светодиоды smd 3528 в 2 ряда, 240шт/м (1200шт на 5м), белая плата 15мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000К + ТЁПЛЫЙ 2700 (1-й ряд W, 2-й ряд WW), угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м на канал. Общая мощность 96 Вт на 5м. Размеры 5000x15x1.8 мм. Цена за 1м.
	011960	Светодиодная лента RT 2-5000 24V White-MIX 2x2 (3528, 1200 LED, LUX) (Arlight, Изменяемая ЦТ)	1 432,20 Р	5	м	Мультибелая MIX (2 оттенка) лента LUX, светодиоды smd 3528 в 2 ряда, 240шт/м (1200шт на 5м), белая плата 15мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000К + ТЁПЛЫЙ 2700 (1-й ряд W, 2-й ряд WW), угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м на канал. Общая мощность 96 Вт на 5м. Размеры 5000x15x1.8 мм. Цена за 1м.
	011960(2)	Светодиодная лента RT-A240-15mm 24V White-MIX (19.2 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Изменяемая ЦТ)	1 432,20 Р	5	м	Светодиодная широкая лента RT-A240, открытая. Светодиоды 2835, 240 шт/м (1200 шт на 5 м), белая плата, ширина 15 мм, скотч 3М. Цвет MIX БЕЛЫЙ 6000 К + ТЁПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 19.2 Вт/м (96 Вт на 5 м). Размеры 5000x15x1.8 мм.

						Мин. отрезок 50 мм, 12 светодиодов. Цена за 1 м.
	020560(2)	Светодиодная лента герметичная RTW-SE-A240-15mm 24V White-MIX (19.2 W/m, IP65, 2835, 5m) (Arlight, Изменяемая ЦТ)	2 455,20 Р	5	м	Светодиодная лента RTW-SE-A240, герметичная (SE-силиконовый верхний слой). Светодиоды 2835, 240 шт/м (1200 шт на 5 м), белая плата, ширина 15 мм, скотч 3М. Цвет MIX БЕЛЫЙ 6000 К + ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 19.2 Вт/м (96 Вт на 5 м). Размеры 5000x15x2.7 мм. Мин. отрезок 50 мм, 12 светодиодов. Цена за 1 м.
<b>Управление тоном MIX, CDW</b>			<b>A240 MIX 4 24V 10mm 20 W/m</b>			
	038400	Светодиодная лента RT-A240-10mm 24V Warm-MIX (20 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Изменяемая ЦТ)	1 682,84 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A240, открытая IP20. Светодиоды SMD 2835, 240 шт/м (1200 шт на 5 м), белая плата, скотч 3М. Цвет свечения: ТЁПЛЫЙ 1900К, ТЁПЛЫЙ 2200К, ТЁПЛЫЙ 2700К, ТЁПЛЫЙ 3000К. Цветопередача CRI>95, угол 120°. Питание 24V, мощность 20 Вт/м (100 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 24 светодиода. Цена за 1 м.
<b>Управление тоном MIX, CDW</b>			<b>A168 MIX SWITCH 24V 21 W/m</b>			
	036215	Светодиодная лента RT-A168-10mm 24V Day-MIX SWITCH (21.3 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, изм.ЦТ вкл-выкл)	1 709,10 Р	5	м	Светодиодная лента с изменяемой цветовой температурой RT-A168, открытая. Светодиоды 2835, 168 шт/м (840 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700 К + ДНЕВНОЙ 4000 К + БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 21 Вт/м (105 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.5 мм. Мин.отрезок 83.3 мм, 14 светодиодов. Цена за 1 м.
<b>Управление цветом RGB и тоном RGBW-WW</b>			<b>серия RGB 12V 10mm 7-15 W/m IP20-IP68</b>			
	021402(2)	Светодиодная лента герметичная RTW-PS-B60-12mm 12V RGB (14.4 W/m, IP67, 5060, 5m) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP67)	1 201,84 Р	5	м	Светодиодная лента RTW-PS-B60, герметичная (PS-силиконовая экструзия). Светодиоды 5060, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 12 мм, скотч 3М. Цвет RGB, угол 120°. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x12x5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.

	014619(2)	Светодиодная лента герметичная RTW-SE-B30-10mm 12V RGB (7.2 W/m, IP65, 5060, 5m) (Arlight, -)	846,35 Р	5	м	Светодиодная лента RTW-SE-B30, герметичная IP65 (SE-силиконовый верхний слой). Светодиоды 5060, 30 шт/м (150 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет RGB, угол 120°. Питание 12V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2.7 мм. Мин. отрезок 100 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.
	028711	Светодиодная лента герметичная RTW-PS-B30-13mm 12V RGB (7.2 W/m, IP67, 5060, 5m) (Arlight, -)	955,73 Р	5	м	Светодиодная лента RTW-PS-B30, герметичная IP67 (PS-силиконовая экструзия). Светодиоды 5060, 30 шт/м (150 шт на 5 м), белая плата, ширина 13 мм, скотч 3М. Цвет RGB, угол 120°. Питание 12V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5 м). Размеры 5000x13x5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.
	010596(2)	Светодиодная лента RT-B30-10mm 12V RGB (7.2 W/m, IP20, 5060, 5m) (Arlight, Открытый)	600,24 Р	5	м	Светодиодная лента RT-B30, открытая. Светодиоды 5060, 30 шт/м (150 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет RGB, угол 120°. Питание 12V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2.2 мм. Мин. отрезок 100 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.
	012340(2)	Светодиодная лента RT-B60-10mm 12V RGB (14.4 W/m, IP20, 5060, 5m) (Arlight, Открытый)	955,73 Р	5	м	Светодиодная лента RT-B60, открытая. Светодиоды 5060, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет RGB, угол 120°. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2.2 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.
	014618(2)	Светодиодная лента герметичная RTW-SE-B60-10mm 12V RGB (14.4 W/m, IP65, 5060, 5m) (Arlight, -)	1 147,15 Р	5	м	Светодиодная лента RTW-SE-B60, герметичная IP65 (SE-силиконовый верхний слой). Светодиоды 5060, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет RGB, угол 120°. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2.7 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.
	029599(2)	Светодиодная лента герметичная RTW-PU-B60-12.5mm 12V RGB (14.4 W/m, IP68, 5060, 5m) (Arlight, -)	1 488,97 Р	5	м	Светодиодная лента RTW-PU-B60, герметичная IP68 (PU-сплошной полиуретан), подходит для использования под водой на глубине до 2м. Светодиоды 5060, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 12.5 мм. Цвет RGB, угол 120°. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x12.5x5.6 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м. Лента крепится с помощью скоб, скобы идут в комплекте (5шт), 3М скотч отсутствует.
	033790	Светодиодная лента герметичная RTW-PFS-B60-13mm 12V RGB (14.4 W/m, IP68, 5060, 5m) (Arlight, -)	1 488,97 Р	5	м	Светодиодная лента RTW-PFS-B60, герметичная IP68 (PFS-полная силиконовая экструзия). Светодиоды 5060, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 13 мм, скотч 3М. Цвет RGB, угол 120°. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x13x5.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.
	016246(2)	Светодиодная лента RT-	1 406,93 Р	5	м	Светодиодная лента RT-B72, открытая. Светодиоды 5060, 72 шт/м (360

		B72-10mm 12V RGB (15 W/m, IP20, 5060, 5m) (Arlight, 15 Вт/м, IP20)				шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет RGB, угол 120°. Питание 12V, мощность 15 Вт/м (75 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2.2 мм. Мин. отрезок 41.7 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.
	029599(3)	Светодиодная лента герметичная RTW-PU-B60-12.5mm 12V RGB (14.4 W/m, IP68, Wire 2m, 5m) (Arlight, -)	1 488,97 Р	5	м	Светодиодная лента RTW-PU-B60, герметичная IP68 (PU-сплошной полиуретан), подходит для использования под водой на глубине до 2м. Светодиоды SMD 5060, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата. Цвет RGB, угол 120°. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x12.5x5.6 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м. Лента крепится с помощью скоб, скобы идут в комплекте (5шт), 3М скотч отсутствует.
<b>Управление цветом RGB и тоном RGBW-WW</b>			серия RGB 24V 5mm 6-8 W/m			
	025706	Светодиодная лента MINI-60-24V RGB 5mm (3535, 5m, LUX) (Arlight, 6 Вт/м, IP20)	928,38 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 3535, 60шт/м (300шт на 5м), узкая плата 5мм, скотч 3М. Цвет RGB. Питание 24V, мощность 6 Вт/м (30 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x5x3.3мм. Мин.отрезок 100мм, 6 шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м.
	025707	Светодиодная лента MINI-120-24V RGB 5mm (3535, 5m, LUX) (Arlight, 8 Вт/м, IP20)	1 680,39 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 3535, 120шт/м (600шт на 5м), узкая плата 5мм, скотч 3М. Цвет RGB. Питание 24V, мощность 8 Вт/м (40 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x5x3.3мм. Мин.отрезок 50мм, 6 шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. Рекомендуется установка на профиль.
	025706(2)	Светодиодная лента MINI-F60-5mm 24V RGB (6 W/m, IP20, 3535, 5m) (Arlight, узкая)	928,38 Р	5	м	Светодиодная гибкая лента MINI-F60, открытая IP20. Светодиоды 3535, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата 5 мм, скотч 3М. Цвет RGB, угол 120°. Питание 24V, мощность 6 Вт/м (30 Вт на 5 м). Размеры 5000x5x3.3 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.
	025707(2)	Светодиодная лента MINI-F120-5mm 24V RGB (8 W/m, IP20, 3535, 5m) (Arlight, узкая)	1 680,39 Р	5	м	Светодиодная гибкая лента MINI-F120, открытая IP20. Светодиоды 3535, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата 5 мм, скотч 3М. Цвет RGB, угол 120°. Питание 24V, мощность 8 Вт/м (40 Вт на 5 м). Размеры 5000x5x3.3 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	030164(2)	Светодиодная лента RT-G60-5mm 24V RGB (6.6 W/m, IP20, 3838, 5m) (Arlight, узкая)	955,73 Р	5	м	Светодиодная гибкая лента RT-G60, открытая IP20. Светодиоды 3838, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата 5 мм, скотч 3М. Цвет RGB, угол 120°. Питание 24V, мощность 6.6 Вт/м (33 Вт на 5 м). Размеры 5000 x 5 x

						1.9 мм. Мин.отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.
	036216	Светодиодная лента RT-G120-5mm 24V RGB (7.5 W/m, IP20, 3838, 5m) (Arlight, узкая)	1 639,37 Р	5	м	Светодиодная RGB лента серии RT-G120, открытая IP20. Светодиоды 3838, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата 5 мм, скотч 3М. Цвет RGB (3 канала управления), угол 120°. Питание 24V, мощность 7.5 Вт/м (38 Вт на 5 м). Размеры 5000x5x1.9 мм. Мин.отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.
<b>Управление цветом RGB и тоном RGBW-WW</b>			<b>G120 RGB 24V 8mm 11 W/m</b>			
	026832	Светодиодная лента RT 2-5000 24V RGB 8mm (3838, 120 LED/m, LUX) (Arlight, 11 Вт/м, IP20)	1 707,73 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 3838, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет RGB. Питание 24V, мощность 11 Вт/м (55 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x8x1.9мм. Мин.отрезок 50мм, 6 шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м.
	026832(2)	Светодиодная лента RT-G120-8mm 24V RGB (11 W/m, IP20, 3838, 5m) (Arlight, Открытый)	1 707,73 Р	5	м	Светодиодная гибкая лента RT-G120, открытая IP20. Светодиоды 3838, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет RGB, угол 120°. Питание 24V, мощность 11 Вт/м (55 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.9 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.
<b>Управление цветом RGB и тоном RGBW-WW</b>			<b>A120 RGB 24V 8mm 12 W/m IP20-IP67</b>			
	042905	Светодиодная лента RT-A120-8mm 24V RGB (12 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, 5 лет)	1 539,62 Р	5	м	Светодиодная лента RT серии A120, открытая IP20. Светодиоды SMD 2835, 120 шт/м (600шт на 5м), белая плата, скотч 3М. Цвет RGB, угол 120°. Питание 24 В, мощность 12 Вт/м (60 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	042906	Светодиодная лента герметичная RTW-SE-A120-8mm 24V RGB (12 W/m, IP65, 2835, 5m) (Arlight, 5 лет)	1 682,84 Р	5	м	Светодиодная лента RTW серии A120, герметичная IP65 (SE - силиконовое покрытие). Светодиоды SMD 2835, 120 шт/м (600шт на 5м), белая плата, скотч 3М. Цвет RGB, угол 120°. Питание 24 В, мощность 12 Вт/м (60 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x3 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.

	042907	Светодиодная лента герметичная RTW-PS-A120-10mm 24V RGB (12 W/m, IP67, 2835, 5m) (Arlight, 5 лет)	1 858,79 Р	5	м	Светодиодная лента RTW серии A120, герметичная IP67 (PS - силиконовая экструзия). Светодиоды SMD 2835, 120 шт/м (600шт на 5м), белая плата, скотч 3М. Цвет RGB, угол 120°. Питание 24 В, мощность 12 Вт/м (60 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x4 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
<b>Управление цветом RGB и тоном RGBW-WW</b>			<b>B60 RGB 24V 10mm 14.4 W/m IP20-IP68</b>			
	014794(2)	Светодиодная лента герметичная RTW-SE-B60-10mm 24V RGB (14.4 W/m, IP65, 5060, 5m) (Arlight, -)	1 297,55 Р	5	м	Светодиодная лента RTW-SE-B60, герметичная IP65 (SE-силиконовый верхний слой). Светодиоды 5060, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет RGB, угол 120°. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2.7 мм. Мин.отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	021400(2)	Светодиодная лента герметичная RTW-PS-B60-12mm 24V RGB (14.4 W/m, IP67, 5060, 5m) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP67)	1 365,91 Р	5	м	Светодиодная гибкая лента RTW-B60, герметичная IP67 (PS-силиконовая экструзия). Светодиоды 5060, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата 12 мм, скотч 3М. Цвет RGB, угол 120°. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x12x5 мм. Мин.отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.
	024586(2)	Светодиодная лента RT-B60-10mm 24V RGB (14.4 W/m, IP20, 5060, 50m) (Arlight, Открытый)	1 078,79 Р	50	м	Светодиодная лента (монтажная бобина 50м) RT-B60, открытая. Светодиоды 5060, 60 шт/м (3000 шт на 50 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет RGB, угол 120°. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (720 Вт на 50 м). Размеры 5000x10x2.2 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. Разрезать перед подключением. Макс. длина подключения 5м!
	010367(2)	Светодиодная лента RT-B60-10mm 24V RGB (14.4 W/m, IP20, 5060, 5m) (Arlight, Открытый)	1 078,79 Р	5	м	Светодиодная лента RT-B60, открытая. Светодиоды 5060, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет RGB, угол 120°. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2.2 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	029515(2)	Светодиодная лента герметичная RTW-PU-B60-12.5mm 24V RGB (14.4 W/m, IP68, 5060, 5m) (Arlight, -)	1 680,39 Р	5	м	Светодиодная лента RTW-PU-B60, герметичная IP68 (PU-сплошной полиуретан), подходит для использования под водой на глубине до 2м. Светодиоды 5060, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 12.5 мм. Цвет RGB, угол 120°. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x12.5x5.6 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. Лента крепится с помощью скоб, скобы идут в комплекте (5шт), 3М скотч отсутствует.
	033791	Светодиодная лента герметичная RTW-PFS-	1 680,39 Р	5	м	Светодиодная лента RTW-PFS-B60, герметичная IP68 (PFS-полная силиконовая экструзия). Светодиоды 5060, 60 шт/м (300 шт на 5 м),

		B60-13mm 24V RGB (14.4 W/m, IP68, 5060, 5m) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP68)				белая плата, ширина 13 мм, скотч 3М. Цвет RGB, угол 120°. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x13x5.5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	024587(2)	Светодиодная лента герметичная RTW-PS-B60-12mm 24V RGB (14.4 W/m, IP67, 5060, 50m) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP67)	1 365,91 P	50	м	Рулон 50м герметичная IP67 лента LUX. Макс.длина подключения 5м. Светодиоды smd 5060, 60шт/м, белая плата 10мм, скотч 3М. Мультицветная R/G/B (управление контроллером). Питание 24V, макс.мощность 14.4 Вт/м, угол 120°. Размеры 5000x12x5мм. Мин.отрезок 100мм, 6 светодиодов. Цена за 1м. Перед подключением отрезать не более 5м.
	029515(3)	Светодиодная лента герметичная RTW-PU-B60-12.5mm 24V RGB (14.4 W/m, IP68, Wire 2m, 5m) (Arlight, -)	1 680,39 P	5	м	Светодиодная лента RTW-PU-B60, герметичная IP68 (PU-сплошной полиуретан), подходит для использования под водой на глубине до 2м. Светодиоды 5060, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 12.5 мм. Цвет RGB, угол 120°. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x12.5x5.6 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. Лента крепится с помощью скоб, скобы идут в комплекте (5шт), 3М скотч отсутствует.



## Управление цветом RGB и тоном RGBW-WW

## серия RGB 24V 10mm 7-21 W/m IP20-IP67

	026834	Светодиодная лента RT 2-5000 24V RGB 10mm (4040, 120 LED/m, LUX) (Arlight, 13.2 Вт/м, IP20)	1 844,46 P	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 4040, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет RGB. Питание 24V, мощность 13.2 Вт/м (66 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x10x2.1мм. Мин.отрезок 50мм, 6 шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м.
	022718	Светодиодная лента MINI-60-24V RGB 10mm (3535, 5m, LUX) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP20)	1 147,15 P	5	м	Мультицветная лента LUX, мини-светодиоды RGB smd 3535, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет Мультицвет R/G/B. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x10x3.1мм. Мин.отрезок 100мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.
	010367(B)	Светодиодная лента RT 2-5000 24V RGB 2x (5060, 300 LED, LUX) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP20)	1 078,79 P	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет Мультицвет R/G/B. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x10x2.2мм. Мин.отрезок 100мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.
	021732	Светодиодная лента RTW 2-5000SE 24V RGB (5060, 150 LED, LUX) (Arlight, 7.2 Вт/м, IP65)	955,73 P	5	м	Герметичная лента IP65 (силиконовое покрытие), светодиоды smd 5060, 30шт/м (150шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет Мультицвет R/G/B. Питание 24V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5м), угол


						120°. Размеры 5000x10x2.7мм. Мин.отрезок 166.7мм, 5 светодиодов. Цена за 1м.
	022718(2)	Светодиодная лента MINI-F60-10mm 24V RGB (14.4 W/m, IP20, 3535, 5m) (Arlight, Открытый)	1 147,15 P	5	м	Светодиодная гибкая лента MINI-F60, открытая IP20. Светодиоды 3535, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата 10 мм, скотч 3М. Цвет RGB, угол 120°. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x3.1 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.
	026834(2)	Светодиодная лента RT-H120-10mm 24V RGB (13.2 W/m, IP20, 4040, 5m) (Arlight, Открытый)	1 844,46 P	5	м	Светодиодная лента RT-H120, открытая. Светодиоды 4040, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет RGB, угол 120°. Питание 24V, мощность 13.2 Вт/м (66 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2.1 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	022066(2)	Светодиодная лента RT-B30-10mm 24V RGB (7.2 W/m, IP20, 5060, 5m) (Arlight, Открытый)	682,27 P	5	м	Светодиодная лента RT-B30, открытая. Светодиоды 5060, 30 шт/м (150 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет RGB, угол 120°. Питание 24V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2.2 мм. Мин. отрезок 166.67 мм, 5 светодиодов. Цена за 1 м.
	021475(2)	Светодиодная лента RT-B84-10mm 24V RGB (21 W/m, IP20, 5060, 5m) (Arlight, Открытый)	2 076,90 P	5	м	Светодиодная лента RT-B84, открытая. Светодиоды 5060, 84 шт/м (420 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет RGB, угол 120°. Питание 24V, мощность 21 Вт/м (105 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2.2 мм. Мин. отрезок 71.4 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	028256(2)	Светодиодная лента RT-G168-10mm 24V RGB (17.3 W/m, IP20, 3838, 5m) (Arlight, Открытый)	2 555,45 P	5	м	Светодиодная лента RT-G168, открытая. Светодиоды 3838, 168 шт/м (840 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет RGB, угол 120°. Питание 24V, мощность 17.3 Вт/м (86.5 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.9 мм. Мин. отрезок 35.71 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	026484(2)	Светодиодная лента герметичная RTW-PS-B30-13mm 24V RGB (7.2 W/m, IP67, 5060, 5m) (Arlight, 7.2 Вт/м, IP67)	1 078,79 P	5	м	Светодиодная лента RTW-PS-B30, герметичная (PS-силиконовая экструзия). Светодиоды 5060, 30 шт/м (150 шт на 5 м), белая плата, ширина 13 мм, скотч 3М. Цвет RGB, угол 120°. Питание 24V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5 м). Размеры 5000x13x5 мм. Мин. отрезок 166.67 мм, 5 светодиодов. Цена за 1 м.
	010367	Светодиодная лента RT 2-5000 24V RGB 2x (5060, 300 LED, LUX) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP20)	1 078,79 P	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет Мультицвет R/G/B. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x10x2.2мм. Мин.отрезок 100мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.

						
	021732(2)	Светодиодная лента герметичная RTW-SE-B30-10mm 24V RGB (7.2 W/m, IP65, 5060, 5m) (Arlight, 7.2 Вт/м, IP65)	955,73 Р	5	м	Светодиодная лента RTW-SE-B30, герметичная (SE-силиконовый верхний слой). Светодиоды 5060, 30 шт/м (150 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет RGB, угол 120°. Питание 24 В, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2.7 мм. Мин. отрезок 166.67 мм, 5 светодиодов. Цена за 1 м.
<b>Управление цветом RGB и тоном RGBW-WW</b>			<b>X840 RGB 24V 10mm 16 W/m IP20-IP67</b>			
	039742	Светодиодная лента COB-X840-10mm 24V RGB (16 W/m, IP20, CSP, 5m) (Arlight, -)	1 994,85 Р	5	м	Лента COB сплошной засветки без видимых светодиодов, открытая IP20. Светодиоды CSP, 840 шт/м (4200 шт на 5 м), белая плата, скотч 3М. Цвет RGB, угол 160°. Питание 24V, мощность 16 Вт/м (80 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.5 мм. Мин. отрезок 25 мм, 21 светодиод. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль.
	041390	Светодиодная лента герметичная COB-SE-X840-10mm 24V RGB (16 W/m, IP65, CSP, 5m) (Arlight, -)	2 194,34 Р	5	м	Лента COB сплошной засветки без видимых светодиодов, герметичная IP65 (SE - силиконовое покрытие). Светодиоды CSP, 840 шт/м (4200 шт на 5 м), белая плата, скотч 3М. Цвет RGB, угол 140°. Питание 24V, мощность 16 Вт/м (80 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x4 мм. Мин. отрезок 25 мм, 21 светодиодов. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль.
	039966	Светодиодная лента герметичная COB-PS-X840-12mm 24V RGB (16 W/m, IP67, CSP, 5m) (Arlight, -)	2 460,32 Р	5	м	Лента COB сплошной засветки без видимых светодиодов, герметичная IP67 (PS - силиконовая экструзия). Светодиоды CSP, 840 шт/м (4200 шт на 5 м), белая плата, скотч 3М. Цвет RGB, угол 120°. Питание 24V, мощность 15 Вт/м (75 Вт на 5 м). Размеры 5000x12x4.5 мм. Мин. отрезок 25 мм, 21 светодиодов. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль.
<b>Управление цветом RGB и тоном RGBW-WW</b>			<b>серия RGB 24V 12mm 18-22 W/m</b>			
	022719(2)	Светодиодная лента MINI-F120-12mm 24V RGB (22.4 W/m, IP20, 3535, 5m) (Arlight, Открытый)	1 953,85 Р	5	м	Поставка под заказ от 1000 м. Светодиодная лента MINI-F120, открытая. Светодиоды 3535, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 12 мм, скотч 3М. Цвет RGB, угол 120°. Питание 24V, мощность 22.4 Вт/м (112 Вт на 5 м). Размеры 5000x12x3.1 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.

	028257(2)	Светодиодная лента RT-G240-12mm 24V RGB (18 W/m, IP20, 3838, 5m) (Arlight, Открытый)	3 416,84 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 3838, 240шт/м (1200шт на 5м), белая плата 12мм, скотч 3М. Цвет RGB. Питание 24V, мощность 18 Вт/м (90 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x12x1.9мм. Мин.отрезок 25мм, 6 шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. Рекомендуется установка на профиль.
<b>Управление цветом RGB и тоном RGBW-WW</b>			серия RGB 24V 15-19mm 29-34 W/m			
	011205(2)	Светодиодная лента RT-B120-15mm 24V RGB (28.8 W/m, IP20, 5060, 5m) (Arlight, Открытый)	2 131,59 Р	5	м	Светодиодная широкая лента RT-B120, открытая. Светодиоды 5060, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 15 мм, скотч 3М. Цвет RGB, угол 120°. Питание 24V, мощность 28.8 Вт/м (144 Вт на 5 м). Размеры 5000x15x2.2 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	012905(2)	Светодиодная лента RT-B144-19mm 24V RGB (34.4 W/m, IP20, 5060, 5m) (Arlight, Открытый)	2 705,85 Р	5	м	Светодиодная широкая лента RT-B144, открытая. Светодиоды 5060, 144 шт/м (720 шт на 5 м), белая плата, ширина 19 мм, скотч 3М. Цвет RGB, угол 120°. Питание 24V, мощность 34.4 Вт/м (172 Вт на 5 м). Размеры 5000x19x2.2 мм. Мин. отрезок 83.33 мм, 12 светодиодов. Цена за 1 м.
<b>Управление цветом RGB и тоном RGBW-WW</b>			B60 RGBW 24V 10mm 14.4 W/m IP20-IP65			
	018325(2)	Светодиодная лента RT-B60-10mm 24V RGBW-White (14.4 W/m, IP20, 5060, 5m) (Arlight, Открытый)	1 063,92 Р	5	м	Светодиодная лента RT-B60, открытая. Светодиоды 5060, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет RGB + БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2.2 мм. Мин.отрезок 166.67 мм, 10 светодиодов. Цена за 1 м.
	018326(2)	Светодиодная лента RT-B60-10mm 24V RGBW-Day (14.4 W/m, IP20, 5060, 5m) (Arlight, Открытый)	1 063,92 Р	5	м	Светодиодная лента RT-B60, открытая. Светодиоды 5060, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет RGB + ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2.2 мм. Мин.отрезок 166.67 мм, 10 светодиодов. Цена за 1 м.
	018327(2)	Светодиодная лента RT-B60-10mm 24V RGBW-Warm (14.4 W/m, IP20, 5060, 5m) (Arlight, Открытый)	1 063,92 Р	5	м	Светодиодная лента RT-B60, открытая. Светодиоды 5060, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет RGB + ТЁПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2.2 мм. Мин.отрезок 166.67 мм, 10 светодиодов. Цена за 1 м.

	034184	Светодиодная лента RTW-SE-B60-10mm 24V RGBW-White (14.4 W/m, IP65, 5060, 5m) (Arlight, Открытый)	1 341,15 Р	5	м	Светодиодная лента RTW-SE-B60, герметичная IP65 (SE-силиконовый верхний слой). Светодиоды 5060, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет RGB + БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2.7 мм. Мин.отрезок 166.67 мм, 10 светодиодов. Цена за 1 м.
	034154	Светодиодная лента RTW-SE-B60-10mm 24V RGBW-Day (14.4 W/m, IP65, 5060, 5m) (Arlight, Открытый)	1 341,15 Р	5	м	Светодиодная лента RTW-SE-B60, герметичная IP65 (SE-силиконовый верхний слой). Светодиоды 5060, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет RGB + ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2.7 мм. Мин.отрезок 166.67 мм, 10 светодиодов. Цена за 1 м.
	034185	Светодиодная лента RTW-SE-B60-10mm 24V RGBW-Warm (14.4 W/m, IP65, 5060, 5m) (Arlight, Открытый)	1 341,15 Р	5	м	Светодиодная лента RTW-SE-B60, герметичная IP65 (SE-силиконовый верхний слой). Светодиоды 5060, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет RGB + ТЕПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2.7 мм. Мин.отрезок 166.67 мм, 10 светодиодов. Цена за 1 м.
<b>Управление цветом RGB и тоном RGBW-WW</b>			серия COB RGBW 24V 12mm 15-17 W/m			
	041785	Светодиодная лента COB-X768-12mm 24V RGBW-Warm (15 W/m, IP20, CSP, 5m) (Arlight, 5 лет)	2 925,78 Р	5	м	Лента COB сплошной засветки без видимых светодиодов. Светодиоды CSP, 768 шт/м (3840 шт на 5 м), белая плата, ширина 12 мм, скотч 3М. Цвет RGB+3000 К, угол 120°, CRI>90. Питание 24V, мощность 15 Вт/м (75 Вт на 5 м). Размеры 5000x12x2.2мм. Мин. отрезок 83.3 мм, 64 светодиода. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль.
	041786	Светодиодная лента COB-X768-12mm 24V RGBW-Day (15 W/m, IP20, CSP, 5m) (Arlight, 5 лет)	2 925,78 Р	5	м	Лента COB сплошной засветки без видимых светодиодов. Светодиоды CSP, 768 шт/м (3840 шт на 5 м), белая плата, ширина 12 мм, скотч 3М. Цвет RGB+4000 К, угол 120°, CRI>90. Питание 24V, мощность 15 Вт/м (75 Вт на 5 м). Размеры 5000x12x2.2мм. Мин. отрезок 83.3 мм, 64 светодиода. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль.
	041787	Светодиодная лента COB-X768-12mm 24V RGBW-White (15 W/m, IP20, CSP, 5m) (Arlight, 5 лет)	2 925,78 Р	5	м	Лента COB сплошной засветки без видимых светодиодов. Светодиоды CSP, 768 шт/м (3840 шт на 5 м), белая плата, ширина 12 мм, скотч 3М. Цвет RGB+6000 К, угол 120°, CRI>90. Питание 24V, мощность 15 Вт/м (75 Вт на 5 м). Размеры 5000x12x2.2мм. Мин. отрезок 83.3 мм, 64 светодиода. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль.
	046935	Светодиодная лента CSP-X840-12mm 24V RGBW-White (17.2 W/m, IP20, 5m) (Arlight, 5 лет)	2 148,30 Р	5	м	Лента CSP сплошной засветки без видимых светодиодов, открытая IP20. Светодиоды CSP, 840 шт/м (4200 шт на 5 м), белая плата, ширина 12 мм, скотч 3М. Цвет RGB+6000К, угол 160°. Питание 24V, мощность



		лет)				17.2 Вт/м (86 Вт на 5 м). Размеры 5000x12x1.9 мм. Мин. отрезок 33.33 мм, 28 светодиодов. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль.
	046936	Светодиодная лента CSP-X840-12mm 24V RGBW-Day (17.2 W/m, IP20, 5m) (Arlight, 5 лет)	2 148,30 Р	5	м	Лента CSP сплошной засветки без видимых светодиодов, открытая IP20. Светодиоды CSP, 840 шт/м (4200 шт на 5 м), белая плата, ширина 12 мм, скотч 3М. Цвет RGB+4000K , угол 160°. Питание 24V, мощность 17.2 Вт/м (86 Вт на 5 м). Размеры 5000x12x1.9 мм. Мин. отрезок 33.33 мм, 28 светодиодов. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль.
	046937	Светодиодная лента CSP-X840-12mm 24V RGBW-Warm (17.2 W/m, IP20, 5m) (Arlight, 5 лет)	2 148,30 Р	5	м	Лента CSP сплошной засветки без видимых светодиодов, открытая IP20. Светодиоды CSP, 840 шт/м (4200 шт на 5 м), белая плата, ширина 12 мм, скотч 3М. Цвет RGB+3000K , угол 160°. Питание 24V, мощность 17.2 Вт/м (86 Вт на 5 м). Размеры 5000x12x1.9 мм. Мин. отрезок 33.33 мм, 28 светодиодов. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль.
<b>Управление цветом RGB и тоном RGBW-WW</b>			<b>B60 RGBW 24V 12mm 19.2 W/m IP20-IP67</b>			
	019151(2)	Светодиодная лента RT-B60-12mm 24V RGBW-Day-4-in-1 (19.2 W/m, IP20, 5060, 5m) (Arlight, Открытый)	1 636,80 Р	5	м	Светодиодная лента RT-B60, открытая. Светодиоды 5060 4-in-1, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 12 мм, скотч 3М. Цвет RGB + ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 19.2 Вт/м (96 Вт на 5 м). Размеры 5000x12x2.2 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	019152(2)	Светодиодная лента RT-B60-12mm 24V RGBW-Warm-4-in-1 (19.2 W/m, IP20, 5060, 5m) (Arlight, Открытый)	1 636,80 Р	5	м	Светодиодная лента RT-B60, открытая. Светодиоды 5060 4-in-1, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 12 мм, скотч 3М. Цвет RGB + ТЁПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 19.2 Вт/м (96 Вт на 5 м). Размеры 5000x12x2.2 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	019096(2)	Светодиодная лента RT-B60-12mm 24V RGBW-White-4-in-1 (19.2 W/m, IP20, 5060, 5m) (Arlight, Открытый)	1 636,80 Р	5	м	Светодиодная лента RT-B60, открытая. Светодиоды 5060 4-in-1, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 12 мм, скотч 3М. Цвет RGB + БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 19.2 Вт/м (96 Вт на 5 м). Размеры 5000x12x2.2 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	019151	Светодиодная лента RT 2-5000 24V RGBW-One Day 2x (5060, 300 LED, LUX) (Arlight, 19.2 Вт/м, IP20)	1 636,80 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 5060 RGBW 4-в-1, 60шт/м (300шт на 5м), скотч 3М. Цвет RGB + Дневной 3800-4200К. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м на канал R/G/B/W, общая 19.2 Вт/м (96 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x12x2.2мм. Мин.отрезок 100мм, 6шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. Рекомендуется установка на

						профиль.
	034186	Светодиодная лента RTW-PS-B60-14mm 24V RGBW-White-4-in-1 (19.2 W/m, IP67, 5060, 5m) (Arlight, 19.2 Вт/м, IP67)	2 046,00 Р	5	м	Светодиодная лента RTW-PS-B60, герметичная IP67 (PS-силиконовая экструзия). Светодиоды 5060 4-in-1, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 12 мм, скотч 3М. Цвет RGB + БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 19.2 Вт/м (96 Вт на 5 м). Размеры 5000x14x4.8 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	034187	Светодиодная лента RTW-PS-B60-14mm 24V RGBW-Day-4-in-1 (19.2 W/m, IP67, 5060, 5m) (Arlight, -)	2 046,00 Р	5	м	Светодиодная лента RTW-PS-B60, герметичная IP67 (PS-силиконовая экструзия). Светодиоды 5060 4-in-1, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 12 мм, скотч 3М. Цвет RGB + ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 19.2 Вт/м (96 Вт на 5 м). Размеры 5000x14x4.8 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	034188	Светодиодная лента RTW-PS-B60-14mm 24V RGBW-Warm-4-in-1 (19.2 W/m, IP67, 5060, 5m) (Arlight, -)	2 046,00 Р	5	м	Светодиодная лента RTW-PS-B60, герметичная IP67 (PS-силиконовая экструзия). Светодиоды 5060 4-in-1, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, скотч 3М. Цвет RGB + ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 19.2 Вт/м (96 Вт на 5 м). Размеры 5000x14x4.8 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
<b>Управление цветом RGB и тоном RGBW-WW</b>			<b>B144 RGBW 24V 19mm 32 W/m</b>			
	018144(1)	Светодиодная лента RT 2-5000 24V RGB-Day 2x2 (5060, 720 LED, LUX) (Arlight, 32 Вт/м, IP20)	2 762,10 Р	5	м	RGB+Day мультицветная лента, 2 ряда светодиодов smd 5060, 144шт/м (720шт на 5м), белая плата 19мм, скотч 3М. Цвет Мультицвет R/G/B+Дневной 4000К. Питание 24V, мощность 160 Вт на 5м, из них R/G/B=16 Вт/м (5.3 Вт/м канал), белый W=16 Вт/м, угол 120°. Размеры 5000x19x2.2мм. Мин.отрезок 83.3мм, 12 светодиодов. Цена за 1м.
	012327(1)	Светодиодная лента RT 2-5000 24V RGB-Warm 2x2 (5060, 720 LED, LUX) (Arlight, 32 Вт/м, IP20)	2 762,10 Р	5	м	RGB+Warm мультицветная лента, 2 ряда светодиодов smd 5060, 144шт/м (720шт на 5м), белая плата 19мм, скотч 3М. Цвет Мультицвет R/G/B+Тёплый 2600-2800К. Питание 24V, мощность 160 Вт на 5м, из них R/G/B=16 Вт/м (5.3 Вт/м канал), белый W=16 Вт/м, угол 120°. Размеры 5000x19x2.2мм. Мин.отрезок 83.3мм, 12 светодиодов. Цена за 1м.
	018144(2)	Светодиодная лента RT-B144-19mm 24V RGBW-Day (32 W/m, IP20, 5060, 5m) (Arlight, -)	2 762,10 Р	5	м	Светодиодная широкая лента RT-B144, открытая. Светодиоды 5060, 144 шт/м (720 шт на 5 м), белая плата, ширина 19 мм, скотч 3М. Цвет RGB + ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 32 Вт/м (160 Вт на 5 м). Размеры 5000x19x2.2 мм. Мин.отрезок 83.33 мм, 12 светодиодов. Цена за 1 м.
	012327(2)	Светодиодная лента RT-B144-19mm 24V RGBW-Warm	2 762,10 Р	5	м	Светодиодная широкая лента RT-B144, открытая. Светодиоды 5060, 144 шт/м (720 шт на 5 м), белая плата, ширина 19 мм, скотч 3М. Цвет RGB +

		(32 W/m, IP20, 5060, 5m) (Arlight, Открытый)				Теплый 2700 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 32 Вт/м (160 Вт на 5 м). Размеры 5000x19x2.2 мм. Мин. отрезок 83.33 мм, 12 светодиодов. Цена за 1 м.
	011823(2)	Светодиодная лента RT-B144-19mm 24V RGBW-White (32 W/m, IP20, 5060, 5m) (Arlight, 32 Вт/м, IP20)	2 762,10 Р	5	м	Светодиодная широкая лента RT-B144, открытая. Светодиоды 5060, 144 шт/м (720 шт на 5 м), белая плата, ширина 19 мм, скотч 3М. Цвет RGB + БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 32 Вт/м (160 Вт на 5 м). Размеры 5000x19x2.2 мм. Мин. отрезок 83.33 мм, 12 светодиодов. Цена за 1 м.
	012327(3)	Светодиодная лента RT-B144-19mm 24V RGBW-Warm (32 W/m, IP20, 5m) (Arlight, Открытый)	2 762,10 Р	5	м	Светодиодная широкая лента RT-B144, открытая. Светодиоды 5060, 144 шт/м (720 шт на 5 м), белая плата, ширина 19 мм, скотч 3М. Цвет RGB + Теплый 2700 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 32 Вт/м (160 Вт на 5 м). Размеры 5000x19x2.2 мм. Мин. отрезок 83.33 мм, 12 светодиодов. Цена за 1 м.
<b>Управление цветом RGB и тоном RGBW-WW</b>			<b>X840 RGBW-MIX 24V 12mm 16 W/m</b>			
	043880	Светодиодная лента COB-X840-12mm 24V RGBW-MIX (16 W/m, IP20, 5m) (Arlight, -)	2 199,45 Р	5	м	Лента COB сплошной засветки без видимых светодиодов, открытая IP20. Светодиоды CSP, 840 шт/м (4200 шт на 5 м), белая плата, скотч 3М. Цвет RGB+MIX ТЕПЛЫЙ 2700К/БЕЛЫЙ 6000К, индекс цветопередачи CRI>90, угол 160°. Питание 24V, мощность 16 Вт/м (80 Вт на 5 м). Размеры 5000x12x1.8 мм. Мин. отрезок 41.6 мм, 35 светодиодов. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль.
<b>Управление цветом RGB и тоном RGBW-WW</b>			<b>серия RGBW-MIX 24V 12mm 20 W/m</b>			
	026363	Светодиодная лента RT 2-5000 24V RGBW-MIX 12mm (5060-One, 60 LED/m, LUX) (Arlight, 20 Вт/м, IP20)	2 088,97 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 5060 RGBW 5-в-1, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 12мм, скотч 3М. Цвет RGB + Тёплый 2300К + Белый 6500К. Питание 24V, мощность 20 Вт/м (100 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x12x2.1мм. Мин.отрезок 100мм, 6 шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. Рекомендуется установка на профиль.
	026363(2)	Светодиодная лента RT-B60-12mm 24V RGBW-MIX-5-in-1 (20 W/m, IP20, 5060, 5m) (Arlight, Открытый)	2 088,97 Р	5	м	Светодиодная лента RT-B60, открытая. Светодиоды 5060 5-in-1, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 12 мм, скотч 3М. Цвет RGBW-MIX, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 20 Вт/м (100 Вт на 5 м). Размеры 5000x12x2.1 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.

	028258(2)	Светодиодная лента RT-GM288-12mm 24V RGBW-MIX (19.2 W/m, IP20, 3838/2216, 5m) (Arlight, Открытый)	1 924,26 Р	5	м	Светодиодная лента 5-в-1 RT-GM288, открытая. Светодиоды 3838/2216, 288 шт/м (1440 шт на 5 м), белая плата, ширина 12 мм, скотч 3М. Цвет RGBW-MIX, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 19.2 Вт/м (96 Вт на 5 м). Размеры 5000x12x1.9 мм. Мин. отрезок 62.5 мм, 18 светодиодов. Цена за 1 м.
	044036	Светодиодная лента RT-AM360-12mm 24V RGBW-MIX (24 W/m, IP20, 2835/2210, 5m) (Arlight, -)	2 088,97 Р	5	м	Мультицветная лента RT-AM360, открытая IP20. Светодиоды 2835+2210, 360 шт/м (1800 шт на 5 м), белая плата, скотч 3М. Цвет RGB+MIX ТЕПЛЫЙ 2700К/БЕЛЫЙ 6000К, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 24 Вт/м (120 Вт на 5 м). Размеры 5000x12x1.6 мм. Мин. отрезок 50 мм, 18 светодиодов. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль.
<b>Управление цветом RGB и тоном RGBW-WW</b>			BA180 RGBW-MIX 24V 15mm 28.8 W/m			
	022707(2)	Светодиодная лента RT-BA180-15mm 24V RGBW-MIX (28.8 W/m, IP20, 5060/2835, 5m) (Arlight, 28.8 Вт/м, IP20)	2 474,64 Р	5	м	5-цветная RGB+W+WW лента LUX, светодиоды RGB smd 5060 + smd 2835, 180шт/м (900шт на 5м), белая плата 15мм, скотч 3М. Цвет RGB+БЕЛЫЙ 5800-6500К+ТЕПЛЫЙ 2600-2800К, угол 120°. Питание 24V, мощность 4,8 Вт/м на каждый канал R/G/B, каждый БЕЛЫЙ канал 7,2 Вт/м. Общая мощность 28,8Вт/м (144 Вт на 5м). Размеры 5000x15x2.2 мм. Мин.отрезок 100мм, 18 светодиодов. Цена за 1м.
<b>Управление цветом RGB и тоном RGBW-WW</b>			серия RGB 36V 15mm 29 W/m			
	015080	Светодиодная лента RT 2-5000 36V RGB 2X2 (5060, 600 LED, LUX) (Arlight, 26 Вт/м, IP20)	1 596,70 Р	5	м	Гибкая лента 2x2 LUX-серии (на белом основании, 3М). Мультицветная RGB. Светодиоды smd 5060 120шт на 1м, 600шт на 5м. Питание 36V, мощность 130Вт, угол 120°. Размеры 15x2.2x5000мм. Цена указана за 1м. Мин. отрезок 83мм.
<b>Управление цветом RGB и тоном RGBW-WW</b>			серия IC RGBW 48V 12mm 15 W/m			
	029988	Светодиодная лента IC-40000-5060-108-48V RGB-Day4000 (12mm, 15W, IP20) (Arlight, стабилизированная)	1 194,17 Р	40	м	Гибкая стабилизированная лента LUX, подключение 40м в одну линию, светодиоды smd 5060+2835 108шт/м, белая плата 12мм, скотч 3М. Цвет RGB + ДНЕВНОЙ 4000К. Питание 48V, мощность 15 Вт/м, угол 120° Размеры 40000x12x2.1мм. Мин.отрезок 166.67мм, 18 шт светодиодов. Пакет 40м. Цена за 1м.

	029990(2)	Светодиодная лента IC-BA108-12mm 48V RGBW-Warm (15 W/m, IP20, 5060/2835, 40m) (Arlight, стабилизированная)	1 794,75 Р	40	м	Светодиодная стабилизированная лента IC-BA108, подключение 40м в одну линию, открытая. Светодиоды 5060/2835, 108 шт/м (4320 шт на 40 м), белая плата, ширина 12 мм, скотч 3М. Цвет RGB + ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 48V, мощность 15 Вт/м (600 Вт на 40 м). Размеры 4000x12x2.1 мм. Мин. отрезок 166.67 мм, 18 светодиодов. Цена за 1 м.
<b>Динамические эффекты DMX</b>			<b>DMX B60 PX3 12V IP20-IP68 RGB</b>			
	039174	Светодиодная лента DMX-B60-10mm 12V RGB-PX3 (14 W/m, IP20, 5060, 5m) (Arlight, -)	2 606,60 Р	5	м	Светодиодная лента DMX-B60, открытая IP20, с микросхемой GS8516. Светодиоды 5060, 60 шт/м (1 pixel = 3 LED), белая плата, скотч 3М. Цвет RGB, угол 120°. Питание 12 В, мощность 14 Вт/м (70 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2.2 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.
	039175	Светодиодная лента герметичная DMX-PFS-B60-12mm 12V RGB-PX3 (14 W/m, IP68, 5060, 5m) (Arlight, -)	3 191,76 Р	5	м	Светодиодная лента DMX-B60, герметичная IP68 (PFS - полная силиконовая экструзия), с микросхемой GS8516. Светодиоды 5060, 60 шт/м (1 pixel = 3 LED), белая плата, скотч 3М. Цвет RGB, угол 120°. Питание 12 В, мощность 14 Вт/м (70 Вт на 5 м). Размеры 5000x12x5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.
	039604	Светодиодная лента герметичная DMX-SE-B60-10mm 12V RGB-PX3 (14 W/m, IP65, 5060, 5m) (Arlight, -)	2 885,88 Р	5	м	Светодиодная лента DMX-SE-B60, герметичная IP65 (SE - силиконовое покрытие), с микросхемой GS8516. Светодиоды 5060, 60 шт/м (1 pixel = 3 LED), белая плата, скотч 3М. Цвет RGB, угол 120°. Питание 12 В, мощность 14 Вт/м (70 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x4 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.
	039605	Светодиодная лента герметичная DMX-PS-B60-12mm 12V RGB-PX3 (14 W/m, IP67, 5060, 5m) (Arlight, -)	3 045,47 Р	5	м	Светодиодная лента DMX-PS-B60, герметичная IP67 (PS - силиконовая экструзия), с микросхемой GS8516. Светодиоды 5060, 60 шт/м (1 pixel = 3 LED), белая плата, скотч 3М. Цвет RGB, угол 120°. Питание 12 В, мощность 14 Вт/м (70 Вт на 5 м). Размеры 5000x12x5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.
<b>Динамические эффекты DMX</b>			<b>DMX B60 PX6 24V IP20-IP68 RGB</b>			
	033448	Светодиодная лента DMX-B60-10mm 24V RGB-PX6 (15 W/m, IP20, 5060, 5m) (Arlight, -)	2 474,26 Р	5	м	Светодиодная гибкая лента DMX-B60, открытая IP20, с интерфейсом DMX-512 (микросхема UCS512B3\SOP-8). Светодиоды 5060, 60 шт/м (1 pixel = 6 LED), белая плата 10 мм, скотч 3М. Цвет RGB, угол 120°. Питание 24 В, мощность 15 Вт/м (75 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2.1 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.


	037090	Светодиодная лента герметичная DMX-PS-B60-15mm 24V RGB-PX6 (15W/m, IP67, 5060, 5m) (Arlight, -)	2 991,84 Р	5	м	Светодиодная лента DMX-B60, герметичная IP67 (PS-силиконовая экструзия), с интерфейсом DMX512 (микросхема TM512AC). Светодиоды 5060, 60 шт/м (300 шт на 5 м), (1 pixel = 6 LED), белая плата, ширина 12 мм, скотч 3М. Цвет RGB, угол 120°. Питание 24 В, мощность 15 Вт/м (75 Вт на 5 м). Рабочая температура ленты -20/+60°C. Размеры 5000x15x5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	039607	Светодиодная лента герметичная DMX-SE-B60-10mm 24V RGB-PX6 (14 W/m, IP65, 5060, 5m) (Arlight, -)	2 819,39 Р	5	м	Светодиодная лента DMX-SE-B60, герметичная IP65 (SE - силиконовое покрытие), с микросхемой GS8516. Светодиоды 5060, 60 шт/м (1 pixel = 6 LED), белая плата, скотч 3М. Цвет RGB, угол 120°. Питание 24 В, мощность 14 Вт/м (70 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x4 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиода. Цена за 1 м.
	039608	Светодиодная лента герметичная DMX-PFS-B60-12mm 24V RGB-PX6 (14 W/m, IP68, 5060, 5m) (Arlight, -)	3 125,27 Р	5	м	Светодиодная лента DMX-PFS-B60, герметичная IP68 (PFS - полная силиконовая экструзия), с микросхемой GS8516. Светодиоды 5060, 60 шт/м (1 pixel = 6 LED), белая плата, скотч 3М. Цвет RGB, угол 120°. Питание 24 В, мощность 14 Вт/м (70 Вт на 5 м). Размеры 5000x12x5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиода. Цена за 1 м.
	039182	Светодиодная лента герметичная DMX-PS-B60-12mm 24V RGB-PX6 (14 W/m, IP67, 5060, 5m) (Arlight, -)	2 965,68 Р	5	м	Светодиодная лента DMX-B60, герметичная IP67 (PS - силиконовая экструзия), с микросхемой GS8516. Светодиоды 5060, 60 шт/м (1 pixel = 6 LED), белая плата, скотч 3М. Цвет RGB, угол 120°. Питание 24 В, мощность 14 Вт/м (70 Вт на 5 м). Размеры 5000x12x5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиода. Цена за 1 м.
	039183	Светодиодная лента DMX-B60-10mm 24V RGB-PX6 (14 W/m, IP20, 5060, 5m) (Arlight, -)	2 526,81 Р	5	м	Светодиодная лента DMX-B60, открытая IP20, с микросхемой GS8516. Светодиоды 5060, 60 шт/м (1 pixel = 6 LED), белая плата, скотч 3М. Цвет RGB, угол 120°. Питание 24 В, мощность 14 Вт/м (70 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.8 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиода. Цена за 1 м.
<b>Динамические эффекты DMX</b>			<b>DMX B72 PX6 24V RGB</b>			
	037869	Светодиодная лента DMX-B72-10mm 24V RGB-PX6 (16 W/m, IP20, 5060, 5m) (Arlight, -)	2 766,19 Р	5	м	Светодиодная лента DMX-B72, открытая IP20, микросхема UCS512. Светодиоды SMD 5060, 72шт/м (360шт на 5 м), 1 pixel = 6 LED, белая плата, ширина 10мм, скотч 3М. Цвет RGB, угол 120°. Питание 24 В, мощность 16 Вт/м (80 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2 мм. Мин.отрезок 83.33 мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.
<b>Динамические эффекты DMX</b>			<b>DMX B60 PX6 24V RGBW</b>			

	033449	Светодиодная лента DMX-B60-10mm 24V RGBW-PX6 (18 W/m, IP20, 5060, 5m) (Arlight, -)	2 859,29 Р	5	м	Светодиодная гибкая лента DMX-B60, открытая IP20, с интерфейсом DMX-512, микросхема SM16512PS. Светодиоды 5060, 60 шт/м (1 pixel = 6 LED), белая плата 10 мм, скотч 3М. Цвет RGB+4000K, цветопередача CRI>80, угол 120°. Питание 24 В, мощность 18 Вт/м (90 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2.1 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
<b>Динамические эффекты DMX</b>			<b>DMX S36 PX6 24V RGB WallWasher</b>			
	038297	Светодиодная лента герметичная DMX-FLT-PS-S36-23mm 24V RGB-PX6 (20 W/m, IP67, 30deg, 5m) (Arlight, -)	5 187,63 Р	5	м	Светодиодная гибкая лента DMX - Wall Washer, герметичная IP67, с интерфейсом DMX-512 (микросхема SM18522PS). Светодиоды 3030, 36 шт/м (1 pixel = 6 LED), белая плата 23 мм, скотч 3М. Цвет RGB, направленная линза с углом 30°. Питание 24 В, мощность 20 Вт/м (100 Вт на 5 м). Размеры 5000x23x12 мм. Мин. отрезок 167 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
<b>Динамические эффекты SPI</b>			<b>SPI B60 PX1 5V RGB BPT IP20-IP66</b>			
	037855	Светодиодная лента SPI-B60-10mm 5V RGB-PX1-BPT (12 W/m, IP20, 5060, 5m) (Arlight, бегущий огонь)	1 849,12 Р	5	м	Светодиодная лента SPI-B60, открытая IP20, с микросхемой SK6812. Светодиоды 5060, 60 шт/м (1 pixel = 1 LED), белая плата, скотч 3М. Цвет RGB, угол 120°. Питание 5 В, мощность 12 Вт/м (60 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2 мм. Мин. отрезок 16.7 мм, 1 светодиод. Цена за 1 м.
	041167	Светодиодная лента герметичная SPI-P-B60-12mm 5V RGB-PX1-BPT (12 W/m, IP66, 5060, 5m) (Arlight, бегущий огонь)	1 994,24 Р	5	м	Светодиодная лента SPI-B60, герметичная IP66 (P - силиконовая трубка), микросхема SK6812. Светодиоды 5060, 60 шт/м (1 pixel = 1 LED), белая плата, скотч 3М. Цвет RGB, угол 120°. Питание 5 В, мощность 12 Вт/м (60 Вт на 5 м). Размеры 5000x12x4 мм. Мин. отрезок 16.7 мм, 1 светодиод. Цена за 1 м.
<b>Динамические эффекты SPI</b>			<b>SPI B60 PX1 12V White BPT</b>			
	033438	Светодиодная лента SPI-B60-10mm 12V Warm2700-PX1-RAM (9.3 W/m, IP20, 5060, 5m) (Arlight, бегущий огонь)	2 060,73 Р	5	м	Светодиодная лента SPI-B60, открытая IP20, с микросхемой TX1818 (битый пиксель не влияет на передачу сигнала далее по ленте). Светодиоды 5060, 60 шт/м (1 pixel = 1 LED), белая плата 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700K, цветопередача CRI>80, угол 120°. Питание 12 В, мощность 9.3 Вт/м (46.5 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2.1 мм. Мин. отрезок 16.66 мм, 1 светодиод. Цена за 1 м.

	037827	Светодиодная лента SPI-B60-10mm 12V Warm3000-PX1-RAM (9.3 W/m, IP20, 5060, 5m) (Arlight, бегущий огонь)	2 060,73 Р	5	м	Светодиодная лента SPI-B60, открытая IP20, с микросхемой TX1818 (битый пиксель не влияет на передачу сигнала далее по ленте). Светодиоды 5060, 60 шт/м (1 pixel = 1 LED), белая плата 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000К, цветопередача CRI>80, угол 120°. Питание 12 В, мощность 9.3 Вт/м (46.5 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2.1 мм. Мин. отрезок 16.66 мм, 1 светодиод. Цена за 1 м.
	037828	Светодиодная лента SPI-B60-10mm 12V Day4000-PX1-RAM (9.3 W/m, IP20, 5060, 5m) (Arlight, бегущий огонь)	2 060,73 Р	5	м	Светодиодная лента SPI-B60, открытая IP20, с микросхемой TX1818 (битый пиксель не влияет на передачу сигнала далее по ленте). Светодиоды 5060, 60 шт/м (1 pixel = 1 LED), белая плата 10 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К, цветопередача CRI>80, угол 120°. Питание 12 В, мощность 9.3 Вт/м (46.5 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2.1 мм. Мин. отрезок 16.66 мм, 1 светодиод. Цена за 1 м.
	037829	Светодиодная лента SPI-B60-10mm 12V White6000-PX1-RAM (9.3 W/m, IP20, 5060, 5m) (Arlight, бегущий огонь)	2 060,73 Р	5	м	Светодиодная лента SPI-B60, открытая IP20, с микросхемой TX1818 (битый пиксель не влияет на передачу сигнала далее по ленте). Светодиоды 5060, 60 шт/м (1 pixel = 1 LED), белая плата 10 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000К, цветопередача CRI>80, угол 120°. Питание 12 В, мощность 9.3 Вт/м (46.5 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2.1 мм. Мин. отрезок 16.66 мм, 1 светодиод. Цена за 1 м.

## Динамические эффекты SPI

## SPI B60 PX1 12V RGB BPT IP20-IP66

	033437	Светодиодная лента SPI-B60-10mm 12V RGB-PX1-RAM (9.3 W/m, IP20, 5060, 5m) (Arlight, бегущий огонь)	2 180,42 Р	5	м	Светодиодная лента SPI-B60, открытая IP20, с микросхемой TX1818. Светодиоды 5060, 60 шт/м (1 pixel = 1 LED), белая плата 10 мм, скотч 3М. Цвет RGB, угол 120°. Питание 12 В, мощность 9.3 Вт/м (46.5 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.6 мм. Мин. отрезок 16.66 мм, 1 светодиод. Цена за 1 м.
	041615(1)	Светодиодная лента герметичная SPI-P-B60-12mm 12V RGB-PX1-BPT (8 W/m, IP66, 5060, 5m) (Arlight, бегущий огонь)	2 353,31 Р	5	м	Светодиодная лента SPI-B60, герметичная IP66 (P - силиконовая трубка), с микросхемой SK6813. Светодиоды 5060, 60 шт/м (1 pixel = 1 LED), белая плата 10 мм, скотч 3М. Цвет RGB, угол 120°. Питание 12 В, мощность 8 Вт/м (40 Вт на 5 м). Размеры 5000x12x4 мм. Мин. отрезок 16.7 мм, 1 светодиод. Цена за 1 м.

## Динамические эффекты SPI

## SPI B96 PX1 12V RGB BPT

	037868	Светодиодная лента SPI-B96-10mm 12V RGB-PX1-BPT (13 W/m, IP20, 5060, 5m) (Arlight, Открытый)	3 191,76 Р	5	м	Светодиодная лента SPI-B96, открытая IP20, с микросхемой WS2815B. Светодиоды 5060, 96 шт/м (1 pixel = 1 LED), белая плата, скотч 3М. Цвет RGB, угол 120°. Питание 12 В, мощность 13 Вт/м (65 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2 мм. Мин. отрезок 10.3 мм, 1 светодиод. Цена за 1 м.
--	--------	--	------------	---	---	--



## Динамические эффекты SPI

## SPI B30 PX3 12V RGB IP20-IP66



021227


Светодиодная лента SPI-5000-AM 12V RGB (5060, 150 LED x3, 1804) (Arlight, Открытый, IP20)

518,82 Р

5

м

Лента «Бегущие огни», открытая IP20, с микросхемой 1804, встроенный в ленту контроллер с автозапуском 300 программ (Auto mode) и подключением внешнего контроллера. Длина 5м, 150шт LED RGB 5060, 10 pixel/m (1 pixel = 3 LED). Питание 12V, ном. мощн. 5 Вт/м, макс. мощн-ть 6,5 Вт/м (статический белый цвет). Ширина 10 мм. Негерметичные прямоугольные коннекторы.



026369(2)

Светодиодная лента герметичная SPI-SE-B30-10mm 12V RGB-PX3 (7.2W/m, IP65, 5060, 5m) (Arlight, бегущий огонь)

712,01 Р

5

м

Герметичная лента «Бегущие огни» с микросхемой 16703, с покрытием Silicone glue (IP65) - для применения в сухих и влажных помещениях. Длина 5м, 150шт LED RGB 5060, 10 pixel/m (1 pixel = 3 LED). Управление от внешнего контроллера SPI, без авторежима. Питание 12V, макс. мощн-ть 7.2 Вт/м (статический белый цвет). Ширина 10мм, скотч 3М. Негерметичные прямоугольные коннекторы.



026368(2)

Светодиодная лента SPI-B30-10mm 12V RGB-PX3 (7.2W/m, IP20, 5060, 5m) (Arlight, бегущий огонь)

703,82 Р

5

м

Управляемая светодиодная лента SPI-B30, открытая IP20, с микросхемой 16703. Светодиоды 5060, 30 шт/м (150 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет RGB, угол 120°. Питание 12 В, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2.4 мм. Мин. отрезок 100 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.



026370(3)

Светодиодная лента герметичная SPI-P-B30-12mm 12V RGB-PX3 (7.2W/m, IP66, 5060, 5m) (Arlight, бегущий огонь)

716,10 Р

5

м

Управляемая светодиодная лента SPI-B30, герметик IP66 (прозрачная силиконовая трубка), с микросхемой 16703. Светодиоды 5060, 30 шт/м (150 шт на 5 м), белая плата, ширина 12 мм, скотч 3М. Цвет RGB, угол 120°. Питание 12 В, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5 м). Размеры 5000x12x4.5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 3 светодиода. Герметичные круглые коннекторы. Цена за 1 м.

## Динамические эффекты SPI

## SPI B60 PX3 12V RGB IP20-IP68

026155(3)

Светодиодная лента герметичная SPI-PFS-B60-12mm 12V RGB-PX3 (14.4W/m, IP68, 5060, 5m) (Arlight, бегущий огонь)


1 494,12 Р

5

м

Герметичная лента SPI «Бегущий огонь» с микросхемой 16703, IP68 - полная силиконовая экструзия, со СКОТЧЕМ 3М на обрат. стороне. Рекоменд-ся подводка пит-я с 2 сторон ленты. Длина 5м, 300шт LED RGB 5060, 20 pixel/m (1 pixel = 3 LED). Управление от внешнего контроллера SPI, без авторежима. Питание 12V, макс. мощн-ть 14,4 Вт/м

						(статический белый цвет). Ширина 12 мм. Герметичные круглые коннекторы.
	026365(3)	Светодиодная лента герметичная SPI-P-B60-12mm 12V RGB-PX3 (14.4W/m, IP66, 5060, 5m) (Arlight, бегущий огонь)	1 105,26 Р	5	м	Герметичная лента SPI «Бегущий огонь» с микросхемой 16703, в прозрачной силиконовой трубке (IP66), со СКОТЧЕМ 3М на обрат. стороне. Рекоменд-ся подводка пит-я с 2 сторон ленты. Длина 5м, 300шт LED RGB 5060, 20 pixel/m (1 pixel = 3 LED). Управление от внешнего контроллера SPI. Питание 12V, макс. мощн-ть 14,4 Вт/м (статический белый цвет). Ширина 12 мм. Герметичные круглые коннекторы.
	026366(2)	Светодиодная лента герметичная SPI-SE-B60-10mm 12V RGB-PX3 (14.4 W/m, IP65, 5060, 5m) (Arlight, бегущий огонь)	1 030,48 Р	5	м	Светодиодная лента SPI-SE-B60, герметичная (SE-силиконовый верхний слой), с микросхемой 16703. Светодиоды 5060, 60 шт/м (300 шт на 5 м), 20 pixel/m (1 pixel = 3 LED), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет RGB, угол 120°. Питание 12 В, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x3 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.
	026367(2)	Светодиодная лента SPI-B60-10mm 12V RGB-PX3 (14.4 W/m, IP20, 5060, 5m) (Arlight, Открытый, IP20)	925,79 Р	5	м	Светодиодная лента SPI-B60, открытая IP20, микросхема 16703. Светодиоды SMD 5060, 60шт/м (300шт на 5 м), 20 pixel/m (1 pixel = 3 LED), белая плата, ширина 10мм, скотч 3М. Цвет RGB, угол 120°. Питание 12 В, мощность 14,4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2.4 мм. Цена за 1м. Негерметичные прямоугольные коннекторы.
<b>Динамические эффекты SPI</b>			<b>SPI B60 PX3 12V RGB BPT IP20-IP68</b>			
	039597	Светодиодная лента герметичная SPI-SE-B60-10mm 12V RGB-PX3-BPT (12 W/m, IP65, 5060, 5m) (Arlight, бегущий огонь)	1 649,08 Р	5	м	Светодиодная лента SPI-SE-B60, герметичная IP65 (SE - силиконовое покрытие), с микросхемой МП16703. Светодиоды 5060, 60 шт/м (1 pixel = 3 LED), белая плата, скотч 3М. Цвет RGB, угол 120°. Питание 12 В, мощность 12 Вт/м (60 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x4 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.
	039599	Светодиодная лента герметичная SPI-PS-B60-12mm 12V RGB-PX3-BPT (12 W/m, IP67, 5060, 5m) (Arlight, бегущий огонь)	1 821,96 Р	5	м	Светодиодная лента SPI-PS-B60, герметичная IP67 (PS - силиконовая экструзия), с микросхемой МП16703. Светодиоды 5060, 60 шт/м (1 pixel = 3 LED), обход битого пикселя - BPT, белая плата, скотч 3М. Цвет RGB, угол 120°. Питание 12 В, мощность 12 Вт/м (60 Вт на 5 м). Размеры 5000x12x5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.
	039177	Светодиодная лента герметичная SPI-PFS-B60-12mm 12V RGB-PX3-BPT (12	1 981,55 Р	5	м	Светодиодная лента SPI-B60, герметичная IP68 (PFS - полная силиконовая экструзия), с микросхемой МП16703. Светодиоды 5060, 60 шт/м (300 шт на 5 м), 1 pixel = 3 LED, белая плата скотч 3М. Цвет RGB,

		W/m, IP68, 5060, 5m) (Arlight, бегущий огонь)				угол 120°. Питание 12 В, мощность 12 Вт/м (60 Вт на 5 м). Размеры 5000x12x5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.
	039179	Светодиодная лента SPI-B60-10mm 12V RGB-PX3-BPT (12 W/m, IP20, 5060, 5m) (Arlight, бегущий огонь)	1 369,80 Р	5	м	Светодиодная лента SPI-B60, открытая IP20, с микросхемой МП6703. Светодиоды 5060, 60 шт/м (300 шт на 5 м), 1 pixel = 3 LED, обход битого пикселя - BPT, белая плата, скотч 3М. Цвет RGB, угол 120°. Питание 12 В, мощность 12 Вт/м (60 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.
<b>Динамические эффекты SPI</b>			<b>SPI B60 PX6 24V White BPT</b>			
	039038	Светодиодная лента SPI-B60-10mm 24V White6000-PX6-RAM (15 W/m, IP20, 5060, 5m) (Arlight, бегущий огонь)	1 704,32 Р	5	м	Светодиодная лента SPI-B60, открытая IP20, с микросхемой GS8206 (битый пиксель не влияет на передачу сигнала далее по ленте, подключение внешнего контроллера). Светодиоды 5060, 60 шт/м (1 pixel = 6 LED), белая плата 10 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000К, цветопередача CRI>80, угол 120°. Питание 24 В, мощность 15 Вт/м (75 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2.1 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	039039	Светодиодная лента SPI-B60-10mm 24V Day4000-PX6-RAM (15 W/m, IP20, 5060, 5m) (Arlight, бегущий огонь)	1 704,32 Р	5	м	Светодиодная лента SPI-B60, открытая IP20, с микросхемой GS8206 (битый пиксель не влияет на передачу сигнала далее по ленте, подключение внешнего контроллера). Светодиоды 5060, 60 шт/м (1 pixel = 6 LED), белая плата 10 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К, цветопередача CRI>80, угол 120°. Питание 24 В, мощность 15 Вт/м (75 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2.1 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	039040	Светодиодная лента SPI-B60-10mm 24V Warm3000-PX6-RAM (15 W/m, IP20, 5060, 5m) (Arlight, бегущий огонь)	1 704,32 Р	5	м	Светодиодная лента SPI-B60, открытая IP20, с микросхемой GS8206 (битый пиксель не влияет на передачу сигнала далее по ленте, подключение внешнего контроллера). Светодиоды 5060, 60 шт/м (1 pixel = 6 LED), белая плата 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, цветопередача CRI>80, угол 120°. Питание 24 В, мощность 15 Вт/м (75 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2.1 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	039041	Светодиодная лента SPI-B60-10mm 24V Warm2700-PX6-RAM (15 W/m, IP20, 5060, 5m) (Arlight, бегущий огонь)	1 704,32 Р	5	м	Светодиодная лента SPI-B60, открытая IP20, с микросхемой GS8206 (битый пиксель не влияет на передачу сигнала далее по ленте, подключение внешнего контроллера). Светодиоды 5060, 60 шт/м (1 pixel = 6 LED), белая плата 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700К, цветопередача CRI>80, угол 120°. Питание 24 В, мощность 15 Вт/м (75 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2.1 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.

						Цена за 1 м.
Динамические эффекты SPI			SPI B60 PX6 24V RGB BPT IP20-IP68			
	033447	Светодиодная лента SPI-B60-10mm 24V RGB-PX6-RAM (15 W/m, IP20, 5060, 5m) (Arlight, бегущий огонь)	1 792,30 Р	5	м	Светодиодная лента SPI-B60, открытая IP20, с микросхемой GS8206 (битый пиксель не влияет на передачу сигнала далее по ленте, подключение внешнего контроллера). Светодиоды 5060, 60 шт/м (1 pixel = 6 LED), белая плата 10 мм, скотч 3М. Цвет RGB, угол 120°. Питание 24 В, мощность 15 Вт/м (75 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2.1 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
Динамические эффекты SPI			SPI F72 PX6 24V RGB IP20-IP66			
	030195(2)	Светодиодная лента SPI-F72-7mm 24V RGB-PX6 (14.4 W/m, IP20, 3535, 5m) (Arlight, Открытый, IP20)	1 494,12 Р	5	м	Светодиодная лента SPI-F72, открытая IP20. Светодиоды 3535, 72 шт/м (360 шт на 5м), белая плата, ширина 7 мм, скотч 3М. Микросхема SM16703(1903), 12 pixel/m (1 pixel = 6 LED). Цвет RGB, угол 120°. Питание 24 В, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x7x2 мм. Мин. отрезок 83.3 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. Негерметичные прямоугольные коннекторы 3 PIN.
	030484(2)	Светодиодная лента герметичная SPI-P-F72-11mm 24V RGB-PX6 (14.4 W/m, IP66, 3535, 5m) (Arlight, бегущий огонь)	2 228,46 Р	5	м	Светодиодная лента SPI-P-F72, герметичная IP66 (P - силиконовая трубка), с микросхемой 16703(МТ1803). Светодиоды 3535, 72 шт/м (360 шт на 5 м), (1 pixel = 6 LED), белая плата, ширина 11 мм, скотч 3М. Цвет RGB, угол 120°. Питание 24 В, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x11x4 мм. Мин. отрезок 83.3 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. Герметичные круглые коннекторы. Управление от внешнего контроллера SPI.
Динамические эффекты SPI			SPI BA120 PX6 24V RGBW BPT IP20-IP66			
	040620	Светодиодная лента SPI-BA120-12mm 24V RGBW-Warm-PX6-BPT (16 W/m, IP20, 5060/2835, 5m) (Arlight, бегущий огонь)	2 115,56 Р	5	м	Светодиодная лента SPI-BA120, открытая IP20, микросхема WS2814. Светодиоды 5060 (60 шт/м) + 2835 (60 шт/м), (Pixel = 6 LED RGB + 6 LED White), белая плата, скотч 3М. Цвет RGB + ТЕПЛЫЙ 3000К, цветопередача CRI>95, угол 120°. Питание 24 В, мощность 16 Вт/м (80 Вт на 5 м). Размеры 5000x12x1.8 мм. Мин. отрезок 100 мм, 12 светодиодов. Цена за 1 м.
	040621	Светодиодная лента SPI-BA120-12mm 24V RGBW-Day-	2 115,56 Р	5	м	Светодиодная лента SPI-BA120, открытая IP20, микросхема WS2814. Светодиоды 5060 (60 шт/м) + 2835 (60 шт/м), (Pixel = 6 LED RGB + 6 LED

		PX6-BPT (16 W/m, IP20, 5060/2835, 5m) (Arlight, бегущий огонь)				White), белая плата, скотч 3М. Цвет RGB + ДНЕВНОЙ 4000К, цветопередача CRI>95, угол 120°. Питание 24 В, мощность 16 Вт/м (80 Вт на 5 м). Размеры 5000x12x1.8 мм. Мин. отрезок 100 мм, 12 светодиодов. Цена за 1 м.
	040622	Светодиодная лента SPI-BA120-12mm 24V RGBW-White-PX6-BPT (16 W/m, IP20, 5060/2835, 5m) (Arlight, бегущий огонь)	2 115,56 Р	5	м	Светодиодная лента SPI-BA120, открытая IP20, микросхема WS2814. Светодиоды 5060 (60 шт/м) + 2835 (60 шт/м), (Pixel = 6 LED RGB + 6 LED White), белая плата, скотч 3М. Цвет RGB + БЕЛЫЙ 6000К, цветопередача CRI>95, угол 120°. Питание 24 В, мощность 16 Вт/м (80 Вт на 5 м). Размеры 5000x12x1.8 мм. Мин. отрезок 100 мм, 12 светодиодов. Цена за 1 м.
	040623	Светодиодная лента герметичная SPI-P-BA120-14mm 24V RGBW-Day-PX6-BPT (16 W/m, IP66, 5060/2835, 5m) (Arlight, бегущий огонь)	2 418,37 Р	5	м	Светодиодная лента SPI-BA120, герметичная IP66 (P - силиконовая трубка), микросхема WS2814. Светодиоды 5060 (60 шт/м) + 2835 (60 шт/м), (Pixel = 6 LED RGB + 6 LED White), белая плата, скотч 3М. Цвет RGB + ДНЕВНОЙ 4000К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 16 Вт/м (80 Вт на 5 м). Размеры 5000x14.4x4.5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 12 светодиодов. Цена за 1 м.
	043088	Светодиодная лента герметичная SPI-P-BA120-14mm 24V RGBW-Warm-PX6-BPT (16 W/m, IP66, 5060/2835, 5m) (Arlight, бегущий огонь)	2 418,37 Р	5	м	Светодиодная лента SPI-BA120, герметичная IP66 (P - силиконовая трубка), микросхема WS2814. Светодиоды 5060 (60 шт/м) + 2835 (60 шт/м), (Pixel = 6 LED RGB + 6 LED White), белая плата, скотч 3М. Цвет RGB + ТЕПЛЫЙ 3000К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 16 Вт/м (80 Вт на 5 м). Размеры 5000x14.4x4.5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 12 светодиодов. Цена за 1 м.
<b>Динамические эффекты SPI</b>			<b>SPI F140 PX7 24V RGB BPT</b>			
	043132	Светодиодная лента SPI-F140-10mm 24V RGB-PX7-BPT (22 W/m, IP20, 3535, 5m) (Arlight, бегущий огонь)	2 720,16 Р	5	м	Управляемая светодиодная лента SPI-F140, открытая IP20, с микросхемой WS2818B, присутствует функция обхода битого пикселя - BPT. Светодиоды SMD 3535, 140 шт/м (700шт на 5м), (1 pixel = 7 LED), белая плата, скотч 3М. Цвет RGB, угол 120°. Питание 24 В, мощность 22 Вт/м (110 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.8 мм. Мин. отрезок 50 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м.
<b>Динамические эффекты SPI</b>			<b>SPI X378 PX63 24V White BPT IP20-IP67</b>			
	039738	Светодиодная лента SPI-COB-X378-12mm 24V Day4000-PX63-BPT (7 W/m, IP20, 5m) (Arlight, бегущий	1 928,36 Р	5	м	Светодиодная лента SPI-X378, открытая IP20, микросхема WS2818B. Светодиоды CSP 378 шт/м (1890шт на 5м), 1 pixel = 63 LED, белая плата, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К, высокий индекс цветопередачи CRI>90, угол 160°. Питание 24 В, мощность 7 Вт/м (35 Вт на 5 м). Размеры

		огонь)				5000x12x1.5 мм. Мин. отрезок 166.67 мм, 63 светодиода. Цена за 1 м.
	041735	Светодиодная лента SPI-COB-X378-12mm 24V White6000-PX63-BPT (7 W/m, IP20, 5m) (Arlight, бегущий огонь)	1 928,36 Р	5	м	Светодиодная лента SPI-X378, открытая IP20, микросхема WS2818B. Светодиоды CSP 378 шт/м (1890шт на 5м), 1 pixel = 63 LED, белая плата, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000К, высокий индекс цветопередачи CRI>90, угол 160°. Питание 24 В, мощность 7 Вт/м (35 Вт на 5 м). Размеры 5000x12x1.5 мм. Мин. отрезок 166.67 мм, 63 светодиода. Цена за 1 м.
	041736	Светодиодная лента SPI-COB-X378-12mm 24V Warm3000-PX63-BPT (7 W/m, IP20, 5m) (Arlight, бегущий огонь)	1 928,36 Р	5	м	Светодиодная лента SPI-X378, открытая IP20, микросхема WS2818B. Светодиоды CSP 378 шт/м (1890шт на 5м), 1 pixel = 63 LED, белая плата, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, высокий индекс цветопередачи CRI>90, угол 160°. Питание 24 В, мощность 7 Вт/м (35 Вт на 5 м). Размеры 5000x12x1.5 мм. Мин. отрезок 166.67 мм, 63 светодиода. Цена за 1 м.
	041737	Светодиодная лента SPI-COB-X378-12mm 24V Warm2700-PX63-BPT (7 W/m, IP20, 5m) (Arlight, бегущий огонь)	1 928,36 Р	5	м	Светодиодная лента SPI-X378, открытая IP20, микросхема WS2818B. Светодиоды CSP 378 шт/м (1890шт на 5м), 1 pixel = 63 LED, белая плата, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700К, высокий индекс цветопередачи CRI>90, угол 160°. Питание 24 В, мощность 7 Вт/м (35 Вт на 5 м). Размеры 5000x12x1.5 мм. Мин. отрезок 166.67 мм, 63 светодиода. Цена за 1 м.
	041738	Светодиодная лента герметичная SPI-COB-SE-X378-12mm 24V White6000-PX63-BPT (7 W/m, IP65, 5m) (Arlight, бегущий огонь)	2 127,84 Р	5	м	Светодиодная лента SPI-X378, герметичная IP65 (SE - силиконовое покрытие), микросхема WS2818B. Светодиоды CSP 378 шт/м (1890шт на 5м), 1 pixel = 63 LED, белая плата, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000К, высокий индекс цветопередачи CRI>90, угол 140°. Питание 24 В, мощность 7 Вт/м (35 Вт на 5 м). Размеры 5000x12x4 мм. Мин. отрезок 166.67 мм, 63 светодиода. Цена за 1 м.
	041739	Светодиодная лента герметичная SPI-COB-SE-X378-12mm 24V Warm3000-PX63-BPT (7 W/m, IP65, 5m) (Arlight, бегущий огонь)	2 127,84 Р	5	м	Светодиодная лента SPI-X378, герметичная IP65 (SE - силиконовое покрытие), микросхема WS2818B. Светодиоды CSP 378 шт/м (1890шт на 5м), 1 pixel = 63 LED, белая плата, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, высокий индекс цветопередачи CRI>90, угол 140°. Питание 24 В, мощность 7 Вт/м (35 Вт на 5 м). Размеры 5000x12x4 мм. Мин. отрезок 166.67 мм, 63 светодиода. Цена за 1 м.
	041740	Светодиодная лента герметичная SPI-COB-SE-X378-12mm 24V Warm2700-PX63-BPT (7 W/m, IP65, 5m) (Arlight, бегущий огонь)	2 127,84 Р	5	м	Светодиодная лента SPI-X378, герметичная IP65 (SE - силиконовое покрытие), микросхема WS2818B. Светодиоды CSP 378 шт/м (1890шт на 5м), 1 pixel = 63 LED, белая плата, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700К, высокий индекс цветопередачи CRI>90, угол 140°. Питание 24 В, мощность 7 Вт/м (35 Вт на 5 м). Размеры 5000x12x4 мм. Мин. отрезок 166.67 мм, 63 светодиода. Цена за 1 м.
	041741	Светодиодная лента	2 393,82 Р	5	м	Светодиодная лента SPI-X378, герметичная IP67 (PS - силиконовая

		герметичная SPI-COB-PS-X378-14mm 24V White6000-PX63-BPT (7 W/m, IP67, 5m) (Arlight, бегущий огонь)				экструзия), микросхема WS2818B. Светодиоды CSP 378 шт/м (1890шт на 5м), 1 pixel = 63 LED, белая плата, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000К, высокий индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 7 Вт/м (35 Вт на 5 м). Размеры 5000x14x4.5 мм. Мин. отрезок 166.67 мм, 63 светодиода. Цена за 1 м.
	041742	Светодиодная лента герметичная SPI-COB-PS-X378-14mm 24V Warm3000-PX63-BPT (7 W/m, IP67, 5m) (Arlight, бегущий огонь)	2 393,82 Р	5	м	Светодиодная лента SPI-X378, герметичная IP67 (PS - силиконовая экструзия), микросхема WS2818B. Светодиоды CSP 378 шт/м (1890шт на 5м), 1 pixel = 63 LED, белая плата, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, высокий индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 7 Вт/м (35 Вт на 5 м). Размеры 5000x14x4.5 мм. Мин. отрезок 166.67 мм, 63 светодиода. Цена за 1 м.
	041743	Светодиодная лента герметичная SPI-COB-PS-X378-14mm 24V Warm2700-PX63-BPT (7 W/m, IP67, 5m) (Arlight, бегущий огонь)	2 393,82 Р	5	м	Светодиодная лента SPI-X378, герметичная IP67 (PS - силиконовая экструзия), микросхема WS2818B. Светодиоды CSP 378 шт/м (1890шт на 5м), 1 pixel = 63 LED, белая плата, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700К, высокий индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 7 Вт/м (35 Вт на 5 м). Размеры 5000x14x4.5 мм. Мин. отрезок 166.67 мм, 63 светодиода. Цена за 1 м.
	041388	Светодиодная лента герметичная SPI-COB-SE-X378-12mm 24V Day4000-PX63-BPT (7 W/m, IP65, 5m) (Arlight, бегущий огонь)	2 127,84 Р	5	м	Светодиодная лента SPI-X378, герметичная IP65 (SE - силиконовое покрытие), микросхема WS2818B. Светодиоды CSP 378 шт/м (1890шт на 5м), 1 pixel = 63 LED, белая плата, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К, высокий индекс цветопередачи CRI>90, угол 140°. Питание 24 В, мощность 7 Вт/м (35 Вт на 5 м). Размеры 5000x12x4 мм. Мин. отрезок 166.67 мм, 63 светодиода. Цена за 1 м.
	039963	Светодиодная лента герметичная SPI-COB-PS-X378-14mm 24V Day4000-PX63-BPT (7 W/m, IP67, 5m) (Arlight, бегущий огонь)	2 393,82 Р	5	м	Светодиодная лента SPI-X378, герметичная IP67 (PS - силиконовая экструзия), микросхема WS2818B. Светодиоды CSP 378 шт/м (1890шт на 5м), 1 pixel = 63 LED, белая плата, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К, высокий индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 7 Вт/м (35 Вт на 5 м). Размеры 5000x14x4.5 мм. Мин. отрезок 166.67 мм, 63 светодиода. Цена за 1 м.

## Стабилизированные IC

A60 24V 10mm 4.6 W/m 30m

	027032(2)	Светодиодная лента IC-A60-10mm 24V Day4000 (4.6 W/m, IP20, 2835, 30m) (Arlight, стабилизированная)	838,86 Р	30	м	Светодиодная лента IC-A60, открытая. Светодиоды 2835, 60 шт/м (1800 шт на 30 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 4.6 Вт/м (138 Вт на 30 м). Размеры 30000x10x1.7мм. Мин. отрезок 166.7 мм, 10 светодиодов. Цена за 1 м.
	027033(1)	Светодиодная лента IC-A60-10mm 24V Warm3000 (4.6	838,86 Р	30	м	Стабилизированная лента LUX, подключение 30м в одну линию, светодиоды smd 2835, 60шт/м (1800шт на 30м), белая плата 10мм, скотч

		W/m, IP20, 2835, 30m) (Arlight, 4.6 Вт/м, IP20)				3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100К. Питание 24V, мощность 4.6 Вт/м (138 Вт на 30м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 30000x10x1.7мм. Мин.отрезок 166.67мм, 10 шт светодиодов. Пакет 30м. Цена за 1м.
	027034(2)	Светодиодная лента IC-A60-10mm 24V Warm2700 (4.6 W/m, IP20, 2835, 30m) (Arlight, 4.6 Вт/м, IP20)	838,86 Р	30	м	Стабилизированная лента LUX, подключение 30м в одну линию, светодиоды smd 2835, 60шт/м (1800шт на 30м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700К. Питание 24V, мощность 4.6 Вт/м (138 Вт на 30м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 30000x10x1.7мм. Мин.отрезок 166.67мм, 10 шт светодиодов. Пакет 30м. Цена за 1м.
	027031(2)	Светодиодная лента IC-A60-10mm 24V Day5000 (4.6 W/m, IP20, 2835, 30m) (Arlight, 4.6 Вт/м, IP20)	838,86 Р	30	м	Стабилизированная лента LUX, подключение 30м в одну линию, светодиоды smd 2835, 60шт/м (1800шт на 30м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 5000К. Питание 24V, мощность 4.6 Вт/м (138 Вт на 30м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 30000x10x1.7мм. Мин.отрезок 166.67мм, 10 шт светодиодов. Пакет 30м. Цена за 1м.
	028626(2)	Светодиодная лента IC-A60-10mm 24V Warm3500 (4.6 W/m, IP20, 2835, 30m) (Arlight, 4.6 Вт/м, IP20)	838,86 Р	30	м	Стабилизированная лента LUX, подключение 30м в одну линию, светодиоды smd 2835, 60шт/м (1800шт на 30м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3500К. Питание 24V, мощность 4.6 Вт/м (138 Вт на 30м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 30000x10x1.7мм. Мин.отрезок 166.67мм, 10 шт светодиодов. Пакет 30м. Цена за 1м.
	028627(2)	Светодиодная лента IC-A60-10mm 24V Warm2400 (4.6 W/m, IP20, 2835, 30m) (Arlight, 4.6 Вт/м, IP20)	838,86 Р	30	м	Стабилизированная лента LUX, подключение 30м в одну линию, светодиоды smd 2835, 60шт/м (1800шт на 30м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2400К. Питание 24V, мощность 4.6 Вт/м (138 Вт на 30м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 30000x10x1.7мм. Мин.отрезок 166.67мм, 10 шт светодиодов. Пакет 30м. Цена за 1м. Поставка под заказ от 360м.
<b>Стабилизированные IC</b>			<b>A60 24V 8mm 4.8 W/m 10m</b>			
	037957	Светодиодная лента IC-A60-8mm 24V Warm3000 (4.8 W/m, IP20, 2835, 10m) (Arlight, стабилизированная)	491,04 Р	10	м	Светодиодная лента IC-A60, открытая IP20. Светодиоды 2835, 60 шт/м (600 шт на 10 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>80, угол 120°. Питание 24 В, мощность 4.8 Вт/м (48 Вт на 10 м). Размеры 10000x8x1.3 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	037958	Светодиодная лента IC-A60-8mm 24V Warm2700 (4.8 W/m, IP20, 2835, 10m) (Arlight, стабилизированная)	491,04 Р	10	м	Светодиодная лента IC-A60, открытая IP20. Светодиоды 2835, 60 шт/м (600 шт на 10 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI>80, угол 120°. Питание 24 В, мощность 4.8 Вт/м (48 Вт на 10 м). Размеры 10000x8x1.3 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6

						светодиодов. Цена за 1 м.
	037954	Светодиодная лента IC-A60-8mm 24V White6000 (4.8 W/m, IP20, 2835, 10m) (Arlight, стабилизированная)	491,04 Р	10	м	Светодиодная лента IC-A60, открытая IP20. Светодиоды 2835, 60 шт/м (600 шт на 10 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>80, угол 120°. Питание 24 В, мощность 4.8 Вт/м (48 Вт на 10 м). Размеры 10000x8x1.3 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	037955	Светодиодная лента IC-A60-8mm 24V Day5000 (4.8 W/m, IP20, 2835, 10m) (Arlight, стабилизированная)	491,04 Р	10	м	Светодиодная лента IC-A60, открытая IP20. Светодиоды 2835, 60 шт/м (600 шт на 10 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 5000 К, цветопередача CRI>80, угол 120°. Питание 24 В, мощность 4.8 Вт/м (48 Вт на 10 м). Размеры 10000x8x1.3 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	037956	Светодиодная лента IC-A60-8mm 24V Day4000 (4.8 W/m, IP20, 2835, 10m) (Arlight, стабилизированная)	491,04 Р	10	м	Светодиодная лента IC-A60, открытая IP20. Светодиоды 2835, 60 шт/м (600 шт на 10 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>80, угол 120°. Питание 24 В, мощность 4.8 Вт/м (48 Вт на 10 м). Размеры 10000x8x1.3 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	040604	Светодиодная лента IC-A60-8mm 24V Cool 8K (4.8 W/m, IP20, 2835, 10m) (Arlight, стабилизированная)	491,04 Р	10	м	Стабилизированная лента 10 метров, светодиоды smd 3528, 60шт/м (600шт на 10м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 8000К. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м (48 Вт на 10м), угол 120°, цветопередача CRI>80. Размеры 10000x8x2.2мм. Мин.отрезок 100мм, 6 шт светодиодов. Пакет 10м. Цена за 1м.
<b>Стабилизированные IC</b>			<b>A60 24V 10mm 4.8 W/m 20m</b>			
	025009	Светодиодная лента RT-20000 24V White6000 (3528, 60 LED/m, 20m) (Arlight, 4.8 Вт/м, IP20)	634,26 Р	20	м	Стабилизированная лента 20 метров, светодиоды smd 3528, 60шт/м (1200шт на 20м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000-6500К. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м (96 Вт на 20м), угол 120°, цветопередача CRI>80. Размеры 20000x10x2.2мм. Мин.отрезок 100мм, 6 шт светодиодов. Пакет 20м. Цена за 1м.
	025011	Светодиодная лента RT-20000 24V Day4000 (3528, 60 LED/m, 20m) (Arlight, 4.8 Вт/м, IP20)	634,26 Р	20	м	Стабилизированная лента 20 метров, светодиоды smd 3528, 60шт/м (1200шт на 20м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000-4500К. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м (96 Вт на 20м), угол 120°, цветопередача CRI>80. Размеры 20000x10x2.2мм. Мин.отрезок 100мм, 6 шт светодиодов. Пакет 20м. Цена за 1м.

	025013(2)	Светодиодная лента IC-A60-10mm 24V Warm2700 (4.8 W/m, IP20, 3528, 20m) (Arlight, 4.8 Вт/м, IP20)	634,26 Р	20	м	Стабилизированная лента 20 метров, светодиоды smd 3528, 60шт/м (1200шт на 20м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м (96 Вт на 20м), угол 120°, цветопередача CRI>80. Размеры 20000x10x2.2мм. Мин.отрезок 100мм, 6 шт светодиодов. Пакет 20м. Цена за 1м.
	040668	Светодиодная лента IC-A60-10mm 24V Day4000 (4.8 W/m, IP20, 2835, 20m) (Arlight, 4.8 Вт/м, IP20)	634,26 Р	20	м	Стабилизированная лента 20 метров, светодиоды smd 2835, 60шт/м (1200шт на 20м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м (96 Вт на 20м), угол 120°, цветопередача CRI>80. Размеры 20000x10x1.5мм. Мин.отрезок 100мм, 6 шт светодиодов. Пакет 20м. Цена за 1м.
	040671	Светодиодная лента IC-A60-10mm 24V Warm2700 (4.8 W/m, IP20, 2835, 20m) (Arlight, 4.8 Вт/м, IP20)	634,26 Р	20	м	Стабилизированная лента 20 метров, светодиоды smd 2835, 60шт/м (1200шт на 20м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700К. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м (96 Вт на 20м), угол 120°, цветопередача CRI>80. Размеры 20000x10x1.5мм. Мин.отрезок 100мм, 6 шт светодиодов. Пакет 20м. Цена за 1м.
	040670	Светодиодная лента IC-A60-10mm 24V Warm3000 (4.8 W/m, IP20, 2835, 20m) (Arlight, 4.8 Вт/м, IP20)	634,26 Р	20	м	Стабилизированная лента 20 метров, светодиоды smd 2835, 60шт/м (1200шт на 20м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000К. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м (96 Вт на 20м), угол 120°, цветопередача CRI>80. Размеры 20000x10x1.5мм. Мин.отрезок 100мм, 6 шт светодиодов. Пакет 20м. Цена за 1м.

## Стабилизированные IC

A120 24V 8mm 9.6 W/m 10m

	037961	Светодиодная лента IC-A120-8mm 24V Day4000 (9.6 W/m, IP20, 2835, 10m) (Arlight, стабилизированная)	859,32 Р	10	м	Светодиодная лента IC-A120, открытая IP20. Светодиоды 2835, 120 шт/м (1200 шт на 10 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>80, угол 120°. Питание 24 В, мощность 9.6 Вт/м (96 Вт на 10 м). Размеры 10000x8x1.3 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	037964	Светодиодная лента IC-A120-8mm 24V Warm3000 (9.6 W/m, IP20, 2835, 10m) (Arlight, стабилизированная)	859,32 Р	10	м	Светодиодная лента IC-A120, открытая IP20. Светодиоды 2835, 120 шт/м (1200 шт на 10 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>80, угол 120°. Питание 24 В, мощность 9.6 Вт/м (96 Вт на 10 м). Размеры 10000x8x1.3 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	037963	Светодиодная лента IC-A120-8mm 24V White6000 (9.6 W/m, IP20, 2835, 10m) (Arlight, стабилизированная)	859,32 Р	10	м	Светодиодная лента IC-A120, открытая IP20. Светодиоды 2835, 120 шт/м (1200 шт на 10 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>80, угол 120°. Питание 24 В, мощность 9.6 Вт/м (96 Вт на 10 м). Размеры 10000x8x1.3 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.

						
	037962	Светодиодная лента IC-A120-8mm 24V Day5000 (9.6 W/m, IP20, 2835, 10m) (Arlight, стабилизированная)	859,32 Р	10	м	Светодиодная лента IC-A120, открытая IP20. Светодиоды 2835, 120 шт/м (1200 шт на 10 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 5000 К, цветопередача CRI>80, угол 120°. Питание 24 В, мощность 9.6 Вт/м (96 Вт на 10 м). Размеры 10000x8x1.3 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	037965	Светодиодная лента IC-A120-8mm 24V Warm2700 (9.6 W/m, IP20, 2835, 10m) (Arlight, стабилизированная)	859,32 Р	10	м	Светодиодная лента IC-A120, открытая IP20. Светодиоды 2835, 120 шт/м (1200 шт на 10 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI>80, угол 120°. Питание 24 В, мощность 9.6 Вт/м (96 Вт на 10 м). Размеры 10000x8x1.3 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
<b>Стабилизированные IC</b>			A120 24V 12mm 9.6 W/m 20m			
	024591	Светодиодная лента IC2-20000 24V Day4000 2x 12mm (2835, 120 LED/m, Long) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP20)	1 411,74 Р	20	м	Стабилизированная лента, светодиоды smd 2835, 120шт/м (2400шт на 20м), белая плата 12мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Угол 120°, цветопередача CRI>85. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (192 Вт на 20м). Размеры 20000x12x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.
	024593	Светодиодная лента IC2-20000 24V Warm2700 2x 12mm (2835, 120 LED/m, Long) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP20)	1 411,74 Р	20	м	Стабилизированная лента, светодиоды smd 2835, 120шт/м (2400шт на 20м), белая плата 12мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Угол 120°, цветопередача CRI>85. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (192 Вт на 20м). Размеры 20000x12x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.
	024591(2)	Светодиодная лента IC-A120-12mm 24V Day4000 (9.6 W/m, IP20, 2835, 20m) (Arlight, стабилизированная)	1 411,74 Р	20	м	Светодиодная лента IC-A120, открытая. Светодиоды 2835, 120 шт/м (2400 шт на 20 м), белая плата, ширина 12 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (192 Вт на 20 м). Размеры 20000x12x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	024592(2)	Светодиодная лента IC-A120-12mm 24V Warm3000 (9.6 W/m, IP20, 2835, 20m) (Arlight, стабилизированная)	1 411,74 Р	20	м	Светодиодная стабилизированная лента IC-A120, открытая IP20, подключение 20 м в линию. Светодиоды 2835, 120 шт/м (2400 шт на 20 м), белая плата 12 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (192 Вт на 20 м). Размеры 20000x12x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1

	024589(1)	Светодиодная лента IC2-A120-12mm 24V White6000 (9.6W/m, IP20, 2835, 20m) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP20)	1 411,74 Р	20	м	М. Стабилизированная лента, светодиоды smd 2835, 120шт/м (2400шт на 20м), белая плата 12мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Угол 120°, цветопередача CRI>85. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (192 Вт на 20м). Размеры 20000x12x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.
	028630(2)	Светодиодная лента IC-A120-12mm 24V Warm3500 (9.6 W/m, IP20, 2835, 20m) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP20)	1 411,74 Р	20	м	Стабилизированная лента, светодиоды smd 2835, 120шт/м (2400шт на 20м), белая плата 12мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3500К. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (192 Вт на 20м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 20000x12x1.8мм. Мин.отрезок 50мм, 6 шт светодиодов. Пакет 20м. Цена за 1м.
	028629(2)	Светодиодная лента IC-A120-12mm 24V Day5000 (9.6 W/m, IP20, 2835, 20m) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP20)	1 411,74 Р	20	м	Стабилизированная лента, светодиоды smd 2835, 120шт/м (2400шт на 20м), белая плата 12мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 5000К. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (192 Вт на 20м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 20000x12x1.8мм. Мин.отрезок 50мм, 6 шт светодиодов. Пакет 20м. Цена за 1м.
	028628(2)	Светодиодная лента IC-A120-12mm 24V Cool 8K (9.6 W/m, IP20, 2835, 20m) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP20)	1 411,74 Р	20	м	Стабилизированная лента, светодиоды smd 2835, 120шт/м (2400шт на 20м), белая плата 12мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 8000К. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (192 Вт на 20м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 20000x12x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 6 шт светодиодов. Пакет 20м. Цена за 1м.

## Стабилизированные IC

A72 48V 10mm 3.8 W/m 60m

	038806	Светодиодная лента IC-A72-10mm 48V Day4000 (3.8 W/m, IP20, 2835, 60m) (Arlight, стабилизированная)	928,88 Р	60	м	Стабилизированная светодиодная лента длиной 60м с подключением с одной стороны IC-A72, открытая. Светодиоды 2835, 72 шт/м (4320 шт на 60 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К, цветопередача CRI>80, угол 120°. Питание 48 В, мощность 3.8 Вт/м (228 Вт на 60 м). Размеры 60000x10x1.6 мм. Мин.отрезок 166.67 мм, 12 светодиодов. Цена за 1м.
	032190	Светодиодная лента IC-A72-10mm 48V Warm3000 (3.8 W/m, IP20, 2835, 60m) (Arlight, стабилизированная)	928,88 Р	60	м	Стабилизированная светодиодная лента длиной 60м с подключением с одной стороны IC-A72, открытая. Светодиоды 2835, 72 шт/м (4320 шт на 60 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 48 В, мощность 3.8 Вт/м (228 Вт на 60 м). Размеры 60000x10x1.6 мм. Мин.отрезок 166.67 мм, 12 светодиодов. Цена за 1м.
	038807	Светодиодная лента IC-A72-10mm 48V White6000 (3.8	928,88 Р	60	м	Стабилизированная светодиодная лента длиной 60м с подключением с одной стороны IC-A72, открытая. Светодиоды 2835, 72 шт/м (4320 шт

		W/m, IP20, 2835, 60m) (Arlight, стабилизированная)				на 60 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 48 В, мощность 3.8 Вт/м (228 Вт на 60 м). Размеры 60000x10x1.6 мм. Мин.отрезок 166.67 мм, 12 светодиодов. Цена за 1м.
<b>Стабилизированные IC</b>			<b>A78 48V 10mm 4 W/m 50m</b>			
	040676	Светодиодная лента IC-A78-10mm 48V Day4000 (4 W/m, IP20, 2835, 50m) (Arlight, стабилизированная)	900,24 Р	50	м	Светодиодная стабилизированная лента 50 метров IC-A78, открытая. Светодиоды 2835, 78 шт/м (3900 шт на 50 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>80, угол 120°. Питание 48V, мощность 4 Вт/м (200 Вт на 50 м). Размеры 50000x10x1.5 мм. Мин. отрезок 166.6 мм, 13 светодиодов. Цена за 1 м.
	040678	Светодиодная лента IC-A78-10mm 48V Warm3000 (4 W/m, IP20, 2835, 50m) (Arlight, стабилизированная)	900,24 Р	50	м	Светодиодная стабилизированная лента 50 метров IC-A78, открытая. Светодиоды 2835, 78 шт/м (3900 шт на 50 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>80, угол 120°. Питание 48V, мощность 4 Вт/м (200 Вт на 50 м). Размеры 50000x10x1.5 мм. Мин. отрезок 166.6 мм, 13 светодиодов. Цена за 1 м.
<b>Стабилизированные IC</b>			<b>A144 48V 12mm 5.8 W/m 50m</b>			
	026980	Светодиодная лента IC 2-50000 48V Cool 8K 12mm (2835, 144 LED/m, LUX) (Arlight, 5.8 Вт/м, IP20)	854,05 Р	50	м	Поставка под заказ от 1000 м. Стабилизированная лента LUX, подключение 50м в одну линию, светодиоды smd 2835, 144шт/м (7200шт на 50м), белая плата 12мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 7700-9600К. Питание 48V, мощность 5.8 Вт/м (290 Вт на 50м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 50000x12x1.6мм. Мин.отрезок 166.67мм, 24 шт светодиодов. Пакет 50м. Цена за 1м.
	026833	Светодиодная лента IC 2-50000 48V Day4000 12mm (2835, 144 LED/m, LUX) (Arlight, 5.8 Вт/м, IP20)	1 186,68 Р	50	м	Стабилизированная лента LUX, подключение 50м в одну линию, светодиоды smd 2835, 144шт/м (7200шт на 50м), белая плата 12мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 48V, мощность 5.8 Вт/м (290 Вт на 50м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 50000x12x1.6мм. Мин.отрезок 166.67мм, 24 шт светодиодов. Пакет 50м. Цена за 1м.
	026983(2)	Светодиодная лента IC-A144-12mm 48V Warm3000 (5.8 W/m, IP20, 2835, 50m) (Arlight, Открытый)	1 186,68 Р	50	м	Светодиодная лента IC-A144, открытая. Светодиоды 2835, 144 шт/м (7200 шт на 50 м), белая плата, ширина 12 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 48V, мощность 5.8 Вт/м (290 Вт на 50 м). Размеры 50000x12x1.6 мм. Мин. отрезок 166.7 мм, 24 светодиода. Цена за 1 м.

	026833(2)	Светодиодная лента IC-A144-12mm 48V Day4000 (5.8 W/m, IP20, 2835, 50m) (Arlight, 5.8 Вт/м, IP20)	1 186,68 Р	50	м	Стабилизированная лента LUX, подключение 50м в одну линию, светодиоды smd 2835, 144шт/м (7200шт на 50м), белая плата 12мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 48V, мощность 5.8 Вт/м (290 Вт на 50м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 50000x12x1.6мм. Мин.отрезок 166.67мм, 24 шт светодиодов. Пакет 50м. Цена за 1м.
	026982(2)	Светодиодная лента IC-A144-12mm 48V Day5000 (5.8 W/m, IP20, 2835, 50m) (Arlight, 5.8 Вт/м, IP20)	1 186,68 Р	50	м	Стабилизированная лента LUX, подключение 50м в одну линию, светодиоды smd 2835, 144шт/м (7200шт на 50м), белая плата 12мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 5000К. Питание 48V, мощность 5.8 Вт/м (290 Вт на 50м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 50000x12x1.6мм. Мин.отрезок 166.67мм, 24 шт светодиодов. Пакет 50м. Цена за 1м.
	028632(2)	Светодиодная лента IC-A144-12mm 48V Warm3500 (5.8 W/m, IP20, 2835, 50m) (Arlight, 5.8 Вт/м, IP20)	1 186,68 Р	50	м	Стабилизированная лента LUX, подключение 50м в одну линию, светодиоды smd 2835, 144шт/м (7200шт на 50м), белая плата 12мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3500К. Питание 48V, мощность 5.8 Вт/м (290 Вт на 50м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 50000x12x1.6мм. Мин.отрезок 166.67мм, 24 шт светодиодов. Пакет 50м. Цена за 1м.
	026984(2)	Светодиодная лента IC-A144-12mm 48V Warm2700 (5.8 W/m, IP20, 2835, 50m) (Arlight, 5.8 Вт/м, IP20)	1 186,68 Р	50	м	Стабилизированная лента LUX, подключение 50м в одну линию, светодиоды smd 2835, 144шт/м (7200шт на 50м), белая плата 12мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700К. Питание 48V, мощность 5.8 Вт/м (290 Вт на 50м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 50000x12x1.6мм. Мин.отрезок 166.67мм, 24 шт светодиодов. Пакет 50м. Цена за 1м.
<b>Питание от сети 230V</b>			<b>B54 230V 8 W/m IP65</b>			
	029402(2)	Светодиодная лента герметичная ARL-PV-B54-15.5mm 230V Warm3000 (8 W/m, IP65, 5060, 10m) (Arlight, -)	1 534,50 Р	10	м	Светодиодная лента ARL-PV-B54 AC230V, герметичная IP65 (PV-трубка ПВХ экструзия). Светодиоды 5060, 54 шт/м (540 шт на 10 м), белая плата, ширина 15.5 мм. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 230V, мощность 8 Вт/м (80 Вт на 10 м). Размеры 10000x15.5x6 мм. Мин.отрезок 500 мм, 27 светодиодов. Цена за 1м. Лента крепится с помощью скоб (приобретаются отдельно), 3М скотч отсутствует.
	027057(2)	Светодиодная лента герметичная ARL-PV-B54-15.5mm 230V Day4000 (8 W/m, IP65, 5060, 50m) (Arlight, -)	1 534,50 Р	50	м	Светодиодная лента (бобина 50м) ARL-PV-B54, герметичная IP65 (PV-трубка ПВХ экструзия) AC230V. Светодиоды 5060, 54 шт/м (2700 шт на 50 м), белая плата, ширина 15.5 мм. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 230V, мощность 8 Вт/м (400 Вт на 50 м). Размеры 50000x15.5x6 мм. Мин.отрезок 500 мм, 27 светодиодов. Цена за 1м. Лента крепится с помощью скоб (приобретаются отдельно), 3М скотч отсутствует.

	027058(2)	Светодиодная лента герметичная ARL-PV-B54-15.5mm 230V Warm3000 (8 W/m, IP65, 5060, 50m) (Arlight, -)	1 534,50 Р	50	м	Светодиодная лента AC230V (бобина 50м) ARL-PV-B54, герметичная IP65 (PV-трубка ПВХ экструзия). Светодиоды 5060, 54 шт/м (2700 шт на 50 м), белая плата, ширина 15.5 мм. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 230V, мощность 8 Вт/м (400 Вт на 50 м). Размеры 50000x15.5x6 мм. Мин.отрезок 500 мм, 27 светодиодов. Цена за 1 м. Лента крепится с помощью скоб (приобретаются отдельно), 3М скотч отсутствует.
	027059(2)	Светодиодная лента герметичная ARL-PV-B54-15.5mm 230V Warm2700 (8 W/m, IP65, 5060, 50m) (Arlight, -)	1 534,50 Р	50	м	Светодиодная лента AC230V (бобина 50м) ARL-PV-B54, герметичная IP65 (PV-трубка ПВХ экструзия). Светодиоды 5060, 54 шт/м (2700 шт на 50 м), белая плата, ширина 15.5 мм. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 230V, мощность 8 Вт/м (400 Вт на 50 м). Размеры 50000x15.5x6 мм. Мин.отрезок 500 мм, 27 светодиодов. Цена за 1м. Лента крепится с помощью скоб (приобретаются отдельно), 3М скотч отсутствует.
	029403(2)	Светодиодная лента герметичная ARL-PV-B54-15.5mm 230V White6000 (8 W/m, IP65, 5060, 10m) (Arlight, -)	1 534,50 Р	10	м	Светодиодная лента ARL-PV-B54, герметичная IP65 (PV-трубка ПВХ экструзия). Светодиоды 5060, 54 шт/м (540 шт на 10 м), белая плата, ширина 15.5 мм. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 230V, мощность 8 Вт/м (80 Вт на 10 м). Размеры 10000x15.5x6 мм. Мин. отрезок 500 мм, 27 светодиодов. Цена за 1 м. Лента крепится с помощью скоб (приобретаются отдельно), 3М скотч отсутствует.
	029400(2)	Светодиодная лента герметичная ARL-PV-B54-15.5mm 230V Day4000 (8 W/m, IP65, 5060, 10m) (Arlight, -)	1 534,50 Р	10	м	Светодиодная лента ARL-PV-B54, герметичная IP65 (PV-трубка ПВХ экструзия). Светодиоды 5060, 54 шт/м (540 шт на 10 м), белая плата, ширина 15.5 мм. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 230V, мощность 8 Вт/м (80 Вт на 10 м). Размеры 10000x15.5x6 мм. Мин. отрезок 500 мм, 27 светодиодов. Цена за 1 м. Лента крепится с помощью скоб (приобретаются отдельно), 3М скотч отсутствует.
	027056(2)	Светодиодная лента герметичная ARL-PV-B54-15.5mm 230V White6000 (8 W/m, IP65, 5060, 50m) (Arlight, 8 Вт/м, IP65)	1 534,50 Р	50	м	Герметичная IP65 (в PVC трубке, тип WP2) лента AC230V, светодиоды smd 5060, 54шт/м (2700шт на 50м), без скотча, крепление на скобы или профиль (не входят в комплект). Цвет БЕЛЫЙ 6000-6500К. Питание 230V, мощность 8 Вт/м (400 Вт на 50м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>90. Размеры 50000x15.5x6мм. Мин.отрезок 500мм, 27 шт светодиодов. Пакет 50м. В комплекте: заглушка и провод питания. Цена за 1м. Лента крепится с помощью скоб (приобретаются отдельно), 3М скотч отсутствует.
<b>Питание от сети 230V</b>			<b>C72 230V 14 W/m IP65</b>			
	027052(1)	Светодиодная лента ARL-50000PV-5630-72-230V	2 066,46 Р	50	м	Герметичная IP65 (в PVC трубке, тип WP2) лента AC230V, светодиоды smd 5630, 72шт/м (3600шт на 50м), без скотча, крепление на скобы или

		Day4000 (15mm, 14W/m, IP65) (Arlight, 14 Вт/м, IP65)				профиль (не входят в комплект). Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4300К. Питание 230V, мощность 14 Вт/м (700 Вт на 50м), угол 120°, цветопередача CRI>80. Размеры 50000x15.5x6мм. Мин.отрезок 166.67мм, 12 шт светодиодов. Пакет 50м. В комплекте: заглушка и провод питания. Цена за 1м.
	027054	Светодиодная лента ARL-50000PV-230V Warm2700 (5630, 72 LED/m, WP2) (Arlight, 14 Вт/м, IP65)	2 066,46 Р	50	м	Поставка под заказ от 600 м.Герметичная IP65 (в PVC трубке, тип WP2) лента AC230V, светодиоды smd 5630, 72шт/м (3600шт на 50м), без скотча, крепление на скобы или профиль (не входят в комплект). Цвет ТЁПЛЫЙ 2700-2900К. Питание 230V, мощность 14 Вт/м (700 Вт на 50м), угол 120°, цветопередача CRI>80. Размеры 50000x15.5x6мм. Мин.отрезок 166.67мм, 12 шт светодиодов. Пакет 50м. В комплекте: заглушка и провод питания. Цена за 1м. Лента крепится с помощью скоб (приобретаются отдельно), 3М скотч отсутствует.
	027050(2)	Светодиодная лента герметичная ARL-PV-C72-15.5mm 230V Cool 10K (14 W/m, IP65, 5630, 50m) (Arlight, -)	2 066,46 Р	50	м	Гибкая стабилизированная светодиодная лента (бобина 50м) ARL-PV-C72, герметичная IP65 (PV-трубка ПВХ экструзия). Светодиоды 5630, 72 шт/м (3600 шт на 50 м), белая плата, ширина 15.5 мм. Цвет ХОЛОДНЫЙ 10000 К, цветопередача CRI>80, угол 120°. Питание 230V, мощность 14 Вт/м (700 Вт на 50 м). Размеры 50000x15.5x6 мм. Мин.отрезок 166.67 мм, 12 светодиодов. Цена за 1м. Лента крепится с помощью скоб (приобретаются отдельно), 3М скотч отсутствует. Поставка под заказ от 100м.
	027052(2)	Светодиодная лента герметичная ARL-PV-C72-15.5mm 230V Day4000 (14 W/m, IP65, 5630, 50m) (Arlight, -)	2 066,46 Р	50	м	Светодиодная лента AC230V (бобина 50м) ARL-PV-C72, герметичная IP65 (PV-трубка ПВХ экструзия). Светодиоды 5630, 72 шт/м (3600 шт на 50 м), белая плата, ширина 15.5 мм, без скотча, крепление на скобы или профиль (не входят в комплект). Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>80, угол 120°. Питание 230V, мощность 14 Вт/м (700 Вт на 50 м). Размеры 50000x15.5x6 мм. Мин.отрезок 166.67 мм, 12 светодиодов. Цена за 1м. Лента крепится с помощью скоб (приобретаются отдельно), 3М скотч отсутствует.
	027053(2)	Светодиодная лента герметичная ARL-PV-C72-15.5mm 230V Warm3000 (14 W/m, IP65, 5630, 50m) (Arlight, -)	2 066,46 Р	50	м	Светодиодная лента AC230V (бобина 50м) ARL-PV-C72, герметичная IP65 (PV-трубка ПВХ экструзия). Светодиоды 5630, 72 шт/м (3600 шт на 50 м), белая плата, ширина 15.5 мм. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>80, угол 120°. Питание 230V, мощность 14 Вт/м (700 Вт на 50 м). Размеры 50000x15.5x6 мм. Мин.отрезок 166.67 мм, 12 светодиодов. Цена за 1м. Лента крепится с помощью скоб (приобретаются отдельно), 3М скотч отсутствует.
	027051(2)	Светодиодная лента герметичная ARL-PV-C72-15.5mm 230V White6000 (14 W/m, IP65, 5630, 50m) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP65)	2 066,46 Р	50	м	Герметичная IP65 (в PVC трубке, тип WP2) лента AC230V, светодиоды smd 5630, 72шт/м (3600шт на 50м), без скотча, крепление на скобы или профиль (не входят в комплект). Цвет БЕЛЫЙ 6000-6500К. Питание 230V, мощность 14 Вт/м (7000 Вт на 50м), угол 120°, цветопередача CRI>80. Размеры 50000x15.5x6мм. Мин.отрезок 166.67мм, 12 шт светодиодов. Пакет 50м. В комплекте: заглушка и провод питания.

Цена за 1м. Лента крепится с помощью скоб (приобретаются отдельно), 3М скотч отсутствует.

## Специализированные

## Боковое свечение 24V COB

	046901	Светодиодная лента COB-S-X480-8mm 24V White6000 (6 W/m, IP20, 5m) (Arlight, боковое свечение)	879,78 Р	5	м	Лента COB бокового свечения сплошной засветки без видимых светодиодов. Светодиоды CSP 480 шт/м (2400шт на 5м). Цвет свечения БЕЛЫЙ 6000K, высокий индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Мощность 6 Вт/м (30Вт на 5м), питание 24 В. Размеры 5000x8x2.3мм. Мин.отрезок 33.3мм 16 светодиодов. Скотч 3М для установки. Цена за 1м.
	046902	Светодиодная лента COB-S-X480-8mm 24V Day4000 (6 W/m, IP20, 5m) (Arlight, боковое свечение)	879,78 Р	5	м	Лента COB бокового свечения сплошной засветки без видимых светодиодов. Светодиоды CSP 480 шт/м (2400шт на 5м). Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000K, высокий индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Мощность 6 Вт/м (30Вт на 5м), питание 24 В. Размеры 5000x8x2.3мм. Мин.отрезок 33.3мм 16 светодиодов. Скотч 3М для установки. Цена за 1м.
	046904	Светодиодная лента COB-S-X480-8mm 24V Warm2700 (6 W/m, IP20, 5m) (Arlight, боковое свечение)	879,78 Р	5	м	Лента COB бокового свечения сплошной засветки без видимых светодиодов. Светодиоды CSP 480 шт/м (2400шт на 5м). Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 2700K, высокий индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Мощность 6 Вт/м (30Вт на 5м), питание 24 В. Размеры 5000x8x2.3мм. Мин.отрезок 33.3мм 16 светодиодов. Скотч 3М для установки. Цена за 1м.
	046903	Светодиодная лента COB-S-X480-8mm 24V Warm3000 (6 W/m, IP20, 5m) (Arlight, боковое свечение)	879,78 Р	5	м	Лента COB бокового свечения сплошной засветки без видимых светодиодов. Светодиоды CSP 480 шт/м (2400шт на 5м). Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000K, высокий индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Мощность 6 Вт/м (30Вт на 5м), питание 24 В. Размеры 5000x8x2.3мм. Мин.отрезок 33.3мм 16 светодиодов. Скотч 3М для установки. Цена за 1м.

## Специализированные

## Боковое свечение 24V RS

	024446	Светодиодная лента RS 2-5000 12V Day4000 (3014, 60 LED/m, LUX) (Arlight, 4.8 Вт/м, IP20)	777,48 Р	5	м	Лента LUX бокового свечения, светодиоды smd 3014, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3900-4250K. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>80. Размеры 5000x8x2мм. Мин.отрезок 50мм, 3 светодиода. Цена за 1м.
---	--------	--	----------	---	---	--

	011677(1)	Светодиодная лента RS 2-5000 24V Warm2700 2x (335, 600 LED) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP20)	1 227,60 Р	5	м	Гибкая лента бокового свечения двойной плотности. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ. ЧИП-светодиоды 335. Длина 5м. VDC=24V, угол 120°. Мощность 48Вт. Размер 8x1.4x5000мм
	019946	Светодиодная лента RS 2-5000 24V Day 2x (335, 600 LED) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP20)	1 227,60 Р	5	м	Гибкая лента бокового свечения двойной плотности. Цвет Дневной БЕЛЫЙ. ЧИП-светодиоды 335. Длина 5м. VDC=24V, угол 120°. Мощность 48Вт. Размер 8x1.4x5000мм
	037153	Светодиодная лента RS-S120-8mm 24V Blue (9.6 W/m, IP20, 3014, 5m) (Arlight, боковое свечение)	1 345,25 Р	5	м	Светодиодная лента бокового свечения RS-S120, открытая IP20. Светодиоды 3014, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет СИНИЙ 470nm, угол 120°. Питание 24 В, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x2 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	039422	Светодиодная лента RS-S120-8mm 24V Day4000 (9.6 W/m, IP20, 3014, 5m) (Arlight, боковое свечение)	1 345,25 Р	5	м	Светодиодная лента бокового свечения RS-S120, открытая IP20. Светодиоды 3014, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>80 , угол 120°. Питание 24 В, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x2 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	039426	Светодиодная лента RS-S120-8mm 24V Day5000 (9.6 W/m, IP20, 3014, 5m) (Arlight, боковое свечение)	1 345,25 Р	5	м	Светодиодная лента бокового свечения RS-S120, открытая IP20. Светодиоды 3014, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 5000 К, цветопередача CRI>80 , угол 120°. Питание 24 В, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x2 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	039428	Светодиодная лента RS-S120-8mm 24V White6000 (9.6 W/m, IP20, 3014, 5m) (Arlight, боковое свечение)	1 345,25 Р	5	м	Светодиодная лента бокового свечения RS-S120, открытая IP20. Светодиоды 3014, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>80 , угол 120°. Питание 24 В, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x2 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	039429	Светодиодная лента RS-S120-8mm 24V Warm3000 (9.6 W/m, IP20, 3014, 5m) (Arlight, боковое свечение)	1 345,25 Р	5	м	Светодиодная лента бокового свечения RS-S120, открытая IP20. Светодиоды 3014, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>80 , угол 120°. Питание 24 В, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x2 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	039430	Светодиодная лента RS-S120-8mm 24V Warm2700 (9.6 W/m, IP20, 3014, 5m) (Arlight,	1 345,25 Р	5	м	Светодиодная лента бокового свечения RS-S120, открытая IP20. Светодиоды 3014, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI>80 , угол 120°.

		боковое свечение)				Питание 24 В, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x2 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	024459	Светодиодная лента RS 2-5000 24V Day4000 2x (3014, 120 LED/m, LUX) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP20)	1 227,60 Р	5	м	Лента LUX бокового свечения, светодиоды smd 3014, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3900-4250К. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>80. Размеры 5000x8x2мм. Мин.отрезок 50мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.
<b>Специализированные</b>			<b>Боковое свечение 24V RS DUAL</b>			
	024464	Светодиодная лента RS 2-5000 24V Day5000 2x2 8mm (3014, 240 LED/m, LUX) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP20)	1 331,10 Р	5	м	Лента LUX бокового свечения, 2 ряда светодиодов smd 3014, 240шт/м (1200шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ (натуральный) 4800-5300К. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>80. Размеры 5000x8x2мм. Мин.отрезок 25мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.
	024465	Светодиодная лента RS 2-5000 24V Day4000 2x2 8mm (3014, 240 LED/m, LUX) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP20)	2 025,54 Р	5	м	Лента LUX бокового свечения, 2 ряда светодиодов smd 3014, 240шт/м (1200шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3900-4250К. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>80. Размеры 5000x8x2мм. Мин.отрезок 25мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.
	024466	Светодиодная лента RS 2-5000 24V Warm3000 2x2 8mm (3014, 240 LED/m, LUX) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP20)	1 331,10 Р	5	м	Лента LUX бокового свечения, 2 ряда светодиодов smd 3014, 240шт/м (1200шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2800-3000К. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>80. Размеры 5000x8x2мм. Мин.отрезок 25мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.
	024467	Светодиодная лента RS 2-5000 24V Warm2700 2x2 8mm (3014, 240 LED/m, LUX) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP20)	1 331,10 Р	5	м	Лента LUX бокового свечения, 2 ряда светодиодов smd 3014, 240шт/м (1200шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2650-2850К. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>80. Размеры 5000x8x2мм. Мин.отрезок 25мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.
	024469	Светодиодная лента RS 2-5000 24V Day5000 2x2 15mm (3014, 240 LED/m, LUX) (Arlight, 19.2 Вт/м, IP20)	1 465,70 Р	5	м	Лента LUX бокового свечения, 2 ряда светодиодов smd 3014, 240шт/м (1200шт на 5м), белая плата 15мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ (натуральный) 4800-5300К. Питание 24V, мощность 19.2 Вт/м (96 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>80. Размеры 5000x15x2мм. Мин.отрезок 25мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.


	024470	Светодиодная лента RS 2-5000 24V Day4000 2x2 15mm (3014, 240 LED/m, LUX) (Arlight, 19.2 Вт/м, IP20)	1 465,70 Р	5	м	Лента LUX бокового свечения, 2 ряда светодиодов smd 3014, 240шт/м (1200шт на 5м), белая плата 15мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3900-4250К. Питание 24V, мощность 19.2 Вт/м (96 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>80. Размеры 5000x15x2мм. Мин.отрезок 25мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.
	024471	Светодиодная лента RS 2-5000 24V Warm3000 2x2 15mm (3014, 240 LED/m, LUX) (Arlight, 19.2 Вт/м, IP20)	1 465,70 Р	5	м	Лента LUX бокового свечения, 2 ряда светодиодов smd 3014, 240шт/м (1200шт на 5м), белая плата 15мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2800-3000К. Питание 24V, мощность 19.2 Вт/м (96 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>80. Размеры 5000x15x2мм. Мин.отрезок 25мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.
	024472	Светодиодная лента RS 2-5000 24V Warm2700 2x2 15mm (3014, 240 LED/m, LUX) (Arlight, 19.2 Вт/м, IP20)	1 465,70 Р	5	м	Лента LUX бокового свечения, 2 ряда светодиодов smd 3014, 240шт/м (1200шт на 5м), белая плата 15мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2650-2850К. Питание 24V, мощность 19.2 Вт/м (96 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>80. Размеры 5000x15x2мм. Мин.отрезок 25мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.
	024466(2)	Светодиодная лента RS-DUAL-S240-8mm 24V Warm3000 (14.4 W/m, IP20, 3014, 5m) (Arlight, боковое свечение)	1 331,10 Р	5	м	Светодиодная гибкая лента бокового, на 2 стороны, свечения RS-DUAL-S240, открытая IP20. Светодиоды 3014, 240 шт/м (1200 шт на 5 м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI >80, угол 120°. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000 x 8 x 2 мм. Мин.отрезок 25 мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.

## Специализированные

## Для освещения продуктов 24V

	028748	Светодиодная лента RTW-5000SC 24V Cool SP7500-Fish 10mm (2835, 112 LED/m, SHOP) (Arlight, Открытый)	1 694,09 Р	5	м	Герметичная лента IP54 (защитное покрытие), светодиоды smd 2835, 112шт/м (560шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет СПЕЦИАЛЬНЫЙ ХОЛОДНЫЙ 7500К для рыбы и морепродуктов. Питание 24V, мощность 18.4 Вт/м (92 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>95. Размеры 5000x10x1,5мм. Мин.отрезок 71,43мм, 8 шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. Обязательная установка на профиль.
	028747	Светодиодная лента RTW-5000SC 24V Day SP5000-Veg 10mm (2835, 112 LED/m, SHOP) (Arlight, Открытый)	1 694,09 Р	5	м	Герметичная лента IP54 (защитное покрытие), светодиоды smd 2835, 112шт/м (560шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДНЕВНОЙ 5000К для зеленых овощей и фруктов. Питание 24V, мощность 18.4 Вт/м (92 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>95. Размеры 5000x10x1,5мм. Мин.отрезок 71,43мм, 8 шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. Обязательная установка на профиль.
	028746	Светодиодная лента	1 694,09 Р	5	м	Герметичная лента IP54 (защитное покрытие), светодиоды smd 2835,

		RTW-5000SC 24V Warm SP3000-Fruit 10mm (2835, 112 LED/m, SHOP) (Arlight, Открытый)				112шт/м (560шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет СПЕЦИАЛЬНЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К для красных и желтых фруктов и овощей. Питание 24V, мощность 18.4 Вт/м (92 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>95. Размеры 5000x10x1,5мм. Мин.отрезок 71,43мм, 8 шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. Обязательная установка на профиль.
	028745	Светодиодная лента RTW-5000SC 24V Warm SP2900-Meat 10mm (2835, 112 LED/m, SHOP) (Arlight, Открытый)	1 694,09 Р	5	м	Герметичная лента IP54 (защитное покрытие), светодиоды smd 2835, 112шт/м (560шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет СПЕЦИАЛЬНЫЙ ТЕПЛЫЙ 2900К для мяса. Питание 24V, мощность 18.4 Вт/м (92 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x10x1,5мм. Мин.отрезок 71,43мм, 8 шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. Обязательная установка на профиль.
	028745(2)	Светодиодная лента герметичная SHOP-SC-A112-10mm 24V Warm2700-Meat (18.4 W/m, IP54, 2835, 5m) (Arlight, -)	1 694,09 Р	5	м	Светодиодная лента SHOP-SC-A112, герметичная IP54 (SC-защитное покрытие "нано"). Светодиоды 2835, 112 шт/м (560 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет СПЕЦИАЛЬНЫЙ ТЕПЛЫЙ 2900К для мяса, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 18.4 Вт/м (92 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.5 мм. Мин. отрезок 71.43 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м.
	028744(2)	Светодиодная лента герметичная SHOP-SC-A112-10mm 24V Warm2400-Bread (18.4 W/m, IP54, 2835, 5m) (Arlight, -)	1 694,09 Р	5	м	Светодиодная лента SHOP-SC-A112, герметичная IP54 (SC-защитное покрытие "нано"). Светодиоды 2835, 112 шт/м (560 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет СПЕЦИАЛЬНЫЙ ТЕПЛЫЙ 2400 К для подсветки выпечки и хлеба, цветопередача CRI>95, угол 120°. Питание 24V, мощность 18.4 Вт/м (92 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.5 мм. Мин. отрезок 71.43 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м.
	028747(2)	Светодиодная лента герметичная SHOP-SC-A112-10mm 24V Day5000-Veg (18.4 W/m, IP54, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)	1 694,09 Р	5	м	Светодиодная лента SHOP-SC-A112, герметичная (SC-защитное покрытие "нано"). Светодиоды 2835, 112 шт/м (560 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 5000 К, цветопередача CRI>95, угол 120°. Питание 24V, мощность 18.4 Вт/м (92 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.5 мм. Мин. отрезок 71.43 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м.
	028746(2)	Светодиодная лента герметичная SHOP-SC-A112-10mm 24V Warm3000-Fruit (18.4 W/m, IP54, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)	1 694,09 Р	5	м	Светодиодная лента SHOP-SC-A112, герметичная (SC-защитное покрытие "нано"). Светодиоды 2835, 112 шт/м (560 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>95, угол 120°. Питание 24V, мощность 18.4 Вт/м (92 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.5 мм. Мин. отрезок 71.43 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м.
<b>Специализированные</b>			<b>Фито для роста 24V</b>			

	036096	Светодиодная лента FITOLUX-A144-10mm 24V Day4000-Red (14 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)	2 530,64 Р	5	м	Светодиодная лента FITOLUX-A144, открытая, для роста растений. Светодиоды smd 2835, 144 шт/м (720шт на 5м), белая плата 10 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К+ Красный 660 нм. Питание 24V, мощность 14 Вт/м (70 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>90. Размеры 5000x10x1.5мм. Мин.отрезок 62,5мм. 9 светодиодов, в соотношении: 6 белых и 3 красных. Цена за 1м.
	036097	Светодиодная лента FITOLUX-A144-10mm 24V Warm3000-Red (14 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)	2 530,64 Р	5	м	Светодиодная лента FITOLUX-A144, открытая, для роста растений. Светодиоды smd 2835, 144 шт/м (720шт на 5м), белая плата 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000К+ Красный 660 нм. Питание 24V, мощность 14 Вт/м (70 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>90. Размеры 5000x10x1.5мм. Мин.отрезок 62,5мм. 9 светодиодов, в соотношении: 6 белых и 3 красных. Цена за 1м.
	038171	Светодиодная лента FITOLUX-SE-A144-10mm 24V Day5000-Red (14 W/m, IP65, 2835, 5m) (Arlight, 14 Вт/м, IP65)	2 899,71 Р	5	м	Светодиодная гибкая лента FITOLUX-A144, герметичная IP65 (SE-силиконовый верхний слой) для роста растений. Светодиоды 2835, 144 шт/м (720шт на 5м), белая плата 10 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 5000К+ Красный 660 нм. Питание 24V, мощность 14 Вт/м (70 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>90. Размеры 5000x10x2.2 мм. Мин.отрезок 62,5мм, 9 светодиодов, в соотношении: 6 белых и 3 красных. Цена за 1м.
	038170	Светодиодная лента FITOLUX-SE-A144-10mm 24V Day4000-Red (14 W/m, IP65, 2835, 5m) (Arlight, 14 Вт/м, IP65)	2 899,71 Р	5	м	Светодиодная гибкая лента FITOLUX-A144, герметичная IP65 (SE-силиконовый верхний слой) для роста растений. Светодиоды 2835, 144 шт/м (720шт на 5м), белая плата 10 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К+ Красный 660 нм. Питание 24V, мощность 14 Вт/м (70 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>90. Размеры 5000x10x2.2 мм. Мин.отрезок 62.5 мм, 9 светодиодов, в соотношении: 6 белых и 3 красных. Цена за 1м.
	045214	Светодиодная лента FITOLUX-A66-8mm 24V Red660 (11 W/m, IP20, 5m) (Arlight, Открытый)	1 522,62 Р	5	м	Светодиодная лента FITOLUX-A66, открытая, для досветки растений. Светодиоды smd 2835, 66 шт/м (330шт на 5м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет Красный 660 нм. Питание 24V, мощность 11 Вт/м (55 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x8x1.2 мм. Мин.отрезок 167 мм. 11 светодиодов. Цена за 1м. Обязательна установка в профиль.
<b>Специализированные</b>			<b>Ультрафиолет 24V</b>			
	033220	Светодиодная лента RT-G12-8mm 24V UVC270 (2.9 W/m, IP20, 3737, 5m) (Arlight, -)	3 849,55 Р	5	м	Гибкая лента UVC, светодиоды smd 3737 12 шт/м (+6 шт/м smd 1206 для идентификации работы ленты), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет ультрафиолетовый 270-275 нм + синий 460 нм, бактерицидное излучение, не допускать попадания в глаза(!). Питание 24V, мощность 2.9 Вт/м, угол 120°, Размеры 5000x8x2.5мм. Мин.отрезок 166,67 мм. Пакет 5 м. Цена за 1 м.

Специализированные			С линзой 160 градусов			
	030894	Светодиодная лента RT-5000-6060LENS-20-12V Cool 8K (10mm, 10W/m, IP20) (Arlight, Открытый)	634,26 Р	5	м	Гибкая лента LUX с линзами, светодиоды smd 6060, 20 шт/м (100шт на 5м), белая плата 10 мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 8000К. Питание 12V, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5м), угол 160°, цветопередача CRI>82. Размеры 5000x10x3.4 мм. Мин.отрезок 50 мм, 1 светодиод. Рекомендуемая глубина установки 60-100 мм Цена за 1м. Гарантия 3 года. Поставка под заказ от 1000м.
	030120	Светодиодная лента RT-5000-6060LENS-20-12V White6000 (10mm, 10W/m, IP20) (Arlight, Открытый)	634,26 Р	5	м	Поставка под заказ от 1000м. Гибкая лента LUX с линзами, светодиоды smd 6060, 20 шт/м (100шт на 5м), белая плата 10 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000К. Питание 12V, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5м), угол 160°, цветопередача CRI>82. Размеры 5000x10x3.4 мм. Мин.отрезок 50 мм, 1 светодиод. Рекомендуемая глубина установки 60-100 мм Цена за 1м. Гарантия 3 года
	030893	Светодиодная лента RT-5000-6060LENS-20-12V Day4000 (10mm, 10W/m, IP20) (Arlight, Открытый)	634,26 Р	5	м	Гибкая лента LUX с линзами, светодиоды smd 6060, 20 шт/м (100шт на 5м), белая плата 10 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К. Питание 12V, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5м), угол 160°, цветопередача CRI>80. Размеры 5000x10x3.4 мм. Мин.отрезок 50 мм, 1 светодиод. Рекомендуемая глубина установки 60-100 мм Цена за 1м. Гарантия 3 года
	030892	Светодиодная лента RT-5000-6060LENS-20-12V Warm3000 (10mm, 10W/m, IP20) (Arlight, Открытый)	634,26 Р	5	м	Гибкая лента LUX с линзами, светодиоды smd 6060, 20 шт/м (100шт на 5м), белая плата 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000К. Питание 12V, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5м), угол 160°, цветопередача CRI>82. Размеры 5000x10x3.4 мм. Мин.отрезок 50 мм, 1 светодиод. Рекомендуемая глубина установки 60-100 мм Цена за 1м. Гарантия 3 года
	030895	Светодиодная лента RT-5000-6060LENS-20-12V Warm2700 (10mm, 10W/m, IP20) (Arlight, Открытый)	469,56 Р	5	м	Гибкая лента LUX с линзами, светодиоды smd 6060, 20 шт/м (100шт на 5м), белая плата 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700К. Питание 12V, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5м), угол 160°, цветопередача CRI>82. Размеры 5000x10x3.4 мм. Мин.отрезок 50 мм, 1 светодиод. Рекомендуемая глубина установки 60-100 мм Цена за 1м. Гарантия 3 года
Специализированные			WallWasher 24V 15-21 W/m IP20-IP67			
	037727	Светодиодная лента герметичная FLT-PS-A42-BLACK-23mm 24V Day4000	4 322,18 Р	5	м	Светодиодная гибкая лента Wall Washer, герметичная IP67. Светодиоды 2835, 42 шт/м (210 шт на 5м), черная плата, скотч 3М. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, направленная линза с углом 30°, индекс

		(21 W/m, IP67, 30deg, 5m) (Arlight, -)				цветопередачи CRI>80. Питание 24 В, мощность 21 Вт/м (105 Вт на 5 м). Размеры 5000x23x11.5 мм. Мин. отрезок 167 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м.
	037728	Светодиодная лента герметичная FLT-PS-A42-23mm 24V Day4000 (21 W/m, IP67, 30deg, 5m) (Arlight, -)	4 322,18 Р	5	м	Светодиодная гибкая лента Wall Washer, герметичная IP67. Светодиоды 2835, 42 шт/м (210 шт на 5м), белая плата, скотч 3М. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, направленная линза с углом 30°, индекс цветопередачи CRI>80. Питание 24 В, мощность 21 Вт/м (105 Вт на 5 м). Размеры 5000x23x11.5 мм. Мин. отрезок 167 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м.
	040917	Светодиодная лента герметичная FLT-PS-A42-23mm 24V White6000 (21 W/m, IP67, 30deg, 5m) (Arlight, -)	4 322,18 Р	5	м	Светодиодная гибкая лента Wall Washer, герметичная IP67. Светодиоды 2835, 42 шт/м (210 шт на 5м), белая плата, скотч 3М. Цвет свечения БЕЛЫЙ 6000К, направленная линза с углом 30°, индекс цветопередачи CRI>80. Питание 24 В, мощность 21 Вт/м (105 Вт на 5 м). Размеры 5000x23x11.5 мм. Мин. отрезок 167 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м.
	040918	Светодиодная лента герметичная FLT-PS-A42-23mm 24V Warm3000 (21 W/m, IP67, 30deg, 5m) (Arlight, -)	4 322,18 Р	5	м	Светодиодная гибкая лента Wall Washer, герметичная IP67. Светодиоды 2835, 42 шт/м (210 шт на 5м), белая плата, скотч 3М. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, направленная линза с углом 30°, индекс цветопередачи CRI>80. Питание 24 В, мощность 21 Вт/м (105 Вт на 5 м). Размеры 5000x23x11.5 мм. Мин. отрезок 167 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м.
	040919	Светодиодная лента герметичная FLT-PS-A42-BLACK-23mm 24V White6000 (21 W/m, IP67, 30deg, 5m) (Arlight, -)	4 322,18 Р	5	м	Светодиодная гибкая лента Wall Washer, герметичная IP67. Светодиоды 2835, 42 шт/м (210 шт на 5м), черная плата, скотч 3М. Цвет свечения БЕЛЫЙ 6000К, направленная линза с углом 30°, индекс цветопередачи CRI>80. Питание 24 В, мощность 21 Вт/м (105 Вт на 5 м). Размеры 5000x23x11.5 мм. Мин. отрезок 167 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м.
	040920	Светодиодная лента герметичная FLT-PS-A42-BLACK-23mm 24V Warm3000 (21 W/m, IP67, 30deg, 5m) (Arlight, -)	4 322,18 Р	5	м	Светодиодная гибкая лента Wall Washer, герметичная IP67. Светодиоды 2835, 42 шт/м (210 шт на 5м), черная плата, скотч 3М. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, направленная линза с углом 30°, индекс цветопередачи CRI>80. Питание 24 В, мощность 21 Вт/м (105 Вт на 5 м). Размеры 5000x23x11.5 мм. Мин. отрезок 167 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м.
	037729	Светодиодная лента герметичная FLT-PS-S42-23mm 24V RGB (21 W/m, IP67, 30deg, 5m) (Arlight, -)	5 187,63 Р	5	м	Светодиодная гибкая лента Wall Washer, герметичная IP67. Светодиоды 3030, 42 шт/м (210 шт на 5м), белая плата, скотч 3М. Цвет RGB, направленная линза с углом 30°. Питание 24 В, мощность 21 Вт/м (105 Вт на 5 м). Размеры 5000x23x11.5 мм. Мин. отрезок 167 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м.

	043809	Светодиодная лента FLT-B70-8mm 24V White6000 (15.5 W/m, IP20, 45deg, 5m) (Arlight, Открытый)	1 487,52 Р	5	м	Светодиодная гибкая лента FLT-B70, с линзами. Светодиоды 5060, 70 шт/м, белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, направленная линза с углом 45°, индекс цветопередачи CRI>90. Питание 24 В, мощность 15.5 Вт/м (77.5 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x6 мм. Мин. отрезок 100 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м.
	043810	Светодиодная лента FLT-B70-8mm 24V Day4000 (15.5 W/m, IP20, 45deg, 5m) (Arlight, Открытый)	1 487,52 Р	5	м	Светодиодная гибкая лента FLT-B70 с линзами. Светодиоды 5060, 70 шт/м, белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, направленная линза с углом 45°, индекс цветопередачи CRI>90. Питание 24 В, мощность 15.5 Вт/м (77.5 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x6 мм. Мин. отрезок 100 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м.
	043811	Светодиодная лента FLT-B70-8mm 24V Warm3000 (15.5 W/m, IP20, 45deg, 5m) (Arlight, Открытый)	1 487,52 Р	5	м	Светодиодная гибкая лента FLT-B70 с линзами. Светодиоды 5060, 70 шт/м, белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, направленная линза с углом 45°, индекс цветопередачи CRI>90. Питание 24 В, мощность 15.5 Вт/м (77.5 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x6 мм. Мин. отрезок 100 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м.
	043812	Светодиодная лента FLT-B70-8mm 24V Warm2700 (15.5 W/m, IP20, 45deg, 5m) (Arlight, Открытый)	1 487,52 Р	5	м	Светодиодная гибкая лента FLT-B70 с линзами. Светодиоды 5060, 70 шт/м, белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700 К, направленная линза с углом 45°, индекс цветопередачи CRI>90. Питание 24 В, мощность 15.5 Вт/м (77.5 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x6 мм. Мин. отрезок 100 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м.
<b>Специализированные</b>			<b>Сеть ONIX 24V</b>			
	027120	Лента-сеть RT-ONIX-3000-2835-640-24V Day4000 (410mm, 43.6W/m, IP20) (Arlight, Открытый)	9 493,44 Р	3	м	Лента-сеть из шести сегментов по 20 линий, соединенных между собой платой длиной 500 мм, расстояние между центрами линий 25мм, общая длина сети 3000 мм, светодиоды smd 2835, 640 шт/м (1920шт на 3м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3900-4000К Напряжение питания 24В, мощность 43,6 Вт/м (130,8 Вт на 3м), угол 120° CRI>85. Шаг резки 500 мм. Размеры сегмента 500x410x1,2 мм (320 светодиодов) Размер 3000x410x1,2 мм. Цена за 1 м. Дополнительный теплоотвод не обязателен.
	036311	Светодиодная лента RT-ONIX-A640-410mm 24V Day5000 (43.6 W/m, IP20, 2835, 3m) (Arlight, сеть параллельная)	9 493,44 Р	3	м	Лента-сеть из шести сегментов по 20 линий, соединенных между собой платой длиной 500 мм, расстояние между центрами линий 25мм, общая длина сети 3000 мм, светодиоды smd 2835, 640 шт/м (1920шт на 3м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4800-5000К Напряжение питания 24В, мощность 43,6 Вт/м (130,8 Вт на 3м), угол 120° CRI>85. Шаг резки 500 мм. Размеры сегмента 500x410x1,2 мм (320 светодиодов) Размер 3000x410x1,2 мм. Цена за 1 м. Дополнительный теплоотвод не обязателен.

	027120(2)	Светодиодная лента RT-ONIX-A640-410mm 24V Day4000 (43.6 W/m, IP20, 2835, 3m) (Arlight, сеть параллельная)	9 493,44 Р	3	м	Лента-сеть из шести сегментов по 20 линий, соединенных между собой платой длиной 500 мм, расстояние между центрами линий 25мм, общая длина сети 3000 мм, светодиоды smd 2835, 640 шт/м (1920шт на 3м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3900-4000К Напряжение питания 24В, мощность 43,6 Вт/м (130,8 Вт на 3м), угол 120° CRI>85. Шаг резки 500 мм. Размеры сегмента 500x410x1,2 мм (320 светодиодов) Размер 3000x410x1,2 мм. Цена за 1 м. Дополнительный теплоотвод не обязателен.
	031354(2)	Светодиодная лента RT-ONIX-A640-410mm 24V Warm3000 (43.6 W/m, IP20, 2835, 3m) (Arlight, сеть параллельная)	9 698,04 Р	3	м	Светодиодная лента-сеть из шести сегментов по 20 линий, соединенных между собой платой-проводником длиной 500 мм, расстояние между центрами соседних линий 25мм, общая длина сети 3000 мм, светодиоды smd 2835, 640 шт/м (1920шт на 3м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700-3200К Напряжение питания 24В, мощность 43,6 Вт/м (130,8 Вт на 3м), угол 120° CRI>85 Световая эффективность 150 лм/Вт. Шаг резки 500 мм. Размеры сегмента 500x410x1,2 мм. (320 светодиодов) Размер ленты-сети 3000x410x1,2 мм. Дополнительный теплоотвод не обязателен.
	036309	Светодиодная лента RT-ONIX-A640-410mm 24V Warm2700 (43.6 W/m, IP20, 2835, 3m) (Arlight, сеть параллельная)	9 698,04 Р	3	м	Светодиодная лента-сеть из шести сегментов по 20 линий, соединенных между собой платой-проводником длиной 500 мм, расстояние между центрами соседних линий 25мм, общая длина сети 3000 мм, светодиоды smd 2835, 640 шт/м (1920шт на 3м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 2600-2700К Напряжение питания 24В, мощность 43,6 Вт/м (130,8 Вт на 3м), угол 120° CRI>85 Световая эффективность 150 лм/Вт. Шаг резки 500 мм. Размеры сегмента 500x410x1,2 мм. (320 светодиодов) Размер ленты-сети 3000x410x1,2 мм. Дополнительный теплоотвод не обязателен.
<b>Специализированные</b>			<b>Листы LX 12, 24V</b>			
	013886	Лист LX-500 12V Cx1 White (5050, 105 LED) (Arlight, 22 Вт, IP20)	4 910,40 Р	1	шт	Поставка под заказ от 500 шт. Светодиодный лист для равномерной засветки. Без 3М скотча. Цвет свечения БЕЛЫЙ 6000К, св.поток 1700-1900лм. Питание 12VDC, мощность: лист - 22Вт, мин.1 сегмент-0.20Вт. Можно вырезать фигуры и буквы произвольной формы по линиям на плате. Подача питания в любой точке "+" и "-". Размер 500x235мм, мин.сегмент 34x34мм. Дополнительный теплоотвод не обязателен.
	014455	Лист LX-500 12V Cx1 Warm White (5050, 105 LED) (Arlight, 22 Вт, IP20)	4 910,40 Р	1	шт	Поставка под заказ от 500 шт. Светодиодный лист для равномерной засветки. Без 3М скотча. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 2700-3000К, св.поток 1700-1900лм. Питание 12VDC, мощность: лист - 22Вт, мин.1 сегмент-0.20Вт. Можно вырезать фигуры и буквы произвольной формы по линиям на плате. Подача питания в любой точке "+" и "-". Размер

						500x235мм, мин.сегмент 34x34мм. Дополнительный теплоотвод не обязателен.
	014254	Лист LX-500 12V Cx1 Blue (5050, 105 LED) (Arlight, 22 Вт, IP20)	4 910,40 Р	1	шт	Светодиодный лист для равномерной засветки. Без 3М скотча. Цвет свечения СИНИЙ. Питание 12VDC, мощность: лист - 22Вт, мин.1 сегмент-0.2Вт. Можно вырезать фигуры и буквы произвольной формы по линиям на плате. Подача питания в любой точке "+" и "-". Размер 500x235мм, мин.сегмент 34x34мм. Дополнительный теплоотвод не обязателен.
	014841	Лист LX-500 12V Cx1 Green (5050, 105 LED) (Arlight, 22 Вт, IP20)	4 073,13 Р	1	шт	Светодиодный лист для равномерной засветки. Без 3М скотча. Цвет свечения ЗЕЛЁНЫЙ. Питание 12VDC, мощность: лист - 22Вт, мин.1 сегмент-0.2Вт. Можно вырезать фигуры и буквы произвольной формы по линиям на плате. Подача питания в любой точке "+" и "-". Размер 500x235мм, мин.сегмент 34x34мм. Дополнительный теплоотвод не обязателен.
	014255	Лист LX-500 12V Cx1 Red (5050, 105 LED) (Arlight, 22 Вт, IP20)	4 910,40 Р	1	шт	Светодиодный лист для равномерной засветки. Без 3М скотча. Цвет свечения КРАСНЫЙ. Питание 12VDC, мощность: лист - 22Вт, мин.1 сегмент-0.2Вт. Можно вырезать фигуры и буквы произвольной формы по линиям на плате. Подача питания в любой точке "+" и "-". Размер 500x235мм, мин.сегмент 34x34мм. Дополнительный теплоотвод не обязателен.
	028844	Лист LX-480-2835-576-24V White-MIX CRI90 (240mm, 15W, IP20) (Arlight, -)	4 773,32 Р	1	шт	Поставка под заказ от 105 шт. 2-х канальный светодиодный лист с изменяемой цв.температурой. Два цвета БЕЛЫЙ 6000К + ТЁПЛЫЙ 2700К, светодиоды smd 2835, 12шт/сегмент (576 шт/лист). Питание 24V, мощность: лист - 15Вт, мин.1 сегмент-0,31 Вт, цветопередача CRI>90. Скотч 3М. Подача питания в любой точке "+" и "-". Размер 480x240 мм, мин.сегмент 40x60мм.
	028692	Лист LX-500 12V Cx1 Warm2400 (5050, 105 LED) (Arlight, 22 Вт, IP20)	5 442,36 Р	1	шт	Поставка под заказ от 500 шт. Светодиодный лист для равномерной засветки. Без 3М скотча. Цвет свечения ТЁПЛЫЙ (как свеча) 2200-2400К, св.поток 1700-1900лм. Питание 12VDC, мощность: лист - 22Вт, мин.1 сегмент-0.2Вт. Можно вырезать фигуры и буквы произвольной формы по линиям на плате. Подача питания в любой точке "+" и "-". Размер 500x235мм, мин.сегмент 34x34мм. Дополнительный теплоотвод не обязателен.
	014452	Лист LX-500 12V Cx1 Day4000 (5060, 105 LED, LUX) (Arlight, 22 Вт, IP20)	4 910,40 Р	1	шт	Поставка под заказ от 100шт. Светодиодный лист для равномерной засветки 105 светодиодов smd 5060. Без 3М скотча. Цвет свечения БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 3800-4200К, св.поток 1700-1900лм. Питание 12VDC, мощность: лист - 22Вт, мин.1 сегмент-0.2Вт. Можно вырезать фигуры и буквы произвольной формы по линиям на плате. Подача питания в любой точке "+" и "-". Размер 500x235мм, мин.сегмент 34x34мм. Дополнительный теплоотвод не обязателен.

Специализированные			Декор DIP 12V			
	011433	Светодиодная лента DIP-960S-U 12V Blue (DIP 5mm, 96 LED) (Arlight, 7.6 Вт/м, IP65)	105,09 Р	2	м	Гибкая герметичная светодиодная лента. Цвет СИНИЙ. Длина 0.96 м, 96шт 5мм цилиндрических ультра ярких светодиодов, залитых силиконом. На катушке 2 отрезка по 0.96м. Питание 12V DC, мощность 7.7Вт (на 1 отрезок). В комплекте: крепежи (скоба) 10 шт
Специализированные			П2 IP20-67			
	029752(2)	Светодиодная лента RT-A60-8mm 12V White6000 (2 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, П2)	470,58 Р	5	м	Поставка под заказ от 600 м. Светодиодная лента RT-A60, открытая. Светодиоды 2835, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 12V, мощность 2 Вт/м (10 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.
	042942	Светодиодная лента COB-X480-4mm 24V Day4000 (4 W/m, IP20, CSP, 2.75m) (Arlight, -)	920,70 Р	2.75	м	Светодиодная лента COB-X480, открытая IP20. Светодиоды CSP, 480 шт/м (1320 шт на 2.75 м), белая плата, ширина 4 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К, цветопередача CRI>90, угол 180°. Питание 24 В, мощность 4 Вт/м (11 Вт на 2.75 м). Размеры 2750x4x1.8 мм. Мин.отрезок 50 мм., 24 светодиода. Цена за 1 м.
Линейки SL			ARL-500 12V 12 W/m			
	024352	Линейка ARL-500-6W 12V Cool 8K (5730, 30 LED, ALU) (Arlight, Открытый)	358,95 Р	1	шт	Светодиодная линейка на светодиодах smd 5730. Алюминиевая плата толщиной 1.0 мм. Цвет БЕЛЫЙ (ХОЛОДНЫЙ) 9000К, св.поток 700 лм, угол 120°, CRI>75. Питание DC12V, мощность 6 Вт. Размеры 500x12x1.9 мм. Провода для подключения с двух сторон 8см. Минимальный отрезок 50 мм.
Линейки SL			SL-LINE 24V 22 W/m			
	042094	Линейка SL-LINE-540-A30-14mm 24V Day4000 (11W, IP20, 540mm, no	700,76 Р	2	шт	Светодиодная линейка для использования с линзованными экранами BLACK W20. PCB - алюминий, длина 540 мм, 30шт светодиодов SMD 2835. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, цветопередача CRI>90. Питание

		wires) (Arlight, CRI>90)				24 В, мощность 11 Вт, ток 0.46 А, (уд.мощность 20 Вт/м). Размеры 540x13.5x1,75 мм. Минимальный отрезок 108 мм, 6 светодиодов.
	042145	Линейка SL-LINE-540-A30-14mm 24V Warm3000 (11W, IP20, 540mm, no wires) (Arlight, CRI>90)	700,76 Р	2	шт	Светодиодная линейка для использования с линзованными экранами BLACK W20. PCB - алюминий, длина 540 мм, 30шт светодиодов SMD 2835. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, цветопередача CRI>90. Питание 24 В, мощность 11 Вт, ток 0.46 А, (уд.мощность 20 Вт/м). Размеры 540x13.5x1,75 мм. Минимальный отрезок 108 мм, 6 светодиодов.
	045096	Линейка SL-LINE-540-A30-14mm 24V White6000 (11W, IP20, 540mm, no wires) (Arlight, -)	700,76 Р	2	шт	Светодиодная линейка для использования с линзованными экранами BLACK W20. PCB - алюминий, длина 540 мм, 30шт светодиодов SMD 2835. Цвет свечения БЕЛЫЙ 6000К, цветопередача CRI>80. Питание 24 В, мощность 11 Вт, ток 0.46 А, (уд.мощность 20 Вт/м). Размеры 540x13.5x1,75 мм. Минимальный отрезок 108 мм, 6 светодиодов.
	045097	Линейка SL-LINE-540-A30-14mm 24V Warm3500 (11W, IP20, 540mm, no wires) (Arlight, CRI>90)	700,76 Р	2	шт	Светодиодная линейка для использования с линзованными экранами BLACK W20. PCB - алюминий, длина 540 мм, 30шт светодиодов SMD 2835. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3500К, цветопередача CRI>90. Питание 24 В, мощность 11 Вт, ток 0.46 А, (уд.мощность 20 Вт/м). Размеры 540x13.5x1,75 мм. Минимальный отрезок 108 мм, 6 светодиодов.
	045098	Линейка SL-LINE-540-A30-14mm 24V Warm2700 (11W, IP20, 540mm, no wires) (Arlight, CRI>90)	700,76 Р	2	шт	Светодиодная линейка для использования с линзованными экранами BLACK W20. PCB - алюминий, длина 540 мм, 30шт светодиодов SMD 2835. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 2700К, цветопередача CRI>90. Питание 24 В, мощность 11 Вт, ток 0.46 А, (уд.мощность 20 Вт/м). Размеры 540x13.5x1,75 мм. Минимальный отрезок 108 мм, 6 светодиодов.
<b>Линейки SL</b>			<b>SL-ARC 24V 19-23 W/m</b>			
	026675	Линейка SL-ARC-D800-A45-5.8W 24V White6000 (320мм, дуга 1 из 8) (Arlight, Открытый)	1 020,95 Р	2	шт	Светодиодная линейка на светодиодах smd 2835 для профиля SL-ARC-3535-D800. Цвет БЕЛЫЙ 6000К. Световой поток 870 лм. Питание DC24V, мощность 5,8 Вт. Размеры 312.5x20x2.2. Минимальный отрезок 104 мм. Максимальная длина последовательного соединения при питании с одной стороны - 9 шт (не более 3 метров).
	027648	Линейка SL-ARC-D800-A45-5.8W 24V Day4000 (320мм, дуга 1 из 8) (Arlight, Открытый)	1 020,95 Р	2	шт	Светодиодная линейка на светодиодах smd 2835 для профиля SL-ARC-3535-D800. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К. Световой поток 850 лм. Питание DC24V, мощность 5,8 Вт. Размеры 312.5x20x2.2. Минимальный отрезок 104 мм. Максимальная длина последовательного соединения при питании с одной стороны - 9 шт (не более 3 метров).

	027649	Линейка SL-ARC-D800-A45-5.8W 24V Warm3000 (320мм, дуга 1 из 8) (Arlight, Открытый)	1 020,95 Р	2	шт	Светодиодная линейка на светодиодах smd 2835 для профиля SL-ARC-3535-D800. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000К. Световой поток 840 лм. Питание DC24V, мощность 5.8 Вт. Размеры 312.5x20x2.2. Минимальный отрезок 104 мм. Максимальная длина последовательного соединения при питании с одной стороны - 9 шт (не более 3 метров).
	027650	Линейка SL-ARC-D800-A45-5.8W 24V Warm2700 (320мм, дуга 1 из 8) (Arlight, Открытый)	1 020,95 Р	2	шт	Светодиодная линейка на светодиодах smd 2835 для профиля SL-ARC-3535-D800. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700К. Световой поток 800 лм. Питание DC24V, мощность 5.8 Вт. Размеры 312.5x20x2.2. Минимальный отрезок 104 мм. Максимальная длина последовательного соединения при питании с одной стороны - 9 шт (не более 3 метров).
	026594	Линейка SL-ARC-D1500-A45-11.5W 24V White6000 (580мм, дуга 1 из 8) (Arlight, Открытый)	1 767,74 Р	2	шт	Светодиодная линейка на светодиодах smd 2835 для профиля SL-ARC-3535-D1500 с выводом свечения вниз. Цвет БЕЛЫЙ 6000К. Световой поток 1550 лм. Питание DC24V, мощность 11,5 Вт. Размеры 580x20x2.2. Минимальный отрезок 99.8 мм. Максимальная длина последовательного соединения при питании с одной стороны - 5 шт (не более 3 метров).
	027642	Линейка SL-ARC-D1500-A45-11.5W 24V Day4000 (580мм, дуга 1 из 8) (Arlight, Открытый)	1 767,74 Р	2	шт	Светодиодная линейка на светодиодах smd 2835 для профиля SL-RADIUS-3535-D1500 с выводом свечения вниз. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К. Световой поток 1500 лм. Питание DC24V, мощность 11,5 Вт. Размеры 580x20x2.2. Минимальный отрезок 99.8 мм. Максимальная длина последовательного соединения при питании с одной стороны - 5 шт (не более 3 метров).
	027643	Линейка SL-ARC-D1500-A45-11.5W 24V Warm3000 (580мм, дуга 1 из 8) (Arlight, Открытый)	1 767,74 Р	2	шт	Светодиодная линейка на светодиодах smd 2835 для профиля SL-ARC-3535-D1500 с выводом свечения вниз. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000К. Световой поток 1450 лм. Питание DC24V, мощность 11,5 Вт. Размеры 580x20x2.2. Минимальный отрезок 99.8 мм. Максимальная длина последовательного соединения при питании с одной стороны - 5 шт (не более 3 метров).
	027644	Линейка SL-ARC-D1500-A45-11.5W 24V Warm2700 (580мм, дуга 1 из 8) (Arlight, Открытый)	1 767,74 Р	2	шт	Светодиодная линейка на светодиодах smd 2835 для профиля SL-ARC-3535-D1500 с выводом свечения вниз. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700К. Световой поток 1300 лм. Питание DC24V, мощность 11,5 Вт. Размеры 580x20x2.2. Минимальный отрезок 99.8 мм. Максимальная длина последовательного соединения при питании с одной стороны - 5 шт (не более 3 метров).
	026676	Линейка SL-ARC-D3000-A23-11.6W 24V White6000 (590мм, дуга 1 из 16) (Arlight, Открытый)	1 675,67 Р	2	шт	Светодиодная линейка на светодиодах smd 2835 для профиля SL-ARC-3535-D3000. Цвет БЕЛЫЙ 6000К. Световой поток 1550 лм. Питание DC24V, мощность 11,6 Вт. Размеры 587.5x20x2.2. Минимальный отрезок 97.8 мм. Максимальная длина последовательного соединения при питании с одной стороны - 5 шт (не более 3 метров).

	027651	Линейка SL-ARC-D3000-A23-11.6W 24V Day4000 (590мм, дуга 1 из 16) (Arlight, Открытый)	1 675,67 Р	2	шт	Светодиодная линейка на светодиодах smd 2835 для профиля SL-ARC-3535-D3000. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К. Световой поток 1500 лм. Питание DC24V, мощность 11,6 Вт. Размеры 587.5x20x2.2. Минимальный отрезок 97.8 мм. Максимальная длина последовательного соединения при питании с одной стороны - 5 шт (не более 3 метров).
	027652	Линейка SL-ARC-D3000-A23-11.6W 24V Warm3000 (590мм, дуга 1 из 16) (Arlight, Открытый)	1 675,67 Р	2	шт	Светодиодная линейка на светодиодах smd 2835 для профиля SL-ARC-3535-D3000. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000К. Световой поток 1450 лм. Питание DC24V, мощность 11,6 Вт. Размеры 587.5x20x2.2. Минимальный отрезок 97.8 мм. Максимальная длина последовательного соединения при питании с одной стороны - 5 шт (не более 3 метров).
	027653	Линейка SL-ARC-D3000-A23-11.6W 24V Warm2700 (590мм, дуга 1 из 16) (Arlight, Открытый)	1 675,67 Р	2	шт	Поставка под заказ от 540 шт. Светодиодная линейка на светодиодах smd 2835 для профиля SL-ARC-3535-D3000. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700К. Световой поток 1300 лм. Питание DC24V, мощность 11,6 Вт. Размеры 587.5x20x2.2. Минимальный отрезок 97.8 мм. Максимальная длина последовательного соединения при питании с одной стороны - 5 шт (не более 3 метров).
	027645	Линейка SL-ARC-LINE-500-9.6W 24V Day4000 (500мм, прямая) (Arlight, -)	1 014,82 Р	2	шт	Светодиодная линейка для использования с профилем SL-ARC-3535-LINE. PCB - алюминий, длина 500 мм, 70шт светодиодов SMD 2835. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, цветопередача CRI>80. Питание 24 В, мощность 9,6 Вт, ток 0.4 А, (уд.мощность 19.2 Вт/м). Размеры 500x20x2,2 мм. Минимальный отрезок 99.8 мм, 14 светодиодов.
	027646	Линейка SL-ARC-LINE-500-9.6W 24V Warm3000 (500мм, прямая) (Arlight, -)	1 014,82 Р	2	шт	Светодиодная линейка для использования с профилем SL-ARC-3535-LINE. PCB - алюминий, длина 500 мм, 70шт светодиодов SMD 2835. Цвет свечения ТЁПЛЫЙ 3000К, цветопередача CRI>80. Питание 24 В, мощность 9,6 Вт, ток 0.4 А, (уд.мощность 19.2 Вт/м). Размеры 500x20x2,2 мм. Минимальный отрезок 99.8 мм, 14 светодиодов.
	027647	Линейка SL-ARC-LINE-500-9.6W 24V Warm2700 (500мм, прямая) (Arlight, -)	1 014,82 Р	2	шт	Поставка под заказ от 500 шт. Светодиодная линейка для использования с профилем SL-ARC-3535-LINE. PCB - алюминий, длина 500 мм, 70шт светодиодов SMD 2835. Цвет свечения ТЁПЛЫЙ 2700К, цветопередача CRI>80. Питание 24 В, мощность 9,6 Вт, ток 0.4 А, (уд.мощность 19.2 Вт/м). Размеры 500x20x2,2 мм. Минимальный отрезок 99.8 мм, 14 светодиодов.
	033877	Линейка SL-ARC-D1000-A45-7.5W 24V White6000 (дуга 1 из 8) (Arlight, Открытый)	1 350,36 Р	2	шт	Светодиодная линейка на светодиодах smd 2835 для профиля SL-ARC-5060-D1000-A45, 56 диодов на линейку. Цвет БЕЛЫЙ 6000К. Световой поток 900 лм. Питание DC 24V, мощность 7,5 Вт. Размеры 392,5x20x2,2 мм. Максимальная длина последовательного соединения при питании с одной стороны - 7 шт (не более 3 метров).
	033879	Линейка SL-ARC-D1000-A45-7.5W 24V Day4000	1 350,36 Р	2	шт	Светодиодная линейка на светодиодах smd 2835 для профиля SL-ARC-5060-D1000-A45, 56 диодов на линейку. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К.

		(дуга 1 из 8) (Arlight, Открытый)				Световой поток 820 лм. Питание DC 24V, мощность 7,5 Вт. Размеры 392,5x20x2,2 мм. Максимальная длина последовательного соединения при питании с одной стороны - 7 шт.
	033880	Линейка SL-ARC-D1000-A45-7.5W 24V Warm3000 (дуга 1 из 8) (Arlight, Открытый)	1 350,36 Р	2	шт	Светодиодная линейка на светодиодах smd 2835 для профиля SL-ARC-5060-D1000-A45, 56 диодов на линейку. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000К. Световой поток 820 лм. Питание DC 24V, мощность 7,5 Вт. Размеры 392,5x20x2,2 мм. Максимальная длина последовательного соединения при питании с одной стороны - 7 шт.
	033881	Линейка SL-ARC-D1000-A45-7.5W 24V Warm2700 (дуга 1 из 8) (Arlight, Открытый)	1 350,36 Р	2	шт	Светодиодная линейка на светодиодах smd 2835 для профиля SL-ARC-5060-D1000-A45, 56 диодов на линейку. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700К. Световой поток 800 лм. Питание DC 24V, мощность 7,5 Вт. Размеры 392,5x20x2,2 мм. Максимальная длина последовательного соединения при питании с одной стороны - 7 шт.
	033873	Линейка SL-ARC-D320-A90-5.4W 24V White6000 (дуга 1 из 4) (Arlight, Открытый)	1 067,84 Р	2	шт	Светодиодная линейка на светодиодах smd 2835 для профиля SL-ARC-3535-D320-A90, 42 диода на линейку. Цвет БЕЛЫЙ 6000К. Световой поток 730 лм. Питание DC 24V, мощность 5,4 Вт. Размеры 278.675x20x2.5 мм. Максимальная длина последовательного соединения при питании с одной стороны - 10 шт.
	033874	Линейка SL-ARC-D320-A90-5.4W 24V Day4000 (дуга 1 из 4) (Arlight, Открытый)	1 067,84 Р	2	шт	Светодиодная линейка на светодиодах smd 2835 для профиля SL-ARC-3535-D320-A90, 42 диода на линейку. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К. Световой поток 700 лм. Питание DC 24V, мощность 5,4 Вт. Размеры 278.675x20x2.5 мм. Максимальная длина последовательного соединения при питании с одной стороны - 10 шт.
	033875	Линейка SL-ARC-D320-A90-5.4W 24V Warm3000 (дуга 1 из 4) (Arlight, Открытый)	1 067,84 Р	2	шт	Светодиодная линейка на светодиодах smd 2835 для профиля SL-ARC-3535-D320-A90, 42 диода на линейку. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000К. Световой поток 650 лм. Питание DC 24V, мощность 5,4 Вт. Размеры 278.675x20x2.5 мм. Максимальная длина последовательного соединения при питании с одной стороны - 10 шт.
	033876	Линейка SL-ARC-D320-A90-5.4W 24V Warm2700 (дуга 1 из 4) (Arlight, Открытый)	1 067,84 Р	2	шт	Светодиодная линейка на светодиодах smd 2835 для профиля SL-ARC-3535-D320-A90, 42 диода на линейку. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700К. Световой поток 630 лм. Питание DC 24V, мощность 5,4 Вт. Размеры 278.675x20x2.5 мм. Максимальная длина последовательного соединения при питании с одной стороны - 10 шт.
	026593	Линейка SL-ARC-LINE-500-9.6W 24V White6000 (500мм, прямая) (Arlight, -)	1 014,82 Р	2	шт	Поставка под заказ от 500 шт. Светодиодная линейка для использования с профилем SL-ARC-3535-LINE. PCB - алюминий, длина 500 мм, 70шт светодиодов SMD 2835. Цвет свечения БЕЛЫЙ 6000К, цветопередача CRI>80. Питание 24 В, мощность 9,6 Вт, ток 0.4 А,

						(уд.мощность 19.2 Вт/м). Размеры 500x20x2,2 мм. Минимальный отрезок 99.8 мм, 14 светодиодов.
	045100	Линейка SL-ARC-LINE-500-9.6W 24V Warm3500 (500мм, прямая) (Arlight, -)	1 014,82 Р	2	шт	Светодиодная линейка для использования с профилем SL-ARC-3535-LINE. PCB - алюминий, длина 500 мм, 70шт светодиодов SMD 2835. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3500К, цветопередача CRI>80. Питание 24 В, мощность 9,6 Вт, ток 0.4 А, (уд.мощность 19.2 Вт/м). Размеры 500x20x2,2 мм. Минимальный отрезок 99.8 мм, 14 светодиодов.
<b>Аксессуары для подключения</b>			<b>Заглушки, клипсы</b>			
Силиконовые и пластиковые клипсы и заглушки для светодиодных лент.						
	025320	Заглушка RTW-CAP-8mm-PS (Arlight, Пластик)	66,29 Р	10	шт	Пластиковая заглушка для герметичных лент с шириной платы 8мм серии RTW 2-5000PS-50m и RTW 2-5000PS.
	022360	Силиконовая заглушка для лент MONO-8mm (Arlight, -)	10,23 Р	50	шт	Силиконовая заглушка для герметичных лент на основе платы 8мм (серии SE/PS/PGS со светодиодами smd 3528, 2835) с отверстием под провод. Цена за 1шт.
	025173	Заглушка RTW-CAP-10mm-PS (Arlight, Пластик)	81,90 Р	10	шт	Пластиковая заглушка для герметичных лент с шириной платы 10мм серии RTW 2-5000PS-50m и RTW 2-5000PS.
	020037	Силиконовая заглушка для лент 5060PGS (Arlight, -)	6,14 Р	50	шт	Силиконовая заглушка для герметичных лент 5060PGS (PFS)
	022361	Силиконовая заглушка для лент MONO-10mm (Arlight, -)	14,32 Р	50	шт	Силиконовая заглушка для герметичных лент на основе платы 10мм (серии SE/PS/PGS со светодиодами smd 5060) с отверстием под провод. Цена за 1шт.

	022362	Силиконовая заглушка для лент RGB-10mm (Arlight, -)	14,32 Р	50	шт	Силиконовая заглушка для герметичных RGB лент на основе платы 10мм (серии SE/PS/PGS со светодиодами smd 5060) с отверстием под провод. Цена за 1шт.
	020036(2)	Силиконовая заглушка для лент 2835RTW (Arlight, -)	6,14 Р	50	шт	Силиконовая заглушка для герметичных лент на основе платы 8мм (серии PFS/PS/PGS со светодиодами smd 2835, 3528) глухая.
	017723(2)	Клипсы для герметичных лент 5060RTW (Arlight, -)	5,12 Р	100	шт	Силиконовый держатель для монтажа герметичных лент (PFS, PS, PGS) шириной до 13мм.
	017720(2)	Клипсы для герметичных лент 2835PFS (Arlight, -)	5,12 Р	100	шт	Силиконовый держатель для монтажа герметичных лент шириной до 11мм. Силиконовые зажимы для 2835/3528 заполнения клеем/пакет 100 шт.
<b>Аксессуары для подключения</b>			<b>Коннекторы 2pin для лент 5 мм</b> Коннекторы для двухконтактных лент шириной 5 мм.			
	030704	Коннектор ARL-MONO-5-2pin-STS (Arlight, IP20 Пластик)	122,76 Р	10	шт	Одиночный коннектор для соединения 2-х отрезков открытых светодиодных одноцветных лент шириной 5 мм. Материал - прозрачный пластик. Обеспечивает соединение без видимых разрывов. Максимальный допустимый ток 3 А, напряжение 3-24 В. Цена за 1шт.
	030705	Коннектор ARL-MONO-5-2pin-STW (Arlight, IP20 Пластик)	122,76 Р	10	шт	Одиночный коннектор (без провода) для подключения питания к одноцветным открытым лентам шириной 5 мм. Очистка провода питания (0,34-0,75 мм <sup>2</sup> ) от изоляции не требуется. Материал - прозрачный пластик. Максимальный допустимый ток 3 А, напряжение 3-24 В. Цена за 1 шт.
<b>Аксессуары для подключения</b>			<b>Коннекторы 2pin для лент 8 мм</b> Коннекторы для двухконтактных лент шириной 8 мм.			

	022306	Соединитель FAST-MONO-8mm (Arlight, -)	45,01 Р	10	шт	Одиночный коннектор (без провода) для соединения 2-х отрезков ГЕРМЕТИЧНЫХ светодиодных одноцветных лент шириной 8мм. Материал - пластик. Максимальный допустимый ток 3А, напряжение до 50 В. Цена за 1шт.
	023943	Соединитель FIX-MONO-8mm (3528) (Arlight, -)	45,01 Р	10	шт	Одиночный коннектор (без провода) для соединения 2-х отрезков открытых светодиодных одноцветных лент (3528, 2835) шириной 8мм. Материал - пластик. Максимальный допустимый ток 3А, напряжение до 50 В. Цена за 1шт.
	022308	Коннектор выводной FAST-MONO-8mm-L150mm-X1 (Arlight, -)	57,29 Р	10	шт	Одиночный коннектор с проводом 15см для подключения питания к ГЕРМЕТИЧНЫМ светодиодным одноцветным лентам шириной 8мм. Максимальный допустимый ток 3А, напряжение до 50 В. Цена за 1шт.
	023944	Коннектор выводной FIX-MONO-8mm-150mm-X1 (3528) (Arlight, -)	69,56 Р	10	шт	Одиночный коннектор с проводом 15см для подключения питания к открытым светодиодным одноцветным лентам (3528, 2835) шириной 8мм. Максимальный допустимый ток 3А, напряжение до 50 В. Размеры пластикового корпуса 15.3x11.8x4.5мм. Цена за 1шт.
	022309	Коннектор выводной FAST-MONO-8mm-L150mm-X2 (Arlight, -)	75,70 Р	10	шт	Двойной коннектор с проводом 15см для соединения 2-х отрезков ГЕРМЕТИЧНЫХ светодиодных одноцветных лент шириной 8мм. Материал - пластик. Максимальный допустимый ток 3А, напряжение до 50 В. Цена за 1шт.
	023945	Коннектор выводной FIX-MONO-8mm-150mm-X2 (3528) (Arlight, -)	85,93 Р	10	шт	Двойной коннектор с проводом 15см для соединения 2-х отрезков открытых светодиодных одноцветных лент (3528, 2835) шириной 8мм. Материал - пластик. Максимальный допустимый ток 3А, напряжение до 50 В. Размеры пластикового корпуса 15.3x11.8x4.5мм. Цена за 1шт.
	024057	Соединитель тройной FIX-MONO-8mm-T (Arlight, -)	155,50 Р	10	шт	Тройной коннектор (без провода) для соединения 3-х отрезков открытых светодиодных одноцветных лент шириной 8мм. Материал - пластик. Максимальный допустимый ток 3А, напряжение до 50 В. Цена за 1шт.
	022312	Соединитель угловой FPC-MONO-8mm-L (Arlight, Пластик)	159,67 Р	10	шт	Угловой коннектор для соединения 2-х одноцветных лент шириной 8мм. Максимальный допустимый ток 3А, напряжение до 50 В. Цена за 1шт.

						
	017890	Соединитель 3Т FIX-MONO8C (ANR, -)	2,42 Р	20	шт	Разветвитель тройной с разъемами на фиксаторах, для соединения одноцветных лент шириной 8мм. Максимальный допустимый ток 4А. Не рекомендуется соединять длинные отрезки лент!
	017903	Соединитель 4X FIX-MONO8C (ANR, -)	2,42 Р	20	шт	Разветвитель крестовой с разъемами на фиксаторах, для соединения одноцветных лент шириной 8мм. Максимальный допустимый ток 4А. Не рекомендуется соединять длинные отрезки лент!
	025321	Коннектор FAST-MONO-8mm-X1-PS (Arlight, Пластик)	287,26 Р	1	компл	Коннектор для подключения герметичных светодиодных лент с шириной платы 8мм серии RTW 2-5000PS-50m и RTW 2-5000PS. Длина провода 200мм.
	031958	Коннектор HIP-GERM-MONO-8-2pin-STC (Arlight, -)	122,76 Р	10	шт	Одиночный коннектор для соединения 2-х отрезков герметичных (IP54/IP65) светодиодных одноцветных лент SE (заливка силиконом сверху) шириной 8 мм. Материал - пластик. Максимальный допустимый ток 3 А, напряжение 3-24 В. Цена за 1шт. Разъем для FPC и FPC Одноцветной и гелевой полосы покрытия 10 шт./пакет
	031959	Коннектор HIP-GERM-MONO-8-2pin-STW (Arlight, -)	122,76 Р	10	шт	Одиночный коннектор (без провода) для подключения питания к одноцветным герметичным (IP54/IP65) лентам SE (заливка силиконом сверху) шириной 8 мм. Очистка провода питания (0,34-0,75 мм2) от изоляции не требуется. Материал - пластик. Максимальный допустимый ток 3 А, напряжение 3-24 В. Размер коннектора 24.27x12.6x7.66мм. Цена за 1 шт. Соединитель для провода и FPC Одноцветная полоса с гелевым покрытием 10 шт./пакет
	032215	Коннектор HIP-MONO-8-2pin-STC (Arlight, -)	122,76 Р	10	шт	Одиночный коннектор для соединения 2-х отрезков открытых светодиодных одноцветных лент шириной 8 мм. Материал - прозрачный пластик. Обеспечивает соединение без видимых разрывов. Максимальный допустимый ток 3 А, напряжение 3-24 В. Цена за 1шт. Разъем для FPC и FPC ширина 8 мм, IP33-2PIN, подходит для IP33, одноцветная полоса 10 шт./пакет
	032235	Коннектор HIP-MONO-8-2pin-	122,76 Р	10	шт	Одиночный коннектор (без провода) для подключения питания к

		STW (Arlight, -)				одноцветным открытым лентам шириной 8 мм. Очистка провода питания (0,34-0,75 мм <sup>2</sup> ) от изоляции не требуется. Материал - прозрачный пластик. Максимальный допустимый ток 3 А, напряжение 3-24 В. Цена за 1 шт. Соединитель для провода и FPC IP33-2PIN, подходит для одноцветной полосы IP33 10 шт./пакет
	042070	Коннектор HIP-MONO-8mm-2pin-STW-HD (Arlight, Лента-Провод)	126,44 Р	10	шт	Одиночный коннектор (без провода) для подключения питания к открытым IP20 светодиодным одноцветным лентам шириной 8 мм с высокой плотностью светодиодов. Материал - прозрачный пластик. Обеспечивает соединение без видимых разрывов. Максимальный допустимый ток 3 А, напряжение 3-24 В. Цена за 1шт.
	039267	Коннектор HIP-MONO-8mm-2pin-STS-HD (Arlight, Лента-Лента)	126,44 Р	10	шт	Одиночный коннектор для соединения 2-х отрезков открытых IP20 светодиодных одноцветных лент шириной 8 мм с высокой плотностью светодиодов. Материал - прозрачный пластик. Обеспечивает соединение без видимых разрывов. Максимальный допустимый ток 3 А, напряжение 3-24 В. Цена за 1шт.
	047195	Коннектор угловой FIX-MONO-8mm-2pin-STS (Arlight, Прозрачный)	105,16 Р	10	шт	Угловой коннектор для соединения 2-х отрезков открытых IP20 светодиодных одноцветных лент (2216, 2835, COB) шириной 8 мм. Материал - прозрачный пластик. Обеспечивает соединение без видимых разрывов. Максимальный допустимый ток 3 А, максимальное напряжение 24 В, степень защиты IP20. Цена за 1шт, 10шт/пакет.
	047187	Коннектор FIX-MONO-8mm-2pin-STS (Arlight, Прозрачный)	94,12 Р	10	шт	Одиночный коннектор для соединения 2-х отрезков открытых светодиодных одноцветных лент (2216, 2835, COB) шириной 8 мм. Материал - прозрачный пластик. Обеспечивает соединение без видимых разрывов. Максимальный допустимый ток 3 А, максимальное напряжение 24 В, степень защиты IP20. Цена за 1шт, 10шт/пакет.
	047188	Коннектор FIX-MONO-8mm-2pin-STW (Arlight, Прозрачный)	94,12 Р	10	шт	Одиночный коннектор для подключения питания к открытым светодиодным одноцветным лентам (2216, 2835, COB) шириной 8 мм. Материал - прозрачный пластик. Обеспечивает соединение без видимых разрывов. Максимальный допустимый ток 3 А, максимальное напряжение 24 В, степень защиты IP20. Цена за 1шт, 10шт/пакет.
<b>Аксессуары для подключения</b>			<b>Коннекторы 2pin для лент 10 мм</b> Коннекторы для двухконтактных лент шириной 10 мм.			
	025174	Коннектор FAST-MONO-10mm-X1-PS (Arlight, Пластик)	327,36 Р	1	компл	Коннектор для подключения одноцветных герметичных светодиодных лент с шириной платы 10мм серии RTW 2-5000PS-50m и RTW 2-5000PS.

	022307	Соединитель FAST-MONO-10mm (Arlight, -)	45,01 Р	10	шт	Поставка под заказ от 4000 шт. Одиночный коннектор (без провода) для соединения 2-х отрезков ГЕРМЕТИЧНЫХ светодиодных одноцветных лент шириной 10мм. Материал - пластик. Максимальный допустимый ток 3А, напряжение до 50 В. Цена за 1шт.
	023946	Соединитель FIX-MONO-10mm (5060) (Arlight, -)	45,01 Р	10	шт	Одиночный коннектор (без провода) для соединения 2-х отрезков открытых светодиодных одноцветных лент (5060, 5730) шириной 10мм. Материал - пластик. Максимальный допустимый ток 3А, напряжение до 50 В. Цена за 1шт.
	022310	Коннектор выводной FAST-MONO-10mm-L150mm-X1 (Arlight, -)	64,40 Р	10	шт	Одиночный коннектор с проводом 15см для подключения питания к ГЕРМЕТИЧНЫМ светодиодным одноцветным лентам шириной 10мм. Максимальный допустимый ток 3А, напряжение до 50 В. Цена за 1шт.
	023947	Коннектор выводной FIX-MONO-10mm-150mm-X1 (5060) (Arlight, -)	51,15 Р	10	шт	Одиночный коннектор с проводом 15см для подключения питания к открытым светодиодным одноцветным лентам (5060, 5730) шириной 10мм. Максимальный допустимый ток 3А, напряжение до 50 В. Размеры пластикового корпуса 15.3x13.8x4.5мм. Цена за 1шт.
	022311	Коннектор выводной FAST-MONO-10mm-L150mm-X2 (Arlight, -)	97,95 Р	10	шт	Двойной коннектор с проводом 15см для соединения 2-х отрезков ГЕРМЕТИЧНЫХ светодиодных одноцветных лент шириной 10мм. Материал - пластик. Максимальный допустимый ток 3А, напряжение до 50 В. Цена за 1шт.
	023948	Коннектор выводной FIX-MONO-10mm-150mm-X2 (5060) (Arlight, -)	92,07 Р	10	шт	Двойной коннектор с проводом 15см для соединения 2-х отрезков открытых светодиодных одноцветных лент (5060) шириной 10мм. Материал - пластик. Максимальный допустимый ток 3А, напряжение до 50 В. Размеры пластикового корпуса 15.3x13.8x4.5мм. Цена за 1шт.
	022313	Соединитель угловой FPC-MONO-10mm-L (Arlight, -)	214,68 Р	10	шт	Угловой коннектор для соединения 2-х одноцветных лент шириной 10мм. Максимальный допустимый ток 3А, напряжение до 50 В. Цена за 1шт.
	017901	Соединитель 3Т FIX-MONO10C (ANR, -)	2,42 Р	20	шт	Разветвитель тройной с разъемами на фиксаторах, для соединения одноцветных лент шириной 10мм. Максимальный допустимый ток 4А. Не рекомендуется соединять длинные отрезки лент!

						
	017902	Соединитель 4X FIX-MONO10C (ANR, -)	2,42 Р	20	шт	Разветвитель крестовой с разъемами на фиксаторах, для соединения одноцветных лент шириной 10мм. Максимальный допустимый ток 4А. Не рекомендуется соединять длинные отрезки лент!
	032236	Коннектор HIP-MONO-10-2pin-STC (Arlight, -)	130,94 Р	10	шт	Одиночный коннектор для соединения 2-х отрезков открытых светодиодных одноцветных лент шириной 10 мм. Материал - прозрачный пластик. Обеспечивает соединение без осязательного разрыва. Максимальный допустимый ток 3 А, напряжение 3-24 В. Цена за 1 шт. Разъем для FPC и FPC IP33-2PIN, подходит для IP33, одноцветная полоса 10 шт./пакет
	032214	Коннектор HIP-MONO-10-2pin-STW (Arlight, -)	130,94 Р	10	шт	Одиночный коннектор (без провода) для подключения питания к одноцветным открытым лентам шириной 10 мм. Очистка провода питания (0,34-0,75 мм2) от изоляции не требуется. Материал - прозрачный пластик. Максимальный допустимый ток 3 А, напряжение 3-24 В. Цена за 1 шт. Соединитель для провода и FPC IP33-2PIN, подходит для одноцветной полосы IP33, 18-22AWG 10 шт./пакет
	032003	Коннектор HIP-GERM-MONO-10-2pin-STC (Arlight, IP55)	130,94 Р	10	шт	Одиночный коннектор для соединения 2-х отрезков одноцветных герметичных (IP54/IP65) лент SE (заливка силиконом сверху) шириной 10 мм. Материал - прозрачный пластик. Обеспечивает соединение без осязательного разрыва. Максимальный допустимый ток 3 А, напряжение 3-24 В. Цена за 1шт. Разъем для FPC и FPC IP55-2PIN, подходит для IP55, одноцветной и гелевой полосы покрытия 10 шт./пакет
	031999	Коннектор HIP-GERM-MONO-10-2pin-STW (Arlight, IP55)	130,94 Р	10	шт	Одиночный коннектор (без провода) для подключения питания к герметичным (IP54/IP65) одноцветным лентам SE (заливка силиконом сверху) шириной 10 мм. Очистка провода питания (0,34-0,75 мм2) от изоляции не требуется. Материал - пластик. Максимальный допустимый ток 3 А, напряжение 3-24 В. Цена за 1 шт. Разъем для провода и FPC, IP55-2PIN, подходит для IP55, одноцветная полоса с гелевым покрытием, 18-22AWG 10 шт./пакет
	042069	Коннектор HIP-MONO-10mm-2pin-STW-HD (Arlight, Лента-Провод)	132,90 Р	10	шт	Одиночный коннектор (без провода) для подключения питания к открытым IP20 светодиодным одноцветным лентам шириной 10 мм с высокой плотностью светодиодов. Материал - прозрачный пластик. Обеспечивает соединение без видимых разрывов. Максимальный допустимый ток 3 А, напряжение 3-24 В. Цена за 1шт.

	039268	Коннектор HIP-MONO-10mm-2pin-STS-HD (Arlight, Лента-Лента)	132,90 Р	10	шт	Одиночный коннектор для соединения 2-х отрезков открытых IP20 светодиодных одноцветных лент шириной 10 мм с высокой плотностью светодиодов. Материал - прозрачный пластик. Обеспечивает соединение без видимых разрывов. Максимальный допустимый ток 3 А, напряжение 3-24 В. Цена за 1шт.
<b>Аксессуары для подключения</b>			<b>Коннекторы 3-5pin для лент RGB/W, MIX</b> Коннекторы для трех-, четырех- и пятиконтактных лент.			
	023950	Соединитель FIX-MIX-10mm (3-pin) (Arlight, -)	51,15 Р	10	шт	Одиночный коннектор (без провода) для соединения 2-х отрезков открытых светодиодных лент MIX (тёплый+холодный) шириной 10мм. Материал - пластик. Максимальный допустимый ток 3А, напряжение до 50 В. Цена за 1шт.
	023949	Соединитель FIX-RGB-10mm (4-pin) (Arlight, -)	51,15 Р	10	шт	Одиночный коннектор (без провода) для соединения 2-х отрезков открытых светодиодных RGB лент (5060) шириной 10мм. Материал - пластик. Максимальный допустимый ток 3А, напряжение до 50 В. Цена за 1шт.
	023951	Соединитель FIX-RGBW-12mm (5-pin) (Arlight, -)	71,61 Р	10	шт	Одиночный коннектор (без провода) для соединения 2-х отрезков открытых светодиодных RGB+W лент шириной 12мм. Материал - пластик. Максимальный допустимый ток 3А, напряжение до 50 В. Цена за 1шт.
	023953	Коннектор выводной FIX-MIX-10mm-150mm-X1 (3-pin) (Arlight, -)	71,61 Р	10	шт	Одиночный коннектор с проводом 15см для подключения питания к открытым светодиодным лентам MIX (тёплый+холодный) шириной 10мм. Материал - пластик. Максимальный допустимый ток 3А, напряжение до 50 В. Цена за 1шт.
	023952	Коннектор выводной FIX-RGB-10mm-150mm-X1 (4-pin) (Arlight, -)	71,61 Р	10	шт	Одиночный коннектор с проводом 15см для подключения питания к открытым светодиодным лентам RGB шириной 10мм. Материал - пластик. Максимальный допустимый ток 3А, напряжение до 50 В. Размеры пластикового корпуса 15.3x13.8x4.5мм. Цена за 1шт.
	023954	Коннектор выводной FIX-RGBW-12mm-150mm-X1 (5-pin) (Arlight, -)	102,30 Р	10	шт	Одиночный коннектор с проводом 15см для подключения питания к открытым светодиодным лентам RGB+W шириной 12мм. Материал - пластик. Максимальный допустимый ток 3А, напряжение до 50 В. Размеры пластикового корпуса 15.3x15.8x4.5мм. Цена за 1шт.

						
	023956	Коннектор выводной FIX-MIX-10mm-150mm-X2 (3-pin) (Arlight, -)	118,67 Р	10	шт	Двойной коннектор с проводом 15см для соединения 2-х отрезков открытых светодиодных MIX (тёплый+холодный) шириной 10мм. Материал - пластик. Максимальный допустимый ток 3А, напряжение до 50 В. Цена за 1шт.
	023955	Коннектор выводной FIX-RGB-10mm-150mm-X2 (4-pin) (Arlight, -)	102,30 Р	10	шт	Двойной коннектор с проводом 15см для соединения 2-х отрезков открытых светодиодных лент RGB шириной 10мм. Материал - пластик. Максимальный допустимый ток 3А, напряжение до 50 В. Размеры пластикового корпуса 15.3x13.8x4.5мм. Цена за 1шт.
	023957	Коннектор выводной FIX-RGBW-12mm-150mm-X2 (5-pin) (Arlight, -)	143,22 Р	10	шт	Двойной коннектор с проводом 15см для соединения 2-х отрезков открытых светодиодных лент RGB+W шириной 12мм. Материал - пластик. Максимальный допустимый ток 3А, напряжение до 50 В. Размеры пластикового корпуса 15.3x15.8x4.5мм. Цена за 1шт.
	023961	Соединитель угловой FIX-RGB-10mm-L (Arlight, -)	163,68 Р	10	шт	Угловой коннектор (без провода) для соединения 2-х отрезков открытых светодиодных RGB лент шириной 10мм. Материал - пластик. Максимальный допустимый ток 3А, напряжение до 50 В. Цена за 1шт.
	017897	Соединитель 4X FIX-RGB10C (ANR, -)	2,42 Р	20	шт	Разветвитель крестовой с разъемами на фиксаторах, для соединения RGB лент шириной 10мм. Максимальный допустимый ток 4А. Не рекомендуется соединять длинные отрезки лент!
	032241	Коннектор HIP-MIX-10-3pin-STS (Arlight, -)	135,04 Р	10	шт	Одиночный коннектор для соединения 2-х отрезков открытых светодиодных лент MIX шириной 10 мм. Материал - прозрачный пластик. Обеспечивает соединение без ощутимого разрыва. Максимальный допустимый ток 3 А, напряжение 3-24 В. Цена за 1шт. Разъем для FPC и FPC IP33-3PIN, подходит для IP33, двухцветная полоса 10 шт./пакет
	032239	Коннектор HIP-MIX-10-3pin-STW (Arlight, -)	135,04 Р	10	шт	Одиночный коннектор (без провода) для подключения питания к открытым лентам MIX шириной 10 мм. Очистка провода питания (0,34-0,75 мм2) от изоляции не требуется. Материал - прозрачный

						пластик. Максимальный допустимый ток 3 А, напряжение 3-24 В, степень защиты IP33. Цена за 1 шт. Соединитель для провода и FPC IP33-3PIN, подходит для двухцветной полосы IP33, 18-22AWG 10 шт./пакет
	031997	Коннектор HIP-GERM- RGB-10-4pin-STW (Arlight, IP55)	139,13 Р	10	шт	Одиночный коннектор (без провода) для подключения питания к герметичным (IP54/IP65) RGB лентам SE (заливка силиконом сверху) шириной 10 мм. Очистка провода питания (0,5-1,0 мм2) от изоляции не требуется. Материал - прозрачный пластик. Максимальный допустимый ток 3 А, напряжение 3-24 В, степень защиты IP55. Цена за 1 шт.
	031998	Коннектор HIP-GERM- RGB-10-4pin-STS (Arlight, IP55)	139,13 Р	10	шт	Одиночный коннектор для соединения 2-х отрезков герметичных (IP54/IP65) RGB лент SE (заливка силиконом сверху) шириной 10 мм. Материал - прозрачный пластик. Обеспечивает соединение без видимых разрывов. Максимальный допустимый ток 3 А, напряжение 3-24 В, степень защиты IP55. Цена за 1 шт.
	032012	Коннектор HIP-RGBW-12-5pin- STW (Arlight, -)	143,22 Р	10	шт	Одиночный коннектор (без провода) для подключения питания к открытым лентам RGBW шириной 12 мм. Очистка провода питания (0,5-1,0 мм2) от изоляции не требуется. Материал - прозрачный пластик. Максимальный допустимый ток 3 А, напряжение 3-24 В, степень защиты IP33. Цена за 1 шт.
	032022	Коннектор HIP-RGBW-12-5pin- STS (Arlight, -)	143,22 Р	10	шт	Одиночный коннектор для соединения 2-х отрезков открытых светодиодных лент RGBW шириной 12 мм. Материал - прозрачный пластик. Обеспечивает соединение без видимых разрывов. Максимальный допустимый ток 3 А, напряжение 3-24 В, степень защиты IP33. Цена за 1 шт.
	032242	Коннектор HIP-RGB-10-4pin- STW (Arlight, -)	139,13 Р	10	шт	Одиночный коннектор (без провода) для подключения питания к открытым RGB лентам шириной 10 мм. Очистка провода питания (0,5-1,0 мм2) от изоляции не требуется. Материал - прозрачный пластик. Максимальный допустимый ток 3 А, напряжение 3-24 В, степень защиты IP33. Цена за 1 шт.
	032243	Коннектор HIP-RGB-10-4pin- STS (Arlight, -)	139,13 Р	10	шт	Одиночный коннектор для соединения 2-х отрезков открытых лент RGB шириной 10 мм. Материал - прозрачный пластик. Обеспечивает соединение без видимых разрывов. Максимальный допустимый ток 3 А, напряжение 3-24 В, степень защиты IP55. Цена за 1 шт.
	042067	Коннектор HIP- RGBW-10mm-5pin-STW (Arlight, Лента-Провод)	141,17 Р	10	шт	Одиночный коннектор (без провода) для подключения питания к открытым IP20 светодиодным RGBW лентам шириной 10 мм. Материал - прозрачный пластик. Обеспечивает соединение без видимых

						разрывов. Максимальный допустимый ток 3 А, напряжение 3-24 В. Цена за 1шт.
	039269	Коннектор HIP- RGBW-10mm-5pin-STS (Arlight, Лента-Лента)	141,17 Р	10	шт	Одиночный коннектор для соединения 2-х отрезков открытых светодиодных IP20 RGBW лент шириной 10 мм. Материал - прозрачный пластик. Обеспечивает соединение без видимых разрывов. Максимальный допустимый ток 3 А, напряжение 3-24 В. Цена за 1шт.
<b>Аксессуары для подключения</b>			<b>Коннекторы с разъемами</b>			
			Коннекторы с разъемами для соединения и питания светодиодных лент.			
	022317	Коннектор выводной SM-2pin- L150mm-X1M (PAPA) (Arlight, -)	63,06 Р	10	шт	Разъем ПАПА (система "клик") для соединения отрезков одноцветных светодиодных лент. Корпус черный. Провод 20AWG, длина 15 см. Максимальный допустимый ток 3А. Ответный разъем МАМА поставляется отдельно. Оболочка провода: ПВХ-компанд, твердость 50Р, термостойкость 80П, класс огнестойкости: VW-1; UL2468" Цена за 1шт.
	022353	Коннектор выводной SM-2pin- L150mm-X1F (MAMA) (Arlight, -)	63,06 Р	10	шт	Разъем МАМА (система "клик") для соединения отрезков одноцветных светодиодных лент. Корпус черный. Провод 20AWG, длина 15 см. Максимальный допустимый ток 3А. Ответный разъем ПАПА поставляется отдельно. Оболочка провода: ПВХ-компанд, твердость 50Р, термостойкость 80П, класс огнестойкости: VW-1; UL2468" Цена за 1шт.
	022355	Разъем выводной DC-2pin- L150mm-X1M (PAPA) (Arlight, -)	92,07 Р	10	шт	Круглый разъем DC 2-pin ПАПА для соединения отрезков одноцветных светодиодных лент. Провод 20AWG 15 см. Максимальный допустимый ток 3А. Ответный разъем МАМА поставляется отдельно. Цена за 1шт. Степень пылевлагозащиты IP33. оболочка: ПВХ-компанд, твердость 50Р, термостойкость 80П, класс огнестойкости: VW-1; UL2464"
	022356	Разъем выводной DC-2pin- L150mm-X1F (MAMA) (Arlight, -)	92,07 Р	10	шт	Круглый разъем DC 2-pin МАМА для соединения отрезков одноцветных светодиодных лент. Провод 20AWG, длина 150 мм, размер гнезда 2.1 5.5. Максимальный ток 3А. Цена за 1шт. Степень пылевлагозащиты IP33. оболочка линии: ПВХ-компанд, твердость 50Р, термостойкость 80П, класс огнестойкости: VW-1; UL2464"
	022315	Разъем выводной DCWP-2pin- L150mm-X1M (PAPA) (Arlight, -)	112,53 Р	10	шт	Круглый герметичный разъем DC 2-pin ПАПА для соединения отрезков одноцветных светодиодных лент. Корпус IP65. Провод 20AWG 15 см. Максимальный допустимый ток 3А. Ответный разъем

						МАМА поставляется отдельно. ПВХ-компанд, твердость 50P, термостойкость 80П, класс огнестойкости: VW-1; UL2464" Цена за 1шт.
	022354	Разъем выводной DCWP-2pin-L150mm-X1F (МАМА) (Arlight, -)	112,53 P	10	шт	Круглый герметичный разъем DC 2-pin МАМА для соединения отрезков одноцветных светодиодных лент. Корпус IP65. Провод 20AWG 15 см. Максимальный допустимый ток 3А. Ответный разъем ПАПА поставляется отдельно. оболочка линии: ПВХ-компанд, твердость 50P, термостойкость 80П, класс огнестойкости: VW-1; UL2464" Цена за 1шт.
	022314	Разъем выводной DCWP-4pin-L150mm-X1M (ПАПА) (Arlight, -)	171,75 P	10	шт	Круглый герметичный разъем DC 4pin ПАПА для соединения отрезков RGB светодиодных лент. Корпус IP65. Провод 22AWG, длина 15 см. Максимальный допустимый ток 2А. Ответный разъем МАМА поставляется отдельно. ПВХ-компанд, твердость 50P, термостойкость 80П, класс огнестойкости: VW-1; UL2464" Цена за 1шт.
	022316	Разъем выводной DCWP-4pin-L150mm-X1F (МАМА) (Arlight, -)	153,45 P	10	шт	Круглый герметичный разъем DC 4pin МАМА для соединения отрезков RGB светодиодных лент. Корпус IP65. Провод 22AWG, длина 15 см. Максимальный допустимый ток 2А. Ответный разъем ПАПА поставляется отдельно. ПВХ-компанд, твердость 50P, термостойкость 80П, класс огнестойкости: VW-1; UL2464" Цена за 1шт.
	032854	Коннектор выводной DC-MONO-2PIN-L150-F (JACK 5.5, LOCK) (Arlight, -)	132,99 P	10	шт	Круглый разъем серии ARL, DC 2-pin с байонетом МАМА для подключения питания одноцветных светодиодных лент. Провод 20AWG (0.5 мм <sup>2</sup> ) 15 см. Максимальный допустимый ток 3 А. Номинальное напряжение 300 В. Ответный разъем МАМА поставляется отдельно. оболочка линии: ПВХ-компанд, твердость 50P, термостойкость 80П, класс огнестойкости: VW-1; UL2464" Цена за 1шт.
	032853	Коннектор выводной DC-MONO-2PIN-L150-M (JACK 5.5, LOCK) (Arlight, -)	132,99 P	10	шт	Круглый разъем серии ARL, DC 2-pin с байонетом ПАПА для подключения питания одноцветных светодиодных лент. Провод 20AWG (0.5 мм <sup>2</sup> ) 15 см. Максимальный допустимый ток 3 А. Номинальное напряжение 300 В. Ответный разъем МАМА поставляется отдельно. оболочка линии: ПВХ-компанд, твердость 50P, термостойкость 80П, класс огнестойкости: VW-1; UL2464" Цена за 1 шт.
	032851	Разъем выводной DCWP-MONO-2PIN-L150-F (Arlight, -)	132,99 P	10	шт	Круглый герметичный разъем серии ARL, 2pin МАМА с резьбовым креплением для подключения питания герметичных одноцветных светодиодных лент. Корпус IP65. Провод 20AWG (0.5 мм <sup>2</sup> ), длина 15 см. Максимальный допустимый ток 3 А. Номинальное напряжение 50 В. Ответный разъем ПАПА поставляется отдельно. оболочка линии: ПВХ-компанд, твердость 50P, термостойкость 80П, класс огнестойкости:


						VW-1; UL2464" Цена за 1 шт.
	032852	Разъем выводной DCWP-MONO-2PIN-L150-M (Arlight, -)	132,99 Р	10	шт	Круглый герметичный разъем серии ARL, 2 pin ПАПА с резьбовым креплением для подключения питания герметичных одноцветных светодиодных лент. Корпус IP65. Провод 20AWG (0.5 мм <sup>2</sup> ), длина 15 см. Максимальный допустимый ток 3 А. Номинальное напряжение 50 В. Ответный разъем МАМА поставляется отдельно. оболочка линии: ПВХ-компаунд, твердость 50Р, термостойкость 80С, класс огнестойкости: VW-1; UL2464" Цена за 1 шт.
	030748	Коннектор ARL-MONO-2pin-F (Jack 5.5) (Arlight, -)	96,16 Р	10	шт	Клеммная колодка с DC-входом 5.5 мм (напряжение не выше 48В), для быстрого подключения светодиодных лент к сетевым адаптерам. Одна сторона - клеммная колодка самозажимная для провода (от ленты), другая сторона - DC-вход 5.5 мм (мама) для штекера от сетевого адаптера. Позволяет подключать ленту без пайки. Номинальный ток 3 А.
	030747	Коннектор ARL-MONO-2pin-M (Jack 5.5) (Arlight, -)	96,16 Р	10	шт	Коннектор для подключения светодиодных лент к сетевым адаптерам с DC-коннектором 5.5 мм (напряжение не выше 48 В). Одна сторона - клеммная колодка самозажимная для провода ленты, вторая - DC-разъём (папа) для сетевого адаптера. Номинальный ток 3 А.
	018058(1)	Коннектор Terminal-MONO-2pin-F (Jack 5.5) (Arlight, Пластик)	66,09 Р	10	шт	Клеммная колодка с DC-входом 5.5мм (напряжение не выше 48В), для быстрого подключения светодиодных лент к сетевым адаптерам. Одна сторона - клеммная колодка для провода (от ленты), другая сторона - DC-вход 5.5мм (мама) для штекера от сетевого адаптера. Позволяет подключать ленту без пайки. Номинальный ток 3 А.
	005628	Провод с разъемом для ARL-300 (Arlight, Открытый)	0,24 Р	200	шт	Соединительный провод с разъёмом для ARL гибких светодиодных линеек 18 LED (один цвет).
	029853	Коннектор соединительный LX-480-3pin-X2 (Arlight, -)	75,70 Р	10	шт	Двойной коннектор с проводом 57мм для последовательного соединения 2-х светодиодных листов. Материал - пластик. Цена за 1шт.
	019218(1)	Коннектор Terminal-MONO-2pin-M (Jack 5.5) (Arlight, Пластик)	66,09 Р	10	шт	Коннектор для подключения светодиодных лент к сетевым адаптерам с DC-коннектором 5.5мм (напряжение не выше 48В). Одна сторона - клеммная колодка для провода ленты, вторая - DC-разъём (папа) для сетевого адаптера. Номинальный ток 3 А.

## Аксессуары для подключения

## Герметичные коннекторы

Коннекторы с разъемами для соединения и питания герметичных светодиодных лент.

	016901	Разветвитель K LW-3 (4-10mm, IP67) (Arlight, Пластик)	2 356,99 Р	1	шт	Под заказ от 50 штук. Герметичная муфта (тройник) с высокой степенью защиты IP68. Для кабеля сечения 6-9мм. Рекомендуемое напряжение 12-24В. Не требует специальных инструментов для сборки. Оригинальное немецкое качество!
	016900	Соединитель K LW-2 (4-10mm, IP67) (Arlight, Пластик)	1 315,58 Р	1	шт	Под заказ от 10 шт. Герметичная муфта (соединитель) с высокой степенью защиты до IP68. Для кабеля сечения 4-10мм. Рекомендуемое напряжение 12-24В. Не требует специальных инструментов для сборки. Оригинальное немецкое качество!
	024936	Коннектор прямой NEO-CON-I-2pin-BK (3-7mm, IP67) (Arlight, IP67 Пластик, 3 года)	330,16 Р	1	шт	Коннектор пластиковый двухконтактный для соединения кабелей с внешним диаметром изоляции 3,0-7,5 мм, сечением жил до 0,5 мм <sup>2</sup> . Номинальный ток 10 А. Номинальное напряжение 300 В. Степень защиты IP67. Рабочая температура -40 +105°C. Подключение питания без пайки.
	024937	Коннектор тройной NEO-CON-T-2pin-BK (3-7mm, IP67) (Arlight, IP67 Пластик, 3 года)	550,34 Р	1	шт	Коннектор пластиковый Т-образный двухконтактный для соединения кабелей с внешним диаметром изоляции 3,0-7,5 мм, сечением жил до 0,5 мм <sup>2</sup> . Номинальный ток 10 А. Номинальное напряжение 300 В. Степень защиты IP67. Рабочая температура -40 +105°C. Подключение питания без пайки.
	030756	Коннектор NEO-GERM-3pin-WTW (4-8mm) (Arlight, IP68)	460,35 Р	1	шт	Коннектор пластиковый прямой трехконтактный для соединения проводов диаметром 4-8 мм, сечением 0,5-0,75 мм <sup>2</sup> . Номинальный ток 16 А. Номинальное напряжение 450 В. Степень защиты IP68. Рабочая температура -20 +80°C. Подключение питания без пайки.
	030759	Коннектор NEO-GERM-5pin-WTW (4-8mm) (Arlight, IP68)	644,49 Р	1	шт	Коннектор пятиконтактный пластиковый для соединения проводов диаметром 4-8 мм, сечением 0,5-4 мм <sup>2</sup> . Номинальный ток 24 А. Номинальное напряжение 450 В. Степень защиты IP68. Рабочая температура -20 +80°C. Подключение питания без пайки.
	030762	Коробка распределительная NEO-GERM-3-WTW (5-9mm) (Arlight, IP68)	961,62 Р	1	шт	Коробка распределительная пластиковая с тремя выходами для соединения проводов диаметром 5-9 мм, сечением 0,5-2,5 мм <sup>2</sup> . Номинальный ток 24 А. Номинальное напряжение 450 В. Цвет черный. Степень защиты IP68. Рабочая температура -20 +80°C. Подключение питания без пайки.

						
	030760	Коннектор NEO-GERM-5pin-T-WTW (4-8mm) (Arlight, IP68)	920,70 Р	1	шт	Коннектор пластиковый Т-образный пятиконтактный для соединения проводов диаметром 4-8 мм, сечением 0,5-4 мм <sup>2</sup> . Номинальный ток 24 А. Номинальное напряжение 450 В. Цвет черный. Степень защиты IP68. Рабочая температура -20 +80°C. Подключение питания без пайки.
	030757	Коннектор NEO-GERM-2pin-WTW (4-8mm) (Arlight, IP68)	368,28 Р	1	шт	Коннектор пластиковый двухконтактный для соединения проводов диаметром 4-8 мм, сечением 0,5-0,75 мм <sup>2</sup> . Номинальный ток 16 А. Номинальное напряжение 450 В. Степень защиты IP68. Рабочая температура -20 +80°C. Подключение питания без пайки.
	030758	Коннектор NEO-GERM-4pin-WTW (5-9mm) (Arlight, IP68)	552,42 Р	1	шт	Коннектор четырехконтактный пластиковый для соединения диаметром 5-9 мм, сечением 0,5-1,5 мм <sup>2</sup> . Номинальный ток 16 А. Номинальное напряжение 450 В. Степень защиты IP68. Рабочая температура -20 +80°C. Подключение питания без пайки.
<b>Аксессуары для подключения</b>			<b>Аксессуары для подключения 230V</b> Аксессуары для подключения лент с питанием от сети 230V.			
	027088	Профиль ARH-CH15-2000 ANOD (Arlight, Алюминий)	982,08 Р	2	м	Алюминиевый профиль (канал) для фиксации ленты ARL-50000PV, тип WP2. Надежно фиксирует ленту, не требует использования 3М скотча для приклеивания. Длина 2000мм, размеры 18.5x8 мм. Цена за 1м.
	027091	Профиль пластиковый ARH-CH15-2000-PVC (Arlight, Пластик)	442,75 Р	2	м	Пластиковый профиль (канал) для фиксации ленты ARL-50000PV, тип WP2. Надежно фиксирует ленту, не требует использования 3М скотча для приклеивания. Длина 2000мм, размеры 18.9x11.1 мм. Цена за 1м.
	027061	Заглушка для ленты ARL-50000PV (15.5x6mm) глухая (Arlight, Пластик)	286,44 Р	1	шт	Заглушка для установки на конец ленты ARL-50000PV (15.5x6mm, тип WP2) после резки. Материал - белый пластик PC.

	027060	Клипсы для ленты ARL-50000PV (15.5x6mm) (Arlight, Пластик)	39,90 Р	100	шт	Пластиковый держатель для монтажа герметичных лент ARL-50000PV-230V, тип Ширина между держателями 13,2 мм
	029397	Коннектор питания для ленты ARL-PV (15.5x6mm) (Arlight, Пластик)	1 147,81 Р	1	компл	Герметичный коннектор для подключения питания светодиодных лент ARL-50000PV и ARL-10000PV, тип WP2, к сети 230V. Корпус IP65. Провод 600мм, 2x1мм <sup>2</sup> . Максимальный допустимый ток 3А. Цена за 1шт.
	027067	Коннектор прямой для ленты ARL-50000PV (15.5x6mm) прозрачный (Arlight, Пластик)	982,08 Р	1	шт	Коннектор прямой для соединения 2-х отрезков ленты ARL-50000PV (15.5x6mm, тип WP2). Материал - прозрачный пластик PC.
	027068	Коннектор соединительный для ленты ARL-50000PV (15.5x6mm) (Arlight, Пластик)	1 534,50 Р	1	компл	Коннектор соединительный с проводом 600мм для соединения между собой 2-х светодиодных лент ARL-50000PV, тип WP2. Провод 600мм, 2x1мм <sup>2</sup> . Максимальный допустимый ток 3А. Цена за 1шт.
	027062	Коннектор угловой для ленты ARL-50000PV (15.5x6mm) прозрачный (Arlight, Пластик)	982,08 Р	1	шт	Коннектор угловой для соединения ленты ARL-50000PV (15.5x6mm, тип WP2) под углом 90 градусов. Материал - прозрачный пластик PC.
<b>Аксессуары для подключения</b>			<b>Аксессуары для подключения COB</b> Аксессуары для подключения COB лент			
	032363	Профиль COB-GERM-8-L1000 (Arlight, Пластик)	204,60 Р	1	м	Профиль из прозрачного пластика для крепления герметичных лент COB (PL60/PL90) сечением 12x10 мм. Надежно фиксирует ленту, не требует использования 3М скотча для приклеивания. Размеры 1000x13.8x9.5мм. Цена за 1 м.
	039282	Коннектор выводной COB-MONO-8-2pin-STW-L120-X1 (Arlight, IP20 Пластик)	103,32 Р	10	шт	Коннектор выводной с проводом для подключения питания к одноцветным открытым лентам шириной 8 мм, в том числе к лентам COB. Максимальный допустимый ток 6 А, максимальное напряжение 48 В, степень защиты IP20. Длина провода 120мм. Размеры пластикового коннектора 13.5x9.8x5.7 мм. Цена за 1шт.

						
	039314	Соединитель COB-MONO-8-2pin-ST5 (Arlight, IP20 Пластик)	94,12 Р	10	шт	Одиночный коннектор для соединения 2-х отрезков открытых светодиодных одноцветных лент шириной 8 мм, в том числе лент COB. Материал - прозрачный пластик. Обеспечивает соединение без видимых разрывов. Максимальный допустимый ток 6 А, максимальное напряжение 48 В, степень защиты IP20. Размеры пластикового коннектора 13.5 x 9.8 x 4.9 мм. Цена за 1шт.
	042064	Коннектор COB-RGB-10mm-4pin-STW-L150 (Arlight, Лента-Провод)	132,99 Р	10	шт	Одиночный коннектор (с проводом 150мм) для подключения питания к открытым IP20 COB лентам RGB и MIX свечений, шириной 10 мм. Материал - прозрачный пластик. Обеспечивает соединение без видимых разрывов. Максимальный допустимый ток 3 А, номинальное напряжение 24 В, степень защиты IP20. Цена за 1шт.
	042066	Коннектор COB-MONO-5mm-2pin-STW-L150 (Arlight, Лента-Провод)	109,26 Р	10	шт	Одиночный коннектор (с проводом 150мм) для подключения питания к открытым IP20 одноцветным COB лентам шириной 5 мм. Материал - прозрачный пластик. Обеспечивает соединение без видимых разрывов. Максимальный допустимый ток 3 А, номинальное напряжение 24 В, степень защиты IP20. Цена за 1шт.
	041761	Коннектор угловой COB-MONO-8mm-2pin-ST5 (Arlight, Лента-Лента)	105,16 Р	10	шт	Угловой коннектор для соединения 2-х отрезков открытых IP20 светодиодных одноцветных COB лент шириной 8 мм. Материал - прозрачный пластик. Обеспечивает соединение без видимых разрывов. Максимальный допустимый ток 3 А, максимальное напряжение 24 В, степень защиты IP20. Цена за 1шт.
	041762	Коннектор угловой COB-MONO-5mm-2pin-ST5 (Arlight, Лента-Лента)	99,64 Р	10	шт	Угловой коннектор для соединения 2-х отрезков открытых IP20 одноцветных COB лент шириной 5 мм. Материал - прозрачный пластик. Обеспечивает соединение без видимых разрывов. Максимальный допустимый ток 3 А, номинальное напряжение 24 В, степень защиты IP20. Цена за 1шт.
	039251	Коннектор COB-MONO-5mm-2pin-ST5 (Arlight, Лента-Лента)	86,34 Р	10	шт	Одиночный коннектор для соединения 2-х отрезков открытых IP20 одноцветных COB лент шириной 5 мм. Материал - прозрачный пластик. Обеспечивает соединение без видимых разрывов. Максимальный допустимый ток 3 А, номинальное напряжение 24 В, степень защиты IP20. Цена за 1шт.
	039257	Коннектор COB-RGB-10mm-4pin-ST5 (Arlight, Лента-Лента)	106,39 Р	10	шт	Одиночный коннектор для соединения 2-х отрезков открытых IP20 COB лент RGB и MIX свечений, шириной 10 мм. Материал - прозрачный пластик. Обеспечивает соединение без видимых

						разрывов. Максимальный допустимый ток 3 А, номинальное напряжение 24 В, степень защиты IP20. Цена за 1шт.
	046944	Коннектор COB-MONO-10mm-2pin-STS (Arlight, Прозрачный)	94,12 Р	10	шт	Одиночный коннектор для подключения питания к открытым светодиодным одноцветным лентам COB шириной 10 мм. Материал - прозрачный пластик. Обеспечивает соединение без видимых разрывов. Максимальный допустимый ток 3 А, максимальное напряжение 24 В, степень защиты IP20. Цена за 1шт, 10шт/пакет.
	046945	Коннектор COB-MONO-10mm-2pin-STW (Arlight, Прозрачный)	94,12 Р	10	шт	Одиночный коннектор для соединения 2-х отрезков открытых светодиодных одноцветных лент COB шириной 10 мм. Материал - прозрачный пластик. Обеспечивает соединение без видимых разрывов. Максимальный допустимый ток 3 А, максимальное напряжение 24 В, степень защиты IP20. Цена за 1шт, 10шт/пакет.
	046946	Коннектор COB-MIX-10mm-3pin-STS (Arlight, Прозрачный)	94,12 Р	10	шт	Одиночный коннектор для соединения 2-х отрезков открытых светодиодных MIX лент COB шириной 10 мм. Материал - прозрачный пластик. Обеспечивает соединение без видимых разрывов. Максимальный допустимый ток 3 А, максимальное напряжение 24 В, степень защиты IP20. Цена за 1шт, 10шт/пакет.
	046948	Коннектор COB-MIX-10mm-3pin-STW (Arlight, Прозрачный)	94,12 Р	10	шт	Одиночный коннектор для подключения питания к открытым светодиодным MIX лентам COB шириной 10 мм. Материал - прозрачный пластик. Обеспечивает соединение без видимых разрывов. Максимальный допустимый ток 3 А, максимальное напряжение 24 В, степень защиты IP20. Цена за 1шт, 10шт/пакет.
<b>Аксессуары для подключения</b>			<b>Аксессуары для подключения сауна и бассейн</b> Аксессуары для подключения лент для сауны и бассейна			
	028813	Клипса для ленты RTW-5000PWT (Arlight, -)	20,26 Р	10	шт	Силиконовая монтажная клипса для ленты RTW-5000PWT. Габаритные размеры ДхШхТ 50х8х2мм. Цена за 1шт.
	028811	Силиконовая заглушка для ленты RTW-5000PWT (Arlight, -)	31,51 Р	10	шт	Силиконовая заглушка для ленты RTW-5000PWT, глухая. Цена за 1 шт.

	028812	Силиконовая заглушка для ленты RTW-5000PWT с отверстием под кабель (Arlight, -)	31,51 Р	10	шт	Силиконовая заглушка для ленты RTW-5000PWT с отверстием под кабель. Комплект 10шт. Цена за 1 шт.
<b>Аксессуары для подключения</b>			<b>Аксессуары для подключения FLT</b>			
	047392	Разъем выводной ARL-MONO-2PIN-L300-F-IP67 (Arlight, -)	218,92 Р	10	шт	Круглый герметичный разъем 2pin МАМА с резьбовым креплением для подключения питания герметичных одноцветных светодиодных лент. Корпус IP67. Провод 18AWG (0.75 мм2), длина 300мм. Максимальный допустимый ток 3 А. Номинальное напряжение 300 В. Ответный разъем ПАПА поставляется отдельно. Оболочка линии: ПВХ, твердость 50, термостойкость 80°C, класс огнестойкости: 94V2. Цена за 1 шт.
	047393	Разъем выводной ARL-MONO-2PIN-L300-M-IP67 (Arlight, -)	218,92 Р	10	шт	Круглый герметичный разъем 2pin ПАПА с резьбовым креплением для подключения питания герметичных одноцветных светодиодных лент. Корпус IP67. Провод 18AWG (0.75 мм2), длина 300мм. Максимальный допустимый ток 3 А. Номинальное напряжение 300 В. Ответный разъем МАМА поставляется отдельно. Оболочка линии: ПВХ, твердость 50, термостойкость 80°C, класс огнестойкости: 94V2. Цена за 1 шт.
	037740	Силиконовая заглушка для лент FLT 23mm (Arlight, -)	49,10 Р	10	шт	Силиконовая заглушка для герметичных лент FLT (Wallwasher) шириной до 23мм. Размеры 24.5x7x10.5мм. Пакет 10шт.
	037741	Клипсы для герметичных лент FLT 23mm (Arlight, -)	12,28 Р	50	шт	Силиконовые клипсы для монтажа герметичных лент FLT(Wallwasher) шириной до 23мм. Размеры 40x6x7мм. Пакет 50шт.
	037742	Алюминиевая клипса для лент FLT 23mm (Arlight, -)	98,62 Р	10	шт	Алюминиевая клипса для крепления лент FLT (Wallwasher). Размеры 25x26.2x12мм. Крепежное отверстие диаметром 4.0мм, расположенное по центру клипсы.