











## Наружное освещение

| Фото  | Артикул | Наименование  | Цена(руб.)   | Норма уп. | Ед. изм. | Описание  |
|---|---------|---|--|-----------|----------|---|
| <b>Потолочные защищенные</b>  |         |   | <b>Накладные IP54-IP65</b>   |           |          |   |
|   |         |   | Потолочные уличные светильники с высокой степенью защиты будут идеальным инструментом для заливающего и акцентного освещения входных групп зданий, помещений с высокой влажностью. |           |          |   |
|    | 029971  | Светильник LGD-FORMA-SURFACE-R90-12W Warm3000 (GR, 44 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 3 года) | 11 905,67 Р  | 1         | шт       | Накладной светильник 12Вт, серый алюминиевый корпус, оптическое закаленное стекло. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 790лм, CRI(Ra)>80, угол 44°. Размер Ф90x137мм. IP54. Питание AC230V, 12Вт, встроенный драйвер 30-42 В, 300 мА. |
|    | 029948  | Светильник LGD-GIRO-R175-10W Warm3000 (GR, 110 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 3 года)        | 9 157,02 Р   | 1         | шт       | Накладной светильник 10Вт, серый алюминиевый корпус, матовый рассеиватель из поликарбоната. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 980лм, CRI(Ra)>80, угол 110°. Размер Ф175x45мм. IP54. Питание AC220-240V, 10Вт, встроенный драйвер.   |
|  | 029949  | Светильник LGD-GIRO-R240-25W Warm3000 (GR, 110 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 3 года)        | 13 754,54 Р  | 1         | шт       | Накладной светильник 25Вт, серый алюминиевый корпус, матовый рассеиватель из поликарбоната. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 2170лм, CRI(Ra)>80, угол 110°. Размер Ф240x45мм. IP54. Питание AC220-240V, 25Вт, встроенный драйвер.  |
|  | 029950  | Светильник LGD-GIRO-R300-30W Warm3000 (GR, 110 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 3 года)        | 18 301,65 Р  | 1         | шт       | Накладной светильник 30Вт, серый алюминиевый корпус, матовый рассеиватель из поликарбоната. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 2760лм, CRI(Ra)>80, угол 110°. Размер Ф300x50мм. IP54. Питание AC220-240V, 30Вт, встроенный драйвер.  |

|   |        |  |             |   |    |   |
|---|--------|--|-------------|---|----|---|
|    | 029951 | Светильник LGD-AREA-S175x175-10W Warm3000 (GR, 110 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 3 года)   | 9 221,16 Р  | 1 | шт | Накладной светильник 10Вт, серый алюминиевый корпус, матовый рассеиватель из поликарбоната. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 790лм, CRI(Ra)>80, угол 110°. Размер 175x175x45мм. IP54. Питание AC220-240V, 10Вт, встроенный драйвер.  |
|    | 029952 | Светильник LGD-AREA-S240x240-25W Warm3000 (GR, 110 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 3 года)   | 12 468,32 Р | 1 | шт | Накладной светильник 25Вт, серый алюминиевый корпус, матовый рассеиватель из поликарбоната. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 2540лм, CRI(Ra)>80, угол 110°. Размер 240x240x45мм. IP54. Питание AC220-240V, 26Вт, встроенный драйвер. |
|    | 029953 | Светильник LGD-AREA-S300x300-30W Warm3000 (GR, 110 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 3 года)   | 16 609,43 Р | 1 | шт | Накладной светильник 30Вт, серый алюминиевый корпус, матовый рассеиватель из поликарбоната. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 2630лм, CRI(Ra)>80, угол 110°. Размер 300x300x50мм. IP54. Питание AC220-240V, 30Вт, встроенный драйвер. |
|    | 032576 | Светильник LGD-FORMA-SURFACE-R90-12W Day4000 (GR, 44 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 3 года) | 11 905,67 Р | 1 | шт | Накладной светильник 12Вт, серый алюминиевый корпус, оптическое закаленное стекло. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 790лм, CRI(Ra)>80, угол 44°. Размер Ф90x137мм. IP54. Питание AC230V, 12Вт, встроенный драйвер 30-42 В, 300 мА.        |
|    | 032421 | Светильник LGD-GIRO-R175-10W Day4000 (GR, 110 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 3 года)        | 9 157,02 Р  | 1 | шт | Накладной светильник 10Вт, серый алюминиевый корпус, матовый рассеиватель из поликарбоната. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 980лм, CRI(Ra)>80, угол 110°. Размер Ф175x45мм. IP54. Питание AC220-240V, 10Вт, встроенный драйвер.    |
|   | 032424 | Светильник LGD-GIRO-R240-25W Day4000 (GR, 110 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 3 года)        | 13 754,54 Р | 1 | шт | Накладной светильник 25Вт, серый алюминиевый корпус, матовый рассеиватель из поликарбоната. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 2170лм, CRI(Ra)>80, угол 110°. Размер Ф240x45мм. IP54. Питание AC220-240V, 25Вт, встроенный драйвер.   |
|  | 032425 | Светильник LGD-GIRO-R300-30W Day4000 (GR, 110 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 3 года)        | 18 301,65 Р | 1 | шт | Накладной светильник 30Вт, серый алюминиевый корпус, матовый рассеиватель из поликарбоната. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 2760лм, CRI(Ra)>80, угол 110°. Размер Ф300x50мм. IP54. Питание AC220-240V, 30Вт, встроенный драйвер.   |
|   | 032426 | Светильник LGD-AREA-S175x175-10W Day4000 (GR, 110 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл,            | 9 221,16 Р  | 1 | шт | Накладной светильник 10Вт, серый алюминиевый корпус, матовый рассеиватель из поликарбоната. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 790лм, CRI(Ra)>80, угол 110°. Размер 175x175x45мм. IP54.   |

|   |        |   |             |   |    |  |
|---|--------|---|-------------|---|----|--|
|    |        | 3 года)   |             |   |    | Питание AC220-240V, 10Вт, встроенный драйвер.  |
|    | 032427 | Светильник LGD-AREA-S240x240-25W Day4000 (GR, 110 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 3 года)     | 12 468,32 Р | 1 | шт | Накладной светильник 25Вт, серый алюминиевый корпус, матовый рассеиватель из поликарбоната. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 2540лм, CRI(Ra)>80, угол 110°. Размер 240x240x45мм. IP54. Питание AC220-240V, 26Вт, встроенный драйвер. |
|    | 032428 | Светильник LGD-AREA-S300x300-30W Day4000 (GR, 110 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 3 года)     | 16 609,43 Р | 1 | шт | Накладной светильник 30Вт, серый алюминиевый корпус, матовый рассеиватель из поликарбоната. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 2630лм, CRI(Ra)>80, угол 110°. Размер 300x300x50мм. IP54. Питание AC220-240V, 30Вт, встроенный драйвер. |
|    | 037259 | Светильник LGD-FORMA-SURFACE-R90-12W Day4000 (WH, 44 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 3 года)  | 9 524,54 Р  | 1 | шт | Накладной светильник 12Вт, белый алюминиевый корпус, оптическое закаленное стекло. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 790лм, CRI(Ra)>80, угол 44°. Размер Ф90x137мм. IP54. Питание AC230V, 12Вт, встроенный драйвер 30-42 В, 300 мА.         |
|    | 037260 | Светильник LGD-FORMA-SURFACE-R90-12W Day4000 (BK, 44 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 3 года)  | 11 905,67 Р | 1 | шт | Накладной светильник 12Вт, чёрный алюминиевый корпус, оптическое закаленное стекло. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 790лм, CRI(Ra)>80, угол 44°. Размер Ф90x137мм. IP54. Питание AC230V, 12Вт, встроенный драйвер 30-42 В, 300 мА.        |
|   | 037261 | Светильник LGD-FORMA-SURFACE-R90-12W Warm3000 (WH, 44 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 3 года) | 10 715,11 Р | 1 | шт | Накладной светильник 12Вт, белый алюминиевый корпус, оптическое закаленное стекло. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 790лм, CRI(Ra)>80, угол 44°. Размер Ф90x137мм. IP54. Питание AC230V, 12Вт, встроенный драйвер 30-42 В, 300 мА.    |
|  | 037262 | Светильник LGD-FORMA-SURFACE-R90-12W Warm3000 (BK, 44 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 3 года) | 11 905,67 Р | 1 | шт | Накладной светильник 12Вт, чёрный алюминиевый корпус, оптическое закаленное стекло. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 790лм, CRI(Ra)>80, угол 44°. Размер Ф90x137мм. IP54. Питание AC230V, 12Вт, встроенный драйвер 30-42 В, 300 мА.   |

## Потолочные защищенные



## Подвесные для террас







Подвесные уличные светильники с высокой степенью защиты будут незаменимы для

мягкого равномерного освещения входных групп зданий, беседок и веранд.








|  |        |  |                          |   |    |   |
|--|--------|--|--------------------------|---|----|---|
|  | 030004 | Светильник LGD-PEARL-HANG-7W Warm3000 (GR, 164 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года) | 10 948,04 Р              | 1 | шт | Подвесной светильник 7Вт, серый алюминиевый корпус, рассеиватель из ударопрочного поликарбоната. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 540лм, CRI(Ra)>80, рассеянный свет. Размер Ф220x1000мм, IP65. Питание AC230V, 7Вт, встроенный драйвер.   |
| <b>Фасадные</b>  |        |  | <b>Накладные Up Down</b> |   |    |   |
| Накладные светильники с экранированными источниками света, двойным или одинарным светораспределением. Данные приборы незаменимы для создания световых эффектов на фасадах зданий и прилегающей к ним территории. |        |  |                          |   |    |   |
|  | 022563 | Светильник LGD-Wall-Tub-J2B-12W Day White (Arlight, IP54 Металл, 3 года)                 | 12 099,23 Р              | 1 | шт | Светодиодный светильник для наружной подсветки стен, свет вверх-вниз. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, 855Лм, светодиоды 2x6Вт Cree I304, угол 97°. Влагозащищенный корпус IP54 - черный алюминий, экран закалённое стекло. Питание 230В, мощность 12 Вт. Размеры ДхШхВ -260x90x60 мм.                                       |
|  | 021934 | Светильник LGD-Wall-Tub-J2B-12W Warm White (Arlight, IP54 Металл, 3 года)                | 12 099,23 Р              | 1 | шт | Светодиодный светильник для наружной подсветки стен, свет вверх-вниз. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, 855Лм, светодиоды 2x6Вт Cree I304, угол 97°. Влагозащищенный корпус IP54 - черный алюминий, экран закалённое стекло. Питание 230В, мощность 12 Вт. Размеры ДхШхВ -260x90x60 мм.  |
|  | 024391 | Светильник LGD-Wall-Vario-J2WH-12W Warm White (Arlight, IP54 Металл, 3 года)             | 13 908,06 Р              | 1 | шт | Уличный светодиодный светильник для стен, изменяемый угол освещения 0°-80°, свет вверх-вниз на 2 стороны. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, светодиоды 2x6Вт CREE (750 лм). Влагозащищенный корпус IP54 - белый (RAL9003) алюминий, экран ударопрочный PC. Питание 230В, мощность 12 Вт. Размеры ВхШхГ -138x104x129 мм.        |
|  | 022002 | Светильник LGD-Wall-Vario-J2R-12W Warm White (Arlight, IP54 Металл, 3 года)              | 13 908,06 Р              | 1 | шт | Уличный светодиодный светильник для стен, изменяемый угол освещения 0°-80°, свет вверх-вниз на 2 стороны. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, светодиоды 2x6Вт CREE (750 лм). Влагозащищенный корпус IP54 - терракотовый (RAL8016) алюминий, экран ударопрочный PC. Питание 230В, мощность 12 Вт. Размеры ВхШхГ -138x104x129 мм. |
|  | 021933 | Светильник LGD-Wall-Vario-J2G-12W Warm White (Arlight, IP54 Металл, 3 года)              | 13 908,06 Р              | 1 | шт | Уличный светодиодный светильник для стен, изменяемый угол освещения 0°-80°, свет вверх-вниз на 2 стороны. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, светодиоды 2x6Вт CREE (750 лм). Влагозащищенный корпус IP54 - темно-серый (RAL7022) алюминий, экран ударопрочный PC. Питание 230В, мощность 12 Вт. Размеры ВхШхГ -138x104x129 мм.  |

|   |        |   |             |   |    |  |
|---|--------|---|-------------|---|----|--|
|    | 021932 | Светильник LGD-Wall-Vario-J2B-12W Warm White (Arlight, IP54 Металл, 3 года)                         | 13 908,06 Р | 1 | шт | Уличный светодиодный светильник для стен, изменяемый угол освещения 0°-80°, свет вверх-вниз на 2 стороны. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, светодиоды 2x6Вт CREE (750 лм). Влагозащищенный корпус IP54 - черный (RAL9011) алюминий, экран ударопрочный PC. Питание 230В, мощность 12 Вт. Размеры ВxШxГ -138x104x129 мм.  |
|    | 029976 | Светильник LGD-FORMA-WALL-R90-12W Warm3000 (GR, 44 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 3 года)        | 13 597,90 Р | 1 | шт | Накладной настенный светильник 12Вт, серый алюминиевый корпус, оптическое закаленное стекло. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 860лм, CRI(Ra)>80, угол 44°, свет вверх или вниз. Размер 133x90x182мм. IP54. Питание AC230V, 12Вт, встроенный драйвер.  |
|    | 029970 | Светильник LGD-FORMA-WALL-TWIN-R90-2x12W Warm3000 (GR, 44 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 3 года) | 19 652,91 Р | 1 | шт | Накладной настенный светильник 2x12Вт, серый алюминиевый корпус, оптическое закаленное стекло. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 1720лм, CRI(Ra)>80, угол 44°, свет вверх-вниз. Размер 133x90x220мм. IP54. Питание AC230V, 24Вт, встроенный драйвер.   |
|    | 032575 | Светильник LGD-FORMA-WALL-R90-12W Day4000 (GR, 44 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 3 года)         | 13 597,90 Р | 1 | шт | Накладной настенный светильник 12Вт, серый алюминиевый корпус, оптическое закаленное стекло. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 860лм, CRI(Ra)>80, угол 44°, свет вверх или вниз. Размер 133x90x182 мм. IP54. Питание AC230V, 12Вт, встроенный драйвер.  |
|    | 032573 | Светильник LGD-FORMA-WALL-TWIN-R90-2x12W Day4000 (GR, 44 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 3 года)  | 19 652,91 Р | 1 | шт | Накладной настенный светильник 2x12Вт, серый алюминиевый корпус, оптическое закаленное стекло. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 1720лм, CRI(Ra)>80, угол 44°, свет вверх-вниз. Размер 133x90x220мм. IP54. Питание AC230V, 24Вт, встроенный драйвер.  |
|   | 034101 | Светильник KT-RAY-WALL-R46-3W Day4000 (GR, 24 deg, 24V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)              | 8 139,52 Р  | 1 | шт | Накладной настенный светильник. Мощность 3,5 Вт, св. поток 350 лм, 100 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, угол 24°, напряжение питания 24 В. Темно-серый фигурный корпус из алюминия, экран стекло, степень защиты IP65. Размер: длина 78 мм, ширина 46 мм, высота 76 мм. Монтаж накладной. Драйвер приобретается отдельно. ВНИМАНИЕ! Светильник не поддерживает регулирование светового потока ШИМ. |
|  | 033309 | Светильник LGD-RAY-WALL-R46-3W Day4000 (GR, 24 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)            | 8 598,19 Р  | 1 | шт | Накладной настенный светильник. Мощность 3,5 Вт, св. поток 310 лм, 88 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, угол 24°, напряжение питания 230 В. Темно-серый фигурный корпус из алюминия, экран стекло, степень защиты IP65. Размер: длина 78 мм, ширина 46 мм, высота 76 мм. Монтаж накладной. Драйвер встроенный, пульсация <1%.   |
|   | 033310 | Светильник LGD-RAY-WALL-R46-3W Warm3000 (GR, 24 deg,  | 8 598,19 Р  | 1 | шт | Накладной настенный светильник. Мощность 3,5 Вт, св. поток 310 лм, 88 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол 24°, напряжение питания 230 В.  |






|   |        |  |             |   |    |  |
|---|--------|--|-------------|---|----|--|
|    |        | 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)   |             |   |    | Темно-серый фигурный корпус из алюминия, экран стекло, степень защиты IP65. Размер: длина 76 мм, ширина 78 мм, высота 76 мм. Монтаж накладной. Драйвер встроенный, пульсация <1%.  |
|    | 034116 | Светильник KT-RAY-WALL-R46-3W Warm3000 (GR, 24 deg, 24V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)          | 8 139,52 Р  | 1 | шт | Накладной настенный светильник. Мощность 3,5 Вт, св. поток 350 лм, 100 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол 24°, напряжение питания 24 В. Темно-серый фигурный корпус из алюминия, экран стекло, степень защиты IP65. Размер: длина 78 мм, ширина 46 мм, высота 76 мм. Монтаж накладной. Драйвер приобретается отдельно. ВНИМАНИЕ! Светильник не поддерживает регулирование светового потока ШИМ.                        |
|    | 034136 | Светильник KT-RAY-WALL-TWIN-R46-2x3W Day4000 (GR, 24 deg, 24V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)    | 10 352,76 Р | 1 | шт | Накладной настенный светильник, свечение вверх/вниз. Мощность 7 Вт, св. поток 800 лм, 114 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, угол 2x24°, напряжение питания 24 В. Темно-серый фигурный корпус из алюминия, экран стекло, степень защиты IP65. Размер: длина 116 мм, ширина 46 мм, высота 76 мм. Монтаж накладной. Драйвер приобретается отдельно. ВНИМАНИЕ! Светильник не поддерживает регулирование светового потока ШИМ. |
|    | 034137 | Светильник KT-RAY-WALL-TWIN-R46-2x3W Warm3000 (GR, 24 deg, 24V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)   | 10 352,76 Р | 1 | шт | Накладной настенный светильник, свечение вверх/вниз. Мощность 7 Вт, св. поток 800 лм, 114 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол 2x24°, напряжение питания 24 В. Темно-серый фигурный корпус из алюминия, экран стекло, степень защиты IP65. Размер: длина 116 мм, ширина 46 мм, высота 76 мм. Монтаж накладной. Драйвер приобретается отдельно. ВНИМАНИЕ! Светильник не поддерживает регулирование светового потока ШИМ.  |
|   | 033307 | Светильник LGD-RAY-WALL-TWIN-R46-2x3W Day4000 (GR, 24 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)  | 12 038,68 Р | 1 | шт | Накладной настенный светильник, свечение вверх/вниз. Мощность 7,5 Вт, св. поток 800 лм, 106 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, угол 2x24°, напряжение питания 230 В. Темно-серый фигурный корпус из алюминия, экран стекло, степень защиты IP65. Размер: длина 76 мм, ширина 46 мм, высота 116 мм. Монтаж накладной. Драйвер встроенный, пульсация <1%.  |
|  | 033306 | Светильник LGD-RAY-WALL-TWIN-R46-2x3W Warm3000 (GR, 24 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года) | 12 038,68 Р | 1 | шт | Накладной настенный светильник, свечение вверх/вниз. Мощность 7,5 Вт, св. поток 800 лм, 106 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол 2x24°, напряжение питания 230 В. Темно-серый фигурный корпус из алюминия, экран стекло, степень защиты IP65. Размер: длина 116 мм, ширина 46 мм, высота 76 мм. Монтаж накладной. Драйвер встроенный, пульсация <1%.   |
|   | 037255 | Светильник LGD-FORMA-WALL-R90-12W Day4000 (WH, 44 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 3 года)      | 13 597,90 Р | 1 | шт | Накладной настенный светильник 12Вт, белый алюминиевый корпус, оптическое закаленное стекло. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 860лм, CRI(Ra)>80, угол 44°, свет вверх или вниз. Размер 133x90x182 мм. IP54. Питание AC230V, 12Вт, встроенный драйвер.  |








|   |        |   |             |   |    |  |
|---|--------|---|-------------|---|----|--|
|    |        |   |             |   |    |  |
|    | 037257 | Светильник LGD-FORMA-WALL-R90-12W Warm3000 (WH, 44 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 3 года)        | 13 597,90 Р | 1 | шт | Накладной настенный светильник 12Вт, белый алюминиевый корпус, оптическое закаленное стекло. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 860лм, CRI(Ra)>80, угол 44°, свет вверх или вниз. Размер 133x90x182мм. IP54. Питание AC230V, 12Вт, встроенный драйвер.  |
|    | 037250 | Светильник LGD-FORMA-WALL-TWIN-R90-2x12W Day4000 (WH, 44 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 3 года)  | 19 652,91 Р | 1 | шт | Накладной настенный светильник 2x12Вт, белый алюминиевый корпус, оптическое закаленное стекло. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 1720лм, CRI(Ra)>80, угол 44°, свет вверх-вниз. Размер 133x90x220мм. IP54. Питание AC230V, 24Вт, встроенный драйвер.        |
|    | 037252 | Светильник LGD-FORMA-WALL-TWIN-R90-2x12W Warm3000 (WH, 44 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 3 года) | 19 652,91 Р | 1 | шт | Накладной настенный светильник 2x12Вт, белый алюминиевый корпус, оптическое закаленное стекло. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 1720лм, CRI(Ra)>80, угол 44°, свет вверх-вниз. Размер 133x90x220мм. IP54. Питание AC230V, 24Вт, встроенный драйвер.   |
|    | 037256 | Светильник LGD-FORMA-WALL-R90-12W Day4000 (BK, 44 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 3 года)         | 13 597,90 Р | 1 | шт | Накладной настенный светильник 12Вт, чёрный алюминиевый корпус, оптическое закаленное стекло. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 860лм, CRI(Ra)>80, угол 44°, свет вверх или вниз. Размер 133x90x182 мм. IP54. Питание AC230V, 12Вт, встроенный драйвер.     |
|   | 037258 | Светильник LGD-FORMA-WALL-R90-12W Warm3000 (BK, 44 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 3 года)        | 13 597,90 Р | 1 | шт | Накладной настенный светильник 12Вт, чёрный алюминиевый корпус, оптическое закаленное стекло. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 860лм, CRI(Ra)>80, угол 44°, свет вверх или вниз. Размер 133x90x182мм. IP54. Питание AC230V, 12Вт, встроенный драйвер. |
|  | 037251 | Светильник LGD-FORMA-WALL-TWIN-R90-2x12W Day4000 (BK, 44 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 3 года)  | 19 652,91 Р | 1 | шт | Накладной настенный светильник 2x12Вт, чёрный алюминиевый корпус, оптическое закаленное стекло. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 1720лм, CRI(Ra)>80, угол 44°, свет вверх-вниз. Размер 133x90x220мм. IP54. Питание AC230V, 24Вт, встроенный драйвер.       |
|   | 037253 | Светильник LGD-FORMA-WALL-TWIN-R90-2x12W Warm3000 (BK, 44 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 3 года) | 19 652,91 Р | 1 | шт | Накладной настенный светильник 2x12Вт, чёрный алюминиевый корпус, оптическое закаленное стекло. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 1720лм, CRI(Ra)>80, угол 44°, свет вверх-вниз. Размер 133x90x220мм. IP54. Питание AC230V, 24Вт, встроенный драйвер.  |









|   |        |  |             |   |    |  |
|---|--------|--|-------------|---|----|--|
|    |        |  |             |   |    |  |
|    | 029794 | Светильник LGD-WALL-VARIO-S104x129-2x6W Day4000 (GR, 1-80 deg) (Arlight, IP54 Металл, 3 года)    | 13 908,06 Р | 1 | шт | Накладной настенный светильник, свечение вверх/вниз. Мощность 12 Вт, св. поток 820 лм, 68 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, изменяемый угол освещения 0°-80°, напряжение питания 230 В. Темно-серый фигурный корпус из алюминия, экран ударопрочный PC, степень защиты IP54. Размер: длина 138 мм, ширина 104 мм, высота 129 мм. Монтаж накладной. Драйвер встроенный, пульсация <2%. |
|    | 038153 | Светильник LGD-RAY-WALL-R65-9W Warm3000 (GR, 23 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)        | 10 181,71 Р | 1 | шт | Накладной настенный светильник. Мощность 9 Вт, св. поток 860 лм, 95 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол 23°, напряжение питания 230 В. Темно-серый фигурный корпус из алюминия, экран ударопрочный PC, степень защиты IP65. Размер: длина 85 мм, ширина 65 мм, высота 98 мм. Монтаж накладной. Драйвер встроенный, пульсация <2%.   |
|    | 038154 | Светильник LGD-RAY-WALL-TWIN-R65-2x9W Warm3000 (GR, 23 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года) | 15 891,49 Р | 1 | шт | Накладной настенный светильник, свечение вверх/вниз. Мощность 18 Вт, св. поток 1820 лм, 101 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол 2x23°, напряжение питания 230 В. Темно-серый фигурный корпус из алюминия, экран стекло, степень защиты IP65. Размер: длина 170 мм, ширина 65 мм, высота 98 мм. Монтаж накладной. Драйвер встроенный, пульсация <2%.                                 |
|    | 044850 | Светильник LGD-RAY-WALL-TWIN-R65-2x9W Day4000 (GR, 23 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)  | 15 891,49 Р | 1 | шт | Накладной настенный светильник, свечение вверх/вниз. Мощность 18 Вт, св. поток 1820 лм, 101 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, угол 2x23°, напряжение питания 230 В. Темно-серый фигурный корпус из алюминия, экран стекло, степень защиты IP65. Размер: длина 170 мм, ширина 65 мм, высота 98 мм. Монтаж накладной. Драйвер встроенный, пульсация <2%.                                |
|  | 044852 | Светильник LGD-RAY-WALL-R65-9W Day4000 (GR, 23 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)         | 10 181,71 Р | 1 | шт | Накладной настенный светильник. Мощность 9 Вт, св. поток 860 лм, 95 лм/Вт, теплый 4000 К, CRI>80, угол 23°, напряжение питания 230 В. Темно-серый фигурный корпус из алюминия, экран стекло, степень защиты IP65. Размер: длина 85 мм, ширина 65 мм, высота 98 мм. Монтаж накладной. Драйвер встроенный, пульсация <2%.  |
|  | 046428 | Светильник LGD-WALL-VARIO-S104x129-2x6W Day4000 (BK, 1-80 deg) (Arlight, IP54 Металл, 3 года)    | 13 908,06 Р | 1 | шт | Накладной настенный светильник, свечение вверх/вниз. Мощность 12 Вт, св. поток 820 лм, 68 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, изменяемый угол освещения 0°-80°, напряжение питания 230 В. Чёрный фигурный корпус из алюминия, экран ударопрочный PC, степень защиты IP54. Размер: длина 138 мм, ширина 104 мм, высота 129 мм. Монтаж накладной. Драйвер встроенный, пульсация <2%.      |



|   |        |  |  |   |    |  |
|---|--------|--|--|---|----|--|
|    | 046187 | Светильник LGD-EVO-WALL-S100x100-12W Day4000 (GR, 44 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 3 года)         | 13 597,90 Р  | 1 | шт | Накладной настенный светильник 12Вт, серый алюминиевый корпус, оптическое закаленное стекло. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 950лм, CRI(Ra)>80, угол 44°, свет вверх или вниз. Размер ВхШхГ 138x100x132 мм. IP54. Питание AC230V, 12Вт, встроенный драйвер.               |
|    | 046193 | Светильник LGD-EVO-WALL-S100x100-12W Warm3000 (GR, 44 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 3 года)        | 13 597,90 Р  | 1 | шт | Накладной настенный светильник 12Вт, серый алюминиевый корпус, оптическое закаленное стекло. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 910лм, CRI(Ra)>80, угол 44°, свет вверх или вниз. Размер ВхШхГ 138x100x132 мм. IP54. Питание AC230V, 12Вт, встроенный драйвер.          |
|    | 046194 | Светильник LGD-EVO-WALL-TWIN-S100x100-2x12W Day4000 (GR, 44 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 3 года)  | 19 652,91 Р  | 1 | шт | Накладной настенный светильник 2x12Вт, серый алюминиевый корпус, оптическое закаленное стекло. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 2020лм, CRI(Ra)>80, угол 44°, свет вверх-вниз. Размер ВхШхГ 220x100x132мм. IP54. Питание AC230V, 24Вт, встроенный драйвер.                 |
|    | 046195 | Светильник LGD-EVO-WALL-TWIN-S100x100-2x12W Warm3000 (GR, 44 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 3 года) | 19 652,91 Р  | 1 | шт | Накладной настенный светильник 2x12Вт, серый алюминиевый корпус, оптическое закаленное стекло. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 1980лм, CRI(Ra)>80, угол 44°, свет вверх-вниз. Размер ВхШхГ 220x100x132мм. IP54. Питание AC230V, 24Вт, встроенный драйвер.            |
| <b>Фасадные</b>   |        |  | <b>Накладные с открытым рассеивателем</b><br>Накладные светильники с открытым рассеивателем незаменимы для подсветки входных групп зданий, прилегающих к ним территорий, лестниц коридоров и пешеходных галерей. |   |    |  |
|  | 019779 | Светильник LGD-Wall-Delta-1B-12W Warm White (Arlight, IP54 Металл, 3 года)                             | 11 249,62 Р  | 1 | шт | Светодиодный светильник для наружной подсветки стен. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, 550Лм, угол 70°, светодиоды smd 2835. Влагозащищенный корпус IP54 - черный алюминий+сталь, экран ударопрочный PC (пластик). Питание 230В, мощность 12 Вт. Размеры ДхШхВ -242x110x170 мм. |
|  | 029973 | Светильник LGD-PEARL-WALL-7W Warm3000 (GR, 164 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)               | 14 637,90 Р  | 1 | шт | Настенный светильник 7Вт, серый алюминиевый корпус, рассеиватель из ударопрочного поликарбоната. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 540лм, CRI(Ra)>80, рассеянный свет. Размер Ф220x297x338мм, IP65. Питание AC220-240V, 7Вт, встроенный драйвер.                       |
|   | 029985 | Светильник LGD-STEM-WALL-10W Warm3000 (GR, 185   | 13 685,03 Р  | 1 | шт | Настенный светильник для подсветки входных групп и фасадов зданий. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, 10Вт (670лм). Влагозащищенный  |

|   |        |  |   |   |    |  |
|---|--------|--|---|---|----|--|
|    |        | deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)  |   |   |    | корпус IP65 - серый алюминий, экран из поликарбоната. Питание 230В, мощность 10Вт. Размеры ДхШхВ - 176x110x240 мм.   |
|    | 029977 | Светильник LGD-TENT-WALL-9W Warm3000 (GR, 110 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)  | 11 530,14 Р   | 1 | шт | Настенный светильник для подсветки входных групп и фасадов зданий. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, 9Вт (830лм). Влагозащищенный корпус IP65 - серый алюминий, экран из поликарбоната. Питание 220В, мощность 9Вт. Размеры ДхШхВ 200x176x125мм.  |
|    | 029989 | Светильник LGD-ECRAN-WALL-9W Warm3000 (GR, 108 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года) | 14 384,08 Р   | 1 | шт | Настенный светильник для подсветки входных групп и фасадов зданий. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, 9Вт (660лм). Влагозащищенный корпус IP65 - серый алюминий, экран из поликарбоната. Питание 230В, мощность 9Вт. Размеры ДхШхВ 176x118x212 мм.   |
|    | 029979 | Светильник LGD-EYE-WALL-6W Warm3000 (GR, 117 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 3 года)   | 10 980,05 Р   | 1 | шт | Настенный светодиодный светильник с поворотной оптической частью (угол поворота 40°) для подсветки входных групп и фасадов зданий. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, 6Вт (615лм). Влагозащищенный корпус IP54 - серый алюминий, экран из поликарбоната. Питание 220В, мощность 6Вт. Размеры ДхШхВ 188x151x89 мм.                |
|    | 035396 | Светильник LGD-CONO-WALL-7W Warm3000 (DG, 36 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 3 года)   | 7 657,67 Р  | 1 | шт | Фасадный светодиодный светильник. Мощность 7 Вт, св. поток 680 лм, 97 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол 36°, напряжение питания 230 В. Темно-Серый корпус из алюминия, экран стекла, степень защиты IP54. Размер: длина 78 мм, ширина 85 мм, высота 221 мм. Монтаж накладной. Драйвер 18-24 В, 350 мА, пульсация <2%. |
| <b>Фасадные</b>   |        |  | <b>Встраиваемые для ступеней</b>  |   |    |  |
|   |        |  | Встраиваемые светильники для подсветки ступеней, пандузов и подъездных путей. |   |    |  |
|  | 025737 | Светильник LT-GAP-R70-3W Warm3000 (WH, 30 deg) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)            | 7 937,42 Р  | 1 | шт | Светодиодный встраиваемый круглый светильник для стен, лестниц, 3Вт. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 120лм, угол 30°, CRI>80. Влагозащищенный корпус IP65, белый алюминий. Питание АС230V, мощность 3Вт. Размеры ДхН 70x97мм (закладная часть Ø62x95мм).   |
|  | 025738 | Светильник LT-GAP-S70x70-3W Warm3000 (WH, 30 deg) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)         | 8 454,60 Р  | 1 | шт | Светодиодный встраиваемый квадратный светильник для стен, лестниц, 3Вт. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 120лм, угол 30°, CRI>80. Влагозащищенный корпус IP65, белый алюминий. Питание АС230V, мощность 3Вт. Размеры LxWxH 70x70x97мм (закладная часть Ø62x95мм).   |


|   |        |   |  |   |    |  |
|---|--------|---|--|---|----|--|
|    | 031166 | Светильник LT-GAP-R70-3W Warm3000 (BK, 30deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)          | 7 937,42 Р   | 1 | шт | Светодиодный встраиваемый круглый светильник для стен, лестниц, 3Вт. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 120лм, угол 30°, CRI>80. Влагозащищенный корпус IP65, чёрный алюминий. Питание AC230V, мощность 3Вт. Размеры DхН 70х97мм (закладная часть Ø62х95мм).  |
|    | 031167 | Светильник LT-GAP-S70x70-3W Warm3000 (BK, 30deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)       | 8 454,60 Р   | 1 | шт | Светодиодный встраиваемый квадратный светильник для стен, лестниц, 3Вт. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 120лм, угол 30°, CRI>80. Влагозащищенный корпус IP65, чёрный алюминий. Питание AC230V, мощность 3Вт. Размеры LxWxH 70x70x97мм (закладная часть Ø62х95мм).  |
|    | 029964 | Светильник LTD-TRAIL-S226x76-8W Warm3000 (GR, 65 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)  | 8 856,11 Р   | 1 | шт | Светодиодный встраиваемый прямоугольный светильник для стен, лестниц, 8Вт. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 330лм, CRI(Ra)>80, угол 65°, асимметричный свет. Размер 226x76x54мм (закладная часть 214x69x70мм). Влагозащищенный корпус IP65, алюминий серого цвета. Питание AC230V, 8Вт, встроенный драйвер. |
|    | 029962 | Светильник LTD-TRAIL-R115-4W Warm3000 (GR, 65 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)     | 7 458,49 Р   | 1 | шт | Светодиодный встраиваемый круглый светильник для стен, лестниц, 4Вт. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 220лм, CRI(Ra)>80, угол 65°, асимметричный свет. Размер Ф115x37мм (закладная часть Ø109x55мм). Влагозащищенный корпус IP65, алюминий серого цвета. Питание AC230V, 4Вт, встроенный драйвер.           |
|    | 029963 | Светильник LTD-TRAIL-S115x115-4W Warm3000 (GR, 70 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года) | 7 589,70 Р   | 1 | шт | Светодиодный встраиваемый квадратный светильник для стен, лестниц, 4Вт. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 220лм, CRI(Ra)>80, угол 70°, асимметричный свет. Размер 115x115x37мм (закладная часть 109x107x55мм). Влагозащищенный корпус IP65, алюминий серого цвета. Питание AC230V, 4Вт, встроенный драйвер.  |
| <b>Фасадные</b>   |        |   | <b>Накладные для ступеней</b>  |   |    |  |
|   |        |   | Накладные светильники для подсветки ступеней, пандузов и подъездных путей. |   |    |  |
|  | 029959 | Светильник LGD-TRACE-R100-4W Warm3000 (GR, 55 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)     | 5 057,10 Р   | 1 | шт | Светодиодный накладной круглый светильник для стен, лестниц, 4Вт. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 175лм, CRI(Ra)>80, угол 55°, асимметричный свет. Размер Ф100x30мм. Влагозащищенный корпус IP65, алюминий серого цвета. Питание AC230V, 4Вт, встроенный драйвер.  |
|   | 029957 | Светильник LGD-TRACE-R215-8W Warm3000 (GR, 60 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)     | 5 950,81 Р   | 1 | шт | Светодиодный накладной круглый светильник для стен, лестниц, 8Вт. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 300лм, CRI(Ra)>80, угол 60°, асимметричный свет. Размер Ф215x36мм. Влагозащищенный корпус IP65, алюминий серого цвета. Питание AC230V, 8Вт, встроенный драйвер.  |

|   |        |  |  |   |    |   |
|---|--------|--|--|---|----|---|
|    |        |  |  |   |    |   |
|    | 029961 | Светильник LGD-TRACE-S200x80-8W Warm3000 (GR, 65 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)       | 7 633,36 Р   | 1 | шт | Светодиодный накладной прямоугольный светильник для стен, лестниц, 8Вт. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 300лм, CRI(Ra)>80, угол 65°, асимметричный свет. Размер 200x80x32мм. Влагозащищенный корпус IP65, алюминий серого цвета. Питание AC230V, 8Вт, встроенный драйвер. |
|    | 029960 | Светильник LGD-TRACE-S100x100-4W Warm3000 (GR, 65 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)      | 5 078,93 Р   | 1 | шт | Светодиодный накладной квадратный светильник для стен, лестниц, 4Вт. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 160лм, CRI(Ra)>80, угол 65°, асимметричный свет. Размер 100x100x30мм. Влагозащищенный корпус IP65, алюминий серого цвета. Питание AC230V, 4Вт, встроенный драйвер.   |
|    | 029958 | Светильник LGD-TRACE-S215x215-8W Warm3000 (GR, 60 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)      | 8 916,88 Р   | 1 | шт | Светодиодный накладной квадратный светильник для стен, лестниц, 8Вт. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 300лм, CRI(Ra)>80, угол 60°, асимметричный свет. Размер 215x215x36мм. Влагозащищенный корпус IP65, алюминий серого цвета. Питание AC230V, 8Вт, встроенный драйвер.   |
| <b>Фасадные</b>   |        |  | <b>Номерные указатели</b><br>Светильники с функцией навигации и индикации.   |   |    |   |
|   | 031060 | Светильник LGD-SIGN-WALL-S150x200-3W Warm3000 (GR, 148 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 3 года) | 8 501,87 Р   | 1 | шт | Настенный светильник-указатель. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, светодиоды 3Вт (150лм). Влагозащищенный корпус IP54 - серый алюминий, экран из закаленного стекла. Питание 230В, мощность 3Вт. Размеры ДхШхВ - 150x200x36мм.   |
|  | 030022 | Светильник LGD-SIGN-WALL-S150x200-3W Warm3000 (RS, 148 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 3 года) | 8 501,87 Р   | 1 | шт | Настенный светильник-указатель. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, светодиоды 3Вт (150лм). Влагозащищенный корпус IP54 - коричневый алюминий, экран из закаленного стекла. Питание 230В, мощность 3Вт. Размеры ДхШхВ - 150x200x36мм.  |
| <b>Световые эффекты</b>   |        |  | <b>Заливка оконного контура</b><br>Компактные светодиодные светильники со специальной оптикой, которые позволяет осветить узким лучом ниши оконных проемов, порталов, задать световой ритм в длинных |   |    |   |


коридорах и галереях.

|   |        |   |  |   |    |   |
|---|--------|---|--|---|----|---|
|    | 029972 | Светильник LGD-STRIPE-3W Warm3000 (GR, 20 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)     | 6 974,38 Р   | 1 | шт | Светильник для контурной подсветки оконных проемов. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, 3Вт (230лм). Влагозащищенный корпус IP65 - серый алюминий, линза из ПММА, угол 3°×107° . Питание 230В, мощность 3Вт. Размеры ДхШхВ - 155х90х47мм.  |
|    | 034980 | Светильник LGD-STRIPE-3W Day4000 (GR, 20 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)      | 6 974,38 Р   | 1 | шт | Светильник для контурной подсветки оконных проемов. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К, 3Вт (230лм). Влагозащищенный корпус IP65 - серый алюминий, линза из ПММА. Питание 230В, мощность 3Вт. Размеры ДхШхВ - 155х90х47мм.  |
| <b>Световые эффекты</b>   |        |   | <b>Отраженный свет</b><br>Накладные светильники с экранированными источниками света создают заливающее освещение фасада здания. Светильники могут применяться по отдельности и группами для формирования интересных световых эффектов.   |   |    |   |
|    | 030001 | Светильник LGD-SWAMP-WALL-7W Warm3000 (GR, 93 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года) | 5 410,67 Р   | 1 | шт | Настенный светильник для подсветки фасадов зданий. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, светодиоды 7Вт (330лм). Влагозащищенный корпус IP65 - серый алюминий, экран из поликарбоната. Питание 230В, мощность 7 Вт. Размеры ДхШхВ 133х124х49 мм.   |
| <b>Прожекторы</b>   |        |   | <b>Малой мощности (до 40W)</b><br>Светодиодные прожекторы малой мощности обладают компактными размерами, что позволяет им, не привлекая к себе внимания, подсветить архитектурные элементы на фасадах зданий, малые архитектурные формы, небольшие скульптуры и растения в парках и садах. |   |    |   |
|  | 026446 | Светильник ALT-RAY-R42-5W Warm3000 (DG, 25 deg, 230V) (Arlight, IP67 Металл, 3 года)    | 6 596,06 Р   | 1 | шт | Уличный светодиодный прожектор, мощность 5Вт, угол освещения 25°. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 310лм. Влагозащищенный корпус IP67 - темно-серый алюминий, экран из закаленного стекла. Угол поворота корпуса в вертикальной плоскости 135°. Питание 230В, мощность 5 Вт. Размеры ДхН -Ø42х77мм. В комплекте 1м провод. |
|   | 028916 | Светильник KT-RAY-COLOR-R42-6W RGB (DC, 25 deg, 12V) (Arlight, IP67 Металл, 3 года)     | 7 376,34 Р   | 1 | шт | Уличный светодиодный прожектор, мощность 6Вт, угол освещения 25°. Цвет свечения RGB, световой поток 200лм. Влагозащищенный корпус IP67 - темно-серый алюминий, экран из закаленного стекла. Угол поворота корпуса в вертикальной плоскости 135°. Питание DC12В.   |

|   |        |   |             |   |    |  |
|---|--------|---|-------------|---|----|--|
|    |        |   |             |   |    | мощность 6Вт. Размеры DxH - Ø42x75мм. В комплекте 1м провод.   |
|    | 029700 | Светильник ALT-RAY-ZOOM-R61-12W Day4000 (DG, 10-60 deg, 230V) (Arlight, IP67 Металл, 3 года)  | 12 001,10 Р | 1 | шт | Уличный светодиодный прожектор, мощность 12Вт, регулируемый угол освещения 10-60°. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 160-520лм. Влагозащищенный корпус IP67 - темно-серый алюминий, экран из закаленного стекла. Угол поворота корпуса в вертикальной плоскости 135°. Питание 230В, мощность 12 Вт. Размеры DxH - Ø61x133мм. В комплекте 1м провод. |
|    | 026447 | Светильник ALT-RAY-ZOOM-R61-12W Warm3000 (DG, 10-60 deg, 230V) (Arlight, IP67 Металл, 3 года) | 12 001,10 Р | 1 | шт | Уличный светодиодный прожектор, мощность 12Вт, регулируемый угол освещения 10-60°. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 160-520лм. Влагозащищенный корпус IP67 - темно-серый алюминий, экран из закаленного стекла. Угол поворота корпуса в вертикальной плоскости 135°. Питание 230В, мощность 12 Вт. Размеры DxH - Ø61x133мм. В комплекте 1м провод.  |
|    | 029699 | Светильник ALT-RAY-R89-25W Day4000 (DG, 24 deg, 230V) (Arlight, IP67 Металл, 3 года)          | 23 668,43 Р | 1 | шт | Уличный светодиодный прожектор, мощность 25Вт, угол освещения 24°. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 2100лм. Влагозащищенный корпус IP67 - темно-серый алюминий, экран из закаленного стекла. Угол поворота корпуса в вертикальной плоскости 135°. Питание 230В, мощность 25 Вт. Размеры DxH - Ø89x145мм. В комплекте 1м провод.                    |
|    | 026448 | Светильник ALT-RAY-R89-25W Warm3000 (DG, 24 deg, 230V) (Arlight, IP67 Металл, 3 года)         | 23 668,43 Р | 1 | шт | Уличный светодиодный прожектор, мощность 25Вт, угол освещения 24°. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 1965лм. Влагозащищенный корпус IP67 - темно-серый алюминий, экран из закаленного стекла. Угол поворота корпуса в вертикальной плоскости 135°. Питание 230В, мощность 25 Вт. Размеры DxH - Ø89x145мм. В комплекте 1м провод.                     |
|   | 024888 | Основание для светильника ALT-SPIKE-175 (BK) (Arlight, Пластик)                               | 325,66 Р    | 1 | шт | Основание "пики" для установки светильников KT-RAY-R42, KT-RAY-R44, KT-RAY-R61 в грунт. Материал пластик, черный. Размер DxH Ø39x175мм.  |
|  | 024889 | Основание для светильника ALT-SPIKE-210 (BK) (Arlight, Металл)                                | 561,30 Р    | 1 | шт | Основание "пики" для установки светильников KT-RAY-R89 в грунт. Материал алюминий, черный. Размер DxH Ø45x210мм.   |
|   | 024890 | Основание для светильника ALT-BASE-R75 (DG) (Arlight,   | 621,84 Р    | 1 | шт | Круглая база-основание для установки светильников серий RAY и RAY-ZOOM на твердую опорную поверхность. Материал нержавеющая  |




|   |        |   |             |   |    |  |
|---|--------|---|-------------|---|----|--|
|    |        | Металл)   |             |   |    | сталь AISI 304, цвет темно-серый. Размер DxH Ø75x11мм.   |
|    | 032652 | Светильник ALT-RAY-R42-5W Day4000 (DG, 25 deg, 230V) (Arlight, IP67 Металл, 3 года)           | 6 596,06 Р  | 1 | шт | Уличный светодиодный прожектор, мощность 5Вт, угол освещения 25°. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 310лм. Влагозащищенный корпус IP67 - темно-серый алюминий, экран из закалённого стекла. Угол поворота корпуса в вертикальной плоскости 135°. Питание 230В, мощность 5 Вт. Размеры DxH - Ø42x77мм. В комплекте 1м провод.  |
|    | 032560 | Светильник ALT-RAY-ZOOM-R52-8W Day4000 (DG, 10-40 deg, 230V) (Arlight, IP67 Металл, 3 года)   | 10 615,63 Р | 1 | шт | Уличный светодиодный прожектор, мощность 8Вт, регулируемый угол освещения 10-40°. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток для угла 10° 240 для угла 40° 420лм. Влагозащищенный корпус IP67 - темно-серый алюминий, экран из закаленного стекла. Угол поворота корпуса в вертикальной плоскости 135°. Питание 230В, мощность 8 Вт. Размеры DxH - Ø52x103мм. В комплекте 1м провод. |
|    | 028076 | Светильник ALT-RAY-ZOOM-R52-8W Warm3000 (DG, 10-40 deg, 230V) (Arlight, IP67 Металл, 3 года)  | 10 615,63 Р | 1 | шт | Уличный светодиодный прожектор, мощность 8Вт, регулируемый угол освещения 10-40°. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток для угла 10° 240 для угла 40° 420лм. Влагозащищенный корпус IP67 - темно-серый алюминий, экран из закаленного стекла. Угол поворота корпуса в вертикальной плоскости 135°. Питание 230В, мощность 8 Вт. Размеры DxH - Ø52x103мм. В комплекте 1м провод.  |
|    | 032559 | Светильник KT-RAY-COLOR-R61-12W RGB-Warm3000 (DG, 36 deg, 12V) (Arlight, IP67 Металл, 3 года) | 12 937,57 Р | 1 | шт | Уличный светодиодный прожектор, мощность 12Вт, угол освещения 36°. Цвет свечения RGB-ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 800лм. Влагозащищенный корпус IP67 - темно-серый алюминий, экран из закаленного стекла. Угол поворота корпуса в вертикальной плоскости 135°. Питание DC12В, мощность 12Вт. Размеры DxH - Ø61x113мм. В комплекте 1м провод.                                 |
|  | 032558 | Светильник ALT-RAY-R61-15W Day4000 (DG, 25 deg, 230V) (Arlight, IP67 Металл, 3 года)          | 11 147,90 Р | 1 | шт | Уличный светодиодный прожектор, мощность 15Вт, угол освещения 25°. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 1200-1350лм. Влагозащищенный корпус IP67 - темно-серый алюминий, экран из закаленного стекла. Угол поворота корпуса в вертикальной плоскости 135°. Питание 230В, мощность 15 Вт. Размеры DxH - Ø61x100мм. В комплекте 1м провод.                                       |
|  | 032557 | Светильник ALT-RAY-R61-15W Warm3000 (DG, 25 deg, 230V) (Arlight, IP67 Металл, 3 года)         | 11 147,90 Р | 1 | шт | Уличный светодиодный прожектор, мощность 15Вт, угол освещения 25°. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 1200-1350лм. Влагозащищенный корпус IP67 - темно-серый алюминий, экран из закаленного стекла. Угол поворота корпуса в вертикальной плоскости 135°. Питание 230В, мощность 15 Вт. Размеры DxH - Ø61x100мм. В комплекте 1м провод.  |










|   |        |   |             |   |    |   |
|---|--------|---|-------------|---|----|---|
|    | 032561 | Светильник ALT-RAY-ZOOM-R75-18W Day4000 (DG, 10-40 deg, 230V) (Arlight, IP67 Металл, 3 года)  | 16 026,07 Р | 1 | шт | Уличный светодиодный прожектор, мощность 18Вт, регулируемый угол освещения 10-40°. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток для угла 10° 500 для угла 40° 800лм. Влагозащищенный корпус IP67 - темно-серый алюминий, экран из закаленного стекла. Угол поворота корпуса в вертикальной плоскости 135°. Питание 230В, мощность 18 Вт. Размеры DxH - Ø75x150мм. В комплекте 1м провод.  |
|    | 032562 | Светильник ALT-RAY-ZOOM-R75-18W Warm3000 (DG, 10-40 deg, 230V) (Arlight, IP67 Металл, 3 года) | 16 026,07 Р | 1 | шт | Уличный светодиодный прожектор, мощность 18Вт, регулируемый угол освещения 10-40°. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток для угла 10° 500 для угла 40° 800лм. Влагозащищенный корпус IP67 - темно-серый алюминий, экран из закаленного стекла. Угол поворота корпуса в вертикальной плоскости 135°. Питание 230В, мощность 18 Вт. Размеры DxH - Ø75x150мм. В комплекте 1м провод.   |
|    | 031319 | Светильник ALT-RAY-ZOOM-R89-25W Day4000 (DG, 10-40 deg, 230V) (Arlight, IP67 Металл, 3 года)  | 25 079,34 Р | 1 | шт | Уличный светодиодный прожектор, мощность 25Вт, регулируемый угол освещения 10-40°. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток для угла 10° 750 для угла 40° 1300лм. Влагозащищенный корпус IP67 - темно-серый алюминий, экран из закаленного стекла. Угол поворота корпуса в вертикальной плоскости 135°. Питание 230В, мощность 25 Вт. Размеры DxH - Ø89x212мм. В комплекте 1м провод. |
|    | 028078 | Светильник ALT-RAY-ZOOM-R89-25W Warm3000 (DG, 10-40 deg, 230V) (Arlight, IP67 Металл, 3 года) | 25 079,34 Р | 1 | шт | Уличный светодиодный прожектор, мощность 25Вт, регулируемый угол освещения 10-40°. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток для угла 10° 750 для угла 40° 1300лм. Влагозащищенный корпус IP67 - темно-серый алюминий, экран из закаленного стекла. Угол поворота корпуса в вертикальной плоскости 135°. Питание 230В, мощность 25 Вт. Размеры DxH - Ø89x212мм. В комплекте 1м провод.  |
|   | 032537 | Основание для светильника ALT-POLE-SPIKE-300 (DG) (Arlight, Металл)                           | 2 797,50 Р  | 1 | шт | Кронштейн 300 мм на основании "пика" с pedalью для лёгкой установки прожекторов серий RAY и RAY-ZOOM мощностью до 15 Вт на грунт. Материал металл, цвет темно-серый.  |
|  | 032538 | Основание для светильника ALT-POLE-SPIKE-500 (DG) (Arlight, Металл)                           | 3 346,64 Р  | 1 | шт | Кронштейн 500 мм на основании "пика" с pedalью для лёгкой установки прожекторов серий RAY и RAY-ZOOM мощностью до 15 Вт на грунт. Материал металл, цвет темно-серый.  |
|  | 032539 | Основание для светильника ALT-POLE-SPIKE-750 (DG) (Arlight, Металл)                           | 4 003,82 Р  | 1 | шт | Кронштейн 750 мм на основании "пика" с pedalью для лёгкой установки прожекторов серий RAY и RAY-ZOOM мощностью до 15 Вт на грунт. Материал металл, цвет темно-серый.  |

|   |        |   |            |   |    |  |
|---|--------|---|------------|---|----|--|
|    | 032550 | Основание для светильника ALT-BELT-1-2000 (BK) (Arlight, Металл)                    | 1 877,23 Р | 1 | шт | Основание из нержавеющей стали AISI 304 на нейлоновом ремне с фиксатором для установки прожекторов малой мощности серий RAY и RAY-ZOOM на дерево или цилиндрическую опору диаметром Ø50-600мм. |
|    | 038160 | Бленда ALT-RAY-R48 (BK) (Arlight, Металл)   | 580,92 Р   | 1 | шт | Бленда для уличных прожекторов серии RAY. Диаметр 48 мм, высота 50 мм. Цвет бленды черный.   |
|    | 038161 | Бленда ALT-RAY-R66 (BK) (Arlight, Металл)   | 844,97 Р   | 1 | шт | Бленда для уличных прожекторов серии RAY. Диаметр 66 мм, высота 65 мм. Цвет бленды черный.   |
|    | 038162 | Бленда ALT-RAY-R95 (BK) (Arlight, Металл)   | 2 354,02 Р | 1 | шт | Бленда для уличных прожекторов серии RAY. Диаметр 95 мм, высота 80 мм. Цвет бленды черный.   |
|    | 032540 | Основание для светильника ALT-POLE-BASE-300 (DG) (Arlight, Металл)                  | 2 392,39 Р | 1 | шт | Кронштейн 300 мм на круглом основании для установки прожекторов серий RAY и RAY-ZOOM мощностью до 15 Вт на твердую опорную поверхность. Материал металл, цвет темно-серый.                     |
|   | 032542 | Основание для светильника ALT-POLE-BASE-500 (DG) (Arlight, Металл)                  | 2 907,78 Р | 1 | шт | Кронштейн 500 мм на круглом основании для установки прожекторов серий RAY и RAY-ZOOM мощностью до 15 Вт на твердую опорную поверхность. Материал металл, цвет темно-серый.                     |
|  | 032543 | Основание для светильника ALT-POLE-BASE-750 (DG) (Arlight, Металл)                  | 3 526,69 Р | 1 | шт | Кронштейн 750 мм на круглом основании для установки прожекторов серий RAY и RAY-ZOOM мощностью до 15 Вт на твердую опорную поверхность. Материал металл, цвет темно-серый.                     |
|   | 042583 | Светильник ALT-RAY-R44-8W Day4000 (DG, 33 deg, 230V) (Arlight, IP67 Металл, 3 года) | 7 795,85 Р | 1 | шт | Уличный светодиодный прожектор, мощность 8Вт, угол освещения 33°. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 610лм. Влагозащищенный корпус IP67 - темно-серый алюминий, экран из закалённого стекла.   |

|   |        |  |             |   |    |   |
|---|--------|--|-------------|---|----|---|
|    |        |  |             |   |    | Угол поворота корпуса в вертикальной плоскости 135°. Питание 230В, мощность 8 Вт. Размеры DxH -Ø44x90мм. В комплекте 1м провод.   |
|    | 042584 | Светильник ALT-RAY-R61-12W Day4000 (DG, 6 deg, 230V) (Arlight, IP67 Металл, 3 года)          | 11 973,19 Р | 1 | шт | Уличный светодиодный прожектор, мощность 12Вт, угол освещения 6°. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 390лм. Влагозащищенный корпус IP67 - темно-серый алюминий, экран из закаленного стекла. Угол поворота корпуса в вертикальной плоскости 135°. Питание 230В, мощность 12 Вт. Размеры DxH - Ø61x115мм. В комплекте 1м провод.                                       |
|    | 042660 | Светильник ALT-RAY-R42-5W Day4000 (RAL 6010, 25 deg, 230V) (Arlight, IP67 Металл, 3 года)    | 6 596,06 Р  | 1 | шт | Уличный светодиодный прожектор, мощность 5Вт, угол освещения 25°. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 310лм. Влагозащищенный корпус IP67 - зелёный (RAL 6010) алюминий, экран из закалённого стекла. Угол поворота корпуса в вертикальной плоскости 135°. Питание 230В, мощность 5 Вт. Размеры DxH -Ø42x77мм. В комплекте 1м провод.                                   |
|    | 042661 | Светильник ALT-RAY-R42-5W Warm3000 (RAL 6010, 25 deg, 230V) (Arlight, IP67 Металл, 3 года)   | 6 596,06 Р  | 1 | шт | Уличный светодиодный прожектор, мощность 5Вт, угол освещения 25°. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 310лм. Влагозащищенный корпус IP67 - темно-зелёный (RAL 6010) алюминий, экран из закалённого стекла. Угол поворота корпуса в вертикальной плоскости 135°. Питание 230В, мощность 5 Вт. Размеры DxH -Ø42x77мм. В комплекте 1м провод.                              |
|    | 042676 | Светильник ALT-RAY-ZOOM-R52-8W Warm3000 (WH, 10-40 deg, 230V) (Arlight, IP67 Металл, 3 года) | 10 615,63 Р | 1 | шт | Уличный светодиодный прожектор, мощность 8Вт, регулируемый угол освещения 10-40°. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток для угла 10° 240 для угла 40° 420лм. Влагозащищенный корпус IP67 - белый алюминий, экран из закаленного стекла. Угол поворота корпуса в вертикальной плоскости 135°. Питание 230В, мощность 8 Вт. Размеры DxH - Ø52x103мм. В комплекте 1м провод. |
|  | 035892 | Светильник ALT-RAY-R61-12W Warm3000 (DG, 6 deg, 230V) (Arlight, IP67 Металл, 3 года)         | 11 973,19 Р | 1 | шт | Уличный светодиодный прожектор, мощность 12Вт, угол освещения 6°. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 370лм. Влагозащищенный корпус IP67 - темно-серый алюминий, экран из закаленного стекла. Угол поворота корпуса в вертикальной плоскости 135°. Питание 230В, мощность 12 Вт. Размеры DxH - Ø61x115мм. В комплекте 1м провод.  |
|  | 037787 | Светильник ALT-RAY-R44-8W Warm3000 (DG, 33 deg, 230V) (Arlight, IP67 Металл, 3 года)         | 7 795,85 Р  | 1 | шт | Уличный светодиодный прожектор, мощность 8Вт, угол освещения 33°. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 580лм. Влагозащищенный корпус IP67 - темно-серый алюминий, экран из закалённого стекла. Угол поворота корпуса в вертикальной плоскости 135°. Питание 230В, мощность 8 Вт. Размеры DxH -Ø44x90мм. В комплекте 1м провод.   |
|   | 042677 | Светильник ALT-RAY-ZOOM-   | 10 615,63 Р | 1 | шт | Уличный светодиодный прожектор, мощность 8Вт, регулируемый угол   |

|   |        |  |   |   |    |  |
|---|--------|--|---|---|----|--|
|    |        | R52-8W Day4000 (WH, 10-40 deg, 230V) (Arlight, IP67 Металл, 3 года)                                |   |   |    | освещения 10-40°. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток для угла 10° 240 для угла 40° 420лм. Влагозащищенный корпус IP67 - белый алюминий, экран из закаленного стекла. Угол поворота корпуса в вертикальной плоскости 135°. Питание 230В, мощность 8 Вт. Размеры DxH - Ø52x103мм. В комплекте 1м провод.   |
|    | 043386 | Бленда ALT-RAY-R49 (BK) (Arlight, Металл)  | 615,76 Р  | 1 | шт | Бленда для уличных прожекторов серии RAY. Диаметр 49 мм, высота 50 мм. Цвет бленды черный.   |
| <b>Линейные прожекторы</b>  |        |  | <b>Линейные 230V</b>  |   |    |  |
|   |        |  | Линейные светодиодные прожекторы различных мощностей со встроенным драйвером предназначены для линейной подсветки фасадов зданий. Комплект установочных кронштейнов с возможностью регулировки угла входят в комплект поставки. |   |    |  |
|    | 026392 | Коннектор питания ARL-LINE-3pin (230V) (Arlight, IP67 Пластик, 3 года)                             | 517,19 Р  | 1 | шт | Коннектор питания для светодиодных прожекторов серии LINE. Предназначен для подключения питания AC230V. Накручивающийся фиксатор. Габариты разъёма DxH - Ø18x48мм, длина разъёма с проводом L=230мм.   |
|    | 024336 | Светодиодный прожектор AR-LINE-1000XS-12W-220V Warm (Grey, 30 deg) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)  | 10 312,47 Р   | 1 | шт | Ультратонкий линейный светодиодный прожектор. Мощность 12W, напряжение питания AC 230V. Светодиоды OSRAM 12 штук. Цвет светодиодов тёплый белый 3000K, световой поток 1080 Lm, CRI=80, угол рассеивания 30°. Корпус: алюминиевый сплав и армированное стекло. Цвет корпуса серый, степень влагозащиты IP65. Габариты 1000x40x30мм.                       |
|  | 024334 | Светодиодный прожектор AR-LINE-1000XS-12W-220V Day (Grey, 30 deg) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)   | 10 312,47 Р   | 1 | шт | Ультратонкий линейный светодиодный прожектор. Мощность 12W, напряжение питания AC 230V. Светодиоды OSRAM 12 штук. Цвет светодиодов дневной белый 4000K, световой поток 1080 Lm, CRI=80, угол рассеивания 30°. Корпус: алюминиевый сплав и армированное стекло. Цвет корпуса серый, степень влагозащиты IP65. Габариты 1000x40x30мм.                      |
|  | 024333 | Светодиодный прожектор AR-LINE-1000XS-12W-220V White (Grey, 30 deg) (Arlight, IP65 Металл, 3 года) | 10 312,47 Р   | 1 | шт | Поставка под заказ от 30 шт. Ультратонкий линейный светодиодный прожектор. Мощность 12W, напряжение питания AC 230V. Светодиоды OSRAM 12 штук. Цвет светодиодов белый 6000K, световой поток 1080 Lm, CRI=80, угол рассеивания 30°. Корпус: алюминиевый сплав и армированное стекло. Цвет корпуса серый, степень влагозащиты IP65. Габариты 1000x40x30мм. |







|   |        |   |             |   |    |   |
|---|--------|---|-------------|---|----|---|
|    | 024300 | Светодиодный прожектор AR-LINE-1000S-18W-220V Warm (Grey, 30 deg) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)  | 11 354,05 Р | 1 | шт | Ультратонкий линейный светодиодный прожектор. Мощность 18W, напряжение питания AC 230V. Светодиоды OSRAM 18 штук. Цвет светодиодов тёплый белый 3000K, световой поток 1800 Lm, CRI=80, угол рассеивания 30°. Корпус: алюминиевый сплав и армированное стекло. Цвет корпуса серый, степень влагозащиты IP65. Габариты 1000x40x30мм.  |
|    | 024299 | Светодиодный прожектор AR-LINE-1000S-18W-220V Day (Grey, 30 deg) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)   | 11 354,05 Р | 1 | шт | Ультратонкий линейный светодиодный прожектор. Мощность 18W, напряжение питания AC 230V. Светодиоды OSRAM 18 штук. Цвет светодиодов дневной белый 4000K, световой поток 1800 Lm, CRI=80, угол рассеивания 30°. Корпус: алюминиевый сплав и армированное стекло. Цвет корпуса серый, степень влагозащиты IP65. Габариты 1000x40x30мм.   |
|    | 024303 | Светодиодный прожектор AR-LINE-1000M-24W-220V Warm (Grey, 30 deg) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)  | 11 666,44 Р | 1 | шт | Ультратонкий линейный светодиодный прожектор. Мощность 24W, напряжение питания AC 230V. Светодиоды OSRAM 24 штуки. Цвет светодиодов тёплый белый 3000K, световой поток 80Lm/Watt, угол рассеивания 30°. Корпус: алюминиевый сплав и армированное стекло. Цвет корпуса серый, степень влагозащиты IP66. Габариты 1000x40x30мм. Гарантия 3 года с даты продажи.                       |
|    | 024302 | Светодиодный прожектор AR-LINE-1000M-24W-220V Day (Grey, 30 deg) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)   | 11 666,44 Р | 1 | шт | Ультратонкий линейный светодиодный прожектор. Мощность 24W, напряжение питания AC 230V. Светодиоды OSRAM 24 штуки. Цвет светодиодов дневной белый 4000K, световой поток 80Lm/Watt, угол рассеивания 30°. Корпус: алюминиевый сплав и армированное стекло. Цвет корпуса серый, степень влагозащиты IP65. Габариты 1000x40x30мм. Гарантия 3 года с даты продажи.                      |
|   | 024304 | Светодиодный прожектор AR-LINE-1000M-24W-220V White (Grey, 30 deg) (Arlight, IP65 Металл, 3 года) | 11 666,44 Р | 1 | шт | Поставка под заказ от 30 шт. Ультратонкий линейный светодиодный прожектор. Мощность 24W, напряжение питания AC 230V. Светодиоды OSRAM 24 штуки. Цвет светодиодов белый 6000K, световой поток 80Lm/Watt, угол рассеивания 30°. Корпус: алюминиевый сплав и армированное стекло. Цвет корпуса серый, степень влагозащиты IP65. Габариты 1000x40x30мм. Гарантия 3 года с даты продажи. |
|  | 024306 | Светодиодный прожектор AR-LINE-1000L-36W-220V Warm (Grey, 30 deg) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)  | 16 666,14 Р | 1 | шт | Линейный светодиодный прожектор. Мощность 36W, напряжение питания AC 230V. Светодиоды OSRAM 36 штук. Цвет светодиодов тёплый белый 3000K, световой поток 3600 Lm, угол рассеивания 30°. Корпус: алюминиевый сплав и армированное стекло. Цвет корпуса серый, степень влагозащиты IP65. Габариты 1000x78x54мм.   |
|  | 024305 | Светодиодный прожектор AR-LINE-1000L-36W-220V Day (Grey, 30 deg) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)   | 16 666,14 Р | 1 | шт | Линейный светодиодный прожектор. Мощность 36W, напряжение питания AC 230V. Светодиоды OSRAM 36 штук. Цвет светодиодов дневной белый 4000K, световой поток 3600 Lm, угол рассеивания 30°. Корпус: алюминиевый сплав и армированное стекло. Цвет корпуса серый, степень влагозащиты IP65. Габариты 1000x78x54мм.  |

|   |        |   |             |   |    |   |
|---|--------|---|-------------|---|----|---|
|    | 024307 | Светодиодный прожектор AR-LINE-1000L-36W-220V White (Grey, 30 deg) (Arlight, IP65 Металл, 3 года) | 16 666,14 Р | 1 | шт | Поставка под заказ от 30 шт. Линейный светодиодный прожектор. Мощность 36W, напряжение питания AC 230V. Светодиоды OSRAM 36 штук. Цвет светодиодов белый 6000K, световой поток 3600 Lm, угол рассеивания 30°. Корпус: алюминиевый сплав и армированное стекло. Цвет корпуса серый, степень влагозащиты IP65. Габариты 1000x78x54мм.                                       |
|    | 026098 | Светодиодный прожектор AR-LINE-1000XL-54W-230V White (Grey, 30 deg) (Arlight, Закрытый)           | 6 297,18 Р  | 1 | шт | Поставка под заказ от 30 шт. Линейный светодиодный прожектор. Мощность 54W, напряжение питания AC 230V. Светодиоды OSRAM 54 штуки. Цвет светодиодов БЕЛЫЙ (6000K), световой поток 80Lm/Watt, угол рассеивания 30°. Корпус: алюминиевый сплав и армированное стекло. Цвет корпуса серый, степень влагозащиты IP65. Габариты 1000x128x70мм. Гарантия 3 года с даты продажи. |
|    | 037365 | Светодиодный прожектор AR-LINE-500XS-6W-220V Day (Grey, 30 deg) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)    | 7 915,14 Р  | 1 | шт | Ультратонкий линейный светодиодный прожектор. Мощность 6W, напряжение питания AC 230V. Светодиоды OSRAM 6 штук. Цвет светодиодов дневной белый 4000K, световой поток 540 Lm, CRI=80, угол рассеивания 30°. Корпус: алюминиевый сплав и армированное стекло. Цвет корпуса серый, степень влагозащиты IP65. Габариты 500x40x30мм.   |
|    | 037364 | Светодиодный прожектор AR-LINE-500XS-6W-220V Warm (Grey, 30 deg) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)   | 7 915,14 Р  | 1 | шт | Ультратонкий линейный светодиодный прожектор. Мощность 6W, напряжение питания AC 230V. Светодиоды OSRAM 6 штук. Цвет светодиодов тёплый белый 3000K, световой поток 540 Lm, CRI=80, угол рассеивания 30°. Корпус: алюминиевый сплав и армированное стекло. Цвет корпуса серый, степень влагозащиты IP65. Габариты 500x40x30мм.  |
|    | 037367 | Светодиодный прожектор AR-LINE-500S-9W-220V Day (Grey, 30 deg) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)     | 8 695,64 Р  | 1 | шт | Ультратонкий линейный светодиодный прожектор. Мощность 9W, напряжение питания AC 230V. Светодиоды OSRAM 9 штук. Цвет светодиодов дневной белый 4000K, световой поток 900 Lm, CRI=80, угол рассеивания 30°. Корпус: алюминиевый сплав и армированное стекло. Цвет корпуса серый, степень влагозащиты IP65. Габариты 500x40x30мм.   |
|  | 037366 | Светодиодный прожектор AR-LINE-500S-9W-220V Warm (Grey, 30 deg) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)    | 8 695,64 Р  | 1 | шт | Ультратонкий линейный светодиодный прожектор. Мощность 9W, напряжение питания AC 230V. Светодиоды OSRAM 9 штук. Цвет светодиодов тёплый белый 3000K, световой поток 900 Lm, CRI=80, угол рассеивания 30°. Корпус: алюминиевый сплав и армированное стекло. Цвет корпуса серый, степень влагозащиты IP65. Габариты 500x40x30мм.  |
|  | 037368 | Светодиодный прожектор AR-LINE-500M-12W-220V Day (Grey, 30 deg) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)    | 9 478,18 Р  | 1 | шт | Ультратонкий линейный светодиодный прожектор. Мощность 12W, напряжение питания AC 230V. Светодиоды OSRAM 12 штуки. Цвет светодиодов дневной белый 4000K, световой поток 80Lm/Watt, угол рассеивания 30°. Корпус: алюминиевый сплав и армированное стекло. Цвет корпуса серый, степень влагозащиты IP65. Габариты  |

|   |        |   |             |   |    |  |
|---|--------|---|-------------|---|----|--|
|   |        |   |             |   |    | 500x40x30мм. Гарантия 3 года с даты продажи.   |
|    | 037369 | Светодиодный прожектор AR-LINE-500M-12W-220V Warm (Grey, 30 deg) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)   | 9 478,18 Р  | 1 | шт | Ультратонкий линейный светодиодный прожектор. Мощность 12W, напряжение питания AC 230V. Светодиоды OSRAM 12 штуки. Цвет светодиодов тёплый белый 3000K, световой поток 80Lm/Watt, угол рассеивания 30°. Корпус: алюминиевый сплав и армированное стекло. Цвет корпуса серый, степень влагозащиты IP65. Габариты 500x40x30мм. Гарантия 3 года с даты продажи. |
|    | 024301 | Светодиодный прожектор AR-LINE-1000S-18W-220V White (Grey, 30 deg) (Arlight, IP65 Металл, 3 года) | 11 354,05 Р | 1 | шт | Поставка под заказ от 30 шт. Ультратонкий линейный светодиодный прожектор. Мощность 18W, напряжение питания AC 230V. Светодиоды OSRAM 18 штук. Цвет светодиодов белый 6000K, световой поток 1800 Lm, CRI=80, угол рассеивания 30°. Корпус: алюминиевый сплав и армированное стекло. Цвет корпуса серый, степень влагозащиты IP65. Габариты 1000x40x30мм.     |
|    | 038887 | Коннектор питания ARL-LINE-3pin-1000-CON-MF (230V) (Arlight, IP67 Пластик, 3 года)                | 981,26 Р    | 1 | шт | Водонепроницаемый IP67 прямой коннектор для электрического соединения светильников серии LINE. Длина 1000мм, сечение 3x1.0мм <sup>2</sup> Один конец - male коннектор 3 pins, другой конец- female коннектор 3 pins. Габариты разъёмов DxH - Ø18x48мм.   |
|    | 038888 | Коннектор питания ARL-LINE-3pin-3000-CON-MF (230V) (Arlight, IP66 Пластик, 3 года)                | 1 771,22 Р  | 1 | шт | Водонепроницаемый IP67 прямой коннектор для электрического соединения светильников серии LINE. Длина 3000мм, сечение 3x1.0мм <sup>2</sup> Один конец - male коннектор 3 pins, другой конец- female коннектор 3 pins. Габариты разъёмов DxH - Ø18x48мм.   |
|    | 041723 | Линейный прожектор AR-LINE-500-9W Day4000 (GR, 15x60 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)    | 8 695,64 Р  | 1 | шт | Линейный прожектор. Мощность 9 Вт, св. поток 630 лм, 70 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, угол 15x60°, напряжение питания 230 В. Серый прямоугольный корпус из алюминия, экран стекло, степень защиты IP65. Размер: длина 500 мм, ширина 40 мм, высота 30 мм. Монтаж на кронштейнах.  |
|  | 041724 | Линейный прожектор AR-LINE-500-9W Warm3000 (GR, 15x60 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)   | 8 695,64 Р  | 1 | шт | Линейный прожектор. Мощность 9 Вт, св. поток 585 лм, 65 лм/Вт, тёплый 3000 К, CRI>80, угол 15x60°, напряжение питания 230 В. Серый прямоугольный корпус из алюминия, экран стекло, степень защиты IP65. Размер: длина 500 мм, ширина 40 мм, высота 30 мм. Монтаж на кронштейнах.   |
|  | 041725 | Линейный прожектор AR-LINE-500-12W Day4000 (GR, 15x60 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)   | 9 478,18 Р  | 1 | шт | Линейный прожектор. Мощность 12 Вт, св. поток 840 лм, 70 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, угол 15x60°, напряжение питания 230 В. Серый прямоугольный корпус из алюминия, экран стекло, степень защиты IP65. Размер: длина 500 мм, ширина 40 мм, высота 30 мм. Монтаж на кронштейнах.   |



|   |        |   |             |   |    |  |
|---|--------|---|-------------|---|----|--|
|    | 041726 | Линейный прожектор AR-LINE-500-12W Warm3000 (GR, 15x60 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)  | 9 478,18 Р  | 1 | шт | Линейный прожектор. Мощность 12 Вт, св. поток 780 лм, 65 лм/Вт, тёплый 3000 К, CRI>80, угол 15x60°, напряжение питания 230 В. Серый прямоугольный корпус из алюминия, экран стекло, степень защиты IP65. Размер: длина 500 мм, ширина 40 мм, высота 30 мм. Монтаж на кронштейнах.    |
|    | 041727 | Линейный прожектор AR-LINE-1000-12W Day4000 (GR, 15x60 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)  | 10 312,47 Р | 1 | шт | Линейный прожектор. Мощность 12 Вт, св. поток 1000 лм, 83 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, угол 15x60°, напряжение питания 230 В. Серый прямоугольный корпус из алюминия, экран стекло, степень защиты IP65. Размер: длина 1000 мм, ширина 40 мм, высота 30 мм. Монтаж на кронштейнах. |
|    | 041728 | Линейный прожектор AR-LINE-1000-12W Warm3000 (GR, 15x60 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года) | 10 312,47 Р | 1 | шт | Линейный прожектор. Мощность 12 Вт, св. поток 950 лм, 79 лм/Вт, тёплый 3000 К, CRI>80, угол 15x60°, напряжение питания 230 В. Серый прямоугольный корпус из алюминия, экран стекло, степень защиты IP65. Размер: длина 1000 мм, ширина 40 мм, высота 30 мм. Монтаж на кронштейнах.   |
|    | 041729 | Линейный прожектор AR-LINE-1000-18W Day4000 (GR, 15x60 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)  | 11 354,05 Р | 1 | шт | Линейный прожектор. Мощность 18 Вт, св. поток 1500 лм, 83 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, угол 15x60°, напряжение питания 230 В. Серый прямоугольный корпус из алюминия, экран стекло, степень защиты IP65. Размер: длина 1000 мм, ширина 40 мм, высота 30 мм. Монтаж на кронштейнах. |
|    | 041730 | Линейный прожектор AR-LINE-1000-18W Warm3000 (GR, 15x60 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года) | 11 354,05 Р | 1 | шт | Линейный прожектор. Мощность 18 Вт, св. поток 1425 лм, 79 лм/Вт, тёплый 3000 К, CRI>80, угол 15x60°, напряжение питания 230 В. Серый прямоугольный корпус из алюминия, экран стекло, степень защиты IP65. Размер: длина 1000 мм, ширина 40 мм, высота 30 мм. Монтаж на кронштейнах.  |
|  | 041731 | Линейный прожектор AR-LINE-1000-24W Day4000 (GR, 15x60 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)  | 11 666,44 Р | 1 | шт | Линейный прожектор. Мощность 24 Вт, св. поток 2000 лм, 83 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, угол 15x60°, напряжение питания 230 В. Серый прямоугольный корпус из алюминия, экран стекло, степень защиты IP65. Размер: длина 1000 мм, ширина 40 мм, высота 30 мм. Монтаж на кронштейнах. |
|  | 041732 | Линейный прожектор AR-LINE-1000-24W Warm3000 (GR, 15x60 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года) | 11 666,44 Р | 1 | шт | Линейный прожектор. Мощность 24 Вт, св. поток 1900 лм, 79 лм/Вт, тёплый 3000 К, CRI>80, угол 15x60°, напряжение питания 230 В. Серый прямоугольный корпус из алюминия, экран стекло, степень защиты IP65. Размер: длина 1000 мм, ширина 40 мм, высота 30 мм. Монтаж на кронштейнах.  |
|   | 042175 | Линейный прожектор AR-LINE-500-12W Day4000 (GR, 15 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл,              | 9 478,18 Р  | 1 | шт | Линейный прожектор. Мощность 12 Вт, св. поток 960 лм, 80 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, угол 15°, напряжение питания 230 В. Серый прямоугольный корпус из алюминия, экран стекло, степень защиты   |

|   |           |  |             |   |       |   |
|---|-----------|--|-------------|---|-------|---|
|    |           | 3 года)  |             |   |       | IP65. Размер: длина 500 мм, ширина 40 мм, высота 30 мм. Монтаж на кронштейнах.  |
|    | 042176    | Линейный прожектор AR-LINE-500-12W Warm3000 (GR, 15 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)  | 9 478,18 Р  | 1 | шт    | Линейный прожектор. Мощность 12 Вт, св. поток 900 лм, 75 лм/Вт, тёплый 3000 К, CRI>80, угол 15°, напряжение питания 230 В. Серый прямоугольный корпус из алюминия, экран стекло, степень защиты IP65. Размер: длина 500 мм, ширина 40 мм, высота 30 мм. Монтаж на кронштейнах.    |
|    | 042177    | Линейный прожектор AR-LINE-1000-24W Day4000 (GR, 15 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)  | 11 666,44 Р | 1 | шт    | Линейный прожектор. Мощность 24 Вт, св. поток 1950 лм, 81 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, угол 15°, напряжение питания 230 В. Серый прямоугольный корпус из алюминия, экран стекло, степень защиты IP65. Размер: длина 1000 мм, ширина 40 мм, высота 30 мм. Монтаж на кронштейнах. |
|    | 042178    | Линейный прожектор AR-LINE-1000-24W Warm3000 (GR, 15 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года) | 11 666,44 Р | 1 | шт    | Линейный прожектор. Мощность 24 Вт, св. поток 1850 лм, 77 лм/Вт, тёплый 3000 К, CRI>80, угол 15°, напряжение питания 230 В. Серый прямоугольный корпус из алюминия, экран стекло, степень защиты IP65. Размер: длина 1000 мм, ширина 40 мм, высота 30 мм. Монтаж на кронштейнах.  |
|    | 042258    | Заглушка ARL-LINE-CAP-3pin-SET (Arlight, IP67 Пластик, 3 года)                                 | 373,60 Р    | 1 | компл | Комплект заглушек для прожекторов серии LINE. Используется для герметизации 3pin-коннекторов светильников.  |
|   | 037367(1) | Линейный прожектор AR-LINE-500-9W Day4000 (GR, 30 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)    | 8 695,64 Р  | 1 | шт    | Линейный прожектор. Мощность 9 Вт, св. поток 900 лм, 100 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, угол 30°, напряжение питания 230 В. Серый прямоугольный корпус из алюминия, экран стекло, степень защиты IP65. Размер: длина 500 мм, ширина 40 мм, высота 30 мм. Монтаж на кронштейнах.   |
|  | 037368(1) | Линейный прожектор AR-LINE-500-12W Day4000 (GR, 30 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)   | 9 478,18 Р  | 1 | шт    | Линейный прожектор. Мощность 12 Вт, св. поток 960 лм, 80 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, угол 30°, напряжение питания 230 В. Серый прямоугольный корпус из алюминия, экран стекло, степень защиты IP65. Размер: длина 500 мм, ширина 40 мм, высота 30 мм. Монтаж на кронштейнах.   |
|   | 037369(1) | Линейный прожектор AR-LINE-500-12W Warm (GR, 30 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)      | 9 478,18 Р  | 1 | шт    | Линейный прожектор. Мощность 12 Вт, св. поток 960 лм, 80 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол 30°, напряжение питания 230 В. Серый прямоугольный корпус из алюминия, экран стекло, степень защиты IP65. Размер: длина 500 мм, ширина 40 мм, высота 30 мм. Монтаж на кронштейнах.    |

|   |           |  |             |   |    |  |
|---|-----------|--|-------------|---|----|--|
|    |           |  |             |   |    | кронштейнах.   |
|    | 024334(1) | Линейный прожектор AR-LINE-1000-12W Day4000 (GR, 30 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)  | 10 312,47 Р | 1 | шт | Линейный прожектор. Мощность 12 Вт, св. поток 1080 лм, 90 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, угол 30°, напряжение питания 230 В. Серый прямоугольный корпус из алюминия, экран стекло, степень защиты IP65. Размер: длина 1000 мм, ширина 40 мм, высота 30 мм. Монтаж на кронштейнах.  |
|    | 024299(1) | Линейный прожектор AR-LINE-1000-18W Day4000 (GR, 30 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)  | 11 354,05 Р | 1 | шт | Линейный прожектор. Мощность 18 Вт, св. поток 1800 лм, 100 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, угол 30°, напряжение питания 230 В. Серый прямоугольный корпус из алюминия, экран стекло, степень защиты IP65. Размер: длина 1000 мм, ширина 40 мм, высота 30 мм. Монтаж на кронштейнах. |
|    | 024303(1) | Линейный прожектор AR-LINE-1000-24W Warm3000 (GR, 30 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года) | 11 666,44 Р | 1 | шт | Линейный прожектор. Мощность 24 Вт, св. поток 1920 лм, 80 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол 30°, напряжение питания 230 В. Серый прямоугольный корпус из алюминия, экран стекло, степень защиты IP65. Размер: длина 1000 мм, ширина 40 мм, высота 30 мм. Монтаж на кронштейнах.   |
|    | 024306(1) | Линейный прожектор AR-LINE-1000-36W Warm (GR, 30 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)     | 16 666,14 Р | 1 | шт | Линейный прожектор. Мощность 36 Вт, св. поток 3600 лм, 100 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол 30°, напряжение питания 230 В. Серый прямоугольный корпус из алюминия, экран стекло, степень защиты IP65. Размер: длина 1000 мм, ширина 78 мм, высота 54 мм. Монтаж на кронштейнах.  |
|  | 045361    | Линейный прожектор AR-LINE-300-6W Day4000 (GR, 15 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)    | 8 124,67 Р  | 1 | шт | Линейный прожектор. Мощность 6 Вт, св. поток 480 лм, 80 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, угол 15°, напряжение питания 230 В. Серый прямоугольный корпус из алюминия, экран стекло, степень защиты IP65. Размер: длина 300 мм, ширина 40 мм, высота 30 мм. Монтаж на кронштейнах.     |
|  | 045362    | Линейный прожектор AR-LINE-300-6W Day4000 (GR, 15x60 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года) | 8 124,67 Р  | 1 | шт | Линейный прожектор. Мощность 6 Вт, св. поток 480 лм, 80 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, угол 15x60°, напряжение питания 230 В. Серый прямоугольный корпус из алюминия, экран стекло, степень защиты IP65. Размер: длина 300 мм, ширина 40 мм, высота 30 мм. Монтаж на кронштейнах.  |
|   | 045363    | Линейный прожектор AR-LINE-300-6W Day4000 (GR, 30 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)    | 8 124,67 Р  | 1 | шт | Линейный прожектор. Мощность 6 Вт, св. поток 480 лм, 80 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, угол 30°, напряжение питания 230 В. Серый прямоугольный корпус из алюминия, экран стекло, степень защиты IP65. Размер: длина 300 мм, ширина 40 мм, высота 30 мм. Монтаж на кронштейнах.     |

|   |        |   |             |   |    |   |
|---|--------|---|-------------|---|----|---|
|    |        |   |             |   |    | кронштейнах.  |
|    | 045364 | Линейный прожектор AR-LINE-300-6W Warm3000 (GR, 15 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)    | 8 124,67 Р  | 1 | шт | Линейный прожектор. Мощность 6 Вт, св. поток 480 лм, 80 лм/Вт, тёплый 3000 К, CRI>80, угол 15°, напряжение питания 230 В. Серый прямоугольный корпус из алюминия, экран стекло, степень защиты IP65. Размер: длина 300 мм, ширина 40 мм, высота 30 мм. Монтаж на кронштейнах.       |
|    | 045365 | Линейный прожектор AR-LINE-300-6W Warm3000 (GR, 15x60 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года) | 8 124,67 Р  | 1 | шт | Линейный прожектор. Мощность 6 Вт, св. поток 480 лм, 80 лм/Вт, тёплый 3000 К, CRI>80, угол 15x60°, напряжение питания 230 В. Серый прямоугольный корпус из алюминия, экран стекло, степень защиты IP65. Размер: длина 300 мм, ширина 40 мм, высота 30 мм. Монтаж на кронштейнах.    |
|    | 045366 | Линейный прожектор AR-LINE-300-6W Warm3000 (GR, 30 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)    | 8 124,67 Р  | 1 | шт | Линейный прожектор. Мощность 6 Вт, св. поток 480 лм, 80 лм/Вт, тёплый 3000 К, CRI>80, угол 30°, напряжение питания 230 В. Серый прямоугольный корпус из алюминия, экран стекло, степень защиты IP65. Размер: длина 300 мм, ширина 40 мм, высота 30 мм. Монтаж на кронштейнах.       |
|    | 045367 | Линейный прожектор AR-LINE-760-18W Day4000 (GR, 15 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)    | 10 793,88 Р | 1 | шт | Линейный прожектор. Мощность 18 Вт, св. поток 1440 лм, 80 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, угол 15°, напряжение питания 230 В. Серый прямоугольный корпус из алюминия, экран стекло, степень защиты IP65. Размер: длина 760 мм, ширина 40 мм, высота 30 мм. Монтаж на кронштейнах.    |
|   | 045368 | Линейный прожектор AR-LINE-760-18W Day4000 (GR, 15x60 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года) | 10 793,88 Р | 1 | шт | Линейный прожектор. Мощность 18 Вт, св. поток 1440 лм, 80 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, угол 15x60°, напряжение питания 230 В. Серый прямоугольный корпус из алюминия, экран стекло, степень защиты IP65. Размер: длина 760 мм, ширина 40 мм, высота 30 мм. Монтаж на кронштейнах. |
|  | 045369 | Линейный прожектор AR-LINE-760-18W Day4000 (GR, 30 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)    | 10 793,88 Р | 1 | шт | Линейный прожектор. Мощность 18 Вт, св. поток 1440 лм, 80 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, угол 30°, напряжение питания 230 В. Серый прямоугольный корпус из алюминия, экран стекло, степень защиты IP65. Размер: длина 760 мм, ширина 40 мм, высота 30 мм. Монтаж на кронштейнах.    |
|   | 045370 | Линейный прожектор AR-LINE-760-18W Warm3000 (GR, 15 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)   | 10 793,88 Р | 1 | шт | Линейный прожектор. Мощность 18 Вт, св. поток 1440 лм, 80 лм/Вт, тёплый 3000 К, CRI>80, угол 15°, напряжение питания 230 В. Серый прямоугольный корпус из алюминия, экран стекло, степень защиты IP65. Размер: длина 760 мм, ширина 40 мм, высота 30 мм. Монтаж на кронштейнах.     |

|   |           |   |             |   |    |   |
|---|-----------|---|-------------|---|----|---|
|    |           |   |             |   |    | кронштейнах.  |
|    | 045371    | Линейный прожектор AR-LINE-760-18W Warm3000 (GR, 15x60 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)  | 10 793,88 Р | 1 | шт | Линейный прожектор. Мощность 18 Вт, св. поток 1440 лм, 80 лм/Вт, тёплый 3000 К, CRI>80, угол 15x60°, напряжение питания 230 В. Серый прямоугольный корпус из алюминия, экран стекло, степень защиты IP65. Размер: длина 760 мм, ширина 40 мм, высота 30 мм. Монтаж на кронштейнах.  |
|    | 045372    | Линейный прожектор AR-LINE-760-18W Warm3000 (GR, 30 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)     | 10 793,88 Р | 1 | шт | Линейный прожектор. Мощность 18 Вт, св. поток 1440 лм, 80 лм/Вт, тёплый 3000 К, CRI>80, угол 30°, напряжение питания 230 В. Серый прямоугольный корпус из алюминия, экран стекло, степень защиты IP65. Размер: длина 760 мм, ширина 40 мм, высота 30 мм. Монтаж на кронштейнах.     |
|    | 037364(1) | Линейный прожектор AR-LINE-500-6W Warm3000 (GR, 30 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)      | 7 915,14 Р  | 1 | шт | Линейный прожектор. Мощность 6 Вт, св. поток 540 лм, 90 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол 30°, напряжение питания 230 В. Серый прямоугольный корпус из алюминия, экран стекло, степень защиты IP65. Размер: длина 500 мм, ширина 40 мм, высота 30 мм. Монтаж на кронштейнах.       |
|    | 045468    | Линейный прожектор AR-LINE-1000-36W Warm3000 (GR, 15x60 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года) | 16 666,14 Р | 1 | шт | Линейный прожектор. Мощность 36 Вт, св. поток 3600 лм, 80 лм/Вт, тёплый 3000 К, CRI>80, угол 15x60°, напряжение питания 230 В. Серый прямоугольный корпус из алюминия, экран стекло, степень защиты IP65. Размер: длина 1000 мм, ширина 78 мм, высота 54 мм. Монтаж на кронштейнах. |
|   | 045472    | Линейный прожектор AR-LINE-1000-36W Day4000 (GR, 15x60 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)  | 16 666,14 Р | 1 | шт | Линейный прожектор. Мощность 36 Вт, св. поток 3600 лм, 80 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, угол 15x60°, напряжение питания 230 В. Серый прямоугольный корпус из алюминия, экран стекло, степень защиты IP65. Размер: длина 1000 мм, ширина 78 мм, высота 54мм. Монтаж на кронштейнах. |
|  | 045475    | Линейный прожектор AR-LINE-1000-36W Warm3000 (GR, 15 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)    | 16 666,14 Р | 1 | шт | Линейный прожектор. Мощность 36 Вт, св. поток 3600 лм, 80 лм/Вт, тёплый 3000 К, CRI>80, угол 15°, напряжение питания 230 В. Серый прямоугольный корпус из алюминия, экран стекло, степень защиты IP65. Размер: длина 1000 мм, ширина 78 мм, высота 54 мм. Монтаж на кронштейнах.    |
|   | 045477    | Линейный прожектор AR-LINE-1000-36W Day4000 (GR, 15 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)     | 16 666,14 Р | 1 | шт | Линейный прожектор. Мощность 36 Вт, св. поток 3600 лм, 80 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, угол 15°, напряжение питания 230 В. Серый прямоугольный корпус из алюминия, экран стекло, степень защиты IP65. Размер: длина 1000 мм, ширина 78 мм, высота 54 мм. Монтаж на кронштейнах.   |



кронштейнах.

## Линейные прожекторы



## Линейные 24V RGB





Линейные светодиодные прожекторы различных мощностей, питающее напряжение 24V, предназначены для светодинамической архитектурной подсветки фасадов зданий. Комплект установочных кронштейнов с возможностью регулировки угла входят в комплект поставки.



|  |        |   |             |   |    |  |
|--|--------|---|-------------|---|----|--|
|  | 023623 | Светодиодный прожектор AR-LINE-1000S-18W-24V RGB (Grey, 30 deg, DMX512) (Arlight, Закрытый)             | 14 020,56 Р | 1 | шт | Ультратонкий линейный светодиодный прожектор. Мощность 18W, напряжение питания DC 24V. Светодиоды EPILED 18 штук. Цвет светодиодов RGB, управление по протоколу DMX512, угол рассеивания 30°. Корпус: алюминиевый сплав и армированное стекло. Цвет корпуса серый, степень влагозащиты IP65. Габариты 1000x40x30мм.  |
|  | 023624 | Светодиодный прожектор AR-LINE-1000M-24W-24V RGB (Grey, 30 deg, DMX512) (Arlight, Закрытый)             | 14 957,94 Р | 1 | шт | Ультратонкий линейный светодиодный прожектор. Мощность 24W, напряжение питания DC 24V. Светодиоды EPILED 24 штуки. Цвет светодиодов RGB, управление по протоколу DMX512, угол рассеивания 30°. Корпус: алюминиевый сплав и армированное стекло. Цвет корпуса серый, степень влагозащиты IP65. Габариты 1000x40x30мм.   |
|  | 023633 | Светодиодный прожектор AR-LINE-1000L-36W-24V RGB (Grey, 30 deg, DMX512) (Arlight, Закрытый)             | 18 229,86 Р | 1 | шт | Линейный светодиодный прожектор. Мощность 36W, напряжение питания DC 24V. Светодиоды EPILED 36 штук. Цвет RGB, управление по протоколу DMX512, угол рассеивания 30°. Корпус: алюминиевый сплав и армированное стекло. Цвет корпуса серый, степень влагозащиты IP65. Габариты 1000x78x54мм.   |
|  | 027282 | Светодиодный прожектор AR-LINE-1000L-48W-24V RGB-Day4000 (Grey, 15x45 deg, DMX512) (Arlight, Закрытый)  | 21 874,48 Р | 1 | шт | Линейный светодиодный прожектор "WALLWASHER. Мощность 48W, напряжение питания DC 24V. Количество светодиодов 12 штук. Цвет светодиодов RGB-Day(4000K) (4 кристалла в каждом светодиоде), управление по протоколу DMX512, угол рассеивания 15x45°. Корпус: алюминиевый сплав и армированное стекло. Цвет корпуса серый, степень влагозащиты IP65. Габариты 1000x54x35мм.                                |
|  | 027958 | Светодиодный прожектор AR-LINE-1000L-48W-24V RGB-Warm3000 (Grey, 15x45 deg, DMX512) (Arlight, Закрытый) | 21 874,48 Р | 1 | шт | Поставка под заказ от 30 шт. Линейный светодиодный прожектор "WALLWASHER. Мощность 48W, напряжение питания DC 24V. Количество светодиодов 12 штук. Цвет светодиодов RGB-Warm(3000K) (4 кристалла в каждом светодиоде), управление по протоколу DMX512, угол рассеивания 15x45°. Корпус: алюминиевый сплав и армированное стекло. Цвет корпуса серый, степень влагозащиты IP65. Габариты 1000x105x54мм. |

|   |        |   |  |   |       |  |
|---|--------|---|--|---|-------|--|
|    | 023638 | Светодиодный прожектор ARLINE-1000XL-54W-24V RGB (Grey, 30 deg, DMX512) (Arlight, Закрытый) | 7 892,70 Р   | 1 | шт    | Линейный светодиодный прожектор. Мощность 54W, напряжение питания DC 24V. Светодиоды EPILED 54 штуки. Цвет светодиодов RGB, управление по протоколу DMX512, угол рассеивания 30°. Корпус: алюминиевый сплав и армированное стекло. Цвет корпуса серый, степень влагозащиты IP65. Габариты 1000x128x70мм. |
|    | 026390 | Коннектор питания ARLINE-2pin (24V) (Arlight, Закрытый)                                     | 489,17 Р   | 1 | шт    | Коннектор питания для светодиодных прожекторов серии LINE. Предназначен для подключения питания DC24V. Габариты разъема DxH - Ø18x48мм, длина разъема с проводом L=230мм.  |
|    | 026393 | Коннектор подключения ARLINE-4pin (DMX512) (Arlight, Закрытый)                              | 489,17 Р   | 1 | шт    | Коннектор для управления светодиодными прожекторами серии LINE с помощью протокола DMX512. Габариты разъема DxH - Ø18x48мм, длина разъема с проводом L=230мм.  |
|    | 042610 | Заглушка ARLINE-CAP-2pin-SET (Arlight, IP67 Пластик, 3 года)                                | 373,60 Р   | 1 | компл | Комплект заглушек для прожекторов серии LINE. Используется для герметизации 2pin-коннекторов светильников.   |
|    | 042611 | Заглушка ARLINE-CAP-4pin-SET (Arlight, IP67 Пластик, 3 года)                                | 373,60 Р   | 1 | компл | Комплект заглушек для прожекторов серии LINE. Используется для герметизации 4pin-коннекторов светильников.   |
| <b>Ландшафтные</b>  |        |   | <b>Столбики</b>  |   |       |  |
|   |        |   | Столбики позволяют создать комфортную и безопасную световую среду как в общественном парке, так и в частном саду, преобразить восприятие окружающего пространства, добавить в него ритма либо расставить интересные акценты. |   |       |  |
|  | 021810 | Светильник LGD-Path-Cub-H230B-12W Warm White (Arlight, IP54 Металл, 3 года)                 | 14 043,74 Р  | 1 | шт    | 230мм уличный светодиодный светильник для дорожек, угол освещения 125°, свет на 4 стороны. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, светодиод 12Вт CREE (653 лм). Влагозащищенный корпус IP54 - черный алюминий, экран закаленное стекло. Питание 100-240В, мощность 12 Вт. Размеры ВxШxГ 230x180x180мм.                 |
|   | 021800 | Светильник LGD-Path-Cub-H500B-12W Warm White  | 12 378,30 Р  | 1 | шт    | 500мм уличный светодиодный светильник для дорожек, угол освещения 125°, свет на 4 стороны. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К,  |



|   |           |  |             |   |    |   |
|---|-----------|--|-------------|---|----|---|
|    |           | (Arlight, IP54 Металл, 3 года)   |             |   |    | светодиод 12Вт CREE (653 лм). Влагозащищенный корпус IP54 - черный алюминий, экран закаленное стекло. Питание 230В, мощность 12 Вт. Размеры ВхШхГ 500x180x180мм.  |
|    | 021805    | Светильник LGD-Path-Cub-H900B-12W Warm White (Arlight, IP54 Металл, 3 года)  | 17 318,37 Р | 1 | шт | 900мм уличный светодиодный светильник для дорожек, угол освещения 125°, свет на 4 стороны. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, светодиод 12Вт CREE (653 лм). Влагозащищенный корпус IP54 - черный алюминий, экран закаленное стекло. Питание 230В, мощность 12 Вт. Размеры ВхШхГ 900x180x180мм.                  |
|    | 021928(1) | Светильник LGD-PATH-FRAME-H300-7W Warm3000 (BK, 100 deg, 230V) (ARL, IP65 Металл, 3 года) (Arlight, IP65 Металл, 3 года) | 10 089,44 Р | 1 | шт | 300мм уличный светодиодный светильник для дорожек, освещение на 2 стороны. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, светодиод 7Вт CREE (361 лм). Влагозащищенный корпус IP65 - черный алюминий, экран ударопрочный PC. Питание 230В, мощность 7 Вт. Размеры ВхШхГ 300x160x54 мм.                                      |
|    | 021929(1) | Светильник LGD-PATH-FRAME-H650-7W Warm3000 (BK, 100 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)                            | 15 610,61 Р | 1 | шт | 650мм уличный светодиодный светильник для дорожек, освещение на 2 стороны. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, светодиод 7Вт CREE (360 лм). Влагозащищенный корпус IP65 - черный алюминий, экран ударопрочный PC. Питание 230В, мощность 7 Вт. Размеры ВхШхГ 650x160x54 мм.                                      |
|    | 020344(1) | Светильник LGD-PATH-FRAME-ROTARY-H300-6W Warm3000 (BK, 111 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)                     | 13 632,33 Р | 1 | шт | 300мм уличный светодиодный светильник для дорожек, изменяемый угол освещения (111 градусов), на 2 стороны. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, светодиоды 6Вт SMD (276 лм). Влагозащищенный корпус IP65 - черный алюминий, экран ударопрочный PC. Питание 230В, мощность 6 Вт. Размеры ВхШхГ 300x160x54 мм.      |
|   | 029436(1) | Светильник LGD-PATH-FRAME-ROTARY-H650-6W Warm3000 (GR, 111 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)                     | 17 488,51 Р | 1 | шт | 650мм уличный светодиодный светильник для дорожек, изменяемый угол освещения (111 градусов), на 2 стороны. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, светодиоды 6Вт SMD (275 лм). Влагозащищенный корпус IP65 - темно-серый алюминий, экран ударопрочный PC. Питание 230В, мощность 6 Вт. Размеры ВхШхГ 650x160x54 мм. |
|  | 020335    | Светильник LGD-Path-Round120-H250B-12W Warm White (Arlight, IP54 Металл, 3 года)   | 10 664,24 Р | 1 | шт | 250мм уличный светодиодный светильник для подсветки дорожек. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, светодиоды 12Вт CREE (470лм). Влагозащищенный корпус IP54 - черный алюминий, экран закаленное стекло. Питание 230В, мощность 12 Вт. Размеры ДхВ -120x250 мм.  |
|   | 020336    | Светильник LGD-Path-Round120-H450B-12W Warm White (Arlight, IP54 Металл, 3 года)   | 11 790,67 Р | 1 | шт | 450мм уличный светодиодный светильник для подсветки дорожек. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, светодиоды 12Вт CREE (470лм). Влагозащищенный корпус IP54 - черный алюминий, экран закаленное стекло. Питание 230В, мощность 12 Вт. Размеры ДхВ -120x450 мм.  |







|   |           |   |             |   |    |  |
|---|-----------|---|-------------|---|----|--|
|    |           |   |             |   |    |  |
|    | 020337    | Светильник LGD-Path-Round120-H650B-12W Warm White (Arlight, IP54 Металл, 3 года)              | 20 477,98 Р | 1 | шт | 650мм уличный светодиодный светильник для подсветки дорожек. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, светодиоды 12Вт CREE (470лм). Влагозащищенный корпус IP54 - черный алюминий, экран закалённое стекло. Питание 230В, мощность 12 Вт. Размеры ДхВ -120х650 мм. |
|    | 020347    | Светильник LGD-Path-Round90-H250B-7W Warm White (Arlight, IP54 Металл, 3 года)                | 8 946,14 Р  | 1 | шт | 250мм уличный светодиодный светильник для подсветки дорожек. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, светодиоды 7Вт Bridgelux (200лм). Влагозащищенный корпус IP54 - черный алюминий, экран закалённое стекло. Питание 230В, мощность 7Вт. Размеры Ф90х250 мм.    |
|    | 020348    | Светильник LGD-Path-Round90-H450B-7W Warm White (Arlight, IP54 Металл, 3 года)                | 11 117,96 Р | 1 | шт | 450мм уличный светодиодный светильник для подсветки дорожек. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, светодиоды 7Вт CREE (200лм). Влагозащищенный корпус IP54 - черный алюминий, экран закалённое стекло. Питание 230В, мощность 7 Вт. Размеры Ф90х450 мм.        |
|    | 020349    | Светильник LGD-Path-Round90-H650B-7W Warm White (Arlight, IP54 Металл, 3 года)                | 15 694,78 Р | 1 | шт | 650мм уличный светодиодный светильник для подсветки дорожек. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, светодиоды 7Вт CREE (200лм). Влагозащищенный корпус IP54 - черный алюминий, экран закалённое стекло. Питание 230В, мощность 7 Вт. Размеры Ф90х650 мм.        |
|   | 021905(1) | Основание для светильника LGD-Path-Frame (Arlight, Пластик)                                   | 700,14 Р    | 1 | шт | Основание "пики" для установки светильников LGD-PATH-FRAME в грунт. Материал пластик, черный. В комплекте основание и монтажный винт из нержавеющей стали. Для светильников LGD-Path с IP65. Размер "пики" - Ф40х210 мм.                           |
|  | 021906    | Основание для светильника LGD-Path-Round (Arlight, Пластик)                                   | 654,66 Р    | 1 | шт | Основание "пики" для установки светильников LGD-Path-Round120 в грунт. Материал пластик, черный. В комплекте основание, соединяющая площадка и винты.  |
|   | 029991    | Светильник LGD-ECRAN-BOLL-H500-9W Warm3000 (GR, 108 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года) | 18 905,04 Р | 1 | шт | 500мм уличный светодиодный светильник для подсветки дорожек. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, 9Вт (830лм). Влагозащищенный корпус IP65 - серый алюминий, экран из поликарбоната. Питание 230В, мощность 9Вт. Размеры ДхШхВ 176х118х500 мм.                 |

|   |        |   |             |   |    |   |
|---|--------|---|-------------|---|----|---|
|    |        |   |             |   |    |   |
|    | 029982 | Светильник LGD-EYE-BOLL-H500-6W Warm3000 (GR, 117 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 3 года)   | 15 593,19 Р | 1 | шт | 500мм уличный светодиодный светильник с поворотной оптической частью (угол поворота 40°) для подсветки дорожек. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, 6Вт (615лм). Влагозащищенный корпус IP54 - серый алюминий, экран из поликарбоната. Питание 230В, мощность 6Вт. Размеры ДхШхВ 248x151x500 мм. |
|    | 029975 | Светильник LGD-MARK-BOLL-H250-7W Warm3000 (GR, 60 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 3 года)   | 11 120,21 Р | 1 | шт | 250мм уличный светодиодный светильник для подсветки дорожек. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, 7Вт (100лм). Влагозащищенный корпус IP54 - серый алюминий, экран закалённое стекло. Питание 230В, мощность 7Вт. Размеры ДхШхВ -100x70x250 мм.   |
|    | 029966 | Светильник LGD-STEM-BOLL-H500-10W Warm3000 (GR, 185 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года) | 18 743,90 Р | 1 | шт | 500мм уличный светодиодный светильник для подсветки дорожек. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, 10Вт (670лм). Влагозащищенный корпус IP65 - серый алюминий, экран из поликарбоната. Питание 230В, мощность 10Вт. Размеры - Ф110x500 мм.   |
|    | 029986 | Светильник LGD-STEM-BOLL-H900-10W Warm3000 (GR, 185 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года) | 23 204,36 Р | 1 | шт | 900мм уличный светодиодный светильник для подсветки дорожек. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, 10Вт (670лм). Влагозащищенный корпус IP65 - серый алюминий, экран из поликарбоната. Питание 230В, мощность 10Вт. Размеры - Ф110x900 мм.   |
|   | 030002 | Светильник LGD-SWAMP-BOLL-H100-7W Warm3000 (GR, 93 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)  | 6 565,00 Р  | 1 | шт | 100мм уличный светодиодный светильник для подсветки дорожек. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, 7Вт (330лм). Влагозащищенный корпус IP65 - серый алюминий, экран из поликарбоната. Питание 230В, мощность 7 Вт. Размеры ДхШхВ 133x124x100 мм.   |
|  | 029968 | Светильник LGD-SWAMP-BOLL-H500-7W Warm3000 (GR, 93 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)  | 9 380,73 Р  | 1 | шт | 500мм уличный светодиодный светильник для подсветки дорожек. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, светодиоды 7Вт (330лм). Влагозащищенный корпус IP65 - серый алюминий, экран из поликарбоната. Питание 230В, мощность 7 Вт. Размеры ДхШхВ 133x124x500 мм.  |
|   | 029969 | Светильник LGD-TENT-BOLL-H500-9W Warm3000 (GR, 110 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)  | 14 111,26 Р | 1 | шт | 500мм уличный светодиодный светильник для подсветки дорожек. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, 9Вт (830лм). Влагозащищенный корпус IP65 - серый алюминий, экран из поликарбоната. Питание 230В, мощность 9Вт. Размеры ДхШхВ 240x140x500 мм.  |

|   |           |  |             |   |    |   |
|---|-----------|--|-------------|---|----|---|
|    |           |  |             |   |    |   |
|    | 020345(1) | Светильник LGD-PATH-FRAME-ROTARY-H650-6W Warm3000 (BK, 111 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года) | 17 488,51 Р | 1 | шт | 650мм уличный светодиодный светильник для дорожек, изменяемый угол освещения (111 градусов), на 2 стороны. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, светодиоды 6Вт SMD (275 лм). Влагозащищенный корпус IP65 - черный алюминий, экран ударопрочный PC. Питание 230В, мощность 6 Вт. Размеры ВхШхГ 650x160x54 мм.      |
|    | 029992    | Светильник LGD-ECRAN-BOLL-H900-9W Warm3000 (GR, 108 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)        | 26 806,90 Р | 1 | шт | 900мм уличный светодиодный светильник для подсветки дорожек. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, 9Вт (830лм). Влагозащищенный корпус IP65 - серый алюминий, экран из поликарбоната. Питание 230В, мощность 9Вт. Размеры ДхШхВ 176x118x900 мм.  |
|    | 029984    | Светильник LGD-EYE-BOLL-H900-6W Warm3000 (GR, 117 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 3 года)          | 16 758,42 Р | 1 | шт | 900мм уличный светодиодный светильник с поворотной оптической частью (угол поворота 40°) для подсветки дорожек. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, 6Вт (615лм). Влагозащищенный корпус IP54 - серый алюминий, экран из поликарбоната. Питание 230В, мощность 6Вт. Размеры ДхШхВ 248x151x900 мм.                 |
|    | 029978    | Светильник LGD-TENT-BOLL-H900-9W Warm3000 (GR, 110 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)         | 16 977,85 Р | 1 | шт | 900мм уличный светодиодный светильник для подсветки дорожек. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, 9Вт (830лм). Влагозащищенный корпус IP65 - серый алюминий, экран из поликарбоната. Питание 230В, мощность 9Вт. Размеры ДхШхВ 240x140x900 мм.  |
|   | 029965    | Светильник LGD-MARK-BOLL-H650-7W Warm3000 (GR, 60 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 3 года)          | 14 119,81 Р | 1 | шт | 650мм уличный светодиодный светильник для подсветки дорожек. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, 7Вт (100лм). Влагозащищенный корпус IP54 - серый алюминий, экран закалённое стекло. Питание 230В, мощность 7Вт. Размеры ДхШхВ -100x70x650 мм.   |
|  | 020397(1) | Светильник LGD-PATH-FRAME-ROTARY-H300-6W Warm3000 (GR, 111 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года) | 13 632,33 Р | 1 | шт | 300мм уличный светодиодный светильник для дорожек, изменяемый угол освещения (111 градусов), на 2 стороны. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, светодиоды 6Вт SMD (275 лм). Влагозащищенный корпус IP65 - темно-серый алюминий, экран ударопрочный PC. Питание 230В, мощность 6 Вт. Размеры ВхШхГ 300x160x54 мм. |
|   | 037521    | Светильник LGD-CONO-BOLL-H1500-7W Warm3000 (DC, 36 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)         | 13 273,81 Р | 1 | шт | Уличный светодиодный светильник для подсветки дорожек. Мощность 7 Вт, св. поток 680 лм, 97 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол 36°, напряжение питания 230 В. Темно-серый фигурный корпус из алюминия, экран стекло, степень защиты IP65. Размер: длина 78 мм,   |

|   |        |  |             |   |    |   |
|---|--------|--|-------------|---|----|---|
|    |        |  |             |   |    | ширина 78 мм, высота 1500 мм. Монтаж в грунт. Драйвер 18-24 В, 350 мА, пульсация <2%.   |
|    | 035394 | Светильник LGD-CONO-BOLL-H2000-2x7W Warm3000 (DG, 36 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года) | 33 137,83 Р | 1 | шт | Уличный светодиодный светильник для подсветки дорожек. Мощность 14 Вт, св. поток 1360 лм, 87 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол 36°, напряжение питания 230 В. Темно-серый фигурный корпус из алюминия, экран стекло, степень защиты IP65. Размер: длина 489 мм, ширина 201 мм, высота 2012 мм. Монтаж накладной. Драйвер 18-24 В, 350 мА, пульсация <2%.                               |
|    | 037520 | Светильник LGD-CONO-BOLL-H2000-3x7W Warm3000 (DG, 36 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года) | 46 382,62 Р | 1 | шт | Поставка под заказ от 100 шт. Уличный светодиодный светильник для подсветки дорожек. Мощность 21 Вт, св. поток 2040 лм, 87 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол 36°, напряжение питания 230 В. Темно-серый фигурный корпус из алюминия, экран стекло, степень защиты IP65. Размер: длина 404 мм, ширина 326 мм, высота 2012 мм. Монтаж накладной. Драйвер 18-24 В, 350 мА, пульсация <2%. |
|    | 037525 | Светильник LGD-MUSE-BOLL-H300-12W Warm3000 (DG, 296 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)  | 14 966,49 Р | 1 | шт | Уличный светодиодный светильник для подсветки дорожек. Мощность 12 Вт, св. поток 890 лм, 74 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол 296°, напряжение питания 230 В. Темно-Серый фигурный корпус из алюминия, экран поликарбонат, степень защиты IP65. Размер: длина 178 мм, ширина 69 мм, высота 300 мм. Монтаж накладной. Драйвер 35-45 В, 300 мА, пульсация <2%.                           |
|    | 037524 | Светильник LGD-MUSE-BOLL-H650-12W Warm3000 (DG, 296 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)  | 19 345,26 Р | 1 | шт | Уличный светодиодный светильник для подсветки дорожек. Мощность 12 Вт, св. поток 890 лм, 74 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол 296°, напряжение питания 230 В. Темно-Серый фигурный корпус из алюминия, экран поликарбонат, степень защиты IP65. Размер: длина 178 мм, ширина 69 мм, высота 650 мм. Монтаж накладной. Драйвер 35-45 В, 300 мА, пульсация <2%.                           |
|  | 037523 | Светильник LGD-MUSE-BOLL-H900-12W Warm3000 (DG, 296 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)  | 23 595,74 Р | 1 | шт | Уличный светодиодный светильник для подсветки дорожек. Мощность 12 Вт, св. поток 890 лм, 74 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол 296°, напряжение питания 230 В. Темно-Серый фигурный корпус из алюминия, экран поликарбонат, степень защиты IP65. Размер: длина 178 мм, ширина 69 мм, высота 900 мм. Монтаж накладной. Драйвер 35-45 В, 300 мА, пульсация <2%.                           |
|  | 035395 | Светильник LGD-MUSE-BOLL-H1500-18W Warm3000 (DG, 328 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года) | 40 400,97 Р | 1 | шт | Уличный светодиодный светильник для подсветки дорожек. Мощность 18 Вт, св. поток 1550 лм, 86 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол 328°, напряжение питания 230 В. Темно-Серый фигурный корпус из алюминия, экран поликарбонат, степень защиты IP65. Размер: длина 230 мм, ширина 120 мм, высота 1500 мм. Монтаж накладной. Драйвер 35-42 В, 500 мА, пульсация <2%.                        |

|   |        |  |   |   |    |  |
|---|--------|--|---|---|----|--|
|    | 037522 | Светильник LGD-MUSE-BOLL-H2000-18W Warm3000 (DG, 328 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года) | 48 850,62 Р   | 1 | шт | Поставка под заказ от 100 шт. Уличный светодиодный светильник для подсветки дорожек. Мощность 18 Вт, св. поток 1550 лм, 86 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол 328°, напряжение питания 230 В. Темно-Серый фигурный корпус из алюминия, экран поликарбонат, степень защиты IP65. Размер: длина 230 мм, ширина 120 мм, высота 2000 мм. Монтаж накладной. Драйвер 35-42 В, 500 мА, пульсация <2%. |
|    | 046612 | Светильник LGD-STEM-BOLL-H500-10W Warm3000 (BK, 185 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)  | 18 743,90 Р   | 1 | шт | 500мм уличный светодиодный светильник для подсветки дорожек. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, 10Вт (670лм). Влагозащищенный корпус IP65 - черный алюминий, экран из поликарбоната. Питание 230В, мощность10Вт. Размеры - Ф110x500 мм.  |
|    | 046613 | Светильник LGD-STEM-BOLL-H900-10W Warm3000 (BK, 185 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)  | 23 204,36 Р   | 1 | шт | 900мм уличный светодиодный светильник для подсветки дорожек. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, 10Вт (670лм). Влагозащищенный корпус IP65 - черный алюминий, экран из поликарбоната. Питание 230В, мощность10Вт. Размеры - Ф110x900 мм.  |
|    | 048359 | Светильник LGD-SWAMP-BOLL-H700-7W Warm3000 (GR, 93 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)   | 10 937,92 Р   | 1 | шт | 700мм уличный светодиодный светильник для подсветки дорожек. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, светодиоды 7Вт (330лм). Влагозащищенный корпус IP65 - серый алюминий, экран из поликарбоната. Питание 230В, мощность 7 Вт. Размеры ДхШхВ 133x124x700 мм.   |
| <b>Ландшафтные</b>  |        |  | <b>Подсветка</b>  |   |    |  |
|   |        |  | Светильники, преобразующие ландшафт в вечернее время и выполняющие роль скульптуры или арт-объекта в течение дня. |   |    |  |
|   | 034161 | Светильник KT-CANNA-L500-1W Warm3000 (DG, 110 deg, 24V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)         | 6 665,38 Р  | 1 | шт | Декоративный ландшафтный светильник. Мощность 1.4 Вт, св. поток 35 лм, 25 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол 110°, напряжение питания 24 В. Темно-серый фигурный корпус из алюминия, экран PMMA, степень защиты IP65. Размер: диаметр 16 мм, высота 500 мм. Монтаж в грунт. ВНИМАНИЕ! Светильник не поддерживает регулирование светового потока ШИМ.   |
|  | 034162 | Светильник KT-CANNA-L750-1W Warm3000 (DG, 110 deg, 24V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)         | 7 344,16 Р  | 1 | шт | Декоративный ландшафтный светильник. Мощность 1.4 Вт, св. поток 35 лм, 25 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол 110°, напряжение питания 24 В. Темно-серый фигурный корпус из алюминия, экран PMMA, степень защиты IP65. Размер: диаметр 16 мм, высота 750 мм. Монтаж в грунт. ВНИМАНИЕ! Светильник не поддерживает регулирование светового потока ШИМ.   |
|   | 034163 | Светильник KT-CANNA-   | 7 736,66 Р  | 1 | шт | Декоративный ландшафтный светильник. Мощность 1.4 Вт, св. поток 35   |







|   |        |   |             |   |    |  |
|---|--------|---|-------------|---|----|--|
|    |        | L1000-1W Warm3000 (DG, 110 deg, 24V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)                           |             |   |    | лм, 25 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол 110°, напряжение питания 24 В. Темно-серый фигурный корпус из алюминия, экран PMMA, степень защиты IP65. Размер: диаметр 16 мм, высота 1000 мм. Монтаж в грунт. ВНИМАНИЕ! Светильник не поддерживает регулирование светового потока ШИМ.   |
|    | 034164 | Светильник KT-CANNA-L1200-1W Warm3000 (DG, 110 deg, 24V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)       | 8 172,38 Р  | 1 | шт | Декоративный ландшафтный светильник. Мощность 1.4 Вт, св. поток 35 лм, 25 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол 110°, напряжение питания 24 В. Темно-серый фигурный корпус из алюминия, экран PMMA, степень защиты IP65. Размер: диаметр 16 мм, высота 1200 мм. Монтаж в грунт. ВНИМАНИЕ! Светильник не поддерживает регулирование светового потока ШИМ.  |
|    | 034167 | Светильник KT-CHAMPAGNE-L1000-3W Warm3000 (DG, 180 deg, 24V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)   | 11 215,64 Р | 1 | шт | Декоративный ландшафтный светильник. Мощность 3 Вт, св. поток 40 лм, 13 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол 180°, напряжение питания 24 В. Темно-серый фигурный корпус из алюминия, экран PMMA+PC, степень защиты IP65. Размер: диаметр 15 мм, высота 1000 мм. Монтаж в грунт. ВНИМАНИЕ! Светильник не поддерживает регулирование светового потока ШИМ. |
|    | 034165 | Светильник ALT-CHAMPAGNE-L1000-3W Warm3000 (DG, 180 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года) | 12 457,52 Р | 1 | шт | Декоративный ландшафтный светильник. Мощность 3.5 Вт, св. поток 40 лм, 11 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол 180°, напряжение питания 230 В. Темно-серый фигурный корпус из алюминия, экран PMMA+PC, степень защиты IP65. Размер: диаметр 15 мм, высота 1000 мм. Монтаж в грунт.   |
|    | 034168 | Светильник KT-CHAMPAGNE-L1200-3W Warm3000 (DG, 180 deg, 24V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)   | 11 627,72 Р | 1 | шт | Декоративный ландшафтный светильник. Мощность 3 Вт, св. поток 40 лм, 13 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол 180°, напряжение питания 24 В. Темно-серый фигурный корпус из алюминия, экран PMMA+PC, степень защиты IP65. Размер: диаметр 15 мм, высота 1200 мм. Монтаж в грунт. ВНИМАНИЕ! Светильник не поддерживает регулирование светового потока ШИМ. |
|  | 034166 | Светильник ALT-CHAMPAGNE-L1200-3W Warm3000 (DG, 180 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года) | 12 248,67 Р | 1 | шт | Декоративный ландшафтный светильник. Мощность 3.5 Вт, св. поток 40 лм, 11 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол 180°, напряжение питания 230 В. Темно-серый фигурный корпус из алюминия, экран PMMA+PC, степень защиты IP65. Размер: диаметр 15 мм, высота 1200 мм. Монтаж в грунт.   |







## Переносные светильники

## Напольные IP54-IP65

Напольные светильники с высокой степенью защиты будут незаменимы как для подсветки веранд, террас, патио, так и для ландшафтной подсветки садов и парков в теплое время года.









|   |           |  |  |   |    |   |
|---|-----------|--|--|---|----|---|
|    | 030005    | Светильник LGD-PEARL-BOLL-H574-12W Warm3000 (GR, 164 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года) | 16 655,57 Р  | 1 | шт | Напольный светильник 12Вт, серый алюминиевый корпус, рассеиватель из ударопрочного поликарбоната. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 990лм, CRI(Ra)>80, рассеянный свет. Размер Ф360x574мм, IP65. Питание AC220-240V, 12Вт, встроенный драйвер, провод длиной 2 м с сетевой вилкой.  |
| <b>Грунтовые светильники</b>  |           |  | <b>Круглые</b>   |   |    |   |
|   |           |  | Компактные светильники для встройки в грунт круглой формы станут незаменимым инструментом для скрытой подсветки фасадов зданий, элементов архитектуры, пешеходных дорожек, зеленых насаждений. |   |    |   |
|    | 026449    | Светильник LTD-GROUND-R65-6W Warm3000 (SL, 24 deg, 230V) (Arlight, IP67 Металл, 3 года)        | 12 565,10 Р  | 1 | шт | Встраиваемый светодиодный светильник для грунта и пола. Мощность 6Вт, световой поток 327лм, цвет ТЕПЛЫЙ 3000К. CRI(Ra)>80, угол 24°. Круглый влагозащищенный корпус IP67, нержавеющая сталь. Экран закалённое стекло. Питание AC100-245V, 6Вт. Размер DxH Ø65x110мм. Установка в отверстие DxH Ø53x110мм.   |
|    | 024950    | Светильник LTD-GROUND-TILT-R80-9W Warm3000 (SL, 60 deg, 230V) (Arlight, IP67 Металл, 3 года)   | 11 860,66 Р  | 1 | шт | Встраиваемый светодиодный светильник для грунта и пола. Мощность 9Вт, световой поток 490лм, цвет ТЕПЛЫЙ 3000К. CRI(Ra)>80, угол 60° асимметричный, наклон луча 30°. Круглый влагозащищенный корпус IP67, нержавеющая сталь. Экран закалённое стекло. Питание 230В, 9Вт. Размер DxH Ø78x78мм. Установка в отверстие DxH Ø66x95мм.  |
|    | 026450(1) | Светильник LTD-GROUND-R110-15W Warm3000 (SL, 20 deg, 230V) (Arlight, IP67 Металл, 3 года)      | 19 355,16 Р  | 1 | шт | Встраиваемый светодиодный светильник для грунта и пола. Мощность 15Вт, световой поток 1340лм, цвет ТЕПЛЫЙ 3000К. CRI(Ra)>80, угол 20°. Круглый влагозащищенный корпус IP67, нержавеющая сталь. Экран закалённое стекло. Питание AC230V, 15Вт. Размер DxH Ø110x85мм. Установка в отверстие DxH Ø100x120мм.   |
|  | 028065    | Светильник ART-GROUND-ZOOM-R80-8W Warm3000 (SL, 15-50 deg, 24V) (Arlight, IP67 Металл, 3 года) | 13 784,93 Р  | 1 | шт | Встраиваемый светодиодный светильник для грунта и пола. Мощность 8Вт, регулируемый угол освещения 15-50° Световой поток для угла 15° 190-230лм, для угла 50° 560-590лм цвет ТЕПЛЫЙ 3000К. CRI(Ra)>80 Круглый влагозащищенный корпус IP67, внешняя рамка из нержавеющей стали AISI 316. Экран закалённое стекло. Питание 12-24V, 8Вт. Размер Ø80x91мм. Установка в отверстие Ø70x125мм. ВНИМАНИЕ! Светильник не поддерживает регулирование светового потока ШИМ. |
|  | 024961    | Светильник ART-GROUND-COLOR-TURN-R115-9W RGB (SL, 25 deg, 24V) (Arlight, IP67 Металл, 3 года)  | 19 208,20 Р  | 1 | шт | Встраиваемый светодиодный светильник для грунта и пола с возможностью регулировки направления луча вручную. Мощность 9Вт, цвет RGB. Световой поток 310лм, угол 23°, наклон луча изменяемый 20°. Круглый влагозащищенный корпус IP67, нержавеющая сталь. Экран закалённое стекло. Питание DC24V, 9Вт. Размер DxH Ø134x76мм. Установка в отверстие DxH Ø120x105мм.  |






|   |        |   |             |   |    |  |
|---|--------|---|-------------|---|----|--|
|    | 032213 | Светильник LTD-GROUND-TILT-R80-9W Day4000 (SL, 60 deg, 230V) (Arlight, IP67 Металл, 3 года)   | 11 860,66 Р | 1 | шт | Встраиваемый светодиодный светильник для грунта и пола. Мощность 9Вт, световой поток 500лм, цвет ДНЕВНОЙ 4000К. CRI(Ra)>80, угол 60° асимметричный, наклон луча 30°. Круглый влагозащищенный корпус IP67, нержавеющая сталь. Экран закалённое стекло. Питание 230В, 9Вт. Размер DxH Ø78x78мм. Установка в отверстие DxH Ø66x95мм.  |
|    | 033578 | Светильник LTD-GROUND-R110-15W Day4000 (SL, 20 deg, 230V) (Arlight, IP67 Металл, 3 года)      | 19 355,16 Р | 1 | шт | Встраиваемый светодиодный светильник для грунта и пола. Мощность 15Вт, световой поток 1340лм, цвет ДНЕВНОЙ 4000К. CRI(Ra)>80, угол 20°. Круглый влагозащищенный корпус IP67, нержавеющая сталь. Экран закалённое стекло. Питание АС230V, 15Вт. Размер DxH Ø110x85мм. Установка в отверстие DxH Ø100x120мм.   |
|    | 038163 | Светильник ART-GROUND-SLIM-R110-6W Warm3000 (SL, 35 deg, 24V) (Arlight, IP67 Металл, 3 года)  | 12 535,84 Р | 1 | шт | Встраиваемый светодиодный светильник для грунта и пола. Мощность 6Вт, угол освещения 35°, световой поток 400лм, цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, CRI(Ra)>80. Круглый влагозащищенный корпус IP67, внешняя рамка из нержавеющей стали AISI 316. Экран закалённое стекло. Питание 24V, 6Вт. Размер Ø110x38мм. Установка в отверстие Ø98x35мм. ВНИМАНИЕ! Светильник не поддерживает регулирование светового потока ШИМ.     |
|    | 038165 | Светильник ART-GROUND-SLIM-R130-9W Warm3000 (SL, 30 deg, 24V) (Arlight, IP67 Металл, 3 года)  | 15 101,53 Р | 1 | шт | Встраиваемый светодиодный светильник для грунта и пола. Мощность 8Вт, угол освещения 30°, световой поток 475лм, цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, CRI(Ra)>80. Круглый влагозащищенный корпус IP67, внешняя рамка из нержавеющей стали AISI 316. Экран закалённое стекло. Питание 24V, 8Вт. Размер Ø130x38мм. Установка в отверстие Ø118x35мм. ВНИМАНИЕ! Светильник не поддерживает регулирование светового потока ШИМ.    |
|   | 038166 | Светильник ART-GROUND-SLIM-R150-12W Warm3000 (SL, 35 deg, 24V) (Arlight, IP67 Металл, 3 года) | 19 796,28 Р | 1 | шт | Встраиваемый светодиодный светильник для грунта и пола. Мощность 12Вт, угол освещения 35°, световой поток 910лм, цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, CRI(Ra)>80. Круглый влагозащищенный корпус IP67, внешняя рамка из нержавеющей стали AISI 316. Экран закалённое стекло. Питание 24V, 12Вт. Размер Ø150x38мм. Установка в отверстие Ø138x35мм. ВНИМАНИЕ! Светильник не поддерживает регулирование светового потока ШИМ.  |
|  | 038167 | Светильник ART-GROUND-SLIM-R160-15W Warm3000 (SL, 30 deg, 24V) (Arlight, IP67 Металл, 3 года) | 21 731,79 Р | 1 | шт | Встраиваемый светодиодный светильник для грунта и пола. Мощность 15Вт, угол освещения 30°, световой поток 1050лм, цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, CRI(Ra)>80. Круглый влагозащищенный корпус IP67, внешняя рамка из нержавеющей стали AISI 316. Экран закалённое стекло. Питание 24V, 15Вт. Размер Ø160x38мм. Установка в отверстие Ø148x35мм. ВНИМАНИЕ! Светильник не поддерживает регулирование светового потока ШИМ. |

## Грунтовые светильники






## Линейные

Линейные светильники для встройки в грунт с возможностью как одиночной, так и групповой установки для формирования непрерывных световых линий.

|   |        |  |             |   |    |  |
|---|--------|--|-------------|---|----|--|
|    | 027994 | Светильник ART-LUMILINE-3351-1000-24W Warm3000 (SL, 120 deg, 24V) (Arlight, IP67 Металл, 3 года) | 13 114,25 Р | 1 | шт | Встраиваемый светодиодный светильник для грунта и пола с монтажной чашей. Мощность 24 Вт, световой поток 1050 лм, цвет ТЕПЛЫЙ 3000К. CRI(Ra)>80, угол 120°. Прямоугольный влагозащищенный корпус IP67, серебристый алюминий. Экран PMMA. Выдерживает нагрузку 300 кг. Питание DC24V, 24 Вт. Размер ДхШхВ 1000х38х51 мм. Установка в отверстие ДхШхВ 1000х33.2х51 мм. Допускается регулирование светового потока ШИМ. |
|    | 024944 | Светильник LTD-LINE-TILT-S210-8W Warm3000 (SL, 120 deg, 230V) (Arlight, IP67 Металл, 3 года)     | 13 629,18 Р | 1 | шт | Встраиваемый светодиодный светильник для грунта и пола. Мощность 8Вт, световой поток 430лм, цвет ТЕПЛЫЙ 3000К. CRI(Ra)>80, угол 120° асимметричный, наклон луча 30°. Прямоугольный влагозащищенный корпус IP67, нержавеющей сталь 316. Экран закаленное стекло. Питание 230В, 8Вт. Размер ДхШхВ 210х63х78мм. Установка в отверстие ДхШхВ 190х56х75мм. Встроенный драйвер (DC300mA, 18V).                             |
|    | 028121 | Коннектор NEO-CAP-R15-CON-F (BK) (Arlight, IP67 Пластик, 3 года)                                 | 415,84 Р    | 1 | шт | Водонепроницаемый IP67 прямой коннектор-заглушка для герметизации питающего кабеля светильников ART-LUMILINE. Цвет черный female коннектор 2 pins Ø15  |
|    | 028119 | Коннектор NEO-TAIL-R15-2000-CON-MF (BK) (Arlight, IP67 Пластик, 3 года)                          | 1 630,78 Р  | 1 | шт | Водонепроницаемый IP67 прямой коннектор для соединения светильников ART-LUMILINE. Цвет черный. Длина 2000мм, сечение 0.75мм <sup>2</sup> . Один конец - male коннектор 2pins Ø15, другой конец- female коннектор 2 pins Ø15  |
|  | 028120 | Коннектор NEO-TAIL-R15-200-CON-M (BK) (Arlight, IP67 Пластик, 3 года)                            | 652,22 Р    | 1 | шт | Водонепроницаемый IP67 прямой коннектор для соединения светильников ART-LUMILINE. Цвет черный. Длина 200мм, сечение 0.75mm <sup>2</sup> Один конец - male коннектор 2pins Ø15, другой- открытый провод   |
|  | 024945 | Светильник ART-LUMILINE-3351-500-12W Day4000 (SL, 120 deg, 24V) (Arlight, IP67 Металл, 3 года)   | 8 588,29 Р  | 1 | шт | Встраиваемый светодиодный светильник для грунта и пола. Мощность 12Вт, световой поток 530лм, цвет ДНЕВНОЙ 4000К. CRI(Ra)>80, угол 120°. Прямоугольный влагозащищенный корпус IP67, серебристый алюминий. Экран PMMA. Выдерживает нагрузку 300кг. Питание DC24V, 12Вт. Размер ДхШхВ 500х38х51мм. Установка в отверстие ДхШхВ 500х33.2х51мм. Допускается регулирование светового потока ШИМ.                           |

|  |        |   |  |   |    |   |
|--|--------|---|--|---|----|---|
|   | 024946 | Светильник ART-LUMILINE-3351-500-12W Warm3000 (SL, 120 deg, 24V) (Arlight, IP67 Металл, 3 года) | 8 588,29 Р   | 1 | шт | Встраиваемый светодиодный светильник для грунта и пола с монтажной чашей. Мощность 12Вт, световой поток 530лм, цвет ТЕПЛЫЙ 3000К. CRI(Ra)>80, угол 120°. Прямоугольный влагозащищенный корпус IP67, серебристый алюминий. Экран PMMA. Выдерживает нагрузку 300кг. Питание DC24V, 12Вт. Размер ДхШхВ 500х38х51мм. Установка в отверстие ДхШхВ 500х33.2х51мм. Допускается регулирование светового потока ШИМ.           |
|   | 032487 | Светильник ART-LUMILINE-3351-1000-24V Day4000 (SL, 120 deg, 24V) (Arlight, IP67 Металл, 3 года) | 13 114,25 Р  | 1 | шт | Встраиваемый светодиодный светильник для грунта и пола с монтажной чашей. Мощность 24 Вт, световой поток 1050 лм, цвет ДНЕВНОЙ 4000К. CRI(Ra)>80, угол 120°. Прямоугольный влагозащищенный корпус IP67, серебристый алюминий. Экран PMMA. Выдерживает нагрузку 300 кг. Питание DC24V, 24 Вт. Размер ДхШхВ 1000х38х51 мм. Установка в отверстие ДхШхВ 1000х33.2х51 мм. Допускается регулирование светового потока ШИМ. |
|   | 032522 | Коннектор NEO-TAIL-R15-200-CON-F (BK) (Arlight, IP67 Пластик, 3 года)                           | 652,22 Р   | 1 | шт | Водонепроницаемый IP67 прямой коннектор для соединения светильников ART-LUMILINE. Цвет черный. Длина 200мм, сечение 0.75mm <sup>2</sup> Один конец - female коннектор 2pins Ø15, другой- открытый провод  |
|   | 032523 | Коннектор NEO-CAP-R15-CON-M (BK) (Arlight, IP67 Пластик, 3 года)                                | 415,84 Р   | 1 | шт | Водонепроницаемый IP67 прямой коннектор-заглушка для герметизации питающего кабеля светильников ART-LUMILINE. Цвет черный male коннектор 2 pins Ø15   |
|  | 034827 | Светильник LTD-LINE-TILT-S210-8W Day4000 (SL, 120 deg, 230V) (Arlight, IP67 Металл, 3 года)     | 13 629,18 Р  | 1 | шт | Встраиваемый светодиодный светильник для грунта и пола. Мощность 8Вт, световой поток 430лм, цвет ДНЕВНОЙ 4000К. CRI(Ra)>80, угол 120° асимметричный, наклон луча 30°. Прямоугольный влагозащищенный корпус IP67, нержавеющей сталь 316. Экран закалённое стекло. Питание AC230V, 8Вт. Размер ДхШхВ 210х63х78мм. Установка в отверстие ДхШхВ 190х56х75мм. Встроенный драйвер (DC300mA, 18V).                           |
| <b>Подводные светильники</b>   |        |   | <b>Встраиваемые IP68</b>   |   |    |   |
|  |        |   | Встраиваемые подводные светильники позволяют не только преобразить внешний вид бассейнов, фонтанов, искусственных водоемов в вечернее и ночное время, но и обеспечить их безопасное использование. |   |    |   |
|  | 028056 | Светильник KT-AQUA-R45-3W White6000 (SL, 45 deg, 12V) (Arlight, Герметичный)                    | 6 501,31 Р   | 1 | шт | Подводный светодиодный светильник, мощность 3Вт, угол освещения 45°. Цвет БЕЛЫЙ 6000К, световой поток 180лм, CRI>80. Влагозащищенный корпус IP68 - серебристая нержавеющая сталь 316,   |

|  |        |  |   |   |    |   |
|--|--------|--|---|---|----|---|
|   |        |  |   |   |    | экран из закаленного стекла. Питание DC12В Размеры DxH Ø45x36мм. Установка в отверстие DxH Ø39x60мм. Максимальная глубина установки под водой 2м. Допускается эксплуатация ТОЛЬКО В ПОГРУЖЕННОМ СОСТОЯНИИ. Допускается регулирование светового потока ШИМ.  |
|   | 027868 | Светильник KT-AQUA-R85-7W White6000 (SL, 25 deg, 12V) (Arlight, IP68 Металл, 3 года) | 13 942,02 Р   | 1 | шт | Подводный светодиодный светильник, мощность 7Вт, угол освещения 25°. Цвет БЕЛЫЙ 6000К, световой поток 564лм, CRI>80. Влагозащищенный корпус IP68 - серебристая нержавеющая сталь 316, экран из закаленного стекла. Питание DC12В, мощность 7Вт. Размеры DxH Ø84x48мм. Установка в отверстие DxH Ø74x106мм В комплекте 5м провод. Максимальная глубина установки под водой 2м. ВНИМАНИЕ! Светильник не поддерживает регулирование светового потока ШИМ.      |
|   | 024938 | Светильник KT-AQUA-R85-7W Warm3000 (SL, 25 deg, 12V) (Arlight, IP68 Металл, 3 года)  | 13 942,02 Р   | 1 | шт | Подводный светодиодный светильник, мощность 7Вт, угол освещения 25°. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 560-600лм, CRI>80. Влагозащищенный корпус IP68 - серебристая нержавеющая сталь 316, экран из закаленного стекла. Питание DC12В, мощность 7Вт. Размеры DxH Ø84x48мм. Установка в отверстие DxH Ø74x106мм В комплекте 5м провод. Максимальная глубина установки под водой 2м. ВНИМАНИЕ! Светильник не поддерживает регулирование светового потока ШИМ. |
|   | 024939 | Светильник KT-AQUA-COLOR-R85-9W RGB (SL, 25 deg, 12V) (Arlight, IP68 Металл, 3 года) | 16 359,61 Р   | 1 | шт | Подводный светодиодный светильник, мощность 9Вт, угол освещения 25°, световой поток 540лм. Цвет RGB. Влагозащищенный корпус IP68 - серебристая нержавеющая сталь 316, экран закаленное стекло. Питание DC12В, мощность 9Вт. Размеры DxH Ø84x48мм. Установка в отверстие DxH Ø74x106мм В комплекте 5м провод. Максимальная глубина установки под водой 2м.   |
|  | 047698 | Светильник KT-AQUA-R45-3W Warm3000 (SL, 45 deg, 12V) (Arlight, Герметичный)          | 6 501,31 Р  | 1 | шт | Подводный светодиодный светильник, мощность 3Вт, угол освещения 45°. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000К, световой поток 160лм, CRI>80. Влагозащищенный корпус IP68 - серебристая нержавеющая сталь 316, экран из закаленного стекла. Питание DC12В. Размеры DxH Ø45x36мм. Установка в отверстие DxH Ø39x60мм. Максимальная глубина установки под водой 2м. Допускается эксплуатация ТОЛЬКО В ПОГРУЖЕННОМ СОСТОЯНИИ. Допускается регулирование светового потока ШИМ.          |
| <b>Подводные светильники</b>   |        |  | <b>Прожекторы IP68</b>  |   |    |   |
|  |        |  | Возможность регулировки направления света подводных прожекторов позволяет создать неповторимые световые сцены, расставить интересные акценты и преобразить пространство переливами от рефлексов, создаваемых поверхностью воды. |   |    |   |
|  | 028079 | Светильник KT-WATER-R44-8W RGBW (SL, 24 deg, 12V) (Arlight,                          | 15 972,51 Р   | 1 | шт | Подводный светодиодный светильник, мощность 8Вт, угол освещения 24°, световой поток 230лм. Цвет RGB+6000К. Влагозащищенный  |

|   |        |   |             |   |    |   |
|---|--------|---|-------------|---|----|---|
|  |        | IP68 Металл, 3 года)  |             |   |    | корпус IP68 - серебристая нержавеющая сталь AISI 316, экран закаленное стекло. Питание DC12В, мощность 8Вт. Размеры DxH Ø44x90мм. Максимальная глубина установки под водой 2м.  |
|  | 032756 | Светильник KT-WATER-R44-8W White6000 (SL, 24 deg, 12V) (Arlight, IP68 Металл, 3 года) | 11 388,04 Р | 1 | шт | Подводный светодиодный светильник, мощность 8Вт, угол освещения 24°, световой поток 550лм. Цвет БЕЛЫЙ 6000К. Влагозащищенный корпус IP68 - серебристая нержавеющая сталь AISI 316, экран закаленное стекло. Питание DC12В, мощность 8Вт. Размеры DxH Ø44x90мм. Максимальная глубина установки под водой 2м. ВНИМАНИЕ! Светильник не поддерживает регулирование светового потока ШИМ.  |
|  | 038173 | Светильник KT-WATER-R32-4W RGBW (SL, 30 deg, 12V) (Arlight, IP68 Металл, 3 года)      | 9 051,91 Р  | 1 | шт | Подводный светодиодный светильник, мощность 4Вт, угол освещения 30°, световой поток 33лм. Цвет RGB+6000К. Влагозащищенный корпус IP68 - серебристая нержавеющая сталь AISI 316, экран закаленное стекло. Питание DC12В, мощность 4Вт. Размеры DxH Ø32x52мм. Максимальная глубина установки под водой 2м.  |
|  | 038174 | Светильник KT-WATER-R59-15W RGBW (SL, 40 deg, 12V) (Arlight, IP68 Металл, 3 года)     | 22 323,70 Р | 1 | шт | Подводный светодиодный светильник, мощность 15Вт, угол освещения 40°, световой поток 235лм. Цвет RGB+6000К. Влагозащищенный корпус IP68 - серебристая нержавеющая сталь AISI 316, экран закаленное стекло. Питание DC12В, мощность 15Вт. Размеры DxH Ø59x103мм. Максимальная глубина установки под водой 2м.  |
|  | 047733 | Светильник KT-WATER-R44-8W Warm3000 (SL, 24 deg, 12V) (Arlight, IP68 Металл, 3 года)  | 13 406,82 Р | 1 | шт | Подводный светодиодный светильник, мощность 8Вт, угол освещения 24°, световой поток 530лм. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000К. Влагозащищенный корпус IP68 - серебристая нержавеющая сталь AISI 316, экран закаленное стекло. Питание DC12В, мощность 8Вт. Размеры DxH Ø44x90мм. Максимальная глубина установки под водой 2м. ВНИМАНИЕ! Светильник не поддерживает регулирование светового потока ШИМ. |