




















Светодиодные светильники








Фото	Артикул	Наименование	Цена(руб.)	Норма уп.	Ед. изм.	Описание
Для подвесных потолков			Панели edge 300-600-1200 мм Тонкие большие панели с торцевой засветкой подходят для освещения офисов, магазинов и других помещений. Создают приятное рассеянное свечение, просты в установке. Предназначены для установки в гипсокартонные потолки и потолки типа "Армстронг".			
	023150	Панель IM-300x600A-18W White (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	5 073,37 Р	1	шт	Светодиодная панель с торцевой засветкой. Мощность 18 Вт, св. поток 1710 лм, 95 лм/Вт, белый 6000-7500 К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PS, LGP PS, степень защиты IP40. Размер (Д×Ш×В) 595×295×10,4 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие длина 575 мм, ширина 275 мм. Драйвер 20,5-34,5 В, 700 мА, пульсация <5%.
	023151(1)	Панель IM-300x600A-18W Day White (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	6 263,42 Р	1	шт	Светодиодная панель с торцевой засветкой. Мощность 18 Вт, св. поток 1710 лм, 95 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PS, LGP PMMA, степень защиты IP40. Размер (Д×Ш×В) 595×295×10,4 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие длина 575 мм, ширина 275 мм. Драйвер 18-30 В, 700 мА, пульсация <5%.
	023152(1)	Панель IM-300x600A-18W Warm White (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	6 263,42 Р	1	шт	Светодиодная панель с торцевой засветкой. Мощность 18 Вт, св. поток 1620 лм, 90 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PS, LGP PMMA, степень защиты IP40. Размер (Д×Ш×В) 595×295×10,4 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие длина 575 мм, ширина 275 мм. Драйвер 18-30 В, 700 мА, пульсация <5%.
	023144	Панель IM-600x600A-40W White (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	6 753,83 Р	1	шт	Светодиодная панель с торцевой засветкой. Мощность 40 Вт, св. поток 4240 лм, 106 лм/Вт, белый 6000-7500 К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PS, LGP







						PS, степень защиты IP40. Размер (Д×Ш×В) 595×595×10,4 мм. Монтаж с креплением. Драйвер 34.5-57.5 В, 700 мА, пульсация <5%.
	023144(1)	Панель IM-600x600A-40W White (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	8 001,33 Р	1	шт	Светодиодная панель с торцевой засветкой. Мощность 40 Вт, св. поток 4240 лм, 106 лм/Вт, белый 6000-7500 К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PS, LGP PMMA, степень защиты IP40. Размер (Д×Ш×В) 595×595×10,4 мм. Монтаж с креплением. Драйвер 34.5-57.5 В, 700 мА, пульсация <5%.
	023158	Панель IM-600x1200A-48W White (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	14 097,76 Р	1	шт	Светодиодная панель с торцевой засветкой. Мощность 48 Вт, св. поток 5100 лм, 107 лм/Вт, белый 6000 К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PS, LGP PMMA, степень защиты IP40. Размер (Д×Ш×В) 1195×595×11,2 мм. Монтаж с креплением. Драйвер 32-48 В, 1050 мА, пульсация <5%.
	023157(1)	Панель IM-600x1200A-48W Day White (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	19 384,42 Р	1	шт	Светодиодная панель с торцевой засветкой. Мощность 48 Вт, св. поток 5100 лм, 107 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PS, LGP PMMA, степень защиты IP40. Размер (Д×Ш×В) 1195×595×11,2 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие длина 1175 мм, ширина 575 мм. Драйвер 28.5-48 В, 1050 мА, пульсация <5%.
	023156(1)	Панель IM-600x1200A-48W Warm White (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	12 718,12 Р	1	шт	Светодиодная панель с торцевой засветкой. Мощность 48 Вт, св. поток 4700 лм, 98 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PS, LGP PMMA, степень защиты IP40. Размер (Д×Ш×В) 1195×595×11,2 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие длина 1175 мм, ширина 575 мм. Драйвер 28.5-48 В, 1050 мА, пульсация <5%.
	032812	Светильник DL-INTENSO-S600x600-40W White6000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	4 893,70 Р	1	шт	Светодиодная панель с торцевой засветкой (edge-lit). Мощность 40 Вт, св. поток 4000 лм, 100 лм/Вт, холодный 6000-6500 К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PS, LGP PMMA, степень защиты IP20. Размер: длина 595 мм, ширина 595 мм, высота 9 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие длина 575 мм, ширина 575 мм. Драйвер 33-40 В, 1000 мА, пульсация <1%.
	032791	Светильник DL-INTENSO-S600x600-40W Day4000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	4 893,70 Р	1	шт	Светодиодная панель с торцевой засветкой (edge-lit). Мощность 40 Вт, св. поток 4000 лм, 100 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PS, LGP PMMA, степень защиты IP20. Размер: длина 595 мм, ширина 595 мм, высота 9 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие длина 575 мм, ширина 575 мм. Драйвер 33-40 В, 1000 мА, пульсация <1%.






	023149(1)	Панель IM-300x300A-12W White (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	4 077,41 Р	1	шт	Поставка под заказ от 100 шт. Светодиодная тонкая панель, белая, 12Вт / БЕЛЫЙ 6000-7500К / св.поток 1050лм. Питание 220VAC, IP40. Размеры 295x295x10,4 мм. В комплекте: панель, драйвер (18-35V, 350mA). Подвес приобретается отдельно.
	023148(1)	Панель IM-300x300A-12W Day White (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	4 077,41 Р	1	шт	Светодиодная панель с торцевой засветкой. Мощность 12 Вт, св. поток 1050 лм, 88 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PS, LGP PS, степень защиты IP40. Размер (Д×Ш×В) 295×295×10,4 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие длина 275 мм, ширина 275 мм. Драйвер 18-35 В, 350 мА, пульсация <5%.
	023147(1)	Панель IM-300x300A-12W Warm White (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	4 077,41 Р	1	шт	Светодиодная тонкая панель, белая, 12Вт / ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К / св.поток 970лм. Питание 220VAC, IP40. Размеры 295x295x10,4 мм. В комплекте: панель, драйвер (18-35V, 350mA). Монтаж встраиваемый, установочное отверстие длина 275 мм, ширина 275 мм.
	013935	Панель GE600x600-45W Warm White (Arlight, Потолочный)	2 250,60 Р	1	шт	600x600 светодиодная панель, цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 2800-3200К, 360шт LED smd 3014, свет. поток 3500-3700 лм. Входное 100-240V AC, мощность 50W. Размеры 596x596x12 мм. Подвесное крепление и БП в комплекте. Не для стен.
	023153(2)	Панель IM-S300x1200-40W White6000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	10 298,75 Р	1	шт	Светодиодная панель с торцевой засветкой. Мощность 40 Вт, св. поток 3880 лм, 97 лм/Вт, белый 6000-7500 К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PS, LGP PMMA, степень защиты IP40. Размер (Д×Ш×В) 1195×295×10,4 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие длина 1175 мм, ширина 275 мм. Драйвер 27-38 В, 1050 мА, пульсация <5%.
	023154(2)	Панель IM-S300x1200-40W Day4000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	10 298,75 Р	1	шт	Светодиодная панель с торцевой засветкой. Мощность 40 Вт, св. поток 3880 лм, 97 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PS, LGP PMMA, степень защиты IP40. Размер (Д×Ш×В) 1195×295×10,4 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие длина 1175 мм, ширина 275 мм. Драйвер 27-38 В, 1050 мА, пульсация <5%.
	023155(2)	Панель IM-S300x1200-40W Warm3000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	10 298,75 Р	1	шт	Светодиодная панель с торцевой засветкой. Мощность 40 Вт, св. поток 3600 лм, 90 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PS, LGP PMMA, степень защиты IP40. Размер (Д×Ш×В) 1195×295×10,4 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие длина 1175 мм, ширина 275 мм. Драйвер 27-38 В, 1050 мА, пульсация <5%.







	023144(2)	Панель IM-S600x600-40W White6000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	10 001,67 Р	1	шт	Поставка под заказ от 100 шт. Светодиодная панель с торцевой засветкой. Мощность 40 Вт, св. поток 4240 лм, 106 лм/Вт, белый 6000-7500 К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PS, LGP PMMA, степень защиты IP40. Размер (Д×Ш×В) 595×595×10,4 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие длина 575 мм, ширина 575 мм.. Драйвер 27-38 В, 1050 мА, пульсация <5%.
	023146(2)	Панель IM-S600x600-40W Warm3000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	10 001,67 Р	1	шт	Светодиодная панель с торцевой засветкой. Мощность 40 Вт, св. поток 3920 лм, 98 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PS, LGP PMMA, степень защиты IP40. Размер (Д×Ш×В) 595×595×10,4 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие длина 575 мм, ширина 575 мм.. Драйвер 27-38 В, 1050 мА, пульсация <5%.
	023158(1)	Панель IM-600x1200A-48W White (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	19 384,42 Р	1	шт	Светодиодная панель с торцевой засветкой. Мощность 48 Вт, св. поток 5100 лм, 106 лм/Вт, белый 6000-7500 К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PS, LGP PMMA, степень защиты IP40. Размер (Д×Ш×В) 1195×595×11,2 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие длина 1175 мм, ширина 575 мм. Драйвер 28.5-48 В, 1050 мА, пульсация <5%.
	023145(2)	Панель IM-S600x600-40W Day4000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	10 001,67 Р	1	шт	Светодиодная панель с торцевой засветкой. Мощность 40 Вт, св. поток 4240 лм, 106 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PS, LGP PMMA, степень защиты IP40. Размер (Д×Ш×В) 595×595×10,4 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие длина 575 мм, ширина 575 мм.. Драйвер 27-38 В, 1050 мА, пульсация <5%.
	036238	Светильник DL-INTENSO-S300x1200-40W Warm3000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	7 201,92 Р	1	шт	Светодиодная панель с торцевой засветкой (edge-lit). Мощность 40 Вт, св. поток 4000 лм, 100 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PS, LGP PMMA, степень защиты IP40. Размер: длина 1195 мм, ширина 295 мм, высота 9 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие длина 1175 мм, ширина 275 мм. Драйвер 27-42 В, 1000 мА, пульсация <1%.
	036240	Светильник DL-INTENSO-S600x1200-60W White6000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	13 395,57 Р	1	шт	Поставка под заказ от 100 шт. Светодиодная панель с торцевой засветкой (edge-lit). Мощность 60 Вт, св. поток 6000 лм, 100 лм/Вт, белый 6000-6500 К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PS, LGP PMMA, степень защиты IP20. Размер: длина 1195 мм, ширина 595 мм, высота 9 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие длина 1175 мм, ширина 575 мм. Драйвер 27-42 В, 1500 мА, пульсация <1%.
	036239	Светильник DL-INTENSO-S600x1200-60W Day4000 (WH,	13 395,57 Р	1	шт	Светодиодная панель с торцевой засветкой (edge-lit). Мощность 60 Вт, св. поток 6000 лм, 100 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, угол 120°,

		120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)				напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PS, LGP PMMA, степень защиты IP20. Размер: длина 1195 мм, ширина 595 мм, высота 9 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие длина 1175 мм, ширина 575 мм. Драйвер 27-42 В, 1500 мА, пульсация <1%.
	036241	Светильник DL-INTENSO-S600x1200-60W Warm3000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	13 395,57 Р	1	шт	Светодиодная панель с торцевой засветкой (edge-lit). Мощность 60 Вт, св. поток 6000 лм, 100 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PS, LGP PMMA, степень защиты IP20. Размер: длина 1195 мм, ширина 595 мм, высота 9 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие длина 1175 мм, ширина 575 мм. Драйвер 27-42 В, 1500 мА, пульсация <1%.
	036230	Светильник DL-INTENSO-S300x600-28W Day4000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	4 681,25 Р	1	шт	Светодиодная панель с торцевой засветкой (edge-lit). Мощность 28 Вт, св. поток 3000 лм, 100 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PS, LGP PMMA, степень защиты IP40. Размер: длина 595 мм, ширина 295 мм, высота 9 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие длина 575 мм, ширина 275 мм. Драйвер 27-42 В, 700 мА, пульсация <1%.
	023150(1)	Панель IM-300x600A-18W White (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	5 073,37 Р	1	шт	Светодиодная тонкая панель, белая, 18Вт / БЕЛЫЙ 6000-7500К / св.поток 1710лм. Питание 220VAC, IP40. Размеры 295x595x10,4 мм. В комплекте: панель, драйвер (18-30V, 700mA). Подвес приобретается отдельно.
	038431	Светильник DL-INTENSO-S600x600-40W White6000 (WH, 120 deg, CRI90, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 5 лет)	6 796,81 Р	1	шт	Поставка под заказ от 500 шт. Светодиодная панель с торцевой засветкой (edge-lit). Мощность 40 Вт, св. поток 4000 лм, 100 лм/Вт, холодный 6000-6500 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PS, LGP PMMA, степень защиты IP20. Размер: длина 595 мм, ширина 595 мм, высота 9 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие длина 575 мм, ширина 575 мм. Драйвер 33-40 В, 1000 мА, пульсация <1%.
	038429	Светильник DL-INTENSO-S600x600-40W Day4000 (WH, 120 deg, CRI90, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 5 лет)	6 796,81 Р	1	шт	Светодиодная панель с торцевой засветкой (edge-lit). Мощность 40 Вт, св. поток 4000 лм, 100 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PS, LGP PMMA, степень защиты IP40. Размер: длина 595 мм, ширина 595 мм, высота 9 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие длина 575 мм, ширина 575 мм. Драйвер 33-40 В, 1000 мА, пульсация <1%.
	038430	Светильник DL-INTENSO-S600x600-40W Warm3000 (WH, 120 deg, CRI90, 230V) (Arlight,	6 796,81 Р	1	шт	Поставка под заказ от 500 шт. Светодиодная панель с торцевой засветкой (edge-lit). Мощность 40 Вт, св. поток 4000 лм, 100 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый








		IP40 Металл, 5 лет)				квадратный корпус из алюминия, экран PS, LGP PMMA, степень защиты IP20. Размер: длина 595 мм, ширина 595 мм, высота 9 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие длина 575 мм, ширина 575 мм. Драйвер 33-40 В, 1000 мА, пульсация <1%.
	021946	Панель DL-B600x600A-40W Day White (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	5 626,50 Р	1	шт	Светодиодная панель с торцевой засветкой. Мощность 40 Вт, св. поток 3600 лм, 90 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, угол 110°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PS, LGP PMMA, степень защиты IP40. Размер (Д×Ш×В) 595×595×9 мм. Монтаж с креплением. Драйвер 39 В, 950 мА, пульсация <1%.
	021944	Панель DL-B600x600A-40W White (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	5 626,50 Р	1	шт	Светодиодная панель с торцевой засветкой. Мощность 40 Вт, св. поток 3600 лм, 90 лм/Вт, белый 6000 К, CRI>80, угол 110°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PS, LGP PMMA, степень защиты IP40. Размер (Д×Ш×В) 595×595×9 мм. Монтаж с креплением. Драйвер 39 В, 950 мА, пульсация <1%.
	023154(1)	Панель IM-300x1200A-40W Day White (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	8 341,85 Р	1	шт	Светодиодная панель с торцевой засветкой. Мощность 40 Вт, св. поток 3880 лм, 97 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PS, LGP PMMA, степень защиты IP40. Размер (Д×Ш×В) 1195×295×10,4 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие длина 1175 мм, ширина 275 мм. Драйвер 34.5-57.5 В, 700 мА, пульсация <5%.
	043582	Светильник DL-INTENSO-S300x1200-40W Day4000 (WH, 120 deg, CRI90, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 5 лет)	9 002,40 Р	1	шт	Светодиодная панель с торцевой засветкой (edge-lit). Мощность 40 Вт, св. поток 4000 лм, 100 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PS, LGP PMMA, степень защиты IP40. Размер: длина 1195 мм, ширина 295 мм, высота 9 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие длина 1175 мм, ширина 275 мм. Драйвер 27-42 В, 1000 мА, пульсация <1%.
	043551	Светильник DL-INTENSO-S300x300-18W Warm3000 (WH, 120 deg, CRI90, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 5 лет)	4 134,35 Р	1	шт	Светодиодная панель с торцевой засветкой (edge-lit). Мощность 18 Вт, св. поток 1770 лм, 90-100 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PS, LGP PMMA, степень защиты IP40. Размер: длина 295 мм, ширина 295 мм, высота 9 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие длина 275 мм, ширина 275 мм. Драйвер 27-42 В, 500 мА, пульсация <1%.
	043552	Светильник DL-INTENSO-S300x600-28W White6000 (WH, 120 deg, CRI90, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 5 лет)	5 851,56 Р	1	шт	Поставка под заказ от 100 шт. Светодиодная панель с торцевой засветкой (edge-lit). Мощность 28 Вт, св. поток 3000 лм, 100 лм/Вт, белый 6000-6500 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PS, LGP PMMA, степень защиты IP40. Размер: длина 595 мм, ширина 295 мм, высота 9 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие длина 575 мм, ширина








						275 мм. Драйвер 27-42 В, 700 мА, пульсация <1%.
	043553	Светильник DL-INTENSO-S300x600-28W Day4000 (WH, 120 deg, CRI90, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 5 лет)	5 851,56 Р	1	шт	Светодиодная панель с торцевой засветкой (edge-lit). Мощность 28 Вт, св. поток 3000 лм, 100 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PS, LGP PMMA, степень защиты IP40. Размер: длина 595 мм, ширина 295 мм, высота 9 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие длина 575 мм, ширина 275 мм. Драйвер 27-42 В, 700 мА, пульсация <1%.
	043554	Светильник DL-INTENSO-S300x600-28W Warm3000 (WH, 120 deg, CRI90, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 5 лет)	5 851,56 Р	1	шт	Светодиодная панель с торцевой засветкой (edge-lit). Мощность 28 Вт, св. поток 3000 лм, 100 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PS, LGP PMMA, степень защиты IP40. Размер: длина 595 мм, ширина 295 мм, высота 9 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие длина 575 мм, ширина 275 мм. Драйвер 27-42 В, 700 мА, пульсация <1%.
	043555	Светильник DL-INTENSO-S300x1200-40W White6000 (WH, 120 deg, CRI90, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 5 лет)	9 002,40 Р	1	шт	Светодиодная панель с торцевой засветкой (edge-lit). Мощность 40 Вт, св. поток 4000 лм, 100 лм/Вт, белый 6000-6500 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PS, LGP PMMA, степень защиты IP40. Размер: длина 1195 мм, ширина 295 мм, высота 9 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие длина 1175 мм, ширина 275 мм. Драйвер 27-42 В, 1000 мА, пульсация <1%.
	043558	Светильник DL-INTENSO-S300x1200-40W Warm3000 (WH, 120 deg, CRI90, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 5 лет)	9 002,40 Р	1	шт	Поставка под заказ от 100 шт. Светодиодная панель с торцевой засветкой (edge-lit). Мощность 40 Вт, св. поток 4000 лм, 100 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PS, LGP PMMA, степень защиты IP40. Размер: длина 1195 мм, ширина 295 мм, высота 9 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие длина 1175 мм, ширина 275 мм. Драйвер 27-42 В, 1000 мА, пульсация <1%.
	043561	Светильник DL-INTENSO-S600x1200-60W White6000 (WH, 120 deg, CRI90, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 5 лет)	16 744,46 Р	1	шт	Поставка под заказ от 100 шт. Светодиодная панель с торцевой засветкой (edge-lit). Мощность 60 Вт, св. поток 6000 лм, 100 лм/Вт, белый 6000-6500 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PS, LGP PMMA, степень защиты IP40. Размер: длина 1195 мм, ширина 595 мм, высота 9 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие длина 1175 мм, ширина 575 мм. Драйвер 27-42 В, 1500 мА, пульсация <1%.
	043580	Светильник DL-INTENSO-S600x1200-60W Day4000 (WH, 120 deg, CRI90, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 5 лет)	16 744,46 Р	1	шт	Светодиодная панель с торцевой засветкой (edge-lit). Мощность 60 Вт, св. поток 6000 лм, 100 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PS, LGP PMMA, степень защиты IP40. Размер: длина 1195 мм, ширина 595 мм, высота 9 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие длина 1175 мм, ширина 575 мм. Драйвер 27-42 В, 1500 мА,


	043488	Светильник DL-INTENSO-S300x300-18W White6000 (WH, 120 deg, CRI90, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 5 лет)	4 134,35 Р	1	шт	пульсация <1%. Поставка под заказ от 100 шт. Светодиодная панель с торцевой засветкой (edge-lit). Мощность 18 Вт, св. поток 1770 лм, 90-100 лм/Вт, белый 6000-6500 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PS, LGP PMMA, степень защиты IP40. Размер: длина 295 мм, ширина 295 мм, высота 9 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие длина 275 мм, ширина 275 мм. Драйвер 27-42 В, 500 мА, пульсация <1%.
	043550	Светильник DL-INTENSO-S300x300-18W Day4000 (WH, 120 deg, CRI90, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 5 лет)	4 134,35 Р	1	шт	Светодиодная панель с торцевой засветкой (edge-lit). Мощность 18 Вт, св. поток 1770 лм, 90-100 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PS, LGP PMMA, степень защиты IP40. Размер: длина 295 мм, ширина 295 мм, высота 9 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие длина 275 мм, ширина 275 мм. Драйвер 27-42 В, 500 мА, пульсация <1%.
	043583	Светильник DL-INTENSO-S600x1200-60W Warm3000 (WH, 120 deg, CRI90, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 5 лет)	16 744,46 Р	1	шт	Поставка под заказ от 100 шт. Светодиодная панель с торцевой засветкой (edge-lit). Мощность 60 Вт, св. поток 6000 лм, 100 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PS, LGP PMMA, степень защиты IP40. Размер: длина 1195 мм, ширина 595 мм, высота 9 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие длина 1175 мм, ширина 575 мм. Драйвер 27-42 В, 1500 мА, пульсация <1%.
	046706	Светильник IM-INTENSO-EMERGENCY-3H-S300x1200-40W Day4000 (WH, 120 deg, CRI90, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 2 года)	14 696,42 Р	1	шт	Поставка под заказ. Светодиодная панель с торцевой засветкой (edge-lit) с БАП. Мощность 40 Вт, св. поток 4000 лм, 100 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PS, степень защиты IP40. Размер: длина 1195 мм, ширина 295 мм, высота 9 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие длина 1175 мм, ширина 275 мм, пульсация <1%.
Для подвесных потолков			Панели backlit 600 мм			
			Большие панели с прямой засветкой подходят для освещения офисов, магазинов и других помещений. Создают приятное рассеянное свечение, просты в установке. Предназначены для установки в гипсокартонные потолки и потолки типа "Армстронг".			
	030305(1)	Светильник DL-TITAN-S600x600-40W White6000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	3 938,55 Р	1	шт	Светодиодная панель с прямой засветкой (backlit). Мощность 40 Вт, св. поток 4000 лм, 100 лм/Вт, холодный 6000-6500 К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PS, степень защиты IP20. Размер: длина 595 мм, ширина 595 мм, высота 31,3 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие длина 575 мм, ширина 575 мм. Драйвер 33-40 В, 1000 мА, пульсация <1%.

	030302(1)	Светильник DL-TITAN-S600x600-40W Day4000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	3 938,55 Р	1	шт	Светодиодная панель с прямой засветкой (backlit). Мощность 40 Вт, св. поток 4000 лм, 100 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PS, степень защиты IP20. Размер: длина 595 мм, ширина 595 мм, высота 31,3 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие длина 575 мм, ширина 575 мм. Драйвер 33-40 В, 1000 мА, пульсация <1%.
	038424	Светильник DL-TITAN-S600x600-40W White6000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 5 лет)	12 513,34 Р	1	шт	Поставка под заказ от 100 шт. Светодиодная панель с прямой засветкой (backlit). Мощность 40 Вт, св. поток 4000 лм, 100 лм/Вт, белый 6000-6500 К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PS, степень защиты IP54. Размер: длина 595 мм, ширина 595 мм, высота 31,3 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие длина 575 мм, ширина 575 мм. Драйвер 28-40 В, 1000 мА, пульсация <1% со степенью защиты IP65, подключение с помощью герметичного коннектора.
	038423	Светильник DL-TITAN-S600x600-40W White6000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 5 лет)	5 626,50 Р	1	шт	Поставка под заказ от 500 шт. Светодиодная панель с прямой засветкой (backlit). Мощность 40 Вт, св. поток 4000 лм, 100 лм/Вт, холодный 6000-6500 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PS, степень защиты IP40. Размер: длина 595 мм, ширина 595 мм, высота 31,3 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие длина 575 мм, ширина 575 мм. Драйвер 33-40 В, 1000 мА, пульсация <1%.
	038426	Светильник DL-TITAN-S600x600-40W Day4000 (WH, 120 deg, CRI90, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 5 лет)	5 626,50 Р	1	шт	Светодиодная панель с прямой засветкой (backlit). Мощность 40 Вт, св. поток 4000 лм, 100 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PS, степень защиты IP40. Размер: длина 595 мм, ширина 595 мм, высота 31,3 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие длина 575 мм, ширина 575 мм. Драйвер 33-40 В, 1000 мА, пульсация <1%.
	038425	Светильник DL-TITAN-S600x600-40W Day4000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 5 лет)	12 513,34 Р	1	шт	Поставка под заказ от 100 шт. Светодиодная панель с прямой засветкой (backlit). Мощность 40 Вт, св. поток 4000 лм, 100 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PS, степень защиты IP54. Размер: длина 595 мм, ширина 595 мм, высота 31,3 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие длина 575 мм, ширина 575 мм. Драйвер 28-40 В, 1000 мА, пульсация <1% со степенью защиты IP65, подключение с помощью герметичного коннектора.
	038427	Светильник DL-TITAN-S600x600-40W Warm3000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 5 лет)	12 513,34 Р	1	шт	Поставка под заказ от 100 шт. Светодиодная панель с прямой засветкой (backlit). Мощность 40 Вт, св. поток 4000 лм, 100 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PS, степень защиты IP54. Размер: длина 595 мм, ширина 595 мм, высота 31,3 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие длина 575 мм, ширина 575 мм. Драйвер 28-40 В, 1000 мА, пульсация <1% со степенью защиты IP65,

						подключение с помощью герметичного коннектора.
	038428	Светильник DL-TITAN-S600x600-40W Warm3000 (WH, 120 deg, CRI90, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 5 лет)	5 626,50 Р	1	шт	Поставка под заказ от 500 шт. Светодиодная панель с прямой засветкой (backlit). Мощность 40 Вт, св. поток 4000 лм, 100 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PS, степень защиты IP40. Размер: длина 595 мм, ширина 595 мм, высота 31,3 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие длина 575 мм, ширина 575 мм. Драйвер 33-40 В, 1000 мА, пульсация <1%.
	046049	Светильник DL-TITAN-S600x600-40W Day4000-MIX (WH, 120 deg, 230V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	13 258,28 Р	1	шт	Светодиодная панель с прямой засветкой (backlit). Мощность 40 Вт, св. поток 4000 лм, 100 лм/Вт, цвет свечения меняется в диапазоне 3000К-6500К (возможность изменения цветовой температуры при помощи диммера DALI-2 DT8), CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В, 1000 мА (суммарно на 2 канала). Белый квадратный корпус из алюминия, экран PS, степень защиты IP20. Размер: длина 595 мм, ширина 595 мм, высота 29 мм. Монтаж с креплением. Драйвер 20-42 В, 1000 мА, пульсация <5%.
	046705	Светильник IM-TITAN-EMERGENCY-3H-S600x600-40W Day4000 (WH, 120 deg, CRI90, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 2 года)	12 477,33 Р	1	шт	Поставка под заказ. Светодиодная панель с прямой засветкой (backlit) с БАП. Мощность 40 Вт, св. поток 4000 лм, 100 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PS, степень защиты IP40. Размер: длина 595 мм, ширина 595 мм, высота 31,3 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие длина 575 мм, ширина 575 мм, пульсация <1%.
	046710	Светильник DL-PANO-S600x600-40W Day4000 (WH, 120 deg, CRI90, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 5 лет)	6 189,15 Р	1	шт	Поставка под заказ. Светодиодная панель с прямой засветкой (backlit). Мощность 40 Вт, св. поток 4000 лм, 100 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PS, степень защиты IP40. Размер: длина 595 мм, ширина 595 мм, высота 31,3 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие длина 575 мм, ширина 575 мм, пульсация <1%.
Для подвесных потолков			Аксессуары к панелям			
			Аксессуары для подвесного, накладного и встраиваемого монтажа больших панелей.			
	018465	Набор JX4 для панелей IM-300, 600 (Arlight, -)	1 033,03 Р	1	шт	Набор для установки панелей 300x300, 600x600, 300x600. В комплекте 4 тросика + 4 держателя, винты, уши. Подходит для подвешивания и крепления к потолку. Длина тросов 1,5м.
	018470	Набор JX6 для панелей IM-1200 (Arlight, -)	1 519,16 Р	1	шт	Набор для установки панелей 300x1200, 600x1200. В комплекте 6 тросиков + 6 держателей, винты, уши. Подходит для всех подвешивания и крепления к потолку. Длина тросов 1,5м.

						
	027828	Набор SX3030 White (Arlight, Металл)	2 268,60 Р	1	шт	Белая рамка для накладной установки панелей IM-300x300 на потолок или стены. Корпус - алюминий. Поставляется в разобранном виде. Размеры ДхШхВ 300x300x45мм. Ширина кромки 8мм.
	027829	Набор SX3060 White (Arlight, Металл)	3 038,31 Р	1	шт	Белая рамка для накладной установки панелей IM-300x600 на потолок или стены. Корпус - алюминий. Поставляется в разобранном виде. Размеры ДхШхВ 300x600x45мм. Ширина кромки 8мм.
	027830	Набор SX3012 White (Arlight, Металл)	4 577,72 Р	1	шт	Белая рамка для накладной установки панелей IM-300x1200 на потолок или стены. Корпус - алюминий. Поставляется в разобранном виде. Размеры ДхШхВ 300x1200x45мм. Ширина кромки 8мм.
	026610	Набор SX6060A White (для панели IM-600x600) (Arlight, Металл)	4 028,57 Р	1	шт	Белая рамка для накладной установки панелей IM/DL-600x600 на потолок или стены. Корпус - алюминий. Поставляется в разобранном виде. Размеры ДхШхВ 600x600x45мм. Ширина кромки 8мм.
	027831	Набор SX6012 White (Arlight, Металл)	5 327,17 Р	1	шт	Белая рамка для накладной установки панелей IM-600x1200 на потолок или стены. Корпус - алюминий. Поставляется в разобранном виде. Размеры ДхШхВ 600x1200x45мм. Ширина кромки 8мм.
	020030	Крепление для панелей DL-600x600A (Arlight, -)	126,03 Р	1	шт	Скобы для накладного монтажа панелей серии DL-B600x600. В комплекте: 2 скобы, 6 дюбелей, 6 шурупов, 4 винта, 4 гайки, 4 гровер-шайбы, 4 стойки резьбовых.
	020261	Набор MX4 (для панелей IM-300, IM-600) (Arlight, -)	445,62 Р	1	шт	Набор для накладной установки панелей 300x300, 600x600, 300x600. В комплекте 4+4 держателя, винты. Подходит крепления к потолку, стенам.


						
	020262	Набор МХ6 (для панелей IM-1200) (Arlight, -)	735,27 Р	1	шт	Набор для накладной установки панелей 300x1200, 600x1200. В комплекте 6+6 держателей, винты. Подходит крепления к потолку, стенам.
	023532	Набор VX3030 White (для панелей IM-300x300) (Arlight, Металл)	2 993,30 Р	1	шт	Набор для встраивания панелей IM-300x300 или аналогичных в гипсокартонные и натяжные потолки. Корпус - белый алюминий. Поставляется в разобранном виде. Размеры ДхШхВ 338x338x48.5мм. Ширина кромки 6.4мм. Для установки требуется отверстие 305*305мм.
	027832	Набор VX3060 White (Arlight, Металл)	3 492,93 Р	1	шт	Набор для встраивания панелей IM-300x600 или аналогичных в гипсокартонные и натяжные потолки. Корпус - белый алюминий. Поставляется в разобранном виде. Размеры ДхШхВ 338x638x48.5мм. Ширина кромки 6.4мм. Для установки требуется отверстие 305*605мм.
	027833	Набор VX3012 White (Arlight, Металл)	4 447,19 Р	1	шт	Набор для встраивания панелей IM-300x1200 или аналогичных в гипсокартонные и натяжные потолки. Корпус - белый алюминий. Поставляется в разобранном виде. Размеры ДхШхВ 338x1238x48.5мм. Ширина кромки 6.4мм. Для установки требуется отверстие 305*1205мм.
	023867	Набор VX6060 White (для панелей IM-600x600) (Arlight, -)	4 537,21 Р	1	шт	Набор для встраивания панелей IM-600x600 или аналогичных в гипсокартонные и натяжные потолки. Корпус - белый алюминий. Поставляется в разобранном виде. Размеры ДхШхВ 638x638x48.5мм. Ширина кромки 6.4мм. Для установки требуется отверстие 605*605мм.
	023533	Набор VX6012 White (для панелей IM-600x1200) (Arlight, -)	6 391,70 Р	1	шт	Поставка под заказ от 30 шт. Набор для встраивания панелей IM-600x1200 или аналогичных в гипсокартонные и натяжные потолки. Корпус - белый алюминий. Поставляется в разобранном виде. Размеры ДхШхВ 638x1238x48.5мм. Ширина кромки 6.4мм. Для установки требуется отверстие 605*1205мм.
	022975	Набор FX4 (для панелей IM-300, IM-600) (Arlight, -)	579,30 Р	1	шт	Набор для встраиваемой установки панелей 300x300, 600x600, 300x600. В комплекте 4+4 держателя, винты. Подходит встраивания в потолок.







						
	022976	Набор FX6 (для панелей IM-1200) (Arlight, -)	891,24 Р	1	шт	Набор для встраиваемой установки панелей 300x1200, 600x1200. В комплекте 6+6 держателей, винты. Подходит для встраивания в потолок.
	029583(1)	Набор SPX-T4 для панелей 600x600 (Arlight, -)	756,20 Р	1	шт	Набор для подвешивания панелей 600x600 мм. В комплекте 4 тросика с держателями, саморезы с дюбелями 4шт., винты для крепления 4 шт. Длина троса 1 метр. Максимальная нагрузка 8 кг.
	032970	Набор SX6060T White (Arlight, -)	2 475,66 Р	1	шт	Белая рамка для накладной установки панелей 600x600x30 на потолок или стены. Корпус - алюминий. Поставляется в разобранном виде. Размеры ДхШхВ 600x600x68мм.
	037005	Набор SPX-T6 для панелей 1200 (Arlight, -)	1 134,30 Р	1	шт	Набор для подвешивания панелей 1200x300, 1200x600 мм. В комплекте 6 тросиков с держателями, саморезы с дюбелями 6шт., винты для крепления 6 шт. Длина троса 1 метр. Максимальная нагрузка 12 кг.
	037006	Набор FX-T4 для панелей 300, 600 (Arlight, -)	567,15 Р	1	шт	Набор для встраиваемой установки панелей 300x300, 600x600, 300x600. В комплекте 4+4 держателя, винты. Подходит встраивания в потолок.
	037007	Набор FX-T6 для панелей 1200 (Arlight, -)	789,96 Р	1	шт	Набор для встраиваемой установки панелей 1200x300, 1200x600, 300x600. В комплекте 6+6 держателей, винты. Подходит встраивания в потолок.






Для подвесных потолков

На направляющие Армстронг
 Линейные светильники для установки на направляющие Армстронг. Позволяют создавать

индивидуальный дизайн из световых линий. Простой и удобный монтаж при помощи поворотных клипс. Универсальный крепеж совместим Т-образным профилем размером 15-24 мм.

	031457	Светильник SNAP-STARLINE-FLAT-S600-13W Day4000 (WH, 120 deg, 48V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	2 723,23 Р	1	шт	Под заказ от 500 шт. Светодиодный светильник для направляющих потолка Армстронг шириной 15 и 24 мм. Мощность 14 Вт, св. поток 1120 лм, 83 лм/Вт, дневной 4000К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 48 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PS, степень защиты IP40. Размер: длина 600 мм, ширина 25 мм, высота 28 мм. Монтаж накладной. Драйвер поставляется отдельно.
	031569	Светильник SNAP-STARLINE-FLAT-S600-13W Warm3000 (WH, 120 deg, 48V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	2 723,23 Р	1	шт	Под заказ от 500 шт. Светодиодный светильник для направляющих потолка Армстронг шириной 15 и 24 мм. Мощность 14 Вт, св. поток 1000 лм, 70 лм/Вт, теплый 3000К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 48 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PS, степень защиты IP40. Размер: длина 600 мм, ширина 25 мм, высота 28 мм. Монтаж накладной. Драйвер поставляется отдельно.
	031476	Светильник SNAP-STARLINE-FLAT-S1200-26W Day4000 (WH, 120 deg, 48V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	5 892,07 Р	1	шт	Под заказ от 500 шт. Светодиодный светильник для направляющих потолка Армстронг шириной 15 и 24 мм. Мощность 28 Вт, св. поток 2130 лм, 75 лм/Вт, дневной 4000К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 48 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PS, степень защиты IP40. Размер: длина 1200 мм, ширина 25 мм, высота 28 мм. Монтаж накладной. Драйвер поставляется отдельно.
	031572	Светильник SNAP-STARLINE-FLAT-S1200-26W Warm3000 (WH, 120 deg, 48V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	5 892,07 Р	1	шт	Под заказ от 500 шт. Светодиодный светильник для направляющих потолка Армстронг шириной 15 и 24 мм. Мощность 28 Вт, св. поток 2010 лм, 70 лм/Вт, теплый 3000К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 48 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PS, степень защиты IP40. Размер: длина 1200 мм, ширина 25 мм, высота 28 мм. Монтаж накладной. Драйвер поставляется отдельно.
	031570	Светильник SNAP-STARLINE-LASER-S600-13W Warm3000 (WH-БК, 80 deg, 48V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	1 822,99 Р	1	шт	Светодиодный светильник для направляющих потолка Армстронг шириной 15 и 24 мм. Мощность 14 Вт, св. поток 1190 лм, 76 лм/Вт, теплый 3000К, CRI>80, угол 80°, напряжение питания 48 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PS, степень защиты IP40. Размер: длина 600 мм, ширина 25 мм, высота 28 мм. Монтаж накладной. Драйвер поставляется отдельно.
	031477	Светильник SNAP-STARLINE-LASER-S1200-26W Day4000 (WH-БК, 80 deg, 48V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	3 645,97 Р	1	шт	Светодиодный светильник для направляющих потолка Армстронг шириной 15 и 24 мм. Мощность 28 Вт, св. поток 2200 лм, 81 лм/Вт, дневной 4000К, CRI>80, угол 80°, напряжение питания 48 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PS, степень защиты IP40. Размер: длина 1200 мм, ширина 25 мм, высота 28 мм. Монтаж накладной. Драйвер поставляется отдельно.




	031573	Светильник SNAP-STARLINE-LASER-S1200-26W Warm3000 (WH-BK, 80 deg, 48V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	7 539,51 Р	1	шт	Светодиодный светильник для направляющих потолка Армстронг шириной 15 и 24 мм. Мощность 28 Вт, св. поток 2060 лм, 74 лм/Вт, теплый 3000К, CRI>80, угол 80°, напряжение питания 48 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PC, степень защиты IP40. Размер: длина 1200 мм, ширина 25 мм, высота 28 мм. Монтаж накладной. Драйвер поставляется отдельно.
	031571	Светильник SNAP-STARLINE-LASER-S600-13W Warm3000 (WH-WH, 80 deg, 48V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	1 822,99 Р	1	шт	Светодиодный светильник для направляющих потолка Армстронг шириной 15 и 24 мм. Мощность 14 Вт, св. поток 1460 лм, 94 лм/Вт, теплый 3000К, CRI>80, угол 80°, напряжение питания 48 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PC, степень защиты IP40. Размер: длина 600 мм, ширина 25 мм, высота 28 мм. Монтаж накладной. Драйвер поставляется отдельно.
	031589	Коннектор ARL-L12000-X2-F-M (Arlight, -)	237,66 Р	1	шт	Коннектор с проводом 1200 мм для подключения питания к светодиодным светильникам. Материал пластик. Максимальный допустимый ток 2А. Напряжение 300V. Цена за 1 шт.
	033026	Разветвитель ARL-DT-10xF 25cm (24AWG, 9A, 48V, Female) (Arlight, -)	757,55 Р	1	шт	Разветвитель для подключения до 10-ти светильников STARLINE к одному источнику напряжения. 6 разъёмов dupont terminal "MAMA". Максимальный ток нагрузки 9А, напряжение DC 48V. Провод 250мм 24AWG.
	034271	Держатель SL-STARLINE-5022 (Arlight, Металл)	742,70 Р	1	компл	Держатель для накладного монтажа для светильников STARLINE. Материал - сталь. В комплекте 2 держателя и крепеж.
Для подвесных потолков			Для потолка Грильято			
			Встраиваемые светильники с диффузным свечением для установки в ячеистые потолки типа Грильято.			
	038327	Светильник DL-GRIGLIATO-S90x90-12W Warm3000 (BK, 90 deg, 230) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	4 263,31 Р	1	шт	Встраиваемый светильник даунлайт для установки в потолки Грильято с размером ячейки 100x100 мм и высотой направляющих 30, 40 или 50 мм. Мощность 12 Вт, св. поток 1150 лм, 96 лм/Вт, тёплый 3000 К, CRI>90, угол 90°, напряжение питания 230 В. Чёрный квадратный корпус из алюминия, степень защиты IP40. Размер: длина 90 мм, ширина 90 мм, высота 40 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: длина 90 мм, ширина 90 мм. Драйвер 24-42 В, 300 мА, пульсация <2%.








	038332	Светильник DL-GRIGLIATO-S90x90-12W Warm3000 (WH, 90 deg, 230) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	4 263,31 Р	1	шт	Встраиваемый светильник даунлайт для установки в потолки Грильято с размером ячейки 100x100 мм и высотой направляющих 30, 40 или 50 мм. Мощность 12 Вт, св. поток 1210 лм, 101 лм/Вт, тёплый 3000 К, CRI>90, угол 90°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, степень защиты IP40. Размер: длина 90 мм, ширина 90 мм, высота 40 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: длина 90 мм, ширина 90 мм. Драйвер 24-42 В, 300 мА, пульсация <2%.
	038335	Светильник DL-GRIGLIATO-S90x90-12W Day4000 (WH, 90 deg, 230) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	4 263,31 Р	1	шт	Встраиваемый светильник даунлайт для установки в потолки Грильято с размером ячейки 100x100 мм и высотой направляющих 30, 40 или 50 мм. Мощность 12 Вт, св. поток 1290 лм, 107 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 90°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, степень защиты IP40. Размер: длина 90 мм, ширина 90 мм, высота 40 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: длина 90 мм, ширина 90 мм. Драйвер 24-42 В, 300 мА, пульсация <2%.
	038336	Светильник DL-GRIGLIATO-S90x90-12W Day4000 (BK, 90 deg, 230) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	4 263,31 Р	1	шт	Встраиваемый светильник даунлайт для установки в потолки Грильято с размером ячейки 100x100 мм и высотой направляющих 30, 40 или 50 мм. Мощность 12 Вт, св. поток 1220 лм, 102 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 90°, напряжение питания 230 В. Чёрный квадратный корпус из алюминия, степень защиты IP40. Размер: длина 90 мм, ширина 90 мм, высота 40 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: длина 90 мм, ширина 90 мм. Драйвер 24-42 В, 300 мА, пульсация <2%.
	047658	Светильник DL-GRIGLIATO-S90x90-6W Day4000 (BK, 90 deg, 230) (Arlight, IP40 Металл, 5 лет)	3 292,63 Р	1	шт	Встраиваемый светильник даунлайт для установки в потолки Грильято с размером ячейки 100x100 мм и высотой направляющих 30, 40 или 50 мм. Мощность 6 Вт, св. поток 570 лм, 95 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, угол 90°, напряжение питания 230 В. Чёрный квадратный корпус из алюминия, степень защиты IP40. Размер: длина 90 мм, ширина 90 мм, высота 40 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: длина 90 мм, ширина 90 мм. Пульсация <2%.
	047929	Светильник DL-GRIGLIATO-S90x90-6W Day4000 (WH, 90 deg, 230) (Arlight, IP40 Металл, 5 лет)	3 292,63 Р	1	шт	Встраиваемый светильник даунлайт для установки в потолки Грильято с размером ячейки 100x100 мм и высотой направляющих 30, 40 или 50 мм. Мощность 6 Вт, св. поток 570 лм, 95 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 90°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, степень защиты IP40. Размер: длина 90 мм, ширина 90 мм, высота 40 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: длина 90 мм, ширина 90 мм. Драйвер XX-XX В, XXX мА, пульсация <2%.
	047045	Светильник DL-GRIGLIATO-S90x90-6W Warm3000 (BK, 90 deg, 230) (Arlight, IP40 Металл, 5 лет)	3 292,63 Р	1	шт	Встраиваемый светильник даунлайт для установки в потолки Грильято с размером ячейки 100x100 мм и высотой направляющих 30, 40 или 50 мм. Мощность 6 Вт, св. поток 570 лм, 95 лм/Вт, тёплый 3000 К,






		лет)				CRI>80, угол 90°, напряжение питания 230 В. Чёрный квадратный корпус из алюминия, степень защиты IP40. Размер: длина 90 мм, ширина 90 мм, высота 40 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: длина 90 мм, ширина 90 мм. Пульсация <2%.
	047928	Светильник DL-GRIGLIATO-S90x90-6W Warm3000 (WH, 90 deg, 230) (Arlight, IP40 Металл, 5 лет)	3 292,63 Р	1	шт	Встраиваемый светильник даунлайт для установки в потолки Грильято с размером ячейки 100x100 мм и высотой направляющих 30, 40 или 50 мм. Мощность 6 Вт, св. поток 570 лм, 95 лм/Вт, тёплый 3000 К, CRI>90, угол 90°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, степень защиты IP40. Размер: длина 90 мм, ширина 90 мм, высота 40 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: длина 90 мм, ширина 90 мм. Драйвер XX-XX В, XXX мА, пульсация <2%.
Даунлайты [встраиваемые]			Широкий угол 80-120°			
			Встраиваемые светильники Downlight с широким световым углом позволяют организовать общее освещение. Диапазон мощности от 3 до 40 Ватт. Даунлайты с изменяемым цветом свечения.			
	018040	Светодиодный светильник LTD-70WH 5W Day White 120deg (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	1 730,94 Р	1	шт	Встраиваемый круглый светильник 5Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К. Алюминиевый белый корпус. Световой поток 250-300лм, угол 120°. Питание 180-240V/AC, драйвер в комплекте (25V, 300mA). Размеры d102мм x H50мм, отверстие для установки 75мм
	018420	Светодиодный светильник LTD-70WH 5W Warm White 120deg (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	1 730,94 Р	1	шт	Встраиваемый круглый светильник 5Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К. Алюминиевый белый корпус. Световой поток 250-300лм, угол 120°. Питание 180-240V/AC, драйвер в комплекте (25V, 300mA). Размеры d102мм x H50мм, отверстие для установки 75мм
	021492	Светодиодный светильник LTD-105WH-FROST-9W Day White 110deg (Arlight, IP44 Металл, 3 года)	3 140,94 Р	1	шт	Встраиваемый круглый светильник, угол 110° / 9Вт / ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К / светодиод 1x9W / 720-810лм, CRI>80. Белая лицевая панель. IP44. Питание AC180-240V, 9Вт, 220mA 37-45V, драйвер в комплекте. Размеры DxH: 105x55мм, отверстие для установки 95мм.
	021067	Светодиодный светильник LTD-105WH-FROST-9W Warm White 110deg (Arlight, IP44 Металл, 3 года)	3 140,94 Р	1	шт	Встраиваемый круглый светильник, угол 110° / 9Вт / ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К / светодиод 1x9W / 720-810лм, CRI>80. Белая лицевая панель. IP44. Питание AC180-240V, 9Вт, 220mA 37-45V, драйвер в комплекте. Размеры DxH: 105x55мм, отверстие для установки 95мм.

	023197(2)	Светильник IM-CYCLONE-R115-10W Day4000 (WH, 90 deg) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	2 741,23 Р	1	шт	Встраиваемый светильник "Даунлайт" 10Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К. Световой поток 850 лм, угол 90°, CRI>80. Белый корпус. Питание AC220-240V. Габариты: Ø113x55 мм, врезное отверстие Ø90-98мм. Драйвер в комплекте (18-35V, 350mA).
	018410	Светодиодный светильник LTD-80WH 9W Day White 120deg (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	2 326,22 Р	1	шт	Встраиваемый круглый светильник 9Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К. Алюминиевый белый корпус. Световой поток 540-630лм, угол 120°. Питание 180-240V/AC, драйвер в комплекте (42V, 300mA). Размеры DxH: 115x50мм, отверстие для установки 85мм.
	018043	Светодиодный светильник LTD-80WH 9W Warm White 120deg (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	2 326,22 Р	1	шт	Встраиваемый круглый светильник 9Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К. Алюминиевый белый корпус. Световой поток 540-630лм, угол 120°. Питание 180-240V/AC, драйвер в комплекте (42V, 300mA). Размеры DxH: 115x50мм, отверстие для установки 85мм.
	023206(2)	Светильник IM-CYCLONE-R145-14W Warm3000 (WH, 90 deg) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	3 334,04 Р	1	шт	Встраиваемый светильник "Даунлайт" 14Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К. Световой поток 1090 лм, угол 90°, CRI>80. Белый корпус. Питание AC220-240V. Габариты: Ø143x59 мм, врезное отверстие Ø117-127мм. Драйвер в комплекте (20-46V, 350mA).
	021493	Светодиодный светильник LTD-145WH-FROST-16W White 110deg (Arlight, IP44 Металл, 3 года)	3 984,24 Р	1	шт	Встраиваемый круглый светильник, угол 110° / 16Вт / БЕЛЫЙ 6000К / светодиод 1x16W / 1280-1440лм, CRI>80. Белая лицевая панель. IP44. Питание AC230V, 16Вт, 400mA 36-44V, драйвер в комплекте. Размеры DxH: 145x55мм, отверстие для установки 130мм.
	021494	Светодиодный светильник LTD-145WH-FROST-16W Day White 110deg (Arlight, IP44 Металл, 3 года)	3 984,24 Р	1	шт	Встраиваемый круглый светильник, угол 110° / 16Вт / ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К / светодиод 1x16W / 1510лм, CRI>80. Белая лицевая панель. IP44. Питание AC230V, 16Вт, 400mA 36-44V, драйвер в комплекте. Размеры DxH: 145x55мм, отверстие для установки 130мм.
	021068	Светодиодный светильник LTD-145WH-FROST-16W Warm White 110deg (Arlight, IP44 Металл, 3 года)	3 984,24 Р	1	шт	Встраиваемый круглый светильник, угол 110° / 16Вт / ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К / светодиод 1x16W / 1280-1440лм, CRI>80. Белая лицевая панель. IP44. Питание AC230V, 16Вт, 400mA 36-44V, драйвер в комплекте. Размеры DxH: 145x55мм, отверстие для установки 130мм.
	021496	Светодиодный светильник LTD-187WH-FROST-21W Day White 110deg (Arlight, IP44	5 187,86 Р	1	шт	Встраиваемый круглый светильник, угол 110° / 21Вт / ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К / светодиод 1x21W / 2020лм, CRI>80. Белая лицевая панель. IP44. Питание AC180-240V, 21Вт, 500mA 38-46V, драйвер в комплекте.

		Металл, 3 года)				Размеры DxH: 187x58мм, отверстие для установки 165мм.
	021069	Светодиодный светильник LTD-187WH-FROST-21W Warm White 110deg (Arlight, IP44 Металл, 3 года)	5 187,86 Р	1	шт	Встраиваемый круглый светильник, угол 110° / 21Вт / ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К / светодиод 1x21W / 1680-1890лм, CRI>80. Белая лицевая панель. IP44. Питание AC230V, 21Вт, 500mA 38-46V, драйвер в комплекте. Размеры DxH: 187x58мм, отверстие для установки 165мм.
	023215(2)	Светильник IM-CYCLONE-R200-20W Day4000 (WH, 90 deg) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	4 346,36 Р	1	шт	Встраиваемый светильник "Даунлайт" 20Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К. Световой поток 1720 лм, угол 90°, CRI>80. Белый корпус. Питание AC220-240V. Габариты: Ø200x68 мм, врезное отверстие Ø168-178мм. Драйвер в комплекте (18-30V, 700mA).
	021497	Светодиодный светильник LTD-220WH-FROST-30W White 110deg (Arlight, IP44 Металл, 3 года)	7 162,08 Р	1	шт	Встраиваемый круглый светильник, угол 110° / 30Вт / БЕЛЫЙ 6000К / светодиод 1x30W / 2400-2700 лм, CRI>80. Белая лицевая панель. IP44. Питание AC180-240V, 30Вт, 700mA 39-47V, драйвер в комплекте. Размеры DxH: 220x65мм, отверстие для установки 205мм.
	021498	Светодиодный светильник LTD-220WH-FROST-30W Day White 110deg (Arlight, IP44 Металл, 3 года)	7 162,08 Р	1	шт	Встраиваемый круглый светильник, угол 110° / 30Вт / ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К / светодиод 1x30W / 3120 лм, CRI>80. Белая лицевая панель. IP44. Питание AC180-240V, 30Вт, 700mA 39-47V, драйвер в комплекте. Размеры DxH: 220x65мм, отверстие для установки 205мм.
	021070	Светодиодный светильник LTD-220WH-FROST-30W Warm White 110deg (Arlight, IP44 Металл, 3 года)	7 162,08 Р	1	шт	Встраиваемый круглый светильник, угол 110° / 30Вт / ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К / светодиод 1x30W / 2400-2700 лм, CRI>80. Белая лицевая панель. IP44. Питание AC180-240V, 30Вт, 700mA 39-47V, драйвер в комплекте. Размеры DxH: 220x65мм, отверстие для установки 205мм.
	023217(2)	Светильник IM-CYCLONE-R230-30W Day4000 (WH, 90 deg) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	5 289,81 Р	1	шт	Встраиваемый светильник "Даунлайт" 30Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К. Световой поток 2820лм, угол 90°, CRI>80. Белый корпус. Питание AC220-240V. Габариты: Ø230x75мм, врезное отверстие Ø192-210мм. Драйвер в комплекте (25-43V, 700mA).
	023198(2)	Светильник IM-CYCLONE-R115-10W Warm3000 (WH, 90 deg) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	2 741,23 Р	1	шт	Встраиваемый светильник "Даунлайт" 10Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К. Световой поток 780 лм, угол 90°, CRI>80. Белый корпус. Питание AC220-240V. Габариты: Ø113x55 мм, врезное отверстие Ø90-98мм. Драйвер в комплекте (18-35V, 350mA).

						
	022517(1)	Светильник IM-CYCLONE-R115-10W Day4000-MIX (WH, 90 deg) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	3 012,88 Р	1	шт	Встраиваемый светильник "Даунлайт" 10Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ 6000К, или ДНЕВНОЙ 4000К, или ТЕПЛЫЙ 3000К, выбор цвета свечения при установке, фиксированный. Световой поток 780-850 лм, угол 90°, CRI>80. Белый корпус. Питание AC220-240V. Габариты: Ø113x55 мм, врезное отверстие Ø90-98мм. Драйвер в комплекте (18-35V, 350mA).
	023218(2)	Светильник IM-CYCLONE-R230-30W White6000 (WH, 90 deg) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	5 289,81 Р	1	шт	Встраиваемый светильник "Даунлайт" 30Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ 6000К. Световой поток 2820лм, угол 90°, CRI>80. Белый корпус. Питание AC220-240V. Габариты: Ø230x75мм, врезное отверстие Ø192-210мм. Драйвер в комплекте (25-43V, 700mA).
	023219(2)	Светильник IM-CYCLONE-R280-40W Day4000 (WH, 90 deg) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	6 711,96 Р	1	шт	Встраиваемый светильник "Даунлайт" 40Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К. Световой поток 3880лм, угол 90°, CRI>80. Белый корпус. Питание AC220-240V. Габариты: Ø280x94мм, врезное отверстие Ø240-255мм. Драйвер в комплекте (23-40V, 1050mA).
	023205(2)	Светильник IM-CYCLONE-R145-14W Day4000 (WH, 90 deg) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	3 334,04 Р	1	шт	Встраиваемый светильник "Даунлайт" 14Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К. Световой поток 1190 лм, угол 90°, CRI>80. Белый корпус. Питание AC220-240V. Габариты: Ø143x59 мм, врезное отверстие Ø117-127мм. Драйвер в комплекте (20-46V, 350mA).
	023212(2)	Светильник IM-CYCLONE-R165-18W Day4000 (WH, 90 deg) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	3 899,16 Р	1	шт	Встраиваемый светильник "Даунлайт" 18Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К. Световой поток 1550 лм, угол 90°, CRI>80. Белый корпус. Питание AC220-240V. Габариты: Ø165x61 мм, врезное отверстие Ø135-145мм. Драйвер в комплекте (18-30V, 700mA).
	022522(1)	Светильник IM-CYCLONE-R230-30W Day4000-MIX (WH, 90 deg) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	5 411,12 Р	1	шт	Встраиваемый светильник "Даунлайт" 30Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ 6000К, или ДНЕВНОЙ 4000К, или ТЕПЛЫЙ 3000К, выбор цвета свечения при установке, фиксированный. Световой поток 2610-2820лм, угол 90°, CRI>80. Белый корпус. Габариты: Ø230x75мм, врезное отверстие Ø192-210мм. Драйвер в комплекте (25-43, 700mA).
	022521(1)	Светильник IM-CYCLONE-R200-20W Day4000-MIX (WH,	4 680,35 Р	1	шт	Встраиваемый светильник "Даунлайт" 20 Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ 6000 К, или ДНЕВНОЙ 4000 К, или ТЕПЛЫЙ 3000 К, выбор цвета

		90 deg) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)				свечения при установке, фиксированный. Световой поток 1600-1720 лм, угол 90°, CRI>80. Белый корпус. Питание AC220-240V. Габариты: Ø 200 x 68 мм, врезное отверстие Ø 168-178 мм. Драйвер в комплекте (20.5-34.5V, 700mA).
	027629(1)	Светильник IM-CYCLONE-R280-40W Day4000-MIX (WH, 90 deg) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	7 030,87 Р	1	шт	Встраиваемый светильник "Даунлайт" 40Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ 6000К, или ДНЕВНОЙ 4000К, или ТЕПЛЫЙ 3000К, выбор цвета свечения при установке, фиксированный. Световой поток 3600-3880лм, угол 90°, CRI>80. Белый корпус. Питание AC220-240V. Габариты: Ø280x94мм, врезное отверстие Ø240-255мм. Драйвер в комплекте (23-38.5V, 1050mA).
	023213(2)	Светильник IM-CYCLONE-R165-18W Warm3000 (WH, 90 deg) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	3 899,16 Р	1	шт	Встраиваемый светильник "Даунлайт" 18Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К. Световой поток 1440 лм, угол 90°, CRI>80. Белый корпус. Питание AC220-240V. Габариты: Ø165x61 мм, врезное отверстие Ø135-145мм. Драйвер в комплекте (18-30V, 700mA).
	023214(2)	Светильник IM-CYCLONE-R200-20W White6000 (WH, 90 deg) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	3 911,54 Р	1	шт	Встраиваемый светильник "Даунлайт" 20Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ 6000К. Световой поток 1720 лм, угол 90°, CRI>80. Белый корпус. Питание AC220-240V. Габариты: Ø200x68 мм, врезное отверстие Ø168-178мм. Драйвер в комплекте (18-30V, 700mA).
	022526(2)	Светильник IM-CYCLONE-R280-40W White6000 (WH, 90 deg) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	5 369,48 Р	1	шт	Встраиваемый светильник "Даунлайт" 40Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ 6000К. Световой поток 3880лм, угол 90°, CRI>80. Белый корпус. Питание AC220-240V. Габариты: Ø280x94мм, врезное отверстие Ø240-255мм. Драйвер в комплекте (23-40V, 1050mA).
	032430	Светильник IM-STORM-R95-6W Day4000-MIX (WH, 80 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	2 429,97 Р	1	шт	Светильник даунлайт с изменяемой цветовой температурой и выключателем на корпусе. Мощность 6 Вт, св. поток 550 лм, 92 лм/Вт, белый 6000К, или дневной 4000К, или теплый 3000К (выбор цвета свечения при установке, фиксированный), CRI>80, угол 80°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 95 мм, высота 52 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 68-80 мм. Драйвер 8,5-40 В, 150 мА, пульсация <0,7%.
	032431	Светильник IM-STORM-R115-10W Day4000-MIX (WH, 80 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	3 160,92 Р	1	шт	Светильник даунлайт с изменяемой цветовой температурой и переключателем на корпусе. Мощность 10 Вт, св. поток 880 лм, 88 лм/Вт, белый 6000К, или дневной 4000К, или теплый 3000К (выбор цвета свечения при установке, фиксированный), CRI>80, угол 80°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 113 мм, высота 59 мм. Монтаж








						встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 90-102 мм. Драйвер 18-35 В, 350 мА, пульсация <0,7%.
	032432	Светильник IM-STORM-R145-15W Day4000-MIX (WH, 80 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	3 498,78 Р	1	шт	Светильник даунлайт с изменяемой цветовой температурой и переключателем на корпусе. Мощность 15 Вт, св. поток 1380 лм, 92 лм/Вт, белый 6000К, или дневной 4000К, или теплый 3000К (выбор цвета свечения при установке, фиксированный), CRI>80, угол 80°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 145 мм, высота 67 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 120-130 мм. Драйвер 14-23 В, 700 мА, пульсация <0,7%.
	032433	Светильник IM-STORM-R175-20W Day4000-MIX (WH, 80 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	3 852,58 Р	1	шт	Светильник даунлайт с изменяемой цветовой температурой и переключателем на корпусе. Мощность 20 Вт, св. поток 2000 лм, 100 лм/Вт, белый 6000К, или дневной 4000К, или теплый 3000К (выбор цвета свечения при установке, фиксированный), CRI>80, угол 80°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 174 мм, высота 72 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 145-155 мм. Драйвер 18-30 В, 700 мА, пульсация <0,7%.
	032434	Светильник IM-STORM-R230-28W Day4000-MIX (WH, 80 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	4 940,74 Р	1	шт	Светильник даунлайт с изменяемой цветовой температурой и переключателем на корпусе. Мощность 28 Вт, св. поток 3000 лм, 108 лм/Вт, белый 6000К, или дневной 4000К, или теплый 3000К (выбор цвета свечения при установке, фиксированный), CRI>80, угол 80°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 232 мм, высота 83 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 195-210 мм. Драйвер 25-43 В, 700 мА, пульсация <0,7%.
	032435	Светильник IM-STORM-R230-35W Day4000-MIX (WH, 80 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 262,35 Р	1	шт	Светильник даунлайт с изменяемой цветовой температурой и переключателем на корпусе. Мощность 35 Вт, св. поток 3700 лм, 106 лм/Вт, белый 6000К, или дневной 4000К, или теплый 3000К (выбор цвета свечения при установке, фиксированный), CRI>80, угол 80°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 232 мм, высота 83 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 195-210 мм. Драйвер 26,5-44,5 В, 900 мА, пульсация <0,7%.
	023196(2)	Светильник IM-CYCLONE-R115-10W White6000 (WH, 90 deg) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	2 741,23 Р	1	шт	Встраиваемый светильник "Даунлайт" 10Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ 6000К. Световой поток 850 лм, угол 90°, CRI>80. Белый корпус. Питание AC220-240V. Габариты: Ø113x55 мм, врезное отверстие Ø95-98мм. Драйвер в комплекте (18-35V, 350mA).
	023216(2)	Светильник IM-CYCLONE-R200-20W Warm3000 (WH, 90 deg)	4 346,36 Р	1	шт	Встраиваемый светильник "Даунлайт" 20Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К. Световой поток 1600 лм, угол 90°, CRI>80. Белый корпус.






		deg) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)				Питание AC220-240V. Габариты: Ø200x68 мм, врезное отверстие Ø168-178мм. Драйвер в комплекте (18-30V, 700mA).
	022524(2)	Светильник IM-CYCLONE-R230-30W Warm3000 (WH, 90 deg) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	5 289,81 Р	1	шт	Встраиваемый светильник "Даунлайт" 30Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К. Световой поток 2610лм, угол 90°, CRI>80. Белый корпус. Питание AC220-240V. Габариты: Ø230x75мм, врезное отверстие Ø192-210мм. Драйвер в комплекте (25-43V, 700mA).
	035550	Светильник MS-BLIZZARD-BUILT-R90-6W Day4000 (WH, 100 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	1 726,21 Р	1	шт	Встраиваемый светильник даунлайт с интегрированным в корпус драйвером. Мощность 6 Вт, св. поток 520 лм, 87 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 100°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 90 мм, высота 61 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 75 мм. Пульсация <2%.
	035588	Светильник MS-BLIZZARD-BUILT-R102-8W Day4000 (WH, 100 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	1 901,76 Р	1	шт	Встраиваемый светильник даунлайт. Мощность 7.6 Вт, св. поток 660 лм, 87 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 100°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 102 мм, высота 63 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 90 мм. Пульсация <3%.
	035593	Светильник MS-BLIZZARD-BUILT-R115-10W Day4000 (WH, 100 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	2 518,42 Р	1	шт	Встраиваемый светильник даунлайт с интегрированным в корпус драйвером. Мощность 10 Вт, св. поток 840 лм, 84 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 100°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 115 мм, высота 70 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 100 мм. Пульсация <2%.
	035596	Светильник MS-BLIZZARD-BUILT-R165-16W Day4000 (WH, 100 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	3 299,38 Р	1	шт	Встраиваемый светильник даунлайт с интегрированным в корпус драйвером. Мощность 16 Вт, св. поток 1380 лм, 86 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 100°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 165 мм, высота 78 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 150 мм. Пульсация <2%.
	035597	Светильник MS-BLIZZARD-BUILT-R215-20W Day4000 (WH, 100 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	3 862,03 Р	1	шт	Встраиваемый светильник даунлайт с интегрированным в корпус драйвером. Мощность 20 Вт, св. поток 1870 лм, 93 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 100°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 215 мм, высота 90 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 200 мм. Пульсация <2%.


	035598	Светильник MS-BLIZZARD-BUILT-R215-20W Day4000 (BK, 100 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	3 282,73 Р	1	шт	Встраиваемый светильник даунлайт с интегрированным в корпус драйвером. Мощность 20 Вт, св. поток 1580 лм, 76 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 100°, напряжение питания 230 В. Чёрный круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 215 мм, высота 90 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 200 мм. Пульсация <2%.
	035599	Светильник MS-BLIZZARD-BUILT-R102-8W Day4000 (BK, 100 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	1 901,76 Р	1	шт	Встраиваемый светильник даунлайт с интегрированным в корпус драйвером. Мощность 7.6 Вт, св. поток 540 лм, 71 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 100°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 102 мм, высота 63 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 90 мм. Пульсация <2%.
	035609	Светильник MS-BREEZE-BUILT-R82-9W Day4000 (WH, 85 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	2 250,60 Р	1	шт	Встраиваемый светильник даунлайт. Мощность 9 Вт, св. поток 595 лм, 66 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 85°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 82 мм, высота 46 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 75 мм. Драйвер 27-42 В, 200 мА, пульсация <2%.
	035610	Светильник MS-BREEZE-BUILT-R82-9W Day4000 (BK, 80 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	2 250,60 Р	1	шт	Встраиваемый светильник даунлайт. Мощность 9 Вт, св. поток 500 лм, 56 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 80°, напряжение питания 230 В. Чёрный круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 82 мм, высота 46 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 75 мм. Драйвер 27-42 В, 200 мА, пульсация <2%.
	035611	Светильник MS-BREEZE-BUILT-R104-12W Day4000 (WH, 90 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	3 227,36 Р	1	шт	Встраиваемый светильник даунлайт. Мощность 12 Вт, св. поток 840 лм, 70 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 90°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 104 мм, высота 55 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 95 мм. Драйвер 27-42 В, 300 мА, пульсация <2%.
	035612	Светильник MS-BREEZE-BUILT-R104-12W Day4000 (BK, 85 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	3 227,36 Р	1	шт	Встраиваемый светильник даунлайт. Мощность 12 Вт, св. поток 670 лм, 56 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 85°, напряжение питания 230 В. Чёрный круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 104 мм, высота 55 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 95 мм. Драйвер 27-42 В, 300 мА, пульсация <2%.
	035613	Светильник MS-BREEZE-BUILT-R125-16W Day4000 (WH, 90 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	3 976,81 Р	1	шт	Встраиваемый светильник даунлайт. Мощность 16 Вт, св. поток 1220 лм, 76 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 90°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 125 мм, высота 60 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 115 мм. Драйвер 27-42 В, 400 мА, пульсация <2%.
	035614	Светильник MS-BREEZE-BUILT-R125-16W Day4000 (BK, 85 deg,	3 976,81 Р	1	шт	Встраиваемый светильник даунлайт. Мощность 16 Вт, св. поток 960 лм, 60 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 85°, напряжение питания 230 В.








		230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)				Чёрный круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 125 мм, высота 60 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 115 мм. Драйвер 27-42 В, 400 мА, пульсация <2%.
	036575	Светильник MS-BLIZZARD-BUILT-R215-20W Warm3000 (WH, 100 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	3 862,03 Р	1	шт	Встраиваемый светильник даунлайт с интегрированным в корпус драйвером. Мощность 20 Вт, св. поток 1630 лм, 81 лм/Вт, тёплый 3000 К, CRI>90, угол 100°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 215 мм, высота 90 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 200 мм. Пульсация <2%.
	036576	Светильник MS-BLIZZARD-BUILT-R165-16W Warm3000 (WH, 100 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	3 299,38 Р	1	шт	Встраиваемый светильник даунлайт с интегрированным в корпус драйвером. Мощность 16 Вт, св. поток 1340 лм, 84 лм/Вт, тёплый 3000 К, CRI>90, угол 100°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 165 мм, высота 78 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 150 мм. Пульсация <2%.
	036577	Светильник MS-BLIZZARD-BUILT-R115-10W Warm3000 (WH, 100 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	2 518,42 Р	1	шт	Встраиваемый светильник даунлайт с интегрированным в корпус драйвером. Мощность 10 Вт, св. поток 800 лм, 80 лм/Вт, тёплый 3000 К, CRI>90, угол 100°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 115 мм, высота 70 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 100 мм. Пульсация <2%.
	036578	Светильник MS-BLIZZARD-BUILT-R102-8W Warm3000 (WH, 100 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	1 901,76 Р	1	шт	Встраиваемый светильник даунлайт с интегрированным в корпус драйвером. Мощность 7.6 Вт, св. поток 610 лм, 80 лм/Вт, тёплый 3000 К, CRI>90, угол 100°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 102 мм, высота 63 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 90 мм. Пульсация <3%.
	036579	Светильник MS-BLIZZARD-BUILT-R90-6W Warm3000 (WH, 100 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	1 726,21 Р	1	шт	Встраиваемый светильник даунлайт с интегрированным в корпус драйвером. Мощность 6 Вт, св. поток 490 лм, 81 лм/Вт, тёплый 3000 К, CRI>90, угол 100°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 90 мм, высота 61 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 75 мм. Пульсация <2%.
	036603	Светильник MS-BLIZZARD-BUILT-R165-16W Day4000 (BK, 100 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	2 804,47 Р	1	шт	Встраиваемый светильник даунлайт с интегрированным в корпус драйвером. Мощность 16 Вт, св. поток 1250 лм, 78 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 100°, напряжение питания 230 В. Чёрный круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 165 мм, высота 78 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 150 мм. Пульсация <2%.


	036604	Светильник MS-BLIZZARD-BUILT-R115-10W Day4000 (BK, 100 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	2 518,42 Р	1	шт	Встраиваемый светильник даунлайт с интегрированным в корпус драйвером. Мощность 10 Вт, св. поток 665лм, 66 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 100°, напряжение питания 230 В. Чёрный круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 115 мм, высота 70 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 100 мм. Пульсация <2%.
	036605	Светильник MS-BLIZZARD-BUILT-R90-6W Day4000 (BK, 100 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	1 726,21 Р	1	шт	Встраиваемый светильник даунлайт с интегрированным в корпус драйвером. Мощность 6 Вт, св. поток 420 лм, 70 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 100°, напряжение питания 230 В. Чёрный круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 90 мм, высота 61 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 75 мм. Пульсация <2%.
	036606	Светильник MS-BLIZZARD-BUILT-R215-20W Warm3000 (BK, 100 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	3 282,73 Р	1	шт	Встраиваемый светильник даунлайт с интегрированным в корпус драйвером. Мощность 20 Вт, св. поток 1460 лм, 73 лм/Вт, тёплый 3000 К, CRI>90, угол 100°, напряжение питания 230 В. Чёрный круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 215 мм, высота 90 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 200 мм. Пульсация <2%.
	036607	Светильник MS-BLIZZARD-BUILT-R102-8W Warm3000 (BK, 100 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	1 901,76 Р	1	шт	Встраиваемый светильник даунлайт с интегрированным в корпус драйвером. Мощность 7.6 Вт, св. поток 505 лм, 66 лм/Вт, тёплый 3000 К, CRI>90, угол 100°, напряжение питания 230 В. Чёрный круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 102 мм, высота 63 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 90 мм. Пульсация <3%.
	036608	Светильник MS-BLIZZARD-BUILT-R165-16W Warm3000 (BK, 100 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	2 804,47 Р	1	шт	Встраиваемый светильник даунлайт с интегрированным в корпус драйвером. Мощность 16 Вт, св. поток 1110 лм, 69 лм/Вт, тёплый 3000 К, CRI>90, угол 100°, напряжение питания 230 В. Чёрный круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 165 мм, высота 78 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 150 мм. Пульсация <2%.
	036609	Светильник MS-BLIZZARD-BUILT-R115-10W Warm3000 (BK, 100 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	2 518,42 Р	1	шт	Встраиваемый светильник даунлайт с интегрированным в корпус драйвером. Мощность 10 Вт, св. поток 605 лм, 60 лм/Вт, тёплый 3000 К, CRI>90, угол 100°, напряжение питания 230 В. Чёрный круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 115 мм, высота 70 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 100 мм. Пульсация <2%.
	036610	Светильник MS-BLIZZARD-BUILT-R90-6W Warm3000 (BK, 100 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	1 726,21 Р	1	шт	Встраиваемый светильник даунлайт с интегрированным в корпус драйвером. Мощность 6 Вт, св. поток 390 лм, 65 лм/Вт, тёплый 3000 К, CRI>90, угол 100°, напряжение питания 230 В. Чёрный круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 90 мм, высота 61 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 75 мм.

						Пульсация <2%.
	036614	Светильник MS-BREEZE-BUILT-R125-16W Warm3000 (WH, 90 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	3 976,81 Р	1	шт	Встраиваемый светильник даунлайт. Мощность 16 Вт, св. поток 1220 лм, 76 лм/Вт, тёплый 3000 К, CRI>90, угол 90°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 125 мм, высота 60 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 115 мм. Драйвер 27-42 В, 400 мА, пульсация <2%.
	036615	Светильник MS-BREEZE-BUILT-R104-12W Warm3000 (WH, 90 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	3 227,36 Р	1	шт	Встраиваемый светильник даунлайт. Мощность 12 Вт, св. поток 840 лм, 70 лм/Вт, тёплый 3000 К, CRI>90, угол 90°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 104 мм, высота 55 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 95 мм. Драйвер 27-42 В, 300 мА, пульсация <2%.
	036616	Светильник MS-BREEZE-BUILT-R82-9W Warm3000 (WH, 85 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	2 250,60 Р	1	шт	Встраиваемый светильник даунлайт. Мощность 9 Вт, св. поток 595 лм, 66 лм/Вт, тёплый 3000 К, CRI>90, угол 85°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 82 мм, высота 46 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 75 мм. Драйвер 27-42 В, 200 мА, пульсация <2%.
	036617	Светильник MS-BREEZE-BUILT-R125-16W Warm3000 (BK, 85 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	3 976,81 Р	1	шт	Встраиваемый светильник даунлайт. Мощность 16 Вт, св. поток 960 лм, 60 лм/Вт, тёплый 3000 К, CRI>90, угол 85°, напряжение питания 230 В. Чёрный круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 125 мм, высота 60 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 115 мм. Драйвер 27-42 В, 400 мА, пульсация <2%.
	036619	Светильник MS-BREEZE-BUILT-R82-9W Warm3000 (BK, 80 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	2 250,60 Р	1	шт	Встраиваемый светильник даунлайт. Мощность 9 Вт, св. поток 500 лм, 56 лм/Вт, тёплый 3000 К, CRI>90, угол 80°, напряжение питания 230 В. Чёрный круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 82 мм, высота 46 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 75 мм. Драйвер 27-42 В, 200 мА, пульсация <2%.
	036621	Светильник MS-BREEZE-BUILT-R104-12W Warm3000 (BK, 85 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	3 227,36 Р	1	шт	Встраиваемый светильник даунлайт. Мощность 12 Вт, св. поток 670 лм, 56 лм/Вт, тёплый 3000 К, CRI>90, угол 85°, напряжение питания 230 В. Чёрный круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 104 мм, высота 55 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 95 мм. Драйвер 27-42 В, 300 мА, пульсация <2%.
	016034	Светодиодный светильник MD-230MS5-40W Day White (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	1 114,05 Р	1	шт	Даунлайт, угол 120° / 40Вт / ДНЕВНОЙ 4000К / LED 5630 80 шт / 3200-3250 лм. Белый корпус. Питание AC 100-240V (драйвер в к-те 700mA 36-55V). Габариты: (d)230x(h)82 мм, врезное отверстие 192 мм.
	040340	Светильник MS-DROP-BUILT-R105-14W Day4000 (WH, 85 deg,	3 729,24 Р	1	шт	Встраиваемый светильник даунлайт. Мощность 14 Вт, св. поток 1235 лм, 88 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 85°, напряжение питания 230 В.








		230V) (Arlight, IP54 Металл, 5 лет)				Белый круглый корпус из алюминия, степень защиты IP54. Размер: диаметр 105 мм, высота 58 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 95 мм. Драйвер 26-42 В, 350 мА, пульсация <2%.
	040341	Светильник MS-DROP-BUILT-R137-24W Day4000 (WH, 90 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 5 лет)	5 345,18 Р	1	шт	Встраиваемый светильник даунлайт. Мощность 24 Вт, св. поток 2190 лм, 91 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 90°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, степень защиты IP54. Размер: диаметр 137 мм, высота 66 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 125 мм. Драйвер 27-45 В, 600 мА, пульсация <2%.
	040342	Светильник MS-DROP-BUILT-R158-30W Day4000 (WH, 90 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 5 лет)	6 181,27 Р	1	шт	Встраиваемый светильник даунлайт. Мощность 30 Вт, св. поток 2950 лм, 98 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 90°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, степень защиты IP54. Размер: диаметр 158 мм, высота 72 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 145 мм. Драйвер 27-43 В, 800 мА, пульсация <2%.
	041462	Светильник MS-DROP-BUILT-R105-14W Warm3000 (WH, 85 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 5 лет)	3 729,24 Р	1	шт	Встраиваемый светильник даунлайт. Мощность 14 Вт, св. поток 1170 лм, 83 лм/Вт, тёплый 3000 К, CRI>90, угол 85°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, степень защиты IP54. Размер: диаметр 105 мм, высота 58 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 95 мм. Драйвер 26-42 В, 350 мА, пульсация <2%.
	041463	Светильник MS-DROP-BUILT-R137-24W Warm3000 (WH, 90 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 5 лет)	5 345,18 Р	1	шт	Встраиваемый светильник даунлайт. Мощность 24 Вт, св. поток 2080 лм, 87 лм/Вт, тёплый 3000 К, CRI>90, угол 90°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, степень защиты IP54. Размер: диаметр 137 мм, высота 66 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 125 мм. Драйвер 27-45 В, 600 мА, пульсация <2%.
	041464	Светильник MS-DROP-BUILT-R158-30W Warm3000 (WH, 90 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 5 лет)	6 181,27 Р	1	шт	Встраиваемый светильник даунлайт. Мощность 30 Вт, св. поток 2845 лм, 95 лм/Вт, тёплый 3000 К, CRI>90, угол 90°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, степень защиты IP54. Размер: диаметр 158 мм, высота 72 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 145 мм. Драйвер 27-43 В, 800 мА, пульсация <2%.
	041495	Светильник MS-DROP-BUILT-R105-14W Warm3000 (BK, 85 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 5 лет)	3 729,24 Р	1	шт	Встраиваемый светильник даунлайт. Мощность 14 Вт, св. поток 1170 лм, 83 лм/Вт, тёплый 3000 К, CRI>90, угол 85°, напряжение питания 230 В. Чёрный круглый корпус из алюминия, степень защиты IP54. Размер: диаметр 105 мм, высота 58 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 95 мм. Драйвер 26-42 В, 350 мА, пульсация <2%.
	041496	Светильник MS-DROP-BUILT-R105-14W Day4000 (BK, 85 deg,	3 729,24 Р	1	шт	Встраиваемый светильник даунлайт. Мощность 14 Вт, св. поток 1235 лм, 88 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 85°, напряжение питания 230 В.


		230V) (Arlight, IP54 Металл, 5 лет)				Чёрный круглый корпус из алюминия, степень защиты IP54. Размер: диаметр 105 мм, высота 58 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 95 мм. Драйвер 26-42 В, 350 мА, пульсация <2%.
	041497	Светильник MS-DROP-BUILT-R158-30W Warm3000 (BK, 90 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 5 лет)	6 181,27 Р	1	шт	Встраиваемый светильник даунлайт. Мощность 30 Вт, св. поток 2845 лм, 95 лм/Вт, тёплый 3000 К, CRI>90, угол 90°, напряжение питания 230 В. Чёрный круглый корпус из алюминия, степень защиты IP54. Размер: диаметр 158 мм, высота 72 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 145 мм. Драйвер 27-43 В, 800 мА, пульсация <2%.
	041498	Светильник MS-DROP-BUILT-R158-30W Day4000 (BK, 90 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 5 лет)	6 181,27 Р	1	шт	Встраиваемый светильник даунлайт. Мощность 30 Вт, св. поток 2950 лм, 98 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 90°, напряжение питания 230 В. Чёрный круглый корпус из алюминия, степень защиты IP54. Размер: диаметр 158 мм, высота 72 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 145 мм. Драйвер 27-43 В, 800 мА, пульсация <2%.
	041499	Светильник MS-DROP-BUILT-R137-24W Warm3000 (BK, 90 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 5 лет)	5 345,18 Р	1	шт	Встраиваемый светильник даунлайт. Мощность 24 Вт, св. поток 2080 лм, 87 лм/Вт, тёплый 3000 К, CRI>90, угол 90°, напряжение питания 230 В. Чёрный круглый корпус из алюминия, степень защиты IP54. Размер: диаметр 137 мм, высота 66 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 125 мм. Драйвер 27-45 В, 600 мА, пульсация <2%.
	041500	Светильник MS-DROP-BUILT-R137-24W Day4000 (BK, 90 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 5 лет)	5 345,18 Р	1	шт	Встраиваемый светильник даунлайт. Мощность 24 Вт, св. поток 2190 лм, 91 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 90°, напряжение питания 230 В. Чёрный круглый корпус из алюминия, степень защиты IP54. Размер: диаметр 137 мм, высота 66 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 125 мм. Драйвер 27-45 В, 600 мА, пульсация <2%.
	040339	Светильник MS-DROP-BUILT-R84-8W Day4000 (WH, 85 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 5 лет)	2 829,00 Р	1	шт	Встраиваемый светильник даунлайт. Мощность 8 Вт, св. поток 660 лм, 82 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 85°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, степень защиты IP54. Размер: диаметр 84 мм, высота 49 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 75 мм. Драйвер 30-45 В, 200 мА, пульсация <3%.
	041461	Светильник MS-DROP-BUILT-R84-8W Warm3000 (WH, 85 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 5 лет)	2 829,00 Р	1	шт	Встраиваемый светильник даунлайт. Мощность 8 Вт, св. поток 610 лм, 76 лм/Вт, тёплый 3000 К, CRI>90, угол 85°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, степень защиты IP54. Размер: диаметр 84 мм, высота 49 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 75 мм. Драйвер 30-45 В, 200 мА, пульсация <3%.
	041492	Светильник MS-DROP-BUILT-R84-8W Day4000 (BK, 85 deg,	2 829,00 Р	1	шт	Встраиваемый светильник даунлайт. Мощность 8 Вт, св. поток 660 лм, 82 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 85°, напряжение питания 230 В.







		230V) (Arlight, IP54 Металл, 5 лет)				Чёрный круглый корпус из алюминия, степень защиты IP54. Размер: диаметр 84 мм, высота 49 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 75 мм. Драйвер 30-45 В, 200 мА, пульсация <3%.
	041493	Светильник MS-DROP-BUILT-R84-8W Warm3000 (BK, 85 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 5 лет)	2 829,00 Р	1	шт	Встраиваемый светильник даунлайт. Мощность 8 Вт, св. поток 610 лм, 76 лм/Вт, тёплый 3000 К, CRI>90, угол 85°, напряжение питания 230 В. Чёрный круглый корпус из алюминия, степень защиты IP54. Размер: диаметр 84 мм, высота 49 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 75 мм. Драйвер 30-45 В, 200 мА, пульсация <3%.
	039061	Светильник MS-MIST-BUILT-R105-9W Day4000 (WH, 110 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 5 лет)	3 276,87 Р	1	шт	Встраиваемый светильник даунлайт. Мощность 9 Вт, св. поток 580 лм, 64 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 110°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, экран PMMA, степень защиты IP54. Размер: диаметр 105 мм, высота 55 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 95 мм. Драйвер 30-45 В, 200 мА, пульсация <3%.
	039062	Светильник MS-MIST-BUILT-R145-15W Day4000 (WH, 110 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 5 лет)	4 609,23 Р	1	шт	Встраиваемый светильник даунлайт. Мощность 15 Вт, св. поток 980 лм, 65 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 110°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, экран PMMA, степень защиты IP54. Размер: диаметр 145 мм, высота 55 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 130 мм. Драйвер 26-42 В, 350 мА, пульсация <3%.
	039064	Светильник MS-MIST-BUILT-R220-30W Day4000 (WH, 110 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 5 лет)	7 976,13 Р	1	шт	Встраиваемый светильник даунлайт. Мощность 30 Вт, св. поток 2660 лм, 89 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 110°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, экран PMMA, степень защиты IP54. Размер: диаметр 220 мм, высота 65 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 205 мм. Драйвер 27-43 В, 700 мА, пульсация <3%.
	041612	Светильник MS-MIST-BUILT-R187-21W Warm3000 (WH, 110 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 5 лет)	6 186,90 Р	1	шт	Встраиваемый светильник даунлайт. Мощность 21 Вт, св. поток 1400 лм, 67 лм/Вт, тёплый 3000 К, CRI>90, угол 110°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, экран PMMA, степень защиты IP54. Размер: диаметр 187 мм, высота 58 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 165 мм. Драйвер 27-42 В, 500 мА, пульсация <3%.
	041613	Светильник MS-MIST-BUILT-R145-15W Warm3000 (WH, 110 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 5 лет)	4 609,23 Р	1	шт	Встраиваемый светильник даунлайт. Мощность 15 Вт, св. поток 955 лм, 64 лм/Вт, тёплый 3000 К, CRI>90, угол 110°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, экран PMMA, степень защиты IP54. Размер: диаметр 145 мм, высота 55 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 130 мм. Драйвер 26-42 В, 350 мА, пульсация <3%.








	041614	Светильник MS-MIST-BUILT-R105-9W Warm3000 (WH, 110 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 5 лет)	3 276,87 Р	1	шт	Встраиваемый светильник даунлайт. Мощность 9 Вт, св. поток 555 лм, 62 лм/Вт, тёплый 3000 К, CRI>90, угол 110°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, экран PMMA, степень защиты IP54. Размер: диаметр 105 мм, высота 55 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 95 мм. Драйвер 30-45 В, 200 мА, пульсация <3%.
	039063	Светильник MS-MIST-BUILT-R187-21W Day4000 (WH, 110 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 5 лет)	6 186,90 Р	1	шт	Встраиваемый светильник даунлайт. Мощность 21 Вт, св. поток 1440 лм, 69 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 110°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, экран PMMA, степень защиты IP54. Размер: диаметр 187 мм, высота 58 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 165 мм. Драйвер 27-42 В, 500 мА, пульсация <3%.
	041611	Светильник MS-MIST-BUILT-R220-30W Warm3000 (WH, 110 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 5 лет)	7 976,13 Р	1	шт	Встраиваемый светильник даунлайт. Мощность 30 Вт, св. поток 2400 лм, 80 лм/Вт, тёплый 3000 К, CRI>90, угол 110°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, экран PMMA, степень защиты IP54. Размер: диаметр 220 мм, высота 65 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 205 мм. Драйвер 27-43 В, 700 мА, пульсация <3%.
Даунлайты [встраиваемые]			<p>Направленные, угол 25-70°</p> <p>Встраиваемые светильники Downlight с узким световым углом отлично подходят для акцентной подсветки. Диапазон мощности от 9 до 35 Ватт. Даунлайты с низким объединенным показателем дискомфорта UGR<19.</p>			
	024027	Светильник LTD-EXPLORER-R100-12W Day4000 (WH, 38 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	3 854,83 Р	1	шт	Встраиваемый поворотно-выдвижной светильник. Мощность 12 Вт, св. поток 1020 лм, 85 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 38°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, экран стекло, степень защиты IP20. Угол поворота 350°, угол наклона 45°. Размер: диаметр 99 мм, высота 85 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 90 мм. Драйвер 20-40 В, 300 мА, пульсация <3%.
	024026	Светильник LTD-EXPLORER-R100-12W Warm3000 (WH, 38 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	3 854,83 Р	1	шт	Встраиваемый поворотно-выдвижной светильник. Мощность 12 Вт, св. поток 890 лм, 74 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 38°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, экран стекло, степень защиты IP20. Угол поворота 350°, угол наклона 45°. Размер: диаметр 99 мм, высота 85 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 90 мм. Драйвер 20-40 В, 300 мА, пульсация <3%.
	027315	Светильник LTD-LEGEND-R115-10W White6000 (WH, 50 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	1 858,10 Р	1	шт	Встраиваемый светильник "Даунлайт" 10Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ 6000К. Световой поток 880лм, угол 50°, CRI>80. Белый корпус. Питание AC220-240V. Габариты: Ø113x65.5мм, врезное отверстие Ø90-102мм. Драйвер в комплекте (21-35V, 350mA).

						
	027316(1)	Светильник LTD-LEGEND-R115-10W Day4000 (WH, 50 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	2 903,27 Р	1	шт	Встраиваемый светильник "Даунлайт" 10Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К. Световой поток 880лм, угол 50°, CRI>80. Белый корпус. Питание AC220-240V. Габариты: Ø113x65.5мм, врезное отверстие Ø90-102мм. Драйвер в комплекте (18-35V, 350mA).
	027317(1)	Светильник LTD-LEGEND-R115-10W Warm3000 (WH, 50 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	2 903,27 Р	1	шт	Встраиваемый светильник "Даунлайт" 10Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К. Световой поток 800лм, угол 50°, CRI>80. Белый корпус. Питание AC220-240V. Габариты: Ø113x65.5мм, врезное отверстие Ø90-102мм. Драйвер в комплекте (18-35V, 350mA).
	024030	Светильник LTD-EXPLORER-R130-20W Day4000 (WH, 38 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 886,44 Р	1	шт	Встраиваемый поворотной-выдвижной светильник. Мощность 20 Вт, св. поток 1600-1800 лм, 80-90 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 38°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, экран стекло, степень защиты IP20. Угол поворота 350°, угол наклона 45°. Размер: диаметр 129 мм, высота 115 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 120 мм. Драйвер 27-42 В, 500 мА, пульсация <3%.
	024031	Светильник LTD-EXPLORER-R130-20W Warm3000 (WH, 38 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 886,44 Р	1	шт	Встраиваемый поворотной-выдвижной светильник. Мощность 20 Вт, св. поток 1600-1800 лм, 80-90 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 38°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, экран стекло, степень защиты IP20. Угол поворота 350°, угол наклона 45°. Размер: диаметр 129 мм, высота 115 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 120 мм. Драйвер 27-42 В, 500 мА, пульсация <3%.
	023683	Светильник LTD-150WH-EXPLORER-30W Day White 38deg (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	7 864,72 Р	1	шт	Встраиваемый поворотной-выдвижной светильник. Мощность 30 Вт, св. поток 2200-2500 лм, 73-84 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 38°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, экран стекло, степень защиты IP20. Угол поворота 350°, угол наклона 45°. Размер: диаметр 148 мм, высота 140 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 140 мм. Драйвер 25,5-43 В, 700 мА, пульсация <3%.
	024025	Светильник LTD-150WH-EXPLORER-30W Warm White 38deg (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	6 291,78 Р	1	шт	Встраиваемый поворотной-выдвижной светильник. Мощность 30 Вт, св. поток 2200-2500 лм, 73-84 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 38°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, экран стекло, степень защиты IP20. Угол поворота 350°, угол наклона 45°. Размер: диаметр 148 мм, высота 140 мм. Монтаж встраиваемый,

						установочное отверстие: диаметр 140 мм. Драйвер 25,5-43 В, 700 мА, пульсация <3%.
	027313(1)	Светильник LTD-LEGEND-R175-20W Day4000 (WH, 50 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	4 021,82 Р	1	шт	Встраиваемый светильник "Даунлайт" 20Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К. Световой поток 1800лм, угол 50°, CRI>80. Белый корпус. Питание АС220-240V. Габариты: Ø174x89,5мм, врезное отверстие Ø145-155мм. Драйвер в комплекте (18-30V, 700mA).
	027313	Светильник LTD-LEGEND-R175-20W Day4000 (WH, 50 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	3 731,27 Р	1	шт	Встраиваемый светильник "Даунлайт" 20Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К. Световой поток 1800лм, угол 50°, CRI>80. Белый корпус. Питание АС220-240V. Габариты: Ø174x89,5мм, врезное отверстие Ø145-155мм. Драйвер в комплекте (20,5-34,5V, 700mA).
	025143(1)	Светильник LTD-LEGEND-R175-20W Warm3000 (WH, 50 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	4 021,82 Р	1	шт	Встраиваемый светильник "Даунлайт" 20Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К. Световой поток 1640лм, угол 50°, CRI>80. Белый корпус. Питание АС220-240V. Габариты: Ø174x89,5мм, врезное отверстие Ø145-155мм. Драйвер в комплекте (18-30V, 700mA).
	027319(1)	Светильник LTD-LEGEND-R230-35W Day4000 (WH, 50 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 176,38 Р	1	шт	Встраиваемый светильник "Даунлайт" 35Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К. Световой поток 3150лм, угол 50°, CRI>80. Белый корпус. Питание АС220-240V. Габариты: Ø232x118мм, врезное отверстие Ø195-210мм. Драйвер в комплекте (26.5-44.5V, 900mA).
	027320(1)	Светильник LTD-LEGEND-R230-35W Warm3000 (WH, 50 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 176,38 Р	1	шт	Встраиваемый светильник "Даунлайт" 35Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К. Световой поток 2870лм, угол 50°, CRI>80. Белый корпус. Питание АС220-240V. Габариты: Ø232x118мм, врезное отверстие Ø195-210мм. Драйвер в комплекте (26.5-44.5V, 900mA).
	027332	Корпус SP-LEGEND-R175 (WH) (Arlight, Металл)	2 377,31 Р	1	шт	Корпус для накладного монтажа даунлайтов серий LEGEND и STORM. Материал алюминий, цвет белый. Габариты: Ø176x130мм.
	027331	Корпус SP-LEGEND-R230 (WH) (Arlight, Металл)	3 198,33 Р	1	шт	Корпус для накладного монтажа даунлайтов серий LEGEND и STORM. Материал алюминий, цвет белый. Габариты: Ø235x160мм.

						
	030949	Корпус SP-LEGEND-R175 (BK) (Arlight, Металл)	2 377,31 Р	1	шт	Корпус для накладного монтажа даунлайтов серий LEGEND и STORM. Материал алюминий, цвет черный. Габариты: Ø176x130мм.
	030950	Корпус SP-LEGEND-R230 (BK) (Arlight, Металл)	3 198,33 Р	1	шт	Корпус для накладного монтажа даунлайтов серий LEGEND и STORM. Материал алюминий, цвет черный. Габариты: Ø235x160мм.
	032220	Светильник MS-ORIENT-BUILT-TURN-TC-S67x67-3W Day4000 (WH-BK, 30 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	3 600,96 Р	1	шт	Встраиваемый поворотный светильник. Мощность 3 Вт, св. поток 180 лм, 60 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>98, угол 30°, напряжение питания 230 В. Белый прямоугольный корпус из алюминия, экран PMMA, степень защиты IP20. Размер: длина 67 мм, ширина 67 мм, высота 50 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие длина 60 мм, ширина 60 мм. Драйвер 3-12 В, 500 мА, пульсация <1%.
	031927	Светильник MS-ORIENT-BUILT-TURN-TC-S67x67-3W Warm3000 (WH-BK, 30 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	3 600,96 Р	1	шт	Встраиваемый поворотный светильник. Мощность 3 Вт, св. поток 180 лм, 60 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>98, угол 30°, напряжение питания 230 В. Белый прямоугольный корпус из алюминия, экран PMMA, степень защиты IP20. Размер: длина 67 мм, ширина 67 мм, высота 50 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие длина 60 мм, ширина 60 мм. Драйвер 3-12 В, 500 мА, пульсация <1%.
	032232	Светильник MS-ORIENT-BUILT-TURN-TC-S67x90-5W Day4000 (WH-BK, 30 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	4 404,42 Р	1	шт	Встраиваемый поворотный светильник. Мощность 5 Вт, св. поток 375 лм, 75 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>98, угол 30°, напряжение питания 230 В. Белый прямоугольный корпус из алюминия, экран PMMA, степень защиты IP20. Размер: длина 90 мм, ширина 67 мм, высота 50 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие длина 85 мм, ширина 60 мм. Драйвер 3-9 В, 700 мА, пульсация <1%.
	031928	Светильник MS-ORIENT-BUILT-TURN-TC-S67x90-5W Warm3000 (WH-BK, 30 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	3 963,98 Р	1	шт	Встраиваемый поворотный светильник. Мощность 5 Вт, св. поток 375 лм, 75 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>98, угол 30°, напряжение питания 230 В. Белый прямоугольный корпус из алюминия, экран PMMA, степень защиты IP20. Размер: длина 90 мм, ширина 67 мм, высота 50 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие длина 85 мм, ширина 60 мм. Драйвер 3-9 В, 700 мА, пульсация <1%.







	032229	Светильник MS-ORIENT-BUILT-TURN-TC-S67x150-10W Day4000 (WH-ВК, 30 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	5 356,43 Р	1	шт	Встраиваемый поворотный светильник. Мощность 10 Вт, св. поток 750 лм, 75 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>98, угол 30°, напряжение питания 230 В. Белый прямоугольный корпус из алюминия, экран PMMA, степень защиты IP20. Размер: длина 150 мм, ширина 67 мм, высота 50 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие длина 145 мм, ширина 60 мм. Драйвер 9-14 В, 700 мА, пульсация <1%.
	031929	Светильник MS-ORIENT-BUILT-TURN-TC-S67x150-10W Warm3000 (WH-ВК, 30 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	5 356,43 Р	1	шт	Встраиваемый поворотный светильник. Мощность 10 Вт, св. поток 750 лм, 75 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>98, угол 30°, напряжение питания 230 В. Белый прямоугольный корпус из алюминия, экран PMMA, степень защиты IP20. Размер: длина 150 мм, ширина 67 мм, высота 50 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие длина 145 мм, ширина 60 мм. Драйвер 9-14 В, 700 мА, пульсация <1%.
	032231	Светильник MS-ORIENT-BUILT-TURN-TC-S67x300-20W Day4000 (WH-ВК, 30 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	11 853,91 Р	1	шт	Встраиваемый поворотный светильник. Мощность 20 Вт, св. поток 1500 лм, 75 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>98, угол 30°, напряжение питания 230 В. Белый прямоугольный корпус из алюминия, экран PMMA, степень защиты IP20. Размер: длина 300 мм, ширина 67 мм, высота 50 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие длина 295 мм, ширина 60 мм. Драйвер 17-29 В, 700 мА, пульсация <1%.
	031931	Светильник MS-ORIENT-BUILT-TURN-TC-S67x300-20W Warm3000 (WH-ВК, 30 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	11 853,91 Р	1	шт	Встраиваемый поворотный светильник. Мощность 20 Вт, св. поток 1500 лм, 75 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>98, угол 30°, напряжение питания 230 В. Белый прямоугольный корпус из алюминия, экран PMMA, степень защиты IP20. Размер: длина 300 мм, ширина 67 мм, высота 50 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие длина 295 мм, ширина 60 мм. Драйвер 17-29 В, 700 мА, пульсация <1%.
	032311	Светильник LTD-POLAR-TURN-R105-10W Day4000 (WH, 36 deg, 230V) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	1 474,03 Р	1	шт	Встраиваемый поворотный светильник "даунлайт". Мощность 10 Вт, св. поток 900 лм, 90 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, UGR<19, угол 36°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из теплопроводящего полиамида, степень защиты IP20, угол поворота оси 30°. Размер: диаметр 105 мм, высота 51.5 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие диаметр 83-95 мм. Пульсация <2%.
	032867	Светильник LTD-POLAR-TURN-R105-10W Warm3000 (WH, 36 deg, 230V) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	1 474,03 Р	1	шт	Встраиваемый поворотный светильник "даунлайт". Мощность 10 Вт, св. поток 900 лм, 90 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, UGR<19, угол 36°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из теплопроводящего полиамида, степень защиты IP20, угол поворота оси 30°. Размер: диаметр 105 мм, высота 51.5 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие диаметр 83-95 мм. Пульсация <2%.
	032309	Светильник LTD-POLAR-TURN-R80-5W Day4000 (WH, 36 deg, 230V) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	1 008,38 Р	1	шт	Встраиваемый поворотный светильник "даунлайт". Мощность 4.5 Вт, св. поток 400 лм, 89 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, UGR<19, угол 36°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из







		года)				теплопроводящего полиамида, экран пластик, степень защиты IP20, угол поворота оси 30°. Размер: диаметр 80 мм, высота 37.5 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие диаметр 60-70 мм. Пульсация <2%.
	032857	Светильник LTD-POLAR-TURN-R80-5W Warm3000 (WH, 36 deg, 230V) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	1 008,38 Р	1	шт	Встраиваемый поворотный светильник "даунлайт". Мощность 4.5 Вт, св. поток 400 лм, 89 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, UGR<19, угол 36°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из теплопроводящего полиамида, экран пластик, степень защиты IP20, угол поворота оси 30°. Размер: диаметр 80 мм, высота 37.5 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие диаметр 60-70 мм. Пульсация <2%.
	032860	Светильник LTD-POLAR-TURN-R90-7W Day4000 (WH, 36 deg, 230V) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	1 114,16 Р	1	шт	Встраиваемый поворотный светильник "даунлайт". Мощность 6.5 Вт, св. поток 550 лм, 85 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, UGR<19, угол 36°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из теплопроводящего полиамида, степень защиты IP20, угол поворота оси 30°. Размер: диаметр 90 мм, высота 43 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие диаметр 68-80 мм. Пульсация <2%.
	032310	Светильник LTD-POLAR-TURN-R90-7W Warm3000 (WH, 36 deg, 230V) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	1 114,16 Р	1	шт	Встраиваемый поворотный светильник "даунлайт". Мощность 6.5 Вт, св. поток 550 лм, 85 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, UGR<19, угол 36°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из теплопроводящего полиамида, степень защиты IP20, угол поворота оси 30°. Размер: диаметр 90 мм, высота 43 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие диаметр 68-80 мм. Пульсация <2%.
	034520	Светильник LTD-EXPLORER-R100-12W Day4000 (BK, 38 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	3 854,83 Р	1	шт	Встраиваемый поворотно-выдвижной светильник. Мощность 12 Вт, св. поток 1020 лм, 85 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 38°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, экран стекло, степень защиты IP20. Угол поворота 350°, угол наклона 45°. Размер: диаметр 99 мм, высота 85 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 90 мм. Драйвер 20-40 В, 300 мА, пульсация <3%.
	034521	Светильник LTD-EXPLORER-R100-12W Warm3000 (BK, 38 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	3 854,83 Р	1	шт	Встраиваемый поворотно-выдвижной светильник. Мощность 12 Вт, св. поток 890 лм, 74 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 38°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, экран стекло, степень защиты IP20. Угол поворота 350°, угол наклона 45°. Размер: диаметр 99 мм, высота 85 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 90 мм. Драйвер 20-40 В, 300 мА, пульсация <3%.
	034522	Светильник LTD-EXPLORER-R130-20W Day4000 (BK, 38 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 886,44 Р	1	шт	Встраиваемый поворотно-выдвижной светильник. Мощность 20 Вт, св. поток 1600-1800 лм, 80-90 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 38°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, экран стекло, степень защиты IP20. Угол поворота 350°, угол наклона 45°. Размер: диаметр 129 мм, высота 115 мм. Монтаж встраиваемый,

						установочное отверстие: диаметр 120 мм. Драйвер 27-42 В, 500 мА, пульсация <3%.
	034523	Светильник LTD-EXPLORER-R130-20W Warm3000 (BK, 38 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 886,44 Р	1	шт	Поставка под заказ от 100 шт. Встраиваемый поворотно-выдвижной светильник. Мощность 20 Вт, св. поток 1600-1800 лм, 80-90 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 38°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, экран стекло, степень защиты IP20. Угол поворота 350°, угол наклона 45°. Размер: диаметр 129 мм, высота 115 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 120 мм. Драйвер 27-42 В, 500 мА, пульсация <3%.
	033651	Светильник MS-ATLAS-BUILT-R58-10W Day4000 (WH-BK, 35 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	6 009,10 Р	1	шт	Встраиваемый светильник даунлайт. Мощность 10 Вт, св. поток 865 лм, 87 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, UGR<16, угол 35°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 58 мм, высота 68 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 52 мм. Драйвер 20-40 В, 250 мА, пульсация <2%.
	035454	Светильник MS-ATLAS-BUILT-R58-10W Warm3000 (WH-BK, 35 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	6 009,10 Р	1	шт	Встраиваемый светильник даунлайт. Мощность 10 Вт, св. поток 865 лм, 87 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, UGR<16, угол 35°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 58 мм, высота 68 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 52 мм. Драйвер 20-40 В, 250 мА, пульсация <2%.
	033652	Светильник MS-ATLAS-BUILT-R66-15W Day4000 (WH-BK, 35 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	6 076,62 Р	1	шт	Встраиваемый светильник даунлайт. Мощность 15 Вт, св. поток 1210 лм, 81 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, UGR<16, угол 35°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 66 мм, высота 68 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 60 мм. Драйвер 26-43 В, 350 мА, пульсация <2%.
	035455	Светильник MS-ATLAS-BUILT-R66-15W Warm3000 (WH-BK, 35 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	5 772,79 Р	1	шт	Встраиваемый светильник даунлайт. Мощность 15 Вт, св. поток 1210 лм, 81 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, UGR<16, угол 35°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 66 мм, высота 68 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 60 мм. Драйвер 26-43 В, 350 мА, пульсация <2%.
	033653	Светильник MS-ATLAS-BUILT-R72-20W Day4000 (WH-BK, 30 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	6 036,11 Р	1	шт	Встраиваемый светильник даунлайт. Мощность 20 Вт, св. поток 1640 лм, 82 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, UGR<16, угол 30°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 72 мм, высота 79 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 66 мм. Драйвер 24-40 В, 500 мА, пульсация <2%.
	035456	Светильник MS-ATLAS-BUILT-R72-20W Warm3000 (WH-BK, 30 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	6 036,11 Р	1	шт	Встраиваемый светильник даунлайт. Мощность 20 Вт, св. поток 1640 лм, 82 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, UGR<16, угол 30°, напряжение

		deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)				питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 72 мм, высота 79 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 66 мм. Драйвер 24-40 В, 500 мА, пульсация <2%.
	033654	Светильник MS-ATLAS-BUILT-R90-25W Day4000 (WH-ВК, 30 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	6 765,30 Р	1	шт	Встраиваемый светильник даунлайт. Мощность 23.3 Вт, св. поток 1995 лм, 86 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, UGR<16, угол 30°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 90 мм, высота 93 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 82 мм. Драйвер 30-40 В, 600 мА, пульсация <1%.
	035457	Светильник MS-ATLAS-BUILT-R90-25W Warm3000 (WH-ВК, 30 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	6 013,60 Р	1	шт	Встраиваемый светильник даунлайт. Мощность 23.3 Вт, св. поток 1995 лм, 86 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, UGR<16, угол 30°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 90 мм, высота 93 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 82 мм. Драйвер 30-40 В, 600 мА, пульсация <1%.
	035473	Светильник MS-ATLAS-BUILT-R112-35W Day5000 (WH-ВК, 30 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	9 234,21 Р	1	шт	Поставка под заказ от 100 шт. Встраиваемый светильник даунлайт. Мощность 32.8 Вт, св. поток 3280 лм, 100 лм/Вт, дневной 5000 К, CRI>90, UGR<16, угол 30°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 112 мм, высота 114 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 105 мм. Драйвер 32-40 В, 850 мА, пульсация <2%.
	033655	Светильник MS-ATLAS-BUILT-R112-35W Day4000 (WH-ВК, 30 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	6 816,84 Р	1	шт	Встраиваемый светильник даунлайт. Мощность 32.8 Вт, св. поток 3280 лм, 100 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, UGR<16, угол 30°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 112 мм, высота 114 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 105 мм. Драйвер 32-40 В, 850 мА, пульсация <2%.
	035458	Светильник MS-ATLAS-BUILT-R112-35W Warm3000 (WH-ВК, 30 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	9 234,21 Р	1	шт	Поставка под заказ от 100 шт. Встраиваемый светильник даунлайт. Мощность 32.8 Вт, св. поток 3280 лм, 100 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, UGR<16, угол 30°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 112 мм, высота 114 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 105 мм. Драйвер 32-40 В, 850 мА, пульсация <2%.
	035459	Светильник MS-ATLAS-BUILT-R58-10W Day4000 (ВК-ВК, 35 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	6 009,10 Р	1	шт	Встраиваемый светильник даунлайт. Мощность 10 Вт, св. поток 865 лм, 87 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, UGR<16, угол 35°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 58 мм, высота 68 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 52 мм. Драйвер 20-40 В, 250 мА, пульсация <2%.

	035464	Светильник MS-ATLAS-BUILT-R58-10W Warm3000 (BK-BK, 35 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	6 009,10 Р	1	шт	Встраиваемый светильник даунлайт. Мощность 10 Вт, св. поток 865 лм, 87 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, UGR<16, угол 35°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 58 мм, высота 68 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 52 мм. Драйвер 20-40 В, 250 мА, пульсация <2%.
	035460	Светильник MS-ATLAS-BUILT-R66-15W Day4000 (BK-BK, 35 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	6 076,62 Р	1	шт	Встраиваемый светильник даунлайт. Мощность 15 Вт, св. поток 1210 лм, 81 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, UGR<16, угол 35°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 66 мм, высота 68 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 60 мм. Драйвер 26-43 В, 350 мА, пульсация <2%.
	035465	Светильник MS-ATLAS-BUILT-R66-15W Warm3000 (BK-BK, 35 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	6 076,62 Р	1	шт	Встраиваемый светильник даунлайт. Мощность 15 Вт, св. поток 1210 лм, 81 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, UGR<16, угол 35°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 66 мм, высота 68 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 60 мм. Драйвер 26-43 В, 350 мА, пульсация <2%.
	035461	Светильник MS-ATLAS-BUILT-R72-20W Day4000 (BK-BK, 30 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	6 706,79 Р	1	шт	Встраиваемый светильник даунлайт. Мощность 20 Вт, св. поток 1640 лм, 82 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, UGR<16, угол 30°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 72 мм, высота 79 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 66 мм. Драйвер 24-40 В, 500 мА, пульсация <2%.
	035466	Светильник MS-ATLAS-BUILT-R72-20W Warm3000 (BK-BK, 30 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	6 706,79 Р	1	шт	Встраиваемый светильник даунлайт. Мощность 20 Вт, св. поток 1640 лм, 82 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, UGR<16, угол 30°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 72 мм, высота 79 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 66 мм. Драйвер 24-40 В, 500 мА, пульсация <2%.
	035462	Светильник MS-ATLAS-BUILT-R90-25W Day4000 (BK-BK, 30 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	6 765,30 Р	1	шт	Встраиваемый светильник даунлайт. Мощность 23.3 Вт, св. поток 1995 лм, 86 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, UGR<16, угол 30°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 90 мм, высота 93 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 82 мм. Драйвер 30-40 В, 600 мА, пульсация <1%.
	035467	Светильник MS-ATLAS-BUILT-R90-25W Warm3000 (BK-BK, 30 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	7 517,00 Р	1	шт	Встраиваемый светильник даунлайт. Мощность 23.3 Вт, св. поток 1995 лм, 86 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, UGR<16, угол 30°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 90 мм, высота 93 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 82 мм. Драйвер 30-40 В, 600 мА, пульсация <1%.







						пульсация <1%.
	035472	Светильник MS-ATLAS-BUILT-R112-35W Day5000 (BK-BK, 30 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	9 234,21 Р	1	шт	Поставка под заказ от 100 шт. Встраиваемый светильник даунлайт. Мощность 32.8 Вт, св. поток 3280 лм, 100 лм/Вт, дневной 5000 К, CRI>90, UGR<16, угол 30°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 112 мм, высота 114 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 105 мм. Драйвер 32-40 В, 850 мА, пульсация <2%.
	035463	Светильник MS-ATLAS-BUILT-R112-35W Day4000 (BK-BK, 30 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	8 310,79 Р	1	шт	Встраиваемый светильник даунлайт. Мощность 32.8 Вт, св. поток 3280 лм, 100 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, UGR<16, угол 30°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 112 мм, высота 114 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 105 мм. Драйвер 32-40 В, 850 мА, пульсация <2%.
	035468	Светильник MS-ATLAS-BUILT-R112-35W Warm3000 (BK-BK, 30 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	9 234,21 Р	1	шт	Поставка под заказ от 100 шт. Встраиваемый светильник даунлайт. Мощность 32.8 Вт, св. поток 3280 лм, 100 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, UGR<16, угол 30°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 112 мм, высота 114 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 105 мм. Драйвер 32-40 В, 850 мА, пульсация <2%.
	033658	Светильник MS-FORECAST-BUILT-TURN-R82-8W Day4000 (WH-BK, 32 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	5 051,02 Р	1	шт	Встраиваемый поворотный светильник даунлайт. Мощность 8.4 Вт, св. поток 800 лм, 95 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, UGR<16, угол 32°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 82 мм, высота 51 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 75 мм. Драйвер 21-42 В, 200 мА, пульсация <2%.
	035448	Светильник MS-FORECAST-BUILT-TURN-R82-8W Warm3000 (WH-BK, 32 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	4 040,73 Р	1	шт	Встраиваемый поворотный светильник даунлайт. Мощность 8.4 Вт, св. поток 700 лм, 83 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, UGR<16, угол 32°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 82 мм, высота 51 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 75 мм. Драйвер 21-42 В, 200 мА, пульсация <2%.
	033659	Светильник MS-FORECAST-BUILT-TURN-R102-12W Day4000 (WH-BK, 32 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	5 855,16 Р	1	шт	Встраиваемый поворотный светильник даунлайт. Мощность 12 Вт, св. поток 910 лм, 76 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, UGR<16, угол 32°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 102 мм, высота 70 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 95 мм. Драйвер 20-40 В, 300 мА, пульсация <2%.
	035449	Светильник MS-FORECAST-BUILT-TURN-R102-12W Warm3000 (WH-BK, 32 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	4 683,95 Р	1	шт	Встраиваемый поворотный светильник даунлайт. Мощность 12 Вт, св. поток 890 лм, 75 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, UGR<16, угол 32°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 102 мм, высота 70 мм. Монтаж








		лет)				встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 95 мм. Драйвер 20-40 В, 300 мА, пульсация <2%.
	035450	Светильник MS-FORECAST-BUILT-TURN-R82-8W Day4000 (BK-BK, 32 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	4 040,73 Р	1	шт	Встраиваемый поворотный светильник даунлайт. Мощность 8.4 Вт, св. поток 800 лм, 95 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, UGR<16, угол 32°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 82 мм, высота 51 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 75 мм. Драйвер 21-42 В, 200 мА, пульсация <2%.
	035451	Светильник MS-FORECAST-BUILT-TURN-R82-8W Warm3000 (BK-BK, 32 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	5 051,02 Р	1	шт	Встраиваемый поворотный светильник даунлайт. Мощность 8.4 Вт, св. поток 700 лм, 83 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, UGR<16, угол 32°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 82 мм, высота 51 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 75 мм. Драйвер 21-42 В, 200 мА, пульсация <2%.
	035452	Светильник MS-FORECAST-BUILT-TURN-R102-12W Day4000 (BK-BK, 32 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	5 269,55 Р	1	шт	Встраиваемый поворотный светильник даунлайт. Мощность 12 Вт, св. поток 910 лм, 76 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, UGR<16, угол 32°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 102 мм, высота 70 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 95 мм. Драйвер 20-40 В, 300 мА, пульсация <2%.
	035453	Светильник MS-FORECAST-BUILT-TURN-R102-12W Warm3000 (BK-BK, 32 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	4 683,95 Р	1	шт	Встраиваемый поворотный светильник даунлайт. Мощность 12 Вт, св. поток 890 лм, 75 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, UGR<16, угол 32°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 102 мм, высота 70 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 95 мм. Драйвер 20-40 В, 300 мА, пульсация <2%.
	035437	Светильник MS-VOLCANO-BUILT-R65-6W Day4000 (WH, 38 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	3 655,87 Р	1	шт	Встраиваемый светильник даунлайт. Мощность 6 Вт, св. поток 560 лм, 93 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, UGR<16, угол 38°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 65 мм, высота 69 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 60 мм. Драйвер 28-42 В, 150 мА, пульсация <2%.
	033662	Светильник MS-VOLCANO-BUILT-R65-6W Warm3000 (WH, 38 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	4 569,84 Р	1	шт	Встраиваемый светильник даунлайт. Мощность 6 Вт, св. поток 560 лм, 93 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, UGR<16, угол 38°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 65 мм, высота 69 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 60 мм. Драйвер 28-42 В, 150 мА, пульсация <2%.

	035440	Светильник MS-VOLCANO-BUILT-R82-10W Day4000 (WH, 38 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	6 259,59 Р	1	шт	Встраиваемый светильник даунлайт. Мощность 10 Вт, св. поток 875 лм, 88 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, UGR<16, угол 38°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 82 мм, высота 76 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 76 мм. Драйвер 20-40 В, 250 мА, пульсация <2%.
	033663	Светильник MS-VOLCANO-BUILT-R82-10W Warm3000 (WH, 38 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	6 259,59 Р	1	шт	Встраиваемый светильник даунлайт. Мощность 10 Вт, св. поток 875 лм, 88 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, UGR<16, угол 38°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 82 мм, высота 76 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 76 мм. Драйвер 20-40 В, 250 мА, пульсация <2%.
	033665	Светильник MS-VOLCANO-BUILT-R95-15W Day4000 (WH, 38 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	7 384,22 Р	1	шт	Встраиваемый светильник даунлайт. Мощность 15 Вт, св. поток 1300 лм, 87 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, UGR<16, угол 38°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 95 мм, высота 90 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 86 мм. Драйвер 26-43 В, 350 мА, пульсация <2%.
	035441	Светильник MS-VOLCANO-BUILT-R95-15W Warm3000 (WH, 38 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	5 907,37 Р	1	шт	Встраиваемый светильник даунлайт. Мощность 15 Вт, св. поток 1300 лм, 87 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, UGR<16, угол 38°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 95 мм, высота 90 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 86 мм. Драйвер 26-43 В, 350 мА, пульсация <2%.
	035442	Светильник MS-VOLCANO-BUILT-R65-6W Day4000 (BK, 38 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	4 569,84 Р	1	шт	Встраиваемый светильник даунлайт. Мощность 6 Вт, св. поток 560 лм, 93 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, UGR<16, угол 38°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 72 мм, высота 79 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 66 мм. Драйвер 28-42 В, 150 мА, пульсация <2%.
	035443	Светильник MS-VOLCANO-BUILT-R65-6W Warm3000 (BK, 38 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	4 112,86 Р	1	шт	Встраиваемый светильник даунлайт. Мощность 6 Вт, св. поток 560 лм, 93 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, UGR<16, угол 38°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 65 мм, высота 69 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 60 мм. Драйвер 28-42 В, 150 мА, пульсация <2%.
	035444	Светильник MS-VOLCANO-BUILT-R82-10W Day4000 (BK, 38 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	5 633,63 Р	1	шт	Встраиваемый светильник даунлайт. Мощность 10 Вт, св. поток 875 лм, 88 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, UGR<16, угол 38°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 82 мм, высота 76 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 76 мм. Драйвер 20-40 В, 250 мА, пульсация <2%.

						пульсация <2%.
	035445	Светильник MS-VOLCANO-BUILT-R82-10W Warm3000 (BK, 38 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	5 633,48 Р	1	шт	Встраиваемый светильник даунлайт. Мощность 10 Вт, св. поток 875 лм, 88 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, UGR<16, угол 38°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 82 мм, высота 76 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 76 мм. Драйвер 20-40 В, 250 мА, пульсация <2%.
	035446	Светильник MS-VOLCANO-BUILT-R95-15W Day4000 (BK, 38 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	6 645,80 Р	1	шт	Встраиваемый светильник даунлайт. Мощность 15 Вт, св. поток 1300 лм, 87 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, UGR<16, угол 38°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 95 мм, высота 90 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 86 мм. Драйвер 26-43 В, 350 мА, пульсация <2%.
	035447	Светильник MS-VOLCANO-BUILT-R95-15W Warm3000 (BK, 38 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	5 907,37 Р	1	шт	Встраиваемый светильник даунлайт. Мощность 15 Вт, св. поток 1300 лм, 87 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, UGR<16, угол 38°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 95 мм, высота 90 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 86 мм. Драйвер 26-43 В, 350 мА, пульсация <2%.
	037182	Светильник MS-ATLAS-BUILT-R58-10W Day4000 (WH-WH, 35 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	6 009,10 Р	1	шт	Встраиваемый светильник даунлайт. Мощность 10 Вт, св. поток 865 лм, 87 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, UGR<16, угол 35°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 58 мм, высота 68 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 52 мм. Драйвер 20-40 В, 250 мА, пульсация <2%.
	037183	Светильник MS-ATLAS-BUILT-R58-10W Warm3000 (WH-WH, 35 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	6 009,10 Р	1	шт	Встраиваемый светильник даунлайт. Мощность 10 Вт, св. поток 865 лм, 87 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, UGR<16, угол 35°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 58 мм, высота 68 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 52 мм. Драйвер 20-40 В, 250 мА, пульсация <2%.
	037184	Светильник MS-ATLAS-BUILT-R66-15W Day4000 (WH-WH, 35 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	6 751,80 Р	1	шт	Встраиваемый светильник даунлайт. Мощность 15 Вт, св. поток 1210 лм, 81 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, UGR<16, угол 35°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 66 мм, высота 68 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 60 мм. Драйвер 26-43 В, 350 мА, пульсация <2%.
	037185	Светильник MS-ATLAS-BUILT-R66-15W Warm3000 (WH-WH, 35 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	6 751,80 Р	1	шт	Встраиваемый светильник даунлайт. Мощность 15 Вт, св. поток 1210 лм, 81 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, UGR<16, угол 35°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 66 мм, высота 68 мм. Монтаж встраиваемый,








						установочное отверстие: диаметр 60 мм. Драйвер 26-43 В, 350 мА, пульсация <2%.
	037186	Светильник MS-FORECAST-BUILT-TURN-R82-8W Day4000 (WH-WH, 32 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	5 051,02 Р	1	шт	Встраиваемый поворотный светильник даунлайт. Мощность 8.4 Вт, св. поток 800 лм, 95 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, UGR<16, угол 32°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 82 мм, высота 51 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 75 мм. Драйвер 21-42 В, 200 мА, пульсация <2%.
	037187	Светильник MS-FORECAST-BUILT-TURN-R82-8W Warm3000 (WH-WH, 32 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	5 051,02 Р	1	шт	Встраиваемый поворотный светильник даунлайт. Мощность 8.4 Вт, св. поток 700 лм, 83 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, UGR<16, угол 32°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 82 мм, высота 51 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 75 мм. Драйвер 21-42 В, 200 мА, пульсация <2%.
	037098	Светильник MS-FORECAST-BUILT-TURN-R102-12W Day4000 (WH-WH, 32 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	5 855,16 Р	1	шт	Встраиваемый поворотный светильник даунлайт. Мощность 12 Вт, св. поток 910 лм, 76 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, UGR<16, угол 32°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 102 мм, высота 70 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 95 мм. Драйвер 20-40 В, 300 мА, пульсация <2%.
	037188	Светильник MS-FORECAST-BUILT-TURN-R102-12W Warm3000 (WH-WH, 32 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	5 855,16 Р	1	шт	Встраиваемый поворотный светильник даунлайт. Мощность 12 Вт, св. поток 890 лм, 75 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, UGR<16, угол 32°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 102 мм, высота 70 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 95 мм. Драйвер 20-40 В, 300 мА, пульсация <2%.
	037205	Светильник MS-ORIENT-BUILT-TURN-TC-S67x67-3W Day4000 (BK-BK, 30 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	3 240,86 Р	1	шт	Встраиваемый поворотный светильник. Мощность 3 Вт, св. поток 180 лм, 60 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>98, угол 30°, напряжение питания 230 В. Чёрный прямоугольный корпус из алюминия, экран PMMA, степень защиты IP20. Размер: длина 67 мм, ширина 67 мм, высота 50 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие длина 60 мм, ширина 60 мм. Драйвер 2-4 В, 700 мА, пульсация <1%.
	037206	Светильник MS-ORIENT-BUILT-TURN-TC-S67x67-3W Warm3000 (BK-BK, 30 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	3 600,96 Р	1	шт	Встраиваемый поворотный светильник. Мощность 3 Вт, св. поток 180 лм, 60 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>98, угол 30°, напряжение питания 230 В. Чёрный прямоугольный корпус из алюминия, экран PMMA, степень защиты IP20. Размер: длина 67 мм, ширина 67 мм, высота 50 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие длина 60 мм, ширина 60 мм. Драйвер 2-4 В, 700 мА, пульсация <1%.

	037207	Светильник MS-ORIENT-BUILT-TURN-TC-S67x90-5W Day4000 (BK-BK, 30 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	4 404,42 Р	1	шт	Встраиваемый поворотный светильник. Мощность 5 Вт, св. поток 375 лм, 75 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>98, угол 30°, напряжение питания 230 В. Чёрный прямоугольный корпус из алюминия, экран PMMA, степень защиты IP20. Размер: длина 90 мм, ширина 67 мм, высота 50 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие длина 85 мм, ширина 60 мм. Драйвер 3-9 В, 700 мА, пульсация <1%.
	034876	Светильник MS-ORIENT-BUILT-TURN-TC-S67x90-5W Warm3000 (BK-BK, 30 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	4 404,42 Р	1	шт	Встраиваемый поворотный светильник. Мощность 5 Вт, св. поток 375 лм, 75 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>98, угол 30°, напряжение питания 230 В. Чёрный прямоугольный корпус из алюминия, экран PMMA, степень защиты IP20. Размер: длина 90 мм, ширина 67 мм, высота 50 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие длина 85 мм, ширина 60 мм. Драйвер 3-9 В, 700 мА, пульсация <1%.
	037209	Светильник MS-ORIENT-BUILT-TURN-TC-S67x150-10W Day4000 (BK-BK, 30 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	5 356,43 Р	1	шт	Встраиваемый поворотный светильник. Мощность 10 Вт, св. поток 750 лм, 75 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>98, угол 30°, напряжение питания 230 В. Чёрный прямоугольный корпус из алюминия, экран PMMA, степень защиты IP20. Размер: длина 150 мм, ширина 67 мм, высота 50 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие длина 145 мм, ширина 60 мм. Драйвер 9-14 В, 700 мА, пульсация <1%.
	037208	Светильник MS-ORIENT-BUILT-TURN-TC-S67x150-10W Warm3000 (BK-BK, 30 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	5 356,43 Р	1	шт	Встраиваемый поворотный светильник. Мощность 10 Вт, св. поток 750 лм, 75 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>98, угол 30°, напряжение питания 230 В. Чёрный прямоугольный корпус из алюминия, экран PMMA, степень защиты IP20. Размер: длина 150 мм, ширина 67 мм, высота 50 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие длина 145 мм, ширина 60 мм. Драйвер 9-14 В, 700 мА, пульсация <1%.
	037211	Светильник MS-ORIENT-BUILT-TURN-TC-S67x300-20W Day4000 (BK-BK, 30 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	11 853,91 Р	1	шт	Поставка под заказ от 100 шт. Встраиваемый поворотный светильник. Мощность 20 Вт, св. поток 1500 лм, 75 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>98, угол 30°, напряжение питания 230 В. Чёрный прямоугольный корпус из алюминия, экран PMMA, степень защиты IP20. Размер: длина 300 мм, ширина 67 мм, высота 50 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие длина 295 мм, ширина 60 мм. Драйвер 17-29 В, 700 мА, пульсация <1%.
	037210	Светильник MS-ORIENT-BUILT-TURN-TC-S67x300-20W Warm3000 (BK-BK, 30 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	11 853,91 Р	1	шт	Поставка под заказ от 100 шт. Встраиваемый поворотный светильник. Мощность 20 Вт, св. поток 1500 лм, 75 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>98, угол 30°, напряжение питания 230 В. Чёрный прямоугольный корпус из алюминия, экран PMMA, степень защиты IP20. Размер: длина 300 мм, ширина 67 мм, высота 50 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие длина 295 мм, ширина 60 мм. Драйвер 17-29 В, 700 мА, пульсация <1%.
	044628	Светильник MS-FOGGY-BUILT-R86-10W Warm3000 (BK, 36 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 5 лет)	3 981,31 Р	1	шт	Встраиваемый светильник даунлайт. Мощность 10 Вт, св. поток 880 лм, 88 лм/Вт, тёплый 3000 К, CRI>90, угол 36°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, экран PMMA, степень защиты IP54.







		лет)				IP54. Размер: диаметр 86 мм, высота 80 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 75 мм. Драйвер 20-40 В, 250 мА, пульсация <1%.
	044626	Светильник MS-FOGGY-BUILT-R86-10W Day4000 (BK, 60 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 5 лет)	3 981,31 Р	1	шт	Встраиваемый светильник даунлайт. Мощность 10 Вт, св. поток 880 лм, 88 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 60°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, экран PMMA, степень защиты IP54. Размер: диаметр 86 мм, высота 80 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 75 мм. Драйвер 20-40 В, 250 мА, пульсация <1%.
	044603	Светильник MS-ATOLL-BUILT-TURN-R94-10W Warm3000 (WH, 60 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 5 лет)	4 150,11 Р	1	шт	Встраиваемый поворотный светильник даунлайт. Мощность 10 Вт, св. поток 750 лм, 75 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 60°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, экран PMMA, степень защиты IP54. Размер: диаметр 94 мм, высота 80 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 75 мм. Драйвер 20-40 В, 250 мА, пульсация <1%.
	044620	Светильник MS-ATOLL-BUILT-TURN-R94-10W Day4000 (BK, 60 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 5 лет)	4 150,11 Р	1	шт	Встраиваемый поворотный светильник даунлайт. Мощность 10 Вт, св. поток 910 лм, 90 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 60°, напряжение питания 230 В. Чёрный круглый корпус из алюминия, экран PMMA, степень защиты IP54. Размер: диаметр 94 мм, высота 80 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 75 мм. Драйвер 20-40 В, 250 мА, пульсация <1%.
	041573	Светильник MS-ATOLL-BUILT-R86-10W Warm3000 (BK, 60 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 5 лет)	3 981,31 Р	1	шт	Встраиваемый светильник даунлайт. Мощность 10 Вт, св. поток 750 лм, 75 лм/Вт, тёплый 3000 К, CRI>90, угол 60°, напряжение питания 230 В. Чёрный круглый корпус из алюминия, экран PMMA, степень защиты IP54. Размер: диаметр 85 мм, высота 80 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 75 мм. Драйвер В, 20-40 В, 250 мА, пульсация <5%.
	044614	Светильник MS-ATOLL-BUILT-R86-10W Day4000 (BK, 36 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 5 лет)	3 981,31 Р	1	шт	Встраиваемый светильник даунлайт. Мощность 10 Вт, св. поток 910 лм, 90 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 36°, напряжение питания 230 В. Чёрный круглый корпус из алюминия, экран PMMA, степень защиты IP54. Размер: диаметр 85 мм, высота 80 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 75 мм. Драйвер 20-40 В, 250 мА, пульсация <1%.
	044595	Светильник MS-ATOLL-BUILT-R86-10W Warm3000 (WH, 60 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 5 лет)	3 981,31 Р	1	шт	Встраиваемый светильник даунлайт. Мощность 10 Вт, св. поток 750 лм, 75 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 60°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, экран PMMA, степень защиты IP54. Размер: диаметр 85 мм, высота 80 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 75 мм. Драйвер 20-40 В, 250 мА, пульсация <1%.





	039067	Светильник MS-ATOLL-BUILT-TURN-R94-10W Day4000 (WH, 36 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 5 лет)	4 150,11 P	1	шт	Встраиваемый поворотный светильник даунлайт. Мощность 10 Вт, св. поток 910 лм, 90 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 36°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, экран PMMA, степень защиты IP54. Размер: диаметр 94 мм, высота 80 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 75 мм. Драйвер 20-40 В, 250 мА, пульсация <1%.
	044600	Светильник MS-ATOLL-BUILT-TURN-R94-10W Day4000 (WH, 60 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 5 лет)	4 150,11 P	1	шт	Встраиваемый поворотный светильник даунлайт. Мощность 10 Вт, св. поток 910 лм, 90 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 36°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, экран PMMA, степень защиты IP54. Размер: диаметр 94 мм, высота 80 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 75 мм. Драйвер 20-40 В, 250 мА, пульсация <1%.
	041574	Светильник MS-ATOLL-BUILT-TURN-R94-10W Warm3000 (BK, 60 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 5 лет)	4 150,11 P	1	шт	Встраиваемый поворотный светильник даунлайт. Мощность 10 Вт, св. поток 750 лм, 75 лм/Вт, тёплый 3000 К, CRI>90, угол 60°, напряжение питания 230 В. Чёрный круглый корпус из алюминия, экран PMMA, степень защиты IP54. Размер: диаметр 94 мм, высота 80 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 75 мм. Драйвер 20-40 В, 250 мА, пульсация <1%.
	044625	Светильник MS-FOGGY-BUILT-R86-10W Day4000 (BK, 36 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 5 лет)	3 981,31 P	1	шт	Встраиваемый светильник даунлайт. Мощность 10 Вт, св. поток 880 лм, 88 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 36°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, экран PMMA, степень защиты IP54. Размер: диаметр 86 мм, высота 80 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 75 мм. Драйвер 20-40 В, 250 мА, пульсация <1%.
	044619	Светильник MS-ATOLL-BUILT-TURN-R94-10W Day4000 (BK, 36 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 5 лет)	4 150,11 P	1	шт	Встраиваемый поворотный светильник даунлайт. Мощность 10 Вт, св. поток 910 лм, 90 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 36°, напряжение питания 230 В. Чёрный круглый корпус из алюминия, экран PMMA, степень защиты IP54. Размер: диаметр 94 мм, высота 80 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 75 мм. Драйвер 20-40 В, 250 мА, пульсация <1%.
	044594	Светильник MS-ATOLL-BUILT-R86-10W Day4000 (WH, 60 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 5 лет)	3 981,31 P	1	шт	Встраиваемый светильник даунлайт. Мощность 10 Вт, св. поток 910 лм, 90 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 60°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, экран PMMA, степень защиты IP54. Размер: диаметр 85 мм, высота 80 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 75 мм. Драйвер 20-40 В, 250 мА, пульсация <1%.
	044613	Светильник MS-ATOLL-BUILT-R86-10W Day4000 (BK, 60 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 5 лет)	3 981,31 P	1	шт	Встраиваемый светильник даунлайт. Мощность 10 Вт, св. поток 910 лм, 90 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 60°, напряжение питания 230 В. Чёрный круглый корпус из алюминия, экран PMMA, степень защиты IP54. Размер: диаметр 85 мм, высота 80 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 75 мм. Драйвер 20-40 В, 250 мА,

						пульсация <1%.
	044631	Светильник MS-FOGGY-BUILT-R45-5W Day4000 (BK, 36 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 5 лет)	2 968,54 Р	1	шт	Встраиваемый светильник даунлайт. Мощность 5 Вт, св. поток 440 лм, 88 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 36°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, экран PMMA, степень защиты IP54. Размер: диаметр 45 мм, высота 43 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 35 мм. Драйвер 8-12 В, 400 мА, пульсация <1%.
	044623	Светильник MS-FOGGY-BUILT-R86-10W Warm3000 (WH, 60 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 5 лет)	3 981,31 Р	1	шт	Встраиваемый светильник даунлайт. Мощность 10 Вт, св. поток 880 лм, 88 лм/Вт, тёплый 3000 К, CRI>90, угол 60°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, экран PMMA, степень защиты IP54. Размер: диаметр 86 мм, высота 80 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 75 мм. Драйвер 20-40 В, 250 мА, пульсация <1%.
	044633	Светильник MS-FOGGY-BUILT-R45-5W Warm3000 (BK, 36 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 5 лет)	2 968,54 Р	1	шт	Встраиваемый светильник даунлайт. Мощность 5 Вт, св. поток 400 лм, 80 лм/Вт, тёплый 3000 К, CRI>90, угол 36°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, экран PMMA, степень защиты IP54. Размер: диаметр 45 мм, высота 43 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 35 мм. Драйвер 8-12 В, 400 мА, пульсация <1%.
	044622	Светильник MS-FOGGY-BUILT-R45-5W Day4000 (WH, 36 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 5 лет)	2 968,54 Р	1	шт	Встраиваемый светильник даунлайт. Мощность 5 Вт, св. поток 440 лм, 88 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 36°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, экран PMMA, степень защиты IP54. Размер: диаметр 45 мм, высота 43 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 35 мм. Драйвер 8-12 В, 400 мА, пульсация <1%.
	039066	Светильник MS-ATOLL-BUILT-R86-10W Day4000 (WH, 36 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 5 лет)	3 981,31 Р	1	шт	Встраиваемый светильник даунлайт. Мощность 10 Вт, св. поток 910 лм, 90 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 36°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, экран PMMA, степень защиты IP54. Размер: диаметр 85 мм, высота 80 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 75 мм. Драйвер 20-40 В, 250 мА, пульсация <1%.
	044593	Светильник MS-ATOLL-BUILT-R86-10W Warm3000 (WH, 36 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 5 лет)	3 981,31 Р	1	шт	Встраиваемый светильник даунлайт. Мощность 10 Вт, св. поток 750 лм, 75 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 36°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, экран PMMA, степень защиты IP54. Размер: диаметр 85 мм, высота 80 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 75 мм. Драйвер 20-40 В, 250 мА, пульсация <1%.
	044598	Светильник MS-ATOLL-BUILT-TURN-R94-10W Warm3000 (WH, 36 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 5 лет)	4 150,11 Р	1	шт	Встраиваемый поворотный светильник даунлайт. Мощность 10 Вт, св. поток 750 лм, 75 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 36°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, экран PMMA, степень защиты IP54. Размер: диаметр 94 мм, высота 80 мм. Монтаж

						встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 75 мм. Драйвер 20-40 В, 250 мА, пульсация <1%.
	044610	Светильник MS-FOGGY-BUILT-R86-10W Warm3000 (WH, 36 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 5 лет)	3 981,31 Р	1	шт	Встраиваемый светильник даунлайт. Мощность 10 Вт, св. поток 880 лм, 88 лм/Вт, тёплый 3000 К, CRI>90, угол 36°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, экран PMMA, степень защиты IP54. Размер: диаметр 86 мм, высота 80 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 75 мм. Драйвер 20-40 В, 250 мА, пульсация <1%.
	044612	Светильник MS-ATOLL-BUILT-R86-10W Warm3000 (BK, 36 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 5 лет)	3 981,31 Р	1	шт	Встраиваемый светильник даунлайт. Мощность 10 Вт, св. поток 750 лм, 75 лм/Вт, тёплый 3000 К, CRI>90, угол 36°, напряжение питания 230 В. Чёрный круглый корпус из алюминия, экран PMMA, степень защиты IP54. Размер: диаметр 85 мм, высота 80 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 75 мм. Драйвер 20-40 В, 250 мА, пульсация <1%.
	044618	Светильник MS-ATOLL-BUILT-TURN-R94-10W Warm3000 (BK, 36 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 5 лет)	4 150,11 Р	1	шт	Встраиваемый поворотный светильник даунлайт. Мощность 10 Вт, св. поток 750лм, 75 лм/Вт, тёплый 3000 К, CRI>90, угол 36°, напряжение питания 230 В. Чёрный круглый корпус из алюминия, экран PMMA, степень защиты IP54. Размер: диаметр 94 мм, высота 80 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 75 мм. Драйвер 20-40 В, 250 мА, пульсация <1%.
	044621	Светильник MS-FOGGY-BUILT-R45-5W Warm3000 (WH, 36 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 5 лет)	2 968,54 Р	1	шт	Встраиваемый светильник даунлайт. Мощность 5 Вт, св. поток 400 лм, 80 лм/Вт, тёплый 3000 К, CRI>90, угол 36°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, экран PMMA, степень защиты IP54. Размер: диаметр 45 мм, высота 43 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 35 мм. Драйвер 8-12 В, 400 мА, пульсация <1%.
	044624	Светильник MS-FOGGY-BUILT-R86-10W Day4000 (WH, 60 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 5 лет)	3 981,31 Р	1	шт	Встраиваемый светильник даунлайт. Мощность 10 Вт, св. поток 880 лм, 88 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 60°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, экран PMMA, степень защиты IP54. Размер: диаметр 86 мм, высота 80 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 75 мм. Драйвер 20-40 В, 250 мА, пульсация <1%.
	044630	Светильник MS-FOGGY-BUILT-R86-10W Warm3000 (BK, 60 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 5 лет)	3 981,31 Р	1	шт	Встраиваемый светильник даунлайт. Мощность 10 Вт, св. поток 880 лм, 88 лм/Вт, тёплый 3000 К, CRI>90, угол 60°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, экран PMMA, степень защиты IP54. Размер: диаметр 86 мм, высота 80 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 75 мм. Драйвер 20-40 В, 250 мА, пульсация <1%.

	039068	Светильник MS-FOGGY-BUILT-R86-10W Day4000 (WH, 36 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 5 лет)	3 981,31 Р	1	шт	Встраиваемый светильник даунлайт. Мощность 10 Вт, св. поток 880 лм, 88 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 36°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, экран PMMA, степень защиты IP54. Размер: диаметр 86 мм, высота 80 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 75 мм. Драйвер 20-40 В, 250 мА, пульсация <1%.
	047290	Светильник MS-GLORY-BUILT-R54-5W Day4000 (NI, 60 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 5 лет)	2 993,30 Р	1	шт	Встраиваемый светильник даунлайт. Мощность 5 Вт, св. поток 400 лм, 80 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 60°, напряжение питания 230 В. Цвет Никель, круглый корпус из алюминия, экран PMMA, степень защиты IP54. Размер: диаметр 54 мм, высота 30 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 45 мм. Драйвер 8-12 В, 400 мА, пульсация <2%.
	047287	Светильник MS-GLORY-BUILT-R54-5W Warm3000 (WH, 60 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 5 лет)	2 993,30 Р	1	шт	Встраиваемый светильник даунлайт. Мощность 5 Вт, св. поток 400 лм, 80 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 60°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, экран PMMA, степень защиты IP54. Размер: диаметр 54 мм, высота 30 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 45 мм. Драйвер 8-12 В, 400 мА, пульсация <2%.
	047285	Светильник MS-GLORY-BUILT-R54-5W Warm3000 (WH, 38 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 5 лет)	2 993,30 Р	1	шт	Встраиваемый светильник даунлайт. Мощность 5 Вт, св. поток 400 лм, 80 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 38°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, экран PMMA, степень защиты IP54. Размер: диаметр 54 мм, высота 30 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 45 мм. Драйвер 8-12 В, 400 мА, пульсация <2%.
	047288	Светильник MS-GLORY-BUILT-R54-5W Day4000 (NI, 38 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 5 лет)	2 993,30 Р	1	шт	Встраиваемый светильник даунлайт. Мощность 5 Вт, св. поток 400 лм, 80 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 38°, напряжение питания 230 В. Цвет Никель, круглый корпус из алюминия, экран PMMA, степень защиты IP54. Размер: диаметр 54 мм, высота 30 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 45 мм. Драйвер 8-12 В, 400 мА, пульсация <2%.
	047291	Светильник MS-GLORY-BUILT-R54-5W Warm3000 (NI, 60 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 5 лет)	2 993,30 Р	1	шт	Встраиваемый светильник даунлайт. Мощность 5 Вт, св. поток 400 лм, 80 лм/Вт, тёплый 3000 К, CRI>90, угол 60°, напряжение питания 230 В. Цвет Никель, круглый корпус из алюминия, экран PMMA, степень защиты IP54. Размер: диаметр 54 мм, высота 30 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 45 мм. Драйвер 8-12 В, 400 мА, пульсация <2%.
	047286	Светильник MS-GLORY-BUILT-R54-5W Day4000 (WH, 60 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 5 лет)	2 993,30 Р	1	шт	Встраиваемый светильник даунлайт. Мощность 5 Вт, св. поток 400 лм, 80 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 60°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, экран PMMA, степень защиты IP54. Размер: диаметр 54 мм, высота 30 мм. Монтаж . Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 45 мм. Драйвер 8-12

						В, 400 мА, пульсация <2%.
	047289	Светильник MS-GLORY-BUILT-R54-5W Warm3000 (NI, 38 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 5 лет)	2 993,30 Р	1	шт	Встраиваемый светильник даунлайт. Мощность 5 Вт, св. поток 400 лм, 80 лм/Вт, тёплый 3000 К, CRI>90, угол 38°, напряжение питания 230 В. Цвет Никель, круглый корпус из алюминия, экран PMMA, степень защиты IP54. Размер: диаметр 54 мм, высота 30 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 45 мм. Драйвер 8-12 В, 400 мА, пульсация <2%.
	039065	Светильник MS-GLORY-BUILT-R54-5W Day4000 (WH, 38 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 5 лет)	2 993,30 Р	1	шт	Встраиваемый светильник даунлайт. Мощность 5 Вт, св. поток 400 лм, 80 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 38°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, экран PMMA, степень защиты IP54. Размер: диаметр 54 мм, высота 30 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 45 мм. Драйвер 8-12 В, 400 мА, пульсация <2%.
Даунлайты [встраиваемые]			Карданные			
			Встраиваемые светильники с направленным свечением. Широко используются для организации освещения в магазинах, шоу-румах, офисах и жилых помещениях.			
	024122	Светильник CL-KARDAN-S102x102-9W Day (WH, 38 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	4 610,58 Р	1	шт	Встраиваемый карданный светильник. Угол 38° / 9Вт / ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К / 680лм, CRI>80. Корпус из белого алюминия. Питание AC180-240V, 9Вт, в комплекте драйвер 200mA 30-45V. Размеры LxWxH: 102x102x85мм, отверстие для установки 85x85мм.
	024137	Светильник CL-KARDAN-S102x102-9W Warm (WH, 38 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	4 610,58 Р	1	шт	Встраиваемый карданный светильник. Угол 38° / 9Вт / ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К / 680лм, CRI>80. Корпус из белого алюминия. Питание AC180-240V, 9Вт, в комплекте драйвер 200mA 30-45V. Размеры LxWxH: 102x102x85мм, отверстие для установки 85x85мм.
	024128	Светильник CL-KARDAN-S180x102-2x9W White (WH, 38 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	3 749,84 Р	1	шт	Встраиваемый карданный светильник. Угол 38° / 2x9Вт / БЕЛЫЙ 6000К / 1440лм, CRI>80. Корпус из белого алюминия. Питание AC180-240V, 18Вт, в комплекте 2 драйвера 200mA 30-45V. Размеры LxWxH: 180x102x85мм, отверстие для установки 160x85мм.
	024138	Светильник CL-KARDAN-S180x102-2x9W Day (WH, 38 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	8 333,07 Р	1	шт	Встраиваемый карданный светильник. Угол 38° / 2x9Вт / ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К / 1440лм, CRI>80. Корпус из белого алюминия. Питание AC180-240V, 18Вт, в комплекте 2 драйвера 200mA 30-45V. Размеры LxWxH: 180x102x85мм, отверстие для установки 160x85мм.

	024127	Светильник CL-KARDAN-S180x102-2x9W Warm (WH, 38 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	8 333,07 Р	1	шт	Встраиваемый карданный светильник. Угол 38° / 2x9Вт / ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К / 1440лм, CRI>80. Корпус из белого алюминия. Питание AC180-240V, 18Вт, в комплекте 2 драйвера 200mA 30-45V. Размеры LxWxH: 180x102x85мм, отверстие для установки 160x85мм.
	024125	Светильник CL-KARDAN-S102x102-9W Day (WH-ВК, 38 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	4 610,58 Р	1	шт	Встраиваемый карданный светильник. Угол 38° / 9Вт / ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К / 680лм, CRI>80. Корпус из белого алюминия с черными вставками. Питание AC180-240V, 9Вт, в комплекте драйвер 200mA 30-45V. Размеры LxWxH: 102x102x85мм, отверстие для установки 85x85мм.
	024126	Светильник CL-KARDAN-S102x102-9W Warm (WH-ВК, 38 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	4 610,58 Р	1	шт	Встраиваемый карданный светильник. Угол 38° / 9Вт / ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К / 680лм, CRI>80. Корпус из белого алюминия с черными вставками. Питание AC180-240V, 9Вт, в комплекте драйвер 200mA 30-45V. Размеры LxWxH: 102x102x85мм, отверстие для установки 85x85мм.
	024129	Светильник CL-KARDAN-S180x102-2x9W Day (WH-ВК, 38 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	8 333,07 Р	1	шт	Встраиваемый карданный светильник. Угол 38° / 2x9Вт / ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К / 1440лм, CRI>80. Корпус из белого алюминия с черными вставками. Питание AC230V, 18Вт, в комплекте 2 драйвера 200mA 30-45V. Размеры LxWxH: 180x102x85мм, отверстие для установки 160x85мм.
	024130	Светильник CL-KARDAN-S180x102-2x9W Warm (WH-ВК, 38 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	6 666,28 Р	1	шт	Встраиваемый карданный светильник. Угол 38° / 2x9Вт / ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К / 1440лм, CRI>80. Корпус из белого алюминия с черными вставками. Питание AC180-240V, 18Вт, в комплекте 2 драйвера 200mA 30-45V. Размеры LxWxH: 180x102x85мм, отверстие для установки 160x85мм.
	026500	Светильник CL-KARDAN-S190x190-25W White6000 (WH-ВК, 30 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	7 450,75 Р	1	шт	Встраиваемый карданный светильник. Угол 30° / 25Вт / БЕЛЫЙ 6000К / 2200лм, CRI>90. Корпус из белого алюминия с черными вставками. Питание AC220-240V, 25Вт, 700mA 30-42V, драйвер встроенный. Размеры LxWxH: 190x190x145мм, отверстие для установки 165x165мм.
	026499	Светильник CL-KARDAN-S190x190-25W Day4000 (WH-ВК, 30 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	7 450,75 Р	1	шт	Встраиваемый карданный светильник. Угол 30° / 25Вт / ДНЕВНОЙ 4000К / 2200лм, CRI>90. Корпус из белого алюминия с черными вставками. Питание AC220-240V, 25Вт, 700mA 30-42V, драйвер встроенный. Размеры LxWxH: 190x190x145мм, отверстие для установки 165x165мм.
	028148	Светильник CL-SIMPLE-S80x80-9W Day4000 (WH, 45 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	3 786,86 Р	1	шт	Встраиваемый поворотный светильник для потолка. Мощность 9W, цвет ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 630лм, угол 45°, RA>90. Корпус квадратный белый. Питание AC180-240V. Размеры LxWxH 80x80x90мм.

		года)				Установка в отверстие 70x70мм. Драйвер в комплекте (30-45V, 220mA).
	026874	Светильник CL-SIMPLE-S80x80-9W Warm3000 (WH, 45 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	3 786,86 Р	1	шт	Встраиваемый поворотный светильник для потолка. Мощность 9W, цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, св.поток 630лм, угол 45°, RA>90. Корпус квадратный белый. Питание AC180-240V. Размеры LxWxH 80x80x90мм. Установка в отверстие 70x70мм. Драйвер в комплекте (30-45V, 220mA).
	028150	Светильник CL-SIMPLE-S148x80-2x9W Day4000 (WH, 45 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	7 117,75 Р	1	шт	Встраиваемый поворотный светильник для потолка. Мощность 2x9W, цвет ДНЕВНОЙ 4000K, св.поток 1260лм, угол 45°, RA>90. Корпус прямоугольный белый. Питание AC180-240V. Размеры LxWxH 148x80x90мм. Установка в отверстие 140x70мм. Драйвер в комплекте 2 шт (30-45V, 220mA).
	026876	Светильник CL-SIMPLE-S148x80-2x9W Warm3000 (WH, 45 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	7 117,75 Р	1	шт	Встраиваемый поворотный светильник для потолка. Мощность 2x9W, цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, св.поток 1260лм, угол 45°, RA>90. Корпус прямоугольный белый. Питание AC180-240V. Размеры LxWxH 148x80x90мм. Установка в отверстие 140x70мм. Драйвер в комплекте 2 шт (30-45V, 220mA).
	028146	Светильник CL-SIMPLE-R78-9W Day4000 (WH, 45 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	3 786,86 Р	1	шт	Встраиваемый поворотный светильник для потолка. Мощность 9W, цвет ДНЕВНОЙ 4000K, св.поток 630лм, угол 45°, RA>90. Корпус круглый белый. Питание AC180-240V. Размеры DxH Ø78x90мм. Установка в отверстие Ø70мм. Драйвер в комплекте (30-45V, 220mA).
	026868	Светильник CL-SIMPLE-R78-9W Warm3000 (WH, 45 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	3 786,86 Р	1	шт	Встраиваемый поворотный светильник для потолка. Мощность 9W, цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, св.поток 630лм, угол 45°, RA>90. Корпус круглый белый. Питание AC180-240V. Размеры DxH Ø78x90мм. Установка в отверстие Ø70мм. Драйвер в комплекте (30-45V, 220mA).
	026875	Светильник CL-SIMPLE-S80x80-9W Day4000 (BK, 45 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	3 786,86 Р	1	шт	Встраиваемый поворотный светильник для потолка. Мощность 9W, цвет ДНЕВНОЙ 4000K, св.поток 630лм, угол 45°, RA>90. Корпус квадратный черный. Питание AC230V. Размеры LxWxH 80x80x90мм. Установка в отверстие 70x70мм. Драйвер в комплекте (30-45V, 220mA).
	028149	Светильник CL-SIMPLE-S80x80-9W Warm3000 (BK, 45 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	3 786,86 Р	1	шт	Встраиваемый поворотный светильник для потолка. Мощность 9W, цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, св.поток 630лм, угол 45°, RA>90. Корпус квадратный черный. Питание AC230V. Размеры LxWxH 80x80x90мм. Установка в отверстие 70x70мм. Драйвер в комплекте (30-45V, 220mA).

						
	026877	Светильник CL-SIMPLE-S148x80-2x9W Day4000 (BK, 45 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	7 117,75 Р	1	шт	Встраиваемый поворотный светильник для потолка. Мощность 2x9W, цвет ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 1260лм, угол 45°, RA>90. Корпус прямоугольный черный. Питание AC180-240V. Размеры LxWxH 148x80x90мм. Установка в отверстие 140x70мм. Драйвер в комплекте 2 шт (30-45V, 220mA).
	028151	Светильник CL-SIMPLE-S148x80-2x9W Warm3000 (BK, 45 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	7 117,75 Р	1	шт	Встраиваемый поворотный светильник для потолка. Мощность 2x9W, цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 1260лм, угол 45°, RA>90. Корпус прямоугольный черный. Питание AC180-240V. Размеры LxWxH 148x80x90мм. Установка в отверстие 140x70мм. Драйвер в комплекте 2 шт (30-45V, 220mA).
	026871	Светильник CL-SIMPLE-R78-9W Day4000 (BK, 45 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	3 786,86 Р	1	шт	Встраиваемый поворотный светильник для потолка. Мощность 9W, цвет ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 630лм, угол 45°, RA>90. Корпус черный. Питание AC180-240V. Размеры DxH Ø78x90мм. Установка в отверстие Ø70мм. Драйвер в комплекте (30-45V, 220mA).
	028147	Светильник CL-SIMPLE-R78-9W Warm3000 (BK, 45 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	3 786,86 Р	1	шт	Встраиваемый поворотный светильник для потолка. Мощность 9W, цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 630лм, угол 45°, RA>90. Корпус черный. Питание AC230V. Размеры DxH Ø78x90мм. Установка в отверстие Ø70мм. Драйвер в комплекте (30-45V, 220mA).
	037028	Светильник CL-KARDAN-S152x152-25W White6000 (BK-BK, 30 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	2 793,33 Р	1	шт	Встраиваемый карданный светильник. Угол 30° / 25Вт / БЕЛЫЙ 6000К / 2200лм, CRI>90. Корпус черный. Питание AC220-240V, 25Вт, 700mA 30-42V, драйвер в комплекте. Размеры LxWxH: 152x152x95мм, отверстие для установки 140x140мм.
	026497	Светильник CL-KARDAN-S152x152-25W Day4000 (WH-BK, 30 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	10 209,40 Р	1	шт	Поставка под заказ от 100 штук. Встраиваемый карданный светильник. Угол 30° / 25Вт / ДНЕВНОЙ 4000К / 2200лм, CRI>90. Корпус из белого алюминия с черными вставками. Питание AC220-240V, 25Вт, 700mA 30-42V, драйвер в комплекте. Размеры LxWxH: 152x152x95мм, отверстие для установки 140x140мм.
	024984	Светильник CL-KARDAN-S152x152-25W Warm3000 (WH-BK, 30 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	10 209,40 Р	1	шт	Поставка под заказ от 100 штук. Встраиваемый карданный светильник. Угол 30° / 25Вт / ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К / 2200лм, CRI>90. Корпус из белого алюминия с черными вставками. Питание AC220-240V, 25Вт, 700mA 30-42V, драйвер в комплекте. Размеры LxWxH: 152x152x95мм,




отверстие для установки 140x140мм.

Даунлайты [встраиваемые]

Встраиваемые безрамочные светильники с направленным свечением для установки под шпаклевку.

Безрамочные

	032228	Светильник MS-ORIENT-BUILT-TRIMLESS-TC-S38x67-5W Day4000 (WH-BK, 30 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	4 268,94 Р	1	шт	Встраиваемый безрамочный светильник под шпаклевку. Мощность 5 Вт, св. поток 375 лм, 75 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>98, угол 30°, напряжение питания 230 В. Белый прямоугольный корпус из алюминия, экран PMMA, степень защиты IP20. Размер: длина 67 мм, ширина 38 мм (с фланцем 80 мм), высота 53 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие длина 70 мм, ширина 50 мм. Драйвер 3-9 В, 700 мА, пульсация <1%.
	031923	Светильник MS-ORIENT-BUILT-TRIMLESS-TC-S38x67-5W Warm3000 (WH-BK, 30 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	5 336,17 Р	1	шт	Встраиваемый безрамочный светильник под шпаклевку. Мощность 5 Вт, св. поток 375 лм, 75 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>98, угол 30°, напряжение питания 230 В. Белый прямоугольный корпус из алюминия, экран PMMA, степень защиты IP20. Размер: длина 67 мм, ширина 38 мм (с фланцем 80 мм), высота 53 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие длина 70 мм, ширина 50 мм. Драйвер 3-9 В, 700 мА, пульсация <1%.
	032224	Светильник MS-ORIENT-BUILT-TRIMLESS-TC-S38x127-10W Day4000 (WH-BK, 30 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	5 874,07 Р	1	шт	Встраиваемый безрамочный светильник под шпаклевку. Мощность 10 Вт, св. поток 750 лм, 75 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>98, угол 30°, напряжение питания 230 В. Белый прямоугольный корпус из алюминия, экран PMMA, степень защиты IP20. Размер: длина 127 мм, ширина 38 мм (с фланцем 80 мм), высота 53 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие длина 130 мм, ширина 50 мм. Драйвер 9-14 В, 700 мА, пульсация <1%.
	031924	Светильник MS-ORIENT-BUILT-TRIMLESS-TC-S38x127-10W Warm3000 (WH-BK, 30 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	5 874,07 Р	1	шт	Встраиваемый безрамочный светильник под шпаклевку. Мощность 10 Вт, св. поток 750 лм, 75 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>98, угол 30°, напряжение питания 230 В. Белый прямоугольный корпус из алюминия, экран PMMA, степень защиты IP20. Размер: длина 127 мм, ширина 38 мм (с фланцем 80 мм), высота 53 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие длина 130 мм, ширина 50 мм. Драйвер 9-14 В, 700 мА, пульсация <1%.
	032226	Светильник MS-ORIENT-BUILT-TRIMLESS-TC-S38x277-20W Day4000 (WH-BK, 30 deg, 230V)	10 573,32 Р	1	шт	Встраиваемый безрамочный светильник под шпаклевку. Мощность 20 Вт, св. поток 1500 лм, 75 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>98, угол 30°, напряжение питания 230 В. Белый прямоугольный корпус из

		(Arlight, IP20 Металл, 5 лет)				алюминия, экран PMMA, степень защиты IP20. Размер: длина 277 мм, ширина 38 мм (с фланцем 80 мм), высота 53 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие длина 280 мм, ширина 50 мм. Драйвер 17-29 В, 700 мА, пульсация <1%.
	031926	Светильник MS-ORIENT-BUILT-TRIMLESS-TC-S38x277-20W Warm3000 (WH-BK, 30 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	10 573,32 Р	1	шт	Встраиваемый безрамочный светильник под шпаклевку. Мощность 20 Вт, св. поток 1500 лм, 75 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>98, угол 30°, напряжение питания 230 В. Белый прямоугольный корпус из алюминия, экран PMMA, степень защиты IP20. Размер: длина 277 мм, ширина 38 мм (с фланцем 80 мм), высота 53 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие длина 280 мм, ширина 50 мм. Драйвер 17-29 В, 700 мА, пульсация <1%.
	037061	Светильник MS-ATLAS-TRIMLESS-R50-6W Day4000 (WH, 40deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	5 219,03 Р	1	шт	Встраиваемый безрамочный светильник под шпаклевку. Мощность 6.3 Вт, св. поток 520 лм, 82 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 40°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, экран PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 90 мм, высота 52 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие диаметр 65 мм. Драйвер 28-42 В, 150 мА, пульсация <2%.
	037060	Светильник MS-ATLAS-TRIMLESS-R50-6W Warm3000 (WH, 40deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	5 219,03 Р	1	шт	Встраиваемый безрамочный светильник под шпаклевку. Мощность 6.3 Вт, св. поток 455 лм, 72 лм/Вт, тёплый 3000 К, CRI>90, угол 40°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, экран PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 90 мм, высота 52 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие диаметр 65 мм. Драйвер 28-42 В, 150 мА, пульсация <2%.
	037059	Светильник MS-ATLAS-TRIMLESS-R50-8W Day4000 (WH, 32deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	5 398,63 Р	1	шт	Встраиваемый безрамочный светильник под шпаклевку. Мощность 8.4 Вт, св. поток 800 лм, 95 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 32°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, экран PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 90 мм, высота 52 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие диаметр 65 мм. Драйвер 21-42 В, 200 мА, пульсация <2%.
	037058	Светильник MS-ATLAS-TRIMLESS-R50-8W Warm3000 (WH, 32deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	5 398,63 Р	1	шт	Встраиваемый безрамочный светильник под шпаклевку. Мощность 8.4 Вт, св. поток 700 лм, 83 лм/Вт, тёплый 3000 К, CRI>90, угол 32°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, экран PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 90 мм, высота 52 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие диаметр 65 мм. Драйвер 21-42 В, 200 мА, пульсация <2%.
	037057	Светильник MS-ATLAS-TRIMLESS-R70-12W Day4000 (WH, 32deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	6 283,90 Р	1	шт	Встраиваемый безрамочный светильник под шпаклевку. Мощность 12 Вт, св. поток 910 лм, 76 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 32°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, экран PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 110 мм, высота 70 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие диаметр 85 мм.






						Драйвер 20-40 В, 300 мА, пульсация <2%.
	037056	Светильник MS-ATLAS-TRIMLESS-R70-12W Warm3000 (WH, 32deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	6 283,90 Р	1	шт	Встраиваемый безрамочный светильник под шпаклевку. Мощность 12 Вт, св. поток 890 лм, 75 лм/Вт, тёплый 3000 К, CRI>90, угол 32°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, экран PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 110 мм, высота 70 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие диаметр 85 мм. Драйвер 20-40 В, 300 мА, пульсация <2%.
	035745	Светильник MS-ATLAS-TRIMLESS-R50-6W Day4000 (BK, 40deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	5 219,03 Р	1	шт	Встраиваемый безрамочный светильник под шпаклевку. Мощность 6.3 Вт, св. поток 520 лм, 82 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 40°, напряжение питания 230 В. Чёрный круглый корпус из алюминия, экран PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 90 мм, высота 52 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие диаметр 65 мм. Драйвер 28-42 В, 150 мА, пульсация <2%.
	036135	Светильник MS-ATLAS-TRIMLESS-R50-6W Warm3000 (BK, 40deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	4 394,97 Р	1	шт	Встраиваемый безрамочный светильник под шпаклевку. Мощность 6.3 Вт, св. поток 455 лм, 72 лм/Вт, тёплый 3000 К, CRI>90, угол 40°, напряжение питания 230 В. Чёрный круглый корпус из алюминия, экран PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 90 мм, высота 52 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие диаметр 65 мм. Драйвер 28-42 В, 150 мА, пульсация <2%.
	036134	Светильник MS-ATLAS-TRIMLESS-R50-8W Day4000 (BK, 32deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	5 398,63 Р	1	шт	Встраиваемый безрамочный светильник под шпаклевку. Мощность 8.4 Вт, св. поток 800 лм, 95 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 32°, напряжение питания 230 В. Чёрный круглый корпус из алюминия, экран PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 90 мм, высота 52 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие диаметр 65 мм. Драйвер 21-42 В, 200 мА, пульсация <2%.
	031882	Светильник MS-ATLAS-TRIMLESS-R50-8W Warm3000 (BK, 32deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	5 398,63 Р	1	шт	Встраиваемый безрамочный светильник под шпаклевку. Мощность 8.4 Вт, св. поток 700 лм, 83 лм/Вт, тёплый 3000 К, CRI>90, угол 32°, напряжение питания 230 В. Чёрный круглый корпус из алюминия, экран PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 90 мм, высота 52 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие диаметр 65 мм. Драйвер 21-42 В, 200 мА, пульсация <2%.
	036133	Светильник MS-ATLAS-TRIMLESS-R70-12W Day4000 (BK, 32deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	6 283,90 Р	1	шт	Встраиваемый безрамочный светильник под шпаклевку. Мощность 12 Вт, св. поток 910 лм, 76 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 32°, напряжение питания 230 В. Чёрный круглый корпус из алюминия, экран PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 110 мм, высота 70 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие диаметр 85 мм. Драйвер 20-40 В, 300 мА, пульсация <2%.
	036105	Светильник MS-ATLAS-TRIMLESS-R70-12W Warm3000 (BK, 32deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	6 283,90 Р	1	шт	Встраиваемый безрамочный светильник под шпаклевку. Мощность 12 Вт, св. поток 890 лм, 75 лм/Вт, тёплый 3000 К, CRI>90, угол 32°, напряжение питания 230 В. Чёрный круглый корпус из алюминия, экран PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 110 мм, высота 70 мм.













мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие диаметр 85 мм.
Драйвер 20-40 В, 300 мА, пульсация <2%.



Трековые системы

10-40W для треков 2TRA
Трековые светильники для установки на однофазный трек (шинопровод).

	017693	Светодиодный светильник LGD-520WH 9W Warm White (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	1 458,39 Р	1	шт	Подвесной светильник для треков/шин 2 провода. Светодиод CREE 9W, цвет ТЁПЛЫЙ 3000K, св.поток 675-765лм, угол 24°. Корпус белый. Мощность 9Вт, питание AC180-240V. Максимальные габариты HxLxW: 180x95x120 мм, драйвер встроенный (200mA, 30-45V).
	017688	Светодиодный светильник LGD-538WH 18W Warm White (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	3 663,08 Р	1	шт	Подвесной светильник для треков/шин 2 провода. Светодиод CREE 18W, цвет ТЁПЛЫЙ 3000K, св.поток 1129-1440 лм, угол 24°. Корпус белый. Мощность 18Вт, питание AC180-240V. Максимальные габариты HxLxW: 205x115x150 мм
	025909	Светильник LGD-GERA-2TR-R74-20W White6000 (WH, 24 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	4 142,45 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 2 провода. Мощность 20 Вт, св.поток 1800-2200 лм, 90 лм/Вт, белый 6000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 74 мм, высота 160 мм. Монтаж на трек 1-фазный. Драйвер встроенный 30-42 В, 500 мА., пульсация <1%.
	025932	Светильник LGD-ZEUS-2TR-R100-30W White6000 (WH, 20-60 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	9 114,93 Р	1	шт	Поставка под заказ от 100 шт. Светильник подвесной для треков/шин 2 провода, 30Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ 6000К, световой поток 2400-3000лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxHxL Ø100x220x180мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 30Вт. Драйвер встроенный (30-40V, 750mA).
	025934	Светильник LGD-ZEUS-2TR-R100-30W Day4000 (WH, 20-60 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	9 114,93 Р	1	шт	Поставка под заказ от 100 шт. Светильник подвесной для треков/шин 2 провода, 30Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 2400-3000лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxHxL Ø100x220x180мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 30Вт. Драйвер встроенный (30-40V, 750mA).
	025935	Светильник LGD-ZEUS-2TR-R100-30W Warm3000 (WH, 20-60 deg) (Arlight, IP20 Металл,	9 114,93 Р	1	шт	Поставка под заказ от 100 шт. Светильник подвесной для треков/шин 2 провода, 30Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 2400-3000лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый,








		3 года)				металл, цвет белый, IP20. Размеры DхНхL Ø100х220х180мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 30Вт. Драйвер встроенный (30-40V, 750mA).
	025938	Светильник LGD-GERA-2TR-R55-10W Warm3000 (BK, 24 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	2 518,20 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 2 провода. Мощность 10 Вт, св. поток 860-1060 лм, 90 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 55 мм, высота 145 мм. Монтаж на трек 1-фазный. Драйвер встроенный 27-38 В, 260 мА, пульсация <1%.
	022041	Светодиодный светильник LGD-2238SB-15W Day White 24deg (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	2 471,16 Р	1	шт	Подвесной светильник для треков/шин 2 провода. Светодиод 15W, цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 1000-1200лм, угол 24°, CRI>82. Серебристый с черным корпус. Мощность 15Вт, питание AC220-240V. Максимальные габариты LxWxH: 145x130x200мм.
	025951	Светильник LGD-ZEUS-2TR-R100-30W White6000 (BK, 20-60 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	9 114,93 Р	1	шт	Поставка под заказ от 100 шт. Светильник подвесной для треков/шин 2 провода, 30Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ 6000К, световой поток 2400-3000лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP20. Размеры DхНхL Ø100х220х180мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 30Вт. Драйвер встроенный (30-40V, 750mA).
	025955	Светильник LGD-ZEUS-2TR-R100-30W Warm3000 (BK, 20-60 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	9 114,93 Р	1	шт	Поставка под заказ от 100 шт. Светильник подвесной для треков/шин 2 провода, 30Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 2400-3000лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP20. Размеры DхНхL Ø100х220х180мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 30Вт. Драйвер встроенный (30-40V, 750mA).
	025903(1)	Светильник LGD-GERA-2TR-R55-10W Day4000 (WH, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	3 218,36 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 2 провода. Мощность 10 Вт, св. поток 860-1060 лм, 90 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 55 мм, высота 145 мм. Монтаж на трек 1-фазный. Драйвер встроенный 27-38 В, 260 мА, пульсация <1%.
	025904(1)	Светильник LGD-GERA-2TR-R55-10W Warm3000 (WH, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	3 218,36 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 2 провода. Мощность 10 Вт, св. поток 860-1060 лм, 90 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 55 мм, высота 145 мм. Монтаж на трек 1-фазный. Драйвер встроенный 27-38 В, 260 мА, пульсация <1%.

	025906(1)	Светильник LGD-ZEUS-2TR-R67-10W Day4000 (WH, 20-60 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	5 490,34 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 2 провода, 10Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 800-1000лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxHxL Ø67x180x155мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 10Вт. Драйвер встроенный (27-38V, 260mA).
	025908(1)	Светильник LGD-ZEUS-2TR-R67-10W Warm3000 (WH, 20-60 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	5 490,34 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 2 провода, 10Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 800-1000лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxHxL Ø67x180x155мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 10Вт. Драйвер встроенный (27-38V, 260mA).
	025910(1)	Светильник LGD-GERA-2TR-R74-20W Day4000 (WH, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	5 347,43 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 2 провода. Мощность 20 Вт, св. поток 1800-2200 лм, 90 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 74 мм, высота 160 мм. Монтаж на трек 1-фазный. Драйвер встроенный 30-42 В, 500 мА., пульсация <1%.
	025911(1)	Светильник LGD-GERA-2TR-R74-20W Warm3000 (WH, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	5 347,43 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 2 провода. Мощность 20 Вт, св. поток 1800-2200 лм, 90 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 74 мм, высота 160 мм. Монтаж на трек 1-фазный. Драйвер встроенный 30-42 В, 500 мА., пульсация <1%.
	025914(1)	Светильник LGD-ZEUS-2TR-R88-20W Day4000 (WH, 20-60 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	6 810,32 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 2 провода, 20Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 1600-2000лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxHxL Ø88x200x162мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 20Вт. Драйвер встроенный (30-42V, 500mA).
	025928(1)	Светильник LGD-ZEUS-2TR-R88-20W Warm3000 (WH, 20-60 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	6 810,32 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 2 провода, 20Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 1600-2000лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxHxL Ø88x200x162мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 20Вт. Драйвер встроенный (30-42V, 500mA).
	025930(1)	Светильник LGD-GERA-2TR-R90-30W Day4000 (WH, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	6 456,97 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 2 провода. Мощность 30 Вт, св. поток 2700-3300 лм, 90 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 90 мм, высота 185 мм. Монтаж на трек 1-фазный. Драйвер встроенный 30-40 В, 750 мА., пульсация <1%.

	025931(1)	Светильник LGD-GERA-2TR-R90-30W Warm3000 (WH, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	3 587,23 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 2 провода. Мощность 30 Вт, св. поток 2700-3300 лм, 90 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 90 мм, высота 185 мм. Монтаж на трек 1-фазный. Драйвер встроенный 30-40 В, 750 мА., пульсация <1%.
	025937(1)	Светильник LGD-GERA-2TR-R55-10W Day4000 (BK, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	3 218,36 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 2 провода. Мощность 10 Вт, св. поток 860-1060 лм, 90 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 55 мм, высота 145 мм. Монтаж на трек 1-фазный. Драйвер встроенный 27-38 В, 260 мА., пульсация <1%.
	025938(1)	Светильник LGD-GERA-2TR-R55-10W Warm3000 (BK, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	3 218,36 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 2 провода. Мощность 10 Вт, св. поток 860-1060 лм, 90 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 55 мм, высота 145 мм. Монтаж на трек 1-фазный. Драйвер встроенный 27-38 В, 260 мА., пульсация <1%.
	025940(1)	Светильник LGD-ZEUS-2TR-R67-10W Day4000 (BK, 20-60 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	5 490,34 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 2 провода, 10Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 800-1000лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный. Размеры DxHxL Ø67x180x155мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 10Вт. Драйвер встроенный (27-38V, 260mA).
	025941(1)	Светильник LGD-ZEUS-2TR-R67-10W Warm3000 (BK, 20-60 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	5 490,34 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 2 провода, 10Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 800-1000лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный. Размеры DxHxL Ø67x180x155мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 10Вт. Драйвер встроенный (27-38V, 260mA).
	025943(1)	Светильник LGD-GERA-2TR-R74-20W Day4000 (BK, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	5 347,43 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 2 провода. Мощность 20 Вт, св. поток 1800-2200 лм, 90 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 74 мм, высота 160 мм. Монтаж на трек 1-фазный. Драйвер встроенный 30-42 В, 500 мА., пульсация <1%.
	025944(1)	Светильник LGD-GERA-2TR-R74-20W Warm3000 (BK, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	5 347,43 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 2 провода. Мощность 20 Вт, св. поток 1800-2200 лм, 90 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 74 мм, высота 160 мм. Монтаж на трек 1-фазный. Драйвер встроенный 30-42 В, 500 мА., пульсация <1%.






	025946(1)	Светильник LGD-ZEUS-2TR-R88-20W Day4000 (BK, 20-60 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	6 810,32 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 2 провода, 20Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 1600-2000лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP20. Размеры DxHxL Ø88x200x162мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 20Вт. Драйвер встроенный (30-42V, 500mA).
	025947(1)	Светильник LGD-ZEUS-2TR-R88-20W Warm3000 (BK, 20-60 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	6 810,32 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 2 провода, 20Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 1600-2000лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP20. Размеры DxHxL Ø88x200x162мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 20Вт. Драйвер встроенный (30-42V, 500mA).
	025949(1)	Светильник LGD-GERA-2TR-R90-30W Day4000 (BK, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	6 456,97 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 2 провода. Мощность 30 Вт, св. поток 2700-3300 лм, 90 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 90 мм, высота 185 мм. Монтаж на трек 1-фазный. Драйвер встроенный 30-40 В, 750 мА., пульсация <1%.
	025950(1)	Светильник LGD-GERA-2TR-R90-30W Warm3000 (BK, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	6 456,97 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 2 провода. Мощность 30 Вт, св. поток 2700-3300 лм, 90 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 90 мм, высота 185 мм. Монтаж на трек 1-фазный. Драйвер встроенный 30-40 В, 750 мА., пульсация <1%.
	031234	Светильник LGD-GELIOS-2TR-R67-20W Day4000 (WH, 20-60 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	6 076,62 Р	1	шт	Поставка под заказ от 100 шт. Светильник подвесной для треков/шин 2 провода, 20Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 1800лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxL Ø67x156мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 20Вт. Драйвер встроенный (27-42V, 500mA).
	031235	Светильник LGD-GELIOS-2TR-R67-20W Warm3000 (WH, 20-60 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	6 076,62 Р	1	шт	Поставка под заказ от 100 шт. Светильник подвесной для треков/шин 2 провода, 20Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 1800лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxL Ø67x156мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 20Вт. Драйвер встроенный (27-42V, 500mA).
	031240	Светильник LGD-GELIOS-2TR-R80-30W Day4000 (WH, 20-60 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	7 785,95 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 2 провода, 30Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 2700лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxL Ø80x181мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 30Вт. Драйвер встроенный (30-43V, 720mA).
	031241	Светильник LGD-GELIOS-2TR-R80-30W Warm3000 (WH, 20-60 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	4 905,07 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 2 провода, 30Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 2700лм,

		deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)				регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DхL Ø80х181мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 30Вт. Драйвер встроенный (30-43V, 720mA).
	031249	Светильник LGD-GELIOS-2TR-R95-40W Day4000 (WH, 20-60 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	9 209,46 Р	1	шт	Поставка под заказ от 100 шт. Светильник подвесной для треков/шин 2 провода, 40Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 3600лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DхL Ø95х191мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 40Вт. Драйвер встроенный (30-42V, 1000mA).
	031250	Светильник LGD-GELIOS-2TR-R95-40W Warm3000 (WH, 20-60 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	9 209,46 Р	1	шт	Под заказ от 100 шт. Светильник подвесной для треков/шин 2 провода, 40Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 3600лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DхL Ø95х191мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 40Вт. Драйвер встроенный (30-42V, 1000mA).
	031237	Светильник LGD-GELIOS-2TR-R67-20W Day4000 (BK, 20-60 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	6 076,62 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 2 провода, 20Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 1800лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP20. Размеры Размеры DхL Ø67х156мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 20Вт. Драйвер встроенный (27-42V, 500mA).
	031238	Светильник LGD-GELIOS-2TR-R67-20W Warm3000 (BK, 20-60 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	6 076,62 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 2 провода, 20Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 1800лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP20. Размеры Размеры DхL Ø67х156мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 20Вт. Драйвер встроенный (27-42V, 500mA).
	031243	Светильник LGD-GELIOS-2TR-R80-30W Day4000 (BK, 20-60 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	7 785,95 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 2 провода, 30Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 2700лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP20. Размеры DхL Ø80х181мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 30Вт. Драйвер встроенный (30-43V, 720mA).
	031244	Светильник LGD-GELIOS-2TR-R80-30W Warm3000 (BK, 20-60 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	7 785,95 Р	1	шт	Минимальное количество для заказа 100 шт. Светильник подвесной для треков/шин 2 провода, 30Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 2700лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP20. Размеры DхL Ø80х181мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 30Вт. Драйвер встроенный (30-43V, 720mA).
	031246	Светильник LGD-GELIOS-2TR-R95-40W Day4000 (BK, 20-60 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл,	9 209,46 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 2 провода, 40Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 3600лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP20.

		3 года)				Размеры DхL Ø95х191мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 40Вт. Драйвер встроенный (30-42V, 1000mA).
	031247	Светильник LGD-GELIOS-2TR-R95-40W Warm3000 (BK, 20-60 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	9 209,46 Р	1	шт	Под заказ от 100 шт. Светильник подвесной для треков/шин 2 провода, 40Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 3600лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP20. Размеры DхL Ø95х191мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 40Вт. Драйвер встроенный (30-42V, 1000mA).
	035945	Светильник LGD-EMISFERO-TRACK-HANG-2TR-R150-11W Day4000 (WH, 170 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 356,43 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 2 провода. Мощность 11 Вт, св. поток 960 лм, 80 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 170°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия, материал плафона стекло, степень защиты IP20. Размер: диаметр 150 мм, длина подвеса 1500 мм. Монтаж на трек 1-фазный. Драйвер 28-42 В, 250 мА, пульсация <1%.
	035946	Светильник LGD-EMISFERO-TRACK-HANG-2TR-R150-11W Warm3000 (WH, 170 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	4 820,79 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 2 провода. Мощность 11 Вт, св. поток 960 лм, 80 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 170°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия, материал плафона стекло, степень защиты IP20. Размер: диаметр 150 мм, длина подвеса 1500 мм. Монтаж на трек 1-фазный. Драйвер 28-42 В, 250 мА, пульсация <1%.
	035941	Светильник LGD-EMISFERO-TRACK-HANG-2TR-R150-11W Day4000 (GD, 170 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	4 820,79 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 2 провода. Мощность 11 Вт, св. поток 960 лм, 80 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 170°, напряжение питания 230 В. Золотой корпус из алюминия, материал плафона стекло, степень защиты IP20. Размер: диаметр 150 мм, длина подвеса 1500 мм. Монтаж на трек 1-фазный. Драйвер 28-42 В, 250 мА, пульсация <1%.
	035942	Светильник LGD-EMISFERO-TRACK-HANG-2TR-R150-11W Warm3000 (GD, 170 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	4 285,14 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 2 провода. Мощность 11 Вт, св. поток 960 лм, 80 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 170°, напряжение питания 230 В. Золотой корпус из алюминия, материал плафона стекло, степень защиты IP20. Размер: диаметр 150 мм, длина подвеса 1500 мм. Монтаж на трек 1-фазный. Драйвер 28-42 В, 250 мА, пульсация <1%.
	035943	Светильник LGD-EMISFERO-TRACK-HANG-2TR-R150-11W Day4000 (BK, 170 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 356,43 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 2 провода. Мощность 11 Вт, св. поток 960 лм, 80 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 170°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия, материал плафона стекло, степень защиты IP20. Размер: диаметр 150 мм, длина подвеса 1500 мм. Монтаж на трек 1-фазный. Драйвер 28-42 В, 250 мА, пульсация <1%.
	035944	Светильник LGD-EMISFERO-	5 356,43 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 2 провода. Мощность 11 Вт, св.

		TRACK-HANG-2TR-R150-11W Warm3000 (BK, 170 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)				поток 960 лм, 80 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 170°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия, материал плафона стекло, степень защиты IP20. Размер: диаметр 150 мм, длина подвеса 1500 мм. Монтаж на трек 1-фазный. Драйвер 28-42 В, 250 мА, пульсация <1%.
	036450	Светильник LGD-LOFT-TRACK-2TR-SI70-10W Day4000 (WH, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	4 081,46 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 2 провода с управлением. Мощность 10 Вт, св. поток 540-600 лм, 55 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: длина 170 мм, высота 130 мм, ширина 36 мм. Монтаж на трек 1-фазный. Драйвер 25-40 В, 300 мА, пульсация <5%.
	036467	Светильник LGD-LOFT-TRACK-2TR-SI70-10W Warm3000 (WH, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	4 081,46 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 2 провода с управлением. Мощность 10 Вт, св. поток 540-600 лм, 55 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: длина 170 мм, высота 130 мм, ширина 36 мм. Монтаж на трек 1-фазный. Драйвер 25-40 В, 300 мА, пульсация <5%.
	036470	Светильник LGD-LOFT-TRACK-2TR-SI70-10W Day4000 (BK, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	6 944,23 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 2 провода с управлением. Мощность 10 Вт, св. поток 540-600 лм, 55 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Черный квадратный корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: длина 170 мм, высота 130 мм, ширина 36 мм. Монтаж на трек 1-фазный. Драйвер 25-40 В, 300 мА, пульсация <5%.
	036469	Светильник LGD-LOFT-TRACK-2TR-SI70-10W Warm3000 (BK, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	6 944,23 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 2 провода с управлением. Мощность 10 Вт, св. поток 540-600 лм, 55 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Черный квадратный корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: длина 170 мм, высота 130 мм, ширина 36 мм. Монтаж на трек 1-фазный. Драйвер 25-40 В, 300 мА, пульсация <5%.
	037430	Светильник LGD-PIPE-TRACK-HANG-2TR-R50-9W Day4000 (WH, 40 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	3 271,25 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 2 провода. Мощность 9 Вт, св. поток 825 лм, 93 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 40°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия, материал рассеивателя РС, степень защиты IP20. Размер: диаметр 50 мм, длина 310 мм, длина подвеса 1500 мм. Монтаж на трек 1-фазный. Драйвер 30-45 В, 220 мА, пульсация <1%.
	037431	Светильник LGD-PIPE-TRACK-HANG-2TR-R50-9W Warm3000 (WH, 40 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	2 944,23 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 2 провода. Мощность 9 Вт, св. поток 825 лм, 93 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 40°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия, материал рассеивателя РС, степень защиты IP20. Размер: диаметр 50 мм, длина 310 мм, длина подвеса 1500 мм. Монтаж на трек 1-фазный. Драйвер 30-45 В, 220 мА, пульсация <1%.

	037432	Светильник LGD-PIPE-TRACK-HANG-2TR-R50-9W Day4000 (GD, 40 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	2 780,39 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 2 провода. Мощность 9 Вт, св. поток 825 лм, 93 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 40°, напряжение питания 230 В. Золотой корпус из алюминия, материал рассеивателя PC, степень защиты IP20. Размер: диаметр 50 мм, длина 310 мм, длина подвеса 1500 мм. Монтаж на трек 1-фазный. Драйвер 30-45 В, 220 мА, пульсация <1%.
	037433	Светильник LGD-PIPE-TRACK-HANG-2TR-R50-9W Warm3000 (GD, 40 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	2 780,39 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 2 провода. Мощность 9 Вт, св. поток 825 лм, 93 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 40°, напряжение питания 230 В. Золотой корпус из алюминия, материал рассеивателя PC, степень защиты IP20. Размер: диаметр 50 мм, длина 310 мм, длина подвеса 1500 мм. Монтаж на трек 1-фазный. Драйвер 30-45 В, 220 мА, пульсация <1%.
	037429	Светильник LGD-PIPE-TRACK-HANG-2TR-R50-9W Warm3000 (BK, 40 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 063,85 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 2 провода. Мощность 9 Вт, св. поток 825 лм, 93 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 40°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия, материал рассеивателя PC, степень защиты IP20. Размер: диаметр 50 мм, длина 310 мм, длина подвеса 1500 мм. Монтаж на трек 1-фазный. Драйвер 30-45 В, 220 мА, пульсация <1%.
	022040	Светодиодный светильник LGD-2238SB-15W Warm White 24deg (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	2 471,16 Р	1	шт	Подвесной светильник для треков/шин 2 провода. Светодиод 15W, цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 1000-1200лм, угол 24°, CRI>82. Серебристый с черным корпус. Мощность 15Вт, питание AC220-240V. Максимальные габариты LxWxH: 145x130x200мм.
	042544	Светильник LGD-SPOT-2TR-R45-7W Warm3000 (BR, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	3 558,20 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 2 провода. Мощность 7 Вт, св. поток 540 лм, 77 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>94, угол 24°, напряжение питания 230 В. Бронзовый круглый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 45 мм, высота 165 мм. Монтаж на трек 1-фазный. Драйвер встроенный 8.5-40 В, 150 мА., пульсация <2%.
	042537	Светильник LGD-SPOT-2TR-R45-7W Warm3000 (WH, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	3 558,20 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 2 провода. Мощность 7 Вт, св. поток 540 лм, 77 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>94, угол 24°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 45 мм, высота 165 мм. Монтаж на трек 1-фазный. Драйвер встроенный 8.5-40 В, 150 мА., пульсация <2%.
	042538	Светильник LGD-SPOT-2TR-R45-7W Day4000 (WH, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	3 558,20 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 2 провода. Мощность 7 Вт, св. поток 540 лм, 77 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>94, угол 24°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 45 мм, высота 165 мм. Монтаж на трек 1-фазный. Драйвер встроенный 8.5-40 В, 150 мА., пульсация <2%.

	042539	Светильник LGD-SPOT-2TR-R45-7W Warm3000 (BK, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	3 558,20 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 2 провода. Мощность 7 Вт, св. поток 540 лм, 77 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>94, угол 24°, напряжение питания 230 В. Чёрный круглый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 45 мм, высота 165 мм. Монтаж на трек 1-фазный. Драйвер встроенный 8.5-40 В, 150 мА., пульсация <2%.
	042540	Светильник LGD-SPOT-2TR-R45-7W Day4000 (BK, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	3 558,20 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 2 провода. Мощность 7 Вт, св. поток 540 лм, 77 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>94, угол 24°, напряжение питания 230 В. Чёрный круглый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 45 мм, высота 165 мм. Монтаж на трек 1-фазный. Драйвер встроенный 8.5-40 В, 150 мА., пульсация <2%.
	042541	Светильник LGD-SPOT-2TR-R45-7W Warm3000 (GD, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	3 558,20 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 2 провода. Мощность 7 Вт, св. поток 540 лм, 77 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>94, угол 24°, напряжение питания 230 В. Золотой круглый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 45 мм, высота 165 мм. Монтаж на трек 1-фазный. Драйвер встроенный 8.5-40 В, 150 мА., пульсация <2%.
	042543	Светильник LGD-SPOT-2TR-R45-7W Day4000 (GD, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	3 558,20 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 2 провода. Мощность 7 Вт, св. поток 540 лм, 77 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>94, угол 24°, напряжение питания 230 В. Золотой круглый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 45 мм, высота 165 мм. Монтаж на трек 1-фазный. Драйвер встроенный 8.5-40 В, 150 мА., пульсация <2%.
	042545	Светильник LGD-SPOT-2TR-R45-7W Day4000 (BR, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	3 558,20 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 2 провода. Мощность 7 Вт, св. поток 540 лм, 77 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>94, угол 24°, напряжение питания 230 В. Бронзовый круглый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 45 мм, высота 165 мм. Монтаж на трек 1-фазный. Драйвер встроенный 8.5-40 В, 150 мА., пульсация <2%.





Трековые системы

10-45W для треков 4TRA
Трековые светильники для установки на трек (шинопровод) 4TRA.

	026226	Светильник LGD-LOFT-TRACK-4TR-S170-10W White6000 (WH, 24 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	4 618,23 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 10Вт. Цвет БЕЛЫЙ 6000К, св.поток 540-600лм, CRI(Ra)>90, угол 24°. Угол наклона 45°. Корпус прямоугольный, белый алюминий, IP40. Размер LxHxW 170x130x36мм. Питание AC 220-240V, 15Вт, драйвер встроенный (DC300mA 25-40V).
	026215	Светильник LGD-LOFT-	5 882,17 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 10Вт. Цвет








		TRACK-4TR-S170-10W Day4000 (WH, 24 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)				ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 540-600лм, CRI(Ra)>90, угол 24°. Угол наклона 45°. Корпус прямоугольный, белый алюминий, IP40. Размер LxHxW 170x130x36мм. Питание AC 220-240V, 15Вт, драйвер встроенный (DC300mA 25-40V).
	026227	Светильник LGD-LOFT-TRACK-4TR-S170-10W Warm3000 (WH, 24 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	7 764,57 Р	1	шт	Поставка под заказ от 100 шт. Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 10Вт. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 500-550лм, CRI(Ra)>90, угол 24°. Угол наклона 45°. Корпус прямоугольный, белый алюминий, IP40. Размер LxHxW 170x130x36мм. Питание AC 220-240V, 15Вт, драйвер встроенный (DC300mA 25-40V).
	024603	Светильник LGD-ZEUS-4TR-R67-10W White (WH, 20-60 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	4 533,16 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 10Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ 6000К, световой поток 800-1000лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxHxL Ø67x180x155мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 10Вт. Драйвер встроенный (27-38V, 260mA).
	025446	Светильник LGD-MONA-TRACK-4TR-R100-12W White5000 (WH, 24 deg) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	4 028,57 Р	1	шт	Светильник подвесной откидной для треков/шин 4 провода, 12Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ 5000К, световой поток 770лм, CRI>90, угол свечения 24°, угол поворота 355°, угол наклона 90°. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP40. Размер DxH Ø100x105мм. Питание AC 220-240V, 12Вт, драйвер встроенный (DC 300mA, 25-42V).
	025460	Светильник LGD-TWIST-TRACK-4TR-R70-15W White5000 (WH-BK, 30 deg) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	4 951,32 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода. Мощность 15 Вт, св. поток 1100 лм, 74 лм/Вт, дневной 5000 К, CRI>90, угол 30°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, экран, степень защиты IP40. Размер: диаметр 71 мм, высота 195 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 22-36 В, 350 мА, пульсация <1%.
	025461	Светильник LGD-TWIST-TRACK-4TR-R70-15W Day4000 (WH-BK, 30 deg) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	4 951,32 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода. Мощность 15 Вт, св. поток 1100 лм, 74 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 30°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, экран, степень защиты IP40. Размер: диаметр 71 мм, высота 195 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 22-36 В, 350 мА, пульсация <1%.
	026234	Светильник LGD-LOFT-TRACK-4TR-S170-20W White6000 (WH, 24 deg) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	3 943,73 Р	1	шт	Поставка под заказ от 100 шт. Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 20Вт. Цвет БЕЛЫЙ 6000К, св. поток 1050-1150лм, CRI(Ra)>90, угол 24°. Угол наклона 45°. Корпус прямоугольный, белый алюминий, IP40. Размер LxHxW 170x130x36мм. Питание AC 220-240V, 20Вт, драйвер встроенный (DC600mA 25-33V).
	026235	Светильник LGD-LOFT-TRACK-4TR-S170-20W Day4000 (WH, 24 deg) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	4 381,92 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 20Вт. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 1050-1150лм, CRI(Ra)>90, угол 24°. Угол наклона 45°. Корпус прямоугольный, белый алюминий, IP40. Размер LxHxW 170x130x36мм. Питание AC 220-240V, 20Вт, драйвер встроенный


						(DC600mA 25-33V).
	024606	Светильник LGD-ZEUS-4TR-R88-20W Day (WH, 20-60 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 613,90 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 20Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 1600-2000лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxHxL Ø88x200x162мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 20Вт. Драйвер встроенный (30-42V, 500mA).
	021676	Светодиодный светильник LGD-1530WH-30W-4TR White 24deg (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	3 848,53 Р	1	шт	Подвесной светильник для треков/шин 4 провода. Светодиод 30W, цвет БЕЛЫЙ 5000К, св.поток 2700-3100лм, угол 24°. Белый корпус. Мощность 30Вт, питание AC220-240V. Максимальные габариты LxWxH: 210x155x210мм
	024609	Светильник LGD-ZEUS-4TR-R100-30W Day (WH, 20-60 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	10 160,11 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 30Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 2400-3000лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxHxL Ø100x220x180мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 30Вт. Драйвер встроенный (30-40V, 750mA). Пульсация <1%
	024610	Светильник LGD-ZEUS-4TR-R100-30W Warm (WH, 20-60 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	10 160,11 Р	1	шт	Поставка под заказ от 100 шт. Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 30Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 2400-3000лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxHxL Ø100x220x180мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 30Вт. Драйвер встроенный (30-40V, 750mA).
	022550	Светодиодный светильник LGD-537WH-40W-4TR Warm White 38deg (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	3 694,58 Р	1	шт	Подвесной светильник для треков/шин 4 провода. Светодиод CREE 40W, цвет ТЁПЛЫЙ 3000К, св.поток 3200-3600 лм, угол 38°. Белый корпус. Мощность 40Вт, питание AC180-240V. Максимальные габариты HxLxW: 205x165x160 мм
	026377	Светильник LGD-ARES-4TR-R100-40W Day4000 (WH, 24 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	7 314,45 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 40Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 2800лм, угол 24°, CRI>80. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxHxL: Ø100x195x133мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 40Вт. Драйвер встроенный (30-42V 1000mA).
	026378	Светильник LGD-ARES-4TR-R100-40W Warm3000 (WH, 24	5 851,56 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 40Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 2800лм, угол 24°, CRI>80.








		deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)				Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxHxL: Ø100x195x133мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 40Вт. Драйвер встроенный (30-42V 1000mA).
	025398	Светильник LGD-SHOP-4TR-R100-40W Day4000 (WH, 24 deg) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	9 258,97 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 40Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 3600-4000лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры ØDxHxL: Ø100x190x130мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 40Вт. Драйвер встроенный (30-42V, 1000mA).
	026229	Светильник LGD-LOFT-TRACK-4TR-S170-10W Day4000 (BK, 24 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	6 535,74 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 10Вт. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 540-600лм, CRI(Ra)>90, угол 24°. Угол наклона 45°. Корпус прямоугольный, черный алюминий, IP40. Размер LxHxW 170x130x36мм. Питание AC 220-240V, 15Вт, драйвер встроенный (DC300mA 25-40V).
	026230	Светильник LGD-LOFT-TRACK-4TR-S170-10W Warm3000 (BK, 24 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	6 535,74 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 10Вт. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 500-550лм, CRI(Ra)>90, угол 24°. Угол наклона 45°. Корпус прямоугольный, черный алюминий, IP40. Размер LxHxW 170x130x36мм. Питание AC 220-240V, 15Вт, драйвер встроенный (DC300mA 25-40V).
	024996	Светильник LGD-MONA-TRACK-4TR-R100-12W Warm3000 (BK, 24 deg) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	3 625,72 Р	1	шт	Светильник подвесной откидной для треков/шин 4 провода, 12Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 770лм, CRI>90, угол свечения 24°, угол поворота 355°, угол наклона 90°. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP40. Размер DxH Ø100x105мм. Питание AC 220-240V, 12Вт, драйвер встроенный (DC 300mA, 25-42V).
	026232	Светильник LGD-LOFT-TRACK-4TR-S170-20W Day4000 (BK, 24 deg) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	7 679,05 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 20Вт. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 1050-1150лм, CRI(Ra)>90, угол 24°. Угол наклона 45°. Корпус прямоугольный, черный алюминий, IP40. Размер LxHxW 170x130x36мм. Питание AC 220-240V, 20Вт, драйвер встроенный (DC600mA 25-33V).
	026233	Светильник LGD-LOFT-TRACK-4TR-S170-20W Warm3000 (BK, 24 deg) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	7 679,05 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 20Вт. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 950-1050лм, CRI(Ra)>90, угол 24°. Угол наклона 45°. Корпус прямоугольный, черный алюминий, IP40. Размер LxHxW 170x130x36мм. Питание AC 220-240V, 20Вт, драйвер встроенный (DC600mA 25-33V).
	022048	Светодиодный светильник LGD-1530BK-30W-4TR White 24deg (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	3 848,53 Р	1	шт	Подвесной светильник для треков/шин 4 провода. Светодиод 30W, цвет БЕЛЫЙ 5000К, св.поток 2700-3100лм, угол 24°. Черный корпус. Мощность 30Вт, питание AC220-240V. Максимальные габариты LxWxH: 210x155x210мм

						
	024629	Светильник LGD-GERA-4TR-R90-30W White (BK, 24 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 613,90 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 30Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ 6000К, световой поток 2700-3300лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP20. Размеры DxHxL Ø90x185x200мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 30Вт. Драйвер встроенный (30-40V, 750mA).
	024632	Светильник LGD-ZEUS-4TR-R100-30W White (BK, 20-60 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	10 160,11 Р	1	шт	Поставка под заказ от 100 шт. Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 30Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ 6000К, световой поток 2400-3000лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP20. Размеры DxHxL Ø100x220x180мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 30Вт. Драйвер встроенный (30-40V, 750mA).
	026618	Светильник LGD-ZEUS-4TR-R100-30W Day5000 (BK, 20-60 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	7 129,90 Р	1	шт	Поставка под заказ от 100 шт. Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 30Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 5000К, световой поток 2400-3000лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP20. Размеры DxHxL Ø100x220x180мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 30Вт. Драйвер встроенный (30-40V, 750mA).
	024633	Светильник LGD-ZEUS-4TR-R100-30W Day (BK, 20-60 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	13 278,54 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 30Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 2400-3000лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP20. Размеры DxHxL Ø100x220x180мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 30Вт. Драйвер встроенный (30-40V, 750mA).
	024634	Светильник LGD-ZEUS-4TR-R100-30W Warm (BK, 20-60 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	11 176,03 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 30Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 2400-3000лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP20. Размеры DxHxL Ø100x220x180мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 30Вт. Драйвер встроенный (30-40V, 750mA).
	025537	Светильник LGD-ARES-4TR-R100-40W Day4000 (BK, 24 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	7 314,45 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 40Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 2800лм, угол 24°, CRI>80. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP20. Размеры DxHxL: Ø100x195x133мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 40Вт. Драйвер встроенный (30-42V 1000mA).
	026375	Светильник LGD-ARES-4TR-R100-40W Warm3000 (BK, 24	7 314,45 Р	1	шт	Поставка под заказ от 100 шт. Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 40Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 2800лм,

		deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)				угол 24°, CRI>80. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP20. Размеры DxHxL: Ø100x195x133мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 40Вт. Драйвер встроенный (30-42V 1000mA).
	026282	Светильник LGD-SHOP-4TR-R100-40W Day4000 (BK, 24 deg) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	9 258,97 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 40Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 3600-4000лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP20. Размеры ØDxHxL: Ø100x190x130мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 40Вт. Драйвер встроенный (30-42V, 1000mA).
	024546(2)	Светильник LGD-GERA-4TR-R55-10W Day4000 (WH, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	4 010,57 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 10Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 860-1060лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxHxL Ø55x145x145мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 10Вт. Драйвер встроенный (27-38V, 260mA).
	024084(1)	Светильник LGD-GERA-4TR-R55-10W Warm3000 (WH, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	4 010,57 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 10Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 860-1060лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxHxL Ø55x145x145мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 10Вт. Драйвер встроенный (27-38V, 260mA).
	024602(1)	Светильник LGD-ZEUS-4TR-R67-10W Day4000 (WH, 20-60 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	5 813,30 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 10Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 800-1000лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxHxL Ø67x180x155мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 10Вт. Драйвер встроенный (27-38V, 260mA).
	024604(1)	Светильник LGD-ZEUS-4TR-R67-10W Warm3000 (WH, 20-60 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	5 813,30 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 10Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 800-1000лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxHxL Ø67x180x155мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 10Вт. Драйвер встроенный (27-38V, 260mA).
	024085(2)	Светильник LGD-GERA-4TR-R74-20W Day4000 (WH, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	5 681,64 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 20Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 1800-2200лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxHxL Ø74x160x170мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 20Вт. Драйвер встроенный (30-42V, 500mA).
	024595(1)	Светильник LGD-GERA-4TR-R74-20W Warm3000 (WH, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	5 681,64 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 20Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 1800-2200лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxHxL Ø74x160x170мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 20Вт.








						Драйвер встроенный (30-42V, 500mA).
	024607(1)	Светильник LGD-ZEUS-4TR-R88-20W White6000 (WH, 20-60 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	5 768,74 Р	1	шт	Поставка под заказ от 100 шт. Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 20Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ 6000К, световой поток 1600-2000лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxHxL Ø88x200x162мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 20Вт. Драйвер встроенный (30-42V, 500mA).
	024606(1)	Светильник LGD-ZEUS-4TR-R88-20W Day4000 (WH, 20-60 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	7 210,92 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 20Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 1600-2000лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxHxL Ø88x200x162мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 20Вт. Драйвер встроенный (30-42V, 500mA).
	024605(1)	Светильник LGD-ZEUS-4TR-R88-20W Warm3000 (WH, 20-60 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	7 210,92 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 20Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 1600-2000лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxHxL Ø88x200x162мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 20Вт. Драйвер встроенный (30-42V, 500mA).
	024596(2)	Светильник LGD-GERA-4TR-R90-30W Day4000 (WH, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	7 413,61 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 30Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 2700-3300лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxHxL Ø90x185x200мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 30Вт. Драйвер встроенный (30-40V, 750mA).
	024597(1)	Светильник LGD-GERA-4TR-R90-30W Warm3000 (WH, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	7 413,48 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 30Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 2700-3300лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxHxL Ø90x185x200мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 30Вт. Драйвер встроенный (30-40V, 750mA). Поставка от 100 шт.
	024614(1)	Светильник LGD-GERA-4TR-R55-10W Day4000 (BK, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	4 010,57 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 10Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 860-1060лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный. Размеры DxHxL Ø55x145x145мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 10Вт. Драйвер встроенный (27-38V, 260mA).
	024616(2)	Светильник LGD-GERA-4TR-R55-10W Warm3000 (BK, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	4 010,57 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 10Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 860-1060лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный. Размеры DxHxL Ø55x145x145мм. Входное








		лет)				напряжение AC220-240V, мощность 10Вт. Драйвер встроенный (27-38V, 260mA).
	024619(1)	Светильник LGD-ZEUS-4TR-R67-10W Day4000 (BK, 20-60 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	5 813,30 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 10Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 800-1000лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный. Размеры DxHxL Ø67x180x155мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 10Вт. Драйвер встроенный (27-38V, 260mA).
	024621(1)	Светильник LGD-ZEUS-4TR-R67-10W Warm3000 (BK, 20-60 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	5 813,30 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 10Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 800-1000лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный. Размеры DxHxL Ø67x180x155мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 10Вт. Драйвер встроенный (27-38V, 260mA).
	024624(1)	Светильник LGD-GERA-4TR-R74-20W Day4000 (BK, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	5 681,64 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 20Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 1800-2200лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP20. Размеры DxHxL Ø74x160x170мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 20Вт. Драйвер встроенный (30-42V, 500mA).
	024625(1)	Светильник LGD-GERA-4TR-R74-20W Warm3000 (BK, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	5 681,64 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 20Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 1800-2200лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP20. Размеры DxHxL Ø74x160x170мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 20Вт. Драйвер встроенный (30-42V, 500mA).
	024144(1)	Светильник LGD-ZEUS-4TR-R88-20W Day4000 (BK, 20-60 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	7 210,92 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 20Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 1600-2000лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP20. Размеры DxHxL Ø88x200x162мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 20Вт. Драйвер встроенный (30-42V, 500mA).
	024628(1)	Светильник LGD-ZEUS-4TR-R88-20W Warm3000 (BK, 20-60 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	7 210,92 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 20Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 1600-2000лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP20. Размеры DxHxL Ø88x200x162мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 20Вт. Драйвер встроенный (30-42V, 500mA).
	024630(1)	Светильник LGD-GERA-4TR-R90-30W Day4000 (BK, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	7 413,61 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 30Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 2700-3300лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP20. Размеры DxHxL Ø90x185x200мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 30Вт.








						Драйвер встроенный (30-40V, 750mA).
	024631(1)	Светильник LGD-GERA-4TR-R90-30W Warm3000 (BK, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	7 413,48 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 30Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 2700-3300лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP20. Размеры DxHxL Ø90x185x200мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 30Вт. Драйвер встроенный (30-40V, 750mA).
	031215	Светильник LGD-GELIOS-4TR-R67-20W Day4000 (WH, 20-60 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	6 181,75 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 20Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 1800лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxL Ø67x156мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 20Вт. Драйвер встроенный (27-42V, 500mA).
	031216	Светильник LGD-GELIOS-4TR-R67-20W Warm3000 (WH, 20-60 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	6 181,75 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 20Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 1800лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxL Ø67x156мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 20Вт. Драйвер встроенный (27-42V, 500mA).
	031108	Светильник LGD-NIKA-4TR-R100-20W Warm3000 (WH, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	3 428,79 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 20Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 1990лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxH Ø100x80мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 20Вт. Драйвер встроенный в адаптер (30-40V, 450mA).
	031221	Светильник LGD-GELIOS-4TR-R80-30W Day4000 (WH, 20-60 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	8 640,05 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 30Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 2700лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxL Ø80x181мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 30Вт. Драйвер встроенный (30-43V, 720mA).
	031222	Светильник LGD-GELIOS-4TR-R80-30W Warm3000 (WH, 20-60 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	8 640,05 Р	1	шт	Поставка под заказ от 100 шт. Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 30Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 2700лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxL Ø80x181мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 30Вт. Драйвер встроенный (30-43V, 720mA).
	031170	Светильник LGD-NIKA-4TR-R100-30W Warm3000 (WH, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	6 362,45 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 30Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 3000лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxH Ø100x105мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 30Вт.








						Драйвер встроенный в адаптер (30-40V, 850mA).
	031229	Светильник LGD-GELIOS-4TR-R95-40W White6000 (WH, 20-60 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	9 209,46 Р	1	шт	Поставка под заказ от 100 шт. Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 40Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ 6000К, световой поток 3600лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxL Ø95x191мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 40Вт. Драйвер встроенный (30-42V, 1000mA).
	031227	Светильник LGD-GELIOS-4TR-R95-40W Day4000 (WH, 20-60 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	6 446,62 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 40Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 3600лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxL Ø95x191мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 40Вт. Драйвер встроенный (30-42V, 1000mA).
	031228	Светильник LGD-GELIOS-4TR-R95-40W Warm3000 (WH, 20-60 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	6 446,62 Р	1	шт	Поставка под заказ от 100 шт. Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 40Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 3600лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxL Ø95x191мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 40Вт. Драйвер встроенный (30-42V, 1000mA).
	031218	Светильник LGD-GELIOS-4TR-R67-20W Day4000 (BK, 20-60 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	6 181,75 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 20Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 1800лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP20. Размеры Размеры DxL Ø67x156мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 20Вт. Драйвер встроенный (27-42V, 500mA).
	031219	Светильник LGD-GELIOS-4TR-R67-20W Warm3000 (BK, 20-60 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	6 181,75 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 20Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 1800лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP20. Размеры Размеры DxL Ø67x156мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 20Вт. Драйвер встроенный (27-42V, 500mA).
	031111	Светильник LGD-NIKA-4TR-R100-20W Day4000 (BK, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	6 857,58 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 20Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 1990лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP20. Размеры DxH Ø100x80мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 20Вт. Драйвер встроенный в адаптер (30-40V, 450mA).
	031163	Светильник LGD-NIKA-4TR-R100-20W Warm3000 (BK, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл,	6 857,58 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 20Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 1990лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP20. Размеры DxH








		5 лет)				Ø100x80мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 20Вт. Драйвер встроенный в адаптер (30-40V, 450mA).
	031224	Светильник LGD-GELIOS-4TR-R80-30W Day4000 (BK, 20-60 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	8 640,05 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 30Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 2700лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP20. Размеры DxL Ø80x181мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 30Вт. Драйвер встроенный (30-43V, 720mA).
	031225	Светильник LGD-GELIOS-4TR-R80-30W Warm3000 (BK, 20-60 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	8 640,05 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 30Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 2700лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP20. Размеры DxL Ø80x181мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 30Вт. Драйвер встроенный (30-43V, 720mA).
	031172	Светильник LGD-NIKA-4TR-R100-30W Day4000 (BK, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	7 823,09 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 30Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 3000лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP20. Размеры DxH Ø100x105мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 30Вт. Драйвер встроенный в адаптер (30-40V, 850mA).
	031173	Светильник LGD-NIKA-4TR-R100-30W Warm3000 (BK, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	7 823,09 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 30Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 3000лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP20. Размеры DxH Ø100x105мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 30Вт. Драйвер встроенный в адаптер (30-40V, 850mA).
	031231	Светильник LGD-GELIOS-4TR-R95-40W Day4000 (BK, 20-60 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	9 209,46 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 40Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 3600лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP20. Размеры DxL Ø95x191мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 40Вт. Драйвер встроенный (30-42V, 1000mA).
	031232	Светильник LGD-GELIOS-4TR-R95-40W Warm3000 (BK, 20-60 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	9 209,46 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 40Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 3600лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP20. Размеры DxL Ø95x191мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 40Вт. Драйвер встроенный (30-42V, 1000mA).
	031178	Светильник LGD-NIKA-4TR-R100-40W Day4000 (BK, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	8 714,32 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 40Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 4000лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP20. Размеры DxH Ø100x135мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 40Вт.






						Драйвер встроенный в адаптер (30-40V, 1000mA).
	031179	Светильник LGD-NIKA-4TR-R100-40W Warm3000 (BK, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	8 714,32 Р	1	шт	Поставка под заказ от 100 шт. Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 40Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 4000лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP20. Размеры DxH Ø100x135мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 40Вт. Драйвер встроенный в адаптер (30-40V, 1000mA).
	025461(1)	Светильник LGD-TWIST-TRACK-4TR-R70-15W Day4000 (WH-BK, 30 deg) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	4 951,32 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода. Мощность 15 Вт, св. поток 1100 лм, 74 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 30°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, экран, степень защиты IP40. Размер: диаметр 71 мм, высота 195 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 22-36 В, 350 мА, пульсация <1%.
	025447(2)	Светильник LGD-MONA-TRACK-4TR-R100-12W Day4000 (WH, 24 deg) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	4 028,57 Р	1	шт	Светильник подвесной откидной для треков/шин 4 провода, 12Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 770лм, CRI>90, угол свечения 24°, угол поворота 355°, угол наклона 90°. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP40. Размер DxH Ø100x105мм. Питание AC 220-240V, 12Вт, драйвер встроенный (DC 300mA, 28-42V).
	026760(1)	Светильник LGD-TWIST-TRACK-4TR-S60x60-12W Day4000 (BK, 30 deg) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	4 951,32 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 12Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 1000лм, CRI>90, угол свечения 30°, угол регулировки наклона 90°, угол поворота 355°. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP40. Размер LxWxH 60x60x195мм. Питание AC 220-240V, 12Вт, драйвер встроенный (DC300mA 28-42V).
	026468(1)	Светильник LGD-TWIST-TRACK-4TR-S60x60-12W Warm3000 (BK, 30 deg) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	4 951,32 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 12Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 1000лм, CRI>90, угол свечения 30°, угол регулировки наклона 90°, угол поворота 355°. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP40. Размер LxWxH 60x60x195мм. Питание AC 220-240V, 12Вт, драйвер встроенный (DC300mA 28-42V).
	024994(1)	Светильник LGD-TWIST-TRACK-4TR-R70-15W Day4000 (BK, 30 deg) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	4 951,32 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода. Мощность 15 Вт, св. поток 1100 лм, 74 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 30°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, экран, степень защиты IP40. Размер: диаметр 71 мм, высота 195 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 22-36 В, 350 мА, пульсация <1%.
	025444(2)	Светильник LGD-MONA-TRACK-4TR-R100-12W Day4000 (BK, 24 deg, 230V) (Arlight, IP40	8 664,81 Р	1	шт	Светильник подвесной откидной для треков/шин 4 провода, 12Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 770лм, CRI>90, угол свечения 24°, угол поворота 355°, угол наклона 90°. Корпус круглый,








		Металл, 3 года)				металл, цвет черный, IP40. Размер DxH Ø100x111мм. Питание AC 220-240V, 12Вт, драйвер встроенный (DC 300mA, 28-42V).
	024996(2)	Светильник LGD-MONA-TRACK-4TR-R100-12W Warm3000 (BK, 24 deg) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	8 664,81 Р	1	шт	Светильник подвесной откидной для треков/шин 4 провода, 12Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 770лм, CRI>90, угол свечения 24°, угол поворота 355°, угол наклона 90°. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP40. Размер DxH Ø100x105мм. Питание AC 220-240V, 12Вт, драйвер встроенный (DC 300mA, 28-42V).
	033696(1)	Светильник LGD-FLAT-4TR-S605-25W Day4000 (WH, 100 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	8 552,28 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода. Мощность 25 Вт, св. поток 2078 лм, 83 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 100°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия, материал рассеивателя PC, степень защиты IP20. Размер: длина 605 мм, ширина 34 мм, высота 50 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 16-40 В, 700 мА, пульсация <1%.
	033699(1)	Светильник LGD-FLAT-4TR-S605-25W Warm3000 (WH, 100 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	8 552,28 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода. Мощность 25 Вт, св. поток 2078 лм, 83 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 100°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия, материал рассеивателя PC, степень защиты IP20. Размер: длина 605 мм, ширина 34 мм, высота 50 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 16-40 В, 700 мА, пульсация <1%.
	033697(1)	Светильник LGD-FLAT-4TR-S605-25W Day4000 (BK, 100 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	8 552,28 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода. Мощность 25 Вт, св. поток 2078 лм, 83 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 100°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия, материал рассеивателя PC, степень защиты IP20. Размер: длина 605 мм, ширина 34 мм, высота 50 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 16-40 В, 700 мА, пульсация <1%.
	033698(1)	Светильник LGD-FLAT-4TR-S605-25W Warm3000 (BK, 100 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	8 552,28 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода. Мощность 25 Вт, св. поток 2078 лм, 83 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 100°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия, материал рассеивателя PC, степень защиты IP20. Размер: длина 605 мм, ширина 34 мм, высота 50 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 16-40 В, 700 мА, пульсация <1%.
	035499	Светильник LGD-MARS-4TR-S582x138-50W Day4000 (WH, 60-130 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	8 595,49 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода. Мощность 50 Вт, св. поток 5160 лм, 109 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, изменяемый угол 60-130°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия, материал рассеивателя PC, степень защиты IP20. Размер: длина 582 мм, ширина 138 мм, высота 110 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 27-40 В, 1400 мА, пульсация <1%.

	035488	Светильник LGD-AFINA-4TR-S600x300-50W Day4000 (WH, 110 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	7 960,37 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода. Мощность 50 Вт, св. поток 4200 лм, 85 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 110°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия, материал рассеивателя PC, степень защиты IP20. Размер: длина 600 мм, ширина 300 мм, высота 50 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 27-40 В, 1400 мА, пульсация <1%.
	035496	Светильник LGD-MARS-4TR-S582x138-50W Day4000 (BK, 60-130 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	9 550,83 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода. Мощность 50 Вт, св. поток 5160 лм, 109 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, изменяемый угол 60-130°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия, материал рассеивателя PC, степень защиты IP20. Размер: длина 582 мм, ширина 138 мм, высота 110 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 27-40 В, 1400 мА, пульсация <1%.
	035495	Светильник LGD-AFINA-4TR-S600x300-50W Day4000 (BK, 110 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	7 960,37 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода. Мощность 50 Вт, св. поток 4200 лм, 85 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 110°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия, материал рассеивателя PC, степень защиты IP20. Размер: длина 600 мм, ширина 300 мм, высота 50 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 27-40 В, 1400 мА, пульсация <1%.
	036006	Бленда с посадочным кольцом LGD-NIKA-BDR-R100 (WH) (Arlight, Металл)	675,18 Р	1	компл	Бленда для трековых светильников LGD-NIKA с посадочным кольцом. Диаметр 100 мм. Цвет кольца белый, цвет бленды белый.
	036007	Бленда с сетчатым фильтром и посадочным кольцом LGD-NIKA-BDH-R100 (WH-BK) (Arlight, Металл)	765,20 Р	1	компл	Бленда с сетчатым фильтром для трековых светильников LGD-NIKA с посадочным кольцом. Диаметр 100 мм. Цвет кольца белый, цвет бленды белый, цвет фильтра черный.
	036004	Сетчатый фильтр с посадочным кольцом LGD-NIKA-HCR-R100 (WH-BK) (Arlight, Металл)	360,10 Р	1	компл	Фильтр сетчатый для трековых светильников LGD-NIKA с посадочным кольцом. Диаметр 100 мм. Цвет кольца белый, цвет фильтра черный.
	036005	Бленда с посадочным кольцом LGD-NIKA-BDR-R100 (BK) (Arlight, Металл)	945,25 Р	1	компл	Бленда для трековых светильников LGD-NIKA с посадочным кольцом. Диаметр 100 мм. Цвет кольца черный, цвет бленды черный.








	036008	Бленда с сетчатым фильтром и посадочным кольцом LGD-NIKA-BDH-R100 (BK) (Arlight, Металл)	1 071,29 Р	1	компл	Бленда с сетчатым фильтром для трековых светильников LGD-NIKA с посадочным кольцом. Диаметр 100 мм. Цвет кольца черный, цвет бленды черный, цвет фильтра черный.
	035935	Светильник LGD-EMISFERO-TRACK-HANG-4TR-R150-11W Day4000 (WH, 170 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	4 820,79 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода. Мощность 11 Вт, св. поток 960 лм, 80 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 170°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия, материал плафона стекло, степень защиты IP20. Размер: диаметр 150 мм, длина подвеса 1500 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 28-42 В, 250 мА, пульсация <1%.
	035936	Светильник LGD-EMISFERO-TRACK-HANG-4TR-R150-11W Warm3000 (WH, 170 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	4 285,14 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода. Мощность 11 Вт, св. поток 960 лм, 80 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 170°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия, материал плафона стекло, степень защиты IP20. Размер: диаметр 150 мм, длина подвеса 1500 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 28-42 В, 250 мА, пульсация <1%.
	035939	Светильник LGD-EMISFERO-TRACK-HANG-4TR-R150-11W Day4000 (GD, 170 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	4 820,79 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода. Мощность 11 Вт, св. поток 960 лм, 80 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 170°, напряжение питания 230 В. Золотой корпус из алюминия, материал плафона стекло, степень защиты IP20. Размер: диаметр 150 мм, длина подвеса 1500 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 28-42 В, 250 мА, пульсация <1%.
	035940	Светильник LGD-EMISFERO-TRACK-HANG-4TR-R150-11W Warm3000 (GD, 170 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	4 820,79 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода. Мощность 11 Вт, св. поток 960 лм, 80 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 170°, напряжение питания 230 В. Золотой корпус из алюминия, материал плафона стекло, степень защиты IP20. Размер: диаметр 150 мм, длина подвеса 1500 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 28-42 В, 250 мА, пульсация <1%.
	035937	Светильник LGD-EMISFERO-TRACK-HANG-4TR-R150-11W Day4000 (BK, 170 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 356,43 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода. Мощность 11 Вт, св. поток 960 лм, 80 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 170°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия, материал плафона стекло, степень защиты IP20. Размер: диаметр 150 мм, длина подвеса 1500 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 28-42 В, 250 мА, пульсация <1%.
	035938	Светильник LGD-EMISFERO-TRACK-HANG-4TR-R150-11W Warm3000 (BK, 170 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 356,43 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода. Мощность 11 Вт, св. поток 960 лм, 80 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 170°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия, материал плафона стекло, степень защиты IP20. Размер: диаметр 150 мм, длина подвеса 1500 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 28-42 В, 250 мА, пульсация <1%.








	036295	Светильник LGD-TUBE-TURN-4TR-L600-20W Day4000 (WH, 180 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 770,76 Р	1	шт	Поставка под заказ от 100 шт. Светильник подвесной для треков/шин 4 провода. Мощность 20 Вт, св. поток 2100 лм, 100 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 180°, напряжение питания 230 В. Белый фигурный корпус из алюминия, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: диаметр 30 мм, длина 600 мм, высота 81 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 16-40 В, 600 мА, пульсация <1%.
	036299	Светильник LGD-TUBE-TURN-4TR-L600-20W Warm3000 (WH, 180 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 770,76 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода. Мощность 20 Вт, св. поток 2100 лм, 100 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 180°, напряжение питания 230 В. Белый фигурный корпус из алюминия, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: диаметр 30 мм, длина 600 мм, высота 81 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 16-40 В, 600 мА, пульсация <1%.
	036297	Светильник LGD-TUBE-TURN-4TR-L600-20W Day4000 (BK, 180 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	7 327,95 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода. Мощность 20 Вт, св. поток 2100 лм, 100 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 180°, напряжение питания 230 В. Черный фигурный корпус из алюминия, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: диаметр 30 мм, длина 600 мм, высота 81 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 16-40 В, 600 мА, пульсация <1%.
	036003	Сетчатый фильтр с посадочным кольцом LGD-NIKA-HCR-R100 (BK) (Arlight, Металл)	576,15 Р	1	компл	Фильтр сетчатый для трековых светильников LGD-NIKA с посадочным кольцом. Диаметр 100 мм. Цвет черный.
	024628	Светильник LGD-ZEUS-4TR-R88-20W Warm (BK, 20-60 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 613,90 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 20Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 1600-2000лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP20. Размеры DxHxL Ø88x200x162мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 20Вт. Драйвер встроенный (30-42V, 500mA).
	037424	Светильник LGD-PIPE-TRACK-HANG-4TR-R50-9W Day4000 (WH, 40 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	3 271,25 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода. Мощность 9 Вт, св. поток 825 лм, 93 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 40°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия, материал рассеивателя PC, степень защиты IP20. Размер: диаметр 50 мм, длина 310 мм, длина подвеса 1500 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 30-45 В, 220 мА, пульсация <1%.
	037425	Светильник LGD-PIPE-TRACK-HANG-4TR-R50-9W Warm3000 (WH, 40 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	3 271,25 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода. Мощность 9 Вт, св. поток 825 лм, 93 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 40°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия, материал рассеивателя PC, степень защиты IP20. Размер: диаметр 50 мм, длина 310 мм, длина подвеса 1500 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 30-45 В, 220 мА, пульсация <1%.

	037409	Светильник LGD-PIPE-TRACK-HANG-4TR-R50-9W Day4000 (GD, 40 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	3 078,82 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода. Мощность 9 Вт, св. поток 825 лм, 93 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 40°, напряжение питания 230 В. Золотой корпус из алюминия, материал рассеивателя PC, степень защиты IP20. Размер: диаметр 50 мм, длина 310 мм, длина подвеса 1500 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 30-45 В, 220 мА, пульсация <1%.
	037419	Светильник LGD-PIPE-TRACK-HANG-4TR-R50-9W Warm3000 (GD, 40 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	3 078,82 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода. Мощность 9 Вт, св. поток 825 лм, 93 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 40°, напряжение питания 230 В. Золотой корпус из алюминия, материал рассеивателя PC, степень защиты IP20. Размер: диаметр 50 мм, длина 310 мм, длина подвеса 1500 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 30-45 В, 220 мА, пульсация <1%.
	037426	Светильник LGD-PIPE-TRACK-HANG-4TR-R50-9W Day4000 (BK, 40 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 387,94 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода. Мощность 9 Вт, св. поток 825 лм, 93 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 40°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия, материал рассеивателя PC, степень защиты IP20. Размер: диаметр 50 мм, длина 310 мм, длина подвеса 1500 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 30-45 В, 220 мА, пульсация <1%.
	037427	Светильник LGD-PIPE-TRACK-HANG-4TR-R50-9W Warm3000 (BK, 40 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	7 697,05 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода. Мощность 9 Вт, св. поток 825 лм, 93 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 40°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия, материал рассеивателя PC, степень защиты IP20. Размер: диаметр 50 мм, длина 310 мм, длина подвеса 1500 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 30-45 В, 220 мА, пульсация <1%.
	031176(1)	Светильник LGD-NIKA-4TR-R100-40W Warm3000 (WH, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	5 489,21 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 40Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 4000лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxH Ø100x135мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 40Вт. Драйвер встроенный в адаптер (10-40V, 1000mA).
	039157	Светильник LGD-GELIOS-TUNE-4TR-R80-20W Day4000-MIX (WH, 20-60 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	15 754,20 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 20Вт. Цвет свечения меняется в диапазоне 3000К-6000К (возможность изменения цветовой температуры при помощи диммера DALI), световой поток 1500 лм, 74 лм/Вт, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxL Ø80x181мм.. Входное напряжение AC220-240V, мощность 20Вт. Драйвер встроенный 12-54 В, 500 мА. Совместим только с шинопроводом серии С.
	039156	Светильник LGD-GELIOS-TUNE-4TR-R80-20W Day4000-MIX (BK, 20-60 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	19 692,75 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 20Вт. Цвет свечения меняется в диапазоне 3000К-6000К (возможность изменения цветовой температуры при помощи диммера DALI), световой поток 1500 лм, 74 лм/Вт, регулируемый угол 20-60°, CRI>90.

						Корпус круглый, металл, цвет черный, IP20. Размеры DхL Ø80x1816мм.. Входное напряжение AC220-240V, мощность 20Вт. Драйвер встроенный 12-54 В, 500 мА. Совместим только с шинопроводом серии С.
	024619	Светильник LGD-ZEUS-4TR-R67-10W Day (BK, 20-60 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	4 533,16 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 10Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 800-1000лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный. Размеры DхHхL Ø67x180x155мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 10Вт. Драйвер встроенный (27-38V, 260mA).
	036297(1)	Светильник LGD-TUBE-TURN-4TR-L600-20W Day4000 (BK, 180 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	9 159,94 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода. Мощность 20 Вт, св. поток 2100 лм, 100 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 180°, напряжение питания 230 В. Черный фигурный корпус из алюминия, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: диаметр 30 мм, длина 600 мм, высота 81 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 9-24 В, 500 мА, пульсация <1%.
	036298(1)	Светильник LGD-TUBE-TURN-4TR-L600-20W Warm3000 (BK, 180 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	9 159,94 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода. Мощность 20 Вт, св. поток 2100 лм, 100 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 180°, напряжение питания 230 В. Черный фигурный корпус из алюминия, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: диаметр 30 мм, длина 600 мм, высота 81 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 9-24 В, 500 мА, пульсация <1%.
	035495(1)	Светильник LGD-AFINA-4TR-S600x300-50W Day4000 (BK, 110 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	7 960,37 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода. Мощность 50 Вт, св. поток 4200 лм, 85 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 110°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия, материал рассеивателя PC, степень защиты IP20. Размер: длина 600 мм, ширина 300 мм, высота 50 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 27-40 В, 1400 мА, пульсация <1%.
	046769	Рефлектор с посадочным кольцом LGD-REFLECTOR-RING-R85 (WH) (Arlight, Металл)	2 005,28 Р	1	шт	Рефлектор с посадочным кольцом LGD-REFLECTOR-RING. Диаметр 85 мм. Цвет корпуса белый. Получаемый угол 40°.
	046746	Насадка кадрирующая LGD-CROPLENS-R85 (BK) (Arlight, Металл)	60 032,50 Р	1	шт	Насадка кадрирующая LGD-CROPLENS. Диаметр 85 мм. Цвет черный.
	046741	Светильник LGD-CALIPSO-4TR-	11 185,48 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 10Вт. Цвет свечения

		R85-10W Day4000-MIX (WH, 38 deg, 230V, TRIAC) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)				меняется в диапазоне 2700К-4000К-6000К (при помощи переключателя на корпусе), световой поток 850 лм, 85 лм/Вт, угол 38°, CRI>95. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DхL Ø85х160 мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 20Вт. Драйвер встроенный ?? В, ??? мА. Диммирование по TRIAC.
	046747	Насадка кадрирующая LGD-CROPLENS-R85 (WH) (Arlight, Металл)	60 032,50 Р	1	шт	Насадка кадрирующая LGD-CROPLENS. Диаметр 85 мм. Цвет белый.
	046761	Шторки кашетирующие LGD-BARNDOORS-R85 (WH) (Arlight, Металл)	3 504,18 Р	1	шт	Шторки кашетирующие LGD-BARNDOORS для трековых светильников LGD-CALIPSO. Посадочное кольцо с диаметром 85 мм. Цвет кольца белый, цвет шторок черный.
	046760	Шторки кашетирующие LGD-BARNDOORS-R85 (BK) (Arlight, Металл)	3 504,18 Р	1	шт	Шторки кашетирующие LGD-BARNDOORS для трековых светильников LGD-CALIPSO. Посадочное кольцо с диаметром 85 мм. Цвет кольца черный, цвет шторок черный.
	047006	Набор светофильтров LGD-COLORFUL-SET27-R85 (BK) (Arlight, Металл)	57 448,82 Р	1	компл	Набор светофильтров LGD-COLORFUL в комплекте с одним посадочным кольцом. Диаметр кольца 85 мм. Цвет посадочного кольца - черный. Материал фильтра - стекло.
	046728	Светильник LGD-CALIPSO-4TR-R85-30W Day4000-MIX (BK, 38 deg, 230V, TRIAC) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	12 405,31 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 30Вт. Цвет свечения меняется в диапазоне 2700К-4000К-6000К (при помощи переключателя на корпусе), световой поток 2100 лм, 70 лм/Вт, угол 38°, CRI>95. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP20. Размеры DхL Ø85х160 мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 30Вт. Драйвер встроенный 26-42 В, 700 мА. Диммирование по TRIAC.
	046734	Светильник LGD-CALIPSO-4TR-R85-20W Day4000-MIX (BK, 38 deg, 230V, TRIAC) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	11 784,14 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 20Вт. Цвет свечения меняется в диапазоне 2700К-4000К-6000К (при помощи переключателя на корпусе), световой поток 1600 лм, 80 лм/Вт, угол 38°, CRI>95. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP20. Размеры DхL Ø85х160 мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 20Вт. Драйвер встроенный ?? В, ??? мА. Диммирование по TRIAC.
	046736	Светильник LGD-CALIPSO-4TR-R85-10W Day4000-MIX (BK, 38 deg, 230V, TRIAC) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	11 185,48 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 10Вт. Цвет свечения меняется в диапазоне 2700К-4000К-6000К (при помощи переключателя на корпусе), световой поток 850 лм, 85 лм/Вт, угол 38°, CRI>95. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP20. Размеры DхL Ø85х160 мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 10Вт. Драйвер встроенный ?? В, ??? мА. Диммирование по TRIAC.






		deg, 230V, TRIAC) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)				переключателя на корпусе), световой поток 850 лм, 85 лм/Вт, угол 38°, CRI>95. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP20. Размеры DхL Ø85х160 мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 20Вт. Драйвер встроенный ?? В, ??? МА. Диммирование по TRIAC.
	046737	Светильник LGD-CALIPSO-4TR- R85-30W Day4000-MIX (WH, 38 deg, 230V, TRIAC) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	12 405,31 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 30Вт. Цвет свечения меняется в диапазоне 2700К-4000К-6000К (при помощи переключателя на корпусе), световой поток 2100 лм, 70 лм/Вт, угол 38°, CRI>95. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DхL Ø85х160 мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 30Вт. Драйвер встроенный 26-42 В, 700 МА. Диммирование по TRIAC.
	046739	Светильник LGD-CALIPSO-4TR- R85-20W Day4000-MIX (WH, 38 deg, 230V, TRIAC) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	11 784,14 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 20Вт. Цвет свечения меняется в диапазоне 2700К-4000К-6000К (при помощи переключателя на корпусе), световой поток 1600 лм, 80 лм/Вт, угол 38°, CRI>95. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DхL Ø85х160 мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 20Вт. Драйвер встроенный ?? В, ??? МА. Диммирование по TRIAC.
	046748	Насадка с изменяемым углом LGD-ZOOMLENS-R85 (BK, 17-50 deg) (Arlight, Металл)	6 535,74 Р	1	шт	Насадка с изменяемым углом LGD-ZOOMLENS. Диаметр 85 мм. Цвет черный. Создает дополнительное изменение угла излучения в диапазоне 17 - 50 градусов.
	046754	Насадка с изменяемым углом LGD-ZOOMLENS-R85 (WH, 17-50 deg) (Arlight, Металл)	6 535,74 Р	1	шт	Насадка с изменяемым углом LGD-ZOOMLENS. Диаметр 85 мм. Цвет белый. Создает дополнительное изменение угла излучения в диапазоне 17 - 50 °.
	046756	Решетка антибликовая LGD- ANTIGLARE-GRILLE-R85 (WH) (Arlight, Металл)	2 124,57 Р	1	шт	Решетка антибликовая LGD-GRILLE-RING. Диаметр 85 мм. Цвет белый.
	046757	Кольцо антибликовое LGD- ANTIGLARE-RING-R85 (BK) (Arlight, Металл)	2 482,41 Р	1	шт	Кольцо антибликовое LGD-ANTIGLARE-RING. Диаметр 85 мм. Цвет черный.
	046765	Фильтр сетчатый с посадочным кольцом LGD-HONEYCOMB- RING	1 480,89 Р	1	шт	Фильтр сетчатый с посадочным кольцом LGD-HONEYCOMB-RING. Диаметр 85 мм. Цвет белый.

		RING-R85 (WH) (Arlight, Металл)				
	046768	Рефлектор с посадочным кольцом LGD-REFLECTOR-RING-R85 (BK) (Arlight, Металл)	2 005,28 Р	1	шт	Рефлектор с посадочным кольцом LGD-REFLECTOR-RING. Диаметр 85 мм. Цвет корпуса черный. Получаемый угол 40°.
	046770	Бленда LGD-HOOD-R85 (BK) (Arlight, Металл)	2 682,72 Р	1	шт	Бленда LGD-HOOD. Диаметр 85 мм. Цвет черный.
	046771	Бленда LGD-HOOD-R85 (WH) (Arlight, Металл)	2 682,72 Р	1	шт	Бленда LGD-HOOD. Диаметр 85 мм. Цвет белый.
	046755	Решетка антибликовая LGD-ANTIGLARE-GRILLE-R85 (BK) (Arlight, Металл)	2 124,57 Р	1	шт	Решетка антибликовая LGD-ANTIGLARE-GRILLE. Диаметр 85 мм. Цвет черный.
	046764	Фильтр сетчатый с посадочным кольцом LGD-HONEYCOMB-RING-R85 (BK) (Arlight, Металл)	1 480,89 Р	1	шт	Фильтр сетчатый с посадочным кольцом LGD-HONEYCOMB-RING. Диаметр 85 мм. Цвет черный.
	047010	Набор светофильтров LGD-COLORFUL-SET27-R85 (WH) (Arlight, Металл)	57 448,82 Р	1	компл	Набор светофильтров LGD-COLORFUL в комплекте с одним посадочным кольцом. Диаметр кольца 85 мм. Цвет посадочного кольца - белый. Материал фильтра - стекло.
	046758	Кольцо антибликовое LGD-ANTIGLARE-RING-R85 (WH) (Arlight, Металл)	2 482,41 Р	1	шт	Кольцо антибликовое LGD-ANTIGLARE-RING. Диаметр 85 мм. Цвет белый.






Трековые системы

10-45W для треков 4TRA с управлением
Трековые светильники с управлением DALI/TUYA для установки на трек (шинопровод)
4TRA.



	033116	Светильник LGD-GELIOS-4TR-R67-20W Day4000 (WH, 20-60 deg, 230V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	17 824,75 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, управление по протоколу DALI, 20Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 1800лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxL Ø67x156мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 20Вт. Драйвер встроенный (27-42V, 500mA).
	033096	Светильник LGD-GELIOS-4TR-R67-20W Warm3000 (BK, 20-60 deg, 230V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	17 824,75 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода с управлением DALI. Мощность 20 Вт, св. поток 1800 лм, 90 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, регулируемый угол 20-60°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 67 мм, высота 165 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер встроенный 9-45 В, 500 мА., пульсация <5%.
	032935	Светильник LGD-GELIOS-4TR-R67-20W Warm3000 (WH, 20-60 deg, 230V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	17 824,75 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, управление по протоколу DALI, 20Вт. Цвет свечения теплый 3000К, световой поток 1800лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxL Ø67x156мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 20Вт. Драйвер встроенный (27-42V, 500mA).
	033127	Светильник LGD-GERA-4TR-R55-10W Day4000 (BK, 24 deg, 230V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	12 378,30 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода с управлением DALI. Мощность 10 Вт, св. поток 860-1060 лм, 90 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, экран, степень защиты IP20. Размер: диаметр 55 мм, высота 145 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер встроенный 9-38 В, 260 мА., пульсация <5%.
	033123	Светильник LGD-GERA-4TR-R55-10W Day4000 (WH, 24 deg, 230V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	12 378,30 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода с управлением DALI. Мощность 10 Вт, св. поток 860-1060 лм, 90 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 55 мм, высота 145 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер встроенный 9-38 В, 260 мА., пульсация <5%.
	033035	Светильник LGD-GERA-4TR-R55-10W Warm3000 (BK, 24 deg,	12 378,30 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода с управлением DALI. Мощность 10 Вт, св. поток 860-1060 лм, 90 лм/Вт, теплый 3000 К,







		230V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)				CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, экран, степень защиты IP20. Размер: диаметр 55 мм, высота 145 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер встроенный 9-38 В, 260 мА., пульсация <5%.
	033126	Светильник LGD-GERA-4TR-R55-10W Warm3000 (WH, 24 deg, 230V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	12 378,30 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода с управлением DALI. Мощность 10 Вт, св. поток 860-1060 лм, 90 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 55 мм, высота 145 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер встроенный 9-38 В, 260 мА., пульсация <5%.
	033114	Светильник LGD-GERA-4TR-R55-10W White6000 (WH, 24 deg, 230V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	12 378,30 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода с управлением DALI. Мощность 10 Вт, св. поток 860-1060 лм, 90 лм/Вт, белый 6000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 55 мм, высота 145 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер встроенный 9-38 В, 260 мА., пульсация <5%.
	033050	Светильник LGD-GERA-4TR-R74-20W Day4000 (BK, 24 deg, 230V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	16 586,92 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода с управлением DALI. Мощность 20Вт, св. поток 1800-2200лм, 90 лм/Вт, дневной 4000 К, угол 24°, CRI>90, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, материал линзы PC/PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 74 мм, высота 160 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер встроенный 30-42 В, 500 мА., пульсация <5%.
	033331	Светильник LGD-GERA-4TR-R74-20W Warm3000 (BK, 24 deg, 230V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	16 586,92 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода с управлением DALI. Мощность 20Вт, св. поток 1800-2200лм, 90 лм/Вт, теплый 3000 К, угол 24°, CRI>90, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, материал линзы PC/PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 74 мм, высота 160 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер встроенный 30-42 В, 500 мА., пульсация <5%.
	033115	Светильник LGD-LOFT-TRACK-4TR-S170-10W White6000 (WH, 24 deg, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	16 141,30 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода с управлением DALI. Мощность 10 Вт, св. поток 540-600 лм, 55 лм/Вт, белый 6000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: длина 170 мм, высота 130 мм, ширина 36 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 9-42 В, 300 мА, пульсация <5%.
	035608	Светильник LGD-GELIOS-4TR-R67-20W Day4000 (BK, 20-60 deg, 230V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	17 824,75 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода с управлением DALI. Мощность 20 Вт, св. поток 1800 лм, 90 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, регулируемый угол 20-60°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 67 мм, высота 165 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер встроенный 9-45 В, 500 мА., пульсация <5%.

	036106	Светильник LGD-SHOP-4TR-R100-40W Day4000 (WH, 24 deg, 230V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	19 310,15 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода с управлением DALI. Мощность 40Вт, св. поток 3600-4000 лм, 90-100 лм/Вт, дневной 4000 К, угол 24°, CRI>90, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, материал линзы PC/PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 100 мм, высота 190 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер встроенный 9-47 В, 1000 мА., пульсация <5%.
	036107	Светильник LGD-SHOP-4TR-R100-40W Warm3000 (WH, 24 deg, 230V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	19 310,15 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода с управлением DALI. Мощность 40Вт, св. поток 3600-4000 лм, 90-100 лм/Вт, теплый 3000 К, угол 24°, CRI>90, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, материал линзы PC/PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 100 мм, высота 190 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер встроенный 9-47 В, 1000 мА., пульсация <5%.
	034496	Светильник LGD-LOFT-TRACK-4TR-S170-10W Day4000 (WH, 24 deg, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	16 141,30 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода с управлением DALI. Мощность 10 Вт, св. поток 540-600 лм, 55 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: длина 170 мм, высота 130 мм, ширина 36 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 9-42 В, 300 мА, пульсация <5%.
	036084	Светильник LGD-LOFT-TRACK-4TR-S170-10W Warm3000 (WH, 24 deg, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	16 141,30 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода с управлением DALI. Мощность 10 Вт, св. поток 540-600 лм, 55 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: длина 170 мм, высота 130 мм, ширина 36 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 9-42 В, 300 мА, пульсация <5%.
	033427	Светильник LGD-GERA-4TR-R74-20W White6000 (WH, 24 deg, 230V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	16 586,92 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода с управлением DALI. Мощность 20Вт, св. поток 1800-2200лм, 90 лм/Вт, белый 6000 К, угол 24°, CRI>90, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, материал линзы PC/PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 74 мм, высота 160 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер встроенный 30-42 В, 500 мА., пульсация <5%.
	036086	Светильник LGD-GERA-4TR-R74-20W Day4000 (WH, 24 deg, 230V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	16 586,92 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода с управлением DALI. Мощность 20Вт, св. поток 1800-2200лм, 90 лм/Вт, дневной 4000 К, угол 24°, CRI>90, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, материал линзы PC/PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 74 мм, высота 160 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер встроенный 30-42 В, 500 мА., пульсация <5%.
	036087	Светильник LGD-GERA-4TR-R74-20W Warm3000 (WH, 24 deg, 230V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	16 586,92 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода с управлением DALI. Мощность 20Вт, св. поток 1800-2200лм, 90 лм/Вт, теплый 3000 К, угол 24°, CRI>90, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, материал линзы PC/PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 74 мм, высота 160 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер

						встроенный 30-42 В, 500 мА., пульсация <5%.
	036089	Светильник LGD-GERA-4TR-R90-30W White6000 (WH, 24 deg, 230V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	18 567,45 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода с управлением DALI. Мощность 30Вт, св. поток 2700-3300лм, 90 лм/Вт, белый 6000 К, угол 24°, CRI>90, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, материал линзы PC/PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 90 мм, высота 185 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер встроенный 9-48 В, 700 мА., пульсация <5%.
	036088	Светильник LGD-GERA-4TR-R90-30W Day4000 (WH, 24 deg, 230V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	18 567,45 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода с управлением DALI. Мощность 30Вт, св. поток 2700-3300лм, 90 лм/Вт, дневной 4000 К, угол 24°, CRI>90, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, материал линзы PC/PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 90 мм, высота 185 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер встроенный 9-48 В, 700 мА., пульсация <5%.
	035927	Светильник LGD-GERA-4TR-R90-30W Warm3000 (WH, 24 deg, 230V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	18 567,45 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода с управлением DALI. Мощность 30Вт, св. поток 2700-3300лм, 90 лм/Вт, теплый 3000 К, угол 24°, CRI>90, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, материал линзы PC/PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 90 мм, высота 185 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер встроенный 9-48 В, 700 мА., пульсация <5%.
	036090	Светильник LGD-GELIOS-4TR-R80-30W Day4000 (WH, 20-60 deg, 230V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	19 854,79 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода с управлением DALI. Мощность 30 Вт, св. поток 2700 лм, 90 лм/Вт, белый 4000 К, CRI>90, регулируемый угол 20-60°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 80 мм, высота 181 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер встроенный 9-48 В, 720 мА., пульсация <5%.
	035500	Светильник LGD-GELIOS-4TR-R80-30W Warm3000 (WH, 20-60 deg, 230V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	19 854,79 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода с управлением DALI. Мощность 30 Вт, св. поток 2700 лм, 90 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, регулируемый угол 20-60°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 80 мм, высота 181 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер встроенный 9-48 В, 720 мА., пульсация <5%.
	036094	Светильник LGD-GELIOS-4TR-R95-40W Day4000 (WH, 20-60 deg, 230V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	20 795,54 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода с управлением DALI. Мощность 40 Вт, св. поток 3600 лм, 90 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, регулируемый угол 20-60°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 95 мм, высота 191 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер встроенный 9-47 В, 1000 мА., пульсация <5%.
	036095	Светильник LGD-GELIOS-4TR-R95-40W Warm3000 (WH, 20-60 deg, 230V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	20 795,54 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода с управлением DALI. Мощность 40 Вт, св. поток 3600 лм, 90 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, регулируемый угол 20-60°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты

						IP20. Размер: диаметр 95 мм, высота 191 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер встроенный 9-47 В, 1000 мА., пульсация <5%.
	036098	Светильник LGD-ARES-4TR-R100-40W White6000 (WH, 24 deg, 230V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	17 329,62 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода с управлением DALI. Мощность 40Вт, св. поток 2800 лм, 70 лм/Вт, белый 6000 К, угол 24°, CRI>80, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, материал линзы PC/PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 100 мм, высота 195 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер встроенный 9-47 В, 500 мА., пульсация <5%.
	036100	Светильник LGD-ARES-4TR-R100-40W Day4000 (WH, 24 deg, 230V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	17 329,62 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода с управлением DALI. Мощность 40Вт, св. поток 2800 лм, 70 лм/Вт, дневной 4000 К, угол 24°, CRI>80, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, материал линзы PC/PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 100 мм, высота 195 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер встроенный 9-40 В, 1000 мА., пульсация <5%.
	036101	Светильник LGD-ARES-4TR-R100-40W Warm3000 (WH, 24 deg, 230V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	17 329,62 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода с управлением DALI. Мощность 40Вт, св. поток 2800 лм, 70 лм/Вт, теплый 3000 К, угол 24°, CRI>80, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, материал линзы PC/PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 100 мм, высота 195 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер встроенный 9-47 В, 500 мА., пульсация <5%.
	036109	Светильник LGD-SHOP-4TR-R100-40W Day4000 (BK, 24 deg, 230V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	19 310,15 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода с управлением DALI. Мощность 40Вт, св. поток 3600-4000 лм, 90-100 лм/Вт, дневной 4000 К, угол 24°, CRI>90, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, материал линзы PC/PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 100 мм, высота 190 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер встроенный 9-47 В, 1000 мА., пульсация <5%.
	036108	Светильник LGD-SHOP-4TR-R100-40W Warm3000 (BK, 24 deg, 230V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	19 310,15 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода с управлением DALI. Мощность 40Вт, св. поток 3600-4000 лм, 90-100 лм/Вт, теплый 3000 К, угол 24°, CRI>90, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, материал линзы PC/PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 100 мм, высота 190 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер встроенный 9-47 В, 1000 мА., пульсация <5%.
	036085	Светильник LGD-LOFT-TRACK-4TR-S170-10W White6000 (BK, 24 deg, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	16 141,30 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода с управлением DALI. Мощность 10 Вт, св. поток 540-600 лм, 55 лм/Вт, белый 6000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Черный квадратный корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: длина 170 мм, высота 130 мм, ширина 36 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 9-42 В, 300 мА, пульсация <5%.

	034497	Светильник LGD-LOFT-TRACK-4TR-S170-10W Day4000 (BK, 24 deg, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	16 141,30 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода с управлением DALI. Мощность 10 Вт, св. поток 540-600 лм, 55 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Черный квадратный корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: длина 170 мм, высота 130 мм, ширина 36 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 9-42 В, 300 мА, пульсация <5%.
	036029	Светильник LGD-LOFT-TRACK-4TR-S170-10W Warm3000 (BK, 24 deg, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	16 141,30 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода с управлением DALI. Мощность 10 Вт, св. поток 540-600 лм, 55 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Черный квадратный корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: длина 170 мм, высота 130 мм, ширина 36 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 9-42 В, 300 мА, пульсация <5%.
	033413	Светильник LGD-GERA-4TR-R74-20W White6000 (BK, 24 deg, 230V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	16 586,92 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода с управлением DALI. Мощность 20Вт, св. поток 1800-2200лм, 90 лм/Вт, белый 6000 К, угол 24°, CRI>90, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, материал линзы PC/PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 74 мм, высота 160 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер встроенный 30-42 В, 500 мА., пульсация <5%.
	034373	Светильник LGD-GERA-4TR-R90-30W White6000 (BK, 24 deg, 230V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	18 567,45 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода с управлением DALI. Мощность 30Вт, св. поток 2700-3300лм, 90 лм/Вт, белый 6000 К, угол 24°, CRI>90, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, материал линзы PC/PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 90 мм, высота 185 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер встроенный 9-48 В, 700 мА., пульсация <5%.
	033436	Светильник LGD-GERA-4TR-R90-30W Day4000 (BK, 24 deg, 230V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	18 567,45 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода с управлением DALI. Мощность 30Вт, св. поток 2700-3300лм, 90 лм/Вт, дневной 4000 К, угол 24°, CRI>90, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, материал линзы PC/PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 90 мм, высота 185 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер встроенный 9-48 В, 700 мА., пульсация <5%.
	035912	Светильник LGD-GERA-4TR-R90-30W Warm3000 (BK, 24 deg, 230V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	18 567,45 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода с управлением DALI. Мощность 30Вт, св. поток 2700-3300лм, 90 лм/Вт, теплый 3000 К, угол 24°, CRI>90, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, материал линзы PC/PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 90 мм, высота 185 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер встроенный 9-48 В, 700 мА., пульсация <5%.
	036091	Светильник LGD-GELIOS-4TR-R80-30W Day4000 (BK, 20-60 deg, 230V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	19 854,79 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода с управлением DALI. Мощность 30 Вт, св. поток 2700 лм, 90 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, регулируемый угол 20-60°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 80 мм, высота 181 мм. Монтаж на трек 3-фазный.




						Драйвер встроенный 9-48 В, 720 мА., пульсация <5%.
	033392	Светильник LGD-GELIOS-4TR-R80-30W Warm3000 (BK, 20-60 deg, 230V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	19 854,79 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода с управлением DALI. Мощность 30 Вт, св. поток 2700 лм, 90 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, регулируемый угол 20-60°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 80 мм, высота 181 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер встроенный 9-48 В, 720 мА., пульсация <5%.
	036092	Светильник LGD-GELIOS-4TR-R95-40W Day4000 (BK, 20-60 deg, 230V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	20 795,54 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода с управлением DALI. Мощность 40 Вт, св. поток 3600 лм, 90 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, регулируемый угол 20-60°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 95 мм, высота 191 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер встроенный 9-47 В, 1000 мА., пульсация <5%.
	036093	Светильник LGD-GELIOS-4TR-R95-40W Warm3000 (BK, 20-60 deg, 230V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	20 795,54 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода с управлением DALI. Мощность 40 Вт, св. поток 3600 лм, 90 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, регулируемый угол 20-60°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 95 мм, высота 191 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер встроенный 9-47 В, 1000 мА., пульсация <5%.
	036102	Светильник LGD-ARES-4TR-R100-40W White6000 (BK, 24 deg, 230V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	17 329,62 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода с управлением DALI. Мощность 40Вт, св. поток 2800 лм, 70 лм/Вт, белый 6000 К, угол 24°, CRI>80, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, материал линзы PC/PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 100 мм, высота 195 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер встроенный 9-47 В, 500 мА., пульсация <5%.
	036104	Светильник LGD-ARES-4TR-R100-40W Day4000 (BK, 24 deg, 230V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	17 329,62 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода с управлением DALI. Мощность 40Вт, св. поток 2800 лм, 70 лм/Вт, дневной 4000 К, угол 24°, CRI>80, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, материал линзы PC/PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 100 мм, высота 195 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер встроенный 9-47 В, 500 мА., пульсация <5%.
	036103	Светильник LGD-ARES-4TR-R100-40W Warm3000 (BK, 24 deg, 230V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	17 329,62 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода с управлением DALI. Мощность 40Вт, св. поток 2800 лм, 70 лм/Вт, теплый 3000 К, угол 24°, CRI>80, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, материал линзы PC/PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 100 мм, высота 195 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер встроенный 9-47 В, 500 мА., пульсация <5%.


Трековые системы

Серия FOOD для продуктов 4TRA







Трековые светильники со специальным цветом свечения для освещения витрин и







стеллажей с продуктами. Устанавливаются на трек (шинопровод) 4TRA.







	026387	Светильник LGD-SHOP-4TR-R100-40W Cool SP7500-Fish (WH, 24 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 907,83 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода для продуктов. Мощность 40 Вт, св. поток 4000 лм, 100 лм/Вт, специальный холодный 7500 К для рыбы и морепродуктов, угол 24°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 100 мм, высота 130 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 30-42 В, 1000 мА, пульсация <1%.
	026423	Светильник LGD-SHOP-4TR-R100-40W Day SP5000-Veg (WH, 24 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	12 700,36 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода для продуктов. Мощность 40 Вт, св. поток 4000 лм, 100 лм/Вт, специальный дневной 5000 К для зеленых овощей и фруктов, угол 24°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 100 мм, высота 130 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 30-42 В, 1000 мА, пульсация <1%.
	026289	Светильник LGD-SHOP-4TR-R100-40W Warm SP3000-Fruit (WH, 24 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	12 700,36 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода для продуктов. Мощность 40 Вт, св. поток 4000 лм, 100 лм/Вт, теплый 3000 К для красных и желтых фруктов и овощей, угол 24°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 100 мм, высота 190 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 30-42 В, 1000 мА, пульсация <1%.
	026288	Светильник LGD-SHOP-4TR-R100-40W Warm SP2900-Meat (WH, 24 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	12 700,36 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода для продуктов. Мощность 40 Вт, св. поток 4000 лм, 100 лм/Вт, специальный теплый 2900 К (с розовым оттенком) для мяса, угол 24°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 100 мм, высота 190 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 30-42 В, 1000 мА, пульсация <1%.
	026388	Светильник LGD-SHOP-4TR-R100-40W Warm SP2500-Bread (WH, 24 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 907,83 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода для продуктов. Мощность 40 Вт, св. поток 4000 лм, 100 лм/Вт, специальный теплый 2500 К для выпечки, угол 24°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 100 мм, высота 130 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 30-42 В, 1000 мА, пульсация <1%.
	026291	Светильник LGD-SHOP-4TR-R100-40W Cool SP7500-Fish (BK, 24 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 317,04 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода для продуктов. Мощность 40 Вт, св. поток 4000 лм, 100 лм/Вт, специальный холодный 7500 К для рыбы и морепродуктов, угол 24°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 100 мм, высота 130 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 30-42 В, 1000 мА, пульсация <1%.
	026422	Светильник LGD-SHOP-4TR-R100-40W Day SP5000-Veg (BK, 24 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	12 700,36 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода для продуктов. Мощность 40 Вт, св. поток 4000 лм, 100 лм/Вт, специальный дневной 5000 К для зеленых овощей и фруктов, угол 24°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 100 мм, высота 130 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 30-42 В, 1000 мА, пульсация <1%.





		года)				230 В. Черный корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 100 мм, высота 130 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 30-42 В, 1000 мА, пульсация <1%.
	026292	Светильник LGD-SHOP-4TR-R100-40W Warm SP3000-Fruit (BK, 24 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	12 700,36 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода для продуктов. Мощность 40 Вт, св. поток 4000 лм, 100 лм/Вт, специальный теплый 3000 К для красных и желтых фруктов и овощей, угол 24°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 100 мм, высота 190 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 30-42 В, 1000 мА, пульсация <1%.
	026290	Светильник LGD-SHOP-4TR-R100-40W Warm SP2900-Meat (BK, 24 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	12 700,36 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода для продуктов. Мощность 40 Вт, св. поток 4000 лм, 100 лм/Вт, специальный теплый 2900 К (с розовым оттенком) для мяса, CRI>65, угол 24°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 100 мм, высота 190 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 30-42 В, 1000 мА, пульсация <1%.
	026386	Светильник LGD-SHOP-4TR-R100-40W Warm SP2500-Bread (BK, 24 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	12 700,36 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода для продуктов. Мощность 40 Вт, св. поток 4000 лм, 100 лм/Вт, специальный теплый 2500 К для выпечки, угол 24°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 100 мм, высота 130 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 30-42 В, 1000 мА, пульсация <1%.
	032467	Светильник LGD-GERA-4TR-R74-20W Cool SP7500-Fish (BK, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	11 140,47 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода для продуктов. Мощность 20 Вт, св. поток 1700 лм, 85 лм/Вт, специальный холодный 7500 К для рыбы и морепродуктов, угол 24°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 74 мм, высота 160 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 30-42 В, 500 мА, пульсация <1%.
	032460	Светильник LGD-GERA-4TR-R74-20W Cool SP7500-Fish (WH, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	11 140,47 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода для продуктов. Мощность 20 Вт, св. поток 1700 лм, 85 лм/Вт, специальный холодный 7500 К для рыбы и морепродуктов, угол 24°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 74 мм, высота 160 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 30-42 В, 500 мА, пульсация <1%.
	032468	Светильник LGD-GERA-4TR-R74-20W Day SP5000-Veg (BK, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	11 140,47 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода для продуктов. Мощность 20 Вт, св. поток 1750 лм, 88 лм/Вт, специальный дневной 5000 К для зеленых овощей и фруктов, угол 24°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 74 мм, высота 160 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 30-42 В, 500 мА, пульсация <1%.






	032461	Светильник LGD-GERA-4TR-R74-20W Day SP5000-Veg (WH, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	11 140,47 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода для продуктов. Мощность 20 Вт, св. поток 88 лм, 1750 лм/Вт, специальный дневной 5000 К для зеленых овощей и фруктов, угол 24°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 74 мм, высота 160 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 30-42 В, 500 мА, пульсация <1%
	032469	Светильник LGD-GERA-4TR-R74-20W Warm SP2500-Bread (BK, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	11 140,47 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода для продуктов. Мощность 20 Вт, св. поток 1228 лм, 61 лм/Вт, специальный теплый 2500 К для выпечки, угол 24°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 74 мм, высота 160 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 30-42 В, 500 мА, пульсация <1%.
	032466	Светильник LGD-GERA-4TR-R74-20W Warm SP2500-Bread (WH, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	11 140,47 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода для продуктов. Мощность 20 Вт, св. поток 1228 лм, 61 лм/Вт, специальный теплый 2500 К для выпечки, угол 24°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 74 мм, высота 160 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 30-42 В, 500 мА, пульсация <1%.
	032470	Светильник LGD-GERA-4TR-R74-20W Warm SP2900-Meat (BK, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	11 140,47 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода для продуктов. Мощность 20 Вт, св. поток 759 лм, 38 лм/Вт, специальный теплый 2900 К (с розовым оттенком) для мяса, угол 24°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия, материал линзы PC/PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 74 мм, высота 160 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 30-42 В, 500 мА, пульсация <1%.
	032463	Светильник LGD-GERA-4TR-R74-20W Warm SP2900-Meat (WH, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	11 140,47 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода для продуктов. Мощность 20 Вт, св. поток 759 лм, 38 лм/Вт, специальный теплый 2900 К (с розовым оттенком) для мяса, угол 24°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 74 мм, высота 160 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 30-42 В, 500 мА, пульсация <1%.
	032471	Светильник LGD-GERA-4TR-R74-20W Warm SP3000-Fruit (BK, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	11 140,47 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода для продуктов. Мощность 20 Вт, св. поток 1410 лм, 71 лм/Вт, специальный теплый 3000 К для красных и желтых фруктов и овощей, угол 24°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 74 мм, высота 160 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 30-42 В, 500 мА, пульсация <1%.
	032462	Светильник LGD-GERA-4TR-R74-20W Warm SP3000-Fruit (WH, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	11 140,47 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода для продуктов. Мощность 20 Вт, св. поток 1410 лм, 71 лм/Вт, специальный теплый 3000 К для красных и желтых фруктов и овощей, угол 24°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 74 мм, высота 160 мм. Монтаж



						на трек 3-фазный. Драйвер 30-42 В, 500 мА, пульсация <1%.
	032477	Светильник LGD-GERA-4TR-R90-30W Cool SP7500-Fish (BK, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	12 650,62 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода для продуктов. Мощность 30 Вт, св. поток 2989 лм, 99 лм/Вт, специальный холодный 7500 К для рыбы и морепродуктов, угол 24°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 90 мм, высота 185 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 30-40 В, 750 мА, пульсация <1%.
	032472	Светильник LGD-GERA-4TR-R90-30W Cool SP7500-Fish (WH, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	12 650,62 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода для продуктов. Мощность 30 Вт, св. поток 2989 лм, 99 лм/Вт, специальный холодный 7500 К для рыбы и морепродуктов, угол 24°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 90 мм, высота 185 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 30-40 В, 750 мА, пульсация <1%.
	032479	Светильник LGD-GERA-4TR-R90-30W Day SP5000-Veg (BK, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	12 650,62 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода для продуктов. Мощность 30 Вт, св. поток 2877 лм, 96 лм/Вт, специальный дневной 5000 К для зеленых овощей и фруктов, угол 24°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 90 мм, высота 185 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 30-40 В, 750 мА, пульсация <1%.
	032473	Светильник LGD-GERA-4TR-R90-30W Day SP5000-Veg (WH, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	12 650,62 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода для продуктов. Мощность 30 Вт, св. поток 2877 лм, 96 лм/Вт, специальный дневной 5000 К для зеленых овощей и фруктов, угол 24°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 90 мм, высота 185 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 30-40 В, 750 мА, пульсация <1%.
	032482	Светильник LGD-GERA-4TR-R90-30W Warm SP2500-Bread (BK, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	12 650,62 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода для продуктов. Мощность 30 Вт, св. поток 2065 лм, 69 лм/Вт, специальный теплый 2500 К для выпечки, угол 24°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 90 мм, высота 185 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 30-40 В, 750 мА, пульсация <1%.
	032476	Светильник LGD-GERA-4TR-R90-30W Warm SP2500-Bread (WH, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	12 650,62 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода для продуктов. Мощность 30 Вт, св. поток 2065 лм, 69 лм/Вт, специальный теплый 2500 К для выпечки, угол 24°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 90 мм, высота 185 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 30-40 В, 750 мА, пульсация <1%.
	032481	Светильник LGD-GERA-4TR-R90-30W Warm SP2900-Meat (BK, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	12 650,62 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода для продуктов. Мощность 30 Вт, св. поток 1299 лм, 43 лм/Вт, специальный теплый 2900 К (с розовым оттенком) для мяса, угол 24°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты

						IP20. Размер: диаметр 90 мм, высота 185 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 30-40 В, 750 мА, пульсация <1%.
	032475	Светильник LGD-GERA-4TR-R90-30W Warm SP2900-Meat (WH, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	12 650,62 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода для продуктов. Мощность 30 Вт, св. поток 1299 лм, 43 лм/Вт, специальный теплый 2900 К (с розовым оттенком) для мяса, угол 24°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 90 мм, высота 185 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 30-40 В, 750 мА, пульсация <1%.
	032480	Светильник LGD-GERA-4TR-R90-30W Warm SP3000-Fruit (BK, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	12 650,62 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода для продуктов. Мощность 30 Вт, св. поток 2473 лм, 82 лм/Вт, специальный теплый 3000 К для красных и желтых фруктов и овощей, угол 24°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 90 мм, высота 185 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 30-40 В, 750 мА, пульсация <1%.
	032474	Светильник LGD-GERA-4TR-R90-30W Warm SP3000-Fruit (WH, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	12 650,62 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода для продуктов. Мощность 30 Вт, св. поток 2473 лм, 82 лм/Вт, специальный теплый 3000 К для красных и желтых фруктов и овощей, угол 24°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 90 мм, высота 185 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 30-40 В, 750 мА, пульсация <1%.
	032453	Светильник LGD-ZEUS-4TR-R100-30W Cool SP7500-Fish (BK, 20-60 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	17 213,51 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода для продуктов. Мощность 30 Вт, св. поток 2402 лм, 80 лм/Вт, специальный холодный 7500 К для рыбы и морепродуктов, изменяемый угол 20-60°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия, материал линзы PC/PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 100 мм, высота 220 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 33-44 В, 750 мА, пульсация <1%.
	029998	Светильник LGD-ZEUS-4TR-R100-30W Cool SP7500-Fish (WH, 20-60 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	17 213,51 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода для продуктов. Мощность 30 Вт, св. поток 2402 лм, 80 лм/Вт, специальный холодный 7500 К для рыбы и морепродуктов, изменяемый угол 20-60°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 100 мм, высота 220 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 33-44 В, 750 мА, пульсация <1%.
	032454	Светильник LGD-ZEUS-4TR-R100-30W Day SP5000-Veg (BK, 20-60 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	17 213,51 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода для продуктов. Мощность 30 Вт, св. поток 2600 лм, 87 лм/Вт, специальный дневной 5000 К для зеленых овощей и фруктов, изменяемый угол 20-60°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия, материал



						линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 100 мм, высота 220 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 33-44 В, 750 мА, пульсация <1%.
	029999	Светильник LGD-ZEUS-4TR-R100-30W Day SP5000-Veg (WH, 20-60 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	17 213,51 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода для продуктов. Мощность 30 Вт, св. поток 2600 лм, 87 лм/Вт, специальный дневной 5000 К для зеленых овощей и фруктов, изменяемый угол 20-60°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 100 мм, высота 220 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 33-44 В, 750 мА, пульсация <1%.
	032457	Светильник LGD-ZEUS-4TR-R100-30W Warm SP2500-Bread (BK, 20-60 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	17 213,51 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода для продуктов. Мощность 30 Вт, св. поток 1763 лм, 59 лм/Вт, специальный теплый 2500К для выпечки, изменяемый угол 20-60°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 100 мм, высота 220 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 33-44 В, 750 мА, пульсация <1%.
	029994	Светильник LGD-ZEUS-4TR-R100-30W Warm SP2500-Bread (WH, 20-60 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	17 213,51 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода для продуктов. Мощность 30 Вт, св. поток 1763 лм, 59 лм/Вт, специальный теплый 2500К для выпечки, изменяемый угол 20-60°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 100 мм, высота 220 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 33-44 В, 750 мА, пульсация <1%.
	032456	Светильник LGD-ZEUS-4TR-R100-30W Warm SP2900-Meat (BK, 20-60 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	17 213,51 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода для продуктов. Мощность 30 Вт, св. поток 1132 лм, 40 лм/Вт, специальный теплый 2900 К (с розовым оттенком) для мяса, изменяемый угол 20-60°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 100 мм, высота 220 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 33-44 В, 750 мА, пульсация <1%.
	029996	Светильник LGD-ZEUS-4TR-R100-30W Warm SP2900-Meat (WH, 20-60 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	17 213,51 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода для продуктов. Мощность 30 Вт, св. поток 1132 лм, 40 лм/Вт, специальный теплый 2900 К (с розовым оттенком) для мяса, изменяемый угол 20-60°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 100 мм, высота 220 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 33-44 В, 750 мА, пульсация <1%.
	032455	Светильник LGD-ZEUS-4TR-R100-30W Warm SP3000-Fruit (BK, 20-60 deg, 230V) (Arlight,	17 213,51 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода для продуктов. Мощность 30 Вт, св. поток 2222 лм, 74 лм/Вт, специальный теплый 3000 К для красных и желтых фруктов и овощей, изменяемый угол 20-60°,







		IP20 Металл, 3 года)				напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия, материал линзы PC/PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 100 мм, высота 220 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 33-44 В, 750 мА, пульсация <1%.
	030000	Светильник LGD-ZEUS-4TR-R100-30W Warm SP3000-Fruit (WH, 20-60 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	17 213,51 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода для продуктов. Мощность 30 Вт, св. поток 2222 лм, 74 лм/Вт, специальный теплый 3000 К для красных и желтых фруктов и овощей, изменяемый угол 20-60°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 100 мм, высота 220 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 33-44 В, 750 мА, пульсация <1%.
	032448	Светильник LGD-ZEUS-4TR-R88-20W Cool SP7500-Fish (BK, 20-60 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	13 591,37 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода для продуктов. Мощность 20 Вт, св. поток 1884 лм, 94 лм/Вт, специальный холодный 7500 К для рыбы и морепродуктов, изменяемый угол 20-60°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 88 мм, высота 220 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 27-42 В, 500 мА, пульсация <1%.
	029944	Светильник LGD-ZEUS-4TR-R88-20W Cool SP7500-Fish (WH, 20-60 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	13 591,37 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода для продуктов. Мощность 20 Вт, св. поток 1884 лм, 94 лм/Вт, специальный холодный 7500 К для рыбы и морепродуктов, изменяемый угол 20-60°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 88 мм, высота 220 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 27-42 В, 500 мА, пульсация <1%.
	032449	Светильник LGD-ZEUS-4TR-R88-20W Day SP5000-Veg (BK, 20-60 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	13 591,37 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода для продуктов. Мощность 20 Вт, св. поток 1930 лм, 97 лм/Вт, специальный дневной 5000 К для зеленых овощей и фруктов, изменяемый угол 20-60°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 88 мм, высота 220 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 27-42 В, 500 мА, пульсация <1%.
	029942	Светильник LGD-ZEUS-4TR-R88-20W Day SP5000-Veg (WH, 20-60 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	13 591,37 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода для продуктов. Мощность 20 Вт, св. поток 1930 лм, 97 лм/Вт, специальный дневной 5000 К для зеленых овощей и фруктов, изменяемый угол 20-60°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 88 мм, высота 220 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 27-42 В, 500 мА, пульсация <1%.
	032452	Светильник LGD-ZEUS-4TR-R88-20W Warm SP2500-Bread (BK, 20-60 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	13 591,37 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода для продуктов. Мощность 20 Вт, св. поток 1336 лм, 67 лм/Вт, специальный теплый 2500 К для выпечки, изменяемый угол 20-60°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 88 мм, высота 220 мм. Монтаж на трек 3-фазный.

						Драйвер 27-42 В, 500 мА, пульсация <1%.
	029983	Светильник LGD-ZEUS-4TR-R88-20W Warm SP2500-Bread (WH, 20-60 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	13 591,37 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода для продуктов. Мощность 20 Вт, св. поток 1336 лм, 67 лм/Вт, специальный теплый 2500 К для выпечки, изменяемый угол 20-60°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 88 мм, высота 220 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 27-42 В, 500 мА, пульсация <1%.
	032451	Светильник LGD-ZEUS-4TR-R88-20W Warm SP2900-Meat (BK, 20-60 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	13 591,37 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода для продуктов. Мощность 20 Вт, св. поток 835 лм, 42 лм/Вт, специальный теплый 2900 К (с розовым оттенком) для мяса, изменяемый угол 20-60°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 88 мм, высота 220 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 27-42 В, 500 мА, пульсация <1%.
	029980	Светильник LGD-ZEUS-4TR-R88-20W Warm SP2900-Meat (WH, 20-60 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	13 591,37 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода для продуктов. Мощность 20 Вт, св. поток 835 лм, 42 лм/Вт, специальный теплый 2900 К (с розовым оттенком) для мяса, изменяемый угол 20-60°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 88 мм, высота 220 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 27-42 В, 500 мА, пульсация <1%.
	032450	Светильник LGD-ZEUS-4TR-R88-20W Warm SP3000-Fruit (BK, 20-60 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	13 591,37 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода для продуктов. Мощность 20 Вт, св. поток 1600 лм, 80 лм/Вт, специальный теплый 3000 К для красных и желтых фруктов и овощей, изменяемый угол 20-60°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 88 мм, высота 220 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 27-42 В, 500 мА, пульсация <1%.
	029946	Светильник LGD-ZEUS-4TR-R88-20W Warm SP3000-Fruit (WH, 20-60 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	13 591,37 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода для продуктов. Мощность 20 Вт, св. поток 1600 лм, 80 лм/Вт, специальный теплый 3000 К для красных и желтых фруктов и овощей, изменяемый угол 20-60°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 88 мм, высота 220 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 27-42 В, 500 мА, пульсация <1%.
Трековые системы			<p>Серия TRUECOLOR CRI98 4TRA</p> <p>Трековые светильники с высоким индексом цветопередачи CRI 97..98. Обеспечивают максимальную реалистичность передачи цветовых оттенков. Устанавливаются на трек (шинопровод) 4TRA.</p>			
	031406	Светильник LGD-GERA-TRUECOLOR-4TR-R55-10W Warm3000 CRI98 (WH, 24 deg,	6 399,58 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода. Мощность 10 Вт, св. поток 761 лм, 76 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI98, угол 24°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия, материал линзы PMMA,



		230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)				степень защиты IP20. Размер: длина 145 мм, ширина 55 мм, высота 145 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 27-38 В, 260 мА, пульсация <1%.
	031407	Светильник LGD-GERA-TRUECOLOR-4TR-R55-10W Day4000 CRI98 (BK, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	6 399,58 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода. Мощность 10 Вт, св. поток 797 лм, 80 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI98, угол 24°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: длина 145 мм, ширина 55 мм, высота 145 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 27-38 В, 260 мА, пульсация <1%.
	031405	Светильник LGD-GERA-TRUECOLOR-4TR-R55-10W Day4000 CRI98 (WH, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	6 399,58 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода. Мощность 10 Вт, св. поток 797 лм, 80 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI98, угол 24°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: длина 145 мм, ширина 55 мм, высота 145 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 27-38 В, 260 мА, пульсация <1%.
	031408	Светильник LGD-GERA-TRUECOLOR-4TR-R55-10W Warm3000 CRI98 (BK, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	6 399,58 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода. Мощность 10 Вт, св. поток 761 лм, 76 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI98, угол 24°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия, материал линзы PC/PMMA, степень защиты IP20. Размер: длина 145 мм, ширина 55 мм, высота 145 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 27-38 В, 260 мА, пульсация <1%.
	031412	Светильник LGD-GERA-TRUECOLOR-4TR-R74-20W Day4000 CRI98 (BK, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	9 640,22 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода. Мощность 20 Вт, св. поток 1580 лм, 80 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI98, угол 24°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: длина 170 мм, ширина 74 мм, высота 160 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 30-42 В, 500 мА, пульсация <1%.
	031409	Светильник LGD-GERA-TRUECOLOR-4TR-R74-20W Day4000 CRI98 (WH, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	9 640,22 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода. Мощность 20 Вт, св. поток 1580 лм, 80 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI98, угол 24°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: длина 170 мм, ширина 74 мм, высота 160 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 30-42 В, 500 мА, пульсация <1%.
	031411	Светильник LGD-GERA-TRUECOLOR-4TR-R74-20W Warm3000 CRI98 (BK, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	9 640,22 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода. Мощность 20 Вт, св. поток 1494 лм, 75 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI98, угол 24°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия, материал линзы PC/PMMA, степень защиты IP20. Размер: длина 170 мм, ширина 74 мм, высота 160 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 30-42 В, 500 мА, пульсация <1%.
	031410	Светильник LGD-GERA-TRUECOLOR-4TR-R74-20W	9 640,22 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода. Мощность 20 Вт, св. поток 1494 лм, 75 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI98, угол 24°, напряжение

		Warm3000 CRI98 (WH, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)				питания 230 В. Белый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: длина 170 мм, ширина 74 мм, высота 160 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 30-42 В, 500 мА, пульсация <1%.
	031416	Светильник LGD-GERA-TRUECOLOR-4TR-R90-30W Day4000 CRI98 (BK, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	11 396,70 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода. Мощность 30 Вт, св. поток 2696 лм, 90 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI98, угол 24°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: длина 200 мм, ширина 90 мм, высота 185 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 30-40 В, 750 мА, пульсация <1%.
	031413	Светильник LGD-GERA-TRUECOLOR-4TR-R90-30W Day4000 CRI98 (WH, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	11 396,70 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода. Мощность 30 Вт, св. поток 2696 лм, 90 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI98, угол 24°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: длина 200 мм, ширина 90 мм, высота 185 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 30-40 В, 750 мА, пульсация <1%.
	031417	Светильник LGD-GERA-TRUECOLOR-4TR-R90-30W Warm3000 CRI98 (BK, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	11 396,70 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода. Мощность 30 Вт, св. поток 2548 лм, 85 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI98, угол 24°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: длина 200 мм, ширина 90 мм, высота 185 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 30-40 В, 750 мА, пульсация <1%.
	031414	Светильник LGD-GERA-TRUECOLOR-4TR-R90-30W Warm3000 CRI98 (WH, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	11 396,70 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода. Мощность 30 Вт, св. поток 2548 лм, 85 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI98, угол 24°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: длина 200 мм, ширина 90 мм, высота 185 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 30-40 В, 750 мА, пульсация <1%.
	031430	Светильник LGD-ZEUS-TRUECOLOR-4TR-R100-30W Day4000 CRI98 (BK, 20-60 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	14 943,98 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода. Мощность 30 Вт, св. поток 2354 лм, 78 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI98, изменяемый угол 20-60°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: длина 180 мм, ширина 100 мм, высота 220 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 30-40 В, 750 мА, пульсация <1%.
	031427	Светильник LGD-ZEUS-TRUECOLOR-4TR-R100-30W Day4000 CRI98 (WH, 20-60 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	14 943,98 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода. Мощность 30 Вт, св. поток 2354 лм, 78 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI98, изменяемый угол 20-60°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: длина 180 мм, ширина 100 мм, высота 220 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 30-40 В, 750 мА, пульсация <1%.
	031429	Светильник LGD-ZEUS-TRUECOLOR-4TR-R100-30W	14 943,98 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода. Мощность 30 Вт, св. поток 2152 лм, 72 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI98, изменяемый угол 20-60°,

		Warm3000 CRI98 (BK, 20-60 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)				напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: длина 180 мм, ширина 100 мм, высота 220 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 30-40 В, 750 мА, пульсация <1%.
	031428	Светильник LGD-ZEUS-TRUECOLOR-4TR-R100-30W Warm3000 CRI98 (WH, 20-60 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	14 943,98 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода. Мощность 30 Вт, св. поток 2152 лм, 72 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI98, изменяемый угол 20-60°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: длина 180 мм, ширина 100 мм, высота 220 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 30-40 В, 750 мА, пульсация <1%.
	031421	Светильник LGD-ZEUS-TRUECOLOR-4TR-R67-10W Day4000 CRI98 (BK, 20-60 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	9 024,91 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода. Мощность 10 Вт, св. поток 724 лм, 72 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI98, изменяемый угол 20-60°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия, материал линзы PC/PMMA, степень защиты IP20. Размер: длина 155 мм, ширина 67 мм, высота 180 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 27-38 В, 260 мА, пульсация <1%.
	031418	Светильник LGD-ZEUS-TRUECOLOR-4TR-R67-10W Day4000 CRI98 (WH, 20-60 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	9 024,91 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода. Мощность 10 Вт, св. поток 724 лм, 72 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI98, изменяемый угол 20-60°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: длина 155 мм, ширина 67 мм, высота 180 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 27-38 В, 500 мА, пульсация <1%.
	031420	Светильник LGD-ZEUS-TRUECOLOR-4TR-R67-10W Warm3000 CRI98 (BK, 20-60 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	9 024,91 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода. Мощность 10 Вт, св. поток 785 лм, 79 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI98, изменяемый угол 20-60°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: длина 155 мм, ширина 67 мм, высота 180 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 27-38 В, 500 мА, пульсация <1%.
	031419	Светильник LGD-ZEUS-TRUECOLOR-4TR-R67-10W Warm3000 CRI98 (WH, 20-60 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	9 024,91 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода. Мощность 10 Вт, св. поток 785 лм, 79 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI98, изменяемый угол 20-60°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: длина 155 мм, ширина 67 мм, высота 180 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 27-38 В, 500 мА, пульсация <1%.
	031425	Светильник LGD-ZEUS-TRUECOLOR-4TR-R88-20W Day4000 CRI98 (BK, 20-60 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	11 162,98 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода. Мощность 20 Вт, св. поток 1726 лм, 86 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI98, изменяемый угол 20-60°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: длина 162 мм, ширина 88 мм, высота 200 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 27-42 В, 500 мА, пульсация <1%.






	031422	Светильник LGD-ZEUS-TRUECOLOR-4TR-R88-20W Day4000 CRI98 (WH, 20-60 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	11 162,98 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода. Мощность 20 Вт, св. поток 1726 лм, 86 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI98, изменяемый угол 20-60°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: длина 162 мм, ширина 88 мм, высота 200 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 30-42 В, 500 мА, пульсация <1%.
	031426	Светильник LGD-ZEUS-TRUECOLOR-4TR-R88-20W Warm3000 CRI98 (BK, 20-60 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	11 162,98 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода. Мощность 20 Вт, св. поток 1651 лм, 83 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI98, изменяемый угол 20-60°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: длина 162 мм, ширина 88 мм, высота 200 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 30-42 В, 500 мА, пульсация <1%.
	031423	Светильник LGD-ZEUS-TRUECOLOR-4TR-R88-20W Warm3000 CRI98 (WH, 20-60 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	11 162,98 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода. Мощность 20 Вт, св. поток 1651 лм, 83 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI98, изменяемый угол 20-60°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: длина 162 мм, ширина 88 мм, высота 200 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 30-42 В, 500 мА, пульсация <1%.
	039577	Светильник LGD-GERA-TRUECOLOR-4TR-R55-10W Warm3000 CRI98 (BK, 24 deg, 230V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	14 403,84 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода с управлением DALI. Мощность 10 Вт, св. поток 761 лм, 76 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI98, угол 24°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия, материал линзы PC/PMMA, степень защиты IP20. Размер: длина 145 мм, ширина 55 мм, высота 145 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 27-38 В, 260 мА, пульсация <1%.
Трековые системы			Треки и коннекторы 2TRA			
			Шинопровод (треки) и аксессуары для подключения и установки трековых светильников системы 2TRA (2 провода).			
	022770	Трек LGD-2TR-TRACK-1000-WH-M (C) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	1 033,84 Р	1	шт	1м белый глянцевый трек (шина) для однофазных трековых светильников, 2 провода. Коннектор питания и заглушка приобретаются отдельно. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	022773	Трек LGD-2TR-TRACK-2000-WH-M (C) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	1 988,85 Р	1	шт	2м белый глянцевый трек (шина) для однофазных трековых светильников, 2 провода. Коннектор питания и заглушка приобретаются отдельно. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.

	022779	Коннектор питания LGD-2TR-CON-POWER-WH (C) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	210,55 Р	1	шт	Концевой коннектор для подключения питания. 105x35x20мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	022776	Заглушка LGD-2TR-CAP-WH (C) (Arlight, IP40 Пластик, 3 года)	44,56 Р	1	шт	Белая пластиковая заглушка для шины 2TRA (на 2 провода). В комплекте 1 шт. 35x30x20мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	022783	Подвес LGD-2TR-HANG-1-WH (C) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	631,66 Р	1	шт	Тросовый подвес с металлической чашкой для однофазных треков. Цвет белый. Выдерживает вес максимум 6 кг. Длина троса 2 метра. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	025272	Коннектор внутренний LGD-2TR-CON-MINI-WH (C) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	213,90 Р	1	шт	Линейный коннектор для соединения 2TRA (на 2 провода) треков LGD в линию. Цвет белый. 80x35x20мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	023995	Коннектор гибкий LGD-2TR-CON-FLEX-WH (C) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	962,54 Р	1	шт	Гибкий белый глянцевый коннектор для соединения 2TRA (на 2 провода) треков LGD. 280x35x20мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	023112	Коннектор угловой LGD-2TR-CON-L-WH (C) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	289,65 Р	1	шт	Угловой белый глянцевый коннектор для соединения 2TRA (на 2 провода) треков LGD под углом 90 градусов. Размеры 70.5x70.5 мм(35-сторона квадрата). Без возможности подвода питания. 70x70x15мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	023115	Коннектор тройной LGD-2TR-CON-T-WH (C) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	378,78 Р	1	шт	Т-образный белый глянцевый коннектор для соединения 2TRA (на 2 провода) треков LGD. Без возможности подвода питания. 105x70x15мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	018114	Коннектор LGD-54-X-WH (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	163,17 Р	1	шт	Крестовой белый коннектор для соединения 2TRA (на 2 провода) треков LGD. Без возможности подвода питания. 105x105x15 мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.

						отличие по цвету.
	022782	Адаптер LGD-2TR-ADAPTER-1-WH (C) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	155,97 Р	1	шт	Адаптер для трековых светильников. Позволяет установить светильник на однофазный трек. Цвет белый. Выдерживает максимальный вес светильника 1,5 кг. 60x40x25 мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	022771	Трек LGD-2TR-TRACK-1000-BK (C) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	1 033,84 Р	1	шт	1м черный глянцевый трек (шина) для однофазных трековых светильников, 2 провода. Коннектор питания и заглушка приобретаются отдельно. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	022772	Трек LGD-2TR-TRACK-2000-BK (C) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	1 988,85 Р	1	шт	2м черный глянцевый трек (шина) для однофазных трековых светильников, 2 провода. Коннектор питания и заглушка приобретаются отдельно. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	023109	Коннектор питания LGD-2TR-CON-POWER-BK (C) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	210,55 Р	1	шт	Концевой коннектор для подключения питания к треку 2TRA. 105x35x20мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	022781	Заглушка LGD-2TR-CAP-BK (C) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	44,56 Р	1	шт	Черная пластиковая заглушка для шины 2TRA (на 2 провода). В комплекте 1 шт. 35x35x20мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	022784	Подвес LGD-2TR-HANG-1-BK (C) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	631,66 Р	1	шт	Тросовый подвес с металлической чашкой для однофазных треков. Цвет черный. Выдерживает вес максимум 6 кг. Длина троса 2 метра. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	023117	Коннектор внутренний LGD-2TR-CON-MINI-BK (C) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	213,90 Р	1	шт	Линейный коннектор для соединения 2TRA (на 2 провода) треков LGD в линию. Цвет черный. 80x35x20мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.

						
	023994	Коннектор гибкий LGD-2TR-CON-FLEX-BK (C) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	962,54 Р	1	шт	Гибкий черный коннектор для соединения 2TRA (на 2 провода) треков LGD. 280x35x20мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	024042	Коннектор угловой LGD-2TR-CON-L-BK (C) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	289,65 Р	1	шт	Угловой черный коннектор для соединения 2TRA (на 2 провода) треков LGD под углом 90 градусов. Размеры 70,5x70,5 мм(35-сторона квадрата). Без возможности подвода питания. 70x70x15мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	022777	Коннектор тройной LGD-2TR-CON-T-BK (C) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	378,78 Р	1	шт	T-образный черный коннектор для соединения 2TRA (на 2 провода) треков LGD. Без возможности подвода питания. 105x70x15мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	024000	Адаптер LGD-2TR-ADAPTER-1-BK (C) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	155,97 Р	1	шт	Адаптер для трековых светильников. Позволяет установить светильник на однофазный трек. Цвет черный. Выдерживает максимальный вес светильника 1,5 кг. 60x40x25 мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	022778	Коннектор внутренний LGD-2TR-CON-MINI-F-WH (C) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	269,40 Р	1	шт	Линейный коннектор для соединения 2TRA (на 2 провода) ВСТРАИВАЕМЫХ треков LGD в линию. Цвет белый. 78x60x20 мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	038670	Трек LGD-2TR-TRACK-F-1000-WH-M (C) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	1 305,35 Р	1	шт	1 м встраиваемый белый глянцевый трек (шина) для однофазных трековых светильников, 2 провода. Коннектор питания и заглушка приобретаются отдельно. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	038678	Коннектор угловой LGD-2TR-CON-L-F-WH (C) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	388,90 Р	1	шт	Угловой белый глянцевый коннектор для соединения 2TRA (на 2 провода) встраиваемых треков LGD под углом 90 градусов. Размеры 95x95x20 мм (60 мм - сторона квадрата). Без возможности подвода питания. При использовании с треками и аксессуарами другой серии

						возможно отличие по цвету.
	038684	Заглушка LGD-2TR-CAP-F-BK (C) (Arlight, IP40 Пластик, 3 года)	44,56 Р	1	шт	Черная пластиковая заглушка для шины 2TRA (на 2 провода). В комплекте 1 шт. 60x35x20мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	038681	Коннектор тройной LGD-2TR-CON-T-F-WH (C) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	530,69 Р	1	шт	T-образный белый глянцевый коннектор для соединения 2TRA (на 2 провода) встраиваемых треков LGD. Без возможности подвода питания. 130x95x20мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	038676	Коннектор прямой LGD-2TR-CON-MINI-STRAIGHT-F-WH (C) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	670,45 Р	1	шт	Линейный коннектор для соединения 2TRA (на 2 провода) встраиваемых треков LGD в линию. Цвет белый. 143x35x20мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	038680	Коннектор внутренний LGD-2TR-CON-MINI-F-BK (C) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	269,40 Р	1	шт	Линейный коннектор для соединения 2TRA (на 2 провода) ВСТРАИВАЕМЫХ треков LGD в линию. Цвет черный. 78x60x20 мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	038671	Трек LGD-2TR-TRACK-F-2000-WH-M (C) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	2 610,70 Р	1	шт	2 м встраиваемый белый глянцевый трек (шина) для однофазных трековых светильников, 2 провода. Коннектор питания и заглушка приобретаются отдельно. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	038677	Коннектор прямой LGD-2TR-CON-MINI-STRAIGHT-F-BK (C) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	670,45 Р	1	шт	Линейный коннектор для соединения 2TRA (на 2 провода) встраиваемых треков LGD в линию. Цвет черный. 143x60x20мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	038672	Трек LGD-2TR-TRACK-F-1000-BK-M (C) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	1 305,35 Р	1	шт	1 м встраиваемый черный глянцевый трек (шина) для однофазных трековых светильников, 2 провода. Коннектор питания и заглушка приобретаются отдельно. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.

						
	038675	Коннектор питания LGD-2TR-CON-POWER-F-BK (C) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	356,50 Р	1	шт	Концевой коннектор для подключения питания черного цвета. 110x60x20мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	038683	Заглушка LGD-2TR-CAP-F-WH (C) (Arlight, IP40 Пластик, 3 года)	44,56 Р	1	шт	Белая пластиковая заглушка для шины 2TRA (на 2 провода). В комплекте 1 шт. 60x35x20мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	038682	Коннектор тройной LGD-2TR-CON-T-F-BK (C) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	530,69 Р	1	шт	T-образный черный глянцевый коннектор для соединения 2TRA (на 2 провода) встраиваемых треков LGD. Без возможности подвода питания. 130x95x20 мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	038673	Трек LGD-2TR-TRACK-F-2000-BK-M (C) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	2 610,70 Р	1	шт	2 м встраиваемый черный глянцевый трек (шина) для однофазных трековых светильников, 2 провода. Коннектор питания и заглушка приобретаются отдельно. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	038679	Коннектор угловой LGD-2TR-CON-L-F-BK (C) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	388,90 Р	1	шт	Угловой черный глянцевый коннектор для соединения 2TRA (на 2 провода) встраиваемых треков LGD под углом 90 градусов. Размеры 95x95x20 мм (60 мм - сторона квадрата). Без возможности подвода питания. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	038674	Коннектор питания LGD-2TR-CON-POWER-F-WH (C) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	356,50 Р	1	шт	Концевой коннектор для подключения питания белого цвета. 110x60x20мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	039521	Коннектор угловой с питанием LGD-2TR-CON-L-POWER-BK (C) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	698,81 Р	1	шт	Угловой черный коннектор для соединения 2TRA (на 2 провода) треков LGD под углом 90 градусов с подводом питания. Размеры 70.5x70.5 мм (35-сторона квадрата). 70 x 70 x 15 мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.

						
	040226	Коннектор угловой с питанием LGD-2TR-CON-L-F-POWER-BK (C) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	751,48 Р	1	шт	Угловой черный глянцевый коннектор для соединения 2TRA (на 2 провода) встраиваемых треков LGD под углом 90 градусов с возможностью подвода питания. Размеры 95 x 95 x 20 мм (60 мм - сторона квадрата). Без возможности подвода питания. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	040227	Коннектор угловой с питанием LGD-2TR-CON-L-F-POWER-WH (C) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	751,48 Р	1	шт	Угловой белый глянцевый коннектор для соединения 2TRA (на 2 провода) встраиваемых треков LGD под углом 90 градусов с возможностью подвода питания. Размеры 95 x 95 x 20 мм (60 мм - сторона квадрата). Без возможности подвода питания. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	040228	Коннектор угловой с питанием LGD-2TR-CON-L-POWER-WH (C) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	698,81 Р	1	шт	Угловой белый коннектор для соединения 2TRA (на 2 провода) треков LGD под углом 90 градусов с возможностью подвода питания. Размеры 70.5x70.5 мм (35-сторона квадрата). Габариты 70 x 70 x 15 мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.








Трековые системы





Треки и коннекторы 4TRA

Шинопровод (треки) и аксессуары для подключения и установки трековых светильников системы 4TRA (4 провода).

	030340	Трек LGD-D3P-1000 White-M (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	2 995,55 Р	1	шт	3-фазный трек 4TR, на 4 провода, длина 1м. Цвет молочный белый RAL9010. Коннектор питания и заглушка приобретаются отдельно. Размер ДхШхВ: 1000x31x35мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	028368	Трек LGD-D3P-2000 White-M (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 594,99 Р	1	шт	3-фазный трек 4TR, на 4 провода, длина 2м. Цвет молочный белый RAL9010. Коннектор питания и заглушка приобретаются отдельно. Размер ДхШхВ: 2000x31x35мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	024059	Трек LGD-D3P-3000 White-M (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	8 862,86 Р	1	шт	3-фазный трек 4TR, на 4 провода, длина 3м. Цвет молочный белый RAL9010. Коннектор питания и заглушка приобретаются отдельно.


						Размер ДхШхВ: 3000х31х35мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	025249	Трек LGD-D3P-4000 White-M (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	11 796,52 Р	1	шт	3-фазный трек 4TR, на 4 провода, длина 4м. Цвет молочный белый RAL9010. Коннектор питания и заглушка приобретаются отдельно. Размер ДхШхВ: 4000х31х35мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	024714	Коннектор питания LGD-4TR-CON-POWER-L-WH (C) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	497,61 Р	1	шт	Коннектор-заглушка для подачи питания в треки 4TR, левая (определение левого коннектора происходит относительно контакта заземления системы). Цвет белый. Длина 65мм (99мм с разъемом). При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	024715	Коннектор питания LGD-4TR-CON-POWER-R-WH (C) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	497,61 Р	1	шт	Коннектор-заглушка для подачи питания в треки 4TR, правая (определение правого коннектора происходит относительно контакта заземления системы). Цвет белый. Длина 65мм (99мм с разъемом). При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	029292	Коннектор питания LGD-4TR-CON-POWER-L-WH (D) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	722,89 Р	1	шт	Коннектор-заглушка для подачи питания в треки 4TR, левая (определение левого коннектора происходит относительно нейтрали у системы). Цвет белый, RAL9010. Габаритные размеры 103х32х32мм. Совместим только с шинопроводом серии D3P.
	029293	Коннектор питания LGD-4TR-CON-POWER-R-WH (D) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	722,89 Р	1	шт	Коннектор-заглушка для подачи питания в треки 4TR, правая (определение правого коннектора происходит относительно нейтрали у системы). Цвет белый RAL9010. Габаритные размеры 103х32х32мм. Совместим только с шинопроводом серии D3P.
	024729	Заглушка LGD-4TR-CAP-WH (C) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	74,27 Р	1	шт	Заглушка для треков 4TR, цвет белый. Без входа для питания. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	031259	Заглушка LGD-4TR-CAP-WH (D) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	94,08 Р	1	шт	Заглушка для треков 4TR, цвет белый RAL9010. Без входа для питания. Габаритные размеры 32х31х33мм. В комплекте 1 шт. Совместима только с шинопроводом серии D3P.






						
	031257	Крепление LGD-4TR-BRACKET-WH (D) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	212,91 Р	1	шт	Крепление для накладного монтажа для трехфазных треков 4TR. Цвет белый RAL9010. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету. Совместимо только с шинопроводом серии D3P.
	031262	Подвес LGD-4TR-HANG-2-L1500-WH (D) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	708,04 Р	1	шт	Тросовый подвес с пластиковой чашкой Ø36x47мм для треков 4TR. Длина троса 1.5 м. Цвет белый RAL9010. Выдерживает вес максимум 15 кг. В комплекте трос, чаша, скоба и крюк. Совместим только с шинопроводом серии D3P.
	024262	Подвес LGD-4TR-HANG-1-WH (C) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	548,36 Р	1	шт	Тросовый подвес с металлической чашкой Ø50x19мм для трехфазных треков. Длина троса 2 м. Цвет белый. Выдерживает вес максимум 6 кг. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	024280	Подвес LGD-4TR-HANG-2-WH (C) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	548,36 Р	1	шт	Тросовый подвес с пластиковой чашкой Ø55x70мм для трехфазных треков. Длина троса 2 м. Цвет белый. Выдерживает вес максимум 6 кг. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	031264	Подвес LGD-4TR-HANG-2-L3000-WH (D) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	787,26 Р	1	шт	Тросовый подвес с пластиковой чашкой Ø36x47мм для треков 4TR. Длина троса 3 м. Цвет белый RAL9010. Выдерживает вес максимум 15 кг. В комплекте трос, чаша, скоба и крюк. Совместим только с шинопроводом серии D3P.
	031265	Подвес LGD-4TR-HANG-2-L5000-WH (D) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	755,32 Р	1	шт	Тросовый подвес с пластиковой чашкой Ø36x47мм для треков 4TR. Длина троса 5 м. Цвет белый RAL9010. Выдерживает вес максимум 15 кг. В комплекте трос, чаша, скоба и крюк. Совместим только с шинопроводом серии D3P.
	031260	Зажим LGD-4TR-CLIP-WH (D) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	569,40 Р	1	шт	Зажим для треков 4TR для придания жесткости конструкции в местах соединения, цвет белый RAL9010. Габаритные размеры 180x31.5x30.5мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету. Совместим только с





						шинопроводом серии D3P.
	024727	Зажим LGD-4TR-CLIP-WH (C) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	569,40 Р	1	шт	Длинный 18см зажим для треков 4TR для придания жесткости конструкции в местах соединения, цвет белый глянцевый. Аналог SKB-18 Global Track Pro. 180x32x35мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	029296	Коннектор внутренний LGD-4TR-CON-MINI-WH (D) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	668,43 Р	1	шт	Внутренний коннектор для треков 4TR, цвет белый RAL9010. Габаритные размеры 76x22x29мм. Совместим только с шинопроводом серии D3P.
	028836	Коннектор прямой LGD-4TR-CON-LONG-WH (C) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	878,86 Р	1	шт	Прямой коннектор для 4TR, с возможностью подачи питания. Цвет белый. Аналог XTS-14 Global Track Pro. Длина 99 мм (166 мм с контактами). При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	024040	Коннектор гибкий LGD-4TR-CON-FLEX-WH (C) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	1 663,64 Р	1	шт	Гибкий угловой коннектор для треков 4TR. Длина 300мм. Регулируемый угол 0-300 градусов. Цвет белый. 300x30x22мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	024718	Коннектор угловой LGD-4TR-CON-L-EXT-WH (C) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	816,97 Р	1	шт	Угловой коннектор 90 градусов, питание по внешней стороне (определение необходимого коннектора происходит относительно контакта заземления системы). Цвет белый. 99x99x33 мм с контактами, 66x66x33 мм без контактов. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	024719	Коннектор угловой LGD-4TR-CON-L-INT-WH (C) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	816,97 Р	1	шт	Угловой коннектор 90 градусов, питание по внутренней стороне. Цвет белый. 99x99x33 мм с контактами, 66x66x33 мм без контактов. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	029299	Коннектор угловой LGD-4TR-CON-L-EXT-WH (D) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	1 076,91 Р	1	шт	Угловой коннектор 90 градусов, питание по внешней стороне. Цвет белый RAL9010. Габаритные размеры 102x102x32.5мм. Совместим только с шинопроводом серии D3P.

						
	029300	Коннектор угловой LGD-4TR-CON-L-INT-WH (D) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	1 076,91 Р	1	шт	Угловой коннектор 90 градусов, питание по внутренней стороне. Цвет белый RAL9010. Габаритные размеры 102x102x32.5мм. Совместим только с шинопроводом серии D3P.
	026145	Коннектор тройной LGD-4TR-CON-EXT-L1-WH (C) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	1 242,78 Р	1	шт	T-образный коннектор для треков 4TR. Цвет белый. Аналог XTS-37 Global Track Pro. Направление соединений снаружи/слева (определение необходимого коннектора происходит относительно контакта заземления системы). 166x99x33 мм с контактами, 99x66x33 мм без контактов. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	026146	Коннектор тройной LGD-4TR-CON-EXT-R1-WH (C) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	1 242,78 Р	1	шт	T-образный коннектор для треков 4TR. Цвет белый. Аналог XTS-37 Global Track Pro. Направление соединений снаружи/справа (определение необходимого коннектора происходит относительно контакта заземления системы). 166x99x33 мм с контактами, 99x66x33 мм без контактов. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	026141	Коннектор тройной LGD-4TR-CON-INT-L2-WH (C) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	1 242,78 Р	1	шт	T-образный коннектор для треков 4TR. Цвет белый. Аналог XTS-37 Global Track Pro. Направление соединений внутри/слева. 166x99x33 мм с контактами, 99x66x33 мм без контактов. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	026144	Коннектор тройной LGD-4TR-CON-INT-R2-WH (C) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	1 242,78 Р	1	шт	T-образный коннектор для треков 4TR. Цвет белый. Аналог XTS-37 Global Track Pro. Направление соединений внутри/справа (определение необходимого коннектора происходит относительно контакта заземления системы). 166x99x33 мм с контактами, 99x66x33 мм без контактов. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	026142	Коннектор крестовой LGD-4TR-CON-X-WH (C) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	1 403,70 Р	1	шт	X-образный коннектор для треков 4TR. Цвет белый. 166x166x33 мм с контактами, 99x99x33 мм без контактов. Аналог XTS-38 Global Track Pro. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	024051	Адаптер LGD-4TR-	693,18 Р	1	шт	Адаптер для трековых светильников. Позволяет установить

		ADAPTER-1-WH (C) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)				светильник на трехфазный трек. Цвет белый. Выдерживает максимальный вес светильника 2,3 кг. 70x70x30мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	023998	База накладная LGD-4TR-BASE-WH (C) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	1 277,44 Р	1	шт	База для накладного монтажа трековых светильников. Подходит для светильников с адаптером для 3-х фазного трека (не подходит для DALI адаптера). Цвет белый. Размеры DxH Ø100x32мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	024046	Накладка LGD-4TR-PLANK-POWER-WH (C) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	259,94 Р	1	шт	Белая накладка для коннектора питания. Используется при монтаже встраиваемых треков. 68x56x25мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	024048	Накладка LGD-4TR-PLANK-L-WH (C) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	259,94 Р	1	шт	Белая накладка для углового коннектора. Используется при монтаже встраиваемых треков. 78x78x25мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	024049	Накладка LGD-4TR-PLANK-T-WH (C) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	337,59 Р	1	шт	Белая накладка для тройного коннектора. Используется при монтаже встраиваемых треков. 100x78x25мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	024050	Накладка LGD-4TR-PLANK-X-WH (C) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	420,86 Р	1	шт	Белая накладка для крестового коннектора. Используется при монтаже встраиваемых треков. 100x100x25мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	024047	Накладка LGD-4TR-PLANK-LONG-WH (C) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	259,94 Р	1	шт	Белая накладка для прямого коннектора. Используется при монтаже встраиваемых треков. 105x55x25мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	028358(1)	Трек LGD-4TR-TRACK-1000-ВК-М (C) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	1 782,27 Р	1	шт	3-фазный трек 4TR, на 4 провода, длина 1м. Цвет черный глянцевый. Коннектор питания и заглушка приобретаются отдельно. Размер ДхШхВ: 1000x33x33мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.








						
	028837	Трек встраиваемый LGD-4TR-TRACK-F-1000-BK-M (C) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	2 046,28 Р	1	шт	3-фазный встраиваемый трек 4TR, на 4 провода, длина 1м. Цвет черный глянцевый. Коннектор питания и заглушка приобретаются отдельно. Размер ДхШхВ: 1000х56х33мм. Ширина встраиваемой части 32,4мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	024717	Коннектор питания LGD-4TR-CON-POWER-L-BK (C) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	497,61 Р	1	шт	Коннектор-заглушка для подачи питания в треки 4TR, левая (определение левого коннектора происходит относительно контакта заземления системы). Цвет черный. Длина 65мм (99мм с разъемом). При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	024716	Коннектор питания LGD-4TR-CON-POWER-R-BK (C) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	497,61 Р	1	шт	Коннектор-заглушка для подачи питания в треки 4TR, правая (определение правого коннектора происходит относительно контакта заземления системы). Цвет черный. Длина 65мм (99мм с разъемом). При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	029295	Коннектор питания LGD-4TR-CON-POWER-L-BK (D) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	722,89 Р	1	шт	Коннектор-заглушка для подачи питания в треки 4TR, левая (определение левого коннектора происходит относительно нейтрали у системы). Цвет черный. Габаритные размеры 103х32х32мм. Совместим только с шинопроводом серии D3P.
	029294	Коннектор питания LGD-4TR-CON-POWER-R-BK (D) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	722,89 Р	1	шт	Коннектор-заглушка для подачи питания в треки 4TR, правая (определение правого коннектора происходит относительно нейтрали у системы). Цвет черный. Габаритные размеры 103х32х32мм. Совместим только с шинопроводом серии D3P.
	024730	Заглушка LGD-4TR-CAP-BK (C) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	74,27 Р	1	шт	Заглушка для треков 4TR, цвет черный. Без входа для питания. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	029690	Заглушка LGD-4TR-CAP-BK (D) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	94,08 Р	1	шт	Заглушка для треков 4TR, цвет черный. Без входа для питания. Габаритные размеры 32х31х33мм. В комплекте 1 шт. Совместима только с шинопроводом серии D3P.

						
	031258	Крепление LGD-4TR-BRACKET-BK (D) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	212,91 Р	1	шт	Крепление для накладного монтажа для трехфазных треков 4TR. Цвет черный. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету. Совместимо только с шинопроводом серии D3P.
	031263	Подвес LGD-4TR-HANG-2-L1500-BK (D) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	708,04 Р	1	шт	Тросовый подвес с пластиковой чашкой Ø36x47мм для треков 4TR. Длина троса 1.5 м. Цвет черный. Выдерживает вес максимум 15 кг. В комплекте трос, чаша, скоба и крюк. Совместим только с шинопроводом серии D3P.
	024264	Подвес LGD-4TR-HANG-1-BK (C) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	548,36 Р	1	шт	Тросовый подвес с металлической чашкой Ø50x19мм для трехфазных треков. Длина троса 2 м. Цвет черный. Выдерживает вес максимум 6 кг. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	024281	Подвес LGD-4TR-HANG-2-BK (C) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	548,36 Р	1	шт	Тросовый подвес с пластиковой чашкой Ø55x70мм для трехфазных треков. Длина троса 2 м. Цвет черный. Выдерживает вес максимум 6 кг. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	031267	Подвес LGD-4TR-HANG-2-L3000-BK (D) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	787,26 Р	1	шт	Тросовый подвес с пластиковой чашкой Ø36x47мм для треков 4TR. Длина троса 3 м. Цвет черный. Выдерживает вес максимум 15 кг. В комплекте трос, чаша, скоба и крюк. Совместим только с шинопроводом серии D3P.
	031266	Подвес LGD-4TR-HANG-2-L5000-BK (D) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	839,25 Р	1	шт	Тросовый подвес с пластиковой чашкой Ø36x47мм для треков 4TR. Длина троса 5 м. Цвет черный. Выдерживает вес максимум 15 кг. В комплекте трос, чаша, скоба и крюк. Совместим только с шинопроводом серии D3P.
	031261	Зажим LGD-4TR-CLIP-BK (D) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	569,40 Р	1	шт	Зажим для треков 4TR для придания жесткости конструкции в местах соединения, цвет черный. Габаритные размеры 180x31.5x30.5мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету. Совместим только с шинопроводом серии D3P.

						
	024728	Зажим LGD-4TR-CLIP-БК (С) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	569,40 Р	1	шт	Длинный 18см зажим для треков 4TR для придания жесткости конструкции в местах соединения, цвет черный глянцевый. Аналог SKB-18 Global Track Pro. 180x32x35мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	029297	Коннектор внутренний LGD-4TR-CON-MINI-БК (D) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	668,43 Р	1	шт	Внутренний коннектор для треков 4TR, цвет черный. Габаритные размеры 76x22x29мм. Совместим только с шинопроводом серии D3P.
	026501	Коннектор прямой LGD-4TR-CON-LONG-БК (С) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	878,86 Р	1	шт	Прямой коннектор для 4TR, с возможностью подачи питания. Цвет чёрный. Аналог XTS-14 Global Track Pro. Длина 99 мм (166 мм с контактами). При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	024041	Коннектор гибкий LGD-4TR-CON-FLEX-БК (С) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	1 663,64 Р	1	шт	Гибкий угловой коннектор для треков 4TR. Длина 300мм. Регулируемый угол 0-300 градусов. Цвет черный. 300x30x22мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	024721	Коннектор угловой LGD-4TR-CON-L-EXT-БК (С) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	816,97 Р	1	шт	Угловой коннектор 90 градусов, питание по внешней стороне. Цвет черный. 99x99x33 мм с контактами, 66x66x33 мм без контактов. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	024720	Коннектор угловой LGD-4TR-CON-L-INT-БК (С) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	816,97 Р	1	шт	Угловой коннектор 90 градусов, питание по внутренней стороне. Цвет черный. 99x99x33 мм с контактами, 66x66x33 мм без контактов. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	029302	Коннектор угловой LGD-4TR-CON-L-EXT-БК (D) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	1 076,91 Р	1	шт	Угловой коннектор 90 градусов, питание по внешней стороне. Цвет черный. Габаритные размеры 102x102x32.5мм. Совместим только с шинопроводом серии D3P.

	029301	Коннектор угловой LGD-4TR-CON-L-INT-BK (D) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	1 076,91 Р	1	шт	Угловой коннектор 90 градусов, питание по внутренней стороне. Цвет черный. Габаритные размеры 102x102x32.5мм. Совместим только с шинопроводом серии D3P.
	026147	Коннектор тройной LGD-4TR-CON-EXT-L1-BK (C) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	1 242,78 Р	1	шт	T-образный коннектор для треков 4TR. Цвет черный. Аналог XTS-37 Global Track Pro. Направление соединений снаружи/слева. 166x99x33 мм с контактами, 99x66x33 мм без контактов. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	026148	Коннектор тройной LGD-4TR-CON-EXT-R1-BK (C) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	1 242,78 Р	1	шт	T-образный коннектор для треков 4TR. Цвет черный. Аналог XTS-37 Global Track Pro. Направление соединений снаружи/справа. 166x99x33 мм с контактами, 99x66x33 мм без контактов. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	026149	Коннектор тройной LGD-4TR-CON-INT-L2-BK (C) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	1 118,50 Р	1	шт	T-образный коннектор для треков 4TR. Цвет черный. Аналог XTS-37 Global Track Pro. Направление соединений внутри/слева. 166x99x33 мм с контактами, 99x66x33 мм без контактов. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	026150	Коннектор тройной LGD-4TR-CON-INT-R2-BK (C) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	1 242,78 Р	1	шт	T-образный коннектор для треков 4TR. Цвет черный. Аналог XTS-37 Global Track Pro. Направление соединений внутри/справа. 166x99x33 мм с контактами, 99x66x33 мм без контактов. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	026143	Коннектор крестовой LGD-4TR-CON-X-BK (C) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	1 559,67 Р	1	шт	X-образный коннектор для треков 4TR. Цвет черный. 166x166x33 мм с контактами, 99x99x33 мм без контактов. Аналог XTS-38 Global Track Pro. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	024706	Адаптер LGD-4TR-ADAPTER-1-BK (C) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	623,87 Р	1	шт	Адаптер для трековых светильников. Позволяет установить светильник на трехфазный трек. Цвет черный. Выдерживает максимальный вес светильника 2,3 кг. 70x70x30мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно

						отличие по цвету.
	023999	База накладная LGD-4TR-BASE-BK (C) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	1 277,44 Р	1	шт	База для накладного монтажа трековых светильников. Подходит для светильников с адаптером для 3-х фазного трека (не подходит для DALI адаптера). Цвет черный. Размеры DxH Ø100x32мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	024711	Накладка LGD-4TR-PLANK-POWER-BK (C) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	259,94 Р	1	шт	Черная накладка для коннектора питания. Используется при монтаже встраиваемых треков. 68x56x25мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	024713	Накладка LGD-4TR-PLANK-L-BK (C) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	259,94 Р	1	шт	Черная накладка для углового коннектора. Используется при монтаже встраиваемых треков. 78x78x25мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	024708	Накладка LGD-4TR-PLANK-T-BK (C) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	337,59 Р	1	шт	Черная накладка для тройного коннектора. Используется при монтаже встраиваемых треков. 100x78x25мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	024709	Накладка LGD-4TR-PLANK-X-BK (C) (Arlight, IP40 Пластик, 3 года)	378,78 Р	1	шт	Черная накладка для крестового коннектора. Используется при монтаже встраиваемых треков. 100x100x25мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	024712	Накладка LGD-4TR-PLANK-LONG-BK (C) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	259,94 Р	1	шт	Черная накладка для прямого коннектора. Используется при монтаже встраиваемых треков. 105x55x25мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	024053	Адаптер LGD-4TR-ADAPTER-DALI-1-WH (C) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	767,45 Р	1	шт	Адаптер трекового светильника для трехфазной шины универсальный. Возможно использовать управление светильником любым протоколом с двумя сигнальными проводниками DALI, 0-10 и другими. Цвет белый. При использовании с треками и аксессуарами

						другой серии возможно отличие по цвету.
	028354	Адаптер LGD-4TR-ADAPTER-DALI-1-BK (C) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	767,45 Р	1	шт	Адаптер трекового светильника для трехфазной шины универсальный. Возможно использовать управление светильником любым протоколом с двумя сигнальными проводниками DALI, 0-10 и другими. Цвет черный. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	032931	Крышка LGD-4TR-COVER-1000-BK-M (C) (Arlight, Пластик)	171,56 Р	1	шт	Крышка (верхняя заглушка) для треков серии 4 TRA (C). Материал пластик, цвет черный глянцевый. Размеры 1000x28x6мм.
	024265(1)	Коннектор внутренний LGD-4TR-CON-MINI-BK (C) (Arlight, IP20 Пластик)	279,01 Р	1	шт	Внутренний коннектор для треков 4TR, цвет черный. Аналог XTS-21 Global Track Pro. Длина 68мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	030341(1)	Трек LGD-D3P-TRACK-1000-BK-M (D) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	2 995,55 Р	1	шт	3-фазный трек 4TR, на 4 провода, длина 1м. Цвет черный. Коннектор питания и заглушка приобретаются отдельно. Размер ДхШхВ: 1000x31x35мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	024060(1)	Трек LGD-D3P-TRACK-3000-BK-M (D) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	8 862,86 Р	1	шт	3-фазный трек 4TR, на 4 провода, длина 3м. Цвет черный. Коннектор питания и заглушка приобретаются отдельно. Размер ДхШхВ: 3000x31x35мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	033404	Заглушка LGD-4TR-CAP-F-WH (C) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	74,27 Р	1	шт	Заглушка для встраиваемых треков 4TR, цвет белый. Без входа для питания. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	033405	Заглушка LGD-4TR-CAP-F-BK (C) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	74,27 Р	1	шт	Заглушка для встраиваемых треков 4TR, цвет черный. Без входа для питания. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.

						
	025250(1)	Трек LGD-4TR-TRACK-4000-ВК-М (D) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	11 796,52 Р	1	шт	3-фазный трек 4TR, на 4 провода, длина 4м. Цвет черный. Коннектор питания и заглушка приобретаются отдельно. Размер ДхШхВ: 4000х31х35мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	028369(1)	Трек LGD-4TR-TRACK-2000-ВК-М (D) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 594,99 Р	1	шт	3-фазный трек 4TR, на 4 провода, длина 2м. Цвет черный. Коннектор питания и заглушка приобретаются отдельно. Размер ДхШхВ: 2000х31х35мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	024722(2)	Трек LGD-4TR-TRACK-2000-ВК-М (C) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 297,91 Р	1	шт	3-фазный трек 4TR, на 4 провода, длина 2м. Цвет черный глянцевый. Коннектор питания и заглушка приобретаются отдельно. Размер ДхШхВ: 2000х33х33мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	027865(1)	Трек встраиваемый LGD-4TR-TRACK-F-2000-ВК-М (C) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 867,31 Р	1	шт	3-фазный встраиваемый трек 4TR, на 4 провода, длина 2м. Цвет черный глянцевый. Коннектор питания и заглушка приобретаются отдельно. Размер ДхШхВ: 2000х56х33мм. Ширина встраиваемой части 32,4мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	030562(2)	Трек LGD-4TR-TRACK-1000-ВН-М (C) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	2 995,55 Р	1	шт	3-фазный трек 4TR, на 4 провода, длина 1м. Цвет белый глянец. Коннектор питания и заглушка приобретаются отдельно. Размер ДхШхВ: 1000х33х33мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	026140(2)	Трек LGD-4TR-TRACK-2000-ВН-М (C) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 297,91 Р	1	шт	3-фазный трек 4TR, на 4 провода, длина 2м. Цвет белый глянцевый. Коннектор питания и заглушка приобретаются отдельно. Размер ДхШхВ: 2000х33х33мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	028837(1)	Трек встраиваемый LGD-4TR-TRACK-F-1000-ВК-М (C) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	3 197,31 Р	1	шт	3-фазный встраиваемый трек 4TR, на 4 провода, длина 1м. Цвет черный глянцевый. Коннектор питания и заглушка приобретаются отдельно. Размер ДхШхВ: 1000х56х33мм. Ширина встраиваемой части 32,4мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии

						возможно отличие по цвету.
	028356(1)	Трек встраиваемый LGD-4TR-TRACK-F-2000-WH-M (C) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 867,31 Р	1	шт	3-фазный встраиваемый трек 4TR, на 4 провода, длина 2м. Цвет белый глянцевый. Коннектор питания и заглушка приобретаются отдельно. Размер ДхШхВ: 2000x56x33мм. Ширина встраиваемой части 32,4мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	032761(1)	Трек встраиваемый LGD-4TR-TRACK-F-1000-WH-M (C) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	3 197,31 Р	1	шт	3-фазный встраиваемый трек 4TR, на 4 провода, длина 1м. Цвет белый глянцевый. Коннектор питания и заглушка приобретаются отдельно. Размер ДхШхВ: 1000x56x33мм. Ширина встраиваемой части 32,4 мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	042557	Коннектор внутренний LGD-4TR-CON-MINI-WH (C) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	569,40 Р	1	шт	Внутренний коннектор для треков 4TR, цвет белый. Аналог XTS-21 Global Track Pro. Длина 70 мм. Примечание: если коннектор туго входит в трек, немного выкрутите винты контакта перед установкой. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	042558	Коннектор внутренний LGD-4TR-CON-MINI-BK (C) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	569,40 Р	1	шт	Внутренний коннектор для треков 4TR, цвет черный. Аналог XTS-21 Global Track Pro. Длина 70 мм. Примечание: если коннектор туго входит в трек, немного выкрутите винты контакта перед установкой. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	028369	Трек LGD-D3P-2000 Black-M (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	4 165,12 Р	1	шт	3-фазный трек 4TR, на 4 провода, длина 2м. Цвет черный. Коннектор питания и заглушка приобретаются отдельно. Размер ДхШхВ: 2000x31x35мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	028358(2)	Трек LGD-4TR-TRACK-1000-BK-M (C) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	2 546,10 Р	1	шт	3-фазный трек 4TR, на 4 провода, длина 1м. Цвет черный глянцевый. Коннектор питания и заглушка приобретаются отдельно. Размер ДхШхВ: 1000x33x33мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	046092	Трек LGD-4TR-TRACK-3000-WH-M (C) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	8 574,79 Р	1	шт	3-фазный трек 4TR, на 4 провода, длина 3 м. Цвет белый глянцевый. Коннектор питания и заглушка приобретаются отдельно. Размер ДхШхВ: 3000x33x33мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.


						
	046093	Трек LGD-4TR-TRACK-4000-WH-M (C) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	11 437,55 Р	1	шт	3-фазный трек 4TR, на 4 провода, длина 4 м. Цвет белый глянцевый. Коннектор питания и заглушка приобретаются отдельно. Размер ДхШхВ: 4000х33х33мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	046094	Трек LGD-4TR-TRACK-3000-BK-M (C) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	8 574,79 Р	1	шт	3-фазный трек 4TR, на 4 провода, длина 3 м. Цвет черный глянцевый. Коннектор питания и заглушка приобретаются отдельно. Размер ДхШхВ: 3000х33х33мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.

Тонкие панели [встраиваемые]

Серия DL edge

Ультратонкие светильники торцевой засветки в алюминиевом корпусе. Создают мягкое рассеянное свечение. Применяются для освещения офисов, конференц залов, аудиторий, холлов, жилых и производственных помещений.




	020103	Светильник DL-85M-4W Day White (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	1 212,08 Р	1	шт	Тонкая панель 4Вт, белый круглый корпус. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 300-320лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Диаметр 85мм, высота корпуса 13мм, установка в отверстие 75 мм. Питание АС 180-240V, 4Вт, драйвер в комплекте (DC300mA, 9-15V).
	020104	Светильник DL-85M-4W Warm White (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	1 212,08 Р	1	шт	Тонкая панель 4Вт, белый круглый корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 300-320лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Диаметр 85мм, высота корпуса 13мм, установка в отверстие 75 мм. Питание АС 230V, 4Вт, драйвер в комплекте (DC300mA, 9-15V).
	020105	Светильник DL-120M-9W White (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	2 005,73 Р	1	шт	Тонкая панель 9Вт, белый круглый корпус. Цвет БЕЛЫЙ 6000К, св.поток 675-720лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Диаметр 120мм, высота корпуса 13мм, установка в отверстие 110 мм. Питание АС 230V, 9Вт, драйвер в комплекте (DC300mA, 20-30V).
	020106	Светильник DL-120M-9W Day White (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	2 005,73 Р	1	шт	Тонкая панель 9Вт, белый круглый корпус. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 675-720лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Диаметр 120мм, высота корпуса 13мм, установка в отверстие 110 мм. Питание АС 230V,

						9Вт, драйвер в комплекте (DC300mA, 20-30V).
	020107	Светильник DL-120M-9W Warm White (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	2 005,73 Р	1	шт	Тонкая панель 9Вт, белый круглый корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 675-720лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Диаметр 120мм, высота корпуса 13мм, установка в отверстие 110 мм. Питание AC 230V, 9Вт, драйвер в комплекте (DC300mA, 20-30V), пульсация <2%.
	020109	Светильник DL-142M-13W Day White (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	2 656,61 Р	1	шт	Тонкая панель 13Вт, белый круглый корпус. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 975-1040лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Диаметр 142мм, высота корпуса 13мм, установка в отверстие 130 мм. Питание AC 180-240V, 13Вт, драйвер в комплекте (DC300mA, 30-40V).
	020110	Светильник DL-142M-13W Warm White (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	2 656,61 Р	1	шт	Тонкая панель 13Вт, белый круглый корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 975-1040лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Диаметр 142мм, высота корпуса 13мм, установка в отверстие 130 мм. Питание AC 180-240V, 13Вт, драйвер в комплекте (DC300mA, 30-40V), пульсация <2%.
	020111	Светильник DL-172M-15W White (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	3 073,19 Р	1	шт	Тонкая панель 15Вт, белый круглый корпус. Цвет БЕЛЫЙ 6000К, св.поток 1125-1200лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Диаметр 172мм, высота корпуса 13мм, установка в отверстие 160 мм. Питание AC 180-240V, 15Вт, драйвер в комплекте (DC300mA, 40-50V), пульсация <2%.
	020112	Светильник DL-172M-15W Day White (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	3 073,19 Р	1	шт	Тонкая панель 15Вт, белый круглый корпус. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 1125-1200лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Диаметр 172мм, высота корпуса 13мм, установка в отверстие 160 мм. Питание AC 180-240V, 15Вт, драйвер в комплекте (DC300mA, 40-50V), пульсация <2%.
	020113	Светильник DL-172M-15W Warm White (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	3 073,19 Р	1	шт	Тонкая панель 15Вт, белый круглый корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 1125-1200лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Диаметр 172мм, высота корпуса 13мм, установка в отверстие 160 мм. Питание AC 180-240V, 15Вт, драйвер в комплекте (DC300mA, 40-50V), пульсация <2%.
	020114	Светильник DL-192M-18W White (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	3 385,58 Р	1	шт	Тонкая панель 18Вт, белый круглый корпус. Цвет БЕЛЫЙ 6000К, св.поток 1350-1440лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Диаметр 192мм, высота корпуса 13мм, установка в отверстие 180 мм. Питание AC 180-240V, 18Вт, драйвер в комплекте (DC300mA, 50-60V).

						
	020115	Светильник DL-192M-18W Day White (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	3 761,88 Р	1	шт	Тонкая панель 18Вт, белый круглый корпус. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 1350-1440лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Диаметр 192мм, высота корпуса 13мм, установка в отверстие 180 мм. Питание АС 180-240V, 18Вт, драйвер в комплекте (DC300mA, 50-60V).
	020116	Светильник DL-192M-18W Warm White (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	3 009,50 Р	1	шт	Тонкая панель 18Вт, белый круглый корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 1350-1440лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Диаметр 192мм, высота корпуса 13мм, установка в отверстие 180 мм. Питание АС 180-240V, 18Вт, драйвер в комплекте (DC300mA, 50-60V).
	020117	Светильник DL-225M-21W White (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	4 479,82 Р	1	шт	Тонкая панель 21Вт, белый круглый корпус. Цвет БЕЛЫЙ 6000К, св.поток 1575-1680лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Диаметр 225мм, высота корпуса 13мм, установка в отверстие 210 мм. Питание АС 230V, 21Вт, драйвер в комплекте (DC300mA, 55-65V).
	020118	Светильник DL-225M-21W Day White (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	4 479,82 Р	1	шт	Тонкая панель 21Вт, белый круглый корпус. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 1575-1680лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Диаметр 225мм, высота корпуса 13мм, установка в отверстие 210 мм. Питание АС 180-240V, 21Вт, драйвер в комплекте (DC300mA, 55-65V), пульсация <5%.
	020119	Светильник DL-225M-21W Warm White (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	3 404,71 Р	1	шт	Тонкая панель 21Вт, белый круглый корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 1575-1680лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Диаметр 225мм, высота корпуса 13мм, установка в отверстие 210 мм. Питание АС 230V, 21Вт, драйвер в комплекте (DC300mA, 55-65V).
	020122	Светильник DL-93x93M-5W Day White (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	1 458,39 Р	1	шт	Тонкая панель 5Вт, белый квадратный корпус. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 375-400лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер 93x93мм, высота корпуса 13мм, установка в отверстие 80x80мм. Питание АС 180-240V, 5Вт, драйвер в комплекте (DC300mA, 9-15V).
	020123	Светильник DL-93x93M-5W Warm White (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	1 458,39 Р	1	шт	Тонкая панель 5Вт, белый квадратный корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 375-400лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер 93x93мм, высота корпуса 13мм, установка в отверстие 80x80мм. Питание АС 180-240V, 5Вт, драйвер в комплекте (DC300mA, 9-15V).

						
	020126	Светильник DL-120x120M-9W Day White (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	2 031,62 Р	1	шт	Тонкая панель 9Вт, белый квадратный корпус. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 675-720лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер 120x120мм, высота корпуса 13мм, установка в отверстие 110x110мм. Питание АС 180-240V, 9Вт, драйвер в комплекте (DC300mA, 20-30V).
	020127	Светильник DL-120x120M-9W Warm White (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	2 031,62 Р	1	шт	Тонкая панель 9Вт, белый квадратный корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 675-720лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер 120x120мм, высота корпуса 13мм, установка в отверстие 110x110мм. Питание АС 180-240V, 9Вт, драйвер в комплекте (DC300mA, 20-30V).
	020128	Светильник DL-142x142M-13W White (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	2 324,19 Р	1	шт	Тонкая панель 13Вт, белый квадратный корпус. Цвет БЕЛЫЙ 6000К, св.поток 975-1040лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер 142x142мм, высота корпуса 13мм, установка в отверстие 130x130мм. Питание АС 180-240V, 13Вт, драйвер в комплекте (DC300mA, 30-40V).
	020129	Светильник DL-142x142M-13W Day White (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	2 734,25 Р	1	шт	Тонкая панель 13Вт, белый квадратный корпус. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 975-1040лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер 142x142мм, высота корпуса 13мм, установка в отверстие 130x130мм. Питание АС 180-240V, 13Вт, драйвер в комплекте (DC300mA, 30-40V).
	020130	Светильник DL-142x142M-13W Warm White (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	2 734,25 Р	1	шт	Тонкая панель 13Вт, белый квадратный корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 975-1040лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер 142x142мм, высота корпуса 13мм установка в отверстие 130x130мм. Питание АС 180-240V, 13Вт, драйвер в комплекте (DC300mA, 30-40V).
	020132	Светильник DL-172x172M-15W Day White (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	3 150,84 Р	1	шт	Тонкая панель 15Вт, белый квадратный корпус. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 1125-1200лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер 172x172мм, высота корпуса 13мм, установка в отверстие 160x160мм. Питание АС 180-240V, 15Вт, драйвер в комплекте (DC300mA, 40-50V).
	020133	Светильник DL-172x172M-15W Warm White (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	3 150,84 Р	1	шт	Тонкая панель 15Вт, белый квадратный корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 1125-1200лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер 172x172мм, высота корпуса 13мм, установка в отверстие 160x160мм. Питание АС 180-240V, 15Вт, драйвер в комплекте (DC300mA, 40-50V).






						
	021916	Светильник DL-192x192M-18W Day White (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	3 515,89 Р	1	шт	Тонкая панель 18Вт, белый квадратный корпус. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 1350-1440лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер 192x192мм, высота корпуса 13мм, установка в отверстие 180x180мм. Питание АС 180-240V, 18Вт, драйвер в комплекте (DC300mA, 50-60V).
	020134	Светильник DL-192x192M-18W Warm White (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	3 515,89 Р	1	шт	Тонкая панель 18Вт, белый квадратный корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 1350-1440лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер 192x192мм, высота корпуса 13мм, установка в отверстие 180x180мм. Питание АС 180-240V, 18Вт, драйвер в комплекте (DC300mA, 50-60V).
	020135	Светильник DL-225x225M-21W White (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	4 583,35 Р	1	шт	Тонкая панель 21Вт, белый квадратный корпус. Цвет БЕЛЫЙ 6000К, св.поток 1575-1680лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер 225x225мм, высота корпуса 13мм, установка в отверстие 210x210мм. Питание АС 180-240V, 21Вт, драйвер в комплекте (DC300mA, 55-65V).
	020136	Светильник DL-225x225M-21W Day White (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	4 583,35 Р	1	шт	Тонкая панель 21Вт, белый квадратный корпус. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 1575-1680лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер 225x225мм, высота корпуса 13мм, установка в отверстие 210x210мм. Питание АС 180-240V, 21Вт, драйвер в комплекте (DC300mA, 55-65V).
	020137	Светильник DL-225x225M-21W Warm White (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	4 583,35 Р	1	шт	Тонкая панель 21Вт, белый квадратный корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 1575-1680лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер 225x225мм, высота корпуса 13мм, установка в отверстие 210x210мм. Питание АС 180-240V, 21Вт, драйвер в комплекте (DC300mA, 55-65V).
	034725	Светильник DL-EDGE-R300-24W Day4000 (WH, 115 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	6 034,08 Р	1	шт	Встраиваемая круглая тонкая панель. Мощность 24 Вт, св. поток 1970 лм, 82 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, угол 115°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, экран PMMA+PS, степень защиты IP40. Размер: диаметр 300 мм, высота 12 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 286 мм. Драйвер 33-40 В, 600 мА, пульсация <1%.
	036068	Светильник DL-EDGE-R300-24W Warm3000 (WH, 115 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл,	6 034,08 Р	1	шт	Встраиваемая круглая тонкая панель. Мощность 24 Вт, св. поток 1970 лм, 82 лм/Вт, тёплый 3000 К, CRI>80, угол 115°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, экран PMMA+PS, степень








		3 года)				защиты IP40. Размер: диаметр 300 мм, высота 12 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 286 мм. Драйвер 33-40 В, 600 мА, пульсация <1%.
	034724	Светильник DL-EDGE-R400-34W Day4000 (WH, 115 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	9 619,29 Р	1	шт	Встраиваемая круглая тонкая панель. Мощность 34 Вт, св. поток 2720 лм, 80 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, угол 115°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, экран PMMA+PS, степень защиты IP40. Размер: диаметр 400 мм, высота 15 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 386 мм. Драйвер 33-40 В, 900 мА, пульсация <1%.
	036073	Светильник DL-EDGE-R400-34W Warm3000 (WH, 115 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	9 619,29 Р	1	шт	Встраиваемая круглая тонкая панель. Мощность 34 Вт, св. поток 2720 лм, 80 лм/Вт, тёплый 3000 К, CRI>80, угол 115°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, экран PMMA+PS, степень защиты IP40. Размер: диаметр 400 мм, высота 15 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 386 мм. Драйвер 33-40 В, 900 мА, пульсация <1%.
	036421	Светильник DL-EDGE-R500-40W Warm3000 (WH, 115 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	11 430,12 Р	1	шт	Встраиваемая круглая тонкая панель. Мощность 40 Вт, св. поток 3200 лм, 80 лм/Вт, тёплый 3000 К, CRI>80, угол 115°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, экран PMMA+PS, степень защиты IP40. Размер: диаметр 500 мм, высота 15 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 480 мм. Драйвер 33-40 В, 1000 мА, пульсация <1%.
	020438(1)	Светильник DL-EDGE-R600-50W Day4000 (WH, 115 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	13 247,71 Р	1	шт	Встраиваемая круглая тонкая панель. Мощность 50 Вт, св. поток 3990 лм, 80 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, угол 115°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, экран PMMA+PS, степень защиты IP40. Размер: диаметр 600 мм, высота 18 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 586 мм. Драйвер 33-40 В, 1200 мА, пульсация <1%.
	036082	Светильник DL-EDGE-R600-50W Warm3000 (WH, 115 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	13 247,71 Р	1	шт	Встраиваемая круглая тонкая панель. Мощность 50 Вт, св. поток 3990 лм, 80 лм/Вт, тёплый 3000 К, CRI>80, угол 115°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, экран PMMA+PS, степень защиты IP40. Размер: диаметр 600 мм, высота 18 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 586 мм. Драйвер 33-40 В, 1200 мА, пульсация <1%.
	036420	Светильник DL-EDGE-R500-40W Day4000 (WH, 115 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	11 430,12 Р	1	шт	Встраиваемая круглая тонкая панель. Мощность 40 Вт, св. поток 3200 лм, 80 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, угол 115°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, экран PMMA+PS, степень защиты IP40. Размер: диаметр 500 мм, высота 15 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 480 мм. Драйвер 33-40 В, 1000 мА, пульсация <1%.








Тонкие панели [встраиваемые]

Серия DL-BL backlit

Тонкие круглые светильники прямой засветки с матовым рассеивателем. Создают мягкое рассеянное свечение. Применяются для освещения офисов, конференц залов, аудиторий, холлов, жилых и производственных помещений.

	021430	Светильник DL-BL90-5W White (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	1 265,96 Р	1	шт	Светодиодная панель 5Вт, корпус IP40 белый, круглый. Цвет БЕЛЫЙ 6000К, св.поток 350-400лм, CRI(Ra)>80, угол 100°. Размер Ф90x22 мм, установка в отверстие 75 мм. Питание AC 230V, 5Вт, DC300mA 15...18V, драйвер в комплекте.
	021431	Светильник DL-BL90-5W Day White (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	1 406,63 Р	1	шт	Светодиодная панель 5Вт, корпус IP40 белый, круглый. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 350-400лм, CRI(Ra)>80, угол 100°. Размер Ф90x22 мм, установка в отверстие 75 мм. Питание AC 230V, 5Вт, DC300mA 15...18V, драйвер в комплекте.
	021432	Светильник DL-BL90-5W Warm White (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	1 406,63 Р	1	шт	Светодиодная панель 5Вт, корпус IP40 белый, круглый. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 350-400лм, CRI(Ra)>80, угол 100°. Размер Ф90x22 мм, установка в отверстие 75 мм. Питание AC 230V, 5Вт, DC300mA 15...18V, драйвер в комплекте.
	021433	Светильник DL-BL125-9W White (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	1 900,86 Р	1	шт	Светодиодная панель 9Вт, корпус IP40 белый, круглый. Цвет БЕЛЫЙ 6000К, св.поток 630-720лм, CRI(Ra)>80, угол 100°. Размер Ф125x22 мм, установка в отверстие 110 мм. Питание AC 180-240V, 9Вт, DC300mA 27...33V, драйвер в комплекте.
	021434	Светильник DL-BL125-9W Day White (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	1 900,86 Р	1	шт	Светодиодная панель 9Вт, корпус IP40 белый, круглый. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 630-720лм, CRI(Ra)>80, угол 100°. Размер Ф125x22 мм, установка в отверстие 110 мм. Питание AC 230V, 9Вт, DC300mA 27...33V, драйвер в комплекте.
	021435	Светильник DL-BL125-9W Warm White (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	1 900,86 Р	1	шт	Светодиодная панель 9Вт, корпус IP40 белый, круглый. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 630-720лм, CRI(Ra)>80, угол 100°. Размер Ф125x22 мм, установка в отверстие 110 мм. Питание AC 230V, 9Вт, DC300mA 27...33V, драйвер в комплекте.
	021437	Светильник DL-BL145-12W Day White (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	2 551,73 Р	1	шт	Светодиодная панель 12Вт, корпус IP40 белый, круглый. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 900-960лм, CRI(Ra)>80, угол 100°.

		года)				Размер Ф145x23 мм, установка в отверстие 130 мм. Питание AC 230V, 12Вт, DC300mA 36...44V, драйвер в комплекте.
	021438	Светильник DL-BL145-12W Warm White (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	2 551,73 Р	1	шт	Светодиодная панель 12Вт, корпус IP40 белый, круглый. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 900-960лм, CRI(Ra)>80, угол 100°. Размер Ф145x23 мм, установка в отверстие 130 мм. Питание AC 230V, 12Вт, DC300mA 36...44V, драйвер в комплекте.
	021440	Светильник DL-BL180-18W Day White (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	3 567,43 Р	1	шт	Светодиодная панель 18Вт, корпус белый IP40, круглый. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 1440-1620лм, CRI(Ra)>80, угол 100°. Размер Ф180x24 мм, установка в отверстие 165 мм. Питание AC 180-240V, 18Вт, DC500mA 32...40V, драйвер в комплекте, пульсация <2%.
	021441	Светильник DL-BL180-18W Warm White (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	3 567,43 Р	1	шт	Светодиодная панель 18Вт, корпус белый IP40, круглый. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 1440-1620лм, CRI(Ra)>80, угол 100°. Размер Ф180x24 мм, установка в отверстие 165 мм. Питание AC 180-240V, 18Вт, DC500mA 32...40V, драйвер в комплекте, пульсация <2%.
	021442	Светильник DL-BL225-24W White (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	5 337,52 Р	1	шт	Светодиодная панель 24Вт, корпус белый IP40, круглый. Цвет БЕЛЫЙ 6000К, св.поток 1920-2160лм, CRI(Ra)>80, угол 100°. Размер Ф225x26 мм, установка в отверстие 205 мм. Питание AC 180-240V, 24Вт, DC600mA 36...44V, драйвер в комплекте.
	021443	Светильник DL-BL225-24W Day White (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	5 337,52 Р	1	шт	Светодиодная панель 24Вт, корпус белый IP40, круглый. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 1920-2160лм, CRI(Ra)>80, угол 100°. Размер Ф225x26 мм, установка в отверстие 205 мм. Питание AC 180-240V, 24Вт, DC600mA 36...44V, драйвер в комплекте.
	021444	Светильник DL-BL225-24W Warm White (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	5 337,52 Р	1	шт	Светодиодная панель 24Вт, корпус белый IP40, круглый. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 1920-2160лм, CRI(Ra)>80, угол 100°. Размер Ф225x26 мм, установка в отверстие 205 мм. Питание AC 180-240V, 24Вт, DC600mA 36...44V, драйвер в комплекте.
Тонкие панели [встраиваемые]			Стеклопанельная рамка LT-R, LT-S Яркие светильники с декоративной светящейся стеклянной рамкой.			




	014928	Светодиодная панель LT-R96WH 6W Day White 120deg (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	1 704,09 Р	1	шт	Стеклопанель круглая 6Вт / ДНЕВНОЙ 4000К / 430лм / 120°. Размер Ф96х45мм (в отверстие Ф72 мм). Корпус белый. Питание от сети 230VAC, мощность 6Вт, драйвер в комплекте 300mA 15-25V. Диапазон рабочих температур -10°..+40°С. Для помещений.
	015575	Светодиодная панель LT-R96WH 6W Warm White 120deg (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	1 704,09 Р	1	шт	Стеклопанель круглая 6Вт / ТЕПЛЫЙ 3000К / 430лм / 120°. Размер Ф96х45мм (в отверстие Ф72 мм). Корпус белый. Питание от сети 230VAC, мощность 6Вт. Драйвер в комплекте: 300mA, 15-25V. Диапазон рабочих температур -10°..+40°С. Для помещений.
	016568	Светодиодная панель LT-R160WH 12W Day White 120deg (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	3 259,70 Р	1	шт	Стеклопанель круглая 12Вт / ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000-4500К / 930лм / 120°. Размер 160х45мм (в отверстие 120мм). Корпус белый. Питание от сети 230VAC, драйвер в комплекте 300mA 25-45V. Диапазон рабочих температур -10°..+40°С. Для помещений.
	016571	Светодиодная панель LT-R160WH 12W Warm White 120deg (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	3 259,70 Р	1	шт	Стеклопанель круглая 12Вт / ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 2700-3000К / 930лм / 120°. Размер 160х45мм (в отверстие 120мм). Корпус белый. Питание от сети 230VAC, драйвер в комплекте 300mA 25-45V. Диапазон рабочих температур -10°..+40°С. Для помещений.
	016575	Светодиодная панель LT-R200WH 16W Day White 120deg (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	3 333,36 Р	1	шт	Стеклопанель круглая 16Вт / ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000-4500К / 1215лм / 120°. Размер 200х45мм (в отверстие 160мм). Корпус белый. Питание от сети 220VAC, драйвер в комплекте 300mA 45-65V. Диапазон рабочих температур -10°..+40°С. Для помещений.
	016574	Светодиодная панель LT-R200WH 16W Warm White 120deg (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	3 333,36 Р	1	шт	Стеклопанель круглая 16Вт / ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 2700-3000К / 1215лм / 120°. Размер 200х45мм (в отверстие 160мм). Корпус белый. Питание от сети 230VAC, драйвер в комплекте 300mA 45-65V. Диапазон рабочих температур -10°..+40°С. Для помещений.
	014934	Светодиодная панель LT-S96x96WH 6W Day White 120deg (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	1 798,48 Р	1	шт	Стеклопанель квадратная 6Вт / ДНЕВНОЙ 4000-4500К / 430лм / 120°. Размер 96х96х40мм (в отверстие 75х75мм). Корпус белый. Питание от сети 230VAC, драйвер в комплекте 300mA 15-25V. Диапазон рабочих температур -10°..+40°С. Для помещений.
	015572	Светодиодная панель LT-S96x96WH 6W Warm White 120deg (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	1 798,48 Р	1	шт	Стеклопанель квадратная 6Вт / ТЕПЛЫЙ 2700-3000К / 430лм / 120°. Размер 96х96х40мм (в отверстие 75х75мм). Корпус белый. Питание от сети 230VAC, драйвер в комплекте 300mA 15-25V. Диапазон рабочих температур -10°..+40°С. Для помещений.

		года)				рабочих температур -10°..+40°С. Для помещений.
	015562	Светодиодная панель LT-S160x160WH 12W Warm White 120deg (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	3 341,33 Р	1	шт	Стеклопанель квадратная 12Вт / ТЕПЛЫЙ 2700-3000К / 950лм / 120°. Размер 160x160x45мм (в отверстие 125x125мм). Корпус белый. Питание от сети 230VAC, драйвер в к-те 300mA 25-45V. Для использования с диммерами TRIAC замените драйвер на ARJ-LK48320-DIM (приобретается отдельно). Для помещений.
	014922	Светодиодная панель LT-S200x200WH 16W Day White 120deg (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	4 540,45 Р	1	шт	16Вт / ДНЕВНОЙ 4000-4500К / 1250лм / 120°. Размер 200x200x45мм (в отверстие 165x165мм). Стеклопанель. Корпус квадратный, белый. Питание от сети 230VAC, драйвер в комплекте 300mA 45-65V. Диапазон рабочих температур -10°..+40°С. Для помещений.

Интерьерные

Накладные

Накладные светильники современного дизайна. Модели с возможностью регулировки направления луча света позволяют организовать красивую акцентную подсветку. Светильники с широким углом хорошо подходят для основного освещения.








	021424	Светильник SP-FOCUS-R90-9W Day White (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	4 456,19 Р	1	шт	Накладной светильник 9Вт, белый корпус цилиндр. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 720-810лм, CRI(Ra)>80, наклоняемая ось, угол 24°. Размер Ф90x126 мм. Питание АС 180-240V, 9Вт, встроенный драйвер.
	021064	Светильник SP-FOCUS-R90-9W Warm White (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	4 456,19 Р	1	шт	Накладной светильник 9Вт, белый корпус цилиндр. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 720-810лм, CRI(Ra)>80, наклоняемая ось, угол 24°. Размер Ф90x126 мм. Питание АС 180-240V, 9Вт, встроенный драйвер (DC 200mA 20-40V).
	021426	Светильник SP-FOCUS-R120-16W Day White (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 768,29 Р	1	шт	Накладной светильник 16Вт, белый корпус цилиндр. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 1280-1440лм, CRI(Ra)>80, наклоняемая ось, угол 24°. Размер Ф120x140 мм. Питание АС 180-240V, 16Вт, встроенный драйвер (DC 400mA 37V).
	021065	Светильник SP-FOCUS-R120-16W Warm White (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 768,29 Р	1	шт	Накладной светильник 16Вт, белый корпус цилиндр. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 1280-1440лм, CRI(Ra)>80, наклоняемая ось, угол 24°. Размер Ф120x140 мм. Питание АС 180-240V, 16Вт, встроенный

						драйвер (DC 400mA 37V).
	021428	Светильник SP-FOCUS-R140-30W Day White (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	9 339,99 Р	1	шт	Накладной светильник 30Вт, белый корпус цилиндр. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 2400-2700лм, CRI(Ra)>80, наклоняемая ось, угол 24°. Размер Ф140x140 мм. Питание AC 180-240V, 30Вт, встроенный драйвер (DC 700mA 26-43V).
	021066	Светильник SP-FOCUS-R140-30W Warm White (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	9 339,99 Р	1	шт	Накладной светильник 30Вт, белый корпус цилиндр. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 2400-2700лм, CRI(Ra)>80, наклоняемая ось, угол 24°. Размер Ф140x140 мм. Питание AC 180-240V, 30Вт, встроенный драйвер (DC 700mA 26-43V).
	026213	Светильник SP-LOFT-SURFACE-S170-10W Day4000 (WH, 24 deg) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	6 283,23 Р	1	шт	Накладной поворотный светильник 10Вт. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 540-600лм, CRI(Ra)>90, угол 24°. Угол наклона 45°. Корпус прямоугольный, белый алюминий, IP40. Размер LxHxW 170x100x36мм. Питание AC 220-240V, 10Вт, драйвер встроенный (DC300mA 25-40V).
	026214	Светильник SP-LOFT-SURFACE-S170-10W Warm3000 (WH, 24 deg) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	6 283,23 Р	1	шт	Накладной поворотный светильник 10Вт. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 500-550лм, CRI(Ra)>90, угол 24°. Угол наклона 45°. Корпус прямоугольный, белый алюминий, IP40. Размер LxHxW 170x100x36мм. Питание AC 220-240V, 10Вт, драйвер встроенный (DC300mA 25-40V).
	022234	Светильник SP-RONDO-90A-8W Day White (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	2 517,75 Р	1	шт	Накладной светильник 8Вт, белый круглый корпус. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 480-560лм, CRI(Ra)>80, угол 100°. Размер Ф90x65мм. Питание AC176-240V, 8Вт, драйвер встроенный (300mA 20-40V).
	021780	Светильник SP-RONDO-90A-8W Warm White (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	2 517,75 Р	1	шт	Накладной светильник 8Вт, белый круглый корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 480-560лм, CRI(Ra)>80, угол 100°. Размер Ф90x65мм. Питание AC176-240V, 8Вт, драйвер встроенный (300mA 20-40V).
	022224	Светильник SP-RONDO-120A-12W Day White (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	3 253,02 Р	1	шт	Накладной светильник 12Вт, белый круглый корпус. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 720-840лм, CRI(Ra)>80, угол 100°. Размер Ф120x65мм. Питание AC176-240V, 12Вт, драйвер встроенный (300mA 20-40V).







						
	021781	Светильник SP-RONDO-120A-12W Warm White (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	3 253,02 Р	1	шт	Накладной светильник 12Вт, белый круглый корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 720-840лм, CRI(Ra)>80, угол 100°. Размер Ф120х65мм. Питание AC176-240V, 12Вт, драйвер встроенный (300mA 20-40V).
	021782	Светильник SP-RONDO-140A-18W Day White (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	4 188,82 Р	1	шт	Накладной светильник 18Вт, белый круглый корпус. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 1080-1260лм, CRI(Ra)>80, угол 100°. Размер Ф140х65мм. Питание AC176-240V, 18Вт, драйвер встроенный (400mA 20-42V).
	022226	Светильник SP-RONDO-140A-18W Warm White (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	4 188,82 Р	1	шт	Накладной светильник 18Вт, белый круглый корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 1080-1260лм, CRI(Ra)>80, угол 100°. Размер Ф140х65мм. Питание AC176-240V, 18Вт, драйвер встроенный (400mA 20-42V).
	022233	Светильник SP-RONDO-250A-30W Warm White (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	6 603,26 Р	1	шт	Накладной светильник 30Вт, белый круглый корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 1800-2100лм, CRI(Ra)>80, угол 100°. Размер Ф250х43мм. Питание AC176-240V, 30Вт, драйвер встроенный (700mA 27-43V).
	026481	Светильник SP-RONDO-FLAP-R95-16W Day4000 (WH, 110 deg) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	5 916,83 Р	1	шт	Накладной откидной светильник 16Вт, белый круглый корпус. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 1120лм, CRI(Ra)>90, угол 110°. Размер светильника Ф95х55мм, размер чаши Ф95х45мм. Питание AC220-240V, 16Вт, драйвер встроенный (400mA, 30-42V). Поворачивается вокруг своей оси на 350° и отклоняется на 90°.
	028156	Светильник SP-RONDO-FLAP-R95-16W Warm3000 (WH, 110 deg) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	5 916,83 Р	1	шт	Накладной откидной светильник 16Вт, белый круглый корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 1080лм, CRI(Ra)>90, угол 110°. Размер светильника Ф95х55мм, размер чаши Ф95х45мм. Питание AC220-240V, 16Вт, драйвер встроенный (400mA, 30-42V). Поворачивается вокруг своей оси на 350° и отклоняется на 90°.
	028160	Светильник SP-RONDO-FLAP-R110-25W Day4000 (WH, 110 deg) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	7 018,50 Р	1	шт	Накладной откидной светильник 25Вт, белый круглый корпус. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 1750лм, CRI(Ra)>90, угол 110°. Размер светильника Ф110х75мм, размер чаши Ф110х49мм. Питание AC220-240V, 25Вт, драйвер встроенный (600mA, 27-40V).

						Поворачивается вокруг своей оси на 350° и отклоняется на 90°.
	028161	Светильник SP-RONDO-FLAP-R110-25W Warm3000 (WH, 110 deg) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	7 018,50 Р	1	шт	Накладной откидной светильник 25Вт, белый круглый корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 1700лм, CRI(Ra)>90, угол 110°. Размер светильника Ф110x75мм, размер чаши Ф110x49мм. Питание AC220-240V, 25Вт, драйвер встроенный (600mA, 27-40V). Поворачивается вокруг своей оси на 350° и отклоняется на 90°.
	028162	Светильник SP-RONDO-FLAP-R175-16W Day4000 (WH, 110 deg) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	6 662,00 Р	1	шт	Накладной откидной светильник 16Вт, белый круглый корпус. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 1328лм, CRI(Ra)>90, угол 110°. Размер светильника Ф175x38мм, размер чаши Ф95x45мм. Питание AC220-240V, 16Вт, драйвер встроенный (400mA, 30-42V). Поворачивается вокруг своей оси на 350° и отклоняется на 90°.
	026452	Светильник SP-RONDO-FLAP-R175-16W Warm3000 (WH, 110 deg) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	6 662,00 Р	1	шт	Накладной откидной светильник 16Вт, белый круглый корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 1280лм, CRI(Ra)>90, угол 110°. Размер светильника Ф175x38мм, размер чаши Ф95x45мм. Питание AC220-240V, 16Вт, драйвер встроенный (400mA, 30-42V). Поворачивается вокруг своей оси на 350° и отклоняется на 90°.
	028166	Светильник SP-RONDO-FLAP-R210-20W Day4000 (WH, 110 deg) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	8 607,87 Р	1	шт	Накладной откидной светильник 20Вт, белый круглый корпус. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 1660лм, CRI(Ra)>90, угол 110°. Размер светильника Ф210x38мм, размер чаши Ф95x45мм. Питание AC220-240V, 20Вт, драйвер встроенный (500mA 27-40V). Поворачивается вокруг своей оси на 350° и отклоняется на 90°.
	028167	Светильник SP-RONDO-FLAP-R210-20W Warm3000 (WH, 110 deg) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	8 607,87 Р	1	шт	Накладной откидной светильник 20Вт, белый круглый корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 1600лм, CRI(Ra)>90, угол 110°. Размер светильника Ф210x38мм, размер чаши Ф95x45мм. Питание AC220-240V, 20Вт, драйвер встроенный (500mA 27-40V). Поворачивается вокруг своей оси на 350° и отклоняется на 90°.
	028168	Светильник SP-RONDO-FLAP-R250-30W Day4000 (WH, 110 deg) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	10 371,67 Р	1	шт	Накладной светильник 30Вт, белый круглый корпус. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 2500лм, CRI(Ra)>90, угол 110°. Размер светильника Ф250x38мм, размер чаши Ф110x50мм. Питание AC220-240V, 30Вт, драйвер встроенный (700mA 27-42V). Поворачивается вокруг своей оси на 350° и отклоняется на 90°.
	028169	Светильник SP-RONDO-FLAP-R250-30W Warm3000 (WH, 110 deg) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	10 371,67 Р	1	шт	Накладной светильник 30Вт, белый круглый корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 2400лм, CRI(Ra)>90, угол 110°. Размер светильника Ф250x38мм, размер чаши Ф110x50мм. Питание AC220-240V, 30Вт, драйвер встроенный (700mA 27-42V). Поворачивается вокруг своей








						оси на 350° и отклоняется на 90°.
	029530	Светильник SP-FOCUS-R90-9W Day4000 (BK, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	4 456,19 Р	1	шт	Накладной светильник 9Вт, черный корпус цилиндр. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 720-810лм, CRI(Ra)>80, наклоняемая ось, угол 24°. Размер Ф90x126 мм. Питание АС 180-240V, 9Вт, встроенный драйвер (DC 200mA 20-40V).
	029531	Светильник SP-FOCUS-R90-9W Warm3000 (BK, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	4 456,19 Р	1	шт	Накладной светильник 9Вт, черный корпус цилиндр. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 720-810лм, CRI(Ra)>80, наклоняемая ось, угол 24°. Размер Ф90x126 мм. Питание АС 180-240V, 9Вт, встроенный драйвер (DC 200mA 20-40V).
	028742	Светильник SP-FOCUS-R120-16W Day4000 (BK, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 768,29 Р	1	шт	Накладной светильник 16Вт, черный корпус цилиндр. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 1280-1440лм, CRI(Ra)>80, наклоняемая ось, угол 24°. Размер Ф120x140 мм. Питание АС 180-240V, 16Вт, встроенный драйвер (DC 400mA 37V).
	029533	Светильник SP-FOCUS-R120-16W Warm3000 (BK, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 768,29 Р	1	шт	Накладной светильник 16Вт, черный корпус цилиндр. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 1280-1440лм, CRI(Ra)>80, наклоняемая ось, угол 24°. Размер Ф120x140 мм. Питание АС 180-240V, 16Вт, встроенный драйвер (DC 400mA 37V).
	029537	Светильник SP-FOCUS-R140-30W Day4000 (BK, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	9 339,99 Р	1	шт	Накладной светильник 30Вт, черный корпус цилиндр. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 2400-2700лм, CRI(Ra)>80, наклоняемая ось, угол 24°. Размер Ф140x140 мм. Питание АС 180-240V, 30Вт, встроенный драйвер (DC 700mA 26-43V).
	029538	Светильник SP-FOCUS-R140-30W Warm3000 (BK, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	9 339,99 Р	1	шт	Накладной светильник 30Вт, черный корпус цилиндр. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 2400-2700лм, CRI(Ra)>80, наклоняемая ось, угол 24°. Размер Ф140x140 мм. Питание АС 180-240V, 30Вт, встроенный драйвер (DC 700mA 26-43V).
	026210	Светильник SP-LOFT-SURFACE-S170-10W Day4000 (BK, 24 deg) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	6 283,23 Р	1	шт	Накладной поворотный светильник 10Вт. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 540-600лм, CRI(Ra)>90, угол 24°. Угол наклона 45°. Корпус прямоугольный, черный алюминий, IP40. Размер LxHxW 170x100x36мм. Питание АС 220-240V, 10Вт, драйвер встроенный (DC300mA 25-40V).

						
	025656	Светильник SP-LOFT-SURFACE-SI70-10W Warm3000 (BK, 24 deg) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	6 283,23 Р	1	шт	Накладной поворотный светильник 10Вт. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 500-550лм, CRI(Ra)>90, угол 24°. Угол наклона 45°. Корпус прямоугольный, черный алюминий, IP40. Размер LxHxW 170x100x36мм. Питание АС 220-240V, 10Вт, драйвер встроенный (DC300mA 25-40V).
	022241	Светильник SP-RONDO-90B-8W Day White (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	2 517,75 Р	1	шт	Накладной светильник 8Вт, черный круглый корпус. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 480-560лм, CRI(Ra)>80, угол 100°. Размер Ф90x65мм. Питание АС176-240V, 8Вт, драйвер встроенный (300mA 20-40V).
	022901	Светильник SP-RONDO-90B-8W Warm White (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	2 517,75 Р	1	шт	Накладной светильник 8Вт, черный круглый корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 480-560лм, CRI(Ra)>80, угол 100°. Размер Ф90x65мм. Питание АС176-240V, 8Вт, драйвер встроенный (300mA 20-40V).
	022236	Светильник SP-RONDO-120B-12W Day White (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	3 253,02 Р	1	шт	Накладной светильник 12Вт, черный круглый корпус. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 720-840лм, CRI(Ra)>80, угол 100°. Размер Ф120x65мм. Питание АС176-240V, 12Вт, драйвер встроенный (300mA 20-40V).
	022902	Светильник SP-RONDO-120B-12W Warm White (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	3 253,02 Р	1	шт	Накладной светильник 12Вт, черный круглый корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 720-840лм, CRI(Ra)>80, угол 100°. Размер Ф120x65мм. Питание АС176-240V, 12Вт, драйвер встроенный (300mA 20-40V).
	022237	Светильник SP-RONDO-140B-18W Day White (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	4 188,82 Р	1	шт	Накладной светильник 18Вт, черный круглый корпус. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 1080-1260лм, CRI(Ra)>80, угол 100°. Размер Ф140x65мм. Питание АС176-240V, 18Вт, драйвер встроенный (400mA 20-42V).
	022903	Светильник SP-RONDO-140B-18W Warm White (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	4 188,82 Р	1	шт	Накладной светильник 18Вт, черный круглый корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 1080-1260лм, CRI(Ra)>80, угол 100°. Размер Ф140x65мм. Питание АС176-240V, 18Вт, драйвер встроенный (400mA 20-42V).








						
	028157	Светильник SP-RONDO-FLAP-R95-16W Day4000 (BK, 110 deg) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	5 916,83 Р	1	шт	Накладной откидной светильник 16Вт, черный круглый корпус. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 1120лм, CRI(Ra)>90, угол 110°. Размер светильника Ф95x55мм, размер чаши Ф95x45мм. Питание AC220-240V, 16Вт, драйвер встроенный (400mA, 30-42V). Поворачивается вокруг своей оси на 350° и отклоняется на 90°.
	028158	Светильник SP-RONDO-FLAP-R95-16W Warm3000 (BK, 110 deg) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	5 916,83 Р	1	шт	Накладной откидной светильник 16Вт, черный круглый корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 1080лм, CRI(Ra)>90, угол 110°. Размер светильника Ф95x55мм, размер чаши Ф95x45мм. Питание AC220-240V, 16Вт, драйвер встроенный (400mA, 30-42V). Поворачивается вокруг своей оси на 350° и отклоняется на 90°.
	028159	Светильник SP-RONDO-FLAP-R110-25W Day4000 (BK, 110 deg) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	7 018,50 Р	1	шт	Накладной откидной светильник 25Вт, черный круглый корпус. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 1750лм, CRI(Ra)>90, угол 110°. Размер светильника Ф110x75мм, размер чаши Ф110x49мм. Питание AC220-240V, 25Вт, драйвер встроенный (600mA, 27-40V). Поворачивается вокруг своей оси на 350° и отклоняется на 90°.
	026482	Светильник SP-RONDO-FLAP-R110-25W Warm3000 (BK, 110 deg) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	7 018,50 Р	1	шт	Накладной откидной светильник 25Вт, черный круглый корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 1700лм, CRI(Ra)>90, угол 110°. Размер светильника Ф110x75мм, размер чаши Ф110x49мм. Питание AC220-240V, 25Вт, драйвер встроенный (600mA, 27-40V). Поворачивается вокруг своей оси на 350° и отклоняется на 90°.
	028163	Светильник SP-RONDO-FLAP-R175-16W Day4000 (BK, 110 deg) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	6 662,00 Р	1	шт	Накладной откидной светильник 16Вт, черный круглый корпус. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 1328лм, CRI(Ra)>90, угол 110°. Размер светильника Ф175x38мм, размер чаши Ф95x45мм. Питание AC220-240V, 16Вт, драйвер встроенный (400mA, 30-42V). Поворачивается вокруг своей оси на 350° и отклоняется на 90°.
	028164	Светильник SP-RONDO-FLAP-R175-16W Warm3000 (BK, 110 deg) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	6 662,00 Р	1	шт	Накладной откидной светильник 16Вт, черный круглый корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 1280лм, CRI(Ra)>90, угол 110°. Размер светильника Ф175x38мм, размер чаши Ф95x45мм. Питание AC220-240V, 16Вт, драйвер встроенный (400mA, 30-42V). Поворачивается вокруг своей оси на 350° и отклоняется на 90°.
	026453	Светильник SP-RONDO-FLAP-R210-20W Day4000 (BK, 110 deg) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	8 607,87 Р	1	шт	Накладной откидной светильник 20Вт, черный круглый корпус. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 1660лм, CRI(Ra)>90, угол 110°. Размер светильника Ф210x38мм, размер чаши Ф95x45мм. Питание AC220-240V, 20Вт, драйвер встроенный (500mA 27-40V).

						Поворачивается вокруг своей оси на 350° и отклоняется на 90°.
	028165	Светильник SP-RONDO-FLAP-R210-20W Warm3000 (BK, 110 deg) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	8 607,87 Р	1	шт	Накладной откидной светильник 20Вт, черный круглый корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 1600лм, CRI(Ra)>90, угол 110°. Размер светильника Ф210х38мм, размер чаши Ф95х45мм. Питание AC220-240V, 20Вт, драйвер встроенный (500mA 27-40V). Поворачивается вокруг своей оси на 350° и отклоняется на 90°.
	028171	Светильник SP-RONDO-FLAP-R250-30W Day4000 (BK, 110 deg) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	10 371,67 Р	1	шт	Накладной светильник 30Вт, черный круглый корпус. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 2500лм, CRI(Ra)>90, угол 110°. Размер светильника Ф250х38мм, размер чаши Ф110х50мм. Питание AC220-240V, 30Вт, драйвер встроенный (700mA 27-42V). Поворачивается вокруг своей оси на 350° и отклоняется на 90°.
	028172	Светильник SP-RONDO-FLAP-R250-30W Warm3000 (BK, 110 deg) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	10 371,67 Р	1	шт	Накладной светильник 30Вт, черный круглый корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 2400лм, CRI(Ra)>90, угол 110°. Размер светильника Ф250х38мм, размер чаши Ф110х50мм. Питание AC220-240V, 30Вт, драйвер встроенный (700mA 27-42V). Поворачивается вокруг своей оси на 350° и отклоняется на 90°.
	022467	Подвес SPX90A (Arlight, -)	958,08 Р	1	шт	Аксессуар регулируемый для подвешивания светильников SP-FOCUS-R90-9W. Длина троса 1000мм. Диаметр чаши 90мм внешний / 80мм внутренний, высота чаши 26 мм. Диаметр крепления к светильнику 84мм, высота 9 мм. Цвет белый.
	022469	Подвес SPX140A (Arlight, -)	1 012,77 Р	1	шт	Аксессуар регулируемый для подвешивания светильников SP-FOCUS-R140-30W. Длина троса 1000мм. Диаметр 140мм. Цвет белый.
	029540	Подвес SPX-HANG-R90-L1000 (BK) (Arlight, -)	1 064,53 Р	1	шт	Поставка под заказ от 100 шт. Аксессуар регулируемый для подвешивания светильников SP-FOCUS-R90-9W. Длина троса 1000мм. Диаметр 90мм. Цвет черный.
	029541	Подвес SPX-HANG-R120-L1000 (BK) (Arlight, -)	1 237,83 Р	1	шт	Поставка под заказ от 50 шт. Аксессуар регулируемый для подвешивания светильников SP-FOCUS-R120-16W. Длина троса 1000мм. Диаметр 120мм. Цвет черный.

						
	029542	Подвес SPX-HANG-R140-L1000 (BK) (Arlight, -)	860,85 Р	1	шт	Аксессуар регулируемый для подвешивания светильников SP-FOCUS-R140-30W. Длина троса 1000мм. Диаметр 140мм. Цвет черный.
	022103(1)	Светильник SP-TOR-PILL-R400-25W Warm3000 (WH, 120 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	9 639,77 Р	1	шт	Накладной светильник 25Вт, белый круглый корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 2250лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер Ф400x100мм. Питание AC220-240V, 25Вт, драйвер встроенный (1 шт. 30-42V 700mA).
	022130(1)	Светильник SP-TOR-PILL-R600-50W Day4000 (WH, 120 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	20 475,73 Р	1	шт	Накладной светильник 50Вт, белый круглый корпус. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 4500лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер Ф600x100мм. Питание AC220-240V, 50Вт, драйвер встроенный (1шт. 23-38.5V, 1300mA).
	022996(1)	Светильник SP-TOR-PILL-R400-25W Day4000 (BK, 120 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	9 639,77 Р	1	шт	Накладной светильник 25Вт, черный круглый корпус. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 2250лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер Ф400x100мм. Питание AC220-240V, 25Вт, драйвер встроенный (1 шт. 30-42V 700mA).
	022997(1)	Светильник SP-TOR-PILL-R400-25W Warm3000 (BK, 120 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	9 639,77 Р	1	шт	Накладной светильник 25Вт, черный круглый корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 2250лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер Ф400x100мм. Питание AC220-240V, 25Вт, драйвер встроенный (1 шт. 30-42V 700mA).
	022998(1)	Светильник SP-TOR-PILL-R500-35W Day4000 (BK, 120 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	12 509,74 Р	1	шт	Накладной светильник 35Вт, черный круглый корпус. Цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 3150лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер Ф500x100мм. Питание AC220-240V, 35Вт, драйвер встроенный (1 шт 30-42V 900mA).
	023003(2)	Светильник SP-TOR-PILL-R800-94W Warm3000 (BK, 120 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	30 723,39 Р	1	шт	Накладной интерьерный светильник. Мощность 94 Вт, св. поток 8460 лм, 90 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 800 мм, высота 100 мм. Монтаж накладной. Драйвер 28-42 В,

						1200 мА (2 шт.), пульсация <5%.
	022139(1)	Светильник SP-TOR-QUADRAT-S450x450-35W Warm3000 (WH, 120 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	14 745,93 Р	1	шт	Накладной светильник 35Вт, белый корпус квадрат с круглыми краями. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 3150лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер 450x450x125мм. Питание AC220-240V, 35Вт.
	022134(1)	Светильник SP-TOR-RING-SURFACE-R460-33W Day4000 (WH, 120 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	22 672,09 Р	1	шт	Накладной светильник 33Вт, белый круглый корпус. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 1900лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер Ф455x130мм. Питание AC220-240V, 33Вт, драйвер встроенный (30-42V, 750mA).
	022135(1)	Светильник SP-TOR-RING-SURFACE-R460-33W Warm3000 (WH, 120 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	21 478,83 Р	1	шт	Накладной светильник 33Вт, белый круглый корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 1900 лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер Ф455x130мм. Питание AC220-240V, 33Вт, драйвер встроенный ((30-42V, 750mA).
	022136(1)	Светильник SP-TOR-RING-SURFACE-R600-42W Day4000 (WH, 120 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	31 283,34 Р	1	шт	Накладной светильник 42Вт, белый круглый корпус. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 2400 лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер Ф600x130мм. Питание AC220-240V, 42Вт, драйвер встроенный (30-40V, 1050 mA).
	022137(1)	Светильник SP-TOR-RING-SURFACE-R600-42W Warm3000 (WH, 120 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	31 283,34 Р	1	шт	Накладной светильник 42Вт, белый круглый корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 2400 лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер Ф600x130мм. Питание AC220-240V, 42Вт, драйвер встроенный (30-40V, 1050 mA).
	022150	Подвес SPX-TB-1 (Arlight, Металл)	2 250,60 Р	1	шт	Аксессуар регулируемый для подвешивания светильников SP-TOR-TB400S, SP-TOR-TB500S, SP-TOR-TB600S. Длина троса 1200мм. Размеры основания D170x25мм
	022151	Подвес SPX-TB-2 (Arlight, Металл)	4 141,10 Р	1	шт	Аксессуар регулируемый для подвешивания светильников SP-TOR-TB800S. Длина троса 1200мм. Размеры основания D320x25мм

						
	023159	Подвес SPX-TB-1 Black (Arlight, Металл)	2 813,25 Р	1	шт	Аксессуар регулируемый для подвешивания светильников SP-TOR-TB400S, SP-TOR-TB500S, SP-TOR-TB600S. Длина троса 1200мм. Размеры основания D170x25мм. Цвет черный.
	023160	Подвес SPX-TB-2 Black (Arlight, Металл)	6 481,73 Р	1	шт	Аксессуар регулируемый для подвешивания светильников SP-TOR-TB800S. Длина троса 1200мм. Размеры основания D320x25мм. Цвет черный.
	026767(1)	Светильник SP-TWIST-SURFACE-S60x60-12W Day4000 (WH-BK, 30 deg) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	7 352,71 Р	1	шт	Накладной поворотный светильник 12 Вт. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 1000лм, CRI(Ra)>90, угол свечения 30°, угол регулировки наклона 90°, угол поворота 355°. Корпус прямоугольный, белый алюминий, IP40. Размер LxWxH 60x60x178мм. Питание AC 220-240 В, 12 Вт, драйвер встроенный (DC 300мА, 28-42В).
	022103	Светильник SP-TOR-TB400SW-25W Warm White (Arlight, Металл)	9 639,77 Р	1	шт	Накладной светильник 25Вт, белый круглый корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 1560лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер Ф400x100мм. Питание AC220-240V, 25Вт, драйвер встроенный (1 шт. 25-35V 700mA).
	024992(1)	Светильник SP-TWIST-SURFACE-R70-12W Warm3000 (WH-BK, 30 deg) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	7 327,95 Р	1	шт	Накладной поворотный светильник 12 Вт. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 850 лм, CRI(Ra)>90, угол свечения 30°, угол регулировки наклона 90°, угол поворота 355°. Корпус круглый, белый алюминий, IP40. Размер DxH 71x177 мм. Питание AC 220-240 В, 12 Вт, драйвер встроенный (DC 300 мА, 28-42 В).
	025443(1)	Светильник SP-MONA-SURFACE-R100-12W Warm3000 (BK, 24 deg) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	6 639,27 Р	1	шт	Накладной откидной поворотный светильник 12Вт. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 800лм, CRI(Ra)>90, угол свечения 24°, угол поворота 355°, угол наклона 90°. Корпус круглый, черный алюминий, IP40. Размер DxH Ø100x71мм. Питание AC 220-240V, 12Вт, драйвер встроенный (DC 300mA, 28-42V).
	025440(1)	Светильник SP-MONA-SURFACE-R100-12W Warm3000 (WH, 24 deg) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	7 377,47 Р	1	шт	Накладной откидной поворотный светильник 12Вт. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 800лм, CRI(Ra)>90, угол свечения 24°, угол поворота 355°, угол наклона 90°. Корпус круглый, белый алюминий, IP40. Размер DxH Ø100x71мм. Питание AC 220-240V, 12Вт, драйвер встроенный (DC


						300mA, 28-42V).
	025442(1)	Светильник SP-MONA-SURFACE-R100-12W Day4000 (BK, 24 deg) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	6 639,27 Р	1	шт	Накладной откидной поворотный светильник 12Вт. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 800лм, CRI(Ra)>90, угол свечения 24°, угол поворота 355°, угол наклона 90°. Корпус круглый, черный алюминий, IP40. Размер DxH Ø100x71мм. Питание AC 220-240V, 12Вт, драйвер встроенный (DC 300mA, 28-42VV).
	026770(1)	Светильник SP-TWIST-SURFACE-S60x60-12W Day4000 (BK, 30 deg) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	7 352,71 Р	1	шт	Накладной поворотный светильник 12 Вт. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 1000лм, CRI(Ra)>90, угол свечения 30°, угол регулировки наклона 90°, угол поворота 355°. Корпус прямоугольный, черный алюминий, IP40. Размер LxWxH 60x60x178мм. Питание AC 220-240 В, 12 Вт, драйвер встроенный (DC 300mA, 28-42В).
	025453(1)	Светильник SP-TWIST-SURFACE-R70-12W Day4000 (WH-BK, 30 deg) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	7 327,95 Р	1	шт	Накладной поворотный светильник 12 Вт. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 850 лм, CRI(Ra)>90, угол свечения 30°, угол регулировки наклона 90°, угол поворота 355°. Корпус круглый, белый алюминий, IP40. Размер DxH 71x177 мм. Питание AC 220-240 В, 12 Вт, драйвер встроенный (DC 300 mA, 28-42 В).
	020386(1)	Светильник SP-CUBUS-S100x100-11W Warm3000 (WH, 40 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	4 600,23 Р	1	шт	Накладной светильник 11Вт, белый квадратный корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 830лм, CRI(Ra)>80, угол 40°, регулируемое направление луча 30°. Размер 100x100x135 мм. Питание AC 220-240V, 11Вт, драйвер встроенный (DC500mA 12-24V).
	026771(1)	Светильник SP-TWIST-SURFACE-S60x60-12W Warm3000 (BK, 30 deg) (Arlight, IP40 Пластик, 3 года)	6 248,79 Р	1	шт	Накладной поворотный светильник 12 Вт. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 1000лм, CRI(Ra)>90, угол свечения 30°, угол регулировки наклона 90°, угол поворота 355°. Корпус прямоугольный, черный алюминий, IP40. Размер LxWxH 60x60x178мм. Питание AC 220-240 В, 12 Вт, драйвер встроенный (DC 300mA, 28-42В).
	031855	Светильник SP-ORIENT-SURFACE-TC-S65x65-10W Day4000 (WH, 30 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	6 256,67 Р	1	шт	Накладной интерьерный светильник. Мощность 10 Вт, св. поток 634 лм, 64 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>98, угол 30°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: длина 65 мм, ширина 65 мм, высота 85 мм. Монтаж накладной. Драйвер 12.9 В, 700 мА, пульсация <5%.
	031858	Светильник SP-ORIENT-SURFACE-TC-S65x65-10W Warm3000 (WH, 30 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	6 256,67 Р	1	шт	Накладной интерьерный светильник. Мощность 10 Вт, св. поток 634 лм, 64 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>98, угол 30°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: длина 65 мм, ширина 65 мм, высота 85 мм. Монтаж накладной.








						Драйвер 12.9 В, 700 мА, пульсация <5%.
	031864	Светильник SP-ORIENT-SURFACE-TC-S95x95-20W Day4000 (WH, 30 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	8 659,18 Р	1	шт	Накладной интерьерный светильник. Мощность 20 Вт, св. поток 1431 лм, 68 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>98, угол 30°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: длина 95 мм, ширина 95 мм, высота 85 мм. Монтаж накладной. Драйвер 21-40 В, 600 мА, пульсация <5%.
	031865	Светильник SP-ORIENT-SURFACE-TC-S95x95-20W Warm3000 (WH, 30 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	8 659,18 Р	1	шт	Накладной интерьерный светильник. Мощность 20 Вт, св. поток 1431 лм, 68 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>98, угол 30°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: длина 95 мм, ширина 95 мм, высота 85 мм. Монтаж накладной. Драйвер 21-40 В, 600 мА, пульсация <5%.
	031860	Светильник SP-ORIENT-SURFACE-TC-S186x35-15W Day4000 (WH, 30 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	8 103,29 Р	1	шт	Накладной интерьерный светильник. Мощность 15 Вт, св. поток 958 лм, 68 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>98, угол 30°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: длина 186 мм, ширина 35 мм, высота 88 мм. Монтаж накладной. Драйвер 13-21 В, 700 мА, пульсация <5%.
	031861	Светильник SP-ORIENT-SURFACE-TC-S186x35-15W Warm3000 (WH, 30 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	8 103,29 Р	1	шт	Накладной интерьерный светильник. Мощность 15 Вт, св. поток 958 лм, 68 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>98, угол 30°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: длина 186 мм, ширина 35 мм, высота 88 мм. Монтаж накладной. Драйвер 13-21 В, 700 мА, пульсация <5%.
	031856	Светильник SP-ORIENT-SURFACE-TC-S65x65-10W Day4000 (BK, 30 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	6 256,67 Р	1	шт	Поставка под заказ от 100 шт. Накладной интерьерный светильник. Мощность 10 Вт, св. поток 634 лм, 64 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>98, угол 30°, напряжение питания 230 В. Черный квадратный корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: длина 65 мм, ширина 65 мм, высота 85 мм. Монтаж накладной. Драйвер 12.9 В, 700 мА, пульсация <5%.
	031857	Светильник SP-ORIENT-SURFACE-TC-S65x65-10W Warm3000 (BK, 30 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	6 256,67 Р	1	шт	Накладной интерьерный светильник. Мощность 10 Вт, св. поток 634 лм, 64 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>98, угол 30°, напряжение питания 230 В. Черный квадратный корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: длина 65 мм, ширина 65 мм, высота 85 мм. Монтаж накладной. Драйвер 12.9 В, 700 мА, пульсация <5%.
	031866	Светильник SP-ORIENT-SURFACE-TC-S95x95-20W Warm3000 (BK, 30 deg, 230V)	8 659,18 Р	1	шт	Накладной интерьерный светильник. Мощность 20 Вт, св. поток 1431 лм, 68 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>98, угол 30°, напряжение питания 230 В. Черный квадратный корпус из алюминия, степень защиты IP20.

		(Arlight, IP20 Металл, 5 лет)				Размер: длина 95 мм, ширина 95 мм, высота 85 мм. Монтаж накладной. Драйвер 21-40 В, 600 мА, пульсация <5%.
	031863	Светильник SP-ORIENT-SURFACE-TC-S186x35-15W Day4000 (BK, 30 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	8 103,29 Р	1	шт	Накладной интерьерный светильник. Мощность 15 Вт, св. поток 958 лм, 68 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>98, угол 30°, напряжение питания 230 В. Черный прямоугольный корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: длина 186 мм, ширина 35 мм, высота 88 мм. Монтаж накладной. Драйвер 12-22 В, 700 мА, пульсация <5%.
	031862	Светильник SP-ORIENT-SURFACE-TC-S186x35-15W Warm3000 (BK, 30 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	8 103,29 Р	1	шт	Поставка под заказ от 100 шт. Накладной интерьерный светильник. Мощность 15 Вт, св. поток 958 лм, 68 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>98, угол 30°, напряжение питания 230 В. Черный квадратный корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: длина 186 мм, ширина 35 мм, высота 88 мм. Монтаж накладной. Драйвер 13-21 В, 700 мА, пульсация <5%.
	025456(1)	Светильник SP-TWIST-SURFACE-R70-12W Day4000 (BK, 30 deg) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	7 327,95 Р	1	шт	Накладной поворотный светильник 12 Вт. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 850 лм, CRI(Ra)>90, угол свечения 30°, угол регулировки наклона 90°, угол поворота 355°. Корпус круглый, черный алюминий, IP40. Размер DxH 71x177 мм. Питание AC 220-240 В, 12 Вт, драйвер встроенный (DC 300 мА, 28-42 В).
	023078(1)	Светильник SP-CUBUS-S100x100WH-11W Day White 40deg (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	4 140,20 Р	1	шт	Накладной светильник 11Вт, белый квадратный корпус. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 850лм, CRI(Ra)>80, угол 40°, регулируемое направление луча 30°. Размер 100x100x135 мм. Питание AC 220-240V, 11Вт, драйвер встроенный (DC500mA 12-24V).
	025439(1)	Светильник SP-MONA-SURFACE-R100-12W Day4000 (WH, 24 deg) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	6 639,27 Р	1	шт	Накладной откидной поворотный светильник 12Вт. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 800лм, CRI(Ra)>90, угол свечения 24°, угол поворота 355°, угол наклона 90°. Корпус круглый, белый алюминий, IP40. Размер DxH Ø100x71мм. Питание AC 220-240V, 12Вт, драйвер встроенный (DC 300mA, 28-42V).
	026467(1)	Светильник SP-TWIST-SURFACE-S60x60-12W Warm3000 (WH-BK, 30 deg) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	6 248,79 Р	1	шт	Накладной поворотный светильник 12 Вт. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 1000лм, CRI(Ra)>90, угол свечения 30°, угол регулировки наклона 90°, угол поворота 355°. Корпус прямоугольный, белый алюминий, IP40. Размер LxWxH 60x60x178мм. Питание AC 220-240 В, 12 Вт, драйвер встроенный (DC 300mA, 28-42В).
	025457(1)	Светильник SP-TWIST-SURFACE-R70-12W Warm3000 (BK, 30 deg) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	7 327,95 Р	1	шт	Накладной поворотный светильник 12 Вт. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 850 лм, CRI(Ra)>90, угол свечения 30°, угол регулировки наклона 90°, угол поворота 355°. Корпус круглый, черный алюминий,

						IP40. Размер ДхН 71x177 мм. Питание AC 220-240 В, 12 Вт, драйвер встроенный (DC 300 мА, 28-42 В).
	034735	Светильник SP-QUADRO-S120x120-13W Day4000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	3 392,78 Р	1	шт	Накладной светильник. Мощность 13 Вт, св. поток 540-680 лм, 52 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PC, степень защиты IP40. Размер: длина 120 мм, ширина 120 мм, высота 59 мм. Монтаж накладной. Драйвер 20-40 В, 300 мА, пульсация <5%.
	034775	Светильник SP-QUADRO-S120x120-13W Warm3000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	3 392,78 Р	1	шт	Накладной светильник. Мощность 13 Вт, св. поток 540-680 лм, 52 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PC, степень защиты IP40. Размер: длина 120 мм, ширина 120 мм, высота 59 мм. Монтаж накладной. Драйвер 20-40 В, 300 мА, пульсация <5%.
	034779	Светильник SP-QUADRO-S175x175-16W Day4000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	4 395,65 Р	1	шт	Накладной светильник. Мощность 16 Вт, св. поток 825-1000 лм, 63 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PC, степень защиты IP40. Размер: длина 175 мм, ширина 175 мм, высота 59 мм. Монтаж накладной. Драйвер 26-40 В, 400 мА, пульсация <5%.
	034782	Светильник SP-QUADRO-S175x175-16W Warm3000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	3 955,88 Р	1	шт	Накладной светильник. Мощность 16 Вт, св. поток 825-1000 лм, 63 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PC, степень защиты IP40. Размер: длина 175 мм, ширина 175 мм, высота 59 мм. Монтаж накладной. Драйвер 26-40 В, 400 мА, пульсация <5%.
	034785	Светильник SP-QUADRO-S250x250-25W Day4000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	4 973,15 Р	1	шт	Накладной светильник. Мощность 25 Вт, св. поток 1440-1900 лм, 76 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PC, степень защиты IP40. Размер: длина 250 мм, ширина 250 мм, высота 59 мм. Монтаж накладной. Драйвер 27-45 В, 600 мА, пульсация <5%.
	034787	Светильник SP-QUADRO-S250x250-25W Warm3000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	4 475,77 Р	1	шт	Накладной светильник. Мощность 25 Вт, св. поток 1440-1900 лм, 76 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PC, степень защиты IP40. Размер: длина 250 мм, ширина 250 мм, высота 59 мм. Монтаж накладной. Драйвер 27-45 В, 600 мА, пульсация <5%.
	034790	Светильник SP-QUADRO-S350x350-30W Day4000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	7 780,32 Р	1	шт	Накладной светильник. Мощность 30 Вт, св. поток 2000-2540 лм, 85 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PC, степень защиты IP40. Размер: длина 350 мм, ширина 350 мм, высота 64 мм. Монтаж








						накладной. Драйвер 27-42 В, 800 мА, пульсация <5%.
	034791	Светильник SP-QUADRO-S350x350-30W Warm3000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	7 780,32 Р	1	шт	Накладной светильник. Мощность 30 Вт, св. поток 2000-2540 лм, 85 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран РС, степень защиты IP40. Размер: длина 350 мм, ширина 350 мм, высота 64 мм. Монтаж накладной. Драйвер 27-42 В, 800 мА, пульсация <5%.
	034798	Светильник SP-QUADRO-S400x400-40W Day4000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	9 625,37 Р	1	шт	Накладной светильник. Мощность 40 Вт, св. поток 2590-3200 лм, 80 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран РС, степень защиты IP40. Размер: длина 400 мм, ширина 400 мм, высота 64 мм. Монтаж накладной. Драйвер 27-40 В, 1000 мА, пульсация <5%.
	034797	Светильник SP-QUADRO-S400x400-40W Warm3000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	8 662,78 Р	1	шт	Накладной светильник. Мощность 40 Вт, св. поток 2590-3200 лм, 80 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран РС, степень защиты IP40. Размер: длина 400 мм, ширина 400 мм, высота 64 мм. Монтаж накладной. Драйвер 27-40 В, 1000 мА, пульсация <5%.
	034799	Светильник SP-QUADRO-S500x500-50W Day4000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	14 257,55 Р	1	шт	Накладной светильник. Мощность 50 Вт, св. поток 4100-4400 лм, 80-90 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран РС, степень защиты IP40. Размер: длина 500 мм, ширина 500 мм, высота 64 мм. Монтаж накладной. Драйвер 27-42 В, 1200 мА, пульсация <5%.
	034800	Светильник SP-QUADRO-S500x500-50W Warm3000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	14 257,55 Р	1	шт	Накладной светильник. Мощность 50 Вт, св. поток 4100-4400 лм, 80-90 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран РС, степень защиты IP40. Размер: длина 500 мм, ширина 500 мм, высота 64 мм. Монтаж накладной. Драйвер 27-42 В, 1200 мА, пульсация <5%.
	034803	Светильник SP-QUADRO-S600x600-60W Day4000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	18 264,29 Р	1	шт	Накладной светильник. Мощность 60 Вт, св. поток 4900-5500 лм, 80-90 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран РС, степень защиты IP40. Размер: длина 600 мм, ширина 600 мм, высота 64 мм. Монтаж накладной. Драйвер 27-40 В, 1400 мА, пульсация <5%.
	034804	Светильник SP-QUADRO-S600x600-60W Warm3000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	18 264,29 Р	1	шт	Накладной светильник. Мощность 60 Вт, св. поток 4900-5500 лм, 80-90 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран РС, степень защиты IP40. Размер: длина 600 мм, ширина 600 мм, высота 64 мм. Монтаж

						накладной. Драйвер 27-40 В, 1400 мА, пульсация <5%.
	034777	Светильник SP-QUADRO-S120x120-13W Day4000 (BK, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	3 392,78 Р	1	шт	Накладной светильник. Мощность 13 Вт, св. поток 540-680 лм, 52 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Черный квадратный корпус из алюминия, экран PC, степень защиты IP40. Размер: длина 120 мм, ширина 120 мм, высота 59 мм. Монтаж накладной. Драйвер 20-40 В, 300 мА, пульсация <5%.
	034776	Светильник SP-QUADRO-S120x120-13W Warm3000 (BK, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	3 392,78 Р	1	шт	Накладной светильник. Мощность 13 Вт, св. поток 540-680 лм, 52 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Черный квадратный корпус из алюминия, экран PC, степень защиты IP40. Размер: длина 120 мм, ширина 120 мм, высота 59 мм. Монтаж накладной. Драйвер 20-40 В, 300 мА, пульсация <5%.
	034784	Светильник SP-QUADRO-S175x175-16W Day4000 (BK, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	4 395,65 Р	1	шт	Накладной светильник. Мощность 16 Вт, св. поток 825-1000 лм, 63 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Черный квадратный корпус из алюминия, экран PC, степень защиты IP40. Размер: длина 175 мм, ширина 175 мм, высота 59 мм. Монтаж накладной. Драйвер 26-40 В, 400 мА, пульсация <5%.
	034783	Светильник SP-QUADRO-S175x175-16W Warm3000 (BK, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	4 395,65 Р	1	шт	Накладной светильник. Мощность 16 Вт, св. поток 825-1000 лм, 63 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Черный квадратный корпус из алюминия, экран PC, степень защиты IP40. Размер: длина 175 мм, ширина 175 мм, высота 59 мм. Монтаж накладной. Драйвер 26-40 В, 400 мА, пульсация <5%.
	034789	Светильник SP-QUADRO-S250x250-25W Day4000 (BK, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	4 973,15 Р	1	шт	Накладной светильник. Мощность 25 Вт, св. поток 1440-1900 лм, 76 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Черный квадратный корпус из алюминия, экран PC, степень защиты IP40. Размер: длина 250 мм, ширина 250 мм, высота 59 мм. Монтаж накладной. Драйвер 27-45 В, 600 мА, пульсация <5%.
	034788	Светильник SP-QUADRO-S250x250-25W Warm3000 (BK, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	4 724,46 Р	1	шт	Накладной светильник. Мощность 25 Вт, св. поток 1440-1900 лм, 76 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Черный квадратный корпус из алюминия, экран PC, степень защиты IP40. Размер: длина 250 мм, ширина 250 мм, высота 59 мм. Монтаж накладной. Драйвер 27-45 В, 600 мА, пульсация <5%.
	034793	Светильник SP-QUADRO-S350x350-30W Day4000 (BK, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	7 780,32 Р	1	шт	Накладной светильник. Мощность 30 Вт, св. поток 2000-2540 лм, 85 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Черный квадратный корпус из алюминия, экран PC, степень защиты IP40. Размер: длина 350 мм, ширина 350 мм, высота 64 мм. Монтаж







						накладной. Драйвер 27-42 В, 800 мА, пульсация <5%.
	034792	Светильник SP-QUADRO-S350x350-30W Warm3000 (BK, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	7 780,32 Р	1	шт	Накладной светильник. Мощность 30 Вт, св. поток 2000-2540 лм, 85 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Черный квадратный корпус из алюминия, экран PC, степень защиты IP40. Размер: длина 350 мм, ширина 350 мм, высота 64 мм. Монтаж накладной. Драйвер 27-42 В, 800 мА, пульсация <5%.
	034795	Светильник SP-QUADRO-S400x400-40W Day4000 (BK, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	9 625,37 Р	1	шт	Накладной светильник. Мощность 40 Вт, св. поток 2590-3200 лм, 80 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Черный квадратный корпус из алюминия, экран PC, степень защиты IP40. Размер: длина 400 мм, ширина 400 мм, высота 64 мм. Монтаж накладной. Драйвер 27-40 В, 1000 мА, пульсация <5%.
	034796	Светильник SP-QUADRO-S400x400-40W Warm3000 (BK, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	8 662,78 Р	1	шт	Накладной светильник. Мощность 40 Вт, св. поток 2590-3200 лм, 80 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Черный квадратный корпус из алюминия, экран PC, степень защиты IP40. Размер: длина 400 мм, ширина 400 мм, высота 64 мм. Монтаж накладной. Драйвер 27-40 В, 1000 мА, пульсация <5%.
	034801	Светильник SP-QUADRO-S500x500-50W Day4000 (BK, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	14 257,55 Р	1	шт	Накладной светильник. Мощность 50 Вт, св. поток 4100-4400 лм, 80-90 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Черный квадратный корпус из алюминия, экран PC, степень защиты IP40. Размер: длина 500 мм, ширина 500 мм, высота 64 мм. Монтаж накладной. Драйвер 27-42 В, 1200 мА, пульсация <5%.
	034802	Светильник SP-QUADRO-S500x500-50W Warm3000 (BK, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	14 257,55 Р	1	шт	Накладной светильник. Мощность 50 Вт, св. поток 4100-4400 лм, 80-90 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Черный квадратный корпус из алюминия, экран PC, степень защиты IP40. Размер: длина 500 мм, ширина 500 мм, высота 64 мм. Монтаж накладной. Драйвер 27-42 В, 1200 мА, пульсация <5%.
	034805	Светильник SP-QUADRO-S600x600-60W Warm3000 (BK, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	18 264,29 Р	1	шт	Накладной светильник. Мощность 60 Вт, св. поток 4900-5500 лм, 80-90 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Черный квадратный корпус из алюминия, экран PC, степень защиты IP40. Размер: длина 600 мм, ширина 600 мм, высота 64 мм. Монтаж накладной. Драйвер 27-40 В, 1400 мА, пульсация <5%.
	034806	Светильник SP-QUADRO-S600x600-60W Day4000 (BK, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	18 264,29 Р	1	шт	Накладной светильник. Мощность 60 Вт, св. поток 4900-5500 лм, 80-90 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Черный квадратный корпус из алюминия, экран PC, степень защиты IP40. Размер: длина 600 мм, ширина 600 мм, высота 64 мм. Монтаж


						накладной. Драйвер 27-40 В, 1400 мА, пульсация <5%.
	034808	Светильник SP-RONDO-R350-30W Day4000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	9 246,59 Р	1	шт	Накладной светильник. Мощность 30 Вт, св. поток 2200 лм, 75 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, экран PC, степень защиты IP40. Размер: диаметр 350 мм, высота 64 мм. Монтаж накладной. Драйвер 27-42 В, 800 мА, пульсация <5%.
	034809	Светильник SP-RONDO-R350-30W Warm3000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	9 246,59 Р	1	шт	Накладной светильник. Мощность 30 Вт, св. поток 2200 лм, 75 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, экран PC, степень защиты IP40. Размер: диаметр 350 мм, высота 64 мм. Монтаж накладной. Драйвер 27-42 В, 800 мА, пульсация <5%.
	034816	Светильник SP-RONDO-R400-40W Day4000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	10 939,94 Р	1	шт	Накладной светильник. Мощность 40 Вт, св. поток 3800 лм, 90-100 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, экран PC, степень защиты IP40. Размер: диаметр 400 мм, высота 64 мм. Монтаж накладной. Драйвер 27-40 В, 1000 мА, пульсация <5%.
	034815	Светильник SP-RONDO-R400-40W Warm3000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	10 939,94 Р	1	шт	Накладной светильник. Мощность 40 Вт, св. поток 3800 лм, 90-100 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, экран PC, степень защиты IP40. Размер: диаметр 400 мм, высота 64 мм. Монтаж накладной. Драйвер 27-40 В, 1000 мА, пульсация <5%.
	034817	Светильник SP-RONDO-R500-50W Day4000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	16 131,40 Р	1	шт	Накладной светильник. Мощность 50 Вт, св. поток 4000 лм, 80 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, экран PC, степень защиты IP40. Размер: диаметр 500 мм, высота 64 мм. Монтаж накладной. Драйвер 27-42 В, 1200 мА, пульсация <5%.
	034818	Светильник SP-RONDO-R500-50W Warm3000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	16 131,40 Р	1	шт	Накладной светильник. Мощность 50 Вт, св. поток 4000 лм, 80 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, экран PC, степень защиты IP40. Размер: диаметр 500 мм, высота 64 мм. Монтаж накладной. Драйвер 27-42 В, 1200 мА, пульсация <5%.
	034821	Светильник SP-RONDO-R600-60W Day4000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	20 119,69 Р	1	шт	Накладной светильник. Мощность 60 Вт, св. поток 4900 лм, 80 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, экран PC, степень защиты IP40. Размер: диаметр 600 мм, высота 64 мм. Монтаж накладной. Драйвер 27-40 В,

						1400 мА, пульсация <5%.
	034823	Светильник SP-RONDO-R600-60W Warm3000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	20 119,69 Р	1	шт	Накладной светильник. Мощность 60 Вт, св. поток 4900 лм, 82 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, экран PC, степень защиты IP40. Размер: диаметр 600 мм, высота 64 мм. Монтаж накладной. Драйвер 27-40 В, 1400 мА, пульсация <5%.
	034811	Светильник SP-RONDO-R350-30W Day4000 (BK, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	9 246,59 Р	1	шт	Накладной светильник. Мощность 30 Вт, св. поток 2200 лм, 75 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, экран PC, степень защиты IP40. Размер: диаметр 350 мм, высота 64 мм. Монтаж накладной. Драйвер 27-42 В, 800 мА, пульсация <5%.
	034810	Светильник SP-RONDO-R350-30W Warm3000 (BK, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	9 246,59 Р	1	шт	Накладной светильник. Мощность 30 Вт, св. поток 2200 лм, 75 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, экран PC, степень защиты IP40. Размер: диаметр 350 мм, высота 64 мм. Монтаж накладной. Драйвер 27-42 В, 800 мА, пульсация <5%.
	034812	Светильник SP-RONDO-R400-40W Day4000 (BK, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	10 939,94 Р	1	шт	Накладной светильник. Мощность 40 Вт, св. поток 3200 лм, 80 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, экран PC, степень защиты IP40. Размер: диаметр 400 мм, высота 64 мм. Монтаж накладной. Драйвер 27-40 В, 1000 мА, пульсация <5%.
	034814	Светильник SP-RONDO-R400-40W Warm3000 (BK, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	10 939,94 Р	1	шт	Накладной светильник. Мощность 40 Вт, св. поток 3000 лм, 75 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, экран PC, степень защиты IP40. Размер: диаметр 400 мм, высота 64 мм. Монтаж накладной. Драйвер 27-40 В, 1000 мА, пульсация <5%.
	034820	Светильник SP-RONDO-R500-50W Day4000 (BK, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	16 131,40 Р	1	шт	Накладной светильник. Мощность 50 Вт, св. поток 4000 лм, 80 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, экран PC, степень защиты IP40. Размер: диаметр 500 мм, высота 64 мм. Монтаж накладной. Драйвер 27-42 В, 1200 мА, пульсация <5%.
	034819	Светильник SP-RONDO-R500-50W Warm3000 (BK, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	16 131,40 Р	1	шт	Накладной светильник. Мощность 50 Вт, св. поток 4000 лм, 80 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, экран PC, степень защиты IP40. Размер: диаметр 500 мм, высота 64 мм. Монтаж накладной. Драйвер 27-42 В,








						1200 мА, пульсация <5%.
	034825	Светильник SP-RONDO-R600-60W Day4000 (BK, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	20 119,69 Р	1	шт	Накладной светильник. Мощность 60 Вт, св. поток 4900 лм, 80 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, экран PC, степень защиты IP40. Размер: диаметр 600 мм, высота 64 мм. Монтаж накладной. Драйвер 27-40 В, 1400 мА, пульсация <5%.
	034824	Светильник SP-RONDO-R600-60W Warm3000 (BK, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	20 119,69 Р	1	шт	Накладной светильник. Мощность 60 Вт, св. поток 4900 лм, 82 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, экран PC, степень защиты IP40. Размер: диаметр 600 мм, высота 64 мм. Монтаж накладной. Драйвер 27-40 В, 1400 мА, пульсация <5%.
	023078(2)	Светильник SP-CUBUS-S100x100-11W Day4000 (WH, 40 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	4 140,20 Р	1	шт	Минимальное количество для заказа 100 шт. Накладной интерьерный светильник. Мощность 11 Вт, св. поток 850 лм, 77 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 40°, регулируемое направление луча 30°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: длина 100 мм, ширина 100 мм, высота 135 мм. Монтаж накладной. Драйвер 18-24 В, 500 мА, пульсация <5%.
	020386(2)	Светильник SP-CUBUS-S100x100-11W Warm3000 (WH, 40 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	4 600,23 Р	1	шт	Минимальное количество для заказа 100 шт. Накладной интерьерный светильник. Мощность 11 Вт, св. поток 830 лм, 75 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 40°, регулируемое направление луча 30°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: длина 100 мм, ширина 100 мм, высота 135 мм. Монтаж накладной. Драйвер 18-24 В, 500 мА, пульсация <5%.
	023084(2)	Светильник SP-CUBUS-S100x200-2x11W Warm3000 (WH, 40 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	8 181,16 Р	1	шт	Накладной интерьерный светильник. Мощность 2x11 Вт, св. поток 1660 лм, 75 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 40°, регулируемое направление луча 30°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: длина 100 мм, ширина 200 мм, высота 135 мм. Монтаж накладной. Драйвер 18-24 В, 500 мА (2 штуки), пульсация <5%.
	022103(2)	Светильник SP-TOR-PILL-R400-25W Warm3000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	9 639,77 Р	1	шт	Накладной интерьерный светильник. Мощность 25 Вт, св. поток 2250 лм, 90 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 400 мм, высота 100 мм. Монтаж накладной. Драйвер 30-42 В, 750 мА, пульсация <5%.
	022108(2)	Светильник SP-TOR-PILL-	12 509,74 Р	1	шт	Накладной интерьерный светильник. Мощность 35 Вт, св. поток 3150







		R500-35W Warm3000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)				лм, 90 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 500 мм, высота 100 мм. Монтаж накладной. Драйвер 30-42 В, 950 мА, пульсация <5%.
	022130(2)	Светильник SP-TOR-PILL-R600-50W Day4000 (WH, 120 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	20 475,73 Р	1	шт	Накладной интерьерный светильник. Мощность 50 Вт, св. поток 4500 лм, 90 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 600 мм, высота 100 мм. Монтаж накладной. Драйвер 28-42 В, 1200 мА, пульсация <5%.
	022131(2)	Светильник SP-TOR-PILL-R600-50W Warm3000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	20 475,73 Р	1	шт	Накладной интерьерный светильник. Мощность 50 Вт, св. поток 4500 лм, 90 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 600 мм, высота 100 мм. Монтаж накладной. Драйвер 28-42 В, 1200 мА, пульсация <5%.
	022132(3)	Светильник SP-TOR-PILL-R800-94W Warm3000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	34 137,10 Р	1	шт	Накладной интерьерный светильник. Мощность 94 Вт, св. поток 8460 лм, 90 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 800 мм, высота 100 мм. Монтаж накладной. Драйвер 28-42 В, 1200 мА (2 шт.), пульсация <5%.
	022996(2)	Светильник SP-TOR-PILL-R400-25W Day4000 (BK, 120 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	9 639,77 Р	1	шт	Накладной интерьерный светильник. Мощность 25 Вт, св. поток 2500 лм, 90 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 400 мм, высота 100 мм. Монтаж накладной. Драйвер 30-42 В, 750 мА, пульсация <5%.
	022997(2)	Светильник SP-TOR-PILL-R400-25W Warm3000 (BK, 120 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	9 639,77 Р	1	шт	Накладной интерьерный светильник. Мощность 25 Вт, св. поток 2250 лм, 90 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 400 мм, высота 100 мм. Монтаж накладной. Драйвер 30-42 В, 750 мА, пульсация <5%.
	022998(2)	Светильник SP-TOR-PILL-R500-35W Day4000 (BK, 120 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	12 509,74 Р	1	шт	Накладной интерьерный светильник. Мощность 35 Вт, св. поток 3150 лм, 90 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 500 мм, высота 100 мм. Монтаж накладной. Драйвер 30-42 В, 950 мА, пульсация <5%.
	022999(2)	Светильник SP-TOR-PILL-R500-35W Warm3000 (BK, 120 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	12 509,74 Р	1	шт	Накладной интерьерный светильник. Мощность 35 Вт, св. поток 3150 лм, 90 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 500 мм, высота 100 мм. Монтаж накладной. Драйвер 30-42 В,

						950 мА, пульсация <5%.
	023002(3)	Светильник SP-TOR-PILL-R800-94W Day4000 (BK, 120 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	30 723,39 Р	1	шт	Накладной интерьерный светильник. Мощность 94 Вт, св. поток 8460 лм, 90 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 800 мм, высота 100 мм. Монтаж накладной. Драйвер 28-42 В, 1200 мА (2 шт.), пульсация <5%.
	021777(2)	Светильник SP-RONDO-R175-16W Day4000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	5 102,34 Р	1	шт	Накладной светильник. Мощность 16 Вт, св. поток 1080-1120 лм, 80-90 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, экран PC, степень защиты IP40. Размер: диаметр 175 мм, высота 52 мм. Монтаж накладной. Драйвер 26-40 В, 400 мА, пульсация <5%.
	022228(2)	Светильник SP-RONDO-R175-16W Warm3000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	5 102,34 Р	1	шт	Накладной светильник. Мощность 16 Вт, св. поток 1080-1120 лм, 80-90 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, экран PC, степень защиты IP40. Размер: диаметр 175 мм, высота 52 мм. Монтаж накладной. Драйвер 26-40 В, 400 мА, пульсация <5%.
	022230(2)	Светильник SP-RONDO-R210-20W Day4000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	5 993,57 Р	1	шт	Накладной светильник. Мощность 20 Вт, св. поток 1400-1600 лм, 80-90 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, экран PC, степень защиты IP40. Размер: диаметр 210 мм, высота 52 мм. Монтаж накладной. Драйвер 27-42 В, 500 мА, пульсация <5%.
	022231(2)	Светильник SP-RONDO-R210-20W Warm3000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	5 993,57 Р	1	шт	Накладной светильник. Мощность 20 Вт, св. поток 1400-1600 лм, 80-90 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, экран PC, степень защиты IP40. Размер: диаметр 210 мм, высота 52 мм. Монтаж накладной. Драйвер 27-42 В, 500 мА, пульсация <5%.
	022232(2)	Светильник SP-RONDO-R250-30W Day4000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	7 263,59 Р	1	шт	Накладной светильник. Мощность 30 Вт, св. поток 2100-2450 лм, 80-90 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, экран PC, степень защиты IP40. Размер: диаметр 250 мм, высота 52 мм. Монтаж накладной. Драйвер 27-43 В, 700 мА, пульсация <5%.
	022233(2)	Светильник SP-RONDO-R250-30W Warm3000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	7 263,59 Р	1	шт	Накладной светильник. Мощность 30 Вт, св. поток 2100-2450 лм, 80-90 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, экран PC, степень защиты IP40. Размер: диаметр 250 мм, высота 52 мм. Монтаж накладной. Драйвер

						27-43 В, 700 мА, пульсация <5%.
	022238(2)	Светильник SP-RONDO-R175-16W Day4000 (BK, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	5 102,34 Р	1	шт	Накладной светильник. Мощность 16 Вт, св. поток 1080-1120 лм, 80-90 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, экран PC, степень защиты IP40. Размер: диаметр 175 мм, высота 52 мм. Монтаж накладной. Драйвер 26-40 В, 400 мА, пульсация <5%.
	022904(2)	Светильник SP-RONDO-R175-16W Warm3000 (BK, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	5 102,34 Р	1	шт	Накладной светильник. Мощность 16 Вт, св. поток 1080-1120 лм, 80-90 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, экран PC, степень защиты IP40. Размер: диаметр 175 мм, высота 52 мм. Монтаж накладной. Драйвер 26-40 В, 400 мА, пульсация <5%.
	022239(2)	Светильник SP-RONDO-R210-20W Day4000 (BK, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	5 993,57 Р	1	шт	Накладной светильник. Мощность 20 Вт, св. поток 1400-1600 лм, 80-90 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, экран PC, степень защиты IP40. Размер: диаметр 210 мм, высота 52 мм. Монтаж накладной. Драйвер 27-42 В, 500 мА, пульсация <5%.
	022905(2)	Светильник SP-RONDO-R210-20W Warm3000 (BK, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	5 993,57 Р	1	шт	Накладной светильник. Мощность 20 Вт, св. поток 1400-1600 лм, 80-90 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, экран PC, степень защиты IP40. Размер: диаметр 210 мм, высота 52 мм. Монтаж накладной. Драйвер 27-42 В, 500 мА, пульсация <5%.
	022240(2)	Светильник SP-RONDO-R250-30W Day4000 (BK, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	7 263,59 Р	1	шт	Накладной светильник. Мощность 30 Вт, св. поток 2100-2450 лм, 80-90 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, экран PC, степень защиты IP40. Размер: диаметр 250 мм, высота 52 мм. Монтаж накладной. Драйвер 27-43 В, 700 мА, пульсация <5%.
	022906(2)	Светильник SP-RONDO-R250-30W Warm3000 (BK, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	7 263,59 Р	1	шт	Накладной светильник. Мощность 30 Вт, св. поток 2100-2450 лм, 80-90 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, экран PC, степень защиты IP40. Размер: диаметр 250 мм, высота 52 мм. Монтаж накладной. Драйвер 27-43 В, 700 мА, пульсация <5%.
	036048	Светильник SP-CUBUS-S100x100-8W Day4000 (WH, 45 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 468,96 Р	1	шт	Накладной интерьерный светильник. Мощность 8 Вт, св. поток 760 лм, 98 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 45°, регулируемое направление луча 30°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: длина 100 мм, ширина 100







						мм, высота 100 мм. Монтаж накладной. Драйвер 24-42 В, 200 мА, пульсация <1%.
	036051	Светильник SP-CUBUS-S100x100-8W Warm3000 (WH, 45 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 468,96 Р	1	шт	Накладной интерьерный светильник. Мощность 8 Вт, св. поток 760 лм, 98 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 45°, регулируемое направление луча 30°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: длина 100 мм, ширина 100 мм, высота 100 мм. Монтаж накладной. Драйвер 24-42 В, 200 мА, пульсация <1%.
	036059	Светильник SP-CUBUS-S195x100-2x8W Day4000 (WH, 45 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	11 808,90 Р	1	шт	Накладной интерьерный светильник. Мощность 16 Вт, св. поток 1490 лм, 98 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 45°, регулируемое направление луча 30°, напряжение питания 230 В. Белый прямоугольный корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: длина 195 мм, ширина 100 мм, высота 100 мм. Монтаж накладной. Драйвер 26-40 В, 400 мА, пульсация <5%.
	036058	Светильник SP-CUBUS-S195x100-2x8W Warm3000 (WH, 45 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	11 808,90 Р	1	шт	Накладной интерьерный светильник. Мощность 16 Вт, св. поток 1490 лм, 98 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 45°, регулируемое направление луча 30°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: длина 195 мм, ширина 100 мм, высота 100 мм. Монтаж накладной. Драйвер 26-40 В, 400 мА, пульсация <5%.
	036053	Светильник SP-CUBUS-S100x100-8W Day4000 (BK, 45 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 468,96 Р	1	шт	Накладной интерьерный светильник. Мощность 8 Вт, св. поток 760 лм, 98 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 45°, регулируемое направление луча 30°, напряжение питания 230 В. Черный квадратный корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: длина 100 мм, ширина 100 мм, высота 100 мм. Монтаж накладной. Драйвер 24-42 В, 200 мА, пульсация <1%.
	036052	Светильник SP-CUBUS-S100x100-8W Warm3000 (BK, 45 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 468,96 Р	1	шт	Накладной интерьерный светильник. Мощность 8 Вт, св. поток 760 лм, 98 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 45°, регулируемое направление луча 30°, напряжение питания 230 В. Черный квадратный корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: длина 100 мм, ширина 100 мм, высота 100 мм. Монтаж накладной. Драйвер 24-42 В, 200 мА, пульсация <1%.
	036056	Светильник SP-CUBUS-S195x100-2x8W Day4000 (BK, 45 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	11 808,90 Р	1	шт	Накладной интерьерный светильник. Мощность 16 Вт, св. поток 1490 лм, 93 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 45°, регулируемое направление луча 30°, напряжение питания 230 В. Черный квадратный корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: длина 195 мм, ширина 100 мм, высота 100 мм. Монтаж накладной. Драйвер 26-40 В, 400 мА, пульсация <5%.







	036057	Светильник SP-CUBUS-S195x100-2x8W Warm3000 (BK, 45 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	11 808,90 Р	1	шт	Накладной интерьерный светильник. Мощность 16 Вт, св. поток 1490 лм, 98 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 45°, регулируемое направление луча 30°, напряжение питания 230 В. Черный квадратный корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: длина 195 мм, ширина 100 мм, высота 100 мм. Монтаж накладной. Драйвер 26-40 В, 400 мА, пульсация <5%.
	035534	Светильник SP-RONDO-R250-20W Day4000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP44 Металл, 3 года)	5 919,75 Р	1	шт	Накладной светильник. Мощность 20 Вт, св. поток 1600 лм, 80 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, экран PC, степень защиты IP44. Размер: диаметр 250 мм, высота 52 мм. Монтаж накладной. Драйвер 27-42 В, 500 мА, пульсация <5%.
	038933	Светильник SP-PLATO-R1200-145W Day4000 (BK, 120 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	235 300,23 Р	1	шт	Поставка под заказ от 1 шт. Накладной интерьерный светильник. Мощность 145 Вт, св. поток 12410 лм, 85 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 1200 мм, высота 120 мм. Монтаж накладной. Драйвер 24 В, 8300 мА, пульсация <5%.
	038924	Светильник SP-PLATO-R1000-115W Day4000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	186 349,68 Р	1	шт	Поставка под заказ от 1 шт. Накладной интерьерный светильник. Мощность 115 Вт, св. поток 9070 лм, 78 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 1050 мм, высота 120 мм. Монтаж накладной. Драйвер 24 В, 5000 мА, пульсация <5%.
	038927	Светильник SP-PLATO-R1000-115W Day4000 (BK, 120 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	186 349,68 Р	1	шт	Поставка под заказ от 1 шт. Накладной интерьерный светильник. Мощность 115 Вт, св. поток 9070 лм, 78 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 1050 мм, высота 120 мм. Монтаж накладной. Драйвер 24 В, 5000 мА, пульсация <5%.
	038929	Светильник SP-PLATO-R1000-115W Warm3000 (BK, 120 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	186 349,68 Р	1	шт	Поставка под заказ от 1 шт. Накладной интерьерный светильник. Мощность 115 Вт, св. поток 9070 лм, 78 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 1050 мм, высота 120 мм. Монтаж накладной. Драйвер 24 В, 5000 мА, пульсация <5%.
	038930	Светильник SP-PLATO-R1200-145W Warm3000 (BK, 120 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	235 300,23 Р	1	шт	Поставка под заказ от 1 шт. Накладной интерьерный светильник. Мощность 145 Вт, св. поток 12410 лм, 85 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 1200 мм, высота 120 мм. Монтаж накладной. Драйвер 24 В, 8300 мА, пульсация <5%.
	038932	Светильник SP-PLATO-R1200-145W Day4000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	235 300,23 Р	1	шт	Поставка под заказ от 1 шт. Накладной интерьерный светильник. Мощность 145 Вт, св. поток 12410 лм, 85 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 1200 мм, высота 120 мм. Монтаж накладной. Драйвер 24 В, 8300 мА, пульсация <5%.

		deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)				угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 1200 мм, высота 120 мм. Монтаж накладной. Драйвер 24 В, 8300 мА, пульсация <5%.
	038928	Светильник SP-PLATO-R1000-115W Warm3000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	186 349,68 Р	1	шт	Поставка под заказ от 1 шт. Накладной интерьерный светильник. Мощность 115 Вт, св. поток 9070 лм, 78 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 1050 мм, высота 120 мм. Монтаж накладной. Драйвер 24 В, 5000 мА, пульсация <5%.
	038931	Светильник SP-PLATO-R1200-145W Warm3000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	235 300,23 Р	1	шт	Поставка под заказ от 1 шт. Накладной интерьерный светильник. Мощность 145 Вт, св. поток 12410 лм, 85 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 1200 мм, высота 120 мм. Монтаж накладной. Драйвер 24 В, 8300 мА, пульсация <5%.
	039376	Светильник SP-SALT-R75-8W Day4000 (WH-БК, 40 deg, 230V) (Arlight, IP44 Металл, 5 лет)	5 964,09 Р	1	шт	Накладной интерьерный светильник. Мощность 8 Вт, св. поток 580 лм, 73 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 40°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус с черной вставкой из алюминия, степень защиты IP44. Размер: диаметр 75 мм, высота 90 мм. Монтаж накладной. Драйвер 24-42 В, 200 мА, пульсация <1%.
	039378	Светильник SP-SALT-R75-8W Warm3000 (WH-БК, 40 deg, 230V) (Arlight, IP44 Металл, 5 лет)	5 964,09 Р	1	шт	Накладной интерьерный светильник. Мощность 8 Вт, св. поток 580 лм, 73 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 40°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус с черной вставкой из алюминия, степень защиты IP44. Размер: диаметр 75 мм, высота 90 мм. Монтаж накладной. Драйвер 24-42 В, 200 мА, пульсация <1%.
	039379	Светильник SP-SALT-R75-8W Warm3000 (БК, 40 deg, 230V) (Arlight, IP44 Металл, 5 лет)	5 964,09 Р	1	шт	Накладной интерьерный светильник. Мощность 8 Вт, св. поток 580 лм, 73 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 40°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус с черной вставкой из алюминия, степень защиты IP44. Размер: диаметр 75 мм, высота 90 мм. Монтаж накладной. Драйвер 24-42 В, 200 мА, пульсация <1%.
	039380	Светильник SP-SALT-R75-8W Day4000 (БК, 40 deg, 230V) (Arlight, IP44 Металл, 5 лет)	5 964,09 Р	1	шт	Накладной интерьерный светильник. Мощность 8 Вт, св. поток 580 лм, 73 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 40°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус с черной вставкой из алюминия, степень защиты IP44. Размер: диаметр 75 мм, высота 90 мм. Монтаж накладной. Драйвер 24-42 В, 200 мА, пульсация <1%.
	023086	Светильник SP-CUBUS-S100x200BK-2x11W Day White 40deg (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	8 181,16 Р	1	шт	Накладной светильник 2x11Вт, черный квадратный корпус. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 1700лм, CRI(Ra)>80, угол 40°, регулируемое направление луча 30°. Размер 100x200x135 мм. Питание АС 220-240V, 22Вт, драйвер встроенный 2 шт (DC500mA 14-24V).






						
	022104(3)	Светильник SP-TOR-PILL-PRISM-R400-25W Day4000 (WH, 100 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	14 883,67 Р	1	шт	Накладной интерьерный светильник. Мощность 25 Вт, св. поток 2025 лм, 80 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, угол 100°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Призматический акриловый рассеиватель. Размер: диаметр 400 мм, высота 100 мм. Монтаж накладной. Драйвер 30-42 В, 750 мА, пульсация <2%.
	022103(3)	Светильник SP-TOR-PILL-PRISM-R400-25W Warm3000 (WH, 100 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	14 883,67 Р	1	шт	Накладной интерьерный светильник. Мощность 25 Вт, св. поток 2025 лм, 80 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол 100°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Призматический акриловый рассеиватель. Размер: диаметр 400 мм, высота 100 мм. Монтаж накладной. Драйвер 30-42 В, 750 мА, пульсация <2%.
	022107(3)	Светильник SP-TOR-PILL-PRISM-R500-35W Day4000 (WH, 100 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	18 874,43 Р	1	шт	Накладной интерьерный светильник. Мощность 35 Вт, св. поток 2840 лм, 80 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, угол 100°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Призматический акриловый рассеиватель. Размер: диаметр 500 мм, высота 100 мм. Монтаж накладной. Драйвер 30-42 В, 950 мА, пульсация <2%.
	022130(3)	Светильник SP-TOR-PILL-PRISM-R600-50W Day4000 (WH, 100 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	29 544,53 Р	1	шт	Накладной интерьерный светильник. Мощность 50 Вт, св. поток 4050 лм, 80 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, угол 100°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Призматический акриловый рассеиватель. Размер: диаметр 600 мм, высота 100 мм. Монтаж накладной. Драйвер 28-42 В, 1200 мА, пульсация <2%.
	022131(3)	Светильник SP-TOR-PILL-PRISM-R600-50W Warm3000 (WH, 100 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	29 544,53 Р	1	шт	Накладной интерьерный светильник. Мощность 50 Вт, св. поток 4050 лм, 80 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол 100°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Призматический акриловый рассеиватель. Размер: диаметр 600 мм, высота 100 мм. Монтаж накладной. Драйвер 28-42 В, 1200 мА, пульсация <2%.
	022132(4)	Светильник SP-TOR-PILL-PRISM-R800-94W Warm3000 (WH, 100 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	52 805,83 Р	1	шт	Накладной интерьерный светильник. Мощность 94 Вт, св. поток 7620 лм, 80 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол 100°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Призматический акриловый рассеиватель. Размер: диаметр 800 мм, высота 100 мм. Монтаж накладной. Драйвер 28-42 В, 1200 мА (2 шт.), пульсация <2%.

	022996(3)	Светильник SP-TOR-PILL-PRISM-R400-25W Day4000 (BK, 100 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	14 883,67 Р	1	шт	Накладной интерьерный светильник. Мощность 25 Вт, св. поток 2025 лм, 80 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, угол 100°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Призматический акриловый рассеиватель. Размер: диаметр 400 мм, высота 100 мм. Монтаж накладной. Драйвер 30-42 В, 750 мА, пульсация <2%.
	022998(3)	Светильник SP-TOR-PILL-PRISM-R500-35W Day4000 (BK, 100 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	18 874,43 Р	1	шт	Накладной интерьерный светильник. Мощность 35 Вт, св. поток 2840 лм, 80 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, угол 100°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Призматический акриловый рассеиватель. Размер: диаметр 500 мм, высота 100 мм. Монтаж накладной. Драйвер 30-42 В, 950 мА, пульсация <2%.
	022999(3)	Светильник SP-TOR-PILL-PRISM-R500-35W Warm3000 (BK, 100 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	18 874,43 Р	1	шт	Накладной интерьерный светильник. Мощность 35 Вт, св. поток 2840 лм, 80 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол 100°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Призматический акриловый рассеиватель. Размер: диаметр 500 мм, высота 100 мм. Монтаж накладной. Драйвер 30-42 В, 950 мА, пульсация <2%.
	023000(3)	Светильник SP-TOR-PILL-PRISM-R600-50W Day4000 (BK, 100 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	29 544,53 Р	1	шт	Накладной интерьерный светильник. Мощность 50 Вт, св. поток 4050 лм, 80 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, угол 100°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Призматический акриловый рассеиватель. Размер: диаметр 600 мм, высота 100 мм. Монтаж накладной. Драйвер 28-42 В, 1200 мА, пульсация <2%.
	023001(3)	Светильник SP-TOR-PILL-PRISM-R600-50W Warm3000 (BK, 100 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	29 544,53 Р	1	шт	Накладной интерьерный светильник. Мощность 50 Вт, св. поток 4050 лм, 80 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол 100°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Призматический акриловый рассеиватель. Размер: диаметр 600 мм, высота 100 мм. Монтаж накладной. Драйвер 28-42 В, 1200 мА, пульсация <5%.
	023003(4)	Светильник SP-TOR-PILL-PRISM-R800-94W Warm3000 (BK, 100 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	52 805,83 Р	1	шт	Накладной интерьерный светильник. Мощность 94 Вт, св. поток 7620 лм, 80 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол 100°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Призматический акриловый рассеиватель. Размер: диаметр 800 мм, высота 100 мм. Монтаж накладной. Драйвер 28-42 В, 1200 мА (2 шт.), пульсация <2%.
	022108(3)	Светильник SP-TOR-PILL-PRISM-R500-35W Warm3000 (WH, 100 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	18 874,43 Р	1	шт	Накладной интерьерный светильник. Мощность 35 Вт, св. поток 2840 лм, 80 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол 100°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Призматический акриловый рассеиватель. Размер: диаметр 500 мм, высота 100 мм. Монтаж накладной. Драйвер 30-42 В, 950 мА, пульсация <2%.







						<2%.
	022133(4)	Светильник SP-TOR-PILL-PRISM-R800-94W Day4000 (WH, 100 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	52 805,83 Р	1	шт	Накладной интерьерный светильник. Мощность 94 Вт, св. поток 7620 лм, 80 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, угол 100°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Призматический акриловый рассеиватель. Размер: диаметр 800 мм, высота 100 мм. Монтаж накладной. Драйвер 28-42 В, 1200 мА (2 шт.), пульсация <2%.
	022997(3)	Светильник SP-TOR-PILL-PRISM-R400-25W Warm3000 (BK, 100 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	14 883,67 Р	1	шт	Накладной интерьерный светильник. Мощность 25 Вт, св. поток 2025 лм, 80 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол 100°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Призматический акриловый рассеиватель. Размер: диаметр 400 мм, высота 100 мм. Монтаж накладной. Драйвер 30-42 В, 750 мА, пульсация <2%.
	042574	Светильник SP-FLOWER-R360-18W Day4000-MIX (BK, 110 deg, 230V, MOTION) (Arlight, IP54 Пластик, 3 года)	7 944,62 Р	1	шт	Светодиодный светильник с микроволновым датчиком движения, с изменяемой мощностью и цветовой температурой. Мощность полная 13-18 Вт (переключается), св. поток 1560-2070 лм, 115 лм/Вт, теплый 3000 К, дневной 4000К, белый 5700К (переключается), CRI>80, угол 110°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из пластика, экран РС, степень защиты IP54. Размер: длина 360 мм, ширина 360 мм, высота 72 мм. Монтаж накладной. Драйвер 48-83 В, 175/250 мА, пульсация <5%.
	043223	Подвес SPX-HANG-R150-L1400 (BK) (Arlight, Металл)	2 681,19 Р	1	шт	Аксессуар регулируемый для подвешивания светильников FLOWER. Длина троса 1400 мм. Диаметр монтажной части 157мм, высота монтажной части 10мм. Высота потолочной чаши 25мм, диаметр 120мм. Цвет чёрный.
	043222	Жесткий поворотный подвес SPX-HANG-ROTATE-R150-L350 (BK) (Arlight, Металл)	3 513,61 Р	1	шт	Аксессуар регулируемый для подвешивания светильников FLOWER. Длина крепления 350 мм. Диаметр монтажной части 150мм, высота монтажной части 10мм. Высота потолочной чаши 25мм, диаметр 120мм. Цвет чёрный.
	042573	Светильник SP-FLOWER-R280-15W Day4000-MIX (WH, 110 deg, 230V, MOTION) (Arlight, IP54 Пластик, 3 года)	7 359,46 Р	1	шт	Светодиодный светильник с микроволновым датчиком движения, с изменяемой мощностью и цветовой температурой. Мощность полная 10-15 Вт (переключается), св. поток 1150-1600 лм, 105 лм/Вт, теплый 3000 К, дневной 4000К, белый 5700К (переключается), CRI>80, угол 110°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из пластика, экран РС, степень защиты IP54. Размер: длина 280 мм, ширина 280 мм, высота 68 мм. Монтаж накладной. Драйвер 48-83 В, 175/250 мА, пульсация <5%.
	042575	Светильник SP-FLOWER-	9 137,44 Р	1	шт	Светодиодный светильник с микроволновым датчиком движения, с







		R410-32W Day4000-MIX (BK, 110 deg, 230V, MOTION) (Arlight, IP54 Пластик, 3 года)				изменяемой мощностью и цветовой температурой. Мощность полная 22-32 Вт (переключается), св. поток 2530-3570 лм, 110 лм/Вт, теплый 3000 К, дневной 4000К, белый 5700К (переключается), CRI>80, угол 110°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из пластика, экран PC, степень защиты IP54. Размер: длина 410 мм, ширина 410 мм, высота 76 мм. Монтаж накладной. Драйвер 75-130 В, 185/275 мА, пульсация <5%.
	041487	Светильник SP-FLOWER-R280-15W Day4000-MIX (BK, 110 deg, 230V, MOTION) (Arlight, IP54 Пластик, 3 года)	7 359,46 Р	1	шт	Светодиодный светильник с микроволновым датчиком движения, с изменяемой мощностью и цветовой температурой. Мощность полная 10-15 Вт (переключается), св. поток 1150-1600 лм, 105 лм/Вт, теплый 3000 К, дневной 4000К, белый 5700К (переключается), CRI>80, угол 110°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из пластика, экран PC, степень защиты IP54. Размер: длина 280 мм, ширина 280 мм, высота 68 мм. Монтаж накладной. Драйвер 48-83 В, 175/250 мА, пульсация <5%.
	041107	Светильник SP-FLOWER-R360-18W Day4000-MIX (WH, 110 deg, 230V, MOTION) (Arlight, IP54 Металл, 3 года)	7 944,62 Р	1	шт	Светодиодный светильник с микроволновым датчиком движения, с изменяемой мощностью и цветовой температурой. Мощность полная 13-18 Вт (переключается), св. поток 1560-2070 лм, 115 лм/Вт, теплый 3000 К, дневной 4000К, белый 5700К (переключается), CRI>80, угол 110°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из пластика, экран PC, степень защиты IP54. Размер: длина 360 мм, ширина 360 мм, высота 72 мм. Монтаж накладной. Драйвер 48-83 В, 175/250 мА, пульсация <5%.
	041115	Подвес SPX-HANG-R150-L1400 (WH) (Arlight, Металл)	2 681,19 Р	1	шт	Аксессуар регулируемый для подвешивания светильников FLOWER. Длина троса 1400 мм. Диаметр монтажной части 157мм, высота монтажной части 10мм. Высота потолочной чаши 25мм, диаметр 120мм. Цвет белый.
	041108	Светильник SP-FLOWER-R410-32W Day4000-MIX (WH, 110 deg, 230V, MOTION) (Arlight, IP54 Металл, 3 года)	9 137,44 Р	1	шт	Светодиодный светильник с микроволновым датчиком движения, с изменяемой мощностью и цветовой температурой. Мощность полная 22-32 Вт (переключается), св. поток 2530-3570 лм, 110 лм/Вт, теплый 3000 К, дневной 4000К, белый 5700К (переключается), CRI>80, угол 110°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из пластика, экран PC, степень защиты IP54. Размер: длина 410 мм, ширина 410 мм, высота 76 мм. Монтаж накладной. Драйвер 75-130 В, 185/275 мА, пульсация <5%.
	041116	Жесткий поворотный подвес SPX-HANG-ROTATE-R150-L350 (WH) (Arlight, Металл)	3 513,61 Р	1	шт	Аксессуар регулируемый для подвешивания светильников FLOWER. Длина крепления 350 мм. Диаметр монтажной части 150мм, высота монтажной части 10мм. Высота потолочной чаши 25мм, диаметр 120мм. Цвет белый.

	043955	Светильник SP-CYLINDO-R75-7W Warm3000 (WH, 110 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 3 года)	3 929,83 Р	1	шт	Накладной интерьерный светильник. Мощность 7 Вт, св. поток 290 лм, 41 лм/Вт, тёплый 3000 К, CRI>90, угол 110°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, степень защиты IP54. Размер: диаметр 75 мм, высота 70 мм. Монтаж накладной. Драйвер 16-24 В, 250 мА, пульсация <2%.
	043962	Светильник SP-CYLINDO-R160-18W Warm3000 (WH, 110 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 3 года)	8 019,37 Р	1	шт	Накладной интерьерный светильник. Мощность 18 Вт, св. поток 1100 лм, 61 лм/Вт, тёплый 3000 К, CRI>90, угол 110°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, степень защиты IP54. Размер: диаметр 157 мм, высота 85 мм. Монтаж накладной. Драйвер 28-46,5 В, 450 мА, пульсация <5%.
	043963	Светильник SP-CYLINDO-R160-18W Day4000 (BK, 110 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 3 года)	8 019,37 Р	1	шт	Накладной интерьерный светильник. Мощность 18 Вт, св. поток 1100 лм, 61 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 110°, напряжение питания 230 В. Чёрный круглый корпус из алюминия, степень защиты IP54. Размер: диаметр 157 мм, высота 85 мм. Монтаж накладной. Драйвер 28-46,5 В, 450 мА, пульсация <5%.
	043965	Светильник SP-CYLINDO-R75-7W Day4000 (BK, 110 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 3 года)	3 929,83 Р	1	шт	Накладной интерьерный светильник. Мощность 7 Вт, св. поток 290 лм, 41 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 110°, напряжение питания 230 В. Чёрный круглый корпус из алюминия, степень защиты IP54. Размер: диаметр 75 мм, высота 70 мм. Монтаж накладной. Драйвер 16-24 В, 250 мА, пульсация <2%.
	043966	Светильник SP-CYLINDO-R75-7W Warm3000 (BK, 110 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 3 года)	3 929,83 Р	1	шт	Накладной интерьерный светильник. Мощность 7 Вт, св. поток 290 лм, 41 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 110°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, степень защиты IP54. Размер: диаметр 75 мм, высота 70 мм. Монтаж накладной. Драйвер 16-24 В, 250 мА, пульсация <2%.
	041246	Светильник SP-CYLINDO-R75-7W Day4000 (WH, 110 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 3 года)	3 929,83 Р	1	шт	Накладной интерьерный светильник. Мощность 7 Вт, св. поток 290 лм, 41 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 110°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, степень защиты IP54. Размер: диаметр 75 мм, высота 70 мм. Монтаж накладной. Драйвер 16-24 В, 250 мА, пульсация <2%.
	041247	Светильник SP-CYLINDO-R160-18W Day4000 (WH, 110 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 3 года)	8 019,37 Р	1	шт	Накладной интерьерный светильник. Мощность 18 Вт, св. поток 1100 лм, 61 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 110°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, степень защиты IP54. Размер: диаметр 157 мм, высота 85 мм. Монтаж накладной. Драйвер 28-46,5 В, 450 мА, пульсация <5%.
	043964	Светильник SP-CYLINDO-R160-18W Warm3000 (BK, 110 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл,	8 019,37 Р	1	шт	Накладной интерьерный светильник. Мощность 18 Вт, св. поток 1100 лм, 61 лм/Вт, тёплый 3000 К, CRI>90, угол 110°, напряжение питания 230 В. Чёрный круглый корпус из алюминия, степень защиты IP54. Размер:



		3 года)				диаметр 157 мм, высота 85 мм. Монтаж накладной. Драйвер 28-46,5 В, 450 мА, пульсация <5%.
	043393	Светильник SP-TROPIC-SURFACE-R18-L1200-18W Day4000 (BK, 360 deg, 230V) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	13 444,66 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 18 Вт, св. поток 1160 лм, 64 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 360°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из стали, силиконовая герметичная лента, степень защиты IP20. Размер: общая высота чаши 85 мм, высота чаши без вывода под неон 50 мм, диаметр вывода под неон 35 мм, диаметр чаши 130 мм, диаметр силиконовой герметичной ленты 18 мм, длина силиконовой герметичной ленты 1200 мм. Монтаж накладной. Блок питания 24 В, 750 мА, пульсация <5%.
	043394	Светильник SP-TROPIC-SURFACE-R18-L1200-18W Day4000 (GD, 360 deg, 230V) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	13 444,66 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 18 Вт, св. поток 1160 лм, 64 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 360°, напряжение питания 230 В. Золотой круглый корпус из стали, силиконовая герметичная лента, степень защиты IP20. Размер: общая высота чаши 85 мм, высота чаши без вывода под неон 50 мм, диаметр вывода под неон 35 мм, диаметр чаши 130 мм, диаметр силиконовой герметичной ленты 18 мм, длина силиконовой герметичной ленты 1200 мм. Монтаж накладной. Блок питания 24 В, 750 мА, пульсация <5%.
	043395	Светильник SP-TROPIC-SURFACE-R18-L2500-36W Day4000 (BK, 360 deg, 230V) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	22 398,09 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 36 Вт, св. поток 2300 лм, 63 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 360°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из стали, силиконовая герметичная лента, степень защиты IP20. Размер: общая высота чаши 85 мм, высота чаши без вывода под неон 50 мм, диаметр вывода под неон 35 мм, диаметр чаши 130 мм, диаметр силиконовой герметичной ленты 18 мм, длина силиконовой герметичной ленты 2500 мм. Монтаж встраиваемый, глубина установки 55 мм, диаметр установочного отверстия 65 мм. Блок питания 24 В, 1880 А, пульсация <5%.
	043397	Светильник SP-TROPIC-SURFACE-R18-L5000-58W Day4000 (BK, 360 deg, 230V) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	38 572,33 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 58 Вт, св. поток 3900 лм, 67 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 360°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из стали, силиконовая герметичная лента, степень защиты IP20. Размер: общая высота чаши 85 мм, высота чаши без вывода под неон 50 мм, диаметр вывода под неон 35 мм, диаметр чаши 130 мм, диаметр силиконовой герметичной ленты 18 мм, длина силиконовой герметичной ленты 5000 мм. Монтаж накладной. Блок питания 24 В, 2500 мА, пульсация <5%. Аксессуары (подвес и крепление) приобретаются отдельно.
	043398	Светильник SP-TROPIC-SURFACE-R18-L5000-58W Day4000 (GD, 360 deg, 230V)	38 572,33 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 58 Вт, св. поток 3900 лм, 67 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 360°, напряжение питания 230 В. Золотой круглый корпус из стали, силиконовая герметичная лента, степень







		(Arlight, IP20 Пластик, 3 года)				защиты IP20. Размер: общая высота чаши 85 мм, высота чаши без вывода под неон 50 мм, диаметр вывода под неон 35 мм, диаметр чаши 130 мм, диаметр силиконовой герметичной ленты 18 мм, длина силиконовой герметичной ленты 5000 мм. Монтаж накладной. Блок питания 24 В, 2500 мА, пульсация <5%. Аксессуары (подвес и крепление) приобретаются отдельно.
	043400	Светильник SP-TROPIC-SURFACE-R18-L10000-110W Day4000 (GD, 360 deg, 230V) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	67 034,55 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 110 Вт, св. поток 7455 лм, 67 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 360°, напряжение питания 230 В. Золотой круглый корпус из стали, силиконовая герметичная лента, степень защиты IP20. Размер: общая высота чаши 85 мм, высота чаши без вывода под неон 50 мм, диаметр вывода под неон 35 мм, диаметр чаши 130 мм, диаметр силиконовой герметичной ленты 18 мм, длина силиконовой герметичной ленты 10000 мм. Монтаж накладной. Блок питания 24 В, 2500 мА, пульсация <5% (2 шт.). Аксессуары (подвес и крепление) приобретаются отдельно.
	043401	Светильник SP-TROPIC-SURFACE-R18-L1200-18W Warm3000 (BK, 360 deg, 230V) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	13 444,66 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 18 Вт, св. поток 980 лм, 54 лм/Вт, тёплый 3000 К, CRI>90, угол 360°, напряжение питания 230 В. Чёрный круглый корпус из стали, силиконовая герметичная лента, степень защиты IP20. Размер: общая высота чаши 85 мм, высота чаши без вывода под неон 50 мм, диаметр вывода под неон 35 мм, диаметр чаши 130 мм, диаметр силиконовой герметичной ленты 18 мм, длина силиконовой герметичной ленты 1200 мм. Монтаж накладной. Блок питания 24 В, 750 мА, пульсация <5%.
	043403	Светильник SP-TROPIC-SURFACE-R18-L2500-36W Warm3000 (BK, 360 deg, 230V) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	22 398,09 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 36 Вт, св. поток 2080 лм, 57 лм/Вт, тёплый 3000 К, CRI>90, угол 360°, напряжение питания 230 В. Чёрный круглый корпус из стали, силиконовая герметичная лента, степень защиты IP20. Размер: общая высота чаши 85 мм, высота чаши без вывода под неон 50 мм, диаметр вывода под неон 35 мм, диаметр чаши 130 мм, диаметр силиконовой герметичной ленты 18 мм, длина силиконовой герметичной ленты 2500 мм. Монтаж накладной. Блок питания 24 В, 1880 мА, пульсация <5%.
	043404	Светильник SP-TROPIC-SURFACE-R18-L2500-36W Warm3000 (GD, 360 deg, 230V) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	22 398,09 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 36 Вт, св. поток 2080 лм, 57 лм/Вт, тёплый 3000 К, CRI>90, угол 360°, напряжение питания 230 В. Золотой круглый корпус из стали, силиконовая герметичная лента, степень защиты IP20. Размер: общая высота чаши 85 мм, высота чаши без вывода под неон 50 мм, диаметр вывода под неон 35 мм, диаметр чаши 130 мм, диаметр силиконовой герметичной ленты 18 мм, длина силиконовой герметичной ленты 2500 мм. Монтаж накладной. Блок питания 24 В, 1880 мА, пульсация <5%.
	043406	Светильник SP-TROPIC-SURFACE-R18-L5000-58W Warm3000 (GD, 360 deg, 230V) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	38 572,33 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 58 Вт, св. поток 3260 лм, 56 лм/Вт, тёплый 3000 К, CRI>90, угол 360°, напряжение питания 230 В. Золотой круглый корпус из стали, силиконовая герметичная лента, степень защиты IP20. Размер: общая высота чаши 85 мм, высота чаши без






						вывода под неон 50 мм, диаметр вывода под неон 35 мм, диаметр чаши 130 мм, диаметр силиконовой герметичной ленты 18 мм, длина силиконовой герметичной ленты 5000 мм. Монтаж накладной. Блок питания 24 В, 2500 мА, пульсация <5%. Аксессуары (подвес и крепление) приобретаются отдельно.
	043407	Светильник SP-TROPIC-SURFACE-R18-L10000-110W Warm3000 (BK, 360 deg, 230V) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	67 034,55 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 110 Вт, св. поток 5960 лм, 54 лм/Вт, тёплый 3000 К, CRI>90, угол 360°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из стали, силиконовая герметичная лента, степень защиты IP20. Размер: общая высота чаши 85 мм, высота чаши без вывода под неон 50 мм, диаметр вывода под неон 35 мм, диаметр чаши 130 мм, диаметр силиконовой герметичной ленты 18 мм, длина силиконовой герметичной ленты 10000 мм. Монтаж накладной. Блок питания 24 В, 2500 мА, пульсация <5% (2 шт.). Аксессуары (подвес и крепление) приобретаются отдельно.
	043405	Светильник SP-TROPIC-SURFACE-R18-L5000-58W Warm3000 (BK, 360 deg, 230V) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	38 572,33 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 58 Вт, св. поток 3260 лм, 56 лм/Вт, тёплый 3000 К, CRI>90, угол 360°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из стали, силиконовая герметичная лента, степень защиты IP20. Размер: общая высота чаши 85 мм, высота чаши без вывода под неон 50 мм, диаметр вывода под неон 35 мм, диаметр чаши 130 мм, диаметр силиконовой герметичной ленты 18 мм, длина силиконовой герметичной ленты 5000 мм. Монтаж накладной. Блок питания 24 В, 2500 мА, пульсация <5%. Аксессуары (подвес и крепление) приобретаются отдельно.
	043408	Светильник SP-TROPIC-SURFACE-R18-L10000-110W Warm3000 (GD, 360 deg, 230V) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	67 034,55 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 110 Вт, св. поток 5960 лм, 54 лм/Вт, тёплый 3000 К, CRI>90, угол 360°, напряжение питания 230 В. Золотой круглый корпус из стали, силиконовая герметичная лента, степень защиты IP20. Размер: общая высота чаши 85 мм, высота чаши без вывода под неон 50 мм, диаметр вывода под неон 35 мм, диаметр чаши 130 мм, диаметр силиконовой герметичной ленты 18 мм, длина силиконовой герметичной ленты 10000 мм. Монтаж накладной. Блок питания 24 В, 2500 мА, пульсация <5% (2 шт.). Аксессуары (подвес и крепление) приобретаются отдельно.
	045035	Крепление SPX-TROPIC-SURFACE-R40-18 (BK) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	1 447,14 Р	1	шт	Крепление накладного монтажа для светильника SP-TROPIC, диаметр 40 мм, высота 120 мм.
	045036	Подвес SPX-TROPIC-HANG-R66-18-L1500 (BK) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	1 102,79 Р	1	шт	Подвес для светильника SP-TROPIC, длина 1500 мм. Цвет черный. Комплект состоит из стального троса диаметром 1.5 мм и цангового зажима, декоративного кольца и прижимного стержня. Максимальная нагрузка до 25 кг.

	045037	Крепление SPX-TROPIC-SURFACE-R40-18 (GD) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	1 447,14 Р	1	шт	Крепление накладного монтажа для светильника SP-TROPIC, диаметр 40 мм, высота 120 мм. Цвет золотой.
	045038	Подвес SPX-TROPIC-HANG-R66-18-L1500 (GD) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	1 102,79 Р	1	шт	Подвес для светильника SP-TROPIC, длина 1500 мм. Цвет золотой. Комплект состоит из стального троса диаметром 1.5 мм и цангового зажима, декоративного кольца и прижимного стержня. Максимальная нагрузка до 25 кг.
	043396	Светильник SP-TROPIC-SURFACE-R18-L2500-36W Day4000 (GD, 360 deg, 230V) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	22 398,09 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 36 Вт, св. поток 2300 лм, 63 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 360°, напряжение питания 230 В. Золотой круглый корпус из стали, силиконовая герметичная лента, степень защиты IP20. Размер: общая высота чаши 85 мм, высота чаши без вывода под неон 50 мм, диаметр вывода под неон 35 мм, диаметр чаши 130 мм, диаметр силиконовой герметичной ленты 18 мм, длина силиконовой герметичной ленты 2500 мм. Монтаж накладной. Блок питания 24 В, 1880 А, пульсация <5%.
	043399	Светильник SP-TROPIC-SURFACE-R18-L10000-110W Day4000 (BK, 360 deg, 230V) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	67 034,55 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 110 Вт, св. поток 7455 лм, 67 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 360°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из стали, силиконовая герметичная лента, степень защиты IP20. Размер: общая высота чаши 85 мм, высота чаши без вывода под неон 50 мм, диаметр вывода под неон 35 мм, диаметр чаши 130 мм, диаметр силиконовой герметичной ленты 18 мм, длина силиконовой герметичной ленты 10000 мм. Монтаж накладной. Блок питания 24 В, 2500 мА, пульсация <5% (2 шт.). Аксессуары (подвес и крепление) приобретаются отдельно.
	043402	Светильник SP-TROPIC-SURFACE-R18-L1200-18W Warm3000 (GD, 360 deg, 230V) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	13 444,66 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 18 Вт, св. поток 980 лм, 54 лм/Вт, тёплый 3000 К, CRI>90, угол 360°, напряжение питания 230 В. Золотой круглый корпус из стали, силиконовая герметичная лента, степень защиты IP20. Размер: общая высота чаши 85 мм, высота чаши без вывода под неон 50 мм, диаметр вывода под неон 35 мм, диаметр чаши 130 мм, диаметр силиконовой герметичной ленты 18 мм, длина силиконовой герметичной ленты 1200 мм. Монтаж накладной. Блок питания 24 В, 750 мА, пульсация <5%.
	023002(4)	Светильник SP-TOR-PILL-PRISM-R800-94W Day4000 (BK, 100 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	52 805,83 Р	1	шт	Накладной интерьерный светильник. Мощность 94 Вт, св. поток 7620 лм, 80 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, угол 100°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Призматический акриловый рассеиватель. Размер: диаметр 800 мм, высота 100 мм. Монтаж накладной. Драйвер 28-42 В, 1200 мА (2 шт.), пульсация <2%.

	046445	Светильник SP-LEGEND-R176-20W Warm3000 (WH, 50 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	6 661,78 Р	1	шт	Накладной интерьерный светильник. Мощность 20Вт, св. поток 1640лм, 82лм/Вт, теплый 3000К, CRI>80, угол 50°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия. Степень защиты IP20. Размер: Ø176x130мм. Монтаж накладной. Питание AC220-240V. Драйвер в комплекте (18-30V, 700mA).
	046448	Светильник SP-LEGEND-R176-20W Day4000 (BK, 50 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	6 661,78 Р	1	шт	Накладной интерьерный светильник. Мощность 20Вт, св. поток 1800лм, 90лм/Вт, дневной 4000К, CRI>80, угол 50°, напряжение питания 230 В. Чёрный круглый корпус из алюминия. Степень защиты IP20. Размер: Ø176x130мм. Монтаж накладной. Питание AC220-240V. Драйвер в комплекте (18-30V, 700mA).
	046451	Светильник SP-LEGEND-R176-20W Warm3000 (BK, 50 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	6 661,78 Р	1	шт	Накладной интерьерный светильник. Мощность 20Вт, св. поток 1640лм, 82 лм/Вт, теплый 3000К, CRI>80, угол 50°, напряжение питания 230 В. Чёрный круглый корпус из алюминия. Степень защиты IP20. Размер: Ø176x130мм. Монтаж накладной. Питание AC220-240V. Драйвер в комплекте (18-30V, 700mA).
	046452	Светильник SP-LEGEND-R235-35W Day4000 (WH, 50 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	8 732,33 Р	1	шт	Накладной интерьерный светильник. Мощность 35 Вт, св. поток 3150 лм, 90 лм/Вт, дневной 4000К, CRI>80, угол 50°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия. Степень защиты IP20. Размер: Ø235x160мм. Монтаж накладной. Питание AC220-240V. Драйвер в комплекте (26.5-44.5V, 900mA).
	046456	Светильник SP-LEGEND-R235-35W Day4000 (BK, 50 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	8 732,33 Р	1	шт	Накладной интерьерный светильник. Мощность 35 Вт, св. поток 3150 лм, 90 лм/Вт, дневной 4000К, CRI>80, угол 50°, напряжение питания 230 В. Чёрный круглый корпус из алюминия. Степень защиты IP20. Размер: Ø235x160мм. Монтаж накладной. Питание AC220-240V. Драйвер в комплекте (26.5-44.5V, 900mA).
	046457	Светильник SP-LEGEND-R235-35W Warm3000 (BK, 50 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	8 732,33 Р	1	шт	Накладной интерьерный светильник. Мощность 35 Вт, св. поток 2870 лм, 82 лм/Вт, тёплый 3000К, CRI>80, угол 50°, напряжение питания 230 В. Чёрный круглый корпус из алюминия. Степень защиты IP20. Размер: Ø235x160мм. Монтаж накладной. Питание AC220-240V. Драйвер в комплекте (26.5-44.5V, 900mA).
	046453	Светильник SP-LEGEND-R235-35W Warm3000 (WH, 50 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	8 732,33 Р	1	шт	Накладной интерьерный светильник. Мощность 35 Вт, св. поток 2870 лм, 82 лм/Вт, теплый 3000К, CRI>80, угол 50°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия. Степень защиты IP20. Размер: Ø235x160мм. Монтаж накладной. Питание AC220-240V. Драйвер в комплекте (26.5-44.5V, 900mA).
	046444	Светильник SP-LEGEND-R176-20W Day4000 (WH, 50 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	6 661,78 Р	1	шт	Накладной интерьерный светильник. Мощность 20Вт, св. поток 1800лм, 90лм/Вт, дневной 4000К, CRI>80, угол 50°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия. Степень защиты

		года)				IP20. Размер: Ø176x130мм. Монтаж накладной. Питание AC220-240V. Драйвер в комплекте (18-30V, 700mA).
	046627	Светильник SP-DICE-R77-10W Warm3000 (WH, 24 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 5 лет)	5 099,86 Р	1	шт	Накладной интерьерный светильник. Мощность 10 Вт, св. поток 780 лм, 78 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус, степень защиты IP54. Размер: диаметр 77 мм, высота 65 мм. Монтаж накладной. Драйвер встроенный, пульсация <5 %.
	046633	Светильник SP-DICE-S78x78-10W Warm3000 (WH, 24 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 5 лет)	5 459,96 Р	1	шт	Накладной интерьерный светильник. Мощность 10 Вт, св. поток 780 лм, 78 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, степень защиты IP54. Размер: длина 78 мм, ширина 78 мм, высота 65 мм. Монтаж накладной. Драйвер встроенный, пульсация <5%.
	046626	Светильник SP-DICE-R77-10W Warm3000 (BK, 24 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 5 лет)	5 099,86 Р	1	шт	Накладной интерьерный светильник. Мощность 10 Вт, св. поток 780 лм, 78 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус, степень защиты IP54. Размер: диаметр 77 мм, высота 65 мм. Монтаж накладной. Драйвер встроенный, пульсация <5 %.
	046632	Светильник SP-DICE-S78x78-10W Warm3000 (BK, 24 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 5 лет)	5 459,96 Р	1	шт	Накладной интерьерный светильник. Мощность 10 Вт, св. поток 780 лм, 78 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Черный квадратный корпус из алюминия, степень защиты IP54. Размер: длина 78 мм, ширина 78 мм, высота 65 мм. Монтаж накладной. Драйвер встроенный, пульсация <5%.
	046625	Светильник SP-DICE-R77-10W Day4000 (BK, 24 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 5 лет)	5 099,86 Р	1	шт	Накладной интерьерный светильник. Мощность 10 Вт, св. поток 780 лм, 78 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус, степень защиты IP54. Размер: диаметр 77 мм, высота 65 мм. Монтаж накладной. Драйвер встроенный, пульсация <5 %.
	046628	Светильник SP-DICE-R77-10W Day4000 (WH, 24 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 5 лет)	5 099,86 Р	1	шт	Накладной интерьерный светильник. Мощность 10 Вт, св. поток 780 лм, 78 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус, степень защиты IP54. Размер: диаметр 77 мм, высота 65 мм. Монтаж накладной. Драйвер встроенный, пульсация <5 %.
	046631	Светильник SP-DICE-S78x78-10W Day4000 (BK, 24 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 5 лет)	5 459,96 Р	1	шт	Накладной интерьерный светильник. Мощность 10 Вт, св. поток 780 лм, 78 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Черный квадратный корпус из алюминия, степень защиты IP54. Размер: длина 78 мм, ширина 78 мм, высота 65 мм. Монтаж накладной.





						Драйвер встроенный, пульсация <5%.
	046634	Светильник SP-DICE-S78x78-10W Day4000 (WH, 24 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 5 лет)	5 459,96 Р	1	шт	Накладной интерьерный светильник. Мощность 10 Вт, св. поток 780 лм, 78 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, степень защиты IP54. Размер: длина 78 мм, ширина 78 мм, высота 65 мм. Монтаж накладной. Драйвер встроенный, пульсация <5%.
	046715	Светильник SP-BUBBLE-R360-18W Day4000 (WH, 110 deg, 230V, MOTION) (Arlight, IP54 Металл, 3 года)	7 944,62 Р	1	шт	Поставка под заказ. Светодиодный светильник с микроволновым датчиком движения, с изменяемой мощностью. Мощность полная 13-18 Вт (переключается), св. поток 1560-2070 лм, 115 лм/Вт, дневной 4000К, CRI>80, угол 110°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из пластика, экран PC, степень защиты IP54. Размер: длина 360 мм, ширина 360 мм, высота 72 мм. Монтаж накладной, пульсация <5%.
	046707	Светильник SP-BUBBLE-R280-15W Day4000 (WH, 110 deg, 230V, MOTION) (Arlight, IP54 Пластик, 3 года)	7 359,46 Р	1	шт	Поставка под заказ. Светодиодный светильник с микроволновым датчиком движения, с изменяемой мощностью. Мощность полная 10-15 Вт (переключается), св. поток 1150-1600 лм, 105 лм/Вт, дневной 4000К, CRI>80, угол 110°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из пластика, экран PC, степень защиты IP54. Размер: длина 280 мм, ширина 280 мм, высота 68 мм. Монтаж накладной, пульсация <5%.
	046460	Светильник SP-STORM-R235-35W Day4000-MIX (WH, 80 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	8 822,35 Р	1	шт	Накладной интерьерный светильник с изменяемой цветовой температурой и переключателем на корпусе. Мощность 35Вт, св. поток 3700 лм, 106 лм/Вт, белый 6000К, или дневной 4000К, или теплый 3000К (выбор цвета свечения при установке, фиксированный), CRI>80, угол 80°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия. Степень защиты IP20. Размер: Ø235x160мм. Монтаж накладной. Питание AC220-240V. Драйвер в комплекте (26,5-44,5 В, 900 мА), пульсация < 1%.
	046463	Светильник SP-STORM-R235-35W Day4000-MIX (BK, 80 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	8 822,35 Р	1	шт	Накладной интерьерный светильник с изменяемой цветовой температурой и переключателем на корпусе. Мощность 35Вт, св. поток 3700 лм, 106 лм/Вт, белый 6000К, или дневной 4000К, или теплый 3000К (выбор цвета свечения при установке, фиксированный), CRI>80, угол 80°, напряжение питания 230 В. Чёрный круглый корпус из алюминия. Степень защиты IP20. Размер: Ø235x160мм. Монтаж накладной. Питание AC220-240V. Драйвер в комплекте (26,5-44,5 В, 900 мА), пульсация < 1%.
	046458	Светильник SP-STORM-R176-20W Day4000-MIX (WH, 80 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл,	6 661,78 Р	1	шт	Накладной интерьерный светильник с изменяемой цветовой температурой и переключателем на корпусе. Мощность 20Вт, св. поток 2000 лм, 100 лм/Вт, белый 6000К, или дневной 4000К, или теплый

		3 года)				3000К (выбор цвета свечения при установке, фиксированный), CRI>80, угол 80°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия. Степень защиты IP20. Размер: Ø176x130мм. Монтаж накладной. Питание AC220-240V. Драйвер в комплекте (18-30V, 700mA), пульсация < 1%.
	046462	Светильник SP-STORM-R235-28W Day4000-MIX (BK, 80 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	8 507,27 Р	1	шт	Накладной интерьерный светильник с изменяемой цветовой температурой и переключателем на корпусе. Мощность 28Вт, св. поток 3000 лм, 108 лм/Вт, белый 6000К, или дневной 4000К, или теплый 3000К (выбор цвета свечения при установке, фиксированный), CRI>80, угол 80°, напряжение питания 230 В. Чёрный круглый корпус из алюминия. Степень защиты IP20. Размер: Ø235x160мм. Монтаж накладной. Питание AC220-240V. Драйвер в комплекте (25-43V, 700mA), пульсация < 1%.
	046461	Светильник SP-STORM-R176-20W Day4000-MIX (BK, 80 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	6 661,78 Р	1	шт	Накладной интерьерный светильник с изменяемой цветовой температурой и переключателем на корпусе. Мощность 20Вт, св. поток 2000 лм, 100 лм/Вт, белый 6000К, или дневной 4000К, или теплый 3000К (выбор цвета свечения при установке, фиксированный), CRI>80, угол 80°, напряжение питания 230 В. Чёрный круглый корпус из алюминия. Степень защиты IP20. Размер: Ø176x130мм. Монтаж накладной. Питание AC220-240V. Драйвер в комплекте (18-30V, 700mA), пульсация < 1%.
	046459	Светильник SP-STORM-R235-28W Day4000-MIX (WH, 80 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	8 507,27 Р	1	шт	Накладной интерьерный светильник с изменяемой цветовой температурой и переключателем на корпусе. Мощность 28Вт, св. поток 3000 лм, 108 лм/Вт, белый 6000К, или дневной 4000К, или теплый 3000К (выбор цвета свечения при установке, фиксированный), CRI>80, угол 80°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия. Степень защиты IP20. Размер: Ø235x160мм. Монтаж накладной. Питание AC220-240V. Драйвер в комплекте (25-43V, 700mA), пульсация < 1%.
Интерьерные			Встраиваемые			
			Небольшие точечные светильники с красивым контурным свечением, глянцевым или матовым рассеивателем. Подходят для организации общего освещения.			
	017989	Светодиодная панель LTD-85SOL-5W Day White (Arlight, IP44 Пластик, 3 года)	2 129,07 Р	1	шт	Круглый светильник с контурным свечением. Корпус IP44 белый + вставка поликарбонат PC. Цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 400 лм, угол 120°+180°. Питание 180-240VAC (драйвер в к-те 300mA 11-25V), мощность 5Вт. Размеры 80x40 мм, установка в отв.65 мм, высота мин.40 мм.
	017988	Светодиодная панель LTD-85SOL-5W Warm White	1 916,16 Р	1	шт	Круглый светильник с контурным свечением. Корпус IP44 белый + вставка поликарбонат PC. Цвет БЕЛЫЙ ТЁПЛЫЙ 3000К, св.поток 400


		(Arlight, IP44 Пластик, 3 года)				лм, угол 120°+180°. Питание 180-240VAC (драйвер в к-те 300mA 11-25V), мощность 5Вт. Размеры 80x40 мм, установка в отв.65 мм, высота мин.40 мм.
	017991	Светодиодная панель LTD-95SOL-10W White (Arlight, IP44 Пластик, 3 года)	2 768,24 Р	1	шт	Поставка под заказ от 100 шт.Круглый светильник с контурным свечением. Корпус IP44 белый + вставка поликарбонат PC. Цвет БЕЛЫЙ 6000К, св.поток 800 лм, угол 120°+180°. Питание 180-240VAC (драйвер в к-те 300mA 20-40V), мощность 10Вт. Размеры 95x42 мм, установка в отв.80 мм, высота мин.40 мм.
	017990	Светодиодная панель LTD-95SOL-10W Day White (Arlight, IP44 Пластик, 3 года)	3 045,06 Р	1	шт	Круглый светильник с контурным свечением. Корпус IP44 белый + вставка поликарбонат PC. Цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 800 лм, угол 120°+180°. Питание 180-240VAC (драйвер в к-те 300mA 20-40V), мощность 10Вт. Размеры 95x42 мм, установка в отв.80 мм, высота мин.40 мм.
	017985	Светодиодная панель LTD-95SOL-10W Warm White (Arlight, IP44 Пластик, 3 года)	3 045,06 Р	1	шт	Круглый светильник с контурным свечением. Корпус IP44 белый + вставка поликарбонат PC. Цвет БЕЛЫЙ ТЁПЛЫЙ 3000К, св.поток 800 лм, угол 120°+180°. Питание 180-240VAC (драйвер в к-те 300mA 20-40V), мощность 10Вт. Размеры 95x42 мм, установка в отв.80 мм, высота мин.40 мм.
	020710	Светодиодная панель LTD-115SOL-15W White (Arlight, IP44 Пластик, 3 года)	3 195,85 Р	1	шт	Поставка под заказ от 100 шт. Круглый светильник с контурным свечением. Корпус IP44 белый + вставка поликарбонат PC. Цвет БЕЛЫЙ 6000К, св.поток 1050-1200 лм, угол 120°+180°. Питание 180-240VAC, 15Вт (драйвер 400mA 26-40V в комплекте). Размеры 115x40 мм, установка в отв.105 мм, высота мин.40 мм.
	020709	Светодиодная панель LTD-115SOL-15W Day White (Arlight, IP44 Пластик, 3 года)	3 515,44 Р	1	шт	Круглый светильник с контурным свечением. Корпус IP44 белый + вставка поликарбонат PC. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 1050-1200 лм, угол 120°+180°. Питание 180-240VAC, 15Вт (драйвер 400mA 26-40V в комплекте). Размеры 115x40 мм, установка в отв.105 мм, высота мин.40 мм.
	020708	Светодиодная панель LTD-115SOL-15W Warm White (Arlight, IP44 Пластик, 3 года)	3 515,44 Р	1	шт	Круглый светильник с контурным свечением. Корпус IP44 белый + вставка поликарбонат PC. Цвет БЕЛЫЙ ТЁПЛЫЙ 3000К, св.поток 1050-1200 лм, угол 120°+180°. Питание 180-240VAC, 15Вт (драйвер 400mA 26-40V в комплекте). Размеры 115x40 мм, установка в отв.105 мм, высота мин.40 мм.
	020713	Светодиодная панель LTD-135SOL-20W White (Arlight, IP44 Пластик, 3 года)	5 124,62 Р	1	шт	Поставка под заказ от 100 шт.Круглый светильник с контурным свечением. Корпус IP44 белый + вставка поликарбонат PC. Цвет БЕЛЫЙ 6000К, св.поток 1400-1600 лм, угол 120°+180°. Питание 180-240VAC, 20Вт. Драйвер в комплекте 500mA 28-42V. Размеры 135x40

						мм, установка в отв.125 мм, высота мин.40 мм.
	020711	Светодиодная панель LTD-135SOL-20W Day White (Arlight, IP44 Пластик, 3 года)	5 124,62 Р	1	шт	Круглый светильник с контурным свечением. Корпус IP44 белый + вставка поликарбонат PC. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 1400-1600 лм, угол 120°+180°. Питание 180-240VAC, 20Вт. Драйвер в комплекте 500mA 28-42V. Размеры 135x40 мм, установка в отв.125 мм, высота мин.40 мм.
	020712	Светодиодная панель LTD-135SOL-20W Warm White (Arlight, IP44 Пластик, 3 года)	5 124,62 Р	1	шт	Круглый светильник с контурным свечением. Корпус IP44 белый + вставка поликарбонат PC. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 1400-1600 лм, угол 120°+180°. Питание 180-240VAC, 20Вт. Драйвер в комплекте 500mA 28-42V. Размеры 135x40 мм, установка в отв.125 мм, высота мин.40 мм.
	017633	Светодиодная панель LTD-80x80SOL-5W Day White 4000K (Arlight, IP44 Пластик, 3 года)	2 129,07 Р	1	шт	Квадратный светильник с контурным свечением. Корпус IP44 белый + вставка поликарбонат PC. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 325 лм, угол 120°+180°. Питание 180-240VAC (драйвер в к-те 300mA 11-25V), мощность 5Вт. Размеры 80x80x40 мм, установка в отв.65x65 мм, высота мин.40 мм.
	016962	Светодиодная панель LTD-80x80SOL-5W Warm White 3000K (Arlight, IP44 Пластик, 3 года)	2 129,07 Р	1	шт	Квадратный светильник с контурным свечением. Корпус IP44 белый + вставка поликарбонат PC. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 325 лм, угол 120°+180°. Питание 180-240VAC (драйвер в к-те 300mA 11-25V), мощность 5Вт. Размеры 80x80x40 мм, установка в отв.65x65 мм, высота мин.40 мм.
	017634	Светодиодная панель LTD-96x96SOL-10W Day White 4000K (Arlight, IP44 Пластик, 3 года)	3 045,06 Р	1	шт	Квадратный светильник с контурным свечением.Корпус IP44 белый + вставка поликарбонат PC. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 700 лм, угол 120°+180°. Питание 180-240VAC (драйвер в к-те 300mA 20-40V), мощность 10Вт. Размеры 96x96x42 мм, установка в отв.80x80 мм, высота мин.40 мм.
	017635	Светодиодная панель LTD-96x96SOL-10W Warm White 3000K (Arlight, IP44 Пластик, 3 года)	3 045,06 Р	1	шт	Квадратный светильник с контурным свечением. Корпус IP44 белый + вставка поликарбонат PC. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 700 лм, угол 120°+180°. Питание 180-240VAC (драйвер в к-те 300mA 20-40V), мощность 10Вт. Размеры 96x96x42 мм, установка в отв.80x80 мм, высота мин.40 мм.
	020808	Светильник LTD-80R-Opal-Roll 5W Day White (Arlight, IP40 Пластик, 3 года)	2 228,09 Р	1	шт	Встраиваемый светильник цилиндр, 5Вт, корпус белый алюминий + матовый акрил. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 400лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер Ф80x45мм, установка в отверстие Ф65мм. Питание 110-240VAC, 5Вт, 300mA 15-18V, драйвер в комплекте.







						
	020809	Светильник LTD-80R-Opal-Roll 5W Warm White (Arlight, IP40 Пластик, 3 года)	2 228,09 Р	1	шт	Встраиваемый светильник цилиндр, 5Вт, корпус белый алюминий + матовый акрил. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 400лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер Ф80x45мм, установка в отверстие Ф65мм. Питание 110-240VAC, 5Вт, 300mA 15-18V, драйвер в комплекте.
	021481	Светодиодная панель LTD-80x80SOL-BK-5W Day White (Arlight, IP44 Пластик, 3 года)	2 178,58 Р	1	шт	Квадратный светильник с контурным свечением. Корпус IP44 черный + вставка поликарбонат PC. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 325 лм, угол 120°+180°. Питание 110-240VAC (драйвер в к-те 300mA 11-25V), мощность 5Вт. Размеры 80x80x40 мм, установка в отв.65x65 мм, высота мин.40 мм.
	022555	Светодиодная панель LTD-80x80SOL-BK-5W Warm White (Arlight, IP44 Пластик, 3 года)	2 178,58 Р	1	шт	Квадратный светильник с контурным свечением. Корпус IP44 черный + вставка поликарбонат PC. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 325 лм, угол 120°+180°. Питание 110-240VAC (драйвер в к-те 300mA 11-25V), мощность 5Вт. Размеры 80x80x40 мм, установка в отв.65x65 мм, высота мин.40 мм.
	022008	Светодиодная панель LTD-96x96SOL-BK-10W Day White (Arlight, IP44 Пластик, 3 года)	3 045,06 Р	1	шт	Квадратный светильник с контурным свечением. Корпус IP44 черный + вставка поликарбонат PC. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 700 лм, угол 120°+180°. Питание 180-240VAC (драйвер в к-те 300mA 20-40V), мощность 10Вт. Размеры 96x96x42 мм, установка в отв.80x80 мм, высота мин.40 мм.
	022556	Светодиодная панель LTD-96x96SOL-BK-10W Warm White (Arlight, IP44 Пластик, 3 года)	3 045,06 Р	1	шт	Квадратный светильник с контурным свечением. Корпус IP44 черный + вставка поликарбонат PC. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 700 лм, угол 120°+180°. Питание 180-240VAC (драйвер в к-те 300mA 20-40V), мощность 10Вт. Размеры 96x96x42 мм, установка в отв.80x80 мм, высота мин.40 мм.
	043374	Светильник SP-TROPIC-BUILT-TRIMLESS-R18-L1200-18W Day4000 (BK, 360 deg, 230V) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	13 841,51 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 18 Вт, св. поток 1160 лм, 64 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 360°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из стали, силиконовая герметичная лента, степень защиты IP20. Размер: диаметр утапливаемой части чаши 64 мм, высота чаши с утапливаемой частью без вывода под неон 40 мм, общая высота чаши 57 мм, диаметр чаши с фланцем 100 мм, диаметр силиконовой герметичной ленты 18 мм, длина силиконовой герметичной ленты 1200 мм. Монтаж встраиваемый, глубина установки 55 мм, диаметр установочного отверстия 70 мм. Блок питания 24 В, 750 мА, пульсация <5%.








	043375	Светильник SP-TROPIC-BUILT-TRIMLESS-R18-L2500-36W Day4000 (BK, 360 deg, 230V) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	22 741,71 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 36 Вт, св. поток 2300 лм, 63 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 360°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из стали, силиконовая герметичная лента, степень защиты IP20. Размер: диаметр утапливаемой части чаши 64 мм, высота чаши с утапливаемой частью без вывода под неон 40 мм, общая высота чаши 57 мм, диаметр чаши с фланцем 100 мм, диаметр силиконовой герметичной ленты 18 мм, длина силиконовой герметичной ленты 2500 мм. Монтаж встраиваемый, глубина установки 55 мм, диаметр установочного отверстия 70 мм. Блок питания 24 В, 1880 мА, пульсация <5%.
	043387	Светильник SP-TROPIC-BUILT-TRIMLESS-R18-L5000-58W Day4000 (BK, 360 deg, 230V) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	38 911,11 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 58 Вт, св. поток 3900 лм, 67 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 360°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из стали, силиконовая герметичная лента, степень защиты IP20. Размер: диаметр утапливаемой части чаши 64 мм, высота чаши с утапливаемой частью без вывода под неон 40 мм, общая высота чаши 57 мм, диаметр чаши с фланцем 100 мм, диаметр силиконовой герметичной ленты 18 мм, длина силиконовой герметичной ленты 5000 мм. Монтаж встраиваемый, глубина установки 55 мм, диаметр установочного отверстия 70 мм. Блок питания 24 В, 2500 мА, пульсация <5% в комплекте.
	043389	Светильник SP-TROPIC-BUILT-TRIMLESS-R18-L1200-18W Warm3000 (BK, 360 deg, 230V) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	13 841,51 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 18 Вт, св. поток 980 лм, 54 лм/Вт, тёплый 3000 К, CRI>90, угол 360°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из стали, силиконовая герметичная лента, степень защиты IP20. Размер: диаметр утапливаемой части чаши 64 мм, высота чаши с утапливаемой частью без вывода под неон 40 мм, общая высота чаши 57 мм, диаметр чаши с фланцем 100 мм, диаметр силиконовой герметичной ленты 18 мм, длина силиконовой герметичной ленты 1200 мм. Монтаж встраиваемый, глубина установки 55 мм, диаметр установочного отверстия 70 мм. Блок питания 24 В, 750 мА, пульсация <1%.
	043390	Светильник SP-TROPIC-BUILT-TRIMLESS-R18-L2500-36W Warm3000 (BK, 360 deg, 230V) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	22 741,71 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 36 Вт, св. поток 2080 лм, 57 лм/Вт, тёплый 3000 К, CRI>90, угол 360°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из стали, силиконовая герметичная лента, степень защиты IP20. Размер: диаметр утапливаемой части чаши 64 мм, высота чаши с утапливаемой частью без вывода под неон 40 мм, общая высота чаши 57 мм, диаметр чаши с фланцем 100 мм, диаметр силиконовой герметичной ленты 18 мм, длина силиконовой герметичной ленты 2500 мм. Монтаж встраиваемый, глубина установки 55 мм, диаметр установочного отверстия 70 мм. Блок питания 24 В, 1880 мА, пульсация <1%.
	043391	Светильник SP-TROPIC-BUILT-TRIMLESS-R18-L5000-58W Warm3000 (BK, 360 deg, 230V)	38 911,11 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 58 Вт, св. поток 3260 лм, 56 лм/Вт, тёплый 3000 К, CRI>90, угол 360°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из стали, силиконовая герметичная лента, степень






		(Arlight, IP20 Пластик, 3 года)				защиты IP20. Размер: диаметр утапливаемой части чаши 64 мм, высота чаши с утапливаемой частью без вывода под неон 40 мм, общая высота чаши 57 мм, диаметр чаши с фланцем 100 мм, диаметр силиконовой герметичной ленты 18 мм, длина силиконовой герметичной ленты 5000 мм. Монтаж встраиваемый, глубина установки 55 мм, диаметр установочного отверстия 70 мм. Блок питания 24 В, 2500 мА, пульсация <5%.
	043392	Светильник SP-TROPIC-BUILT-TRIMLESS-R18-L10000-110W Warm3000 (BK, 360 deg, 230V) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	67 770,18 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 110 Вт, св. поток 5960 лм, 54 лм/Вт, тёплый 3000 К, CRI>90, угол 360°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из стали, силиконовая герметичная лента, степень защиты IP20. Размер: диаметр утапливаемой части чаши 64 мм, высота чаши с утапливаемой частью без вывода под неон 40 мм, общая высота чаши 57 мм, диаметр чаши с фланцем 100 мм, диаметр силиконовой герметичной ленты 18 мм, длина силиконовой герметичной ленты 10000 мм. Монтаж встраиваемый, глубина установки 55 мм, диаметр установочного отверстия 70 мм. Блок питания 24 В, 2500 мА, пульсация <5% (2 шт.).
	043388	Светильник SP-TROPIC-BUILT-TRIMLESS-R18-L10000-110W Day4000 (BK, 360 deg, 230V) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	67 770,18 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 110 Вт, св. поток 7455 лм, 67 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 360°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из стали, силиконовая герметичная лента, степень защиты IP20. Размер: диаметр утапливаемой части чаши 64 мм, высота чаши с утапливаемой частью без вывода под неон 40 мм, общая высота чаши 57 мм, диаметр чаши с фланцем 100 мм, диаметр силиконовой герметичной ленты 18 мм, длина силиконовой герметичной ленты 10000 мм. Монтаж встраиваемый, глубина установки 55 мм, диаметр установочного отверстия 70 мм. Блок питания 24 В, 2500 мА, пульсация <5% (2 шт.) в комплекте
	046005	Чаша потолочная встраиваемая SPX-CANOPY-R90-C6.5 (WH) (Arlight, Металл)	1 753,22 Р	1	шт	Потолочная встраиваемая чаша для подвешенного монтажа светильников. Используется при подвесном монтаже. Материал сталь, цвет белый. Размеры Ø 90x50 мм. Размер врезного отверстия Ø 82 мм. Диаметр провода Ø 6,5 мм. 2 сменных клеммника в комплекте. Максимальный вес светильника 4,6 кг
	046006	Чаша потолочная встраиваемая SPX-CANOPY-R90-C4 (WH) (Arlight, Металл)	1 753,22 Р	1	шт	Потолочная встраиваемая чаша для подвешенного монтажа светильников. Используется при подвесном монтаже. Материал сталь, цвет белый. Размеры Ø 90x50 мм. Размер врезного отверстия Ø 82 мм. Диаметр провода Ø 4 мм. 2 сменных клеммника в комплекте. Максимальный вес светильника 4,6 кг
	046007	Чаша потолочная встраиваемая SPX-CANOPY-R60-C6.5 (WH) (Arlight, Металл)	1 377,37 Р	1	шт	Потолочная встраиваемая чаша для подвешенного монтажа светильников. Используется при подвесном монтаже. Материал сталь, цвет белый. Размеры Ø 60x40 мм. Размер врезного отверстия Ø 50 мм. Диаметр провода Ø 6,5 мм. 2 сменных клеммника в комплекте. Максимальный вес светильника 3,4 кг






	046017	Чаша потолочная встраиваемая SPX-CANOPY-R90-C6.5 (BK) (Arlight, Металл)	1 753,22 Р	1	шт	Потолочная встраиваемая чаша для подвешного монтажа светильников. Используется при подвешном монтаже. Материал сталь, цвет черный. Размеры Ø 90x50 мм. Размер врезного отверстия Ø 82 мм. Диаметр провода Ø 6,5 мм. 2 сменных клеммника в комплекте. Максимальный вес светильника 4,6 кг
	046020	Чаша потолочная встраиваемая SPX-CANOPY-R60-C4 (BK) (Arlight, Металл)	1 377,37 Р	1	шт	Потолочная встраиваемая чаша для подвешного монтажа светильников. Используется при подвешном монтаже. Материал сталь, цвет черный. Размеры Ø 60x40 мм. Размер врезного отверстия Ø 50 мм. Диаметр провода Ø 4 мм. 2 сменных клеммника в комплекте. Максимальный вес светильника 3,4 кг
	046018	Чаша потолочная встраиваемая SPX-CANOPY-R90-C4 (BK) (Arlight, Металл)	1 753,22 Р	1	шт	Потолочная встраиваемая чаша для подвешного монтажа светильников. Используется при подвешном монтаже. Материал сталь, цвет черный. Размеры Ø 90x50 мм. Размер врезного отверстия Ø 82 мм. Диаметр провода Ø 4 мм. 2 сменных клеммника в комплекте. Максимальный вес светильника 4,6 кг
	046019	Чаша потолочная встраиваемая SPX-CANOPY-R60-C6.5 (BK) (Arlight, Металл)	1 377,37 Р	1	шт	Потолочная встраиваемая чаша для подвешного монтажа светильников. Используется при подвешном монтаже. Материал сталь, цвет черный. Размеры Ø 60x40 мм. Размер врезного отверстия Ø 50 мм. Диаметр провода Ø 6,5 мм. 2 сменных клеммника в комплекте. Максимальный вес светильника 3,4 кг
	046009	Чаша потолочная встраиваемая SPX-CANOPY-R60-C4 (WH) (Arlight, Металл)	1 377,37 Р	1	шт	Потолочная встраиваемая чаша для подвешного монтажа светильников. Используется при подвешном монтаже. Материал сталь, цвет белый. Размеры Ø 60x40 мм. Размер врезного отверстия Ø 50 мм. Диаметр провода Ø 4 мм. 2 сменных клеммника в комплекте. Максимальный вес светильника 3,4 кг
Интерьерные			Встраиваемые поворотные Встраиваемые поворотные светильники с узким углом свечения для акцентного освещения.			
	024288	Светильник LGD-LUMOS-R76-16W White6000 (WH, 20 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	2 896,52 Р	1	шт	Встраиваемый поворотный светильник для потолка. Светодиод 16W, цвет БЕЛЫЙ 6000К, св.поток 1160лм, угол 20°, RA>80. Корпус белый. Мощность 16Вт, питание AC180-240V. Размеры ØDxLxH 76x105x125мм. Установка в отверстие 95мм. Драйвер в комплекте (27-40V 400mA).
	025464	Светильник LGD-MONA-BUILT-R100-12W White5000 (WH, 24 deg) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	5 023,34 Р	1	шт	Поставка под заказ от 100 шт. Встраиваемый поворотный откидной светильник для потолка, 12Вт. Цвет БЕЛЫЙ 5000К, св.поток 800лм, CRI(Ra)>90, угол 24°. Угол поворота 355°, угол наклона 90°. Корпус

		года)				круглый, белый алюминий, IP40. Размер DxH Ø100x45мм. Установка в отверстие 70мм. Питание AC 220-240V, 12Вт, драйвер в комплекте (DC 300mA, 25-42V).
	025449	Светильник LGD-MONA-BUILT-R100-12W Day4000 (WH, 24 deg) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	7 674,55 Р	1	шт	Встраиваемый поворотный откидной светильник для потолка, 12Вт. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 800лм, CRI(Ra)>90, угол 24°. Угол поворота 355°, угол наклона 90°. Корпус круглый, белый алюминий, IP40. Размер DxH Ø100x45мм. Установка в отверстие 70мм. Питание AC 220-240V, 12Вт, драйвер в комплекте (DC 300mA, 25-42V).
	025450	Светильник LGD-MONA-BUILT-R100-12W Warm3000 (WH, 24 deg) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	5 581,49 Р	1	шт	Встраиваемый поворотный откидной светильник для потолка, 12Вт. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 800лм, CRI(Ra)>90, угол 24°. Угол поворота 355°, угол наклона 90°. Корпус круглый, белый алюминий, IP40. Размер DxH Ø100x45мм. Установка в отверстие 70мм. Питание AC 220-240V, 12Вт, драйвер в комплекте (DC 300mA, 25-42V).
	031364	Светильник LTD-PULL-R100-10W Day4000 (WH, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	5 594,99 Р	1	шт	Встраиваемый поворотный выдвигающийся светильник для потолка. Мощность 10 Вт, св. поток 900 лм, 90 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, экран PC, степень защиты IP20. Размер (ØД×В) 105×127 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие Ø 95 мм. Драйвер 30-48 В, 250 мА, пульсация <1%.
	031365	Светильник LTD-PULL-R100-10W Warm3000 (WH, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	5 594,99 Р	1	шт	Встраиваемый поворотный выдвигающийся светильник для потолка. Мощность 10 Вт, св. поток 900 лм, 90 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, экран PC, степень защиты IP20. Размер (ØД×В) 105×127 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие Ø 95 мм. Драйвер 30-48 В, 250 мА, пульсация <1%.
	031367	Светильник LTD-PULL-S110x110-10W Day4000 (WH, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	3 916,49 Р	1	шт	Встраиваемый поворотный выдвигающийся светильник для потолка. Мощность 10 Вт, св. поток 900 лм, 90 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PC, степень защиты IP20. Размер (Д×Ш×В) 112×112×127 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие Ø 100 мм. Драйвер 30-48 В, 250 мА, пульсация <1%.
	031361	Светильник LTD-PULL-S110x210-2x10W Day4000 (WH, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	7 746,34 Р	1	шт	Встраиваемый поворотный выдвигающийся светильник для потолка. Светодиоды 2x10W, цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 1900лм, угол 24°, RA>90. Корпус белый. Мощность 20Вт, питание AC220-240V. Размеры WxLxH 112x210x127мм. Установка в отверстие 100x195мм. Драйвера в комплекте (2 шт 30-48V 250mA).
	031362	Светильник LTD-PULL-	7 746,34 Р	1	шт	Встраиваемый поворотный выдвигающийся светильник для потолка.






		S110x210-2x10W Warm3000 (WH, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)				Светодиоды 2x10W, цвет БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 1900лм, угол 24°, RA>90. Корпус белый. Мощность 20Вт, питание AC220-240V. Размеры WxLxH 112x210x127мм. Установка в отверстие 100x195мм. Драйвера в комплекте (2 шт 30-48V 250mA).
	034145	Светильник LGD-LUMOS-R55-9W Day4000 (WH, 25 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	4 679,00 Р	1	шт	Встраиваемый поворотный светильник для потолка. Мощность 9 Вт, св. поток 666 лм, 74 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 25°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия, линза PC, степень защиты IP20. Размер: диаметр 55 мм, длина 110 мм, высота 80 мм. Угол поворота 350°, угол наклона 90°. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие диаметр 60 мм, глубина 30 мм. Драйвер 30-45 В, 220 мА, пульсация <5%.
	034146	Светильник LGD-LUMOS-R55-9W Warm3000 (WH, 25 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	4 679,00 Р	1	шт	Встраиваемый поворотный светильник для потолка. Мощность 9 Вт, св. поток 666 лм, 74 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 25°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия, линза PC, степень защиты IP20. Размер: диаметр 55 мм, длина 110 мм, высота 80 мм. Угол поворота 350°, угол наклона 90°. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие диаметр 60 мм, глубина 30 мм. Драйвер 30-45 В, 220 мА, пульсация <5%.
	034480	Светильник LGD-LUMOS-R55-16W Day4000 (WH, 25 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	7 348,21 Р	1	шт	Встраиваемый поворотный светильник для потолка. Мощность 16 Вт, св. поток 1280 лм, 80 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 25°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия, линза PC, степень защиты IP20. Размер: диаметр 55 мм, длина 150 мм, высота 80 мм. Угол поворота 350°, угол наклона 90°. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие диаметр 60 мм, глубина 30 мм. Драйвер 26-40 В, 400 мА, пульсация <5%.
	034481	Светильник LGD-LUMOS-R55-16W Warm3000 (WH, 25 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	7 348,21 Р	1	шт	Встраиваемый поворотный светильник для потолка. Мощность 16 Вт, св. поток 1280 лм, 80 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 25°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия, линза PC, степень защиты IP20. Размер: диаметр 55 мм, длина 150 мм, высота 80 мм. Угол поворота 350°, угол наклона 90°. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие диаметр 60 мм, глубина 30 мм. Драйвер 26-40 В, 400 мА, пульсация <5%.
	034147	Светильник LGD-LUMOS-R55-9W Day4000 (BK, 25 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	4 679,00 Р	1	шт	Встраиваемый поворотный светильник для потолка. Мощность 9 Вт, св. поток 666 лм, 74 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 25°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия, линза PC, степень защиты IP20. Размер: диаметр 55 мм, длина 110 мм, высота 80 мм. Угол поворота 350°, угол наклона 90°. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие диаметр 60 мм, глубина 30 мм. Драйвер 30-45 В, 220 мА, пульсация <5%.
	034148	Светильник LGD-LUMOS-	4 679,00 Р	1	шт	Встраиваемый поворотный светильник для потолка. Мощность 9 Вт,

		R55-9W Warm3000 (BK, 25 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)				св. поток 666 лм, 74 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 25°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия, линза PC, степень защиты IP20. Размер: диаметр 55 мм, длина 110 мм, высота 80 мм. Угол поворота 350°, угол наклона 90°. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие диаметр 60 мм. Драйвер 30-45 В, 220 мА, пульсация <5%.
	034483	Светильник LGD-LUMOS-R55-16W Day4000 (BK, 25 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	7 348,21 Р	1	шт	Встраиваемый поворотный светильник для потолка. Мощность 16 Вт, св. поток 1280 лм, 80 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 25°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия, линза PC, степень защиты IP20. Размер: диаметр 55 мм, длина 150 мм, высота 80 мм. Угол поворота 350°, угол наклона 90°. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие диаметр 60 мм, глубина 30 мм. Драйвер 26-40 В, 400 мА, пульсация <5%.
	023700	Светильник LGD-LUMOS-R76-16W Warm3000 (WH, 20 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	3 218,36 Р	1	шт	Встраиваемый поворотный светильник для потолка. Светодиод 16W, цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 1160лм, угол 20°, RA>80. Корпус белый. Мощность 16Вт, питание AC180-240V. Размеры ØDxLxH 76x105x125мм. Установка в отверстие 95мм. Драйвер в комплекте (27-40V 400mA).
	024285	Светильник LGD-LUMOS-R62-9W Warm3000 (WH, 25 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	3 196,30 Р	1	шт	Встраиваемый поворотный светильник для потолка. Светодиод 9W, цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 600лм, угол 25°, RA>80. Корпус белый. Мощность 9Вт, питание AC180-240V. Размеры ØDxLxH 62x91x95мм. Установка в отверстие 80мм. Драйвер в комплекте (30-45V 200mA).
	026193	Светильник LGD-PULL-S100x200-2x10W White6000 (WH, 20 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	885,61 Р	1	шт	Встраиваемый поворотный выдвигающийся светильник для потолка. Светодиоды 2x10W, цвет БЕЛЫЙ 6000К, св.поток 1900лм, угол 20°, RA>90. Корпус белый. Мощность 20Вт, питание AC220-240V. Размеры WxLxH 100x185x110мм. Установка в отверстие 90x175мм. Драйвера в комплекте (2 шт 27-38V 260mA).
	026195	Светильник LGD-PULL-S100x100-10W White6000 (WH, 20 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	2 835,76 Р	1	шт	Встраиваемый поворотный выдвигающийся светильник для потолка. Светодиоды 10W, цвет БЕЛЫЙ 6000К, св.поток 900лм, угол 20°, RA>90. Корпус белый. Мощность 10Вт, питание AC220-240V. Размеры WxLxH 100x100x110мм. Установка в отверстие 90мм. Драйвер в комплекте (27-38V 260mA).
	045194	Светильник LGD-PERISCOPE-R55-9W Day4000 (BK, 24 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 5 лет)	8 696,32 Р	1	шт	Встраиваемый поворотный светильник на телескопической ножке для потолка. Мощность 9 Вт, св. поток 655 лм, 72 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, экран PC, степень защиты IP40. Размер (ØД×В) 55×80 мм, длина ножки крепления 540-1000 мм (телескопическая труба). Монтаж встраиваемый, установочное отверстие Ø 55 мм. Драйвер 22-42 В, 200 мА, пульсация <5%






	045200	Светильник LGD-PERISCOPE-R35-6W Warm3000 (WH, 24 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 5 лет)	7 026,37 Р	1	шт	Встраиваемый поворотный светильник для потолка. Мощность 6 Вт, св. поток 325 лм, 54 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, экран PC, степень защиты IP40. Размер (ØД×В) 35×70 мм, длина ножки крепления 153 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие Ø 55 мм. Драйвер 27-50 В, 120 мА, пульсация <5%.
	045201	Светильник LGD-PERISCOPE-R55-9W Day4000 (WH, 24 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 5 лет)	8 696,32 Р	1	шт	Встраиваемый поворотный светильник на телескопической ножке для потолка. Мощность 9 Вт, св. поток 655 лм, 72 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, экран PC, степень защиты IP40. Размер (ØД×В) 55×80 мм, длина ножки крепления 540-1000 мм (телескопическая труба). Монтаж встраиваемый, установочное отверстие Ø 55 мм. Драйвер 22-42 В, 200 мА, пульсация <5%
	045203	Светильник LGD-PERISCOPE-R55-9W Warm3000 (BK, 24 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 5 лет)	8 696,32 Р	1	шт	Встраиваемый поворотный светильник на телескопической ножке для потолка. Мощность 9 Вт, св. поток 555 лм, 61 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, экран PC, степень защиты IP40. Размер (ØД×В) 55×80 мм, длина ножки крепления 540-1000 мм (телескопическая труба). Монтаж встраиваемый, установочное отверстие Ø 55 мм. Драйвер 22-42 В, 200 мА, пульсация <5%
	045193	Светильник LGD-PERISCOPE-R35-6W Day4000 (BK, 24 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 5 лет)	7 026,37 Р	1	шт	Встраиваемый поворотный светильник для потолка. Мощность 6 Вт, св. поток 410 лм, 68 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, экран PC, степень защиты IP40. Размер (ØД×В) 35×70 мм, длина ножки крепления 153 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие Ø 55 мм. Драйвер 27-50 В, 120 мА, пульсация <5%.
	045196	Светильник LGD-PERISCOPE-R35-6W Warm3000 (BK, 24 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 5 лет)	7 026,37 Р	1	шт	Встраиваемый поворотный светильник для потолка. Мощность 6 Вт, св. поток 325 лм, 54 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, экран PC, степень защиты IP40. Размер (ØД×В) 35×70 мм, длина ножки крепления 153 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие Ø 55 мм. Драйвер 27-50 В, 120 мА, пульсация <5%.
	045199	Светильник LGD-PERISCOPE-R35-6W Day4000 (WH, 24 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 5 лет)	7 026,37 Р	1	шт	Встраиваемый поворотный светильник для потолка. Мощность 6 Вт, св. поток 410 лм, 68 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, экран PC, степень защиты IP40. Размер (ØД×В) 35×70 мм, длина ножки крепления 153 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие Ø 55 мм. Драйвер 27-50 В, 120 мА, пульсация <5%.
	045202	Светильник LGD-PERISCOPE-R55-9W Warm3000 (WH, 24 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 5 лет)	8 696,32 Р	1	шт	Встраиваемый поворотный светильник на телескопической ножке для потолка. Мощность 9 Вт, св. поток 555 лм, 61 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из








		лет)				алюминия, экран PC, степень защиты IP40. Размер (ØД×В) 55×80 мм, длина ножки крепления 540-1000 мм (телескопическая труба). Монтаж встраиваемый, установочное отверстие Ø 55 мм. Драйвер 22-42 В, 200 мА, пульсация <5%
	045776	Светильник LGD-POT-BUILT-R85-12W Warm3000 (BK, 100 deg, 230V) (Arlight, IP44 Металл, 5 лет)	5 655,76 Р	1	шт	Встраиваемый поворотный откидной светильник для потолка. Мощность 12 Вт, св. поток 780 лм, 65 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 100°, напряжение питания 230 В. Угол поворота 355°, угол наклона 90°. Черный круглый корпус из алюминия, экран PC, степень защиты IP44. Размер: диаметр 85 мм, высота 38 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 75 мм, глубина 20 мм. Драйвер 24-42 В, 300 мА, пульсация <5%.
	045781	Светильник LGD-POT-BUILT-R85-12W Day4000 (WH, 100 deg, 230V) (Arlight, IP44 Металл, 5 лет)	5 655,76 Р	1	шт	Встраиваемый поворотный откидной светильник для потолка. Мощность 12 Вт, св. поток 780 лм, 65 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 100°, напряжение питания 230 В. Угол поворота 355°, угол наклона 90°. Белый круглый корпус из алюминия, экран PC, степень защиты IP44. Размер: диаметр 85 мм, высота 38 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 75 мм, глубина 20 мм. Драйвер 24-42 В, 300 мА, пульсация <5%.
	045780	Светильник LGD-POT-BUILT-R85-12W Warm3000 (WH, 100 deg, 230V) (Arlight, IP44 Металл, 5 лет)	5 655,76 Р	1	шт	Встраиваемый поворотный откидной светильник для потолка. Мощность 12 Вт, св. поток 780 лм, 65 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 100°, напряжение питания 230 В. Угол поворота 355°, угол наклона 90°. Белый круглый корпус из алюминия, экран PC, степень защиты IP44. Размер: диаметр 85 мм, высота 38 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 75 мм, глубина 20 мм. Драйвер 24-42 В, 300 мА, пульсация <5%.
	045783	Светильник LGD-POT-BUILT-R85-12W Day4000 (BK, 100 deg, 230V) (Arlight, IP44 Металл, 5 лет)	5 655,76 Р	1	шт	Встраиваемый поворотный откидной светильник для потолка. Мощность 12 Вт, св. поток 780 лм, 65 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 100°, напряжение питания 230 В. Угол поворота 355°, угол наклона 90°. Черный круглый корпус из алюминия, экран PC, степень защиты IP44. Размер: диаметр 85 мм, высота 38 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 75 мм, глубина 20 мм. Драйвер 24-42 В, 300 мА, пульсация <5%.
Интерьерные			Подвесные			
			Подвесные декоративные интерьерные светильники. Могут быть центральным элементом освещения в помещении или использоваться при подсветке локальных зон (например, обеденная зона или зона ресепшн).			
	028153	Светильник SP-LEGACY-S585x250-6x6W Warm3000 (WH,	15 478,95 Р	1	шт	Подвесной светильник 6x6Вт, белый матовый корпус, материал алюминий. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 2400лм, CRI(Ra)>80,







		34 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)				угол 34°. Размер 585x250x1200мм. Питание AC220-240, драйвер в комплекте (40-67V, 600mA), 36Вт.
	022147(1)	Светильник SP-TOR-RING-HANG-R460-33W Day4000 (WH, 120 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	22 686,05 Р	1	шт	Подвесной светильник 33Вт, белый круглый корпус. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 1900 лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер светильника Ф455x110мм. Максимальная длина подвеса 1200мм. Питание AC220-240V, 33Вт, драйвер встроенный (30-42V, 750mA).
	022146(1)	Светильник SP-TOR-RING-HANG-R460-33W Warm3000 (WH, 120 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	22 686,05 Р	1	шт	Подвесной светильник 33Вт, белый круглый корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 1900 лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер светильника Ф455x110мм. Максимальная длина подвеса 1200мм. Питание AC220-240V, 33Вт, драйвер встроенный (30-42V, 750mA).
	022148(1)	Светильник SP-TOR-RING-HANG-R600-42W Day4000 (WH, 120 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	30 945,75 Р	1	шт	Подвесной светильник 42Вт, белый круглый корпус. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 2400лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер светильника Ф600x110мм. Максимальная длина подвеса 1200мм. Питание AC220-240V, 42Вт, драйвер встроенный (30-40V, 1050 mA).
	022149(1)	Светильник SP-TOR-RING-HANG-R600-42W Warm3000 (WH, 120 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	30 945,75 Р	1	шт	Подвесной светильник 42Вт, белый круглый корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 2400 лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер светильника Ф600x110мм. Максимальная длина подвеса 1200мм. Питание AC220-240V, 42Вт, драйвер встроенный (30-40V, 1050 mA).
	023392(1)	Светильник SP-TOR-RING-HANG-R460-33W Day4000 (BK, 120 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	22 686,05 Р	1	шт	Подвесной светильник 33Вт, черный круглый корпус. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 1900 лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер светильника Ф455x110мм. Максимальная длина подвеса 1200мм. Питание AC220-240V, 33Вт, драйвер встроенный (30-42V, 750mA).
	023393(1)	Светильник SP-TOR-RING-HANG-R460-33W Warm3000 (BK, 120 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	22 686,05 Р	1	шт	Подвесной светильник 33Вт, черный круглый корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 1900 лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер светильника Ф455x110мм. Максимальная длина подвеса 1200мм. Питание AC220-240V, 33Вт, драйвер встроенный (30-42V, 750mA).
	023394(1)	Светильник SP-TOR-RING-HANG-R600-42W Day4000 (BK, 120 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	30 945,75 Р	1	шт	Подвесной светильник 42Вт, черный круглый корпус. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 2400 лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер светильника Ф600x110мм. Максимальная длина подвеса 1200мм. Питание AC220-240V, 42Вт, драйвер встроенный (30-40V, 1050 mA).








						
	023395(1)	Светильник SP-TOR-RING-HANG-R600-42W Warm3000 (BK, 120 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	30 945,75 Р	1	шт	Подвесной светильник 42Вт, черный круглый корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 2400 лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер светильника Ф600х110мм. Максимальная длина подвеса 1200мм. Питание АС220-240V, 42Вт, драйвер встроенный (30-40V, 1050 mA).
	032773	Светильник SP-ELEMENTA-CONE-R83-9W Day4000 (WH, 39 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	4 501,20 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 9 Вт, св. поток 650 лм, 73 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, угол 39°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия, экран , степень защиты IP40. Размер: диаметр 83 мм, высота 97 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1500мм, регулируемая. Габариты чаши Ø50х95 мм. Драйвер 28-42 В, 250 мА, пульсация <5%.
	032771	Светильник SP-ELEMENTA-CONE-R83-9W Warm3000 (BK, 39 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	4 501,20 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 9 Вт, св. поток 650 лм, 73 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол 39°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия, экран , степень защиты IP40. Размер: диаметр 83 мм, высота 97 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1500мм, регулируемая. Габариты чаши Ø50х95 мм. Драйвер 28-42 В, 250 мА, пульсация <5%.
	032772	Светильник SP-ELEMENTA-CONE-R83-9W Warm3000 (WH, 39 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	4 501,20 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 9 Вт, св. поток 650 лм, 73 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол 39°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия, экран , степень защиты IP40. Размер: диаметр 83 мм, высота 97 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1500мм, регулируемая. Габариты чаши Ø50х95 мм. Драйвер 28-42 В, 250 мА, пульсация <5%.
	032774	Светильник SP-ELEMENTA-DOME-R71-9W Day4000 (WH, 39 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	4 501,20 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 9 Вт, св. поток 650 лм, 73 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, угол 39°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия, экран , степень защиты IP40. Размер: диаметр 71 мм, высота 100 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1500мм, регулируемая. Габариты чаши Ø50х95 мм. Драйвер 28-42 В, 250 мА, пульсация <5%.
	032776	Светильник SP-ELEMENTA-DOME-R71-9W Warm3000 (BK, 39 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	4 501,20 Р	1	шт	Поставка под заказ от 100 шт. Подвесной светильник. Мощность 9 Вт, св. поток 650 лм, 73 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол 39°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия, экран , степень защиты IP40. Размер: диаметр 71 мм, высота 100 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1500мм, регулируемая. Габариты чаши Ø50х95 мм. Драйвер 28-42 В, 250 мА, пульсация <5%.







	032777	Светильник SP-ELEMENTA-DOME-R71-9W Warm3000 (WH, 39 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	4 501,20 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 9 Вт, св. поток 650 лм, 73 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол 39°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия, экран , степень защиты IP40. Размер: диаметр 71 мм, высота 100 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1500мм, регулируемая. Габариты чаши Ø50x95 мм. Драйвер 28-42 В, 250 мА, пульсация <5%.
	032762	Светильник SP-ELEMENTA-ORB-R100-9W Day4000 (WH, 39 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	4 501,20 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 9 Вт, св. поток 650 лм, 73 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, угол 39°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, экран , степень защиты IP40. Размер: диаметр 100 мм, высота 97 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1500мм, регулируемая. Габариты чаши Ø50x95 мм. Драйвер 28-42 В, 250 мА, пульсация <5%.
	032764	Светильник SP-ELEMENTA-ORB-R100-9W Warm3000 (BK, 39 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	4 501,20 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 9 Вт, св. поток 650 лм, 73 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол 39°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, экран , степень защиты IP40. Размер: диаметр 100 мм, высота 97 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1500мм, регулируемая. Габариты чаши Ø50x95 мм. Драйвер 28-42 В, 250 мА, пульсация <5%.
	032765	Светильник SP-ELEMENTA-ORB-R100-9W Warm3000 (WH, 39 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	4 501,20 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 9 Вт, св. поток 650 лм, 73 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол 39°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, экран , степень защиты IP40. Размер: диаметр 100 мм, высота 97 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1500мм, регулируемая. Габариты чаши Ø50x95 мм. Драйвер 28-42 В, 250 мА, пульсация <5%.
	032766	Светильник SP-ELEMENTA-ROLL-R100-9W Day4000 (BK, 39 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	4 501,20 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 9 Вт, св. поток 650 лм, 73 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, угол 39°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, экран , степень защиты IP40. Размер: диаметр 100 мм, высота 97 мм, ширина 40 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1500мм, регулируемая. Габариты чаши Ø50x95 мм. Драйвер 28-42 В, 250 мА, пульсация <5%.
	032768	Светильник SP-ELEMENTA-ROLL-R100-9W Day4000 (WH, 39 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	3 510,94 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 9 Вт, св. поток 650 лм, 73 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, угол 39°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, экран , степень защиты IP40. Размер: диаметр 100 мм, высота 97 мм, ширина 40 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1500мм, регулируемая. Габариты чаши Ø50x95 мм. Драйвер 28-42 В, 250 мА, пульсация <5%.
	032767	Светильник SP-ELEMENTA-ROLL-R100-9W Warm3000 (BK, 39 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	4 501,20 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 9 Вт, св. поток 650 лм, 73 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол 39°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, экран , степень защиты IP40. Размер: диаметр 100 мм, высота 97 мм, ширина 40 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1500мм, регулируемая. Габариты чаши Ø50x95 мм.







						Драйвер 28-42 В, 250 мА, пульсация <5%.
	032769	Светильник SP-ELEMENTA-ROLL-R100-9W Warm3000 (WH, 39 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	3 510,94 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 9 Вт, св. поток 650 лм, 73 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол 39°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, экран, степень защиты IP40. Размер: диаметр 100 мм, высота 97 мм, ширина 40 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1500мм, регулируемая. Габариты чаши Ø50x95 мм. Драйвер 28-42 В, 250 мА, пульсация <5%.
	033423	Светильник SP-ELEMENTA-ORB-R100-9W Day4000 (GD, 39 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	4 501,20 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 9 Вт, св. поток 650 лм, 73 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, угол 39°, напряжение питания 230 В. Золотой круглый корпус из алюминия, экран, степень защиты IP40. Размер: диаметр 100 мм, высота 97 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1500мм, регулируемая. Габариты чаши Ø50x95 мм. Драйвер 28-42 В, 250 мА, пульсация <5%.
	033424	Светильник SP-ELEMENTA-ORB-R100-9W Warm3000 (GD, 39 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	4 501,20 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 9 Вт, св. поток 650 лм, 73 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол 39°, напряжение питания 230 В. Золотой круглый корпус из алюминия, экран, степень защиты IP40. Размер: диаметр 100 мм, высота 97 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1500мм, регулируемая. Габариты чаши Ø50x95 мм. Драйвер 28-42 В, 250 мА, пульсация <5%.
	033680	Светильник SP-SPICY-HANG-R70-13W Day4000 (WH, 50 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	7 278,44 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 13 Вт, св. поток 732 лм, 57 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 50°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, рефлектор РС, степень защиты IP20. Размер: диаметр 70 мм, высота 300 мм, длина подвеса 1500 мм, размер чаши: диаметр 65 мм, высота 30 мм. Монтаж подвесной. Драйвер 24-42 В, 300 мА, пульсация <1%.
	033682	Светильник SP-SPICY-HANG-R70-13W Warm3000 (WH, 50 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	7 278,44 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 13 Вт, св. поток 732 лм, 57 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 50°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, рефлектор РС, степень защиты IP20. Размер: диаметр 70 мм, высота 300 мм, длина подвеса 1500 мм, размер чаши: диаметр 65 мм, высота 30 мм. Монтаж подвесной. Драйвер 24-42 В, 300 мА, пульсация <1%.
	033670	Светильник SP-SPICY-HANG-R70-13W Warm3000 (GD, 50 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	6 368,52 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 13 Вт, св. поток 732 лм, 57 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 50°, напряжение питания 230 В. Золотой круглый корпус из алюминия, рефлектор РС, степень защиты IP20. Размер: диаметр 70 мм, высота 300 мм, длина подвеса 1500 мм, размер чаши: диаметр 65 мм, высота 30 мм. Монтаж подвесной. Драйвер 24-42 В, 300 мА, пульсация <1%.
	033666	Светильник SP-SPICY-HANG-R70-13W Day4000 (GD, 50 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	6 368,52 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 13 Вт, св. поток 732 лм, 57 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 50°, напряжение питания 230 В. Золотой круглый корпус из алюминия, рефлектор РС, степень защиты IP20. Размер: диаметр 70 мм, высота 300 мм, длина подвеса 1500 мм, размер







						чаши: диаметр 65 мм, высота 30 мм. Монтаж подвесной. Драйвер 24-42 В, 300 мА, пульсация <1%.
	033681	Светильник SP-SPICY-HANG-R70-13W Day4000 (BK, 50 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	7 278,44 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 13 Вт, св. поток 732 лм, 57 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 50°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, рефлектор PC, степень защиты IP20. Размер: диаметр 70 мм, высота 300 мм, длина подвеса 1500 мм, размер чаши: диаметр 65 мм, высота 30 мм. Монтаж подвесной. Драйвер 24-42 В, 300 мА, пульсация <1%.
	033919	Светильник SP-ELEGANT-R300-17W Day4000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	8 134,57 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 17 Вт, св. поток 1258 лм, 74 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из стали, экран PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 300 мм, высота 50 мм, размер чаши: диаметр 160 мм, высота 35 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1200мм.
	033914	Светильник SP-ELEGANT-R300-17W Warm3000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	8 134,57 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 17 Вт, св. поток 1258 лм, 74 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из стали, экран PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 300 мм, высота 50 мм, размер чаши: диаметр 160 мм, высота 35 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1200мм.
	033924	Светильник SP-ELEGANT-R500-37W Day4000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	15 296,88 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 37 Вт, св. поток 3071 лм, 83 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из стали, экран PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 500 мм, высота 50 мм, размер чаши: диаметр 160 мм, высота 35 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1200мм.
	033925	Светильник SP-ELEGANT-R500-37W Warm3000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	15 296,88 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 37 Вт, св. поток 3071 лм, 83 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из стали, экран PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 500 мм, высота 50 мм, размер чаши: диаметр 160 мм, высота 35 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1200мм.
	033920	Светильник SP-ELEGANT-R300-17W Day4000 (BK, 120 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	9 038,41 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 17 Вт, св. поток 1258 лм, 74 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из стали, экран PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 300 мм, высота 50 мм, размер чаши: диаметр 160 мм, высота 35 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1200мм.
	033921	Светильник SP-ELEGANT-R300-17W Warm3000 (BK, 120 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл,	9 038,41 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 17 Вт, св. поток 1258 лм, 74 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из стали, экран PMMA, степень защиты IP20. Размер:





		3 года)				диаметр 300 мм, высота 50 мм, размер чаши: диаметр 160 мм, высота 35 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1200мм.
	033922	Светильник SP-ELEGANT-R500-37W Warm3000 (BK, 120 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	15 296,88 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 37 Вт, св. поток 3071 лм, 83 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из стали, экран PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 500 мм, высота 50 мм, размер чаши: диаметр 160 мм, высота 35 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1200мм.
	035928	Светильник SP-ERIC-R250-8W Day4000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 986,60 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 8 Вт, св. поток 650 лм, 89 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, рассеиватель каленое матовое стекло, степень защиты IP20. Размер: диаметр 250 мм, высота основания 40 мм, общая высота 260 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1500 мм, регулируемая. Габариты чаши Ø120x30 мм. Драйвер 12-20 В, 300 мА, пульсация <5%.
	035924	Светильник SP-ERIC-R250-8W Warm3000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 986,60 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 8 Вт, св. поток 650 лм, 89 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, рассеиватель каленое матовое стекло, степень защиты IP20. Размер: диаметр 250 мм, высота основания 40 мм, общая высота 260 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1500 мм, регулируемая. Габариты чаши Ø120x30 мм. Драйвер 12-20 В, 300 мА, пульсация <5%.
	035929	Светильник SP-ERIC-R250-8W Day4000 (BK, 120 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 986,60 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 8 Вт, св. поток 650 лм, 89 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, рассеиватель каленое матовое стекло, степень защиты IP20. Размер: диаметр 250 мм, высота основания 40 мм, общая высота 260 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1500 мм, регулируемая. Габариты чаши Ø120x30 мм. Драйвер 12-20 В, 300 мА, пульсация <5%.
	035930	Светильник SP-ERIC-R250-8W Warm3000 (BK, 120 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 986,60 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 8 Вт, св. поток 650 лм, 89 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, рассеиватель каленое матовое стекло, степень защиты IP20. Размер: диаметр 250 мм, высота основания 40 мм, общая высота 260 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1500 мм, регулируемая. Габариты чаши Ø120x30 мм. Драйвер 12-20 В, 300 мА, пульсация <5%.
	035322	Светильник SP-TABOO-FLOOR-S1300-14W Day4000 (BK, 90 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3	18 280,50 Р	1	шт	Декоративный светильник для подсветки стен. Мощность 14 Вт, св. поток 650 лм, 45 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, угол 90°, напряжение питания 230 В. Черный фигурный корпус из алюминия, экран из

		года)				силикона, степень защиты IP20. Размер светоизлучающего модуля: длина 1300 мм, ширина 26 мм, высота 18 мм; Размер потолочной чаши: 54*90 мм; Размер основания: 49*80 мм; Максимальная длина подвеса: 1150+2000 мм. Монтаж накладной. Пульсация <0,5.
	036116	Светильник SP-TABOO-FLOOR-S1300-14W Warm3000 (BK, 90 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	18 280,50 Р	1	шт	Декоративный светильник для подсветки стен. Мощность 14 Вт, св. поток 650 лм, 45 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол 90°, напряжение питания 230 В. Черный фигурный корпус из алюминия, экран из силикона, степень защиты IP20. Размер светоизлучающего модуля: длина 1300 мм, ширина 26 мм, высота 18 мм; Размер потолочной чаши: 54*90 мм; Размер основания: 49*80 мм; Максимальная длина подвеса: 1150+2000 мм. Монтаж накладной. Пульсация <0,5.
	035948	Светильник SP-EMISFERO-R150-11W Warm3000 (WH, 170 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	7 713,26 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 11 Вт, св. поток 960 лм, 80 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 170°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия, материал плафона стекло, степень защиты IP20. Размер: диаметр 150 мм, длина подвеса 1500 мм. Габариты чаши Ø50x95 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса регулируемая. Драйвер 28-42 В, 250 мА, пульсация <1%.
	035991	Светильник SP-EMISFERO-R200-16W Day4000 (WH, 180 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	8 439,75 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 16 Вт, св. поток 1120 лм, 70 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 180°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия, материал плафона стекло, степень защиты IP20. Размер: диаметр 200 мм, длина подвеса 1500 мм. Габариты чаши Ø50x95 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса регулируемая. Драйвер 28-40 В, 400 мА, пульсация <1%.
	035992	Светильник SP-EMISFERO-R200-16W Warm3000 (WH, 180 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	8 439,75 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 16 Вт, св. поток 1120 лм, 70 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 180°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия, материал плафона стекло, степень защиты IP20. Размер: диаметр 200 мм, длина подвеса 1500 мм. Габариты чаши Ø50x95 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса регулируемая. Драйвер 28-40 В, 400 мА, пульсация <1%.
	035951	Светильник SP-EMISFERO-R150-11W Day4000 (GD, 170 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	6 941,75 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 11 Вт, св. поток 960 лм, 80 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 170°, напряжение питания 230 В. Золотой корпус из алюминия, материал плафона стекло, степень защиты IP20. Размер: диаметр 150 мм, длина подвеса 1500 мм. Габариты чаши Ø50x95 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса регулируемая. Драйвер 28-42 В, 250 мА, пульсация <1%.
	035996	Светильник SP-EMISFERO-R200-16W Warm3000 (GD, 180 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	6 941,75 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 16 Вт, св. поток 1120 лм, 70 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 180°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия, материал плафона стекло, степень защиты IP20. Размер: диаметр 200 мм, длина подвеса 1500 мм. Габариты чаши Ø50x95 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса регулируемая. Драйвер

						28-40 В, 400 мА, пульсация <1%.
	035949	Светильник SP-EMISFERO-R150-11W Day4000 (BK, 170 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	10 712,86 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 11 Вт, св. поток 960 лм, 80 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 170°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия, материал плафона стекло, степень защиты IP20. Размер: диаметр 150 мм, длина подвеса 1500 мм. Габариты чаши Ø50x95 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса регулируемая. Драйвер 28-42 В, 250 мА, пульсация <1%.
	035950	Светильник SP-EMISFERO-R150-11W Warm3000 (BK, 170 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	10 712,86 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 11 Вт, св. поток 960 лм, 80 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 170°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия, материал плафона стекло, степень защиты IP20. Размер: диаметр 150 мм, длина подвеса 1500 мм. Габариты чаши Ø50x95 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса регулируемая. Драйвер 28-42 В, 250 мА, пульсация <1%.
	035994	Светильник SP-EMISFERO-R200-16W Day4000 (BK, 180 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	8 439,75 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 16 Вт, св. поток 1120 лм, 70 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 180°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия, материал плафона стекло, степень защиты IP20. Размер: диаметр 200 мм, длина подвеса 1500 мм. Габариты чаши Ø50x95 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса регулируемая. Драйвер 28-40 В, 400 мА, пульсация <1%.
	035931	Светильник SP-FIORE-R250-8W Day4000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	10 760,57 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 8 Вт, св. поток 525 лм, 70 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, рассеиватель каленое матовое стекло, степень защиты IP20. Размер: диаметр 250 мм, высота основания 64 мм, общая высота 108 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1500 мм, регулируемая. Габариты чаши Ø120x75 мм. Драйвер 14-24 В, 300 мА, пульсация <5%.
	035953	Светильник SP-FIORE-R250-8W Warm3000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	10 760,57 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 8 Вт, св. поток 525 лм, 70 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, рассеиватель каленое матовое стекло, степень защиты IP20. Размер: диаметр 250 мм, высота основания 64 мм, общая высота 108 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1500 мм, регулируемая. Габариты чаши Ø120x75 мм. Драйвер 14-24 В, 300 мА, пульсация <5%.
	035999	Светильник SP-FIORE-R400-13W Day4000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	17 217,09 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 13 Вт, св. поток 700 лм, 55 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, рассеиватель каленое матовое стекло, степень защиты IP20. Размер: диаметр 400 мм, высота основания 64 мм, общая высота 170 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1500 мм, регулируемая. Габариты чаши Ø120x75 мм. Драйвер 30-42 В, 300 мА, пульсация <5%.








	036000	Светильник SP-FIORE-R400-13W Warm3000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	17 217,09 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 13 Вт, св. поток 700 лм, 55 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, рассеиватель каленое матовое стекло, степень защиты IP20. Размер: диаметр 400 мм, высота основания 64 мм, общая высота 170 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1500 мм, регулируемая. Габариты чаши Ø120x75 мм. Драйвер 30-42 В, 300 мА, пульсация <5%.
	035998	Светильник SP-FIORE-R250-8W Day4000 (BK, 120 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	11 358,33 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 8 Вт, св. поток 525 лм, 70 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, рассеиватель каленое матовое стекло, степень защиты IP20. Размер: диаметр 250 мм, высота основания 64 мм, общая высота 108 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1500 мм, регулируемая. Габариты чаши Ø120x75 мм. Драйвер 14-24 В, 300 мА, пульсация <5%.
	035997	Светильник SP-FIORE-R250-8W Warm3000 (BK, 120 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	11 358,33 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 8 Вт, св. поток 525 лм, 70 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, рассеиватель каленое матовое стекло, степень защиты IP20. Размер: диаметр 250 мм, высота основания 64 мм, общая высота 108 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1500 мм, регулируемая. Габариты чаши Ø120x75 мм. Драйвер 14-24 В, 300 мА, пульсация <5%.
	036002	Светильник SP-FIORE-R400-13W Day4000 (BK, 120 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	18 173,60 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 13 Вт, св. поток 700 лм, 55 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, рассеиватель каленое матовое стекло, степень защиты IP20. Размер: диаметр 400 мм, высота основания 64 мм, общая высота 170 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1500 мм, регулируемая. Габариты чаши Ø120x75 мм. Драйвер 30-42 В, 300 мА, пульсация <5%.
	036001	Светильник SP-FIORE-R400-13W Warm3000 (BK, 120 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	18 173,60 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 13 Вт, св. поток 700 лм, 55 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, рассеиватель каленое матовое стекло, степень защиты IP20. Размер: диаметр 400 мм, высота основания 64 мм, общая высота 170 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1500 мм, регулируемая. Габариты чаши Ø120x75 мм. Драйвер 30-42 В, 300 мА, пульсация <5%.
	036507	Светильник SP-BEADS-HANG-T-R100-8W Day4000 (BK-GD, 180 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	4 157,76 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 8 Вт, св. поток 620 лм, 80 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 180°, напряжение питания 230 В. Черно-золотой круглый корпус из алюминия и стали, рассеиватель акрил, степень защиты IP20. Размер: диаметр 100 мм, высота ножки 244 мм, высота с плафоном 351 мм, размер чаши: диаметр 70 мм, высота 160 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1150 мм. Драйвер 13-24 В, 300 мА, пульсация <1%.


	036519	Светильник SP-BEADS-HANG-T-R100-8W Warm3000 (BK-GD, 180 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	4 157,76 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 8 Вт, св. поток 620 лм, 80 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 180°, напряжение питания 230 В. Черно-золотой круглый корпус из алюминия и стали, рассеиватель акрил, степень защиты IP20. Размер: диаметр 100 мм, высота ножки 244 мм, высота с плафоном 351 мм, размер чаши: диаметр 70 мм, высота 160 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1150 мм. Драйвер 13-24 В, 300 мА, пульсация <1%.
	036522	Светильник SP-BEADS-HANG-R130-10W Day4000 (BK-GD, 250 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	4 891,68 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 10 Вт, св. поток 720 лм, 70 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 250°, напряжение питания 230 В. Черно-золотой круглый корпус из алюминия и стали, рассеиватель стекло, степень защиты IP20. Размер: диаметр 130 мм, размер чаши: диаметр 70 мм, высота 160 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1350 мм. Драйвер 6-14 В, 600 мА, пульсация <1%.
	036526	Светильник SP-BEADS-HANG-U-R130-10W Day4000 (BK-GD, 275 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	4 891,68 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 10 Вт, св. поток 710 лм, 71 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 275°, напряжение питания 230 В. Черно-золотой круглый корпус из алюминия и стали, рассеиватель стекло, степень защиты IP20. Размер: диаметр 130 мм, высота ножки 220 мм, высота с плафоном 357 мм, размер чаши: диаметр 100 мм, высота 40 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1140 мм. Драйвер 6-14 В, 600 мА, пульсация <1%.
	036527	Светильник SP-BEADS-HANG-U-R130-10W Warm3000 (BK-GD, 275 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	4 891,68 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 10 Вт, св. поток 710 лм, 71 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 275°, напряжение питания 230 В. Черно-золотой круглый корпус из алюминия и стали, рассеиватель стекло, степень защиты IP20. Размер: диаметр 130 мм, высота ножки 220 мм, высота с плафоном 357 мм, размер чаши: диаметр 100 мм, высота 40 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1140 мм. Драйвер 6-14 В, 600 мА, пульсация <1%.
	036523	Светильник SP-BEADS-HANG-R130-10W Warm3000 (BK-GD, 250 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	4 157,76 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 10 Вт, св. поток 720 лм, 70 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 250°, напряжение питания 230 В. Черно-золотой круглый корпус из алюминия и стали, рассеиватель стекло, степень защиты IP20. Размер: диаметр 130 мм, размер чаши: диаметр 70 мм, высота 160 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1350 мм. Драйвер 6-14 В, 600 мА, пульсация <1%.
	036521	Светильник SP-BEADS-HANG-T-R100-8W Day4000 (BK, 180 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	4 157,76 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 8 Вт, св. поток 620 лм, 80 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 180°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия и стали, рассеиватель акрил, степень защиты IP20. Размер: диаметр 100 мм, высота ножки 244 мм, высота с плафоном 351 мм, размер чаши: диаметр 70 мм, высота 160 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1150 мм. Драйвер 13-24 В, 300 мА, пульсация <1%.
	036520	Светильник SP-BEADS-HANG-T-	4 157,76 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 8 Вт, св. поток 620 лм, 80 лм/Вт,








		R100-8W Warm3000 (BK, 180 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)				теплый 3000 К, CRI>90, угол 180°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия и стали, рассеиватель акрил, степень защиты IP20. Размер: диаметр 100 мм, высота ножки 244 мм, высота с плафоном 351 мм, размер чаши: диаметр 70 мм, высота 160 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1150 мм. Драйвер 13-24 В, 300 мА, пульсация <1%.
	036528	Светильник SP-BEADS-HANG-UR130-10W Warm3000 (BK, 275 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	4 891,68 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 10 Вт, св. поток 710 лм, 71 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 275°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия и стали, рассеиватель стекло, степень защиты IP20. Размер: диаметр 130 мм, высота ножки 220 мм, высота с плафоном 357 мм, размер чаши: диаметр 100 мм, высота 40 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1140 мм. Драйвер 6-14 В, 600 мА, пульсация <1%.
	036524	Светильник SP-BEADS-HANG-R130-10W Warm3000 (BK, 250 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	4 157,76 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 10 Вт, св. поток 720 лм, 70 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 250°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия и стали, рассеиватель стекло, степень защиты IP20. Размер: диаметр 130 мм, размер чаши: диаметр 70 мм, высота 160 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1350 мм. Драйвер 6-14 В, 600 мА, пульсация <1%.
	036593	Светильник SP-ELIZEO-S1000-16W Warm3000 (WH, 35 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	16 879,50 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 16 Вт, св. поток 1010 лм, 63 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 35°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: длина 1039 мм, ширина 40 мм, высота 55 мм, размер чаши: диаметр 50 мм, высота 90 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1300 мм. Драйвер 27-38 В, 500 мА, пульсация <1%.
	036595	Светильник SP-ELIZEO-S1000-16W Day4000 (BK, 35 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	16 339,36 Р	1	шт	Поставка под заказ от 50 шт. Подвесной светильник. Мощность 16 Вт, св. поток 1010 лм, 63 лм/Вт, теплый 4000 К, CRI>90, угол 35°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: длина 1039 мм, ширина 40 мм, высота 55 мм, размер чаши: диаметр 50 мм, высота 90 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1300 мм. Драйвер 27-38 В, 500 мА, пульсация <1%.
	036594	Светильник SP-ELIZEO-S1000-16W Warm3000 (BK, 35 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	16 879,50 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 16 Вт, св. поток 1010 лм, 63 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 35°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: длина 1039 мм, ширина 40 мм, высота 55 мм, размер чаши: диаметр 50 мм, высота 90 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1300 мм. Драйвер 27-38 В, 500 мА, пульсация <1%.
	036950	Светильник SP-UMBRA-HANG-V-L600-10W Day4000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	12 558,35 Р	1	шт	Декоративный подвесной светильник. Мощность 10 Вт, св. поток 410 лм, 40 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия и металла, экран из силикона, степень защиты IP20. Размер: длина 590 мм, диаметр 16 мм, габариты чаши: длина 124 мм, диаметр 70 мм, длина тросса 1500 мм. Монтаж








						подвесной. Драйвер встроенный 27-48 В, 250 мА.
	036949	Светильник SP-UMBRA-HANG-V-L600-10W Warm3000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	12 558,35 Р	1	шт	Декоративный подвесной светильник. Мощность 10 Вт, св. поток 410 лм, 40 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия и металла, экран из силикона, степень защиты IP20. Размер: длина 590 мм, диаметр 16 мм, габариты чаши: длина 124 мм, диаметр 70 мм, длина тросса 1500 мм. Монтаж подвесной. Драйвер встроенный 27-48 В, 250 мА.
	036943	Светильник SP-UMBRA-HANG-H-L900-15W Day4000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	16 564,42 Р	1	шт	Декоративный подвесной светильник. Мощность 15 Вт, св. поток 531 лм, 35 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия и металла, экран из силикона, степень защиты IP20. Размер: длина 910 мм, диаметр 16 мм, габариты чаши: длина 105 мм, диаметр 70 мм, длина тросса 1500 мм. Монтаж подвесной. Драйвер встроенный 22-40 В, 350 мА.
	036944	Светильник SP-UMBRA-HANG-H-L900-15W Warm3000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	16 564,42 Р	1	шт	Декоративный подвесной светильник. Мощность 15 Вт, св. поток 531 лм, 35 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия и металла, экран из силикона, степень защиты IP20. Размер: длина 910 мм, диаметр 16 мм, габариты чаши: длина 105 мм, диаметр 70 мм, длина тросса 1500 мм. Монтаж подвесной. Драйвер встроенный 22-40 В, 350 мА.
	036951	Светильник SP-UMBRA-HANG-V-L600-10W Day4000 (GD, 120 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	12 558,35 Р	1	шт	Декоративный подвесной светильник. Мощность 10 Вт, св. поток 410 лм, 40 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Золотой корпус из алюминия и металла, экран из силикона, степень защиты IP20. Размер: длина 590 мм, диаметр 16 мм, габариты чаши: длина 124 мм, диаметр 70 мм, длина троса 1500 мм. Монтаж подвесной. Драйвер встроенный 27-48 В, 250 мА.
	036952	Светильник SP-UMBRA-HANG-V-L600-10W Warm3000 (GD, 120 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	12 558,35 Р	1	шт	Декоративный подвесной светильник. Мощность 10 Вт, св. поток 410 лм, 40 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Золотой корпус из алюминия и металла, экран из силикона, степень защиты IP20. Размер: длина 590 мм, диаметр 16 мм, габариты чаши: длина 124 мм, диаметр 70 мм, длина тросса 1500 мм. Монтаж подвесной. Драйвер встроенный 27-48 В, 250 мА.
	036946	Светильник SP-UMBRA-HANG-H-L900-15W Day4000 (GD, 120 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	16 564,42 Р	1	шт	Декоративный подвесной светильник. Мощность 15 Вт, св. поток 531 лм, 35 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Золотой корпус из алюминия и металла, экран из силикона, степень защиты IP20. Размер: длина 910 мм, диаметр 16 мм, габариты чаши: длина 105 мм, диаметр 70 мм, длина тросса 1500 мм. Монтаж подвесной. Драйвер встроенный 22-40 В, 350 мА.

	036945	Светильник SP-UMBRA-HANG-H-L900-15W Warm3000 (GD, 120 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	16 564,42 Р	1	шт	Поставка под заказ от 50 шт. Декоративный подвесной светильник. Мощность 15 Вт, св. поток 531 лм, 35 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Золотой корпус из алюминия и металла, экран из силикона, степень защиты IP20. Размер: длина 910 мм, диаметр 16 мм, габариты чаши: длина 105 мм, диаметр 70 мм, длина троса 1500 мм. Монтаж подвесной. Драйвер встроенный 22-40 В, 350 мА.
	036947	Светильник SP-UMBRA-HANG-V-L600-10W Day4000 (BK, 120 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	12 558,35 Р	1	шт	Декоративный подвесной светильник. Мощность 10 Вт, св. поток 410 лм, 40 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия и металла, экран из силикона, степень защиты IP20. Размер: длина 590 мм, диаметр 16 мм, габариты чаши: длина 124 мм, диаметр 70 мм, длина троса 1500 мм. Монтаж подвесной. Драйвер встроенный 27-48 В, 250 мА.
	036948	Светильник SP-UMBRA-HANG-V-L600-10W Warm3000 (BK, 120 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	12 558,35 Р	1	шт	Декоративный подвесной светильник. Мощность 10 Вт, св. поток 410 лм, 40 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия и металла, экран из силикона, степень защиты IP20. Размер: длина 590 мм, диаметр 16 мм, габариты чаши: длина 124 мм, диаметр 70 мм, длина троса 1500 мм. Монтаж подвесной. Драйвер встроенный 27-48 В, 250 мА.
	036942	Светильник SP-UMBRA-HANG-H-L900-15W Day4000 (BK, 120 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	16 564,42 Р	1	шт	Декоративный подвесной светильник. Мощность 15 Вт, св. поток 531 лм, 35 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия и металла, экран из силикона, степень защиты IP20. Размер: длина 910 мм, диаметр 16 мм, габариты чаши: длина 105 мм, диаметр 70 мм, длина троса 1500 мм. Монтаж подвесной. Драйвер встроенный 22-40 В, 350 мА.
	036941	Светильник SP-UMBRA-HANG-H-L900-15W Warm3000 (BK, 120 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	16 564,42 Р	1	шт	Декоративный подвесной светильник. Мощность 15 Вт, св. поток 531 лм, 35 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия и металла, экран из силикона, степень защиты IP20. Размер: длина 910 мм, диаметр 16 мм, габариты чаши: длина 105 мм, диаметр 70 мм, длина троса 1500 мм. Монтаж подвесной. Драйвер встроенный 22-40 В, 350 мА.
	036988	Держатель SL-WIRE-HOOK-R15 (WH) (Arlight, Металл)	450,12 Р	1	шт	Аксессуар для светильников серии ELEMENTA, BEADS, EMISFERO. Держатель для провода, крепление к потолку. Металл. Цвет белый.
	036978	Подвес SPX-HANG-HOOK-L1500 (WH) (Arlight, Металл)	1 156,81 Р	1	шт	Аксессуар для светильников серии ELEMENTA, BEADS, EMISFERO. Дополнительное крепление с подвесом для потолка, длина подвеса 1500 мм. Крепление металл. Цвет белый.

						
	036980	Подвес SPX-HANG-CANOPY-R70-L1500 (WH) (Arlight, Металл)	1 807,23 Р	1	шт	Дополнительная чаша для светильников серии ELEMENTA, EMISFERO, BEADS. Монтажная чаша из металла с двумя подвесами. Длина подвеса 1500 мм. Габариты чаши Ø70x25 мм. Цвет белый.
	036987	Держатель SL-WIRE-HOOK-R15 (BK) (Arlight, Металл)	450,12 Р	1	шт	Аксессуар для светильников серии ELEMENTA, BEADS, EMISFERO. Держатель для провода, крепление к потолку. Металл. Цвет черный.
	036977	Подвес SPX-HANG-HOOK-L1500 (BK) (Arlight, Металл)	1 156,81 Р	1	шт	Аксессуар для светильников серии ELEMENTA, BEADS, EMISFERO. Дополнительное крепление с подвесом для потолка, длина подвеса 1500 мм. Крепление металл. Цвет черный.
	036979	Подвес SPX-HANG-CANOPY-R70-L1500 (BK) (Arlight, Металл)	1 807,23 Р	1	шт	Дополнительная чаша для светильников серии ELEMENTA, EMISFERO, BEADS. Монтажная чаша из металла с двумя подвесами. Длина подвеса 1500 мм. Габариты чаши Ø70x25 мм. Цвет черный.
	038612	Светильник SP-PIPE-HANG-L300-R30-9W Day4000 (WH, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	6 459,22 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 9 Вт, св. поток 561 лм, 64 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, рассеиватель PC, степень защиты IP20. Размер: диаметр 30 мм, длина 300 мм, размер чаши: диаметр 80 мм, высота 40 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1500 мм. Драйвер 28-42 В, 200 мА, пульсация <1%.
	038618	Светильник SP-PIPE-HANG-L300-R30-9W Warm3000 (GD, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	6 459,22 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 9 Вт, св. поток 561 лм, 64 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Золотой круглый корпус из алюминия, рассеиватель PC, степень защиты IP20. Размер: диаметр 30 мм, длина 300 мм, размер чаши: диаметр 80 мм, высота 40 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1500 мм. Драйвер 28-42 В, 200 мА, пульсация <1%.
	038609	Светильник SP-PIPE-HANG-L300-R30-9W Warm3000 (BK, 24	6 459,22 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 9 Вт, св. поток 561 лм, 64 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Черный





		deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)				круглый корпус из алюминия, рассеиватель PC, степень защиты IP20. Размер: диаметр 30 мм, длина 300 мм, размер чаши: диаметр 80 мм, высота 40 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1500 мм. Драйвер 28-42 В, 200 мА, пульсация <1%.
	038615	Светильник SP-PIPE-HANG-L600-R30-9W Day4000 (WH, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	8 381,23 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 9 Вт, св. поток 561 лм, 64 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, рассеиватель PC, степень защиты IP20. Размер: диаметр 30 мм, длина 600 мм, размер чаши: диаметр 80 мм, высота 40 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1500 мм. Драйвер 28-42 В, 200 мА, пульсация <1%.
	038610	Светильник SP-PIPE-HANG-L600-R30-9W Day4000 (BK, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	8 381,23 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 9 Вт, св. поток 561 лм, 64 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, рассеиватель PC, степень защиты IP20. Размер: диаметр 30 мм, длина 600 мм, размер чаши: диаметр 80 мм, высота 40 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1500 мм. Драйвер 28-42 В, 200 мА, пульсация <1%.
	038648	Светильник SP-PIPE-HANG-L300-R30-9W Day4000 (BR, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	6 459,22 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 9 Вт, св. поток 561 лм, 64 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Бронзовый круглый корпус из алюминия, рассеиватель PC, степень защиты IP20. Размер: диаметр 30 мм, длина 300 мм, размер чаши: диаметр 80 мм, высота 40 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1500 мм. Драйвер 28-42 В, 200 мА, пульсация <1%.
	038616	Светильник SP-PIPE-HANG-L600-R30-9W Warm3000 (WH, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	8 381,23 Р	1	шт	Поставка под заказ от 60 шт. Подвесной светильник. Мощность 9 Вт, св. поток 561 лм, 64 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, рассеиватель PC, степень защиты IP20. Размер: диаметр 30 мм, длина 600 мм, размер чаши: диаметр 80 мм, высота 40 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1500 мм. Драйвер 28-42 В, 200 мА, пульсация <1%.
	038645	Светильник SP-PIPE-HANG-L600-R30-9W Day4000 (BR, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	8 381,23 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 9 Вт, св. поток 561 лм, 64 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Бронзовый круглый корпус из алюминия, рассеиватель PC, степень защиты IP20. Размер: диаметр 30 мм, длина 600 мм, размер чаши: диаметр 80 мм, высота 40 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1500 мм. Драйвер 28-42 В, 200 мА, пульсация <1%.
	038646	Светильник SP-PIPE-HANG-L600-R30-9W Warm3000 (BR, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	8 381,23 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 9 Вт, св. поток 561 лм, 64 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Бронзовый круглый корпус из алюминия, рассеиватель PC, степень защиты IP20. Размер: диаметр 30 мм, длина 600 мм, размер чаши: диаметр 80 мм, высота 40 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1500 мм. Драйвер 28-42 В, 200 мА, пульсация <1%.

	038611	Светильник SP-PIPE-HANG-L600-R30-9W Warm3000 (BK, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	8 381,23 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 9 Вт, св. поток 561 лм, 64 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, рассеиватель PC, степень защиты IP20. Размер: диаметр 30 мм, длина 600 мм, размер чаши: диаметр 80 мм, высота 40 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1500 мм. Драйвер 28-42 В, 200 мА, пульсация <1%.
	038617	Светильник SP-PIPE-HANG-L300-R30-9W Day4000 (GD, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	6 459,22 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 9 Вт, св. поток 561 лм, 64 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Золотой круглый корпус из алюминия, рассеиватель PC, степень защиты IP20. Размер: диаметр 30 мм, длина 300 мм, размер чаши: диаметр 80 мм, высота 40 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1500 мм. Драйвер 28-42 В, 200 мА, пульсация <1%.
	038643	Светильник SP-PIPE-HANG-L600-R30-9W Day4000 (GD, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	8 381,23 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 9 Вт, св. поток 561 лм, 64 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Золотой круглый корпус из алюминия, рассеиватель PC, степень защиты IP20. Размер: диаметр 30 мм, длина 600 мм, размер чаши: диаметр 80 мм, высота 40 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1500 мм. Драйвер 28-42 В, 200 мА, пульсация <1%.
	038644	Светильник SP-PIPE-HANG-L600-R30-9W Warm3000 (GD, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	8 381,23 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 9 Вт, св. поток 561 лм, 64 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Золотой круглый корпус из алюминия, рассеиватель PC, степень защиты IP20. Размер: диаметр 30 мм, длина 600 мм, размер чаши: диаметр 80 мм, высота 40 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1500 мм. Драйвер 28-42 В, 200 мА, пульсация <1%.
	038647	Светильник SP-PIPE-HANG-L300-R30-9W Warm3000 (BR, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	6 459,22 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 9 Вт, св. поток 561 лм, 64 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Бронзовый круглый корпус из алюминия, рассеиватель PC, степень защиты IP20. Размер: диаметр 30 мм, длина 300 мм, размер чаши: диаметр 80 мм, высота 40 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1500 мм. Драйвер 28-42 В, 200 мА, пульсация <1%.
	038607	Светильник SP-PIPE-HANG-L300-R30-9W Day4000 (BK, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	6 459,22 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 9 Вт, св. поток 561 лм, 64 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, рассеиватель PC, степень защиты IP20. Размер: диаметр 30 мм, длина 300 мм, размер чаши: диаметр 80 мм, высота 40 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1500 мм. Драйвер 28-42 В, 200 мА, пульсация <1%.
	038613	Светильник SP-PIPE-HANG-L300-R30-9W Warm3000 (WH, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	6 459,22 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 9 Вт, св. поток 561 лм, 64 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, рассеиватель PC, степень защиты IP20. Размер: диаметр 30 мм, длина 300 мм, размер чаши: диаметр 80 мм, высота 40 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1500 мм. Драйвер

						28-42 В, 200 мА, пульсация <1%.
	039387	Кабель питания ARL-ELEMENTA-2x0.3-CU (BK) (Arlight, -)	2 813,25 Р	1	шт	Подвес с питанием для светильников ELEMENTA. Двухпроводный, площадь сечения жилы 0.3 мм ² (2x0.3 мм ²). Внешний диаметр 3.8 мм. Длина 10 метров. Предназначен для замены штатного подвеса в светильниках и аксессуарах серии ELEMENTA. Цвет черный.
	039388	Кабель питания ARL-ELEMENTA-2x0.3-CU (WH) (Arlight, -)	2 813,25 Р	1	шт	Подвес с питанием для светильников ELEMENTA. Двухпроводный, площадь сечения жилы 0.3 мм ² (2x0.3 мм ²). Внешний диаметр 3.8 мм. Длина 10 метров. Предназначен для замены штатного подвеса в светильниках и аксессуарах серии ELEMENTA. Цвет белый.
	039406	Светильник SP-JEDI-HANG-R18-6W Day4000 (WH, 360 deg, 230V) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	7 967,12 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 6 Вт, св. поток 240 лм, 40 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>85, угол 360°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, рассеиватель акрил, степень защиты IP20. Размер: диаметр 18 мм, длина 516 мм, размер чаши: диаметр 60 мм, высота 125 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1500 мм. Драйвер DC 24 В, 250 мА.
	039532	Светильник SP-JEDI-HANG-R18-6W Warm3000 (WH, 360 deg, 230V) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	7 967,12 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 6 Вт, св. поток 240 лм, 40 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>85, угол 360°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, рассеиватель акрил, степень защиты IP20. Размер: диаметр 18 мм, длина 516 мм, размер чаши: диаметр 60 мм, высота 125 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1500 мм. Драйвер DC 24 В, 250 мА.
	039533	Светильник SP-JEDI-HANG-R18-6W Day4000 (BK, 360 deg, 230V) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	7 967,12 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 6 Вт, св. поток 240 лм, 40 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>85, угол 360°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, рассеиватель акрил, степень защиты IP20. Размер: диаметр 18 мм, длина 516 мм, размер чаши: диаметр 60 мм, высота 125 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1500 мм. Драйвер DC 24 В, 250 мА.
	039534	Светильник SP-JEDI-HANG-R18-6W Warm3000 (BK, 360 deg, 230V) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	7 967,12 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 6 Вт, св. поток 240 лм, 40 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>85, угол 360°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, рассеиватель акрил, степень защиты IP20. Размер: диаметр 18 мм, длина 516 мм, размер чаши: диаметр 60 мм, высота 125 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1500 мм. Драйвер DC 24 В, 250 мА.
	039535	Светильник SP-JEDI-HANG-R18-10W Day4000 (WH, 360 deg, 230V) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	10 730,86 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 10 Вт, св. поток 400 лм, 40 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>85, угол 360°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, рассеиватель акрил, степень защиты IP20. Размер: диаметр 18 мм, длина 816 мм, размер чаши: диаметр 60 мм, высота 125 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1500 мм.

						Драйвер DC 24 В, 500 мА.
	039536	Светильник SP-JEDI-HANG-R18-10W Warm3000 (WH, 360 deg, 230V) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	10 730,86 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 10 Вт, св. поток 400 лм, 40 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>85, угол 360°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, рассеиватель акрил, степень защиты IP20. Размер: диаметр 18 мм, длина 816 мм, размер чаши: диаметр 60 мм, высота 125 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1500 мм. Драйвер DC 24 В, 500 мА.
	039537	Светильник SP-JEDI-HANG-R18-10W Day4000 (BK, 360 deg, 230V) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	10 730,86 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 10 Вт, св. поток 400 лм, 40 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>85, угол 360°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, рассеиватель акрил, степень защиты IP20. Размер: диаметр 18 мм, длина 816 мм, размер чаши: диаметр 60 мм, высота 125 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1500 мм. Драйвер DC 24 В, 500 мА.
	039538	Светильник SP-JEDI-HANG-R18-10W Warm3000 (BK, 360 deg, 230V) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	10 730,86 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 10 Вт, св. поток 400 лм, 40 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>85, угол 360°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, рассеиватель акрил, степень защиты IP20. Размер: диаметр 18 мм, длина 816 мм, размер чаши: диаметр 60 мм, высота 125 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1500 мм. Драйвер DC 24 В, 500 мА.
	039547	Светильник SP-PEONY-HANG-R250-15W Day4000 (WH, 65 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	11 950,69 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 15 Вт, св. поток 730 лм, 50 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 65°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 250 мм, высота 250 мм, размер чаши: диаметр 160 мм, высота 35 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1500мм. Драйвер 36-60 В, 350 мА, пульсация <5%.
	039548	Светильник SP-PEONY-HANG-R250-15W Warm3000 (WH, 65 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	11 950,69 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 15 Вт, св. поток 730 лм, 50 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 65°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 250 мм, высота 250 мм, размер чаши: диаметр 160 мм, высота 35 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1500мм. Драйвер 36-60 В, 350 мА, пульсация <5%.
	039549	Светильник SP-PEONY-HANG-R250-15W Day4000 (BK, 65 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	11 950,69 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 15 Вт, св. поток 730 лм, 50 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 65°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 250 мм, высота 250 мм, размер чаши: диаметр 160 мм, высота 35 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1500мм. Драйвер 36-60 В, 350 мА, пульсация <5%.
	039550	Светильник SP-PEONY-HANG-R250-15W Warm3000 (BK, 65 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	11 950,69 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 15 Вт, св. поток 730 лм, 50 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 65°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 250 мм, высота 250 мм, размер чаши: диаметр 160 мм, высота 35 мм.




						Монтаж подвесной, длина подвеса 1500мм. Драйвер 36-60 В, 350 мА, пульсация <5%.
	039696	Светильник SP-RESTO-HANG-R500-30W Day4000 (WH, 100 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	27 007,20 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 30 Вт, св. поток 1900 лм, 55 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 100°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 500 мм, высота 250 мм, размер чаши: диаметр 200 мм, высота 35 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1500 мм. Драйвер 24-42 В, 900 мА, пульсация <5%.
	039697	Светильник SP-RESTO-HANG-R500-30W Warm3000 (WH, 100 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	27 007,20 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 30 Вт, св. поток 1900 лм, 55 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 100°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 500 мм, высота 250 мм, размер чаши: диаметр 200 мм, высота 35 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1500 мм. Драйвер 24-42 В, 900 мА, пульсация <5%.
	039698	Светильник SP-RESTO-HANG-R500-30W Day4000 (BK, 100 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	27 007,20 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 30 Вт, св. поток 1900 лм, 55 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 100°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 500 мм, высота 250 мм, размер чаши: диаметр 200 мм, высота 35 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1500 мм. Драйвер 24-42 В, 900 мА, пульсация <5%.
	039699	Светильник SP-RESTO-HANG-R500-30W Warm3000 (BK, 100 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	27 007,20 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 30 Вт, св. поток 1900 лм, 55 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 100°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 500 мм, высота 250 мм, размер чаши: диаметр 200 мм, высота 35 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1500 мм. Драйвер 24-42 В, 900 мА, пульсация <5%.
	039925	Светильник SP-RESTO-HANG-R800-88W Warm3000 (WH, 100 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	119 731,92 Р	1	шт	Поставка под заказ от 1 шт. Подвесной светильник. Мощность 88 Вт, св. поток 4840 лм, 55 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 100°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 800 мм, высота 400 мм, размер чаши: диаметр 200 мм, высота 35 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1500 мм. Драйвер 2 шт. 35-50 В, 1200 мА, пульсация <5%.
	039926	Светильник SP-RESTO-HANG-R800-88W Day4000 (BK, 100 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	119 731,92 Р	1	шт	Поставка под заказ от 1 шт. Подвесной светильник. Мощность 88 Вт, св. поток 4840 лм, 55 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 100°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 800 мм, высота 400 мм, размер чаши: диаметр 200 мм, высота 35 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1500 мм. Драйвер 2 шт. 35-50 В, 1200 мА, пульсация <5%.

	039927	Светильник SP-RESTO-HANG-R800-88W Warm3000 (BK, 100 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	119 731,92 Р	1	шт	Поставка под заказ от 1 шт. Подвесной светильник. Мощность 88 Вт, св. поток 4840 лм, 55 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 100°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 800 мм, высота 400 мм, размер чаши: диаметр 200 мм, высота 35 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1500 мм. Драйвер 2 шт. 35-50 В, 1200 мА, пульсация <5%.
	039928	Светильник SP-RESTO-HANG-R800-88W Day4000 (WH, 100 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	119 731,92 Р	1	шт	Поставка под заказ от 1 шт. Подвесной светильник. Мощность 88 Вт, св. поток 4840 лм, 55 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 100°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 800 мм, высота 400 мм, размер чаши: диаметр 200 мм, высота 35 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1500 мм. Драйвер 2 шт. 35-50 В, 1200 мА, пульсация <5%.
	039929	Светильник SP-RESTO-HANG-R900-112W Warm3000 (BK, 100 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	136 161,30 Р	1	шт	Поставка под заказ от 1 шт. Подвесной светильник. Мощность 112 Вт, св. поток 6160 лм, 55 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 100°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 900 мм, высота 450 мм, размер чаши: диаметр 250 мм, высота 40 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1500 мм. Драйвер 2 шт. 27-48 В, 2000-2800 мА, пульсация <5%.
	039930	Светильник SP-RESTO-HANG-R1000-140W Warm3000 (BK, 100 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	197 152,56 Р	1	шт	Поставка под заказ от 1 шт. Подвесной светильник. Мощность 140 Вт, св. поток 7700 лм, 55 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 100°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 1000 мм, высота 500 мм, размер чаши: диаметр 200 мм, высота 35 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1500 мм.
	039931	Светильник SP-RESTO-HANG-R1200-200W Warm3000 (BK, 100 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	382 602,00 Р	1	шт	Поставка под заказ от 1 шт. Подвесной светильник. Мощность 200 Вт, св. поток 11000 лм, 55 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 100°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 1200 мм, высота 600 мм, размер чаши: диаметр 280 мм, высота 40 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1500 мм.
	039932	Светильник SP-RESTO-HANG-R1500-280W Warm3000 (BK, 100 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	785 459,40 Р	1	шт	Поставка под заказ от 1 шт. Подвесной светильник. Мощность 280 Вт, св. поток 15400 лм, 55 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 100°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 1500 мм, высота 750 мм, размер чаши: диаметр 200 мм, высота 35 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1500 мм.
	033919(1)	Светильник SP-ELEGANT-R300-17W Day4000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	9 038,41 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 17 Вт, св. поток 1258 лм, 74 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из стали, экран PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 300 мм, высота 50 мм, размер чаши: диаметр 160 мм, высота 35 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1200мм. Драйвер 42-70 В,



						300 мА, пульсация <5%.
	033914(1)	Светильник SP-ELEGANT-R300-17W Warm3000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	9 038,41 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 17 Вт, св. поток 1258 лм, 74 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из стали, экран PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 300 мм, высота 50 мм, размер чаши: диаметр 160 мм, высота 35 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1200мм. Драйвер 42-70 В, 300 мА, пульсация <5%.
	033925(1)	Светильник SP-ELEGANT-R500-37W Warm3000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	16 996,53 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 37 Вт, св. поток 3071 лм, 83 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из стали, экран PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 500 мм, высота 50 мм, размер чаши: диаметр 160 мм, высота 35 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1200мм. Драйвер 40-67 В, 600 мА, пульсация <5%.
	033923(1)	Светильник SP-ELEGANT-R500-37W Day4000 (BK, 120 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	16 996,53 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 37 Вт, св. поток 3071 лм, 83 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из стали, экран PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 500 мм, высота 50 мм, размер чаши: диаметр 160 мм, высота 35 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1200мм. Драйвер 40-67 В, 600 мА, пульсация <5%.
	033920(1)	Светильник SP-ELEGANT-R300-17W Day4000 (BK, 120 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	9 038,41 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 17 Вт, св. поток 1258 лм, 74 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из стали, экран PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 300 мм, высота 50 мм, размер чаши: диаметр 160 мм, высота 35 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1200мм. Драйвер 42-70 В, 300 мА, пульсация <5%.
	033921(1)	Светильник SP-ELEGANT-R300-17W Warm3000 (BK, 120 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	9 038,41 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 17 Вт, св. поток 1258 лм, 74 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из стали, экран PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 300 мм, высота 50 мм, размер чаши: диаметр 160 мм, высота 35 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1200мм. Драйвер 42-70 В, 300 мА, пульсация <5%.
	033924(1)	Светильник SP-ELEGANT-R500-37W Day4000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	16 996,53 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 37 Вт, св. поток 3071 лм, 83 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из стали, экран PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 500 мм, высота 50 мм, размер чаши: диаметр 160 мм, высота 35 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1200мм. Драйвер 40-67 В, 600 мА, пульсация <5%.
	033922(1)	Светильник SP-ELEGANT-R500-37W Warm3000 (BK, 120 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	16 996,53 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 37 Вт, св. поток 3071 лм, 83 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из стали, экран PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 500 мм, высота 50 мм, размер чаши: диаметр 160 мм, высота 35 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1200мм. Драйвер 40-67 В, 600 мА, пульсация <5%.







						35 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1200мм. Драйвер 40-67 В, 600 мА, пульсация <5%.
	046234	Светильник SP-CONGO-CAN-1-R600-36W Day4000 (BK, 120 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	19 022,07 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 36 Вт, св. поток 2050 лм, 57 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, экран силикон, степень защиты IP20. Размер: диаметр 600 мм, высота 25 мм, ширина профиля 25 мм, размер чаши: диаметр 170 мм, высота 40 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1200мм. Пульсация <5%.
	046210	Светильник SP-CONGO-CAN-1-R400-24W Day4000 (GD, 120 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	16 033,27 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 24 Вт, св. поток 1380 лм, 58 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Золотистый круглый корпус из алюминия, экран силикон, степень защиты IP20. Размер: диаметр 400 мм, высота 25 мм, ширина профиля 25 мм, размер чаши: диаметр 170 мм, высота 40 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1200мм. Пульсация <5%.
	046213	Светильник SP-CONGO-CAN-1-R400-24W Day4000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	14 484,86 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 24 Вт, св. поток 1380 лм, 58 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, экран силикон, степень защиты IP20. Размер: диаметр 400 мм, высота 25 мм, ширина профиля 25 мм, размер чаши: диаметр 170 мм, высота 40 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1200мм. Пульсация <5%.
	046222	Светильник SP-CONGO-CAN-1-R400-24W Day4000 (BK, 120 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	14 484,86 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 24 Вт, св. поток 1380 лм, 58 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, экран силикон, степень защиты IP20. Размер: диаметр 400 мм, высота 25 мм, ширина профиля 25 мм, размер чаши: диаметр 170 мм, высота 40 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1200мм. Пульсация <5%.
	046230	Светильник SP-CONGO-CAN-1-R600-36W Day4000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	19 022,07 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 36 Вт, св. поток 2050 лм, 57 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, экран силикон, степень защиты IP20. Размер: диаметр 600 мм, высота 25 мм, ширина профиля 25 мм, размер чаши: диаметр 170 мм, высота 40 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1200мм. Пульсация <5%.
	046233	Светильник SP-CONGO-CAN-1-R600-36W Warm3000 (BK, 120 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	19 022,07 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 36 Вт, св. поток 2050 лм, 57 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, экран силикон, степень защиты IP20. Размер: диаметр 600 мм, высота 25 мм, ширина профиля 25 мм, размер чаши: диаметр 170 мм, высота 40 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1200мм. Пульсация <5%.






	046245	Светильник SP-CONGO-MULT-1-R800-42W Day4000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	24 482,03 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 42 Вт, св. поток 2500 лм, 60 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, экран силикон, степень защиты IP20. Размер: диаметр 800 мм, высота 25 мм, ширина профиля 25 мм, размер чаши: диаметр 60 мм, высота 150 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1200мм. Пульсация <5%.
	046248	Светильник SP-CONGO-MULT-1-R800-42W Day4000 (BK, 120 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	24 482,03 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 42 Вт, св. поток 2500 лм, 60 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, экран силикон, степень защиты IP20. Размер: диаметр 800 мм, высота 25 мм, ширина профиля 25 мм, размер чаши: диаметр 60 мм, высота 150 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1200мм. Пульсация <5%.
	046250	Светильник SP-CONGO-MULT-1-R800-42W Warm3000 (GD, 120 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	26 613,35 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 42 Вт, св. поток 2520 лм, 60 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Золотистый круглый корпус из алюминия, экран силикон, степень защиты IP20. Размер: диаметр 800 мм, высота 25 мм, ширина профиля 25 мм, размер чаши: диаметр 60 мм, высота 150 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1200мм. Пульсация <5%.
	046209	Светильник SP-CONGO-CAN-1-R400-24W Warm3000 (GD, 120 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	16 033,27 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 24 Вт, св. поток 1340 лм, 56 лм/Вт, тёплый 3000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Золотистый круглый корпус из алюминия, экран силикон, степень защиты IP20. Размер: диаметр 400 мм, высота 25 мм, ширина профиля 25 мм, размер чаши: диаметр 170 мм, высота 40 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1200мм. Пульсация <5%.
	046249	Светильник SP-CONGO-MULT-1-R800-42W Day4000 (GD, 120 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	26 613,35 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 42 Вт, св. поток 2500 лм, 60 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Золотистый круглый корпус из алюминия, экран силикон, степень защиты IP20. Размер: диаметр 800 мм, высота 25 мм, ширина профиля 25 мм, размер чаши: диаметр 60 мм, высота 150 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1200мм. Пульсация <5%.
	046231	Светильник SP-CONGO-CAN-1-R600-36W Warm3000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	19 022,07 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 36 Вт, св. поток 2050 лм, 57 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, экран силикон, степень защиты IP20. Размер: диаметр 600 мм, высота 25 мм, ширина профиля 25 мм, размер чаши: диаметр 170 мм, высота 40 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1200мм. Пульсация <5%.
	046217	Светильник SP-CONGO-CAN-1-R400-24W Warm3000 (BK, 120 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	14 484,86 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 24 Вт, св. поток 1340 лм, 56 лм/Вт, тёплый 3000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, экран силикон, степень защиты IP20. Размер: диаметр 400 мм, высота 25 мм, ширина профиля 25 мм, размер чаши: диаметр 170 мм, высота 40 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1200мм. Пульсация <5%.

						подвеса 1200мм. Пульсация <5%.
	046244	Светильник SP-CONGO-CAN-1-R600-36W Warm3000 (GD, 120 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	20 908,07 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 36 Вт, св. поток 2050 лм, 57 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Золотистый круглый корпус из алюминия, экран силикон, степень защиты IP20. Размер: диаметр 600 мм, высота 25 мм, ширина профиля 25 мм, размер чаши: диаметр 170 мм, высота 40 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1200мм. Пульсация <5%.
	046243	Светильник SP-CONGO-CAN-1-R600-36W Day4000 (GD, 120 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	20 908,07 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 36 Вт, св. поток 2050 лм, 57 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Золотистый круглый корпус из алюминия, экран силикон, степень защиты IP20. Размер: диаметр 600 мм, высота 25 мм, ширина профиля 25 мм, размер чаши: диаметр 170 мм, высота 40 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1200мм. Пульсация <5%.
	046246	Светильник SP-CONGO-MULT-1-R800-42W Warm3000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	24 482,03 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 42 Вт, св. поток 2520 лм, 60 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, экран силикон, степень защиты IP20. Размер: диаметр 800 мм, высота 25 мм, ширина профиля 25 мм, размер чаши: диаметр 60 мм, высота 150 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1200мм. Пульсация <5%.
	046247	Светильник SP-CONGO-MULT-1-R800-42W Warm3000 (BK, 120 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	24 482,03 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 42 Вт, св. поток 2520 лм, 60 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, экран силикон, степень защиты IP20. Размер: диаметр 800 мм, высота 25 мм, ширина профиля 25 мм, размер чаши: диаметр 60 мм, высота 150 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1200мм. Пульсация <5%.
	046212	Светильник SP-CONGO-CAN-1-R400-24W Warm3000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	14 484,86 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 24 Вт, св. поток 1340 лм, 56 лм/Вт, тёплый 3000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, экран силикон, степень защиты IP20. Размер: диаметр 400 мм, высота 25 мм, ширина профиля 25 мм, размер чаши: диаметр 170 мм, высота 40 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1200мм. Пульсация <5%.
Интерьерные			Из гибкого неона			
			Подвесные светодиодные светильники из гибкого неона серии TROPIC предназначены для основного и декоративного освещения в жилых, офисных, торговых помещениях, ресторанах, кафе. Монтаж накладной. подвесной.			
	043708	Светильник SP-TROPIC-HANG-L5000-70W Day4000 (BK, 360 deg, 48V) (Arlight, IP20 Пластик,	69 543,54 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 70 Вт, св. поток 4700 лм, 67 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 360°, напряжение питания 230 В. Матовый белый фигурный корпус из силикона. Размер: диаметр 30

		3 года)				мм, длина 5000 мм. Монтаж на магнитный трек FLEX. Комплектующие: 021181(1) -1шт, 034063 - 2шт, 034062 - 1шт, 035391 - 1шт, 035385 - 1шт, 035388 - 1шт, коробка 035707, БП 027836.
Магнитные системы			Светильники MAG-45, 24V Светильники для магнитных шинных систем MAG-TRACK-45 на 24 В для освещения витрин, магазинов, торговых залов, жилых помещений. Мгновенный монтаж на магнитах. Высокий индекс цветопередачи CRI>90.			
	026945	Светильник MAG-FLAT-45-L205-6W Day4000 (WH, 100 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	1 282,84 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков шириной 45мм, 6Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 650лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый, IP20. Размеры LxWxH 204x35x43мм. Входное напряжение DC24V, мощность 6Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407(1), 027633.
	026944	Светильник MAG-FLAT-45-L205-6W Warm3000 (WH, 100 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	1 282,84 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков шириной 45мм, 6Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 600лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый, IP20. Размеры LxWxH 204x35x43мм. Входное напряжение DC24V, мощность 6Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407(1), 027633.
	026949	Светильник MAG-FLAT-45-L405-12W Day4000 (WH, 100 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 613,00 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков шириной 45мм, 12Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 1300лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый, IP20. Размеры LxWxH 404x35x43мм. Входное напряжение DC24V, мощность 12Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407(1), 027633.
	026948	Светильник MAG-FLAT-45-L405-12W Warm3000 (WH, 100 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 613,00 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков шириной 45мм, 12Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 1200лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый, IP20. Размеры LxWxH 404x35x43мм. Входное напряжение DC24V, мощность 12Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407(1), 027633.
	026953	Светильник MAG-FLAT-45-L605-18W Day4000 (WH, 100 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	8 029,47 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков шириной 45мм, 18Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 1900лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый, IP20. Размеры LxWxH 604x35x43мм. Входное напряжение DC24V, мощность 18Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407(1), 027633.

	026952	Светильник MAG-FLAT-45-L605-18W Warm3000 (WH, 100 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 387,04 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков шириной 45мм, 18Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 1820лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый, IP20. Размеры LxWxH 604x35x43мм. Входное напряжение DC24V, мощность 18Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407(1), 027633.
	026957	Светильник MAG-FLAT-45-L805-24W Day4000 (WH, 100 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	9 700,99 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков шириной 45мм, 24Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 2600лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый, IP20. Размеры LxWxH 804x35x43мм. Входное напряжение DC24V, мощность 24Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407(1), 027633.
	026956	Светильник MAG-FLAT-45-L805-24W Warm3000 (WH, 100 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 746,01 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков шириной 45мм, 24Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 2400лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый, IP20. Размеры LxWxH 804x35x43мм. Входное напряжение DC24V, мощность 24Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407(1), 027633.
	026961	Светильник MAG-FLAT-45-L1005-30W Day4000 (WH, 100 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	11 455,55 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков шириной 45мм, 30Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 3250лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый, IP20. Размеры LxWxH 1004x35x43мм. Входное напряжение DC24V, мощность 30Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407(1), 027633.
	026960	Светильник MAG-FLAT-45-L1005-30W Warm3000 (WH, 100 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	8 379,66 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков шириной 45мм, 30Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 3000лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый, IP20. Размеры LxWxH 1004x35x43мм. Входное напряжение DC24V, мощность 30Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407(1), 027633.
	026986	Светильник MAG-FLAT-FOLD-45-S205-6W Day4000 (WH, 100 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	6 056,36 Р	1	шт	Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 6Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 650лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый, IP20. Размеры LxWxH 204x35x92.5мм. Входное напряжение DC24V, мощность 6Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407(1), 027633.
	026985	Светильник MAG-FLAT-FOLD-45-S205-6W Warm3000 (WH, 100 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 147,80 Р	1	шт	Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 6Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 600лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый, IP20. Размеры LxWxH 204x35x92.5мм. Входное напряжение DC24V, мощность 6Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с

						026407(1), 027633.
	026990	Светильник MAG-FLAT-FOLD-45-S405-12W Day4000 (WH, 100 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	10 994,18 Р	1	шт	Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 12Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 1300лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый, IP20. Размеры LxWxH 404x35x92.5мм. Входное напряжение DC24V, мощность 12Вт. Драйвер в комплект не входит. Диммируется только с 026407(1), 027633.
	026989	Светильник MAG-FLAT-FOLD-45-S405-12W Warm3000 (WH, 100 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	7 475,59 Р	1	шт	Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 12Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 1200лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый, IP20. Размеры LxWxH 404x35x92.5мм. Входное напряжение DC24V, мощность 12Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Не диммируется.
	026994	Светильник MAG-FLAT-FOLD-45-S605-18W Day4000 (WH, 100 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	11 322,77 Р	1	шт	Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 18Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 1900лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый, IP20. Размеры LxWxH 604x35x92.5мм. Входное напряжение DC24V, мощность 18Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407(1), 027633.
	026993	Светильник MAG-FLAT-FOLD-45-S605-18W Warm3000 (WH, 100 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 761,54 Р	1	шт	Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 18Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 1820лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый, IP20. Размеры LxWxH 604x35x92.5мм. Входное напряжение DC24V, мощность 18Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407(1), 027633.
	026998	Светильник MAG-FLAT-FOLD-45-S805-24W Day4000 (WH, 100 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	2 633,20 Р	1	шт	Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 24Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 2600лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый, IP20. Размеры LxWxH 804x35x92.5мм. Входное напряжение DC24V, мощность 24Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407(1), 027633.
	026997	Светильник MAG-FLAT-FOLD-45-S805-24W Warm3000 (WH, 100 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	2 340,62 Р	1	шт	Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 24Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 2400лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый, IP20. Размеры LxWxH 804x35x92.5мм. Входное напряжение DC24V, мощность 24Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407(1), 027633.
	027002	Светильник MAG-FLAT-FOLD-45-S1005-30W Day4000 (WH, 100 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	2 700,72 Р	1	шт	Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 30Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 3250лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый, IP20. Размеры LxWxH 1004x35x92.5мм. Входное напряжение DC24V, мощность 30Вт.

						Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407(1), 027633.
	027001	Светильник MAG-FLAT-FOLD-45-S1005-30W Warm3000 (WH, 100 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	2 869,52 Р	1	шт	Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 30Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 3000лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый, IP20. Размеры LxWxH 1004x35x92.5мм. Входное напряжение DC24V, мощность 30Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407(1), 027633.
	027621	Светильник MAG-LASER-45-L84-3W Day4000 (WH, 15 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	1 476,39 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков шириной 45мм, 3Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 226лм, угол 15°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый, IP20. Размеры LxWxH 84x35x43мм. Входное напряжение DC24V, мощность 3Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407(1), 027633.
	026933	Светильник MAG-LASER-45-L160-6W Day4000 (WH, 15 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	2 585,26 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков шириной 45мм, 6Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 455лм, угол 15°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый, IP20. Размеры LxWxH 163x35x43мм. Входное напряжение DC24V, мощность 6Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407(1), 027633.
	026938	Светильник MAG-LASER-45-L320-12W Day4000 (WH, 15 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	4 703,75 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков шириной 45мм, 12Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 890лм, угол 15°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый, IP20. Размеры LxWxH 322x35x43мм. Входное напряжение DC24V, мощность 12Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407(1), 027633.
	026939	Светильник MAG-LASER-45-L320-12W Warm3000 (WH, 15 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 495,97 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков шириной 45мм, 12Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 800лм, угол 15°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 322x35x43мм. Входное напряжение DC24V, мощность 12Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407(1), 027633.
	027626	Светильник MAG-LASER-FOLD-45-S84-3W Day4000 (WH, 15 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	2 446,85 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков шириной 45мм, 3Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 226лм, угол 15°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый, IP20. Размеры LxWxH 84x35x93мм. Входное напряжение DC24V, мощность 3Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407(1), 027633.

	027627	Светильник MAG-LASER-FOLD-45-S84-3W Warm3000 (WH, 15 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	2 446,85 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков шириной 45мм, 3Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 222лм, угол 15°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый, IP20. Размеры LxWxH 84x35x93мм. Входное напряжение DC24V, мощность 3Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407(1), 027633.
	026969	Светильник MAG-LASER-FOLD-45-S160-6W Day4000 (WH, 15 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 752,53 Р	1	шт	Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 6Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 455лм, угол 15°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый, IP20. Размеры LxWxH 163x35x92.5мм. Входное напряжение DC24V, мощность 6Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407(1), 027633.
	026968	Светильник MAG-LASER-FOLD-45-S160-6W Warm3000 (WH, 15 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	4 830,69 Р	1	шт	Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 6Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 400лм, угол 15°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый, IP20. Размеры LxWxH 163x35x92.5мм. Входное напряжение DC24V, мощность 6Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407(1), 027633.
	026973	Светильник MAG-LASER-FOLD-45-S320-12W Day4000 (WH, 15 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	10 417,80 Р	1	шт	Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 12Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 890лм, угол 15°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый, IP20. Размеры LxWxH 322x35x92.5мм. Входное напряжение DC24V, мощность 12Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407(1), 027633.
	026972	Светильник MAG-LASER-FOLD-45-S320-12W Warm3000 (WH, 15 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	10 417,80 Р	1	шт	Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 12Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 800лм, угол 15°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый, IP20. Размеры LxWxH 322x35x92.5мм. Входное напряжение DC24V, мощность 12Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407(1), 027633.
	026977	Светильник MAG-LASER-FOLD-45-S480-18W Day4000 (WH, 15 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	8 405,99 Р	1	шт	Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 18Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 1400лм, угол 15°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 481x35x92.5мм. Входное напряжение DC24V, мощность 18Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407(1), 027633.
	026976	Светильник MAG-LASER-FOLD-45-S480-18W Warm3000 (WH, 15 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	8 405,99 Р	1	шт	Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 18Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 1200лм, угол 15°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый, IP20. Размеры LxWxH 481x35x92.5мм. Входное напряжение DC24V, мощность 18Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с

						026407(1), 027633.
	030652	Светильник MAG-SPOT-45-R85-5W Day4000 (WH, 20 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	4 658,74 Р	1	шт	Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 5Вт. Цвет свечения ,БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 377лм, угол 20°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый, IP20. Размеры LxWxH 84x35x135мм. Входное напряжение DC24V, мощность 5Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407(1), 027633.
	030653	Светильник MAG-SPOT-45-R85-5W Warm3000 (WH, 20 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	4 658,74 Р	1	шт	Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 5Вт. Цвет свечения ,БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 324лм, угол 20°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый, IP20. Размеры LxWxH 84x35x135мм. Входное напряжение DC24V, мощность 5Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407(1), 027633.
	026965	Светильник MAG-SPOT-45-R85-7W Day4000 (WH, 24 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	7 391,20 Р	1	шт	Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 7Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 517лм, угол 24°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый, IP20. Размеры LxWxH 84x35x135мм. Входное напряжение DC24V, мощность 7Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407(1), 027633.
	026964	Светильник MAG-SPOT-45-R85-7W Warm3000 (WH, 24 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	6 651,87 Р	1	шт	Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 7Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 502лм, угол 24°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый, IP20. Размеры LxWxH 84x35x135мм. Входное напряжение DC24V, мощность 7Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407(1), 027633.
	026947	Светильник MAG-FLAT-45-L205-6W Day4000 (BK, 100 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	3 810,27 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков шириной 45мм, 6Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 650лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 204x35x43мм. Входное напряжение DC24V, мощность 6Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407(1), 027633.
	026946	Светильник MAG-FLAT-45-L205-6W Warm3000 (BK, 100 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	3 810,27 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков шириной 45мм, 6Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 600лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 204x35x43мм. Входное напряжение DC24V, мощность 6Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407(1), 027633.
	026951	Светильник MAG-FLAT-45-L405-12W Day4000 (BK, 100 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 613,00 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков шириной 45мм, 12Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 1300лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 404x35x43мм. Входное напряжение DC24V, мощность 12Вт. Драйвер




						DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407(1), 027633.
	026950	Светильник MAG-FLAT-45-L405-12W Warm3000 (BK, 100 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 613,00 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков шириной 45мм, 12Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 1200лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 404x35x43мм. Входное напряжение DC24V, мощность 12Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407(1), 027633.
	026955	Светильник MAG-FLAT-45-L605-18W Day4000 (BK, 100 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	8 029,47 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков шириной 45мм, 18Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 1900лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 604x35x43мм. Входное напряжение DC24V, мощность 18Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407(1), 027633.
	026954	Светильник MAG-FLAT-45-L605-18W Warm3000 (BK, 100 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	8 029,47 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков шириной 45мм, 18Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 1820лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 604x35x43мм. Входное напряжение DC24V, мощность 18Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407(1), 027633.
	026959	Светильник MAG-FLAT-45-L805-24W Day4000 (BK, 100 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	10 211,65 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков шириной 45мм, 24Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 2600лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 804x35x43мм. Входное напряжение DC24V, мощность 24Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407(1), 027633.
	026958	Светильник MAG-FLAT-45-L805-24W Warm3000 (BK, 100 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	9 452,52 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков шириной 45мм, 24Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 2400лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 804x35x43мм. Входное напряжение DC24V, мощность 24Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407(1), 027633.
	026963	Светильник MAG-FLAT-45-L1005-30W Day4000 (BK, 100 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	11 455,55 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков шириной 45мм, 30Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 3000лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 1004x35x43мм. Входное напряжение DC24V, мощность 30Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407(1), 027633.








	026962	Светильник MAG-FLAT-45-L1005-30W Warm3000 (BK, 100 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	6 751,80 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков шириной 45мм, 30Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 3250лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 1004x35x43мм. Входное напряжение DC24V, мощность 30Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407(1), 027633.
	026988	Светильник MAG-FLAT-FOLD-45-S205-6W Day4000 (BK, 100 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	6 056,36 Р	1	шт	Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 6Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 650лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 204x35x92.5мм. Входное напряжение DC24V, мощность 6Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407(1), 027633.
	026987	Светильник MAG-FLAT-FOLD-45-S205-6W Warm3000 (BK, 100 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	6 056,36 Р	1	шт	Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 6Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 600лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 204x35x92.5мм. Входное напряжение DC24V, мощность 6Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407(1), 027633.
	026992	Светильник MAG-FLAT-FOLD-45-S405-12W Day4000 (BK, 100 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	9 894,76 Р	1	шт	Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 12Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 1300лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 404x35x92.5мм. Входное напряжение DC24V, мощность 12Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407(1), 027633.
	026991	Светильник MAG-FLAT-FOLD-45-S405-12W Warm3000 (BK, 100 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	9 894,76 Р	1	шт	Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 12Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 1200лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 404x35x92.5мм. Входное напряжение DC24V, мощность 12Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407(1), 027633.
	026996	Светильник MAG-FLAT-FOLD-45-S605-18W Day4000 (BK, 100 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	12 581,53 Р	1	шт	Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 18Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 1900лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 604x35x92.5мм. Входное напряжение DC24V, мощность 18Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407(1), 027633.
	026995	Светильник MAG-FLAT-FOLD-45-S605-18W Warm3000 (BK, 100 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	12 581,53 Р	1	шт	Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 18Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 1820лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 604x35x92.5мм. Входное напряжение DC24V, мощность 18Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с

						026407(1), 027633.
	026999	Светильник MAG-FLAT-FOLD-45-S805-24W Warm3000 (BK, 100 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	2 250,60 Р	1	шт	Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 24Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 2400лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 804x35x92.5мм. Входное напряжение DC24V, мощность 24Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407(1), 027633.
	027003	Светильник MAG-FLAT-FOLD-45-S1005-30W Warm3000 (BK, 100 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	2 582,56 Р	1	шт	Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 30Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 3000лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 1004x35x92.5мм. Входное напряжение DC24V, мощность 30Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407(1), 027633.
	027622	Светильник MAG-LASER-45-L84-3W Day4000 (BK, 15 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	1 800,48 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков шириной 45мм, 3Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 226лм, угол 15°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 84x35x43мм. Входное напряжение DC24V, мощность 3Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407(1), 027633.
	026934	Светильник MAG-LASER-45-L160-6W Day4000 (BK, 15 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	2 290,21 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков шириной 45мм, 6Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 455лм, угол 15°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 163x35x43мм. Входное напряжение DC24V, мощность 6Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407(1), 027633.
	026935	Светильник MAG-LASER-45-L160-6W Warm3000 (BK, 15 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	3 578,45 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков шириной 45мм, 6Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 400лм, угол 15°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 163x35x43мм. Входное напряжение DC24V, мощность 6Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407(1), 027633.
	026936	Светильник MAG-LASER-45-L320-12W Day4000 (BK, 15 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 495,97 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков шириной 45мм, 12Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 890лм, угол 15°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 322x35x43мм. Входное напряжение DC24V, мощность 12Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407(1), 027633.
	026937	Светильник MAG-LASER-45-L320-12W Warm3000 (BK, 15 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 495,97 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков шириной 45мм, 12Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 800лм, угол 15°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 322x35x43мм. Входное напряжение DC24V, мощность 12Вт. Драйвер

						DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407(1), 027633.
	026940	Светильник MAG-LASER-45-L480-18W Day4000 (BK, 15 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	8 132,32 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков шириной 45мм, 18Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 1400лм, угол 15°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 481x35x43мм. Входное напряжение DC24V, мощность 18Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407(1), 027633.
	026941	Светильник MAG-LASER-45-L480-18W Warm3000 (BK, 15 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	8 132,32 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков шириной 45мм, 18Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 1200лм, угол 15°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 481x35x43мм. Входное напряжение DC24V, мощность 18Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407(1), 027633.
	027625	Светильник MAG-LASER-FOLD-45-S84-3W Day4000 (BK, 15 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	2 879,19 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков шириной 45мм, 3Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 226лм, угол 15°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 84x35x93мм. Входное напряжение DC24V, мощность 3Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407(1), 027633.
	026971	Светильник MAG-LASER-FOLD-45-S160-6W Day4000 (BK, 15 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	7 103,12 Р	1	шт	Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 6Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 455лм, угол 15°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 163x35x92.5мм. Входное напряжение DC24V, мощность 6Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407(1), 027633.
	026970	Светильник MAG-LASER-FOLD-45-S160-6W Warm3000 (BK, 15 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	7 103,12 Р	1	шт	Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 6Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 400лм, угол 15°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 163x35x92.5мм. Входное напряжение DC24V, мощность 6Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407(1), 027633.
	026975	Светильник MAG-LASER-FOLD-45-S320-12W Day4000 (BK, 15 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	9 376,00 Р	1	шт	Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 12Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 890лм, угол 15°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 322x35x92.5мм. Входное напряжение DC24V, мощность 12Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407(1), 027633.

	026974	Светильник MAG-LASER-FOLD-45-S320-12W Warm3000 (BK, 15 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	7 084,89 Р	1	шт	Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 12Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 800лм, угол 15°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 322x35x92.5мм. Входное напряжение DC24V, мощность 12Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407(1), 027633.
	026979	Светильник MAG-LASER-FOLD-45-S480-18W Day4000 (BK, 15 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	12 153,24 Р	1	шт	Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 18Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 1400лм, угол 15°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 481x35x92.5мм. Входное напряжение DC24V, мощность 18Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407(1), 027633.
	026978	Светильник MAG-LASER-FOLD-45-S480-18W Warm3000 (BK, 15 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	12 153,24 Р	1	шт	Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 18Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 1200лм, угол 15°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 481x35x92.5мм. Входное напряжение DC24V, мощность 18Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407(1), 027633.
	030654	Светильник MAG-SPOT-45-R85-3W Day4000 (BK, 20 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	2 115,56 Р	1	шт	Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 3Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 251лм, угол 20°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 84x35x135мм. Входное напряжение DC24V, мощность 3Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407(1), 027633.
	030657	Светильник MAG-SPOT-45-R85-5W Day4000 (BK, 20 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	4 658,74 Р	1	шт	Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 5Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 377лм, угол 20°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 84x35x135мм. Входное напряжение DC24V, мощность 5Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407(1), 027633.
	030656	Светильник MAG-SPOT-45-R85-5W Warm3000 (BK, 20 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	4 658,74 Р	1	шт	Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 5Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 324лм, угол 20°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 84x35x135мм. Входное напряжение DC24V, мощность 5Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407(1), 027633.
	026967	Светильник MAG-SPOT-45-R85-7W Day4000 (BK, 24 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 912,78 Р	1	шт	Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 7Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 517лм, угол 24°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 84x35x135мм. Входное напряжение DC24V, мощность 7Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407(1), 027633.

						026407(1), 027633.
	026966	Светильник MAG-SPOT-45-R85-7W Warm3000 (BK, 24 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	7 391,20 Р	1	шт	Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 7Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 502лм, угол 24°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 84x35x135мм. Входное напряжение DC24V, мощность 7Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407(1), 027633.
	027008	Светильник MAG-SPOT-HANG-45-R50-7W Day4000 (BK, 24 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	7 288,34 Р	1	шт	Светильник подвесной для магнитных треков шириной 45мм, 7Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 550лм, угол 24°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры DхLхWхH 50х204х35х1223мм. Входное напряжение DC24V, мощность 7Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407(1), 027633.
	027007	Светильник MAG-SPOT-HANG-45-R50-7W Warm3000 (BK, 24 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	3 686,48 Р	1	шт	Светильник подвесной для магнитных треков шириной 45мм, 7Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 502лм, угол 24°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры DхLхWхH 50х204х35х1223мм. Входное напряжение DC24V, мощность 7Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407(1), 027633.
	032649	Светильник MAG-LASER-45-L480-27W Day4000 (BK, 36 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	10 532,81 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков шириной 45мм, 27Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 1700лм, угол 36°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 481х35х43мм. Входное напряжение DC24V, мощность 27Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407(1), 027633.
	032648	Светильник MAG-LASER-45-L480-27W Warm3000 (BK, 36 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	8 531,57 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков шириной 45мм, 27Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 1680лм, угол 36°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 481х35х43мм. Входное напряжение DC24V, мощность 27Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407(1), 027633.
	032646	Светильник MAG-SPOT-45-R85-12W Day4000 (BK, 36 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	8 871,87 Р	1	шт	Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 12Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 1000 лм, угол 36°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 84x35x178мм. Входное напряжение DC24V, мощность 12Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407(1), 027633.
	032647	Светильник MAG-SPOT-45-R85-12W Warm3000 (BK, 36 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	8 871,87 Р	1	шт	Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 12Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 900лм, угол 36°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 84x35x178мм. Входное напряжение DC24V, мощность 12Вт. Драйвер




						DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407(1), 027633.
	032650	Светильник MAG-SPOT-ROTATE-45-R50-7W Day4000 (BK, 24 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	4 051,08 Р	1	шт	Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 7Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 517лм, угол 24°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 84x35x140мм. Входное напряжение DC24V, мощность 7Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407(1), 027633.
	033086	Светильник MAG-SPOT-45-R65-18W Day4000 (BK, 36 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	9 137,44 Р	1	шт	Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 18Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 1150 лм, угол 36°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 163x35x225мм. Входное напряжение DC24V, мощность 18Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно.
	033087	Светильник MAG-SPOT-45-R65-18W Warm3000 (BK, 36 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	9 137,44 Р	1	шт	Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 18Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 1100лм, угол 36°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 163x35x225мм. Входное напряжение DC24V, мощность 18Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно.
	033425	Светильник MAG-SPOT-45-R85-12W Day4000 (WH, 36 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	8 871,87 Р	1	шт	Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 12Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 1000 лм, угол 36°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый, IP20. Размеры LxWxH 84x35x178мм. Входное напряжение DC24V, мощность 12Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407(1), 027633.
	033426	Светильник MAG-SPOT-45-R85-12W Warm3000 (WH, 36 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	8 871,87 Р	1	шт	Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 12Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 900лм, угол 36°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый, IP20. Размеры LxWxH 84x35x178мм. Входное напряжение DC24V, мощность 12Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407(1), 027633.
	034028	Светильник MAG-DARK-45-L200-6W Day4000 (BK, 20 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	2 552,18 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков шириной 45 мм, 6 Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 246лм, угол 20°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 184x35x43 мм. Входное напряжение DC24V, мощность 6 Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407(1), 027633.








	034996	Светильник MAG-DARK-45-L200-6W Warm3000 (BK, 20 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	2 552,18 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков шириной 45 мм, 6 Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 230 лм, угол 20°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 184x35x43 мм. Входное напряжение DC24V, мощность 6 Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407(1), 027633.
	034997	Светильник MAG-DARK-45-L400-12W Day4000 (BK, 20 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	4 010,57 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков шириной 45 мм, 12 Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 480лм, угол 20°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 364x35x43 мм. Входное напряжение DC24V, мощность 12 Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407(1), 027633.
	034998	Светильник MAG-DARK-45-L400-12W Warm3000 (BK, 20 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	4 010,57 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков шириной 45 мм, 12 Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 460лм, угол 20°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 364x35x43 мм. Входное напряжение DC24V, мощность 12 Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407(1), 027633.
	046528	Светильник MAG-LASER-45-L320-12W Warm3000 (BK, 15 deg, 24V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	10 285,24 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков шириной 45мм, 12Вт с управлением DALI. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 800лм, угол 15°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 322x35x43мм. Входное напряжение DC24V, мощность 12Вт. Драйвер поставляется отдельно.
	046580	Светильник MAG-FLAT-45-L405-12W Warm3000 (BK, 100 deg, 24V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	10 451,79 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков шириной 45мм, 12Вт с управлением DALI. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 1200лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 404x35x43мм. Входное напряжение DC24V, мощность 12Вт. Драйвер поставляется отдельно.
	046583	Светильник MAG-FLAT-45-L605-18W Day4000 (BK, 100 deg, 24V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	12 513,34 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков шириной 45мм, 18Вт с управлением DALI. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 1900лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 604x35x43мм. Входное напряжение DC24V, мощность 18Вт. Драйвер поставляется отдельно.
	046584	Светильник MAG-FLAT-45-L605-18W Warm3000 (BK, 100 deg, 24V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	12 513,34 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков шириной 45мм, 18Вт с управлением DALI. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 1820лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 604x35x43мм. Входное напряжение DC24V, мощность 18Вт. Драйвер поставляется отдельно.








	046572	Светильник MAG-FLAT-45-L205-6W Day4000 (BK, 100 deg, 24V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	8 349,73 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков шириной 45мм, 6Вт с управлением DALI. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 650лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 204x35x43мм. Входное напряжение DC24V, мощность 6Вт. Драйвер поставляется отдельно.
	046525	Светильник MAG-LASER-45-L320-12W Day4000 (BK, 15 deg, 24V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	10 285,24 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков шириной 45мм, 12Вт с управлением DALI. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 890лм, угол 15°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 322x35x43мм. Входное напряжение DC24V, мощность 12Вт. Драйвер поставляется отдельно.
	046576	Светильник MAG-FLAT-45-L205-6W Warm3000 (BK, 100 deg, 24V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	8 349,73 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков шириной 45мм, 6Вт с управлением DALI. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 600лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 204x35x43мм. Входное напряжение DC24V, мощность 6Вт. Драйвер поставляется отдельно.
	046579	Светильник MAG-FLAT-45-L405-12W Day4000 (BK, 100 deg, 24V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	10 451,79 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков шириной 45мм, 12Вт с управлением DALI. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 1300лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 404x35x43мм. Входное напряжение DC24V, мощность 12Вт. Драйвер поставляется отдельно.
	046578	Светильник MAG-FLAT-45-L405-12W Warm3000 (WH, 100 deg, 24V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	10 451,79 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков шириной 45мм, 12Вт с управлением DALI. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 1200лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый, IP20. Размеры LxWxH 404x35x43мм. Входное напряжение DC24V, мощность 12Вт. Драйвер поставляется отдельно.
	046586	Светильник MAG-SPOT-45-R85-7W Warm3000 (WH, 24 deg, 24V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	11 718,87 Р	1	шт	Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 7Вт с управлением DALI. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 502лм, угол 24°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый, IP20. Размеры LxWxH 84x35x135мм. Входное напряжение DC24V, мощность 7Вт. Драйвер поставляется отдельно.
	046592	Светильник MAG-SPOT-45-R85-12W Day4000 (BK, 36 deg, 24V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	12 193,75 Р	1	шт	Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 12Вт с управлением DALI. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 1000 лм, угол 36°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 84x35x178мм. Входное напряжение DC24V, мощность 12Вт. Драйвер поставляется отдельно.
	046594	Светильник MAG-SPOT-45-R65-18W Day4000 (BK, 36 deg, 24V, DALI) (Arlight, IP20	13 715,16 Р	1	шт	Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 18Вт с управлением DALI. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 1150 лм, угол 36°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный,

		Металл, 3 года)				IP20. Размеры LxWxH 163×35×225мм. Входное напряжение DC24V, мощность 18Вт. Драйвер поставляется отдельно.
	046548	Светильник MAG-LASER-45-L480-18W Warm3000 (BK, 15 deg, 24V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	12 389,55 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков шириной 45мм, 18Вт с управлением DALI. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 1200лм, угол 15°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 481x35x43мм. Входное напряжение DC24V, мощность 18Вт. Драйвер поставляется отдельно.
	046577	Светильник MAG-FLAT-45-L405-12W Day4000 (WH, 100 deg, 24V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	10 451,79 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков шириной 45мм, 12Вт с управлением DALI. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 1300лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый, IP20. Размеры LxWxH 404x35x43мм. Входное напряжение DC24V, мощность 12Вт. Драйвер поставляется отдельно.
	046591	Светильник MAG-SPOT-45-R85-12W Warm3000 (WH, 36 deg, 24V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	12 193,75 Р	1	шт	Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 12Вт с управлением DALI. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 900лм, угол 36°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый, IP20. Размеры LxWxH 84x35x178мм. Входное напряжение DC24V, мощность 12Вт. Драйвер поставляется отдельно.
	046593	Светильник MAG-SPOT-45-R85-12W Warm3000 (BK, 36 deg, 24V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	12 193,75 Р	1	шт	Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 12Вт с управлением DALI. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 900лм, угол 36°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 84x35x178мм. Входное напряжение DC24V, мощность 12Вт. Драйвер поставляется отдельно.
	046542	Светильник MAG-LASER-45-L480-18W Day4000 (BK, 15 deg, 24V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	12 389,55 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков шириной 45мм, 18Вт с управлением DALI. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 1400лм, угол 15°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 481x35x43мм. Входное напряжение DC24V, мощность 18Вт. Драйвер поставляется отдельно.
	046585	Светильник MAG-SPOT-45-R85-7W Day4000 (WH, 24 deg, 24V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	11 718,87 Р	1	шт	Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 7Вт с управлением DALI. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 517лм, угол 24°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый, IP20. Размеры LxWxH 84x35x135мм. Входное напряжение DC24V, мощность 7Вт. Драйвер поставляется отдельно.
	046588	Светильник MAG-SPOT-45-R85-7W Warm3000 (BK, 24 deg, 24V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	11 718,87 Р	1	шт	Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 7Вт с управлением DALI. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 502лм, угол 24°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 84x35x135мм. Входное напряжение DC24V,



						мощность 7Вт. Драйвер поставляется отдельно.
	046595	Светильник MAG-SPOT-45-R65-18W Warm3000 (BK, 36 deg, 24V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	13 715,16 Р	1	шт	Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 18Вт с управлением DALI. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 1100лм, угол 36°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 163×35×225мм. Входное напряжение DC24V, мощность 18Вт. Драйвер поставляется отдельно.
	046587	Светильник MAG-SPOT-45-R85-7W Day4000 (BK, 24 deg, 24V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	11 718,87 Р	1	шт	Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 7Вт с управлением DALI. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 517лм, угол 24°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 84x35x135мм. Входное напряжение DC24V, мощность 7Вт. Драйвер поставляется отдельно.
	046590	Светильник MAG-SPOT-45-R85-12W Day4000 (WH, 36 deg, 24V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	12 193,75 Р	1	шт	Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 12Вт с управлением DALI. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 1000 лм, угол 36°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый, IP20. Размеры LxWxH 84x35x178мм. Входное напряжение DC24V, мощность 12Вт. Драйвер поставляется отдельно.
Магнитные системы			Треки и аксессуары MAG-45 Треки (шинопровод шириной 45 мм) и аксессуары для магнитных шинных систем 24В для освещения витрин, магазинов, торговых залов, жилых помещений. Подвесной, накладной, встраиваемый монтаж.			
	027020	Кабель питания ARL-MAG-3x0.75-CU (Clear) (Arlight, -)	5 626,50 Р	1	шт	Кабель питания для магнитной системы MAG. Трехпроводный, площадь сечения жилы 0.75мм ² (3x0.75мм ²). Внешний диаметр 6 мм. Материал проводников бескислородная медь класса А, материал оболочки прозрачный ПВХ. Длина 10 метров. Максимальный ток 4.5 А. Предназначен для использования как для низкого напряжения, так и для сетевого (12-230V).
	028062	Трек встраиваемый MAG-TRACK-4560-F-3040 (WH) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	15 799,21 Р	1	шт	Встраиваемый магнитный трек с фланцем, длина 3040мм. DC24V. Материал алюминий, цвет белый. Две заглушки в комплекте. Размер ДхШхВ: 3000x45x60мм. Размер (с учетом заглушек и фланцев) ДхШхВ: 3040x75x60мм. Установка в отверстие ДхШхВ 3015x50x70мм.
	026903	Трек MAG-TRACK-4563-1000 (WH) (Arlight, IP20 Металл, 3	3 767,50 Р	1	шт	Подвесной, накладной, встраиваемый магнитный трек, длина 1000мм. DC24V. Материал алюминий, цвет белый. Две заглушки в комплекте.








		года)				Размер ДхШхВ: 1000x45x63мм. Размер (с учетом заглушек) ДхШхВ: 1006x45x63мм. При встраиваемом монтаже установка в отверстие ДхШхВ 1007x46x63. Аксессуары для подвешного монтажа в комплект не входят.
	026916	Коннектор угловой MAG-CON-4560-F-L90 (WH) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	3 205,98 Р	1	шт	Угловой прямой коннектор для встраиваемого трека MAG-TRACK-4560-F. Материал алюминий, цвет белый. Размеры 245x245x75x60мм. DC24V. Аксессуары для соединения с треком приобретаются отдельно.
	027013	Коннектор угловой MAG-CON-4560-F-L90-EXT (WH, внешний) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	3 301,63 Р	1	шт	Угловой внешний коннектор для встраиваемого трека MAG-TRACK-4560-F. Материал алюминий, цвет белый. Размеры 245,5x245,5x75x60мм. DC24V. Аксессуары для соединения с треком приобретаются отдельно.
	026918(1)	Коннектор угловой MAG-CON-4560-F-L90-INT (WH, внутренний) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	2 633,20 Р	1	шт	Угловой внутренний коннектор для встраиваемого трека MAG-TRACK-4560-F. Материал алюминий, цвет белый. Размеры 216,5x216,5x75x60мм. DC24V. Аксессуары для соединения с треком приобретаются отдельно.
	026918	Коннектор угловой MAG-CON-4560-F-L90-INT (WH, внутренний) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	2 633,20 Р	1	шт	Угловой внутренний коннектор для встраиваемого трека MAG-TRACK-4560-F. Материал алюминий, цвет белый. Размеры 216,5x216,5x75x60мм. DC24V. Аксессуары для соединения с треком приобретаются отдельно.
	026920	Коннектор тройной MAG-CON-4560-F-T90 (WH) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	4 124,45 Р	1	шт	Тройной прямой коннектор для встраиваемого трека MAG-TRACK-4560-F. Материал алюминий, цвет белый. Размеры 415x245x75x60мм. DC24V. Аксессуары для соединения с треком приобретаются отдельно.
	026922	Коннектор крестовой MAG-CON-4560-F-X90 (WH) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 233,55 Р	1	шт	Крестовой прямой коннектор для встраиваемого трека MAG-TRACK-4560-F. Материал алюминий, цвет белый. Размеры 415x415x75x60мм. DC24V. Аксессуары для соединения с треком приобретаются отдельно.
	026924(1)	Коннектор угловой MAG-CON-4563-L90 (WH) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	4 428,32 Р	1	шт	Угловой прямой коннектор для трека MAG-TRACK-4563. Материал алюминий, цвет белый. Размеры 230x230x45x63мм. DC24V. Аксессуары для соединения с треком приобретаются отдельно.

						
	027015	Коннектор угловой MAG-CON-4563-L90-EXT (WH, внешний) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	3 054,51 Р	1	шт	Угловой внешний коннектор для трека MAG-TRACK-4563. Материал алюминий, цвет белый. Размеры 248x248x45x63мм. DC24V. Аксессуары для соединения с треком приобретаются отдельно.
	026926	Коннектор угловой MAG-CON-4563-L90-INT (WH, внутренний) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	3 054,51 Р	1	шт	Угловой внутренний коннектор для трека MAG-TRACK-4563. Материал алюминий, цвет белый. Размеры 217x217x45x63мм. DC24V. Аксессуары для соединения с треком приобретаются отдельно.
	026928(1)	Коннектор тройной MAG-CON-4563-T90 (WH) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	4 030,82 Р	1	шт	Тройной прямой коннектор для трека MAG-TRACK-4563. Материал алюминий, цвет белый. Размеры 415x230x45x63мм. DC24V. Аксессуары для соединения с треком приобретаются отдельно.
	026928	Коннектор тройной MAG-CON-4563-T90 (WH) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	3 038,31 Р	1	шт	Тройной прямой коннектор для трека MAG-TRACK-4563. Материал алюминий, цвет белый. Размеры 415x230x45x63мм. DC24V. Аксессуары для соединения с треком приобретаются отдельно.
	026930	Коннектор крестовой MAG-CON-4563-X90 (WH) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	4 928,81 Р	1	шт	Крестовой прямой коннектор для трека MAG-TRACK-4563. Материал алюминий, цвет белый. Размеры 415x415x45x63мм. DC24V. Аксессуары для соединения с треком приобретаются отдельно.
	026910	Коннектор угловой MAG-CON-4592-L90 (WH) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	1 001,52 Р	1	шт	Угловой прямой коннектор для трека MAG-TRACK-4592. Материал алюминий, цвет белый. Размеры 230x230x45x92мм. DC24V. Аксессуары для соединения с треком приобретаются отдельно.
	027010	Коннектор угловой MAG-CON-4592-L90-EXT (WH, внешний) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	2 141,22 Р	1	шт	Угловой внешний коннектор для трека MAG-TRACK-4592. Материал алюминий, цвет белый. Размеры 246x246x45x92мм. Аксессуары для соединения с треком приобретаются отдельно.

						
	027009	Коннектор угловой MAG-CON-4592-L90-INT (WH, внутренний) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	2 141,00 Р	1	шт	Угловой внутренний коннектор для трека MAG-TRACK-4592. Материал алюминий, цвет белый. Размеры 246x246x45x92мм. DC24V. Аксессуары для соединения с треком приобретаются отдельно.
	026912	Коннектор тройной MAG-CON-4592-T90 (WH) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	2 655,71 Р	1	шт	Тройной прямой коннектор для трека MAG-TRACK-4592. Материал алюминий, цвет белый. Размеры 415x230x45x92мм. DC24V. Аксессуары для соединения с треком приобретаются отдельно.
	026914	Коннектор крестовой MAG-CON-4592-X90 (WH) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	3 273,50 Р	1	шт	Крестовой прямой коннектор для трека MAG-TRACK-4592. Материал алюминий, цвет белый. Размеры 415x415x45x92мм. DC24V. Аксессуары для соединения с треком приобретаются отдельно.
	029491	Коннектор прямой MAG-CON-45-SIDE (WH) (Arlight, Металл)	522,14 Р	1	шт	Прямой коннектор для соединения треков MAG-TRACK-45 в линию при подвесном, накладном и встраиваемом монтаже. Используется в сочетании с коннектором MAG-CON-45-UP (029490). Материал сталь, цвет белый. Размеры LxWxH 80x24.5x1.5мм. В комплекте 2 коннектора и шестигранный ключ. Цена за комплект.
	029490	Коннектор прямой MAG-CON-45-UP (WH) (Arlight, Металл)	385,98 Р	1	шт	Прямой коннектор для соединения треков MAG-TRACK-45 в линию при подвесном монтаже. Используется в сочетании с коннектором MAG-CON-45-SIDE. Материал сталь, цвет белый. Размеры LxWxH 80x6.2x2мм. В комплекте 2 коннектора и шестигранный ключ. Цена за комплект.
	029325	Заглушка MAG-CAP-4560 (WH) (Arlight, Металл)	1 059,13 Р	1	шт	Боковая заглушка для встраиваемого трека MAG-TRACK-4560-F. Материал алюминий, цвет белый. Размеры 45x60мм. В комплекте 2 штуки.
	029330	Заглушка MAG-CAP-4563 (WH) (Arlight, Металл)	1 059,13 Р	1	шт	Боковая заглушка для встраиваемого трека MAG-TRACK-4563. Материал алюминий, цвет белый. Размеры 45x63мм. В комплекте 2 штуки.








						
	027085	Потолочная чаша MAG-CANOPY-45 (WH) (Arlight, Металл)	427,61 Р	1	шт	Потолочная чаша для высоковольтного кабеля магнитных треков MAG-TRACK-4563 и MAG-TRACK-4592. Используется при подвесном монтаже. Материал сталь, цвет белый. Размеры ДхН Ø80х30мм.
	027087	Держатель MAG-BRACKET-45 (SL) (Arlight, Металл)	292,58 Р	1	шт	Держатель металлический для подвесного и накладного монтажа магнитных треков MAG-TRACK-4563 и MAG-TRACK-4592. Выдерживает вес максимум 10 кг. В комплекте 2 скобы и крепеж. Цена за комплект. В корзину кладется комплект.
	027017	Подвес MAG-HANG-45-L2000 (SL) (Arlight, Металл)	675,18 Р	1	шт	Тросовый подвес для подвесного монтажа магнитных треков MAG-TRACK-4563 и MAG-TRACK-4592. Длина троса 2 м. Выдерживает вес максимум 15 кг. Цвет троса черный, цвет аксессуаров серебристый. В комплекте тросовый держатель, трос, фиксатор для троса. Используется совместно с держателем MAG-BRACKET-45 (приобретается отдельно).
	027018	Подвес MAG-HANG-45-L4000 (SL) (Arlight, Металл)	768,35 Р	1	шт	Тросовый подвес для подвесного монтажа магнитных треков MAG-TRACK-4563 и MAG-TRACK-4592. Длина троса 4 м. Выдерживает вес максимум 15 кг. Цвет троса черный, цвет аксессуаров серебристый. В комплекте тросовый держатель, трос, фиксатор для троса. Используется совместно с держателем MAG-BRACKET-45 (приобретается отдельно).
	026896	Трек встраиваемый MAG-TRACK-4560-F-540 (BK) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	2 835,76 Р	1	шт	Встраиваемый магнитный трек с фланцем, длина 540мм. DC24V. Материал алюминий, цвет черный. Две заглушки в комплекте. Размер ДхШхВ: 500х45х60мм. Размер (с учетом заглушек и фланцев) ДхШхВ: 540х75х60мм. Установка в отверстие ДхШхВ 515х50х70мм.
	026898	Трек встраиваемый MAG-TRACK-4560-F-1040 (BK) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	6 076,62 Р	1	шт	Встраиваемый магнитный трек с фланцем, длина 1040мм. DC24V. Материал алюминий, цвет черный. Две заглушки в комплекте. Размер ДхШхВ: 1000х45х60мм. Размер (с учетом заглушек и фланцев) ДхШхВ: 1040х75х60мм. Установка в отверстие ДхШхВ 1015х50х70мм.
	026900	Трек встраиваемый MAG-TRACK-4560-F-1540 (BK) (Arlight,	6 076,62 Р	1	шт	Встраиваемый магнитный трек с фланцем, длина 1540мм. DC24V. Материал алюминий, цвет черный. Две заглушки в комплекте. Размер

		IP20 Металл, 3 года)				ДхШхВ: 1500x45x60мм. Размер (с учетом заглушек и фланцев) ДхШхВ: 1540x75x60мм. Установка в отверстие ДхШхВ 1515x50x70мм. DC24V.
	026906	Трек MAG-TRACK-4563-1500 (BK) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	6 076,62 Р	1	шт	Подвесной, накладной, встраиваемый в нишу магнитный трек, длина 1500мм. DC24V. Материал алюминий, цвет черный. Две заглушки в комплекте. Размер ДхШхВ: 1500x45x63мм. Размер (с учетом заглушек) ДхШхВ: 1506x45x63мм. При встраиваемом монтаже установка в отверстие ДхШхВ 1507x46x63. Аксессуары для подвешивания в комплект не входят.
	027014	Коннектор угловой MAG-CON-4560-F-L90-EXT (BK, внешний) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	3 301,63 Р	1	шт	Угловой внешний коннектор для встраиваемого трека MAG-TRACK-4560-F. DC24V. Материал алюминий, цвет черный. Размеры 245,5x245,5x75x60мм. DC24V. Аксессуары для соединения с треком приобретаются отдельно.
	026919(1)	Коннектор угловой MAG-CON-4560-F-L90-INT (BK, внутренний) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	3 483,93 Р	1	шт	Угловой внутренний коннектор для встраиваемого трека MAG-TRACK-4560-F. DC24V. Материал алюминий, цвет черный. Размеры 216,5x216,5x75x60мм. Аксессуары для соединения с треком приобретаются отдельно.
	026921(1)	Коннектор тройной MAG-CON-4560-F-T90 (BK) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	4 771,27 Р	1	шт	Тройной прямой коннектор для встраиваемого трека MAG-TRACK-4560-F. DC24V. Материал алюминий, цвет черный. Размеры 415x245x75x60мм. Аксессуары для соединения с треком приобретаются отдельно.
	027016	Коннектор угловой MAG-CON-4563-L90-EXT (BK, внешний) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	3 054,51 Р	1	шт	Угловой внешний коннектор для трека MAG-TRACK-4563. Материал алюминий, цвет черный. Размеры 248x248x45x63мм. DC24V. Аксессуары для соединения с треком приобретаются отдельно.
	026927(1)	Коннектор угловой MAG-CON-4563-L90-INT (BK, внутренний) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	3 668,48 Р	1	шт	Угловой внутренний коннектор для трека MAG-TRACK-4563. Материал алюминий, цвет черный. Размеры 217x217x45x63мм. DC24V. Аксессуары для соединения с треком приобретаются отдельно.
	027011	Коннектор угловой MAG-CON-4592-L90-EXT (BK, внешний) (Arlight, IP20 Металл,	4 028,57 Р	1	шт	Угловой внешний коннектор для трека MAG-TRACK-4592. Материал алюминий, цвет черный. Размеры 246x246x45x92мм. Аксессуары для соединения с треком приобретаются отдельно.

		3 года)				
	027012	Коннектор угловой MAG-CON-4592-L90-INT (BK, внутренний) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	3 854,15 Р	1	шт	Угловой внутренний коннектор для трека MAG-TRACK-4592. Материал алюминий, цвет черный. Размеры 246x246x45x92мм. DC24V. Аксессуары для соединения с треком приобретаются отдельно.
	026913	Коннектор тройной MAG-CON-4592-T90 (BK) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	2 655,71 Р	1	шт	Тройной прямой коннектор для трека MAG-TRACK-4592. Материал алюминий, цвет черный. Размеры 415x230x45x92мм. DC24V. Аксессуары для соединения с треком приобретаются отдельно.
	026915	Коннектор крестовой MAG-CON-4592-X90 (BK) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	3 273,50 Р	1	шт	Крестовой прямой коннектор для трека MAG-TRACK-4592. Материал алюминий, цвет черный. Размеры 415x415x45x92мм. DC24V. Аксессуары для соединения с треком приобретаются отдельно.
	027036	Коннектор прямой MAG-CON-45-SIDE (BK) (Arlight, Металл)	522,14 Р	1	шт	Прямой коннектор для соединения треков MAG-TRACK-45 в линию при подвесном, накладном и встраиваемом монтаже. Используется в сочетании с коннектором MAG-CON-45-UP (027021). Материал сталь, цвет черный. Размеры LxWxH 80x24.5x1.5мм. В комплекте 2 коннектора и шестигранный ключ. Цена за комплект.
	027021	Коннектор прямой MAG-CON-45-UP (BK) (Arlight, Металл)	385,98 Р	1	шт	Прямой коннектор для соединения треков MAG-TRACK-45 в линию при подвесном монтаже. Используется в сочетании с коннектором MAG-CON-45-SIDE. Материал сталь, цвет черный. Размеры LxWxH 80x6.2x2мм. В комплекте 2 коннектора и шестигранный ключ. Цена за комплект.
	029326	Заглушка MAG-CAP-4560 (BK) (Arlight, Металл)	1 057,78 Р	1	шт	Боковая заглушка для встраиваемого магнитного трека MAG-TRACK-4560-F. Материал алюминий, цвет черный. Размеры 45x60мм. В комплекте 2 штуки.
	029329	Заглушка MAG-CAP-4563 (BK) (Arlight, Металл)	1 059,13 Р	1	шт	Боковая заглушка для магнитного трека MAG-TRACK-4563. Материал алюминий, цвет черный. Размеры 45x63x3мм. В комплекте 2 штуки.

						
	029328	Заглушка MAG-CAP-4592 (BK) (Arlight, Металл)	525,06 Р	1	шт	Боковая заглушка для магнитного трека MAG-TRACK-4592. Материал алюминий, цвет черный. Размеры 45x92мм. В комплекте 2 штуки.
	029331	Крышка MAG-COVER-45-1000 (BK) (Arlight, Металл)	832,72 Р	1	шт	Крышка (верхняя заглушка) для треков серии MAG-TRACK-4560-F, MAG-TRACK-4592. Материал алюминий, цвет черный. Размеры 45x1000мм.
	027086	Потолочная чаша MAG-CANOPY-45 (BK) (Arlight, Металл)	427,61 Р	1	шт	Потолочная чаша для высоковольтного кабеля магнитных треков MAG-TRACK-4563 и MAG-TRACK-4592. Используется при подвесном монтаже. Материал сталь, цвет черный. Размеры DxH Ø80x30мм.
	026916(2)	Коннектор угловой MAG-CON-4560-F-L90 (WH) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	4 498,95 Р	1	шт	Угловой прямой коннектор для встраиваемого трека MAG-TRACK-4560-F. Материал алюминий, цвет белый. Размеры 245x245x75x60мм. DC24V. Аксессуары для соединения с треком приобретаются отдельно.
	030550	Коннектор прямой MAG-CON-45-I-POWER (BK) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	4 870,30 Р	1	шт	Прямой черный коннектор для электрического соединения треков MAG-45 между собой. Напряжение 24 В. Без возможности подвода питания. 163x35x43 мм. Максимальная мощность системы 150 Вт
	028060(1)	Трек встраиваемый MAG-TRACK-4560-F-2040 (WH) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	13 953,72 Р	1	шт	Встраиваемый магнитный трек с фланцем, длина 2040мм. DC24V. Материал алюминий, цвет белый. Две заглушки в комплекте. Размер DxШxВ: 2000x45x60мм. Размер (с учетом заглушек и фланцев) DxШxВ: 2040x75x60мм. Установка в отверстие DxШxВ 2015x50x70мм.
	026896(1)	Трек встраиваемый MAG-TRACK-4560-F-540 (BK) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	3 038,31 Р	1	шт	Встраиваемый магнитный трек с фланцем, длина 540мм. DC24V. Материал алюминий, цвет черный. Две заглушки в комплекте. Размер DxШxВ: 500x45x60мм. Размер (с учетом заглушек и фланцев) DxШxВ: 540x75x60мм. Установка в отверстие DxШxВ 515x50x70мм.

						
	026900(1)	Трек встраиваемый MAG-TRACK-4560-F-1540 (BK) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	6 380,45 Р	1	шт	Встраиваемый магнитный трек с фланцем, длина 1540мм. DC24V. Материал алюминий, цвет черный. Две заглушки в комплекте. Размер ДхШхВ: 1500x45x60мм. Размер (с учетом заглушек и фланцев) ДхШхВ: 1540x75x60мм. Установка в отверстие ДхШхВ 1515x50x70мм. DC24V.
	028066(1)	Трек встраиваемый MAG-TRACK-4560-F-2040 (BK) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	13 953,72 Р	1	шт	Встраиваемый магнитный трек с фланцем, длина 2040мм. DC24V. Материал алюминий, цвет черный. Две заглушки в комплекте. Размер ДхШхВ: 2000x45x60мм. Размер (с учетом заглушек и фланцев) ДхШхВ: 2040x75x60мм. Установка в отверстие ДхШхВ 2015x50x70мм.
	028067(1)	Трек встраиваемый MAG-TRACK-4560-F-3040 (BK) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	20 171,68 Р	1	шт	Встраиваемый магнитный трек с фланцем, длина 3040мм. DC24V. Материал алюминий, цвет черный. Две заглушки в комплекте. Размер ДхШхВ: 3000x45x60мм. Размер (с учетом заглушек и фланцев) ДхШхВ: 3040x75x60мм. Установка в отверстие ДхШхВ 3015x50x70мм.
	026917(3)	Коннектор угловой MAG-CON-4560-F-L90 (BK) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	4 498,95 Р	1	шт	Угловой прямой коннектор для встраиваемого трека MAG-TRACK-4560-F. DC24V. Материал алюминий, цвет черный. Размеры 245x245x75x60мм. Аксессуары для соединения с треком приобретаются отдельно.
	026925(3)	Коннектор угловой MAG-CON-4563-L90 (BK) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	4 255,88 Р	1	шт	Угловой прямой коннектор для трека MAG-TRACK-4563. Материал алюминий, цвет черный. Размеры 230x230x45x63мм. DC24V. Аксессуары для соединения с треком приобретаются отдельно.
	026917(2)	Коннектор угловой MAG-CON-4560-F-L90 (BK) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	3 066,44 Р	1	шт	Угловой прямой коннектор для встраиваемого трека MAG-TRACK-4560-F. DC24V. Материал алюминий, цвет черный. Размеры 245x245x75x60мм. Аксессуары для соединения с треком приобретаются отдельно.
	028070(1)	Трек MAG-TRACK-4563-2000 (BK) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	11 876,42 Р	1	шт	Подвесной, накладной, встраиваемый в нишу магнитный трек, длина 2000мм. DC24V. Материал алюминий, цвет черный. Две заглушки в комплекте. Размер ДхШхВ: 2000x45x63мм. Размер (с учетом заглушек) ДхШхВ: 2006x45x63мм. При встраиваемом монтаже установка в


						отверстие ДхШхВ 2007х46х63. Аксессуары для подвешного монтажа в комплект не входят. Цвет RAL9011
	028068(1)	Трек MAG-TRACK-4563-2000 (WH) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	11 876,42 Р	1	шт	Подвесной, накладной, встраиваемый в нишу магнитный трек, длина 2000мм. DC24V. Материал алюминий, цвет белый. Две заглушки в комплекте. Размер ДхШхВ: 2000х45х63мм. Размер (с учетом заглушек) ДхШхВ: 2006х45х63мм. При встраиваемом монтаже установка в отверстие ДхШхВ 2007х46х63. Аксессуары для подвешного монтажа в комплект не входят.
	026898(1)	Трек встраиваемый MAG-TRACK-4560-F-1040 (BK) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	8 417,24 Р	1	шт	Встраиваемый магнитный трек с фланцем, длина 1040мм. DC24V. Материал алюминий, цвет черный. Две заглушки в комплекте. Размер ДхШхВ: 1000х45х60мм. Размер (с учетом заглушек и фланцев) ДхШхВ: 1040х75х60мм. Установка в отверстие ДхШхВ 1015х50х70мм.
	026906(1)	Трек MAG-TRACK-4563-1500 (BK) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	9 222,28 Р	1	шт	Подвесной, накладной, встраиваемый магнитный трек, длина 1500мм. DC24V. Материал алюминий, цвет черный. Две заглушки в комплекте. Размер ДхШхВ: 1500х45х63мм. Размер (с учетом заглушек) ДхШхВ: 1506х45х63мм. При встраиваемом монтаже установка в отверстие ДхШхВ 1507х46х63. Аксессуары для подвешного монтажа в комплект не входят.
	028071(1)	Трек MAG-TRACK-4563-3000 (BK) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	17 113,56 Р	1	шт	Подвесной, накладной, встраиваемый в нишу магнитный трек, длина 3000мм. DC24V. Материал алюминий, цвет черный. Две заглушки в комплекте. Размер ДхШхВ: 3000х45х63мм. Размер (с учетом заглушек) ДхШхВ: 3006х45х63мм. При встраиваемом монтаже установка в отверстие ДхШхВ 3007х46х63. Аксессуары для подвешного монтажа в комплект не входят.
	028062(1)	Трек встраиваемый MAG-TRACK-4560-F-3040 (WH) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	20 171,68 Р	1	шт	Встраиваемый магнитный трек с фланцем, длина 3040мм. DC24V. Материал алюминий, цвет белый. Две заглушки в комплекте. Размер ДхШхВ: 3000х45х60мм. Размер (с учетом заглушек и фланцев) ДхШхВ: 3040х75х60мм. Установка в отверстие ДхШхВ 3015х50х70мм.
	026904(1)	Трек MAG-TRACK-4563-1000 (BK) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	6 467,10 Р	1	шт	Подвесной, накладной, встраиваемый магнитный трек, длина 1000мм. DC24V. Материал алюминий, цвет черный. Две заглушки в комплекте. Размер ДхШхВ: 1000х45х63мм. Размер (с учетом заглушек) ДхШхВ: 1006х45х63мм. При встраиваемом монтаже установка в отверстие ДхШхВ 1007х46х63. Аксессуары для подвешного монтажа в комплект не входят.






	028069(1)	Трек MAG-TRACK-4563-3000 (WH) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	17 113,56 Р	1	шт	Подвесной, накладной, встраиваемый в нишу магнитный трек, длина 3000мм. DC24V. Материал алюминий, цвет белый. Две заглушки в комплекте. Размер ДхШхВ: 3000х45х63мм. Размер (с учетом заглушек) ДхШхВ: 3006х45х63мм. При встраиваемом монтаже установка в отверстие ДхШхВ 3007х46х63. Аксессуары для подвешивания в комплект не входят.
	026895(1)	Трек встраиваемый MAG-TRACK-4560-F-540 (WH) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	3 038,31 Р	1	шт	Встраиваемый магнитный трек с фланцем, длина 540мм. DC24V. Материал алюминий, цвет белый. Две заглушки в комплекте. Размер ДхШхВ: 500х45х60мм. Размер (с учетом заглушек и фланцев) ДхШхВ: 540х75х60мм. Установка в отверстие ДхШхВ 515х50х70мм.
	034679	Трек встраиваемый MAG-TRACK-4560-FDW-2000 (BK) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	18 387,40 Р	1	шт	Встраиваемый магнитный трек с фланцем для монтажа в гипсокартонный потолок, длина 2000 мм. DC24V. Материал алюминий, цвет черный. Две заглушки в комплекте. Размер ДхШхВ: 2000х75х60 мм. Размер (с учетом заглушек и фланцев) ДхШхВ: 2040х75х60 мм. DC24V.
	034680	Трек встраиваемый MAG-TRACK-4560-FDW-3000 (BK) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	26 602,09 Р	1	шт	Встраиваемый магнитный трек с фланцем для монтажа в гипсокартонный потолок, длина 3000 мм. DC24V. Материал алюминий, цвет черный. Две заглушки в комплекте. Размер ДхШхВ: 3000х75х60 мм. Размер (с учетом заглушек и фланцев) ДхШхВ: 3040х75х60 мм. DC24V.
	034681	Коннектор угловой MAG-CON-4560-FDW-L90 (BK) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	4 841,04 Р	1	шт	Угловой прямой коннектор для встраиваемого трека MAG-TRACK-4560-FDW. DC24V. Материал алюминий, цвет черный. Размеры 245х245х75х60мм. Аксессуары для соединения с треком приобретаются отдельно.
	029332(1)	Крышка MAG-COVER-45-1000 (WH) (Arlight, Пластик)	405,11 Р	1	шт	Крышка (верхняя заглушка) для треков серии MAG-TRACK-4560-F, MAG-TRACK-4592, MAG-TRACK-4563. Материал пластик, цвет белый. Размеры 45х1000мм.
	030667(1)	Крышка MAG-COVER-45-2000 (WH) (Arlight, Пластик)	1 851,34 Р	1	шт	Крышка (верхняя заглушка) для треков серии MAG-TRACK-4560-F, MAG-TRACK-4592, MAG-TRACK-4563. Материал пластик, цвет белый. Размеры 45х2000мм.
	029331(1)	Крышка MAG-COVER-45-1000 (BK) (Arlight, Пластик)	926,57 Р	1	шт	Крышка (верхняя заглушка) для треков серии MAG-TRACK-4560-F, MAG-TRACK-4592, MAG-TRACK-4563. Материал пластик, цвет черный.

						Размеры 45x1000мм.
	030666(1)	Крышка MAG-COVER-45-2000 (BK) (Arlight, Пластик)	1 851,34 Р	1	шт	Крышка (верхняя заглушка) для треков серии MAG-TRACK-4560-F, MAG-TRACK-4592. Материал пластик, цвет черный. Размеры 45x2000мм.
	026897(1)	Трек встраиваемый MAG-TRACK-4560-F-1040 (WH) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	8 417,24 Р	1	шт	Встраиваемый магнитный трек с фланцем, длина 1040мм. DC24V. Материал алюминий, цвет белый. Две заглушки в комплекте. Размер ДхШхВ: 1000x45x60мм. Размер (с учетом заглушек и фланцев) ДхШхВ: 1040x75x60мм. Установка в отверстие ДхШхВ 1015x50x70мм.
	034999	Коннектор прямой MAG-CON-45-I-POWER (WH) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	3 600,96 Р	1	шт	Прямой белый коннектор для электрического соединения треков MAG-45 между собой. Напряжение 24 В. Без возможности подвода питания. 163x35x43 мм. Максимальная мощность системы 150 Вт
	035311	Коннектор угловой MAG-CON-4560-F-V60 (BK) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	3 219,48 Р	1	шт	Угловой коннектор 60 градусов для встраиваемого трека MAG-TRACK-4560-F. DC24V. Материал алюминий, цвет черный. Размеры 245x245x75x60мм. Аксессуары для соединения с треком приобретаются отдельно.
	035312	Коннектор угловой MAG-CON-4563-V60 (BK) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	3 218,36 Р	1	шт	Угловой коннектор 60 градусов для трека MAG-TRACK-4563. Материал алюминий, цвет черный. Размеры 230x230x45x63мм. DC24V. Аксессуары для соединения с треком приобретаются отдельно.
	026903(1)	Трек MAG-TRACK-4563-1000 (WH) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	6 467,10 Р	1	шт	Подвесной, накладной, встраиваемый в нишу магнитный трек, длина 1000мм. DC24V. Материал алюминий, цвет белый. Две заглушки в комплекте. Размер ДхШхВ: 1000x45x63мм. Размер (с учетом заглушек) ДхШхВ: 1006x45x63мм. При встраиваемом монтаже установка в отверстие ДхШхВ 1007x46x63. Аксессуары для подвешивания в комплект не входят.
	026902(1)	Трек MAG-TRACK-4563-500 (BK) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	3 363,52 Р	1	шт	Подвесной, накладной, встраиваемый магнитный трек, длина 500мм. DC24V. Материал алюминий, цвет черный. Две заглушки в комплекте. Размер ДхШхВ: 500x45x63мм. Размер (с учетом заглушек) ДхШхВ:

						506x45x63мм. При встраиваемом монтаже установка в отверстие ДхШхВ 507x46x63. Аксессуары для подвешенного монтажа в комплект не входят.
	046827	Трек встраиваемый MAG-TRACK-4560-FDW-2000 (BK, 5LN) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	18 387,40 Р	1	шт	Встраиваемый магнитный трек с фланцем для монтажа в гипсокартонный потолок, длина 2000 мм. DC24V. Материал алюминий, цвет черный. Две заглушки в комплекте. 5 токопроводящих дорожек (возможность управления по DALI). Размер ДхШхВ: 2000x75x60 мм. Размер (с учетом заглушек и фланцев) ДхШхВ: 2040x75x60 мм. DC24V.
	046830	Трек встраиваемый MAG-TRACK-4560-F-3040 (BK, 5LN) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	20 171,68 Р	1	шт	Встраиваемый магнитный трек с фланцем, длина 3040мм. DC24V. Материал алюминий, цвет черный. Две заглушки в комплекте. 5 токопроводящих дорожек (возможность управления DALI) Размер ДхШхВ: 3000x45x60мм. Размер (с учетом заглушек и фланцев) ДхШхВ: 3040x75x60мм. Установка в отверстие ДхШхВ 3015x50x70мм.
	046839	Коннектор угловой MAG-CON-4560-F-L90 (WH, 5LN) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	4 498,95 Р	1	шт	Угловой прямой коннектор для встраиваемого трека MAG-TRACK-4560-F. DC24V. 5 токопроводящих дорожек (возможность управления DALI). Материал алюминий, цвет белый. Размеры 245x245x75x60мм. Аксессуары для соединения с треком приобретаются отдельно.
	046599	Трек встраиваемый MAG-TRACK-4560-F-2040 (BK, 5LN) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	13 953,72 Р	1	шт	Встраиваемый магнитный трек с фланцем с управлением по DALI, длина 2040мм. DC24V. Материал алюминий, цвет черный. Две заглушки в комплекте. 5 токопроводящих дорожек (возможность управления DALI). Размер ДхШхВ: 2000x45x60мм. Размер (с учетом заглушек и фланцев) ДхШхВ: 2040x75x60мм. Установка в отверстие ДхШхВ 2015x50x70мм.
	046602	Трек MAG-TRACK-4563-2000 (BK, 5LN) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	11 876,42 Р	1	шт	Подвесной, накладной, встраиваемый в нишу магнитный трек. Длина 2000мм. DC24V. Материал алюминий, цвет черный. Две заглушки в комплекте. Размер ДхШхВ: 2000x45x63мм. Размер (с учетом заглушек) ДхШхВ: 2006x45x63мм. При встраиваемом монтаже установка в отверстие ДхШхВ 2007x46x63. Аксессуары для подвешенного монтажа в комплект не входят. Позволяет создать адресное управление по DALI.
	046963	Заглушка MAG-CAP-4560-FDW (BK) (Arlight, Металл)	1 059,13 Р	1	шт	Боковая заглушка для магнитного трека MAG-TRACK-4560-FDW. Материал алюминий, цвет черный. Размеры 45x60x3мм. В комплекте 2 штуки.
	046603	Трек MAG-TRACK-4563-3000 (WH, 5LN) (Arlight, IP20 Металл,	17 113,56 Р	1	шт	Подвесной, накладной, встраиваемый в нишу магнитный трек с управлением по DALI, длина 3000мм. DC24V. Материал алюминий,

		3 года)				цвет белый. Две заглушки в комплекте. Размер ДхШхВ: 3000х45х63мм. Размер (с учетом заглушек) ДхШхВ: 3006х45х63мм. При встраиваемом монтаже установка в отверстие ДхШхВ 3007х46х63. Аксессуары для подвешивания в комплект не входят.
	046606	Коннектор угловой MAG-CON-4563-L90 (BK, 5LN) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	4 255,88 Р	1	шт	Угловой прямой коннектор для трека MAG-TRACK-4563 с управлением по DALI. Материал алюминий, цвет черный. Размеры 230х230х45х63мм. DC24V. Аксессуары для соединения с треком приобретаются отдельно.
	046829	Трек встраиваемый MAG-TRACK-4560-F-1040 (BK, 5LN) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	8 417,24 Р	1	шт	Встраиваемый магнитный трек с фланцем, длина 1040мм. DC24V. Материал алюминий, цвет черный. Две заглушки в комплекте. 5 токопроводящих дорожек (возможность управления DALI). Размер ДхШхВ: 1000х45х60мм. Размер (с учетом заглушек и фланцев) ДхШхВ: 1040х75х60мм. Установка в отверстие ДхШхВ 1015х50х70мм.
	046837	Коннектор прямой MAG-CON-45-I-POWER (WH, 5LN) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	4 870,30 Р	1	шт	Прямой белый коннектор для электрического соединения треков MAG-45 (5LN) между собой. Напряжение 24 В. Без возможности подвода питания. 163х35х43 мм. Максимальная мощность системы 150 Вт
	046840	Трек встраиваемый MAG-TRACK-4560-F-1040 (WH, 5LN) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	8 417,24 Р	1	шт	Встраиваемый магнитный трек с фланцем, длина 1040мм. DC24V. Материал алюминий, цвет белый. Две заглушки в комплекте. 5 токопроводящих дорожек (возможность управления DALI). Размер ДхШхВ: 1000х45х60мм. Размер (с учетом заглушек и фланцев) ДхШхВ: 1040х75х60мм. Установка в отверстие ДхШхВ 1015х50х70мм.
	046843	Трек встраиваемый MAG-TRACK-4560-F-3040 (WH, 5LN) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	20 171,68 Р	1	шт	Встраиваемый магнитный трек с фланцем, длина 3040мм. DC24V. Материал алюминий, цвет белый. Две заглушки в комплекте. 5 токопроводящих дорожек (возможность управления DALI) Размер ДхШхВ: 3000х45х60мм. Размер (с учетом заглушек и фланцев) ДхШхВ: 3040х75х60мм. Установка в отверстие ДхШхВ 3015х50х70мм.
	046605	Коннектор угловой MAG-CON-4563-L90 (WH, 5LN) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	4 428,32 Р	1	шт	Угловой прямой коннектор для трека MAG-TRACK-4563 с управлением по DALI. Материал алюминий, цвет белый. Размеры 230х230х45х63мм. DC24V. Аксессуары для соединения с треком приобретаются отдельно.
	046828	Трек встраиваемый MAG-TRACK-4560-FDW-3000 (BK, 5LN) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	26 602,09 Р	1	шт	Встраиваемый магнитный трек с фланцем для монтажа в гипсокартонный потолок, длина 3000 мм. DC24V. Материал алюминий, цвет черный. Две заглушки в комплекте. 5 токопроводящих дорожек (возможность управления по DALI). Размер ДхШхВ: 3000х75х60 мм.






						Размер (с учетом заглушек и фланцев) ДхШхВ: 3040x75x60 мм. DC24V.
	046834	Коннектор угловой MAG-CON-4560-FDW-L90 (BK, 5LN) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	4 841,04 Р	1	шт	Угловой прямой коннектор для встраиваемого трека MAG-TRACK-4560-FDW. DC24V. Материал алюминий, цвет черный. 5 токопроводящих дорожек (возможность управления DALI). Размеры 245x245x75x60мм. Аксессуары для соединения с треком приобретаются отдельно.
	046842	Трек встраиваемый MAG-TRACK-4560-FDW-3000 (WH, 5LN) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	26 602,09 Р	1	шт	Встраиваемый магнитный трек с фланцем для монтажа в гипсокартонный потолок, длина 3000 мм. DC24V. Материал алюминий, цвет белый. Две заглушки в комплекте. 5 токопроводящих дорожек (возможность управления по DALI). Размер ДхШхВ: 3000x75x60 мм. Размер (с учетом заглушек и фланцев) ДхШхВ: 3040x75x60 мм. DC24V.
	046964	Заглушка MAG-CAP-4560-FDW (WH) (Arlight, Металл)	1 059,13 Р	1	шт	Боковая заглушка для магнитного трека MAG-TRACK-4560-FDW. Материал алюминий, цвет белый. Размеры 45x60x3мм. В комплекте 2 штуки.
	046832	Трек MAG-TRACK-4563-1000 (BK, 5LN) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	6 467,10 Р	1	шт	Подвесной, накладной, встраиваемый магнитный трек, длина 1000мм. DC24V. Материал алюминий, цвет черный. Две заглушки в комплекте. 5 токопроводящих дорожек (возможность управления DALI). Размер ДхШхВ: 1000x45x63мм. Размер (с учетом заглушек) ДхШхВ: 1006x45x63мм. При встраиваемом монтаже установка в отверстие ДхШхВ 1007x46x63. Аксессуары для подвешного монтажа в комплект не входят.
	046835	Коннектор угловой MAG-CON-4560-F-L90 (BK, 5LN) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	4 498,95 Р	1	шт	Угловой прямой коннектор для встраиваемого трека MAG-TRACK-4560-F. DC24V. 5 токопроводящих дорожек (возможность управления DALI). Материал алюминий, цвет черный. Размеры 245x245x75x60мм. Аксессуары для соединения с треком приобретаются отдельно.
	046838	Коннектор угловой MAG-CON-4560-FDW-L90 (WH, 5LN) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	4 841,04 Р	1	шт	Угловой прямой коннектор для встраиваемого трека MAG-TRACK-4560-FDW. DC24V. Материал алюминий, цвет белый. 5 токопроводящих дорожек (возможность управления DALI). Размеры 245x245x75x60мм. Аксессуары для соединения с треком приобретаются отдельно.
	046841	Трек встраиваемый MAG-TRACK-4560-FDW-2000 (WH,	18 387,40 Р	1	шт	Встраиваемый магнитный трек с фланцем для монтажа в гипсокартонный потолок, длина 2000 мм. DC24V. Материал алюминий,








		5LN) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)				цвет белый. Две заглушки в комплекте. 5 токопроводящих дорожек (возможность управления по DALI). Размер ДхШхВ: 2000х75х60 мм. Размер (с учетом заглушек и фланцев) ДхШхВ: 2040х75х60 мм. DC24V.
	046598	Трек встраиваемый MAG-TRACK-4560-F-2040 (WH, 5LN) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	13 953,72 Р	1	шт	Встраиваемый магнитный трек с фланцем с управлением по DALI, длина 2040мм. DC24V. Материал алюминий, цвет белый. Две заглушки в комплекте. Размер ДхШхВ: 2000х45х60мм. Размер (с учетом заглушек и фланцев) ДхШхВ: 2040х75х60мм. Установка в отверстие ДхШхВ 2015х50х70мм.
	046601	Трек MAG-TRACK-4563-2000 (WH, 5LN) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	11 876,42 Р	1	шт	Подвесной, накладной, встраиваемый в нишу магнитный трек с управлением по DALI, длина 2000мм. DC24V. Материал алюминий, цвет белый. Две заглушки в комплекте. Размер ДхШхВ: 2000х45х63мм. Размер (с учетом заглушек) ДхШхВ: 2006х45х63мм. При встраиваемом монтаже установка в отверстие ДхШхВ 2007х46х63. Аксессуары для подвешенного монтажа в комплект не входят.
	046604	Трек MAG-TRACK-4563-3000 (BK, 5LN) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	17 113,56 Р	1	шт	Подвесной, накладной, встраиваемый в нишу магнитный трек. Длина 3000мм. DC24V. Материал алюминий, цвет черный. Две заглушки в комплекте. Размер ДхШхВ: 3000х45х63мм. Размер (с учетом заглушек) ДхШхВ: 3006х45х63мм. При встраиваемом монтаже установка в отверстие ДхШхВ 3007х46х63. Аксессуары для подвешенного монтажа в комплект не входят. Позволяет создать адресное управление по DALI.
	046833	Коннектор прямой MAG-CON-45-I-POWER (BK, 5LN) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	4 870,30 Р	1	шт	Прямой черный коннектор для электрического соединения треков MAG-45 (5LN) между собой. Напряжение 24 В. Без возможности подвода питания. 163х35х43 мм. Максимальная мощность системы 150 Вт
Магнитные системы			Светильники MAG-25, 24V Светильники для магнитных шинных систем MAG-TRACK-25 на 24 В для освещения витрин, магазинов, торговых залов, жилых помещений. Мгновенный монтаж на магнитах. Высокий индекс цветопередачи CRI>90.			
	033237	Светильник MAG-DOTS-25-L200-6W Day4000 (BK, 30 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	2 783,99 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков шириной 25 мм, 6 Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 400лм, угол 30°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 204x20x25 мм. Входное напряжение DC24V, мощность 6 Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633.

	032825	Светильник MAG-DOTS-25-L400-12W Day4000 (BK, 30 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	4 134,35 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков шириной 25 мм, 12 Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 800лм, угол 30°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 404x20x25 мм. Входное напряжение DC24V, мощность 12 Вт. Блок питания AC230V/DC24V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633.
	033236	Светильник MAG-DOTS-25-L600-18W Day4000 (BK, 30 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 795,30 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков шириной 25 мм, 18 Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 1050лм, угол 30°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 604x20x25мм. Входное напряжение DC24V, мощность 18 Вт. Блок питания AC230V/DC24V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633.
	033238	Светильник MAG-FLAT-25-L200-6W Day4000 (BK, 100 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	2 369,88 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков шириной 25 мм, 6 Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 400лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 204x20x25мм. Входное напряжение DC24V, мощность 6 Вт. Драйвер AC230V/DC24V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633.
	032828	Светильник MAG-FLAT-25-L400-12W Day4000 (BK, 100 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	3 375,90 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков шириной 25 мм, 12 Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 780лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 404x20x25 мм. Входное напряжение DC24V, мощность 12 Вт. Драйвер AC230V/DC24V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633.
	032829	Светильник MAG-FLAT-25-L600-18W Day4000 (BK, 100 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	4 654,24 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков шириной 25 мм, 18 Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 1200лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 604x20x25 мм. Входное напряжение DC24V, мощность 18 Вт. Драйвер AC230V/DC24V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633.
	033239	Светильник MAG-SPOT-25-R65-5W Day4000 (BK, 30 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	4 827,54 Р	1	шт	Светильник поворотный для магнитных треков шириной 25 мм, 5 Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 350лм, угол 30°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 100x20x95 мм. Входное напряжение DC24V, мощность 5 Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диаметр светоизлучающего модуля 35 мм. Диммируется только с 026407, 027633.
	033240	Светильник MAG-SPOT-25-R90-9W Day4000 (BK, 30 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 252,90 Р	1	шт	Светильник поворотный для магнитных треков шириной 25 мм, 9 Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 630 лм, угол 30°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 100x20x120 мм. Входное напряжение DC24V, мощность 9 Вт.

						Драйвер AC230V/DC24V поставляется отдельно. Диаметр светоизлучающего модуля 35 мм. Диммируется только с 026407, 027633.
	033241	Светильник MAG-SPOT-25-R120-12W Day4000 (BK, 30 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	6 767,55 Р	1	шт	Светильник поворотный для магнитных треков шириной 25 мм, 12 Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 840лм, угол 30°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 100x20x150 мм. Входное напряжение DC24V, мощность 12 Вт. Драйвер AC230V/DC230V поставляется отдельно. Диаметр светоизлучающего модуля 35 мм.
	033669	Светильник MAG-DOTS-25-L200-6W Warm3000 (BK, 30 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	2 783,99 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков шириной 25 мм, 6 Вт. Цвет свечения теплый 3000К, световой поток 400лм, угол 30°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 204x20x25 мм. Входное напряжение DC24V, мощность 6 Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633.
	033671	Светильник MAG-DOTS-25-L400-12W Warm3000 (BK, 30 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	4 134,35 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков шириной 25 мм, 12 Вт. Цвет свечения теплый 3000К, световой поток 680лм, угол 30°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 404x20x25 мм. Входное напряжение DC24V, мощность 12 Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633.
	033672	Светильник MAG-DOTS-25-L600-18W Warm3000 (BK, 30 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 795,30 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков шириной 25 мм, 18 Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 960лм, угол 30°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 604x20x25мм. Входное напряжение DC24V, мощность 18 Вт. Драйвер AC230V/DC24V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633.
	033673	Светильник MAG-FLAT-25-L200-6W Warm3000 (BK, 100 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	2 369,88 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков шириной 25 мм, 6 Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 380лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 204x20x25мм. Входное напряжение DC24V, мощность 6 Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633.
	033674	Светильник MAG-FLAT-25-L400-12W Warm3000 (BK, 100 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	3 375,90 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков шириной 25 мм, 12 Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 720лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 404x20x25 мм. Входное напряжение DC24V, мощность 12 Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633.








	033675	Светильник MAG-FLAT-25-L600-18W Warm3000 (BK, 100 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	4 654,24 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков шириной 25 мм, 18 Вт. Цвет свечения теплый 3000К, световой поток 1100лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 604x20x25 мм. Входное напряжение DC24V, мощность 18 Вт. Драйвер AC230V/DC24V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633.
	033677	Светильник MAG-SPOT-25-R90-9W Warm3000 (BK, 30 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 252,90 Р	1	шт	Светильник поворотный для магнитных треков шириной 25 мм, 9 Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 630 лм, угол 30°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 100x20x120 мм. Входное напряжение DC24V, мощность 9 Вт. Драйвер AC230V/DC24V поставляется отдельно. Диаметр светоизлучающего модуля 35 мм. Диммируется только с 026407, 027633.
	033678	Светильник MAG-SPOT-25-R120-12W Warm3000 (BK, 30 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	6 767,55 Р	1	шт	Светильник поворотный для магнитных треков шириной 25 мм, 12 Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 840лм, угол 30°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 100x20x150 мм. Входное напряжение DC24V, мощность 12 Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диаметр светоизлучающего модуля 35 мм.
	033676	Светильник MAG-SPOT-25-R65-5W Warm3000 (BK, 30 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	4 827,54 Р	1	шт	Светильник поворотный для магнитных треков шириной 25 мм, 5 Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 350лм, угол 30°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 100x20x95 мм. Входное напряжение DC24V, мощность 5 Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диаметр светоизлучающего модуля 35 мм. Диммируется только с 026407, 027633.
	034205	Светильник MAG-DOTS-25-L800-24W Day4000 (BK, 30 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 487,19 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков шириной 25 мм, 24 Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 1400 лм, угол 30°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 804x20x25мм. Входное напряжение DC24V, мощность 24 Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633.
	034207	Светильник MAG-DOTS-25-L800-24W Warm3000 (BK, 30 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 487,19 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков шириной 25 мм, 24 Вт. Цвет свечения теплый 3000К, световой поток 1350 лм, угол 30°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 804x20x25мм. Входное напряжение DC24V, мощность 24 Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633.
	034217	Светильник MAG-DOTS-FOLD-25-S200-6W Warm3000 (BK, 30 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 847,06 Р	1	шт	Светильник поворотный для магнитных треков шириной 25мм, 6Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 400 лм, угол 30°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 204x20x46мм. Входное напряжение DC24V, мощность 6Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с






						026407, 027633.
	033725	Светильник MAG-DOTS-FOLD-25-S200-6W Day4000 (BK, 30 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 847,06 Р	1	шт	Светильник поворотный для магнитных треков шириной 25мм, 6Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 400 лм, угол 30°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 204x20x46мм. Входное напряжение DC24V, мощность 6Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633.
	034220	Светильник MAG-DOTS-FOLD-25-S400-12W Day4000 (BK, 30 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	8 943,88 Р	1	шт	Светильник поворотный для магнитных треков шириной 25мм, 12Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 800 лм, угол 30°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 404x20x46мм. Входное напряжение DC24V, мощность 12Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633.
	034219	Светильник MAG-DOTS-FOLD-25-S400-12W Warm3000 (BK, 30 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	8 049,50 Р	1	шт	Светильник поворотный для магнитных треков шириной 25мм, 12Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 650 лм, угол 30°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 404x20x46мм. Входное напряжение DC24V, мощность 12Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633.
	034222	Светильник MAG-DOTS-FOLD-25-S600-18W Day4000 (BK, 30 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	11 275,51 Р	1	шт	Светильник поворотный для магнитных треков шириной 25мм, 18Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 1150 лм, угол 30°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 604x20x46мм. Входное напряжение DC24V, мощность 18Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633.
	034224	Светильник MAG-DOTS-FOLD-25-S800-24W Warm3000 (BK, 30 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	10 127,70 Р	1	шт	Светильник поворотный для магнитных треков шириной 28мм, 24Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 1350лм, угол 30°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 804x20x46мм. Входное напряжение DC24V, мощность 24Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633.
	034212	Светильник MAG-FLAT-25-L800-24W Day4000 (BK, 100 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 964,09 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков шириной 25 мм, 24 Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 1600 лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 804x20x25 мм. Входное напряжение DC24V, мощность 24 Вт. Драйвер AC230V/DC24V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633.
	034213	Светильник MAG-FLAT-25-L800-24W Warm3000 (BK, 100 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 964,09 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков шириной 25 мм, 24 Вт. Цвет свечения теплый 3000К, световой поток 1400 лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 804x20x25 мм. Входное напряжение DC24V, мощность 24 Вт. Драйвер








						AC230V/DC24V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633.
	034234	Светильник MAG-FLAT-FOLD-25-S200-6W Day4000 (BK, 100 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 473,46 Р	1	шт	Светильник поворотный для магнитных треков шириной 25мм, 6Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 400лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 204x20x46мм. Входное напряжение DC24V, мощность 6Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633.
	034235	Светильник MAG-FLAT-FOLD-25-S200-6W Warm3000 (BK, 100 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 473,46 Р	1	шт	Светильник поворотный для магнитных треков шириной 25мм, 6Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 380лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 204x20x46мм. Входное напряжение DC24V, мощность 6Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633.
	034236	Светильник MAG-FLAT-FOLD-25-S400-12W Warm3000 (BK, 100 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	7 832,09 Р	1	шт	Светильник поворотный для магнитных треков шириной 25мм, 12Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 720лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 404x20x46мм. Входное напряжение DC24V, мощность 12Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633.
	034237	Светильник MAG-FLAT-FOLD-25-S400-12W Day4000 (BK, 100 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	7 832,09 Р	1	шт	Светильник поворотный для магнитных треков шириной 25мм, 12Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 780лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 404x20x46мм. Входное напряжение DC24V, мощность 12Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633.
	034239	Светильник MAG-FLAT-FOLD-25-S604-18W Day4000 (BK, 100 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	8 626,77 Р	1	шт	Светильник поворотный для магнитных треков шириной 25мм, 18Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 1200 лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 604x20x46мм. Входное напряжение DC24V, мощность 18Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633.
	034238	Светильник MAG-FLAT-FOLD-25-S600-18W Warm3000 (BK, 100 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	8 626,77 Р	1	шт	Светильник поворотный для магнитных треков шириной 25мм, 18Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 1100лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 604x20x46мм. Входное напряжение DC24V, мощность 18Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633.



	034245	Светильник MAG-SPOT-HANG-25-R30-5W Day4000 (BK-GD, 45 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	4 877,50 Р	1	шт	Светильник подвесной для магнитных треков шириной 25мм, 5Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 300лм, угол 45°, CRI>90. Корпус цилиндрический, металл, цвет черный с золотой вставкой, IP20. Размер светового модуля 30*300 мм; размер установочного модуля 200*20*25мм; длина подвеса 1400 мм. Входное напряжение DC24V, мощность 5Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633. Подвес регулируется.
	034244	Светильник MAG-SPOT-HANG-25-R30-5W Warm3000 (BK-GD, 45deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	4 877,50 Р	1	шт	Светильник подвесной для магнитных треков шириной 25мм, 5Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 300лм, угол 45°, CRI>90. Корпус цилиндрический, металл, цвет черный с золотой вставкой, IP20. Размер светового модуля 30*300 мм; размер установочного модуля 200*20*25мм; длина подвеса 1400 мм. Входное напряжение DC24V, мощность 5Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633. Подвес регулируется.
	034208	Светильник MAG-DOTS-25-L1000-30W Day4000 (BK, 30 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	7 676,35 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков шириной 25 мм, 30 Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 1700лм, угол 30°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 1004x20x25мм. Входное напряжение DC24V, мощность 30 Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633.
	034211	Светильник MAG-DOTS-25-L1000-30W Warm3000 (BK, 30 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	6 823,37 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков шириной 25 мм, 30 Вт. Цвет свечения теплый 3000К, световой поток 1600лм, угол 30°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 1004x20x25мм. Входное напряжение DC24V, мощность 30 Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633.
	034221	Светильник MAG-DOTS-FOLD-25-S600-18W Warm3000 (BK, 30 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	9 452,52 Р	1	шт	Светильник поворотный для магнитных треков шириной 25мм, 18Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 960 лм, угол 30°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 604x20x46мм. Входное напряжение DC24V, мощность 18Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633.
	034231	Светильник MAG-DOTS-FOLD-25-S800-24W Day4000 (BK, 30 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	10 127,70 Р	1	шт	Светильник поворотный для магнитных треков шириной 25мм, 24Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 1400лм, угол 30°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 804x20x46мм. Входное напряжение DC24V, мощность 24Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633.
	034233	Светильник MAG-DOTS-FOLD-25-S1004-30W Day4000	12 378,30 Р	1	шт	Светильник поворотный для магнитных треков шириной 25мм, 30Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 1700лм, угол 30°,

		(BK, 30 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)				CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 1004x20x46мм. Входное напряжение DC24V, мощность 30Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633.
	034232	Светильник MAG-DOTS-FOLD-25-S1004-30W Warm3000 (BK, 30 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	12 378,30 Р	1	шт	Светильник поворотный для магнитных треков шириной 25мм, 30Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 1600лм, угол 30°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 1004x20x46мм. Входное напряжение DC24V, мощность 30Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633.
	034216	Светильник MAG-FLAT-25-L1000-30W Warm3000 (BK, 100 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	7 051,13 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков шириной 25 мм, 30Вт. Цвет свечения теплый 3000К, световой поток 1600лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 1004x20x25 мм. Входное напряжение DC24V, мощность 30 Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633.
	034240	Светильник MAG-FLAT-FOLD-25-S804-24W Warm3000 (BK, 100 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	10 915,41 Р	1	шт	Светильник поворотный для магнитных треков шириной 25мм, 24Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 1400лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 804x20x46мм. Входное напряжение DC24V, мощность 24Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633.
	034241	Светильник MAG-FLAT-FOLD-25-S804-24W Day4000 (BK, 100 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	10 127,70 Р	1	шт	Светильник поворотный для магнитных треков шириной 25мм, 24Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 1600лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 804x20x46мм. Входное напряжение DC24V, мощность 24Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633.
	034242	Светильник MAG-FLAT-FOLD-25-S1004-30W Warm3000 (BK, 100 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	11 386,24 Р	1	шт	Светильник поворотный для магнитных треков шириной 25мм, 30Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 1600лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 1004x20x46мм. Входное напряжение DC24V, мощность 30Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633.
	034243	Светильник MAG-FLAT-FOLD-25-S1004-30W Day4000 (BK, 100 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	11 386,24 Р	1	шт	Светильник поворотный для магнитных треков шириной 25мм, 30Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 1700лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 1004x20x46мм. Входное напряжение DC24V, мощность 30Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633.







	035000	Светильник MAG-SPOT-25-R90-9W Day4000 (BK-GD, 30 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 446,45 Р	1	шт	Светильник поворотный для магнитных треков шириной 25 мм, 9 Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 630 лм, угол 30°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный-золотой, IP20. Размеры LxWxH 100x20x120 мм. Входное напряжение DC24V, мощность 9 Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диаметр светоизлучающего модуля 35 мм. Диммируется только с 026407, 027633.
	035001	Светильник MAG-SPOT-25-R90-9W Warm3000 (BK-GD, 30 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 446,45 Р	1	шт	Под заказ от 100 шт. Светильник поворотный для магнитных треков шириной 25 мм, 9 Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 630 лм, угол 30°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный-золотой, IP20. Размеры LxWxH 100x20x120 мм. Входное напряжение DC24V, мощность 9 Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диаметр светоизлучающего модуля 35 мм. Диммируется только с 026407, 027633.
	033678(1)	Светильник MAG-SPOT-25-R120-12W Warm3000 (BK, 30 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	6 767,55 Р	1	шт	Светильник поворотный для магнитных треков шириной 25 мм, 12 Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 990лм, угол 30°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 100x20x150 мм. Входное напряжение DC24V, мощность 12 Вт. Драйвер AC230V/DC24V поставляется отдельно. Диаметр светоизлучающего модуля 35 мм.
	046323	Светильник MAG-DOTS-25-L200-6W Warm3000 (BK, 30 deg, 24V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	7 613,78 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков шириной 25 мм, с управлением DALI. Мощность 6 Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 400лм, угол 30°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 204x20x25 мм. Входное напряжение DC24V, мощность 6 Вт. Блок питания AC230V/DC24V поставляется отдельно.
	046326	Светильник MAG-DOTS-25-L600-18W Day4000 (BK, 30 deg, 24V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	10 519,30 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков шириной 25 мм, с управлением DALI. Мощность 18 Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 1050лм, угол 30°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 604x20x25мм. Входное напряжение DC24V, мощность 18 Вт. Блок питания AC230V/DC24V поставляется отдельно.
	046322	Светильник MAG-DOTS-25-L200-6W Day4000 (BK, 30 deg, 24V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	7 613,78 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков шириной 25 мм, с управлением DALI. Мощность 6Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 400лм, угол 30°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 204x20x25 мм. Входное напряжение DC24V, мощность 6 Вт. Драйвер AC230V/DC24V поставляется отдельно.
	046325	Светильник MAG-DOTS-25-L400-12W Day4000 (BK, 30 deg, 24V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	8 946,14 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков шириной 25 мм, с управлением DALI. Мощность 12 Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 800лм, угол 30°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 404x20x25 мм. Входное напряжение DC24V, мощность 12 Вт. Драйвер AC230V/DC24V поставляется отдельно.








	046331	Светильник MAG-FLAT-25-L200-6W Day4000 (BK, 100 deg, 24V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	7 291,94 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков шириной 25 мм, с управлением DALI. Мощность 6 Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 400лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 204x20x25мм. Входное напряжение DC24V, мощность 6 Вт. Драйвер AC230V/DC24V поставляется отдельно.
	046324	Светильник MAG-DOTS-25-L400-12W Warm3000 (BK, 30 deg, 24V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	8 946,14 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков шириной 25 мм, с управлением DALI. Мощность 12 Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 800лм, угол 30°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 404x20x25 мм. Входное напряжение DC24V, мощность 12 Вт. Блок питания AC230V/DC24V поставляется отдельно.
	046327	Светильник MAG-DOTS-25-L600-18W Warm3000 (BK, 30 deg, 24V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	10 519,30 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков шириной 25 мм, с управлением DALI. Мощность 18 Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 960лм, угол 30°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 604x20x25мм. Входное напряжение DC24V, мощность 18 Вт. Драйвер AC230V/DC24V поставляется отдельно.
	046310	Светильник MAG-SPOT-25-R90-9W Warm3000 (BK, 30 deg, 24V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	10 087,19 Р	1	шт	Светильник поворотный для магнитных треков шириной 25 мм с управлением DALI, мощность 9 Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 630 лм, угол 30°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 100x35x90 мм. Входное напряжение DC24V, мощность 9 Вт. Драйвер AC230V/DC24V поставляется отдельно. Диаметр светоизлучающего модуля 35 мм.
	046333	Светильник MAG-FLAT-25-L400-12W Warm3000 (BK, 100 deg, 24V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	8 219,19 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков шириной 25 мм, с управлением DALI. Мощность 12 Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 720лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 404x20x25 мм. Входное напряжение DC24V, мощность 12 Вт. Драйвер AC230V/DC24V поставляется отдельно.
	046336	Светильник MAG-FLAT-25-L800-24W Day4000 (BK, 100 deg, 24V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	10 681,35 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков шириной 25 мм, с управлением DALI. Мощность 24 Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 1600 лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 804x20x25 мм. Входное напряжение DC24V, мощность 24 Вт. Драйвер AC230V/DC24V поставляется отдельно.
	046321	Светильник MAG-SPOT-25-R120-12W Warm3000 (BK, 30 deg, 24V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	11 277,76 Р	1	шт	Светильник поворотный для магнитных треков шириной 25 мм с управлением DALI, мощность 12 Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 840 лм, угол 30°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 100x20x150 мм. Входное напряжение DC24V, мощность 12 Вт. Драйвер AC230V/DC24V поставляется отдельно. Диаметр светоизлучающего модуля 35 мм.

	046332	Светильник MAG-FLAT-25-L200-6W Warm3000 (BK, 100 deg, 24V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	7 291,94 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков шириной 25 мм, с управлением DALI. Мощность 6 Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 380лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 204x20x25мм. Входное напряжение DC24V, мощность 6 Вт. Драйвер AC230V/DC24V поставляется отдельно.
	046335	Светильник MAG-FLAT-25-L600-18W Warm3000 (BK, 100 deg, 24V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	9 434,52 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков шириной 25 мм, с управлением DALI. Мощность 18 Вт. Цвет свечения теплый 3000К, световой поток 1100лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 604x20x25 мм. Входное напряжение DC24V, мощность 18 Вт. Драйвер AC230V/DC24V поставляется отдельно
	046300	Светильник MAG-SPOT-25-R90-9W Day4000 (BK, 30 deg, 24V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	10 087,19 Р	1	шт	Светильник поворотный для магнитных треков шириной 25 мм с управлением DALI, мощность 9 Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 630 лм, угол 30°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 100x35x90 мм. Входное напряжение DC24V, мощность 9 Вт. Драйвер AC230V/DC24V поставляется отдельно. Диаметр светоизлучающего модуля 35 мм.
	046320	Светильник MAG-SPOT-25-R120-12W Day4000 (BK, 30 deg, 24V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	11 277,76 Р	1	шт	Светильник поворотный для магнитных треков шириной 25 мм с управлением DALI, мощность 12 Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 990 лм, угол 30°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 100x35x120 мм. Входное напряжение DC24V, мощность 12 Вт. Драйвер AC230V/DC230V поставляется отдельно. Диаметр светоизлучающего модуля 35 мм.
	046334	Светильник MAG-FLAT-25-L600-18W Day4000 (BK, 100 deg, 24V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	9 434,52 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков шириной 25 мм, с управлением DALI. Мощность 18 Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 1200лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 604x20x25 мм. Входное напряжение DC24V, мощность 18 Вт. Драйвер AC230V/DC24V поставляется отдельно.
	046337	Светильник MAG-FLAT-25-L800-24W Warm3000 (BK, 100 deg, 24V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	10 681,35 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков шириной 25 мм, с управлением DALI. Мощность 24 Вт. Цвет свечения теплый 3000К, световой поток 1400 лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 804x20x25 мм. Входное напряжение DC24V, мощность 24 Вт. Драйвер AC230V/DC24V поставляется отдельно.
	036714	Светильник MAG-FLAT-25-L400-12W Day4000 (BK, 100 deg, 24V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	8 219,19 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков шириной 25 мм, с управлением DALI. Мощность 12 Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 780лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 404x20x25 мм. Входное напряжение DC24V, мощность 12 Вт. Драйвер AC230V/DC24V поставляется отдельно.


	035000(1)	Светильник MAG-SPOT-25-R90-9W Day4000 (BK-GD, 30 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 446,45 Р	1	шт	Светильник поворотный для магнитных треков шириной 25 мм, 9 Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 630 лм, угол 30°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный-золотой, IP20. Размеры LxWxH 100x20x120 мм. Входное напряжение DC24V, мощность 9 Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диаметр светоизлучающего модуля 35 мм. Диммируется только с 026407, 027633.
Магнитные системы			Треки и аксессуары MAG-25			
Треки (шинопровод шириной 25 мм) и аксессуары для магнитных шинных систем 24В для освещения витрин, магазинов, торговых залов, жилых помещений. Подвесной, накладной, встраиваемый монтаж.						
	033253	Кабель питания ARL-MAG-2x0.75-10M-CU (Clear) (Arlight, -)	2 678,21 Р	1	шт	Кабель питания для магнитной системы MAG. Площадь сечения жилы 0.75мм ² (2x0.75мм ²). Внешний диаметр 4 мм. Материал проводников бескислородная медь класса А, материал оболочки прозрачный ПВХ. Длина 10 метров. Максимальный ток 4.5 А. Предназначен для использования как для низкого напряжения, так и для сетевого (12-230V).
	033252	Подвес MAG-HANG-25-L3000 (SL) (Arlight, Металл)	1 771,22 Р	1	шт	Тросовый подвес для подвесного монтажа магнитных треков MAG-TRACK-2538. Длина троса 3 м. Выдерживает вес максимум 15 кг. В комплекте тросовый держатель, трос, фиксатор для троса.
	033248	Коннектор прямой MAG-CON-25-UP (BK) (Arlight, Металл)	212,68 Р	1	шт	Прямой коннектор для соединения треков MAG-TRACK-25 в линию при подвесном, накладном и встраиваемом монтаже. Материал сталь, цвет черный. Размеры LxWxH 60x20x1.7мм. Аксессуары для соединения с треком приобретаются отдельно.
	033244	Трек встраиваемый MAG-TRACK-2538-F-2000 (BK) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	9 544,79 Р	1	шт	Встраиваемый магнитный трек с фланцем, длина 2000 мм. DC24V. Материал алюминий, цвет черный. Две заглушки в комплекте. Размер ДхШхВ: 2000x23.7x38 мм. Размер (с учетом заглушек и фланцев) ДхШхВ: 2003x47x38.2 мм. DC24V.
	033245	Трек встраиваемый MAG-TRACK-2538-F-3000 (BK) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	14 201,29 Р	1	шт	Встраиваемый магнитный трек с фланцем, длина 3000 мм. DC24V. Материал алюминий, цвет черный. Две заглушки в комплекте. Размер ДхШхВ: 3000x23.7x38 мм. Размер (с учетом заглушек и фланцев) ДхШхВ: 3003x47x38.2 мм. DC24V.








	033242	Трек MAG-TRACK-2538-2000 (BK) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	10 116,45 Р	1	шт	Подвесной, накладной магнитный трек, длина 2000 мм. DC24V. Материал алюминий, цвет черный. Две заглушки в комплекте. Размер ДхШхВ: 2003x23x38 мм. Размер (с учетом заглушек) Аксессуары для подвесного монтажа в комплект не входят.
	033243	Трек MAG-TRACK-2538-3000 (BK) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	14 628,90 Р	1	шт	Подвесной, накладной магнитный трек, длина 3000 мм. DC24V. Материал алюминий, цвет черный. Две заглушки в комплекте. Размер ДхШхВ: 3003x23x38 мм. Аксессуары для подвесного монтажа в комплект не входят.
	033246	Коннектор угловой MAG-CON-2538-F-L90 (BK) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	2 540,93 Р	1	шт	Угловой прямой коннектор для встраиваемого трека MAG-TRACK-2538-F. DC24V. Материал алюминий, цвет черный. Размеры 112x112x47x38.2мм. Аксессуары для соединения с треком приобретаются отдельно.
	033247	Коннектор угловой MAG-CON-2538-L90 (BK) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	2 540,93 Р	1	шт	Угловой прямой коннектор для накладного трека MAG-TRACK-2538. Материал алюминий, цвет черный. Размеры 112x112x23x38 мм. DC24V. Аксессуары для соединения с треком приобретаются отдельно.
	033250	Заглушка MAG-CAP-2538-F (BK) (Arlight, Металл)	549,15 Р	1	шт	Боковая заглушка для встраиваемого магнитного трека MAG-TRACK-2538-F. Материал алюминий, цвет черный. Размеры 23x38x1,5 мм. В комплекте 2 штуки.
	033249	Заглушка MAG-CAP-2538 (BK) (Arlight, Металл)	549,15 Р	1	шт	Боковая заглушка для подвесного (накладного) магнитного трека MAG-TRACK-2538. Материал алюминий, цвет черный. Размеры 38.2x23.6x1.5 мм. В комплекте 2 заглушки, 4 крепежных винта, шестигранный ключ.
	034225	Трек встраиваемый MAG-TRACK-2538-F-1000 (BK) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	2 880,77 Р	1	шт	Встраиваемый магнитный трек с фланцем, длина 1000 мм. DC24V. Материал алюминий, цвет черный. Две заглушки в комплекте. Размер ДхШхВ: 1000x23.7x38 мм. Размер (с учетом заглушек и фланцев) ДхШхВ: 1003x47x38.2 мм. DC24V.
	034227	Трек MAG-TRACK-2538-1000 (BK) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 700,77 Р	1	шт	Подвесной, накладной магнитный трек, длина 1000 мм. DC24V. Материал алюминий, цвет черный. Две заглушки в комплекте. Размер ДхШхВ: 1003x23x38 мм. Размер (с учетом заглушек). Аксессуары для

						подвесного монтажа в комплект не входят.
	034228	Трек MAG-TRACK-2540-2000 (BK) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	6 238,66 Р	1	шт	Подвесной, накладной круглый магнитный трек, длина 2000 мм. DC24V. Материал алюминий, цвет черный. Две заглушки в комплекте. Размер ДхШхВ: 2003х30х40 мм. Размер (с учетом заглушек) Аксессуары для подвесного монтажа (034751) в комплект не входят.
	034230	Коннектор угловой MAG-CON-2538-F-L90-INT (BK, внутренний) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	2 160,58 Р	1	шт	Угловой внутренний коннектор для встраиваемого трека MAG-TRACK-2538-F. DC24V. Материал алюминий, цвет черный. Размеры 82,5х82,5х47х38мм. Аксессуары для соединения с треком приобретаются отдельно.
	033460	Трек встраиваемый MAG-TRACK-2538-FDW-2000 (BK) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	10 678,65 Р	1	шт	Встраиваемый магнитный трек с фланцем для монтажа в гипсокартонный потолок, длина 2000 мм. DC24V. Материал алюминий, цвет черный. Две заглушки в комплекте. Размер ДхШхВ: 2000х55х38 мм. Размер (с учетом заглушек и фланцев) ДхШхВ: 2003х55х38 мм. DC24V.
	033459	Трек встраиваемый MAG-TRACK-2538-FDW-3000 (BK) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	15 049,76 Р	1	шт	Встраиваемый магнитный трек с фланцем для монтажа в гипсокартонный потолок, длина 3000 мм. DC24V. Материал алюминий, цвет черный. Две заглушки в комплекте. Размер ДхШхВ: 3000х55х38 мм. Размер (с учетом заглушек и фланцев) ДхШхВ: 3003х55х38 мм. DC24V.
	034229	Коннектор угловой MAG-CON-2538-FDW-L90 (BK) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	2 540,93 Р	1	шт	Угловой прямой коннектор для встраиваемого трека MAG-TRACK-2538-FDW. DC24V. Материал алюминий, цвет черный. Размеры 115х115х55х38мм. Аксессуары для соединения с треком приобретаются отдельно.
	035320	Коннектор угловой MAG-CON-2538-L90-INT (BK, внутренний) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	2 160,58 Р	1	шт	Угловой внутренний коннектор для накладного трека MAG-TRACK-2538. DC24V. Материал алюминий, цвет черный. Размеры 82,5х82,5х47х38мм. Аксессуары для соединения с треком приобретаются отдельно.
	034910	Комплект коннекторов MAG-CON-2540-UP-SIDE (BK) (Arlight, Металл)	434,37 Р	1	шт	Прямой коннектор для соединения треков MAG-TRACK-2540-2000 в линию при подвесном и накладном монтаже. Материал сталь, цвет черный. Размеры LxWxH 80x10x1.5мм. Подходит только для трека 034228. В комплект входят три коннектора и два шестигранных ключа.

						
	035618	Коннектор прямой MAG-CON-25-I-POWER (BK) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	4 199,62 Р	1	шт	Прямой черный коннектор для электрического соединения треков MAG-25 между собой. Без возможности подвода питания. 165x25x20.5 мм. Максимальная мощность системы 150 Вт
	036121	Трек встраиваемый MAG-TRACK-2538-FDW-1000 (BK) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 466,71 Р	1	шт	Встраиваемый магнитный трек с фланцем для монтажа в гипсокартонный потолок, длина 1000 мм. DC24V. Материал алюминий, цвет черный. Две заглушки в комплекте. Размер ДхШхВ: 1000x55x38 мм. Размер (с учетом заглушек и фланцев) ДхШхВ: 1003x55x38 мм. DC24V.
	046821	Коннектор угловой MAG-CON-MINI-2538-L90 (BK) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	1 840,99 Р	1	шт	Угловой прямой коннектор для накладного трека MAG-TRACK-2538. Материал алюминий, цвет черный. Не содержит токопроводящих жил. Размеры 60x60x25x38 мм. Аксессуары для соединения с треком приобретаются отдельно.
	046284	Трек встраиваемый MAG-TRACK-2538-FDW-1000 (BK, 5LN) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 466,71 Р	1	шт	Встраиваемый магнитный трек с фланцем для монтажа в гипсокартонный потолок, длина 1000 мм. DC24V, позволяет диммировать светильники по протоколу DALI. Материал алюминий, цвет черный. Две заглушки в комплекте. Размер ДхШхВ: 1003x55x38 мм. Размер (с учетом заглушек и фланцев).
	046282	Трек MAG-TRACK-2538-2000 (BK, 5LN) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	10 116,45 Р	1	шт	Подвесной, накладной магнитный трек, длина 2000 мм. DC24V, позволяет диммировать светильники по протоколу DALI. Материал алюминий, цвет черный. Две заглушки в комплекте. Размер ДхШхВ: 2003x25x38 мм. Размер (с учетом заглушек). Аксессуары для подвешенного монтажа в комплект не входят.
	046285	Трек встраиваемый MAG-TRACK-2538-FDW-2000 (BK, 5LN) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	10 678,65 Р	1	шт	Встраиваемый магнитный трек с фланцем для монтажа в гипсокартонный потолок, длина 2000 мм. DC24V, позволяет диммировать светильники по протоколу DALI. Материал алюминий, цвет черный. Две заглушки в комплекте. Размер ДхШхВ: 2003x55x38 мм. Размер (с учетом заглушек и фланцев).
	046288	Крышка MAG-COVER-25-1000 (BK) (Arlight, Пластик)	212,95 Р	1	шт	Крышка (верхняя заглушка) для треков серии MAG-TRACK-2538. Материал пластик, цвет черный. Размеры 1000x23x6мм.








						
	046299	Трек встраиваемый MAG-TRACK-2538-F-3000 (BK, 5LN) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	14 201,29 Р	1	шт	Встраиваемый магнитный трек с фланцем, длина 3000 мм. DC24V, позволяет диммировать светильники по протоколу DALI. Материал алюминий, цвет черный. Две заглушки в комплекте. Размер ДхШхВ: 3003х49х38 мм. Размер (с учетом заглушек и фланцев).
	045997	Трек MAG-TRACK-2538-1000 (BK, 5LN) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 700,77 Р	1	шт	Подвесной, накладной магнитный трек, длина 1000 мм. DC24V, позволяет диммировать светильники по протоколу DALI. Материал алюминий, цвет черный. Две заглушки в комплекте. Размер ДхШхВ: 1003х25х38 мм. Размер (с учетом заглушек). Аксессуары для подвесного монтажа в комплект не входят.
	046292	Крышка MAG-COVER-25-2000 (BK) (Arlight, Пластик)	425,89 Р	1	шт	Крышка (верхняя заглушка) для треков серии MAG-TRACK-2538, MAG-TRACK-2538-F, MAG-TRACK-2538-FDW с 5 дорожками. Материал пластик, цвет черный. Размеры 2000х23х6мм.
	046820	Коннектор угловой MAG-CON-MINI-2538-FDW-L90 (BK) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	1 840,99 Р	1	шт	Угловой коннектор для встраиваемого трека MAG-TRACK-MINI-2538-FDW. Материал алюминий, цвет черный. Не содержит токоведущих дорожек. Размеры 62х62х49х38мм. Аксессуары для соединения с треком приобретаются отдельно.
	046823	Коннектор прямой MAG-CON-25-I-POWER (BK, 5LN) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	2 491,41 Р	1	шт	Прямой черный коннектор для электрического соединения треков MAG-25 между собой. Размеры: 110х20х17 мм. Максимальная мощность системы 200 Вт
	046826	Коннектор гибкий MAG-CON-25-FLEX-POWER (BK) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	2 905,52 Р	1	шт	Гибкий черный коннектор для электрического соединения двух треков MAG 25 между собой. Габариты одной части 110х20х17 мм.
	046283	Трек MAG-TRACK-2538-3000 (BK, 5LN) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	14 628,90 Р	1	шт	Подвесной, накладной магнитный трек, длина 3000 мм. DC24V, позволяет диммировать светильники по протоколу DALI. Материал алюминий, цвет черный. Две заглушки в комплекте. Размер ДхШхВ: 3003х25х38 мм. Размер (с учетом заглушек). Аксессуары для


						подвесного монтажа в комплект не входят.
	046286	Трек встраиваемый MAG-TRACK-2538-FDW-3000 (BK, 5LN) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	15 049,76 Р	1	шт	Встраиваемый магнитный трек с фланцем для монтажа в гипсокартонный потолок, длина 3000 мм. DC24V, позволяет диммировать светильники по протоколу DALI. Материал алюминий, цвет черный. Две заглушки в комплекте. Размер ДхШхВ: 3003x55x38 мм. Размер (с учетом заглушек и фланцев).
	046297	Трек встраиваемый MAG-TRACK-2538-F-2000 (BK, 5LN) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	9 544,79 Р	1	шт	Встраиваемый магнитный трек с фланцем, длина 2000 мм. DC24V, позволяет диммировать светильники по протоколу DALI. Материал алюминий, цвет черный. Две заглушки в комплекте. Размер ДхШхВ: 2003x49x38 мм. Размер (с учетом заглушек и фланцев).
	046822	Коннектор угловой MAG-CON-MINI-2538-F-L90 (BK) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	1 840,99 Р	1	шт	Угловой прямой коннектор для встраиваемого трека MAG-TRACK-2538-F. Не содержит токопроводящих дорожек. Материал алюминий, цвет черный. Размеры 62x62x49x38мм. Аксессуары для соединения с треком приобретаются отдельно.
	046825	Заглушка MAG-CAP-2538 (BK, 5LN) (Arlight, Металл)	549,15 Р	1	шт	Боковая заглушка для магнитного трека MAG-TRACK-2538. Материал алюминий, цвет черный. Размеры 38.2x25.2x9 мм. В комплекте 2 заглушки, 4 крепежных винта, шестигранный ключ. Подходит для всех видов треков 5LN.
Магнитные системы			Светильники ORIENT, 48V			
			Светодиодные светильники для общего и акцентного освещения, установка на магнитный трек системы ORIENT, с возможностью управления по протоколу DALI.			
	033620	Светильник MAG-ORIENT-SPOT-R35-6W Day4000 (BK, 24 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	5 243,90 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 6 Вт, св. поток 555лм, 92 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 48 В. Черный фигурный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размеры LxWxH 204x35x132 мм. Длина светоизлучающего модуля 85мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	033622	Светильник MAG-ORIENT-SPOT-R35-6W Day4000 (BK, 24 deg, 48V, DALI) (Arlight, IP20 Металл,	8 818,98 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм с управлением DALI. Мощность 6 Вт, св. поток 555 лм, 92 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 48 В. Черный фигурный


		5 лет)				корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20.Размеры LxWxH 204x35x132 мм. Длина светоизлучающего модуля 85мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	033621	Светильник MAG-ORIENT-SPOT-R35-6W Warm3000 (BK, 24 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	5 243,90 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 6 Вт, св. поток 555лм, 92 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 48 В. Черный фигурный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размеры LxWxH 204x35x132 мм. Длина светоизлучающего модуля 85мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	034631	Светильник MAG-ORIENT-LASER-FOLD-S195-6W Warm3000 (BK, 30 deg, 48V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	8 822,35 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм с управлением DALI. Мощность 6 Вт, св. поток 250 лм, 42 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 30°, напряжение питания 48 В. Черный прямоугольный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 204 мм, ширина 23 мм, высота 104 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	033826	Светильник MAG-ORIENT-SPOT-R35-6W Warm3000 (BK, 24 deg, 48V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	8 818,98 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм с управлением DALI. Мощность 6 Вт, св. поток 555лм, 92 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 48 В. Черный фигурный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размеры LxWxH 204x35x132 мм. Длина светоизлучающего модуля 85мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	033614	Светильник MAG-ORIENT-LASER-L235-8W Day4000 (BK, 24 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	5 502,72 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 8 Вт, св. поток 460 лм, 58 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 48 В. Черный прямоугольный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 235 мм, ширина 22 мм, высота 42 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	033616	Светильник MAG-ORIENT-LASER-L235-8W Day4000 (BK, 24 deg, 48V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	8 588,29 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм с управлением DALI. Мощность 8 Вт, св. поток 460 лм, 58 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 48 В. Черный прямоугольный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 235 мм, ширина 22 мм, высота 42 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	033615	Светильник MAG-ORIENT-LASER-L235-8W Warm3000 (BK, 24 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	5 502,72 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 8 Вт, св. поток 440 лм, 55 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 48 В. Черный прямоугольный корпус из металла, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 235 мм, ширина 22 мм, высота 42 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.








	033829	Светильник MAG-ORIENT-LASER-L235-8W Warm3000 (BK, 24 deg, 48V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	8 588,29 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм с управлением DALI. Мощность 8 Вт, св. поток 440 лм, 55 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 48 В. Черный прямоугольный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 235 мм, ширина 22 мм, высота 42 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	033608	Светильник MAG-ORIENT-FLAT-L235-8W Day4000 (BK, 80 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	4 453,94 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 8 Вт, св. поток 450 лм, 55 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 80°, напряжение питания 48 В. Черный прямоугольный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 235 мм, ширина 22 мм, высота 42 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	033609	Светильник MAG-ORIENT-FLAT-L235-8W Warm3000 (BK, 80 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	4 453,94 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 8 Вт, св. поток 440 лм, 55 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 80°, напряжение питания 48 В. Черный прямоугольный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 235 мм, ширина 22 мм, высота 42 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	034618	Светильник MAG-ORIENT-LASER-FOLD-S195-6W Day4000 (BK, 30 deg, 48V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	8 822,35 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм с управлением DALI. Мощность 6 Вт, св. поток 250 лм, 42 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 30°, напряжение питания 48 В. Черный прямоугольный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 204 мм, ширина 23 мм, высота 104 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	033610	Светильник MAG-ORIENT-FLAT-L235-8W Day4000 (BK, 80 deg, 48V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	7 838,84 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм с управлением DALI. Мощность 8 Вт, св. поток 450 лм, 55 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 80°, напряжение питания 48 В. Черный прямоугольный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 235 мм, ширина 22 мм, высота 42 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	033824	Светильник MAG-ORIENT-FLAT-L235-8W Warm3000 (BK, 80 deg, 48V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	7 838,84 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм с управлением DALI. Мощность 8 Вт, св. поток 440 лм, 55 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 80°, напряжение питания 48 В. Черный прямоугольный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 235 мм, ширина 22 мм, высота 42 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	033623	Светильник MAG-ORIENT-SPOT-R45-12W Day4000 (BK, 24 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	6 076,62 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 12 Вт, св. поток 1020 лм, 85 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 48 В. Черный фигурный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размеры LxWxH 204x45x146 мм. Длина светоизлучающего модуля 100мм. Монтаж на

						трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	033625	Светильник MAG-ORIENT-SPOT-R45-12W Day4000 (BK, 24 deg, 48V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	9 459,27 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм с управлением DALI. Мощность 12 Вт, св. поток 1020 лм, 85 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 48 В. Черный фигурный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размеры LxWxH 204x45x146 мм. Длина светоизлучающего модуля 100мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%. Потребление от шины DALI 1.67mA
	033624	Светильник MAG-ORIENT-SPOT-R45-12W Warm3000 (BK, 24 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	6 076,62 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 12 Вт, св. поток 1005 лм, 83 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 48 В. Черный фигурный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размеры LxWxH 204x45x146 мм. Длина светоизлучающего модуля 100мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	034642	Светильник MAG-ORIENT-LASER-FOLD-S230-12W Warm3000 (BK, 30 deg, 48V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	8 912,38 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм с управлением DALI. Мощность 12 Вт, св. поток 520 лм, 43 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 30°, напряжение питания 48 В. Черный прямоугольный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 231 мм, ширина 23 мм, высота 107 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	034663	Светильник MAG-ORIENT-FLAT-FOLD-S230-12W Warm3000 (BK, 80 deg, 48V DALI) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	9 333,69 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм с управлением DALI. Мощность 12 Вт, св. поток 750 лм, 60 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 80°, напряжение питания 48 В. Черный прямоугольный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 231 мм, ширина 23 мм, высота 107 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	034664	Светильник MAG-ORIENT-FLAT-FOLD-S230-12W Warm3000 (BK, 80 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	6 157,64 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 12 Вт, св. поток 750 лм, 60 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 80°, напряжение питания 48 В. Черный прямоугольный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 231 мм, ширина 23 мм, высота 107 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	033628	Светильник MAG-ORIENT-SPOT-R65-20W Day4000 (BK, 24 deg, 48V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	11 369,36 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм с управлением DALI. Мощность 20 Вт, св. поток 2010 лм, 100 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 48 В. Черный фигурный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размеры LxWxH 204x66x201 мм. Длина светоизлучающего модуля 140мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	033627	Светильник MAG-ORIENT-SPOT-R65-20W Warm3000 (BK, 24 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	7 807,33 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 20 Вт, св. поток 1840 лм, 92 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 48 В. Черный фигурный корпус из

		лет)				металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размеры LxWxH 204x66x201 мм. Длина светоизлучающего модуля 140мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	033827	Светильник MAG-ORIENT-SPOT-R45-12W Warm3000 (BK, 24 deg, 48V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	9 459,27 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм с управлением DALI. Мощность 12 Вт, св. поток 1005 лм, 83 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 48 В. Черный фигурный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размеры LxWxH 204x45x146 мм. Длина светоизлучающего модуля 100мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%. Потребление от шины DALI 1.67мА
	033828	Светильник MAG-ORIENT-SPOT-R65-20W Warm3000 (BK, 24 deg, 48V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	11 369,36 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм с управлением DALI. Мощность 20 Вт, св. поток 1840 лм, 92 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 48 В. Черный фигурный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размеры LxWxH 204x66x201 мм. Длина светоизлучающего модуля 140мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	033617	Светильник MAG-ORIENT-LASER-L465-16W Day4000 (BK, 24 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	8 237,20 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 16 Вт, св. поток 930 лм, 58 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 48 В. Черный прямоугольный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 462 мм, ширина 22 мм, высота 42 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	033619	Светильник MAG-ORIENT-LASER-L465-16W Day4000 (BK, 24 deg, 48V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	11 635,60 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм с управлением DALI. Мощность 16 Вт, св. поток 930 лм, 58 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 48 В. Черный прямоугольный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 462 мм, ширина 22 мм, высота 42 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	033618	Светильник MAG-ORIENT-LASER-L465-16W Warm3000 (BK, 24 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	8 237,20 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 16 Вт, св. поток 870 лм, 54 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 48 В. Черный прямоугольный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 462 мм, ширина 22 мм, высота 42 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	033830	Светильник MAG-ORIENT-LASER-L465-16W Warm3000 (BK, 24 deg, 48V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	11 635,60 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм с управлением DALI. Мощность 16 Вт, св. поток 870 лм, 54 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 48 В. Черный прямоугольный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 462 мм, ширина 22 мм, высота 42 мм.

						Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	033613	Светильник MAG-ORIENT-FLAT-L465-16W Day4000 (BK, 80 deg, 48V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	10 195,22 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм с управлением DALI. Мощность 16 Вт, св. поток 860 лм, 54 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 80°, напряжение питания 48 В. Черный прямоугольный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 462 мм, ширина 22 мм, высота 42 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	033825	Светильник MAG-ORIENT-FLAT-L465-16W Warm3000 (BK, 80 deg, 48V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	10 195,22 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм с управлением DALI. Мощность 16 Вт, св. поток 780 лм, 48 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 80°, напряжение питания 48 В. Черный прямоугольный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 462 мм, ширина 22 мм, высота 42 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	033612	Светильник MAG-ORIENT-FLAT-L465-16W Warm3000 (BK, 80 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	6 661,78 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 16 Вт, св. поток 780 лм, 48 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 80°, напряжение питания 48 В. Черный прямоугольный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 462 мм, ширина 22 мм, высота 42 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	033626	Светильник MAG-ORIENT-SPOT-R65-20W Day4000 (BK, 24 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	7 807,33 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 20 Вт, св. поток 2010 лм, 100 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 48 В. Черный фигурный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размеры LxWxH 204x66x201 мм. Длина светоизлучающего модуля 140мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	035711	Светильник MAG-ORIENT-SPOT-HANG-R45-12W Day4000 (BK, 24 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	7 172,66 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 12 Вт, св. поток 900 лм, 75 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 48 В. Черный цилиндрический корпус из металл, степень защиты IP20. Размер: длина 250 мм, ширина 45 мм, высота 1518 мм, высота подвеса 1250мм. Размер светоизлучающего модуля: 45*250 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%. UGR<16. Подвес регулируется.
	035712	Светильник MAG-ORIENT-SPOT-HANG-R45-12W Day4000 (BK, 24 deg, 48V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	10 350,51 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм с управлением DALI. Мощность 12 Вт, св. поток 900 лм, 75 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 48 В. Черный цилиндрический корпус из металл, степень защиты IP20. Размер: длина 204 мм, ширина 45 мм, высота 1518 мм, высота подвеса 1250мм. Размер светоизлучающего модуля: 45*250 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%. UGR<16. Подвес регулируется.
	035713	Светильник MAG-ORIENT-SPOT-HANG-R45-12W Warm3000 (BK,	7 172,66 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 12 Вт, св. поток 895 лм, 75 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол

		24 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)				24°, напряжение питания 48 В. Черный цилиндрический корпус из металл, степень защиты IP20. Размер: длина 204 мм, ширина 45 мм, высота 1518 мм, высота подвеса 1250мм. Размер светоизлучающего модуля: 45*250 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%. UGR<16. Подвес регулируется.
	035714	Светильник MAG-ORIENT-SPOT-HANG-R45-12W Warm3000 (BK, 24 deg, 48V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	10 350,51 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм с управлением DALI. Мощность 12 Вт, св. поток 895 лм, 75 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 48 В. Черный цилиндрический корпус из металл, степень защиты IP20. Размер: длина 204 мм, ширина 23 мм, высота 1518 мм, высота подвеса 1250мм. Размер светоизлучающего модуля: 45*250 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%. UGR<16. Подвес регулируется.
	035580	Светильник MAG-ORIENT-KRATER-L195-12W Day4000 (BK, 25 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	8 237,20 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 12 Вт, св. поток 750 лм, 65 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 25°, напряжение питания 48 В. Черный фигурный корпус из металл, степень защиты IP20. Размер: длина 195мм, ширина 22 мм, высота 42 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	035582	Светильник MAG-ORIENT-KRATER-L195-12W Warm3000 (BK, 25 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	8 237,20 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 12 Вт, св. поток 730 лм, 65 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 25°, напряжение питания 48 В. Черный фигурный корпус из металл, степень защиты IP20. Размер: длина 195 мм, ширина 22 мм, высота 42 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	035828	Светильник MAG-ORIENT-SPOT-HANG-R45-12W Day4000 (WH, 24 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	6 901,01 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 12 Вт, св. поток 900 лм, 75 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 48 В. Белый цилиндрический корпус из металл, степень защиты IP20. Размер: длина 204 мм, ширина 23 мм, высота 1500 мм, высота подвеса 1250мм. Размер светоизлучающего модуля: 45*250 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%. UGR<16. Подвес регулируется.
	035829	Светильник MAG-ORIENT-SPOT-HANG-R45-12W Day4000 (WH, 24 deg, 48V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	9 054,16 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм с управлением DALI. Мощность 12 Вт, св. поток 900 лм, 75 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 48 В. Белый цилиндрический корпус из металл, степень защиты IP20. Размер: длина 204 мм, ширина 23 мм, высота 1500 мм, высота подвеса 1250мм. Размер светоизлучающего модуля: 45*250 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%. UGR<16. Подвес регулируется.
	035830	Светильник MAG-ORIENT-SPOT-HANG-R45-12W Warm3000 (WH, 24 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	6 901,01 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 12 Вт, св. поток 895 лм, 75 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 48 В. Белый цилиндрический корпус из металл, степень защиты IP20. Размер: длина 204 мм, ширина 23 мм, высота 1500 мм, высота подвеса 1250мм. Размер светоизлучающего



						модуля: 45*250 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%. UGR<16. Подвес регулируется.
	035831	Светильник MAG-ORIENT-SPOT-HANG-R45-12W Warm3000 (WH, 24 deg, 48V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	9 054,16 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм с управлением DALI. Мощность 12 Вт, св. поток 895 лм, 75 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 48 В. Белый цилиндрический корпус из металл, степень защиты IP20. Размер: длина 204 мм, ширина 23 мм, высота 150 мм, высота подвеса 1250мм. Размер светоизлучающего модуля: 45*250 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%. UGR<16. Подвес регулируется.
	035832	Светильник MAG-ORIENT-FLAT-L235-8W Day4000 (WH, 80 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	4 453,94 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 8 Вт, св. поток 450 лм, 55 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 80°, напряжение питания 48 В. Белый прямоугольный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 235 мм, ширина 22 мм, высота 42 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	035833	Светильник MAG-ORIENT-FLAT-L235-8W Day4000 (WH, 80 deg, 48V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	7 838,84 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм с управлением DALI. Мощность 8 Вт, св. поток 450 лм, 55 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 80°, напряжение питания 48 В. Белый прямоугольный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 235 мм, ширина 22 мм, высота 42 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	035834	Светильник MAG-ORIENT-FLAT-L235-8W Warm3000 (WH, 80 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	4 453,94 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 8 Вт, св. поток 440 лм, 55 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 80°, напряжение питания 48 В. Белый прямоугольный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 235 мм, ширина 22 мм, высота 42 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	035835	Светильник MAG-ORIENT-FLAT-L235-8W Warm3000 (WH, 80 deg, 48V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	7 838,84 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм с управлением DALI. Мощность 8 Вт, св. поток 440 лм, 55 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 80°, напряжение питания 48 В. Белый прямоугольный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 235 мм, ширина 22 мм, высота 42 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	035839	Светильник MAG-ORIENT-FLAT-L465-16W Day4000 (WH, 80 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	6 661,78 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 16 Вт, св. поток 860 лм, 54 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 80°, напряжение питания 48 В. Белый прямоугольный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 462 мм, ширина 22 мм, высота 42 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT.

						Пульсация <1%.
	035841	Светильник MAG-ORIENT-FLAT-L465-16W Day4000 (WH, 80 deg, 48V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	10 195,22 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм с управлением DALI. Мощность 16 Вт, св. поток 860 лм, 54 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 80°, напряжение питания 48 В. Белый прямоугольный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 462 мм, ширина 22 мм, высота 42 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	035842	Светильник MAG-ORIENT-FLAT-L465-16W Warm3000 (WH, 80 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	6 661,78 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 16 Вт, св. поток 780 лм, 48 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 80°, напряжение питания 48 В. Белый прямоугольный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 462 мм, ширина 22 мм, высота 42 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	035843	Светильник MAG-ORIENT-FLAT-L465-16W Warm3000 (WH, 80 deg, 48V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	9 204,95 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм с управлением DALI. Мощность 16 Вт, св. поток 780 лм, 48 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 80°, напряжение питания 48 В. Белый прямоугольный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 462 мм, ширина 22 мм, высота 42 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	035855	Светильник MAG-ORIENT-FLAT-FOLD-S195-6W Warm3000 (WH, 80 deg, 48V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	6 504,23 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм с управлением DALI. Мощность 6 Вт, св. поток 370 лм, 60 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 80°, напряжение питания 48 В. Белый прямоугольный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 204 мм, ширина 23 мм, высота 99 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT, пульсация <1%.
	035857	Светильник MAG-ORIENT-FLAT-FOLD-S230-12W Day4000 (WH, 80 deg, 48V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	10 500,40 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм с управлением DALI. Мощность 12 Вт, св. поток 760 лм, 64 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 80°, напряжение питания 48 В. Черный прямоугольный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 231 мм, ширина 23 мм, высота 107 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	035844	Светильник MAG-ORIENT-LASER-L235-8W Day4000 (WH, 24 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	5 502,72 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 8 Вт, св. поток 460 лм, 58 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 48 В. Белый прямоугольный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 235 мм, ширина 22 мм, высота 42 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	035845	Светильник MAG-ORIENT-LASER-L235-8W Day4000 (WH, 24 deg, 48V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	8 588,29 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм с управлением DALI. Мощность 8 Вт, св. поток 460 лм, 58 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 48 В. Белый прямоугольный корпус из металл, экран поликарбонат, степень

						защиты IP20. Размер: длина 235 мм, ширина 22 мм, высота 42 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	035846	Светильник MAG-ORIENT-LASER-L235-8W Warm3000 (WH, 24 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	5 502,72 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 8 Вт, св. поток 440 лм, 55 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 48 В. Белый прямоугольный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 235 мм, ширина 22 мм, высота 42 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	035847	Светильник MAG-ORIENT-LASER-L235-8W Warm3000 (WH, 24 deg, 48V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	8 588,29 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм с управлением DALI. Мощность 8 Вт, св. поток 440 лм, 55 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 48 В. Белый прямоугольный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 235 мм, ширина 22 мм, высота 42 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	035848	Светильник MAG-ORIENT-LASER-L465-16W Day4000 (WH, 24 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	7 413,48 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 16 Вт, св. поток 930 лм, 58 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 48 В. Белый прямоугольный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 462 мм, ширина 22 мм, высота 42 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	035849	Светильник MAG-ORIENT-LASER-L465-16W Day4000 (WH, 24 deg, 48V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	10 472,04 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм с управлением DALI. Мощность 16 Вт, св. поток 930 лм, 58 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 48 В. Белый прямоугольный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 462 мм, ширина 22 мм, высота 42 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	035850	Светильник MAG-ORIENT-LASER-L465-16W Warm3000 (WH, 24 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	8 237,20 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 16 Вт, св. поток 870 лм, 55 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 48 В. Белый прямоугольный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 462 мм, ширина 22 мм, высота 42 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	035851	Светильник MAG-ORIENT-LASER-L465-16W Warm3000 (WH, 24 deg, 48V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	11 635,60 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм с управлением DALI. Мощность 16 Вт, св. поток 870 лм, 55 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 48 В. Белый прямоугольный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 462 мм, ширина 22 мм, высота 42 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.

	035860	Светильник MAG-ORIENT-LASER-FOLD-S195-6W Day4000 (WH, 30 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	5 239,40 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 6 Вт, св. поток 250 лм, 42 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 30°, напряжение питания 48 В. Белый прямоугольный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 204 мм, ширина 23 мм, высота 104 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	035861	Светильник MAG-ORIENT-LASER-FOLD-S195-6W Day4000 (WH, 30 deg, 48V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	8 333,07 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм с управлением DALI. Мощность 6 Вт, св. поток 250 лм, 42 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 30°, напряжение питания 48 В. Белый прямоугольный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 204 мм, ширина 23 мм, высота 104 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	035862	Светильник MAG-ORIENT-LASER-FOLD-S195-6W Warm3000 (WH, 30 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	5 894,32 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 6 Вт, св. поток 250 лм, 42 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 30°, напряжение питания 48 В. Белый прямоугольный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 204 мм, ширина 23 мм, высота 104 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	035863	Светильник MAG-ORIENT-LASER-FOLD-S195-6W Warm3000 (WH, 30 deg, 48V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	8 333,07 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм с управлением DALI. Мощность 6 Вт, св. поток 250 лм, 42 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 30°, напряжение питания 48 В. Белый прямоугольный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 204 мм, ширина 23 мм, высота 104 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	035865	Светильник MAG-ORIENT-LASER-FOLD-S230-12W Day4000 (WH, 30 deg, 48V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	9 947,65 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм с управлением DALI. Мощность 12 Вт, св. поток 520 лм, 43 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 30°, напряжение питания 48 В. Белый прямоугольный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 231 мм, ширина 23 мм, высота 107 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	035866	Светильник MAG-ORIENT-LASER-FOLD-S230-12W Warm3000 (WH, 30 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	7 818,58 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 12 Вт, св. поток 520 лм, 43 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 30°, напряжение питания 48 В. Белый прямоугольный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 231 мм, ширина 23 мм, высота 107 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	035867	Светильник MAG-ORIENT-LASER-FOLD-S230-12W Warm3000 (WH, 30 deg, 48V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	10 532,81 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм с управлением DALI. Мощность 12 Вт, св. поток 520 лм, 43 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 30°, напряжение питания 48 В. Белый прямоугольный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 231 мм, ширина 23 мм, высота 107 мм.



						Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	035868	Светильник MAG-ORIENT-SPOT-R35-6W Day4000 (WH, 24 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	5 243,90 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 6 Вт, св. поток 555лм, 92 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 48 В. Белый фигурный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размеры LxWxH 204x35x132 мм. Длина светоизлучающего модуля 85мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	035869	Светильник MAG-ORIENT-SPOT-R35-6W Day4000 (WH, 24 deg, 48V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	8 818,98 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм с управлением DALI. Мощность 6 Вт, св. поток 555 лм, 92 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 48 В. Белый фигурный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размеры LxWxH 204x35x132 мм. Длина светоизлучающего модуля 85мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	035870	Светильник MAG-ORIENT-SPOT-R35-6W Warm3000 (WH, 24 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	5 243,90 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 6 Вт, св. поток 555лм, 92 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 48 В. Черный фигурный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размеры LxWxH 204x35x132 мм. Длина светоизлучающего модуля 85мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	035871	Светильник MAG-ORIENT-SPOT-R35-6W Warm3000 (WH, 24 deg, 48V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	10 350,51 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм с управлением DALI. Мощность 6 Вт, св. поток 555лм, 92 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 48 В. Белый фигурный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размеры LxWxH 204x35x132 мм. Длина светоизлучающего модуля 85мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	035872	Светильник MAG-ORIENT-SPOT-R45-12W Day4000 (WH, 24 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	6 076,62 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 12 Вт, св. поток 1020 лм, 85 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 48 В. Белый фигурный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размеры LxWxH 204x45x146 мм. Длина светоизлучающего модуля 100мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	035873	Светильник MAG-ORIENT-SPOT-R45-12W Day4000 (WH, 24 deg, 48V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	9 459,27 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм с управлением DALI. Мощность 12 Вт, св. поток 1020 лм, 85 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 48 В. Белый фигурный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размеры LxWxH 204x45x146 мм. Длина светоизлучающего модуля 100мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	035874	Светильник MAG-ORIENT-SPOT-R45-12W Warm3000 (WH, 24 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	6 076,62 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 12 Вт, св. поток 1005 лм, 83 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 48 В. Белый фигурный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размеры LxWxH 204x45x146

						мм. Длина светоизлучающего модуля 100мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	035875	Светильник MAG-ORIENT-SPOT-R45-12W Warm3000 (WH, 24 deg, 48V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	9 459,27 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм с управлением DALI. Мощность 12 Вт, св. поток 1005 лм, 83 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 48 В. Белый фигурный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размеры LxWxH 204x45x146 мм. Длина светоизлучающего модуля 100мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%. Ток питания от шины DALI 1,67мА.
	035569	Светильник MAG-ORIENT-FLAT-L690-24W Warm3000 (BK, 80 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	8 169,68 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 24 Вт, св. поток 1400 лм, 60 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 80°, напряжение питания 48 В. Черный прямоугольный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 689.5мм, ширина 22 мм, высота 42 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	035567	Светильник MAG-ORIENT-FLAT-L690-24W Day4000 (BK, 80 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	8 169,68 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 24 Вт, св. поток 1400 лм, 60 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 80°, напряжение питания 48 В. Черный прямоугольный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 689.5 мм, ширина 22 мм, высота 42 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	035568	Светильник MAG-ORIENT-FLAT-L690-24W Day4000 (BK, 80 deg, 48V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	10 964,92 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм с управлением DALI. Мощность 24 Вт, св. поток 1400 лм, 60 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 80°, напряжение питания 48 В. Черный прямоугольный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 689.5 мм, ширина 22 мм, высота 42 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	035570	Светильник MAG-ORIENT-FLAT-L690-24W Warm3000 (BK, 80 deg, 48V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	10 964,92 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм с управлением DALI. Мощность 24 Вт, св. поток 1400 лм, 60 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 80°, напряжение питания 48 В. Черный прямоугольный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 689.5 мм, ширина 22 мм, высота 42 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	035759	Светильник MAG-ORIENT-SFERO-HANG-R150-10W Day4000 (BK, 300 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	7 201,92 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 10 Вт, св. поток 900 лм, 100 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 300°, напряжение питания 48 В. Матовый белый корпус из стекла, степень защиты IP20. Диаметр: 150 мм; Длина кабеля: 1500 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%. Подвес не регулируется.


	036049	Светильник MAG-ORIENT-SFERO-HANG-R150-10W Warm3000 (BK, 300 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	7 201,92 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 10 Вт, св. поток 900 лм, 100 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 300°, напряжение питания 48 В. Матовый белый корпус из стекла, степень защиты IP20. Диаметр: 150 мм; Длина кабеля: 1500 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%. Подвес не регулируется.
	036474	Светильник MAG-ORIENT-TUBE-TURN-L600-20W Day4000 (WH, 180 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	6 595,16 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 20 Вт, св. поток 2000 лм, 100 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 180°, напряжение питания 48 В. Белый фигурный корпус из алюминия, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: диаметр 30 мм, длина 600 мм, высота 81 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	036475	Светильник MAG-ORIENT-TUBE-TURN-L600-20W Warm3000 (WH, 180 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	5 260,78 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 20 Вт, св. поток 2000 лм, 100 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 180°, напряжение питания 48 В. Белый фигурный корпус из алюминия, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: диаметр 30 мм, длина 600 мм, высота 81 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	036476	Светильник MAG-ORIENT-TUBE-TURN-L900-30W Day4000 (WH, 180 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	8 417,24 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 30 Вт, св. поток 2600 лм, 90 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 180°, напряжение питания 48 В. Белый фигурный корпус из алюминия, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: диаметр 30 мм, длина 900 мм, высота 81 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	035670	Светильник MAG-ORIENT-TUBE-TURN-L600-20W Day4000 (BK, 180 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	6 595,16 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 20 Вт, св. поток 2000 лм, 100 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 180°, напряжение питания 48 В. Черный фигурный корпус из алюминия, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: диаметр 30 мм, длина 600 мм, высота 81 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	036479	Светильник MAG-ORIENT-TUBE-TURN-L900-30W Warm3000 (BK, 180 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	6 004,60 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 30 Вт, св. поток 2600 лм, 90 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 180°, напряжение питания 48 В. Черный фигурный корпус из алюминия, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: диаметр 30 мм, длина 900 мм, высота 81 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	036284	Светильник MAG-ORIENT-TUBE-TURN-L600-20W Warm3000 (BK, 180 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	6 595,16 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 20 Вт, св. поток 2000 лм, 100 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 180°, напряжение питания 48 В. Черный фигурный корпус из алюминия, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: диаметр 30 мм, длина 600 мм, высота 81 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.

	036478	Светильник MAG-ORIENT-TUBE-TURN-L900-30W Day4000 (BK, 180 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	8 417,24 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 30 Вт, св. поток 2600 лм, 90 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 180°, напряжение питания 48 В. Черный фигурный корпус из алюминия, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: диаметр 30 мм, длина 900 мм, высота 81 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	036477	Светильник MAG-ORIENT-TUBE-TURN-L900-30W Warm3000 (WH, 180 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	6 004,60 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 30 Вт, св. поток 2600 лм, 90 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 180°, напряжение питания 48 В. Белый фигурный корпус из алюминия, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: диаметр 30 мм, длина 900 мм, высота 81 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	034657(1)	Светильник MAG-ORIENT-FLAT-FOLD-S195-6W Day4000 (BK, 80 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	6 245,42 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26мм. Мощность 6 Вт, св. поток 375 лм, 63 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 80°, напряжение питания 48 В. Черный прямоугольный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 204 мм, ширина 23 мм, высота 99 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT, пульсация <1%.
	035758	Светильник MAG-ORIENT-ORB-R60-10W Day4000 (BK, 35 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	6 526,74 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 10 Вт, св. поток 800 лм, 80 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 35°, напряжение питания 48 В. Черный круглый корпус из металл, степень защиты IP20. Размер светоизлучающего модуля: 65*59 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	036808	Светильник MAG-ORIENT-ORB-R60-10W Warm3000 (BK, 35 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	6 526,74 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 10 Вт, св. поток 800 лм, 80 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 35°, напряжение питания 48 В. Черный круглый корпус из металл, степень защиты IP20. Размер светоизлучающего модуля: 65*59 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	034659(1)	Светильник MAG-ORIENT-FLAT-FOLD-S195-6W Warm3000 (BK, 80 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	6 245,42 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 6 Вт, св. поток 370 лм, 60 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 80°, напряжение питания 48 В. Черный прямоугольный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 204 мм, ширина 23 мм, высота 99 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT, пульсация <1%.
	034642(1)	Светильник MAG-ORIENT-LASER-FOLD-S230-12W Warm3000 (BK, 30 deg, 48V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	11 180,98 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм с управлением DALI. Мощность 12 Вт, св. поток 520 лм, 43 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 30°, напряжение питания 48 В. Черный прямоугольный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 232 мм, ширина 23 мм, высота 99 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.

	035853	Светильник MAG-ORIENT-FLAT-FOLD-S195-6W Day4000 (WH, 80 deg, 48V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	6 504,23 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм с управлением DALI. Мощность 6 Вт, св. поток 375 лм, 63 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 80°, напряжение питания 48 В. Белый прямоугольный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 204 мм, ширина 23 мм, высота 99 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT, пульсация <1%.
	037122	Светильник MAG-ORIENT-SPOT-R65-20W Day4000 (WH, 24 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	7 537,26 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 20 Вт, св. поток 2010 лм, 100 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 48 В. Белый фигурный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размеры LxWxH 204x66x201 мм. Длина светоизлучающего модуля 140мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	037123	Светильник MAG-ORIENT-SPOT-R65-20W Day4000 (WH, 24 deg, 48V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	11 369,36 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм с управлением DALI. Мощность 20 Вт, св. поток 2010 лм, 100 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 48 В. Белый фигурный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размеры LxWxH 204x66x201 мм. Длина светоизлучающего модуля 140мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	037124	Светильник MAG-ORIENT-SPOT-R65-20W Warm3000 (WH, 24 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	7 537,26 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 20 Вт, св. поток 1840 лм, 92 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 48 В. Белый фигурный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размеры LxWxH 204x66x201 мм. Длина светоизлучающего модуля 140мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	037125	Светильник MAG-ORIENT-SPOT-R65-20W Warm3000 (WH, 24 deg, 48V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	10 991,93 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм с управлением DALI. Мощность 20 Вт, св. поток 1840 лм, 92 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 48 В. Белый фигурный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размеры LxWxH 204x66x201 мм. Длина светоизлучающего модуля 140мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	036541	Светильник MAG-ORIENT-STICK-HANG-R20-6W Day4000 (BK, 180 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	5 651,26 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 6 Вт, св. поток 100 лм, дневной 4000 К, CRI>90, угол 180°, напряжение питания 48 В. Черный цилиндрический корпус из металл, степень защиты IP20. Размер: длина светоизлучающего модуля 120 мм, длина светильника 450 мм ширина 20 мм, высота с учетом подвеса 2000 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%. Подвес регулируется.
	037038	Светильник MAG-ORIENT-STICK-HANG-R20-6W Warm3000 (BK, 180 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	5 651,26 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 6 Вт, св. поток 100 лм, теплый 3000 К, CRI>90, угол 180°, напряжение питания 48 В. Черный цилиндрический корпус из металл, степень защиты IP20. Размер: длина светоизлучающего

						модуля 120 мм, длина светильника 450 мм ширина 20 мм, высота с учетом подвеса 2000 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%. UGR<16. Подвес регулируется.
	035981	Светильник MAG-ORIENT-BLUM-12W Day4000 (BK, 40 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	8 624,75 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 12 Вт, св. поток 900лм, 75 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 40°, напряжение питания 48 В. Черный фигурный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20.Размеры LxWxH 204x89x140 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	037037	Светильник MAG-ORIENT-BLUM-12W Warm3000 (BK, 40 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	8 624,75 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 12 Вт, св. поток 900лм, 75 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 40°, напряжение питания 48 В. Черный фигурный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20.Размеры LxWxH 204x89x140 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	034660(1)	Светильник MAG-ORIENT-FLAT-FOLD-S195-6W Warm3000 (BK, 80 deg, 48V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	9 418,76 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм с управлением DALI. Мощность 6 Вт, св. поток 370 лм, 60 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 80°, напряжение питания 48 В. Черный прямоугольный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 204 мм, ширина 23 мм, высота 99 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT, пульсация <1%.
	034663(1)	Светильник MAG-ORIENT-FLAT-FOLD-S230-12W Warm3000 (BK, 80 deg, 48V DALI) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	11 667,11 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм с управлением DALI. Мощность 12 Вт, св. поток 750 лм, 60 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 80°, напряжение питания 48 В. Черный прямоугольный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 232 мм, ширина 23 мм, высота 99 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	034606(1)	Светильник MAG-ORIENT-LASER-FOLD-S195-6W Day4000 (BK, 30 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	6 549,25 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 6 Вт, св. поток 250 лм, 42 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 30°, напряжение питания 48 В. Черный прямоугольный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 204 мм, ширина 23 мм, высота 99 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	034639(1)	Светильник MAG-ORIENT-LASER-FOLD-S230-12W Day4000 (BK, 30 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	7 818,58 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 12 Вт, св. поток 520 лм, 43 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 30°, напряжение питания 48 В. Черный прямоугольный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер:длина 232 мм, ширина 23 мм, высота 99 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.

	034662(1)	Светильник MAG-ORIENT-FLAT-FOLD-S230-12W Day4000 (BK, 80 deg, 48V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	11 667,11 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм с управлением DALI. Мощность 12 Вт, св. поток 760 лм, 64 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 80°, напряжение питания 48 В. Черный прямоугольный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 232 мм, ширина 23 мм, высота 99 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	034664(1)	Светильник MAG-ORIENT-FLAT-FOLD-S230-12W Warm3000 (BK, 80 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	8 552,28 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 12 Вт, св. поток 750 лм, 60 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 80°, напряжение питания 48 В. Черный прямоугольный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 232 мм, ширина 23 мм, высота 99 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	036386	Светильник MAG-ORIENT-OLLAS-HANG-5W Day4000 (BK-GR, 80 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	10 240,23 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 5 Вт, св. поток 120 лм, Дневной 4000 К, CRI>90, угол 80°, напряжение питания 48 В. Серый фигурный корпус из композитного материала на основе гипса, степень защиты IP20. Размер светоизлучающего модуля: 135*100 мм. Длина подвеса 1500мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Подвес не регулируется.
	037371	Светильник MAG-ORIENT-OLLAS-HANG-5W Warm3000 (BK-GR, 80 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	10 240,23 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 5 Вт, св. поток 120 лм, Теплый 3000 К, CRI>90, угол 80°, напряжение питания 48 В. Серый фигурный корпус из композитного материала на основе гипса, степень защиты IP20. Размер светоизлучающего модуля: 135*100 мм. Длина подвеса 1500мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Подвес не регулируется.
	036391	Светильник MAG-ORIENT-CONE-HANG-7W Day4000 (BK, 40 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	8 597,29 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 7 Вт, св. поток 300 лм, дневной 4000 К, CRI>90, угол 40°, напряжение питания 48 В. Черный фигурный корпус из металл, степень защиты IP20. Размер светоизлучающего модуля: 72*76 мм. Длина подвеса 1500мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%. Подвес не регулируется.
	037370	Светильник MAG-ORIENT-CONE-HANG-7W Warm3000 (BK, 40 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	8 597,29 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 7 Вт, св. поток 300 лм, теплый 3000 К, CRI>90, угол 40°, напряжение питания 48 В. Черный фигурный корпус из металл, степень защиты IP20.. Размер светоизлучающего модуля: 72*76 мм. Длина подвеса 1500мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%. Подвес не регулируется.
	037327	Светильник MAG-ORIENT-KRATER-L195-12W Day4000 (WH, 25 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	5 851,56 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 12 Вт, св. поток 750 лм, 65 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 25°, напряжение питания 48 В. Белый фигурный корпус из металл, степень защиты IP20. Размер: длина 195мм, ширина 22 мм, высота 42 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.

	037328	Светильник MAG-ORIENT-KRATER-L195-12W Warm3000 (WH, 25 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	5 851,56 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 12 Вт, св. поток 730 лм, 65 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 25°, напряжение питания 48 В. Белый фигурный корпус из металл, степень защиты IP20. Размер: длина 195 мм, ширина 22 мм, высота 42 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	037348	Светильник MAG-ORIENT-TUBE-CORNER-L600-20W Day4000 (BK, 180 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	6 004,60 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм с двумя коннекторами. Мощность 20 Вт, св. поток 2000 лм, 100 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 180°, напряжение питания 48 В. Черный фигурный корпус из алюминия, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: диаметр 30 мм, длина 600 мм, высота 77 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	037350	Светильник MAG-ORIENT-TUBE-CORNER-L600-20W Warm3000 (BK, 180 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	6 004,60 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм с двумя коннекторами. Мощность 20 Вт, св. поток 2000 лм, 100 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 180°, напряжение питания 48 В. Черный фигурный корпус из алюминия, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: диаметр 30 мм, длина 600 мм, высота 77 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	034643(1)	Светильник MAG-ORIENT-LASER-FOLD-S230-12W Warm3000 (BK, 30 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	7 818,58 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 12 Вт, св. поток 520 лм, 43 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 30°, напряжение питания 48 В. Черный прямоугольный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 232 мм, ширина 23 мм, высота 99 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	037912	Светильник MAG-ORIENT-FLAT-L690-24W Day4000 (WH, 80 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	8 169,68 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 24 Вт, св. поток 1400 лм, 60 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 80°, напряжение питания 48 В. Белый прямоугольный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 689.5 мм, ширина 22 мм, высота 42 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	037913	Светильник MAG-ORIENT-FLAT-L690-24W Day4000 (WH, 80 deg, 48V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	10 964,92 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм с управлением DALI. Мощность 24 Вт, св. поток 1400 лм, 60 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 80°, напряжение питания 48 В. Белый прямоугольный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 689.5 мм, ширина 22 мм, высота 42 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	037914	Светильник MAG-ORIENT-FLAT-L690-24W Warm3000 (WH, 80 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	8 169,68 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 24 Вт, св. поток 1400 лм, 60 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 80°, напряжение питания 48 В. Белый прямоугольный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 689.5мм, ширина 22 мм, высота 42 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.







	037915	Светильник MAG-ORIENT-FLAT-L690-24W Warm3000 (WH, 80 deg, 48V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	10 127,70 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм с управлением DALI. Мощность 24 Вт, св. поток 1400 лм, 60 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 80°, напряжение питания 48 В. Белый прямоугольный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 689.5 мм, ширина 22 мм, высота 42 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	034661(1)	Светильник MAG-ORIENT-FLAT-FOLD-S230-12W Day4000 (BK, 80 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	8 552,28 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 12 Вт, св. поток 760 лм, 64 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 80°, напряжение питания 48 В. Черный прямоугольный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 232 мм, ширина 23 мм, высота 99 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	035856(1)	Светильник MAG-ORIENT-FLAT-FOLD-S230-12W Day4000 (WH, 80 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	8 552,28 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 12 Вт, св. поток 760 лм, 64 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 80°, напряжение питания 48 В. Белый прямоугольный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 232 мм, ширина 23 мм, высота 99 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	035859(1)	Светильник MAG-ORIENT-FLAT-FOLD-S230-12W Warm3000 (WH, 80 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	8 552,28 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 12 Вт, св. поток 750 лм, 60 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 80°, напряжение питания 48 В. Белый прямоугольный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 232 мм, ширина 23 мм, высота 99 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	037331	Светильник MAG-ORIENT-KRATER-L195-12W Day4000 (WH, 25 deg, 48V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	8 777,34 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм с управлением DALI. Мощность 12 Вт, св. поток 750 лм, 65 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 25°, напряжение питания 48 В. Белый фигурный корпус из металл, степень защиты IP20. Размер: длина 195мм, ширина 22 мм, высота 42 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	037332	Светильник MAG-ORIENT-KRATER-L195-12W Warm3000 (WH, 25 deg, 48V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	8 777,34 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм с управлением DALI. Мощность 12 Вт, св. поток 730 лм, 65 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 25°, напряжение питания 48 В. Белый фигурный корпус из металл, степень защиты IP20. Размер: длина 195 мм, ширина 22 мм, высота 42 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	037329	Светильник MAG-ORIENT-KRATER-L195-12W Day4000 (BK, 25 deg, 48V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	13 530,61 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм с управлением DALI. Мощность 12 Вт, св. поток 750 лм, 65 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 25°, напряжение питания 48 В. Черный фигурный корпус из металл, степень защиты IP20. Размер: длина 195мм, ширина 22 мм, высота 42 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.

	037330	Светильник MAG-ORIENT-KRATER-L195-12W Warm3000 (BK, 25 deg, 48V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	13 530,61 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм с управлением DALI. Мощность 12 Вт, св. поток 730 лм, 65 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 25°, напряжение питания 48 В. Черный фигурный корпус из металл, степень защиты IP20. Размер: длина 195 мм, ширина 22 мм, высота 42 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	037458	Светильник MAG-ORIENT-SPOT-ZOOM-R65-15W Day4000 (BK, 34-60 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	7 809,58 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 15 Вт, св. поток 1100 лм, 73 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 34-60°, напряжение питания 48 В. Черный фигурный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размеры LxWxH 204x66x211 мм. Длина светоизлучающего модуля 145мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Изменяемый угол светового потока, шаг регулировки 1 градус.
	038373	Светильник MAG-ORIENT-SPOT-ZOOM-R65-15W Warm3000 (BK, 34-60 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	7 809,58 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 15 Вт, св. поток 1100 лм, 85 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 34-60°, напряжение питания 48 В. Черный фигурный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размеры LxWxH 204x66x211 мм. Длина светоизлучающего модуля 145 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Изменяемый угол светового потока, шаг регулировки 1 градус.
	033611	Светильник MAG-ORIENT-FLAT-L465-16W Day4000 (BK, 80 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	6 661,78 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 16 Вт, св. поток 860 лм, 54 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 80°, напряжение питания 48 В. Черный прямоугольный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 462 мм, ширина 22 мм, высота 42 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	034658(1)	Светильник MAG-ORIENT-FLAT-FOLD-S195-6W Day4000 (BK, 80 deg, 48V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	9 418,76 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм с управлением DALI. Мощность 6 Вт, св. поток 375 лм, 63 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 80°, напряжение питания 48 В. Черный прямоугольный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 204 мм, ширина 23 мм, высота 99 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT, пульсация <1%.
	034629(1)	Светильник MAG-ORIENT-LASER-FOLD-S195-6W Warm3000 (BK, 30 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	6 549,25 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 6 Вт, св. поток 250 лм, 42 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 30°, напряжение питания 48 В. Черный прямоугольный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 204 мм, ширина 23 мм, высота 99 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	035864(1)	Светильник MAG-ORIENT-LASER-FOLD-S230-12W Day4000 (WH, 30 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	7 201,92 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 12 Вт, св. поток 520 лм, 43 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 30°, напряжение питания 48 В. Белый прямоугольный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 231






						мм, ширина 23 мм, высота 99 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	035866(1)	Светильник MAG-ORIENT-LASER-FOLD-S230-12W Warm3000 (WH, 30 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	7 818,58 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 12 Вт, св. поток 520 лм, 43 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 30°, напряжение питания 48 В. Белый прямоугольный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 231 мм, ширина 23 мм, высота 99 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	035852(1)	Светильник MAG-ORIENT-FLAT-FOLD-S195-6W Day4000 (WH, 80 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	4 726,26 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26мм. Мощность 6 Вт, св. поток 375 лм, 63 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 80°, напряжение питания 48 В. Белый прямоугольный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 204 мм, ширина 23 мм, высота 99 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT, пульсация <1%.
	035854(1)	Светильник MAG-ORIENT-FLAT-FOLD-S195-6W Warm3000 (WH, 80 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	6 245,42 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 6 Вт, св. поток 370 лм, 60 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 80°, напряжение питания 48 В. Белый прямоугольный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 204 мм, ширина 23 мм, высота 99 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT, пульсация <1%.
	040886	Светильник MAG-ORIENT-SPOT-R35-6W Day4000 (GD, 24 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	5 943,83 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 6 Вт, св. поток 555лм, 92 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 48 В. Золотой фигурный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размеры LxWxH 204x35x132 мм. Длина светоизлучающего модуля 85 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	040887	Светильник MAG-ORIENT-SPOT-R35-6W Warm3000 (GD, 24 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	5 943,83 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 6 Вт, св. поток 555лм, 92 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 48 В. Золотой фигурный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размеры LxWxH 204x35x132 мм. Длина светоизлучающего модуля 85 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	040888	Светильник MAG-ORIENT-SPOT-R35-6W Warm3000 (GD, 24 deg, 48V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	9 029,41 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм с управлением DALI. Мощность 6 Вт, св. поток 555лм, 92 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 48 В. Золотой фигурный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размеры LxWxH 204x35x132 мм. Длина светоизлучающего модуля 85 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.





	040889	Светильник MAG-ORIENT-SPOT-R45-12W Day4000 (GD, 24 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	6 526,74 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 12 Вт, св. поток 1020 лм, 85 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 48 В. Золотой фигурный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размеры LxWxH 204x45x146 мм. Длина светоизлучающего модуля 100 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	040890	Светильник MAG-ORIENT-SPOT-R45-12W Warm3000 (GD, 24 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	6 526,74 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 12 Вт, св. поток 1005 лм, 83 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 48 В. Золотой фигурный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размеры LxWxH 204x45x146 мм. Длина светоизлучающего модуля 100 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	040891	Светильник MAG-ORIENT-SPOT-R45-12W Warm3000 (GD, 24 deg, 48V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	9 783,36 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм с управлением DALI. Мощность 12 Вт, св. поток 1005 лм, 83 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 48 В. Золотой фигурный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размеры LxWxH 204x45x146 мм. Длина светоизлучающего модуля 100 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	041529	Светильник MAG-ORIENT-DOTS-FOLD-S195-6W Day4000 (BK, 30 deg, 48V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	9 258,97 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм с управлением DALI. Мощность 6 Вт, св. поток 250 лм, 42 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 30°, напряжение питания 48 В. Черный прямоугольный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 204 мм, ширина 23 мм, высота 99 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	041531	Светильник MAG-ORIENT-DOTS-FOLD-S230-12W Day4000 (BK, 30 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	8 664,81 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 12 Вт, св. поток 520 лм, 43 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 30°, напряжение питания 48 В. Черный прямоугольный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер:длина 232 мм, ширина 23 мм, высота 99 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	041532	Светильник MAG-ORIENT-DOTS-FOLD-S230-12W Day4000 (BK, 30 deg, 48V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	11 559,08 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм с управлением DALI. Мощность 12 Вт, св. поток 520 лм, 43 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 30°, напряжение питания 48 В. Черный прямоугольный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 232 мм, ширина 23 мм, высота 99 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	036541(1)	Светильник MAG-ORIENT-STICK-HANG-R20-3W Day4000 (BK, 180 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	5 619,75 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 3 Вт, св. поток 120 лм, дневной 4000 К, CRI>90, угол 180°, напряжение питания 48 В. Черный цилиндрический корпус из металл, степень защиты IP20.Размер: длина светоизлучающего модуля 120 мм, длина светильника 450 мм ширина 20 мм, высота с учетом

						подвеса 2000 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%. Подвес регулируется.
	037038(1)	Светильник MAG-ORIENT-STICK-HANG-R20-3W Warm3000 (BK, 180 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	5 619,75 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 3 Вт, св. поток 120 лм, теплый 3000 К, CRI>90, угол 180°, напряжение питания 48 В. Черный цилиндрический корпус из металл, степень защиты IP20. Размер: длина светоизлучающего модуля 120 мм, длина светильника 450 мм ширина 20 мм, высота с учетом подвеса 2000 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%. UGR<16. Подвес регулируется.
	041595	Светильник MAG-ORIENT-TUBE-HANG-L500-7W Day4000 (BK, 360 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	9 392,43 Р	1	шт	Светильник подвесной для магнитных треков серии ORIENT. Мощность 7 Вт, св. поток 450 лм, 67 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 360°, напряжение питания 48 В. Матовый белый фигурный рассеиватель из ПВХ. Размер: диаметр 30 мм, длина 530 мм. Длина подвеса 195мм. Монтаж на магнитный трек ORIENT.
	041643	Светильник MAG-ORIENT-TUBE-ELASTIC-2620-R30-L1000-14W Day4000 (BK, 360 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	15 866,73 Р	1	шт	Светильник гибкий для магнитных треков серии ORIENT 2620 mini (не совместим с другими треками серии ORIENT). Мощность 14 Вт, св. поток 940 лм, 67 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 360°, напряжение питания 48 В. Матовый белый фигурный корпус из силикона. Размер: диаметр 30 мм, длина 1000 мм. Монтаж на магнитный трек ORIENT 2620. Два адаптера в комплекте.
	041648	Светильник MAG-ORIENT-TUBE-ELASTIC-2620-R30-L2500-35W Day4000 (BK, 360 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	26 557,08 Р	1	шт	Светильник гибкий для магнитных треков серии ORIENT 2620 mini (не совместим с другими треками серии ORIENT). Мощность 35 Вт, св. поток 2300 лм, 67 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 360°, напряжение питания 48 В. Матовый белый фигурный корпус из силикона. Размер: диаметр 30 мм, длина 2500 мм. Монтаж на магнитный трек ORIENT 2620. Два адаптера в комплекте.
	041651	Светильник MAG-ORIENT-TUBE-ELASTIC-2620-R30-L5000-70W Day4000 (BK, 360 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	43 886,70 Р	1	шт	Светильник гибкий для магнитных треков серии ORIENT 2620 mini (не совместим с другими треками серии ORIENT). Мощность 70 Вт, св. поток 4700 лм, 67 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 360°, напряжение питания 48 В. Матовый белый фигурный корпус из силикона. Размер: диаметр 30 мм, длина 5000 мм. Монтаж на магнитный трек ORIENT 2620. Два адаптера в комплекте.
	036741	Светильник MAG-ORIENT-FLAT-L465-16W Day4000-MIX (BK, 80 deg, 48V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	11 037,39 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм с управлением DALI(DT8) и изменяемой цветовой температурой. Мощность 16 Вт, св. поток 1100-1200 лм, 54 лм/Вт, изменяемая цветовая температура 2700-6500 К, CRI>90, угол 80°, напряжение питания 48 В. Черный прямоугольный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 465 мм, ширина 22 мм, высота 42 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	036742	Светильник MAG-ORIENT-SPOT-	10 268,14 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм с

		R45-12W Day4000-MIX (BK, 24 deg, 48V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)				управлением DALI (DT8) и изменяемой цветовой температурой. Мощность 12 Вт, св. поток 730-890 лм, 61-74 лм/Вт, изменяемая цветовая температуры 2700-6500 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 48 В. Черный фигурный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размеры LxWxH 204x45x146 мм. Длина светоизлучающего модуля 100мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	041864	Светильник MAG-ORIENT-DOTS-FOLD-S230-12W Day4000-MIX (BK, 30 deg, 48V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	12 618,89 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм с управлением DALI(DT8) и изменяемой цветовой температурой. Мощность 12 Вт, св. поток 770-950 лм, 64-79 лм/Вт, изменяемая цветовая температура 2700-6500 К, CRI>90, угол 30°, напряжение питания 48 В. Черный прямоугольный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 232 мм, ширина 23 мм, высота 99 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	041870	Светильник MAG-ORIENT-FLAT-FOLD-S230-12W Day4000-MIX (BK, 80 deg, 48V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	12 518,06 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм с управлением DALI(DT8) и изменяемой цветовой температурой. Мощность 12 Вт, св. поток 640-710 лм, 53-59 лм/Вт, изменяемая цветовая температура 2700-6500 К, CRI>90, угол 80°, напряжение питания 48 В. Черный прямоугольный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 232 мм, ширина 23 мм, высота 99 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	041879	Светильник MAG-ORIENT-DOTS-L465-16W Day4000-MIX (BK, 24 deg, 48V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	12 695,86 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм с управлением DALI(DT8) и изменяемой цветовой температурой. Мощность 16 Вт, св. поток 930-1200 лм, 58-75 лм/Вт, изменяемая цветовая температура 2700-6500 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 48 В. Черный прямоугольный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 462 мм, ширина 22 мм, высота 42 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	041880	Светильник MAG-ORIENT-SPOT-R35-6W Day4000-MIX (BK, 24 deg, 48V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	9 691,53 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм с управлением DALI(DT8) и изменяемой цветовой температурой. Мощность 6 Вт, св. поток 380-440 лм, 63-73 лм/Вт, изменяемая цветовая температура 2700-6500 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 48 В. Черный фигурный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размеры LxWxH 204x35x132 мм. Длина светоизлучающего модуля 85мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	041921	Светильник MAG-ORIENT-DOTS-FOLD-S195-6W Day4000 (BK, 30 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	6 481,73 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 6 Вт, св. поток 250 лм, 42 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 30°, напряжение питания 48 В. Черный прямоугольный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 204 мм, ширина 23 мм, высота 99 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.

	038950	Светильник MAG-ORIENT-SPOT-ZOOM-R65-15W Day4000 (WH, 34-60 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	7 809,58 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 15 Вт, св. поток 1100 лм, 73 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 34-60°, напряжение питания 48 В. Белый фигурный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размеры LxWxH 204×66×211 мм. Длина светоизлучающего модуля 145мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Изменяемый угол светового потока, шаг регулировки 1 градус.
	044154	Светильник MAG-ORIENT-SPOT-ZOOM-R65-15W Warm3000 (WH, 34-60 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	7 809,58 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 15 Вт, св. поток 1100 лм, 85 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 34-60°, напряжение питания 48 В. Белый фигурный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размеры LxWxH 204×66×211 мм. Длина светоизлучающего модуля 145мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Изменяемый угол светового потока, шаг регулировки 1 градус.
	041905	Светильник MAG-ORIENT-DOTS-FOLD-S230-12W Warm3000 (BK, 30 deg, 48V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	11 559,08 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм с управлением DALI. Мощность 12 Вт, св. поток 520 лм, 43 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 30°, напряжение питания 48 В. Черный прямоугольный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 232 мм, ширина 23 мм, высота 99 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	042013	Светильник MAG-ORIENT-DOTS-FOLD-S195-6W Warm3000 (BK, 30 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	6 549,25 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 6 Вт, св. поток 250 лм, 42 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 30°, напряжение питания 48 В. Черный прямоугольный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 204 мм, ширина 23 мм, высота 99 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	042014	Светильник MAG-ORIENT-DOTS-FOLD-S230-12W Warm3000 (BK, 30 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	8 912,38 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 12 Вт, св. поток 520 лм, 43 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 30°, напряжение питания 48 В. Черный прямоугольный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер:длина 232 мм, ширина 23 мм, высота 99 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	041904	Светильник MAG-ORIENT-DOTS-FOLD-S195-6W Warm3000 (BK, 30 deg, 48V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	9 258,97 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм с управлением DALI. Мощность 6 Вт, св. поток 250 лм, 42 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 30°, напряжение питания 48 В. Черный прямоугольный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 204 мм, ширина 23 мм, высота 99 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	035858(1)	Светильник MAG-ORIENT-FLAT-FOLD-S230-12W Warm3000 (WH, 80 deg, 48V DALI) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	11 667,11 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм с управлением DALI. Мощность 12 Вт, св. поток 750 лм, 60 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 80°, напряжение питания 48 В. Белый прямоугольный корпус из металл, экран поликарбонат, степень







						защиты IP20. Размер: длина 232 мм, ширина 23 мм, высота 99 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	045034	Светильник MAG-ORIENT-DOTS-FOLD-S230-12W Day4000 (WH, 30 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	8 912,38 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 12 Вт, св. поток 520 лм, 43 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 30°, напряжение питания 48 В. Белый прямоугольный корпус из металла, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер:длина 232 мм, ширина 23 мм, высота 99 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	045061	Светильник MAG-ORIENT-SPOT-R45-12W Warm3000 (BR, 24 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	6 526,74 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 12 Вт, св. поток 1020 лм, 85 лм/Вт, тёплый 3000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 48 В. Фигурный корпус цвета бронза из металла, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размеры LxWxH 204x45x146 мм. Длина светоизлучающего модуля 100 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	045062	Светильник MAG-ORIENT-SPOT-R45-12W Warm3000 (BR, 24 deg, 48V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	9 783,36 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм с управлением DALI. Мощность 12 Вт, св. поток 1020 лм, 85 лм/Вт, тёплый 3000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 48 В. Фигурный корпус цвета бронза из металла, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размеры LxWxH 204x45x146 мм. Длина светоизлучающего модуля 100 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	045064	Светильник MAG-ORIENT-SPOT-R35-6W Warm3000 (BR, 24 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	5 943,83 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 6 Вт, св. поток 555 лм, 85 лм/Вт, тёплый 3000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 48 В. Фигурный корпус цвета бронза из металла, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размеры LxWxH 204x35x132 мм. Длина светоизлучающего модуля 85 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	045065	Светильник MAG-ORIENT-SPOT-R35-6W Warm3000 (BR, 24 deg, 48V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	9 029,41 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм с управлением DALI. Мощность 6 Вт, св. поток 555 лм, 85 лм/Вт, тёплый 3000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 48 В. Фигурный корпус цвета бронза из металла, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размеры LxWxH 204x35x132 мм. Длина светоизлучающего модуля 85 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	042259	Светильник MAG-ORIENT-SPOT-R45-12W Day4000 (BR, 24 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	6 526,74 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 12 Вт, св. поток 1020 лм, 85 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 48 В. Фигурный корпус цвета бронза из металла, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размеры LxWxH 204x45x146 мм. Длина светоизлучающего модуля 100 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.






	045063	Светильник MAG-ORIENT-SPOT-R35-6W Day4000 (BR, 24 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	5 943,83 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 6 Вт, св. поток 555 лм, 85 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 48 В. Фигурный корпус цвета бронза из металла, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размеры LxWxH 204x35x132 мм. Длина светоизлучающего модуля 85 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	044338	Светильник MAG-ORIENT-TUBE-ELASTIC-R25-L5000-70W Day4000 (BK, 360 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	28 375,56 Р	1	шт	Светильник гибкий для магнитных треков серии ORIENT. Мощность 70 Вт, св. поток 4550 лм, 65 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 360°, напряжение питания 48 В. Матовый белый фигурный корпус из силикона с черными креплениями. Размер: диаметр 25 мм, длина 5000 мм. Монтаж на магнитный трек ORIENT. Адаптеры входят в комплект.
	044341	Светильник MAG-ORIENT-TUBE-ELASTIC-R25-L5000-70W Warm3000 (BK, 360 deg, 48V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	31 177,56 Р	1	шт	Светильник гибкий для магнитных треков серии ORIENT с управлением DALI. Мощность 70 Вт, св. поток 4235 лм, 60 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 360°, напряжение питания 48 В. Матовый белый фигурный корпус из силикона с черными креплениями. Размер: диаметр 25 мм, длина 5000 мм. Монтаж на магнитный трек ORIENT. Адаптеры входят в комплект.
	044330	Светильник MAG-ORIENT-TUBE-ELASTIC-R25-L2500-35W Day4000 (BK, 360 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	17 586,19 Р	1	шт	Светильник гибкий для магнитных треков серии ORIENT. Мощность 35 Вт, св. поток 2275 лм, 65 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 360°, напряжение питания 48 В. Матовый белый фигурный корпус из силикона с черными креплениями. Размер: диаметр 25 мм, длина 2500 мм. Монтаж на магнитный трек ORIENT. Адаптеры в комплекте.
	044331	Светильник MAG-ORIENT-TUBE-ELASTIC-R25-L2500-35W Day4000 (BK, 360 deg, 48V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	20 374,68 Р	1	шт	Светильник гибкий для магнитных треков серии ORIENT с управлением DALI. Мощность 35 Вт, св. поток 2275 лм, 65 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 360°, напряжение питания 48 В. Матовый белый фигурный корпус из силикона с черными креплениями. Размер: диаметр 25 мм, длина 2500 мм. Монтаж на магнитный трек ORIENT. Адаптеры в комплекте.
	044337	Светильник MAG-ORIENT-TUBE-ELASTIC-R25-L5000-70W Warm3000 (BK, 360 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	28 375,56 Р	1	шт	Светильник гибкий для магнитных треков серии ORIENT. Мощность 70 Вт, св. поток 4235 лм, 60 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 360°, напряжение питания 48 В. Матовый белый фигурный корпус из силикона с черными креплениями. Размер: диаметр 25 мм, длина 5000 мм. Монтаж на магнитный трек ORIENT. Адаптеры входят в комплект.
	044340	Светильник MAG-ORIENT-TUBE-ELASTIC-R25-L5000-70W Day4000 (BK, 360 deg, 48V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	31 177,56 Р	1	шт	Светильник гибкий для магнитных треков серии ORIENT с управлением DALI. Мощность 70 Вт, св. поток 4550 лм, 65 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 360°, напряжение питания 48 В. Матовый белый фигурный корпус из силикона с черными креплениями. Размер: диаметр 25 мм, длина 5000 мм. Монтаж на магнитный трек ORIENT. Адаптеры входят в комплект.







	044329	Светильник MAG-ORIENT-TUBE-ELASTIC-R25-L2500-35W Warm3000 (BK, 360 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	17 586,19 Р	1	шт	Светильник гибкий для магнитных треков серии ORIENT. Мощность 35 Вт, св. поток 2120 лм, 60 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 360°, напряжение питания 48 В. Матовый белый фигурный корпус из силикона с черными креплениями. Размер: диаметр 25 мм, длина 2500 мм. Монтаж на магнитный трек ORIENT. Адаптеры в комплекте.
	044332	Светильник MAG-ORIENT-TUBE-ELASTIC-R25-L2500-35W Warm3000 (BK, 360 deg, 48V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	20 374,68 Р	1	шт	Светильник гибкий для магнитных треков серии ORIENT с управлением DALI. Мощность 35 Вт, св. поток 2120 лм, 60 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 360°, напряжение питания 48 В. Матовый белый фигурный корпус из силикона с черными креплениями. Размер: диаметр 25 мм, длина 2500 мм. Монтаж на магнитный трек ORIENT. Адаптеры в комплекте.
	035857(1)	Светильник MAG-ORIENT-FLAT-FOLD-S230-12W Day4000 (WH, 80 deg, 48V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	11 667,11 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм с управлением DALI. Мощность 12 Вт, св. поток 760 лм, 64 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 80°, напряжение питания 48 В. Белый прямоугольный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 232 мм, ширина 23 мм, высота 99 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	043291	Светильник MAG-ORIENT-BABY-S36x21-2W Warm3000 (BK, 24 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	1 424,81 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 2 Вт, св. поток 80 лм, 40 лм/Вт, тёплый 3000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 48 В. Черный прямоугольный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 36 мм, ширина 21 мм, высота 44 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <3%.
	046621	Светильник MAG-ORIENT-BABY-R22-2W Day4000 (BK, 24 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	1 424,81 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 2 Вт, св. поток 120лм, 60 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 48 В. Черный фигурный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размеры LxWxH 35x22x46 мм. Длина светоизлучающего модуля 27мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <3%.
	046622	Светильник MAG-ORIENT-BABY-S36x21-2W Day4000 (BK, 24 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	1 424,81 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 2 Вт, св. поток 80 лм, 40 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 48 В. Черный прямоугольный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 36 мм, ширина 21 мм, высота 44 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <3%.
	043296	Светильник MAG-ORIENT-BABY-R22-2W Warm3000 (BK, 24 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	1 424,81 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 2 Вт, св. поток 120лм, 60 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 48 В. Черный фигурный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размеры LxWxH 35x22x46 мм. Длина светоизлучающего модуля 27мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <3%.







	046802	Светильник MAG-ORIENT-SPOT-R45-9W Day4000 (BK, 24 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	5 649,01 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 9 Вт, св. поток 820лм, 91 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 48 В. Черный фигурный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размеры LxWxH 204x45x146 мм. Длина светоизлучающего модуля 100мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	046863	Светильник MAG-ORIENT-SPOT-R45-9W Warm3000 (BK, 24 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	5 649,01 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 9 Вт, св. поток 820лм, 91 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 48 В. Черный фигурный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размеры LxWxH 204x45x146 мм. Длина светоизлучающего модуля 100мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	046864	Светильник MAG-ORIENT-SPOT-R45-9W Day4000 (WH, 24 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	5 649,01 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 9 Вт, св. поток 820 лм, 91 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 48 В. Белый фигурный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размеры LxWxH 204x45x146 мм. Длина светоизлучающего модуля 100мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	046866	Светильник MAG-ORIENT-FLAT-L235-12W Warm3000 (BK, 80 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	5 558,98 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 12 Вт, св. поток 660 лм, 55 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 80°, напряжение питания 48 В. Черный прямоугольный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 235 мм, ширина 22 мм, высота 42 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	046867	Светильник MAG-ORIENT-FLAT-L235-12W Day4000 (BK, 80 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	5 558,98 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 12 Вт, св. поток 660 лм, 55 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 80°, напряжение питания 48 В. Черный прямоугольный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 235 мм, ширина 22 мм, высота 42 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	046869	Светильник MAG-ORIENT-FLAT-L235-12W Day4000 (WH, 80 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	5 558,98 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 12 Вт, св. поток 660 лм, 55 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 80°, напряжение питания 48 В. Белый прямоугольный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 235 мм, ширина 22 мм, высота 42 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	046865	Светильник MAG-ORIENT-SPOT-R45-9W Warm3000 (WH, 24 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	5 649,01 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 9 Вт, св. поток 820 лм, 91 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 48 В. Белый фигурный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размеры LxWxH 204x45x146 мм. Длина светоизлучающего модуля 100мм. Монтаж на трек MAG-




	045067	Светильник MAG-ORIENT-SPOT-CROP-ZOOM-TC-R35-6W Warm3000 (BK, 19-29 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	31 152,81 Р	1	шт	ORIENT. Пульсация <1%. Светильник с кадрируемой оптикой и изменяемым углом для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 6 Вт, св. поток 100 лм, 17 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>98, угол 19-29°, напряжение питания 48 В. Черный фигурный корпус из металла, степень защиты IP20. Размеры LxWxH 126x35x195 мм. Длина светоизлучающего модуля 140мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	045066	Светильник MAG-ORIENT-SPOT-CROP-ZOOM-TC-R35-6W Day4000 (BK, 19-29 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	31 152,81 Р	1	шт	Светильник с кадрируемой оптикой и изменяемым углом для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 6 Вт, св. поток 130 лм, 22 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>98, угол 19-29°, напряжение питания 48 В. Черный фигурный корпус из металла, степень защиты IP20. Размеры LxWxH 126x35x195 мм. Длина светоизлучающего модуля 140мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	044505	Светильник MAG-ORIENT-SPOT-HANG-L500-R20-3W Day4000 (BK, 20 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	2 759,24 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-Orient. Мощность 3 Вт, св. поток 150 лм, 50 лм/Вт, 4000 К, CRI>80, угол 20°, Черный цилиндрический корпус из металл, степень защиты IP20. Размер: длина 500 мм, диаметр 20 мм. Длина подвеса 1000мм. Подвес регулируемый.
	044501	Светильник MAG-ORIENT-SPOT-HANG-L600-R12-2W Day4000 (BK, 20 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	2 358,63 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-Orient. Мощность 2 Вт, св. поток 90 лм, 45 лм/Вт, 4000 К, CRI>80, угол 20°, Черный цилиндрический корпус из металл, степень защиты IP20. Размер: длина 600 мм, диаметр 12 мм. Длина кабеля 1000мм, подвес нерегулируемый.
	044502	Светильник MAG-ORIENT-SPOT-HANG-L600-R12-2W Warm3000 (BK, 20 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	2 358,63 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-Orient. Мощность 2 Вт, св. поток 90 лм, 45лм/Вт, 3000 К, CRI>80, угол 20°, Черный цилиндрический корпус из металл, степень защиты IP20. Размер: длина 600 мм, диаметр 12 мм. Длина кабеля 1000мм, подвес нерегулируемый.
	046897	Светильник MAG-ORIENT-SPOT-HANG-L500-R20-3W Warm3000 (BK, 20 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	2 759,24 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-Orient. Мощность 3 Вт, св. поток 150 лм, 50 лм/Вт, 3000 К, CRI>80, угол 20°, Черный цилиндрический корпус из металл, степень защиты IP20. Размер: длина 500 мм, диаметр 20 мм. Длина подвеса 1000мм. Подвес регулируемый.
	044647	Светильник MAG-ORIENT-SPOT-FLEX-R25-3W Day4000 (BK, 24 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	3 038,31 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT с цветовой температурой 4000К. Мощность 3 Вт, св. поток 140 лм, 47лм/Вт, CRI>80, угол 24°, напряжение питания 48 В. Черный фигурный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размеры LxWxH 363x25x126 мм. Габариты световой части Ø25x60мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <3%.







	047667	Светильник MAG-ORIENT-SPOT-R35-6W Day4000 (BR, 24 deg, 48V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	9 029,41 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм с управлением DALI. Мощность 6 Вт, св. поток 555 лм, 85 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 48 В. Фигурный корпус цвета бронза из металла, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размеры LxWxH 204x35x132 мм. Длина светоизлучающего модуля 85 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	043910	Светильник MAG-ORIENT-SPOT-R35-6W Day4000-MIX (BK, 24 deg, 48V, TUYA) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	6 751,80 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм с управлением TUYA (Wi-Fi) и изменяемой цветовой температурой. Мощность 6 Вт, св. поток 380-440 лм, 63-73 лм/Вт, изменяемая цветовая температура 2700-6500 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 48 В. Черный фигурный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размеры LxWxH 204x35x147 мм. Длина светоизлучающего модуля 80мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <3%.
	047019	Светильник MAG-ORIENT-SPOT-R45-12W Day4000-MIX (BK, 24 deg, 48V, TUYA) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	7 426,98 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм с управлением TUYA (Wi-Fi) и изменяемой цветовой температурой. Мощность 12 Вт, св. поток 730-890 лм, 61-74 лм/Вт, изменяемая цветовая температуры 2700-6500 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 48 В. Черный фигурный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размеры LxWxH 204x45x146 мм. Длина светоизлучающего модуля 100мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <3%.
	048189	Светильник MAG-ORIENT-FLAT-L465-16W Day4000-MIX (BK, 80 deg, 48V, TUYA) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	8 552,28 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм с управлением TUYA (Wi-Fi) и изменяемой цветовой температурой. Мощность 16 Вт, св. поток 1100-1200 лм, 54 лм/Вт, изменяемая цветовая температура 2700-6500 К, CRI>90, угол 80°, напряжение питания 48 В. Черный прямоугольный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 465 мм, ширина 22 мм, высота 42 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	048362	Светильник MAG-ORIENT-RONDO-R90-9W Warm3000 (WH, 110 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	4 444,94 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 9 Вт, св. поток 740 лм, 82 лм/Вт, тёплый 3000 К, CRI>90, угол 110°, напряжение питания 48 В. Белый круглый корпус из металла, степень защиты IP20. Размер светоизлучающего модуля: 90x56 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	048356	Светильник MAG-ORIENT-RONDO-R120-15W Day4000-MIX (WH, 110 deg, 48V, TUYA Zigbee) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	8 813,35 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм с управлением TUYA Zigbee и изменяемой цветовой температурой. Мощность 15 Вт, св. поток 1275 лм, 85 лм/Вт, изменяемая цветовая температура 2700-6500 К, CRI>90, угол 110°, напряжение питания 48 В. Белый круглый корпус из металла, степень защиты IP20. Размер светоизлучающего модуля: 120x56 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.

	048354	Светильник MAG-ORIENT-RONDO-R120-15W Day4000 (BK, 110 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	5 304,66 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 15 Вт, св. поток 1275 лм, 85 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 110°, напряжение питания 48 В. Черный круглый корпус из металла, степень защиты IP20. Размер светоизлучающего модуля: 120x56 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	047146	Светильник MAG-ORIENT-RONDO-R90-9W Day4000-MIX (BK, 110 deg, 48V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	8 340,72 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм с управлением DALI и изменяемой цветовой температурой. Мощность 9 Вт, св. поток 770 лм, 85 лм/Вт, изменяемая цветовая температура 2700-6500 К, CRI>90, угол 110°, напряжение питания 48 В. Черный круглый корпус из металла, степень защиты IP20. Размер светоизлучающего модуля: 90x56 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	047147	Светильник MAG-ORIENT-RONDO-R90-9W Day4000-MIX (BK, 110 deg, 48V, TUYA Zigbee) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	7 958,12 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм с управлением TUYA Zigbee и изменяемой цветовой температурой. Мощность 9 Вт, св. поток 770 лм, 85 лм/Вт, изменяемая цветовая температура 2700-6500 К, CRI>90, угол 110°, напряжение питания 48 В. Черный круглый корпус из металла, степень защиты IP20. Размер светоизлучающего модуля: 90x56 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	048351	Светильник MAG-ORIENT-RONDO-R120-15W Warm3000 (BK, 110 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	5 304,66 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 15 Вт, св. поток 1200 лм, 80 лм/Вт, тёплый 3000 К, CRI>90, угол 110°, напряжение питания 48 В. Черный круглый корпус из металла, степень защиты IP20. Размер светоизлучающего модуля: 120x56 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	048345	Светильник MAG-ORIENT-RONDO-R90-9W Day4000-MIX (WH, 110 deg, 48V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	8 340,72 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм с управлением DALI и изменяемой цветовой температурой. Мощность 9 Вт, св. поток 770 лм, 85 лм/Вт, изменяемая цветовая температура 2700-6500 К, CRI>90, угол 110°, напряжение питания 48 В. Белый круглый корпус из металла, степень защиты IP20. Размер светоизлучающего модуля: 90x56 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	047145	Светильник MAG-ORIENT-RONDO-R90-9W Day4000 (BK, 110 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	4 444,94 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 9 Вт, св. поток 770 лм, 85 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 110°, напряжение питания 48 В. Черный круглый корпус из металла, степень защиты IP20. Размер светоизлучающего модуля: 90x56 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	048344	Светильник MAG-ORIENT-RONDO-R90-9W Warm3000 (BK, 110 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	4 444,94 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 9 Вт, св. поток 740 лм, 82 лм/Вт, тёплый 3000 К, CRI>90, угол 110°, напряжение питания 48 В. Черный круглый корпус из металла, степень защиты IP20. Размер светоизлучающего модуля: 90x56 мм.








						Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	048349	Светильник MAG-ORIENT-RONDO-R90-9W Day4000-MIX (WH, 110 deg, 48V, TUYA Zigbee) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	7 958,12 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм с управлением TUYA Zigbee и изменяемой цветовой температурой. Мощность 9 Вт, св. поток 770 лм, 85 лм/Вт, изменяемая цветовая температура 2700-6500 К, CRI>90, угол 110°, напряжение питания 48 В. Белый круглый корпус из металла, степень защиты IP20. Размер светоизлучающего модуля: 90x56 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	048355	Светильник MAG-ORIENT-RONDO-R120-15W Day4000-MIX (WH, 110 deg, 48V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	9 207,20 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм с управлением DALI и изменяемой цветовой температурой. Мощность 15 Вт, св. поток 1275 лм, 85 лм/Вт, изменяемая цветовая температура 2700-6500 К, CRI>90, угол 110°, напряжение питания 48 В. Белый круглый корпус из металла, степень защиты IP20. Размер светоизлучающего модуля: 120x56 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	048358	Светильник MAG-ORIENT-RONDO-R120-15W Day4000-MIX (BK, 110 deg, 48V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	9 207,20 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм с управлением DALI и изменяемой цветовой температурой. Мощность 15 Вт, св. поток 1275 лм, 85 лм/Вт, изменяемая цветовая температура 2700-6500 К, CRI>90, угол 110°, напряжение питания 48 В. Черный круглый корпус из металла, степень защиты IP20. Размер светоизлучающего модуля: 120x56 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	048361	Светильник MAG-ORIENT-RONDO-R90-9W Day4000 (WH, 110 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	4 444,94 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 9 Вт, св. поток 770 лм, 85 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 110°, напряжение питания 48 В. Белый круглый корпус из металла, степень защиты IP20. Размер светоизлучающего модуля: 90x56 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	048363	Светильник MAG-ORIENT-RONDO-R120-15W Day4000 (WH, 110 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	5 304,66 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 15 Вт, св. поток 1275 лм, 85 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 110°, напряжение питания 48 В. Белый круглый корпус из металла, степень защиты IP20. Размер светоизлучающего модуля: 120x56 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	048364	Светильник MAG-ORIENT-RONDO-R120-15W Warm3000 (WH, 110 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	5 304,66 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 15 Вт, св. поток 1200 лм, 85 лм/Вт, тёплый 3000 К, CRI>90, угол 110°, напряжение питания 48 В. Белый круглый корпус из металл, степень защиты IP20. Размер светоизлучающего модуля: 120x56 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.




						
	048357	Светильник MAG-ORIENT-RONDO-R120-15W Day4000-MIX (BK, 110 deg, 48V, TUYA Zigbee) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	8 813,35 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм с управлением TUYA Zigbee и изменяемой цветовой температурой. Мощность 15 Вт, св. поток 1275 лм, 85 лм/Вт, изменяемая цветовая температура 2700-6500 К, CRI>90, угол 110°, напряжение питания 48 В. Черный круглый корпус из металла, степень защиты IP20. Размер светоизлучающего модуля: 120x56 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	048677	Светильник MAG-ORIENT-FLAT-L465-12W Day4000 (BK, 80 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	5 558,98 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 12 Вт, св. поток 660 лм, 55 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 80°, напряжение питания 48 В. Черный прямоугольный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 462 мм, ширина 22 мм, высота 42 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	048665	Светильник MAG-ORIENT-SPOT-ZOOM-R65-15W Warm3000 (WH, 34-60 deg, 48V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	10 823,14 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм, с управлением по DALI. Мощность 15 Вт, св. поток 1100 лм, 73 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 34-60°, напряжение питания 48 В. Белый фигурный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размеры LxWxH 204x66x211 мм. Длина светоизлучающего модуля 145мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Изменяемый угол светового потока, шаг регулировки 1 градус.
	048662	Светильник MAG-ORIENT-SPOT-ZOOM-R65-15W Day4000 (BK, 34-60 deg, 48V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	10 823,14 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм, с управлением по DALI. Мощность 15 Вт, св. поток 1100 лм, 73 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 34-60°, напряжение питания 48 В. Черный фигурный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размеры LxWxH 204x66x211 мм. Длина светоизлучающего модуля 145мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Изменяемый угол светового потока, шаг регулировки 1 градус.
	048732	Светильник MAG-ORIENT-FLAT-L465-12W Day4000 (WH, 80 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	5 558,98 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 12 Вт, св. поток 660 лм, 55 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 80°, напряжение питания 48 В. Белый прямоугольный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 462 мм, ширина 22 мм, высота 42 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	048733	Светильник MAG-ORIENT-FLAT-L465-12W Warm3000 (WH, 80 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	5 558,98 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 12 Вт, св. поток 660 лм, 55 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 80°, напряжение питания 48 В. Белый прямоугольный корпус из

		лет)				металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 462 мм, ширина 22 мм, высота 42 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	048660	Светильник MAG-ORIENT-SPOT-R45-9W Day4000 (BK, 24 deg, 48V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	9 112,68 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм, с управлением DALI. Мощность 9 Вт, св. поток 820лм, 91 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 48 В. Черный фигурный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размеры LxWxH 204x45x146 мм. Длина светоизлучающего модуля 100мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	048661	Светильник MAG-ORIENT-SPOT-R45-9W Warm3000 (BK, 24 deg, 48V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	9 112,68 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм, с управлением DALI. Мощность 9 Вт, св. поток 820лм, 91 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 48 В. Черный фигурный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размеры LxWxH 204x45x146 мм. Длина светоизлучающего модуля 100мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	048663	Светильник MAG-ORIENT-SPOT-ZOOM-R65-15W Warm3000 (BK, 34-60 deg, 48V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	10 823,14 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм, с управлением по DALI. Мощность 15 Вт, св. поток 1100 лм, 73 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 34-60°, напряжение питания 48 В. Черный фигурный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размеры LxWxH 204x66x211 мм. Длина светоизлучающего модуля 145мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Изменяемый угол светового потока, шаг регулировки 1 градус.
	048664	Светильник MAG-ORIENT-SPOT-R45-9W Warm3000 (WH, 24 deg, 48V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	9 112,68 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм, с управлением DALI. Мощность 9 Вт, св. поток 820лм, 91 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 48 В. Белый фигурный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размеры LxWxH 204x45x146 мм. Длина светоизлучающего модуля 100мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	048731	Светильник MAG-ORIENT-FLAT-L465-12W Warm3000 (BK, 80 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	5 558,98 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 12 Вт, св. поток 660 лм, 55 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 80°, напряжение питания 48 В. Черный прямоугольный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 462 мм, ширина 22 мм, высота 42 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	047142	Светильник MAG-ORIENT-POINT-R80-12W Day4000-MIX (BK, 18 deg, 48V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	8 455,50 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм с управлением DALI. Мощность 12 Вт, св. поток 650 лм, 54 лм/Вт, изменяемая цветовая температура 2700К-6500 К, CRI>90, угол 18°, напряжение питания 48 В. Черный круглый корпус из металл, степень защиты IP20. Размер светоизлучающего модуля: 85x50 мм. Монтаж на

						трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%. UGR<19. Работает по протоколу DALI 2.0 DT8.
	047141	Светильник MAG-ORIENT-POINT-R80-12W Warm3000 (BK, 18 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	4 685,75 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 12 Вт, св. поток 630 лм, 52 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 18°, напряжение питания 48 В. Черный круглый корпус из металл, степень защиты IP20. Размер светоизлучающего модуля: 81.5x50 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%. UGR<19.
	047140	Светильник MAG-ORIENT-POINT-R80-12W Day4000 (BK, 18 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	4 685,75 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 12 Вт, св. поток 650 лм, 54 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 18°, напряжение питания 48 В. Черный круглый корпус из металл, степень защиты IP20. Размер светоизлучающего модуля: 81.5x50 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%. UGR<19.
	048404	Светильник MAG-ORIENT-POINT-R80-12W Day4000 (WH, 18 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	4 685,75 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 12 Вт, св. поток 650 лм, 54 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 18°, напряжение питания 48 В. Белый круглый корпус из металл, степень защиты IP20. Размер светоизлучающего модуля: 81.5x50 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%. UGR<19.
	048407	Светильник MAG-ORIENT-POINT-R80-12W Day4000-MIX (WH, 18 deg, 48V, TUYA Zigbee) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	7 690,30 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм с управлением TUYA Zigbee и изменяемой цветовой температурой. Мощность 12 Вт, св. поток 650 лм, 54 лм/Вт, изменяемая цветовая температура 2700К-6500 К, CRI>90, угол 18°, напряжение питания 48 В. Белый круглый корпус из металл, степень защиты IP20. Размер светоизлучающего модуля: 81,5x50 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%. UGR<19.
	048406	Светильник MAG-ORIENT-POINT-R80-12W Day4000-MIX (WH, 18 deg, 48V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	8 455,50 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм с управлением DALI и изменяемой цветовой температурой. Мощность 12 Вт, св. поток 650 лм, 54 лм/Вт, изменяемая цветовая температура 2700-6500 К, CRI>90, угол 18°, напряжение питания 48 В. Белый круглый корпус из металл, степень защиты IP20. Размер светоизлучающего модуля: 81,5x50 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%. UGR<19. Работает по протоколу DALI 2.0 DT6.
	048405	Светильник MAG-ORIENT-POINT-R80-12W Warm3000 (WH, 18 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	4 685,75 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 12 Вт, св. поток 630 лм, 52 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 18°, напряжение питания 48 В. Белый круглый корпус из металл, степень защиты IP20. Размер светоизлучающего модуля: 81.5x50 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%. UGR<19.
	047143	Светильник MAG-ORIENT-POINT-R80-12W Day4000-MIX (BK, 18 deg, 48V, TUYA Zigbee)	7 690,30 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм с управлением TUYA Zigbee и изменяемой цветовой температурой. Мощность 12 Вт, св. поток 650 лм, 54 лм/Вт, изменяемая цветовая


		(Arlight, IP20 Металл, 5 лет)				температура 2700K-6500 К, CRI>90, угол 18°, напряжение питания 48 В. Черный круглый корпус из металл, степень защиты IP20. Размер светоизлучающего модуля: 81.5x50 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%. UGR<19.
Магнитные системы			Треки и аксессуары ORIENT			
			Треки (шинопровод размерами Ш*В - 26*20 мм) и аксессуары для магнитных шинных систем ORIENT 48 В для освещения витрин, магазинов, торговых залов, жилых помещений. Подвесной, накладной, встраиваемый монтаж.			
	033751	Подвес MAG-HANG-ORIENT-L2000 (SL) (Arlight, Металл)	1 080,29 Р	1	шт	Тросовый подвес для подвесного монтажа магнитных треков MAG-ORIENT с фурнитурой черного цвета. Длина троса 2 м. Выдерживает вес максимум 15 кг. В комплекте тросовый держатель, трос, фиксатор для троса.
	033632	Трек MAG-ORIENT-TRACK-2652-2000 (BK) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	9 796,86 Р	1	шт	Подвесной, накладной магнитный трек ORIENT , длина 2000мм. DC48V. Материал алюминий, цвет черный. Заглушки в комплект не входят. Размер ДхШхВ: 2000x26.1x52.2мм. Размер (с учетом заглушек) ДхШхВ: 2005x26.2x52.2.Аксессуары для подвесного монтажа в комплект не входят.
	033633	Трек MAG-ORIENT-TRACK-2652-3000 (BK) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	14 538,88 Р	1	шт	Подвесной, накладной магнитный трек ORIENT , длина 3000мм. DC48V. Материал алюминий, цвет черный. Заглушки в комплект не входят. Размер ДхШхВ: 3000x26.1x52.2мм. Размер (с учетом заглушек) ДхШхВ: 3005x26.2x52.2.Аксессуары для подвесного монтажа в комплект не входят.
	033749	Коннектор прямой MAG-ORIENT-CON-I (BK) (Arlight, Металл)	267,82 Р	1	шт	Прямой коннектор для соединения треков MAG-TRACK-ORIENT в линию при подвесном, накладном и встраиваемом монтаже. Материал сталь, цвет черный. Размер ДхШхВ: 80x23x6 мм.
	033639	Коннектор угловой MAG-ORIENT-CON-2652-FDW-L90 (BK) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	1 741,96 Р	1	шт	Угловой коннектор для встраиваемого трека MAG-ORIENT. DC48V. Материал алюминий, цвет черный. Размеры 100x100x70x52мм. Аксессуары для соединения с треком приобретаются отдельно.
	033641	Заглушка MAG-ORIENT-CAP-2652 (BK) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	78,77 Р	1	шт	Боковая заглушка для магнитного трека MAG-ORIENT. Материал пластик, цвет черный. Размеры 53x26.5x2мм. В комплекте 1 шт.







						
	033748	Заглушка MAG-ORIENT-CAP-POWER-2652 (BK) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	78,77 Р	1	шт	Боковая заглушка для магнитного трека MAG-ORIENT с отверстием для ввода питания. Материал пластик, цвет черный. Размеры 53x26.5x2мм. В комплекте 1 шт.
	032549	Крышка MAG-ORIENT-COVER-26-1000 (BK) (Arlight, Пластик)	135,04 Р	1	шт	Крышка (верхняя заглушка) для треков серии ORIENT 2652. Материал пластик, цвет черный. Размеры 1000*26мм.
	033634	Трек встраиваемый MAG-ORIENT-TRACK-2652-FDW-2000 (BK) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	11 403,79 Р	1	шт	Встраиваемый магнитный трек ORIENT с фланцем, длина 2000мм. DC48V. Материал алюминий, цвет черный. Заглушки в комплект не входят. Размер ДхШхВ: 2000x26.2x52.2мм. Размер (с учетом заглушек и фланцев) ДхШхВ: 2005x70x52.2мм.
	033635	Трек встраиваемый MAG-ORIENT-TRACK-2652-FDW-3000 (BK) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	15 686,68 Р	1	шт	Встраиваемый магнитный трек ORIENT с фланцем, длина 3000мм. DC48V. Материал алюминий, цвет черный. Заглушки в комплект не входят. Размер ДхШхВ: 3000x26.2x52.2мм. Размер (с учетом заглушек и фланцев) ДхШхВ: 3005x70x52.2мм.
	033636	Коннектор питания MAG-ORIENT-CON-POWER (BK) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	1 035,28 Р	1	шт	Коннектор подвода питания для треков MAG-ORIENT. Кабель 300 мм в комплекте. Габариты 129x17x16,5 мм. Максимальный ток нагрузки на один коннектор 15А.
	033638	Коннектор гибкий MAG-ORIENT-CON-FLEX-POWER (BK) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	1 552,91 Р	1	шт	Гибкий черный коннектор для электрического соединения двух треков MAG ORIENT или трека MAG ORIENT и углового коннектора MAG ORIENT L90 между собой. Без возможности подвода питания. Габариты одной части 129x17x16,5 мм.
	033637	Коннектор прямой MAG-ORIENT-CON-I-POWER (BK) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	1 071,29 Р	1	шт	Прямой черный коннектор для электрического соединения треков MAG-ORIENT между собой. Габариты 92x17x16,5 мм.

						
	033750	Коннектор угловой MAG-ORIENT-CON-2652-L90 (BK) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	1 665,44 Р	1	шт	Угловой коннектор для трека MAG-ORIENT. DC48V. Материал алюминий, цвет черный. Размеры 100x100x26x52мм. Аксессуары для соединения с треком приобретаются отдельно.
	035595	Фильтр сетчатый MAG-ORIENT-NC-R60 (BK) (Arlight, Металл)	234,06 Р	1	шт	Фильтр сетчатый для магнитных трековых светильников MAG-ORIENT-SPOT 20W. Диаметр 60мм. Цвет черный.
	035594	Фильтр сетчатый MAG-ORIENT-NC-R33 (BK) (Arlight, Металл)	189,05 Р	1	шт	Фильтр сетчатый для магнитных трековых светильников MAG-ORIENT-SPOT 12W. Диаметр 33мм. Цвет черный.
	034031	Коннектор угловой MAG-CON-ORIENT-2652-L90-INT (BK, внутренний) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	1 665,44 Р	1	шт	Угловой внутренний коннектор для накладного трека MAG-TRACK-2652. DC48V. Материал алюминий, цвет черный. Размеры 100x100x26x52мм. Аксессуары для соединения с треком приобретаются отдельно.
	034718	Коннектор угловой MAG-CON-2652-FDW-L90-INT (BK, внутренний) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	1 935,52 Р	1	шт	Угловой коннектор для встраиваемого трека MAG-ORIENT. DC48V. Материал алюминий, цвет черный. Размеры 100x100x26x52мм. Аксессуары для соединения с треком приобретаются отдельно.
	035565	Коннектор угловой MAG-ORIENT-CON-2652-ARC-60 (BK) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	1 453,89 Р	1	шт	Угловой декоративный коннектор для трека MAG-ORIENT. DC48V. Материал алюминий, цвет черный. Размеры 100x100x26x52мм. Не предназначен для установки светильников. Для обеспечения электрического соединения использовать только 036642.
	035566	Трек встраиваемый MAG-ORIENT-TRACK-2652-FDW-1000 (BK) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 603,99 Р	1	шт	Встраиваемый магнитный трек ORIENT с фланцем, длина 1000мм. DC48V. Материал алюминий, цвет черный. Заглушки в комплект не входят. Размер ДхШхВ: 1000x26.2x52.2мм. Размер (с учетом заглушек и фланцев) ДхШхВ: 1005x70x52.2мм.



						
	034071	Трек MAG-ORIENT-TRACK-2652-1000 (BK) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	4 748,77 Р	1	шт	Подвесной, накладной магнитный трек ORIENT , длина 1000мм. DC48V. Материал алюминий, цвет черный. Заглушки в комплект не входят. Размер ДхШхВ: 1000x26.1x52.2мм. Размер (с учетом заглушек) ДхШхВ: 1005x26.2x52.2.Аксессуары для подвесного монтажа в комплект не входят.
	035803	Коннектор гибкий MAG-ORIENT-CON-FLEX-POWER (WH) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	1 552,91 Р	1	шт	Гибкий белый коннектор для электрического соединения двух треков MAG ORIENT или трека MAG ORIENT и углового коннектора MAG ORIENT L90 между собой. Без возможности подвода питания. Габариты одной части 129x17x16,5 мм.
	035796	Трек встраиваемый MAG-ORIENT-TRACK-2652-FDW-1000 (WH) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 603,99 Р	1	шт	Встраиваемый магнитный трек ORIENT с фланцем, длина 1000мм. DC48V. Материал алюминий, цвет белый. Заглушки в комплект не входят. Размер ДхШхВ: 1000x26.2x52.2мм. Размер (с учетом заглушек и фланцев) ДхШхВ: 1005x70x52.5мм.
	035797	Трек встраиваемый MAG-ORIENT-TRACK-2652-FDW-2000 (WH) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	11 403,79 Р	1	шт	Встраиваемый магнитный трек ORIENT с фланцем, длина 2000мм. DC48V. Материал алюминий, цвет белый. Заглушки в комплект не входят. Размер ДхШхВ: 2000x26.2x52.2мм. Размер (с учетом заглушек и фланцев) ДхШхВ: 2005x70x52.2мм.
	035798	Трек встраиваемый MAG-ORIENT-TRACK-2652-FDW-3000 (WH) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	15 686,68 Р	1	шт	Встраиваемый магнитный трек ORIENT с фланцем, длина 3000мм. DC48V. Материал алюминий, цвет белый. Заглушки в комплект не входят. Размер ДхШхВ: 3000x26.2x52.2мм. Размер (с учетом заглушек и фланцев) ДхШхВ: 3005x70x52.2мм.
	035799	Трек MAG-ORIENT-TRACK-2652-1000 (WH) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	4 748,77 Р	1	шт	Подвесной, накладной магнитный трек, длина 1000мм. DC48V. Материал алюминий, цвет белый. Заглушки в комплект не входят. Размер ДхШхВ: 1000x26.2x52.2мм. Размер (с учетом заглушек) ДхШхВ: 1005x26.2x52.2.Аксессуары для подвесного монтажа в комплект не входят.
	035800	Трек MAG-ORIENT-TRACK-2652-2000 (WH) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	9 796,86 Р	1	шт	Подвесной, накладной магнитный трек ORIENT , длина 2000мм. DC48V. Материал алюминий, цвет white. Заглушки в комплект не входят. Размер ДхШхВ: 2000x26.2x52.2мм. Размер (с учетом заглушек) ДхШхВ: 2005x26.2x52.2.Аксессуары для подвесного монтажа в








						комплект не входят.
	035801	Трек MAG-ORIENT-TRACK-2652-3000 (WH) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	14 538,88 Р	1	шт	Подвесной, накладной магнитный трек ORIENT , длина 3000мм. DC48V. Материал алюминий, цвет белый. Заглушки в комплект не входят. Размер ДхШхВ: 3000х26.2х52.2мм. Размер (с учетом заглушек) ДхШхВ: 3005х26.2х52.2.Аксессуары для подвешного монтажа в комплект не входят.
	035802	Коннектор прямой MAG-ORIENT-CON-I (WH) (Arlight, Металл)	267,82 Р	1	шт	Прямой коннектор для соединения треков MAG-TRACK-ORIENT в линию при подвесном, накладном и встраиваемом монтаже. Материал сталь, цвет белый. Размер ДхШхВ: 80х23х6 мм.
	035804	Коннектор питания MAG-ORIENT-CON-POWER (WH) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	1 035,28 Р	1	шт	Коннектор подвода питания для треков MAG-ORIENT. Цвет белый. Кабель 300 мм в комплекте. Габариты129х17х16,5 мм. Максимальный ток нагрузки на один коннектор 15А.
	035805	Коннектор прямой MAG-ORIENT-CON-I-POWER (WH) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	1 260,34 Р	1	шт	Прямой белый коннектор для электрического соединения треков MAG-ORIENT между собой. Габариты 92х17х16,5 мм.
	035806	Коннектор угловой MAG-CON-2652-FDW-L90-INT (WH, внутренний) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	1 741,96 Р	1	шт	Угловой внутренний коннектор для встраиваемого трека MAG-ORIENT. DC48V. Материал алюминий, цвет белый. Размеры 100х100х26х52мм. Аксессуары для соединения с треком приобретаются отдельно.
	035808	Коннектор угловой MAG-ORIENT-CON-2652-FDW-L90 (WH) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	1 741,96 Р	1	шт	Угловой коннектор для встраиваемого трека MAG-ORIENT. Материал алюминий, цвет белый. Размеры 115х115х55х38мм. Аксессуары для соединения с треком приобретаются отдельно.
	035809	Коннектор угловой MAG-CON-ORIENT-2652-L90-INT (WH, внутренний) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	1 665,44 Р	1	шт	Угловой внутренний коннектор для накладного трека MAG-TRACK-2652. DC48V. Материал алюминий, цвет белый. Размеры 100х100х26х52мм. Аксессуары для соединения с треком приобретаются отдельно.

						
	035810	Коннектор угловой MAG-ORIENT-CON-2652-L90 (WH) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	1 665,44 Р	1	шт	Угловой коннектор для трека MAG-ORIENT. DC48V. Материал алюминий, цвет белый. Размеры 100x100x26x52мм. Аксессуары для соединения с треком приобретаются отдельно.
	035811	Заглушка MAG-ORIENT-CAP-2652 (WH) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	78,77 Р	1	шт	Боковая заглушка для магнитного трека MAG-ORIENT. Материал пластик, цвет белый. Размеры 53x26.5x2мм. В комплекте 1 шт.
	035812	Заглушка MAG-ORIENT-CAP-POWER-2652 (WH) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	78,77 Р	1	шт	Боковая заглушка для магнитного трека MAG-ORIENT с отверстием для ввода питания. Материал пластик, цвет белый. Размеры 53x26.5x2мм. В комплекте 1 шт.
	035813	Крышка MAG-ORIENT-COVER-26-1000 (WH) (Arlight, Пластик)	135,04 Р	1	шт	Крышка (верхняя заглушка) для треков серии ORIENT. Материал пластик, цвет белый. Размеры 1000*26мм.
	036050	Подвес MAG-HANG-ORIENT-L2000 (WH-SL) (Arlight, Металл)	1 080,29 Р	1	шт	Тросовый подвес для подвесного монтажа магнитных треков MAG-ORIENT с фурнитурой белого цвета. Длина троса 2 м. Выдерживает вес максимум 15 кг. В комплекте тросовый держатель, трос, фиксатор для троса.
	036784	Трек MAG-ORIENT-TRACK-2620-2000 (BK) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	8 282,21 Р	1	шт	Подвесной, накладной магнитный трек ORIENT , длина 2000мм. DC48V. Материал алюминий, цвет черный. Заглушки в комплект не входят. Размер ДхШхВ: 2000x26,2x21,1 мм. Размер (с учетом заглушек) ДхШхВ: 2005x26,2x21,1. Аксессуары для подвесного монтажа в комплект не входят.
	036785	Трек MAG-ORIENT-TRACK-2620-3000 (BK) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	11 995,70 Р	1	шт	Подвесной, накладной магнитный трек ORIENT , длина 3000мм. DC48V. Материал алюминий, цвет черный. Заглушки в комплект не входят. Размер ДхШхВ: 3000x26,2x21,1мм. Размер (с учетом заглушек) ДхШхВ: 3005x26,2x21,1 мм. Аксессуары для подвесного монтажа в

						комплект не входят.
	036035	Коннектор прямой MAG-ORIENT-CON-I-MINI (BK) (Arlight, Металл)	247,57 Р	1	шт	Прямой коннектор для соединения треков MAG-TRACK-ORIENT-2620 в линию при подвесном монтаже. Материал сталь, цвет черный. Размер ДхШхВ: 80x27x9 мм.
	036018	Коннектор угловой MAG-ORIENT-CON-L90-POWER (BK) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	1 147,81 Р	1	шт	Жесткий черный коннектор для электрического соединения треков MAG-ORIENT 2620 между собой. Без возможности подвода питания. Габариты 99,4x99,4x22,5 мм.
	036021	Коннектор угловой MAG-ORIENT-CON-2620-L90-EXT (BK, внешний) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	1 350,36 Р	1	шт	Угловой внешний коннектор для трека MAG-ORIENT 2620. DC48V. Материал алюминий, цвет черный. Размеры 100x100x26,2 мм. Аксессуары для соединения с треком приобретаются отдельно.
	036022	Коннектор угловой MAG-ORIENT-CON-2620-L90-INT (BK, внутренний) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	1 350,36 Р	1	шт	Угловой внутренний коннектор для трека MAG-ORIENT 2620. DC48V. Материал алюминий, цвет черный. Размеры 100x100x26,2 мм. Аксессуары для соединения с треком приобретаются отдельно.
	036020	Коннектор угловой MAG-ORIENT-CON-2620-L90 (BK) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	1 350,36 Р	1	шт	Угловой внешний коннектор для трека MAG-ORIENT 2620. DC48V. Материал алюминий, цвет черный. Размеры 100x100x26,2 мм. Аксессуары для соединения с треком приобретаются отдельно.
	036023	Заглушка MAG-ORIENT-CAP-2620 (BK) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	78,77 Р	1	шт	Боковая заглушка для магнитного трека MAG-ORIENT 2620. Материал пластик, цвет черный. Размеры 26,5x21,8x6,3 мм. В комплекте 1 шт.
	036025	Заглушка MAG-ORIENT-CAP-POWER-2620 (BK) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	78,77 Р	1	шт	Боковая заглушка для магнитного трека MAG-ORIENT 2620 с отверстием для ввода питания. Материал пластик, цвет черный. Размеры 26,5x21,8x6,3 мм. В комплекте 1 шт.







						
	036026	Подвес MAG-HANG-ORIENT-2630-L2000 (SL) (Arlight, Металл)	1 080,29 Р	1	шт	Тросовый подвес для подвешенного монтажа магнитных треков MAG-ORIENT 2620. Длина троса 2 м. Выдерживает вес максимум 15 кг. В комплекте тросовый держатель, трос, фиксатор для троса.
	036642	Коннектор гибкий MAG-ORIENT-CON-FLEX-LONG-POWER (BK) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	1 687,95 Р	1	шт	Гибкий черный коннектор для электрического соединения коннектора MAG ORIENT ARC-60 и треков MAG-ORIENT-TRACK-2652. Без возможности подвода питания. Габариты одной части 129x17x16,5 мм. Длина соединительного провода 150мм.
	036807	Коннектор тройной MAG-ORIENT-CON-2652-T90 (BK) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	2 700,72 Р	1	шт	Тройной прямой коннектор для накладного трека ORIENT-2652 без токоведущих плат. Материал алюминий, цвет черный. Размеры 200x113x54мм. DC48V. Аксессуары для соединения с треком приобретаются отдельно.
	034717	Коннектор угловой MAG-CON-2652-FDW-L90-EXT (BK, внешний) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	1 741,96 Р	1	шт	Угловой внешний коннектор для встраиваемого трека MAG-ORIENT-2652. DC48V. Материал алюминий, цвет черный. Размеры 245,5x245,5x75x60мм. Аксессуары для соединения с треком приобретаются отдельно.
	037308	Трек MAG-ORIENT-TRACK-2620-1000 (WH) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	4 294,14 Р	1	шт	Подвесной, накладной магнитный трек ORIENT , длина 1000мм. DC48V. Материал алюминий, цвет белый. Заглушки в комплект не входят. Размер ДхШхВ: 1000x26,2x21,1мм. Размер (с учетом заглушек) ДхШхВ: 1005x26,2x21,1мм. Аксессуары для подвешенного монтажа в комплект не входят.
	037309	Трек MAG-ORIENT-TRACK-2620-2000 (WH) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	8 282,21 Р	1	шт	Подвесной, накладной магнитный трек ORIENT , длина 2000мм. DC48V. Материал алюминий, цвет белый. Заглушки в комплект не входят. Размер ДхШхВ: 2000x26,2x21,1 мм. Размер (с учетом заглушек) ДхШхВ: 2005x26,2x21,1. Аксессуары для подвешенного монтажа в комплект не входят.
	037312	Коннектор прямой MAG-ORIENT-CON-I-MINI (WH) (Arlight, Металл)	247,57 Р	1	шт	Прямой коннектор для соединения треков MAG-TRACK-ORIENT-2620 в линию при подвешенном монтаже. Материал сталь, цвет белый. Размер ДхШхВ: 80x27x9 мм.








						
	037315	Коннектор угловой MAG-ORIENT-CON-L90-POWER (WH) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	1 147,81 Р	1	шт	Жесткий белый коннектор для электрического соединения треков MAG-ORIENT 2620 между собой. Без возможности подвода питания. Габариты 99,4x99,4x22,5 мм.
	037326	Коннектор угловой MAG-ORIENT-CON-2620-L90-EXT (WH, внешний) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	1 350,36 Р	1	шт	Угловой внешний коннектор для трека MAG-ORIENT 2620. DC48V. Материал алюминий, цвет белый. Размеры 100x100x26,2x21,1 мм. Аксессуары для соединения с треком приобретаются отдельно.
	037322	Коннектор угловой MAG-ORIENT-CON-2620-L90 (WH) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	1 350,36 Р	1	шт	Угловой внешний коннектор для трека MAG-ORIENT 2620. DC48V. Материал алюминий, цвет черный. Размеры 100x100x26,2 мм. Аксессуары для соединения с треком приобретаются отдельно.
	037325	Коннектор угловой MAG-ORIENT-CON-2620-L90-INT (WH, внутренний) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	1 350,36 Р	1	шт	Угловой внутренний коннектор для трека MAG-ORIENT 2620. DC48V. Материал алюминий, цвет белый. Размеры 100x100x26,2 мм. Аксессуары для соединения с треком приобретаются отдельно.
	037324	Заглушка MAG-ORIENT-CAP-POWER-2620 (WH) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	78,77 Р	1	шт	Боковая заглушка для магнитного трека MAG-ORIENT 2620 с отверстием для ввода питания. Материал пластик, цвет белый. Размеры 26,5x21,8x6,3 мм. В комплекте 1 шт.
	037311	Подвес MAG-HANG-ORIENT-2620-L2000 (SL-WH) (Arlight, Металл)	1 080,29 Р	1	шт	Тросовый подвес для подвесного монтажа магнитных треков MAG-ORIENT 2620. Длина троса 2 м. Выдерживает вес максимум 15 кг. В комплекте тросовый держатель, трос, фиксатор для троса.
	037786	Коннектор угловой MAG-ORIENT-CON-2652-FDW-L90-EXT (WH, внешний) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	1 741,96 Р	1	шт	Угловой внешний коннектор для накладного трека MAG-TRACK-2652. DC48V. Материал алюминий, цвет белый. Размеры 100x100x26x52мм. Аксессуары для соединения с треком приобретаются отдельно.








						
	037323	Заглушка MAG-ORIENT-CAP-2620 (WH) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	78,77 Р	1	шт	Боковая заглушка для магнитного трека MAG-ORIENT 2620. Материал пластик, цвет белый. Размеры 26,5x21,8x6,3 мм. В комплекте 1 шт.
	036887	Коннектор угловой MAG-CON-ORIENT-2652-L90-EXT (BK, внешний) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	1 665,44 Р	1	шт	Угловой внешний коннектор для накладного трека MAG-TRACK-2652. DC48V. Материал алюминий, цвет черный. Размеры 100x100x25x62мм. Аксессуары для соединения с треком приобретаются отдельно.
	038359	Крышка MAG-ORIENT-COVER-2620-1000 (BK) (Arlight, Пластик)	121,53 Р	1	шт	Крышка (верхняя заглушка) для треков серии ORIENT 2620 . Материал пластик, цвет черный. Размеры 1000*25 мм.
	038422	Крышка MAG-ORIENT-COVER-2620-1000 (WH) (Arlight, Пластик)	121,53 Р	1	шт	Крышка (верхняя заглушка) для треков серии ORIENT 2620 . Материал пластик, цвет белый. Размеры 1000*20 мм.
	037885	Коннектор угловой MAG-CON-ORIENT-2652-L90-EXT (WH, внешний) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	1 665,44 Р	1	шт	Угловой внешний коннектор для накладного трека MAG-TRACK-2652. DC48V. Материал алюминий, цвет белый. Размеры 100x100x25x62мм.
	041440	Трек встраиваемый MAG-ORIENT-TRACK-2653-FDW-3000 (BK, FLAT) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	12 513,34 Р	1	шт	Встраиваемый магнитный трек ORIENT с фланцем и плоскими токоведущими дорожками, длина 3000 мм. DC48V. Материал алюминий, цвет черный. Заглушки в комплект не входят. Размер ДхШхВ: 3000x26.3x52.7мм. Размер (с учетом заглушек и фланцев) ДхШхВ: 3005x70x52.7мм.
	033641(1)	Заглушка MAG-ORIENT-CAP-2652 (BK) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	78,77 Р	1	шт	Боковая заглушка для магнитного трека MAG-ORIENT. Материал пластик, цвет черный. Размеры 53x26.5x2мм. В комплекте 1 шт.

						
	033748(1)	Заглушка MAG-ORIENT-CAP-POWER-2652 (BK) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	78,77 Р	1	шт	Боковая заглушка для магнитного трека MAG-ORIENT с отверстием для ввода питания. Материал пластик, цвет черный. Размеры 53x26.5x2мм. В комплекте 1 шт.
	035812(1)	Заглушка MAG-ORIENT-CAP-POWER-2652 (WH) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	78,77 Р	1	шт	Боковая заглушка для магнитного трека MAG-ORIENT с отверстием для ввода питания. Материал пластик, цвет белый. Размеры 53x26.5x2мм. В комплекте 1 шт.
	044155	Коннектор угловой MAG-ORIENT-CON-2653-FDW-L90 (BK) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	1 544,15 Р	1	шт	Угловой коннектор для встраиваемого трека MAG-ORIENT. Материал алюминий, цвет черный. Размеры 90x90x70x53мм. Аксессуары для электрического соединения с треком приобретаются отдельно. В комплекте идут механические соединители.
	044159	Коннектор угловой MAG-ORIENT-CON-2653-FDW-L90-INT (BK, внутренний) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	1 544,15 Р	1	шт	Угловой коннектор для встраиваемого трека MAG-ORIENT. Материал алюминий, цвет черный. Размеры 67x67x26x53мм. Аксессуары для соединения с треком приобретаются отдельно.
	041438	Трек встраиваемый MAG-ORIENT-TRACK-2653-FDW-2000 (BK, FLAT) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	9 817,12 Р	1	шт	Встраиваемый магнитный трек ORIENT с фланцем, длина 2000мм. DC48V. Материал алюминий, цвет черный. Заглушки в комплект не входят. Размер ДхШхВ: 2000x26.3x52.7мм. Размер (с учетом заглушек и фланцев) ДхШхВ: 2005x70x52.7мм.
	042001	Соединитель прямой MAG-ORIENT-CON-STR-D-I (SL) (Arlight, Металл)	731,40 Р	1	шт	Прямой коннектор для соединения треков MAG-TRACK-ORIENT в линию при подвесном, накладном и встраиваемом монтаже. Материал сталь, цвет белый. Размер ДхШхВ: 80x23x6 мм. В комплекте 4 штуки.
	042005	Соединитель угловой MAG-ORIENT-CON-STR-D-L90 (SL) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	835,87 Р	1	шт	Угловой внешний коннектор для трека MAG-ORIENT 2653. DC48V. Материал алюминий, цвет белый. Размеры 100x100x26,2 мм. В комплекте 4 штуки.

						
	041295	Заглушка MAG-ORIENT-CAP-2653-STR-D (WH) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	1 462,89 Р	1	шт	Боковая заглушка для магнитного трека MAG-ORIENT-STRETCH. Материал алюминий, цвет белый. Размеры 60.5x7.4x52.6 мм. В комплекте 1 шт.
	041294	Заглушка MAG-ORIENT-CAP-2653-STR-D (BK) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	1 462,89 Р	1	шт	Боковая заглушка для магнитного трека MAG-ORIENT-STRETCH. Материал алюминий, цвет черный. Размеры 60.5x7.4x52.6 мм. В комплекте 1 шт.
	041436	Трек встраиваемый MAG-ORIENT-TRACK-2653-FDW-1000 (BK, FLAT) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	4 908,56 Р	1	шт	Встраиваемый магнитный трек ORIENT с фланцем, длина 1000мм. DC48V. Материал алюминий, цвет черный. Заглушки в комплект не входят. Размер ДхШхВ: 1000x26.3x52.7мм. Размер (с учетом заглушек и фланцев) ДхШхВ: 1005x70x52.7мм.
	035811(1)	Заглушка MAG-ORIENT-CAP-2652 (WH) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	78,77 Р	1	шт	Боковая заглушка для магнитного трека MAG-ORIENT. Материал пластик, цвет белый. Размеры 53x26.5x2мм. В комплекте 1 шт.
	039768	Коннектор угловой MAG-ORIENT-CON-2620-L90-POWER (BK) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	1 147,81 Р	1	шт	Жесткий черный коннектор для электрического соединения треков MAG-ORIENT 2620 между собой. DC48V. Без возможности подвода питания. Габариты 99,4x99,4x21,2 мм.
	047571	Трек встраиваемый MAG-ORIENT-TRACK-2653-STR-G-3000 (WH) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	18 688,98 Р	1	шт	Магнитный трек ORIENT для установки в натяжной потолок, длина 3000мм. DC48V. Материал алюминий, цвет белый. Заглушки в комплект не входят. Размер ДхШхВ: 3000x60,4x59,8 мм. Гарпунная система крепления натяжного потолка.
	047570	Трек встраиваемый MAG-ORIENT-TRACK-2653-STR-G-2000 (WH) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	12 459,32 Р	1	шт	Магнитный трек ORIENT для установки в натяжной потолок, длина 2000мм. DC48V. Материал алюминий, цвет белый. Заглушки в комплект не входят. Размер ДхШхВ: 2000x60,4x59,8 мм. Гарпунная система крепления натяжного потолка.

						
	046702	Трек встраиваемый MAG-ORIENT-TRACK-2653-STR-G-2000 (BK) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	12 459,32 Р	1	шт	Магнитный трек ORIENT для установки в натяжной потолок, длина 2000мм. DC48V. Материал алюминий, цвет черный. Заглушки в комплект не входят. Размер ДхШхВ: 2000х60,4х59,8 мм. Гарпунная система крепления натяжного потолка. Подходит только для ПВХ потолков.
	047572	Трек встраиваемый MAG-ORIENT-TRACK-2653-STR-G-3000 (BK) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	18 688,98 Р	1	шт	Магнитный трек ORIENT для установки в натяжной потолок, длина 3000мм. DC48V. Материал алюминий, цвет черный. Заглушки в комплект не входят. Размер ДхШхВ: 3000х60,4х59,8 мм. Гарпунная система крепления натяжного потолка. Подходит только для ПВХ потолков.
Магнитные системы			Светильники FLEX, 48V			
			Светильники для магнитных треков MAG-FLEX. Фигурная/гибкая форма светильников применима для общего и декоративного освещения, установка на магнитный трек системы MAG-FLEX.			
	034043	Светильник MAG-FLEX-TUBE-L1000-14W Day4000 (BK, 360 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	11 180,98 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков серии FLEX. Мощность 14 Вт, св. поток 940 лм, 67 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 360°, напряжение питания 48 В. Матовый белый фигурный корпус из силикона. Размер: диаметр 30 мм, длина 1000 мм. Монтаж на магнитный трек FLEX.
	034048	Светильник MAG-FLEX-TUBE-ELASTIC-L1000-14W Day4000 (BK, 360 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	10 195,22 Р	1	шт	Светильник гибкий для магнитных треков серии FLEX. Мощность 14 Вт, св. поток 940 лм, 67 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 360°, напряжение питания 48 В. Матовый белый фигурный корпус из силикона. Размер: диаметр 30 мм, длина 1000 мм. Монтаж на магнитный трек FLEX.
	035384	Светильник MAG-FLEX-TUBE-ELASTIC-L2500-35W Day4000 (BK, 360 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	20 859,01 Р	1	шт	Светильник гибкий для магнитных треков серии FLEX. Мощность 35 Вт, св. поток 2300 лм, 67 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 360°, напряжение питания 48 В. Матовый белый фигурный корпус из силикона. Размер: диаметр 30 мм, длина 2500 мм. Монтаж на магнитный трек FLEX.
	035385	Светильник MAG-FLEX-TUBE-ELASTIC-L5000-70W Day4000 (BK, 360 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	38 260,20 Р	1	шт	Светильник гибкий для магнитных треков серии FLEX. Мощность 70 Вт, св. поток 4700 лм, 67 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 360°, напряжение питания 48 В. Матовый белый фигурный корпус из силикона. Размер: диаметр 30 мм, длина 5000 мм. Монтаж на магнитный трек FLEX.

		Металл, 3 года)				силикона. Размер: диаметр 30 мм, длина 5000 мм. Монтаж на магнитный трек FLEX.
	034042	Светильник MAG-FLEX-TUBE-HANG-L500-7W Day4000 (BK, 360 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	9 392,43 Р	1	шт	Светильник подвесной для магнитных треков серии FLEX. Мощность 7 Вт, св. поток 450 лм, 67 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 360°, напряжение питания 48 В. Матовый белый фигурный корпус из ПВХ. Размер: диаметр 30 мм, длина 530 мм. Длина подвеса 195мм. Монтаж на магнитный трек FLEX.
	036301	Светильник MAG-FLEX-FLAT-L235-8W Day4000 (BK, 80 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	4 676,75 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-FLEX. Мощность 8 Вт, св. поток 450 лм, 55 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 80°, напряжение питания 48 В. Черный прямоугольный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 235 мм, ширина 22 мм, высота 42 мм. Монтаж на трек MAG-FLEX. Пульсация <1%.
	036317	Светильник MAG-FLEX-LASER-L235-8W Day4000 (BK, 24 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	5 781,79 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-FLEX шириной 26 мм. Мощность 8 Вт, св. поток 460 лм, 58 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 48 В. Черный прямоугольный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 235 мм, ширина 22 мм, высота 42 мм. Монтаж на трек MAG-FLEX. Пульсация <1%.
	036318	Светильник MAG-FLEX-LASER-L235-8W Warm3000 (BK, 24 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	5 781,79 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-FLEX. Мощность 8 Вт, св. поток 440 лм, 55 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 48 В. Черный прямоугольный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 235 мм, ширина 22 мм, высота 42 мм. Монтаж на трек MAG-FLEX. Пульсация <1%.
	036319	Светильник MAG-FLEX-SPOT-R35-6W Day4000 (BK, 24 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 905,57 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-FLEX. Мощность 6 Вт, св. поток 555лм, 92 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 48 В. Черный фигурный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размеры LxWxH 116x35x132 мм. Длина светоизлучающего модуля 85мм. Монтаж на трек MAG-FLEX. Пульсация <1%.
	036320	Светильник MAG-FLEX-SPOT-R35-6W Warm3000 (BK, 24 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 905,57 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-FLEX. Мощность 6 Вт, св. поток 555лм, 92 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 48 В. Черный фигурный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размеры LxWxH 116x35x132 мм. Длина светоизлучающего модуля 85мм. Монтаж на трек MAG-FLEX. Пульсация <1%.
	037707	Светильник MAG-FLEX-SPOT-	8 640,05 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-FLEX шириной 26 мм.


		R65-20W Day4000 (BK, 24 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)				Мощность 20 Вт, св. поток 2010 лм, 100 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 48 В. Черный фигурный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размеры LxWxH 116x66x198 мм. Длина светоизлучающего модуля 140мм. Монтаж на трек MAG-FLEX. Пульсация <1%.
	036316	Светильник MAG-FLEX-FLAT-L235-8W Warm3000 (BK, 80 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	4 676,75 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-FLEX шириной 26 мм. Мощность 8 Вт, св. поток 440 лм, 55 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 80°, напряжение питания 48 В. Черный прямоугольный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 235 мм, ширина 22 мм, высота 42 мм. Монтаж на трек MAG-FLEX. Пульсация <1%.
	047212	Светильник MAG-FLEX-FLAT-FOLD-S230-12W Warm3000 (BK, 80 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	8 852,28 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-FLEX. Мощность 12 Вт, св. поток 750 лм, 60 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 80°, напряжение питания 48 В. Черный прямоугольный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 232 мм, ширина 23 мм, высота 99 мм. Монтаж на трек MAG-FLEX. Пульсация <1%.
	047202	Светильник MAG-FLEX-SPOT-R45-12W Warm3000 (BK, 24 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	6 738,97 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-FLEX. Мощность 12 Вт, св. поток 1005 лм, 83 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 48 В. Черный фигурный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размеры LxWxH 204x45x146 мм. Длина светоизлучающего модуля 100мм. Монтаж на трек MAG-FLEX. Пульсация <1%.
	047204	Светильник MAG-FLEX-SPOT-ZOOM-R65-15W Warm3000 (BK, 34-60 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	8 663,23 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-FLEX. Мощность 15 Вт, св. поток 1100 лм, 85 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 34-60°, напряжение питания 48 В. Черный фигурный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размеры LxWxH 204x66x211 мм. Длина светоизлучающего модуля 145 мм. Монтаж на трек MAG-FLEX. Изменяемый угол светового потока, шаг регулировки 1 градус.
	047207	Светильник MAG-FLEX-FLAT-L690-24W Day4000 (BK, 80 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	8 469,68 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-FLEX. Мощность 24 Вт, св. поток 1400 лм, 60 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 80°, напряжение питания 48 В. Черный прямоугольный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 689.5 мм, ширина 22 мм, высота 42 мм. Монтаж на трек MAG-FLEX. Пульсация <1%.
	047210	Светильник MAG-FLEX-LASER-L465-16W Warm3000 (BK, 24 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	8 537,20 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-FLEX. Мощность 16 Вт, св. поток 870 лм, 54 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 48 В. Черный прямоугольный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 462 мм, ширина 22 мм, высота 42 мм. Монтаж на трек MAG-FLEX. Пульсация <1%.
	047203	Светильник MAG-FLEX-SPOT-	8 663,23 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-FLEX . Мощность 15 Вт, св.

		ZOOM-R65-15W Day4000 (BK, 34-60 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)				поток 1100 лм, 73 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 34-60°, напряжение питания 48 В. Черный фигурный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размеры LxWxH 204x66x211 мм. Длина светоизлучающего модуля 145мм. Монтаж на трек MAG-FLEX. Изменяемый угол светового потока, шаг регулировки 1 градус.
	047208	Светильник MAG-FLEX-FLAT-L690-24W Warm3000 (BK, 80 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	8 469,68 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-FLEX. Мощность 24 Вт, св. поток 1400 лм, 60 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 80°, напряжение питания 48 В. Черный прямоугольный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 689.5мм, ширина 22 мм, высота 42 мм. Монтаж на трек MAG-FLEX. Пульсация <1%.
	047201	Светильник MAG-FLEX-SPOT-R45-12W Day4000 (BK, 24 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	6 738,97 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-FLEX. Мощность 12 Вт, св. поток 1020 лм, 85 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 48 В. Черный фигурный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размеры LxWxH 204x45x146 мм. Длина светоизлучающего модуля 100мм. Монтаж на трек MAG-FLEX. Пульсация <1%.
	047209	Светильник MAG-FLEX-LASER-L465-16W Day4000 (BK, 24 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	8 537,20 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-FLEX. Мощность 16 Вт, св. поток 930 лм, 58 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 48 В. Черный прямоугольный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 462 мм, ширина 22 мм, высота 42 мм. Монтаж на трек MAG-FLEX. Пульсация <1%.
	047206	Светильник MAG-FLEX-FLAT-L465-16W Warm3000 (BK, 80 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	6 961,78 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-FLEX. Мощность 16 Вт, св. поток 780 лм, 48 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 80°, напряжение питания 48 В. Черный прямоугольный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 462 мм, ширина 22 мм, высота 42 мм. Монтаж на трек MAG-FLEX. Пульсация <1%.
	047211	Светильник MAG-FLEX-FLAT-FOLD-S230-12W Day4000 (BK, 80 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	8 852,28 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-FLEX. Мощность 12 Вт, св. поток 760 лм, 64 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 80°, напряжение питания 48 В. Черный прямоугольный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 232 мм, ширина 23 мм, высота 99 мм. Монтаж на трек MAG-FLEX. Пульсация <1%.
	047205	Светильник MAG-FLEX-FLAT-L465-16W Day4000 (BK, 80 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	6 961,78 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-FLEX. Мощность 16 Вт, св. поток 860 лм, 54 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 80°, напряжение питания 48 В. Черный прямоугольный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 462 мм, ширина 22 мм, высота 42 мм. Монтаж на трек MAG-FLEX. Пульсация <1%.





Магнитные системы








Треки и аксессуары FLEX
Треки (шинопровод размерами Ш*В - 32*26,3 мм) и аксессуары для магнитной системы

MAG-FLEX с гибкими светильниками на 48В.

	034055	Трек MAG-FLEX-TRACK-3226-1000 (BK) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	6 189,15 Р	1	шт	Подвесной, накладной магнитный трек, длина 1000 мм. DC48V. Материал алюминий, цвет черный. Размер ДхШхВ: 1000х32х26,3мм.
	035388	Трек MAG-FLEX-TRACK-3226-2000 (BK) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	11 343,02 Р	1	шт	Подвесной, накладной магнитный трек, длина 2000 мм. DC48V. Материал алюминий, цвет черный. Размер ДхШхВ: 2000х32х26,3мм.
	035389	Трек MAG-FLEX-TRACK-3226-3000 (BK) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	17 217,09 Р	1	шт	Подвесной, накладной магнитный трек, длина 3000 мм. DC48V. Материал алюминий, цвет черный. Размер ДхШхВ: 3000х32х26,3мм.
	034069	Коннектор MAG-FLEX-CON-180 (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	1 016,15 Р	1	шт	Прямой соединитель для механического соединения треков серии FLEX между собой. Цвет черный. В комплекте 10 соединителей, 40 винтов и 2 шестигранных ключа.
	034072	Подвес MAG-FLEX-HANG-TUBE-L2000 (SL) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	1 026,27 Р	1	шт	Набор для подвешивания светильников серии FLEX-TUBE с прозрачными монтажными клипсами и винтами. Длина троса 2000 мм.
	035392	Заглушка MAG-FLEX-CAP-POWER (BK) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	1 080,29 Р	1	шт	Боковая заглушка черного цвета.
	034049	Заглушка MAG-FLEX-CAP-POWER-KIT (BK) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	2 475,66 Р	1	шт	Токопроводящая заглушка черного цвета с системой подвеса и кабелем питания. Напряжение 48V.



	035393	Заглушка MAG-FLEX-CAP-POWER-WSD (BK) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	1 870,25 Р	1	шт	Токопроводящая заглушка черного цвета с системой подвеса и кабелем питания. Без цангового зажима. Напряжение 48V.
	035391	Коннектор MAG-FLEX-CON-POWER-MINI (BK) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	1 620,43 Р	1	шт	Токопроводящий коннектор черного цвета . Напряжение 48V.
	034062	Коннектор MAG-FLEX-CON-POWER-MINI-KIT (BK) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	3 150,84 Р	1	шт	Прямой коннектор черного цвета с системой подвеса и кабелем питания. Напряжение 48V. Цанговый зажим в комплекте.
	034063	Коннектор питания MAG-FLEX-FEEDER (BK) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	2 588,19 Р	1	шт	Токопроводящий коннектор, используется совместно с заглушкой и подает напряжение 48V на трек.
	035390	Коннектор поворотный MAG-FLEX-CON-POWER-TURN (BK) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	3 139,59 Р	1	шт	Поворотный коннектор черного цвета . Угол поворота 240°. Напряжение 48V.
	034066	Коннектор прямой MAG-FLEX-CON-I-POWER (BK) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	1 512,40 Р	1	шт	Токопроводящий прямой коннектор для соединения между собой треков серии FLEX. Напряжение питания 48V.
	034065	Коннектор поворотный MAG-FLEX-CON-CAP-TURN (BK) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	1 039,78 Р	1	шт	Промежуточная заглушка без подвода питания для изменения угла трека MAG FLEX.
	034068	Адаптер MAG-FLEX-ADAPTER (BK) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	4 962,57 Р	1	шт	Адаптер для монтажа светильников FLEX-TUBE на трек серии FLEX. Напряжение питания 48V. В комплекте 2 адаптера: токопроводящий и не токопроводящий.

						
	034073	Подвес телескопический MAG-FLEX-ROD-TRACK-L2000 (BK) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	2 813,25 Р	1	шт	Крепление для монтажа треков серии FLEX с кольцом. Длина крепления регулируется от 1 до 2 м. В комплекте 1 шт и аксессуары для монтажа.
	034075	Подвес телескопический MAG-FLEX-ROD-TUBE-L2000 (BK) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	2 250,60 Р	1	шт	Крепление для монтажа светильников серии FLEX-TUBE и треков MAG-FLEX с прозрачными монтажными клипсами и винтами. В комплекте 1 шт аксессуары для монтажа. Выдерживает нагрузку 17 кг.
	034058	Коннектор поворотный MAG-FLEX-CON-POWER-TURN-KIT (BK) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 401,44 Р	1	шт	Поворотный коннектор черного цвета с системой подвеса и кабелем питания. Угол поворота 240°. Напряжение 48V.
	036249	Держатель MAG-FLEX-BRACKET (CLEAR) (Arlight, Металл)	472,63 Р	1	шт	Держатель для Светильник MAG-FLEX-TUBE-ELASTIC. Выдерживает вес максимум 10 кг. В комплекте 2 скобы, 6 хомутов, гвоздики. Цена за комплект.
Магнитные системы			Светильники VIBE, 48V			
			Светодиодные светильники небольшой мощности для общего и акцентного освещения, установка на магнитный трек системы MAG-VIBE, с возможностью управления по протоколу DALI и биодинамического освещения. Идеальное решение для создания локального и акцентн			
	044415	Светильник MAG-VIBE-LASER-L101-6W Warm3000 (BK, 24 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	1 796,49 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-VIBE. Мощность 6 Вт, св. поток 475 лм, 79 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 48 В. Черный прямоугольный корпус из алюминия, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 101 мм, ширина 25 мм, высота 29 мм. Монтаж на трек MAG-VIBE. Пульсация <1%.
	044416	Светильник MAG-VIBE-LASER-	1 796,49 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-VIBE. Мощность 6 Вт, св. поток







		L101-6W Day4000 (WH, 24 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)				490 лм, 82 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 48 В. Белый прямоугольный корпус из алюминия, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 101 мм, ширина 25 мм, высота 29 мм. Монтаж на трек MAG-VIBE. Пульсация <1%.
	044418	Светильник MAG-VIBE-LASER-L101-6W Day4000-MIX (BK, 24 deg, 48V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	6 215,13 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-VIBE с управлением DALI и изменяемой цветовой температурой. Мощность 6 Вт, св. поток 475-500 лм, 79-83 лм/Вт, изменяемая цветовая температура 2700-5700 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 48 В. Черный прямоугольный корпус из алюминия, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 101 мм, ширина 25 мм, высота 29 мм. Монтаж на трек MAG-VIBE. Пульсация <1%.
	044419	Светильник MAG-VIBE-LASER-L197-12W Day4000-MIX (BK, 24 deg, 48V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	7 577,02 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-VIBE с управлением DALI и изменяемой цветовой температурой. Мощность 12 Вт, св. поток 890-935 лм, 74-78 лм/Вт, изменяемая цветовая температура 2700-5700 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 48 В. Черный прямоугольный корпус из алюминия, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 197 мм, ширина 25 мм, высота 29 мм. Монтаж на трек MAG-VIBE. Пульсация <1%.
	044420	Светильник MAG-VIBE-LASER-L197-12W Day4000 (BK, 24 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	2 872,84 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-VIBE. Мощность 12 Вт, св. поток 910 лм, 76 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 48 В. Черный прямоугольный корпус из алюминия, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 197 мм, ширина 25 мм, высота 29 мм. Монтаж на трек MAG-VIBE. Пульсация <1%.
	044422	Светильник MAG-VIBE-LASER-L197-12W Warm3000 (BK, 24 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	2 872,84 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-VIBE. Мощность 12 Вт, св. поток 890 лм, 74 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 48 В. Черный прямоугольный корпус из алюминия, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 197 мм, ширина 25 мм, высота 29 мм. Монтаж на трек MAG-VIBE. Пульсация <1%.
	044423	Светильник MAG-VIBE-LASER-L197-12W Warm3000 (WH, 24 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	2 872,84 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-VIBE. Мощность 12 Вт, св. поток 890 лм, 74 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 48 В. Белый прямоугольный корпус из алюминия, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 197 мм, ширина 25 мм, высота 29 мм. Монтаж на трек MAG-VIBE. Пульсация <1%.
	044424	Светильник MAG-VIBE-LASER-L197-12W Day4000 (WH, 24 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	2 872,84 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-VIBE. Мощность 12 Вт, св. поток 910 лм, 76 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 48 В. Белый прямоугольный корпус из алюминия, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 197 мм, ширина 25 мм, высота 29 мм. Монтаж на трек MAG-VIBE. Пульсация <1%.







	044426	Светильник MAG-VIBE-LASER-TURN-L209-12W Day4000 (BK, 24 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	3 029,65 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-VIBE. Мощность 12 Вт, св. поток 910 лм, 76 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 48 В. Черный прямоугольный корпус из алюминия, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 209 мм, ширина 30 мм, высота 46 мм. Монтаж на трек MAG-VIBE. Пульсация <1%.
	044427	Светильник MAG-VIBE-LASER-TURN-L209-12W Warm3000 (BK, 24 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	3 029,65 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-VIBE. Мощность 12 Вт, св. поток 890 лм, 74 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 48 В. Черный прямоугольный корпус из алюминия, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 209 мм, ширина 30 мм, высота 46 мм. Монтаж на трек MAG-VIBE. Пульсация <1%.
	044429	Светильник MAG-VIBE-LASER-TURN-L209-12W Day4000 (WH, 24 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	3 029,65 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-VIBE. Мощность 12 Вт, св. поток 910 лм, 76 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 48 В. Белый прямоугольный корпус из алюминия, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 209 мм, ширина 30 мм, высота 46 мм. Монтаж на трек MAG-VIBE. Пульсация <1%
	044430	Светильник MAG-VIBE-FLAT-L293-12W Day4000-MIX (BK, 100 deg, 48V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	6 859,78 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-VIBE с управлением DALI и изменяемой цветовой температурой. Мощность 12 Вт, св. поток 880-920 лм, 73-77 лм/Вт, изменяемая цветовая температура 3000-5700 К, CRI>90, угол 100°, напряжение питания 48 В. Черный прямоугольный корпус из алюминия, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 293 мм, ширина 25 мм, высота 29 мм. Монтаж на трек MAG-VIBE. Пульсация <1%.
	044432	Светильник MAG-VIBE-FLAT-L293-12W Warm3000 (BK, 100 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	2 620,21 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-VIBE. Мощность 12 Вт, св. поток 900 лм, 75 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 100°, напряжение питания 48 В. Черный прямоугольный корпус из алюминия, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 293 мм, ширина 25 мм, высота 29 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	044433	Светильник MAG-VIBE-FLAT-L293-12W Warm3000 (WH, 100 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	2 620,21 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-VIBE. Мощность 12 Вт, св. поток 900 лм, 75 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 100°, напряжение питания 48 В. Белый прямоугольный корпус из алюминия, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 293 мм, ширина 25 мм, высота 29 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	044435	Светильник MAG-VIBE-FLAT-L485-24W Day4000-MIX (BK, 100 deg, 48V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	8 077,44 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-VIBE с управлением DALI и изменяемой цветовой температурой. Мощность 24 Вт, св. поток 1770-1860 лм, 74-75 лм/Вт, изменяемая цветовая температура 3000-5700 К, CRI>90, угол 100°, напряжение питания 48 В. Черный прямоугольный корпус из алюминия, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 485 мм, ширина 25 мм, высота 29 мм. Монтаж на трек MAG-VIBE. Пульсация <1%.







	044436	Светильник MAG-VIBE-FLAT-L485-24W Day4000 (BK, 100 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	3 750,76 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-VIBE. Мощность 24 Вт, св. поток 1820 лм, 76 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 100°, напряжение питания 48 В. Черный прямоугольный корпус из алюминия, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 485 мм, ширина 25 мм, высота 29 мм. Монтаж на трек MAG-VIBE. Пульсация <1%.
	044438	Светильник MAG-VIBE-FLAT-L485-24W Warm3000 (WH, 100 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	3 750,76 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-VIBE. Мощность 24 Вт, св. поток 1770 лм, 74 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 100°, напряжение питания 48 В. Белый прямоугольный корпус из алюминия, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 485 мм, ширина 25 мм, высота 29 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	044440	Светильник MAG-VIBE-FLAT-L485-24W Day4000 (WH, 100 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	3 750,76 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-VIBE. Мощность 24 Вт, св. поток 1820 лм, 76 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 100°, напряжение питания 48 В. Белый прямоугольный корпус из алюминия, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 485 мм, ширина 25 мм, высота 29 мм. Монтаж на трек MAG-VIBE. Пульсация <1%.
	044441	Светильник MAG-VIBE-FLAT-TURN-L305-12W Day4000-MIX (BK, 110 deg, 48V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	7 096,92 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-VIBE с управлением DALI и изменяемой цветовой температурой. Мощность 12 Вт, св. поток 880-925 лм, 73-77 лм/Вт, изменяемая цветовая температура 3000-5700 К, CRI>90, угол 110°, напряжение питания 48 В. Черный прямоугольный корпус из алюминия, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 305 мм, ширина 30 мм, высота 46 мм. Монтаж на трек MAG-VIBE. Пульсация <1%.
	044442	Светильник MAG-VIBE-FLAT-TURN-L305-12W Day4000 (BK, 110 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	2 833,15 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-VIBE. Мощность 12 Вт, св. поток 900 лм, 75 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 110°, напряжение питания 48 В. Черный прямоугольный корпус из алюминия, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 305 мм, ширина 30 мм, высота 46 мм. Монтаж на трек MAG-VIBE. Пульсация <1%.
	044443	Светильник MAG-VIBE-FLAT-TURN-L305-12W Warm3000 (BK, 110 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	2 833,15 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-VIBE. Мощность 12 Вт, св. поток 880 лм, 73 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 110°, напряжение питания 48 В. Черный прямоугольный корпус из алюминия, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 305 мм, ширина 30 мм, высота 46 мм. Монтаж на трек MAG-VIBE. Пульсация <1%.
	044450	Светильник MAG-VIBE-FLAT-TURN-L305-12W Day4000 (WH, 110 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	2 833,15 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-VIBE. Мощность 12 Вт, св. поток 900 лм, 75 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 110°, напряжение питания 48 В. Белый прямоугольный корпус из алюминия, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 305 мм, ширина 30 мм, высота 46 мм. Монтаж на трек MAG-VIBE. Пульсация <1%.
	044452	Светильник MAG-VIBE-	6 308,05 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-VIBE. Мощность 6 Вт, св. поток







		EMISFERO-HANG-R100-6W Warm3000 (BK, 130 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)				370 лм, 62 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 130°, напряжение питания 48 В. Черный фигурный корпус из алюминия, экран PMMA, степень защиты IP20. Размеры LxWxH 115x100x100 мм. Длина кабеля 1200мм. Монтаж на трек MAG-VIBE. Пульсация <1%. Подвес не регулируется.
	044455	Светильник MAG-VIBE-EMISFERO-HANG-R100-6W Day4000 (WH, 130 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	6 308,05 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-VIBE. Мощность 6 Вт, св. поток 380 лм, 63 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 130°, напряжение питания 48 В. Белый фигурный корпус из алюминия, экран PMMA, степень защиты IP20. Размеры LxWxH 115x100x100 мм. Длина кабеля 1200мм. Монтаж на трек MAG-VIBE. Пульсация <1%. Подвес не регулируется.
	044456	Светильник MAG-VIBE-EMISFERO-HANG-R100-6W Warm3000 (WH, 130 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	6 308,05 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-VIBE. Мощность 6 Вт, св. поток 370 лм, 62 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 130°, напряжение питания 48 В. Белый фигурный корпус из алюминия, экран PMMA, степень защиты IP20. Размеры LxWxH 115x100x100 мм. Длина кабеля 1200мм. Монтаж на трек MAG-VIBE. Пульсация <1%. Подвес не регулируется.
	044458	Светильник MAG-VIBE-SFERO-R120-6W Warm3000 (WH, 235 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	3 976,29 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-VIBE. Мощность 6 Вт, св. поток 375 лм, 62 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 235°, напряжение питания 48 В. Белый фигурный корпус из алюминия, экран стекло, степень защиты IP20. Размеры LxWxH 115x120x168 мм. Диаметр светоизлучающего модуля 120мм. Монтаж на трек MAG-VIBE. Пульсация <1%.
	044459	Светильник MAG-VIBE-SFERO-R120-6W Day4000 (WH, 235 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	3 976,29 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-VIBE. Мощность 6 Вт, св. поток 385 лм, 64 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 235°, напряжение питания 48 В. Белый фигурный корпус из алюминия, экран стекло, степень защиты IP20. Размеры LxWxH 115x120x168 мм. Диаметр светоизлучающего модуля 120мм. Монтаж на трек MAG-VIBE. Пульсация <1%.
	044461	Светильник MAG-VIBE-SPOT-R35-8W Day4000 (BK, 24 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	3 612,35 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-VIBE. Мощность 8 Вт, св. поток 635 лм, 79 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 48 В. Черный фигурный корпус из алюминия, экран PMMA, степень защиты IP20. Размеры LxWxH 122x35x81 мм. Длина светоизлучающего модуля 85мм. Монтаж на трек MAG-VIBE. Пульсация <1%.
	044462	Светильник MAG-VIBE-SPOT-R35-8W Warm3000 (BK, 24 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	3 612,35 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-VIBE. Мощность 8 Вт, св. поток 620 лм, 77 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 48 В. Черный фигурный корпус из алюминия, экран PMMA, степень защиты IP20. Размеры LxWxH 122x35x81 мм. Длина светоизлучающего модуля 85мм. Монтаж на трек MAG-VIBE. Пульсация <1%.

	044464	Светильник MAG-VIBE-SPOT-R35-8W Day4000 (WH, 24 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	3 612,35 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-VIBE. Мощность 8 Вт, св. поток 635 лм, 79 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 48 В. Белый фигурный корпус из алюминия, экран PMMA, степень защиты IP20. Размеры LxWxH 122x35x81 мм. Длина светоизлучающего модуля 85мм. Монтаж на трек MAG-VIBE. Пульсация <1%.
	044465	Светильник MAG-VIBE-POINT-R75-10W Warm3000 (BK, 24 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	4 585,12 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-VIBE. Мощность 10 Вт, св. поток 820 лм, 82 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 48 В. Черный фигурный корпус из алюминия, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размеры LxWxH 115x75x88 мм. Длина светоизлучающего модуля 55мм. Монтаж на трек MAG-VIBE. Пульсация <1%.
	044466	Светильник MAG-VIBE-POINT-R75-10W Warm3000 (WH, 24 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	4 585,12 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-VIBE. Мощность 10 Вт, св. поток 820 лм, 82 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 48 В. Белый фигурный корпус из алюминия, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размеры LxWxH 115x75x88 мм. Длина светоизлучающего модуля 55мм. Монтаж на трек MAG-VIBE. Пульсация <1%.
	044467	Светильник MAG-VIBE-POINT-R75-10W Day4000 (WH, 24 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	4 585,12 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-VIBE. Мощность 10 Вт, св. поток 840 лм, 84 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 48 В. Белый фигурный корпус из алюминия, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размеры LxWxH 115x75x88 мм. Длина светоизлучающего модуля 55мм. Монтаж на трек MAG-VIBE. Пульсация <1%.
	044468	Светильник MAG-VIBE-SPOT-HANG-R35-10W Warm3000 (BK, 24 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	5 527,89 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-VIBE. Мощность 10 Вт, св. поток 890 лм, 89 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 48 В. Черный цилиндрический корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: длина 115 мм, ширина 35 мм, высота 1700 мм. Размер светоизлучающего модуля: 35*500 мм. Монтаж на трек MAG-VIBE. Пульсация <1%. Подвес регулируется.
	044469	Светильник MAG-VIBE-SPOT-HANG-R35-10W Warm3000 (WH, 24 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	5 527,89 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-VIBE. Мощность 10 Вт, св. поток 890 лм, 89 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 48 В. Белый цилиндрический корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: длина 115 мм, ширина 35 мм, высота 1700 мм. Размер светоизлучающего модуля: 35*500 мм. Монтаж на трек MAG-VIBE. Пульсация <1%. Подвес регулируется.
	044470	Светильник MAG-VIBE-SPOT-HANG-R35-10W Day4000 (WH, 24 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	5 527,89 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-VIBE. Мощность 10 Вт, св. поток 910 лм, 91 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 48 В. Белый цилиндрический корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: длина 115 мм, ширина 35 мм, высота 1700 мм. Размер светоизлучающего модуля: 35*500 мм. Монтаж на трек MAG-VIBE.






						Пульсация <1%. Подвес регулируется.
	044186	Светильник MAG-VIBE-FLAT-L485-24W Day4000-MIX (BK, 100 deg, 48V, TUYA Zigbee) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	7 182,10 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-VIBE с управлением TUYA Zigbee и изменяемой цветовой температурой. Мощность 24 Вт, св. поток 1770-1860 лм, 74-75 лм/Вт, изменяемая цветовая температура 3000-5700 К, CRI>90, угол 100°, напряжение питания 48 В. Черный прямоугольный корпус из алюминия, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 485 мм, ширина 25 мм, высота 29 мм. Монтаж на трек MAG-VIBE. Пульсация <1%.
	044187	Светильник MAG-VIBE-FLAT-TURN-L305-12W Day4000 (BK, 110 deg, 48V, TUYA Zigbee) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	6 201,58 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-VIBE с управлением TUYA Zigbee и изменяемой цветовой температурой. Мощность 12 Вт, св. поток 880-925 лм, 73-77 лм/Вт, изменяемая цветовая температура 3000-5700 К, CRI>90, угол 110°, напряжение питания 48 В. Черный прямоугольный корпус из алюминия, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 305 мм, ширина 30 мм, высота 46 мм. Монтаж на трек MAG-VIBE. Пульсация <1%.
	044189	Светильник MAG-VIBE-LASER-L197-12W Day4000-MIX (BK, 24 deg, 48V, TUYA Zigbee) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	6 802,67 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-VIBE с управлением TUYA Zigbee и изменяемой цветовой температурой. Мощность 12 Вт, св. поток 890-935 лм, 74-78 лм/Вт, изменяемая цветовая температура 2700-5700 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 48 В. Черный прямоугольный корпус из алюминия, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 197 мм, ширина 25 мм, высота 29 мм. Монтаж на трек MAG-VIBE. Пульсация <1%.
	044190	Светильник MAG-VIBE-SPOT-R55-18W Day4000-MIX (BK, 24 deg, 48V, TUYA Zigbee) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	7 675,75 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-VIBE с управлением TUYA Zigbee и изменяемой цветовой температурой. Мощность 18 Вт, св. поток 1400-1460 лм, 78-81 лм/Вт, изменяемая цветовая температура 2700-6500 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 48 В. Черный фигурный корпус из алюминия, экран PMMA, степень защиты IP20. Размеры LxWxH 172x55x99 мм. Длина светоизлучающего модуля 140мм. Монтаж на трек MAG-VIBE. Пульсация <1%.
	044164	Светильник MAG-VIBE-SPOT-HANG-R35-10W Day4000 (BK, 24 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	5 527,89 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-VIBE. Мощность 10 Вт, св. поток 910 лм, 91 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 48 В. Черный цилиндрический корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: длина 115 мм, ширина 35 мм, высота 1700 мм. Размер светоизлучающего модуля: 35*500 мм. Монтаж на трек MAG-VIBE. Пульсация <1%. Подвес регулируется.
	044166	Светильник MAG-VIBE-SFERO-R120-6W Day4000 (BK, 235 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	3 976,29 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-VIBE. Мощность 6 Вт, св. поток 385 лм, 64 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 235°, напряжение питания 48 В. Черный фигурный корпус из алюминия, экран стекло, степень защиты IP20. Размеры LxWxH 115x120x168 мм. Диаметр светоизлучающего модуля 120мм. Монтаж на трек MAG-VIBE. Пульсация <1%.

	044170	Светильник MAG-VIBE-POINT-R75-10W Day4000 (BK, 24 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	4 585,12 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-VIBE. Мощность 10 Вт, св. поток 840 лм, 84 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 48 В. Черный фигурный корпус из алюминия, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размеры LxWxH 115x75x88 мм. Длина светоизлучающего модуля 55мм. Монтаж на трек MAG-VIBE. Пульсация <1%.
	044178	Светильник MAG-VIBE-FLAT-L293-12W Day4000-MIX (BK, 100 deg, 48V, TUYA Zigbee) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	6 022,51 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-VIBE с управлением TUYA Zigbee и изменяемой цветовой температурой. Мощность 12 Вт, св. поток 880-920 лм, 73-77 лм/Вт, изменяемая цветовая температура 3000-5700 К, CRI>90, угол 100°, напряжение питания 48 В. Черный прямоугольный корпус из алюминия, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 293 мм, ширина 25 мм, высота 29 мм. Монтаж на трек MAG-VIBE. Пульсация <1%.
	044165	Светильник MAG-VIBE-EMISFERO-HANG-R100-6W Day4000 (BK, 130 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	6 308,05 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-VIBE. Мощность 6 Вт, св. поток 380 лм, 63 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 130°, напряжение питания 48 В. Черный фигурный корпус из алюминия, экран PMMA, степень защиты IP20. Размеры LxWxH 115x100x100 мм. Длина кабеля 1200мм. Монтаж на трек MAG-VIBE. Пульсация <1%. Подвес не регулируется.
	044168	Светильник MAG-VIBE-SPOT-R35-8W Day4000-MIX (BK, 24 deg, 48V, TUYA Zigbee) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	6 830,74 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-VIBE с управлением TUYA Zigbee и изменяемой цветовой температурой. Мощность 8 Вт, св. поток 620-650 лм, 77-81 лм/Вт, изменяемая цветовая температура 2700-6500 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 48 В. Черный фигурный корпус из алюминия, экран PMMA, степень защиты IP20. Размеры LxWxH 122x35x81 мм. Длина светоизлучающего модуля 85мм. Монтаж на трек MAG-VIBE. Пульсация <1%.
	044425	Светильник MAG-VIBE-LASER-TURN-L209-12W Day4000-MIX (BK, 24 deg, 48V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	7 758,02 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-VIBE с управлением DALI и изменяемой цветовой температурой. Мощность 12 Вт, св. поток 890-935 лм, 74-78 лм/Вт, изменяемая цветовая температура 2700-5700 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 48 В. Черный прямоугольный корпус из алюминия, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 209 мм, ширина 30 мм, высота 46 мм. Монтаж на трек MAG-VIBE. Пульсация <1%.
	044428	Светильник MAG-VIBE-LASER-TURN-L209-12W Warm3000 (WH, 24 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	3 029,65 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-VIBE. Мощность 12 Вт, св. поток 890 лм, 74 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 48 В. Белый прямоугольный корпус из алюминия, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 209 мм, ширина 30 мм, высота 46 мм. Монтаж на трек MAG-VIBE. Пульсация <1%.
	044431	Светильник MAG-VIBE-FLAT-L293-12W Day4000 (BK, 100 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	2 620,21 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-VIBE. Мощность 12 Вт, св. поток 900 лм, 75 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 100°, напряжение питания 48 В. Черный прямоугольный корпус из алюминия, экран




						поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 293 мм, ширина 25 мм, высота 29 мм. Монтаж на трек MAG-VIBE. Пульсация <1%.
	044448	Светильник MAG-VIBE-FLAT-TURN-L305-12W Warm3000 (WH, 110 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	2 833,15 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-VIBE. Мощность 12 Вт, св. поток 880 лм, 73 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 110°, напряжение питания 48 В. Белый прямоугольный корпус из алюминия, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 305 мм, ширина 30 мм, высота 46 мм. Монтаж на трек MAG-VIBE. Пульсация <1%.
	044474	Светильник MAG-VIBE-RONDO-R90-10W Warm3000 (WH, 110 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	4 412,83 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-VIBE. Мощность 10 Вт, св. поток 880 лм, 88 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 110°, напряжение питания 48 В. Белый фигурный корпус из алюминия, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размеры LxWxH 115x90x91 мм. Длина светоизлучающего модуля 56мм. Монтаж на трек MAG-VIBE. Пульсация <1%.
	044816	Светильник MAG-VIBE-POINT-R75-10W Day4000-MIX (BK, 24 deg, 48V, TUYA) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	8 113,26 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-VIBE с управлением TUYA Zigbee и изменяемой цветовой температурой. Мощность 10 Вт, св. поток 820-860 лм, 82-86 лм/Вт, изменяемая цветовая температура 2700-6500 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 48 В. Черный фигурный корпус из алюминия, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размеры LxWxH 115x75x88 мм. Длина светоизлучающего модуля 55мм. Монтаж на трек MAG-VIBE. Пульсация <1%.
	045000	Светильник MAG-VIBE-POINT-R75-10W Day4000-MIX (BK, 24 deg, 48V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	8 965,04 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-VIBE с управлением DALI и изменяемой цветовой температурой. Мощность 10 Вт, св. поток 820-860 лм, 82-86 лм/Вт, изменяемая цветовая температура 2700-6500 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 48 В. Черный фигурный корпус из алюминия, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размеры LxWxH 115x75x88 мм. Длина светоизлучающего модуля 55мм. Монтаж на трек MAG-VIBE. Пульсация <1%.
	045003	Светильник MAG-VIBE-SPOT-R35-8W Day4000-MIX (WH, 24 deg, 48V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	7 663,16 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-VIBE с управлением DALI и изменяемой цветовой температурой. Мощность 8 Вт, св. поток 620-650 лм, 77-81 лм/Вт, изменяемая цветовая температура 2700-6500 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 48 В. Белый фигурный корпус из алюминия, экран PMMA, степень защиты IP20. Размеры LxWxH 122x35x81 мм. Длина светоизлучающего модуля 85мм. Монтаж на трек MAG-VIBE. Пульсация <1%.
	045020	Светильник MAG-VIBE-FLAT-L485-24W Day4000-MIX (WH, 100 deg, 48V, TUYA Zigbee) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	7 182,10 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-VIBE с управлением TUYA Zigbee и изменяемой цветовой температурой. Мощность 24 Вт, св. поток 1770-1860 лм, 74-75 лм/Вт, изменяемая цветовая температура 3000-5700 К, CRI>90, угол 100°, напряжение питания 48 В. Белый




						прямоугольный корпус из алюминия, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 485 мм, ширина 25 мм, высота 29 мм. Монтаж на трек MAG-VIBE. Пульсация <1%.
	044188	Светильник MAG-VIBE-LASER-L101-6W Day4000-MIX (BK, 24 deg, 48V, TUYA Zigbee) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	5 368,19 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-VIBE с управлением TUYA Zigbee и изменяемой цветовой температурой. Мощность 6 Вт, св. поток 475-500 лм, 79-83 лм/Вт, изменяемая цветовая температура 2700-5700 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 48 В. Черный прямоугольный корпус из алюминия, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 101 мм, ширина 25 мм, высота 29 мм. Монтаж на трек MAG-VIBE. Пульсация <1%.
	045004	Светильник MAG-VIBE-SPOT-R35-8W Day4000-MIX (WH, 24 deg, 48V, TUYA Zigbee) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	6 830,74 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-VIBE с управлением TUYA Zigbee и изменяемой цветовой температурой. Мощность 8 Вт, св. поток 620-650 лм, 77-81 лм/Вт, изменяемая цветовая температура 2700-6500 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 48 В. Белый фигурный корпус из алюминия, экран PMMA, степень защиты IP20. Размеры LxWxH 122x35x81 мм. Длина светоизлучающего модуля 85мм. Монтаж на трек MAG-VIBE. Пульсация <1%.
	045005	Светильник MAG-VIBE-SPOT-R55-18W Day4000-MIX (WH, 24 deg, 48V, TUYA Zigbee) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	7 675,75 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-VIBE с управлением TUYA Zigbee и изменяемой цветовой температурой. Мощность 18 Вт, св. поток 1400-1460 лм, 78-81 лм/Вт, изменяемая цветовая температура 2700-6500 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 48 В. Белый фигурный корпус из алюминия, экран PMMA, степень защиты IP20. Размеры LxWxH 172x55x99 мм. Длина светоизлучающего модуля 140мм. Монтаж на трек MAG-VIBE. Пульсация <1%.
	045015	Светильник MAG-VIBE-SPOT-HANG-R35-10W Day4000-MIX (BK, 24 deg, 48V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	9 525,48 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-VIBE с управлением DALI и изменяемой цветовой температурой. Мощность 10 Вт, св. поток 890-930 лм, 89-93 лм/Вт, изменяемая цветовая температура 2700-6500 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 48 В. Черный цилиндрический корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: длина 115 мм, ширина 35 мм, высота 1700 мм. Размер светоизлучающего модуля: 35*500 мм. Монтаж на трек MAG-VIBE. Пульсация <1%. Подвес регулируется.
	045016	Светильник MAG-VIBE-SPOT-HANG-R35-10W Day4000-MIX (WH, 24 deg, 48V, TUYA) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	8 731,77 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-VIBE с управлением TUYA Zigbee и изменяемой цветовой температурой. Мощность 10 Вт, св. поток 890-930 лм, 89-93 лм/Вт, изменяемая цветовая температура 2700-6500 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 48 В. Белый цилиндрический корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: длина 115 мм, ширина 35 мм, высота 1700 мм. Размер светоизлучающего модуля: 35*500 мм. Монтаж на трек MAG-VIBE. Пульсация <1%. Подвес регулируется.

	045017	Светильник MAG-VIBE-SPOT-HANG-R35-10W Day4000-MIX (WH, 24 deg, 48V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	9 525,48 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-VIBE с управлением DALI и изменяемой цветовой температурой. Мощность 10 Вт, св. поток 890-930 лм, 89-93 лм/Вт, изменяемая цветовая температура 2700-6500 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 48 В. Белый цилиндрический корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: длина 115 мм, ширина 35 мм, высота 1700 мм. Размер светоизлучающего модуля: 35*500 мм. Монтаж на трек MAG-VIBE. Пульсация <1%. Подвес регулируется.
	045018	Светильник MAG-VIBE-FLAT-L293-12W Day4000-MIX (WH, 100 deg, 48V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	6 859,78 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-VIBE с управлением DALI и изменяемой цветовой температурой. Мощность 12 Вт, св. поток 880-920 лм, 73-77 лм/Вт, изменяемая цветовая температура 3000-5700 К, CRI>90, угол 100°, напряжение питания 48 В. Белый прямоугольный корпус из алюминия, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 293 мм, ширина 25 мм, высота 29 мм. Монтаж на трек MAG-VIBE. Пульсация <1%.
	045019	Светильник MAG-VIBE-FLAT-L293-12W Day4000-MIX (WH, 100 deg, 48V, TUYA Zigbee) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	6 022,51 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-VIBE с управлением TUYA Zigbee и изменяемой цветовой температурой. Мощность 12 Вт, св. поток 880-920 лм, 73-77 лм/Вт, изменяемая цветовая температура 3000-5700 К, CRI>90, угол 100°, напряжение питания 48 В. Белый прямоугольный корпус из алюминия, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 293 мм, ширина 25 мм, высота 29 мм. Монтаж на трек MAG-VIBE. Пульсация <1%.
	045021	Светильник MAG-VIBE-FLAT-L485-24W Day4000-MIX (WH, 100 deg, 48V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	8 077,44 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-VIBE с управлением DALI и изменяемой цветовой температурой. Мощность 24 Вт, св. поток 1770-1860 лм, 74-75 лм/Вт, изменяемая цветовая температура 3000-5700 К, CRI>90, угол 100°, напряжение питания 48 В. Белый прямоугольный корпус из алюминия, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 485 мм, ширина 25 мм, высота 29 мм. Монтаж на трек MAG-VIBE. Пульсация <1%.
	044472	Светильник MAG-VIBE-RONDO-R90-10W Day4000 (BK, 110 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	4 412,83 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-VIBE. Мощность 10 Вт, св. поток 905 лм, 90 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 110°, напряжение питания 48 В. Черный фигурный корпус из алюминия, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размеры LxWxH 115x90x91 мм. Длина светоизлучающего модуля 56мм. Монтаж на трек MAG-VIBE. Пульсация <1%.
	044473	Светильник MAG-VIBE-RONDO-R90-10W Warm3000 (BK, 110 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	4 412,83 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-VIBE. Мощность 10 Вт, св. поток 880 лм, 88 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 110°, напряжение питания 48 В. Черный фигурный корпус из алюминия, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размеры LxWxH 115x90x91 мм. Длина светоизлучающего модуля 56мм. Монтаж на трек MAG-VIBE. Пульсация <1%.






	044475	Светильник MAG-VIBE-RONDO-R90-10W Day4000 (WH, 110 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	4 412,83 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-VIBE. Мощность 10 Вт, св. поток 905 лм, 90 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 110°, напряжение питания 48 В. Белый фигурный корпус из алюминия, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размеры LxWxH 115x90x91 мм. Длина светоизлучающего модуля 56мм. Монтаж на трек MAG-VIBE. Пульсация <1%.
	044476	Светильник MAG-VIBE-SPOT-R55-18W Day4000-MIX (BK, 24 deg, 48V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	8 508,17 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-VIBE с управлением DALI и изменяемой цветовой температурой. Мощность 18 Вт, св. поток 1400-1460 лм, 78-81 лм/Вт, изменяемая цветовая температура 2700-6500 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 48 В. Черный фигурный корпус из алюминия, экран PMMA, степень защиты IP20. Размеры LxWxH 172x55x99 мм. Длина светоизлучающего модуля 140мм. Монтаж на трек MAG-VIBE. Пульсация <1%.
	044478	Светильник MAG-VIBE-SPOT-R55-18W Warm3000 (BK, 24 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	4 462,19 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-VIBE. Мощность 18 Вт, св. поток 1400 лм, 78 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 48 В. Черный фигурный корпус из алюминия, экран PMMA, степень защиты IP20. Размеры LxWxH 172x55x99 мм. Длина светоизлучающего модуля 140мм. Монтаж на трек MAG-VIBE. Пульсация <1%.
	044479	Светильник MAG-VIBE-SPOT-R55-18W Warm3000 (WH, 24 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	4 462,19 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-VIBE. Мощность 18 Вт, св. поток 1400 лм, 78 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 48 В. Белый фигурный корпус из алюминия, экран PMMA, степень защиты IP20. Размеры LxWxH 172x55x99 мм. Длина светоизлучающего модуля 140мм. Монтаж на трек MAG-VIBE. Пульсация <1%.
	044482	Светильник MAG-VIBE-SPOT-ZOOM-R47-10W Day4000 (BK, 20-55 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	5 360,44 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-VIBE шириной 26 мм. Мощность 10 Вт, св. поток 765 лм, 77 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 20-55°, напряжение питания 48 В. Черный фигурный корпус из алюминия, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размеры LxWxH 145x47x100 мм. Длина светоизлучающего модуля 105 мм. Монтаж на трек MAG-VIBE. Изменяемый угол светового потока, шаг регулировки 1 градус.
	044484	Светильник MAG-VIBE-SPOT-ZOOM-R47-10W Warm3000 (WH, 20-55 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	5 360,44 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-VIBE шириной 26 мм. Мощность 10 Вт, св. поток 765 лм, 77 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 20-55°, напряжение питания 48 В. Белый фигурный корпус из алюминия, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размеры LxWxH 145x47x100 мм. Длина светоизлучающего модуля 105 мм. Монтаж на трек MAG-VIBE. Изменяемый угол светового потока, шаг регулировки 1 градус.
	044486	Светильник MAG-VIBE-SPOT-ZOOM-R47-10W Day4000 (WH, 20-55 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	5 360,44 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-VIBE шириной 26 мм. Мощность 10 Вт, св. поток 765 лм, 77 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 20-55°, напряжение питания 48 В. Белый фигурный корпус из алюминия, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размеры LxWxH 145x47x100 мм. Длина светоизлучающего модуля 105 мм. Монтаж на трек MAG-VIBE. Изменяемый угол светового потока, шаг регулировки 1 градус.

		20-55 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)				угол 20-55°, напряжение питания 48 В. Белый фигурный корпус из алюминия, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размеры LxWxH 145x47x100 мм. Длина светоизлучающего модуля 105 мм. Монтаж на трек MAG-VIBE. Изменяемый угол светового потока, шаг регулировки 1 градус.
	044414	Светильник MAG-VIBE-LASER-L101-6W Day4000 (BK, 24 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	1 796,49 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-VIBE. Мощность 6 Вт, св. поток 490 лм, 82 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 48 В. Черный прямоугольный корпус из алюминия, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 101 мм, ширина 25 мм, высота 29 мм. Монтаж на трек MAG-VIBE. Пульсация <1%.
	044417	Светильник MAG-VIBE-LASER-L101-6W Warm3000 (WH, 24 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	1 796,49 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-VIBE. Мощность 6 Вт, св. поток 475 лм, 79 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 48 В. Белый прямоугольный корпус из алюминия, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 101 мм, ширина 25 мм, высота 29 мм. Монтаж на трек MAG-VIBE. Пульсация <1%.
	044434	Светильник MAG-VIBE-FLAT-L293-12W Day4000 (WH, 100 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	2 620,21 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-VIBE. Мощность 12 Вт, св. поток 900 лм, 75 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 100°, напряжение питания 48 В. Белый прямоугольный корпус из алюминия, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 293 мм, ширина 25 мм, высота 29 мм. Монтаж на трек MAG-VIBE. Пульсация <1%.
	044437	Светильник MAG-VIBE-FLAT-L485-24W Warm3000 (BK, 100 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	3 750,76 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-VIBE. Мощность 24 Вт, св. поток 1770 лм, 74 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 100°, напряжение питания 48 В. Черный прямоугольный корпус из алюминия, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 485 мм, ширина 25 мм, высота 29 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	044457	Светильник MAG-VIBE-SFERO-R120-6W Warm3000 (BK, 235 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	3 976,29 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-VIBE. Мощность 6 Вт, св. поток 375 лм, 62 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 235°, напряжение питания 48 В. Черный фигурный корпус из алюминия, экран стекло, степень защиты IP20. Размеры LxWxH 115x120x168 мм. Диаметр светоизлучающего модуля 120мм. Монтаж на трек MAG-VIBE. Пульсация <1%.
	044460	Светильник MAG-VIBE-SPOT-R35-8W Day4000-MIX (BK, 24 deg, 48V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	7 663,16 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-VIBE с управлением DALI и изменяемой цветовой температурой. Мощность 8 Вт, св. поток 620-650 лм, 77-81 лм/Вт, изменяемая цветовая температура 2700-6500 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 48 В. Черный фигурный корпус из алюминия, экран PMMA, степень защиты IP20. Размеры LxWxH 122x35x81 мм. Длина светоизлучающего модуля 85мм. Монтаж на трек MAG-VIBE. Пульсация <1%.
	044463	Светильник MAG-VIBE-SPOT-	3 612,35 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-VIBE. Мощность 8 Вт, св. поток







		R35-8W Warm3000 (WH, 24 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)				620 лм, 77 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 48 В. Белый фигурный корпус из алюминия, экран PMMA, степень защиты IP20. Размеры LxWxH 122x35x81 мм. Длина светоизлучающего модуля 85мм. Монтаж на трек MAG-VIBE. Пульсация <1%.
	044477	Светильник MAG-VIBE-SPOT-R55-18W Day4000 (BK, 24 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	4 462,19 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-VIBE. Мощность 18 Вт, св. поток 1430 лм, 79 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 48 В. Черный фигурный корпус из алюминия, экран PMMA, степень защиты IP20. Размеры LxWxH 172x55x99 мм. Длина светоизлучающего модуля 140мм. Монтаж на трек MAG-VIBE. Пульсация <1%.
	044480	Светильник MAG-VIBE-SPOT-R55-18W Day4000 (WH, 24 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	4 462,19 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-VIBE. Мощность 18 Вт, св. поток 1430 лм, 79 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 48 В. Белый фигурный корпус из алюминия, экран PMMA, степень защиты IP20. Размеры LxWxH 172x55x99 мм. Длина светоизлучающего модуля 140мм. Монтаж на трек MAG-VIBE. Пульсация <1%.
	044483	Светильник MAG-VIBE-SPOT-ZOOM-R47-10W Warm3000 (BK, 20-55 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	5 360,44 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-VIBE шириной 26 мм. Мощность 10 Вт, св. поток 765 лм, 77 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 20-55°, напряжение питания 48 В. Черный фигурный корпус из алюминия, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размеры LxWxH 145x47x100 мм. Длина светоизлучающего модуля 105 мм. Монтаж на трек MAG-VIBE. Изменяемый угол светового потока, шаг регулировки 1 градус.
	044177	Светильник MAG-VIBE-LASER-TURN-L209-12W Day4000-MIX (BK, 24 deg, 48V, TUYA Zigbee) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	6 940,12 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-VIBE с управлением TUYA Zigbee и изменяемой цветовой температурой. Мощность 12 Вт, св. поток 890-935 лм, 74-78 лм/Вт, изменяемая цветовая температура 2700-5700 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 48 В. Черный фигурный корпус из алюминия, экран PMMA, степень защиты IP20. Размеры LxWxH 209x30x46 мм. Монтаж на трек MAG-VIBE. Пульсация <1%.
	045006	Светильник MAG-VIBE-SPOT-R55-18W Day4000-MIX (WH, 24 deg, 48V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	8 508,17 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-VIBE с управлением DALI и изменяемой цветовой температурой. Мощность 18 Вт, св. поток 1400-1460 лм, 78-81 лм/Вт, изменяемая цветовая температура 2700-6500 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 48 В. Белый фигурный корпус из алюминия, экран PMMA, степень защиты IP20. Размеры LxWxH 172x55x99 мм. Длина светоизлучающего модуля 140мм. Монтаж на трек MAG-VIBE. Пульсация <1%.
	045012	Светильник MAG-VIBE-EMISFERO-HANG-R100-6W Day4000-MIX (BK, 130 deg, 48V,	10 983,19 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-VIBE с управлением DALI и изменяемой цветовой температурой. Мощность 6 Вт, св. поток 370-390 лм, 62-65 лм/Вт, изменяемая цветовая температура 2700-6500 К,

		DALI) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)				CRI>90, угол 130°, напряжение питания 48 В. Черный фигурный корпус из алюминия, экран PMMA, степень защиты IP20. Размеры LxWxH 115x100x100 мм. Длина кабеля 1200мм. Монтаж на трек MAG-VIBE. Пульсация <1%. Подвес не регулируется.
	044815	Светильник MAG-VIBE-EMISFERO-HANG-R100-6W Day4000-MIX (BK, 130 deg, 48V, TUYA) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	10 199,16 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-VIBE с управлением TUYA Zigbee и изменяемой цветовой температурой. Мощность 6 Вт, св. поток 370-390 лм, 62-65 лм/Вт, изменяемая цветовая температура 2700-6500 К, CRI>90, угол 130°, напряжение питания 48 В. Черный фигурный корпус из алюминия, экран PMMA, степень защиты IP20. Размеры LxWxH 115x100x100 мм. Длина кабеля 1200мм. Монтаж на трек MAG-VIBE. Пульсация <1%. Подвес не регулируется.
	044817	Светильник MAG-VIBE-SPOT-HANG-R35-10W Day4000-MIX (BK, 24 deg, 48V, TUYA) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	8 731,77 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-VIBE с управлением TUYA Zigbee и изменяемой цветовой температурой. Мощность 10 Вт, св. поток 890-930 лм, 89-93 лм/Вт, изменяемая цветовая температура 2700-6500 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 48 В. Черный цилиндрический корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: длина 115 мм, ширина 35 мм, высота 1700 мм. Размер светоизлучающего модуля: 35*500 мм. Монтаж на трек MAG-VIBE. Пульсация <1%. Подвес регулируется.
Магнитные системы			Треки и аксессуары VIBE			
			Треки (узкий шинопровод размерами 25*7 мм) и аксессуары для магнитных шинных систем MAG-VIBE 48 В для освещения витрин, выставочных экспозиций, подсветки жилых помещений. Подвесной, накладной монтаж.			
	044179	Трек MAG-VIBE-TRACK-257-2000 (BK) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	3 394,56 Р	1	шт	Накладной магнитный трек MAG-VIBE-TRACK, длина 2000мм. DC48V. Материал алюминий, цвет черный. Размер ДхШхВ: 2000x25x7мм.
	044180	Трек MAG-VIBE-TRACK-257-3000 (BK) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	5 094,26 Р	1	шт	Накладной магнитный трек MAG-VIBE-TRACK, длина 3000мм. DC48V. Материал алюминий, цвет черный. Размер ДхШхВ: 3000x25x7мм.
	044181	Крышка MAG-VIBE-COVER-257-2000 (BK) (Arlight, IP20 Пластик, 5 лет)	288,08 Р	1	шт	Крышка на подвесной, накладной магнитный трек MAG-VIBE-TRACK, длина 2000мм. DC48V. Материал пластик, цвет черный. Размер ДхШхВ: 2000x2,7x7,4мм. Магнитный трек в комплект не входит и приобретается отдельно.







						
	044182	Коннектор прямой MAG-VIBE-CON-I-POWER (BK) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	542,05 Р	1	шт	Прямой черный коннектор для электрического соединения треков MAG-VIBE между собой. Габариты: 30x25x7,8мм.
	044183	Коннектор питания MAG-VIBE-CON-POWER (BK) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	834,36 Р	1	шт	Коннектор подвода питания для треков MAG-VIBE. Габариты: 35,3x25x7,8мм. (Yellow/Green: -48, Brown: +48, Black: D+, Blue: D-)
	044184	Коннектор угловой MAG-VIBE-CON-L90-POWER (BK) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	519,78 Р	1	шт	Угловой коннектор для электрического соединения треков MAG-VIBE между собой. Без возможности подвода питания. Габариты 35x35x7,8 мм.
	044185	Коннектор угловой MAG-VIBE-CON-L90-INT-POWER (BK, внутренний) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	588,51 Р	1	шт	Угловой коннектор для электрического соединения треков MAG-VIBE между собой. Без возможности подвода питания. Габариты: 27x27x7,8мм.
	044504	Трек MAG-VIBE-TRACK-257-2000 (WH) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	3 394,56 Р	1	шт	Подвесной, накладной магнитный трек MAG-VIBE-TRACK , длина 2000мм. DC48V. Материал алюминий, цвет белый. Размер ДхШхВ: 2000x25x7мм.
	044506	Трек MAG-VIBE-TRACK-257-3000 (WH) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	5 094,26 Р	1	шт	Подвесной, накладной магнитный трек MAG-VIBE-TRACK, длина 3000мм. DC48V. Материал алюминий, цвет белый. Размер ДхШхВ: 3000x25x7мм.
	044507	Коннектор угловой MAG-VIBE-CON-L90-INT-POWER (WH, внутренний) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	588,51 Р	1	шт	Угловой коннектор для электрического соединения треков MAG-VIBE между собой. Без возможности подвода питания. Габариты: 27x27x7,8мм.








						
	044508	Коннектор прямой MAG-VIBE-CON-I-POWER (WH) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	542,05 Р	1	шт	Прямой белый коннектор для электрического соединения треков MAG-VIBE между собой. Габариты: 30x25x7,8мм.
	044509	Коннектор питания MAG-VIBE-CON-POWER (WH) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	834,36 Р	1	шт	Коннектор подвода питания для треков MAG-VIBE. Габариты: 35,3x25x7,8мм.
	044510	Коннектор угловой MAG-VIBE-CON-L90-POWER (WH) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	519,78 Р	1	шт	Угловой коннектор для электрического соединения треков MAG-VIBE между собой. Без возможности подвода питания. Габариты 35x35x7,8 мм.
	044503	Крышка MAG-VIBE-COVER-257-2000 (WH) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	288,08 Р	1	шт	Крышка на подвесной, накладной магнитный трек MAG-VIBE-TRACK, длина 2000мм. DC48V. Материал, цвет черный. Размер ДхШхВ: 2000x2,7x7,4мм. Магнитный трек в комплект не входит и приобретается отдельно.
Магнитные системы			Светильники MICROCOSM, 24V			
			Светодиодные светильники для общего и направленного освещения, установка на магнитный трек системы MAG-MICROCOSM. Отличное решение для подсветки торгово-выставочных экспозиций, а также для декоративного, акцентного освещения в жилых и других помещени			
	044083	Светильник MAG-MICROCOSM-POINT-R60-5W Day4000 (BR, 36 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 511,67 Р	1	шт	Поставка под заказ от 40 шт. Светильник для магнитных треков MAG-MICROCOSM шириной 11 мм. Мощность 5 Вт, св. поток 285 лм, 57 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 36°, напряжение питания 24 В. Бронзовый фигурный корпус из алюминия, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: диаметр 60 мм, высота 43 мм. Монтаж на трек MICROCOSM. Пульсация <1%.







	043252	Светильник MAG-MICROCOSM-SPOT-R35-5W Warm3000 (BK, 36 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 832,68 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-MICROCOSM шириной 11 мм. Мощность 5 Вт, св. поток 373 лм, 75 лм/Вт, ТЕПЛЫЙ 3000 К, CRI>90, угол 36°, напряжение питания 24 В. Черный фигурный корпус из алюминия, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: диаметр 35 мм, высота 83 мм. Монтаж на трек MICROCOSM. Пульсация <1%.
	043253	Светильник MAG-MICROCOSM-SPOT-R35-5W Day4000 (BK, 36 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 832,68 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-MICROCOSM шириной 11 мм. Мощность 5 Вт, св. поток 373 лм, 75 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 36°, напряжение питания 24 В. Черный фигурный корпус из алюминия, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: диаметр 35 мм, высота 83 мм. Монтаж на трек MICROCOSM. Пульсация <1%.
	043254	Светильник MAG-MICROCOSM-SPOT-R45-9W Warm3000 (BK, 36 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	6 223,39 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-MICROCOSM шириной 11 мм. Мощность 9 Вт, св. поток 593 лм, 66 лм/Вт, ТЕПЛЫЙ 3000 К, CRI>90, угол 36°, напряжение питания 24 В. Черный фигурный корпус из алюминия, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: диаметр 45 мм, высота 63 мм. Монтаж на трек MICROCOSM. Пульсация <1%.
	043255	Светильник MAG-MICROCOSM-SPOT-R45-9W Day4000 (BK, 36 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	6 223,39 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-MICROCOSM шириной 11 мм. Мощность 9 Вт, св. поток 565 лм, 63 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 36°, напряжение питания 24 В. Черный фигурный корпус из алюминия, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: диаметр 45 мм, высота 63 мм. Монтаж на трек MICROCOSM. Пульсация <1%.
	043256	Светильник MAG-MICROCOSM-POINT-R60-5W Warm3000 (BK, 36 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 511,67 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-MICROCOSM шириной 11 мм. Мощность 5 Вт, св. поток 285 лм, 57 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 36°, напряжение питания 24 В. Черный фигурный корпус из алюминия, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: диаметр 60 мм, высота 47,5 мм. Высота без адаптера 38 мм. Монтаж на трек MICROCOSM. Пульсация <1%.
	043264	Светильник MAG-MICROCOSM-RONDO-R113-12W Day4000 (BK, 100 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	4 227,20 Р	1	шт	Поставка под заказ от 40 шт. Светильник для магнитных треков MAG-MICROCOSM шириной 11 мм. Мощность 12 Вт, св. поток 695 лм, 58 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 100°, напряжение питания 24 В. Черный круглый корпус из алюминия, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: диаметр 113 мм, высота 34 мм. Монтаж на трек MICROCOSM. Пульсация <1%.
	043265	Светильник MAG-MICROCOSM-STRIP-L300-5W Warm3000 (BK, 100 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	2 367,06 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-MICROCOSM шириной 11 мм. Мощность 5 Вт, св. поток 368 лм, 74 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 100°, напряжение питания 24 В. Черный прямоугольный корпус из алюминия, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 300 мм, ширина 5 мм, высота 12 мм. Монтаж на трек MICROCOSM.

						пульсация <1%.
	043267	Светильник MAG-MICROCOSM-STRIP-L600-10W Warm3000 (BK, 100 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	3 263,41 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-MICROCOSM шириной 11 мм. Мощность 10 Вт, св. поток 716 лм, 72 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 100°, напряжение питания 24 В. Черный прямоугольный корпус из алюминия, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 600 мм, ширина 5 мм, высота 12 мм. Монтаж на трек MICROCOSM. пульсация <1%.
	043268	Светильник MAG-MICROCOSM-STRIP-L600-10W Day4000 (BK, 100 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	3 263,41 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-MICROCOSM шириной 11 мм. Мощность 10 Вт, св. поток 716 лм, 72 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 100°, напряжение питания 24 В. Черный прямоугольный корпус из алюминия, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 600 мм, ширина 5 мм, высота 12 мм. Монтаж на трек MICROCOSM. Пульсация <1%.
	043270	Светильник MAG-MICROCOSM-SPOT-HANG-R18-L500-3W Day4000 (BK, 24 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	3 713,13 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-MICROCOSM шириной 11 мм. Мощность 3 Вт, св. поток 107 лм, 36 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 24 В. Черный фигурный корпус из алюминия, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: диаметр 18 мм, высота 500 мм. Монтаж на трек MICROCOSM. Пульсация <1%. Длина кабеля 99см
	043271	Светильник MAG-MICROCOSM-FLAT-L300-8W Warm3000 (BK, 100 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	2 433,85 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-MICROCOSM шириной 11 мм. Мощность 8 Вт, св. поток 251 лм, 31 лм/Вт, теплый 3000К, CRI>90, угол 100°, напряжение питания 24 В. Черный прямоугольный корпус из алюминия, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 345 мм, ширина 10,5 мм, высота 28,5 мм. Размер светильника без адаптеров: длина 300 мм, ширина 10,5 мм, высота 18 мм. Монтаж на трек MICROCOSM. Пульсация <1%.
	043272	Светильник MAG-MICROCOSM-FLAT-L300-8W Day4000 (BK, 100 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	2 433,85 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-MICROCOSM шириной 10,5 мм. Мощность 8 Вт, св. поток 251 лм, 31 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 100°, напряжение питания 24 В. Черный прямоугольный корпус из алюминия, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 345 мм, ширина 10,5 мм, высота 28,5 мм. Размер светильника без адаптеров: длина 300 мм, ширина 10,5 мм, высота 18 мм. Монтаж на трек MICROCOSM. Пульсация <1%.
	043273	Светильник MAG-MICROCOSM-FLAT-L600-16W Warm3000 (BK, 100 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	3 446,50 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-MICROCOSM шириной 11 мм. Мощность 16 Вт, св. поток 720 лм, 45 лм/Вт, теплый 3000К, CRI>90, угол 100°, напряжение питания 24 В. Черный прямоугольный корпус из алюминия, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 645 мм, ширина 10,5 мм, высота 28,5 мм. Размер светильника без адаптеров: длина 600 мм, ширина 10,5 мм, высота 18 мм. Монтаж на трек MICROCOSM. Пульсация <1%.

	043274	Светильник MAG-MICROCOSM-FLAT-L600-16W Day4000 (BK, 100 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	3 446,50 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-MICROCOSM шириной 11 мм. Мощность 16 Вт, св. поток 720 лм, 45 лм/Вт, дневной 4000К, CRI>90, угол 100°, напряжение питания 24 В. Черный прямоугольный корпус из алюминия, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 645 мм, ширина 10,5 мм, высота 28,5 мм. Размер светильника без адаптеров: длина 600 мм, ширина 10,5 мм, высота 18 мм. Монтаж на трек MICROCOSM. Пульсация <1%.
	043275	Светильник MAG-MICROCOSM-LASER-L300-15W Warm3000 (BK, 30 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	4 467,19 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-MICROCOSM шириной 11 мм. Мощность 15 Вт, св. поток 650 лм, 43 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 30°, напряжение питания 24 В. Черный прямоугольный корпус из алюминия, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 337мм, ширина 10 мм, высота 18 мм. Длина светильника без адаптеров 292 мм. Монтаж на трек MICROCOSM. Пульсация <1%.
	043276	Светильник MAG-MICROCOSM-LASER-L300-15W Day4000 (BK, 30 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	4 467,19 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-MICROCOSM шириной 11 мм. Мощность 15 Вт, св. поток 650 лм, 43 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 30°, напряжение питания 24 В. Черный прямоугольный корпус из алюминия, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 337мм, ширина 10 мм, высота 18 мм. Длина светильника без адаптеров 292 мм. Монтаж на трек MICROCOSM. Пульсация <1%.
	044085	Светильник MAG-MICROCOSM-POINT-R60-5W Day4000 (GD, 36 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 511,67 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-MICROCOSM шириной 11 мм. Мощность 5 Вт, св. поток 380 лм, 76 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 36°, напряжение питания 24 В. Золотой фигурный корпус из алюминия, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: диаметр 60 мм, высота 43 мм. Монтаж на трек MICROCOSM. Пульсация <1%.
	043257	Светильник MAG-MICROCOSM-POINT-R60-5W Day4000 (BK, 36 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 511,67 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-MICROCOSM шириной 11 мм. Мощность 5 Вт, св. поток 285 лм, 57 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 36°, напряжение питания 24 В. Черный фигурный корпус из алюминия, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: диаметр 60 мм, высота 47,5 мм. Высота без адаптера 38 мм. Монтаж на трек MICROCOSM. Пульсация <1%.
	043263	Светильник MAG-MICROCOSM-RONDO-R113-12W Warm3000 (BK, 100 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	4 227,20 Р	1	шт	Поставка под заказ от 40 шт. Светильник для магнитных треков MAG-MICROCOSM шириной 11 мм. Мощность 12 Вт, св. поток 514 лм, 43 лм/Вт, ТЕПЛЫЙ 3000 К, CRI>90, угол 100°, напряжение питания 24 В. Черный круглый корпус из алюминия, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: диаметр 113 мм, высота 34 мм. Монтаж на трек MICROCOSM. Пульсация <1%.
	043266	Светильник MAG-MICROCOSM-STRIP-L300-5W Day4000 (BK, 100 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	2 367,06 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-MICROCOSM шириной 11 мм. Мощность 5 Вт, св. поток 368 лм, 74 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 100°, напряжение питания 24 В. Черный прямоугольный корпус из алюминия, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина

						300 мм, ширина 5 мм, высота 12 мм. Монтаж на трек MICROCOSM. Пульсация <1%.
	043269	Светильник MAG-MICROCOSM-SPOT-HANG-R18-L500-3W Warm3000 (BK, 24 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	3 713,13 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-MICROCOSM шириной 11 мм. Мощность 3 Вт, св. поток 107 лм, 36 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 24 В. Черный фигурный корпус из алюминия, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: диаметр 18 мм, высота 500 мм. Монтаж на трек MICROCOSM. Пульсация <1%. Длина кабеля до адаптера 99см.
Магнитные системы			Треки и аксессуары MICROCOSM			
			Треки (шинопровод узкий 11 мм) и аксессуары для магнитных шинных систем MICROCOSM на 24 В для освещения витрин магазинов, выставочных экспозиций, жилых помещений. Накладной, встраиваемый монтаж.			
	043247	Трек MAG-MICROCOSM-TRACK-1115-ARC-R600 (BK) (Arlight, IP20)	3 488,85 Р	1	шт	Накладной магнитный трек MAG-MICROCOSM, DC24V. Материал алюминий, цвет черный. Радиус R600. Размер ДхШхВ: 400*400*15мм. В комплекте 4 дюбеля и 4 самореза.
	043248	Трек MAG-MICROCOSM-TRACK-1115-ARC-R900 (BK) (Arlight, IP20)	4 766,53 Р	1	шт	Накладной магнитный трек MAG-MICROCOSM, DC24V. Материал алюминий, цвет черный. Радиус R900. Размер ДхШхВ: 550*550*15 мм. В комплекте 4 дюбеля и 4 самореза.
	043050	Трек MAG-MICROCOSM-TRACK-1115-2000 (BK) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	3 965,13 Р	1	шт	Накладной магнитный трек MAG-MICROCOSM, длина 2000мм. DC24V. Материал алюминий, цвет черный. В комплекте 4 дюбеля и 4 самореза. Заглушки в комплект не входят. Размер ДхШхВ: 2000x11x15мм.
	043051	Трек встраиваемый MAG-MICROCOSM-TRACK-5015-FDW-2000 (BK) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	4 595,43 Р	1	шт	Встраиваемый магнитный трек MAG-Microcosm, длина 2000мм. DC24V. Материал алюминий, цвет черный. В комплекте 4 дюбеля и 4 самореза. Заглушки в комплект не входят. Размер ДхШхВ: 2000x50x15мм.
	043052	Коннектор питания MAG-MICROCOSM-CON-POWER (BK)	892,78 Р	1	шт	Коннектор подвода питания для треков MAG-MICROCOSM. Цвет Черный. Кабель в комплекте. Длина кабеля 1.5 м, DC24V. Габариты

		(Arlight, IP20 Пластик)				39x5x11 мм.
	043053	Коннектор гибкий MAG-MICROCOSM-CON-FLEX-LONG-POWER (BK) (Arlight, IP20 Пластик)	1 025,45 Р	1	шт	Гибкий коннектор для электрического соединения треков MAG-MICROCOSM. Без возможности подвода питания. Цвет черный. Габариты одной части 140x4,8x10,5 мм. Длина кабеля 5 см. В комплекте отвертка для механической фиксации адаптеров в треке.
	043054	Заглушка MAG-MICROCOSM-CAP (BK) (Arlight, IP20 Пластик)	62,74 Р	1	шт	Заглушка для магнитного трека MAG-MICROCOSM. Материал пластик, цвет черный. Размеры 15мм x10,5мм x 2мм. В комплекте 1 шт.
	043240	Коннектор гибкий MAG-MICROCOSM-CON-FLEX-POWER (BK) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	1 006,09 Р	1	шт	Гибкий коннектор для электрического соединения треков MAG-MICROCOSM между собой. Цвет-черный. Без возможности подвода питания. Габариты одной части 180x5x11 мм. Длина кабеля 3 см.
	043249	Соединитель прямой MAG-MICROCOSM-CON-I (SL) (Arlight, IP20)	73,50 Р	1	шт	Прямой соединитель профиля MAG-MICROCOSM. В комплекте 2 винта и отвертка-ключ. Цвет серебро, размер 50x7 мм.
	044524	Коннектор угловой MAG-MICROCOSM-CON-FDW-L90 (BK) (Arlight, IP20)	873,42 Р	1	шт	Угловой коннектор для встраиваемого трека MAG-MICROCOSM. Материал алюминий. Цвет черный. Размеры 55*50*15 мм. Аксессуары для соединения с треком приобретаются отдельно.
	044525	Коннектор угловой MAG-MICROCOSM-CON-FDW-L90-INT (BK, внутренний) (Arlight, IP20)	873,42 Р	1	шт	Угловой коннектор для встраиваемого трека MAG-MICROCOSM. Материал алюминий. Цвет черный. Размеры 50x15x20мм. Аксессуары для соединения с треком приобретаются отдельно.
	044527	Коннектор угловой MAG-MICROCOSM-CON-L90 (BK) (Arlight, IP20)	659,91 Р	1	шт	Угловой коннектор для накладного трека MAG-MICROCOSM. Материал алюминий. Цвет черный. Размеры 30*30*15 мм. Аксессуары для соединения с треком приобретаются отдельно.

						
	044529	Коннектор угловой MAG-MICROCOSM-CON-L90-INT (BK, внутренний) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	659,91 Р	1	шт	Угловой коннектор для накладного трека MAG-MICROCOSM. DC24V. Материал алюминий. Цвет черный. Размеры 30x30x15мм. Аксессуары для соединения с треком приобретаются отдельно.
Модульные системы			POLO [1-2-3] Встраиваемые			
			Встраиваемые светильники серии POLO в сборе. Светильник состоит из трех частей - корпус с драйвером [1], светодиодный модуль [2] и декоративная вставка [3].			
	027249	Светильник SP-POLO-BUILT-R65-8W Day4000 (WH-BK, 40 deg) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	7 006,33 Р	1	шт	Встраиваемый откидной светильник 8Вт, белый круглый корпус, черная вставка, металл. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxH Ø65x174мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V, 8Вт. Установка в отверстие Ø75мм.
	027256	Светильник SP-POLO-BUILT-R65-8W Warm3000 (WH-WH, 40 deg) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	7 006,33 Р	1	шт	Встраиваемый откидной светильник 8Вт, белый круглый корпус, белая вставка, металл. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxH Ø65x174мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V, 8Вт. Установка в отверстие Ø75мм.
	027340	Светильник SP-POLO-BUILT-R95-25W Day4000 (WH-WH, 40 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	8 102,16 Р	1	шт	Встраиваемый откидной светильник 25Вт, белый круглый корпус, белая вставка, металл. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 2530лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxH Ø95x220мм, отверстие для установки Ø90мм. Встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 600mA 30-43V 25Вт.
	027246	Светильник SP-POLO-BUILT-R65-8W Day4000 (BK-BK, 40 deg) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	7 006,33 Р	1	шт	Встраиваемый откидной светильник 8Вт, черный круглый корпус, черная вставка, металл. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxH Ø65x174мм. Установка в отверстие Ø75мм. Драйвер встроенный PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V, 8Вт.
	027252	Светильник SP-POLO-BUILT-R65-8W Warm3000 (BK-BK, 40 deg) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	7 006,33 Р	1	шт	Встраиваемый откидной светильник 8Вт, черный круглый корпус, черная вставка, металл. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxH Ø65x174мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V, 8Вт.



Установка в отверстие Ø75мм.


Модульные системы







POLO [1-2-3] Накладные

Накладные светильники серии POLO в сборе. Светильник состоит из трех частей - корпус с драйвером [1], светодиодный модуль [2] и декоративная вставка [3].

	027503	Светильник SP-POLO-SURFACE-R65-8W Day4000 (WH-BK, 40 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	8 952,21 Р	1	шт	Накладной светильник 8Вт, белый круглый корпус, черная вставка, металл. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø65x155мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт.
	027505	Светильник SP-POLO-SURFACE-R65-8W Day4000 (WH-GD, 40 deg) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	7 452,88 Р	1	шт	Накладной светильник 8Вт, белый круглый корпус, цветная вставка, металл. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø65x155мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт.
	027504	Светильник SP-POLO-SURFACE-R65-8W Day4000 (WH-WH, 40 deg) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	7 452,88 Р	1	шт	Накладной светильник 8Вт, белый круглый корпус, белая вставка, металл. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø65x155мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт.
	027509	Светильник SP-POLO-SURFACE-R65-8W Warm3000 (WH-BK, 40 deg) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	7 452,88 Р	1	шт	Накладной светильник 8Вт, белый круглый корпус, черная вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø65x155мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V, 8Вт.
	027511	Светильник SP-POLO-SURFACE-R65-8W Warm3000 (WH-GD, 40 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	8 952,21 Р	1	шт	Накладной светильник 8Вт, белый круглый корпус, цветная вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø65x155мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V, 8Вт.
	027510	Светильник SP-POLO-SURFACE-R65-8W Warm3000 (WH-WH, 40 deg) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	7 452,88 Р	1	шт	Накладной светильник 8Вт, белый круглый корпус, белая вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø65x155мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V, 8Вт.

						
	022939	Светильник накладной SP-POLO-R85-1-15W Day White 40deg (White, Black Ring) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	8 859,50 Р	1	шт	Накладной светильник 15Вт, белый круглый корпус, черная вставка, металл. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø85x155мм. Встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V 15Вт.
	022941	Светильник накладной SP-POLO-R85-1-15W Day White 40deg (White, Gold Ring) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	8 859,50 Р	1	шт	Накладной светильник 15Вт, белый круглый корпус, золотистая вставка, металл. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø85x155мм. Встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V 15Вт.
	022937	Светильник накладной SP-POLO-R85-1-15W Day White 40deg (White, White Ring) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	8 859,50 Р	1	шт	Накладной светильник 15Вт, белый круглый корпус, белая вставка, металл. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø85x155мм. Встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V 15Вт.
	022940	Светильник накладной SP-POLO-R85-1-15W Warm White 40deg (White, Black Ring) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	8 859,50 Р	1	шт	Накладной светильник 15Вт, белый круглый корпус, черная вставка, металл. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø85x155мм. Встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 500mA 23-36V 15Вт.
	022942	Светильник накладной SP-POLO-R85-1-15W Warm White 40deg (White, Gold Ring) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	8 859,50 Р	1	шт	Накладной светильник 15Вт, белый круглый корпус, золотистая вставка, металл. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø85x155мм. Встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 500mA 23-36V 15Вт.
	022938	Светильник накладной SP-POLO-R85-1-15W Warm White 40deg (White, White Ring) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	8 859,50 Р	1	шт	Накладной светильник 15Вт, белый круглый корпус, белая вставка, металл. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø85x155мм. Встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 500mA 23-36V 15Вт.
	027527	Светильник SP-POLO-SURFACE-FLAP-R65-8W Day4000 (WH-BK, 40 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	10 752,69 Р	1	шт	Накладной светильник 8Вт, белый круглый корпус, черная вставка, металл. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxH Ø65x200мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт.

						
	027529	Светильник SP-POLO-SURFACE-FLAP-R65-8W Day4000 (WH-GD, 40 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	10 752,69 Р	1	шт	Накладной светильник 8Вт, белый круглый корпус, цветная вставка, металл. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°.Размер DxH Ø65x200мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт.
	027528	Светильник SP-POLO-SURFACE-FLAP-R65-8W Day4000 (WH-WH, 40 deg) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	9 350,71 Р	1	шт	Накладной светильник 8Вт, белый круглый корпус, белая вставка, металл. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxH Ø65x200мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт.
	027533	Светильник SP-POLO-SURFACE-FLAP-R65-8W Warm3000 (WH-BK, 40 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	10 752,69 Р	1	шт	Накладной светильник 8Вт, белый круглый корпус, черная вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxH Ø65x200мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт.
	027534	Светильник SP-POLO-SURFACE-FLAP-R65-8W Warm3000 (WH-WH, 40 deg) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	9 350,71 Р	1	шт	Накладной светильник 8Вт, белый круглый корпус, белая вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxH Ø65x200мм.
	027552	Светильник SP-POLO-SURFACE-FLAP-R85-15W Warm3000 (WH-WH, 40 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	10 718,95 Р	1	шт	Накладной светильник 15Вт, белый круглый корпус, белая вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxL Ø85x185мм. Драйвер встроенный PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V, 15Вт.
	027500	Светильник SP-POLO-SURFACE-R65-8W Day4000 (BK-BK, 40 deg) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	7 452,88 Р	1	шт	Накладной светильник 8Вт, черный круглый корпус, черная вставка, металл. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø65x155мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт.
	027502	Светильник SP-POLO-SURFACE-R65-8W Day4000 (BK-GD, 40 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	8 952,21 Р	1	шт	Накладной светильник 8Вт, черный круглый корпус, цветная вставка, металл. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø65x155мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт.

						
	027501	Светильник SP-POLO-SURFACE-R65-8W Day4000 (BK-WH, 40 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	8 952,21 Р	1	шт	Накладной светильник 8Вт, черный круглый корпус, белая вставка, металл. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø65x155мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт.
	027506	Светильник SP-POLO-SURFACE-R65-8W Warm3000 (BK-BK, 40 deg) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	7 452,88 Р	1	шт	Накладной светильник 8Вт, черный круглый корпус, черная вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø65x155мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт.
	027508	Светильник SP-POLO-SURFACE-R65-8W Warm3000 (BK-GD, 40 deg) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	7 452,88 Р	1	шт	Накладной светильник 8Вт, черный круглый корпус, цветная вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø65x155мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт.
	027507	Светильник SP-POLO-SURFACE-R65-8W Warm3000 (BK-WH, 40 deg) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	7 452,88 Р	1	шт	Накладной светильник 8Вт, черный круглый корпус, белая вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø65x155мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт.
	022950	Светильник накладной SP-POLO-R85-1-15W Day White 40deg (Black, Black Ring) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	8 859,50 Р	1	шт	Накладной светильник 15Вт, черный круглый корпус, черная вставка, металл. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø85x155мм. Встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V 15Вт.
	022952	Светильник накладной SP-POLO-R85-1-15W Day White 40deg (Black, Gold Ring) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	8 859,50 Р	1	шт	Накладной светильник 15Вт, черный круглый корпус, золотистая вставка, металл. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø85x155мм. Встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V 15Вт.
	022954	Светильник накладной SP-POLO-R85-1-15W Day White 40deg (Black, White Ring) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	8 859,50 Р	1	шт	Накладной светильник 15Вт, черный круглый корпус, белая вставка, металл. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø85x155мм. Встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V 15Вт.

						
	022951	Светильник накладной SP-POLO-R85-1-15W Warm White 40deg (Black, Black Ring) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	8 859,50 Р	1	шт	Накладной светильник 15Вт, черный круглый корпус, черная вставка, металл. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø85x155мм. Встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 500mA 23-36V 15Вт.
	022953	Светильник накладной SP-POLO-R85-1-15W Warm White 40deg (Black, Gold Ring) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	8 859,50 Р	1	шт	Накладной светильник 15Вт, черный круглый корпус, золотистая вставка, металл. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø85x155мм. Встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 500mA 23-36V 15Вт.
	022955	Светильник накладной SP-POLO-R85-1-15W Warm White 40deg (Black, White Ring) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	8 859,50 Р	1	шт	Накладной светильник 15Вт, черный круглый корпус, белая вставка, металл. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø85x155мм. Встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 500mA 23-36V 15Вт.
	027524	Светильник SP-POLO-SURFACE-FLAP-R65-8W Day4000 (BK-BK, 40 deg) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	9 350,71 Р	1	шт	Накладной светильник 8Вт, черный круглый корпус, черная вставка, металл. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxH Ø65x200мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт.
	027526	Светильник SP-POLO-SURFACE-FLAP-R65-8W Day4000 (BK-GD, 40 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	10 752,69 Р	1	шт	Накладной светильник 8Вт, черный круглый корпус, цветная вставка, металл. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxH Ø65x200мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт.
	027525	Светильник SP-POLO-SURFACE-FLAP-R65-8W Day4000 (BK-WH, 40 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	10 752,69 Р	1	шт	Накладной светильник 8Вт, черный круглый корпус, белая вставка, металл. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxH Ø65x200мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт.
	027530	Светильник SP-POLO-SURFACE-FLAP-R65-8W Warm3000 (BK-BK, 40 deg) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	9 350,71 Р	1	шт	Накладной светильник 8Вт, черный круглый корпус, черная вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Световой модуль способен поворачиваться вокруг своей оси на 350° и 90° по вертикали. Размер DxH Ø65x200мм,










встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт.






Модульные системы








POLO [1-2-3] Подвесные







Подвесные светильники серии POLO в сборе. Светильник состоит из трех частей - корпус с драйвером [1], светодиодный модуль [2] и декоративная вставка [3].

	022946	Светильник подвесной SP-POLO-R85-2-15W Day White 40deg (White, Black Ring) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	8 710,66 Р	1	шт	Подвесной светильник 15Вт, белый круглый корпус, черная вставка, металл. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø85x155мм. Встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V 15Вт.
	022948	Светильник подвесной SP-POLO-R85-2-15W Day White 40deg (White, White Ring) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	8 710,66 Р	1	шт	Подвесной светильник 15Вт, белый круглый корпус, белая вставка, металл. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø85x155мм. Встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V 15Вт, размер драйвера Ø65 mm, h 26 mm
	022947	Светильник подвесной SP-POLO-R85-2-15W Warm White 40deg (White, Black Ring) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	8 710,66 Р	1	шт	Подвесной светильник 15Вт, белый круглый корпус, черная вставка, металл. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø85x155мм. Встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 23-36V 15Вт.
	022949	Светильник подвесной SP-POLO-R85-2-15W Warm White 40deg (White, White Ring) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	8 710,66 Р	1	шт	Подвесной светильник 15Вт, белый круглый корпус, белая вставка, металл. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø85x155мм. Встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 500mA 23-36V 15Вт.
	027407	Светильник SP-POLO-HANG-LONG300-R85-15W Day4000 (WH-BK, 40 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	10 199,15 Р	1	шт	Подвесной светильник 15Вт, белый круглый корпус, черная вставка, металл. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø85x300мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V 15Вт.
	027408	Светильник SP-POLO-HANG-LONG300-R85-15W Day4000 (WH-WH, 40 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	10 199,15 Р	1	шт	Подвесной светильник 15Вт, белый круглый корпус, белая вставка, металл. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø85x300мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V 15Вт.

						
	027413	Светильник SP-POLO-HANG-LONG300-R85-15W Warm3000 (WH-BK, 40 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	15 081,05 Р	1	шт	Подвесной светильник 15Вт, белый круглый корпус, черная вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø85x300мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V 15Вт.
	027414	Светильник SP-POLO-HANG-LONG300-R85-15W Warm3000 (WH-WH, 40 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	10 199,15 Р	1	шт	Подвесной светильник 15Вт, белый круглый корпус, белая вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø85x300мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V 15Вт.
	022966	Светильник подвесной SP-POLO-R85-2-15W Day White 40deg (Silver, Black Ring) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	8 710,66 Р	1	шт	Подвесной светильник 15Вт, серебристый круглый корпус, черная вставка, металл. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø85x155мм. Встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 500mA 23-36V 15Вт.
	022956	Светильник подвесной SP-POLO-R85-2-15W Day White 40deg (Black, Black Ring) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	8 710,66 Р	1	шт	Подвесной светильник 15Вт, черный круглый корпус, черная вставка, металл. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø85x155мм. Встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V 15Вт.
	022959	Светильник подвесной SP-POLO-R85-2-15W Day White 40deg (Black, Gold Ring) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	8 710,66 Р	1	шт	Подвесной светильник 15Вт, черный круглый корпус, золотистая вставка, металл. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø85x155мм. Встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 500mA 23-36V 15Вт.
	022961	Светильник подвесной SP-POLO-R85-2-15W Day White 40deg (Black, White Ring) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	8 710,66 Р	1	шт	Подвесной светильник 15Вт, черный круглый корпус, белая вставка, металл. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø85x155мм. Встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 500mA 23-36V 15Вт.
	022957	Светильник подвесной SP-POLO-R85-2-15W Warm White 40deg (Black, Black Ring) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	8 710,66 Р	1	шт	Подвесной светильник 15Вт, черный круглый корпус, черная вставка, металл. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø85x155мм. Встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 23-36V 15Вт.







						
	022958	Светильник подвесной SP-POLO-R85-2-15W Warm White 40deg (Black, White Ring) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	8 710,66 Р	1	шт	Подвесной светильник 15Вт, черный круглый корпус, белая вставка, металл. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø85x155мм. Встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 500mA 23-36V 15Вт.
Модульные системы			POLO [1-2-3] Трековые 4TRA			
			Трековые светильники для трехфазного трека 4TRA серии POLO в сборе. Светильник состоит из трех частей - корпус с драйвером [1], светодиодный модуль [2] и декоративная вставка [3].			
	027468	Светильник SP-POLO-TRACK-LEG-R65-8W Day4000 (WH-WH, 40 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	6 410,94 Р	1	шт	Трековый светильник 8Вт, белый круглый корпус, белая вставка, металл. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxLxH 65x150x150мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт.
	027475	Светильник SP-POLO-TRACK-LEG-R65-8W Warm3000 (WH-GD, 40 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	6 410,94 Р	1	шт	Трековый светильник 8Вт, белый круглый корпус, цветная вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxLxH 65x150x150мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт.
	027474	Светильник SP-POLO-TRACK-LEG-R65-8W Warm3000 (WH-WH, 40 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	6 410,94 Р	1	шт	Трековый светильник 8Вт, белый круглый корпус, белая вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxLxH 65x150x150мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт.
	027486	Светильник SP-POLO-TRACK-PIPE-R65-8W Day4000 (WH-WH, 40 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	6 410,94 Р	1	шт	Трековый светильник 8Вт, белый круглый корпус, белая вставка, металл. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxLxH 65x140x188мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт.
	027492	Светильник SP-POLO-TRACK-PIPE-R65-8W Warm3000 (WH-WH, 40 deg) (Arlight, IP20	6 410,94 Р	1	шт	Трековый светильник 8Вт, белый круглый корпус, белая вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxLxH 65x140x188мм, встроенный драйвер






		Металл, 3 года)				PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт.
	027432	Светильник SP-POLO-TRACK-TURN-R85-15W Day4000 (WH-WH, 40 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	7 519,86 Р	1	шт	Трековый светильник 15Вт, белый круглый корпус, белая вставка, металл. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxLxL2xW Ø85x124x190x175мм, встроенный драйвер PRI:100-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V, 15Вт.
	027437	Светильник SP-POLO-TRACK-TURN-R85-15W Warm3000 (WH-BK, 40 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	7 519,86 Р	1	шт	Трековый светильник 15Вт, белый круглый корпус, черная вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxLxL2xW Ø85x124x190x175мм, встроенный драйвер PRI:100-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V, 15Вт.
	027438	Светильник SP-POLO-TRACK-TURN-R85-15W Warm3000 (WH-WH, 40 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	7 519,86 Р	1	шт	Трековый светильник 15Вт, белый круглый корпус, белая вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxLxL2xW Ø85x124x190x175мм, встроенный драйвер PRI:100-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V, 15Вт.
	027482	Светильник SP-POLO-TRACK-PIPE-R65-8W Day4000 (BK-BK, 40 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	6 410,94 Р	1	шт	Трековый светильник 8Вт, черный круглый корпус, черная вставка, металл. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxLxH 65x140x188мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт.
	027484	Светильник SP-POLO-TRACK-PIPE-R65-8W Day4000 (BK-GD, 40 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	6 410,94 Р	1	шт	Трековый светильник 8Вт, черный круглый корпус, цветная вставка, металл. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxLxH Ø65x140x188мм. Драйвер встроенный PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V, 8Вт.
	027428	Светильник SP-POLO-TRACK-TURN-R85-15W Day4000 (BK-BK, 40 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	7 519,86 Р	1	шт	Трековый светильник 15Вт, черный круглый корпус, черная вставка, металл. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxLxL2xW Ø85x124x190x175мм, встроенный драйвер PRI:100-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V, 15Вт.
Модульные системы			POLO [1] Корпуса встраиваемые Встраиваемые корпуса с драйверами для светильников серии POLO.			

	022646(1)	Корпус SP-POLO-BUILT-R65 (BK, 1-3, 200mA) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	3 570,89 Р	1	шт	Корпус встраиваемый откидной для светильника POLO-R65 (1 часть из 3). Материал корпуса черный алюминий. Размер DxH Ø65x174мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V, 8Вт. Установка в отверстие Ø75мм.
Модульные системы			POLO [1] Корпуса накладные Накладные корпуса с драйверами для светильников серии POLO.			
	024220	Корпус SP-POLO-SURFACE-R65 (WH, 1-3, 200mA) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	4 134,35 Р	1	шт	Корпус накладной с драйвером для светильника POLO-R65 (1 часть из 3). Материал корпуса белый алюминий. Размер Ø65x155мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V, 8Вт.
	020889	Цилиндр накладной SP-POLO-R85S Silver (1-3) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	3 883,41 Р	1	шт	Корпус накладной с драйвером для светильника POLO (1 часть из 3). Материал корпуса серебристый алюминий. Размер Ø85x155мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 500mA 23-36V 15Вт.
	022645(1)	Корпус SP-POLO-SURFACE-FLAP-R65 (WH, 1-3, 200mA) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	5 803,63 Р	1	шт	Корпус накладной откидной для светильника POLO-R65 (1 часть из 3). Материал корпуса белый алюминий. Размер DxH Ø65x200мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт.
	024221(1)	Корпус SP-POLO-SURFACE-R65 (BK, 1-3, 200mA) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	4 017,44 Р	1	шт	Корпус накладной с драйвером для светильника POLO-R65 (1 часть из 3). Материал корпуса черный алюминий. Размер Ø65x155мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт.
	024252(1)	Корпус SP-POLO-SURFACE-R85 (BK, 1-3, 350mA) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	4 315,14 Р	1	шт	Корпус накладной с драйвером для светильника POLO (1 часть из 3). Материал корпуса черный алюминий. Размер Ø85x155мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V, 15Вт.
	024220(1)	Корпус SP-POLO-SURFACE-R65 (WH, 1-3, 200mA) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	4 017,44 Р	1	шт	Корпус накладной с драйвером для светильника POLO-R65 (1 часть из 3). Материал корпуса белый алюминий. Размер Ø65x155мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V, 8Вт.

						
	024251(1)	Корпус SP-POLO-SURFACE-R85 (WH, 1-3, 350mA) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	4 315,14 Р	1	шт	Корпус накладной с драйвером для светильника POLO (1 часть из 3). Материал корпуса белый алюминий. Размер Ø85x155мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V, 15Вт.
	024382(1)	Корпус SP-POLO-SURFACE-FLAP-R85 (BK, 1-3, 350mA) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 347,43 Р	1	шт	Корпус накладной откидной для светильника POLO-R85 (1 часть из 3). Материал корпуса черный алюминий. Размер DxH Ø85x185мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V 15Вт.
	024383(1)	Корпус SP-POLO-SURFACE-FLAP-R65 (BK, 1-3, 200mA) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	5 803,63 Р	1	шт	Корпус накладной откидной для светильника POLO-R65 (1 часть из 3). Материал корпуса черный алюминий. Размер DxH Ø65x200мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт.
Модульные системы			POLO [1] Корпуса подвесные Подвесные корпуса с драйверами для светильников серии POLO. Регулируемый по высоте трос.			
	024236	Корпус SP-POLO-HANG-R85 (WH, 1-3, 350mA) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	3 749,50 Р	1	шт	Корпус подвесной с драйвером для светильника POLO (1 часть из 3). Материал корпуса белый алюминий. Размер Ø85x154мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V 15Вт.
	020883	Цилиндр подвесной SP-POLO-R85P White (1-3) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	3 749,50 Р	1	шт	Корпус подвесной с драйвером для светильника POLO (1 часть из 3). Материал корпуса белый алюминий. Размер Ø85x155мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 500mA 23-36V 15Вт.
	020885	Цилиндр подвесной SP-POLO-R85P Silver (1-3) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	3 749,50 Р	1	шт	Корпус подвесной с драйвером для светильника POLO (1 часть из 3). Материал корпуса серебристый алюминий. Размер Ø85x155мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 500mA 23-36V 15Вт.

						
	020884	Цилиндр подвесной SP-POLO-R85P Black (1-3) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	4 166,29 Р	1	шт	Корпус подвесной с драйвером для светильника POLO (1 часть из 3). Материал корпуса черный алюминий. Размер Ø85x155мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 500mA 23-36V 15Вт.
	024237	Корпус SP-POLO-HANG-LONG300-R85 (WH, 1-3, 350mA) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 086,36 Р	1	шт	Корпус подвесной с драйвером для светильника POLO (1 часть из 3). Материал корпуса белый алюминий. Размер Ø85x300мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V 15Вт.
	024236(1)	Корпус SP-POLO-HANG-R85 (WH, 1-3, 350mA) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	4 166,29 Р	1	шт	Корпус подвесной с драйвером для светильника POLO (1 часть из 3). Материал корпуса белый алюминий. Размер Ø85x154мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V 15Вт.
	024235(1)	Корпус SP-POLO-HANG-R85 (BK, 1-3, 350mA) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	4 166,29 Р	1	шт	Корпус подвесной с драйвером для светильника POLO (1 часть из 3). Материал корпуса черный алюминий. Размер Ø85x154мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V 15Вт.
	024237(1)	Корпус SP-POLO-HANG-LONG300-R85 (WH, 1-3, 350mA) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 086,36 Р	1	шт	Корпус подвесной с драйвером для светильника POLO (1 часть из 3). Материал корпуса белый алюминий. Размер Ø85x300мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V 15Вт.
Модульные системы			POLO [1] Корпуса трековые 4TRA Трековые корпуса с драйверами для светильников серии POLO. Используются с трехфазными шинопроводами (треками) 4TRA.			
	024227	Корпус SP-POLO-TRACK-4TR-PIPE-R65 (WH, 1-3, 200mA) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	2 678,21 Р	1	шт	Корпус трековый с драйвером для светильника POLO-R65 (1 часть из 3). Для треков/шин 4 провода. Материал корпуса белый алюминий. Размер DxLxH 65x140x188мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт.


						
	024231	Корпус SP-POLO-TRACK-4TR-TURN-R85 (WH, 1-3, 350mA) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	2 678,21 Р	1	шт	Корпус трековый с драйвером для светильника POLO-R85 (1 часть из 3). Для треков/шин 3 провода. Материал корпуса белый алюминий. Размер DxLxL2xW Ø85x124x190x175мм, встроенный драйвер PRI:100-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V, 15Вт.
	024230	Корпус SP-POLO-TRACK-4TR-TURN-R85 (BK, 1-3, 350mA) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	2 678,21 Р	1	шт	Корпус трековый с драйвером для светильника POLO-R85 (1 часть из 3). Для треков/шин 3 провода. Материал корпуса черный алюминий. Размер DxLxL2xW Ø85x124x190x175мм, встроенный драйвер PRI:100-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V, 15Вт.
	024723(1)	Корпус SP-POLO-TRACK-4TR-LEG-R65 (WH, 1-3, 200mA) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	2 678,21 Р	1	шт	Корпус трековый с драйвером для светильника POLO-R65 (1 часть из 3). Для треков/шин 4 провода. Материал корпуса белый алюминий. Размер DxLxH 65x150x150мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт.
	024226(1)	Корпус SP-POLO-TRACK-4TR-PIPE-R65 (BK, 1-3, 200mA) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	2 678,21 Р	1	шт	Корпус трековый с драйвером для светильника POLO-R65 (1 часть из 3). Для треков/шин 4 провода. Материал корпуса черный алюминий. Размер DxLxH 65x140x188мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V, 8Вт.
Модульные системы			POLO [2] Модули светодиодные			
			Светодиодные модули для светильников серии POLO. Представлены в теплом, дневном и белом цвете свечения.			
	024240	Модуль светодиодный SP-POLO-R65-8W White (40 deg, 2-3, 200mA) (Arlight, Металл)	1 964,77 Р	1	шт	Светодиодный модуль для светильника POLO-R65 (2 часть из 3). Светодиод Bridgelux, цвет свечения БЕЛЫЙ 5000К, световой поток 570 люмен, угол свечения 40°, CRI>80, размер Ø52x60мм, мощность 8Вт, DC 36V, 200mA.
	024239	Модуль светодиодный SP-POLO-R65-8W Day (40 deg, 2-3, 200mA) (Arlight, Металл)	2 248,57 Р	1	шт	Светодиодный модуль для светильника POLO-R65 (2 часть из 3). Светодиод Bridgelux, цвет свечения ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, световой поток 570 люмен, угол свечения 40°, CRI>80, размер Ø52x60мм, мощность 8Вт, DC 36V, 200mA.







						
	022633	Модуль светодиодный SP-POLO-R65-8W Warm (40 deg, 2-3, 200mA) (Arlight, Металл)	2 248,57 Р	1	шт	Светодиодный модуль для светильника POLO-R65 (2 часть из 3). Светодиод Bridgelux, цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, световой поток 570 люмен, угол свечения 40°, CRI>80, размер Ø52x60мм, мощность 8Вт, DC 36V, 200mA.
	020877	Светодиодный модуль SP-POLO-15W White 40deg (2-3) (Arlight, Металл)	1 575,42 Р	1	шт	Светодиодный модуль для светильника POLO (2 часть из 3). Светодиод Bridgelux, цвет свечения БЕЛЫЙ 5000К, световой поток 1100 люмен, угол свечения 40°, CRI>80, размер Ø74x80мм, мощность 15Вт. DC 36V, 500 mA.
	024249	Модуль светодиодный SP-POLO-R85-15W Day (40 deg, 2-3, 350mA) (Arlight, -)	3 245,37 Р	1	шт	Светодиодный модуль для светильника POLO (2 часть из 3). Светодиод Bridgelux, цвет свечения ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, световой поток 1100 люмен, угол свечения 40°, CRI>80, размер Ø74x80мм, мощность 15Вт. DC 36V, 350 mA.
	024250	Модуль светодиодный SP-POLO-R85-15W Warm (40 deg, 2-3, 350mA) (Arlight, -)	3 245,37 Р	1	шт	Светодиодный модуль для светильника POLO (2 часть из 3). Светодиод Bridgelux, цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, световой поток 1100 люмен, угол свечения 40°, CRI>80, размер Ø74x80мм, мощность 15Вт. DC 36V, 350 mA.








Модульные системы








POLO [3] Вставки декоративные

Декоративные вставки для светильников серии POLO. Позволяют придать дизайну светильника индивидуальный характер.

	022650	Вставка SP-POLO-R65 (WH, 3-3) (Arlight, Металл)	630,17 Р	1	шт	Внутренняя цветная декоративная вставка в корпус светильника POLO-R65 (3 часть из 3). Материал корпуса белый алюминий.
	024245	Вставка SP-POLO-R65 (GD, 3-3) (Arlight, Металл)	630,17 Р	1	шт	Внутренняя цветная декоративная вставка в корпус светильника POLO-R65 (3 часть из 3). Материал корпуса золотистый алюминий.

						
	024244	Вставка SP-POLO-R65 (BK, 3-3) (Arlight, Металл)	630,17 Р	1	шт	Внутренняя цветная декоративная вставка в корпус светильника POLO-R65 (3 часть из 3). Материал корпуса черный алюминий.
	020880	Вставка SP-POLO-R85 (WH, 3-3) (Arlight, Металл)	742,70 Р	1	шт	Внутренняя цветная декоративная вставка в корпус светильника POLO (3 часть из 3). Материал корпуса белый алюминий.
	020882	Вставка SP-POLO-R85 (GD, 3-3) (Arlight, Металл)	742,70 Р	1	шт	Внутренняя цветная декоративная вставка в корпус светильника POLO (3 часть из 3). Материал корпуса золотистый алюминий.
	020881	Вставка SP-POLO-R85 (BK, 3-3) (Arlight, Металл)	742,70 Р	1	шт	Внутренняя цветная декоративная вставка в корпус светильника POLO (3 часть из 3). Материал корпуса черный алюминий.
Модульные системы			PLURIO [1] Корпуса Встраиваемые, накладные и трековые корпуса с драйверами для светильников серии PLURIO.			
	030264	Корпус PLURIO-BASE-BUILT-R77 (WH, 1-2, 200mA) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	2 250,60 Р	1	шт	База встраиваемая для модуля светодиодного PLURIO, напряжение питания 230 В. Белый корпус. Диаметр: 77 мм, высота 35 мм. Монтаж встраиваемый. Драйвер 230 В, 200 мА, пульсация <1%.
	030272	Корпус PLURIO-BASE-BUILT-TRIMLESS-R160 (WH, 1-2, 200mA) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	4 357,16 Р	1	шт	База встраиваемая для модуля светодиодного PLURIO, напряжение питания 230 В. Белый корпус. Диаметр :160 мм. Монтаж встраиваемый. Драйвер 230 В, 200 мА, пульсация <1%.

						
	030263	Корпус PLURIO-BASE-SURFACE-R77 (WH, 1-2, 200mA) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	3 369,15 P	1	шт	База накладная для модуля светодиодного PLURIO, напряжение питания 230 В. Белый корпус. Размеры: 78*42 мм. Монтаж накладной. Драйвер 230 В, 200 мА, пульсация <1%.
	030258	Корпус PLURIO-BASE-SURFACE-S112x79 (WH, 1-2, 200mA) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	3 533,44 P	1	шт	База накладная для модуля светодиодного PLURIO, напряжение питания 230 В. Белый корпус. Размеры: 110*77*46 мм. Монтаж накладной. Драйвер 230 В, 200 мА, пульсация <1%.
	031704	Корпус PLURIO-BASE-BUILT-R77 (BK, 1-2, 200mA) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	2 250,60 P	1	шт	База встраиваемая для модуля светодиодного PLURIO, напряжение питания 230 В. Черный корпус. Диаметр: 77 мм, высота 35 мм. Монтаж встраиваемый. Драйвер 230 В, 200 мА, пульсация <1%.
	031712	Корпус PLURIO-BASE-BUILT-RS185x85 (BK, 1-2, 200mA) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	6 248,57 P	1	шт	База встраиваемая для модуля светодиодного PLURIO, напряжение питания 230 В. Черный корпус. Размер:179*79*35 мм. Монтаж встраиваемый. Драйвер 230 В, 200 мА, пульсация <1%. Размер установочного отверстия 170x71мм
	031705	Корпус PLURIO-BASE-BUILT-TRIMLESS-R120 (BK, 1-2, 200mA) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	3 463,67 P	1	шт	База встраиваемая для модуля светодиодного PLURIO, напряжение питания 230 В. Черный корпус. Диаметр :120 мм. Монтаж встраиваемый. Драйвер 230 В, 200 мА, пульсация <1%.
	031711	Корпус PLURIO-BASE-TRACK-4TR-R77 (BK, 1-2, 200mA) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	3 132,84 P	1	шт	База с драйвером для модуля светодиодного PLURIO с установкой на трехфазный трек 4TR, напряжение питания 230 В. Черный корпус. Размеры: 77*108*90 мм. Монтаж на шинопровод. Драйвер 230 В, 200 мА, пульсация <1%.
	031708	Корпус PLURIO-BASE-SURFACE-R77 (BK, 1-2, 200mA) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	3 369,15 P	1	шт	База накладная для модуля светодиодного PLURIO, напряжение питания 230 В. Черный корпус. Размеры: 78*42 мм. Монтаж накладной. Драйвер 230 В, 200 мА, пульсация <1%.

						
	031710	Корпус PLURIO-BASE-SURFACE-S112x79 (BK, 1-2, 200mA) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	3 533,44 Р	1	шт	База накладная для модуля светодиодного PLURIO, напряжение питания 230 В. Черный корпус. Размеры: 110*77*46 мм. Монтаж накладной. Драйвер 230 В, 200 мА, пульсация <1%.
	031709	Корпус PLURIO-BASE-SURFACE-RS179x78 (BK, 1-2, 200mA) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	6 369,20 Р	1	шт	База накладная для модуля светодиодного PLURIO, напряжение питания 230 В. Черный корпус. Размеры: 179*79*46 мм. Монтаж накладной. Драйвер 230 В, 200 мА, пульсация <1%.
	030262	Корпус PLURIO-BASE-SURFACE-LONG-R77 (WH, 1-2, 200mA) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	3 038,31 Р	1	шт	База накладная для модуля светодиодного PLURIO, напряжение питания 230 В. Белый корпус. Размеры: 77*110 мм. Монтаж накладной. Драйвер 230 В, 200 мА, пульсация <1%.
	031706	Корпус PLURIO-BASE-BUILT-TRIMLESS-R160 (BK, 1-2, 200mA) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	4 357,16 Р	1	шт	База встраиваемая для модуля светодиодного PLURIO, напряжение питания 230 В. Черный корпус. Диаметр :160 мм. Монтаж встраиваемый. Драйвер 230 В, 200 мА, пульсация <1%.
	031707	Корпус PLURIO-BASE-SURFACE-LONG-R77 (BK, 1-2, 200mA) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	3 038,31 Р	1	шт	База накладная для модуля светодиодного PLURIO, напряжение питания 230 В. Черный корпус. Размеры: 77*110 мм. Монтаж накладной. Драйвер 230 В, 200 мА, пульсация <1%.
	030273(1)	Корпус PLURIO-BASE-TRACK-4TR-R77 (WH, 1-2, 200mA) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	3 132,84 Р	1	шт	База с драйвером для модуля светодиодного PLURIO с установкой на трехфазный трек 4TR, напряжение питания 230 В. Белый корпус. Размеры: 77*46 мм. Монтаж на шинопровод. Драйвер 230 В, 200 мА, пульсация <1%.
	031711(1)	Корпус PLURIO-BASE-TRACK-4TR-R77 (BK, 1-2, 200mA) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	3 132,84 Р	1	шт	База с драйвером для модуля светодиодного PLURIO с установкой на трехфазный трек 4TR, напряжение питания 230 В. Черный корпус. Размеры:77*108*90мм. Монтаж на шинопровод. Драйвер 230 В, 200 мА, пульсация <1%.





Модульные системы

PLURIO [2] Модули светодиодные

Светодиодные модули для светильников серии PLURIO. Представлены в теплом и дневном цвете свечения. Цвет покрытия на выбор, классический белый или черный и металлики: латунь, хром, медь.

	030253	Модуль светодиодный PLURIO-LAMP-R77-9W Day4000 (WH, 36 deg, 2-2, 38V, 200mA) (Arlight, Металл)	2 147,07 P	1	шт	Мощность 9 Вт, св. поток 600 лм, 79 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI90, угол 36°, напряжение питания 230 В. Цвет Белый, круглый корпус из Алюминий, степень защиты IP20. Размер: 78*62 мм. Монтаж На базу PLURIO. Драйвер 38 В, 200 мА, пульсация <1%.
	030256	Модуль светодиодный PLURIO-LAMP-R77-9W Day4000 (BRS, 36 deg, 2-2, 38V, 200mA) (Arlight, Металл)	2 013,39 P	1	шт	Мощность 9 Вт, св. поток 600 лм, 79 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI90, угол 36°, напряжение питания 230 В. Цвет золото светлое, круглый корпус из Алюминий, степень защиты IP20. Размер: 78*62 мм. Монтаж На базу PLURIO. Драйвер 38 В, 200 мА, пульсация <1%.
	031840	Модуль светодиодный PLURIO-LAMP-R77-9W Warm3000 (BRS, 36 deg, 2-2, 38V, 200mA) (Arlight, Металл)	2 013,39 P	1	шт	Мощность 9 Вт, св. поток 550 лм, 79 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI90, угол 36°, напряжение питания 230 В. Цвет золото светлое, круглый корпус из Алюминий, степень защиты IP20. Размер: 78*62 мм. Монтаж На базу PLURIO. Драйвер 38 В, 200 мА, пульсация <1%.
	031832	Модуль светодиодный PLURIO-LAMP-R77-9W Day4000 (A-BRS, 36 deg, 2-2, 38V, 200mA) (Arlight, Металл)	2 301,01 P	1	шт	Мощность 9 Вт, св. поток 600 лм, 79 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI90, угол 36°, напряжение питания 230 В. Цвет Темная латунь, круглый корпус из Алюминий, степень защиты IP20. Размер: 78*62 мм. Монтаж На базу PLURIO. Драйвер 38 В, 200 мА, пульсация <1%.
	031833	Модуль светодиодный PLURIO-LAMP-R77-9W Warm3000 (A-BRS, 36 deg, 2-2, 38V, 200mA) (Arlight, Металл)	2 301,01 P	1	шт	Мощность 9 Вт, св. поток 500 лм, 79 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI90, угол 36°, напряжение питания 230 В. Цвет Темная латунь, круглый корпус из Алюминий, степень защиты IP20. Размер: 78*62 мм. Монтаж На базу PLURIO. Драйвер 38 В, 200 мА, пульсация <1%.
	030257	Модуль светодиодный PLURIO-LAMP-R77-9W Day4000 (COP, 36 deg, 2-2, 38V, 200mA) (Arlight,	1 438,13 P	1	шт	Мощность 9 Вт, св. поток 600 лм, 79 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI90, угол 36°, напряжение питания 230 В. Цвет Медь, круглый корпус из Алюминий, степень защиты IP20. Размер: 78*62 мм. Монтаж На базу

		Металл)				PLURIO. Драйвер 38 В, 200 мА, пульсация <1%.
	031837	Модуль светодиодный PLURIO-LAMP-R77-9W Warm3000 (COP, 36 deg, 2-2, 38V, 200mA) (Arlight, Металл)	1 438,13 Р	1	шт	Мощность 9 Вт, св. поток 500 лм, 79 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI90, угол 36°, напряжение питания 230 В. Цвет Медь, круглый корпус из Алюминий, степень защиты IP20. Размер: 78*62 мм. Монтаж На базу PLURIO. Драйвер 38 В, 200 мА, пульсация <1%.
	031838	Модуль светодиодный PLURIO-LAMP-R77-9W Day4000 (CHR, 36 deg, 2-2, 38V, 200mA) (Arlight, Металл)	2 013,39 Р	1	шт	Мощность 9 Вт, св. поток 580 лм, 79 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI90, угол 36°, напряжение питания 230 В. Цвет Хром, круглый корпус из Алюминий, степень защиты IP20. Размер: 78*62 мм. Монтаж На базу PLURIO. Драйвер 38 В, 200 мА, пульсация <1%.
	031829	Модуль светодиодный PLURIO-LAMP-R77-9W Day4000 (NI, 36 deg, 2-2, 38V, 200mA) (Arlight, Металл)	2 301,01 Р	1	шт	Мощность 9 Вт, св. поток 600 лм, 79 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI90, угол 36°, напряжение питания 230 В. Цвет Никель, круглый корпус из Алюминий, степень защиты IP20. Размер: 78*62 мм. Монтаж На базу PLURIO. Драйвер 38 В, 200 мА, пульсация <1%.
	031841	Модуль светодиодный PLURIO-LAMP-R77-9W Warm3000 (CHR, 36 deg, 2-2, 38V, 200mA) (Arlight, Металл)	2 013,39 Р	1	шт	Мощность 9 Вт, св. поток 550 лм, 79 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI90, угол 36°, напряжение питания 230 В. Цвет Хром, круглый корпус из Алюминий, степень защиты IP20. Размер: 78*62 мм. Монтаж На базу PLURIO. Драйвер 38 В, 200 мА, пульсация <1%.
	031830	Модуль светодиодный PLURIO-LAMP-R77-9W Warm3000 (NI, 36 deg, 2-2, 38V, 200mA) (Arlight, Металл)	2 301,01 Р	1	шт	Мощность 9 Вт, св. поток 550 лм, 79 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI90, угол 36°, напряжение питания 230 В. Цвет Никель, круглый корпус из Алюминий, степень защиты IP20. Размер: 78*62 мм. Монтаж На базу PLURIO. Драйвер 38 В, 200 мА, пульсация <1%.
	031826	Модуль светодиодный PLURIO-LAMP-R77-9W Day4000 (BK, 36 deg, 2-2, 38V, 200mA) (Arlight, Металл)	2 147,07 Р	1	шт	Мощность 9 Вт, св. поток 600 лм, 79 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI90, угол 36°, напряжение питания 230 В. Цвет Черный, круглый корпус из Алюминий, степень защиты IP20. Размер: 78*62 мм. Монтаж На базу PLURIO. Драйвер 38 В, 200 мА, пульсация <1%.
	031827	Модуль светодиодный PLURIO-LAMP-R77-9W Warm3000 (BK, 36 deg, 2-2, 38V, 200mA) (Arlight, Металл)	2 147,07 Р	1	шт	Мощность 9 Вт, св. поток 550 лм, 79 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI90, угол 36°, напряжение питания 230 В. Цвет Черный, круглый корпус из Алюминий, степень защиты IP20. Размер: 78*62 мм. Монтаж На базу PLURIO. Драйвер 38 В, 200 мА, пульсация <1%.




Модульные системы

PLURIO [1-2] Встраиваемые

Светильники встраиваемые поворотные серии PLURIO для акцентного освещения в жилых, торговых, коммерческих и др. помещениях.








	038075	Светильник SP-PLURIO-BUILT-TRIMLESS-R160-9W Day4000 (BK-ABRS, 36 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	6 774,31 Р	1	шт	Светильник встраиваемый поворотный безрамочный. Мощность 9 Вт, св. поток 600 лм, 67 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 36°, напряжение питания 230 В. Модуль Цвета Темная Латунь, Черный круглый корпус из алюминия, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: диаметр 160 мм, высота 80 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 125 мм. Драйвер 38 В, 200 мА, пульсация <1%.
	038067	Светильник SP-PLURIO-BUILT-TRIMLESS-R160-9W Day4000 (WH-BRS, 36 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	6 481,73 Р	1	шт	Светильник встраиваемый поворотный безрамочный. Мощность 9 Вт, св. поток 600 лм, 67 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 36°, напряжение питания 230 В. Модуль Цвета Светлое Золото, Белый круглый корпус из алюминия, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: диаметр 160 мм, высота 80 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 125 мм. Драйвер 38 В, 200 мА, пульсация <1%.
	038069	Светильник SP-PLURIO-BUILT-TRIMLESS-R160-9W Day4000 (WH-COP, 36 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 896,57 Р	1	шт	Светильник встраиваемый поворотный безрамочный. Мощность 9 Вт, св. поток 600 лм, 67 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 36°, напряжение питания 230 В. Модуль Цвета Медь, Белый круглый корпус из алюминия, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: диаметр 160 мм, высота 80 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 125 мм. Драйвер 38 В, 200 мА, пульсация <1%.
	038047	Светильник SP-PLURIO-BUILT-TRIMLESS-R120-9W Day4000 (BK-ABRS, 36 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 874,07 Р	1	шт	Светильник встраиваемый поворотный безрамочный. Мощность 9 Вт, св. поток 600 лм, 67 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 36°, напряжение питания 230 В. Модуль Цвета Темная Латунь, Черный круглый корпус из алюминия, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: диаметр 120 мм, высота 77 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 92 мм. Драйвер 38 В, 200 мА, пульсация <1%.
	038063	Светильник SP-PLURIO-BUILT-TRIMLESS-R120-9W Warm3000 (BK-NI, 36 deg, 230V) (Arlight,	5 874,07 Р	1	шт	Светильник встраиваемый поворотный безрамочный. Мощность 9 Вт, св. поток 550 лм, 61 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 36°, напряжение питания 230 В. Модуль Цвета Никель, Черный круглый корпус из








		IP20 Металл, 3 года)				алюминия, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: диаметр 120 мм, высота 77 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 92 мм. Драйвер 38 В, 200 мА, пульсация <1%.
	038077	Светильник SP-PLURIO-BUILT-TRIMLESS-R160-9W Day4000 (BK-NI, 36 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	6 774,31 Р	1	шт	Светильник встраиваемый поворотный безрамочный. Мощность 9 Вт, св. поток 600 лм, 67 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 36°, напряжение питания 230 В. Модуль Цвета Никель, Черный круглый корпус из алюминия, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: диаметр 160 мм, высота 80 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 125 мм. Драйвер 38 В, 200 мА, пульсация <1%.
Модульные системы			PLURIO [1-2] Накладные			
			Светильники накладные поворотные серии PLURIO для акцентного освещения в жилых, торговых, коммерческих и др. помещениях.			
	040427	Светильник SP-PLURIO-SURFACE-S110x77-9W Day4000 (WH-BRS, 36 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 655,76 Р	1	шт	Светильник накладной поворотный. Мощность 9 Вт, св. поток 600 лм, 67 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 36°, напряжение питания 230 В. Модуль Цвета Светлое Золото, Белый прямоугольный корпус из алюминия, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 110 мм, ширина 77 мм, высота 93 мм. Монтаж накладной. Драйвер 38 В, 200 мА, пульсация <1%.
	040429	Светильник SP-PLURIO-SURFACE-S110x77-9W Day4000 (WH-COP, 36 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 081,85 Р	1	шт	Светильник накладной поворотный. Мощность 9 Вт, св. поток 600 лм, 67 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 36°, напряжение питания 230 В. Модуль Цвета Медь, Белый прямоугольный корпус из алюминия, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 110 мм, ширина 77 мм, высота 93 мм. Монтаж накладной. Драйвер 38 В, 200 мА, пульсация <1%.
	040437	Светильник SP-PLURIO-SURFACE-S110x77-9W Day4000 (BK-NI, 36 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 943,83 Р	1	шт	Светильник накладной поворотный. Мощность 9 Вт, св. поток 600 лм, 67 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 36°, напряжение питания 230 В. Модуль Цвета Никель, Черный прямоугольный корпус из алюминия, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 110 мм, ширина 77 мм, высота 93 мм. Монтаж накладной. Драйвер 38 В, 200 мА, пульсация <1%.
	040449	Светильник SP-PLURIO-SURFACE-S110x77-9W Warm3000 (BK-ABRS, 36 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 943,83 Р	1	шт	Светильник накладной поворотный. Мощность 9 Вт, св. поток 550 лм, 61 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 36°, напряжение питания 230 В. Модуль Цвета Темная Латунь, Черный прямоугольный корпус из алюминия, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 110 мм, ширина 77 мм, высота 93 мм. Монтаж накладной. Драйвер 38 В, 200 мА, пульсация <1%.








	040421	Светильник SP-PLURIO-SURFACE-R77-9W Warm3000 (BK-ABRS, 36 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 779,54 Р	1	шт	Светильник накладной поворотный. Мощность 9 Вт, св. поток 550 лм, 61 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 36°, напряжение питания 230 В. Модуль Цвета Темная Латунь, Черный круглый корпус из алюминия, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: диаметр 77 мм, высота 92 мм. Монтаж накладной. Драйвер 38 В, 200 мА, пульсация <1%.
	040398	Светильник SP-PLURIO-SURFACE-R77-9W Day4000 (WH-BRS, 36 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 491,46 Р	1	шт	Светильник накладной поворотный. Мощность 9 Вт, св. поток 600 лм, 67 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 36°, напряжение питания 230 В. Модуль Цвета Светлое Золото, Белый круглый корпус из алюминия, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: диаметр 77 мм, высота 92 мм. Монтаж накладной. Драйвер 38 В, 200 мА, пульсация <1%.
	040400	Светильник SP-PLURIO-SURFACE-R77-9W Day4000 (WH-COP, 36 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	4 917,56 Р	1	шт	Светильник накладной поворотный. Мощность 9 Вт, св. поток 600 лм, 67 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 36°, напряжение питания 230 В. Модуль Цвета Медь, Белый круглый корпус из алюминия, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: диаметр 77 мм, высота 92 мм. Монтаж накладной. Драйвер 38 В, 200 мА, пульсация <1%.
	040423	Светильник SP-PLURIO-SURFACE-R77-9W Warm3000 (BK-NI, 36 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 779,54 Р	1	шт	Светильник накладной поворотный. Мощность 9 Вт, св. поток 550 лм, 61 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 36°, напряжение питания 230 В. Модуль Цвета Никель, Черный круглый корпус из алюминия, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: диаметр 77 мм, высота 92 мм. Монтаж накладной. Драйвер 38 В, 200 мА, пульсация <1%.
Линейные системы			Линейные LINE Линейные светильники LINE из профиля, производство под заказ.			
	036732	Светильник SP-LINE-3667-470-HANG-30W-MIX (ANOD, TUYA, 230V) (Arlight, Металл)	18 407,09 Р	1	шт	Светильник ЛИНИЯ из профиля SL-LINE-3667-2000 ANOD, свечение вниз, цвет MIX (Лента арт.025210(2) в 3 ряда). Длина 470 мм, сечение - 36x67 мм. Способ установки - подвесной 2м (подвес в комплект не входит). Цвет корпуса - анодированный алюминий, серый матовый, класс защиты IP20. Световой поток на 1 метр 1135/общий 510, лм. Мощность 30 Вт, питание 230 В. В комплекте 1 шт встроенный блок питания арт.031719, пульт арт. 029926, диммер арт. 032347. Подключение - кабель 1,5 м 3*0,75 с вилкой. Гарантия 36 мес. Поставка в сборе
	034904	Светильник SP-LINE-116-1757-25W Warm3000 (ANOD, 24V) (Arlight, Металл)	37 341,96 Р	1	шт	Светильник ЛИНИЯ из профиля с экраном ALU-POWER-116-2000 ANOD+FROST, свечение вниз, цвет Тёплый 3000 К (Лента арт.021556(2) в 3 ряда). Длина 1757 мм, сечение - 116x41 мм. Способ установки - накладной. Цвет корпуса - анодированный алюминий, серый матовый, класс защиты IP20. Мощность 25 Вт, питание 24 В. Поставляется без блока питания. Гарантия 36 мес. Поставка в сборе

	034903	Светильник SP-LINE-116-1879-27W Warm3000 (ANOD, 24V) (Arlight, Металл)	38 037,39 Р	1	шт	Светильник ЛИНИЯ из профиля с экраном ALU-POWER-116-2000 ANOD+FROST, свечение вниз, цвет Тёплый 3000 К (Лента арт.021556(2) в 3 ряда). Длина 1879 мм, сечение - 116x41 мм. Способ установки - накладной. Цвет корпуса - анодированный алюминий, серый матовый, класс защиты IP20. Мощность 27 Вт, питание 24 В. Поставляется без блока питания. Гарантия 36 мес. Поставка в сборе
	037932	Светильник SP-LINE-BUILT-6232-780-19W Day4000 (ANOD, 230V) (Arlight, Металл)	9 733,06 Р	1	шт	Светильник ЛИНИЯ из профиля с экраном SL-LINIA62-F-2500 ANOD+OPAL, свечение вниз, цвет Дневной 3877 К (Лента арт. 024420(2) в 4 ряда). Длина 780 мм, сечение - 62x32 мм (размеры с учетом фланцев). Способ установки - встраиваемый. Цвет корпуса - анодированный алюминий, серый матовый, класс защиты IP20. Световой поток общий 680, лм. Мощность 17,8 Вт, питание 230 В. В комплекте 1 шт блок питания арт.020004, внешний, без управления. Гарантия 36 мес. Поставка в сборе
	037933	Светильник SP-LINE-BUILT-6232-1080-27W Day4000 (ANOD, 230V) (Arlight, Металл)	10 384,69 Р	1	шт	Светильник ЛИНИЯ из профиля с экраном SL-LINIA62-F-2500 ANOD+OPAL, свечение вниз, цвет Дневной 3887 К (Лента арт. 024420(2) в 4 ряда). Длина 1080 мм, сечение - 62x32 мм (с учетом фланцев). Способ установки - встраиваемый. Цвет корпуса - анодированный алюминий, серый матовый, класс защиты IP20. Световой поток 975, лм. Мощность 25,4 Вт, питание 230 В. В комплекте 1 шт блок питания арт.020004, внешний, без управления. Гарантия 36 мес. Поставка в сборе
	041575	Светильник SP-LINE-4932-L1000-24W Day4000 (SL, 120 deg, 24V) IP65 (Arlight, Металл)	11 856,32 Р	1	шт	Светильник ЛИНИЯ из профиля SL-LINE-4932-2000 ANOD, цвет Day4000К (Лента арт.024553(2) в 2 ряд(а)) ЗАЛИТА ГЕРМЕТИКОМ, световой поток - 1900 Лм. Напряжение питания 24 В. Длины сторон 1000 мм, сечение - 32x49 мм. Способ установки - накладной (ПОВОРОТНЫЕ КРОНШТЕЙНЫ). Степень защиты IP65. Поставляется без блока питания.
	047215	Светильник SP-LINE-HANG-5050-L960-32W Day4000 (BK, 120 deg, 230V) IP33 (Arlight, Металл)	13 048,10 Р	1	шт	Светильник ЛИНИЯ из профиля LINE-S-5050-3000 BLACK, цвет Day4000К (Лента UL-A160-8mm 24V Day4000 (15 W/m, IP20, 2835, 5m) в 2 ряд(а)), световой поток - 2122 Лм. Длины сторон(ы) 960 мм, сечение - 50x50 мм. Способ установки - подвесной 2 м. Степень защиты IP33. Мощность 32 Вт, питание 220-240 В. В комплекте 1 встроенный блок питания арт.032624 , с возможностью управления ШИМ. Гарантия 3 год(а). Поставка в сборке.
	047214	Светильник SP-LINE-HANG-5050-L960-32W Day4000 (SL, 120 deg, 230V) IP33 (Arlight, Металл)	12 516,04 Р	1	шт	Светильник ЛИНИЯ из профиля LINE-S-5050-3000 ANOD, цвет Day4000К (Лента UL-A160-8mm 24V Day4000 (15 W/m, IP20, 2835, 5m) в 2 ряд(а)), световой поток - 2485 Лм. Длины сторон(ы) 960 мм, сечение - 50x50 мм. Способ установки - подвесной 2 м. Степень защиты IP33. Мощность 32 Вт, питание 220-240 В. В комплекте 1 встроенный блок питания арт.032624 , с возможностью управления ШИМ. Гарантия 3 год(а). Поставка в сборке.

	046221	Светильник SP-LINE-HANG-3535-L1004-12W Day4000 (SL, 120 deg, 230V) IP33 (Arlight, Металл)	8 440,07 Р	1	шт	Светильник ЛИНИЯ из профиля SL-LINE-3535-2000 ANOD, цвет Day4000K (Лента арт.016144(2) в 2 ряд(а)), световой поток - 480 Лм. Длины сторон(ы) 1004 мм, сечение - 35x35 мм. Способ установки - подвесной 2 м. Степень защиты IP33. Мощность 12 Вт, питание 100-240 В. В комплекте 1 внешний блок питания арт.022897, с возможностью управления ШИМ. Гарантия 3 год(а). Поставка в сборке/
Линейные системы			Фигуры ARC и LINE			
			Фигурные светильники серий ARC и LINE из профиля, производство под заказ.			
	034067(1)	Светильник SP-LINE-HANG ARC-O3535-D3000-250W Warm3000 (WHITE, 230V) (Arlight, Металл)	143 367,15 Р	1	шт	Светильник КОЛЬЦО из профиля SL-ARC-3535-D3000-A45 WHITE, свечение вниз, цвет Тёплый 3000 К.
	034050(1)	Светильник SP-LINE-HANG ARC-S3535-D800-65W Day4000 (WHITE, 230V) (Arlight, Металл)	55 337,08 Р	1	шт	Светильник S-образный из профиля SL-ARC-3535-D800-A90 WHITE, свечение вниз, цвет Дневной 4000 К. 025745(1)
	034051(1)	Светильник SP-LINE-HANG ARC-S3535-D800-65W Warm3000 (WHITE, 230V) (Arlight, Металл)	55 337,08 Р	1	шт	Светильник S-образный из профиля SL-ARC-3535-D800-A90 WHITE, свечение вниз, цвет Тёплый 3000 К.
	034046(1)	Светильник SP-LINE-HANG ARC-S3535-D800-65W Day4000 (BLACK, 230V) (Arlight, Металл)	55 337,08 Р	1	шт	Светильник S-образный из профиля SL-ARC-3535-D800-A90 BLACK, свечение вниз, цвет дневной 4000 К.
	034052(1)	Светильник SP-LINE-HANG ARC-S3535-D800-65W Warm3000 (BLACK, 230V) (Arlight, Металл)	55 337,08 Р	1	шт	Светильник S-образный из профиля SL-ARC-3535-D800-A90 BLACK, свечение вниз, цвет Тёплый 3000 К.
	034056(1)	Светильник SP-LINE-HANG ARC-S3535-D1500-124W Day4000 (WHITE, 230V) (Arlight, Металл)	87 629,57 Р	1	шт	Светильник S-образный из профиля SL-ARC-3535-D1500-A90 WHITE, свечение вниз, цвет Дневной 4000 К.


						
	034054(1)	Светильник SP-LINE-HANG ARC-S3535-D1500-124W Warm3000 (WHITE, 230V) (Arlight, Металл)	87 629,57 Р	1	шт	Светильник S-образный из профиля SL-ARC-3535-D1500-A90 WHITE, свечение вниз, цвет Тёплый 3000 К.
	034057(1)	Светильник SP-LINE-HANG ARC-S3535-D1500-124W Day4000 (BLACK, 230V) (Arlight, Металл)	87 629,57 Р	1	шт	Светильник S-образный из профиля SL-ARC-3535-D1500-A90 BLACK, свечение вниз, цвет Дневной 4000 К.
	034053(1)	Светильник SP-LINE-HANG ARC-S3535-D1500-124W Warm3000 (BLACK, 230V) (Arlight, Металл)	87 629,57 Р	1	шт	Светильник S-образный из профиля SL-ARC-3535-D1500-A90 BLACK, свечение вниз, цвет Тёплый 3000 К.
	034014(1)	Светильник SP-LINE-HANG-ARC-C3535-D800-34W Day4000 (WHITE, 230V) (Arlight, Металл)	29 561,45 Р	1	шт	Светильник полукруг из профиля SL-ARC-3535-D800-A90 WHITE, свечение вниз, цвет Дневной 4000 К.
	034017(1)	Светильник SP-LINE-HANG-ARC-C3535-D800-34W Warm3000 (WHITE, 230V) (Arlight, Металл)	29 561,45 Р	1	шт	Светильник полукруг из профиля SL-ARC-3535-D800-A90 WHITE, свечение вниз, цвет Тёплый 3000 К.
	034015(1)	Светильник SP-LINE-HANG-ARC-C3535-D800-34W Day4000 (BLACK, 230V) (Arlight, Металл)	29 561,45 Р	1	шт	Светильник полукруг из профиля SL-ARC-3535-D800-A90 BLACK, свечение вниз, цвет Дневной 4000 К.
	034016(1)	Светильник SP-LINE-HANG-ARC-C3535-D800-34W Warm3000 (BLACK, 230V) (Arlight, Металл)	29 561,45 Р	1	шт	Светильник полукруг из профиля SL-ARC-3535-D800-A90 BLACK, свечение вниз, цвет Тёплый 3000 К.



						
	034018(1)	Светильник SP-LINE-HANG-ARC-C3535-D1500-61W Day4000 (WHITE, 230V) (Arlight, Металл)	45 650,42 Р	1	шт	Светильник полукруг из профиля SL-ARC-3535-D1500-A90 WHITE, свечение вниз, цвет Дневной 4000 К.
	034045(1)	Светильник SP-LINE-HANG-ARC-C3535-D1500-61W Warm3000 (WHITE, 230V) (Arlight, Металл)	45 650,42 Р	1	шт	Светильник полукруг из профиля SL-ARC-3535-D1500-A90 WHITE, свечение вниз, цвет Тёплый 3000 К.
	034035(1)	Светильник SP-LINE-HANG-ARC-C3535-D1500-61W Day4000 (BLACK, 230V) (Arlight, Металл)	45 650,42 Р	1	шт	Светильник полукруг из профиля SL-ARC-3535-D1500-A90 BLACK, свечение вниз, цвет Дневной 4000 К.
	034044(1)	Светильник SP-LINE-HANG-ARC-C3535-D1500-61W Warm3000 (BLACK, 230V) (Arlight, Металл)	45 650,42 Р	1	шт	Светильник полукруг из профиля SL-ARC-3535-D1500-A90 BLACK, свечение вниз, цвет Тёплый 3000 К.
	034008(1)	Светильник SP-LINE-HANG-ARC-O3535-D800-65W Day4000 (WHITE, 230V) (Arlight, Металл)	48 916,45 Р	1	шт	Светильник КОЛЬЦО из профиля SL-ARC-3535-D800-A90 WHITE, свечение вниз, цвет Дневной 4000 К. блок питания 025745(1)
	034005(1)	Светильник SP-LINE-HANG-ARC-O3535-D800-65W Warm3000 (WHITE, 230V) (Arlight, Металл)	48 916,45 Р	1	шт	Светильник КОЛЬЦО из профиля SL-ARC-3535-D800-A90 WHITE, свечение вниз, цвет Тёплый 3000 К Блок заменили на этот 031721
	034007(2)	Светильник SP-LINE-HANG-ARC-O3535-D800-65W Day4000 (BLACK, 230V) (Arlight, Металл)	48 916,45 Р	1	шт	Светильник КОЛЬЦО из профиля SL-ARC-3535-D800-A90 BLACK, свечение вниз, цвет Дневной 4000 К блок 031721 (025745(1))

						
	034004(1)	Светильник SP-LINE-HANG-ARC-O3535-D800-65W Warm3000 (BLACK, 230V) (Arlight, Металл)	48 916,45 Р	1	шт	Светильник КОЛЬЦО из профиля SL-ARC-3535-D800-A90 BLACK, свечение вниз, цвет Тёплый 3000 К блок питания можно этот 025745(1)
	034013(2)	Светильник SP-LINE-HANG-ARC-O3535-D1500-124W Day4000 (WHITE, 230V) (Arlight, Металл)	85 977,74 Р	1	шт	Светильник КОЛЬЦО из профиля SL-ARC-3535-D1500-A90 WHITE, свечение вниз, цвет Дневной 4000 К
	034010(1)	Светильник SP-LINE-HANG-ARC-O3535-D1500-124W Warm3000 (WHITE, 230V) (Arlight, Металл)	85 977,74 Р	1	шт	Светильник КОЛЬЦО из профиля SL-ARC-3535-D1500-A90 WHITE, свечение вниз, цвет Тёплый 3000 К
	034011(1)	Светильник SP-LINE-HANG-ARC-O3535-D1500-124W Day4000 (BLACK, 230V) (Arlight, Металл)	85 977,74 Р	1	шт	Светильник КОЛЬЦО из профиля SL-ARC-3535-D1500-A90 BLACK, свечение вниз, цвет Дневной 4000 К
	034009(1)	Светильник SP-LINE-HANG-ARC-O3535-D1500-124W Warm3000 (BLACK, 230V) (Arlight, Металл)	85 977,74 Р	1	шт	Светильник КОЛЬЦО из профиля SL-ARC-3535-D1500-A90 BLACK, свечение вниз, цвет Тёплый 3000 К
	034077(1)	Светильник SP-LINE-HANG-ARC-O3535-D3000-250W Day4000 (WHITE, 230V) (Arlight, Металл)	143 367,15 Р	1	шт	Светильник КОЛЬЦО из профиля SL-ARC-3535-D3000-A45 WHITE, свечение вниз, цвет Дневной 4000 К
	034078(1)	Светильник SP-LINE-HANG-ARC-O3535-D3000-250W Day4000 (BLACK, 230V) (Arlight, Металл)	143 367,15 Р	1	шт	Светильник КОЛЬЦО из профиля SL-ARC-3535-D3000-A45 BLACK, свечение вниз, цвет Дневной 4000 К

						
	034079(1)	Светильник SP-LINE-HANG-ARC-O3535-D3000-250W Warm3000 (BLACK, 230V) (Arlight, Металл)	143 367,15 Р	1	шт	Светильник КОЛЬЦО из профиля SL-ARC-3535-D3000-A45 BLACK, свечение вниз, цвет Тёплый 3000 К
	037884	Светильник SP-LINE-HANG-ARC-O3535-D350-35W Day4000 (BLACK, 230V) (Arlight, Металл)	51 004,81 Р	1	шт	Светильник КОЛЬЦО из профиля SL-ARC-3535-D320-A90 BLACK, свечение вниз, цвет Дневной 4000 К
	037883	Светильник SP-LINE-HANG-ARC-O3535-D350-35W Warm3000 (BLACK, 230V) (Arlight, Металл)	51 004,81 Р	1	шт	Светильник КОЛЬЦО из профиля SL-ARC-3535-D320-A90 BLACK, свечение вниз, цвет Тёплый 3000 К
Линейные системы			Серия CLIP-38, 24V			
			Линейная система CLIP-38. Позволяет создавать протяженные линии света индивидуальной конфигурации. Модельный ряд включает светильники для организации общего и акцентного освещения. Подвесной и накладной монтаж.			
	029001	Светильник CLIP-38-FLAT-S312-6W Day4000 (WH, 110 deg, 24V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	2 937,03 Р	1	шт	Подвесной/накладной светильник для системы CLIP 38мм, 6Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 410 лм, угол 110°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый, IP40. Размеры LxWxH 312x38x64мм. Входное напряжение DC24V, мощность 6Вт. Драйвер в комплект не входит.
	029002	Светильник CLIP-38-FLAT-S312-6W Warm3000 (WH, 110 deg, 24V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	2 937,03 Р	1	шт	Подвесной/накладной светильник для системы CLIP 38мм, 6Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 410 лм, угол 110°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый, IP40. Размеры LxWxH 312x38x64 мм. Входное напряжение DC24V, мощность 6Вт. Драйвер в комплект не входит.
	028960	Светильник CLIP-38-LASER-S171-6W Day4000 (WH, 36 deg, 24V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	2 835,76 Р	1	шт	Подвесной/накладной светильник для системы CLIP 38мм, 6Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 460 лм, угол 36°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый, IP40. Размеры LxWxH

		года)				171x38x64мм. Входное напряжение DC24V, мощность 6Вт. Драйвер в комплект не входит.
	028961	Светильник CLIP-38-LASER-S171-6W Warm3000 (WH, 36 deg, 24V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	2 835,76 Р	1	шт	Подвесной/накладной светильник для системы CLIP 38мм, 6Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 460 лм, угол 36°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый, IP40. Размеры LxWxH 171x38x64мм. Входное напряжение DC24V, мощность 6Вт. Драйвер в комплект не входит.
	029005	Светильник CLIP-38-LASER-S330-12W Day4000 (WH, 36 deg, 24V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	4 942,32 Р	1	шт	Подвесной/накладной светильник для системы CLIP 38мм, 12Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 860 лм, угол 36°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый, IP40. Размеры LxWxH 330x38x64мм. Входное напряжение DC24V, мощность 12Вт. Драйвер в комплект не входит.
	029006	Светильник CLIP-38-LASER-S330-12W Warm3000 (WH, 36 deg, 24V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	4 942,32 Р	1	шт	Подвесной/накладной светильник для системы CLIP 38мм, 12Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 860 лм, угол 36°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый, IP40. Размеры LxWxH 330x38x64мм. Входное напряжение DC24V, мощность 12Вт. Драйвер в комплект не входит.
	028940	Светильник CLIP-38-SPOT-R146-6W Day4000 (WH, 24 deg, 24V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	3 600,96 Р	1	шт	Подвесной/накладной светильник для системы CLIP 38мм, 6Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 350 лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый комбинированный, IP40. Размеры LxWxH 171x38x64мм. Входное напряжение DC24V, мощность 6Вт. Драйвер в комплект не входит.
	028939	Светильник CLIP-38-SPOT-R146-6W Warm3000 (WH, 24 deg, 24V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	3 600,96 Р	1	шт	Подвесной/накладной светильник для системы CLIP 38мм, 6Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 350 лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый комбинированный, IP40. Размеры LxWxH 171x38x64мм. Входное напряжение DC24V, мощность 6Вт. Драйвер в комплект не входит.
	029003	Светильник CLIP-38-FLAT-S312-6W Warm3000 (BK, 110 deg, 24V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	2 937,03 Р	1	шт	Подвесной/накладной светильник для системы CLIP 38мм, 6Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 410 лм, угол 110°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP40. Размеры LxWxH 312x38x64мм. Входное напряжение DC24V, мощность 6Вт. Драйвер в комплект не входит.
	028959	Светильник CLIP-38-LASER-S171-6W Day4000 (BK, 36 deg, 24V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	2 835,76 Р	1	шт	Подвесной/накладной светильник для системы CLIP 38мм, 6Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 460 лм, угол 36°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP40. Размеры LxWxH 171x38x64мм. Входное напряжение DC24V, мощность 6Вт. Драйвер в

						комплект не входит.
	026839	Светильник CLIP-38-LASER-S171-6W Warm3000 (BK, 36 deg, 24V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	2 835,76 Р	1	шт	Подвесной/накладной светильник для системы CLIP 38мм, 6Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 460 лм, угол 36°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP40. Размеры LxWxH 171x38x64мм. Входное напряжение DC24V, мощность 6Вт. Драйвер в комплект не входит.
	029007	Светильник CLIP-38-LASER-S330-12W Day4000 (BK, 36 deg, 24V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	4 942,32 Р	1	шт	Подвесной/накладной светильник для системы CLIP 38мм, 12Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 860 лм, угол 36°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP40. Размеры LxWxH 330x38x64мм. Входное напряжение DC24V, мощность 12Вт. Драйвер в комплект не входит.
	029008	Светильник CLIP-38-LASER-S330-12W Warm3000 (BK, 36 deg, 24V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	4 942,32 Р	1	шт	Подвесной/накладной светильник для системы CLIP 38мм, 12Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 860 лм, угол 36°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP40. Размеры LxWxH 330x38x64мм. Входное напряжение DC24V, мощность 12Вт. Драйвер в комплект не входит.
	028941	Светильник CLIP-38-SPOT-R146-6W Day4000 (BK, 24 deg, 24V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	3 600,96 Р	1	шт	Подвесной/накладной светильник для системы CLIP 38мм, 6Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 350 лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP40. Размеры LxWxH 171x38x64мм. Входное напряжение DC24V, мощность 6Вт. Драйвер в комплект не входит.
	026841	Светильник CLIP-38-SPOT-R146-6W Warm3000 (BK, 24 deg, 24V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	3 600,96 Р	1	шт	Подвесной/накладной светильник для системы CLIP 38мм, 6Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 350 лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP40. Размеры LxWxH 171x38x64мм. Входное напряжение DC24V, мощность 6Вт. Драйвер в комплект не входит.
	029023	Блок питания ARV-24075-PFC-CLIP-38-WH (24V, 3.1A, 75W) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	6 963,36 Р	1	шт	Корпус-модуль с блоком питания для системы CLIP 38мм. Блок питания 24 В, ток 3,1 А, 75 Вт, с корректором мощности, PF>0,9. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый, IP40. Вход: 200-240VAC. Выход: 24VDC 3.1A. Размеры LxWxH 362x38x64 мм. В комплект входят аксессуары для подвешивания.
	026847	Коннектор крестовой NEO-CLIP-38-CON-X-BK (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	3 096,83 Р	1	шт	Коннектор крестовой для системы CLIP 38мм. Металл, цвет черный. Размеры LxWxH 162x162x64мм.

						
	028938	Коннектор крестовой NEO-CLIP-38-CON-X-WH (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	3 096,83 Р	1	шт	Коннектор крестовой для системы CLIP 38мм. Металл, цвет белый. Размеры LxWxH 162x162x64мм.
	028995	Коннектор прямой NEO-CLIP-38-CON-I-BK (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	3 533,44 Р	1	шт	Коннектор прямой для системы CLIP 38мм. Металл, цвет черный. Размеры LxWxH 362x38x64мм.
	027084	Коннектор прямой NEO-CLIP-38-CON-I-WH (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	3 510,94 Р	1	шт	Коннектор прямой для системы CLIP 38мм. Металл, цвет белый. Размеры LxWxH 362x38x64мм.
	026846	Коннектор тройной NEO-CLIP-38-CON-T-BK (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	3 078,82 Р	1	шт	Коннектор тройной для системы CLIP 38мм. Металл, цвет черный. Размеры LxWxH 162x100x64мм.
	028997	Коннектор тройной NEO-CLIP-38-CON-T-WH (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	3 078,82 Р	1	шт	Коннектор тройной для системы CLIP 38мм. Металл, цвет белый. Размеры LxWxH 162x100x64мм.
	028996	Коннектор угловой NEO-CLIP-38-CON-L-BK (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	2 288,86 Р	1	шт	Коннектор угловой для системы CLIP 38мм. Металл, цвет черный. Размеры LxWxH 100x100x64мм.
	026845	Коннектор угловой NEO-CLIP-38-CON-L-WH (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	2 288,86 Р	1	шт	Коннектор угловой для системы CLIP 38мм. Металл, цвет белый. Размеры LxWxH 100x100x64мм.














Линейные системы







Серия LINEAIR






Семейство светодиодных линейных светильников одиночного исполнения с возможностью монтажа в линию или любую другую геометрическую фигуру (суммарная мощность до 400 Вт)

	031470	Светильник ALT-LINEAIR-FLAT-UPDOWN-DIM-S2094-600-25W Day4000 (BK, 100 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	14 835,96 Р	1	шт	Подвесной линейный светильник с возможностью диммирования и свечением вверх и вниз. Мощность 25 Вт, св. поток 2000 лм, 80 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, угол 100+100°, напряжение питания 230 В. Черный линейный корпус из алюминия, экран пластик, степень защиты IP20. Размер: длина 610 мм, ширина 20 мм, высота 94 мм. Длина подвеса 1500 мм. Монтаж подвесной. Драйвер 33-40 В, 750 мА, пульсация <5%. Диммирование 0-10V. В комплекте набор для подвеса и кабель 1,5 м.
	031527	Светильник ALT-LINEAIR-FLAT-UPDOWN-DIM-S2094-600-25W Warm3000 (BK, 100 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	14 835,96 Р	1	шт	Подвесной линейный светильник с возможностью диммирования и свечением вверх и вниз. Мощность 25 Вт, св. поток 1800 лм, 80 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол 100+100°, напряжение питания 230 В. Черный линейный корпус из алюминия, экран пластик, степень защиты IP20. Размер: длина 610 мм, ширина 20 мм, высота 94 мм. Длина подвеса 1500 мм. Монтаж подвесной. Драйвер 33-40 В, 750 мА, пульсация <5%. Диммирование 0-10V. В комплекте набор для подвеса и кабель 1,5 м.
	031471	Светильник ALT-LINEAIR-FLAT-UPDOWN-DIM-S2094-1200-40W Day4000 (BK, 100 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	21 211,45 Р	1	шт	Поставка под заказ от 24 шт. Подвесной линейный светильник с возможностью диммирования и свечением вверх и вниз. Мощность 40 Вт, св. поток 3000 лм, 90 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, угол 100+100°, напряжение питания 230 В. Черный линейный корпус из алюминия, экран пластик, степень защиты IP20. Размер: длина 1200 мм, ширина 20 мм, высота 94 мм. Длина подвеса 1500 мм. Монтаж подвесной. Драйвер 33-40 В, 1000 мА, пульсация <5%. Диммирование 0-10V. В комплекте набор для подвеса и кабель 1,5 м.
	031530	Светильник ALT-LINEAIR-FLAT-UPDOWN-DIM-S2094-1200-40W Warm3000 (BK, 100 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	21 211,45 Р	1	шт	Подвесной линейный светильник с возможностью диммирования и свечением вверх и вниз. Мощность 40 Вт, св. поток 3000 лм, 90 лм/Вт, теплой 3000 К, CRI>80, угол 100+100°, напряжение питания 230 В. Черный линейный корпус из алюминия, экран пластик, степень защиты IP20. Размер: длина 1200 мм, ширина 20 мм, высота 94 мм. Длина подвеса 1500 мм. Монтаж подвесной. Драйвер 33-40 В, 1000 мА, пульсация <5%. Диммирование 0-10V. В комплекте набор для подвеса

						и кабель 1,5 м.
	031472	Светильник ALT-LINEAIR-FLAT-DIM-L60-2094-3W Day4000 (BK, 100 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	6 434,24 Р	1	шт	Подвесной угловой светильник 3 Вт. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 300лм, CRI>80, угол 100°. Корпус из черного алюминия. Размер LxWxH 88x75x94мм. Питание AC 220-240V, 3Вт, Диммирование 0-10V. Использовать только с 031470, 031527, 031471,031530.
	031539	Светильник ALT-LINEAIR-FLAT-DIM-L60-2094-3W Warm3000 (BK, 100 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	6 434,24 Р	1	шт	Подвесной угловой светильник 3 Вт. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 300лм, CRI>80, угол 100°. Корпус из черного алюминия. Размер LxWxH 88x75x94мм. 3Вт, Диммирование 0-10V. Использовать только с 031470, 031527, 031471,031530.
	031474	Светильник ALT-LINEAIR-FLAT-DIM-L90-2094-3W Day4000 (BK, 100 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	6 434,24 Р	1	шт	Подвесной угловой светильник 3 Вт. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 300лм, CRI>80, угол 100°. Корпус из черного алюминия. Размер LxWxH 88x88x94мм. Питание AC 220-240V, 3Вт, д Диммирование 0-10V. Использовать только с 031470, 031527, 031471,031530.
	031531	Светильник ALT-LINEAIR-FLAT-DIM-L90-2094-3W Warm3000 (BK, 100 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	6 434,24 Р	1	шт	Подвесной угловой светильник 3 Вт. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 300лм, CRI>80, угол 100°. Корпус из черного алюминия. Размер LxWxH 88x88x94мм. Питание AC 220-240V, 3Вт, Диммирование 0-10V. Использовать только с 031470, 031527, 031471,031530.
	030293	Коннектор прямой ALT-LINEAIR-FLAT-CON-I-2094 (ANOD) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	382,60 Р	1	шт	Прямой коннектор для соединения светильников ALT-LINEAIR в линию при подвесном и накладном монтаже. Материал сталь, цвет серебристый. Размеры LxWxH 100x17,6x73мм.
	033013	Светильник ALT-LINEAIR-ANGL E-60-FLAT-UPDOWN-DIM-1290x1115-85W Day4000 (BK, 100 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	41 306,39 Р	1	шт	Подвесной угловой светильник с углом 60°, возможностью диммирования и свечением вверх и вниз. Мощность 83 Вт, св. поток 7500 лм, 90 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, угол 100+100°, напряжение питания 230 В. Черный линейный корпус из алюминия, экран пластик, степень защиты IP20. Размер: длина 1288 мм, ширина 1115 мм, высота 94 мм. Длина подвеса 1500 мм. Монтаж подвесной. Драйвер 33-40 В, 750 мА, пульсация <5%. Диммирование 0-10V. В комплекте набор для подвеса и кабель 1,5 м. Поставляется в разобранном виде.
	033012	Светильник ALT-LINEAIR-ANGL E-60-FLAT-UPDOWN-DIM-700x605-55W Day4000 (BK, 100 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	30 523,09 Р	1	шт	Подвесной угловой светильник с углом 60°, возможностью диммирования и свечением вверх и вниз. Мощность 53 Вт, св. поток 4300 лм, 90 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, угол 100+100°, напряжение питания 230 В. Черный линейный корпус из алюминия, экран пластик, степень защиты IP20. Размер: длина 698 мм, ширина 604 мм, высота 94

						мм. Длина подвеса 1500 мм. Монтаж подвесной. Драйвер 33-40 В, 750 мА, пульсация <5%. Диммирование 0-10V. В комплекте набор для подвеса и кабель 1,5 м. Поставляется в разобранном виде.
	032992	Светильник ALT-LINEAIR-QUAD RAT-FLAT-UPDOWN-DIM-1375-170W Day4000 (BK, 100 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	93 450,76 Р	1	шт	Подвесной квадратный светильник с возможностью диммирования и свечением вверх и вниз. Мощность 172 Вт, св. поток 15600 лм, 90 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 100+100°, напряжение питания 230 В. Черный линейный корпус из алюминия, экран пластик, степень защиты IP20. Размер: длина 1376 мм, ширина 1376 мм, высота 94 мм. Длина подвеса 1500 мм. Монтаж подвесной. Драйвер 33-40 В, 750 мА, пульсация <5%. Диммирование 0-10V. В комплекте набор для подвеса и кабель 1,5 м. Поставляется в разобранном виде.
	032990	Светильник ALT-LINEAIR-QUAD RAT-FLAT-UPDOWN-DIM-785-110W Day4000 (BK, 100 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	71 925,80 Р	1	шт	Подвесной квадратный светильник с возможностью диммирования и свечением вверх и вниз. Мощность 112 Вт, св. поток 9200 лм, 82 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 100+100°, напряжение питания 230 В. Черный линейный корпус из алюминия, экран пластик, степень защиты IP20. Размер: длина 786 мм, ширина 786 мм, высота 94 мм. Длина подвеса 1500 мм. Монтаж подвесной. Драйвер 33-40 В, 750 мА, пульсация <5%. Диммирование 0-10V. В комплекте набор для подвеса и кабель 1,5 м. Поставляется в разобранном виде.
	032996	Светильник ALT-LINEAIR-RECTA NGLE-FLAT-UPDOWN-DIM-1375x785-140W Day4000 (BK, 100 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	82 709,10 Р	1	шт	Подвесной прямоугольный светильник с возможностью диммирования и свечением вверх и вниз. Мощность 142 Вт, св. поток 12400 лм, 87 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, угол 100+100°, напряжение питания 230 В. Черный линейный корпус из алюминия, экран пластик, степень защиты IP20. Размер: длина 1376 мм, ширина 786 мм, высота 94 мм. Длина подвеса 1500 мм. Монтаж подвесной. Драйвер 33-40 В, 750 мА, пульсация <5%. Диммирование 0-10V. В комплекте набор для подвеса и кабель 1,5 м. Поставляется в разобранном виде.
	032995	Светильник ALT-LINEAIR-TRIANGLE-FLAT-UPDOWN-DIM-1375-130W Day4000 (BK, 100 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	70 232,67 Р	1	шт	Подвесной треугольный светильник с возможностью диммирования и свечением вверх и вниз. Мощность 129 Вт, св. поток 11700 лм, 90 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, угол 100+100°, напряжение питания 230 В. Черный линейный корпус из алюминия, экран пластик, степень защиты IP20. Размер: длина 1376 мм, ширина 1191 мм, высота 94 мм, длина одной грани 1376 мм. Длина подвеса 1500 мм. Монтаж подвесной. Драйвер 33-40 В, 750 мА, пульсация <5%. Диммирование 0-10V. В комплекте набор для подвеса и кабель 1,5 м. Поставляется в разобранном виде.
	032993	Светильник ALT-LINEAIR-TRIANGLE-FLAT-UPDOWN-DIM-785-85W Day4000 (BK, 100 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	53 944,41 Р	1	шт	Подвесной треугольный светильник с возможностью диммирования и свечением вверх и вниз. Мощность 84 Вт, св. поток 6900 лм, 82 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, угол 100+100°, напряжение питания 230 В. Черный линейный корпус из алюминия, экран пластик, степень защиты IP20. Размер: длина 786 мм, ширина 680 мм, высота 94 мм, длина одной грани 786 мм. Длина подвеса 1500 мм. Монтаж подвесной. Драйвер 33-40 В, 750 мА, пульсация <5%. Диммирование


						0-10V. В комплекте набор для подвеса и кабель 1,5 м. Поставляется в разобранном виде.
	039158	Светильник ALT-LINEAIR-CELL-UPDOWN-S2460-600-24W Warm3000 (BK, 40 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	10 915,41 Р	1	шт	Подвесной линейный светильник. Мощность 24 Вт, св. поток 1440 лм (1200 лм низ и 240 лм верх), 60 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 38° + 100°, напряжение питания 230 В. Черный линейный корпус из алюминия, экран пластик, степень защиты IP20. Размер: длина 578 мм, ширина 24 мм, высота 60 мм. Монтаж подвесной. Драйвер 24-42 В, 700 мА, пульсация <1%.
	039159	Светильник ALT-LINEAIR-CELL-UPDOWN-S2460-600-24W Day4000 (BK, 40 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	10 915,41 Р	1	шт	Подвесной линейный светильник. Мощность 24 Вт, св. поток 1440 лм, 60 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 38 + 100°, напряжение питания 230 В. Черный линейный корпус из алюминия, экран пластик, степень защиты IP20. Размер: длина 578 мм, ширина 24 мм, высота 60 мм. Монтаж подвесной. Драйвер 24-42 В, 700 мА, пульсация <1%.
	039160	Светильник ALT-LINEAIR-CELL-UPDOWN-S2460-1200-40W Day4000 (BK, 40 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	17 239,60 Р	1	шт	Подвесной линейный светильник. Мощность 40 Вт, св. поток 2400 лм, 60 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 38 + 100°, напряжение питания 230 В. Черный линейный корпус из алюминия, экран пластик, степень защиты IP20. Размер: длина 1259 мм, ширина 24 мм, высота 60 мм. Монтаж подвесной. Драйвер 24-38,5 В, 1050 мА, пульсация <1%.
	039161	Светильник ALT-LINEAIR-CELL-UPDOWN-S2460-1200-40W Warm3000 (BK, 40 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	17 239,60 Р	1	шт	Подвесной линейный светильник. Мощность 40 Вт, св. поток 2400 лм, 60 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 38 + 100°, напряжение питания 230 В. Черный линейный корпус из алюминия, экран пластик, степень защиты IP20. Размер: длина 1259 мм, ширина 24 мм, высота 60 мм. Монтаж подвесной. Драйвер 24-38,5 В, 1050 мА, пульсация <1%.
	040056	Светильник ALT-LINEAIR-RECTA-NGLE-FLAT-UPDOWN-DIM-1375x785-140W Warm3000 (BK, 100 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	82 709,10 Р	1	шт	Подвесной прямоугольный светильник с возможностью диммирования и свечением вверх и вниз. Мощность 142 Вт, св. поток 12400 лм, 87 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол 100+100°, напряжение питания 230 В. Черный линейный корпус из алюминия, экран пластик, степень защиты IP20. Размер: длина 1376 мм, ширина 786 мм, высота 94 мм. Длина подвеса 1500 мм. Монтаж подвесной. Драйвер 33-40 В, 750 мА, пульсация <5%. Диммирование 0-10V. В комплекте набор для подвеса и кабель 1,5 м. Поставляется в разобранном виде.
	035702	Светильник ALT-LINEAIR-ANGL-E-60-FLAT-UPDOWN-DIM-700x605-55W Warm3000 (BK, 100 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	30 523,09 Р	1	шт	Подвесной угловой светильник с углом 60°, возможностью диммирования и свечением вверх и вниз. Мощность 53 Вт, св. поток 4300 лм, 90 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол 100+100°, напряжение питания 230 В. Черный линейный корпус из алюминия, экран пластик, степень защиты IP20. Размер: длина 698 мм, ширина 604 мм, высота 94 мм. Длина подвеса 1500 мм. Монтаж подвесной. Драйвер 33-40 В, 750 мА, пульсация <5%. Диммирование 0-10V. В комплекте набор для подвеса и кабель 1,5 м. Поставляется в разобранном виде.







	035703	Светильник ALT-LINEAIR-TRIANGLE-FLAT-UPDOWN-DIM-785-85W Warm3000 (BK, 100 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	53 944,41 Р	1	шт	Подвесной треугольный светильник с возможностью диммирования и свечением вверх и вниз. Мощность 84 Вт, св. поток 6900 лм, 82 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол 100+100°, напряжение питания 230 В. Черный линейный корпус из алюминия, экран пластик, степень защиты IP20. Размер: длина 786 мм, ширина 680 мм, высота 94 мм, длина одной грани 786 мм. Длина подвеса 1500 мм. Монтаж подвесной. Драйвер 33-40 В, 750 мА, пульсация <5%. Диммирование 0-10V. В комплекте набор для подвеса и кабель 1,5 м. Поставляется в разобранном виде.
	040634	Светильник ALT-LINEAIR-QUADRAT-FLAT-UPDOWN-DIM-785-110W Warm3000 (BK, 100 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	71 925,80 Р	1	шт	Подвесной квадратный светильник с возможностью диммирования и свечением вверх и вниз. Мощность 112 Вт, св. поток 9200 лм, 82 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 100+100°, напряжение питания 230 В. Черный линейный корпус из алюминия, экран пластик, степень защиты IP20. Размер: длина 786 мм, ширина 786 мм, высота 94 мм. Длина подвеса 1500 мм. Монтаж подвесной. Драйвер 33-40 В, 750 мА, пульсация <5%. Диммирование 0-10V. В комплекте набор для подвеса и кабель 1,5 м. Поставляется в разобранном виде.
	040635	Светильник ALT-LINEAIR-QUADRAT-FLAT-UPDOWN-DIM-1375-170W Warm3000 (BK, 100 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	93 450,76 Р	1	шт	Подвесной квадратный светильник с возможностью диммирования и свечением вверх и вниз. Мощность 172 Вт, св. поток 15600 лм, 90 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 100+100°, напряжение питания 230 В. Черный линейный корпус из алюминия, экран пластик, степень защиты IP20. Размер: длина 1376 мм, ширина 1376 мм, высота 94 мм. Длина подвеса 1500 мм. Монтаж подвесной. Драйвер 33-40 В, 750 мА, пульсация <5%. Диммирование 0-10V. В комплекте набор для подвеса и кабель 1,5 м. Поставляется в разобранном виде.
	040636	Светильник ALT-LINEAIR-TRIANGLE-FLAT-UPDOWN-DIM-1375-130W Warm3000 (BK, 100 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	70 232,67 Р	1	шт	Подвесной треугольный светильник с возможностью диммирования и свечением вверх и вниз. Мощность 129 Вт, св. поток 11700 лм, 90 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол 100+100°, напряжение питания 230 В. Черный линейный корпус из алюминия, экран пластик, степень защиты IP20. Размер: длина 1376 мм, ширина 1191 мм, высота 94 мм, длина одной грани 1376 мм. Длина подвеса 1500 мм. Монтаж подвесной. Драйвер 33-40 В, 750 мА, пульсация <5%. Диммирование 0-10V. В комплекте набор для подвеса и кабель 1,5 м. Поставляется в разобранном виде.
	040637	Светильник ALT-LINEAIR-ANGLE-60-FLAT-UPDOWN-DIM-1290x1115-85W Warm3000 (BK, 100 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	41 306,39 Р	1	шт	Подвесной угловой светильник с углом 60°, возможностью диммирования и свечением вверх и вниз. Мощность 83 Вт, св. поток 7500 лм, 90 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол 100+100°, напряжение питания 230 В. Черный линейный корпус из алюминия, экран пластик, степень защиты IP20. Размер: длина 1288 мм, ширина 1115 мм, высота 94 мм. Длина подвеса 1500 мм. Монтаж подвесной. Драйвер 33-40 В, 750 мА, пульсация <5%. Диммирование 0-10V. В комплекте набор для подвеса и кабель 1,5 м. Поставляется в разобранном виде.







Для подсветки стен, пола

Универсальные








Встраиваемые и накладные защищенные IP67 светильники. Используются для подсветки ступенек, коридоров, террас.

	024926	Светильник ART-DECK-LAMP-R40-1W Day4000 (SL, 120 deg, 12-24V) (Arlight, IP67 Металл, 3 года)	2 417,59 Р	1	шт	Накладной светильник для стен, лестниц, пола со сменными декоративными накладками (приобретаются отдельно). Мощность 1.2 Вт, св. поток 85 лм, 71 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, угол 120° (зависит от накладки), напряжение питания DC 12-24 В. Серебристый круглый корпус из алюминия, экран PMMA, степень защиты IP67, выдерживает нагрузку 320 кг, ударопрочность IK06. Размер: диаметр 40 мм, высота 10.2 мм. Монтаж накладной. Драйвер приобретается отдельно. ВНИМАНИЕ! Светильник не поддерживает регулирование светового потока ШИМ.
	024925	Светильник ART-DECK-LAMP-R40-1W Warm3000 (SL, 120 deg, 12-24V) (Arlight, IP67 Металл, 3 года)	2 417,59 Р	1	шт	Накладной светильник для стен, лестниц, пола со сменными декоративными накладками (приобретаются отдельно). Мощность 1.2 Вт, св. поток 85 лм, 71 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол 120° (зависит от накладки), напряжение питания DC 12-24 В. Серебристый круглый корпус из алюминия, экран PMMA, степень защиты IP67, выдерживает нагрузку 320 кг, ударопрочность IK06. Размер: диаметр 40 мм, высота 10.2 мм. Монтаж накладной. Драйвер приобретается отдельно. ВНИМАНИЕ! Светильник не поддерживает регулирование светового потока ШИМ.
	024932	Накладка ART-DECK-CAP-DOME-R50 (SL, STEEL) (Arlight, Металл)	2 007,54 Р	1	шт	Декоративная накладка для светильников серии DECK. Материал корпуса нержавеющая сталь 316. Размер: диаметр 49 мм, высота 10.4 мм.
	024927	Накладка ART-DECK-CAP-FLAT-R50 (SL, STEEL) (Arlight, Металл)	2 079,55 Р	1	шт	Декоративная накладка для светильников серии DECK. Материал корпуса нержавеющая сталь 316. Размер: диаметр 50 мм, высота 7.4 мм.
	024931	Накладка ART-DECK-CAP-LID-R50 (SL, STEEL) (Arlight, Металл)	3 045,06 Р	1	шт	Декоративная накладка для светильников серии DECK. Материал корпуса нержавеющая сталь 316. Размер: диаметр 49 мм, высота 15.8 мм.
	024930	Накладка ART-DECK-CAP-ROLL-R50 (SL, STEEL) (Arlight, Металл)	1 618,41 Р	1	шт	Декоративная накладка для светильников серии DECK. Материал корпуса нержавеющая сталь 316. Размер: диаметр 49 мм, высота 10.4 мм.








						мм.
	035757	Накладка ART-DECK-CAP-LID-R50 (BK) (Arlight, Металл)	1 124,62 Р	1	шт	Декоративная накладка для светильников серии DECK. Материал корпуса алюминий, порошковая краска чёрного цвета. Размер: диаметр 49 мм, высота 15.8 мм.
	035760	Накладка ART-DECK-CAP-LID-R50 (WH) (Arlight, Металл)	1 124,62 Р	1	шт	Декоративная накладка для светильников серии DECK. Материал корпуса алюминий, порошковая краска белого цвета. Размер: диаметр 49 мм, высота 15.8 мм.
	038190	Накладка ART-DECK-CAP-FLAT-R50 (BRS, BRASS) (Arlight, Металл)	3 129,23 Р	1	шт	Декоративная накладка для светильников серии DECK. Материал корпуса латунь. Размер: диаметр 50 мм, высота 7.4 мм.
	045343	Светильник ART-DECK-LAMP-R56-3W Day4000 (SL, 120 deg, 24V) (Arlight, IP67 Металл, 3 года)	2 817,75 Р	1	шт	Накладной светильник для стен, лестниц, пола со сменными декоративными накладками (приобретаются отдельно). Мощность 3 Вт, св. поток 240 лм, 80 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, угол 120° (зависит от накладки), напряжение питания DC 24 В. Серебристый круглый корпус из алюминия, экран PMMA, степень защиты IP67, выдерживает нагрузку 320 кг, ударопрочность (с накладкой) IK10. Размер: диаметр 56.3 мм, высота 6 мм. Монтаж накладной. Драйвер приобретается отдельно. ВНИМАНИЕ! Светильник не поддерживает регулирование светового потока ШИМ.
	045346	Светильник ART-DECK-LAMP-R56-3W Warm3000 (SL, 120 deg, 24V) (Arlight, IP67 Металл, 3 года)	2 817,75 Р	1	шт	Накладной светильник для стен, лестниц, пола со сменными декоративными накладками (приобретаются отдельно). Мощность 3 Вт, св. поток 240 лм, 80 лм/Вт, тёплый 3000 К, CRI>80, угол 120° (зависит от накладки), напряжение питания DC 24 В. Серебристый круглый корпус из алюминия, экран PMMA, степень защиты IP67, выдерживает нагрузку 320 кг, ударопрочность (с накладкой) IK10. Размер: диаметр 56.3 мм, высота 6 мм. Монтаж накладной. Драйвер приобретается отдельно. ВНИМАНИЕ! Светильник не поддерживает регулирование светового потока ШИМ.
	045347	Накладка ART-DECK-CAP-ROLL-R65 (SL, STEEL) (Arlight, Металл)	1 791,48 Р	1	шт	Декоративная накладка для светильников серии DECK 3W. Материал корпуса нержавеющая сталь 316. Размер: диаметр 65 мм, высота 13,5

						мм.
	045349	Накладка ART-DECK-CAP-LID1-R65 (SL, STEEL) (Arlight, Металл)	4 163,61 Р	1	шт	Декоративная накладка для светильников серии DECK 3W. Материал корпуса нержавеющая сталь 316. Размер: диаметр 65 мм, высота 17 мм. 1 луч
	045350	Накладка ART-DECK-CAP-LID2-R65 (SL, STEEL) (Arlight, Металл)	3 805,76 Р	1	шт	Декоративная накладка для светильников серии DECK 3W. Материал корпуса нержавеющая сталь 316. Размер: диаметр 65 мм, высота 17 мм. 2 луча
	045353	Накладка ART-DECK-CAP-LID4-R65 (SL, STEEL) (Arlight, Металл)	3 515,44 Р	1	шт	Декоративная накладка для светильников серии DECK 3W. Материал корпуса нержавеющая сталь 316. Размер: диаметр 65 мм, высота 17 мм. 4 луча
	024925(1)	Светильник ART-DECK-LAMP-R40-1W Warm3000 (SL, 120 deg, 24V) (Arlight, IP67 Металл, 3 года)	2 417,59 Р	1	шт	Накладной светильник для стен, лестниц, пола со сменными декоративными накладками (приобретаются отдельно). Мощность 1.2 Вт, св. поток 85 лм, 71 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол 120° (зависит от накладки), напряжение питания DC 24 В. Серебристый круглый корпус из алюминия, экран PMMA, степень защиты IP67, выдерживает нагрузку 320 кг, ударопрочность IK06. Размер: диаметр 40 мм, высота 10.2 мм. Монтаж накладной. Драйвер приобретается отдельно. ВНИМАНИЕ! Светильник не поддерживает регулирование светового потока ШИМ.
	024926(1)	Светильник ART-DECK-LAMP-R40-1W Day4000 (SL, 120 deg, 24V) (Arlight, IP67 Металл, 3 года)	2 417,59 Р	1	шт	Накладной светильник для стен, лестниц, пола со сменными декоративными накладками (приобретаются отдельно). Мощность 1.2 Вт, св. поток 85 лм, 71 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, угол 120° (зависит от накладки), напряжение питания DC 24 В. Серебристый круглый корпус из алюминия, экран PMMA, степень защиты IP67, выдерживает нагрузку 320 кг, ударопрочность IK06. Размер: диаметр 40 мм, высота 10.2 мм. Монтаж накладной. Драйвер приобретается отдельно. ВНИМАНИЕ! Светильник не поддерживает регулирование светового потока ШИМ.
Для подсветки стен, пола			Настенные			








Настенные светильники бра для общего и акцентного освещения внутри помещений.







	021086	Светильник SP-Wall-110WH-Flat-6W Day White (Arlight, IP54 Металл, 3 года)	7 179,41 Р	1	шт	Накладной настенный светильник 2х3Вт, белый алюминиевый корпус, матовый рассеиватель из поликарбоната. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 450лм, CRI(Ra)>80, угол 120°, свет вверх-вниз. Размер 110х90х28мм. IP54. Питание AC220-240V, 6Вт, встроенный драйвер.
	020801	Светильник SP-Wall-110WH-Flat-6W Warm White (Arlight, IP54 Металл, 3 года)	7 179,41 Р	1	шт	Накладной настенный светильник 2х3Вт, белый алюминиевый корпус, матовый рассеиватель из поликарбоната. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3040К, св.поток 450лм, CRI(Ra)>80, угол 120°, свет вверх-вниз. Размер 110х90х28мм. IP54. Питание AC220-240V, 6Вт, встроенный драйвер.
	021088	Светильник SP-Wall-170WH-Flat-12W Day White (Arlight, IP54 Металл, 3 года)	8 739,08 Р	1	шт	Накладной настенный светильник 2х6Вт, белый алюминиевый корпус, матовый рассеиватель из поликарбоната. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 950лм, CRI(Ra)>80, угол 120°, свет вверх-вниз. Размер 170х90х28мм. IP54. Питание AC220-240V, 12Вт, встроенный драйвер.
	020802	Светильник SP-Wall-170WH-Flat-12W Warm White (Arlight, IP54 Металл, 3 года)	8 739,08 Р	1	шт	Накладной настенный светильник 2х6Вт, белый алюминиевый корпус, матовый рассеиватель из поликарбоната. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 950лм, CRI(Ra)>80, угол 120°, свет вверх-вниз. Размер 170х90х28мм. IP54. Питание AC220-240V, 12Вт, встроенный драйвер.
	021092	Светильник SP-Wall-200WH-Vase-12W Warm White (Arlight, IP54 Металл, 3 года)	5 378,93 Р	1	шт	Поставка под заказ от 200 шт. Накладной настенный светильник 2х6Вт, белый алюминиевый корпус, матовый рассеиватель из поликарбоната. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 950лм, CRI(Ra)>80, угол 120°, свет вверх-вниз. Размер 200х110х53мм. IP54. Питание AC220-240V, 12Вт, встроенный драйвер.
	031393	Светильник SP-BED-R90-3W Warm3000 (WH, 20 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	4 726,26 Р	1	шт	Накладной настенный светильник 3Вт, белый алюминиевый корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 200лм, CRI(Ra)>80, угол 20°. Размер Основание Ф90х31мм, Светоизлучатель Ø30х110 мм. IP20. Питание AC220-240V, 3Вт, встроенный драйвер 2,5-4,5В, 700 мА.
	031395	Светильник SP-SON-R90-3W Warm3000 (WH, 100 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 495,97 Р	1	шт	Накладной настенный светильник 3Вт, белый алюминиевый корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 180лм, CRI(Ra)>80, угол 100°. Размер Светильник Ø65,2х20,7мм; Основание Ø99,5х25,5мм; Гибкий кронштейн Ø10х350мм. IP20. Питание AC220-240V, 3Вт, встроенный драйвер.

	031394	Светильник SP-BED-CHARGE-S60x125-3W Warm3000 (WH, 20 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	6 751,80 Р	1	шт	Накладной настенный светильник 3Вт, белый алюминиевый корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 200лм, CRI(Ra)>80, угол 20°. Размер Основание 180x60x21мм, Светоизлучатель Ø30x110 мм. IP20. Питание AC220-240V, 3Вт, встроенный драйвер. Встроенный USB порт для зарядки.
	029634	Светильник SP-BED-R90-3W Warm3000 (BK, 20 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	4 726,26 Р	1	шт	Накладной настенный светильник 3Вт,черный алюминиевый корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 200лм, CRI(Ra)>80, угол 20°.Размер Основание Ф90x31мм, Светоизлучатель Ø30x110 мм.. IP20. Питание AC220-240V, 3Вт, встроенный драйвер 2,5-4,5В, 700 мА.
	029628	Светильник SP-SON-R90-3W Warm3000 (BK, 100 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 495,97 Р	1	шт	Накладной настенный светильник 3Вт, чёрный алюминиевый корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 180лм, CRI(Ra)>80, угол 100°. Размер Светильник Ø65,2x20,7мм; Основание Ø99,5x25,5мм; Гибкий кронштейн Ø10x350мм. IP20. Питание AC220-240V, 3Вт, встроенный драйвер.
	029629	Светильник SP-BED-CHARGE-S60x125-3W Warm3000 (BK, 20 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	7 501,25 Р	1	шт	Накладной настенный светильник 3Вт, чёрный алюминиевый корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 200лм, CRI(Ra)>80, угол 20°. Размер Основание 180x60x21мм, Светоизлучатель Ø30x110 мм. IP20. Питание AC220-240V, 3Вт, встроенный драйвер. Встроенный USB порт для зарядки.
	032411	Светильник SP-WALL-FLAT-S110x90-2x3W Day4000 (GR, 120 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 3 года)	7 179,41 Р	1	шт	Накладной настенный светильник 2x3Вт, серый алюминиевый корпус (RAL7024), матовый рассеиватель из поликарбоната. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 450лм, CRI(Ra)>80, угол 120°, свет вверх-вниз. Размер 110x90x28мм. IP54. Питание AC220-240V, 6Вт, встроенный драйвер.
	032410	Светильник SP-WALL-FLAT-S110x90-2x3W Warm3000 (GR, 120 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 3 года)	7 179,41 Р	1	шт	Накладной настенный светильник 2x3Вт, серый алюминиевый корпус (RAL7024), матовый рассеиватель из поликарбоната. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 450лм, CRI(Ra)>80, угол 120°, свет вверх-вниз. Размер 110x90x28мм. IP54. Питание AC220-240V, 6Вт, встроенный драйвер.
	032413	Светильник SP-WALL-FLAT-S170x90-2x6W Day4000 (GR, 120 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 3 года)	8 739,08 Р	1	шт	Накладной настенный светильник 2x6Вт, серый алюминиевый корпус (RAL7024), матовый рассеиватель из поликарбоната. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 950лм, CRI(Ra)>80, угол 120°, свет вверх-вниз. Размер 170x90x28мм. IP54. Питание AC220-240V, 12Вт, встроенный драйвер.
	032412	Светильник SP-WALL-FLAT-S170x90-2x6W Warm3000 (GR, 120 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 3 года)	8 739,08 Р	1	шт	Накладной настенный светильник 2x6Вт, серый алюминиевый корпус (RAL7024), матовый рассеиватель из поликарбоната. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 650лм, CRI(Ra)>80, угол 120°, свет вверх-вниз.







		Металл, 3 года)				Размер 170x90x28мм. IP54. Питание AC220-240V, 12Вт, встроенный драйвер.
	032418	Светильник SP-WALL-VASE-S200x110-2x6W Day4000 (GR, 120 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 3 года)	5 378,93 Р	1	шт	Поставка под заказ от 200 шт. Накладной настенный светильник 2x6Вт, серый алюминиевый корпус (RAL7024), матовый рассеиватель из поликарбоната. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 950лм, CRI(Ra)>80, угол 120°, свет вверх-вниз. Размер 200x110x53мм. IP54. Питание AC220-240V, 12Вт, встроенный драйвер.
	034060	Светильник SP-BED-NB-R90-3W Warm3000 (WH, 20 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	4 726,26 Р	1	шт	Накладной настенный светильник 3Вт, белый алюминиевый корпус без кнопки включения. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 200лм, CRI(Ra)>80, угол 20°. Размер Основание Ф90x31мм, Светоизлучатель Ø30x110 мм. IP20. Питание AC220-240V, 3Вт, встроенный драйвер 2,5-4,5В, 700 мА.
	033851	Светильник SP-SPICY-WALL-TWIN-S180x72-2x6W Day4000 (WH, 40 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	8 979,89 Р	1	шт	Настенный светильник со свечением в верхнюю и нижнюю полусферу. Мощность 6x2 Вт, св. поток 990 лм, 70 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 40°, напряжение питания 230 В. Белый фигурный корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: длина 110 мм, ширина 72 мм, высота 180 мм. Монтаж накладной. Драйвер 27-42 В, 300 мА, пульсация <1%.
	033848	Светильник SP-SPICY-WALL-S115x72-6W Day4000 (WH, 40 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	6 189,15 Р	1	шт	Настенный светильник со свечением в верхнюю или нижнюю полусферу. Мощность 6 Вт, св. поток 400 лм, 60 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 40°, напряжение питания 230 В. Белый фигурный корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: длина 110 мм, ширина 72 мм, высота 115 мм. Монтаж накладной. Драйвер 26-40 В, 150 мА, пульсация <1%.
	033850	Светильник SP-SPICY-WALL-S115x72-6W Warm3000 (WH, 40 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	6 189,15 Р	1	шт	Настенный светильник со свечением вверх или вниз. Мощность 6 Вт, св. поток 360 лм, 55 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 40°, напряжение питания 230 В. Белый фигурный корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: длина 110 мм, ширина 72 мм, высота 115 мм. Монтаж накладной. Драйвер 26-40 В, 150 мА, пульсация <1%.
	033733	Светильник SP-SPICY-WALL-TWIN-S180x72-2x6W Warm3000 (GD, 40 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	7 652,04 Р	1	шт	Настенный светильник со свечением в верхнюю и нижнюю полусферу. Мощность 6x2 Вт, св. поток 900 лм, 68 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 40°, напряжение питания 230 В. Золотистый фигурный корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: длина 110 мм, ширина 72 мм, высота 180 мм. Монтаж накладной. Драйвер 27-42 В, 300 мА, пульсация <1%.
	033264	Светильник SP-SPICY-WALL-	7 652,04 Р	1	шт	Настенный светильник со свечением в верхнюю и нижнюю



		TWIN-S180x72-2x6W Day4000 (GD, 40 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)				полусферу. Мощность 6x2 Вт, св. поток 990 лм, 70 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 40°, напряжение питания 230 В. Золотистый фигурный корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: длина 110 мм, ширина 72 мм, высота 180 мм. Монтаж накладной. Драйвер 27-42 В, 300 мА, пульсация <1%.
	033685	Светильник SP-SPICY-WALL-S115x72-6W Warm3000 (GD, 40 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	6 189,15 Р	1	шт	Настенный светильник со свечением вверх или вниз. Мощность 6 Вт, св. поток 360 лм, 55 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 40°, напряжение питания 230 В. Золотистый фигурный корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: длина 110 мм, ширина 72 мм, высота 115 мм. Монтаж накладной. Драйвер 26-40 В, 150 мА, пульсация <1%.
	033581	Светильник SP-SPICY-WALL-S115x72-6W Day4000 (GD, 40 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	6 189,15 Р	1	шт	Настенный светильник со свечением в верхнюю или нижнюю полусферу. Мощность 6 Вт, св. поток 400 лм, 60 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 40°, напряжение питания 230 В. Золотистый фигурный корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: длина 110 мм, ширина 72 мм, высота 115 мм. Монтаж накладной. Драйвер 26-40 В, 150 мА, пульсация <1%.
	033734	Светильник SP-SPICY-WALL-TWIN-S180x72-2x6W Warm3000 (BK, 40 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	9 975,78 Р	1	шт	Настенный светильник со свечением в верхнюю и нижнюю полусферу. Мощность 2x6 Вт, св. поток 900 лм, 68 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 40°, напряжение питания 230 В. Черный фигурный корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: длина 110 мм, ширина 72 мм, высота 180 мм. Монтаж накладной. Драйвер 27-42 В, 300 мА, пульсация <1%.
	033555	Светильник SP-SPICY-WALL-TWIN-S180x72-2x6W Day4000 (BK, 40 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	9 975,78 Р	1	шт	Под заказ от 100 штук. Настенный светильник со свечением в верхнюю и нижнюю полусферу. Мощность 12 Вт, св. поток 990 лм, 70 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 40°, напряжение питания 230 В. Черный фигурный корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: длина 110 мм, ширина 72 мм, высота 180 мм. Монтаж накладной. Драйвер 27-42 В, 300 мА, пульсация <1%.
	033684	Светильник SP-SPICY-WALL-S115x72-6W Warm3000 (BK, 40 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	6 189,15 Р	1	шт	Настенный светильник со свечением вверх или вниз. Мощность 6 Вт, св. поток 360 лм, 55 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 40°, напряжение питания 230 В. Черный фигурный корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: длина 110 мм, ширина 72 мм, высота 115 мм. Монтаж накладной. Драйвер 26-40 В, 150 мА, пульсация <1%.
	033582	Светильник SP-SPICY-WALL-S115x72-6W Day4000 (BK, 40 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	6 189,15 Р	1	шт	Настенный светильник со свечением в верхнюю или нижнюю полусферу. Мощность 6 Вт, св. поток 400 лм, 60 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 40°, напряжение питания 230 В. Черный фигурный корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: длина 110 мм, ширина 72 мм, высота 115 мм. Монтаж накладной. Драйвер 26-40 В, 150 мА, пульсация <1%.







	034074	Светильник SP-BED-NB-R90-3W Warm3000 (NI, 20 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	6 355,69 Р	1	шт	Накладной настенный светильник 3Вт,серебристый алюминиевый корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 200лм, CRI(Ra)>80, угол 20°. Размер Основание Ф90х31мм, Светоизлучатель Ø30×110 мм. IP20. Питание AC220-240V, 3Вт, встроенный драйвер 2,5-4,5В, 700 мА.
	033061	Светильник SP-BED-NB-R90-3W Warm3000 (GD, 20 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	6 355,69 Р	1	шт	Накладной настенный светильник 3Вт,золотой алюминиевый корпус без кнопки включения. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 200лм, CRI(Ra)>80, угол 20°. Размер Основание Ф90х31мм, Светоизлучатель Ø30×110 мм. IP20. Питание AC220-240V, 3Вт, встроенный драйвер 2,5-4,5В, 700 мА.
	034061	Светильник SP-BED-NB-R90-3W Warm3000 (BK, 20 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	4 726,26 Р	1	шт	Накладной настенный светильник 3Вт, черный алюминиевый корпус без кнопки включения. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 200лм, CRI(Ra)>80, угол 20°.Размер Основание Ф90х31мм, Светоизлучатель Ø30×110 мм.. IP20. Питание AC220-240V, 3Вт, встроенный драйвер 2,5-4,5В, 700 мА.
	034170	Светильник SP-VINCI-S600x55-7W Day4000 (BK, 110 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	6 312,93 Р	1	шт	Декоративный настенный поворотный светильник. Мощность 7 Вт, св.поток 260 лм, 37 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, угол 110°, напряжение питания 230 В. Черный фигурный корпус из алюминия, экран из поликарбоната, степень защиты IP20. Размер: длина 600 мм, ширина 55 мм, высота 102 мм. Монтаж накладной. Пульсация <0,5. Возможность поворота светоизлучателя на 355 градусов.
	034171	Светильник SP-VINCI-S600x55-7W Warm3000 (BK, 110 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	6 312,93 Р	1	шт	Декоративный настенный поворотный светильник. Мощность 7 Вт, св.поток 260 лм, 37 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол 110°, напряжение питания 230 В. Черный фигурный корпус из алюминия, экран из поликарбоната, степень защиты IP20. Размер: длина 600 мм, ширина 55 мм, высота 102 мм. Монтаж накладной. Драйвер 5-12 В, 700 мА, пульсация <0,5%. Возможность поворота светоизлучателя на 355 градусов.
	034169	Светильник SP-VINCI-S900x55-10W Warm3000 (BK, 110 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	8 225,94 Р	1	шт	Декоративный настенный поворотный светильник. Мощность 10 Вт, св.поток 370 лм, 37 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол 110°, напряжение питания 230 В. Черный фигурный корпус из алюминия, экран из поликарбоната, степень защиты IP20. Размер: длина 900 мм, ширина 55 мм, высота 102 мм. Монтаж накладной. Драйвер 5-12 В, 700 мА, пульсация <0,5%. Драйвер 5-12 В, 700 мА, пульсация <0,5%. Возможность поворота светоизлучателя на 355 градусов.
	033550	Светильник SP-VINCI-S900x55-10W Day4000 (BK, 110 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	8 225,94 Р	1	шт	Декоративный настенный поворотный светильник. Мощность 10 Вт, св.поток 370 лм, 37 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, угол 110°, напряжение питания 230 В. Черный фигурный корпус из алюминия, экран из поликарбоната, степень защиты IP20. Размер: длина 900 мм, ширина 55 мм, высота 102 мм. Монтаж накладной. Драйвер 5-12 В, 700 мА,








						пульсация <0,5%. Возможность поворота светоизлучателя на 355 градусов.
	035682	Светильник SP-VINCI-S600x55-7W Day4000 (WH, 110 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	6 312,93 Р	1	шт	Декоративный настенный поворотный светильник. Мощность 7 Вт, св. поток 260 лм, 37 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, угол 110°, напряжение питания 230 В. Белый фигурный корпус из алюминия, экран из поликарбоната, степень защиты IP20. Размер: длина 600 мм, ширина 55 мм, высота 102 мм. Монтаж накладной. Пульсация <0,5. Возможность поворота светоизлучателя на 355 градусов.
	035683	Светильник SP-VINCI-S600x55-7W Warm3000 (WH, 110 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	6 312,93 Р	1	шт	Декоративный настенный поворотный светильник. Мощность 7 Вт, св. поток 260 лм, 37 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол 110°, напряжение питания 230 В. Белый фигурный корпус из алюминия, экран из поликарбоната, степень защиты IP20. Размер: длина 600 мм, ширина 55 мм, высота 102 мм. Монтаж накладной. Драйвер 5-12 В, 700 мА, пульсация <0,5%. Возможность поворота светоизлучателя на 355 градусов.
	035684	Светильник SP-VINCI-S900x55-10W Day4000 (WH, 110 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	8 225,94 Р	1	шт	Декоративный настенный поворотный светильник. Мощность 10 Вт, св. поток 370 лм, 37 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, угол 110°, напряжение питания 230 В. Белый фигурный корпус из алюминия, экран из поликарбоната, степень защиты IP20. Размер: длина 900 мм, ширина 55 мм, высота 102 мм. Монтаж накладной. Драйвер 5-12 В, 700 мА, пульсация <0,5%. Возможность поворота светоизлучателя на 355 градусов.
	035685	Светильник SP-VINCI-S900x55-10W Warm3000 (WH, 110 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	8 225,94 Р	1	шт	Декоративный настенный поворотный светильник. Мощность 10 Вт, св. поток 370 лм, 37 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол 110°, напряжение питания 230 В. Белый фигурный корпус из алюминия, экран из поликарбоната, степень защиты IP20. Размер: длина 900 мм, ширина 55 мм, высота 102 мм. Монтаж накладной. Драйвер 5-12 В, 700 мА, пульсация <0,5%. Драйвер 5-12 В, 700 мА, пульсация <0,5%. Возможность поворота светоизлучателя на 355 градусов.
	035718	Светильник SP-TENERO-S600x45-13W Warm3000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 3 года)	12 760,90 Р	1	шт	Декоративный настенный светильник. Мощность 13 Вт, св. поток 600 лм, 50 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый фигурный корпус из алюминия, экран из матового поликарбоната, степень защиты IP54. Размер: длина 600 мм, ширина 55 мм, высота 65 мм. Размер светоизлучающего модуля: длина 600 мм, ширина 25 мм, высота 25 мм. Монтаж накладной. Пульсация <0,5.
	035321	Светильник SP-TENERO-S600x45-13W Day4000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 3 года)	12 760,90 Р	1	шт	Декоративный настенный светильник. Мощность 13 Вт, св. поток 630 лм, 52 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый фигурный корпус из алюминия, экран из матового поликарбоната, степень защиты IP54. Размер: длина 600 мм, ширина 55 мм, высота 65 мм. Размер светоизлучающего модуля: длина 600 мм, ширина 25 мм, высота 25 мм. Монтаж накладной. Пульсация <0,5.







	035561	Светильник SP-SPICY-WALL-MINI-TWIN-S104x39-2x3W Day4000 (WH, 40 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 626,50 Р	1	шт	Настенный светильник со свечением в верхнюю и нижнюю полусферу. Мощность 6 Вт, св. поток 350 лм, 60 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 40°, напряжение питания 230 В. Белый фигурный корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: длина 60 мм, ширина 38,5 мм, высота 104 мм. Монтаж накладной. Драйвер 5-9 В, 700 мА, пульсация <1%.
	035560	Светильник SP-SPICY-WALL-MINI-TWIN-S104x39-2x3W Warm3000 (WH, 40 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 626,50 Р	1	шт	Настенный светильник со свечением в верхнюю и нижнюю полусферу. Мощность 6 Вт, св. поток 350 лм, 60 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 40°, напряжение питания 230 В. Белый фигурный корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: длина 60 мм, ширина 38,5 мм, высота 104 мм. Монтаж накладной. Драйвер 5-9 В, 700 мА, пульсация <1%.
	035539	Светильник SP-SPICY-WALL-MINI-S60x39-3W Day4000 (WH, 40 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	4 787,70 Р	1	шт	Настенный светильник со свечением в верхнюю или нижнюю полусферу. Мощность 3 Вт, св. поток 175 лм, 55 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 40°, напряжение питания 230 В. Белый фигурный корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: длина 60 мм, ширина 38,5 мм, высота 62 мм. Монтаж накладной. Драйвер 1,8-4 В, 700 мА, пульсация <1%.
	035540	Светильник SP-SPICY-WALL-MINI-S60x39-3W Warm3000 (WH, 40 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	4 787,70 Р	1	шт	Настенный светильник со свечением в верхнюю или нижнюю полусферу. Мощность 3 Вт, св. поток 170 лм, 55 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 40°, напряжение питания 230 В. Белый фигурный корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: длина 60 мм, ширина 38,5 мм, высота 62 мм. Монтаж накладной. Драйвер 1,8-4 В, 700 мА, пульсация <1%.
	035563	Светильник SP-SPICY-WALL-MINI-TWIN-S104x39-2x3W Day4000 (GD, 40 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 626,50 Р	1	шт	Настенный светильник со свечением в верхнюю и нижнюю полусферу. Мощность 6 Вт, св. поток 350 лм, 60 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 40°, напряжение питания 230 В. Золотой фигурный корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: длина 60 мм, ширина 38,5 мм, высота 104 мм. Монтаж накладной. Драйвер 5-9 В, 700 мА, пульсация <1%.
	035562	Светильник SP-SPICY-WALL-MINI-TWIN-S104x39-2x3W Warm3000 (GD, 40 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 626,50 Р	1	шт	Настенный светильник со свечением в верхнюю и нижнюю полусферу. Мощность 6 Вт, св. поток 350 лм, 60 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 40°, напряжение питания 230 В. Золотой фигурный корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: длина 60 мм, ширина 38,5 мм, высота 104 мм. Монтаж накладной. Драйвер 5-9 В, 700 мА, пульсация <1%.
	035541	Светильник SP-SPICY-WALL-MINI-S60x39-3W Day4000 (GD, 40 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	4 787,70 Р	1	шт	Настенный светильник со свечением в верхнюю или нижнюю полусферу. Мощность 3 Вт, св. поток 175 лм, 55 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 40°, напряжение питания 230 В. Золотой фигурный корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: длина 60 мм, ширина 38,5 мм, высота 62 мм. Монтаж накладной. Драйвер 1,8-4 В, 700 мА, пульсация <1%.



						мА, пульсация <1%.
	035542	Светильник SP-SPICY-WALL-MINI-S60x39-3W Warm3000 (GD, 40 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	4 787,70 Р	1	шт	Настенный светильник со свечением в верхнюю или нижнюю полусферу. Мощность 3 Вт, св. поток 170 лм, 55 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 40°, напряжение питания 230 В. Золотой фигурный корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: длина 60 мм, ширина 38,5 мм, высота 62 мм. Монтаж накладной. Драйвер 1,8-4 В, 700 мА, пульсация <1%.
	034906	Светильник SP-SPICY-WALL-MINI-S60x39-3W Day4000 (BK, 40 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	4 787,70 Р	1	шт	Настенный светильник со свечением в верхнюю или нижнюю полусферу. Мощность 3 Вт, св. поток 175 лм, 55 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 40°, напряжение питания 230 В. Черный фигурный корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: длина 60 мм, ширина 38,5 мм, высота 62 мм. Монтаж накладной. Драйвер 1,8-4 В, 700 мА, пульсация <1%.
	035538	Светильник SP-SPICY-WALL-MINI-S60x39-3W Warm3000 (BK, 40 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	4 787,70 Р	1	шт	Настенный светильник со свечением в верхнюю или нижнюю полусферу. Мощность 3 Вт, св. поток 170 лм, 55 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 40°, напряжение питания 230 В. Черный фигурный корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: длина 60 мм, ширина 38,5 мм, высота 62 мм. Монтаж накладной. Драйвер 1,8-4 В, 700 мА, пульсация <1%.
	036544	Светильник SP-BED-NB-R90-3W Warm3000 (BR, 20 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	6 355,69 Р	1	шт	Накладной настенный светильник 3Вт, алюминиевый корпус в бронзовом цвете без кнопки включения. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 200лм, CRI(Ra)>80, угол 20°. Размер Основание Ф90x31мм, Светоизлучатель Ø30x110 мм. IP20. Питание AC220-240V, 3Вт, встроенный драйвер 2,5-4,5В, 700 мА.
	036930	Светильник SP-VINCI-M-S1200x55-12W Day4000 (BK, 110 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	10 472,04 Р	1	шт	Декоративный настенный поворотный светильник с креплением в центре корпуса. Мощность 12 Вт, св. поток 400 лм, 37 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, угол 110°, напряжение питания 230 В. Черный фигурный корпус из алюминия, экран из поликарбоната, степень защиты IP20. Размер: длина 1250 мм, ширина 55 мм, высота 102 мм. Монтаж накладной. Драйвер 5-12 В, 700 мА, пульсация <0,5%. Возможность поворота светоизлучателя на 355 градусов.
	036931	Светильник SP-VINCI-M-S1200x55-12W Warm3000 (BK, 110 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	10 472,04 Р	1	шт	Декоративный настенный поворотный светильник с креплением в центре корпуса. Мощность 12 Вт, св. поток 400 лм, 37 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол 110°, напряжение питания 230 В. Черный фигурный корпус из алюминия, экран из поликарбоната, степень защиты IP20. Размер: длина 1250 мм, ширина 55 мм, высота 102 мм. Монтаж накладной. Драйвер 5-12 В, 700 мА, пульсация <0,5%. Драйвер 5-12 В, 700 мА, пульсация <0,5%. Возможность поворота светоизлучателя на 355 градусов.
	037065	Светильник SP-BEADS-WALL-	5 501,59 Р	1	шт	Светильник подвесной с функцией диммирования. Мощность 6 Вт, св.

		HANG-R130-6W Day4000 (BK-GD, 180 deg, 230V) (Arlight, IP20 Metal, 3 года)				поток 550 лм, 70 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 180°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия, материал рассеивателя - стекло, степень защиты IP20 Размер: диаметр 130 мм, длина подвеса 500 мм.
	035373	Светильник SP-BEADS-WALL-HANG-R130-6W Warm3000 (BK-GD, 180 deg, 230V) (Arlight, IP20 Metal, 3 года)	5 501,59 Р	1	шт	Светильник подвесной с функцией диммирования. Мощность 6 Вт, св. поток 550 лм, 70 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 180°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия, материал рассеивателя - стекло, степень защиты IP20. Размер: диаметр 130 мм, длина подвеса 500 мм.
	037063	Светильник SP-VINCI-RING-R400-13W Day4000 (BK, 110 deg, 230V) (Arlight, IP20 Metal, 3 года)	13 247,48 Р	1	шт	Декоративный настенный светильник. Мощность 13 Вт, св. поток 850 лм, 65 лм/Вт, дневной 4000К, CRI>80, угол 110°, напряжение питания 230 В. Черный фигурный корпус из алюминия, экран из поликарбоната, степень защиты IP20. Размер: диаметр 400 мм, размер основания: длина 178мм, ширина 43 мм. Монтаж накладной. Пульсация <0,5. Возможность поворота светоизлучателя на 355 градусов.
	036506	Светильник SP-VINCI-RING-R400-13W Warm3000 (BK, 110 deg, 230V) (Arlight, IP20 Metal, 3 года)	13 247,48 Р	1	шт	Декоративный настенный светильник. Мощность 13 Вт, св. поток 850 лм, 65 лм/Вт, теплый 3000К, CRI>80, угол 110°, напряжение питания 230 В. Черный фигурный корпус из алюминия, экран из поликарбоната, степень защиты IP20. Размер: диаметр 400 мм, размер основания: длина 178мм, ширина 43 мм. Монтаж накладной. Пульсация <0,5. Возможность поворота светоизлучателя на 350 градусов.
	037466	Светильник SP-TENERO-S600x45-13W Day4000 (BK, 120 deg, 230V) (Arlight, IP54 Metal, 3 года)	12 760,90 Р	1	шт	Декоративный настенный светильник. Мощность 13 Вт, св. поток 630 лм, 52 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Черный фигурный корпус из алюминия, экран из матового поликарбоната, степень защиты IP54. Размер: длина 600 мм, ширина 55 мм, высота 65 мм. Размер светоизлучающего модуля: длина 600 мм, ширина 25 мм, высота 25 мм Монтаж накладной. Пульсация <0,5.
	037465	Светильник SP-TENERO-S600x45-13W Warm3000 (BK, 120 deg, 230V) (Arlight, IP54 Metal, 3 года)	12 760,90 Р	1	шт	Декоративный настенный светильник. Мощность 13 Вт, св. поток 600 лм, 50 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Черный фигурный корпус из алюминия, экран из матового поликарбоната, степень защиты IP54. Размер: длина 600 мм, ширина 55 мм, высота 65 мм. Размер светоизлучающего модуля: длина 600 мм, ширина 25 мм, высота 25 мм Монтаж накладной. Пульсация <0,5.
	036501	Светильник SP-PICASO-M-TURN-L700-12W Warm3000 (GD, 100 deg, 230V) (Arlight, IP20 Metal, 3 года)	11 253,00 Р	1	шт	Накладной настенный светильник 12Вт, линейный алюминиевый корпус золотого цвета с поворотным световым модулем. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 650лм, CRI(Ra)>80, угол 100°. Размер Основание 60x100мм, Светоизлучатель Ø19x710 мм. IP20. Питание AC220-240V, 12 Вт, встроенный драйвер. 2 драйвера: 2,8-12 В, 500мА.






	037346	Светильник SP-PICASO-M-TURN-L700-12W Day4000 (GD, 100 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	11 253,00 Р	1	шт	Накладной настенный светильник 12Вт, линейный алюминиевый корпус золотого цвета с поворотным световым модулем. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 680лм, CRI(Ra)>80, угол 100°. Размер Основание 60x100мм, Светоизлучатель Ø19x710 мм. IP20. Питание AC220-240V, 13 Вт, встроенный драйвер.
	033852	Светильник SP-SPICY-WALL-TWIN-S180x72-2x6W Warm3000 (WH, 40 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	9 975,78 Р	1	шт	Настенный светильник со свечением в верхнюю и нижнюю полусферу. Мощность 6x2 Вт, св. поток 900 лм, 68 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 40°, напряжение питания 230 В. Белый фигурный корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: длина 110 мм, ширина 72 мм, высота 180 мм. Монтаж накладной. Драйвер 27-42 В, 300 мА, пульсация <1%.
	029629(1)	Светильник SP-BED-CHARGE-S60x125-3W Warm3000 (BK, 20 deg, 230V, USB-A, USB-C) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	7 850,09 Р	1	шт	Накладной настенный светильник. Мощность 3 Вт, св. поток 200 лм, 65 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол 20°, напряжение питания 230 В. Черный прямоугольный корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер основания 60x180x25 мм. Размер светоизлучателя Ø30x110 мм. Монтаж накладной. Драйвер встроенный, пульсация <5%. Встроенный USB порт для зарядки (стандартный и Type-C).
	031394(1)	Светильник SP-BED-CHARGE-S60x125-3W Warm3000 (WH, 20 deg, 230V, USB-A, USB-C) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	7 850,09 Р	1	шт	Накладной настенный светильник. Мощность 3 Вт, св. поток 200 лм, 65 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол 20°, напряжение питания 230 В. Белый прямоугольный корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер основания 60x180x25 мм. Размер светоизлучателя Ø30x110 мм. Монтаж накладной. Драйвер встроенный, пульсация <5%. Встроенный USB порт для зарядки (стандартный и Type-C).
	046881	Светильник SP-BED-CHARGE-BUILT-S80x230-3W Warm3000 (WH, 20 deg, 230V, USB-A, USB-C) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	8 023,39 Р	1	шт	Встраиваемый настенный светильник. Мощность 3 Вт, св. поток 180 лм, 60 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол 20°, напряжение питания 230 В. Белый прямоугольный корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер основания 80x230x1,5 мм. Размер светоизлучателя Ø30x110 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: длина 190 мм, ширина 50 мм, глубина 46 мм. Драйвер встроенный 2,5-4,5 В, 700 мА, пульсация <5%. Встроенный USB порт для зарядки (стандартный и Type-C).
	046880	Светильник SP-BED-CHARGE-BUILT-S80x230-3W Warm3000 (BK, 20 deg, 230V, USB-A, USB-C) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	8 023,39 Р	1	шт	Встраиваемый настенный светильник. Мощность 3 Вт, св. поток 180 лм, 60 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол 20°, напряжение питания 230 В. Черный прямоугольный корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер основания 80x230x1,5 мм. Размер светоизлучателя Ø30x110 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: длина 190 мм, ширина 50 мм, глубина 46 мм. Драйвер встроенный 2,5-4,5 В, 700 мА, пульсация <5%. Встроенный USB порт для зарядки (стандартный и Type-C).
	037346(1)	Светильник SP-PICASO-M-TURN-L700-12W Day4000 (GD, 100 deg, 230V) (Arlight, IP20) Metal, 3 years	12 074,47 Р	1	шт	Накладной настенный светильник 12Вт, линейный алюминиевый корпус золотого цвета с поворотным световым модулем. Цвет

		100 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)				свечения ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 680лм, CRI(Ra)>90, угол 100°. Размер Основание 60x100мм, Светоизлучатель Ø19x710 мм. IP20. Питание AC220-240V, 13 Вт, встроенный драйвер.
	047345	Светильник SP-PICASO-M-TURN-L700-12W Warm3000 (BK, 100 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	11 394,79 Р	1	шт	Накладной настенный светильник 12Вт, линейный алюминиевый корпус чёрного цвета с поворотным световым модулем. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 650лм, CRI(Ra)>90, угол 100°. Размер Основание 60x100мм, Светоизлучатель Ø19x710 мм. IP20. Питание AC220-240V, 12 Вт, встроенный драйвер. 2 драйвера: 2,8-12 В, 500мА.
	047348	Светильник SP-PICASO-M-TURN-L700-12W Warm3000 (WH, 100 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	11 394,79 Р	1	шт	Накладной настенный светильник 12Вт, линейный алюминиевый корпус белого цвета с поворотным световым модулем. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 650лм, CRI(Ra)>90, угол 100°. Размер Основание 60x100мм, Светоизлучатель Ø19x710 мм. IP20. Питание AC220-240V, 12 Вт, встроенный драйвер. 2 драйвера: 2,8-12 В, 500мА.
	036501(1)	Светильник SP-PICASO-M-TURN-L700-12W Warm3000 (GD, 100 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	12 074,47 Р	1	шт	Накладной настенный светильник 12Вт, линейный алюминиевый корпус золотого цвета с поворотным световым модулем. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 650лм, CRI(Ra)>90, угол 100°. Размер Основание 60x100мм, Светоизлучатель Ø19x710 мм. IP20. Питание AC220-240V, 12 Вт, встроенный драйвер. 2 драйвера: 2,8-12 В, 500мА.
	047344	Светильник SP-PICASO-M-TURN-L700-12W Day4000 (BK, 100 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	11 394,79 Р	1	шт	Накладной настенный светильник 12Вт, линейный алюминиевый корпус чёрного цвета с поворотным световым модулем. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 680лм, CRI(Ra)>90, угол 100°. Размер Основание 60x100мм, Светоизлучатель Ø19x710 мм. IP20. Питание AC220-240V, 13 Вт, встроенный драйвер.
	047347	Светильник SP-PICASO-M-TURN-L700-12W Day4000 (WH, 100 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	11 394,79 Р	1	шт	Накладной настенный светильник 12Вт, линейный алюминиевый корпус белого цвета с поворотным световым модулем. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 680лм, CRI(Ra)>90, угол 100°. Размер Основание 60x100мм, Светоизлучатель Ø19x710 мм. IP20. Питание AC220-240V, 13 Вт, встроенный драйвер.
	033061(1)	Светильник SP-BED-NB-R90-3W Warm3000 (GD, 20 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	6 355,69 Р	1	шт	Накладной настенный светильник 3Вт, золотой алюминиевый корпус без кнопки включения. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 200лм, CRI(Ra)>80, угол 20°. Размер Основание Ф90x31мм, Светоизлучатель Ø30x110 мм. IP20. Питание AC220-240V, 3Вт, встроенный драйвер 2,5-4,5В, 700 мА.
Настольные			Декоративные			








			Декоративные настольные светильники обладают мягким свечением и создают приятную атмосферу тепла и уюта. Они могут быть использованы в качестве ночника или элемента декора с легкой подсветкой.			
	029974	Светильник LGD-PEARL-TAB-7W Warm3000 (GR, 164 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)	12 238,76 Р	1	шт	Настольный светильник 7Вт, серый алюминиевый корпус, рассеиватель из ударопрочного поликарбоната. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 540лм, CRI(Ra)>80, рассеянный свет. Размер Ф220х270мм, IP65. Питание AC220-240V, 7Вт, встроенный драйвер, провод длиной 2 м с сетевой вилкой.
	031628	Светильник SP-PATIO-TAB-2W Warm3000 (GR, 127 deg) (Arlight, IP54 Металл, 2 года)	12 069,52 Р	1	шт	Настольный светильник со встроенным аккумулятором 2Вт, серый алюминиевый корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 260лм, CRI(Ra)>80, угол 127°. Размер Ф197х292мм. IP54. Зарядка от сети переменного тока AC220-240V. Тип встроенного аккумулятора 4400мАч Li-ion, напряжение батареи 3.7V
	030051	Светильник SP-PATIO-TAB-2W Warm3000 (WH, 127 deg) (Arlight, IP54 Металл, 2 года)	12 069,52 Р	1	шт	Настольный светильник со встроенным аккумулятором 2Вт, белый алюминиевый корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 260лм, CRI(Ra)>80, угол 127°. Размер Ф197х292мм. IP54. Зарядка от сети переменного тока AC220-240V. Тип встроенного аккумулятора 4400мАч Li-ion, напряжение батареи 3.7V
	043587	Светильник SP-PATIO-TAB-2W Warm3000 (BK, 127 deg) (Arlight, IP54 Металл, 2 года)	12 069,52 Р	1	шт	Настольный светильник со встроенным аккумулятором 2Вт, чёрный алюминиевый корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 260лм, CRI(Ra)>80, угол 127°. Размер Ф197х292мм. IP54. Зарядка от сети переменного тока AC220-240V. Тип встроенного аккумулятора 4400мАч Li-ion, напряжение батареи 3.7V
	044361	Светильник SP-COLLADA-TAB-1.5W Warm3000-MIX (RD, 123 deg) (Arlight, IP54 Металл, 2 года)	9 868,88 Р	1	шт	Настольный светильник со встроенным аккумулятором 1.5Вт, красный алюминиевый корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 2200-3000К, св.поток 110лм, CRI(Ra)>80, угол 123°. Размер Ф101х197мм. IP54. Зарядка от сети переменного тока AC220-240V. Тип встроенного аккумулятора 2600мАч Li-ion, напряжение батареи 3.7V
	044368	Светильник SP-COLLADA-TAB-1.5W Warm3000-MIX (WH, 123 deg) (Arlight, IP54 Металл, 2 года)	9 868,88 Р	1	шт	Настольный светильник со встроенным аккумулятором 1.5Вт, белый алюминиевый корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 2200-3000К, св.поток 110лм, CRI(Ra)>80, угол 123°. Размер Ф101х197мм. IP54. Зарядка от сети переменного тока AC220-240V. Тип встроенного аккумулятора 2600мАч Li-ion, напряжение батареи 3.7V
Мебельные			<p style="text-align: right;">Линейные 24V ТОССО</p> <p>Линейные светильники ТОССО 24V с уникальной функцией управления. Применяются для организации локального освещения с тонкой индивидуальной настройкой.</p>			

	037230	Светильник SP-TOCCO-L300-5W Day4000 (SL, 120 deg, SENSOR, 24V) (Arlight, IP54 Металл, 3 года)	10 127,70 Р	1	шт	Накладной линейный светильник с сенсорным управлением и возможностью диммирования. Мощность 5 Вт, св поток 350 лм, 70 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>85, угол 120°, напряжение питания 24 В. Серебристый линейный корпус из алюминия, экран пластик, степень защиты IP54. Размер: длина 304 мм, ширина 26 мм, высота 10 мм. Монтаж накладной. Драйвер внешний, приобретается отдельно, пульсация <5%. Диммирование 0-10V. Подробный алгоритм работы светильника описан в инструкции.
	036080	Светильник SP-TOCCO-L900-15W Day4000 (SL, 120 deg, SENSOR, 24V) (Arlight, IP54 Металл, 3 года)	24 081,42 Р	1	шт	Накладной линейный светильник с сенсорным управлением и возможностью диммирования. Мощность 15 Вт, св поток 1050 лм, 70 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>85, угол 120°, напряжение питания 24 В. Серебристый линейный корпус из алюминия, экран пластик, степень защиты IP54. Размер: длина 900 мм, ширина 26 мм, высота 10 мм. Монтаж накладной. Драйвер внешний, приобретается отдельно, пульсация <5%. Диммирование 0-10V. Подробный алгоритм работы светильника описан в инструкции.
	036079	Светильник SP-TOCCO-L600-10W Day4000 (SL, 120 deg, SENSOR, 24V) (Arlight, Металл)	17 104,56 Р	1	шт	Накладной линейный светильник с сенсорным управлением и возможностью диммирования. Мощность 10 Вт, св поток 700 лм, 70 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>85, угол 120°, напряжение питания 24 В. Серебристый линейный корпус из алюминия, экран пластик, степень защиты IP54. Размер: длина 600 мм, ширина 26 мм, высота 10 мм. Монтаж накладной. Драйвер внешний, приобретается отдельно, пульсация <5%. Диммирование 0-10V. Подробный алгоритм работы светильника описан в инструкции.
	036081	Светильник SP-TOCCO-L1200-20W Day4000 (SL, 120 deg, SENSOR, 24V) (Arlight, Металл)	30 383,10 Р	1	шт	Накладной линейный светильник с сенсорным управлением и возможностью диммирования. Мощность 20 Вт, св поток 1400 лм, 70 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>85, угол 120°, напряжение питания 24 В. Серебристый линейный корпус из алюминия, экран пластик, степень защиты IP54. Размер: длина 1200 мм, ширина 26 мм, высота 10 мм. Монтаж накладной. Драйвер внешний, приобретается отдельно, пульсация <5%. Диммирование 0-10V. Подробный алгоритм работы светильника описан в инструкции.
Мебельные			Линейные 12V BAR			
			Линейные светодиодные светильники для локального и декоративного освещения, подсветки мебели, столов, витрин.			
	023920	Модуль Сенсорный BAR-2411-IR-12V (J3.5mm, Female) (Arlight, Компактный)	337,59 Р	1	шт	Модуль управления "Сенсор" для линеек BAR. 3 режима работы - на открывание двери, на закрывание двери и беспроводной сенсор. Дистанция срабатывания от 0 до 8см. Размеры L32xW24xH11mm. Вход питания "джек" 3,5мм "мама". Питание DC 12V. Максимальная нагрузка 36 Вт (ток до 3А).

	013585	Гибкий коннектор J3.5-15cm (Arlight, -)	50,64 Р	1	шт	15 см соединительный провод для линеек BAR. Разъёмы Jack 3.5мм с 2-х сторон.
	023921	Модуль BAR-2411-CONNECTOR-12V (J3.5mm, Female) (Arlight, Компактный)	173,30 Р	1	шт	Модуль для подключения линеек BAR к источнику напряжения. Без управления. Размеры L32xW24xH11mm. Вход питания "джек" 3,5мм "мама". Питание DC 12V. Максимальная нагрузка 36 Вт (ток до 3А).
	023921(1)	Модуль BAR-2411-CONNECTOR-12V (J3.5mm, Female) (Arlight, Компактный)	135,04 Р	1	шт	Модуль для подключения линеек BAR к источнику напряжения. Без управления. Размеры L32xW24xH11mm. Вход питания "джек" 3,5мм "мама". Питание DC 12V. Максимальная нагрузка 36 Вт (ток до 3А).
	023920(1)	Модуль Сенсорный BAR-2411-IR-12V (J3.5mm, Female) (Arlight, Компактный)	337,59 Р	1	шт	Модуль управления "Сенсор" для линеек BAR. 3 режима работы - на открытие двери, на закрытие двери и беспроводной сенсор. Дистанция срабатывания от 0 до 8см. Размеры L32xW24xH11mm. Вход питания "джек" 3,5мм "мама". Питание DC 12V. Максимальная нагрузка 36 Вт (ток до 3А).
	015237	Гибкий коннектор 1X-J3.5-180cm (Arlight, -)	191,30 Р	1	шт	180 см соединительный провод для линеек BAR. Разъём Jack 3.5мм с одной стороны.
Мебельные			Врезные 220V LTM			
			Миниатюрные встраиваемые светильники для подсветки мебели и декоративных ниш. Представлены модели с узким и широким лучом света.			
	020753	Светодиодный светильник LTM-R35WH 1W Warm White 30deg (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	1 012,77 Р	1	шт	Врезной круглый мебельный светильник 1Вт, корпус белый алюминий. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К. Светодиод 1x1W OSRAM. CRI>80, Св.поток 80-90лм, угол 30°. Питание 180-240VAC, 1Вт, 150mA 6-7V, драйвер в комплекте. Размеры d35x34 мм, врезное отверстие d30 мм. Размер драйвера: 36x18x17 мм.
	020752	Светодиодный светильник LTM-R35WH 1W Day White 30deg (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	1 012,77 Р	1	шт	Врезной круглый мебельный светильник 1Вт, корпус белый алюминий. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К. Светодиод 1x1W OSRAM. CRI>80, Св.поток 80-90лм, угол 30°. Питание 180-240VAC, 1Вт, 150mA

						6-7V, драйвер в комплекте. Размеры d35x34 мм, врезное отверстие d30 мм. Размер драйвера: 36x18x17 мм.
	020751	Светодиодный светильник LTM-R35WH 1W White 30deg (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	1 012,77 Р	1	шт	Врезной круглый мебельный светильник 1Вт, корпус белый алюминий. Цвет БЕЛЫЙ 6000К. Светодиод 1x1W OSRAM. CRI>80, Св.поток 80-90лм, угол 30°. Питание 180-240VAC, 1Вт, 150mA 6-7V, драйвер в комплекте. Размеры d35x34 мм, врезное отверстие d30 мм.
	015398	Светодиодный светильник LTM-R45WH 3W Warm White 30deg (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	1 530,41 Р	1	шт	Врезной круглый мебельный светильник 3Вт, корпус белый алюминий. Цвет ТЁПЛЫЙ БЕЛЫЙ 2700-3000К. Светодиод 1x3W CREE XPE. Св.поток 140-160лм, угол 30°. Питание 180-240VAC, 3Вт, 700mA 3-5V, драйвер в комплекте. Размеры d45x48 мм, врезное отверстие d39 мм.
	014912	Светодиодный светильник LTM-R45WH 3W Day White 30deg (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	1 530,41 Р	1	шт	Врезной круглый мебельный светильник 3Вт, корпус белый алюминий. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000-4500К. Светодиод 1x3W CREE XPE. Св.поток 140-160лм, угол 30°. Питание 110-240VAC, 3Вт, 700mA 3-5V, драйвер в комплекте. Размеры d45x48 мм, врезное отверстие d39 мм.
	015393	Светодиодный светильник LTM-R52WH 3W Warm White 30deg (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	1 609,18 Р	1	шт	Врезной круглый мебельный светильник 3Вт, корпус белый алюминий. Цвет ТЁПЛЫЙ БЕЛЫЙ 2700-3000К. Светодиод 1x3W CREE XPE. Св.поток 140-160лм, наклоняемая ось, угол 30°. Питание 180-240VAC, 3Вт, 700mA 3-5V, драйвер в комплекте. Размеры d52x43 мм, врезное отверстие d45 мм.
	014914	Светодиодный светильник LTM-R52WH 3W Day White 30deg (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	1 609,18 Р	1	шт	Врезной круглый мебельный светильник 3Вт, корпус белый алюминий. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000-4500К. Светодиод 1x3W CREE XPE. Св.поток 140-160лм, наклоняемая ось, угол 30°. Питание 180-240VAC, 3Вт, 700mA 3-5V, драйвер в комплекте. Размеры d52x43 мм, врезное отверстие d45 мм.
	014915	Светодиодный светильник LTM-R52WH 3W White 30deg (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	1 463,68 Р	1	шт	Поставка под заказ от 500 шт. Врезной круглый мебельный светильник 3Вт, корпус белый алюминий. Цвет БЕЛЫЙ 5500К-6000К. Светодиод 1x3W CREE XPE. Св.поток 140-160лм, наклоняемая ось, угол 30°. Питание 110-240VAC, 3Вт, 700mA 3-5V, драйвер в комплекте. Размеры d52x43 мм, врезное отверстие d45 мм.
	020762	Светодиодный светильник LTM-R60WH-Frost 3W Warm White 110deg (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	852,30 Р	1	шт	Врезной круглый мебельный светильник 3Вт, корпус белый алюминий. Цвет ТЁПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К. Светодиод 1x3W. CRI>80, Св.поток 210-240лм, угол 110°. Питание 180-240VAC, 3Вт, 300mA 9-11V, драйвер в комплекте. Размеры d60x24 мм, врезное отверстие d45 мм.

						
	020761	Светодиодный светильник LTM-R60WH-Frost 3W Day White 110deg (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	852,30 Р	1	шт	Врезной круглый мебельный светильник 3Вт, корпус белый алюминий. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К. Светодиод 1x3W. CRI>80, Св.поток 210-240лм, угол 110°. Питание 180-240VAC, 3Вт, 300mA 9-11V, драйвер в комплекте. Размеры d60x24 мм, врезное отверстие d45 мм.
	020760	Светодиодный светильник LTM-R60WH-Frost 3W White 110deg (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	852,30 Р	1	шт	Врезной круглый мебельный светильник 3Вт, корпус белый алюминий. Цвет БЕЛЫЙ 6000К. Светодиод 1x3W. CRI>80, Св.поток 210-240лм, угол 110°. Питание 110-240VAC, 3Вт, 300mA 9-11V, драйвер в комплекте. Размеры d60x24 мм, врезное отверстие d45 мм.
	020771	Светодиодный светильник LTM-R70WH-Frost 4.5W Warm White 110deg (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	1 467,39 Р	1	шт	Врезной круглый мебельный светильник 4.5Вт, корпус белый алюминий. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К. Светодиод 1x4.5W. CRI>80, Св.поток 315-360лм, угол 110°. Питание 180-240VAC, 4.5Вт, 300mA 13-16V, драйвер в комплекте. Размеры d70x30 мм, врезное отверстие d65 мм.
	020770	Светодиодный светильник LTM-R70WH-Frost 4.5W Day White 110deg (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	1 467,39 Р	1	шт	Врезной круглый мебельный светильник 4.5Вт, корпус белый алюминий. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К. Светодиод 1x4.5W. CRI>80, Св.поток 315-360лм, угол 110°. Питание 180-240VAC, 4.5Вт, 300mA 13-16V, драйвер в комплекте. Размеры d70x30 мм, врезное отверстие d65 мм.
	020769	Светодиодный светильник LTM-R70WH-Frost 4.5W White 110deg (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	1 320,65 Р	1	шт	Врезной круглый мебельный светильник 4.5Вт, корпус белый алюминий. Цвет БЕЛЫЙ 6000К. Светодиод 1x4.5W. CRI>80, Св.поток 315-360лм, угол 110°. Питание 110-240VAC, 4.5Вт, 300mA 13-16V, драйвер в комплекте. Размеры d70x30 мм, врезное отверстие d65 мм.
	020756	Светодиодный светильник LTM-R50WH 5W Warm White 25deg (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	2 036,79 Р	1	шт	Врезной круглый мебельный светильник 5Вт, корпус белый алюминий. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К. Светодиод 1x5W Bridgelux. CRI>80, Св.поток 350-400лм, наклоняемая ось, угол 25°. Питание 180-240VAC, 5Вт, 400mA 11-13V, драйвер в комплекте. Размеры d50x50 мм, врезное отверстие d45 мм.
	020755	Светодиодный светильник LTM-R50WH 5W Day White 25deg (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	2 036,79 Р	1	шт	Врезной круглый мебельный светильник 5Вт, корпус белый алюминий. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К. Светодиод 1x5W Bridgelux. CRI>80, Св.поток 350-400лм, наклоняемая ось, угол 25°. Питание 180-240VAC, 5Вт, 400mA 11-13V, драйвер в комплекте. Размеры d50x50 мм, врезное отверстие d45 мм.








						мм, врезное отверстие d45 мм.
	020754	Светодиодный светильник LTM-R50WH 5W White 25deg (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	1 833,11 Р	1	шт	Врезной круглый мебельный светильник 5Вт, корпус белый алюминий. Цвет БЕЛЫЙ 6000К. Светодиод 1x1W Bridgelux. CRI>80, Св.поток 350-400лм, наклоняемая ось, угол 25°. Питание 110-240VAC, 5Вт, 400mA 11-13V, драйвер в комплекте. Размеры d50x50 мм, врезное отверстие d45 мм.
	020767	Светодиодный светильник LTM-R65WH 5W Day White 10deg (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	2 130,87 Р	1	шт	Врезной круглый мебельный светильник 5Вт, корпус белый алюминий. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К. Светодиод 1x5W Bridgelux. CRI>80, Св.поток 350-400лм, наклоняемая ось, угол 10°. Питание 180-240VAC, 5Вт, 400mA 11-13V, драйвер в комплекте. Размеры d65x20 мм, врезное отверстие d55 мм.
	014918	Светодиодный светильник LTM-S46x46WH 3W Day White 30deg (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	1 538,96 Р	1	шт	Врезной квадратный мебельный светильник 3Вт, корпус белый алюминий. Цвет ДНЕВНОЙ 4000-4500К. Светодиод 1x3W CREE XPE. Св.поток 140-160лм, угол 30°. Питание 110-240VAC, 3Вт, 700mA 3-5V, драйвер в комплекте. Размеры 46x46x48 мм, врезное отверстие d39 мм.
	020764	Светодиодный светильник LTM-S60x60WH-Frost 3W Day White 110deg (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	1 327,85 Р	1	шт	Врезной квадратный мебельный светильник 3Вт, корпус белый алюминий. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К. Светодиод 1x3W. CRI>80, Св.поток 210-240лм, угол 110°. Питание 110-240VAC, 3Вт, 300mA 9-11V, драйвер в комплекте. Размеры 60x60x24 мм, врезное отверстие d45 мм.
	020759	Светодиодный светильник LTM-S50x50WH 5W Warm White 25deg (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	2 104,31 Р	1	шт	Врезной квадратный мебельный светильник 5Вт, корпус белый алюминий. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К. Светодиод 1x5W Bridgelux. CRI>80, Св.поток 350-400лм, наклоняемая ось, угол 25°. Питание 180-240VAC, 5Вт, 400mA 11-13V, драйвер в комплекте. Размеры 50x50x50 мм, врезное отверстие d42 мм.
	020758	Светодиодный светильник LTM-S50x50WH 5W Day White 25deg (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	1 893,88 Р	1	шт	Врезной квадратный мебельный светильник 5Вт, корпус белый алюминий. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К. Светодиод 1x5W Bridgelux. CRI>80, Св.поток 350-400лм, наклоняемая ось, угол 25°. Питание 180-240VAC, 5Вт, 400mA 11-13V, драйвер в комплекте. Размеры 50x50x50 мм, врезное отверстие d42 мм.








Технический свет



Коммунальное и бытовое освещение




Светильники для внутреннего освещения коммунальных и общественных помещений.

Накладные светильники для ЖКХ. В линейке представлены стандартные модели, модели с датчиком, а также диммируемые модели с возможностью изменять цвет свечения.

	018854	Светильник SP-R120-6W Warm White (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	958,08 Р	1	шт	Накладная круглая панель 6Вт, цвет ТЁПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К / 360 лм / 120°/ CRI(Ra)>80. Размер Ф120 x 40мм. Питание от сети АС 100-240V, драйвер в комплекте (019545, 12-24V, 300mA).
	030110	Светильник CL-FRISBEE-DIM-R250-12W Day4000-MIX (WH, 180 deg, 230V) (Arlight, IP54 Пластик, 3 года)	6 104,98 Р	1	шт	Накладной светильник 12Вт с переключением цвета свечения и диммированием. Белый круглый корпус (IK10). Цвет 3000К/4000К/5000К, св.поток 1150-1200лм, CRI(Ra)>80, угол 180°. Размер Ф250x50мм. Материал рассеивателя PMMA. Материал корпуса ABS пластик. Питание АС220-240V, 12Вт, драйвер встроенный (72V, 160mA). Диммирование по TRIAC.
	030161	Светильник CL-FRISBEE-MOTION-R250-12W Warm3000 (WH, 180 deg, 230V) (Arlight, IP54 Пластик, 3 года)	7 174,46 Р	1	шт	Накладной светильник 12Вт с микроволновым датчиком движения, белый круглый корпус (IK10). Цвет БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 1150-1200лм, CRI(Ra)>80, угол 180°. Размер Ф250x50мм. Материал рассеивателя PMMA. Материал корпуса ABS пластик. Питание АС220-240V, 12Вт, драйвер встроенный (72V, 160mA). Диммирование по TRIAC.
	030094	Светильник CL-FRISBEE-MOTION-R250-12W Day4000 (WH, 180 deg, 230V) (Arlight, IP54 Пластик, 3 года)	7 174,46 Р	1	шт	Накладной светильник 12Вт с микроволновым датчиком движения, белый круглый корпус (IK10). Цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 1150-1200лм, CRI(Ra)>80, угол 180°. Размер Ф250x50мм. Материал рассеивателя PMMA. Материал корпуса ABS пластик. Питание АС220-240V, 12Вт, драйвер встроенный (72V, 160mA).
	030111	Светильник CL-FRISBEE-DIM-R300-18W Day4000-MIX (WH, 180 deg, 230V) (Arlight, IP54 Пластик, 3 года)	7 664,64 Р	1	шт	Накладной светильник 18Вт с переключением цвета свечения и диммированием. Белый круглый корпус (IK10). Цвет 3000К/4000К/5000К, св.поток 1790-1900лм, CRI(Ra)>80, угол 180°. Размер Ф300x50мм. Материал рассеивателя PMMA. Материал корпуса ABS пластик. Питание АС220-240V, 18Вт, драйвер встроенный (72V, 230mA). Диммирование по TRIAC.
	030162	Светильник CL-FRISBEE-MOTION-R300-18W Warm3000 (WH, 180 deg, 230V) (Arlight, IP54 Пластик, 3 года)	8 822,35 Р	1	шт	Накладной светильник 18Вт с микроволновым датчиком движения, белый круглый корпус (IK10). Цвет БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 1790-1900лм, CRI(Ra)>80, угол 180°. Размер Ф300x50мм. Материал рассеивателя PMMA. Материал корпуса ABS пластик. Питание АС220-240V, 18Вт, драйвер встроенный (72V, 230mA).
	030104	Светильник CL-FRISBEE-MOTION-R300-18W Day4000 (WH, 180 deg, 230V) (Arlight, IP54 Пластик, 3 года)	8 822,35 Р	1	шт	Накладной светильник 18Вт с микроволновым датчиком движения, белый круглый корпус (IK10). Цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 1790-1900лм, CRI(Ra)>80, угол 180°. Размер Ф300x50мм. Материал рассеивателя PMMA. Материал корпуса ABS пластик. Питание

						AC220-240V, 18Вт, драйвер встроенный (72V, 230mA).
	030112	Светильник CL-FRISBEE-DIM-R380-25W Day4000-MIX (WH, 180 deg, 230V) (Arlight, IP54 Пластик, 3 года)	11 231,18 Р	1	шт	Накладной светильник 25Вт с переключением цвета свечения и диммированием. Белый круглый корпус (IK10). Цвет 3000К/4000К/5000К, св.поток 2300-2600лм, CRI(Ra)>80, угол 180°. Размер Ф380x50мм. Материал рассеивателя PMMA. Материал корпуса ABS пластик. Питание AC220-240V, 25Вт, драйвер встроенный (72V, 300mA). Диммирование по TRIAC.
	030163	Светильник CL-FRISBEE-MOTION-R380-25W Warm3000 (WH, 180 deg, 230V) (Arlight, IP54 Пластик, 3 года)	12 371,17 Р	1	шт	Накладной светильник 25Вт с микроволновым датчиком движения, белый круглый корпус (IK10). Цвет БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 2300-2600лм, CRI(Ra)>80, угол 180°. Размер Ф380x50мм. Питание AC220-240V, 25Вт, драйвер встроенный (72V, 300mA).
	030108	Светильник CL-FRISBEE-MOTION-R380-25W Day4000 (WH, 180 deg, 230V) (Arlight, IP54 Пластик, 3 года)	12 371,17 Р	1	шт	Накладной светильник 25Вт с микроволновым датчиком движения, белый круглый корпус (IK10). Цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 2300-2600лм, CRI(Ra)>80, угол 180°. Размер Ф380x50мм. Материал рассеивателя PMMA. Материал корпуса ABS пластик. Питание AC220-240V, 25Вт, драйвер встроенный (72V, 300mA).
	034473	Набор FX-SPRINGS-65 (SL) (Arlight, -)	326,34 Р	1	шт	Набор для встраиваемой установки светильников. В комплекте 2 держателя , винты. Подходит для светильников FIOKK R180, R220, S180, S220
	034474	Набор FX-SPRINGS-67 (SL) (Arlight, -)	456,87 Р	1	шт	Набор для встраиваемой установки светильников. В комплекте 2 держателя, винты. Подходит для светильников FIOKK R300, S300.
	034466	Светильник CL-FIOKK-R180-12W Day4000-MIX (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP44 Пластик, 3 года)	2 484,66 Р	1	шт	Накладной/встраиваемый светильник с изменяемой мощностью и цветовой температурой. Мощность 8-12 Вт, св. поток 600-900 лм, 75-90 лм/Вт, теплый 3000 К, дневной 4000К, белый 6000К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из пластика, экран поликарбонат, степень защиты IP44. Размер: диаметр 180 мм, высота 20,5 мм. Монтаж накладной/встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 80-160 мм (регулируемое). Драйвер встроенный, пульсация <1%. Комплект крепежа для встраиваемого монтажа поставляется отдельно.



	033445	Светильник CL-FIOKK-R220-18W Day4000-MIX (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP44 Пластик, 3 года)	3 605,46 Р	1	шт	Накладной/встраиваемый светильник с изменяемой мощностью и цветовой температурой. Мощность 12-18 Вт, св. поток 1000-1700 лм, 75-90 лм/Вт, теплый 3000 К, дневной 4000К, белый 6000К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из пластика, экран поликарбонат, степень защиты IP44. Размер: диаметр 220 мм, высота 21,5 мм. Монтаж накладной/встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 120-200 мм (регулируемое). Драйвер встроенный, пульсация <1%. Комплект крепежа для встраиваемого монтажа поставляется отдельно.
	034467	Светильник CL-FIOKK-R300-25W Day4000-MIX (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP44 Пластик, 3 года)	5 077,35 Р	1	шт	Накладной/встраиваемый светильник с изменяемой мощностью и цветовой температурой. Мощность 18-25 Вт, св. поток 1700-2200 лм, 75-90 лм/Вт, теплый 3000 К, дневной 4000К, белый 6000К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из пластика, экран поликарбонат, степень защиты IP44. Размер: диаметр 300 мм, высота 25 мм. Монтаж накладной/встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 150-270 мм (регулируемое). Драйвер встроенный, пульсация <1%. Комплект крепежа поставляется отдельно, необходимо 2 комплекта.
	034470	Светильник CL-FIOKK-S180x180-12W Day4000-MIX (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP44 Пластик, 3 года)	2 792,99 Р	1	шт	Накладной/встраиваемый светильник с изменяемой мощностью и цветовой температурой. Мощность 8-12 Вт, св. поток 600-900 лм, 75-90 лм/Вт, теплый 3000 К, дневной 4000К, белый 6000К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из пластика, экран поликарбонат, степень защиты IP44. Размер: длина 180 мм, ширина 180 мм, высота 20,5 мм. Монтаж накладной/встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 80-160 мм (регулируемое). Драйвер встроенный, пульсация <1%. Комплект крепежа поставляется отдельно.
	034471	Светильник CL-FIOKK-S220x220-18W Day4000-MIX (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP44 Пластик, 3 года)	3 792,26 Р	1	шт	Накладной/встраиваемый светильник с изменяемой мощностью и цветовой температурой. Мощность 12-18 Вт, св. поток 1000-1700 лм, 83-94 лм/Вт, теплый 3000 К, дневной 4000К, белый 6000К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из пластика, экран поликарбонат, степень защиты IP44. Размер: длина 220 мм, ширина 220 мм, высота 21,5 мм. Монтаж накладной/встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 120-200 мм (регулируемое). Драйвер встроенный, пульсация <1%. Комплект крепежа поставляется отдельно.
	034472	Светильник CL-FIOKK-S300x300-25W Day4000-MIX (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP44 Пластик, 3 года)	5 851,56 Р	1	шт	Накладной/встраиваемый светильник с изменяемой мощностью и цветовой температурой. Мощность 18-25 Вт, св. поток 1600-2300 лм, 75-90 лм/Вт, теплый 3000 К, дневной 4000К, белый 6000К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из пластика, экран поликарбонат, степень защиты IP44. Размер: длина 300 мм, ширина 300 мм, высота 25 мм. Монтаж накладной/встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 150-270





						мм (регулируемое). Драйвер встроенный, пульсация <1%. Комплект крепежа поставляется отдельно, необходимо 2 комплекта.
	020524(1)	Светильник SP-BASIC-R600-48W Warm3000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	9 565,05 Р	1	шт	Накладная круглая панель 48Вт. Мощность 48 Вт, св. поток 4250 лм, 89 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP40. Размер: диаметр 600 мм, высота 40 мм. Монтаж накладной. Драйвер встроенный, пульсация <1%.
	036669	Светильник CL-SMURF-R400-30W Day4000-MIX (WH, 140 deg, 230V) (Arlight, IP40 Пластик, 3 года)	7 474,24 Р	1	шт	Накладной светильник с изменяемой цветовой температурой. Мощность 30 Вт, св. поток 2400-2900 лм, 100 лм/Вт, теплый 3000 К, дневной 4000К, белый 6000К, CRI>80, угол 140°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из металла, рассеиватель из поликарбоната, степень защиты IP40. Размер: диаметр 397 мм, высота 83 мм. Монтаж накладной, Драйвер встроенный, пульсация <1%.
	037446	Светильник CL-SMURF-R500-50W Day4000-MIX (WH, 140 deg, 230V) (Arlight, IP40 Пластик, 3 года)	10 448,86 Р	1	шт	Накладной светильник с изменяемой цветовой температурой. Мощность 50 Вт, св. поток 4600-5100 лм, 100 лм/Вт, теплый 3000 К, дневной 4000К, белый 6000К, CRI>80, угол 140°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из металла, рассеиватель из поликарбоната, степень защиты IP40. Размер: диаметр 505 мм, высота 85 мм. Монтаж накладной, Драйвер встроенный, пульсация <1%.







Технический свет

Для высоких пролетов High Bay






Светильники для помещений с высокими потолками (более 10 м): производственные, складские, торговые, спортивные и прочие помещения. Равноценная замена светильников с лампами МГЛ, ДРЛ, ДНаТ






	031697	Скоба SP-BRACKET-134x132 (BK) (Arlight, Металл)	202,55 Р	1	шт	Скоба для монтажа светильников серии SP-FENIX мощностью 100 Вт. Материал - металл, цвет черный. Скоба обеспечивает диапазон регулировки угла наклона светильника в пределах $\pm 70^\circ$. В комплекте монтажная скоба (1шт), винты (4шт).
	031713	Скоба SP-BRACKET-153x147 (BK) (Arlight, Металл)	243,06 Р	1	шт	Скоба для монтажа светильников серии SP-FENIX мощностью 150-200 Вт. Материал - металл, цвет черный. Скоба обеспечивает диапазон регулировки угла наклона светильника в пределах $\pm 70^\circ$. В комплекте монтажная скоба (1шт), винты (4шт).
	031665	Скоба SP-BRACKET-166x127 (GR) (Arlight, Металл)	285,83 Р	1	шт	Скоба для монтажа светильников серии SP-DRAGON мощностью от 80 до 150 Вт. Материал - металл, цвет серый. Скоба обеспечивает диапазон регулировки угла наклона светильника в пределах $\pm 70^\circ$. В комплекте монтажная скоба (1шт), крепежные ушки (2 шт), винты (8шт).






						
	030849	Карабин SP-HOOK-FIX-60 (SL) (Arlight, Металл)	562,65 Р	1	шт	Карабин стальной с винтовым фиксатором для монтажа светильников серии SP-DRAGON. Материал - металл. Максимальная нагрузка 6 кг.
Технический свет			Линейные с высоким IP			
			Линейные светильники для общего освещения общественных, производственных и прочих помещений с повышенным содержанием пыли и влаги. Для замены светильников с линейной люминисцентной лампой (тип ЛСП).			
	030989	Светильник ALT-LARGO-600-15W Day4000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP65 Пластик, 5 лет)	5 626,50 Р	1	шт	Накладной светильник 15 Вт. Цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 2100лм, CRI(Ra)>80, угол свечения 120°. Корпус прямоугольный, белый пластик, влагозащищенный IP65. Размер LxWxH 600x68x68мм. Питание AC 220-240В, 15 Вт, драйвер встроенный. Коннектор питания 030992 поставляется отдельно. Скобы для накладного монтажа в комплекте. Максимальная мощность для подключения в линию 300 Вт. В комплекте одна заглушка и крепления для накладного монтажа. Коннектор питания в комплектацию не входит.
	030991	Светильник ALT-LARGO-1200-30W Day4000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP65 Пластик, 5 лет)	8 624,30 Р	1	шт	Накладной светильник 30 Вт. Цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 4100лм, CRI(Ra)>80, угол свечения 120°. Корпус прямоугольный, белый пластик, влагозащищенный IP65. Размер LxWxH 1200x68x68мм. Питание AC 220-240В, 30 Вт, драйвер встроенный. Коннектор питания 030992 поставляется отдельно. Скобы для накладного монтажа в комплекте. Максимальная мощность для подключения в линию 300 Вт. В комплекте одна заглушка и крепления для накладного монтажа. Коннектор питания в комплектацию не входит.
	030993	Коннектор ARL-LARGO-CON-I-2pin (WH) (Arlight, IP20 Пластик, 5 лет)	509,99 Р	1	шт	Прямой белый коннектор для соединения светильников LARGO. Без возможности подвода питания. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету. Подходит только для двухфазной версии светильника.
	030992	Коннектор ARL-TAIL-1000-CON-F-2pin (WH) (Arlight, IP20 Пластик, 5 лет)	630,17 Р	1	шт	Коннектор питания для светильников LARGO. Длина кабеля 1000 мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету. Подходит только для двухфазной версии светильника. Напряжение питания 230 В.





						
	030994	Коннектор ARL-TAIL-1000-CON-FF-2pin (WH) (Arlight, IP20 Пластик, 5 лет)	922,75 Р	1	шт	Гибкий коннектор для соединения светильников LARGO. Длина 1000 мм. Без возможности подвода питания. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету. Подходит только для двухфазной версии светильника. Напряжение питания 230 В.
	030995	Заглушка ALT-LARGO-CAP-2pin (WH) (Arlight, IP20 Пластик, 5 лет)	155,29 Р	1	шт	Заглушка для светильника LARGO. Подходит только для двухфазной версии светильника.
	031986	Подвес ALT-LARGO-HANG-L1000 (SL) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	902,49 Р	1	компл	1м подвес для светильников LARGO. В комплекте: трос 1м-2шт, Цена за 1 комплект.
	033055	Светильник ALT-LARGO-1500-40W Day4000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP65 Пластик, 5 лет)	9 947,65 Р	1	шт	Накладной светильник 40 Вт. Цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 5500лм, CRI(Ra)>80, угол свечения 120°. Корпус прямоугольный, белый пластик, влагозащищенный IP65. Размер LxWxH 1500x68x68мм. Питание АС 220-240В, 40 Вт, драйвер встроенный. Коннектор питания 030992 поставляется отдельно. Скобы для накладного монтажа в комплекте. Максимальная мощность для подключения в линию 300 Вт. В комплекте одна заглушка и крепления для накладного монтажа. Коннектор питания в комплектацию не входит.
Аварийное освещение			Накладные 1-3 ч			
			Светильники со встроенным блоком аварийного питания для освещения офисов, магазинов и других помещений. Просты в установке и обслуживании, соответствуют ГОСТ IEC 60598. Для накладного монтажа.			
	034931	Панель IM-EMERGENCY-3H-S300x300-17W Day4000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 2 года)	16 710,71 Р	1	шт	Светодиодный светильник с блоком аварийного питания. Мощность полная 17 Вт, мощность в режиме заряда и контроля АКБ 3,5 Вт, св.поток 950 лм, 60 лм/Вт, световой поток в аварийном режиме, не менее 220 лм, дневной 4000 К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PS, степень защиты IP40. Размер (Д×Ш×В) 300×300×68 мм. Монтаж накладной. Драйвер






						18-35 В, 700 мА, пульсация <5%. Тип батареи: Ni-Cd/Ni-MH, напряжение батареи 6 В, емкость батареи 3000 мАч, ток заряда АКБ 0.205 А, время работы в автономном режиме: до 3 ч.
	034932	Панель IM-EMERGENCY-3H-S300x300-17W Warm3000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 2 года)	16 710,71 Р	1	шт	Светодиодный светильник с блоком аварийного питания. Мощность полная 17 Вт, мощность в режиме заряда и контроля АКБ 3.5 Вт, св. поток 950 лм, 60 лм/Вт, световой поток в аварийном режиме, не менее 220 лм, теплый 3000 К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PS, степень защиты IP40. Размер (Д×Ш×В) 300×300×68 мм. Монтаж накладной. Драйвер 18-35 В, 700 мА, пульсация <5%. Тип батареи: Ni-Cd/Ni-MH, напряжение батареи 6 В, емкость батареи 3000 мАч, ток заряда АКБ 0.205 А, время работы в автономном режиме: до 3 ч.
	034930	Панель IM-EMERGENCY-3H-S300x300-17W White6000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 2 года)	16 710,71 Р	1	шт	Светодиодный светильник с блоком аварийного питания. Мощность полная 17 Вт, мощность в режиме заряда и контроля АКБ 3.5 Вт, св. поток 950 лм, 60 лм/Вт, световой поток в аварийном режиме, не менее 220 лм, белый 6000 К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PS, степень защиты IP40. Размер (Д×Ш×В) 300×300×68 мм. Монтаж накладной. Драйвер 18-35 В, 700 мА, пульсация <5%. Тип батареи: Ni-Cd/Ni-MH, напряжение батареи 6 В, емкость батареи 3000 мАч, ток заряда АКБ 0.205 А, время работы в автономном режиме: до 3 ч.
	034469	Панель IM-EMERGENCY-3H-S300x600-23W White6000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 2 года)	19 211,12 Р	1	шт	Светодиодный светильник с блоком аварийного питания. Мощность полная 23 Вт, мощность в режиме заряда и контроля АКБ 3.5 Вт, св. поток 1710 лм, 95 лм/Вт, световой поток в аварийном режиме, не менее 380 лм, белый 6000 К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PS, степень защиты IP40. Размер (Д×Ш×В) 300×300×68 мм. Монтаж накладной. Драйвер 18-30 В, 700 мА, пульсация <5%. Тип батареи: Ni-Cd/Ni-MH, напряжение батареи 6 В, емкость батареи 3000 мАч, ток заряда АКБ 0.205 А, время работы в автономном режиме: до 3 ч.
	034839	Панель IM-EMERGENCY-3H-S300x600-23W Day4000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 2 года)	19 211,12 Р	1	шт	Светодиодный светильник с блоком аварийного питания. Мощность полная 23 Вт, мощность в режиме заряда и контроля АКБ 3.5 Вт, св. поток 1710 лм, 95 лм/Вт, световой поток в аварийном режиме, не менее 380 лм, дневной 4000 К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PS, степень защиты IP40. Размер (Д×Ш×В) 600×300×68 мм. Монтаж накладной. Драйвер 18-30 В, 700 мА, пульсация <5%. Тип батареи: Ni-Cd/Ni-MH, напряжение батареи 6 В, емкость батареи 3000 мАч, ток заряда АКБ 0.205 А, время работы в автономном режиме: до 3 ч.
	034840	Панель IM-EMERGENCY-3H-S300x600-23W Warm3000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 2 года)	19 211,12 Р	1	шт	Светодиодный светильник с блоком аварийного питания. Мощность полная 23 Вт, мощность в режиме заряда и контроля АКБ 3.5 Вт, св. поток 1710 лм, 95 лм/Вт, световой поток в аварийном режиме, не менее 380 лм, теплый 3000 К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В.






						Белый квадратный корпус из алюминия, экран PS, степень защиты IP40. Размер (Д×Ш×В) 600×300×68 мм. Монтаж накладной. Драйвер 18-30 В, 700 мА, пульсация <5%. Тип батареи: Ni-Cd/Ni-MH, напряжение батареи 6 В, емкость батареи 3000 мАч, ток заряда АКБ 0.205 А, время работы в автономном режиме: до 3 ч.
	034937	Панель IM-EMERGENCY-1.5H-S300x1200-45W White6000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 2 года)	24 954,65 Р	1	шт	Светодиодный светильник с блоком аварийного питания. Мощность полная 45 Вт, мощность в режиме заряда и контроля АКБ 3.5 Вт, св. поток 3901 лм, 87 лм/Вт, световой поток в аварийном режиме, не менее 646 лм, белый 6000 К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PS, степень защиты IP40. Размер (Д×Ш×В) 1200×300×68 мм. Монтаж накладной. Драйвер 27-38 В, 1050 мА, пульсация <5%. Тип батареи: Ni-Cd/Ni-MH, напряжение батареи 6 В, емкость батареи 3000 мАч, ток заряда АКБ 0.205 А, время работы в автономном режиме: до 1.5 ч.
	034939	Панель IM-EMERGENCY-1.5H-S300x1200-45W Day4000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 2 года)	24 954,65 Р	1	шт	Светодиодный светильник с блоком аварийного питания. Мощность полная 45 Вт, мощность в режиме заряда и контроля АКБ 3.5 Вт, св. поток 3901 лм, 87 лм/Вт, световой поток в аварийном режиме, не менее 646 лм, дневной 4000 К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PS, степень защиты IP40. Размер (Д×Ш×В) 1200×300×68 мм. Монтаж накладной. Драйвер 27-38 В, 1050 мА, пульсация <5%. Тип батареи: Ni-Cd/Ni-MH, напряжение батареи 6 В, емкость батареи 3000 мАч, ток заряда АКБ 0.205 А, время работы в автономном режиме: до 1.5 ч.
	034938	Панель IM-EMERGENCY-1.5H-S300x1200-45W Warm3000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 2 года)	24 954,65 Р	1	шт	Светодиодный светильник с блоком аварийного питания. Мощность полная 45 Вт, мощность в режиме заряда и контроля АКБ 3.5 Вт, св. поток 3901 лм, 87 лм/Вт, световой поток в аварийном режиме, не менее 646 лм, теплый 3000 К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PS, степень защиты IP40. Размер (Д×Ш×В) 1200×300×68 мм. Монтаж накладной. Драйвер 27-38 В, 1050 мА, пульсация <5%. Тип батареи: Ni-Cd/Ni-MH, напряжение батареи 6 В, емкость батареи 3000 мАч, ток заряда АКБ 0.205 А, время работы в автономном режиме: до 1.5 ч.
	034935	Панель IM-EMERGENCY-2H-S600x600-45W White6000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 2 года)	23 001,13 Р	1	шт	Светодиодный светильник с блоком аварийного питания. Мощность полная 45 Вт, мощность в режиме заряда и контроля АКБ 3.5 Вт, св. поток 4325 лм, 96 лм/Вт, световой поток в аварийном режиме, не менее 650 лм, белый 6000 К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PS, степень защиты IP40. Размер (Д×Ш×В) 600×600×68 мм. Монтаж накладной. Драйвер 27-38 В, 1050 мА, пульсация <5%. Тип батареи: Ni-Cd/Ni-MH, напряжение батареи 6 В, емкость батареи 3000 мАч, ток заряда АКБ 0.205 А, время работы в автономном режиме: до 2 ч.
	034933	Панель IM-EMERGENCY-2H-	23 001,13 Р	1	шт	Светодиодный светильник с блоком аварийного питания. Мощность






		S600x600-45W Day4000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 2 года)				полная 45 Вт, мощность в режиме заряда и контроля АКБ 3.5 Вт, св. поток 4325 лм, 96 лм/Вт, световой поток в аварийном режиме, не менее 650 лм, дневной 4000 К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PS, степень защиты IP40. Размер (Д×Ш×В) 600×600×68 мм. Монтаж накладной. Драйвер 27-38 В, 1050 мА, пульсация <5%. Тип батареи: Ni-Cd/Ni-MH, напряжение батареи 6 В, емкость батареи 3000 мАч, ток заряда АКБ 0.205 А, время работы в автономном режиме: до 2 ч.
	034934	Панель IM-EMERGENCY-2H-S600x600-45W Warm3000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 2 года)	23 001,13 Р	1	шт	Светодиодный светильник с блоком аварийного питания. Мощность полная 45 Вт, мощность в режиме заряда и контроля АКБ 3.5 Вт, св. поток 4325 лм, 96 лм/Вт, световой поток в аварийном режиме, не менее 650 лм, теплый 3000 К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PS, степень защиты IP40. Размер (Д×Ш×В) 600×600×68 мм. Монтаж накладной. Драйвер 27-38 В, 1050 мА, пульсация <5%. Тип батареи: Ni-Cd/Ni-MH, напряжение батареи 6 В, емкость батареи 3000 мАч, ток заряда АКБ 0.205 А, время работы в автономном режиме: до 2 ч.
	034940	Панель IM-EMERGENCY-1.5H-S600x1200-53W White6000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 2 года)	33 916,54 Р	1	шт	Светодиодный светильник с блоком аварийного питания. Мощность полная 53 Вт, мощность в режиме заряда и контроля АКБ 3.5 Вт, св. поток 4800 лм, 91 лм/Вт, световой поток в аварийном режиме, не менее 531 лм, белый 6000 К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PS, степень защиты IP40. Размер (Д×Ш×В) 1200×600×68 мм. Монтаж накладной. Драйвер 28.5-48 В, 1050 мА, пульсация <5%. Тип батареи: Ni-Cd/Ni-MH, напряжение батареи 6 В, емкость батареи 3000 мАч, ток заряда АКБ 0.205 А, время работы в автономном режиме: до 1.5 ч.
	034942	Панель IM-EMERGENCY-1.5H-S600x1200-53W Day4000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 2 года)	33 916,54 Р	1	шт	Светодиодный светильник с блоком аварийного питания. Мощность полная 53 Вт, мощность в режиме заряда и контроля АКБ 3.5 Вт, св. поток 4800 лм, 91 лм/Вт, световой поток в аварийном режиме, не менее 531 лм, дневной 4000 К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PS, степень защиты IP40. Размер (Д×Ш×В) 1200×600×68 мм. Монтаж накладной. Драйвер 28.5-48 В, 1050 мА, пульсация <5%. Тип батареи: Ni-Cd/Ni-MH, напряжение батареи 6 В, емкость батареи 3000 мАч, ток заряда АКБ 0.205 А, время работы в автономном режиме: до 1.5 ч.
	034941	Панель IM-EMERGENCY-1.5H-S600x1200-53W Warm3000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 2 года)	33 916,54 Р	1	шт	Светодиодный светильник с блоком аварийного питания. Мощность полная 53 Вт, мощность в режиме заряда и контроля АКБ 3.5 Вт, св. поток 4800 лм, 91 лм/Вт, световой поток в аварийном режиме, не менее 531 лм, теплый 3000 К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PS, степень защиты IP40. Размер (Д×Ш×В) 1200×600×68 мм. Монтаж накладной. Драйвер 28.5-48 В, 1050 мА, пульсация <5%. Тип батареи: Ni-Cd/Ni-MH, напряжение батареи 6 В, емкость батареи 3000 мАч, ток заряда АКБ 0.205 А, время работы в автономном режиме: до 1.5 ч.


	038735	Светильник IM-RONDO-EMERGENCY-3H-R400-40W Day4000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 2 года)	20 226,14 Р	1	шт	Светодиодный светильник с блоком аварийного питания. Мощность полная 43 Вт, мощность в режиме заряда и контроля АКБ 2.5 Вт, св. поток 3400 лм, 80-90 лм/Вт, световой поток в аварийном режиме, не менее 240 лм, дневной 4000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, экран РС, степень защиты IP40. Размер: диаметр 400 мм, высота 64 мм. Монтаж накладной. Драйвер 27-40 В, 1000 мА, пульсация <5%. Тип батареи: Li-ion, напряжение батареи 3.7 В, емкость батареи 2600 мАч, время работы в автономном режиме: до 3 ч.
	038885	Светильник IM-RONDO-EMERGENCY-3H-R210-20W Day4000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 2 года)	15 599,36 Р	1	шт	Светодиодный светильник с блоком аварийного питания. Мощность полная 23 Вт, мощность в режиме заряда и контроля АКБ 2.5 Вт, св. поток 1400-1600 лм, 70-80 лм/Вт, световой поток в аварийном режиме не менее 160 лм, дневной 4000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, экран РС, степень защиты IP40. Размер: диаметр 210 мм, высота 52 мм. Монтаж накладной. Драйвер 27-42 В, 500 мА, пульсация <5%. Тип батареи: Li-ion, напряжение батареи 3.7 В, емкость батареи 2600 мАч, время работы в автономном режиме: до 3 ч.
	039148	Светильник IM-RONDO-EMERGENCY-3H-R210-20W Day4000 (BK, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 2 года)	15 599,36 Р	1	шт	Светодиодный светильник с блоком аварийного питания. Мощность полная 23 Вт, мощность в режиме заряда и контроля АКБ 2.5 Вт, св. поток 1400-1600 лм, 70-80 лм/Вт, световой поток в аварийном режиме не менее 160 лм, дневной 4000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, экран РС, степень защиты IP40. Размер: диаметр 210 мм, высота 52 мм. Монтаж накладной. Драйвер 27-42 В, 500 мА, пульсация <5%. Тип батареи: Li-ion, напряжение батареи 3.7 В, емкость батареи 2600 мАч, время работы в автономном режиме: до 3 ч.
	039648	Светильник IM-RONDO-EMERGENCY-3H-R400-40W Warm3000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 2 года)	20 226,14 Р	1	шт	Светодиодный светильник с блоком аварийного питания. Мощность полная 43 Вт, мощность в режиме заряда и контроля АКБ 2.5 Вт, св. поток 3400 лм, 80-90 лм/Вт, световой поток в аварийном режиме, не менее 240 лм, теплый 3000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, экран РС, степень защиты IP40. Размер: диаметр 400 мм, высота 64 мм. Монтаж накладной. Драйвер 27-40 В, 1000 мА, пульсация <5%. Тип батареи: Li-ion, напряжение батареи 3.7 В, емкость батареи 2600 мАч, время работы в автономном режиме: до 3 ч.
	039649	Светильник IM-RONDO-EMERGENCY-3H-R400-40W Day4000 (BK, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 2 года)	20 226,14 Р	1	шт	Светодиодный светильник с блоком аварийного питания. Мощность полная 43 Вт, мощность в режиме заряда и контроля АКБ 2.5 Вт, св. поток 3400 лм, 80-90 лм/Вт, световой поток в аварийном режиме, не менее 240 лм, дневной 4000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, экран РС, степень защиты IP40. Размер: диаметр 400 мм, высота 64 мм. Монтаж накладной. Драйвер 27-40 В, 1000 мА, пульсация <5%. Тип батареи: Li-






						ion, напряжение батареи 3.7 В, емкость батареи 2600 мАч, время работы в автономном режиме: до 3 ч.
	039650	Светильник IM-RONDO-EMERGENCY-3H-R400-40W Warm3000 (BK, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 2 года)	20 226,14 Р	1	шт	Светодиодный светильник с блоком аварийного питания. Мощность полная 43 Вт, мощность в режиме заряда и контроля АКБ 2.5 Вт, св. поток 3400 лм, 80-90 лм/Вт, световой поток в аварийном режиме, не менее 240 лм, теплый 3000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, экран PC, степень защиты IP40. Размер: диаметр 400 мм, высота 64 мм. Монтаж накладной. Драйвер 27-40 В, 1000 мА, пульсация <5%. Тип батареи: Li-ion, напряжение батареи 3.7 В, емкость батареи 2600 мАч, время работы в автономном режиме: до 3 ч.
	039651	Светильник IM-RONDO-EMERGENCY-3H-R210-20W Warm3000 (BK, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 2 года)	15 599,36 Р	1	шт	Светодиодный светильник с блоком аварийного питания. Мощность полная 23 Вт, мощность в режиме заряда и контроля АКБ 2.5 Вт, св. поток 1400-1600 лм, 70-80 лм/Вт, световой поток в аварийном режиме не менее 160 лм, теплый 3000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, экран PC, степень защиты IP40. Размер: диаметр 210 мм, высота 52 мм. Монтаж накладной. Драйвер 27-42 В, 500 мА, пульсация <5%. Тип батареи: Li-ion, напряжение батареи 3.7 В, емкость батареи 2600 мАч, время работы в автономном режиме: до 3 ч.
	039652	Светильник IM-RONDO-EMERGENCY-3H-R210-20W Warm3000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 2 года)	15 599,36 Р	1	шт	Светодиодный светильник с блоком аварийного питания. Мощность полная 23 Вт, мощность в режиме заряда и контроля АКБ 2.5 Вт, св. поток 1400-1600 лм, 70-80 лм/Вт, световой поток в аварийном режиме не менее 160 лм, теплый 3000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, экран PC, степень защиты IP40. Размер: диаметр 210 мм, высота 52 мм. Монтаж накладной. Драйвер 27-42 В, 500 мА, пульсация <5%. Тип батареи: Li-ion, напряжение батареи 3.7 В, емкость батареи 2600 мАч, время работы в автономном режиме: до 3 ч.
	040925	Светильник IM-QUADRO-EMERGENCY-3H-S175x175-19W Day4000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 2 года)	13 726,41 Р	1	шт	Светодиодный светильник с блоком аварийного питания. Мощность полная 19 Вт, мощность в режиме заряда и контроля АКБ 2.5 Вт, св. поток 825-1000 лм, 63 лм/Вт, световой поток в аварийном режиме 196 лм, дневной 4000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PC, степень защиты IP40. Размер: длина 175 мм, ширина 175 мм, высота 59 мм. Монтаж накладной. Драйвер 26-40 В, 400 мА, пульсация <5%. Тип батареи: Li-ion, напряжение батареи 3.7 В, емкость батареи 2600 мАч, время работы в автономном режиме: до 3 ч.
	040926	Светильник IM-QUADRO-EMERGENCY-3H-S175x175-19W Warm3000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 2 года)	13 726,41 Р	1	шт	Светодиодный светильник с блоком аварийного питания. Мощность полная 19 Вт, мощность в режиме заряда и контроля АКБ 2.5 Вт, св. поток 825-1000 лм, 63 лм/Вт, световой поток в аварийном режиме 196 лм, теплый 3000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PC, степень защиты IP40.






						Размер: длина 175 мм, ширина 175 мм, высота 59 мм. Монтаж накладной. Драйвер 26-40 В, 400 мА, пульсация <5%. Тип батареи: Li-ion, напряжение батареи 3.7 В, емкость батареи 2600 мАч, время работы в автономном режиме: до 3 ч.
	040927	Светильник IM-QUADRO-EMERGENCY-3H-S175x175-19W Day4000 (BK, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 2 года)	13 726,41 Р	1	шт	Светодиодный светильник с блоком аварийного питания. Мощность полная 19 Вт, мощность в режиме заряда и контроля АКБ 2.5 Вт, св. поток 825-1000 лм, 63 лм/Вт, световой поток в аварийном режиме 196 лм, дневной 4000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Черный квадратный корпус из алюминия, экран PC, степень защиты IP40. Размер: длина 175 мм, ширина 175 мм, высота 59 мм. Монтаж накладной. Драйвер 26-40 В, 400 мА, пульсация <5%. Тип батареи: Li-ion, напряжение батареи 3.7 В, емкость батареи 2600 мАч, время работы в автономном режиме: до 3 ч.
	040928	Светильник IM-QUADRO-EMERGENCY-3H-S175x175-19W Warm3000 (BK, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 2 года)	13 726,41 Р	1	шт	Светодиодный светильник с блоком аварийного питания. Мощность полная 19 Вт, мощность в режиме заряда и контроля АКБ 2.5 Вт, св. поток 825-1000 лм, 63 лм/Вт, световой поток в аварийном режиме 196 лм, теплый 3000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Черный квадратный корпус из алюминия, экран PC, степень защиты IP40. Размер: длина 175 мм, ширина 175 мм, высота 59 мм. Монтаж накладной. Драйвер 26-40 В, 400 мА, пульсация <5%. Тип батареи: Li-ion, напряжение батареи 3.7 В, емкость батареи 2600 мАч, время работы в автономном режиме: до 3 ч.
	041005	Светильник IM-QUADRO-EMERGENCY-3H-S250x250-28W Day4000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 2 года)	14 431,97 Р	1	шт	Светодиодный светильник с блоком аварийного питания. Мощность полная 28 Вт, мощность в режиме заряда и контроля АКБ 2.5 Вт, св. поток 1440-1900 лм, 76 лм/Вт, световой поток в аварийном режиме 237 лм, дневной 4000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PC, степень защиты IP40. Размер: длина 250 мм, ширина 250 мм, высота 59 мм. Монтаж накладной. Драйвер 27-45 В, 600 мА, пульсация <5%. Тип батареи: Li-ion, напряжение батареи 3.7 В, емкость батареи 2600 мАч, время работы в автономном режиме: до 3 ч.
	041006	Светильник IM-QUADRO-EMERGENCY-3H-S250x250-28W Warm3000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 2 года)	14 431,97 Р	1	шт	Светодиодный светильник с блоком аварийного питания. Мощность полная 28 Вт, мощность в режиме заряда и контроля АКБ 2.5 Вт, св. поток 1440-1900 лм, 76 лм/Вт, световой поток в аварийном режиме 237 лм, теплый 3000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PC, степень защиты IP40. Размер: длина 250 мм, ширина 250 мм, высота 59 мм. Монтаж накладной. Драйвер 27-45 В, 600 мА, пульсация <5%. Тип батареи: Li-ion, напряжение батареи 3.7 В, емкость батареи 2600 мАч, время работы в автономном режиме: до 3 ч.
	041007	Светильник IM-QUADRO-	14 431,97 Р	1	шт	Светодиодный светильник с блоком аварийного питания. Мощность






		EMERGENCY-3H-S250x250-28W Day4000 (BK, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 2 года)				полная 28 Вт, мощность в режиме заряда и контроля АКБ 2.5 Вт, св. поток 1440-1900 лм, 76 лм/Вт, световой поток в аварийном режиме 237 лм, дневной 4000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Черный квадратный корпус из алюминия, экран PC, степень защиты IP40. Размер: длина 250 мм, ширина 250 мм, высота 59 мм. Монтаж накладной. Драйвер 27-45 В, 600 мА, пульсация <5%. Тип батареи: Li-ion, напряжение батареи 3.7 В, емкость батареи 2600 мАч, время работы в автономном режиме: до 3 ч.
	041008	Светильник IM-QUADRO-EMERGENCY-3H-S250x250-28W Warm3000 (BK, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 2 года)	14 431,97 Р	1	шт	Светодиодный светильник с блоком аварийного питания. Мощность полная 28 Вт, мощность в режиме заряда и контроля АКБ 2.5 Вт, св. поток 1440-1900 лм, 76 лм/Вт, световой поток в аварийном режиме 237 лм, теплый 3000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Черный квадратный корпус из алюминия, экран PC, степень защиты IP40. Размер: длина 250 мм, ширина 250 мм, высота 59 мм. Монтаж накладной. Драйвер 27-45 В, 600 мА, пульсация <5%. Тип батареи: Li-ion, напряжение батареи 3.7 В, емкость батареи 2600 мАч, время работы в автономном режиме: до 3 ч.
	041009	Светильник IM-QUADRO-EMERGENCY-3H-S350x350-33W Day4000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 2 года)	18 643,97 Р	1	шт	Светодиодный светильник с блоком аварийного питания. Мощность полная 33 Вт, мощность в режиме заряда и контроля АКБ 2.5 Вт, св. поток 2000-2540 лм, 85 лм/Вт, световой поток в аварийном режиме 202 лм, дневной 4000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PC, степень защиты IP40. Размер: длина 350 мм, ширина 350 мм, высота 64 мм. Монтаж накладной. Драйвер 27-42 В, 800 мА, пульсация <5%. Тип батареи: Li-ion, напряжение батареи 3.7 В, емкость батареи 2600 мАч, время работы в автономном режиме: до 3 ч.
	041010	Светильник IM-QUADRO-EMERGENCY-3H-S350x350-33W Warm3000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 2 года)	18 643,97 Р	1	шт	Светодиодный светильник с блоком аварийного питания. Мощность полная 33 Вт, мощность в режиме заряда и контроля АКБ 2.5 Вт, св. поток 2000-2540 лм, 85 лм/Вт, световой поток в аварийном режиме 202 лм, теплый 3000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PC, степень защиты IP40. Размер: длина 350 мм, ширина 350 мм, высота 64 мм. Монтаж накладной. Драйвер 27-42 В, 800 мА, пульсация <5%. Тип батареи: Li-ion, напряжение батареи 3.7 В, емкость батареи 2600 мАч, время работы в автономном режиме: до 3 ч.
	041011	Светильник IM-QUADRO-EMERGENCY-3H-S350x350-33W Day4000 (BK, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 2 года)	18 643,97 Р	1	шт	Светодиодный светильник с блоком аварийного питания. Мощность полная 33 Вт, мощность в режиме заряда и контроля АКБ 2.5 Вт, св. поток 2000-2540 лм, 85 лм/Вт, световой поток в аварийном режиме 202 лм, дневной 4000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Черный квадратный корпус из алюминия, экран PC, степень защиты IP40. Размер: длина 350 мм, ширина 350 мм, высота 64 мм. Монтаж накладной. Драйвер 27-42 В, 800 мА, пульсация <5%. Тип батареи: Li-ion, напряжение батареи 3.7 В, емкость батареи 2600 мАч, время работы в автономном режиме: до 3 ч.


	041012	Светильник IM-QUADRO-EMERGENCY-3H-S350x350-33W Warm3000 (BK, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 2 года)	18 643,97 Р	1	шт	Светодиодный светильник с блоком аварийного питания. Мощность полная 33 Вт, мощность в режиме заряда и контроля АКБ 2.5 Вт, св. поток 2000-2540 лм, 85 лм/Вт, световой поток в аварийном режиме 202 лм, теплый 3000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Черный квадратный корпус из алюминия, экран PC, степень защиты IP40. Размер: длина 350 мм, ширина 350 мм, высота 64 мм. Монтаж накладной. Драйвер 27-42 В, 800 мА, пульсация <5%. Тип батареи: Li-ion, напряжение батареи 3.7 В, емкость батареи 2600 мАч, время работы в автономном режиме: до 3 ч.
	041026	Светильник IM-QUADRO-EMERGENCY-3H-S400x400-44W Day4000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 2 года)	22 129,02 Р	1	шт	Светодиодный светильник с блоком аварийного питания. Мощность полная 44 Вт, мощность в режиме заряда и контроля АКБ 3.5 Вт, св. поток 2590-3200 лм, 80 лм/Вт, световой поток в аварийном режиме 389 лм, дневной 4000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PC, степень защиты IP40. Размер: длина 400 мм, ширина 400 мм, высота 64 мм. Монтаж накладной. Драйвер 27-40 В, 1000 мА, пульсация <5%. Тип батареи: Ni-Cd, напряжение батареи 6 В, емкость батареи 3000 мАч, время работы в автономном режиме: до 3 ч.
	041027	Светильник IM-QUADRO-EMERGENCY-3H-S400x400-44W Warm3000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 2 года)	22 129,02 Р	1	шт	Светодиодный светильник с блоком аварийного питания. Мощность полная 44 Вт, мощность в режиме заряда и контроля АКБ 3.5 Вт, св. поток 2590-3200 лм, 80 лм/Вт, световой поток в аварийном режиме 389 лм, теплый 3000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PC, степень защиты IP40. Размер: длина 400 мм, ширина 400 мм, высота 64 мм. Монтаж накладной. Драйвер 27-40 В, 1000 мА, пульсация <5%. Тип батареи: Ni-Cd, напряжение батареи 6 В, емкость батареи 3000 мАч, время работы в автономном режиме: до 3 ч.
	041028	Светильник IM-QUADRO-EMERGENCY-3H-S400x400-44W Day4000 (BK, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 2 года)	22 129,02 Р	1	шт	Светодиодный светильник с блоком аварийного питания. Мощность полная 44 Вт, мощность в режиме заряда и контроля АКБ 3.5 Вт, св. поток 2590-3200 лм, 80 лм/Вт, световой поток в аварийном режиме 389 лм, дневной 4000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Черный квадратный корпус из алюминия, экран PC, степень защиты IP40. Размер: длина 400 мм, ширина 400 мм, высота 64 мм. Монтаж накладной. Драйвер 27-40 В, 1000 мА, пульсация <5%. Тип батареи: Ni-Cd, напряжение батареи 6 В, емкость батареи 3000 мАч, время работы в автономном режиме: до 3 ч.
	041029	Светильник IM-QUADRO-EMERGENCY-3H-S400x400-44W Warm3000 (BK, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 2 года)	22 129,02 Р	1	шт	Светодиодный светильник с блоком аварийного питания. Мощность полная 44 Вт, мощность в режиме заряда и контроля АКБ 3.5 Вт, св. поток 2590-3200 лм, 80 лм/Вт, световой поток в аварийном режиме 389 лм, теплый 3000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Черный квадратный корпус из алюминия, экран PC, степень защиты IP40. Размер: длина 400 мм, ширина 400 мм, высота 64 мм. Монтаж накладной. Драйвер 27-40 В, 1000 мА, пульсация <5%. Тип батареи: Ni-






						Cd, напряжение батареи 6 В, емкость батареи 3000 мАч, время работы в автономном режиме: до 3 ч.
	041041	Светильник IM-QUADRO-EMERGENCY-3H-S500x500-54W Day4000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 2 года)	29 291,56 Р	1	шт	Светодиодный светильник с блоком аварийного питания. Мощность полная 54 Вт, мощность в режиме заряда и контроля АКБ 3.5 Вт, св. поток 4100-4400 лм, 80-90 лм/Вт, световой поток в аварийном режиме 424 лм, дневной 4000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PC, степень защиты IP40. Размер: длина 500 мм, ширина 500 мм, высота 64 мм. Монтаж накладной. Драйвер 27-42 В, 1200 мА, пульсация <5%. Тип батареи: Ni-Cd, напряжение батареи 6 В, емкость батареи 3000 мАч, время работы в автономном режиме: до 3 ч.
	041042	Светильник IM-QUADRO-EMERGENCY-3H-S500x500-54W Warm3000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 2 года)	25 656,84 Р	1	шт	Светодиодный светильник с блоком аварийного питания. Мощность полная 54 Вт, мощность в режиме заряда и контроля АКБ 3.5 Вт, св. поток 4100-4400 лм, 80-90 лм/Вт, световой поток в аварийном режиме 424 лм, теплый 3000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PC, степень защиты IP40. Размер: длина 500 мм, ширина 500 мм, высота 64 мм. Монтаж накладной. Драйвер 27-42 В, 1200 мА, пульсация <5%. Тип батареи: Ni-Cd, напряжение батареи 6 В, емкость батареи 3000 мАч, время работы в автономном режиме: до 3 ч.
	041043	Светильник IM-QUADRO-EMERGENCY-3H-S500x500-54W Day4000 (BK, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 2 года)	29 291,56 Р	1	шт	Светодиодный светильник с блоком аварийного питания. Мощность полная 54 Вт, мощность в режиме заряда и контроля АКБ 3.5 Вт, св. поток 4100-4400 лм, 80-90 лм/Вт, световой поток в аварийном режиме 424 лм, дневной 4000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Черный квадратный корпус из алюминия, экран PC, степень защиты IP40. Размер: длина 500 мм, ширина 500 мм, высота 64 мм. Монтаж накладной. Драйвер 27-42 В, 1200 мА, пульсация <5%. Тип батареи: Ni-Cd, напряжение батареи 6 В, емкость батареи 3000 мАч, время работы в автономном режиме: до 3 ч.
	041044	Светильник IM-QUADRO-EMERGENCY-3H-S500x500-54W Warm3000 (BK, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 2 года)	25 656,84 Р	1	шт	Светодиодный светильник с блоком аварийного питания. Мощность полная 54 Вт, мощность в режиме заряда и контроля АКБ 3.5 Вт, св. поток 4100-4400 лм, 80-90 лм/Вт, световой поток в аварийном режиме 424 лм, теплый 3000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Черный квадратный корпус из алюминия, экран PC, степень защиты IP40. Размер: длина 500 мм, ширина 500 мм, высота 64 мм. Монтаж накладной. Драйвер 27-42 В, 1200 мА, пульсация <5%. Тип батареи: Ni-Cd, напряжение батареи 6 В, емкость батареи 3000 мАч, время работы в автономном режиме: до 3 ч.
	041045	Светильник IM-QUADRO-EMERGENCY-3H-S600x600-64W Day4000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 2 года)	34 508,45 Р	1	шт	Светодиодный светильник с блоком аварийного питания. Мощность полная 64 Вт, мощность в режиме заряда и контроля АКБ 3.5 Вт, св. поток 4900-5500 лм, 80-90 лм/Вт, световой поток в аварийном режиме 439 лм, дневной 4000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PC, степень защиты





						IP40. Размер: длина 600 мм, ширина 600 мм, высота 64 мм. Монтаж накладной. Драйвер 27-40 В, 1400 мА, пульсация <5%. Тип батареи: Ni-Cd, напряжение батареи 6 В, емкость батареи 3000 мАч, время работы в автономном режиме: до 3 ч.
	041046	Светильник IM-QUADRO-EMERGENCY-3H-S600x600-64W Warm3000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 2 года)	29 847,46 Р	1	шт	Светодиодный светильник с блоком аварийного питания. Мощность полная 64 Вт, мощность в режиме заряда и контроля АКБ 3.5 Вт, св. поток 4900-5500 лм, 80-90 лм/Вт, световой поток в аварийном режиме 439 лм, теплый 3000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PC, степень защиты IP40. Размер: длина 600 мм, ширина 600 мм, высота 64 мм. Монтаж накладной. Драйвер 27-40 В, 1400 мА, пульсация <5%. Тип батареи: Ni-Cd, напряжение батареи 6 В, емкость батареи 3000 мАч, время работы в автономном режиме: до 3 ч.
	041047	Светильник IM-QUADRO-EMERGENCY-3H-S600x600-64W Day4000 (BK, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 2 года)	34 508,45 Р	1	шт	Светодиодный светильник с блоком аварийного питания. Мощность полная 64 Вт, мощность в режиме заряда и контроля АКБ 3.5 Вт, св. поток 4900-5500 лм, 80-90 лм/Вт, световой поток в аварийном режиме 439 лм, дневной 4000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Черный квадратный корпус из алюминия, экран PC, степень защиты IP40. Размер: длина 600 мм, ширина 600 мм, высота 64 мм. Монтаж накладной. Драйвер 27-40 В, 1400 мА, пульсация <5%. Тип батареи: Ni-Cd, напряжение батареи 6 В, емкость батареи 3000 мАч, время работы в автономном режиме: до 3 ч.
	041048	Светильник IM-QUADRO-EMERGENCY-3H-S600x600-64W Warm3000 (BK, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 2 года)	29 847,46 Р	1	шт	Светодиодный светильник с блоком аварийного питания. Мощность полная 64 Вт, мощность в режиме заряда и контроля АКБ 3.5 Вт, св. поток 4900-5500 лм, 80-90 лм/Вт, световой поток в аварийном режиме 439 лм, теплый 3000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Черный квадратный корпус из алюминия, экран PC, степень защиты IP40. Размер: длина 600 мм, ширина 600 мм, высота 64 мм. Монтаж накладной. Драйвер 27-40 В, 1400 мА, пульсация <5%. Тип батареи: Ni-Cd, напряжение батареи 6 В, емкость батареи 3000 мАч, время работы в автономном режиме: до 3 ч.
	041051	Светильник IM-RONDO-EMERGENCY-3H-R175-19W Day4000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 2 года)	14 538,88 Р	1	шт	Светодиодный светильник с блоком аварийного питания. Мощность полная 19 Вт, мощность в режиме заряда и контроля АКБ 2.5 Вт, св. поток 1080-1120 лм, 80-90 лм/Вт, световой поток в аварийном режиме не менее 218 лм, дневной 4000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, экран PC, степень защиты IP40. Размер: диаметр 175 мм, высота 52 мм. Монтаж накладной. Драйвер 26-40 В, 400 мА, пульсация <5%. Тип батареи: Li-ion, напряжение батареи 3.7 В, емкость батареи 2600 мАч, время работы в автономном режиме: до 3 ч.
	041052	Светильник IM-RONDO-	14 538,88 Р	1	шт	Светодиодный светильник с блоком аварийного питания. Мощность





		EMERGENCY-3H-R175-19W Warm3000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 2 года)				полная 19 Вт, мощность в режиме заряда и контроля АКБ 2.5 Вт, св. поток 1080-1120 лм, 80-90 лм/Вт, световой поток в аварийном режиме не менее 218 лм, теплый 3000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, экран PC, степень защиты IP40. Размер: диаметр 175 мм, высота 52 мм. Монтаж накладной. Драйвер 26-40 В, 400 мА, пульсация <5%. Тип батареи: Li-ion, напряжение батареи 3.7 В, емкость батареи 2600 мАч, время работы в автономном режиме: до 3 ч.
	041053	Светильник IM-RONDO-EMERGENCY-3H-R175-19W Day4000 (BK, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 2 года)	14 538,88 Р	1	шт	Светодиодный светильник с блоком аварийного питания. Мощность полная 19 Вт, мощность в режиме заряда и контроля АКБ 2.5 Вт, св. поток 1080-1120 лм, 80-90 лм/Вт, световой поток в аварийном режиме не менее 218 лм, дневной 4000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, экран PC, степень защиты IP40. Размер: диаметр 175 мм, высота 52 мм. Монтаж накладной. Драйвер 26-40 В, 400 мА, пульсация <5%. Тип батареи: Li-ion, напряжение батареи 3.7 В, емкость батареи 2600 мАч, время работы в автономном режиме: до 3 ч.
	041054	Светильник IM-RONDO-EMERGENCY-3H-R175-19W Warm3000 (BK, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 2 года)	14 538,88 Р	1	шт	Светодиодный светильник с блоком аварийного питания. Мощность полная 19 Вт, мощность в режиме заряда и контроля АКБ 2.5 Вт, св. поток 1080-1120 лм, 80-90 лм/Вт, световой поток в аварийном режиме не менее 218 лм, теплый 3000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, экран PC, степень защиты IP40. Размер: диаметр 175 мм, высота 52 мм. Монтаж накладной. Драйвер 26-40 В, 400 мА, пульсация <5%. Тип батареи: Li-ion, напряжение батареи 3.7 В, емкость батареи 2600 мАч, время работы в автономном режиме: до 3 ч.
	041061	Светильник IM-RONDO-EMERGENCY-3H-R250-33W Day4000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 2 года)	15 565,15 Р	1	шт	Светодиодный светильник с блоком аварийного питания. Мощность полная 33 Вт, мощность в режиме заряда и контроля АКБ 2.5 Вт, св. поток 2100-2450 лм, 80-90 лм/Вт, световой поток в аварийном режиме не менее 211 лм, дневной 4000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, экран PC, степень защиты IP40. Размер: диаметр 250 мм, высота 52 мм. Монтаж накладной. Драйвер 27-43 В, 700 мА, пульсация <5%. Тип батареи: Li-ion, напряжение батареи 3.7 В, емкость батареи 2600 мАч, время работы в автономном режиме: до 3 ч.
	041062	Светильник IM-RONDO-EMERGENCY-3H-R250-33W Warm3000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 2 года)	15 565,15 Р	1	шт	Светодиодный светильник с блоком аварийного питания. Мощность полная 33 Вт, мощность в режиме заряда и контроля АКБ 2.5 Вт, св. поток 2100-2450 лм, 80-90 лм/Вт, световой поток в аварийном режиме не менее 211 лм, теплый 3000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, экран PC, степень защиты IP40. Размер: диаметр 250 мм, высота 52 мм. Монтаж накладной. Драйвер 27-43 В, 700 мА, пульсация <5%. Тип батареи: Li-ion, напряжение батареи 3.7 В, емкость батареи 2600 мАч, время работы в автономном режиме: до 3 ч.

	041063	Светильник IM-RONDO-EMERGENCY-3H-R250-33W Day4000 (BK, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 2 года)	15 565,15 Р	1	шт	Светодиодный светильник с блоком аварийного питания. Мощность полная 33 Вт, мощность в режиме заряда и контроля АКБ 2.5 Вт, св. поток 2100-2450 лм, 80-90 лм/Вт, световой поток в аварийном режиме не менее 211 лм, дневной 4000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, экран РС, степень защиты IP40. Размер: диаметр 250 мм, высота 52 мм. Монтаж накладной. Драйвер 27-43 В, 700 мА, пульсация <5%. Тип батареи: Li-ion, напряжение батареи 3.7 В, емкость батареи 2600 мАч, время работы в автономном режиме: до 3 ч.
	041064	Светильник IM-RONDO-EMERGENCY-3H-R250-33W Warm3000 (BK, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 2 года)	15 565,15 Р	1	шт	Светодиодный светильник с блоком аварийного питания. Мощность полная 33 Вт, мощность в режиме заряда и контроля АКБ 2.5 Вт, св. поток 2100-2450 лм, 80-90 лм/Вт, световой поток в аварийном режиме не менее 211 лм, теплый 3000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, экран РС, степень защиты IP40. Размер: диаметр 250 мм, высота 52 мм. Монтаж накладной. Драйвер 27-43 В, 700 мА, пульсация <5%. Тип батареи: Li-ion, напряжение батареи 3.7 В, емкость батареи 2600 мАч, время работы в автономном режиме: до 3 ч.
	041066	Светильник IM-RONDO-EMERGENCY-3H-R350-33W Day4000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 2 года)	19 349,53 Р	1	шт	Светодиодный светильник с блоком аварийного питания. Мощность полная 33 Вт, мощность в режиме заряда и контроля АКБ 2.5 Вт, св. поток 2850 лм, 90-100 лм/Вт, световой поток в аварийном режиме не менее 225 лм, дневной 4000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, экран РС, степень защиты IP40. Размер: диаметр 350 мм, высота 64 мм. Монтаж накладной. Драйвер 27-42 В, 800 мА, пульсация <5%. Тип батареи: Li-ion, напряжение батареи 3.7 В, емкость батареи 2600 мАч, время работы в автономном режиме: до 3 ч.
	041067	Светильник IM-RONDO-EMERGENCY-3H-R350-33W Warm3000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 2 года)	19 349,53 Р	1	шт	Светодиодный светильник с блоком аварийного питания. Мощность полная 33 Вт, мощность в режиме заряда и контроля АКБ 2.5 Вт, св. поток 2850 лм, 90-100 лм/Вт, световой поток в аварийном режиме не менее 225 лм, теплый 3000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, экран РС, степень защиты IP40. Размер: диаметр 350 мм, высота 64 мм. Монтаж накладной. Драйвер 27-42 В, 800 мА, пульсация <5%. Тип батареи: Li-ion, напряжение батареи 3.7 В, емкость батареи 2600 мАч, время работы в автономном режиме: до 3 ч.
	041068	Светильник IM-RONDO-EMERGENCY-3H-R350-33W Day4000 (BK, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 2 года)	19 349,53 Р	1	шт	Светодиодный светильник с блоком аварийного питания. Мощность полная 33 Вт, мощность в режиме заряда и контроля АКБ 2.5 Вт, св. поток 2850 лм, 90-100 лм/Вт, световой поток в аварийном режиме не менее 225 лм, дневной 4000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, экран РС, степень защиты IP40. Размер: диаметр 350 мм, высота 64 мм. Монтаж накладной. Драйвер 27-42 В, 800 мА, пульсация <5%. Тип батареи: Li-





						ion, напряжение батареи 3.7 В, емкость батареи 2600 мАч, время работы в автономном режиме: до 3 ч.
	041069	Светильник IM-RONDO-EMERGENCY-3H-R350-33W Warm3000 (BK, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 2 года)	19 349,53 Р	1	шт	Светодиодный светильник с блоком аварийного питания. Мощность полная 33 Вт, мощность в режиме заряда и контроля АКБ 2.5 Вт, св. поток 2850 лм, 90-100 лм/Вт, световой поток в аварийном режиме не менее 225 лм, теплый 3000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, экран PC, степень защиты IP40. Размер: диаметр 350 мм, высота 64 мм. Монтаж накладной. Драйвер 27-42 В, 800 мА, пульсация <5%. Тип батареи: Li-ion, напряжение батареи 3.7 В, емкость батареи 2600 мАч, время работы в автономном режиме: до 3 ч.
	041070	Светильник IM-RONDO-EMERGENCY-3H-R500-54W Day4000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 2 года)	29 676,41 Р	1	шт	Светодиодный светильник с блоком аварийного питания. Мощность полная 54 Вт, мощность в режиме заряда и контроля АКБ 3.5 Вт, св. поток 4000 лм, 80 лм/Вт, световой поток в аварийном режиме не менее 427 лм, дневной 4000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, экран PC, степень защиты IP40. Размер: диаметр 500 мм, высота 64 мм. Монтаж накладной. Драйвер 27-42 В, 1200 мА, пульсация <5%. Тип батареи: Ni-Cd, напряжение батареи 6 В, емкость батареи 3000 мАч, время работы в автономном режиме: до 3 ч.
	041071	Светильник IM-RONDO-EMERGENCY-3H-R500-54W Warm3000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 2 года)	29 676,41 Р	1	шт	Светодиодный светильник с блоком аварийного питания. Мощность полная 54 Вт, мощность в режиме заряда и контроля АКБ 3.5 Вт, св. поток 4000 лм, 80 лм/Вт, световой поток в аварийном режиме не менее 427 лм, теплый 3000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, экран PC, степень защиты IP40. Размер: диаметр 500 мм, высота 64 мм. Монтаж накладной. Драйвер 27-42 В, 1200 мА, пульсация <5%. Тип батареи: Ni-Cd, напряжение батареи 6 В, емкость батареи 3000 мАч, время работы в автономном режиме: до 3 ч.
	041072	Светильник IM-RONDO-EMERGENCY-3H-R500-54W Day4000 (BK, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 2 года)	29 676,41 Р	1	шт	Светодиодный светильник с блоком аварийного питания. Мощность полная 54 Вт, мощность в режиме заряда и контроля АКБ 3.5 Вт, св. поток 4000 лм, 80 лм/Вт, световой поток в аварийном режиме не менее 427 лм, дневной 4000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, экран PC, степень защиты IP40. Размер: диаметр 500 мм, высота 64 мм. Монтаж накладной. Драйвер 27-42 В, 1200 мА, пульсация <5%. Тип батареи: Ni-Cd, напряжение батареи 6 В, емкость батареи 3000 мАч, время работы в автономном режиме: до 3 ч.
	041073	Светильник IM-RONDO-EMERGENCY-3H-R500-54W Warm3000 (BK, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 2 года)	29 676,41 Р	1	шт	Светодиодный светильник с блоком аварийного питания. Мощность полная 54 Вт, мощность в режиме заряда и контроля АКБ 3.5 Вт, св. поток 4000 лм, 80 лм/Вт, световой поток в аварийном режиме не менее 427 лм, теплый 3000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, экран PC, степень

						защиты IP40. Размер: диаметр 500 мм, высота 64 мм. Монтаж накладной. Драйвер 27-42 В, 1200 мА, пульсация <5%. Тип батареи: Ni-Cd, напряжение батареи 6 В, емкость батареи 3000 мАч, время работы в автономном режиме: до 3 ч.
	041074	Светильник IM-RONDO-EMERGENCY-3H-R600-64W Day4000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 2 года)	35 812,67 Р	1	шт	Светодиодный светильник с блоком аварийного питания. Мощность полная 64 Вт, мощность в режиме заряда и контроля АКБ 5 Вт, св. поток 5700 лм, 90-100 лм/Вт, световой поток в аварийном режиме не менее 453 лм, дневной 4000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, экран РС, степень защиты IP40. Размер: диаметр 600 мм, высота 64 мм. Монтаж накладной. Драйвер 27-40 В, 1400 мА, пульсация <5%. Тип батареи: LiFePO4, напряжение батареи 6.4 В, емкость батареи 3000 мАч, время работы в автономном режиме: до 3 ч.
	041075	Светильник IM-RONDO-EMERGENCY-3H-R600-64W Warm3000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 2 года)	35 812,67 Р	1	шт	Светодиодный светильник с блоком аварийного питания. Мощность полная 64 Вт, мощность в режиме заряда и контроля АКБ 5 Вт, св. поток 4900 лм, 90-100 лм/Вт, световой поток в аварийном режиме не менее 453 лм, теплый 3000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, экран РС, степень защиты IP40. Размер: диаметр 600 мм, высота 64 мм. Монтаж накладной. Драйвер 27-40 В, 1400 мА, пульсация <5%. Тип батареи: LiFePO4, напряжение батареи 6.4 В, емкость батареи 3000 мАч, время работы в автономном режиме: до 3 ч.
	041076	Светильник IM-RONDO-EMERGENCY-3H-R600-64W Day4000 (BK, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 2 года)	35 812,67 Р	1	шт	Светодиодный светильник с блоком аварийного питания. Мощность полная 64 Вт, мощность в режиме заряда и контроля АКБ 5 Вт, св. поток 5700 лм, 90-100 лм/Вт, световой поток в аварийном режиме не менее 453 лм, дневной 4000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, экран РС, степень защиты IP40. Размер: диаметр 600 мм, высота 64 мм. Монтаж накладной. Драйвер 27-40 В, 1400 мА, пульсация <5%. Тип батареи: LiFePO4, напряжение батареи 6.4 В, емкость батареи 3000 мАч, время работы в автономном режиме: до 3 ч.
	041077	Светильник IM-RONDO-EMERGENCY-3H-R600-64W Warm3000 (BK, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 2 года)	35 812,67 Р	1	шт	Светодиодный светильник с блоком аварийного питания. Мощность полная 64 Вт, мощность в режиме заряда и контроля АКБ 5 Вт, св. поток 4900 лм, 90-100 лм/Вт, световой поток в аварийном режиме не менее 453 лм, дневной 4000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, экран РС, степень защиты IP40. Размер: диаметр 600 мм, высота 64 мм. Монтаж накладной. Драйвер 27-40 В, 1400 мА, пульсация <5%. Тип батареи: LiFePO4, напряжение батареи 6.4 В, емкость батареи 3000 мАч, время работы в автономном режиме: до 3 ч.
	041171	Светильник IM-RONDO-	15 479,63 Р	1	шт	Светодиодный светильник с блоком аварийного питания. Мощность

		EMERGENCY-3H-R250-23W Day4000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 2 года)				полная 23 Вт, мощность в режиме заряда и контроля АКБ 2.5 Вт, св. поток 1600 лм, 80 лм/Вт, световой поток в аварийном режиме не менее 210 лм, дневной 4000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, экран PC, степень защиты IP40. Размер: диаметр 250 мм, высота 52 мм. Монтаж накладной. Драйвер 27-42 В, 500 мА, пульсация <5%. Тип батареи: Li-ion, напряжение батареи 3.7 В, емкость батареи 2600 мАч, время работы в автономном режиме: до 3 ч.
	041106	Светильник IM-FLOWER-EMERGENCY-3H-R280-15W Day4000-MIX (BK, 110 deg, 230V) (Arlight, IP54 Пластик, 2 года)	11 410,54 Р	1	шт	Светодиодный светильник с блоком аварийного питания, с изменяемой мощностью и цветовой температурой. Мощность 10-15 Вт (переключается), мощность в режиме заряда и контроля АКБ 3.5 Вт, св. поток 1150-1600 лм, 105 лм/Вт, световой поток в аварийном режиме 200 лм, теплый 3000 К, дневной 4000К, белый 5700К, CRI>80, угол 110°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из пластика, экран PC, степень защиты IP54. Размер: длина 280 мм, ширина 280 мм, высота 68 мм. Монтаж накладной. Драйвер 48-83 В, 175/250 мА, пульсация <5%. Тип батареи: Li-ion, напряжение батареи 3.7 В, емкость батареи 2600 мАч, время работы в автономном режиме: до 3 ч.
	042562	Светильник IM-FLOWER-EMERGENCY-3H-R360-18W Day4000-MIX (BK, 110 deg, 230V) (Arlight, IP54 Пластик, 2 года)	13 121,00 Р	1	шт	Светодиодный светильник с блоком аварийного питания, с изменяемой мощностью и цветовой температурой. Мощность 13-18 Вт (переключается), мощность в режиме заряда и контроля АКБ 3.5 Вт, св. поток 1560-2070 лм, 110 лм/Вт, световой поток в аварийном режиме 200 лм, теплый 3000 К, дневной 4000К, белый 5700К, CRI>80, угол 110°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из пластика, экран PC, степень защиты IP54. Размер: длина 360 мм, ширина 360 мм, высота 72 мм. Монтаж накладной. Драйвер 48-83 В, 175/250 мА, пульсация <5%. Тип батареи: Li-ion, напряжение батареи 3.7 В, емкость батареи 2600 мАч, время работы в автономном режиме: до 3 ч.
	042569	Светильник IM-FLOWER-EMERGENCY-3H-R410-32W Day4000-MIX (BK, 110 deg, 230V) (Arlight, IP54 Пластик, 2 года)	17 532,17 Р	1	шт	Светодиодный светильник с блоком аварийного питания, с изменяемой мощностью и цветовой температурой. Мощность 22-32 Вт (переключается), мощность в режиме заряда и контроля АКБ 5 Вт, св. поток 2530-3570 лм, 110 лм/Вт, световой поток в аварийном режиме 400 лм, теплый 3000 К, дневной 4000К, белый 5700К, CRI>80, угол 110°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из пластика, экран PC, степень защиты IP54. Размер: длина 410 мм, ширина 410 мм, высота 76 мм. Монтаж накладной. Драйвер 75-130 В, 185/275 мА, пульсация <5%. Тип батареи: Li-ion, напряжение батареи 7.4 В, емкость батареи 2600 мАч, время работы в автономном режиме: до 3 ч.
	042570	Светильник IM-FLOWER-EMERGENCY-3H-R410-32W Day4000-MIX (WH, 110 deg, 230V) (Arlight, IP54 Пластик, 2 года)	17 532,17 Р	1	шт	Светодиодный светильник с блоком аварийного питания, с изменяемой мощностью и цветовой температурой. Мощность 22-32 Вт (переключается), мощность в режиме заряда и контроля АКБ 5 Вт, св. поток 2530-3570 лм, 110 лм/Вт, световой поток в аварийном режиме 400 лм, теплый 3000 К, дневной 4000К, белый 5700К, CRI>80, угол 110°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из пластика, экран

						PC, степень защиты IP54. Размер: длина 410 мм, ширина 410 мм, высота 76 мм. Монтаж накладной. Драйвер 75-130 В, 185/275 мА, пульсация <5%. Тип батареи: Li-ion, напряжение батареи 7.4 В, емкость батареи 2600 мАч, время работы в автономном режиме: до 3 ч.
	042555	Светильник IM-FLOWER-EMERGENCY-3H-R280-15W Day4000-MIX (WH, 110 deg, 230V) (Arlight, IP54 Пластик, 2 года)	11 410,54 Р	1	шт	Светодиодный светильник с блоком аварийного питания, с изменяемой мощностью и цветовой температурой. Мощность 10-15 Вт (переключается), мощность в режиме заряда и контроля АКБ 3.5 Вт, св. поток 1150-1600 лм, 105 лм/Вт, световой поток в аварийном режиме 200 лм, теплый 3000 К, дневной 4000К, белый 5700К, CRI>80, угол 110°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из пластика, экран PC, степень защиты IP54. Размер: длина 280 мм, ширина 280 мм, высота 68 мм. Монтаж накладной. Драйвер 48-83 В, 175/250 мА, пульсация <5%. Тип батареи: Li-ion, напряжение батареи 3.7 В, емкость батареи 2600 мАч, время работы в автономном режиме: до 3 ч.
	042563	Светильник IM-FLOWER-EMERGENCY-3H-R360-18W Day4000-MIX (WH, 110 deg, 230V) (Arlight, IP54 Пластик, 2 года)	13 121,00 Р	1	шт	Светодиодный светильник с блоком аварийного питания, с изменяемой мощностью и цветовой температурой. Мощность 13-18 Вт (переключается), мощность в режиме заряда и контроля АКБ 3.5 Вт, св. поток 1560-2070 лм, 110 лм/Вт, световой поток в аварийном режиме 200 лм, теплый 3000 К, дневной 4000К, белый 5700К, CRI>80, угол 110°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из пластика, экран PC, степень защиты IP54. Размер: длина 360 мм, ширина 360 мм, высота 72 мм. Монтаж накладной. Драйвер 48-83 В, 175/250 мА, пульсация <5%. Тип батареи: Li-ion, напряжение батареи 3.7 В, емкость батареи 2600 мАч, время работы в автономном режиме: до 3 ч.
	046708	Светильник IM-BUBBLE-EMERGENCY-3H-R280-15W Day4000 (WH, 110 deg, 230V) (Arlight, IP54 Пластик, 2 года)	11 410,54 Р	1	шт	Поставка под заказ. Светодиодный светильник с БАП, с изменяемой мощностью. Мощность полная 10-15 Вт (переключается), св. поток 1150-1600 лм, 105 лм/Вт, дневной 4000К, CRI>80, угол 110°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из пластика, экран PC, степень защиты IP54. Размер: длина 280 мм, ширина 280 мм, высота 68 мм. Монтаж накладной, пульсация <5%.
Светодиодные лампы			AR111 [G53, GU10]			
			Энергосберегающие светодиодные лампы в корпусе AR111 предназначены для замены галогенных ламп диаметром 111 мм.			
	026887	Лампа AR111-UNIT-G53-12W-Warm3000 (WH, 120 deg, 12V) (Arlight, Металл)	1 750,29 Р	1	шт	Светодиодная лампа AR111, цоколь G53, светодиод SMD, цвет БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, угол 120°, мощность 12Вт, напряжение 12V, Индекс цветопередачи CRI>80 Цвет рамки белый
	025637	Лампа AR111-UNIT-G53-12W-	1 750,29 Р	1	шт	Светодиодная лампа AR111, цоколь G53, светодиод SMD, цвет БЕЛЫЙ

		Day4000 (WH, 120 deg, 12V) (Arlight, Металл)				ДНЕВНОЙ 4000К, угол 120°, мощность 12Вт, напряжение 12V, Индекс цветопередачи CRI>80 Цвет рамки белый.
	025640	Лампа AR111-UNIT-G53-15W-Warm3000 (WH, 24 deg, 12V) (Arlight, Металл)	2 318,12 P	1	шт	Светодиодная лампа AR111, цоколь G53, светодиод COB, цвет БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, угол 24°, мощность 15Вт, напряжение 12V, Индекс цветопередачи CRI>80 Цвет рамки белый
	026886	Лампа AR111-UNIT-G53-15W-Day4000 (WH, 24 deg, 12V) (Arlight, Металл)	2 318,12 P	1	шт	Светодиодная лампа AR111, цоколь G53, светодиод COB, цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 4000К, угол 24°, мощность 15Вт, напряжение 12V, Индекс цветопередачи CRI>80 Цвет рамки белый
	026890	Лампа AR111-UNIT-GU10-15W-DIM Warm3000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, Металл)	2 070,55 P	1	шт	Светодиодная лампа AR111, цоколь GU10, светодиод SMD, цвет БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, угол 120°, мощность 15Вт, напряжение 230V, Индекс цветопередачи CRI>80 Диммер TRIAC Цвет рамки белый
	025624	Лампа AR111-UNIT-GU10-15W-DIM Day4000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, Металл)	2 070,55 P	1	шт	Светодиодная лампа AR111, цоколь GU10, светодиод SMD, цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 4000К, угол 120°, мощность 15Вт, напряжение 230V, Индекс цветопередачи CRI>80 Диммер TRIAC Цвет рамки белый
	026867	Лампа AR111-UNIT-GU10-15W-DIM Warm3000 (WH, 24 deg, 230V) (Arlight, Металл)	2 374,38 P	1	шт	Светодиодная лампа AR111, цоколь GU10, светодиод COB, цвет БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, угол 24°, мощность 15Вт, напряжение 230V, Индекс цветопередачи CRI>80 Диммер TRIAC Цвет рамки белый
	025628	Лампа AR111-UNIT-GU10-15W-DIM Day4000 (WH, 24 deg, 230V) (Arlight, Металл)	2 374,38 P	1	шт	Светодиодная лампа AR111, цоколь GU10, светодиод COB, цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 4000К, угол 24°, мощность 15Вт, напряжение 230V, Индекс цветопередачи CRI>80 Диммер TRIAC Цвет рамки белый
Светодиодные лампы			T8 600-1200мм [G13, 230V] Светодиодные лампы с цоколем G13 600-1200 мм.			

	021465	Светодиодная Лампа ECOTUBE T8-600DR-10W-220V Warm White (Arlight, T8 линейный)	405,11 Р	1	шт	Светодиодная лампа T8 600мм, 10Вт, AC180-240V, цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 830 лм, угол 120°, пульсация 0%. Вращаемый цоколь G13. Корпус Алюминий+РС.
Светодиодные лампы			Лампа [E14, E27, 230V] шар, свеча Светодиодные лампы с цоколем E14 (миньон) и E27 (стандарт).			
	015990	Светодиодная лампа E14 CR-DP-G60 6W White (Arlight, ШАР)	157,54 Р	1	шт	E14 светодиодная лампа шар G60. Корпус алюминий+стекло. Замена ламп накаливания 40Вт. Цвет БЕЛЫЙ 5500-6500К, св. поток 530 лм, угол освещения 300°. Питание 100-240V AC50/60Hz, мощность 6Вт. Размер d=60x122 мм
Светодиодные лампы			Лампа [G9, 230V] цилиндр Светодиодные лампы 220V. Цоколь G9. Применяются для замены ламп накаливания в точечных светильниках.			
	019402	Светодиодная лампа AR-G9-1650S-2.5W-230V Warm White (Arlight, Закрытый)	45,01 Р	20	шт	Лампа G9 230В в силиконе. Цвет ТЁПЛЫЙ БЕЛЫЙ 2700-3000К, мощность 2.5 W, питание AC 220-230V. Светодиоды 64шт smd 3014. Св.поток 180-200 лм, угол 360 градусов, CRI>80. размеры ДхШ: 16x50 мм.
	015841	Светодиодная лампа AR-G9 2.5W 2360 Day White 220V (Arlight, Открытый)	22,51 Р	1	шт	Светодиодная лампа G9, Цвет БелыйДневной, св.поток 180 лм. Мощность 2.5W, Питание 110V-240V. Размеры Ф23xH55.
	013730	Светодиодная лампа AR-G9 2.5W 2360 White 220V (Arlight, Открытый)	22,51 Р	1	шт	Светодиодная лампа G9, Цвет Белый Холодный, св.поток 180 лм. Мощность 2.5W, Питание 110V-240V. Размеры Ф23xH55.
Светодиодные лампы			Лампа [G4, 12V] цилиндр Открытые миниатюрные лампочки 12V. Форма лампы - цилиндр или таблетка. Цоколь G4.			

	013858	Светодиодная лампа AR-G4 0.9W 1224 White 12V (Arlight, Открытый)	100,15 Р	10	шт	Светодиодная лампа G4, цвет Холодный белый, св.поток 80 люмен. Мощность 0.9W, питание 12VDC. Размер Ф12xH24. Вес 4гр.
---	--------	--	----------	----	----	--