

























Светодиоды

Фото	Артикул	Наименование	Цена(руб.)	Норма уп.	Ед. изм.	Описание
ЧИП-светодиоды			SMD 2835 [2.8x3.5 мм]			
			SMD-светодиод, популярный типоразмер 2835, обладает улучшенными световыми характеристиками по сравнению со своим предшественником 3528, применяется в светотехнических изделиях широкого назначения, где требуется равномерный свет.			
	029563	Светодиод AR-2835-SAB-White6000-85 (3V, 60mA) (Arlight, SMD 2835)	4,53 Р	4800	шт	Поставка под заказ от 10000 шт. Чип-светодиод типа SMD 2835, размер 2.8x3.5 мм. Цвет свечения белый (6000 К). Угол излучения 120°. Световой поток 25 лм при If=60 мА. VF=2.8-3.4 В. CRI>85.
	029635	Светодиод AR-2835-SAC-White6000-90 (3V, 60mA) (Arlight, SMD 2835)	4,75 Р	4800	шт	Поставка под заказ от 10000 шт. Чип-светодиод типа SMD 2835, размер 2.8x3.5 мм. Цвет свечения белый (6000 К). Угол излучения 120°. Световой поток 23 лм при If=60 мА. VF=2.8-3.4 В. CRI>90.
	029564	Светодиод AR-2835-SAB-Nature5000-85 (3V, 60mA) (Arlight, SMD 2835)	3,17 Р	4800	шт	Поставка под заказ от 10000 шт. Чип-светодиод типа SMD 2835, размер 2.8x3.5 мм. Цвет свечения белый (5000 К). Угол излучения 120°. Световой поток 27 лм при If=60 мА. VF=2.8-3.4 В. CRI>85.
	029636	Светодиод AR-2835-SAC-Nature5000-90 (3V, 60mA) (Arlight, SMD 2835)	4,75 Р	4800	шт	Поставка под заказ от 10000 шт. Чип-светодиод типа SMD 2835, размер 2.8x3.5 мм. Цвет свечения белый (5000 К). Угол излучения 120°. Световой поток 25 лм при If=60 мА. VF=2.8-3.4 В. CRI>90.








	029565	Светодиод AR-2835-SAB-Day4000-85 (3V, 60mA) (Arlight, SMD 2835)	3,17 Р	4800	шт	Поставка под заказ от 10000 шт. Чип-светодиод типа SMD 2835, размер 2.8×3.5 мм. Цвет свечения дневной (4000 К). Угол излучения 120°. Световой поток 26 лм при If=60 мА. VF=2.8-3.4 В. CRI>85.
	029637	Светодиод AR-2835-SAC-Day4000-90 (3V, 60mA) (Arlight, SMD 2835)	4,53 Р	4800	шт	Поставка под заказ от 10000 шт. Чип-светодиод типа SMD 2835, размер 2.8×3.5 мм. Цвет свечения дневной (4000 К). Угол излучения 120°. Световой поток 26 лм при If=60 мА. VF=2.8-3.4 В. CRI>90.
	021542	Светодиод ARL-2835DW-L80 Day White (D489W) (Arlight, SMD 2835)	2,03 Р	4000	шт	Чип-светодиод типа SMD 2835, размер 2.8×3.5 мм. Цвет свечения дневной (3800-4200 К). Угол излучения 120°. Световой поток 25 лм при If=60 мА. VF=2.8-3.4 В. CRI>80.
	029620	Светодиод AR-2835-SAB-Warm3500-85 (3V, 60mA) (Arlight, SMD 2835)	4,53 Р	4800	шт	Поставка под заказ от 10000 шт. Чип-светодиод типа SMD 2835, размер 2.8×3.5 мм. Цвет свечения дневной (3500 К). Угол излучения 120°. Световой поток 25 лм при If=60 мА. VF=2.8-3.4 В. CRI>85.
	029566	Светодиод AR-2835-SAB-Warm3000-85 (3V, 60mA) (Arlight, SMD 2835)	3,17 Р	4800	шт	Поставка под заказ от 10000 шт. Чип-светодиод типа SMD 2835, размер 2.8×3.5 мм. Цвет свечения теплый (3000 К). Угол излучения 120°. Световой поток 25 лм при If=60 мА. VF=2.8-3.4 В. CRI>85.
	029638	Светодиод AR-2835-SAC-Warm3000-90 (3V, 60mA) (Arlight, SMD 2835)	5,52 Р	4800	шт	Поставка под заказ от 10000 шт. Чип-светодиод типа SMD 2835, размер 2.8×3.5 мм. Цвет свечения теплый (3000 К). Угол излучения 120°. Световой поток 25 лм при If=60 мА. VF=2.8-3.4 В. CRI>80.
	029622	Светодиод AR-2835-SAB-Warm2700-85 (3V, 60mA) (Arlight, SMD 2835)	4,53 Р	4800	шт	Поставка под заказ от 10000 шт. Чип-светодиод типа SMD 2835, размер 2.8×3.5 мм. Цвет свечения теплый (2700 К). Угол излучения 120°. Световой поток 25 лм при If=60 мА. VF=2.8-3.4 В. CRI>85.
	029623	Светодиод AR-2835-SAB-Warm2400-85 (3V, 60mA) (Arlight, SMD 2835)	4,53 Р	4800	шт	Поставка под заказ от 10000 шт. Чип-светодиод типа SMD 2835, размер 2.8×3.5 мм. Цвет свечения теплый (2400 К). Угол излучения 120°. Световой поток 23 лм при If=60 мА. VF=2.8-3.4 В. CRI>85.

						
	032312	Светодиод AR-2835-SAF-White6000-85 (3V, 150mA) (Arlight, SMD 2835)	6,55 Р	4800	шт	Поставка под заказ от 10000 шт. Чип-светодиод типа SMD 2835, размер 2.8×3.5 мм. Цвет свечения белый (6000 К). Угол излучения 120°. Световой поток 68-72 лм при If=150 мА. VF=2.8-3.4 В. CRI>80.
	032303	Светодиод AR-2835-SAE-Nature5000-85 (3V, 150mA) (Arlight, SMD 2835)	6,14 Р	4800	шт	Поставка под заказ от 10000 шт. Чип-светодиод типа SMD 2835, размер 2.8×3.5 мм. Цвет свечения белый (5000 К). Угол излучения 120°. Световой поток 64-68 лм при If=150 мА. VF=2.8-3.4 В. CRI>80.
	032306	Светодиод AR-2835-SAF-Nature5000-85 (3V, 150mA) (Arlight, SMD 2835)	6,55 Р	4800	шт	Поставка под заказ от 10000 шт. Чип-светодиод типа SMD 2835, размер 2.8×3.5 мм. Цвет свечения белый (5000 К). Угол излучения 120°. Световой поток 68-72 лм при If=150 мА. VF=2.8-3.4 В. CRI>80.
	032306(1)	Светодиод AR-2835-SAF-Nature5000-85 (3V, 150mA) (Arlight, SMD 2835)	6,75 Р	4800	шт	Поставка под заказ от 10000 шт. Чип-светодиод типа SMD 2835, размер 2.8×3.5 мм. Цвет свечения белый (5000 К). Угол излучения 120°. Световой поток 72-76 лм при If=150 мА. VF=2.8-3.4 В. CRI>80.
	032302	Светодиод AR-2835-SAE-Day4000-85 (3V, 150mA) (Arlight, SMD 2835)	6,14 Р	4800	шт	Поставка под заказ от 10000 шт. Чип-светодиод типа SMD 2835, размер 2.8×3.5 мм. Цвет свечения дневной (4000 К). Угол излучения 120°. Световой поток 64-68 лм при If=150 мА. VF=2.8-3.4 В. CRI>80.
	032305	Светодиод AR-2835-SAF-Day4000-85 (3V, 150mA) (Arlight, SMD 2835)	6,55 Р	4800	шт	Поставка под заказ от 10000 шт. Чип-светодиод типа SMD 2835, размер 2.8×3.5 мм. Цвет свечения дневной (4000 К). Угол излучения 120°. Световой поток 68-72 лм при If=150 мА. VF=2.8-3.4 В. CRI>80.
	032305(1)	Светодиод AR-2835-SAF-Day4000-85 (3V, 150mA) (Arlight, SMD 2835)	6,75 Р	4800	шт	Поставка под заказ от 10000 шт. Чип-светодиод типа SMD 2835, размер 2.8×3.5 мм. Цвет свечения дневной (4000 К). Угол излучения 120°. Световой поток 72-76 лм при If=150 мА. VF=2.8-3.4 В. CRI>80.






						
	032301	Светодиод AR-2835-SAE-Warm3000-85 (3V, 150mA) (Arlight, SMD 2835)	6,14 P	4800	шт	Поставка под заказ от 10000 шт. Чип-светодиод типа SMD 2835, размер 2.8×3.5 мм. Цвет свечения теплый (3000 К). Угол излучения 120°. Световой поток 64-68 лм при If=150 мА. VF=2.8-3.4 В. CRI>80.
	032306(2)	Светодиод AR-2835-SAF-Nature5000-85 (3V, 150mA) (Arlight, SMD 2835)	12,07 P	4800	шт	Поставка под заказ от 10000 шт. Поставка под заказ от 10000 шт. Чип-светодиод типа SMD 2835, размер 2.8×3.5 мм. Цвет свечения белый (5000 К). Угол излучения 120°. Световой поток 76-80 лм при If=150 мА. VF=2.8-3.4 В. CRI>80.
	032305(2)	Светодиод AR-2835-SAF-Day4000-85 (3V, 150mA) (Arlight, SMD 2835)	12,07 P	4800	шт	Поставка под заказ от 10000 шт. Чип-светодиод типа SMD 2835, размер 2.8×3.5 мм. Цвет свечения дневной (4000 К). Угол излучения 120°. Световой поток 76-80 лм при If=150 мА. VF=2.8-3.4 В. CRI>80.
ЧИП-светодиоды			SMD 3528 [3.5x2.8 мм]			
			SMD-светодиод, типоразмер 3528, применяется в светотехнических изделиях для вспомогательного освещения.			
	028117	Светодиод AR-3528-SAA-Nature5000-85 (3V, 20mA) (Arlight, SMD 3528 (PLCC2, 1210))	5,52 P	3000	шт	Поставка под заказ от 50000 шт. Чип-светодиод типа SMD 3528, размер 3.5×2.8 мм. Цвет свечения белый (5000 К). Угол излучения 120°. Световой поток 7-8.3 лм при If=20 мА. VF=2.8-3.4 В. CRI>85.
	028114	Светодиод AR-3528-SAA-Warm3000-85 (3V, 20mA) (Arlight, SMD 3528 (PLCC2, 1210))	1,59 P	3000	шт	Чип-светодиод типа SMD 3528, размер 3.5×2.8 мм. Цвет свечения теплый (3000 К). Угол излучения 120°. Световой поток 7-8 лм при If=20 мА. VF=2.8-3.4 В. CRI>85.
	019565(2)	Светодиод ARL-3528-SAN1010-590 (2V, 20 mA) (Arlight, SMD 3528 (PLCC2, 1210))	4,30 P	2000	шт	Поставка под заказ от 50000 шт. Чип-светодиод типа SMD 3528, размер 3.5×2.8 мм. Цвет свечения желтый (590 нм). Угол излучения 120°. Сила света Iv=700-900 мкд при If=20 мА. VF=2.0-2.4 В.








						
	006518(1)	Светодиод ARL-3528-SAA-Green525 (3V, 20 mA) (Arlight, SMD 3528 (PLCC2, 1210))	3,07 P	2000	шт	Поставка под заказ от 50000 шт. Чип-светодиод типа SMD 3528, размер 3.5×2.8 мм. Цвет свечения зеленый (520-530 нм). Угол излучения 120°. Сила света Iv=1000-1500 мкд при If=20 mA. VF=2.8-3.4 В.
	019496	Светодиод ARL-3528WW (H343W) 3000K (Arlight, SMD 3528 (PLCC2, 1210))	2,86 P	2000	шт	Чип-светодиод типа SMD 3528, размер 3.5×2.8 мм. Цвет свечения теплый (2800-3100 К). Угол излучения 120°. Световой поток 6.8-7 лм при If=20 mA. VF=2.8-3.4 В. CRI>80.
	045961	Светодиод ARL-3528-SAA-620 (2V, 20 mA) (Arlight, SMD 3528 (PLCC2, 1210))	4,30 P	2000	шт	Поставка под заказ от 50000 шт. Чип-светодиод типа SMD 3528, размер 3.5×2.8 мм. Цвет свечения красный (620 нм). Угол излучения 120°. Сила света Iv=500-700 мкд при If=20 mA. VF=2.0-2.4 В.
ЧИП-светодиоды			SMD 3030 [3.0x3.0 мм]			
			SMD-светодиод, популярный типоразмер 3030, призван заменить мощные керамические светодиоды в светотехнических изделиях для внутреннего освещения.			
	028182	Светодиод ARL-3030-BCX2630-White6000-80 (3V, 300 mA) (Arlight, SMD 3030)	10,23 P	5000	шт	Поставка под заказ от 50000шт. Чип-светодиод типа SMD 3030, размер 3.0×3.0 мм. Цвет свечения белый (6000-6500 К). Угол излучения 120°. Световой поток 150-160 лм при If=300 mA. VF=2.8-3.2 В. CRI>80.
	028180	Светодиод ARL-3030-BCX2630-Warm3000-80 (3V, 300 mA) (Arlight, SMD 3030)	3,87 P	4000	шт	Чип-светодиод типа SMD 3030, размер 3.0×3.0 мм. Цвет свечения теплый (3000-3200 К). Угол излучения 120°. Световой поток 150-160 лм при If=300 mA. VF=2.8-3.2 В. CRI>80.
ЧИП-светодиоды			SMD 3535 [3.5x3.5 мм]			








	031209	Светодиод ARL-3535-TWA-UVA+C DUAL (3V, 20 mA) (Arlight, SMD 3535)	86,96 Р	500	шт	Чип-светодиод типа SMD 3535, размер 3.5×3.5 мм. Два кристалла с комбинированным излучением UVA+UVC. Излучение UVA 395-405 нм, поток излучения 20-40 мВт при If=20 мА. VF=3-3,8 В. Излучение UVC 270-285 нм (глубокий ультрафиолет, невидимый спектр, антибактериальный эффект), поток излучения 3-5 мВт при If=40 мА. VF=5-8 В. Угол 100°.
	031210	Светодиод ARL-3535-TWA-UV280 (6V, 40 mA) (Arlight, SMD 3535)	78,77 Р	500	шт	Чип-светодиод типа SMD 3535, размер 3.5×3.5 мм. Излучение UVC 270-280 нм (глубокий ультрафиолет, невидимый спектр, антибактериальный эффект). Угол 100°. Поток излучения 3-5 мВт при If=40 мА. VF=5-8 В.
ЧИП-светодиоды			SMD 5060 [5x5 мм]			
			SMD-светодиод, типоразмер 5060(5050), за счет конструкции возможно получение не только белого цвета свечения, но и других цветов, и даже RGB. Подходит для архитектурной подсветки.			
	015257(1)	Светодиод ARL-5050-HLA-White6000-80 (Arlight, SMD 5060 (PLCC6))	5,83 Р	1000	шт	Поставка под заказ от 50000 шт. Чип-светодиод типа SMD 5060, 3 чипа, размер 5×5.4 мм. Цвет свечения белый (6000-6500 К). Угол излучения 120°. Световой поток 20-22 лм при If=60 мА. VF=2.8-3.4 В. CRI>80.
	032291	Светодиод AR-5050-SAB-Cool15000-85 (3V, 60mA) (Arlight, SMD 5060 (PLCC6))	12,28 Р	1350	шт	Поставка под заказ от 10000 шт. Чип-светодиод типа SMD 5060, 3 чипа, размер 5×5.4 мм. Цвет свечения холодный (15 000 К). Угол излучения 120°. Световой поток 20-23 лм при If=60 мА. VF=2.8-3.4 В. CRI>85.
	032290	Светодиод AR-5050-SAB-Cool8000-85 (3V, 60mA) (Arlight, SMD 5060 (PLCC6))	12,28 Р	1350	шт	Поставка под заказ от 10000 шт. Чип-светодиод типа SMD 5060, 3 чипа, размер 5×5.4 мм. Цвет свечения холодный (8000 К). Угол излучения 120°. Световой поток 21-24 лм при If=60 мА. VF=2.8-3.4 В. CRI>85.
	029694	Светодиод AR-5050-SAB-White6000-85 (3V, 60mA) (Arlight, SMD 5060 (PLCC6))	12,28 Р	1350	шт	Поставка под заказ от 10000 шт. Чип-светодиод типа SMD 5060, 3 чипа, размер 5×5.4 мм. Цвет свечения белый (6000 К). Угол излучения 120°. Световой поток 22-26 лм при If=60 мА. VF=2.8-3.4 В. CRI>85.
	032299	Светодиод AR-5050-SAB-	12,28 Р	1350	шт	Поставка под заказ от 10000 шт. Чип-светодиод типа SMD 5060, 3 чипа,





		White6000-90 (3V, 60mA) (Arlight, SMD 5060 (PLCC6))				размер 5×5.4 мм. Цвет свечения белый (6000 К). Угол излучения 120°. Световой поток 20-24 лм при If=60 мА. VF=2.8-3.4 В. CRI>90.
	032289	Светодиод AR-5050-SAB-Day4000-85 (3V, 60mA) (Arlight, SMD 5060 (PLCC6))	12,28 Р	1000	шт	Поставка под заказ от 10000 шт. Чип-светодиод типа SMD 5060, 3 чипа, размер 5×5.4 мм. Цвет свечения дневной (4000 К). Угол излучения 120°. Световой поток 21-25 лм при If=60 мА. VF=2.8-3.4 В. CRI>85.
	032296	Светодиод AR-5050-SAB-Day4000-90 (3V, 60mA) (Arlight, SMD 5060 (PLCC6))	12,28 Р	1350	шт	Поставка под заказ от 10000 шт. Чип-светодиод типа SMD 5060, 3 чипа, размер 5×5.4 мм. Цвет свечения дневной (4000 К). Угол излучения 120°. Световой поток 19-23 лм при If=60 мА. VF=2.8-3.4 В. CRI>90.
	032292	Светодиод AR-5050-SAB-Day3500-85 (3V, 60mA) (Arlight, SMD 5060 (PLCC6))	12,28 Р	1350	шт	Поставка под заказ от 10000 шт. Чип-светодиод типа SMD 5060, 3 чипа, размер 5×5.4 мм. Цвет свечения дневной (3500 К). Угол излучения 120°. Световой поток 20-25 лм при If=60 мА. VF=2.8-3.4 В. CRI>85.
	032293	Светодиод AR-5050-SAB-Warm3000-85 (3V, 60mA) (Arlight, SMD 5060 (PLCC6))	12,28 Р	1350	шт	Поставка под заказ от 10000 шт. Чип-светодиод типа SMD 5060, 3 чипа, размер 5×5.4 мм. Цвет свечения теплый (3000 К). Угол излучения 120°. Световой поток 20-25 лм при If=60 мА. VF=2.8-3.4 В. CRI>85.
	032297	Светодиод AR-5050-SAB-Warm3000-90 (3V, 60mA) (Arlight, SMD 5060 (PLCC6))	12,28 Р	1350	шт	Поставка под заказ от 10000 шт. Чип-светодиод типа SMD 5060, 3 чипа, размер 5×5.4 мм. Цвет свечения теплый (3000 К). Угол излучения 120°. Световой поток 19-22 лм при If=60 мА. VF=2.8-3.4 В. CRI>90.
	032294	Светодиод AR-5050-SAB-Warm2700-85 (3V, 60mA) (Arlight, SMD 5060 (PLCC6))	12,28 Р	1350	шт	Поставка под заказ от 10000 шт. Чип-светодиод типа SMD 5060, 3 чипа, размер 5×5.4 мм. Цвет свечения теплый (2700 К). Угол излучения 120°. Световой поток 20-23 лм при If=60 мА. VF=2.8-3.4 В. CRI>85.
	032295	Светодиод AR-5050-SAB-Warm2400-85 (3V, 60mA) (Arlight, SMD 5060 (PLCC6))	12,28 Р	1350	шт	Поставка под заказ от 10000 шт. Чип-светодиод типа SMD 5060, 3 чипа, размер 5×5.4 мм. Цвет свечения теплый (2400 К). Угол излучения 120°. Световой поток 19-23 лм при If=60 мА. VF=2.8-3.4 В. CRI>85.

						
	032288	Светодиод AR-5050-SAB-Nature5000-85 (3V, 60mA) (Arlight, SMD 5060 (PLCC6))	12,28 Р	1350	шт	Поставка под заказ от 10000 шт. Чип-светодиод типа SMD 5060, 3 чипа, размер 5×5.4 мм. Цвет свечения белый (5000 К). Угол излучения 120°. Световой поток 22-26 лм при If=60 мА. VF=2.8-3.4 В. CRI>85.
	032298	Светодиод AR-5050-SAB-Nature5000-90 (3V, 60mA) (Arlight, SMD 5060 (PLCC6))	12,28 Р	1350	шт	Поставка под заказ от 10000 шт. Чип-светодиод типа SMD 5060, 3 чипа, размер 5×5.4 мм. Цвет свечения белый (5000 К). Угол излучения 120°. Световой поток 20-24 лм при If=60 мА. VF=2.8-3.4 В. CRI=90.
	015150(1)	Светодиод ARL-5060RGB (H271BU46FU79G) (Arlight, SMD 5060 (PLCC6))	11,05 Р	1000	шт	Поставка под заказ от 50000 шт. Чип-светодиод типа SMD 5060, размер 5×6 мм. Цвет свечения RGB: красный (620-630 нм), зеленый (520-530 нм), синий (460-470 нм). Угол излучения 120°. Сила света Iv=200-300 мкд (красный), Iv=1000-1500 мкд (зеленый), Iv=200-350 мкд (синий) при If=20 мА. VF=2-2.4 В (красный). VF=2.8-3.4 В (зеленый/синий).
ЧИП-светодиоды			SMD 5730 [5.7×3.0 мм]			
			SMD-светодиод, типоразмер 5730, применяется в светотехнических изделиях широкого назначения. Обладают отличным соотношением световых и электрических характеристик.			
	020982(1)	Светодиод ARL-5730-SAN-White6000-80 (3V, 150mA) (Arlight, SMD 5730)	8,18 Р	4000	шт	Поставка под заказ от 52000 шт. Чип-светодиод типа SMD 2835, размер 5.7×3.0 мм. Цвет свечения белый (6000-6500 К). Угол излучения 120°. Световой поток 68-75 лм при If=150 мА. VF=2.8-3.4 В. CRI>80.
	020210(1)	Светодиод ARL-5730-SAN-Day4000-80 (3V, 150mA) (Arlight, SMD 5730)	8,18 Р	4000	шт	Поставка под заказ от 52000 шт. Чип-светодиод типа SMD 2835, размер 5.7×3.0 мм. Цвет свечения дневной (4000-4500 К). Угол излучения 120°. Световой поток 64-69 лм при If=150 мА. VF=2.8-3.4 В. CRI>80.
	020236(1)	Светодиод ARL-5730-SAN-Warm3000-80 (3V, 150mA) (Arlight, SMD 5730)	8,18 Р	4000	шт	Поставка под заказ от 52000 шт. Чип-светодиод типа SMD 2835, размер 5.7×3.0 мм. Цвет свечения теплый (3000-3200 К). Угол излучения 120°. Световой поток 62-67 лм при If=150 мА. VF=2.8-3.4 В. CRI>80.







						
	020210	Светодиод ARL-5730WWS Day White 4000K (D34W) (Arlight, SMD 5730)	6,55 Р	3000	шт	Чип-светодиод типа SMD 2835, размер 5,7×3,0 мм. Цвет свечения дневной (3800-4250 К). Угол излучения 120°. Световой поток 59-64 лм при If=150 мА. VF=2.8-3.6 В. CRI>70.
ЧИП-светодиоды			SMD 4008 [боковое свечение] SMD-светодиод бокового свечения, типоразмер 4008, применяется для контурной подсветки различных конструкций, монтируется на боковой поверхности.			
	011282	Светодиод ARL-4008UWC (Arlight, SMD 4008)	16,37 Р	3000	шт	Поставка под заказ от 3000 шт. Чип-светодиод типа SMD 4008, размер 4,0×0,8 мм (бокового свечения). Цвет свечения белый (6000 К). Угол излучения 120°. Сила света Iv=1200-1600 мкд при If=20 мА. VF=3.0-3.6 В.
Мощные светодиоды			1W-3W без платы [Emitter] Мощный светодиод с прозрачной линзой. Различные цвета свечения (в том числе ИК). Подходит как для общего применения, так и для специального освещения (например, видеонаблюдение, ИК-датчики).			
	019594	Мощный светодиод ARPL-1W-EPL38 IR940 (Arlight, Emitter)	159,59 Р	50	шт	Поставка под заказ от 2000 шт. Мощный светодиод типа Emitter, d=8 мм, h=5.1 мм. Чип EPILEDS. Цвет свечения ИК (930-940 нм). Угол излучения 120°. Световой поток 5-10 лм при If=350 мА, P=1 Вт. VF=1.2-1.6 В. Для ИК-сенсоров, видеонаблюдения.
	019593	Мощный светодиод ARPL-1W-EPL IR850 60deg (Arlight, Emitter)	81,84 Р	50	шт	Мощный светодиод типа Emitter, d=8 мм, h=5.1 мм. Чип EPILEDS 38 mil. Цвет свечения ИК (830-850 нм). Угол излучения 60°. Световой поток 5-10 лм при If=350 мА, P=1 Вт. VF=2.0-2.4 В. Для ИК-сенсоров, видеонаблюдения.
	019591	Мощный светодиод ARPL-1W3W-EPL42 Red IR660 (Arlight, Emitter)	92,07 Р	50	шт	Поставка под заказ от 2000 шт. Мощный светодиод типа Emitter, d=8 мм, h=5.1 мм. Чип EPILEDS 42 mil. Цвет свечения красный (640-660 нм). Угол излучения 140°. Световой поток 70-85 лм при If=350 мА, P=1 Вт.







						VF=2.4-2.8 В. Для выращивания растений.
	020424	Мощный светодиод ARPL-1W-EPL30 Red (Arlight, Emitter)	59,33 Р	50	шт	Мощный светодиод типа Emitter, d=8 мм, h=5.1 мм. Чип EPILEDS 30 mil. Цвет свечения красный (620-630 нм). Угол излучения 140°. Световой поток 30-50 лм при If=350 мА, P=1 Вт. VF=2.0-2.4 В.
	020650	Мощный светодиод ARPL-3W-EPL42 Red (Arlight, Emitter)	77,75 Р	50	шт	Мощный светодиод типа Emitter, d=8 мм, h=5.1 мм. Чип EPILEDS 42 mil. Цвет свечения красный (620-630 нм). Угол излучения 140°. Световой поток 80-90 лм при If=700 мА, P=3 Вт. VF=2.4-2.8 В.
	022001	Мощный светодиод ARPL-3W-EPL42 Orange (Arlight, Emitter)	102,30 Р	50	шт	Поставка под заказ от 2000 шт. Мощный светодиод типа Emitter, d=8 мм, h=5.1 мм. Чип EPILEDS 42 mil, прозрачная линза. Цвет свечения оранжевый (600-610 нм). Угол излучения 140°. Световой поток 100-120 лм при If=700 мА, P=3 Вт. VF=2.4-2.8 В. Линза PC для ручной пайки Ts=180°C.
	021954	Мощный светодиод ARPL-1W-EPL38 Yellow (Arlight, Emitter)	38,87 Р	50	шт	Мощный светодиод типа Emitter, d=8 мм, h=5.1 мм. Чип EPILEDS 38 mil, прозрачная линза. Цвет свечения желтый (590-595 нм). Угол излучения 140°. Световой поток 30-40 лм при If=350 мА, P=1 Вт. VF=2.0-2.4 В. Линза PC для ручной пайки Ts=180°C.
	021955	Мощный светодиод ARPL-3W-EPL42 Yellow (Arlight, Emitter)	96,16 Р	50	шт	Поставка под заказ от 2000 шт. Мощный светодиод типа Emitter, d=8 мм, h=5.1 мм. Чип EPILEDS 42 mil, прозрачная линза. Цвет свечения желтый (590-595 нм). Угол излучения 140°. Световой поток 60-70 лм при If=700 мА, P=3 Вт. VF=2.4-2.6 В. Линза PC для ручной пайки Ts=180°C.
	020817	Мощный светодиод ARPL-1W-EPL35 Green (Arlight, Emitter)	61,38 Р	50	шт	Мощный светодиод типа Emitter, d=8 мм, h=5.1 мм. Чип EPILEDS 35 mil, прозрачная линза. Цвет свечения зеленый (520-530 нм). Угол излучения 140°. Световой поток 70-90 лм при If=350 мА, P=1 Вт. VF=3.0-3.4 В. Линза PC для ручной пайки Ts=180°C.
	020651	Мощный светодиод ARPL-3W-EPS45 Green (Arlight, Emitter)	73,66 Р	50	шт	Мощный светодиод типа Emitter, d=8 мм, h=5.1 мм. Чип EPILEDS 45 mil, прозрачная линза. Цвет свечения зеленый (520-530 нм). Угол излучения 140°. Световой поток 90-110 лм при If=700 мА, P=3 Вт. VF=3.4-3.6 В.






						
	020953	Мощный светодиод ARPL-1W-EPL35 Blue (Arlight, Emitter)	48,08 Р	50	шт	Мощный светодиод типа Emitter, d=8 мм, h=5.1 мм. Чип EPILEDs 35 mil, прозрачная линза. Цвет свечения синий (460-470 нм). Угол излучения 120-140°. Световой поток 20-30 лм при If=350 мА, P=1 Вт. VF=3.0-3.4 В.
	020816	Мощный светодиод ARPL-3W-BCX45 Royal Blue (Arlight, Emitter)	81,84 Р	50	шт	Мощный светодиод типа Emitter, d=8 мм, h=5.3 мм. Чип Bridgelux 45 mil. Цвет свечения синий (440-450 нм). Угол излучения 140°. Световой поток 70-80 лм при If = 700 мА, P=3 Вт. VF=3.4-3.8 В. Для выращивания растений.
	020952	Мощный светодиод ARPL-3W-EPL40 Blue (Arlight, Emitter)	56,27 Р	50	шт	Мощный светодиод типа Emitter, d=8 мм, h=5.3 мм. Чип EPILEDs 40 mil, прозрачная линза. Цвет свечения синий (460-470 нм). Угол излучения 120-140°. Световой поток 50-50 лм при If=700 мА, P=3 Вт. VF=3.4-3.6 В.
	019595	Мощный светодиод ARPL-1W-EPL UV400 (Arlight, Emitter)	51,15 Р	50	шт	Мощный светодиод типа Emitter, d=8 мм, h=5.1 мм. Чип EPILEDs 40 mil. Цвет свечения ультрафиолетовый (395-405 нм). Угол излучения 120°. Световой поток 5-10 лм при If=350 мА, P=1 Вт. VF=3.0-3.8 В. Для УФ-сушки, аквариумной подсветки.
	020954	Мощный светодиод ARPL-1W-BCX2345 White (Arlight, Emitter)	33,76 Р	50	шт	Мощный светодиод типа Emitter, d=8 мм, h=5.2 мм. Чип Bridgelux 45 mil, прозрачная линза. Цвет свечения белый (6000 К). Угол излучения 140°. Световой поток 120-140 лм при If=350 мА, P=1 Вт. VF=3.0-3.4 В.
	020433	Мощный светодиод ARPL-1W-EPS33 Day White (Arlight, Emitter)	36,83 Р	50	шт	Мощный светодиод типа Emitter, d=8 мм, h=5.1 мм. Чип EPISTAR 33 mil. Цвет свечения дневной (4000-4500 К). Угол излучения 120°. Световой поток 110-130 лм при If=350 мА, P=1 Вт. VF=3.0-3.4 В.
	020652	Мощный светодиод ARPL-1W-EPS33 Warm White (Arlight, Emitter)	36,83 Р	50	шт	Мощный светодиод типа Emitter, d=8 мм, h=5.1 мм. Чип EPISTAR 33 mil. Цвет свечения теплый (3000-3200 К). Угол излучения 120°. Световой поток 110-130 лм при If=350 мА, P=1 Вт. VF=3.0-3.4 В.

						
	020512	Мощный светодиод ARPL-3W-BCX45 White (Arlight, Emitter)	57,29 Р	50	шт	Мощный светодиод типа Emitter, d=8 мм, h=5.2 мм. Чип Bridgelux 45 mil, прозрачная линза. Цвет свечения белый (6000-6500 К). Угол излучения 120-140°. Световой поток 220-250 лм при If=350 мА, P=1 Вт. Световой поток 220-250 лм при If=700 мА, P=3 Вт. VF=3.4-3.6 В.
	020818	Мощный светодиод ARPL-3W-BCX45 Day White (Arlight, Emitter)	57,29 Р	50	шт	Мощный светодиод типа Emitter, d=8 мм, h=5.2 мм. Чип Bridgelux 45 mil, прозрачная линза. Цвет свечения дневной (4000-4500 К). Угол излучения 120-140°. Световой поток 220-250 лм при If = 350 мА, P=1 Вт. VF=3.4-3.8 В. Световой поток 220-250 лм при If = 700 мА, P=3 Вт. VF=3.4-3.8 В.
	020957	Мощный светодиод ARPL-3W-BCX45 Warm White (Arlight, Emitter)	57,29 Р	50	шт	Мощный светодиод типа Emitter, d=8 мм, h=5.2 мм. Чип Bridgelux 45 mil, прозрачная линза. Цвет свечения теплый (3000-3200 К). Угол излучения 120-140°. Световой поток 220-250 лм при If = 350 мА, P=1 Вт. VF=3.0-3.4. Световой поток 220-250 лм при If = 700 мА, P=3 Вт. VF=3.3-3.6 В.
	021590	Мощный светодиод ARPL-3W-BCX45HB White (Arlight, Металл)	67,52 Р	50	шт	Мощный светодиод типа Emitter, d=8 мм, h=5.2 мм. Чип Bridgelux 45 mil, серия High BIN, прозрачная линза. Цвет свечения белый (6000-6500 К). Угол излучения 120-140°. Световой поток 150-170 лм при If = 350 мА, P=1 Вт. VF=3.0-3.4 В. Световой поток 260-290 лм при If = 700 мА, P=3 Вт. VF=3.4-3.6 В.
Мощные светодиоды			1W-3W на плате [STAR]			
			Мощный светодиод с прозрачной линзой на печатной плате типа «звезда». Различные цвета свечения. Наличие печатной платы позволяет сократить время выхода вашего продукта на рынок.			
	021161	Мощный светодиод ARPL-STAR-1W-EPL30 Red (Arlight, Emitter)	83,89 Р	50	шт	Поставка под заказ от 2000 шт. Мощный светодиод на плате типа STAR, d=20 мм, h=8 мм. Чип EPILEDs 30 mil, прозрачная линза. Цвет свечения красный (620-630 нм). Угол излучения 120-140°. Световой поток 50-60 лм при If=350 мА, P=1 Вт. VF=2.0-2.2 В.
	020653	Мощный светодиод ARPL-STAR-3W-EPL42 Red (Arlight, Emitter)	106,39 Р	50	шт	Мощный светодиод на плате типа STAR, d=20 мм, h=8 мм. Чип EPILEDs 42 mil, прозрачная линза. Цвет свечения красный (620-630 нм). Угол излучения 120-140°. Световой поток 100-120 лм при If=700 мА, P=3 Вт.

						VF=2.4-2.6 В.
	021162	Мощный светодиод ARPL-STAR-3W-EPL42 Yellow (Arlight, Emitter)	122,76 Р	50	шт	Поставка под заказ от 2000 шт. Мощный светодиод на плате типа STAR, d=20 мм, h=8 мм. Чип EPILEDS 42 mil, прозрачная линза. Цвет свечения желтый (590-595 нм). Угол излучения 120-140°. Световой поток 90-100 лм при If=700 мА, P=3 Вт. VF=2.4-2.8 В.
	020435	Мощный светодиод ARPL-Star-1W-EPL35 Green (Arlight, STAR type)	46,04 Р	50	шт	Мощный светодиод на плате типа STAR, d=20 мм, h=8 мм. Чип EPILEDS 35 mil, прозрачная линза. Цвет свечения зеленый (520-530 нм). Угол излучения 120°. Световой поток 60-80 лм при If=350 мА, P=1 Вт. VF=3.0-3.4 В.
	020654	Мощный светодиод ARPL-STAR-3W-EPS45 Green (Arlight, Emitter)	106,39 Р	50	шт	Поставка под заказ от 2000 шт. Мощный светодиод на плате типа STAR, d=20 мм, h=5.1 мм. Чип EPISTAR 45 mil, прозрачная линза. Цвет свечения зеленый (520-530 нм). Угол излучения 120-140°. Световой поток 90-110 лм при If=700 мА, P=3 Вт. VF=3.4-3.8 В.
	020656	Мощный светодиод ARPL-STAR-1W-EPL35 Blue (Arlight, Emitter)	85,93 Р	70	шт	Поставка под заказ от 2000 шт. Мощный светодиод на плате типа STAR, d=20 мм, h=8 мм. Чип EPILEDS 35 mil, прозрачная линза. Цвет свечения синий (460-470 нм). Угол излучения 120-140°. Световой поток 15-25 лм при If=350 мА, P=1 Вт. VF=3.0-3.4 В. Не подходит для пайки в печах оплавлением.
	020655	Мощный светодиод ARPL-STAR-3W-GES45 Blue (Arlight, Emitter)	90,02 Р	50	шт	Мощный светодиод на плате типа STAR, d=20 мм, h=8 мм. Чип GENESIS 45 mil, прозрачная линза. Цвет свечения синий (460-470 нм). Угол излучения 120-140°. Световой поток 40-50 лм при If=700 мА, P=3 Вт. VF=3.4-3.8 В.
	019585	Мощный светодиод ARPL-Star-1W-BCA Warm White (Arlight, STAR type)	73,66 Р	50	шт	Мощный светодиод на плате типа STAR, d=20 мм, h=6.9 мм. Чип Bridgelux 33mil, прозрачная линза. Цвет свечения теплый (3000-3200 К). Угол излучения 120-140°. Световой поток 110-130 лм при If=350 мА, P=1 Вт. VF=3.0-3.4 В.
	020434	Мощный светодиод ARPL-Star-1W-EPS33 Day White (Arlight, STAR type)	67,52 Р	50	шт	Мощный светодиод на плате типа STAR, d=20 мм, h=8 мм. Чип EPISTAR 33 mil, прозрачная линза. Цвет свечения дневной (4000-4500 К). Угол излучения 120-140°. Световой поток 110-130 лм при If=350 мА, P=1 Вт. VF=3.0-3.4 В.

						
	019589	Мощный светодиод ARPL-Star-1W-EPS33 White (Arlight, STAR type)	67,52 Р	50	шт	Мощный светодиод на плате типа STAR, d=20 мм, h=8 мм. Чип EPISTAR 33 mil, прозрачная линза. Цвет свечения белый (6000-6500 К). Угол излучения 120-140°. Световой поток 110-130 лм при If=350 мА, P=1 Вт. VF=3.0-3.4 В.
	019587	Мощный светодиод ARPL-Star-1W3W-BCB Day White (Arlight, STAR type)	92,07 Р	50	шт	Мощный светодиод на плате типа STAR, d=20 мм, h=6.9 мм. Чип Bridgelux 45 mil, прозрачная линза. Цвет свечения дневной (4000-4500 К). Угол излучения 120-140°. Световой поток 130-150 лм при If=350 мА, P=1 Вт. VF=3.4-3.6 В. Световой поток 240-270 лм при If=700 мА, P=3 Вт. VF=3.3-3.6 В.
	019586	Мощный светодиод ARPL-Star-3W-BCX45 Warm White (Arlight, STAR type)	92,07 Р	50	шт	Мощный светодиод на плате типа STAR, d=20 мм, h=8 мм. Чип Bridgelux 45 mil, прозрачная линза. Цвет свечения теплый (3000-3200 К). Угол излучения 120-140°. Световой поток 140-160 лм при If=350 мА, P=1 Вт. VF=3.0-3.4 В. Световой поток 220-250 лм при If=700 мА, P=3 Вт. VF=3.4-3.6 В.
	020663	Мощный светодиод ARPL-Star-3W-BCX45 White (Arlight, STAR type)	92,07 Р	50	шт	Мощный светодиод на плате типа STAR, d=20 мм, h=8 мм. Чип Bridgelux 45 mil, прозрачная линза. Цвет свечения белый (6000-6500 К). Угол излучения 120-140°. Световой поток 220-250 лм при If=700 мА, P=3 Вт. VF=3.4-3.6 В.
	020664	Мощный светодиод ARPL-Star-3W-BCX45HB White (Arlight, STAR type)	102,30 Р	50	шт	Мощный светодиод на плате типа STAR, d=20 мм, h=8 мм. Чип Bridgelux 45 mil серия High BIN, прозрачная линза. Цвет свечения белый (6000-6500 К). Угол излучения 120-140°. Световой поток 150-170 лм при If=350 мА, P=1 Вт. VF=3.0-3.4 В. Световой поток 260-290 лм при If=700 мА, P=3 Вт. VF=3.4-3.8 В.
Мощные светодиоды			3W-24W RGB, RGBW			
			Мощный светодиод, сочетающий три основных цвета свечения: красный, зеленый, синий. Используется с RGB-контроллером и позволяет получать миллионы световых оттенков и сценариев.			
	019059	Мощный светодиод ARPL-3W-EPA-RGB (350mA) (Arlight, Emitter)	163,68 Р	50	шт	Мощный светодиод типа Emitter, d=10 мм, h=5.8 мм. Чипы EPILEDs 32-35 mil. Цвет свечения RGB: красный (620-630 нм), зеленый (520-530 нм), синий (460-470 нм). Угол излучения 120-140°. Световой поток 55 лм

						(красный), 85 лм (зеленый), 25 лм (синий) при $I_f=350$ мА, $P_{max}=3$ Вт. $V_F=2.0-2.4$ В. Управляется RGB контроллером тока, или любым RGB-контроллером через конвертор сигнала напряжения в ток.
	020332	Мощный светодиод ARPL-4W-EPA-RGBW (350mA) (Arlight, Emitter)	286,44 Р	50	шт	Мощный светодиод типа Emitter, $d=9$ мм, $h=5.2$ мм. Чипы EPILEDs 30 mil. Цвет свечения RGBW: красный (620-630 нм), зеленый (520-530 нм), синий (460-470 нм), белый. Угол излучения 120-140°. Световой поток 50-60 лм (красный), 80-90 лм (зеленый), 20-30 лм (синий), 130-140 лм (белый) при $I_f = 350$ мА, $P=4$ Вт. $V_F=2.0-2.4$ В (красный), $V_F= 3.0-3.4$ В (зеленый/синий/белый). Управляется RGBW контроллером тока, или любым RGBW-контроллером через конвертор сигнала напряжения в ток.
	022611	Мощный светодиод ARPL-9W-EPL45-RGB (700mA) (Arlight, Emitter)	171,86 Р	50	шт	Мощный светодиод типа Emitter, $d=10$ мм, $h=5.8$ мм. Чипы EPILEDs 45 mil. Цвет свечения RGB: красный (620-630 нм), зеленый (520-530 нм), синий (460-470 нм). Угол излучения 120-140°. Световой поток 70-90 лм (красный), 110-140 лм (зеленый), 30-50 лм (синий) при $I_f = 700$ мА, $P=3 \times 3$ Вт. $V_F=2.0-2.4$ В (красный), $V_F= 3.2-3.6$ В (зеленый/синий). Управляется RGB контроллером тока, или любым RGB-контроллером через конвертор сигнала напряжения в ток.
	022248	Мощный светодиод ARPL-Star-3W-EPA-RGB (350mA, W/W) (Arlight, Emitter)	194,37 Р	50	шт	Мощный светодиод на белой плате Star, $d=20$ мм, $h=5.8$ мм. Чипы EPILEDs 32-35 mil. Цвет свечения RGB: красный (620-630 нм), зеленый (520-530 нм), синий (460-470 нм). Угол излучения 120-140°. Световой поток 60-80 лм (красный), 90-100 лм (зеленый), 20-30 лм (синий) при $I_f=350$ мА, $P=3$ Вт. $V_F=2.0-2.4$ В (красный), $V_F= 3.0-3.4$ В (зеленый/синий). Управляется RGB контроллером тока, или любым RGB-контроллером через конвертор сигнала напряжения в ток.
	019057	Мощный светодиод ARPL-9W-EPA-2020-RGB (350mA) (Arlight, Power LED 20x20мм (20D))	552,42 Р	16	шт	Поставка под заказ от 200 шт. Мощный светодиод типа COB, размер 18.4x20 мм. Чипы EPILEDs 32-35 mil. Цвет свечения RGB: красный (620-630 нм), зеленый (520-530 нм), синий (460-470 нм). Угол излучения 120°. Световой поток 120-150 лм (красный), 240-300 лм (зеленый), 60-90 лм (синий) при $I_f=350$ мА, $P=9$ Вт. $V_F=6.6-12$ В. Управляется RGB контроллером тока, или любым RGB-контроллером через конвертор сигнала напряжения в ток.
	019058	Мощный светодиод ARPL-15W-EPA-2020-RGB (350mA) (Arlight, Power LED 20x20мм (20D))	1 012,77 Р	16	шт	Поставка под заказ от 200 шт. Мощный светодиод типа COB, размер 18.4x20 мм. Чипы EPILEDs 32-35 mil. Цвет свечения RGB: красный (620-630 нм), зеленый (520-530 нм), синий (460-470 нм). Угол излучения 120°. Световой поток 160-180лм (красный), 320-360 лм (зеленый), 80-120 лм (синий) при $I_f=350$ мА, $P=15$ Вт. $V_F=10-12$ В (красный), $V_F= 15-17$ В (зеленый/синий). Управляется RGB контроллером тока, или любым RGB-контроллером через конвертор сигнала напряжения в ток.

	019060	Мощный светодиод ARPL-24W-EPA-5060-RGB (350mA) (Arlight, Power LED 50x50мм)	1 370,82 Р	4	шт	Поставка под заказ от 100 шт. Мощный светодиод типа COB, размер 52×56 мм. Чипы EPILEDs 32-35 mil. Цвет свечения RGB: красный (620-630 нм), зеленый (520-530 нм), синий (460-470 нм). Угол излучения 120°. Световой поток 350-400 лм (красный), 500-550 лм (зеленый), 140-180 лм (синий) при If=350 мА, P=24 Вт. VF=16-20 В (красный), VF=24-28 В (зеленый/синий). Управляется RGB контроллером тока, или любым RGB-контроллером через конвертор сигнала напряжения в ток.
	019059(1)	Мощный светодиод ARPL-3W-EPA-RGB (350mA) (Arlight, Emitter)	163,68 Р	1000	шт	Мощный светодиод типа Emitter, d=10 мм, h=5.8 мм. Чипы EPILEDs 32-35 mil. Цвет свечения RGB: красный (620-630 нм), зеленый (520-530 нм), синий (460-470 нм). Угол излучения 120-140°. Световой поток 55 лм (красный), 85 лм (зеленый), 25 лм (синий) при If=350 мА, P max=3 Вт. VF=2.0-2.4 В. Управляется RGB контроллером тока, или любым RGB-контроллером через конвертор сигнала напряжения в ток.
Мощные светодиоды			5W			
			Мощный светодиод типа Chip-on-Board. Керамическая или металлическая подложка. Держатель поставляется отдельно. Подойдет как для внутреннего освещения (светильники-даунлайты, трековые акцентные светильники), так и для наружного освещения.			
	020646	Держатель светодиода ARPL-1313 (размер 13.5x13.5мм) (Arlight, -)	36,83 Р	20	шт	Пластиковый держатель для светодиодов ARPL с керамическим основанием 13,5x13,5 мм. Для светодиодов ARPL-5W-1313.
	018460(1)	Мощный светодиод ARPL-5W-EPI-1313-Day4000-80 (18v, 300mA) (Arlight, 13.5x13.5мм (матрица))	101,28 Р	25	шт	Мощный светодиод типа COB, размер 13.5×13.5 мм. Чипы Epistar 20mil. Цвет свечения дневной (3800-4200 К). Угол излучения 120°. Световой поток 450-550 лм при If = 300 мА, P=5 Вт. VF=15-18 В. Отдельно поставляется держатель для фиксации. CRI=80.
	018463(1)	Мощный светодиод ARPL-5W-EPI-1313-Warm3000-80 (18v, 300mA) (Arlight, 13.5x13.5мм (матрица))	101,28 Р	25	шт	Мощный светодиод типа COB, размер 13.5×13.5 мм. Чипы Epistar 20mil. Цвет свечения теплый (3000-3200 К). Угол излучения 120°. Световой поток 500-600 лм при If = 320 мА, P=5 Вт. VF=15-18 В. Отдельно поставляется держатель для фиксации. CRI=80.
	018461(1)	Мощный светодиод ARPL-5W-EPI-1313-White6000-80 (18v, 300mA) (Arlight, 13.5x13.5мм (матрица))	101,28 Р	25	шт	Мощный светодиод типа COB, размер 13.5×13.5 мм. Чипы Epistar 20mil. Цвет свечения белый (5500-7000 К). Угол излучения 120°. Световой поток 400-500 лм при If = 300 мА, P=5 Вт. VF=15-18 В. Отдельно поставляется держатель для фиксации. CRI=80.



Мощные светодиоды

8W-20W

Мощный светодиод типа Chip-on-Board. Керамическая или металлическая подложка. Держатель поставляется отдельно. Подойдет как для внутреннего освещения (светильники-даунлайты, трековые акцентные светильники), так и для наружного освещения.



018451

Мощный светодиод ARPL-8W-BCA-2020-DW (VF12V, 700mA) (Arlight, -)

368,28 Р

16

шт

Мощный светодиод типа COB, размер 18.4×20 мм. Чипы USA Bridgelux 23x45mil. Цвет свечения дневной (4000-4500 К). Угол излучения 120°. Световой поток 800-900 лм при If=700 мА, P=8 Вт. VF=12-13.6 В. CRI>70. Для использования с солнечными батареями.



018448

Мощный светодиод ARPL-8W-BCA-2020-PW (VF12V, 700mA) (Arlight, -)

368,28 Р

16

шт

Мощный светодиод типа COB, размер 18.4×20 мм. Чипы USA Bridgelux 23x45mil. Цвет свечения белый (6000-6500 К). Угол излучения 120°. Световой поток 800-900 лм при If=700 мА, P=8 Вт. VF=12-13.6 В. CRI>70. Для использования с солнечными батареями.



018450

Мощный светодиод ARPL-8W-BCA-2020-WW (VF12V, 700mA) (Arlight, -)

368,28 Р

16

шт

Мощный светодиод типа COB, размер 18.4×20 мм. Чипы USA Bridgelux 23x45mil. Цвет свечения теплый (3000-3200 К). Угол излучения 120°. Световой поток 800-900 лм при If=700 мА, P=8 Вт. VF=12-13.6 В. CRI>70. Для использования с солнечными батареями.



027881

Мощный светодиод ARPL-10W-BCA-2020-DW (VF34V, 350mA) (Arlight, -)

368,28 Р

16

шт

Поставка под заказ от 500 шт. Мощный светодиод типа COB, размер 18.4×20 мм. Чипы USA Bridgelux 23x45mil. Цвет свечения дневной (4000-4500 К). Угол излучения 120°. Световой поток 1000-1100 лм при If=350 мА, P=10 Вт. VF=30-34 В. CRI>70.



028927

Мощный светодиод ARPL-11W-EPA-2020-Red625 (18-22v, 350mA) (Arlight, Power LED 20x20мм (20D))

621,98 Р

16

шт

Мощный светодиод типа COB, размер 20×20 мм. Чипы EPILEDs 42 mil. Цвет свечения красный (620-625 нм). Угол излучения 120°. Световой поток 55-65 лм при If = 350 мА, P=11 Вт. VF=18-22 В.

018494(1)

Мощный светодиод ARPL-20W-





1 084,38 Р








4








шт








Мощный светодиод типа COB, размер 40×56 мм. Чипы Taiwan Epistar

		EPA-3040-DW (700mA) (Arlight, -)				33mil. Цвет свечения дневной (4000-4500 К). Угол излучения 120°. Световой поток 2200-2400 лм при If=700 мА, P=20 Вт. VF=30-34 В. CRI>80.
	018495(1)	Мощный светодиод ARPL-20W-EPA-3040-PW (700mA) (Arlight, -)	982,08 Р	4	шт	Мощный светодиод типа COB, размер 40×56 мм. Чипы Taiwan Epistar 33mil. Цвет свечения белый (6000-6500К). Угол излучения 120°. Световой поток 2000-2400 лм при If=700 мА, P=20 Вт. VF=30-34 В. CRI>80.
	018489(1)	Мощный светодиод ARPL-20W-EPA-3040-WW (700mA) (Arlight, -)	1 084,38 Р	4	шт	Мощный светодиод типа COB, размер 40×56 мм. Чипы Taiwan Epistar 33mil. Цвет свечения теплый (3000-3200 К). Угол излучения 120°. Световой поток 2200-2400 лм при If=700 мА, P=20 Вт. VF=30-34 В. CRI>80.
	034741	Мощный светодиод ARPL-12W-LTA-1414-Warm3000-97 (36v, 360mA) (Arlight, 13.5x13.5мм (матрица))	482,86 Р	4	шт	Мощный светодиод типа COB, размер 13.5×13.5 мм. Цвет свечения теплый (3000 К). Угол излучения 120°. Световой поток 1390 лм при If=360 мА, P=12 Вт. VF=34-40 В. CRI>97.
	034744	Мощный светодиод ARPL-12W-LTA-1414-Day4000-97 (36v, 360mA) (Arlight, 13.5x13.5мм (матрица))	482,86 Р	4	шт	Мощный светодиод типа COB, размер 13.5×13.5 мм. Цвет свечения белый (4000 К). Угол излучения 120°. Световой поток 1390 лм при If=360 мА, P=12 Вт. VF=34-40 В. CRI>97.
	036070	Мощный светодиод ARPL-12W-TFA-1414-Day4000-90 (34v, 360mA) (Arlight, 13.5x13.5мм (матрица))	409,20 Р	50	шт	Мощный светодиод типа COB, размер 13.5×13.5 мм. Цвет свечения белый (4000 К). Угол излучения 120°. Световой поток 1415-1538 лм при If=360 мА, P=12 Вт. VF=34 В. CRI>90.
	036069	Мощный светодиод ARPL-12W-TFA-1414-Warm3000-90 (34v, 360mA) (Arlight, 13.5x13.5мм (матрица))	409,20 Р	50	шт	Мощный светодиод типа COB, размер 13.5×13.5 мм. Цвет свечения белый (3000 К). Угол излучения 120°. Световой поток 1475-1586 лм при If=360 мА, P=12 Вт. VF=34 В. CRI>90.
	036071	Мощный светодиод ARPL-12W-TFA-1414-White5700-90 (34v, 360mA) (Arlight, 13.5x13.5мм (матрица))	409,20 Р	50	шт	Мощный светодиод типа COB, размер 13.5×13.5 мм. Цвет свечения белый (5700 К). Угол излучения 120°. Световой поток 1498-1610 лм при If=360 мА, P=12 Вт. VF=34 В. CRI>90.

						
	036074	Мощный светодиод ARPL-18W-TFA-1919-Day4000-90 (34v, 540mA) (Arlight, Power LED 19x19mm)	961,62 Р	24	шт	Мощный светодиод типа COB, размер 19×19 мм. Цвет свечения дневной (4000 К). Угол излучения 120°. Световой поток 2310-2484 лм при If=540 мА, P=18.4 Вт. VF=34 В. CRI>90.
	036072	Мощный светодиод ARPL-18W-TFA-1919-Warm3000-90 (34v, 540mA) (Arlight, Power LED 19x19mm)	818,40 Р	24	шт	Мощный светодиод типа COB, размер 19×19 мм. Цвет свечения теплый (3000 К). Угол излучения 120°. Световой поток 2225-2392 лм при If=540 мА, P=18.4 Вт. VF=34 В. CRI>90.
	036075	Мощный светодиод ARPL-18W-TFA-1919-White5700-90 (34v, 540mA) (Arlight, Power LED 19x19mm)	818,40 Р	24	шт	Мощный светодиод типа COB, размер 19×19 мм. Цвет свечения белый (5700 К). Угол излучения 120°. Световой поток 2344-2520 лм при If=540 мА, P=18.4 Вт. VF=34 В. CRI>90.
Мощные светодиоды			30W-300W			
			<p>Мощный светодиод типа Chip-on-Board. Керамическая или металлическая подложка. Держатель поставляется отдельно. Подойдет как для внутреннего освещения (светильники-даунлайты, трековые акцентные светильники), так и для наружного освещения.</p>			
	018491	Мощный светодиод ARPL-30W-EPA-5060-DW (1050mA) (Arlight, -)	961,62 Р	4	шт	Мощный светодиод типа COB, размер 56×52 мм. Чипы Taiwan Epistar 33mil. Цвет свечения дневной (4000-4500 К). Угол излучения 120°. Световой поток 3000-3300 лм при If= 1050 мА, P=30 Вт. VF=30-34 В.
	018488	Мощный светодиод ARPL-30W-EPA-5060-PW (1050mA) (Arlight, -)	961,62 Р	4	шт	Мощный светодиод типа COB, размер 56×52 мм. Чипы Taiwan Epistar 33mil. Цвет свечения белый (6000-6500 К). Угол излучения 120°. Световой поток 3000-3300 лм при If= 1050 мА, P=30 Вт. VF=30-34 В.
	018490	Мощный светодиод ARPL-30W-	961,62 Р	4	шт	Мощный светодиод типа COB, размер 56×52 мм. Чипы Taiwan Epistar

		EPA-5060-WW (1050mA) (Arlight, -)				33mil. Цвет свечения теплый (3000-3200 К). Угол излучения 120°. Световой поток 3000-3300 лм при If= 1050 мА, P=30 Вт. VF=30-34 В.
	029605	Мощный светодиод ARPL-40W-SAA-1919-Cool8000 (38V, 1050mA) (Arlight, -)	1 452,66 Р	4	шт	Мощный светодиод типа COB, размер 19×19 мм. Чип SANAN 20x35mil. Цвет свечения специальный холодный (7500-8000 К) для освещения продуктов. Угол излучения 120°. Световой поток 5300 лм при If=1050 мА, VF=38 В. P=40 Вт.
	029610	Мощный светодиод ARPL-40W-SAA-1919-Nature5000 (38V, 1050mA) (Arlight, -)	1 432,20 Р	4	шт	Мощный светодиод типа COB, размер 19×19 мм. Чип SANAN 20x35mil. Цвет свечения специальный белый (5000 К) для освещения продуктов. Угол излучения 120°. Световой поток 5500 лм при If=1050 мА, VF=38 В. P=40 Вт.
	029608	Мощный светодиод ARPL-40W-SAA-1919-Warm2700 (38V, 1050mA) (Arlight, -)	1 604,06 Р	4	шт	Мощный светодиод типа COB, размер 19×19 мм. Чип SANAN 20x35mil. Цвет свечения специальный теплый (2500-2700 К) для освещения продуктов. Угол излучения 120°. Световой поток 3700 лм при If=1050 мА, VF=38 В. P=40 Вт.
	029609	Мощный светодиод ARPL-40W-SAA-1919-Warm2900 (38V, 1050mA) (Arlight, -)	1 604,06 Р	4	шт	Мощный светодиод типа COB, размер 19×19 мм. Чип SANAN 20x35mil. Цвет свечения специальный теплый (2900 К) для освещения продуктов. Угол излучения 120°. Световой поток 4300 лм при If=1050 мА, VF=38 В. P=40 Вт.
	029607	Мощный светодиод ARPL-40W-SAA-1919-Warm3000 (38V, 1050mA) (Arlight, -)	1 604,06 Р	4	шт	Мощный светодиод типа COB, размер 19×19 мм. Чип SANAN 20x35mil. Цвет свечения специальный теплый (3000 К) для освещения продуктов. Угол излучения 120°. Световой поток 4300 лм при If=1050 мА, VF=38 В. P=40 Вт.
	018436	Мощный светодиод ARPL-50W-EPA-5060-DW (1750mA) (Arlight, -)	1 432,20 Р	4	шт	Мощный светодиод типа COB, размер 56×52 мм. Чипы Taiwan Epistar 33mil. Цвет свечения дневной (4000-4500 К). Угол излучения 120°. Световой поток 5000-5500 лм при If= 1750 мА, P=50 Вт. VF=30-34 В.
	018437	Мощный светодиод ARPL-50W-EPA-5060-PW (1750mA) (Arlight, -)	1 432,20 Р	4	шт	Мощный светодиод типа COB, размер 56×52 мм. Чипы Taiwan Epistar 33mil. Цвет свечения белый (6000-6500 К). Угол излучения 120°. Световой поток 5000-6000 лм при If= 1750 мА, P=50 Вт. VF=30-34 В.

						
	018439	Мощный светодиод ARPL-50W-EPA-5060-WW (1750mA) (Arlight, -)	1 432,20 Р	4	шт	Мощный светодиод типа COB, размер 56×52 мм. Чипы Taiwan Epistar 33mil. Цвет свечения теплый (3000-3200 К). Угол излучения 120°. Световой поток 5000-5500 лм при If= 1750 мА, P=50 Вт. VF=30-34 В.
	018433	Мощный светодиод ARPL-80W-EPA-5060-DW (2800mA) (Arlight, -)	2 557,50 Р	4	шт	Мощный светодиод типа COB, размер 56×52 мм. Чипы Taiwan Epistar 33mil. Цвет свечения дневной (4000-4500 К). Угол излучения 120°. Световой поток 8800-9600 лм при If= 2800 мА, P=80 Вт. VF=30-34 В.
	018438	Мощный светодиод ARPL-80W-EPA-5060-PW (2800mA) (Arlight, -)	2 557,50 Р	4	шт	Поставка под заказ от 96шт. Мощный светодиод типа COB, размер 56×52 мм. Чипы Taiwan Epistar 33mil. Цвет свечения белый (6000-6500 К). Угол излучения 120°. Световой поток 8800-9600 лм при If= 2800 мА, P=80 Вт. VF=30-34 В.
	018432	Мощный светодиод ARPL-80W-EPA-5060-WW (2800mA) (Arlight, -)	3 069,00 Р	4	шт	Поставка под заказ от 100 шт. Мощный светодиод типа COB, размер 56×52 мм. Чипы Taiwan Epistar 33mil. Цвет свечения белый (3000-3200 К). Угол излучения 120°. Световой поток 7500-8000 лм при If= 2800 мА, P=80 Вт. VF=30-34 В.
	018434	Мощный светодиод ARPL-100W-EPA-5060-DW (3500mA) (Arlight, -)	3 069,00 Р	4	шт	Мощный светодиод типа COB, размер 56×52 мм. Чипы Taiwan Epistar 33mil. Цвет свечения дневной (4000-4500 К). Угол излучения 120°. Световой поток 11000-12000 лм при If= 3500 мА, P=100 Вт. VF=30-34 В.
	018435	Мощный светодиод ARPL-100W-EPA-5060-PW (3500mA) (Arlight, -)	3 069,00 Р	4	шт	Мощный светодиод типа COB, размер 56×52 мм. Чипы Taiwan Epistar 33mil. Цвет свечения белый (6000-6500 К). Угол излучения 120°. Световой поток 11000-12000 лм при If= 3500 мА, P=100 Вт. VF=30-34 В.
	018445	Мощный светодиод ARPL-100W-EPA-5060-WW (3500mA) (Arlight, -)	3 069,00 Р	1	шт	Мощный светодиод типа COB, размер 56×52 мм. Чипы Taiwan Epistar 33mil. Цвет свечения теплый (3000-3200 К). Угол излучения 120°. Световой поток 10000-11000 лм при If= 3500 мА, P=100 Вт. VF=30-34 В.

						
	034479	Мощный светодиод ARPL-25W-LTA-1919-Warm3000-97 (35v, 720mA) (Arlight, Power LED 19x19mm)	869,55 Р	4	шт	Мощный светодиод типа COB, размер 19×19 мм. Цвет свечения теплый (3000 К). Угол излучения 120°. Световой поток 2840 лм при If=720 мА, P=25 Вт. VF=32-38 В. CRI>97.
	034738	Мощный светодиод ARPL-25W-LTA-1919-Day4000-97 (35v, 720mA) (Arlight, Power LED 19x19mm)	869,55 Р	4	шт	Мощный светодиод типа COB, размер 19×19 мм. Цвет свечения теплый (4000 К). Угол излучения 120°. Световой поток 2840 лм при If=720 мА, P=25 Вт. VF=32-38 В. CRI>97.
	034743	Мощный светодиод ARPL-31W-LTA-1919-Warm3000-97 (35v, 900mA) (Arlight, Power LED 19x19mm)	1 061,87 Р	4	шт	Мощный светодиод типа COB, размер 19×19 мм. Цвет свечения теплый (3000 К). Угол излучения 120°. Световой поток 3500 лм при If=900 мА, P=31 Вт. VF=33-38 В. CRI>97.
	034742	Мощный светодиод ARPL-31W-LTA-1919-Day4000-97 (35v, 900mA) (Arlight, Power LED 19x19mm)	982,08 Р	4	шт	Мощный светодиод типа COB, размер 19×19 мм. Цвет свечения дневной (4000 К). Угол излучения 120°. Световой поток 3500 лм при If=900 мА, P=31 Вт. VF=33-38 В. CRI>97.
	036077	Мощный светодиод ARPL-37W-TFA-1919-Day4000-90 (35v, 1080mA) (Arlight, Power LED 19x19mm)	1 227,60 Р	24	шт	Мощный светодиод типа COB, размер 19×19 мм. Цвет свечения дневной (4000 К). Угол излучения 120°. Световой поток 4628-5006 лм при If=1080 мА, P=37.8 Вт. VF=35 В. CRI>90.
	036076	Мощный светодиод ARPL-37W-TFA-1919-Warm3000-90 (35v, 1080mA) (Arlight, Power LED 19x19mm)	961,62 Р	24	шт	Мощный светодиод типа COB, размер 19×19 мм. Цвет свечения теплый (3000 К). Угол излучения 120°. Световой поток 4271-4649 лм при If=1080 мА, P=37.8 Вт. VF=35 В. CRI>90.
	036078	Мощный светодиод ARPL-37W-TFA-1919-White6500-90 (35v, 1080mA) (Arlight, Power LED 19x19mm)	1 227,60 Р	24	шт	Мощный светодиод типа COB, размер 19×19 мм. Цвет свечения белый (6500 К). Угол излучения 120°. Световой поток 4539-4917 лм при If=1080 мА, P=37.8 Вт. VF=35 В. CRI>90.



Алюминиевые платы

Для Emitter

Платы для монтажа мощных светодиодов в один кластер.

	012524	Плата 120x120-24E SERIAL (24S, 724-61) (Turlens, -)	385,16 Р	1	шт	Алюминиевая плата. Размеры 120x120мм. Цвет белый. Для 24-ти (подключение 24S, последовательно) мощных светодиодов Emitter. Под блок линз MB Architect, 24B85D, 24B70, 24BST-E.
--	--------	-----------------------------------------------------	----------	---	----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Алюминиевые платы

Для SMD

Платы для монтажа мощных светодиодов








	013778	Плата 275x16-4XP CREE (4x LED, 724-85) (Turlens, -)	122,76 Р	1	шт	Алюминиевая плата. Размеры 275x16 мм. Цвет белый. Для 4-х (подключение 4S, последовательно) мощных светодиодов Cree XP. Под линзы 25DXP, 50DXP.
	016082	Плата 120x120-24XP SERIAL (24S, 724-121) (Turlens, -)	771,34 Р	1	шт	Алюминиевая плата. Размеры 120x120 мм. Цвет белый. Для 24-х (подключение 24S, последовательно) мощных светодиодов Cree XP. Под линзы 24BST-XP, 24B70.








Линзы








COB

Линзы для светодиодов Chip On Board с углом от 8 до 80 градусов.

	030939(1)	Линза ARL-36CBT-D69 (без оправы) (Arlight, -)	736,56 Р	1	шт	Поставка под заказ от 161 шт. Одиночная линза цельная (с несъемным холдером) для мощного светодиода COB. Совместима со светильниками LGD-GERA-2TR-R74-20W/LGD-GERA-4TR-R74-20W. Угол обзора вертикальный 36°, прозрачная микропризма. Материал PMMA. Диаметр 69 мм, высота 29 мм.
	030940(1)	Линза ARL-36CBT-D75 (без оправы) (Arlight, -)	436,82 Р	1	шт	Одиночная линза цельная (с несъемным холдером) для мощного светодиода COB. Совместима со светильниками LGD-GERA-2TR-








						R90-30W/LGD-GERA-4TR-R90-30W. Угол обзора вертикальный 36°, прозрачная микропризма. Материал PMMA. Диаметр 75 мм, высота 37 мм.
Линзы			Emitter Линзы для светодиодов типа Emitter.			
	032891	Линза ARL-PC385-U10-D22xH13-HT (Arlight, -)	45,01 Р	100	шт	Одиночная линза цельная (с несъемным холдером) для мощного светодиода Emitter. Угол обзора: вертикальный 10°, прозрачная линза. Материал PC. Диаметр 21.8 мм, высота 13.45 мм.
	032893	Линза ARL-PC385-U1560-D22xH13-HT (Arlight, -)	45,01 Р	100	шт	Одиночная линза цельная (с несъемным холдером) для мощного светодиода Emitter. Угол обзора: вертикальный 15°, горизонтальный 60°, прозрачная микропризма. Материал PC. Диаметр 21.8 мм, высота 13.45 мм.
	032887	Линза ARL-PC385-U30-D22xH13-HT (Arlight, -)	45,01 Р	100	шт	Одиночная линза цельная (с несъемным холдером) для мощного светодиода Emitter. Угол обзора: вертикальный 30°, прозрачная микропризма. Материал PC. Диаметр 21.8 мм, высота 13.45 мм.
	032884	Линза ARL-PM478-U65120-D25xH14-HB (Arlight, -)	51,15 Р	100	шт	Одиночная линза со съемным холдером черного цвета для мощного светодиода Emitter. Угол обзора: вертикальный 65°, горизонтальный 120°, прозрачная микропризма. Материал PMMA. Диаметр 24.60 мм, высота 13.93 мм. Великолепно подходит для RGB-mix смешивания.
	032889	Линза ARL-PM585-U12-D20xH12-HB (Arlight, -)	51,15 Р	100	шт	Одиночная линза со съемным холдером черного цвета для светодиодов SMD: 2525, 2835, 3030, 3535, 5050. Угол обзора: вертикальный 12°, прозрачная микропризма. Материал PMMA. Диаметр 19.5 мм, высота 11.76 мм.
	032885	Линза ARL-PM585-U12-D20xH12-HW (Arlight, -)	51,15 Р	100	шт	Одиночная линза со съемным холдером белого цвета для светодиодов SMD: 2525, 2835, 3030, 3535, 5050. Угол обзора: вертикальный 12°, прозрачная микропризма. Материал PMMA. Диаметр 19.5 мм, высота 11.76 мм.

	032892	Линза ARL-PM585-U1555-D20xH12-HB (Arlight, -)	51,15 Р	100	шт	Одиночная линза со съемным холдером черного цвета для светодиодов SMD: 2525, 2835, 3030, 3535, 5050. Угол обзора: вертикальный 15°, горизонтальный 55°, прозрачная микропризма. Материал PMMA. Диаметр 19.5 мм, высота 11.76 мм.
	032886	Линза ARL-PM585-U1555-D20xH12-HW (Arlight, -)	51,15 Р	100	шт	Одиночная линза со съемным холдером белого цвета для светодиодов SMD: 2525, 2835, 3030, 3535, 5050. Угол обзора: вертикальный 15°, горизонтальный 55°, прозрачная микропризма. Материал PMMA. Диаметр 19.5 мм, высота 11.76 мм.
	032890	Линза ARL-PM585-U45-D20xH12-HB (Arlight, -)	51,15 Р	100	шт	Одиночная линза со съемным холдером черного цвета для светодиодов SMD: 2525, 2835, 3030, 3535, 5050. Угол обзора: вертикальный 45°, прозрачная микропризма. Материал PMMA. Диаметр 19.5 мм, высота 11.76 мм.
	032888	Линза ARL-PM585-U45-D20xH12-HW (Arlight, -)	51,15 Р	100	шт	Одиночная линза со съемным холдером белого цвета для светодиодов SMD: 2525, 2835, 3030, 3535, 5050. Угол обзора: вертикальный 45°, прозрачная микропризма. Материал PMMA. Диаметр 19.5 мм, высота 11.76 мм.
	028223	Линза ARL-PM478-U65120-D25xH14-HW (Arlight, -)	56,27 Р	100	шт	Одиночная линза со съемным холдером белого цвета для мощного светодиода Emitter. Угол обзора: вертикальный 65°, горизонтальный 120°, прозрачная микропризма. Материал PMMA. Диаметр 24.6 мм, высота 13.93 мм. Великолепно подходит для RGB-mix смешивания.
	011235	Линза 30DN1W (30°, Emitter, white) (Turlens, -)	61,38 Р	100	шт	Одиночная линза со съемным холдером белого цвета для мощного светодиода Emitter. Угол обзора: вертикальный 30°, прозрачная линза. Материал PMMA. Диаметр 23 мм, высота 14.1 мм.
	011614	Линза 30 градусов 30DN1 Emitter (без оправы) (Turlens, -)	61,38 Р	100	шт	Одиночная линза цельная (с несъемным холдером) для мощного светодиода Emitter. Угол обзора: вертикальный 30°, прозрачная линза. Материал PMMA. Диаметр 20 мм, высота 14.2 мм.
	011891	Линза 30DN1T (30°, Emitter, water) (Turlens, -)	61,38 Р	100	шт	Одиночная линза цельная (с несъемным холдером) для мощного светодиода Emitter. Угол обзора: вертикальный 30°, прозрачная линза. Материал PMMA. Диаметр 21 мм, высота 14 мм.

						
Линзы			Блочные линзы [SMD, Emitter] Качественные большие линзы и сборки для мощных светодиодов.			
	011104	Блок линз 12B30DF (30°, 12X Emitter) (Turlens, -)	746,79 Р	1	шт	Блочная линза для мощных светодиодов Emitter, угол обзора: вертикальный 30°, микролинза Френеля. Материал PMMA, количество светодиодов на плате: 12. Диаметр 120 мм, высота 16.7 мм.
	016078	Блок линз 12BST-E (130x65°, 12x LED) (Turlens, -)	746,79 Р	1	шт	Блочная линза для мощных светодиодов Emitter, угол обзора: вертикальный 130°, горизонтальный 65°, прозрачная линза. Материал PMMA, количество светодиодов на плате: 12. Длина 120 мм, ширина 60 мм, высота 10.2 мм.
	016066	Блок линз 24B60-M112x135 (60°, 24x LED) (Turlens, -)	1 432,20 Р	1	шт	Блочная линза для мощных светодиодов любого типа (Cree/Emitter), угол обзора: вертикальный 60°, прозрачная линза. Материал PMMA, количество светодиодов на плате: 24. Длина 135 мм, ширина 112 мм, высота 13.5 мм.
	016077	Блок линз 24B70-M120x120 (70°, 24x LED) (Turlens, -)	1 432,20 Р	1	шт	Блочная линза для мощных светодиодов любого типа (Cree/Emitter), угол обзора: вертикальный 70°, прозрачная линза. Материал PMMA, количество светодиодов на плате: 24. Длина 120 мм, ширина 120 мм, высота 12.5 мм.
	012519	Блок линз 24BST-E (120x40°, 24x LED) (Turlens, -)	1 432,20 Р	1	шт	Блочная линза для мощных светодиодов Emitter, угол обзора: вертикальный 120°, горизонтальный 40°, прозрачная линза. Материал PMMA, количество светодиодов на плате: 12. Длина 120 мм, ширина 120 мм, высота 10.2 мм.
	016076	Блок линз 24BST-E (130x65°, 24x LED) (Turlens, -)	1 432,20 Р	1	шт	Блочная линза для мощных Emitter, угол обзора: вертикальный 135°, горизонтальный 60°, прозрачная линза. Материал PMMA, количество светодиодов на плате: 24. Длина 120 мм, ширина 120 мм, высота 10.2 мм.

	013487	Блок линз STB 4 (130x60°, 4 LED) (Turlens, -)	245,52 Р	1	шт	Блочная линза для мощных светодиодов Emitter, угол обзора: вертикальный 60°, горизонтальный 130°, прозрачная линза. Материал РММА, количество светодиодов на плате: 4. Длина 52 мм, ширина 52 мм, высота 9.7 мм.
Линзы			Рефлекторы Рефлекторы для управления световым потоком.			
	017196	Рефлектор RP40x40-3deg White (Turlens, -)	77,75 Р	1	шт	Белый рефлектор с узким углом 3° для светодиодов CREE XML, XP, Seoul Z5, Samsung 3535, Nichia NF2W757DRT.
Выводные круглые 3-5 мм			1.8 мм миниатюрные [h=3 мм Tower]			
	012594	Светодиод ARL-184URC (Arlight, 1,8мм (круглый))	8,29 Р	500	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=3.3 мм, прозрачная линза. Цвет свечения красный (620-630 нм). Угол излучения 30°. Сила света Iv=3000-3500 мкд при If=20 мА. VF=1.8-2.3 В. Рекомендуемый постоянный рабочий ток <16-17 мА.
	012605	Светодиод ARL-184UYC (Arlight, 1,8мм (круглый))	8,29 Р	500	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=3.3 мм, прозрачная линза. Цвет свечения желтый (585 нм). Угол излучения 30°. Сила света Iv=300-400 мкд при If=20 мА. VF=2.0-2.5 В.
	012604	Светодиод ARL-184PGC (Arlight, 1,8мм (круглый))	13,61 Р	1000	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=3.3 мм, прозрачная линза. Цвет свечения зеленый (520-530 нм). Угол излучения 30°. Сила света Iv=4000-4500 мкд при If=20 мА. VF=3.0-3.5 В. Рекомендуемый постоянный рабочий ток <16-17 мА.
	012607	Светодиод ARL-184UBC (Arlight, 1,8мм (круглый))	8,29 Р	1000	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=3.3 мм, прозрачная линза. Цвет свечения синий (470 нм). Угол излучения 30°. Сила света Iv=200-300 мкд при If=20 мА. VF=3.0-3.5 В.

	012606	Светодиод ARL-184UWC (Arlight, 1,8мм (круглый))	2,76 Р	1000	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=3.3 мм, прозрачная линза. Цвет свечения белый. Угол излучения 40°. Сила света Iv=400-600 мкд при If=20 мА. VF=3.0-3.5 В.
Выводные круглые 3-5 мм			3 мм диффузная линза			
	003745	Светодиод ARL-3514URD-150mcd (Arlight, 3мм (круглый))	4,30 Р	1000	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=3 мм, диффузная красная линза. Цвет свечения красный (620-635 нм). Угол излучения 60°. Сила света Iv=100-150 мкд при If=20 мА. VF=1.9-2.3 В.
	006679	Светодиод ARL-3314URW-500mcd (Arlight, 3мм (круглый))	4,54 Р	1000	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=3 мм, белая матовая линза. Цвет свечения красный (625-630 нм). Угол излучения 40-60°. Сила света Iv=500-800 мкд при If=20 мА. VF=1.8-2.2 В. Рекомендуемый постоянный рабочий ток <16-17 мА.
	004779	Светодиод ARL-3314URW-1cd (Arlight, 3мм (круглый))	4,95 Р	1000	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=3 мм, белая матовая линза. Цвет свечения красный (625 нм). Угол излучения 30-40°. Сила света Iv=1000 мкд при If=20 мА. VF=1.9-2.3 В.
	003918	Светодиод ARL-3314URW-3cd (Arlight, 3мм (круглый))	9,49 Р	500	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=3 мм, белая матовая линза. Цвет свечения красный (625 нм). Угол излучения 30-40°. Сила света Iv=3000 мкд при If=20 мА. VF=1.9-2.3 В.
	003913	Светодиод ARL-3314URW-7cd (Arlight, 3мм (круглый))	15,67 Р	500	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=3 мм, белая матовая линза. Цвет свечения красный (625 нм). Угол излучения 30-40°. Сила света Iv=4000-7000 мкд при If=20 мА. VF=1.8-2.4 В.
	004260	Светодиод ARL-3514UYD-150mcd (Arlight, 3мм (круглый))	4,54 Р	1000	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=3 мм, диффузная желтая линза. Цвет свечения желтый (580-595 нм). Угол излучения 60°. Сила света Iv=100-150 мкд при If=20 мА. VF=1.9-2.3 В.

						
	008762	Светодиод ARL-3514UYW-1cd (Arlight, 3мм (круглый))	4,95 Р	1000	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=3 мм, белая матовая линза. Цвет свечения желтый (580-595 нм). Угол излучения 30-40°. Сила света Iv=800-950 мкд при If=20 мА. VF=1.9-2.5 В.
	003914	Светодиод ARL-3514UYW-2cd (Arlight, 3мм (круглый))	7,37 Р	1000	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=3 мм, белая матовая линза. Цвет свечения желтый (585 нм). Угол излучения 30-40°. Сила света Iv=2000 мкд при If=20 мА. VF=2-2.5 В.
	002888	Светодиод ARL-3514UGD-150mcd (Arlight, 3мм (круглый))	1,38 Р	1000	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=3 мм, диффузная зеленая линза. Цвет свечения зеленый (565-575 нм). Угол излучения 60°. Сила света Iv=50-150 мкд при If=20 мА. VF=1.9-2.3 В.
	006778	Светодиод ARL-3514UGW-150mcd (Arlight, 3мм (круглый))	3,31 Р	1000	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=3 мм, белая матовая линза. Цвет свечения зеленый (570 нм). Угол излучения 30-40°. Сила света Iv=100-150 мкд при If=20 мА. VF=1.9-2.3 В.
	003915	Светодиод ARL-3314PGW-7cd (Arlight, 3мм (круглый))	14,53 Р	500	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=3 мм, белая матовая линза. Цвет свечения зеленый (520 нм). Угол излучения 30-40°. Сила света Iv=4000-7000 мкд при If=20 мА. VF=3.0-3.5 В.
	007520	Светодиод ARL-3514PGD-6cd (Arlight, 3мм (круглый))	14,53 Р	500	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=3 мм, диффузная зеленая линза. Цвет свечения сине-зеленый (495-510 нм). Угол излучения 60°. Сила света Iv=1500-2500 мкд при If=20 мА. VF=2.9-3.3 В. Рекомендуемый постоянный рабочий ток <16-17 мА.
	002925	Светодиод ARL-3514UBD-1cd (Arlight, 3мм (круглый))	9,58 Р	500	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=3 мм, диффузная синяя линза. Цвет свечения синий (460-470 нм). Угол излучения 60°. Сила света Iv=600-1000 мкд при If=20 мА. VF=2.9-3.3 В.



Выводные круглые 3-5 мм

3 мм прозрачная линза



003717

Светодиод ARL-3014IRAB
(Arlight, 3мм (круглый))

4,79 Р

1000

шт

Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=3 мм, прозрачная голубая линза. Цвет свечения ИК (940 нм). Угол излучения 20-30°. Мощность излучения 25мВт/ср при If=20 мА. VF=1.2-1.5 В.



002511

Светодиод ARL-3214URC-1.5cd
(Arlight, 3мм (круглый))

4,54 Р

1000

шт

Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=3 мм, прозрачная линза. Цвет свечения красный (625-630 нм). Угол излучения 18-20°. Сила света Iv=1000-1500 мкд, If=20 мА. VF=1.8-2.3 В. Рекомендуемый постоянный рабочий ток <16-17 мА.



003299

Светодиод ARL-3214URC-2.5cd
(Arlight, 3мм (круглый))

4,95 Р

1000

шт

Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=3 мм, прозрачная линза. Цвет свечения красный (625-630 нм). Угол излучения 18-20°. Сила света Iv=1500-2500 мкд, If=20 мА. VF=1.8-2.3 В. Рекомендуемый постоянный рабочий ток <16-17 мА.



003297

Светодиод ARL-3214URC-6cd
(Arlight, 3мм (круглый))

9,49 Р

500

шт

Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=3 мм, прозрачная линза. Цвет свечения красный (625-630 нм). Угол излучения 18-20°. Сила света Iv=5000-6000 мкд, If=20 мА. VF=1.8-2.3 В. Рекомендуемый постоянный рабочий ток <16-17 мА.



003296

Светодиод ARL-3214URC-10cd
(Arlight, 3мм (круглый))

13,61 Р

500

шт

Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=3 мм, прозрачная линза. Цвет свечения красный (625-630 нм). Угол излучения 15°. Сила света Iv=9000-10000 мкд, If=20 мА. VF=2.0-2.5 В. Рекомендуемый постоянный рабочий ток <16-17 мА.



004217

Светодиод ARL-3214UYC-1.5cd
(Arlight, 3мм (круглый))

4,54 Р

1000

шт

Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=3 мм, прозрачная линза. Цвет свечения желтый (585-590 нм). Угол излучения 18-20°. Сила света Iv=1000-1500 мкд, If=20 мА. VF=1.8-2.3 В. Рекомендуемый постоянный рабочий ток <16-17 мА.








	003298	Светодиод ARL-3214UYC-2.5cd (Arlight, 3мм (круглый))	4,95 Р	1000	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=3 мм, прозрачная линза. Цвет свечения желтый (585-590 нм). Угол излучения 18-20°. Сила света Iv=1000-1500 мкд, If=20 мА. VF=1.8-2.3 В. Рекомендуемый постоянный рабочий ток <16-17 мА.
	003309	Светодиод ARL-3214UYC-6cd (Arlight, 3мм (круглый))	9,49 Р	500	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=3 мм, прозрачная линза. Цвет свечения желтый (580-595 нм). Угол излучения 30°. Сила света Iv=4000-7000 мкд, If=20 мА. VF=1.9-2.5 В. Рекомендуемый постоянный рабочий ток <16-17 мА.
	003308	Светодиод ARL-3214UYC-10cd (Arlight, 3мм (круглый))	13,61 Р	500	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=3 мм, прозрачная линза. Цвет свечения желтый (580-595 нм). Угол излучения 30°. Сила света Iv=8000-11000 мкд, If=20 мА. VF=1.9-2.5 В. Рекомендуемый постоянный рабочий ток <16-17 мА.
	002918	Светодиод ARL-3214LGC-400mcd (Arlight, 3мм (круглый))	4,54 Р	1000	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=3 мм, прозрачная линза. Цвет свечения зеленый (565-575 нм). Угол излучения 25°. Сила света Iv=200-400 мкд, If=20 мА. VF=1.9-2.3 В.
	003311	Светодиод ARL-3214LGC-2.5cd (Arlight, 3мм (круглый))	8,00 Р	1000	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=3 мм, прозрачная линза. Цвет свечения зеленый, салатовый (565-570 нм). Угол излучения 18-20°. Сила света Iv=1500-2500 мкд, If=20 мА. VF=1.8-2.3 В. Рекомендуемый постоянный рабочий ток <16-17 мА.
	003310	Светодиод ARL-3214PGC-6cd (Arlight, 3мм (круглый))	9,49 Р	500	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=3 мм, прозрачная линза. Цвет свечения зеленый (520-530 нм). Угол излучения 20°. Сила света Iv=4000-7000 мкд, If=20 мА. VF=3.0-3.5 В. Рекомендуемый постоянный рабочий ток <16-17 мА.
	002913	Светодиод ARL-3214PGC-12cd (Arlight, 3мм (круглый))	15,31 Р	500	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=3 мм, прозрачная линза. Цвет свечения зеленый (520-530 нм). Угол излучения 20°. Сила света Iv=8000-12000 мкд, If=20 мА. VF=3.0-3.5 В. Рекомендуемый постоянный рабочий ток <16-17 мА.
	002912	Светодиод ARL-3214BGC-15cd (Arlight, 3мм (круглый))	14,53 Р	1000	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=3 мм, прозрачная линза. Цвет свечения сине-зеленый (495-510 нм). Угол излучения 25°. Сила света Iv=10000-15000 мкд, If=20 мА. VF=2.9-3.3 В.








						
	003305	Светодиод ARL-3214UBC-2.5cd (Arlight, 3мм (круглый))	9,49 P	500	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=3мм, прозрачная линза. Цвет свечения синий (460-470 нм). Угол излучения 25°. Сила света Iv=1500-2000 мкд при If=20мА. VF=2.9-3.3 В.
	003304	Светодиод ARL-3214UBC-6cd (Arlight, 3мм (круглый))	10,73 P	500	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=3мм, прозрачная линза. Цвет свечения синий (460-470 нм). Угол излучения 30°. Сила света Iv=4000-7000 мкд при If=20мА. VF=2.9-3.5 В. Рекомендуемый постоянный рабочий ток <16-17 мА.
	003644	Светодиод ARL-3214UBC-8cd (Arlight, 3мм (круглый))	13,61 P	500	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=3мм, прозрачная линза. Цвет свечения синий (460-470 нм). Угол излучения 30°. Сила света Iv=7000-9000 мкд при If=20мА. VF=2.9-3.5 В. Рекомендуемый постоянный рабочий ток <16-17 мА.
	002331	Светодиод ARL-3214UWC-8cd (Arlight, 3мм (круглый))	11,79 P	500	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=3мм, прозрачная линза. Цвет свечения белый (6000-8000 К). Угол излучения 18-20°. Сила света Iv=7000-8000 мкд при If=20мА. VF=2.9-3.3 В. Рекомендуемый постоянный рабочий ток <16-17 мА.
	015250	Светодиод ARL-3214UWC-10cd Cool White (Arlight, 3мм (круглый))	11,55 P	1000	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=3мм, прозрачная линза. Цвет свечения холодный (8000-10000 К). Угол излучения 20°. Сила света Iv=10000 мкд при If=20мА. VF=2.9-3.3 В. Рекомендуемый постоянный рабочий ток <16-17 мА.
	015261	Светодиод ARL-3214UWC-10cd Warm White (Arlight, 3мм (круглый))	9,21 P	1000	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=3мм, прозрачная линза. Цвет свечения теплый (2700-3000 К). Угол излучения 20°. Сила света Iv=10000 мкд при If=20мА. VF=3.0-3.5 В. Рекомендуемый постоянный рабочий ток <16-17 мА.
	002926	Светодиод ARL-3214UWC-10cd White (Arlight, 3мм (круглый))	11,55 P	500	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=3мм, прозрачная линза. Цвет свечения белый (6000-8000 К). Угол излучения 20°. Сила света Iv=10000 мкд при If=20мА. VF=3.0-3.5 В. Рекомендуемый постоянный рабочий ток <16-17 мА.








						
	003154	Светодиод ARL-3214UWC-20cd (Arlight, 3мм (круглый))	14,38 Р	500	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=3мм, прозрачная линза. Цвет свечения белый (6000-8000 К). Угол излучения 20°. Сила света Iv=20000 мкд при If=20mA. VF=3.0-3.5 В. Рекомендуемый постоянный рабочий ток <16-17 мА.
Выводные круглые 3-5 мм			3 мм двухцветные [2-3 вывода]			
	005027	Светодиод ARL-3014EGC/2L (Arlight, 3мм (круглый))	8,71 Р	1000	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=3 мм, прозрачная линза. Цвет свечения красный (625 нм), зеленый (565 нм). Угол излучения 40°. Сила света Iv=100-250 мкд при If=20 мА. VF=1.8-2.4 В. Два вывода, изменение цвета при смене полярности питания.
	003086	Светодиод ARL-3014UEUGC/3L (Arlight, 3мм (круглый))	9,51 Р	1000	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=3 мм, прозрачная линза. Цвет свечения красный (625 нм), зеленый (570 нм). Угол излучения 40°. Сила света Iv=250-500 мкд при If=20 мА. VF=1.9-3.2 В. Три вывода, общий катод.
	003451	Светодиод ARL-3014UEUGC/2L (Arlight, 3мм (круглый))	9,49 Р	1000	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=3 мм, прозрачная линза. Цвет свечения красный (625 нм), зеленый (565 нм). Угол излучения 40°. Сила света Iv=800-1000 мкд (красный), Iv=600-900 мкд (зеленый) при If=20 мА. VF=1.8-2.4 В. Два вывода, изменение цвета при смене полярности питания.
	004596	Светодиод ARL-3014UEUBC/2L (Arlight, 3мм (круглый))	11,97 Р	500	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=3 мм, прозрачная линза. Цвет свечения красный (620 нм), синий (470 нм). Угол излучения 40°. Сила света Iv=1000-2000 мкд (красный) при If=20 мА, VF=1.9-2.3 В. Сила света Iv=1500-2000 мкд (синий) при If=20 мА, VF=2.9-3.5 В. Два вывода, изменение цвета при смене полярности питания.
	005407	Светодиод ARL-3014UEUGW/2L (Arlight, 3мм (круглый))	10,73 Р	1000	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=3 мм, белая матовая линза. Цвет свечения красный (625 нм), зеленый (570 нм). Угол излучения 60°. Сила света Iv=100-180 мкд (красный), Iv=70-120 мкд (зеленый) при If=20 мА. VF=2.0-2.5 В.


						
	003010	Светодиод ARL-3514EGW/3L (Arlight, 3мм (круглый))	8,25 Р	1000	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=3 мм, матовая белая линза. Цвет свечения красный (625 нм), зеленый (565 нм). Угол излучения 40°. Сила света Iv=100-180 мкд (красный), Iv=70-120 мкд (зеленый) при If=20 мА. VF=2.0-2.5 В. Три вывода, общий катод.
	010710	Светодиод ARL-3514EGW/3L (anode) (Arlight, 3мм (круглый))	8,25 Р	1000	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=3 мм, матовая белая линза. Цвет свечения красный (625 нм), зеленый (565 нм). Угол излучения 40°. Сила света Iv=100-180 мкд (красный), Iv=70-120 мкд (зеленый) при If=20 мА. VF=2.0-2.5 В. Три вывода, общий анод.
	007452	Светодиод ARL-3014UEUGW/3L (Arlight, 3мм (круглый))	8,25 Р	1000	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=3 мм, матовая белая линза. Цвет свечения красный (625 нм), зеленый (565 нм). Угол излучения 30°. Сила света Iv=400-700 мкд (красный), Iv=100-250 мкд (зеленый) при If=20 мА. VF=2.0-2.5 В. Три вывода, общий катод.
Выводные круглые 3-5 мм			3 мм мигающие			
	004199	Светодиод ARL-3014URC-B (Arlight, 3мм (круглый))	11,55 Р	1000	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=3 мм, прозрачная линза. Цвет свечения красный (620 нм), мигающий. Угол излучения 40°. Сила света Iv=1000 мкд при If=20мА. VF=3 В.
	002368	Светодиод ARL-3014URBC-B (Arlight, 3мм (круглый))	9,21 Р	1000	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=3 мм, прозрачная линза. Цвет свечения красный (620-630 нм), синий (460-470 нм), мигающий. Угол излучения 40°. Сила света Iv=1000-2500 мкд (красный), Iv=1000-2000 мкд (синий) при If=20мА. VF=3-5 В.
	003123	Светодиод ARL-3014URD-B (Arlight, 3мм (круглый))	4,14 Р	1000	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=3 мм, диффузная красная линза. Цвет свечения красный (620 нм), мигающий. Угол излучения 45°. Сила света Iv=800-1200 мкд при If=20мА. VF=3-5 В. Частота мигания f =1.5 Гц.

	028915	Светодиод ARL-3014UYD-B (Arlight, 3мм (круглый))	8,29 Р	1000	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=3 мм, диффузная желтая линза. Цвет свечения желтый (588 нм), мигающий. Угол излучения 45°. Сила света Iv=800-1000 мкд при If=20мА. VF=3-5 В. Частота мигания f =1.5 Гц.
	002369	Светодиод ARL-3014UWC-B (Arlight, 3мм (круглый))	11,97 Р	1000	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=3 мм, прозрачная линза. Цвет свечения белый (6000-8000 К), мигающий. Угол излучения 40-45°. Сила света Iv=10000-12000 мкд при If=20 мА. VF(V)=3-5 В. Частота мигания f =1.5-2.4 Гц. Рекомендуемый постоянный рабочий ток <16-17 мА.
	015186	Светодиод ARL-3014WW-B (Arlight, 3мм (круглый))	5,98 Р	500	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=3 мм, матовая белая линза. Цвет свечения белый (6000-8000 К), мигающий. Угол излучения 40-45°. Сила света Iv=1000-1200 мкд при If=20 мА. VF(V)=3-3.5 В. Частота мигания f =1.5-2.4 Гц. Рекомендуемый постоянный рабочий ток <16-17 мА.
	011131(1)	Светодиод ARL-3014UGD-B (Arlight, 3мм (круглый))	11,55 Р	1000	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=3 мм, диффузная зеленая линза. Цвет свечения зеленый (530 нм), мигающий. Угол излучения 45°. Сила света Iv=2000-3000 мкд при If=20мА. VF=3-5 В, Частота мигания f =1.5 Гц.
Выводные круглые 3-5 мм			3 мм питание 12V			
	004289(1)	Светодиод ARL-3214URC-12V (Arlight, 3мм (круглый))	17,74 Р	500	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=3 мм, прозрачная линза. Цвет свечения красный (625 нм). Угол излучения 20°. Сила света Iv=10000-15000 мкд при If=20 мА. VF=11-13 В. Встроенный резистор на 12 В.
	004291(1)	Светодиод ARL-3214UYC-12V (Arlight, 3мм (круглый))	17,74 Р	500	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=3 мм, прозрачная линза. Цвет свечения желтый (590 нм). Угол излучения 20°. Сила света Iv=10000-15000 мкд при If=20 мА. VF=11-13 В. Встроенный резистор на 12 В.
	004294(1)	Светодиод ARL-3214PGC-12V (Arlight, 3мм (круглый))	17,74 Р	500	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=3 мм, прозрачная линза. Цвет свечения зеленый (525 нм). Угол излучения 20°. Сила света Iv=20000-22000 мкд при If=20 мА. VF=11-13 В. Встроенный резистор на 12 В.

						
	004295(1)	Светодиод ARL-3214UBC-12V (Arlight, 3мм (круглый))	17,74 Р	500	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=3 мм, прозрачная линза. Цвет свечения синий (470 нм). Угол излучения 20°. Сила света Iv=7000-9000 мкд при If=20 мА. VF=11-13 В. Встроенный резистор на 12 В.
	004288(1)	Светодиод ARL-3214UWC-12V (Arlight, 3мм (круглый))	17,74 Р	500	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=3 мм, прозрачная линза. Цвет свечения белый (6000-10000 К). Угол излучения 20°. Сила света Iv=20000-25000 мкд при If=20 мА. VF=11-13 В. Встроенный резистор на 12 В.
Выводные круглые 3-5 мм			4.8 мм широкий угол 120° [5053, Helmet]			
	004151	Светодиод ARL-5053URC-450mcd (Arlight, 4,8mm (круглый; CAP))	4,95 Р	1000	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=4.8 мм, прозрачная широкоугольная линза. Цвет свечения красный (625-630 нм). Угол излучения 120-140°. Сила света Iv=200-450 мкд при If=20 мА. VF=1.9-2.3 В. Рекомендуемый постоянный рабочий ток <16-17 мА.
	004150	Светодиод ARL-5053URC-800mcd (Arlight, 4,8mm (круглый; CAP))	9,49 Р	1000	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=4.8 мм, прозрачная широкоугольная линза. Цвет свечения красный (620-635 нм). Угол излучения 100°. Сила света Iv=500-750 мкд при If=20 мА. VF=1.9-2.3 В. Рекомендуемый постоянный рабочий ток <16-17 мА.
	011090	Светодиод ARL-4853URC-E-2cd (Arlight, 4,8mm (круглый; CAP))	13,61 Р	500	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=4.8 мм, прозрачная широкоугольная линза. Цвет свечения красный (620-630 нм). Угол излучения 120°. Сила света Iv=1000-2000 мкд при If=20 мА. VF=1.9-2.5 В. Рекомендуемый постоянный рабочий ток <16-17 мА.
	004145	Светодиод ARL-5053URC-2.5cd (Arlight, 4,8mm (круглый; CAP))	13,61 Р	500	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=4.8 мм, прозрачная широкоугольная линза. Цвет свечения красный (620-630 нм). Угол излучения 120-140°. Сила света Iv=1000-2500 мкд при If=20 мА. VF=1.9-2.5 В. Рекомендуемый постоянный рабочий ток <16-17 мА.

	004157	Светодиод ARL-5053UYC-450mcd (Arlight, 4,8mm (круглый; CAP))	4,95 P	1000	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=4.8 мм, прозрачная широкоугольная линза. Цвет свечения желтый (580-595 нм). Угол излучения 120-140°. Сила света Iv=200-450 мкд при If=20 мА. VF=1.9-2.3 В. Рекомендуемый постоянный рабочий ток <16-17 мА.
	008638	Светодиод ARL-5053UYC-800mcd (Arlight, 4,8mm (круглый; CAP))	9,49 P	500	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=4.8 мм, прозрачная широкоугольная линза. Цвет свечения желтый (580-595 нм). Угол излучения 120°. Сила света Iv=500-700 мкд при If=30 мА. VF=1.9-2.3 В.
	004159	Светодиод ARL-5053UYC-2.5cd (Arlight, 4,8mm (круглый; CAP))	13,61 P	500	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=4.8 мм, прозрачная широкоугольная линза. Цвет свечения желтый (580-595 нм). Угол излучения 120-140°. Сила света Iv=1000-2500 мкд при If=20 мА. VF=1.9-2.5 В. Рекомендуемый постоянный рабочий ток <16-17 мА.
	003601	Светодиод ARL-5053PGC-1.2cd (Arlight, 4,8mm (круглый; CAP))	3,87 P	500	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=4.8 мм, прозрачная широкоугольная линза. Цвет свечения зеленый (525-530 нм). Угол излучения 120°. Сила света Iv=1200-1800 мкд при If=20 мА. VF=2.9-3.3 В.
	011101	Светодиод ARL-4853PGC-E-2cd (Arlight, 4,8mm (круглый; CAP))	11,97 P	500	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=4.8 мм, прозрачная широкоугольная линза. Цвет свечения зеленый (515-525 нм). Угол излучения 120°. Сила света Iv=1500-2000 мкд при If=20 мА. VF=2.9-3.3 В. Для наружного применения (с УФ-фильтром).
	004152	Светодиод ARL-5053PGC-1.8cd (Arlight, 4,8mm (круглый; CAP))	13,61 P	500	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=4.8 мм, прозрачная широкоугольная линза. Цвет свечения зеленый (520-535 нм). Угол излучения 120°. Сила света Iv=1500-2000 мкд при If=20 мА. VF=2.9-3.3 В.
	004129	Светодиод ARL-5053BGC-1.8cd (Arlight, 4,8mm (круглый; CAP))	14,73 P	500	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной светодиод круглый, d=4,8 мм, прозрачная линза. Цвет свечения сине-зеленый (495-510 нм). Угол излучения 120°. Сила света Iv=1200-1800 мкд при If=20 мА. VF=2.9-3.5 В.
	004158	Светодиод ARL-5053UBC-600mcd (Arlight, 4,8mm (круглый; CAP))	9,49 P	500	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=4.8 мм, прозрачная широкоугольная линза. Цвет свечения синий (460-470 нм). Угол излучения 120°. Сила света Iv=400-600 мкд при If=20 мА.

						VF=2.9-3.3 В.
	003607	Светодиод ARL-5053UBC-800mcd (Arlight, 4,8mm (круглый; CAP))	8,84 Р	1000	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=4.8 мм, прозрачная широкоугольная линза. Цвет свечения синий (460-470 нм). Угол излучения 120-140°. Сила света Iv=600-800 мкд при If=20 мА. VF=2.9-3.3 В. Рекомендуемый постоянный рабочий ток <16-17 мА.
	004154	Светодиод ARL-5053UBC-2.5cd (Arlight, 4,8mm (круглый; CAP))	13,61 Р	500	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=4.8 мм, прозрачная широкоугольная линза. Цвет свечения синий (460-470 нм). Угол излучения 120-140°. Сила света Iv=1000-2500 мкд при If=20 мА. VF=2.9-3.5 В. Рекомендуемый постоянный рабочий ток <16-17 мА.
	004101	Светодиод ARL-5053UWC-700mcd (Arlight, 4,8mm (круглый; CAP))	9,49 Р	1000	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=4.8 мм, прозрачная широкоугольная линза. Цвет свечения белый (6000-8000 К). Угол излучения 120°. Сила света Iv=400-600 мкд при If=20 мА. VF=2.9-3.3 В. Рекомендуемый постоянный рабочий ток <16-17 мА.
	004100	Светодиод ARL-5053UWC-1.5cd (Arlight, 4,8mm (круглый; CAP))	8,84 Р	500	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=4.8 мм, прозрачная широкоугольная линза. Цвет свечения белый (6000-8000 К). Угол излучения 120-140°. Сила света Iv=1000-1500 мкд при If=20 мА. VF=2.9-3.5 В. Рекомендуемый постоянный рабочий ток <16-17 мА.
	004103	Светодиод ARL-5053UWC-2.5cd (Arlight, 4,8mm (круглый; CAP))	13,61 Р	500	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=4.8 мм, прозрачная широкоугольная линза. Цвет свечения белый (6000-8000 К). Угол излучения 120-140°. Сила света Iv=2000-3000 мкд при If=20 мА. VF=2.9-3.3 В. Рекомендуемый постоянный рабочий ток <16-17 мА.
Выводные круглые 3-5 мм			5 мм диффузная линза			
	003133	Светодиод ARL-5613URD-150mcd (Arlight, 5мм (круглый))	4,54 Р	1000	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=5 мм, диффузная красная линза. Цвет свечения красный (625-630 нм). Угол излучения 40-60°. Сила света Iv=100-150 мкд при If=20 мА. VF=1.8-2.3 В. Рекомендуемый постоянный рабочий максимальный ток 16-17 мА.

	003184	Светодиод ARL-5613URD-1cd (Arlight, 5мм (круглый))	4,95 Р	1000	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=5 мм, диффузная красная линза. Цвет свечения красный (625-630 нм). Угол излучения 45°. Сила света Iv=800-1000 мкд при If=20 мА. VF=1.8-2.3 В. Рекомендуемый постоянный рабочий максимальный ток 16-17 мА.
	003187	Светодиод ARL-5613URD-3cd (Arlight, 5мм (круглый))	9,49 Р	500	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=5 мм, диффузная красная линза. Цвет свечения красный (625-630 нм). Угол излучения 45°. Сила света Iv=1000-1200 мкд при If=20 мА. VF=1.8-2.3 В. Рекомендуемый постоянный рабочий максимальный ток 16-17 мА.
	003756	Светодиод ARL-5613URD-6cd (Arlight, 5мм (круглый))	16,37 Р	500	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=5 мм, диффузная красная линза. Цвет свечения красный (625-630 нм). Угол излучения 40°. Сила света Iv=4000-6000 мкд при If=20 мА. VF=2-2.5 В. Рекомендуемый постоянный рабочий максимальный ток 16-17 мА.
	002911	Светодиод ARL-5613URW-3cd (Arlight, 5мм (круглый))	9,49 Р	500	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=5 мм, белая матовая линза. Цвет свечения красный (625 нм). Угол излучения 50-60°. Сила света Iv=500-700 мкд при If=20 мА. VF=1.9-2.4 В. Рекомендуемый постоянный рабочий максимальный ток 16-17 мА.
	002908	Светодиод ARL-5613URW-1cd (Arlight, 5мм (круглый))	4,95 Р	1000	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=5 мм, белая матовая линза. Цвет свечения красный (625-630 нм). Угол излучения 60°. Сила света Iv=500-1000 мкд при If=20 мА. VF=1.8-2.3 В. Рекомендуемый постоянный рабочий максимальный ток 16-17 мА.
	002910	Светодиод ARL-5613URW-6cd (Arlight, 5мм (круглый))	13,61 Р	500	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=5 мм, белая матовая линза. Цвет свечения красный (625-630 нм). Угол излучения 60°. Сила света Iv=4000-6000 мкд при If=20 мА. VF=1.9-2.3 В. Рекомендуемый постоянный рабочий максимальный ток 16-17 мА.
	003186	Светодиод ARL-5613UYD-150mcd (Arlight, 5мм (круглый))	1,47 Р	1000	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=5 мм, диффузная желтая линза. Цвет свечения желтый (590-595 нм). Угол излучения 40-60°. Сила света Iv=300-500 мкд при If=20 мА. VF=1.8-2.2 В. Рекомендуемый постоянный рабочий максимальный ток 16-17 мА.
	002920	Светодиод ARL-5613UYD-1cd (Arlight, 5мм (круглый))	4,95 Р	1000	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=5 мм, диффузная желтая линза. Цвет свечения желтый (580-595 нм). Угол излучения 50-60°. Сила света Iv=200-350 мкд при If=20 мА. VF=1.9-2.3 В.

						Рекомендуемый постоянный рабочий максимальный ток 16-17 мА.
	003197	Светодиод ARL-5613UYD-3cd (Arlight, 5мм (круглый))	8,18 Р	500	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=5 мм, диффузная желтая линза. Цвет свечения желтый (585 нм). Угол излучения 45°. Сила света Iv=2000-3000 мкд при If=20 мА. VF=1.8-2.3 В. Рекомендуемый постоянный рабочий максимальный ток 16-17 мА.
	003357	Светодиод ARL-5613UYD-6cd (Arlight, 5мм (круглый))	11,97 Р	500	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=5 мм, диффузная желтая линза. Цвет свечения желтый (580-595 нм). Угол излучения 50-60°. Сила света Iv=4000-6000 мкд при If=20 мА. VF=1.9-2.3 В. Рекомендуемый постоянный рабочий максимальный ток 16-17 мА.
	002905	Светодиод ARL-5613UYW-1cd (Arlight, 5мм (круглый))	4,95 Р	1000	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=5 мм, матовая белая линза. Цвет свечения желтый (585 нм). Угол излучения 50-60°. Сила света Iv=800-1000 мкд при If=20 мА. VF=2-2.5 В.
	002904	Светодиод ARL-5613UYW-3cd (Arlight, 5мм (круглый))	3,87 Р	500	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=5 мм, матовая белая линза. Цвет свечения желтый (585 нм). Угол излучения 50-60°. Сила света Iv=2000-3000 мкд при If=20 мА. VF=2-2.5 В.
	002907	Светодиод ARL-5613UYW-6cd (Arlight, 5мм (круглый))	14,44 Р	500	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=5 мм, матовая белая линза. Цвет свечения желтый (585 нм). Угол излучения 30-40°. Сила света Iv=2000-3000 мкд при If=20 мА. VF=2-2.5 В.
	004788	Светодиод ARL-5613GD-100mcd (Arlight, 5мм (круглый))	4,54 Р	1000	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=5 мм, диффузная зеленая линза. Цвет свечения зеленый (565-570 нм). Угол излучения 40-60°. Сила света Iv=50-100 мкд при If=20 мА. VF=1.8-2.3 В. Рекомендуемый постоянный рабочий максимальный ток 16-17 мА.
	004411	Светодиод ARL-5313LGW-500mcd (Arlight, 5мм (круглый))	4,05 Р	1000	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=5 мм, матовая белая линза. Цвет свечения зеленый, салатный (570 нм). Угол излучения 50-60°. Сила света Iv=100-250 мкд при If=20 мА. VF=1.8-2.3 В. Рекомендуемый постоянный рабочий максимальный ток 16-17 мА.

						
	003198	Светодиод ARL-5613UGD-6cd (Arlight, 5мм (круглый))	14,44 Р	500	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=5 мм, матовая белая линза. Цвет свечения зеленый, бирюзовый (500-505 нм). Угол излучения 40°. Сила света Iv=4000-6000 мкд при If=20 мА. VF=3-3.5 В. Рекомендуемый постоянный рабочий максимальный ток 16-17 мА.
	002906	Светодиод ARL-5613PGW-6cd (Arlight, 5мм (круглый))	14,44 Р	500	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=5 мм, матовая белая линза. Цвет свечения сине-зеленый (495-505 нм). Угол излучения 50-60°. Сила света Iv=4000-6000 мкд при If=20 мА. VF=2.9-3.5 В.
	003028	Светодиод ARL-5613UBD-150mcd (Arlight, 5мм (круглый))	9,49 Р	500	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=5 мм, синяя диффузная линза. Цвет свечения сине-зеленый (465 нм). Угол излучения 50°. Сила света Iv=200-250 мкд при If=20 мА. VF=3-3.5 В.
	003196	Светодиод ARL-5613UBD-1cd (Arlight, 5мм (круглый))	9,90 Р	500	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=5 мм, синяя диффузная линза. Цвет свечения синий (465 нм). Угол излучения 50°. Сила света Iv=800 мкд при If=20 мА. VF=3-3.5 В.
	003199	Светодиод ARL-5613UBD-3cd (Arlight, 5мм (круглый))	11,55 Р	500	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=5 мм, синяя диффузная линза. Цвет свечения синий (460-470 нм). Угол излучения 50°. Сила света Iv=2500 мкд при If=20 мА. VF=3-3.5 В. Рекомендуемый постоянный рабочий максимальный ток 16-17 мА.
	003237	Светодиод ARL-5613UBW-1cd (Arlight, 5мм (круглый))	8,59 Р	500	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=5 мм, матовая белая линза. Цвет свечения синий (460-470 нм). Угол излучения 50°. Сила света Iv=500-1000 мкд при If=20 мА. VF=3-3.5 В. Рекомендуемый постоянный рабочий максимальный ток 16-17 мА.
	003236	Светодиод ARL-5613UBW-3cd (Arlight, 5мм (круглый))	11,55 Р	500	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=5 мм, матовая белая линза. Цвет свечения синий (465-470 нм). Угол излучения 50°. Сила света Iv=2000-3000 мкд при If=20 мА. VF=3-3.5 В. Рекомендуемый постоянный рабочий максимальный ток 16-17 мА.

						
	003239	Светодиод ARL-5613UBW-6cd (Arlight, 5мм (круглый))	14,36 Р	500	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=5 мм, матовая белая линза. Цвет свечения синий (465-470 нм). Угол излучения 50°. Сила света Iv=4000-6000 мкд при If=20 мА. VF=2.8-3.3 В. Рекомендуемый постоянный рабочий максимальный ток 16-17 мА.
	003238	Светодиод ARL-5613UWW-3cd (Arlight, 5мм (круглый))	9,49 Р	500	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=5 мм, матовая белая линза. Цвет свечения белый (6000-8000 К). Угол излучения 50°. Сила света Iv=2000-3000 мкд при If=20 мА. VF=3-3.5 В. Рекомендуемый постоянный рабочий максимальный ток 16-17 мА.
	003233	Светодиод ARL-5613UWW-6cd (Arlight, 5мм (круглый))	11,55 Р	500	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=5 мм, матовая белая линза. Цвет свечения белый (6000-8000 К). Угол излучения 60°. Сила света Iv=4000-6000 мкд при If=20 мА. VF=2.8-3.3 В. Рекомендуемый постоянный рабочий максимальный ток 16-17 мА.
Выводные круглые 3-5 мм			5 мм прозрачная линза [угол 10-20°]			
	002328	Светодиод ARL-5213URC-1.5cd (Arlight, 5мм (круглый))	5,60 Р	1000	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=5 мм, прозрачная линза. Цвет свечения красный (625 нм). Угол излучения 20°. Сила света Iv=1000-1500 мкд при If=20 мА. VF=1.9-2.3 В. Рекомендуемый постоянный рабочий ток 16-17 мА.
	003132	Светодиод ARL-5213URC-4.5cd (Arlight, 5мм (круглый))	4,95 Р	1000	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=5 мм, прозрачная линза. Цвет свечения красный (625-630 нм). Угол излучения 20°. Сила света Iv=2000-4500 мкд при If=20 мА. VF=1.9-2.3 В. Рекомендуемый постоянный рабочий ток 16-17 мА.
	003228	Светодиод ARL-5213URC-6cd (Arlight, 5мм (круглый))	9,49 Р	500	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=5 мм, прозрачная линза. Цвет свечения красный (625-630 нм). Угол излучения 18-20°. Сила света Iv=5000-6000 мкд при If=20 мА. VF=1.8-2.3 В. Рекомендуемый постоянный рабочий ток 16-17 мА.

	007902	Светодиод ARL-5213URC-10cd-E (Arlight, 5мм (круглый))	13,81 Р	500	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=5 мм, прозрачная линза. Цвет свечения красный (620-630 нм). Угол излучения 17-20°. Сила света Iv=9000-10000 мкд при If=20 мА. VF=1.9-2.5 В. Для использования на улице (с УФ-фильтром).
	002377	Светодиод ARL-5213URC-10cd (Arlight, 5мм (круглый))	13,61 Р	500	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=5 мм, прозрачная линза. Цвет свечения красный (625-630 нм). Угол излучения 18-20°. Сила света Iv=9000-10000 мкд при If=20 мА. VF=1.8-2.3 В. Рекомендуемый постоянный рабочий ток 16-17 мА.
	002310	Светодиод ARL-5213UYC-1.5cd (Arlight, 5мм (круглый))	4,54 Р	1000	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=5 мм, прозрачная линза. Цвет свечения желтый (585 нм). Угол излучения 20°. Сила света Iv=1000-15000 мкд при If=20 мА. VF=1.9-2.3 В.
	003137	Светодиод ARL-5213UYC-4.5cd (Arlight, 5мм (круглый))	4,95 Р	1000	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=5 мм, прозрачная линза. Цвет свечения желтый (580-595 нм). Угол излучения 20°. Сила света Iv=2000-4500 мкд при If=20 мА. VF=1.9-2.3 В. Рекомендуемый постоянный рабочий ток 16-17 мА.
	003225	Светодиод ARL-5213UYC-6cd (Arlight, 5мм (круглый))	9,49 Р	500	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=5 мм, прозрачная линза. Цвет свечения желтый (580-595 нм). Угол излучения 15-20°. Сила света Iv=5000-6000 мкд при If=20 мА. VF=1.8-2.3 В. Рекомендуемый постоянный рабочий ток 16-17 мА.
	002923	Светодиод ARL-5213UYC-10cd (Arlight, 5мм (круглый))	13,61 Р	500	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=5 мм, прозрачная линза. Цвет свечения желтый (585-590 нм). Угол излучения 15-20°. Сила света Iv=9000-10000 мкд при If=20 мА. VF=2-2.5 В. Рекомендуемый постоянный рабочий ток 16-17 мА.
	004830	Светодиод ARL-5213LGC-100mcd (Arlight, 5мм (круглый))	3,50 Р	1000	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=5 мм, прозрачная линза. Цвет свечения зеленый (565-575 нм). Угол излучения 15-20°. Сила света Iv=50-100 мкд при If=20 мА. VF=1.8-2.3 В.
	003224	Светодиод ARL-5213LGC-2.5cd (Arlight, 5мм (круглый))	7,16 Р	1000	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=5 мм, прозрачная линза. Цвет свечения зеленый (565-570 нм). Угол излучения 18-20°. Сила света Iv=1500-2500 мкд при If=20 мА. VF=1.9-2.3 В.

						
	003226	Светодиод ARL-5213PGC-6cd (Arlight, 5мм (круглый))	9,49 Р	500	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=5 мм, прозрачная линза. Цвет свечения зеленый (520-530 нм). Угол излучения 18-20°. Сила света Iv=5000-6000 мкд при If=20 мА. VF=3-3.5 В. Рекомендуемый постоянный рабочий ток 16-17 мА.
	003302	Светодиод ARL-5213PGC-12cd (Arlight, 5мм (круглый))	12,89 Р	500	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=5 мм, прозрачная линза. Цвет свечения зеленый (520-530 нм). Угол излучения 18-20°. Сила света Iv=10000-12000 мкд при If=20 мА. VF=3-3.5 В. Рекомендуемый постоянный рабочий ток 16-17 мА.
	007897	Светодиод ARL-5213BGC-12cd-E (Arlight, 5мм (круглый))	5,98 Р	500	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=5 мм, прозрачная линза. Цвет свечения зеленый (505-515 нм). Угол излучения 17-20°. Сила света Iv=11000-12000 мкд при If=20 мА. VF=2.9-3.3 В. Для применения на улице (с УФ-фильтром).
	003173	Светодиод ARL-5213UBC-2.5cd (Arlight, 5мм (круглый))	9,21 Р	1000	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=5 мм, прозрачная линза. Цвет свечения синий (465-470 нм). Угол излучения 15-20°. Сила света Iv=1500-2500 мкд при If=20 мА. VF=3-3.5 В. Рекомендуемый постоянный рабочий ток 16-17 мА.
	003061	Светодиод ARL-5213UBC-6cd (Arlight, 5мм (круглый))	9,49 Р	500	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=5 мм, прозрачная линза. Цвет свечения синий (470 нм). Угол излучения 18-20°. Сила света Iv=5000-6000 мкд при If=20 мА. VF=3-3.5 В. Рекомендуемый постоянный рабочий ток 16-17 мА.
	006417	Светодиод ARL-5213UBC-10cd-E (Arlight, 5мм (круглый))	13,61 Р	500	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=5 мм, прозрачная линза. Цвет свечения синий (465-470 нм). Угол излучения 17-20°. Сила света Iv=7000-10000 мкд при If=20 мА. VF=2.9-3.3 В. Для применения на улице (с УФ-фильтром).
	002827	Светодиод ARL-5213VC-200mcd (Arlight, 5мм (круглый))	11,55 Р	1000	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=5 мм, прозрачная линза. Цвет свечения ультрафиолетовый (395-400 нм). Угол излучения 20°. Сила света Iv=100-200 мкд при If=20 мА. VF=3-3.5 В.

						
	005990	Светодиод ARL2-5213PKC-1cd (ANR, 5мм (круглый))	11,05 Р	500	шт	5мм розовый 1000-2000mcd 3.0-3.8v 20deg, срок службы 10 000 ч
	003617	Светодиод ARL-5213UWC-5cd (Arlight, 5мм (круглый))	11,55 Р	500	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=5 мм, прозрачная линза. Цвет свечения белый (6000-7000 К). Угол излучения 15-20°. Сила света Iv=3500-5000 мкд при If=20 мА. VF=2.9-3.2 В.
	015232	Светодиод ARL-5213UWC-12cd Cool White (Arlight, 5мм (круглый))	11,55 Р	500	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=5 мм, прозрачная линза. Цвет свечения холодный (8000-15000 К). Угол излучения 20°. Сила света Iv=12000 мкд при If=20 мА. VF=3-3.5 В. Рекомендуемый постоянный рабочий ток 16-17 мА.
	015234	Светодиод ARL-5213UWC-12cd Warm White (Arlight, 5мм (круглый))	12,28 Р	500	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=5 мм, прозрачная линза. Цвет свечения теплый (3000 К). Угол излучения 15°. Сила света Iv=8000-12000 мкд при If=20 мА. VF=2.9-3.5 В. Рекомендуемый постоянный рабочий ток 16-17 мА.
	015233	Светодиод ARL-5213UWC-20cd Warm White (Arlight, 5мм (круглый))	13,61 Р	500	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=5 мм, прозрачная линза. Цвет свечения теплый (3000 К). Угол излучения 15°. Сила света Iv=15000-20000 мкд при If=20 мА. VF=2.9-3.5 В. Рекомендуемый постоянный рабочий ток 16-17 мА.
	015238	Светодиод ARL-5213UWC-20cd White (Arlight, 5мм (круглый))	13,61 Р	500	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=5 мм, прозрачная линза. Цвет свечения белый (6000-7000 К). Угол излучения 15-20°. Сила света Iv=20000 мкд при If=20 мА. VF=3-3.5 В. Рекомендуемый постоянный рабочий ток 16-17 мА.
	015239	Светодиод ARL-5213UWC-20cd Cool White (Arlight, 5мм (круглый))	13,61 Р	500	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=5 мм, прозрачная линза. Цвет свечения холодный (8000-15000 К). Угол излучения 15-20°. Сила света Iv=20000 мкд при If=20 мА. VF=3-3.5 В. Рекомендуемый постоянный рабочий ток 16-17 мА.

						
	006556(1)	Светодиод ARL-5213UWC-30cd (Arlight, 5мм (круглый))	15,35 Р	500	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=5 мм, прозрачная линза. Цвет свечения белый (6000-7000 К). Угол излучения 10-20°. Сила света Iv=28000-30000 мкд при If=20 мА. VF=2.9-3.5 В. Рекомендуемый постоянный рабочий ток 16-17 мА.
Выводные круглые 3-5 мм			5 мм прозрачная линза [угол 25-30°]			
	003494	Светодиод ARL-5013IRAB (Arlight, 5мм (круглый))	6,55 Р	1000	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=5 мм, голубая линза. Цвет свечения ИК (940 нм). Угол излучения 30°. Сила света Iv=4-15 мкд (интенсивность излучения 30mW/Sr) при If=20 мА. VF=1.2-1.5 В. Рекомендуемый постоянный рабочий ток <16-17 мА.
	003208	Светодиод ARL-5313URC-1cd (Arlight, 5мм (круглый))	4,54 Р	1000	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=5 мм, прозрачная линза. Цвет свечения красный (625 нм). Угол излучения 25-30°. Сила света Iv=500-1000 мкд при If=20 мА. VF=1.8-2.3 В. Рекомендуемый постоянный рабочий ток <16-17 мА.
	003211	Светодиод ARL-5313URC-2.5cd (Arlight, 5мм (круглый))	4,95 Р	1000	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=5 мм, прозрачная линза. Цвет свечения красный (625-630 нм). Угол излучения 25-30°. Сила света Iv=1500-2500 мкд при If=20 мА. VF=1.8-2.4 В. Рекомендуемый постоянный рабочий ток <16-17 мА.
	003210	Светодиод ARL-5313URC-4.5cd (Arlight, 5мм (круглый))	7,73 Р	500	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=5 мм, прозрачная линза. Цвет свечения красный (625 нм). Угол излучения 25-30°. Сила света Iv=3500-4500 мкд при If=20 мА. VF=1.8-2.3 В. Рекомендуемый постоянный рабочий ток <16-17 мА.
	003221	Светодиод ARL-5313URC-8cd (Arlight, 5мм (круглый))	13,61 Р	500	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=5 мм, прозрачная линза. Цвет свечения красный (625-630 нм). Угол излучения 25-30°. Сила света Iv=7000-8000 мкд при If=20 мА. VF=2.0-2.5 В. Рекомендуемый постоянный рабочий ток <16-17 мА.

	003223	Светодиод ARL-5313UYC-2.5cd (Arlight, 5мм (круглый))	4,95 Р	1000	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=5 мм, прозрачная линза. Цвет свечения желтый (585-590 нм). Угол излучения 25-30°. Сила света Iv=1500-2500 мкд при If=20 мА. VF=1.8-2.3 В. Рекомендуемый постоянный рабочий ток <16-17 мА.
	003222	Светодиод ARL-5313UYC-4.5cd (Arlight, 5мм (круглый))	8,29 Р	500	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=5 мм, прозрачная линза. Цвет свечения желтый (585-590 нм). Угол излучения 25-30°. Сила света Iv=4000-4500 мкд при If=20 мА. VF=1.8-2.3 В. Рекомендуемый постоянный рабочий ток <16-17 мА.
	003217	Светодиод ARL-5313UYC-8cd (Arlight, 5мм (круглый))	13,61 Р	500	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=5 мм, прозрачная линза. Цвет свечения желтый (585 нм). Угол излучения 25-30°. Сила света Iv=7000-8000 мкд при If=20 мА. VF=2.0-2.5 В. Рекомендуемый постоянный рабочий ток <16-17 мА.
	007470	Светодиод ARL-5313PGC-6cd (Arlight, 5мм (круглый))	9,49 Р	500	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=5 мм, прозрачная линза. Цвет свечения зеленый (520-530 нм). Угол излучения 30°. Сила света Iv=3000-6000 мкд при If=20 мА. VF=2.9-3.5 В. Рекомендуемый постоянный рабочий ток <16-17 мА.
	003218	Светодиод ARL-5313UBC-1.5cd (Arlight, 5мм (круглый))	11,55 Р	500	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=5 мм, прозрачная линза. Цвет свечения синий (470 нм). Угол излучения 30°. Сила света Iv=1000-1500 мкд при If=20 мА. VF=3-3.5 В. Рекомендуемый постоянный рабочий ток <16-17 мА.
	003229	Светодиод ARL-5313UBC-2.5cd (Arlight, 5мм (круглый))	7,73 Р	500	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=5 мм, прозрачная линза. Цвет свечения синий (470 нм). Угол излучения 30°. Сила света Iv=2000-2500 мкд при If=20 мА. VF=3-3.5 В. Рекомендуемый постоянный рабочий ток <16-17 мА.
	008360(1)	Светодиод ARL-5313UWC-22cd WarmWhite (Arlight, 5мм (круглый))	13,61 Р	500	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=5 мм, прозрачная линза. Цвет свечения теплый (2800-3300 К). Угол излучения 30°. Сила света Iv=20000-22000 мкд при If=20 мА. VF=2.9-3.5 В. Рекомендуемый постоянный рабочий ток <16-17 мА.
	003220	Светодиод ARL-5313UYC-1cd (Arlight, 5мм (круглый))	4,54 Р	1000	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=5 мм, прозрачная линза. Цвет свечения желтый (585 нм). Угол излучения 25-30°. Сила света Iv=500-1000 мкд при If=20 мА. VF=1.8-2.5 В.







						Рекомендуемый постоянный рабочий ток <16-17 мА.
Выводные круглые 3-5 мм			5 мм прозрачная линза [угол 40-60°]			
	006731	Светодиод ARL-5613IRAC (Arlight, 5мм (круглый))	8,42 Р	1000	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=5 мм, прозрачная линза, широкоугольная. Цвет свечения ИК (940 нм). Угол излучения 60°. Сила света Iv=5-15 мкд (интенсивность излучения 4-20 мW/Sr) при If=50 мА. VF=1.2-1.5 В.
	003259	Светодиод ARL-5513URC-2.5cd (Arlight, 5мм (круглый))	9,49 Р	500	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=5 мм, прозрачная линза. Цвет свечения красный (625 нм). Угол излучения 50°. Сила света Iv=1500-2500 мкд при If=20 мА. VF=1.8-2.5 В. Рекомендуемый постоянный рабочий ток <16-17 мА.
	003205	Светодиод ARL-5513URC-6cd (Arlight, 5мм (круглый))	15,84 Р	500	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=5 мм, прозрачная линза. Цвет свечения красный (625-630 нм). Угол излучения 50°. Сила света Iv=5000-6000 мкд при If=20 мА. VF=1.8-2.3 В. Рекомендуемый постоянный рабочий ток <16-17 мА.
	003586	Светодиод ARL-5513URC-1cd (Arlight, 5мм (круглый))	4,95 Р	1000	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=5 мм, прозрачная линза. Цвет свечения красный (625-630 нм). Угол излучения 40-60°. Сила света Iv=600-1000 мкд при If=20 мА. VF=1.9-2.3 В. Рекомендуемый постоянный рабочий ток <16-17 мА.
	003204	Светодиод ARL-5513UYC-2.5cd (Arlight, 5мм (круглый))	9,49 Р	500	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=5 мм, прозрачная линза. Цвет свечения желтый (585 нм). Угол излучения 50°. Сила света Iv=1500-2500 мкд при If=20 мА. VF=1.8-2.5 В. Рекомендуемый постоянный рабочий ток <16-17 мА.
	003206	Светодиод ARL-5513UYC-6cd (Arlight, 5мм (круглый))	13,61 Р	500	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=5 мм, прозрачная линза. Цвет свечения желтый (585-590 нм). Угол излучения 40-60°. Сила света Iv=5000-6000 мкд при If=20 мА. VF=2-2.5 В. Рекомендуемый постоянный рабочий ток <16-17 мА.






	003203	Светодиод ARL-5513PGC-6cd (Arlight, 5мм (круглый))	13,61 Р	500	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=5 мм, прозрачная линза. Цвет свечения зеленый (515-520 нм). Угол излучения 50°. Сила света Iv=5000-6000 мкд при If=20 мА. VF=3-3.5 В. Рекомендуемый постоянный рабочий ток <16-17 мА.
	003212	Светодиод ARL-5513UBC-1.5cd (Arlight, 5мм (круглый))	11,55 Р	500	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=5 мм, прозрачная линза. Цвет свечения синий (470 нм). Угол излучения 30-40°. Сила света Iv=1000-1500 мкд при If=20 мА. VF=3-3.5 В. Рекомендуемый постоянный рабочий ток <16-17 мА.
	003214	Светодиод ARL-5513UBC-2.5cd (Arlight, 5мм (круглый))	6,91 Р	500	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=5 мм, прозрачная линза. Цвет свечения синий (460-470 нм). Угол излучения 30-40°. Сила света Iv=1800-2200 мкд при If=20 мА. VF=2.9-3.5 В. Рекомендуемый постоянный рабочий ток <16-17 мА.
	003241	Светодиод ARL-5613UWC-12cd (Arlight, 5мм (круглый))	13,61 Р	500	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=5 мм, прозрачная линза. Цвет свечения белый (6000-8000 К). Угол излучения 50°. Сила света Iv=4500-5500 мкд при If=20 мА. VF=2.9-3.5 В. Рекомендуемый постоянный рабочий ток <16-17 мА.
Выводные круглые 3-5 мм			5 мм двухцветные [2-3 вывода]			
	006583	Светодиод ARL-5013EGC/2L (Arlight, 5мм (круглый))	7,16 Р	1000	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=5 мм, прозрачная линза. Цвет свечения красный (625 нм), зеленый (570 нм). Угол излучения 40°. Сила света Iv=100-250 мкд при If=20 мА. VF=1.9-2.5 В. Два вывода, изменение цвета при смене полярности питания.
	004828	Светодиод ARL-5413EGC/3L (Arlight, 5мм (круглый))	3,22 Р	1000	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=5 мм, прозрачная линза. Цвет свечения красный (630 нм), зеленый (570 нм). Угол излучения 30-40°. Сила света Iv=200-400 мкд при If=20 мА. VF=1.9-2.4 В (красный), 2.3-3.5 В (зеленый). Три вывода, общий катод.
	004203	Светодиод ARL-5013UEUGC/2L (Arlight, 5мм (круглый))	7,73 Р	1000	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=5 мм, прозрачная линза. Цвет свечения красный (625 нм), зеленый (570 нм). Угол излучения 40°. Сила света Iv=750-1250 мкд (красный), Iv=500-750 мкд (зеленый) при If=20 мА. VF=1.9-2.4 В. Два вывода, изменение цвета при смене полярности питания.

						
	004825	Светодиод ARL-5013UEUGC/3L (Arlight, 5мм (круглый))	4,60 Р	1000	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=5 мм, прозрачная линза. Цвет свечения красный (625 нм), зеленый (565 нм). Угол излучения 40°. Сила света Iv=1000-2000 мкд при If=20 мА. VF=1.9-2.4 В. Три вывода, общий катод.
	003130	Светодиод ARL-5013URBC/3L (Arlight, 5мм (круглый))	12,89 Р	500	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=5 мм, прозрачная линза. Цвет свечения красный (625 нм), синий (470 нм). Угол излучения 40°. Сила света Iv=1000-2500 мкд при If=20 мА. VF=1.9-2.3 В (красный), VF=2.9-3.5 В (синий). Три вывода, общий катод.
	003131	Светодиод ARL-5013URGC/3L (Arlight, 5мм (круглый))	13,20 Р	500	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=5 мм, прозрачная линза. Цвет свечения красный (625 нм), зеленый (530 нм). Угол излучения 40°. Сила света Iv=2000-3000 мкд при If=20 мА. VF=1.9-2.3 В (красный), VF=2.9-3.5 В (зеленый) . Три вывода, общий катод.
	003011	Светодиод ARL-5413EGW/3L (Arlight, 5мм (круглый))	9,90 Р	1000	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=5 мм, белая матовая линза. Цвет свечения красный (625 нм), зеленый (565 нм). Угол излучения 30°. Сила света Iv=100-200 мкд при If=20 мА. VF=1.8-2.4 В. Три вывода, общий катод.
	006582	Светодиод ARL-5013UEUGW/2L (Arlight, 5мм (круглый))	13,20 Р	1000	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=5 мм, белая матовая линза. Цвет свечения красный (625 нм), зеленый (570 нм). Угол излучения 30°. Сила света Iv=250-400 мкд при If=20 мА. VF=1.9-2.4 В. Два вывода, изменение цвета при смене полярности питания.
Выводные круглые 3-5 мм			5 мм RGB [4 вывода]			
	005593	Светодиод ARL-5053RGBС/4С (Arlight, 5мм (круглый))	24,86 Р	1000	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=5 мм, прозрачная широкоугольная линза. Цвет свечения RGB: красный (625 нм), зеленый (525 нм), синий (470 нм). Угол излучения 100°. Сила света Iv=400-500 мкд (красный), Iv=800-1200 мкд (зеленый), Iv=300-500 мкд (синий) при If=20 мА. VF=1.9-2.4 В (красный). VF=2.9-3.3 В

						(зеленый/синий). Четыре вывода, общий катод.
	010614	Светодиод ARL-5053RGBC/4A (Arlight, 5мм (круглый))	28,64 Р	500	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=5 мм, прозрачная широкоугольная линза. Цвет свечения RGB: красный (625 нм), зеленый (525 нм), синий (470 нм). Угол излучения 100°. Сила света Iv=600-800 мкд при If=20 мА. VF=1.9-2.4 В (красный). VF=2.9-3.3 В (зеленый/синий). Четыре вывода, общий анод.
	002694	Светодиод ARL-5213RGBC/4A (Arlight, 5мм (круглый))	26,52 Р	500	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=5 мм, прозрачная линза. Цвет свечения RGB: красный (625 нм), зеленый (525 нм), синий (470 нм). Угол излучения 30-45°. Сила света Iv=1000-2000 мкд (красный), Iv=1500-2700 мкд (зеленый), Iv=1000-1500 мкд (синий) при If=20 мА. VF=1.9-2.4 В (красный). VF=2.9-3.3 В (зеленый/синий). Четыре вывода, общий анод.
	002378	Светодиод ARL-5213RGBC/4C (Arlight, 5мм (круглый))	27,80 Р	500	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=5 мм, прозрачная линза. Цвет свечения RGB: красный (625 нм), зеленый (525 нм), синий (470 нм). Угол излучения 30-45°. Сила света Iv=1000-2000 мкд (красный), Iv=1500-2700 мкд (зеленый), Iv=1000-1500 мкд (синий) при If=20 мА. VF=1.9-2.4 В (красный). VF=2.9-3.3 В (зеленый/синий). Четыре вывода, общий катод.
	010612	Светодиод ARL-5613RGBW/4A (Arlight, 5мм (круглый))	27,80 Р	1000	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=5 мм, белая матовая линза. Цвет свечения RGB: красный (640 нм), зеленый (525 нм), синий (465 нм). Угол излучения 60°. Сила света Iv=300-1200 при If=20 мА. VF=1.9-2.5 В (красный). VF=2.9-3.5 В (зеленый/синий). Четыре вывода, общий анод.
	010615	Светодиод ARL-5613RGBW/4C (Arlight, 5мм (круглый))	27,80 Р	500	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=5 мм, белая матовая линза. Цвет свечения RGB: красный (640 нм), зеленый (525 нм), синий (465 нм). Угол излучения 60°. Сила света Iv=800-1500 при If=20 мА. VF=1.9-2.5 В (красный). VF=2.9-3.5 В (зеленый/синий). Четыре вывода, общий анод.
Выводные круглые 3-5 мм			5 мм мигающие			
	002221	Светодиод ARL-5013RGBC-B-7color Fast (Arlight, 5мм (круглый))	21,04 Р	1000	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=5 мм, прозрачная линза. Цвет свечения RGB (7 комбинаций цветов), мигающий (быстрый). Угол излучения 60°. Сила света Iv=800-1500 мкд при If=20мА. VF=3.5-4.5 В.
	003077	Светодиод ARL-5013URBC-B (Arlight, 5мм (круглый))	11,97 Р	1000	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=5 мм, прозрачная линза. Цвет свечения красный (625 нм), синий (470 нм),

						мигающий. Угол излучения 40°. Сила света Iv=2500-4500 мкд (красный), Iv=2000-3000 мкд (синий) при If=20mA. VF=3-5 В.
	002835	Светодиод ARL-5013URC-B (Arlight, 5мм (круглый))	11,55 Р	1000	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=5 мм, прозрачная линза. Цвет свечения красный (625 нм), мигающий. Угол излучения 45°. Сила света Iv=2000-4500 мкд при If=20mA. VF=3-5 В.
	002398	Светодиод ARL-5013URGC-B (Arlight, 5мм (круглый))	12,89 Р	1000	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=5 мм, прозрачная линза. Цвет свечения красный (625 нм), зеленый (525 нм), мигающий. Угол излучения 25°. Сила света Iv=3800-5200 мкд (красный), Iv=5500-7000 мкд (зеленый) при If=20mA. VF=3-5 В.
	002832	Светодиод ARL-5013LRD-B (Arlight, 5мм (круглый))	4,60 Р	1000	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=5 мм, диффузная красная линза. Цвет свечения красный (620 нм), мигающий. Угол излучения 60°. Сила света Iv=100-250 мкд при If=20mA. VF=3-5 В.
	002415	Светодиод ARL-5013RGBW-B-7color Fast (Arlight, 5мм (круглый))	18,41 Р	1000	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=5 мм, матовая белая линза. Цвет свечения RGB: красный (625 нм), зеленый (525 нм), синий (470 нм), (7 комбинаций цветов), мигающий (быстрый). Угол излучения 40°. Сила света Iv=300-400 мкд при If=20 mA. VF=2.2-2.4 В (красный), VF=3.5-4 В (зеленый/синий).
	005612	Светодиод ARL-5013RGBW-B-7color Slow (Arlight, 5мм (круглый))	21,03 Р	1000	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=5 мм, матовая белая линза. Цвет свечения RGB: красный (625 нм), зеленый (525 нм), синий (470 нм), (7 комбинаций цветов), мигающий (плавный). Угол излучения 45°. Сила света Iv=800-900 мкд (красный), Iv=400-600 мкд (зеленый), Iv=300-400 мкд (синий) при If=20 mA. VF=2.2-2.5 В (красный), VF=3.3-3.8 В (зеленый), VF=3.5-4.8 В (синий).
	003076	Светодиод ARL-5013URBW-B (Arlight, 5мм (круглый))	12,89 Р	1000	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=5 мм, матовая белая линза. Цвет свечения красный (620 нм), синий (470 нм), мигающий. Угол излучения 50°. Сила света Iv=500-750 мкд при If=20mA. VF=3-5 В. Частота мигания f =1.8 Гц.
	002691	Светодиод ARL-5013RGW-B (Arlight, 5мм (круглый))	10,23 Р	1000	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=5 мм, матовая белая линза линза. Цвет свечения красный (625 нм), зеленый (525 нм), мигающий. Угол излучения 40°. Сила света Iv=500-1000 мкд

						(красный), $I_v=1200-1700$ мкд (зеленый) при $I_f=20$ мА. $V_F=3-5$ В.
	003079	Светодиод ARL-5013UYBC-B (Arlight, 5мм (круглый))	11,97 Р	1000	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, $d=5$ мм, прозрачная линза. Цвет свечения синий (470 нм), желтый (590 нм), мигающий. Угол излучения 25°. Сила света $I_v=800-1200$ мкд (синий), $I_v=1000-1500$ мкд (желтый) при $I_f=20$ мА. $V_F=3-5$ В.
	002379	Светодиод ARL-5013UYC-B (Arlight, 5мм (круглый))	11,55 Р	1000	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, $d=5$ мм, прозрачная линза. Цвет свечения желтый (590 нм), мигающий. Угол излучения 45°. Сила света $I_v=2500-3000$ мкд при $I_f=20$ мА. $V_F=3-5$ В.
	002514	Светодиод ARL-5013UBGC-B (Arlight, 5мм (круглый))	12,28 Р	1000	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, $d=5$ мм, прозрачная линза. Цвет свечения синий (470 нм), зеленый (525 нм), мигающий. Угол излучения 40°. Сила света $I_v=3500-5000$ мкд (синий), $I_v=5500-7000$ мкд (зеленый) при $I_f=20$ мА. $V_F=3-5$ В.
	003129	Светодиод ARL-5013PGC-B (Arlight, 5мм (круглый))	4,60 Р	500	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, $d=5$ мм, прозрачная линза. Цвет свечения зеленый (525 нм), мигающий. Угол излучения 40°. Сила света $I_v=10000-12000$ мкд при $I_f=20$ мА. $V_F=3-5$ В.
	003128	Светодиод ARL-5013PGD-B (Arlight, 5мм (круглый))	9,21 Р	1000	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, $d=5$ мм, прозрачная линза. Цвет свечения зеленый (525 нм), мигающий. Угол излучения 40°. Сила света $I_v=1000-2000$ мкд при $I_f=20$ мА. $V_F=3-5$ В.
	001544	Светодиод ARL-5013UBC-B (Arlight, 5мм (круглый))	11,05 Р	500	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, $d=5$ мм, прозрачная линза. Цвет свечения синий (470 нм), мигающий. Угол излучения 40°. Сила света $I_v=2000-3000$ мкд при $I_f=20$ мА. $V_F=3-5$ В.
	003134	Светодиод ARL-5013UBD-B (Arlight, 5мм (круглый))	9,21 Р	1000	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, $d=5$ мм, синяя диффузная линза. Цвет свечения синий (470 нм), мигающий. Угол излучения 45°. Сила света $I_v=600-800$ мкд при $I_f=20$ мА. $V_F=3-3.5$ В.

						
	003135	Светодиод ARL-5013UBW-B (Arlight, 5мм (круглый))	11,97 Р	1000	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=5 мм, синяя белая матовая линза. Цвет свечения синий (470 нм), мигающий. Угол излучения 30°. Сила света Iv=600-800 мкд при If=20мА. VF=3.5-5 В.
	003409	Светодиод ARL-5013UWC-B (Arlight, 5мм (круглый))	11,97 Р	500	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=5 мм, синяя диффузная линза. Цвет свечения белый (6000-8000 К), мигающий. Угол излучения 45°. Сила света Iv=4000-7000 мкд при If=20мА. VF=3-3.5 В.
	003411	Светодиод ARL-5013WW-B (Arlight, 5мм (круглый))	9,21 Р	500	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=5 мм, белая диффузная линза. Цвет свечения белый (6000-8000 К), мигающий. Угол излучения 45°. Сила света Iv=1000-1200 мкд при If=20мА. VF=3-3.5 В.
Выводные круглые 3-5 мм			5 мм питание 12V			
	003500(1)	Светодиод ARL-5213UYC-2cd-12v (Arlight, 5мм (круглый))	17,74 Р	500	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=5 мм, прозрачная линза. Цвет свечения желтый (590 нм). Угол излучения 20°. Сила света Iv=13000-15000 мкд при If=20 мА. VF=11-13 В. Встроенный резистор на 12 В.
	003503(1)	Светодиод ARL-5213PGC-5cd-12V (Arlight, 5мм (круглый))	17,74 Р	500	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=5 мм, прозрачная линза. Цвет свечения зеленый (525 нм). Угол излучения 20°. Сила света Iv=20000-22000 мкд при If=20 мА. VF=11-13 В. Встроенный резистор на 12 В.
	003502(1)	Светодиод ARL-5213UBC-3cd-12v (Arlight, 5мм (круглый))	17,74 Р	500	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=5 мм, прозрачная линза. Цвет свечения синий (470 нм). Угол излучения 20°. Сила света Iv=7000-9000 мкд при If=20 мА. VF=11-13 В. Встроенный резистор на 12 В.


	003497(1)	Светодиод ARL-5213UWC-5cd-12V (Arlight, 5мм (круглый))	17,74 Р	500	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=5 мм, прозрачная линза. Цвет свечения белый (6000-10000 К). Угол излучения 20°. Сила света Iv=20000-25000 мкд при If=20 мА. VF=11-13 В. Встроенный резистор на 12 В.
	003501(1)	Светодиод ARL-5213URC-2cd-12V (Arlight, 5мм (круглый))	17,74 Р	500	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=5 мм, прозрачная линза. Цвет свечения красный (625 нм). Угол излучения 20°. Сила света Iv=10000-15000 мкд при If=20 мА. VF=11-13 В. Встроенный резистор на 12 В.
Выводные круглые 3-5 мм			Держатели для светодиодов 3, 5 мм Держатели для монтажа светодиодов на поверхностях.			
	005026	5PC Держатель 5мм (хром.пластик, с гайкой) (Arlight, 5мм (круглый))	8,70 Р	500	шт	Поставка под заказ от 1000 шт. Держатель для выводного светодиода d=5 мм. Материал - пластик, покрытие - хром. В комплекте: держатель + гайка + вставка.
	004786	H51 Держатель 5мм (чёрный PP, с зацепками) (Arlight, 5мм (круглый))	5,36 Р	5000	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Держатель для выводного светодиода d=5 мм. Материал - пластик PP-2. Светодиод удерживается зацепками.
	025743	Держатель 5мм HOLDER-F5 (хром.латунь, с гайкой) (Arlight, 5мм (круглый))	14,53 Р	100	шт	Поставка под заказ от 1000 шт. Держатель для выводного светодиода d=5 мм (светодиода). Материал - латунь, покрытие - хром. В комплекте: держатель + гайка + вставка.
Выводные круглые 8-10 мм			8-10 мм			
	003307	Светодиод ARL-8203URC-6cd (Arlight, 8мм (круглый))	11,05 Р	250	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=8 мм, прозрачная линза. Цвет свечения красный (625 нм). Угол излучения 18-20°. Сила света Iv=5000-6000 мкд, If=20 мА. VF=1.8-2.3 В. Рекомендуемый постоянный рабочий ток <16-17 мА.

	004225	Светодиод ARL-8603URD-0.5cd (Arlight, 8мм (круглый))	12,89 Р	250	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=8 мм, диффузная красная линза. Цвет свечения красный (625-60 нм). Угол излучения 30-40°. Сила света Iv=200-450 мкд, If=20 мА. VF=1.8-2.4 В. Рекомендуемый постоянный рабочий ток <16-17 мА.
	007524	Светодиод ARL-8603URW (Arlight, 8мм (круглый))	13,30 Р	250	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=8 мм, белая матовая линза. Цвет свечения красный (625-60 нм). Угол излучения 40°. Сила света Iv=200-250 мкд, If=20 мА. VF=1.9-2.3 В. Рекомендуемый постоянный рабочий ток <16-17 мА.
	002916	Светодиод ARL-8203UYC-6cd (Arlight, 8мм (круглый))	13,61 Р	250	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=8 мм, прозрачная линза. Цвет свечения желтый (585 нм). Угол излучения 18-20°. Сила света Iv=5000-6000 мкд, If=20 мА. VF=1.8-2.3 В. Рекомендуемый постоянный рабочий ток <16-17 мА.
	004224	Светодиод ARL-8603UYD-0.5cd (Arlight, 8мм (круглый))	9,82 Р	250	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=8 мм, диффузная желтая линза. Цвет свечения желтый (585-595 нм). Угол излучения 30-40°. Сила света Iv=200-450 мкд, If=20 мА. VF=1.8-2.4 В. Рекомендуемый постоянный рабочий ток <16-17 мА.
	003983	Светодиод ARL-8603UYW-6cd (Arlight, 8мм (круглый))	7,37 Р	250	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=8 мм, белая матовая линза. Цвет свечения желтый (580-595 нм). Угол излучения 40°. Сила света Iv=800-1000 мкд, If=20 мА. VF=1.9-2.3 В. Рекомендуемый постоянный рабочий ток <16-17 мА.
	007521	Светодиод ARL-8603PGW (Arlight, 8мм (круглый))	17,13 Р	250	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=8 мм, белая матовая линза. Цвет свечения зеленый (синий тон) (495-510 нм). Угол излучения 50°. Сила света Iv=1000-1500 мкд, If=20 мА. VF=2.9-3.3 В. Рекомендуемый постоянный рабочий ток <16-17 мА.
	006015	Светодиод ARL2-8203UBC-15cd (ANR, 8мм (круглый))	6,44 Р	200	шт	Выводной круглый светодиод, d=8 мм, прозрачная линза. Цвет свечения синий (465-470 нм). Угол излучения 20°. Сила света Iv=12000-15000 мкд, If=20 мА. VF=3-3.5 В. Рекомендуемый постоянный рабочий ток <16-17 мА.
	004237	Светодиод ARL-8603UBD-0.5cd (Arlight, 8мм (круглый))	13,30 Р	250	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=8 мм, диффузная синяя линза. Цвет свечения синий (465-470 нм). Угол излучения 50°. Сила света Iv=200-450 мкд, If=20 мА. VF=2.9-3.3 В.








						Рекомендуемый постоянный рабочий ток <16-17 мА.
	007527	Светодиод ARL-8603UBW (Arlight, 8мм (круглый))	14,32 Р	250	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=8 мм, матовая белая линза. Цвет свечения синий (465-470 нм). Угол излучения 50°. Сила света Iv=250-500 мкд, If=20 мА. VF=3-3.5 В. Рекомендуемый постоянный рабочий ток <16-17 мА.
	004236	Светодиод ARL-8603UWW-0.5cd-BS (Arlight, 8мм (круглый))	14,32 Р	250	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=8 мм, матовая белая линза. Цвет свечения белый (6000-8000 К). Угол излучения 40°. Сила света Iv=250-500 мкд, If=20 мА. VF=3-3.5 В. Рекомендуемый постоянный рабочий ток <16-17 мА.
	007491	Светодиод ARL-10403URUYC/3L (Arlight, 10мм (круглый))	23,02 Р	200	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. 10мм светодиод с прозрачной линзой. 2 цвета свечения - желтый 595нм и красный 625нм. 3 вывода, общий катод.
	004471	Светодиод ARL-10203URC-3cd (Arlight, 10мм (круглый))	9,21 Р	250	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=10 мм, прозрачная линза. Цвет свечения красный (625-635 нм). Угол излучения 20-30°. Сила света Iv=2000-3500 мкд, If=20 мА. VF=1.8-2.4 В. Рекомендуемый постоянный рабочий ток <16-17 мА.
	003312	Светодиод ARL-10203URC-6cd (Arlight, 10мм (круглый))	12,89 Р	250	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=10 мм, прозрачная линза. Цвет свечения красный (625-635 нм). Угол излучения 20-30°. Сила света Iv=4000-7000 мкд, If=20 мА. VF=1.8-2.4 В. Рекомендуемый постоянный рабочий ток <16-17 мА.
	003392	Светодиод ARL-10203URC-8cd (Arlight, 10мм (круглый))	18,15 Р	250	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=10 мм, прозрачная линза. Цвет свечения красный (625-635 нм). Угол излучения 20-30°. Сила света Iv=7000-8000 мкд, If=20 мА. VF=1.8-2.4 В. Рекомендуемый постоянный рабочий ток <16-17 мА.
	004782	Светодиод ARL-10603URD-150mcd (Arlight, 10мм (круглый))	8,84 Р	250	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=10 мм, красная диффузная линза. Цвет свечения красный (625-635 нм). Угол излучения 40-50°. Сила света Iv=150 мкд, If=20 мА. VF=1.8-2.4 В. Рекомендуемый постоянный рабочий ток <16-17 мА.

						
	003648	Светодиод ARL-10603URD-2.5 (0.7cd) (Arlight, 10мм (круглый))	12,28 Р	250	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=10 мм, красная диффузная линза. Цвет свечения красный (625-630 нм). Угол излучения 40-60°. Сила света Iv=500-700 мкд, If=20 мА. VF=1.8-2.4 В. Рекомендуемый постоянный рабочий ток <16-17 мА.
	003168	Светодиод ARL-10603URD-3cd (Arlight, 10мм (круглый))	13,81 Р	250	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=10 мм, красная диффузная линза. Цвет свечения красный (625-630 нм). Угол излучения 40°. Сила света Iv=2000-3000 мкд, If=20 мА. VF=1.8-2.4 В. Рекомендуемый постоянный рабочий ток <16-17 мА.
	003172	Светодиод ARL-10603URW-3cd (Arlight, 10мм (круглый))	18,41 Р	250	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=10 мм, белая диффузная линза. Цвет свечения красный (625-630 нм). Угол излучения 40°. Сила света Iv=3000 мкд, If=20 мА. VF=1.8-2.4 В. Рекомендуемый постоянный рабочий ток <16-17 мА.
	004623	Светодиод ARL-10603URW-6cd (Arlight, 10мм (круглый))	8,29 Р	250	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=10 мм, белая диффузная линза. Цвет свечения красный (625 нм). Угол излучения 40°. Сила света Iv=5000-6000 мкд, If=20 мА. VF=1.9-2.2 В. Рекомендуемый постоянный рабочий ток <16-17 мА.
	003314	Светодиод ARL-10203UYC-6cd (Arlight, 10мм (круглый))	13,61 Р	250	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=10 мм, прозрачная линза. Цвет свечения желтый (580-595 нм). Угол излучения 25°. Сила света Iv=3000-4000 мкд, If=20 мА. VF=1.9-2.3 В. Рекомендуемый постоянный рабочий ток <16-17 мА.
	003651	Светодиод ARL-10603UYD-300mcd (Arlight, 10мм (круглый))	9,49 Р	250	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=10 мм, желтая линза. Цвет свечения желтый (580-595 нм). Угол излучения 40-60°. Сила света Iv=250-450 мкд, If=20 мА. VF=1.8-2.4 В. Рекомендуемый постоянный рабочий ток <16-17 мА.
	003175	Светодиод ARL-10603UYW-3cd (Arlight, 10мм (круглый))	6,91 Р	250	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=10 мм, белая матовая линза. Цвет свечения желтый (580-595 нм). Угол излучения 40-60°. Сила света Iv=3000 мкд, If=20 мА. VF=1.9-2.5 В. Рекомендуемый постоянный рабочий ток <16-17 мА.

						
	006268	Светодиод ARL-10603UYW-6cd (Arlight, 10мм (круглый))	16,57 Р	250	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=10 мм, белая матовая линза. Цвет свечения желтый (590 нм). Угол излучения 40-60°. Сила света Iv=5000-6000 мкд, If=20 мА. VF=1.8-2.3 В. Рекомендуемый постоянный рабочий ток <16-17 мА.
	003650	Светодиод ARL-10603UGD-2.5cd (100mcd) (Arlight, 10мм (круглый))	11,05 Р	250	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=10 мм, диффузная зеленая линза. Цвет свечения зеленый (565-570 нм). Угол излучения 40-60°. Сила света Iv=100-250 мкд, If=20 мА. VF=1.8-2.4 В. Рекомендуемый постоянный рабочий ток <16-17 мА.
	003399	Светодиод ARL-10203PGC-6cd (Arlight, 10мм (круглый))	13,81 Р	250	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=10 мм, прозрачная линза. Цвет свечения зеленый (525 нм). Угол излучения 20°. Сила света Iv=5000-6000 мкд, If=20 мА. VF=2.9-3.3 В. Рекомендуемый постоянный рабочий ток <16-17 мА.
	003169	Светодиод ARL-10603UGW-6cd (Arlight, 10мм (круглый))	18,17 Р	250	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=10 мм, матовая белая линза. Цвет свечения зеленый (510-525 нм). Угол излучения 60°. Сила света Iv=6000 мкд, If=20 мА. VF=3-3.8 В. Рекомендуемый постоянный рабочий ток <16-17 мА.
	003181	Светодиод ARL-10603UGD-6cd (Arlight, 10мм (круглый))	18,15 Р	250	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=10 мм, диффузная зеленая линза. Цвет свечения сине-зеленый (505 нм). Угол излучения 40°. Сила света Iv=6000-9000 мкд, If=20 мА. VF=2.9-3.3 В. Рекомендуемый постоянный рабочий ток <16-17 мА.
	003170	Светодиод ARL-10603UBD-3cd (Arlight, 10мм (круглый))	11,97 Р	250	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=10 мм, диффузная синяя линза. Цвет свечения синий (470 нм). Угол излучения 60°. Сила света Iv=1500-2500 мкд, If=20 мА. VF=3-3.8 В. Рекомендуемый постоянный рабочий ток <16-17 мА.
	003174	Светодиод ARL-10603UBW-3cd (Arlight, 10мм (круглый))	5,52 Р	250	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=10 мм, матовая белая линза. Цвет свечения синий (470 нм). Угол излучения 60°. Сила света Iv=1500-2500 мкд, If=20 мА. VF=3-3.8 В. Рекомендуемый постоянный рабочий ток <16-17 мА.








						
	007526	Светодиод ARL-10603UBW-4.5cd (Arlight, 10мм (круглый))	14,73 Р	250	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=10 мм, матовая белая линза. Цвет свечения синий (470 нм). Угол излучения 60°. Сила света Iv=2500-4500 мкд, If=20 мА. VF=3-3.8 В. Рекомендуемый постоянный рабочий ток <16-17 мА.
	004721	Светодиод ARL-10603UBW-6cd (Arlight, 10мм (круглый))	14,73 Р	250	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=10 мм, матовая белая линза. Цвет свечения синий (470 нм). Угол излучения 20°. Сила света Iv=4000-6000 мкд, If=20 мА. VF=3-3.8 В. Рекомендуемый постоянный рабочий ток <16-17 мА.
	003120	Светодиод ARL-10203VC (Arlight, 10мм (круглый))	36,83 Р	250	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=10 мм, прозрачная линза. Цвет свечения ультрафиолетовый (400 нм). Угол излучения 20°. Сила света Iv=1000-2000 мкд, If=20 мА. VF=3.8 В. Рекомендуемый постоянный рабочий ток <16-17 мА.
	003649	Светодиод ARL-10203UWC-8cd (Arlight, 10мм (круглый))	16,18 Р	250	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=10 мм, прозрачная линза. Цвет свечения белый (8000 К). Угол излучения 20-30°. Сила света Iv=6000-9000 мкд, If=20 мА. VF=2.9-3.5 В. Рекомендуемый постоянный рабочий ток <16-17 мА.
	004470	Светодиод ARL-10603UWW-2cd (Arlight, 10мм (круглый))	16,18 Р	250	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=10 мм, матовая белая линза. Цвет свечения белый (6000 К). Угол излучения 60°. Сила света Iv=2000 мкд, If=20 мА. VF=3-3.8 В. Рекомендуемый постоянный рабочий ток <16-17 мА.
Выводные круглые 8-10 мм			8-10 мм мощные [80 мА, 4-чипа]			
	017462	Светодиод ARL-10080UYC4-20 (Arlight, 10мм (круглый))	46,04 Р	500	шт	Выводной круглый мощный светодиод, d=10 мм, прозрачная линза. Цвет свечения желтый (585-595 нм), 4 кристалла. Угол излучения 20°. Световой поток 2-3.5 лм при If=80 мА. VF=2-2.6 В.

	010794	Светодиод ARL-10080UYC4-80 (Arlight, 10мм (круглый))	46,04 Р	500	шт	Выводной круглый мощный светодиод, d=9.3 мм, прозрачная линза. Цвет свечения желтый (585-595 нм), 4 кристалла. Угол излучения 80°. Световой поток 2-3.5 лм при If=80 мА. VF=2-2.6 В.
	017457	Светодиод ARL-10080PGC4-20 (Arlight, 10мм (круглый))	46,04 Р	500	шт	Выводной круглый мощный светодиод, d=10 мм, прозрачная линза. Цвет свечения зеленый (515-525 нм), 4 кристалла. Угол излучения 20°. Световой поток 14-18 лм при If=80 мА. VF=3-3.6 В.
	004973	Светодиод ARL-10080PGC4-15 (Arlight, 10мм (круглый))	46,04 Р	500	шт	Выводной круглый мощный светодиод, d=10 мм, прозрачная линза. Цвет свечения зеленый (525 нм), 4 кристалла. Угол излучения 15°. Сила света Iv=30000-40000 мкд при If=80 мА. VF=3-3.8 В.
	008761	Светодиод ARL-10080UBC4-20 (Arlight, 10мм (круглый))	46,04 Р	500	шт	Выводной круглый мощный светодиод, d=10 мм, прозрачная линза. Цвет свечения синий (450-465 нм), 4 кристалла. Угол излучения 20°. Световой поток 4-5.5 лм при If=80 мА. VF=3-3.6 В.
	004823	Светодиод ARL-10080UWC4-80 (Arlight, 10мм (круглый))	46,04 Р	500	шт	Выводной круглый мощный светодиод, d=9.3 мм, прозрачная линза. Цвет свечения белый (6500-7500 К), 4 кристалла. Угол излучения 80°. Световой поток 17-25 лм при If=80 мА. VF=3-3.6 В.
Выводные круглые 8-10 мм			8-10 мм мигающие			
	006302	Светодиод ARL-8003RGBC-B-7color Slow (Arlight, 8мм (круглый))	24,86 Р	500	шт	Поставка под заказ от 1000 шт. Выводной круглый светодиод, d=8 мм, прозрачная линза. Цвет свечения RGB (7 комбинаций цветов), мигающий (плавный). Угол излучения 45°. If=20мА. VF=3-5 В.
	004171	Светодиод ARL-8003RGBC-B-7color Fast (Arlight, 8мм (круглый))	24,86 Р	250	шт	Поставка под заказ от 1000 шт. Выводной круглый светодиод, d=8 мм, прозрачная линза. Цвет свечения RGB: красный (625 нм), зеленый (525 нм), синий (470 нм), (7 комбинаций цветов), мигающий (быстрый). Угол излучения 45°. Сила света Iv=1500-2000 мкд (красный), Iv=2000-2500 мкд (зеленый), Iv=800-1200 мкд (синий) при If=20 мА. VF=2.2-2.5 В



						(красный), VF=3.3-3.8 В (зеленый/синий).
	004168	Светодиод ARL-8003RGBW-B-7color Slow (Arlight, 8мм (круглый))	20,46 Р	500	шт	Поставка под заказ от 1000 шт. Выводной круглый светодиод, d=8 мм, белая матовая линза. Цвет свечения RGB: красный (625 нм), зеленый (525 нм), синий (470 нм), (7 комбинаций цветов), мигающий (плавный). Угол излучения 60°. Сила света Iv=1000-1500 мкд (красный), Iv=1500-2500 мкд (зеленый), Iv=800-1200 мкд (синий) при If=20 мА. VF=3-5 В.
	004169	Светодиод ARL-8003RGBW-B-7color Fast (Arlight, 8мм (круглый))	20,46 Р	500	шт	Поставка под заказ от 1000 шт. Выводной круглый светодиод, d=8 мм, белая матовая линза. Цвет свечения RGB: красный (625 нм), зеленый (525 нм), синий (470 нм), (7 комбинаций цветов), мигающий (быстрый). Угол излучения 60°. Сила света Iv=1000-1500 мкд (красный), Iv=1500-2500 мкд (зеленый), Iv=800-1200 мкд (синий) при If=20 мА. VF=2.2-2.5 В (красный), VF=3.3-3.8 В (зеленый/синий).
	004342	Светодиод ARL-10003RGBC-B-7color Fast (Arlight, 10мм (круглый))	22,10 Р	250	шт	Поставка под заказ от 1000 шт. Выводной круглый светодиод, d=10 мм, прозрачная линза. Цвет свечения RGB: красный (625 нм), зеленый (525 нм), синий (470 нм), (7 комбинаций цветов), мигающий (быстрый). Угол излучения 30°. Сила света Iv=800-1200 мкд (красный), Iv=1000-2000 мкд (зеленый), Iv=800-1200 мкд (синий) при If=20 мА. VF=2.2-2.6 В (красный), VF=3.5-4 В (зеленый/синий).
	004170	Светодиод ARL-10003RGBC-B-7color Slow (Arlight, 10мм (круглый))	22,10 Р	250	шт	Поставка под заказ от 1000 шт. Выводной круглый светодиод, d=10 мм, прозрачная линза. Цвет свечения RGB: красный (625 нм), зеленый (525 нм), синий (470 нм), (7 комбинаций цветов), мигающий (плавный). Угол излучения 30°. Сила света Iv=1500-2000 мкд (красный), Iv=2000-2500 мкд (зеленый), Iv=800-1200 мкд (синий) при If=20 мА. VF=2.2-2.5 В (красный), VF=3.3-3.8 В (зеленый/синий).
	002840	Светодиод ARL-10003URBC-B (Arlight, 10мм (круглый))	19,33 Р	250	шт	Поставка под заказ от 1000 шт. Выводной круглый светодиод, d=10 мм, прозрачная линза. Цвет свечения красный (625 нм), синий (470 нм), мигающий. Угол излучения 40°. Сила света Iv=2000-2500 мкд при If=20мА. VF=2-3 В.
	004337	Светодиод ARL-10003RGBW-B-7color Slow (Arlight, 10мм (круглый))	22,10 Р	250	шт	Поставка под заказ от 1000 шт. Выводной круглый светодиод, d=10 мм, белая матовая линза. Цвет свечения RGB: красный (625 нм), зеленый (525 нм), синий (470 нм), (7 комбинаций цветов), мигающий (плавный). Угол излучения 45°. Сила света Iv=250-350 мкд (красный), Iv=350-550 мкд (зеленый), Iv=250-350 мкд (синий) при If=20 мА. VF=2.2-2.5 В (красный), VF=3.3-3.8 В (зеленый), VF=3.5-4.8 В (синий).

	004181	Светодиод ARL-10003RGBW-B-7color Fast (Arlight, 10мм (круглый))	22,10 Р	250	шт	Поставка под заказ от 1000 шт. Выводной круглый светодиод, d=10 мм, белая матовая линза. Цвет свечения RGB: красный (625 нм), зеленый (525 нм), синий (470 нм), (7 комбинаций цветов), мигающий (быстрый). Угол излучения 45°. Сила света Iv=300-400 мкд при If=20 мА. VF=2.2-2.6 В (красный), VF=3.5-4 В (зеленый/синий).
Выводные круглые 8-10 мм			Держатели для светодиодов 8, 10 мм Держатели светодиодов для фиксации в отверстиях.			
	004797	8PC Держатель 8мм (хром.пластик, с гайкой) (Arlight, 8мм (круглый))	20,46 Р	200	шт	Поставка под заказ от 1000 шт. Держатель для выводного светодиода d=8 мм. Материал - пластик, покрытие - хром. В комплекте: держатель + гайка + вставка.
Выводные цилиндрические			3 мм [h=7мм]			
	005490	Светодиод ARL-3033URC-700mcd (Arlight, 3мм (цилиндр))	3,68 Р	1000	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной цилиндрический светодиод, d=3 мм, прозрачная линза. Цвет свечения красный (625 нм). Угол излучения 100°. Сила света Iv=400-700 мкд при If=20 мА. VF=1.8-2.4 В.
	005494	Светодиод ARL-3033URD-250mcd (Arlight, 3мм (цилиндр))	4,95 Р	1000	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной цилиндрический светодиод, d=3 мм, диффузная красная линза. Цвет свечения красный (620-635 нм). Угол излучения 100°. Сила света Iv=100-250 мкд при If=20 мА. VF=1.8-2.4 В. Рекомендуемый постоянный рабочий ток <16-17 мА.
	005501	Светодиод ARL-3033UYC-700mcd (Arlight, 3мм (цилиндр))	4,95 Р	1000	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной цилиндрический светодиод, d=3 мм, прозрачная линза. Цвет свечения желтый (590 нм). Угол излучения 100°. Сила света Iv=400-700 мкд при If=20 мА. VF=1.8-2.4 В.
	005489	Светодиод ARL-3033UYD-250mcd (Arlight, 3мм (цилиндр))	3,68 Р	1000	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной цилиндрический светодиод, d=3 мм, диффузная желтая линза. Цвет свечения желтый (590 нм). Угол излучения 100°. Сила света Iv=100-250 мкд при If=20 мА. VF=1.8-2.4 В. Рекомендуемый постоянный рабочий ток <16-17 мА.

	005488	Светодиод ARL-3033PGC-2cd (Arlight, 3мм (цилиндр))	11,05 Р	1000	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной цилиндрический светодиод, d=3 мм, прозрачная линза. Цвет свечения зеленый (525 нм). Угол излучения 100°. Сила света Iv=1000-2000 мкд при If=20 мА. VF=2.9-3.3 В.
	005492	Светодиод ARL-3033PGD-450mcd (Arlight, 3мм (цилиндр))	10,13 Р	1000	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной цилиндрический светодиод, d=3 мм, диффузная зеленая линза. Цвет свечения зеленый (520-535 нм). Угол излучения 100°. Сила света Iv=200-450 мкд при If=20 мА. VF=2.9-3.3 В. Рекомендуемый постоянный рабочий ток <16-17 мА.
	005491	Светодиод ARL-3033UBC-1cd (Arlight, 3мм (цилиндр))	10,68 Р	500	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной цилиндрический светодиод, d=3 мм, прозрачная линза. Цвет свечения синий (470 нм). Угол излучения 100°. Сила света Iv=800-1000 мкд при If=20 мА. VF=2.9-3.3 В.
	005495	Светодиод ARL-3033UBD-450mcd (Arlight, 3мм (цилиндр))	10,68 Р	1000	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной цилиндрический светодиод, d=3 мм, диффузная синяя линза. Цвет свечения синий (470 нм). Угол излучения 100°. Сила света Iv=200-450 мкд при If=20 мА. VF=2.9-3.3 В. Рекомендуемый постоянный рабочий ток <16-17 мА.
	005500	Светодиод ARL-3033UWC-2cd (Arlight, 3мм (цилиндр))	11,97 Р	1000	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной цилиндрический светодиод, d=3 мм, прозрачная линза. Цвет свечения белый. Угол излучения 100°. Сила света Iv=1000-2500 мкд при If=20 мА. VF=2.9-3.3 В.
Выводные цилиндрические			5 мм			
	003322	Светодиод ARL-5923URC-0.8cd (Arlight, 5мм (цилиндр))	9,49 Р	500	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной цилиндрический светодиод, d=5 мм, прозрачная линза. Цвет свечения красный (625-630 нм). Угол излучения 100°. Сила света Iv=500-800 мкд при If=20 мА. VF=1.8-2.3 В. Рекомендуемый постоянный рабочий ток <16-17 мА.
	006423	Светодиод ARL-5923URC-3.5cd-E (Arlight, 5мм (цилиндр))	13,61 Р	500	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной цилиндрический светодиод, d=5 мм, прозрачная линза с УФ-фильтром. Цвет свечения красный (620-635 нм). Угол излучения 100°. Сила света Iv=2000-3600 мкд при If=20 мА. VF=1.9-2.5 В. Рекомендуемый постоянный рабочий ток <16-17 мА.

						
	004675	Светодиод ARL-5923URW-300mcd (Arlight, 5мм (цилиндр))	6,08 Р	500	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной цилиндрический светодиод, d=5 мм, матовая белая линза. Цвет свечения красный (620-635 нм). Угол излучения 100°. Сила света Iv=200-450 мкд при If=20 мА. VF=1.9-2.5 В. Рекомендуемый постоянный рабочий ток <16-17 мА.
	004673	Светодиод ARL-5923URW-800mcd (Arlight, 5мм (цилиндр))	8,29 Р	500	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной цилиндрический светодиод, d=5 мм, матовая белая линза. Цвет свечения красный (620-635 нм). Угол излучения 100°. Сила света Iv=500-800 мкд при If=20 мА. VF=1.9-2.5 В. Рекомендуемый постоянный рабочий ток <16-17 мА.
	003268	Светодиод ARL-5923UYC-0.8cd (Arlight, 5мм (цилиндр))	11,05 Р	500	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной цилиндрический светодиод, d=5 мм, прозрачная линза. Цвет свечения желтый (580-595 нм). Угол излучения 100°. Сила света Iv=500-800 мкд при If=20 мА. VF=1.8-2.3 В. Рекомендуемый постоянный рабочий ток <16-17 мА.
	007155	Светодиод ARL-5923UYC-3.5cd-E (Arlight, 5мм (цилиндр))	13,61 Р	500	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной цилиндрический светодиод, d=5 мм, прозрачная линза с УФ-фильтром. Цвет свечения желтый (580-595 нм). Угол излучения 100°. Сила света Iv=2000-3600 мкд при If=20 мА. VF=1.9-2.5 В. Рекомендуемый постоянный рабочий ток <16-17 мА.
	003271	Светодиод ARL-5923PGC-1.2cd (Arlight, 5мм (цилиндр))	9,49 Р	500	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной цилиндрический светодиод, d=5 мм, прозрачная линза. Цвет свечения зеленый (515-520 нм). Угол излучения 100°. Сила света Iv=800-1200 мкд при If=20 мА. VF=2.9-3.3 В. Рекомендуемый постоянный рабочий ток <16-17 мА.
	007173	Светодиод ARL-5923PGC-4cd-E (Arlight, 5мм (цилиндр))	18,15 Р	500	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной цилиндрический светодиод, d=5 мм, прозрачная линза с УФ-фильтром. Цвет свечения зеленый (515-525 нм). Угол излучения 100°. Сила света Iv=2000-4000 мкд при If=20 мА. VF=2.9-3.5 В. Рекомендуемый постоянный рабочий ток <16-17 мА.
	004679	Светодиод ARL-5923PGW-1.2cd (Arlight, 5мм (цилиндр))	8,29 Р	500	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной цилиндрический светодиод, d=5 мм, матовая белая линза. Цвет свечения зеленый (520-530 нм). Угол излучения 100°. Сила света Iv=800-1200 мкд при If=20 мА. VF=2.9-3.5 В. Рекомендуемый постоянный рабочий ток <16-17 мА.

						
	003270	Светодиод ARL-5923UBC-1,2cd (Arlight, 5мм (цилиндр))	11,55 P	500	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной цилиндрический светодиод, d=5 мм, прозрачная линза. Цвет свечения синий (465-475 нм). Угол излучения 100°. Сила света Iv=800-1200 мкд при If=20 мА. VF=2.9-3.3 В. Рекомендуемый постоянный рабочий ток <16-17 мА.
	007282	Светодиод ARL-5923UBC-3.5cd-E (Arlight, 5мм (цилиндр))	13,61 P	500	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной цилиндрический светодиод, d=5 мм, прозрачная линза с УФ-фильтром. Цвет свечения синий (465-475 нм). Угол излучения 100°. Сила света Iv=2000-3600 мкд при If=20 мА. VF=2.9-3.3 В. Рекомендуемый постоянный рабочий ток <16-17 мА.
	005493	Светодиод ARL-5923UBD-450mcd (Arlight, 5мм (цилиндр))	9,58 P	500	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной цилиндрический светодиод, d=5 мм, диффузная синяя линза. Цвет свечения синий (465-475 нм). Угол излучения 100°. Сила света Iv=200-450 мкд при If=20 мА. VF=2.9-3.3 В. Рекомендуемый постоянный рабочий ток <16-17 мА.
	005209	Светодиод ARL-5923UBW-600mcd (Arlight, 5мм (цилиндр))	5,98 P	500	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной цилиндрический светодиод, d=5 мм, матовая белая линза линза. Цвет свечения синий (465-475 нм). Угол излучения 100°. Сила света Iv=400-600 мкд при If=20 мА. VF=2.9-3.3 В. Рекомендуемый постоянный рабочий ток <16-17 мА.
	007152	Светодиод ARL-5923UWC-3.5cd-E (Arlight, 5мм (цилиндр))	13,61 P	500	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной цилиндрический светодиод, d=5 мм, прозрачная линза с УФ-фильтром. Цвет свечения белый (6000-8000 К). Угол излучения 100°. Сила света Iv=2000-3600 мкд при If=20 мА. VF=2.9-3.5 В. Рекомендуемый постоянный рабочий ток <16-17 мА.
	004676	Светодиод ARL-5923UWW-1.2cd (Arlight, 5мм (цилиндр))	9,49 P	500	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной цилиндрический светодиод, d=5 мм, матовая белая линза. Цвет свечения белый (6000-8000 К). Угол излучения 100°. Сила света Iv=800-1200 мкд при If=20 мА. VF=3-3.5 В. Рекомендуемый постоянный рабочий ток <16-17 мА.
	011368	Светодиод ARL-5923UWW-1.2cd Warm (Arlight, 5мм (цилиндр))	9,49 P	500	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной цилиндрический светодиод, d=5 мм, матовая белая линза. Цвет свечения дневной (3000-4000 К). Угол излучения 100°. Сила света Iv=800-1200 мкд при If=20 мА. VF=3-3.5 В. Рекомендуемый постоянный рабочий ток <16-17 мА.

						
	007771	Светодиод ARL-5923URUGW/2L (Arlight, 5мм (цилиндр))	9,49 Р	1000	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной цилиндрический светодиод, d=5 мм, матовая белая линза. Цвет свечения красный (625 нм), зеленый (530 нм). Угол излучения 100°. Сила света Iv=200-450 мкд при If=20 мА. VF=1.9-2.3 В (красный), VF=2.9-3.3 В (зеленый). Два вывода, общий катод.
Выводные цилиндрические			10 мм			
	011542	Светодиод ARL 2-10823UWC-5cd (ANR, 10мм (цилиндр))	11,05 Р	250	шт	Выводной цилиндрический светодиод, d=10 мм, прозрачная линза, вогнутый корпус на торце. Цвет свечения дневной (4000-5000 К). Угол излучения 120°. Сила света Iv=4000-5000 мкд при If=20 мА. VF=2.8-3.6 В. Рекомендуемый постоянный рабочий ток <16-17 мА.
Выводные прямоуг./ «Пиранья»			Прямоугольные			
	004831	Светодиод ARL-2507URC-2.5cd (Arlight, 2x5мм (прямоугольный))	3,87 Р	1000	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной прямоугольный светодиод, 2x5x7 мм, прозрачная линза. Цвет свечения красный (625 нм). Угол излучения 80°. Сила света Iv=1000-2000 мкд при If=20 мА. VF=1.9-2.3 В. Рекомендуемый постоянный рабочий ток <16-17 мА.
	004178	Светодиод ARL-2507URD-450mcd (Arlight, 2x5мм (прямоугольный))	8,29 Р	1000	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной прямоугольный светодиод, 2x5x7 мм, красная диффузная линза. Цвет свечения красный (620-635 нм). Угол излучения 100-120°. Сила света Iv=200-450 мкд при If=20 мА. VF=1.9-2.5 В. Рекомендуемый постоянный рабочий ток <16-17 мА.
	004189	Светодиод ARL-2507URD-700mcd (Arlight, 2x5мм (прямоугольный))	14,73 Р	1000	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной прямоугольный светодиод, 2x5x7 мм, красная диффузная линза. Цвет свечения красный (625-630 нм). Угол излучения 100-120°. Сила света Iv=400-700 мкд при If=20 мА. VF=1.9-2.5 В. Рекомендуемый постоянный рабочий ток <16-17 мА.

	004190	Светодиод ARL-2507UYD-450mcd (Arlight, 2x5мм (прямоугольный))	9,21 Р	1000	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной прямоугольный светодиод, 2×5×7 мм, желтая диффузная линза. Цвет свечения желтый (580-595 нм). Угол излучения 120°. Сила света Iv=200-450 мкд при If=20 мА. VF=1.8-2.4 В. Рекомендуемый постоянный рабочий ток <16-17 мА.
	004185	Светодиод ARL-2507UYD-700mcd (Arlight, 2x5мм (прямоугольный))	11,97 Р	1000	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной прямоугольный светодиод, 2×5×7 мм, желтая диффузная линза. Цвет свечения желтый (590 нм). Угол излучения 130°. Сила света Iv=450-700 мкд при If=20 мА. VF=1.9-2.3 В. Рекомендуемый постоянный рабочий ток <16-17 мА.
	004518	Светодиод ARL-2507LGD-10mcd (Arlight, 2x5мм (прямоугольный))	3,68 Р	1000	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной прямоугольный светодиод, 2×5×7 мм, зеленая диффузная линза. Цвет свечения зеленый (570 нм). Угол излучения 130°. Сила света Iv=10 мкд при If=20 мА. VF=1.8-2.4 В. Рекомендуемый постоянный рабочий ток <16-17 мА.
	004513	Светодиод ARL-2507UGD-100mcd (Arlight, 2x5мм (прямоугольный))	8,29 Р	1000	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной прямоугольный светодиод, 2×5×7 мм, зеленая диффузная линза. Цвет свечения зеленый (570 нм). Угол излучения 130°. Сила света Iv=50-100 мкд при If=20 мА. VF=1.8-2.4 В. Рекомендуемый постоянный рабочий ток <16-17 мА.
	004519	Светодиод ARL-2507PGD-700mcd (Arlight, 2x5мм (прямоугольный))	10,23 Р	500	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной прямоугольный светодиод, 2×5×7 мм, зеленая диффузная линза. Цвет свечения зеленый (570 нм). Угол излучения 100-120°. Сила света Iv=400-700 мкд при If=20 мА. VF=2.9-3.4 В. Рекомендуемый постоянный рабочий ток <16-17 мА.
	013594	Светодиод ARL-2507UBC (Arlight, 2x5мм (прямоугольный))	7,37 Р	500	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной прямоугольный светодиод, 2×5×7 мм, прозрачная линза. Цвет свечения синий (460-470 нм). Угол излучения 80°. Сила света Iv=600-800 мкд при If=20 мА. VF=2.9-3.3 В. Рекомендуемый постоянный рабочий ток <16-17 мА.
	004512	Светодиод ARL-2507UBD-250mcd (Arlight, 2x5мм (прямоугольный))	7,37 Р	500	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной прямоугольный светодиод, 2×5×7 мм, диффузная синяя линза. Цвет свечения синий (465 нм). Угол излучения 100°. Сила света Iv=100-250 мкд при If=20 мА. VF=2.9-3.5 В. Рекомендуемый постоянный рабочий ток <16-17 мА.
	021968	Светодиод ARL-2507UWC-1.2cd (Arlight, 2x5мм (прямоугольный))	9,21 Р	1000	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной прямоугольный светодиод, 2×5×7 мм, прозрачная линза. Цвет свечения белый (6000-8000 К). Угол излучения 80°. Сила света Iv=800-1200 мкд при If=20 мА. VF=2.9-3.5 В.

						Рекомендуемый постоянный рабочий ток <16-17 мА.
	004525	Светодиод ARL-2507UWW-250mcd (Arlight, 2x5мм (прямоугольный))	4,60 Р	1000	шт	Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной прямоугольный светодиод, 2x5x7 мм, белая диффузная линза. Цвет свечения белый. Угол излучения 130°. Сила света Iv=100-250 мкд при If=20 мА. Vf=2.9-3.5 В. Рекомендуемый постоянный рабочий ток <16-17 мА.
Архивные			Выведены из поставки			
	006624	Светодиод ARL2-7605NG4 (ANR, DIP4 ("пиранья"); lens 5mm)	9,21 Р	60	шт	0.2W 4-chip 'Пиранья', линза 5мм, зелёный 515-525nm, свет.поток 3.5lm, Vf=3.2-3.8v,угол 100градусов. Ширина 6мм, длина 6мм, высота 10мм.
	010758	Светодиод ARL2-5013PGD-B (ANR, 5мм (круглый))	9,58 Р	1000	шт	5мм мигающий зелёный яркий 525nm, диффузная линза, частота 2,5-3Hz
	018489	Мощный светодиод ARPL-20W-EPA-3040-WW (700mA) (Arlight, -)	859,32 Р	4	шт	Мощный светодиод, размер 39,5x28,6 мм. Чипы Taiwan Epistar 33mil. Цвет свечения белый (3000-3200 К). Угол 120°. Световой поток 2000-2200 лм при If=700 мА, P=20 Вт. Vf=30-34 В.
	023326	Модуль герметичный ARL-D12 5V Cool White (Arlight, Закрытый)	14,32 Р	300	шт	Герметичный (IP66) светодиодный модуль (1 светодиод 8 мм). Цвет ХОЛОДНЫЙ БЕЛЫЙ 15000-20000К, угол 160°. На проводе 50 шт, между модулями 70 мм. Питание 5В, мощность 0.125Вт, Потребляемый ток 24 мА, рабочая температура -35+50 С. Диаметр модуля 12 мм, высота 24 мм. Гарантия 6 месяцев.