ПРАЙС-ЛИСТ

07.05.2024

125430, Россия, Москва,1-й Митинский пер., 15
+7 (495) 926 56 50, +7 (495) 797 34 52
sales@transistor.ru

Светодиодный декор

Фото	Артикул	Наименование	Цена(руб.)	Норма уп.	Ед. изм.	Описание
Гибкий неон [ARL]			Серия MOONLIGHT SIDE 24V [mono] Элитный силиконовый гибкий неон высочайшей яркости серии MOONLIGHT. Лучший световой поток и гибкость в сегменте гибких неонов. Различные размеры, цвета свечения, направления изгиба, которые подойдут для любого проекта.			
	027944	Гибкий неон ARL-MOONLIGHT-1004-SIDE 24V White (Arlight, Вывод кабеля прямой)	1 722,83 ₽	5	м	Гибкая герметичная лента (неон серии MOONLIGHT), сечение 4×10 мм. Светодиоды SMD 2835 120 шт/м. Цвет свечения БЕЛЫЙ (6000 К), индекс цветопередачи CRI>80, световой поток 300 лм/м, угол излучения 115°. Мощность 7.2 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP65. Размеры 5000×4×10 мм. Мин. отрезок 42 мм. Горизонтальный изгиб SIDE, минимальный радиус изгиба 30 мм. Катушка 5 м. Цена за 1 м. Гарантия 3 года. ЗАМЕНЯЕТСЯ НА 040993.
	027942	Гибкий неон ARL-MOONLIGHT-1004-SIDE 24V Warm (Arlight, Вывод кабеля прямой)	1 722,83 ₽	5	м	Гибкая герметичная лента (неон серии MOONLIGHT), сечение 4×10 мм. Светодиоды SMD 2835 120 шт/м. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000 К), индекс цветопередачи CRI>80, световой поток 300 лм/м, угол излучения 115°. Мощность 7.2 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP65. Размеры 5000×4×10 мм. Мин. отрезок 42 мм. Горизонтальный изгиб SIDE, минимальный радиус изгиба 30 мм. Катушка 5 м. Цена за 1 м. Гарантия 3 года. ЗАМЕНЯЕТСЯ НА 037553.
	025541	Гибкий неон ARL-MOONLIGHT-1712-SIDE 24V Day (Arlight, 9.6 Вт/м, IP67)	2 106,56 ₽	5	м	Гибкая герметичная лента (неон серии MOONLIGHT), сечение 12×17 мм. Светодиоды SMD 2835 120 шт/м. Цвет свечения ДНЕВНОЙ (4000 К), индекс цветопередачи CRI>80, световой поток 530 лм/м, угол излучения 115°. Мощность 9.6 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP67. Размеры 5000×12×17 мм. Мин. отрезок 50 мм. Горизонтальный изгиб SIDE, минимальный радиус изгиба 60 мм. Катушка 5 м. Цена за 1 м. Гарантия 3 года. Заменяется на 038797.
	031013	Гибкий неон ARL-	1 594,10 ₽	5	м	Гибкая герметичная лента (неон серии MOONLIGHT), сечение 4×10 мм.

		MOONLIGHT-1004-SIDE 24V Green (Arlight, Вывод кабеля прямой)				Светодиоды SMD 2835 120 шт/м. Цвет свечения ЗЕЛЕНЫЙ, угол излучения 115°. Мощность 6.8 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP65. Размеры 5000×4×10 мм. Мин. отрезок 42 мм. Горизонтальный изгиб SIDE, минимальный радиус изгиба 30 мм. Катушка 5 м. Цена за 1 м. Гарантия 3 года. ЗАМЕНЯЕТСЯ НА 038315.
	031012	Гибкий неон ARL-MOONLIGHT-1004-SIDE 24V Red (Arlight, Вывод кабеля прямой)	1 594,10 ₽	5	м	Гибкая герметичная лента (неон серии MOONLIGHT), сечение 4×10 мм. Светодиоды SMD 2835 120 шт/м. Цвет свечения КРАСНЫЙ, угол излучения 115°. Мощность 6.8 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP65. Размеры 5000×4×10 мм. Мин. отрезок 42 мм. Горизонтальный изгиб SIDE, минимальный радиус изгиба 30 мм. Катушка 5 м. Цена за 1 м. Гарантия 3 года. ЗАМЕНЯЕТСЯ НА 038313.
	031022	Гибкий неон ARL-MOONLIGHT-1712-SIDE 24V Blue (Arlight, Вывод кабеля боковой)	2 080,63 ₽	5	м	Гибкая герметичная лента (неон серии MOONLIGHT), сечение 12×17 мм. Светодиоды SMD 2835 120 шт/м. Цвет свечения СИНИЙ, угол излучения 115°. Мощность 8 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP67. Размеры 5000×12×17 мм. Мин. отрезок 50 мм. Горизонтальный изгиб SIDE, минимальный радиус изгиба 60 мм. Катушка 5 м. Цена за 1 м. Гарантия 3 года. Заменяется на 038799
	031021	Гибкий неон ARL-MOONLIGHT-1712-SIDE 24V Green (Arlight, Вывод кабеля боковой)	2 080,63 ₽	5	м	Гибкая герметичная лента (неон серии MOONLIGHT), сечение 12×17 мм. Светодиоды SMD 2835 120 шт/м. Цвет свечения ЗЕЛЕНЫЙ, угол излучения 115°. Мощность 8 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP67. Размеры 5000×12×17 мм. Мин. отрезок 50 мм. Горизонтальный изгиб SIDE, минимальный радиус изгиба 60 мм. Катушка 5 м. Цена за 1 м. Гарантия 3 года. Заменяется на 038800.
	027946	Герметичная лента MOONLIGHT-5000S-SIDE-2835-120-24V White (6x12mm, 10W, IP67) (Arlight, Вывод кабеля прямой)	1 476,62 ₽	5	м	Гибкая герметичная лента (неон серии MOONLIGHT), сечение 6×12 мм. Светодиоды SMD 2835 120 шт/м. Цвет свечения БЕЛЫЙ (6000 К), индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 280 лм/м, угол излучения 120°. Мощность 10 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP67. Размеры 5000×6×12 мм. Мин. отрезок 50 мм. Горизонтальный изгиб SIDE, минимальный радиус изгиба 30 мм. Катушка 5 м. Цена за 1 м. Гарантия 3 года. ЗАМЕНЯЕТСЯ НА 041033.
	027941(1)	Светодиодная лента герметичная MOONLIGHT-SIDE-A140-12x17mm 24V White6000 (9.6 W/m, IP67, 5m, wire x2) (Arlight, Вывод кабеля боковой)	2 993,30 ₽	5	м	Гибкая герметичная лента (неон серии MOONLIGHT), сечение 12×17 мм. Светодиоды SMD 2835 140 шт/м. Цвет свечения БЕЛЫЙ (6000 К), индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 460 лм/м, угол излучения 115°. Мощность 9.6 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP67. Размеры 5000×12×17 мм. Мин. отрезок 50 мм. Горизонтальный изгиб SIDE, минимальный радиус изгиба 60 мм. Катушка 5 м. Цена за 1 м. Гарантия 3 года.
	038602	Светодиодная лента герметичная MOONLIGHT-SIDE-A140-12x24mm 24V Warm3000 (9.6 W/m, IP68, 5m, wire x2)	4 186,12 ₽	5	м	Гибкая герметичная лента (неон серии MOONLIGHT), сечение 12×24 мм. Светодиоды SMD 2835 140 шт/м. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000 К), индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 440 лм/м, угол излучения 178°. Мощность 9.6 Вт/м, питание 24 В. Класс

		(Arlight, Вывод кабеля прямой)				пылевлагозащиты IP68. Размеры 5000×12×24 мм. Мин. отрезок 50 мм. Горизонтальный изгиб SIDE, минимальный радиус изгиба 60 мм. Вывод кабеля с двух сторон. Катушка 5 м. Цена за 1 м. Гарантия 3 года.
	038603	Светодиодная лента герметичная MOONLIGHT-3D-A168-15x15mm 24V Warm3000 (7.2 W/m, IP67, 2835, 5m, Wire x1) (Arlight, Силикон)	3 200,35 ₽	5	м	Гибкая герметичная лента (неон серии MOONLIGHT), сечение 15×15 мм. Светодиоды SMD 2835 168 шт/м. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000 К), индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 500 лм/м, угол излучения 115°. Мощность 7.2 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP67. Размеры 5000×15×15 мм. Мин. отрезок 41.6 мм. Изгиб в любую сторону, минимальный радиус изгиба 60 мм. Катушка 5 м. Цена за 1 м. Гарантия 3 года.
	038787	Светодиодная лента герметичная MOONLIGHT-3D-A168-15x15mm 24V Day4500 (7.2 W/m, IP67, 2835, 5m, wire x1) (Arlight, Силикон)	3 200,35 ₽	5	м	Гибкая герметичная лента (неон серии MOONLIGHT), сечение 15×15 мм. Светодиоды SMD 2835 168 шт/м. Цвет свечения ДНЕВНОЙ (4500 К), индекс цветопередачи CRI>80, световой поток 510 лм/м, угол излучения 115°. Мощность 7.2 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP67. Размеры 5000×15×15 мм. Мин. отрезок 42 мм. Изгиб в любую сторону, минимальный радиус изгиба 60 мм. Катушка 5 м. Цена за 1 м. Гарантия 3 года.
	038788	Светодиодная лента герметичная MOONLIGHT-3D-A168-15x15mm 24V White6000 (7.2 W/m, IP67, 2835, 5m, wire x1) (Arlight, Силикон)	3 200,35 ₽	5	м	Гибкая герметичная лента (неон серии MOONLIGHT), сечение 15×15 мм. Светодиоды SMD 2835 168 шт/м. Цвет свечения БЕЛЫЙ (6000 К), индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 510 лм/м, угол излучения 115°. Мощность 7.2 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP67. Размеры 5000×15×15 мм. Мин. отрезок 42 мм. Изгиб в любую сторону, минимальный радиус изгиба 60 мм. Катушка 5 м. Цена за 1 м. Гарантия 3 года.
	038797	Светодиодная лента герметичная MOONLIGHT-SIDE-A140-12x17mm 24V Day4000 (9.6 W/m, IP67, 5m, wire x2) (Arlight, Вывод кабеля боковой)	2 993,30 ₽	5	м	Гибкая герметичная лента (неон серии MOONLIGHT), сечение 12×17 мм. Светодиоды SMD 2835 140 шт/м. Цвет свечения ДНЕВНОЙ (4000 К), индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 420 лм/м, угол излучения 115°. Мощность 9.6 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP67. Размеры 5000×12×17 мм. Мин. отрезок 50 мм. Горизонтальный изгиб SIDE, минимальный радиус изгиба 60 мм. Катушка 5 м. Цена за 1 м. Гарантия 3 года.
	038798	Светодиодная лента герметичная MOONLIGHT-SIDE-A140-12x24mm 24V Day4000 (9.6 W/m, IP68, 5m, wire x2) (Arlight, Вывод кабеля прямой)	4 186,12 ₽	5	м	Гибкая герметичная лента (неон серии MOONLIGHT), сечение 12×24 мм. Светодиоды SMD 2835 140 шт/м. Цвет свечения ДНЕВНОЙ (4000 К), индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 430 лм/м, угол излучения 178°. Мощность 9.6 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP68. Размеры 5000×12×24 мм. Мин. отрезок 50 мм. Горизонтальный изгиб SIDE, минимальный радиус изгиба 60 мм. Вывод кабеля с двух сторон. Катушка 5 м. Цена за 1 м. Гарантия 3 года.
	038799	Светодиодная лента	2 889,77 ₽	5	м	Гибкая герметичная лента (неон серии MOONLIGHT), сечение 12×17 мм.

		герметичная MOONLIGHT-SIDE-A140-12x17mm 24V Blue (8 W/m, IP67, 5m, wire x2) (Arlight, Вывод кабеля боковой)				Светодиоды SMD 2835 140 шт/м. Цвет свечения СИНИЙ, угол излучения 115°. Мощность 8 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP67. Размеры 5000×12×17 мм. Мин. отрезок 50 мм. Горизонтальный изгиб SIDE, минимальный радиус изгиба 60 мм. Катушка 5 м. Цена за 1 м. Гарантия 3 года.
	038800	Светодиодная лента герметичная MOONLIGHT-SIDE-A140-12x17mm 24V Green (8 W/m, IP67, 5m, wire x2) (Arlight, Вывод кабеля боковой)	2 889,77 ₽	5	м	Гибкая герметичная лента (неон серии MOONLIGHT), сечение 12×17 мм. Светодиоды SMD 2835 140 шт/м. Цвет свечения ЗЕЛЕНЫЙ, угол излучения 115°. Мощность 8 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP67. Размеры 5000×12×17 мм. Мин. отрезок 50 мм. Горизонтальный изгиб SIDE, минимальный радиус изгиба 60 мм. Катушка 5 м. Цена за 1 м. Гарантия 3 года.
	039565	Светодиодная лента герметичная MOONLIGHT-SIDE-M196-03x06mm 24V Day4000 (7.2 W/m, IP54, 2216, 5m, wire x2) (Arlight, Вывод кабеля прямой)	1 575,42 ₽	5	м	Гибкая герметичная лента (неон серии MOONLIGHT), сечение 3×6 мм. Светодиоды SMD 2216 196 шт/м. Цвет свечения ДНЕВНОЙ (4000 К), индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 200 лм/м, угол излучения 112°. Мощность 7.2 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP54. Размеры 5000×3×6 мм. Мин. отрезок 35.7 мм. Горизонтальный изгиб SIDE, минимальный радиус изгиба 30 мм. Кабель питания длиной 500 мм, вывод с двух сторон вдоль линии сечения неона. Катушка 5 м. Цена за 1 м. Гарантия 3 года.
	039566	Светодиодная лента герметичная MOONLIGHT-SIDE-M196-03x06mm 24V Warm3000 (7.2 W/m, IP54, 2216, 5m, wire x2) (Arlight, Вывод кабеля прямой)	1 575,42 ₽	5	м	Гибкая герметичная лента (неон серии MOONLIGHT), сечение 3×6 мм. Светодиоды SMD 2216 196 шт/м. Цвет свечения ТЁПЛЫЙ (3000 К), индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 185 лм/м, угол излучения 112°. Мощность 7.2 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP54. Размеры 5000×3×6 мм. Мин. отрезок 35.7 мм. Горизонтальный изгиб SIDE, минимальный радиус изгиба 30 мм. Кабель питания длиной 500 мм, вывод с двух сторон вдоль линии сечения неона. Катушка 5 м. Цена за 1 м. Гарантия 3 года.
	039567	Светодиодная лента герметичная MOONLIGHT-SIDE-M196-03x06mm 24V Warm2700 (7.2 W/m, IP54, 2216, 5m, wire x2) (Arlight, Вывод кабеля прямой)	1 575,42 ₽	5	м	Гибкая герметичная лента (неон серии MOONLIGHT), сечение 3×6 мм. Светодиоды SMD 2216 196 шт/м. Цвет свечения ТЁПЛЫЙ (2700 К), индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 170 лм/м, угол излучения 112°. Мощность 7.2 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP54. Размеры 5000×3×6 мм. Мин. отрезок 35.7 мм. Горизонтальный изгиб SIDE, минимальный радиус изгиба 30 мм. Кабель питания длиной 500 мм, вывод с двух сторон вдоль линии сечения неона. Катушка 5 м. Цена за 1 м. Гарантия 3 года.
	039568	Светодиодная лента герметичная MOONLIGHT-SIDE-M196-03x06mm 24V Warm2300 (7.2 W/m, IP54, 2216, 5m, wire x2) (Arlight, Вывод кабеля прямой)	1 575,42 ₽	5	м	Гибкая герметичная лента (неон серии MOONLIGHT), сечение 3×6 мм. Светодиоды SMD 2216 196 шт/м. Цвет свечения ТЁПЛЫЙ (2300 К), индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 170 лм/м, угол излучения 112°. Мощность 7.2 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP54. Размеры 5000×3×6 мм. Мин. отрезок 35.7 мм. Горизонтальный изгиб SIDE, минимальный радиус изгиба 30 мм. Кабель питания длиной 500 мм, вывод с двух сторон вдоль линии

						сечения неона. Катушка 5 м. Цена за 1 м. Гарантия 3 года.
	039569	Светодиодная лента герметичная MOONLIGHT-SIDE-T-M196-03x06mm 24V Day4000 (7.2 W/m, IP54, 2216, 5m, wire x2) (Arlight, Вывод кабеля прямой)	1 575,42 ₽	5	м	Гибкая герметичная лента (неон серии MOONLIGHT), сечение 3×6 мм, Т-образная форма. Светодиоды SMD 2216 196 шт/м. Цвет свечения ДНЕВНОЙ (4000 К), индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 280 лм/м, угол излучения 112°. Мощность 7.2 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP54. Размеры 5000×3×6 мм. Мин. отрезок 35.7 мм. Горизонтальный изгиб SIDE, минимальный радиус изгиба 30 мм. Кабель питания длиной 500 мм, вывод с двух сторон вдоль линии сечения неона. Катушка 5 м. Цена за 1 м. Гарантия 3 года.
	039570	Светодиодная лента герметичная MOONLIGHT-SIDE-T-M196-03x06mm 24V Warm3000 (7.2 W/m, IP54, 2216, 5m, wire x2) (Arlight, Вывод кабеля прямой)	1 575,42 ₽	5	м	Гибкая герметичная лента (неон серии MOONLIGHT), сечение 3×6 мм, Т-образная форма. Светодиоды SMD 2216 196 шт/м. Цвет свечения ТЁПЛЫЙ (3000 К), индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 230 лм/м, угол излучения 112°. Мощность 7.2 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP54. Размеры 5000×3×6 мм. Мин. отрезок 35.7 мм. Горизонтальный изгиб SIDE, минимальный радиус изгиба 30 мм. Кабель питания длиной 500 мм, вывод с двух сторон вдоль линии сечения неона. Катушка 5 м. Цена за 1 м. Гарантия 3 года.
	039571	Светодиодная лента герметичная MOONLIGHT-SIDE-T-M196-03x06mm 24V Warm2700 (7.2 W/m, IP54, 2216, 5m, wire x2) (Arlight, Вывод кабеля прямой)	1 575,42 ₽	5	м	Гибкая герметичная лента (неон серии MOONLIGHT), сечение 3×6 мм, Т-образная форма. Светодиоды SMD 2216 196 шт/м. Цвет свечения ТЁПЛЫЙ (2700 К), индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 230 лм/м, угол излучения 112°. Мощность 7.2 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP54. Размеры 5000×3×6 мм. Мин. отрезок 35.7 мм. Горизонтальный изгиб SIDE, минимальный радиус изгиба 30 мм. Кабель питания длиной 500 мм, вывод с двух сторон вдоль линии сечения неона. Катушка 5 м. Цена за 1 м. Гарантия 3 года.
	039572	Светодиодная лента герметичная MOONLIGHT-SIDE-T-M196-03x06mm 24V Warm2300 (7.2 W/m, IP54, 2216, 5m, wire x2) (Arlight, Вывод кабеля прямой)	1 575,42 ₽	5	м	Гибкая герметичная лента (неон серии MOONLIGHT), сечение 3×6 мм, Т-образная форма. Светодиоды SMD 2216 196 шт/м. Цвет свечения ТЁПЛЫЙ (2300 К), индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 170 лм/м, угол излучения 112°. Мощность 7.2 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP54. Размеры 5000×3×6 мм. Мин. отрезок 35.7 мм. Горизонтальный изгиб SIDE, минимальный радиус изгиба 30 мм. Кабель питания длиной 500 мм, вывод с двух сторон вдоль линии сечения неона. Катушка 5 м. Цена за 1 м. Гарантия 3 года.
	037553	Светодиодная лента герметичная MOONLIGHT-SIDE-A168-4x10mm 24V Warm3000 (7.2 W/m, IP65, 5m, wire x2) (Arlight, Вывод кабеля прямой)	2 250,60 ₽	5	м	Гибкая герметичная лента (неон серии MOONLIGHT), сечение 4×10 мм. Светодиоды SMD 2835 168 шт/м. Цвет свечения ТЁПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000 К), индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 240 лм/м, угол излучения 110°. Мощность 7.2 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP65. Размеры 5000×10×4 мм. Мин. отрезок 41.66 мм. Горизонтальный изгиб SIDE, минимальный радиус изгиба 30 мм. Вывод кабеля с двух сторон. Катушка 5 м. Цена за 1 м. Гарантия 3 года.
	038312	Светодиодная лента герметичная MOONLIGHT-SIDE-	2 250,60 ₽	5	м	Гибкая герметичная лента (неон серии MOONLIGHT), сечение 4×10 мм. Светодиоды SMD 2835 168 шт/м. Цвет свечения ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ

		A168-4x10mm 24V Day4000 (7.2 W/m, IP65, 5m, wire x2) (Arlight, Вывод кабеля прямой)				(4000 К), индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 270 лм/м, угол излучения 110°. Мощность 7.2 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP65. Размеры 5000×10×4 мм. Мин. отрезок 41.66 мм. Горизонтальный изгиб SIDE, минимальный радиус изгиба 30 мм. Вывод кабеля с двух сторон. Катушка 5 м. Цена за 1 м. Гарантия 3 года.
	038313	Светодиодная лента герметичная MOONLIGHT-SIDE-A168-4x10mm 24V Red (7.2 W/m, IP65, 5m, wire x2) (Arlight, Вывод кабеля прямой)	2 250,60 ₽	5	м	Гибкая герметичная лента (неон серии MOONLIGHT), сечение 4×10 мм. Светодиоды SMD 2835 168 шт/м. Цвет свечения КРАСНЫЙ, угол излучения 110°. Мощность 7.2 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP65. Размеры 5000×10×4 мм. Мин. отрезок 41.66 мм. Горизонтальный изгиб SIDE, минимальный радиус изгиба 30 мм. Вывод кабеля с двух сторон. Катушка 5 м. Цена за 1 м. Гарантия 3 года.
	038314	Светодиодная лента герметичная MOONLIGHT-SIDE-A168-4x10mm 24V Blue (7.2 W/m, IP65, 5m, wire x2) (Arlight, Вывод кабеля прямой)	2 250,60 ₽	5	м	Гибкая герметичная лента (неон серии MOONLIGHT), сечение 4×10 мм. Светодиоды SMD 2835 168 шт/м. Цвет свечения СИНИЙ, угол излучения 110°. Мощность 7.2 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP65. Размеры 5000×10×4 мм. Мин. отрезок 41.66 мм. Горизонтальный изгиб SIDE, минимальный радиус изгиба 30 мм. Вывод кабеля с двух сторон. Катушка 5 м. Цена за 1 м. Гарантия 3 года.
	038315	Светодиодная лента герметичная MOONLIGHT-SIDE-A168-4x10mm 24V Green (7.2 W/m, IP65, 5m, wire x2) (Arlight, Вывод кабеля прямой)	2 250,60 ₽	5	м	Гибкая герметичная лента (неон серии MOONLIGHT), сечение 4×10 мм. Светодиоды SMD 2835 168 шт/м. Цвет свечения ЗЕЛЁНЫЙ, угол излучения 110°. Мощность 7.2 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP65. Размеры 5000×10×4 мм. Мин. отрезок 41.66 мм. Горизонтальный изгиб SIDE, минимальный радиус изгиба 30 мм. Вывод кабеля с двух сторон. Катушка 5 м. Цена за 1 м. Гарантия 3 года.
	040991	Светодиодная лента герметичная MOONLIGHT-SIDE-A168-4x10mm 24V Warm2300 (7.2 W/m, IP65, 5m, wire x2) (Arlight, Вывод кабеля прямой)	2 250,60 ₽	5	м	Гибкая герметичная лента (неон серии MOONLIGHT), сечение 4×10 мм. Светодиоды SMD 2835 168 шт/м. Цвет свечения ТЁПЛЫЙ БЕЛЫЙ (2300 К), индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 240 лм/м, угол излучения 110°. Мощность 7.2 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP65. Размеры 5000×10×4 мм. Мин. отрезок 41.66 мм. Горизонтальный изгиб SIDE, минимальный радиус изгиба 30 мм. Вывод кабеля с двух сторон. Катушка 5 м. Цена за 1 м. Гарантия 3 года.
	040992	Светодиодная лента герметичная MOONLIGHT-SIDE-A168-4x10mm 24V Warm2700 (7.2 W/m, IP65, 5m, wire x2) (Arlight, Вывод кабеля прямой)	2 250,60 ₽	5	м	Гибкая герметичная лента (неон серии MOONLIGHT), сечение 4×10 мм. Светодиоды SMD 2835 168 шт/м. Цвет свечения ТЁПЛЫЙ БЕЛЫЙ (2700 К), индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 240 лм/м, угол излучения 110°. Мощность 7.2 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP65. Размеры 5000×10×4 мм. Мин. отрезок 41.66 мм. Горизонтальный изгиб SIDE, минимальный радиус изгиба 30 мм. Вывод кабеля с двух сторон. Катушка 5 м. Цена за 1 м. Гарантия 3 года.
	040993	Светодиодная лента герметичная MOONLIGHT-SIDE-A168-4x10mm 24V White6000 (7.2 W/m, IP65, 5m, wire x2)	2 250,60 ₽	5	м	Гибкая герметичная лента (неон серии MOONLIGHT), сечение 4×10 мм. Светодиоды SMD 2835 168 шт/м. Цвет свечения БЕЛЫЙ (6000 К), индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 270 лм/м, угол излучения 110°. Мощность 7.2 Вт/м, питание 24 В. Класс

		(Arlight, Вывод кабеля прямой)				пылевлагозащиты IP65. Размеры 5000×10×4 мм. Мин. отрезок 41.66 мм. Горизонтальный изгиб SIDE, минимальный радиус изгиба 30 мм. Вывод кабеля с двух сторон. Катушка 5 м. Цена за 1 м. Гарантия 3 года.
	041033	Светодиодная лента герметичная MOONLIGHT-SIDE-A120-06x12mm 24V White6000 (9.6 W/m, IP65, 5m, wire x2) (Arlight, Вывод кабеля прямой)	2 194,34 ₽	5	м	Гибкая герметичная лента (неон серии MOONLIGHT), сечение 6×12 мм. Светодиоды SMD 2835 120 шт/м. Цвет свечения БЕЛЫЙ (6000 К), индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 280 лм/м, угол излучения 112°. Мощность 9.6 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP65. Размеры 5000×6×12 мм. Мин. отрезок 50 мм. Горизонтальный изгиб SIDE, минимальный радиус изгиба 30 мм. Вывод кабеля с двух сторон. Катушка 5 м. Цена за 1 м. Гарантия 3 года.
	041034	Светодиодная лента герметичная MOONLIGHT-SIDE-A120-06x12mm 24V Day4000 (9.6 W/m, IP65, 5m, wire x2) (Arlight, Вывод кабеля прямой)	2 194,34 ₽	5	м	Гибкая герметичная лента (неон серии MOONLIGHT), сечение 6×12 мм. Светодиоды SMD 2835 120 шт/м. Цвет свечения ДНЕВНОЙ (4000 К), индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 280 лм/м, угол излучения 112°. Мощность 9.6 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP65. Размеры 5000×6×12 мм. Мин. отрезок 50 мм. Горизонтальный изгиб SIDE, минимальный радиус изгиба 30 мм. Вывод кабеля с двух сторон. Катушка 5 м. Цена за 1 м. Гарантия 3 года.
	041035	Светодиодная лента герметичная MOONLIGHT-SIDE-A120-06x12mm 24V Warm3000 (9.6 W/m, IP65, 5m, wire x2) (Arlight, Вывод кабеля прямой)	2 194,34 ₽	5	м	Гибкая герметичная лента (неон серии MOONLIGHT), сечение 6×12 мм. Светодиоды SMD 2835 120 шт/м. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000 К), индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 280 лм/м, угол излучения 112°. Мощность 9.6 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP65. Размеры 5000×6×12 мм. Мин. отрезок 50 мм. Горизонтальный изгиб SIDE, минимальный радиус изгиба 30 мм. Вывод кабеля с двух сторон. Катушка 5 м. Цена за 1 м. Гарантия 3 года.
	041036	Светодиодная лента герметичная MOONLIGHT-SIDE-A120-06x12mm 24V Warm2700 (9.6 W/m, IP65, 5m, wire x2) (Arlight, Вывод кабеля прямой)	2 194,34 ₽	5	м	Гибкая герметичная лента (неон серии MOONLIGHT), сечение 6×12 мм. Светодиоды SMD 2835 120 шт/м. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ (2700 К), индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 280 лм/м, угол излучения 112°. Мощность 9.6 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP65. Размеры 5000×6×12 мм. Мин. отрезок 50 мм. Горизонтальный изгиб SIDE, минимальный радиус изгиба 30 мм. Вывод кабеля с двух сторон. Катушка 5 м. Цена за 1 м. Гарантия 3 года.
	041037	Светодиодная лента герметичная MOONLIGHT-SIDE-A120-06x12mm 24V Warm2300 (9.6 W/m, IP65, 5m, wire x2) (Arlight, Вывод кабеля прямой)	2 194,34 ₽	5	м	Гибкая герметичная лента (неон серии MOONLIGHT), сечение 6×12 мм. Светодиоды SMD 2835 120 шт/м. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ (2300 К), индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 250 лм/м, угол излучения 112°. Мощность 9.6 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP65. Размеры 5000×6×12 мм. Мин. отрезок 50 мм. Горизонтальный изгиб SIDE, минимальный радиус изгиба 30 мм. Вывод кабеля с двух сторон. Катушка 5 м. Цена за 1 м. Гарантия 3 года.
	042782	Светодиодная лента	2 993,30 ₽	5	м	Гибкая герметичная лента (неон серии MOONLIGHT), сечение 12×17 мм.

		герметичная MOONLIGHT-SIDE-A140-12x17mm 24V Warm2400 (9.6 W/m, IP67, 5m, wire x2) (Arlight, Вывод кабеля боковой)				Светодиоды SMD 2835 140 шт/м. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ (2400 К), индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 400 лм/м, угол излучения 115°. Мощность 9.6 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP67. Размеры 5000×12×17 мм. Мин. отрезок 50 мм. Горизонтальный изгиб SIDE, минимальный радиус изгиба 60 мм. Катушка 5 м. Цена за 1 м. Гарантия 3 года.
	042783	Светодиодная лента герметичная MOONLIGHT-SIDE-A140-12x17mm 24V Warm2700 (9.6 W/m, IP67, 5m, wire x2) (Arlight, Вывод кабеля боковой)	2 993,30 ₽	5	м	Гибкая герметичная лента (неон серии MOONLIGHT), сечение 12×17 мм. Светодиоды SMD 2835 140 шт/м. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ (2700 К), индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 410 лм/м, угол излучения 115°. Мощность 9.6 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP67. Размеры 5000×12×17 мм. Мин. отрезок 50 мм. Горизонтальный изгиб SIDE, минимальный радиус изгиба 60 мм. Катушка 5 м. Цена за 1 м. Гарантия 3 года.
	042784	Светодиодная лента герметичная MOONLIGHT-SIDE-A140-12x17mm 24V Warm3000 (9.6 W/m, IP67, 5m, wire x2) (Arlight, Вывод кабеля боковой)	2 993,30 ₽	5	м	Гибкая герметичная лента (неон серии MOONLIGHT), сечение 12×17 мм. Светодиоды SMD 2835 140 шт/м. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000 К), индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 450 лм/м, угол излучения 115°. Мощность 9.6 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP67. Размеры 5000×12×17 мм. Мин. отрезок 50 мм. Горизонтальный изгиб SIDE, минимальный радиус изгиба 60 мм. Катушка 5 м. Цена за 1 м. Гарантия 3 года.
	042785	Светодиодная лента герметичная MOONLIGHT-SIDE-A140-12x17mm 24V Warm3500 (9.6 W/m, IP67, 5m, wire x2) (Arlight, Вывод кабеля боковой)	2 993,30 ₽	5	м	Гибкая герметичная лента (неон серии MOONLIGHT), сечение 12×17 мм. Светодиоды SMD 2835 140 шт/м. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3500 К), индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 485 лм/м, угол излучения 115°. Мощность 9.6 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP67. Размеры 5000×12×17 мм. Мин. отрезок 50 мм. Горизонтальный изгиб SIDE, минимальный радиус изгиба 60 мм. Катушка 5 м. Цена за 1 м. Гарантия 3 года.
	042798	Светодиодная лента герметичная MOONLIGHT-SIDE-A140-12x24mm 24V Warm2700 (9.6 W/m, IP68, 5m, wire x2) (Arlight, Вывод кабеля прямой)	4 186,12 ₽	5	м	Гибкая герметичная лента (неон серии MOONLIGHT), сечение 12×24 мм. Светодиоды SMD 2835 140 шт/м. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ (2700 К), индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 420 лм/м, угол излучения 178°. Мощность 9.6 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP68. Размеры 5000×12×24 мм. Мин. отрезок 50 мм. Горизонтальный изгиб SIDE, минимальный радиус изгиба 60 мм. Вывод кабеля с двух сторон. Катушка 5 м. Цена за 1 м. Гарантия 3 года.
	042799	Светодиодная лента герметичная MOONLIGHT-SIDE-A140-12x24mm 24V Warm2200 (9.6 W/m, IP68, 5m, wire x2) (Arlight, Вывод кабеля прямой)	4 186,12 ₽	5	м	Гибкая герметичная лента (неон серии MOONLIGHT), сечение 12×24 мм. Светодиоды SMD 2835 140 шт/м. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ (2200 К), индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 360 лм/м, угол излучения 178°. Мощность 9.6 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP68. Размеры 5000×12×24 мм. Мин. отрезок 50 мм. Горизонтальный изгиб SIDE, минимальный радиус изгиба 60 мм. Вывод кабеля с двух сторон. Катушка 5 м. Цена за 1 м. Гарантия 3 года.

	042800	Светодиодная лента герметичная MOONLIGHT-SIDE-A140-12x24mm 24V Day5000 (9.6 W/m, IP68, 5m, wire x2) (Arlight, Вывод кабеля прямой)	4 186,12 ₽	5	м	Гибкая герметичная лента (неон серии MOONLIGHT), сечение 12×24 мм. Светодиоды SMD 2835 140 шт/м. Цвет свечения ДНЕВНОЙ (5000 К), индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 430 лм/м, угол излучения 178°. Мощность 9.6 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP68. Размеры 5000×12×24 мм. Мин. отрезок 50 мм. Горизонтальный изгиб SIDE, минимальный радиус изгиба 60 мм. Вывод кабеля с двух сторон. Катушка 5 м. Цена за 1 м. Гарантия 3 года.
	029424(1)	Гибкий неон ARL-MOONLIGHT-1515-3D 24V Warm (1m) (Arlight, 6.8 Вт/м, IP67)	2 880,32 ₽	1	шт	Гибкая герметичная лента (неон серии MOONLIGHT), сечение 15×15 мм. Светодиоды SMD 2835 168 шт/м. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000 К), индекс цветопередачи CRI>80, световой поток 510 лм/м, угол излучения 115°. Мощность 6.8 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP67. Размеры 5000×15×15 мм. Мин. отрезок 41.67 мм. Изгиб в любую сторону, минимальный радиус изгиба 60 мм. Длина более 1 м. Цена за 1 шт. Гарантия 3 года. В комплекте отсутствуют заглушки и провод питания.
	029424(2)	Гибкий неон ARL-MOONLIGHT-1515-3D 24V Warm (2m) (Arlight, 6.8 Вт/м, IP67)	5 760,64 ₽	1	шт	Гибкая герметичная лента (неон серии MOONLIGHT), сечение 15×15 мм. Светодиоды SMD 2835 168 шт/м. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000 К), индекс цветопередачи CRI>80, световой поток 510 лм/м, угол излучения 115°. Мощность 6.8 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP67. Размеры 5000×15×15 мм. Мин. отрезок 41.67 мм. Изгиб в любую сторону, минимальный радиус изгиба 60 мм. Длина более 2 м. Цена за 1 шт. Гарантия 3 года. В комплекте отсутствуют заглушки и провод питания.
	044244	Светодиодная лента герметичная MOONLIGHT-SIDE-X280-16x16mm 24V Day4000(10 W/m, IP67, 15m, wire x1) (Arlight, Вывод кабеля боковой)	3 514,11 ₽	15	м	Гибкая герметичная лента (неон серии MOONLIGHT), сечение 16×16 мм. Светодиоды CSP 280 шт/м. Цвет свечения ДНЕВНОЙ (4000К), индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 390 лм/м, угол излучения 114°. Мощность 10 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP67. Размеры 15000×16×16 мм. Мин. отрезок 50 мм. Горизонтальный изгиб SIDE, минимальный радиус изгиба 120 мм. Катушка 15 м. Цена за 1 м. Гарантия 5 лет.
	044245	Светодиодная лента герметичная MOONLIGHT-SIDE-X280-16x16mm 24V Warm3500(10 W/m, IP67, 15m, wire x1) (Arlight, Вывод кабеля боковой)	3 514,11 ₽	15	м	Гибкая герметичная лента (неон серии MOONLIGHT), сечение 16×16 мм. Светодиоды CSP 280 шт/м. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ (3500К), индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 405 лм/м, угол излучения 114°. Мощность 10 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP67. Размеры 15000×16×16 мм. Мин. отрезок 50 мм. Горизонтальный изгиб SIDE, минимальный радиус изгиба 120 мм. Катушка 15 м. Цена за 1 м. Гарантия 5 лет.
	044247	Светодиодная лента герметичная MOONLIGHT-SIDE-X280-16x16mm 24V Warm2700(10 W/m, IP67, 15m, wire x1) (Arlight, Вывод кабеля	3 514,11 ₽	15	м	Гибкая герметичная лента (неон серии MOONLIGHT), сечение 16×16 мм. Светодиоды CSP 280 шт/м. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ (2700К), индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 420 лм/м, угол излучения 114°. Мощность 10 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP67. Размеры 15000×16×16 мм. Мин. отрезок 50 мм. Горизонтальный изгиб

		боковой)				SIDE, минимальный радиус изгиба 120 мм. Катушка 15 м. Цена за 1 м. Гарантия 5 лет.
	044249	Светодиодная лента герметичная MOONLIGHT-SIDE-X280-20x20mm 24V Day4000(10 W/m, IP67, 15m, wire x1) (Arlight, Вывод кабеля боковой)	3 902,89 ₽	15	м	Гибкая герметичная лента (неон серии MOONLIGHT), сечение 20×20 мм. Светодиоды CSP 280 шт/м. Цвет свечения ДНЕВНОЙ (4000К), индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 440 лм/м, угол излучения 114°. Мощность 10 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP67. Размеры 15000×20×20 мм. Мин. отрезок 50 мм. Горизонтальный изгиб SIDE, минимальный радиус изгиба 180 мм. Катушка 15 м. Цена за 1 м. Гарантия 5 лет.
	044250	Светодиодная лента герметичная MOONLIGHT-SIDE-X280-20x20mm 24V Warm3500 (10 W/m, IP67, 15m, wire x1) (Arlight, Вывод кабеля боковой)	3 902,89 ₽	15	м	Гибкая герметичная лента (неон серии MOONLIGHT), сечение 20×20 мм. Светодиоды CSP 280 шт/м. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ (3500К), индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 460 лм/м, угол излучения 114°. Мощность 10 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP67. Размеры 15000×20×20 мм. Мин. отрезок 50 мм. Горизонтальный изгиб SIDE, минимальный радиус изгиба 180 мм. Катушка 15 м. Цена за 1 м. Гарантия 5 лет.
	044252	Светодиодная лента герметичная MOONLIGHT-SIDE-X280-20x20mm 24V Warm2700 (10 W/m, IP67, 15m, wire x1) (Arlight, Вывод кабеля боковой)	3 902,89 ₽	15	м	Гибкая герметичная лента (неон серии MOONLIGHT), сечение 20×20 мм. Светодиоды CSP 280 шт/м. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ (2700К), индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 460 лм/м, угол излучения 114°. Мощность 10 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP67. Размеры 15000×20×20 мм. Мин. отрезок 50 мм. Горизонтальный изгиб SIDE, минимальный радиус изгиба 180 мм. Катушка 15 м. Цена за 1 м. Гарантия 5 лет.
	044253	Светодиодная лента герметичная MOONLIGHT-SIDE-X280-20x20mm 24V Warm2300 (10 W/m, IP67, 15m, wire x1) (Arlight, Вывод кабеля боковой)	3 902,89 ₽	15	м	Гибкая герметичная лента (неон серии MOONLIGHT), сечение 20×20 мм. Светодиоды CSP 280 шт/м. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ (2300К), индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 370 лм/м, угол излучения 114°. Мощность 10 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP67. Размеры 10000×20×20 мм. Мин. отрезок 50 мм. Горизонтальный изгиб SIDE, минимальный радиус изгиба 60 мм. Катушка 15 м. Цена за 1 м. Гарантия 5 лет.
	044248	Светодиодная лента герметичная MOONLIGHT-SIDE-X280-16x16mm 24V Warm2300(10 W/m, IP67, 15m, wire x1) (Arlight, Вывод кабеля боковой)	3 514,11 ₽	15	м	Гибкая герметичная лента (неон серии MOONLIGHT), сечение 16×16 мм. Светодиоды CSP 280 шт/м. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ (2300К), индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 340 лм/м, угол излучения 114°. Мощность 10 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP67. Размеры 15000×16×16 мм. Мин. отрезок 50 мм. Горизонтальный изгиб SIDE, минимальный радиус изгиба 120 мм. Катушка 15 м. Цена за 1 м. Гарантия 5 лет.
	044251	Светодиодная лента герметичная MOONLIGHT-SIDE-X280-20x20mm 24V Warm3000 (10 W/m, IP67, 15m, wire x1) (Arlight, Вывод кабеля боковой)	3 902,89 ₽	15	м	Гибкая герметичная лента (неон серии MOONLIGHT), сечение 20×20 мм. Светодиоды CSP 280 шт/м. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ (3000К), индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 480 лм/м, угол излучения 114°. Мощность 10 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP67. Размеры 15000×20×20 мм. Мин. отрезок 50 мм. Горизонтальный изгиб

						SIDE, минимальный радиус изгиба 180 мм. Катушка 15 м. Цена за 1 м. Гарантия 5 лет.
	044246	Светодиодная лента герметичная MOONLIGHT-SIDE-X280-16x16mm 24V Warm3000(10 W/m, IP67, 15m, wire x1) (Arlight, Вывод кабеля боковой)	3 514,11 ₽	15	м	Гибкая герметичная лента (неон серии MOONLIGHT), сечение 16×16 мм. Светодиоды CSP 280 шт/м. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ (3000К), индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 435 лм/м, угол излучения 114°. Мощность 10 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP67. Размеры 15000×16×16 мм. Мин. отрезок 50 мм. Горизонтальный изгиб SIDE, минимальный радиус изгиба 120 мм. Катушка 15 м. Цена за 1 м. Гарантия 5 лет.
	045254	Грейзер THOR-3D-A24-25x27mm 24V Warm3000 (24 W/m, IP65, 1m, wire x2) (Arlight, Вывод кабеля прямой)	12 094,69 ₽	1	шт	Грейзер серии THOR, сечение 25×27 мм. Светодиоды SMD 3528 24 шт/м. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000К), индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 1620 лм/м, угол излучения 35°. Мощность 24 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP65. Размеры 1000×25×27 мм. Резке не подлежит. Изгиб в любую сторону, минимальный радиус изгиба 400 мм. Вывод кабеля с двух сторон. Упаковка содержит 1 ленту длинной 1 м. Цена за 1 м. В виду особенности конструкции ленты, упаковка имеет размеры 1000x25x27 мм. Гарантия 3 года.
	045255	Грейзер THOR-3D-A24-25x27mm 24V White6000 (24 W/m, IP65, 1m, wire x2) (Arlight, Вывод кабеля прямой)	12 094,69 ₽	1	шт	Грейзер серии THOR, сечение 25×27 мм. Светодиоды SMD 3528 24 шт/м. Цвет свечения ХОЛОДНЫЙ БЕЛЫЙ (6000К), индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 1530 лм/м, угол излучения 35°. Мощность 24 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP65. Размеры 1000×25×27 мм. Резке не подлежит. Изгиб в любую сторону, минимальный радиус изгиба 400 мм. Вывод кабеля с двух сторон. Упаковка содержит 1 ленту длинной 1 м. Цена за 1 м. В виду особенности конструкции ленты, упаковка имеет размеры 1000x25x27 мм. Гарантия 3 года.
	047137	Грейзер THOR-3D-A24-25x27mm 24V Day4000 (24 W/m, IP65, 1m, wire x2) (Arlight, Вывод кабеля прямой)	12 094,69 ₽	1	шт	Грейзер серии THOR, сечение 25×27 мм. Светодиоды SMD 3528 24 шт/м. Цвет свечения ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ (4000 К), индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 1700 лм/м, угол излучения 35°. Мощность 24 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP65. Размеры 1000×25×27 мм. Резке не подлежит. Изгиб в любую сторону, минимальный радиус изгиба 400 мм. Вывод кабеля с двух сторон. Упаковка содержит 1 ленту длинной 1 м. Цена за 1 м. В виду особенности конструкции ленты, упаковка имеет размеры 1000x25x27 мм. Гарантия 3 года.
	045257	Грейзер DMX THOR-3D-F24-25x27mm 24V RGB (17 W/m, IP65, 1m, wire x2) (Arlight, Силикон)	16 307,13 ₽	1	шт	Грейзер серии THOR, сечение 25×27 мм. Светодиоды SMD 3535 24 шт/м. Цвет свечения RGB, входной сигнал DMX512 (микросхема UCS512H4L, 4 пикселей/метр), 4 канала управления, угол излучения 35°. Мощность 17 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP65.

						Размеры 1000×25×27 мм. Резке не подлежит. Изгиб в любую сторону, минимальный радиус изгиба 400 мм. Вывод кабеля с двух сторон. Упаковка содержит 1 ленту длинной 1 м. Цена за 1 м. В виду особенности конструкции ленты, упаковка имеет размеры 1000x25x27 мм. Гарантия 2 года.
	045264	Грейзер DMX THOR-3D-F24-25x27mm 24V RGBW-Warm 3000 (24 W/m, IP65, 1m, wire x2) (Arlight, Силикон)	19 111,12 ₽	1	шт	Грейзер серии THOR, сечение 25×27 мм. Светодиоды SMD 3535 24 шт/м. Цвет свечения RGBW (3000K), входной сигнал DMX512 (микросхема UCS512H4L, 4 пикселей/метр), 4 канала управления, индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 1155 лм/м, угол излучения 35°. Мощность 24 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP65. Размеры 1000×25×27 мм. Резке не подлежит. Изгиб в любую сторону, минимальный радиус изгиба 400 мм. Вывод кабеля с двух сторон. Упаковка содержит 1 ленту длинной 1 м. Цена за 1 м. В виду особенности конструкции ленты, упаковка имеет размеры 1000x25x27 мм. Гарантия 2 года.
	045266	Грейзер DMX THOR-3D-F24-25x27mm 24V RGBW-White6000 (24 W/m, IP65, 1m, wire x2) (Arlight, Силикон)	19 111,12 ₽	1	шт	Грейзер серии THOR, сечение 25×27 мм. Светодиоды SMD 3535 24 шт/м. Цвет свечения RGB+ХОЛОДНЫЙ БЕЛЫЙ (6000K), входной сигнал DMX512 (микросхема UCS512H4L, 4 пикселей/метр), 4 канала управления, индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 1235 лм/м, угол излучения 35°. Мощность 24 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP65. Размеры 1000×25×27 мм. Резке не подлежит. Изгиб в любую сторону, минимальный радиус изгиба 400 мм. Вывод кабеля с двух сторон. Упаковка содержит 1 ленту длинной 1 м. В виду особенности конструкции ленты, упаковка имеет размеры 1000x25x27 мм. Цена за 1 м. Гарантия 2 года.
	045265	Грейзер DMX THOR-3D-F24-25x27mm 24V RGBW-Day4000 (24 W/m, IP65, 1m, wire x2) (Arlight, Силикон)	19 111,12 ₽	1	шт	Грейзер серии THOR, сечение 25×27 мм. Светодиоды SMD 3535 24 шт/м. Цвет свечения RGB+ДНЕВНОЙ (4000K), входной сигнал DMX512 (микросхема UCS512H4L, 4 пикселей/метр), 4 канала управления, индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 1185 лм/м, угол излучения 35°. Мощность 24 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP65. Размеры 1000×25×27 мм. Резке не подлежит. Изгиб в любую сторону, минимальный радиус изгиба 400 мм. Вывод кабеля с двух сторон. Упаковка содержит 1 ленту длинной 1 м. Цена за 1 м. В виду особенности конструкции ленты, упаковка имеет размеры 1000x25x27 мм. Гарантия 2 года.
Гибкий неон [ARL]			Серия MOONLIGHT TOP 24V [mono] Элитный силиконовый гибкий неон высочайшей яркости серии MOONLIGHT. Лучший световой поток и гибкость в сегменте гибких неонов. Различные размеры, цвета свечения, направления изгиба, которые подойдут для любого проекта.			
	025550	Гибкий неон ARL-	2 324,31 ₽	5	м	Гибкая герметичная лента (неон серии MOONLIGHT), сечение 13×12 мм.

		MOONLIGHT-1213-TOP 24V Day (Arlight, 9.6 Вт/м, IP67)				Светодиоды SMD 2835 120 шт/м. Цвет свечения ДНЕВНОЙ (4000 К), индекс цветопередачи CRI>80, световой поток 620 лм/м, угол излучения 115°. Мощность 9.6 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP67. Размеры 5000×13×12 мм. Мин. отрезок 50 мм. Вертикальный изгиб TOP, минимальный радиус изгиба 60 мм. Катушка 5 м. Цена за 1 м. Гарантия 3 года. Заменяется на 041475.
	027947	Гибкий неон ARL-MOONLIGHT-1213-TOP 24V Warm (Arlight, 9.6 Вт/м, IP67)	2 324,31 ₽	5	м	Гибкая герметичная лента (неон серии MOONLIGHT), сечение 13×12 мм. Светодиоды SMD 2835 120 шт/м. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000 К), индекс цветопередачи CRI>80, световой поток 620 лм/м, угол излучения 115°. Мощность 9.6 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP67. Размеры 5000×13×12 мм. Мин. отрезок 50 мм. Вертикальный изгиб TOP, минимальный радиус изгиба 60 мм. Катушка 5 м. Цена за 1 м. Гарантия 3 года. Заменяется на 041475.
	025555	Гибкий неон ARL-MOONLIGHT-1516-DOME 24V Day (Arlight, 11 Вт/м, IP67)	2 862,09 ₽	5	м	Гибкая герметичная лента (неон серии MOONLIGHT), сечение 16×15 мм. Светодиоды SMD 2835 144 шт/м. Цвет свечения ДНЕВНОЙ (4000 К), индекс цветопередачи CRI>80, световой поток 830 лм/м, угол излучения 160°. Мощность 11 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP67. Размеры 5000×16×15 мм. Мин. отрезок 42 мм. Вертикальный изгиб TOP, минимальный радиус изгиба 60 мм. Катушка 5 м. Цена за 1 м. Гарантия 3 года. Заменяется на 038829.
	031017	Гибкий неон ARL-MOONLIGHT-1213-TOP 24V Green (Arlight, 8 Вт/м, IP67)	2 091,93 ₽	5	м	Гибкая герметичная лента (неон серии MOONLIGHT), сечение 13×12 мм. Светодиоды SMD 2835 120 шт/м. Цвет свечения ЗЕЛЕНЫЙ, угол излучения 115°. Мощность 8 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP67. Размеры 5000×13×12 мм. Мин. отрезок 50 мм. Вертикальный изгиб TOP, минимальный радиус изгиба 60 мм. Катушка 5 м. Цена за 1 м. Гарантия 3 года. Заменяется на 041481.
	031016	Гибкий неон ARL-MOONLIGHT-1213-TOP 24V Red (Arlight, 8 Вт/м, IP67)	2 091,93 ₽	5	м	Гибкая герметичная лента (неон серии MOONLIGHT), сечение 13×12 мм. Светодиоды SMD 2835 120 шт/м. Цвет свечения КРАСНЫЙ, угол излучения 115°. Мощность 8 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP67. Размеры 5000×13×12 мм. Мин. отрезок 50 мм. Вертикальный изгиб TOP, минимальный радиус изгиба 60 мм. Катушка 5 м. Цена за 1 м. Гарантия 3 года.
	031117	Герметичная лента MOONLIGHT-5000S-U-TOP-2835-156-24V Day (12x13mm, 11W, IP67) (Arlight, 11 Вт/м, IP67)	2 439,16 ₽	5	м	Гибкая герметичная лента (неон серии MOONLIGHT), сечение 12×13 мм. Светодиоды SMD 2835 156 шт/м. Цвет свечения ДНЕВНОЙ (4400 К), индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 800 лм/м, угол излучения 180°. Мощность 11 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP67. Размеры 5000×12×13 мм. Мин. отрезок 35.5 мм. Вертикальный изгиб TOP, минимальный радиус изгиба 60 мм. Катушка 5 м. Цена за 1 м. Гарантия 3 года. ЗАМЕНЯЕТСЯ НА 042778.
	029932	Герметичная лента MOONLIGHT-5000S-U-TOP-2835-156-24V Warm (12x13mm, 11W, IP67)	2 439,16 ₽	5	м	Гибкая герметичная лента (неон серии MOONLIGHT), сечение 12×13 мм. Светодиоды SMD 2835 156 шт/м. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000 К), индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 800 лм/м, угол

		(Arlight, 11 Вт/м, IP67)				излучения 180°. Мощность 11 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP67. Размеры 5000×12×13 мм. Мин. отрезок 35.5 мм. Вертикальный изгиб TOP, минимальный радиус изгиба 60 мм. Катушка 5 м. Цена за 1 м. Гарантия 3 года. ЗАМЕНЯЕТСЯ НА 042779.
	027947(1)	Светодиодная лента герметичная MOONLIGHT-TOP-A140-13x12mm 24V Warm3000 (9.6 W/m, IP67, 2835, 5m) (Arlight, Вывод кабеля боковой)	2 869,52 ₽	5	м	Гибкая герметичная лента (неон серии MOONLIGHT), сечение 13×12 мм. Светодиоды SMD 2835 140 шт/м. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000 К), индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 740 лм/м, угол излучения 115°. Мощность 9.6 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP67. Размеры 5000×13×12 мм. Мин. отрезок 50 мм. Вертикальный изгиб TOP, минимальный радиус изгиба 60 мм. Катушка 5 м. Цена за 1 м. Гарантия 3 года. Заменяется на 041476.
	038604	Светодиодная лента герметичная MOONLIGHT-TOP-A140-16x15mm 24V Warm3500 (9.6 W/m, IP65, 2835, 5m, wire x1) (Arlight, Силикон)	3 828,27 ₽	5	м	Гибкая герметичная лента (неон серии MOONLIGHT), сечение 16×15 мм. Светодиоды SMD 2835 140 шт/м. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3500 К), индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 820 лм/м, угол излучения 160°. Мощность 9.6 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP65. Размеры 5000×16×15 мм. Мин. отрезок 50 мм. Вертикальный изгиб TOP, минимальный радиус изгиба 60 мм. Катушка 5 м. Цена за 1 м. Гарантия 3 года.
	038829	Светодиодная лента герметичная MOONLIGHT-TOP-A140-16x15mm 24V Day5000 (9.6 W/m, IP65, 2835, 5m, wire x1) (Arlight, Силикон)	3 828,27 ₽	5	м	Гибкая герметичная лента (неон серии MOONLIGHT), сечение 16×15 мм. Светодиоды SMD 2835 140 шт/м. Цвет свечения ДНЕВНОЙ (5000 К), индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 830 лм/м, угол излучения 160°. Мощность 9.6 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP65. Размеры 5000×16×15 мм. Мин. отрезок 50 мм. Вертикальный изгиб TOP, минимальный радиус изгиба 60 мм. Катушка 5 м. Цена за 1 м. Гарантия 3 года.
	037561	Светодиодная лента герметичная MOONLIGHT-TOP-X320-11x7mm 24V Day4000 (10 W/m, IP65, CSP, 5m, wire x2) (Arlight, Силикон)	2 363,13 ₽	5	м	Гибкая герметичная лента (неон серии MOONLIGHT), сечение 11×7 мм. Светодиоды CSP 320 шт/м. Цвет свечения ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ (4000 К), индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 750 лм/м, угол излучения 120°. Мощность 10 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP65. Размеры 5000×7×11 мм. Мин. отрезок 25 мм. Вертикальный изгиб TOP, минимальный радиус изгиба 60 мм. Вывод кабеля с двух сторон. Катушка 5 м. Цена за 1 м. Гарантия 3 года.
	038317	Светодиодная лента герметичная MOONLIGHT-TOP-X320-11x7mm 24V Warm3000 (10 W/m, IP65, CSP, 5m, wire x2) (Arlight, Силикон)	2 363,13 ₽	5	м	Гибкая герметичная лента (неон серии MOONLIGHT), сечение 11×7 мм. Светодиоды CSP 320 шт/м. Цвет свечения ТЁПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000 К), индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 750 лм/м, угол излучения 120°. Мощность 10 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP65. Размеры 5000×7×11 мм. Мин. отрезок 25 мм. Вертикальный изгиб TOP, минимальный радиус изгиба 60 мм. Вывод кабеля с двух сторон. Катушка 5 м. Цена за 1 м. Гарантия 3 года.
	039445	Светодиодная лента	2 363,13 ₽	5	м	Гибкая герметичная лента (неон серии MOONLIGHT), сечение 11×7 мм.

		герметичная MOONLIGHT-TOP-X320-11x7mm 24V Warm2700 (10 W/m, IP65, CSP, 5m, wire x2) (Arlight, Силикон)				Светодиоды CSP 320 шт/м. Цвет свечения ТЁПЛЫЙ БЕЛЫЙ (2700 К), индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 750 лм/м, угол излучения 120°. Мощность 10 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP65. Размеры 5000×7×11 мм. Мин. отрезок 25 мм. Вертикальный изгиб TOP, минимальный радиус изгиба 60 мм. Вывод кабеля с двух сторон. Катушка 5 м. Цена за 1 м. Гарантия 3 года.
	039446	Светодиодная лента герметичная MOONLIGHT-TOP-X320-11x7mm 24V Warm2300 (10 W/m, IP65, CSP, 5m, wire x2) (Arlight, Силикон)	2 363,13 ₽	5	м	Гибкая герметичная лента (неон серии MOONLIGHT), сечение 11×7 мм. Светодиоды CSP 320 шт/м. Цвет свечения ТЁПЛЫЙ БЕЛЫЙ (2300 К), индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 750 лм/м, угол излучения 120°. Мощность 10 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP65. Размеры 5000×7×11 мм. Мин. отрезок 25 мм. Вертикальный изгиб TOP, минимальный радиус изгиба 60 мм. Вывод кабеля с двух сторон. Катушка 5 м. Цена за 1 м. Гарантия 3 года.
	042777	Светодиодная лента герметичная MOONLIGHT-TOP-U-A156-13x12mm 24V Day5000 (11 W/m, IP67, 5m, wire x2) (Arlight, Вывод кабеля боковой)	3 038,31 ₽	5	м	Гибкая герметичная лента (неон серии MOONLIGHT), сечение 12×13 мм, U-образная форма (свечение в 3 стороны). Светодиоды SMD 2835 156 шт/м. Цвет свечения ДНЕВНОЙ (5000 К), индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 850 лм/м, угол излучения 165°. Мощность 11 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP67. Размеры 5000×12×13 мм. Мин. отрезок 38.5 мм. Вертикальный изгиб TOP, минимальный радиус изгиба 60 мм. Катушка 5 м. Цена за 1 м. Гарантия 3 года.
	042778	Светодиодная лента герметичная MOONLIGHT-TOP-U-A156-13x12mm 24V Day4000 (11 W/m, IP67, 5m, wire x2) (Arlight, Вывод кабеля боковой)	3 038,31 ₽	5	м	Гибкая герметичная лента (неон серии MOONLIGHT), сечение 12×13 мм, U-образная форма (свечение в 3 стороны). Светодиоды SMD 2835 156 шт/м. Цвет свечения ДНЕВНОЙ (4000 К), индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 870 лм/м, угол излучения 165°. Мощность 11 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP67. Размеры 5000×12×13 мм. Мин. отрезок 38.5 мм. Вертикальный изгиб TOP, минимальный радиус изгиба 60 мм. Катушка 5 м. Цена за 1 м. Гарантия 3 года.
	042779	Светодиодная лента герметичная MOONLIGHT-TOP-U-A156-13x12mm 24V Warm3000 (11 W/m, IP67, 5m, wire x2) (Arlight, Вывод кабеля боковой)	3 038,31 ₽	5	м	Гибкая герметичная лента (неон серии MOONLIGHT), сечение 12×13 мм, U-образная форма (свечение в 3 стороны). Светодиоды SMD 2835 156 шт/м. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000 К), индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 850 лм/м, угол излучения 165°. Мощность 11 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP67. Размеры 5000×12×13 мм. Мин. отрезок 38.5 мм. Вертикальный изгиб TOP, минимальный радиус изгиба 60 мм. Катушка 5 м. Цена за 1 м. Гарантия 3 года.
	042780	Светодиодная лента герметичная MOONLIGHT-TOP-U-A156-13x12mm 24V Warm2700 (11 W/m, IP67, 5m, wire x2) (Arlight, Вывод кабеля боковой)	3 038,31 ₽	5	м	Гибкая герметичная лента (неон серии MOONLIGHT), сечение 12×13 мм, U-образная форма (свечение в 3 стороны). Светодиоды SMD 2835 156 шт/м. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ (2700 К), индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 820 лм/м, угол излучения 165°. Мощность 11 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP67. Размеры 5000×12×13 мм. Мин. отрезок 38.5 мм. Вертикальный изгиб TOP, минимальный радиус изгиба 60 мм. Катушка 5 м. Цена за 1 м. Гарантия 3 года.

	042781	Светодиодная лента герметичная MOONLIGHT-TOP-U-A156-13x12mm 24V Warm2200 (11 W/m, IP67, 5m, wire x2) (Arlight, Вывод кабеля боковой)	3 038,31 ₽	5	м	Гибкая герметичная лента (неон серии MOONLIGHT), сечение 12×13 мм, U-образная форма (свечение в 3 стороны). Светодиоды SMD 2835 156 шт/м. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ (2200 К), индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 710 лм/м, угол излучения 165°. Мощность 11 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP67. Размеры 5000×12×13 мм. Мин. отрезок 38.5 мм. Вертикальный изгиб TOP, минимальный радиус изгиба 60 мм. Катушка 5 м. Цена за 1 м. Гарантия 3 года.
	041475	Светодиодная лента герметичная MOONLIGHT-TOP-A140-13x12mm 24V Day4000 (9.6 W/m, IP67, 5m, wire x2) (Arlight, Вывод кабеля боковой)	2 869,52 ₽	5	м	Гибкая герметичная лента (неон серии MOONLIGHT), сечение 13×12 мм. Светодиоды SMD 2835 140 шт/м. Цвет свечения ДНЕВНОЙ (4000 К), индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 690 лм/м, угол излучения 114.4°. Мощность 9.6 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP67. Размеры 5000×13×12 мм. Мин. отрезок 50 мм. Вертикальный изгиб TOP, минимальный радиус изгиба 60 мм. Катушка 5 м. Цена за 1 м. Гарантия 3 года.
	041521	Светодиодная лента герметичная MOONLIGHT-TOP-M280-10x5mm 24V Day4200 (15 W/m, IP65, 5m, wire x1) (Arlight, Вывод кабеля прямой)	2 035,00 ₽	5	м	Гибкая герметичная лента (неон серии MOONLIGHT), сечение 10×5 мм. Светодиоды SMD 2216 280 шт/м. Цвет свечения ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ (4200 К), индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 1080 лм/м, угол излучения 131.7°. Мощность 15 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP65. Размеры 5000×10×5 мм. Мин. отрезок 25 мм. Вертикальный изгиб TOP, минимальный радиус изгиба 30 мм. Вывод кабеля с одной стороны. Катушка 5 м. Цена за 1 м. Гарантия 3 года.
	041522	Светодиодная лента герметичная MOONLIGHT-TOP-M280-10x5mm 24V Warm3000 (15 W/m, IP65, 5m, wire x1) (Arlight, Вывод кабеля прямой)	2 035,00 ₽	5	м	Гибкая герметичная лента (неон серии MOONLIGHT), сечение 10×5 мм. Светодиоды SMD 2216 280 шт/м. Цвет свечения ТЁПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000 К), индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 1050 лм/м, угол излучения 131.7°. Мощность 15 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP65. Размеры 5000×10×5 мм. Мин. отрезок 25 мм. Вертикальный изгиб TOP, минимальный радиус изгиба 30 мм. Вывод кабеля с одной стороны. Катушка 5 м. Цена за 1 м. Гарантия 3 года.
	041523	Светодиодная лента герметичная MOONLIGHT-TOP-M280-10x5mm 24V Warm2700 (15 W/m, IP65, 5m, wire x1) (Arlight, Вывод кабеля прямой)	2 035,00 ₽	5	м	Гибкая герметичная лента (неон серии MOONLIGHT), сечение 10×5 мм. Светодиоды SMD 2216 280 шт/м. Цвет свечения ТЁПЛЫЙ БЕЛЫЙ (2700 К), индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 990 лм/м, угол излучения 131.7°. Мощность 15 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP65. Размеры 5000×10×5 мм. Мин. отрезок 25 мм. Вертикальный изгиб TOP, минимальный радиус изгиба 30 мм. Вывод кабеля с одной стороны. Катушка 5 м. Цена за 1 м. Гарантия 3 года.
	041524	Светодиодная лента герметичная MOONLIGHT-TOP-M280-10x5mm 24V Warm2200 (15 W/m, IP65, 5m, wire x1) (Arlight, Вывод кабеля прямой)	2 035,00 ₽	5	м	Гибкая герметичная лента (неон серии MOONLIGHT), сечение 10×5 мм. Светодиоды SMD 2216 280 шт/м. Цвет свечения ТЁПЛЫЙ БЕЛЫЙ (2200 К), индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 860 лм/м, угол излучения 131.7°. Мощность 15 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP65. Размеры 5000×10×5 мм. Мин. отрезок 25 мм. Вертикальный изгиб TOP, минимальный радиус изгиба 30 мм. Вывод кабеля с одной стороны. Катушка 5 м. Цена за 1 м. Гарантия 3 года.

	041525	Светодиодная лента герметичная MOONLIGHT-TOP-X544-10x5mm 24V Day4300 (10 W/m, IP65, 5m, wire x1) (Arlight, Вывод кабеля прямой)	2 018,50 ₽	5	м	Гибкая герметичная лента (неон серии MOONLIGHT), сечение 10×5 мм. Светодиоды SMD CSP 544 шт/м. Цвет свечения ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ (4300 К), индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 450 лм/м, угол излучения 131.7°. Мощность 10 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP65. Размеры 5000×10×5 мм. Мин. отрезок 29.4 мм. Вертикальный изгиб TOP, минимальный радиус изгиба 30 мм. Вывод кабеля с двух сторон. Катушка 5 м. Цена за 1 м. Гарантия 3 года.
	041526	Светодиодная лента герметичная MOONLIGHT-TOP-X544-10x5mm 24V Warm3000 (10 W/m, IP65, 5m, wire x1) (Arlight, Вывод кабеля прямой)	2 018,50 ₽	5	м	Гибкая герметичная лента (неон серии MOONLIGHT), сечение 10×5 мм. Светодиоды SMD CSP 544 шт/м. Цвет свечения ТЁПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000 К), индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 430 лм/м, угол излучения 131.7°. Мощность 10 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP65. Размеры 5000×10×5 мм. Мин. отрезок 29.4 мм. Вертикальный изгиб TOP, минимальный радиус изгиба 30 мм. Вывод кабеля с двух сторон. Катушка 5 м. Цена за 1 м. Гарантия 3 года.
	041527	Светодиодная лента герметичная MOONLIGHT-TOP-X544-10x5mm 24V Warm2700 (10 W/m, IP65, 5m, wire x1) (Arlight, Вывод кабеля прямой)	2 018,50 ₽	5	м	Гибкая герметичная лента (неон серии MOONLIGHT), сечение 10×5 мм. Светодиоды SMD CSP 544 шт/м. Цвет свечения ТЁПЛЫЙ БЕЛЫЙ (2700 К), индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 400 лм/м, угол излучения 131.7°. Мощность 10 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP65. Размеры 5000×10×5 мм. Мин. отрезок 29.4 мм. Вертикальный изгиб TOP, минимальный радиус изгиба 30 мм. Вывод кабеля с двух сторон. Катушка 5 м. Цена за 1 м. Гарантия 3 года.
	041528	Светодиодная лента герметичная MOONLIGHT-TOP-X544-10x5mm 24V Warm2200 (10 W/m, IP65, 5m, wire x1) (Arlight, Вывод кабеля прямой)	2 018,50 ₽	5	м	Гибкая герметичная лента (неон серии MOONLIGHT), сечение 10×5 мм. Светодиоды SMD CSP 544 шт/м. Цвет свечения ТЁПЛЫЙ БЕЛЫЙ (2200 К), индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 400 лм/м, угол излучения 131.7°. Мощность 10 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP65. Размеры 5000×10×5 мм. Мин. отрезок 29.4 мм. Вертикальный изгиб TOP, минимальный радиус изгиба 30 мм. Вывод кабеля с двух сторон. Катушка 5 м. Цена за 1 м. Гарантия 3 года.
	044306	Светодиодная лента герметичная MOONLIGHT-TOP-X280-16x16mm 24V Warm3500 (10 W/m, IP67, 15m, wire x1) (Arlight, Вывод кабеля боковой)	3 514,11 ₽	15	м	Гибкая герметичная лента (неон серии MOONLIGHT), сечение 16×16 мм. Светодиоды CSP 280 шт/м. Цвет свечения ТЁПЛЫЙ (3500К), индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 440 лм/м, угол излучения 114°. Мощность 10 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP67. Размеры 15000×16×16 мм. Мин. отрезок 50 мм. Вертикальный изгиб TOP, минимальный радиус изгиба 120 мм. Катушка 15 м. Цена за 1 м. Гарантия 5 лет.
	044307	Светодиодная лента герметичная MOONLIGHT-TOP-X280-16x16mm 24V Warm2300 (10 W/m, IP67, 15m, wire x1) (Arlight, Вывод кабеля боковой)	3 514,11 ₽	15	м	Гибкая герметичная лента (неон серии MOONLIGHT), сечение 16×16 мм. Светодиоды CSP 280 шт/м. Цвет свечения ТЁПЛЫЙ (2300К), индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 380 лм/м, угол излучения 114°. Мощность 10 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP67. Размеры 15000×16×16 мм. Мин. отрезок 50 мм. Вертикальный изгиб TOP, минимальный радиус изгиба 120 мм. Катушка 15 м. Цена за 1 м. Гарантия 5 лет.

	044308	Светодиодная лента герметичная MOONLIGHT-TOP-X280-16x16mm 24V Warm 2700 (10W/m, IP67, 15m, wire x1) (Arlight, Вывод кабеля боковой)	3 514,11 ₽	15	м	Гибкая герметичная лента (неон серии MOONLIGHT), сечение 16×16 мм. Светодиоды CSP 280 шт/м. Цвет свечения ТЁПЛЫЙ(2700К), индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 430 лм/м, угол излучения 114°. Мощность 10 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP67. Размеры 15000×16×16 мм. Мин. отрезок 50 мм. Вертикальный изгиб TOP, минимальный радиус изгиба 120 мм. Катушка 15 м. Цена за 1 м. Гарантия 5 лет.
	044310	Светодиодная лента герметичная MOONLIGHT-TOP-X280-16x16mm 24V Day4000 (10 W/m, IP67, 15m, wire x1) (Arlight, Вывод кабеля боковой)	3 514,11 ₽	15	м	Гибкая герметичная лента (неон серии MOONLIGHT), сечение 16×16 мм. Светодиоды CSP 280 шт/м. Цвет свечения ДНЕВНОЙ (4000К), индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 440 лм/м, угол излучения 114°. Мощность 10 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP67. Размеры 15000×16×16 мм. Мин. отрезок 50 мм. Вертикальный изгиб TOP, минимальный радиус изгиба 120 мм. Катушка 15 м. Цена за 1 м. Гарантия 5 лет.
	044309	Светодиодная лента герметичная MOONLIGHT-TOP-X280-16x16mm 24V Warm3000 (10 W/m, IP67, 15m, wire x1) (Arlight, Вывод кабеля боковой)	3 514,11 ₽	15	м	Гибкая герметичная лента (неон серии MOONLIGHT), сечение 16×16 мм. Светодиоды CSP 280 шт/м. Цвет свечения ТЁПЛЫЙ (3000К), индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 440 лм/м, угол излучения 114°. Мощность 10 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP67. Размеры 15000×16×16 мм. Мин. отрезок 62.5 мм. Вертикальный изгиб TOP, минимальный радиус изгиба 120 мм. Катушка 15 м. Цена за 1 м. Гарантия 5 лет.
	042072	Грейзер THOR-TOP-B70-10x10mm 24V Warm2700 (15 W/m, IP67, 5m, wire x2) (Arlight, Вывод кабеля вниз)	2 713,84 ₽	5	м	Грейзер серии THOR, сечение 10×10 мм. Светодиоды SMD 5060 70 шт/м. Цвет свечения ТЁПЛЫЙ (2700 К), индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 1220 лм/м, угол излучения 60°. Мощность 15 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP67. Размеры 5000×10×10 мм. Мин. отрезок 100 мм. Вертикальный изгиб TOP, минимальный радиус изгиба 60 мм. Кабель питания длиной 120 мм, вывод кабеля с одной стороны вбок линии сечения ленты. Катушка 5 м. Цена за 1 м. Гарантия 3 года.
	044348	Светодиодная лента герметичная MOONLIGHT-TOP-X280-20x20mm 24V Day4000 (10 W/m, IP67, 15m, wire x1) (Arlight, Вывод кабеля боковой)	3 902,89 ₽	15	м	Гибкая герметичная лента (неон серии MOONLIGHT), сечение 20×20 мм. Светодиоды CSP 280 шт/м. Цвет свечения ДНЕВНОЙ (4000К), индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 450 лм/м, угол излучения 114°. Мощность 10 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP67. Размеры 15000×20×20 мм. Мин. отрезок 50 мм. Вертикальный изгиб TOP, минимальный радиус изгиба 180 мм. Катушка 15 м. Цена за 1 м. Гарантия 5 лет.
	044350	Светодиодная лента герметичная MOONLIGHT-TOP-X280-20x20mm 24V Warm3000 (10 W/m, IP67, 15m, wire x1) (Arlight, Вывод кабеля боковой)	3 902,89 ₽	15	м	Гибкая герметичная лента (неон серии MOONLIGHT), сечение 20×20 мм. Светодиоды CSP 280 шт/м. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ (3000К), индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 480 лм/м, угол излучения 114°. Мощность 10 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP67. Размеры 15000×20×20 мм. Мин. отрезок 50 мм. Вертикальный изгиб TOP, минимальный радиус изгиба 180 мм. Катушка 15 м. Цена за 1 м.

						Гарантия 5 лет.
	044351	Светодиодная лента герметичная MOONLIGHT-TOP-X280-20x20mm 24V Warm2700 (10 W/m, IP67, 15m, wire x1) (Arlight, Вывод кабеля боковой)	3 902,89 ₽	15	м	Гибкая герметичная лента (неон серии MOONLIGHT), сечение 20×20 мм. Светодиоды CSP 280 шт/м. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ (2700К), индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 460 лм/м, угол излучения 114°. Мощность 10 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP67. Размеры 15000×20×20 мм. Мин. отрезок 50 мм. Вертикальный изгиб TOP, минимальный радиус изгиба 180 мм. Катушка 15 м. Цена за 1 м. Гарантия 5 лет.
	044349	Светодиодная лента герметичная MOONLIGHT-TOP-X280-20x20mm 24V Warm3500 (10 W/m, IP67, 15m, wire x1) (Arlight, Вывод кабеля боковой)	3 902,89 ₽	15	м	Гибкая герметичная лента (неон серии MOONLIGHT), сечение 20×20 мм. Светодиоды CSP 280 шт/м. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ (3500К), индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 435 лм/м, угол излучения 114°. Мощность 10 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP67. Размеры 15000×20×20 мм. Мин. отрезок 50 мм. Вертикальный изгиб TOP, минимальный радиус изгиба 180 мм. Катушка 15 м. Цена за 1 м. Гарантия 5 лет.
	044352	Светодиодная лента герметичная MOONLIGHT-TOP-X280-20x20mm 24V Warm2300 (10 W/m, IP67, 15m, wire x1) (Arlight, Вывод кабеля боковой)	3 902,89 ₽	15	м	Гибкая герметичная лента (неон серии MOONLIGHT), сечение 20×20 мм. Светодиоды CSP 280 шт/м. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ (2300К), индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 410 лм/м, угол излучения 114°. Мощность 10 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP67. Размеры 15000×20×20 мм. Мин. отрезок 50 мм. Вертикальный изгиб TOP, минимальный радиус изгиба 180 мм. Катушка 15 м. Цена за 1 м. Гарантия 5 лет.
	045316	Грейзер THOR-TOP-B70-10x10mm 24V Warm1900 (15 W/m, IP67, 5m, wire x2) (Arlight, Вывод кабеля вниз)	2 713,84 ₽	5	м	Грейзер серии THOR, сечение 10×10 мм. Светодиоды SMD 5060 70 шт/м. Цвет свечения ТЁПЛЫЙ (1900 К), индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 830 лм/м, угол излучения 60°. Мощность 15 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP67. Размеры 5000×10×10 мм. Мин. отрезок 100 мм. Вертикальный изгиб TOP, минимальный радиус изгиба 60 мм. Кабель питания длиной 120 мм, вывод кабеля с одной стороны вбок линии сечения ленты. Катушка 5 м. Цена за 1 м. Гарантия 3 года.
	045318	Грейзер THOR-TOP-B70-10x10mm 24V Warm3000 (15 W/m, IP67, 5m, wire x2) (Arlight, Вывод кабеля вниз)	2 713,84 ₽	5	м	Грейзер серии THOR, сечение 10×10 мм. Светодиоды SMD 5060 70 шт/м. Цвет свечения ТЁПЛЫЙ (3000 К), индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 1290 лм/м, угол излучения 60°. Мощность 15 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP67. Размеры 5000×10×10 мм. Мин. отрезок 100 мм. Вертикальный изгиб TOP, минимальный радиус изгиба 60 мм. Кабель питания длиной 120 мм, вывод кабеля с одной стороны вбок линии сечения ленты. Катушка 5 м. Цена за 1 м. Гарантия 3 года.
	045321	Грейзер THOR-TOP-B70-10x10mm 24V Day4000 (15 W/m, IP67, 5m, wire x2) (Arlight, Вывод кабеля вниз)	2 713,84 ₽	5	м	Грейзер серии THOR, сечение 10×10 мм. Светодиоды SMD 5060 70 шт/м. Цвет свечения БЕЛЫЙ (4000К), индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 1330 лм/м, угол излучения 60°. Мощность 15 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP67. Размеры 5000×10×10 мм.

						Мин. отрезок 100 мм. Вертикальный изгиб TOP, минимальный радиус изгиба 60 мм. Кабель питания длиной 120 мм, вывод кабеля с одной стороны вбок линии сечения ленты. Катушка 5 м. Цена за 1 м. Гарантия 3 года.
	045322	Грейзер THOR-TOP-B70-10x10mm 24V White6500 (15 W/m, IP67, 5m, wire x2) (Arlight, Вывод кабеля вниз)	2 713,84 ₽	5	м	Грейзер серии THOR, сечение 10×10 мм. Светодиоды SMD 5060 70 шт/м. Цвет свечения БЕЛЫЙ (6500К), индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 1330 лм/м, угол излучения 60°. Мощность 15 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP67. Размеры 5000×10×10 мм. Мин. отрезок 100 мм. Вертикальный изгиб TOP, минимальный радиус изгиба 60 мм. Кабель питания длиной 120 мм, вывод кабеля с одной стороны вбок линии сечения ленты. Катушка 5 м. Цена за 1 м. Гарантия 3 года.
	045320	Грейзер THOR-TOP-B70-10x10mm 24V Warm3500 (15 W/m, IP67, 5m, wire x2) (Arlight, Вывод кабеля вниз)	2 713,84 ₽	5	м	Грейзер серии THOR, сечение 10×10 мм. Светодиоды SMD 5060 70 шт/м. Цвет свечения ТЁПЛЫЙ (3500 К), индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 1330 лм/м, угол излучения 60°. Мощность 15 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP67. Размеры 5000×10×10 мм. Мин. отрезок 100 мм. Вертикальный изгиб TOP, минимальный радиус изгиба 60 мм. Кабель питания длиной 120 мм, вывод кабеля с одной стороны вбок линии сечения ленты. Катушка 5 м. Цена за 1 м. Гарантия 3 года.
Гибкий неон [ARL]			**Серия MOONLIGHT ROUND 24V [круглый]** Элитный силиконовый гибкий неон высочайшей яркости серии MOONLIGHT. Лучший световой поток и гибкость в сегменте гибких неонов. Различные размеры, цвета свечения, направления изгиба, которые подойдут для любого проекта.			
	036272	Светодиодная лента герметичная MOONLIGHT-SIDE-A336-D25mm 24V Day4000 360deg (14.4 W/m, IP65, 2835, 5m, wire x2) (Arlight, Вывод кабеля боковой)	7 291,94 ₽	5	м	Гибкая герметичная лента (неон серии MOONLIGHT), сечение 25×25 мм. Светодиоды SMD 2835 336 шт/м. Цвет свечения ДНЕВНОЙ (4000 К), индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 950 лм/м, угол излучения 360°. Мощность 14.4 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP65. Размеры 5000×25×25 мм. Произвольная резка. Изгиб согласно метки на корпусе, минимальный радиус изгиба 120 мм. Кабель питания длиной 500 мм, вывод с двух сторон перпендикулярно (вбок) линии сечения неона. Катушка 5 м. Цена за 1 м. Гарантия 3 года.
	036273	Светодиодная лента герметичная MOONLIGHT-TOP-A336-D25mm 24V Day4000 360deg (14.4 W/m, IP65, 2835, 5m, wire x2) (Arlight, Вывод кабеля прямой)	7 291,94 ₽	5	м	Гибкая герметичная лента (неон серии MOONLIGHT), сечение 25×25 мм. Светодиоды SMD 2835 336 шт/м. Цвет свечения ДНЕВНОЙ (4000 К), индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 950 лм/м, угол излучения 360°. Мощность 14.4 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP65. Размеры 5000×25×25 мм. Произвольная резка. Изгиб согласно метки на корпусе, минимальный радиус изгиба 120 мм.

						Кабель питания длиной 500 мм, вывод с одной стороны вдоль линии сечения неона. Катушка 5 м. Цена за 1 м. Гарантия 3 года.
	036274	Светодиодная лента герметичная MOONLIGHT-SIDE-A336-D25mm 24V Warm3000 360deg (14.4 W/m, IP65, 2835, 5m, wire x2) (Arlight, Вывод кабеля боковой)	7 291,94 ₽	5	м	Гибкая герметичная лента (неон серии MOONLIGHT), сечение 25×25 мм. Светодиоды SMD 2835 336 шт/м. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000 К), индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 950 лм/м, угол излучения 360°. Мощность 14.4 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP65. Размеры 5000×25×25 мм. Произвольная резка. Изгиб согласно метки на корпусе, минимальный радиус изгиба 120 мм. Кабель питания длиной 500 мм, вывод с двух сторон перпендикулярно (вбок) линии сечения неона. Катушка 5 м. Цена за 1 м. Гарантия 3 года.
	036275	Светодиодная лента герметичная MOONLIGHT-TOP-A336-D25mm 24V Warm3000 360deg (14.4 W/m, IP65, 2835, 5m, wire x2) (Arlight, Вывод кабеля прямой)	7 291,94 ₽	5	м	Гибкая герметичная лента (неон серии MOONLIGHT), сечение 25×25 мм. Светодиоды SMD 2835 336 шт/м. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000 К), индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 950 лм/м, угол излучения 360°. Мощность 14.4 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP65. Размеры 5000×25×25 мм. Произвольная резка. Изгиб согласно метки на корпусе, минимальный радиус изгиба 120 мм. Кабель питания длиной 500 мм, вывод с двух сторон вдоль линии сечения неона. Катушка 5 м. Цена за 1 м. Гарантия 3 года.
	038753	Светодиодная лента герметичная MOONLIGHT-TOP-A336-D18mm 24V Day4000 360deg (14.4 W/m, IP65, 2835, 5m, wire x1) (Arlight, Вывод кабеля прямой)	5 739,03 ₽	5	м	Гибкая герметичная лента (неон серии MOONLIGHT), сечение 18×18 мм. Светодиоды SMD 2835 336 шт/м. Цвет свечения ДНЕВНОЙ (4000 К), индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 950 лм/м, угол излучения 360°. Мощность 14.4 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP65. Размеры 5000×18×18 мм. Произвольная резка. Изгиб согласно метки на корпусе, минимальный радиус изгиба 120 мм. Кабель питания длиной 500 мм, вывод с одной стороны вдоль линии сечения неона. Катушка 5 м. Цена за 1 м. Гарантия 3 года.
	038754	Светодиодная лента герметичная MOONLIGHT-TOP-A336-D18mm 24V Warm3000 360deg (14.4 W/m, IP65, 2835, 5m, wire x1) (Arlight, Вывод кабеля прямой)	5 739,03 ₽	5	м	Гибкая герметичная лента (неон серии MOONLIGHT), сечение 18×18 мм. Светодиоды SMD 2835 336 шт/м. Цвет свечения ТЁПЛЫЙ (3000 К), индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 950 лм/м, угол излучения 360°. Мощность 14.4 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP65. Размеры 5000×18×18 мм. Произвольная резка. Изгиб согласно метки на корпусе, минимальный радиус изгиба 120 мм. Кабель питания длиной 500 мм, вывод с одной стороны вдоль линии сечения неона. Катушка 5 м. Цена за 1 м. Гарантия 3 года.
	037562	Светодиодная лента герметичная MOONLIGHT-TOP-A336-D25mm 48V Warm3000 360deg (12.5 W/m, IP65, 2835, 20m, wire x1) (Arlight, Вывод кабеля прямой)	6 820,00 ₽	20	м	Гибкая герметичная лента (неон серии MOONLIGHT), сечение 25×25 мм. Светодиоды SMD 2835 336 шт/м. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000 К), индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 950 лм/м, угол излучения 360°. Мощность 12.5 Вт/м, питание 48 В. Класс пылевлагозащиты IP65. Размеры 20000×25×25 мм. Резка не предусмотрена. Изгиб согласно метки на корпусе, минимальный радиус изгиба 120 мм. Кабель питания длиной 500 мм, вывод с одной стороны вдоль линии сечения неона. Катушка 20 м. Цена за 1 м.

						Гарантия 3 года.
	037563	Светодиодная лента герметичная MOONLIGHT-TOP-F280-D25mm 24V RGB 360deg (14.4 W/m, IP65, 3535, 5m, wire x1) (Arlight, Вывод кабеля прямой)	7 920,00 ₽	5	м	Гибкая герметичная лента (неон серии MOONLIGHT), сечение 25×25 мм. Светодиоды SMD 3535 280 шт/м. Цвет свечения RGB, угол излучения 360°. Мощность 14.4 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP65. Размеры 5000×25×25 мм. Резка не предусмотрена. Изгиб согласно метки на корпусе, минимальный радиус изгиба 120 мм. Кабель питания длиной 500 мм, вывод с одной стороны вдоль линии сечения неона. Катушка 5 м. Цена за 1 м. Гарантия 3 года.
	037564	Светодиодная лента герметичная SPI-MOONLIGHT-TOP-F180-D25mm 12V RGB-PX2 360deg (20 W/m, IP65, 3535, 3m, wire x1) (Arlight, Вывод кабеля прямой)	13 323,55 ₽	3	м	Гибкая герметичная лента SPI (UCS1903) (неон серии MOONLIGHT), сечение 25×25 мм. Светодиоды SMD 3535 180 шт/м. Цвет свечения RGB, угол излучения 360°. Мощность 20 Вт/м, питание 12 В. Класс пылевлагозащиты IP65. Размеры 3000×25×25 мм. Резка ленты не предусмотрена Изгиб согласно метки на корпусе, минимальный радиус изгиба 120 мм. Кабель питания длиной 500 мм, вывод с одной стороны вдоль линии сечения неона. Катушка 3 м. Цена за 1 м. Гарантия 3 года.
	037565	Светодиодная лента герметичная MOONLIGHT-TOP-M768-D25mm 24V White-MIX 360deg (14.4 W/m, IP65, 2216, 5m, wire x1) (Arlight, Вывод кабеля прямой)	8 889,87 ₽	5	м	Гибкая герметичная лента (неон серии MOONLIGHT), сечение 25×25 мм. Светодиоды SMD 2216 768 шт/м. Цвет свечения MIX (2300K-4000K), индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 950 лм/м, угол излучения 360°. Мощность 14.4 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP65. Размеры 5000×25×25 мм. Резка не предусмотрена. Изгиб согласно метки на корпусе, минимальный радиус изгиба 120 мм. Кабель питания длиной 500 мм, вывод с одной стороны вдоль линии сечения неона. Катушка 5 м. Цена за 1 м. Гарантия 3 года.
	037566	Светодиодная лента герметичная MOONLIGHT-TOP-M768-D18mm 24V White-MIX 360deg (14.4 W/m, IP65, 2216, 5m, wire x1) (Arlight, Вывод кабеля прямой)	7 201,92 ₽	5	м	Гибкая герметичная лента (неон серии MOONLIGHT), сечение 18×18 мм. Светодиоды SMD 2216 768 шт/м. Цвет свечения MIX (2300K-4000K), индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 950 лм/м, угол излучения 360°. Мощность 14.4 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP65. Размеры 5000×18×18 мм. Резка не предусмотрена. Изгиб согласно метки на корпусе, минимальный радиус изгиба 120 мм. Кабель питания длиной 500 мм, вывод с одной стороны вдоль линии сечения неона. Катушка 5 м. Цена за 1 м. Гарантия 3 года.
	038747	Светодиодная лента герметичная MOONLIGHT-TOP-A336-D25mm 24V Warm2700 360deg (14.4 W/m, IP65, 2835, 5m, wire x1) (Arlight, Вывод кабеля прямой)	7 291,94 ₽	5	м	Гибкая герметичная лента (неон серии MOONLIGHT), сечение 25×25 мм. Светодиоды SMD 2835 336 шт/м. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ (2700 К), индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 950 лм/м, угол излучения 360°. Мощность 14.4 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP65. Размеры 5000×25×25 мм. Произвольная резка. Изгиб согласно метки на корпусе, минимальный радиус изгиба 150 мм. Кабель питания длиной 500 мм, вывод с двух сторон вдоль линии сечения неона. Катушка 5 м. Цена за 1 м. Гарантия 3 года.

	038748	Светодиодная лента герметичная MOONLIGHT-TOP-A336-D25mm 24V Warm2300 360deg (14.4 W/m, IP65, 2835, 5m, wire x1) (Arlight, Вывод кабеля прямой)	7 291,94 ₽	5	м	Гибкая герметичная лента (неон серии MOONLIGHT), сечение 25×25 мм. Светодиоды SMD 2835 336 шт/м. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ (2300 К), индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 950 лм/м, угол излучения 360°. Мощность 14.4 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP65. Размеры 5000×25×25 мм. Произвольная резка. Изгиб согласно метки на корпусе, минимальный радиус изгиба 150 мм. Кабель питания длиной 500 мм, вывод с двух сторон вдоль линии сечения неона. Катушка 5 м. Цена за 1 м. Гарантия 3 года.
	038749	Светодиодная лента герметичная MOONLIGHT-SIDE-A336-D25mm 24V Warm2700 360deg (14.4 W/m, IP65, 2835, 5m, wire x1) (Arlight, Вывод кабеля боковой)	7 291,94 ₽	5	м	Гибкая герметичная лента (неон серии MOONLIGHT), сечение 25×25 мм. Светодиоды SMD 2835 336 шт/м. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ (2700 К), индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 950 лм/м, угол излучения 360°. Мощность 14.4 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP65. Размеры 5000×25×25 мм. Произвольная резка. Изгиб согласно метки на корпусе, минимальный радиус изгиба 150 мм. Кабель питания длиной 500 мм, вывод с одной стороны вбок линии сечения неона. Катушка 5 м. Цена за 1 м. Гарантия 3 года.
	038750	Светодиодная лента герметичная MOONLIGHT-SIDE-A336-D25mm 24V Warm2300 360deg (14.4 W/m, IP65, 2835, 5m, wire x1) (Arlight, Вывод кабеля боковой)	7 291,94 ₽	5	м	Гибкая герметичная лента (неон серии MOONLIGHT), сечение 25×25 мм. Светодиоды SMD 2835 336 шт/м. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ (2300 К), индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 950 лм/м, угол излучения 360°. Мощность 14.4 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP65. Размеры 5000×25×25 мм. Произвольная резка. Изгиб согласно метки на корпусе, минимальный радиус изгиба 150 мм. Кабель питания длиной 500 мм, вывод с одной стороны вбок линии сечения неона. Катушка 5 м. Цена за 1 м. Гарантия 3 года.
	039439	Светодиодная лента герметичная MOONLIGHT-TOP-A336-D25mm 48V Day4000 360deg (12.5 W/m, IP65, 2835, 20m, wire x1) (Arlight, Вывод кабеля прямой)	6 820,00 ₽	20	м	Гибкая герметичная лента (неон серии MOONLIGHT), сечение 25×25 мм. Светодиоды SMD 2835 336 шт/м. Цвет свечения ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ (4000 К), индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 950 лм/м, угол излучения 360°. Мощность 12.5 Вт/м, питание 48 В. Класс пылевлагозащиты IP65. Размеры 20000×25×25 мм. Резка не предусмотрена. Изгиб согласно метки на корпусе, минимальный радиус изгиба 150 мм. Кабель питания длиной 500 мм, вывод с одной стороны вдоль линии сечения неона. Катушка 20 м. Цена за 1 м. Гарантия 3 года.
	038760	Светодиодная лента герметичная MOONLIGHT-TOP-A336-D18mm 24V Warm2700 360deg (14.4 W/m, IP65, 2835, 5m, wire x1) (Arlight, Вывод кабеля прямой)	5 739,03 ₽	5	м	Гибкая герметичная лента (неон серии MOONLIGHT), сечение 18×18 мм. Светодиоды SMD 2835 336 шт/м. Цвет свечения ТЁПЛЫЙ (2700 К), индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 700 лм/м, угол излучения 360°. Мощность 14.4 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP65. Размеры 5000×18×18 мм. Произвольная резка. Изгиб согласно метки на корпусе, минимальный радиус изгиба 120 мм. Кабель питания длиной 500 мм, вывод с одной стороны вдоль линии сечения неона. Катушка 5 м. Цена за 1 м. Гарантия 3 года.
	038761	Светодиодная лента	5 739,03 ₽	5	м	Гибкая герметичная лента (неон серии MOONLIGHT), сечение 18×18 мм.

		герметичная MOONLIGHT-TOP-A336-D18mm 24V Warm2300 360deg (14.4 W/m, IP65, 2835, 5m, wire x1) (Arlight, Вывод кабеля прямой)				Светодиоды SMD 2835 336 шт/м. Цвет свечения ТЁПЛЫЙ (2300 К), индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 700 лм/м, угол излучения 360°. Мощность 14.4 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP65. Размеры 5000×18×18 мм. Произвольная резка. Изгиб согласно метки на корпусе, минимальный радиус изгиба 120 мм. Кабель питания длиной 500 мм, вывод с одной стороны вдоль линии сечения неона. Катушка 5 м. Цена за 1 м. Гарантия 3 года.
	038762	Светодиодная лента герметичная MOONLIGHT-TOP-G280-D18mm 24V RGB 360deg (13 W/m, IP65, 3838, 5m, wire x1) (Arlight, Вывод кабеля прямой)	6 864,33 ₽	5	м	Гибкая герметичная лента (неон серии MOONLIGHT), сечение 18×18 мм. Светодиоды SMD 3838 280 шт/м. Цвет свечения RGB, угол излучения 360°. Мощность 13 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP65. Размеры 5000×18×18 мм. Резка не предусмотрена. Изгиб согласно метки на корпусе, минимальный радиус изгиба 120 мм. Кабель питания длиной 500 мм, вывод с одной стороны вдоль линии сечения неона. Катушка 5 м. Цена за 1 м. Гарантия 3 года.
	038862	Светодиодная лента герметичная MOONLIGHT-TOP-FP-X1088-D25mm 24V Warm3000 (20 W/m, IP65, 5m, wire x1) (Arlight, Вывод кабеля прямой)	8 580,00 ₽	5	м	Гибкая герметичная лента (неон серии MOONLIGHT), сечение 25×25 мм. Светодиоды CSP 1088 шт/м. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000 К), индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 1180 лм/м, угол излучения 360°. Мощность 20 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP65. Размеры 5000×25×25 мм. Резка не предусмотрена. Поза изгиба ленты фиксируется. Изгиб согласно метки на корпусе, минимальный радиус изгиба 150 мм. Кабель питания длиной 500 мм, вывод с одной стороны вдоль линии сечения неона. Катушка 5 м. Цена за 1 м. В виду особенности конструкции ленты, упаковка имеет размеры 1600x980x260 мм. Гарантия 3 года.
	038864	Светодиодная лента герметичная MOONLIGHT-TOP-FP-X1088-D25mm 24V Warm2700 (20 W/m, IP65, 5m, wire x1) (Arlight, Вывод кабеля прямой)	8 580,00 ₽	5	м	Гибкая герметичная лента (неон серии MOONLIGHT), сечение 25×25 мм. Светодиоды CSP 1088 шт/м. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ (2700 К), индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 1100 лм/м, угол излучения 360°. Мощность 20 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP65. Размеры 5000×25×25 мм. Резка не предусмотрена. Поза изгиба ленты фиксируется. Изгиб согласно метки на корпусе, минимальный радиус изгиба 150 мм. Кабель питания длиной 500 мм, вывод с одной стороны вдоль линии сечения неона. Катушка 5 м. Цена за 1 м. В виду особенности конструкции ленты, упаковка имеет размеры 1600x980x260 мм. Гарантия 3 года.
	038865	Светодиодная лента герметичная MOONLIGHT-TOP-FP-X1088-D25mm 24V Warm2300 (20 W/m, IP65, 5m, wire x1) (Arlight, Вывод кабеля прямой)	8 580,00 ₽	5	м	Гибкая герметичная лента (неон серии MOONLIGHT), сечение 25×25 мм. Светодиоды CSP 1088 шт/м. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ (2300 К), индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 920 лм/м, угол излучения 360°. Мощность 20 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP65. Размеры 5000×25×25 мм. Резка не предусмотрена. Поза изгиба ленты фиксируется. Изгиб согласно метки на корпусе, минимальный радиус изгиба 150 мм. Кабель питания длиной 500 мм, вывод с одной стороны вдоль линии сечения неона. Катушка 5 м. Цена за 1 м. В виду особенности конструкции ленты, упаковка имеет размеры 1600x980x260 мм. Гарантия 3 года.

	038866	Светодиодная лента герметичная MOONLIGHT-TOP-FP-X1088-D25mm 24V Day4000 (20 W/m, IP65, 5m, wire x1) (Arlight, Вывод кабеля прямой)	8 580,00 ₽	5	м	Гибкая герметичная лента (неон серии MOONLIGHT), сечение 25×25 мм. Светодиоды CSP 1088 шт/м. Цвет свечения ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ (4000 К), индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 1140 лм/м, угол излучения 360°. Мощность 20 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP65. Размеры 5000×25×25 мм. Резка не предусмотрена. Поза изгиба ленты фиксируется. Изгиб согласно метки на корпусе, минимальный радиус изгиба 150 мм. Кабель питания длиной 500 мм, вывод с одной стороны вдоль линии сечения неона. Катушка 5 м. Цена за 1 м. В виду особенности конструкции ленты, упаковка имеет размеры 1600x980x260 мм. Гарантия 3 года.
	038867	Светодиодная лента герметичная MOONLIGHT-SIDE-FP-X1088-D25mm 24V Day4000 (20 W/m, IP65, 5m, wire x1) (Arlight, Вывод кабеля боковой)	8 580,00 ₽	5	м	Гибкая герметичная лента (неон серии MOONLIGHT), сечение 25×25 мм. Светодиоды CSP 1088 шт/м. Цвет свечения ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ (4000 К), индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 1140 лм/м, угол излучения 360°. Мощность 20 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP65. Размеры 5000×25×25 мм. Резка не предусмотрена. Поза изгиба ленты фиксируется. Изгиб согласно метки на корпусе, минимальный радиус изгиба 150 мм. Кабель питания длиной 500 мм, вывод с одной стороны перпендикулярно линии сечения неона. Катушка 5 м. Цена за 1 м. В виду особенности конструкции ленты, упаковка имеет размеры 1600x980x260 мм. Гарантия 3 года.
	038868	Светодиодная лента герметичная MOONLIGHT-SIDE-FP-X1088-D25mm 24V Warm3000 (20 W/m, IP65, 5m, wire x1) (Arlight, Вывод кабеля боковой)	8 580,00 ₽	5	м	Гибкая герметичная лента (неон серии MOONLIGHT), сечение 25×25 мм. Светодиоды CSP 1088 шт/м. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000 К), индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 1180 лм/м, угол излучения 360°. Мощность 20 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP65. Размеры 5000×25×25 мм. Резка не предусмотрена. Поза изгиба ленты фиксируется. Изгиб согласно метки на корпусе, минимальный радиус изгиба 150 мм. Кабель питания длиной 500 мм, вывод с одной стороны перпендикулярно линии сечения неона. Катушка 5 м. Цена за 1 м. В виду особенности конструкции ленты, упаковка имеет размеры 1600x980x260 мм. Гарантия 3 года.
	038869	Светодиодная лента герметичная MOONLIGHT-SIDE-FP-X1088-D25mm 24V Warm2700 (20 W/m, IP65, 5m, wire x1) (Arlight, Вывод кабеля боковой)	8 580,00 ₽	5	м	Гибкая герметичная лента (неон серии MOONLIGHT), сечение 25×25 мм. Светодиоды CSP 1088 шт/м. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ (2700 К), индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 1100 лм/м, угол излучения 360°. Мощность 20 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP65. Размеры 5000×25×25 мм. Резка не предусмотрена. Поза изгиба ленты фиксируется. Изгиб согласно метки на корпусе, минимальный радиус изгиба 150 мм. Кабель питания длиной 500 мм, вывод с одной стороны перпендикулярно линии сечения неона. Катушка 5 м. Цена за 1 м. В виду особенности конструкции ленты, упаковка имеет размеры 1600x980x260 мм. Гарантия 3 года.

	038870	Светодиодная лента герметичная MOONLIGHT-SIDE-FP-X1088-D25mm 24V Warm2300 (20 W/m, IP65, 5m, wire x1) (Arlight, Вывод кабеля боковой)	8 580,00 ₽	5	м	Гибкая герметичная лента (неон серии MOONLIGHT), сечение 25×25 мм. Светодиоды CSP 1088 шт/м. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ (2300 К), индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 920 лм/м, угол излучения 360°. Мощность 20 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP65. Размеры 5000×25×25 мм. Резка не предусмотрена. Поза изгиба ленты фиксируется. Изгиб согласно метки на корпусе, минимальный радиус изгиба 150 мм. Кабель питания длиной 500 мм, вывод с одной стороны перпендикулярно линии сечения неона. Катушка 5 м. Цена за 1 м. В виду особенности конструкции ленты, упаковка имеет размеры 1600x980x260 мм. Гарантия 3 года.
	039318	Светодиодная лента герметичная MOONLIGHT-SIDE-A336-D40mm 24V Warm3000 360deg (15 W/m, IP65, 2835, 5m, wire x1) (Arlight, Вывод кабеля боковой)	27 500,00 ₽	5	м	Гибкая герметичная лента (неон серии MOONLIGHT), сечение 40×40 мм. Светодиоды SMD 2835 336 шт/м. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000 К), индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 1030 лм/м, угол излучения 360°. Мощность 15 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP65. Размеры 5000×40×40 мм. Резка не предусмотрена. Изгиб согласно метки на корпусе, минимальный радиус изгиба 240 мм. Кабель питания длиной 500 мм, вывод с одной стороны перпендикулярно линии сечения неона. Катушка 5 м. Цена за 1 м. Гарантия 3 года.
	039319	Светодиодная лента герметичная MOONLIGHT-SIDE-A336-D40mm 24V Day4000 360deg (15 W/m, IP65, 2835, 5m, wire x1) (Arlight, Вывод кабеля боковой)	27 500,00 ₽	5	м	Гибкая герметичная лента (неон серии MOONLIGHT), сечение 40×40 мм. Светодиоды SMD 2835 336 шт/м. Цвет свечения ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ (4000 К), индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 1030 лм/м, угол излучения 360°. Мощность 15 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP65. Размеры 5000×40×4 0мм. Резка не предусмотрена. Изгиб согласно метки на корпусе, минимальный радиус изгиба 240 мм. Кабель питания длиной 500 мм, вывод с одной стороны перпендикулярно линии сечения неона. Катушка 5 м. Цена за 1 м. Гарантия 3 года.
	039320	Светодиодная лента герметичная MOONLIGHT-SIDE-A336-D40mm 24V Warm2700 360deg (15 W/m, IP65, 2835, 5m, wire x1) (Arlight, Вывод кабеля боковой)	27 500,00 ₽	5	м	Гибкая герметичная лента (неон серии MOONLIGHT), сечение 40×40 мм. Светодиоды SMD 2835 336 шт/м. Цвет свечения ТЁПЛЫЙ БЕЛЫЙ (2700 К), индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 980 лм/м, угол излучения 360°. Мощность 15 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP65. Размеры 5000×40×4 0мм. Резка не предусмотрена. Изгиб согласно метки на корпусе, минимальный радиус изгиба 240 мм. Кабель питания длиной 500 мм, вывод с одной стороны перпендикулярно линии сечения неона. Катушка 5 м. Цена за 1 м. Гарантия 3 года.
	039321	Светодиодная лента герметичная MOONLIGHT-SIDE-A336-D40mm 24V Warm2400 360deg (15 W/m, IP65, 2835, 5m, wire x1) (Arlight, Вывод кабеля	27 500,00 ₽	5	м	Гибкая герметичная лента (неон серии MOONLIGHT), сечение 40×40 мм. Светодиоды SMD 2835 336 шт/м. Цвет свечения ТЁПЛЫЙ БЕЛЫЙ (2300 К), индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 980 лм/м, угол излучения 360°. Мощность 15 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP65. Размеры 5000×40×4 0мм. Резка не

		боковой)				предусмотрена. Изгиб согласно метки на корпусе, минимальный радиус изгиба 240 мм. Кабель питания длиной 500 мм, вывод с одной стороны перпендикулярно линии сечения неона. Катушка 5 м. Цена за 1 м. Гарантия 3 года.
	039546	Светодиодная лента герметичная MOONLIGHT-TOP-M560-D13mm 24V Day4000 360deg (8.6 W/m, IP65, 5m, wire x1) (Arlight, Вывод кабеля прямой)	4 400,00 ₽	5	м	Гибкая герметичная лента (неон серии MOONLIGHT), сечение 13×13 мм. Светодиоды SMD2216 560 шт/м. Цвет свечения ДНЕВНОЙ (4000 К), индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 600 лм/м, угол излучения 360°. Мощность 8.6 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP65. Размеры 5000×13×13 мм. Резка не предусмотрена. Изгиб согласно метки на корпусе, минимальный радиус изгиба 60 мм. Кабель питания длиной 500 мм, вывод с одной стороны вдоль линии сечения неона. Катушка 5 м. Цена за 1 м. Гарантия 3 года.
	039551	Светодиодная лента герметичная MOONLIGHT-TOP-M560-D13mm 24V Warm3000 360deg (8.6 W/m, IP65, 5m, wire x1) (Arlight, Вывод кабеля прямой)	4 400,00 ₽	5	м	Гибкая герметичная лента (неон серии MOONLIGHT), сечение 13×13 мм. Светодиоды SMD2216 560 шт/м. Цвет свечения ТЁПЛЫЙ (3000 К), индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 600 лм/м, угол излучения 360°. Мощность 8.6 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP65. Размеры 5000×13×13 мм. Резка не предусмотрена. Изгиб согласно метки на корпусе, минимальный радиус изгиба 60 мм. Кабель питания длиной 500 мм, вывод с одной стороны вдоль линии сечения неона. Катушка 5 м. Цена за 1 м. Гарантия 3 года.
	039552	Светодиодная лента герметичная MOONLIGHT-TOP-M560-D13mm 24V Warm2700 360deg (8.6 W/m, IP65, 5m, wire x1) (Arlight, Вывод кабеля прямой)	4 400,00 ₽	5	м	Гибкая герметичная лента (неон серии MOONLIGHT), сечение 13×13 мм. Светодиоды SMD2216 560 шт/м. Цвет свечения ТЁПЛЫЙ (2700 К), индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 600 лм/м, угол излучения 360°. Мощность 8.6 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP65. Размеры 5000×13×13 мм. Резка не предусмотрена. Изгиб согласно метки на корпусе, минимальный радиус изгиба 60 мм. Кабель питания длиной 500 мм, вывод с одной стороны вдоль линии сечения неона. Катушка 5 м. Цена за 1 м. Гарантия 3 года.
	039553	Светодиодная лента герметичная MOONLIGHT-TOP-M560-D13mm 24V Warm2300 360deg (8.6 W/m, IP65, 5m, wire x1) (Arlight, Вывод кабеля прямой)	4 400,00 ₽	5	м	Гибкая герметичная лента (неон серии MOONLIGHT), сечение 13×13 мм. Светодиоды SMD2216 560 шт/м. Цвет свечения ТЁПЛЫЙ (2300 К), индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 600 лм/м, угол излучения 360°. Мощность 8.6 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP65. Размеры 5000×13×13 мм. Резка не предусмотрена. Изгиб согласно метки на корпусе, минимальный радиус изгиба 60 мм. Кабель питания длиной 500 мм, вывод с одной стороны вдоль линии сечения неона. Катушка 5 м. Цена за 1 м. Гарантия 3 года.
	043814	Светодиодная лента герметичная MOONLIGHT-TOP-S-M560-D13mm 24V Warm2300	5 176,38 ₽	5	м	Гибкая герметичная лента (неон серии MOONLIGHT), сечение 13×13 мм с тросом-натяжителем. Светодиоды SMD2216 560 шт/м. Цвет свечения ТЁПЛЫЙ (2300 К), индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 585

		(13 W/m, IP65, 5m, wire x1, трос) (Arlight, Вывод кабеля прямой)				лм/м, угол излучения 360°. Мощность 13 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP65. Размеры 5000×13×13 мм. Мин. отрезок 25 мм. Изгиб согласно метки на корпусе, минимальный радиус изгиба 60 мм. Кабель питания длиной 500 мм, вывод с одной стороны вдоль линии сечения неона. Катушка 5 м. Цена за 1 м. Гарантия 3 года. Соблюдение гарантии возможно только при нарезке ленты через сервисный центр.
	043815	Светодиодная лента герметичная MOONLIGHT-TOP-S-M560-D13mm 24V Warm2700 (13 W/m, IP65, 5m, wire x1, трос) (Arlight, Вывод кабеля прямой)	5 176,38 ₽	5	м	Гибкая герметичная лента (неон серии MOONLIGHT), сечение 13×13 мм с тросом-натяжителем. Светодиоды SMD2216 560 шт/м. Цвет свечения ТЁПЛЫЙ (2700 К), индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 670 лм/м, угол излучения 360°. Мощность 13 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP65. Размеры 5000×13×13 мм. Мин. отрезок 25 мм. Изгиб согласно метки на корпусе, минимальный радиус изгиба 60 мм. Кабель питания длиной 500 мм, вывод с одной стороны вдоль линии сечения неона. Катушка 5 м. Цена за 1 м. Гарантия 3 года. Соблюдение гарантии возможно только при нарезке ленты через сервисный центр.
	043816	Светодиодная лента герметичная MOONLIGHT-TOP-S-M560-D13mm 24V Warm3000 (13 W/m, IP65, 5m, wire x1, трос) (Arlight, Вывод кабеля прямой)	5 176,38 ₽	5	м	Гибкая герметичная лента (неон серии MOONLIGHT), сечение 13×13 мм с тросом-натяжителем. Светодиоды SMD2216 560 шт/м. Цвет свечения ТЁПЛЫЙ (3000 К), индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 670 лм/м, угол излучения 360°. Мощность 13 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP65. Размеры 5000×13×13 мм. Мин. отрезок 25 мм. Изгиб согласно метки на корпусе, минимальный радиус изгиба 60 мм. Кабель питания длиной 500 мм, вывод с одной стороны вдоль линии сечения неона. Катушка 5 м. Цена за 1 м. Гарантия 3 года. Соблюдение гарантии возможно только при нарезке ленты через сервисный центр.
	043817	Светодиодная лента герметичная MOONLIGHT-TOP-S-M560-D13mm 24V Day4300 (13 W/m, IP65, 5m, wire x1, трос) (Arlight, Вывод кабеля прямой)	5 176,38 ₽	5	м	Гибкая герметичная лента (неон серии MOONLIGHT), сечение 13×13 мм с тросом-натяжителем. Светодиоды SMD2216 560 шт/м. Цвет свечения ДНЕВНОЙ (4300 К), индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 670 лм/м, угол излучения 360°. Мощность 13 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP65. Размеры 5000×13×13 мм. Мин. отрезок 25 мм. Изгиб согласно метки на корпусе, минимальный радиус изгиба 60 мм. Кабель питания длиной 500 мм, вывод с одной стороны вдоль линии сечения неона. Катушка 5 м. Цена за 1 м. Гарантия 3 года. Соблюдение гарантии возможно только при нарезке ленты через сервисный центр.
	043818	Светодиодная лента герметичная MOONLIGHT-TOP-S-M560-D13mm 48V Warm2300 (13 W/m, IP65, 10m, wire x1, трос) (Arlight, Вывод кабеля прямой)	5 176,38 ₽	10	м	Гибкая герметичная лента (неон серии MOONLIGHT), сечение 13×13 мм с тросом-натяжителем. Светодиоды SMD2216 560 шт/м. Цвет свечения ТЁПЛЫЙ (2300 К), индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 585 лм/м, угол излучения 360°. Мощность 13 Вт/м, питание 48 В. Класс пылевлагозащиты IP65. Размеры 5000×13×13 мм. Мин. отрезок 50 мм. Изгиб согласно метки на корпусе, минимальный радиус изгиба 60 мм. Кабель питания длиной 500 мм, вывод с одной стороны вдоль линии

						сечения неона. Катушка 10 м. Цена за 1 м. Гарантия 3 года. Соблюдение гарантии возможно только при нарезке ленты через сервисный центр.
	043819	Светодиодная лента герметичная MOONLIGHT-TOP-S-M560-D13mm 48V Warm2700 (13 W/m, IP65, 10m, wire x1, трос) (Arlight, Вывод кабеля прямой)	5 176,38 ₽	10	м	Гибкая герметичная лента (неон серии MOONLIGHT), сечение 13×13 мм с тросом-натяжителем. Светодиоды SMD2216 560 шт/м. Цвет свечения ТЁПЛЫЙ (2700 К), индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 670 лм/м, угол излучения 360°. Мощность 13 Вт/м, питание 48 В. Класс пылевлагозащиты IP65. Размеры 5000×13×13 мм. Мин. отрезок 50 мм. Изгиб согласно метки на корпусе, минимальный радиус изгиба 60 мм. Кабель питания длиной 500 мм, вывод с одной стороны вдоль линии сечения неона. Катушка 10 м. Цена за 1 м. Гарантия 3 года. Соблюдение гарантии возможно только при нарезке ленты через сервисный центр.
	043820	Светодиодная лента герметичная MOONLIGHT-TOP-S-M560-D13mm 48V Warm3000 (13 W/m, IP65, 10m, wire x1, трос) (Arlight, Вывод кабеля прямой)	5 176,38 ₽	10	м	Гибкая герметичная лента (неон серии MOONLIGHT), сечение 13×13 мм с тросом-натяжителем. Светодиоды SMD2216 560 шт/м. Цвет свечения ТЁПЛЫЙ (3000 К), индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 670 лм/м, угол излучения 360°. Мощность 13 Вт/м, питание 48 В. Класс пылевлагозащиты IP65. Размеры 5000×13×13 мм. Мин. отрезок 50 мм. Изгиб согласно метки на корпусе, минимальный радиус изгиба 60 мм. Кабель питания длиной 500 мм, вывод с одной стороны вдоль линии сечения неона. Катушка 10 м. Цена за 1 м. Гарантия 3 года. Соблюдение гарантии возможно только при нарезке ленты через сервисный центр.
	043821	Светодиодная лента герметичная MOONLIGHT-TOP-S-M560-D13mm 48V Day4300 (13 W/m, IP65, 10m, wire x1, трос) (Arlight, Вывод кабеля прямой)	5 176,38 ₽	10	м	Гибкая герметичная лента (неон серии MOONLIGHT), сечение 13×13 мм с тросом-натяжителем. Светодиоды SMD2216 560 шт/м. Цвет свечения ДНЕВНОЙ (4000 К), индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 670 лм/м, угол излучения 360°. Мощность 13 Вт/м, питание 48 В. Класс пылевлагозащиты IP65. Размеры 5000×13×13 мм. Мин. отрезок 50 мм. Изгиб согласно метки на корпусе, минимальный радиус изгиба 60 мм. Кабель питания длиной 500 мм, вывод с одной стороны вдоль линии сечения неона. Катушка 10 м. Цена за 1 м. Гарантия 3 года. Соблюдение гарантии возможно только при нарезке ленты через сервисный центр.
	047040	Светодиодная лента герметичная MOONLIGHT-BLACK-TOP-G280-D25mm 24V RGB 360deg (14.4 W/m, IP65, 3m, wire x1) (Arlight, Вывод кабеля прямой)	23 631,30 ₽	1	шт	Гибкая герметичная лента (неон серии MOONLIGHT BLACK) чёрного цвета, сечение 25×25 мм. Светодиоды SMD 3838 280 шт/м. Цвет свечения RGB, угол излучения 360°. Мощность 14.4 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP65. Размеры 5000×25×25 мм. Резка не предусмотрена. Изгиб согласно метки на корпусе, минимальный радиус изгиба 120 мм. Кабель питания длиной 500 мм, вывод с одной стороны вдоль линии сечения неона. Катушка 3 м. Цена за катушку. Гарантия 3 года.
	047041	Светодиодная лента герметичная MOONLIGHT-	23 631,30 ₽	1	шт	Гибкая герметичная лента (неон серии MOONLIGHT BLACK) чёрного цвета, сечение 25×25 мм. Светодиоды SMD 3838 280 шт/м. Цвет

		BLACK-SIDE-G280-D25mm 24V RGB 360deg (14.4 W/m, IP65, 3m, wire x1) (Arlight, Вывод кабеля боковой)				свечения RGB, угол излучения 360°. Мощность 14.4 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP65. Размеры 5000×25×25 мм. Резка не предусмотрена. Изгиб согласно метки на корпусе, минимальный радиус изгиба 120 мм. Кабель питания длиной 500 мм, вывод с одной стороны вбок линии сечения неона. Катушка 3 м. Цена за катушку. Гарантия 3 года.
	047198	Светодиодная лента герметичная MOONLIGHT-BLACK-TOP-G280-D25mm 24V RGB 360deg (14.4 W/m, IP65, 1m, wire x1) (Arlight, Вывод кабеля прямой)	7 877,10 ₽	1	шт	Гибкая герметичная лента (неон серии MOONLIGHT BLACK) чёрного цвета, сечение 25×25 мм. Светодиоды SMD 3838 280 шт/м. Цвет свечения RGB, угол излучения 360°. Мощность 14.4 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP65. Размеры 5000×25×25 мм. Резка не предусмотрена. Изгиб согласно метки на корпусе, минимальный радиус изгиба 120 мм. Кабель питания длиной 500 мм, вывод с одной стороны вдоль линии сечения неона. Катушка 1 м. Цена за катушку. Гарантия 3 года.
	047199	Светодиодная лента герметичная MOONLIGHT-BLACK-SIDE-G280-D25mm 24V RGB 360deg (14.4 W/m, IP65, 1m, wire x1) (Arlight, Вывод кабеля боковой)	7 877,10 ₽	1	шт	Гибкая герметичная лента (неон серии MOONLIGHT BLACK) чёрного цвета, сечение 25×25 мм. Светодиоды SMD 3838 280 шт/м. Цвет свечения RGB, угол излучения 360°. Мощность 14.4 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP65. Размеры 5000×25×25 мм. Резка не предусмотрена. Изгиб согласно метки на корпусе, минимальный радиус изгиба 120 мм. Кабель питания длиной 500 мм, вывод с одной стороны вбок линии сечения неона. Катушка 1 м. Цена за катушку. Гарантия 3 года.
	044932	Светодиодная лента герметичная SPI MOONLIGHT-BLACK-TOP-G180-D25mm 12V RGB-PX2 (21.6 W/m, IP65, 5m, wire x1) (Arlight, Вывод кабеля прямой)	10 690,35 ₽	5	м	Гибкая герметичная лента SPI (WS2815) (неон серии MOONLIGHT BLACK) чёрного цвета, сечение 25×25 мм. Светодиоды SMD 3838 180 шт/м. Цвет свечения RGB, угол излучения 360°. Мощность 21.6 Вт/м, питание 12 В. Класс пылевлагозащиты IP65. Размеры 5000×25×25 мм. Минимальный отрезок 11.11мм. Изгиб согласно метки на корпусе, минимальный радиус изгиба 120 мм. Кабель питания длиной 500 мм, вывод с одной стороны вдоль линии сечения неона. Катушка 5 м. Цена за 1 м. Гарантия 2 года.
	044974	Светодиодная лента герметичная SPI MOONLIGHT-BLACK-SIDE-G180-D25mm 12V RGB-PX2 (21.6 W/m, IP65, 5m, wire x1) (Arlight, Вывод кабеля боковой)	10 690,35 ₽	5	м	Гибкая герметичная лента SPI (WS2815) (неон серии MOONLIGHT BLACK) чёрного цвета, сечение 25×25 мм. Светодиоды SMD 3838 180 шт/м. Цвет свечения RGB, угол излучения 360°. Мощность 21.6 Вт/м, питание 12 В. Класс пылевлагозащиты IP65. Размеры 5000×25×25 мм. Минимальный отрезок 11.11мм. Изгиб согласно метки на корпусе, минимальный радиус изгиба 120 мм. Кабель питания длиной 500 мм, вывод с одной стороны вбок от линии сечения неона. Катушка 5 м. Цена за 1 м. Гарантия 2 года.

Гибкий неон [ARL]

Серия MOONLIGHT 24V [MIX]

	038605	Светодиодная лента герметичная MOONLIGHT-TOP-M252-13x12mm 24V White-MIX (12 W/m, IP67, 2216, 5m, Wire x1) (Arlight, 12 Вт/м, IP67)	3 300,00 ₽	5	м	Гибкая герметичная лента (неон серии MOONLIGHT), сечение 13×12 мм. Светодиоды SMD 2216 252 шт/м. Цвет свечения ДНЕВНОЙ (5000 К) / ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ (2700 К), индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 710 лм/м, угол излучения 115°. Мощность 12 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP67. Размеры 5000×13×12 мм. Мин. отрезок 55.6 мм. Вертикальный изгиб TOP, минимальный радиус изгиба 60 мм. Катушка 5 м. Цена за 1 м. Гарантия 3 года.
	038316	Светодиодная лента герметичная MOONLIGHT-SIDE-M384-4x10mm 24V White-MIX (7.2 W/m, IP65, 5m, wire x1) (Arlight, Силикон)	2 860,00 ₽	5	м	Гибкая герметичная лента (неон серии MOONLIGHT), сечение 4×10 мм. Светодиоды SMD 2216 384 шт/м. Цвет свечения MIX (2300K-4000K), индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 220 лм/м, угол излучения 115°. Мощность 7.2 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP65. Размеры 5000×10×4 мм. Мин. отрезок 31.25 мм. Горизонтальный изгиб SIDE, минимальный радиус изгиба 30 мм. Вывод кабеля с одной стороны. Катушка 5 м. Цена за 1 м. Гарантия 3 года.
Гибкий неон [ARL]						**Серия MOONLIGHT 24V [RGB, RGBW]**
	025551	Гибкий неон ARL-MOONLIGHT-1213-TOP 24V RGB (Arlight, 12 Вт/м, IP67)	2 510,32 ₽	5	м	Гибкая герметичная лента (неон серии MOONLIGHT), сечение 13×12 мм. Светодиоды SMD5060 84 шт/м. Цвет свечения RGB, угол излучения 115°. Мощность 12 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP67. Размеры 5000×13×12 мм. Мин. отрезок 83 мм. Вертикальный изгиб TOP, минимальный радиус изгиба 60 мм. Катушка 5 м. Цена за 1 м. Гарантия 3 года. Заменяется на 041485.
	027957	Гибкий неон ARL-MOONLIGHT-1516-DOME 24V RGB (Arlight, 12 Вт/м, IP67)	4 800,53 ₽	5	м	Гибкая герметичная лента (неон серии MOONLIGHT), сечение 16×15 мм. Светодиоды SMD4040 120 шт/м. Цвет свечения RGB, угол излучения 160°. Мощность 12 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP67. Размеры 5000×16×15 мм. Мин. отрезок 50 мм. Вертикальный изгиб TOP, минимальный радиус изгиба 60 мм. Катушка 5 м. Цена за 1 м. Гарантия 3 года. ЗАМЕНЯЕТСЯ НА 042753.
	041483	Светодиодная лента герметичная MOONLIGHT-TOP-GM192-13x12mm 24V RGBW-Day (14.4 W/m, IP67, 5m, wire x2) (Arlight, Вывод кабеля боковой)	3 961,06 ₽	5	м	Гибкая герметичная лента (неон серии MOONLIGHT), сечение 13×12 мм. Светодиоды SMD3838+SMD2216 192 шт/м. Цвет свечения RGB + ДНЕВНОЙ (4000 К), угол излучения 114.4°. Мощность 14.4 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP67. Размеры 5000×13×12 мм. Мин. отрезок 62.5 мм. Вертикальный изгиб TOP, минимальный радиус изгиба 60 мм. Катушка 5 м. Цена за 1 м. Гарантия 3 года.
	041484	Светодиодная лента герметичная MOONLIGHT-TOP-GM192-13x12mm 24V RGBW-Warm (14.4 W/m, IP67, 5m, wire	3 961,06 ₽	5	м	Гибкая герметичная лента (неон серии MOONLIGHT), сечение 13×12 мм. Светодиоды SMD3838+SMD2216 192 шт/м. Цвет свечения RGB + ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000 К), угол излучения 114.4°. Мощность 14.4 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP67. Размеры 5000×13×12 мм.

		x2) (Arlight, Вывод кабеля боковой)				Мин. отрезок 62.5 мм. Вертикальный изгиб TOP, минимальный радиус изгиба 60 мм. Катушка 5 м. Цена за 1 м. Гарантия 3 года.
	041485	Светодиодная лента герметичная MOONLIGHT-TOP-B84-13x12mm 24V RGB (12 W/m, IP67, 5m, wire x2) (Arlight, Вывод кабеля боковой)	3 510,94 ₽	5	м	Гибкая герметичная лента (неон серии MOONLIGHT), сечение 13×12 мм. Светодиоды SMD5060 84 шт/м. Цвет свечения RGB, угол излучения 114.4°. Мощность 12 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP67. Размеры 5000×13×12 мм. Мин. отрезок 83.3 мм. Вертикальный изгиб TOP, минимальный радиус изгиба 60 мм. Катушка 5 м. Цена за 1 м. Гарантия 3 года.
	042742	Светодиодная лента герметичная MOONLIGHT-SIDE-B84-12x17mm 24V RGB (12 W/m, IP67, 5m, wire x2) (Arlight, Вывод кабеля боковой)	3 510,94 ₽	5	м	Гибкая герметичная лента (неон серии MOONLIGHT), сечение 12×17 мм. Светодиоды SMD5060 84 шт/м. Цвет свечения RGB, угол излучения 115°. Мощность 12 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP67. Размеры 5000×12×17 мм. Мин. отрезок 83 мм. Горизонтальный изгиб SIDE, минимальный радиус изгиба 60 мм. Катушка 5 м. Цена за 1 м. Гарантия 3 года.
	042744	Светодиодная лента герметичная MOONLIGHT-SIDE-GM192-12x17mm 24V RGBW-Day (14.4 W/m, IP67, 5m, wire x2) (Arlight, Вывод кабеля боковой)	3 961,06 ₽	5	м	Гибкая герметичная лента (неон серии MOONLIGHT), сечение 12×17 мм. Светодиоды SMD3838(96шт/м) + SMD2216(96шт/м), всего 192 шт/м. Цвет свечения RGB + ДНЕВНОЙ (3800-4200 К), угол излучения 115°. Мощность 14.4 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP67. Размеры 5000×12×17 мм. Мин. отрезок 62.5 мм. Горизонтальный изгиб SIDE, минимальный радиус изгиба 60 мм. Катушка 5 м. Цена за 1 м. Гарантия 3 года.
	042748	Светодиодная лента герметичная MOONLIGHT-SIDE-GM192-12x17mm 24V RGBW-Warm (14.4 W/m, IP67, 5m, wire x2) (Arlight, Вывод кабеля боковой)	3 961,06 ₽	5	м	Гибкая герметичная лента (неон серии MOONLIGHT), сечение 12×17 мм. Светодиоды SMD3838(96шт/м) + SMD2216(96шт/м), всего 192 шт/м. Цвет свечения RGB + ТЁПЛЫЙ (2800-3200 К), угол излучения 115°. Мощность 14.4 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP67. Размеры 5000×12×17 мм. Мин. отрезок 62.5 мм. Горизонтальный изгиб SIDE, минимальный радиус изгиба 60 мм. Катушка 5 м. Цена за 1 м. Гарантия 3 года.
	042751	Светодиодная лента герметичная MOONLIGHT-SIDE-B84-12x24mm 24V RGB (12 W/m, IP68, 5m, wire x2) (Arlight, Вывод кабеля прямой)	4 838,79 ₽	5	м	Гибкая герметичная лента (неон серии MOONLIGHT), сечение 12×24 мм. Светодиоды SMD5060 84 шт/м. Цвет свечения RGB, угол излучения 115°. Мощность 12 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP68. Размеры 5000×12×24 мм. Мин. отрезок 83 мм. Горизонтальный изгиб SIDE, минимальный радиус изгиба 60 мм. Катушка 5 м. Цена за 1 м. Гарантия 3 года.
	042753	Светодиодная лента герметичная MOONLIGHT-TOP-G120-16x15mm 24V RGB (12 W/m, IP67, 5m, wire x2) (Arlight, Вывод	5 694,02 ₽	5	м	Гибкая герметичная лента (неон серии MOONLIGHT), сечение 16×15 мм. Светодиоды SMD3838 120 шт/м. Цвет свечения RGB, угол излучения 160°. Мощность 12 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP67. Размеры 5000×16×15 мм. Мин. отрезок 50 мм. Вертикальный изгиб TOP,

		кабеля боковой)				минимальный радиус изгиба 60 мм. Катушка 5 м. Цена за 1 м. Гарантия 3 года.
Гибкий неон [ARL]			**Серия MOONLIGHT 24V [SPI, DMX512]**			
	031464	Герметичная лента DMX MOON LIGHT-5000S-SIDE-5060-84-24V RGB (12x17mm, 18W, IP67) (Arlight, 18 Вт/м, IP67)	5 063,85 ₽	5	м	Гибкая герметичная лента (неон серии MOONLIGHT), сечение 12×17 мм. Светодиоды SMD5060 84 шт/м. Цвет свечения RGB, входной сигнал DMX512 (микросхема UCS512B3, 12 пикселей/метр), 3 канала управления, угол излучения 120°. Мощность 18 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP67. Размеры 5000×12×17 мм. Мин. отрезок 83.33 мм. Горизонтальный изгиб SIDE, минимальный радиус изгиба 60 мм. Катушка 5 м. Цена за 1 м. Гарантия 2 года. ЗАМЕНЯЕТСЯ НА 041013.
	041013	Светодиодная лента герметичная DMX MOONLIGHT-SIDE-B84-12x17mm 24V RGB-PX7 (18 W/m, IP67, 5m, wire x2) (Arlight, Силикон)	7 123,15 ₽	5	м	Гибкая герметичная лента (неон серии MOONLIGHT), сечение 12×17 мм. Светодиоды SMD5060 84 шт/м. Цвет свечения RGB, входной сигнал DMX512 (микросхема UCS512B3, 12 пикселей/метр), 3 канала управления, угол излучения 115°. Мощность 18 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP67. Размеры 5000×12×17 мм. Мин. отрезок 83.33 мм (1 пиксель=7 светодиодов). Горизонтальный изгиб SIDE, минимальный радиус изгиба 60 мм. Катушка 5 м. Цена за 1 м. Гарантия 2 года.
	041014	Светодиодная лента герметичная SPI MOONLIGHT-SIDE-B84-12x17mm 24V RGB-PX7 (18 W/m, IP67, 5m, wire x2) (Arlight, Силикон)	5 428,45 ₽	5	м	Гибкая герметичная лента (неон серии MOONLIGHT), сечение 12×17 мм. Светодиоды SMD5060 84 шт/м. Цвет свечения RGB, SPI (микросхема UCS1903H, 12 пикселей/метр), 3 канала управления, угол излучения 115°. Мощность 18 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP67. Размеры 5000×12×17 мм. Мин. отрезок 83.33 мм (1 пиксель=7 светодиодов). Горизонтальный изгиб SIDE, минимальный радиус изгиба 60 мм. Катушка 5 м. Цена за 1 м. Гарантия 2 года.
	041015	Светодиодная лента герметичная DMX MOONLIGHT-TOP-B84-13x12mm 24V RGB-PX7 (18 W/m, IP67, 5m, wire x2) (Arlight, Силикон)	6 774,31 ₽	5	м	Гибкая герметичная лента (неон серии MOONLIGHT), сечение 13×12 мм. Светодиоды SMD5060 84 шт/м. Цвет свечения RGB, входной сигнал DMX512 (микросхема UCS512B3, 12 пикселей/метр), 3 канала управления, угол излучения 115°. Мощность 18 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP67. Размеры 5000×13×12 мм. Мин. отрезок 83.33 мм (1 пиксель=7 светодиодов). Вертикальный изгиб TOP, минимальный радиус изгиба 60 мм. Катушка 5 м. Цена за 1 м. Гарантия 2 года.
	041016	Светодиодная лента герметичная SPI MOONLIGHT-TOP-B84-13x12mm 24V RGB-PX7	5 007,59 ₽	5	м	Гибкая герметичная лента (неон серии MOONLIGHT), сечение 13×12 мм. Светодиоды SMD5060 84 шт/м. Цвет свечения RGB, входной сигнал SPI (микросхема UCS1903H, 12 пикселей/метр), 3 канала управления, угол

		(18 W/m, IP67, 5m, wire x2) (Arlight, Силикон)				излучения 115°. Мощность 18 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP67. Размеры 5000×13×12 мм. Мин. отрезок 83.33 мм (1 пиксель=7 светодиодов). Вертикальный изгиб TOP, минимальный радиус изгиба 60 мм. Катушка 5 м. Цена за 1 м. Гарантия 2 года.
	045323	Грейзер SPI THOR-TOP-B70-10x10mm 24V RGB (15 W/m, IP67, 5m, wire x2) (Arlight, Вывод кабеля вниз)	3 418,06 ₽	5	м	Грейзер серии THOR, сечение 10×10 мм. Светодиоды SMD 5060 70 шт/м. Цвет свечения RGB, SPI (микросхема UCS5603A, 10 пикселей/метр), 3 канала управления, угол излучения 60°. Мощность 15 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP67. Размеры 5000×10×10 мм. Мин. отрезок 100 мм. Вертикальный изгиб TOP, минимальный радиус изгиба 60 мм. Кабель питания длиной 120 мм, вывод кабеля с одной стороны вбок линии сечения ленты. Катушка 5 м. Цена за 1 м. Гарантия 2 года.
Гибкий неон [ARL]			**Серия NEON 230V [mono]** Светодиодный гибкий неон серии CF2835 и NEON. Классический неон в высококачественном исполнении. Особенность - цветная поверхность свечения. Высокий гарантийный срок.			
	030856	Гибкий неон ARL-NEON-2615-SIDE 230V White (Arlight, 8 Вт/м, IP65)	1 800,48 ₽	50	м	Гибкая герметичная лента (неон серии NEON), сечение 15×26 мм. Светодиоды SMD 2835 108 шт/м. Цвет свечения БЕЛЫЙ (6000 К), индекс цветопередачи CRI>80, световой поток 250 лм/м, угол излучения 120°. Мощность 8 Вт/м, питание 230 В. Класс пылевлагозащиты IP65. Размеры 50000×15×26 мм. Мин. отрезок 1000 мм. Горизонтальный изгиб SIDE, минимальный радиус изгиба 100 мм. Оболочка из высокопрочного композитного материала. Катушка 50 м. В комплекте: шнур питания-1, силовой коннектор-2, заглушка-2, клипсы-2. Цена за 1 м. Гарантия 18 месяцев.
	030858	Гибкий неон ARL-NEON-2615-SIDE 230V Warm (Arlight, 8 Вт/м, IP65)	1 800,48 ₽	50	м	Гибкая герметичная лента (неон серии NEON), сечение 15×26 мм. Светодиоды SMD 2835 108 шт/м. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000 К), индекс цветопередачи CRI>80, световой поток 250 лм/м, угол излучения 120°. Мощность 8 Вт/м, питание 230 В. Класс пылевлагозащиты IP65. Размеры 50000×15×26 мм. Мин. отрезок 1000 мм. Горизонтальный изгиб SIDE, минимальный радиус изгиба 100 мм. Оболочка из высокопрочного композитного материала. Катушка 50 м. Цена за 1 м. Гарантия 18 месяцев.
	030859	Гибкий неон ARL-NEON-2615BH-SIDE 230V Blue (Arlight, 8 Вт/м, IP65)	1 800,48 ₽	50	м	Гибкая герметичная лента (неон серии NEON), сечение 15×26 мм. Светодиоды SMD 2835 108 шт/м. Цвет свечения СИНИЙ, угол излучения 120°. Мощность 8 Вт/м, питание 230 В. Класс пылевлагозащиты IP65. Размеры 50000×15×26 мм. Мин. отрезок 1000 мм. Горизонтальный изгиб SIDE, минимальный радиус изгиба 100 мм. Оболочка из высокопрочного композитного материала. Катушка 50 м.

						Цена за 1 м. Гарантия 18 месяцев.
	030862	Гибкий неон ARL-NEON-2615PH-SIDE 230V Amber (Arlight, 8 Вт/м, IP65)	1 800,48 ₽	50	м	Гибкая герметичная лента (неон серии NEON), сечение 15×26 мм. Светодиоды SMD 2835 108 шт/м. Цвет свечения ОРАНЖЕВЫЙ, угол излучения 120°. Мощность 8 Вт/м, питание 230 В. Класс пылевлагозащиты IP65. Размеры 50000×15×26 мм. Мин. отрезок 1000 мм. Горизонтальный изгиб SIDE, минимальный радиус изгиба 100 мм. Оболочка из высокопрочного композитного материала. Катушка 50 м. Цена за 1 м. Гарантия 18 месяцев.
	030857	Гибкий неон ARL-NEON-2615-SIDE 230V Day (Arlight, 8 Вт/м, IP65)	1 800,48 ₽	50	м	Гибкая герметичная лента (неон серии NEON), сечение 15×26 мм. Светодиоды SMD 2835 108 шт/м. Цвет свечения ДНЕВНОЙ (4000 К), индекс цветопередачи CRI>80, световой поток 250 лм/м, угол излучения 120°. Мощность 8 Вт/м, питание 230 В. Класс пылевлагозащиты IP65. Размеры 50000×15×26 мм. Мин. отрезок 1000 мм. Горизонтальный изгиб SIDE, минимальный радиус изгиба 100 мм. Оболочка из высокопрочного композитного материала. Катушка 50 м. В комплекте шнур питания (1 шт.), силовой коннектор , заглушки и держатели (по 2 шт.) Цена за 1 м. Гарантия 18 месяцев.
	030860	Гибкий неон ARL-NEON-2615GH-SIDE 230V Green (Arlight, 8 Вт/м, IP65)	1 800,48 ₽	50	м	Гибкая герметичная лента (неон серии NEON), сечение 15×26 мм. Светодиоды SMD 2835 108 шт/м. Цвет свечения ЗЕЛЕНЫЙ, угол излучения 120°. Мощность 8 Вт/м, питание 230 В. Класс пылевлагозащиты IP65. Размеры 50000×15×26 мм. Мин. отрезок 1000 мм. Горизонтальный изгиб SIDE, минимальный радиус изгиба 100 мм. Оболочка из высокопрочного композитного материала. Катушка 50 м. Цена за 1 м. Гарантия 18 месяцев.
	030863	Гибкий неон ARL-NEON-2615RH-SIDE 230V Red (Arlight, 8 Вт/м, IP65)	1 800,48 ₽	50	м	Гибкая герметичная лента (неон серии NEON), сечение 15×26 мм. Светодиоды SMD 2835 108 шт/м. Цвет свечения КРАСНЫЙ, угол излучения 120°. Мощность 8 Вт/м, питание 230 В. Класс пылевлагозащиты IP65. Размеры 50000×15×26 мм. Мин. отрезок 1000 мм. Горизонтальный изгиб SIDE, минимальный радиус изгиба 100 мм. Оболочка из высокопрочного композитного материала. Катушка 50 м. Цена за 1 м. Гарантия 18 месяцев.
	023505	Гибкий неон ARL-CF2835-Classic-220V Amber (26x15mm) (Arlight, 8 Вт/м, IP65)	110,00 ₽	50	м	Светодиодный гибкий неон smd 2835, 108шт/метр, сечение 26x15 мм, IP65. Цвет свечения - ОРАНЖЕВЫЙ (цветной экран-розовый). Шаг резки 1м. Мощность 8Вт/м. Питание через выпрямитель AC 220V. В комплекте: шнур питания-1, силовой коннектор-2, заглушка-2, клипсы-2. Цена за 1м. Гарантия 18 месяцев.
	021156	Гибкий неон ARL-CF2835-Classic-220V Blue (26x15mm) (Arlight, 8 Вт/м, IP65)	110,00 ₽	50	м	Светодиодный гибкий неон smd 2835, 108шт/метр, сечение 26x15 мм, IP65. Цвет свечения - СИНИЙ (цветной экран-СИНИЙ). Шаг резки 1м. Мощность 8Вт/м. Питание через выпрямитель AC 220V. В комплекте: шнур питания-1, силовой коннектор-2, заглушка-2, клипсы-2. Цена за 1м. Заменяется на 030859. Гарантия 18 месяцев.

	021158	Гибкий неон ARL-CF2835-Classic-220V Green (26x15mm) (Arlight, 8 Вт/м, IP65)	110,00 ₽	50	м	Светодиодный гибкий неон smd 2835, 108шт/метр, сечение 26x15 мм, IP65. Цвет свечения - ЗЕЛЁНЫЙ (цветной экран-ЗЕЛЁНЫЙ). Шаг резки 1м. Мощность 8Вт/м. Питание через выпрямитель AC 220V. В комплекте: шнур питания-1, силовой коннектор-2, заглушка-2, клипсы-2. Цена за 1м. Заменяется на 030860. Гарантия 18 месяцев.
	021153	Гибкий неон ARL-CF2835-Classic-220V White (26x15mm) (Arlight, 8 Вт/м, IP65)	110,00 ₽	50	м	Светодиодный гибкий неон smd 2835, 108шт/метр, сечение 26x15 мм, IP65. Цвет БЕЛЫЙ 6000K, св.поток 250 люмен/метр. Шаг резки 1м. Мощность 8Вт/м. Питание через выпрямитель AC 220V. В комплекте: шнур питания-1, силовой коннектор-2, заглушка-2, клипсы-2. Цена за 1м. Заменяется на 030856. Гарантия 18 месяцев.
	021160	Гибкий неон ARL-CF2835-Classic-220V Yellow (26x15mm) (Arlight, 8 Вт/м, IP65)	110,00 ₽	50	м	Светодиодный гибкий неон smd 2835, 108шт/метр, сечение 26x15 мм, IP65. Цвет свечения - ЖЁЛТЫЙ (цветной экран-ЖЁЛТЫЙ). Шаг резки 1м. Мощность 8Вт/м. Питание через выпрямитель AC 220V. В комплекте: шнур питания-1, силовой коннектор-2, заглушка-2, клипсы-2. Цена за 1м. Заменяется на 030861. Гарантия 18 месяцев.
	030856(1)	Гибкий неон ARL-NEON-2615-SIDE 230V White (Arlight, 8 Вт/м, IP65)	1 800,48 ₽	50	м	Гибкая герметичная лента (неон серии NEON), сечение 15×26 мм. Светодиоды SMD 2835 108 шт/м. Цвет свечения БЕЛЫЙ (6000 К), индекс цветопередачи CRI>80, световой поток 250 лм/м, угол излучения 120°. Мощность 8 Вт/м, питание 230 В. Класс пылевлагозащиты IP65. Размеры 50000×15×26 мм. Мин. отрезок 1000 мм. Горизонтальный изгиб SIDE, минимальный радиус изгиба 100 мм. Оболочка из высокопрочного композитного материала. Катушка 50 м. В комплекте: шнур питания-1, силовой коннектор-2, заглушка-2, клипсы-2. Цена за 1 м. Гарантия 18 месяцев.
	030857(1)	Гибкий неон ARL-NEON-2615-SIDE 230V Day (Arlight, 8 Вт/м, IP65)	1 800,48 ₽	50	м	Гибкая герметичная лента (неон серии NEON), сечение 15×26 мм. Светодиоды SMD 2835 108 шт/м. Цвет свечения ДНЕВНОЙ (4000 К), индекс цветопередачи CRI>80, световой поток 250 лм/м, угол излучения 120°. Мощность 8 Вт/м, питание 230 В. Класс пылевлагозащиты IP65. Размеры 50000×15×26 мм. Мин. отрезок 1000 мм. Горизонтальный изгиб SIDE, минимальный радиус изгиба 100 мм. Оболочка из высокопрочного композитного материала. Катушка 50 м. В комплекте шнур питания (1 шт.), силовой коннектор , заглушки и держатели (по 2 шт.) Цена за 1 м. Гарантия 18 месяцев.
	030858(1)	Гибкий неон ARL-NEON-2615-SIDE 230V Warm (Arlight, 8 Вт/м, IP65)	1 800,48 ₽	50	м	Гибкая герметичная лента (неон серии NEON), сечение 15×26 мм. Светодиоды SMD 2835 108 шт/м. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000 К), индекс цветопередачи CRI>80, световой поток 250 лм/м, угол излучения 120°. Мощность 8 Вт/м, питание 230 В. Класс пылевлагозащиты IP65. Размеры 50000×15×26 мм. Мин. отрезок 1000 мм. Горизонтальный изгиб SIDE, минимальный радиус изгиба 100 мм. Оболочка из высокопрочного композитного материала. Катушка 50 м. В комплекте: шнур питания-1, силовой коннектор-2, заглушка-2,

						клипсы-2. Цена за 1 м. Гарантия 18 месяцев.
	030859(1)	Гибкий неон ARL-NEON-2615BH-SIDE 230V Blue (Arlight, 8 Вт/м, IP65)	1 800,48 ₽	50	м	Гибкая герметичная лента (неон серии NEON), сечение 15×26 мм. Светодиоды SMD 2835 108 шт/м. Цвет свечения СИНИЙ, угол излучения 120°. Мощность 8 Вт/м, питание 230 В. Класс пылевлагозащиты IP65. Размеры 50000×15×26 мм. Мин. отрезок 1000 мм. Горизонтальный изгиб SIDE, минимальный радиус изгиба 100 мм. Оболочка из высокопрочного композитного материала. Катушка 50 м. В комплекте: шнур питания-1, силовой коннектор-2, заглушка-2, клипсы-2. Цена за 1 м. Гарантия 18 месяцев.
	030860(1)	Гибкий неон ARL-NEON-2615GH-SIDE 230V Green (Arlight, 8 Вт/м, IP65)	1 800,48 ₽	50	м	Гибкая герметичная лента (неон серии NEON), сечение 15×26 мм. Светодиоды SMD 2835 108 шт/м. Цвет свечения ЗЕЛЕНЫЙ, угол излучения 120°. Мощность 8 Вт/м, питание 230 В. Класс пылевлагозащиты IP65. Размеры 50000×15×26 мм. Мин. отрезок 1000 мм. Горизонтальный изгиб SIDE, минимальный радиус изгиба 100 мм. Оболочка из высокопрочного композитного материала. Катушка 50 м. В комплекте: шнур питания-1, силовой коннектор-2, заглушка-2, клипсы-2. Цена за 1 м. Гарантия 18 месяцев.
	030861(1)	Гибкий неон ARL-NEON-2615YH-SIDE 230V Yellow (Arlight, 8 Вт/м, IP65)	1 800,48 ₽	50	м	Гибкая герметичная лента (неон серии NEON), сечение 15×26 мм. Светодиоды SMD 2835 108 шт/м. Цвет свечения ЖЕЛТЫЙ, угол излучения 120°. Мощность 8 Вт/м, питание 230 В. Класс пылевлагозащиты IP65. Размеры 50000×15×26 мм. Мин. отрезок 1000 мм. Горизонтальный изгиб SIDE, минимальный радиус изгиба 100 мм. Оболочка из высокопрочного композитного материала. Катушка 50 м. В комплекте: шнур питания-1, силовой коннектор-2, заглушка-2, клипсы-2. Цена за 1 м. Гарантия 18 месяцев.
	030862(1)	Гибкий неон ARL-NEON-2615PH-SIDE 230V Amber (Arlight, 8 Вт/м, IP65)	1 800,48 ₽	50	м	Гибкая герметичная лента (неон серии NEON), сечение 15×26 мм. Светодиоды SMD 2835 108 шт/м. Цвет свечения ОРАНЖЕВЫЙ, угол излучения 120°. Мощность 8 Вт/м, питание 230 В. Класс пылевлагозащиты IP65. Размеры 50000×15×26 мм. Мин. отрезок 1000 мм. Горизонтальный изгиб SIDE, минимальный радиус изгиба 100 мм. Оболочка из высокопрочного композитного материала. Катушка 50 м. В комплекте: шнур питания-1, силовой коннектор-2, заглушка-2, клипсы-2. Цена за 1 м. Гарантия 18 месяцев.
	030863(1)	Гибкий неон ARL-NEON-2615RH-SIDE 230V Red (Arlight, 8 Вт/м, IP65)	1 800,48 ₽	50	м	Гибкая герметичная лента (неон серии NEON), сечение 15×26 мм. Светодиоды SMD 2835 108 шт/м. Цвет свечения КРАСНЫЙ, угол излучения 120°. Мощность 8 Вт/м, питание 230 В. Класс пылевлагозащиты IP65. Размеры 50000×15×26 мм. Мин. отрезок 1000 мм. Горизонтальный изгиб SIDE, минимальный радиус изгиба 100 мм. Оболочка из высокопрочного композитного материала. Катушка 50 м. Цена за 1 м. Гарантия 18 месяцев.

Гибкий неон [ARL]

Серия NEON 230V [RGB]

	030864	Гибкий неон ARL-NEON-2617-SIDE 230V RGB (Arlight, 8 Вт/м, IP65)	3 263,37 ₽	50	м	Гибкая герметичная лента (неон серии NEON), сечение 17×26 мм. Светодиоды SMD 5060 72 шт/м. Цвет свечения RGB, угол излучения 120°. Мощность 8 Вт/м, питание 230 В. Класс пылевлагозащиты IP65. Размеры 50000×17×26 мм. Мин. отрезок 1000 мм. Горизонтальный изгиб SIDE, минимальный радиус изгиба 100 мм. Оболочка из высокопрочного композитного материала. Катушка 50 м. Цена за 1 м. Гарантия 18 месяцев.
	030864(1)	Гибкий неон ARL-NEON-2617-SIDE 230V RGB (Arlight, 8 Вт/м, IP65)	3 263,37 ₽	50	м	Гибкая герметичная лента (неон серии NEON), сечение 17×26 мм. Светодиоды SMD 5060 72 шт/м. Цвет свечения RGB, угол излучения 120°. Мощность 8 Вт/м, питание 230 В. Класс пылевлагозащиты IP65. Размеры 50000×17×26 мм. Мин. отрезок 1000 мм. Горизонтальный изгиб SIDE, минимальный радиус изгиба 100 мм. Оболочка из высокопрочного композитного материала. Катушка 50 м. В комплекте: шнур питания-1, силовой коннектор-2, заглушка-2, клипсы-2. Цена за 1 м. Гарантия 18 месяцев.
Гибкий неон [ARL]						**Серия NEON 24V [mono]**
	021345	Гибкий неон ARL-CF2835-Mini-24V Blue (16x8mm) (Arlight, 6 Вт/м, IP65)	55,00 ₽	50	м	Светодиодный гибкий мини-неон smd 2835, 108шт/метр, сечение 16x8.5 мм, IP65. Цвет СИНИЙ. Шаг резки 12" (30.48 см). Мощность 6 Вт/м. Питание от источника напряжения DC 24V (поставляется отдельно). В комплекте: шнур питания-1, силовой коннектор-2, заглушка-2, клипсы-2. Цена за 1м. Внимание! Макс.длина подключения 20 метров! Заменяется на 030877. Гарантия 18 месяцев.
	021532	Гибкий неон ARL-CF2835-Mini-24V Yellow (16x8mm) (Arlight, 6 Вт/м, IP65)	55,00 ₽	50	м	Гибкая герметичная лента (неон серии NEON), сечение 8.5×16 мм. Светодиоды SMD 2835 108 шт/м. Цвет свечения ЖЕЛТЫЙ, угол излучения 120°. Мощность 6 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP65. Размеры 50000×8.5×16 мм. Мин. отрезок 30.48 см. Горизонтальный изгиб SIDE, минимальный радиус изгиба 100 мм. Максимальная длина подключения 20 м. Оболочка из ПВХ. Катушка 50 м. Цена за 1 м. Гарантия 18 месяцев.
	030865	Гибкий неон ARL-NEON-2615-SIDE 24V White (Arlight, 8 Вт/м, IP65)	1 800,48 ₽	50	м	Гибкая герметичная лента (неон серии NEON), сечение 15×26 мм. Светодиоды SMD 2835 108 шт/м. Цвет свечения БЕЛЫЙ (6000 К), индекс цветопередачи CRI>80, световой поток 250 лм/м, угол излучения 120°. Мощность 8 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP65. Размеры 50000×15×26 мм. Мин. отрезок 30.48 см. Горизонтальный изгиб SIDE, минимальный радиус изгиба 100 мм. Максимальная длина подключения 20 м. Оболочка из высокопрочного композитного материала. Катушка 50 м. Цена за 1 м.

						Гарантия 18 месяцев.
	030866	Гибкий неон ARL-NEON-2615-SIDE 24V Day (Arlight, 8 Вт/м, IP65)	1 800,48 ₽	50	м	Гибкая герметичная лента (неон серии NEON), сечение 15×26 мм. Светодиоды SMD 2835 108 шт/м. Цвет свечения ДНЕВНОЙ (4000 К), индекс цветопередачи CRI>80, световой поток 250 лм/м, угол излучения 120°. Мощность 8 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP65. Размеры 50000×15×26 мм. Мин. отрезок 30.48 см. Горизонтальный изгиб SIDE, минимальный радиус изгиба 100 мм. Максимальная длина подключения 20 м. Оболочка из высокопрочного композитного материала. Катушка 50 м. Цена за 1 м. Гарантия 18 месяцев.
	030867	Гибкий неон ARL-NEON-2615-SIDE 24V Warm (Arlight, 8 Вт/м, IP65)	1 800,48 ₽	50	м	Гибкая герметичная лента (неон серии NEON), сечение 15×26 мм. Светодиоды SMD 2835 108 шт/м. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000 К), индекс цветопередачи CRI>80, световой поток 250 лм/м, угол излучения 120°. Мощность 8 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP65. Размеры 50000×15×26 мм. Мин. отрезок 30.48 см. Горизонтальный изгиб SIDE, минимальный радиус изгиба 100 мм. Максимальная длина подключения 20 м. Оболочка из высокопрочного композитного материала. Катушка 50 м. Цена за 1 м. Гарантия 18 месяцев.
	030874	Гибкий неон ARL-NEON-1608-SIDE 24V White (Arlight, 6 Вт/м, IP65)	1 395,37 ₽	50	м	Гибкая герметичная лента (неон серии NEON), сечение 8.5×16 мм. Светодиоды SMD 2835 108 шт/м. Цвет свечения БЕЛЫЙ (6000 К), индекс цветопередачи CRI>80, световой поток 150 лм/м, угол излучения 120°. Мощность 6 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP65. Размеры 50000×8.5×16 мм. Мин. отрезок 30.48 см. Горизонтальный изгиб SIDE, минимальный радиус изгиба 100 мм. Максимальная длина подключения 20 м. Оболочка из высокопрочного композитного материала. Катушка 50 м. Цена за 1 м. Гарантия 18 месяцев.
	030875	Гибкий неон ARL-NEON-1608-SIDE 24V Day (Arlight, 6 Вт/м, IP65)	1 395,37 ₽	50	м	Гибкая герметичная лента (неон серии NEON), сечение 8.5×16 мм. Светодиоды SMD 2835 108 шт/м. Цвет свечения ДНЕВНОЙ (4000 К), индекс цветопередачи CRI>80, световой поток 150 лм/м, угол излучения 120°. Мощность 6 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP65. Размеры 50000×8.5×16 мм. Мин. отрезок 30.48 см. Горизонтальный изгиб SIDE, минимальный радиус изгиба 100 мм. Максимальная длина подключения 20 м. Оболочка из высокопрочного композитного материала. Катушка 50 м. Цена за 1 м. Гарантия 18 месяцев.
	030876	Гибкий неон ARL-NEON-1608-SIDE 24V Warm (Arlight, 6 Вт/м, IP65)	1 395,37 ₽	50	м	Гибкая герметичная лента (неон серии NEON), сечение 8.5×16 мм. Светодиоды SMD 2835 108 шт/м. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000 К), индекс цветопередачи CRI>80, световой поток 150 лм/м, угол излучения 120°. Мощность 6 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP65. Размеры 50000×8.5×16 мм. Мин. отрезок 30.48 см. Горизонтальный изгиб SIDE, минимальный радиус изгиба 100 мм.

						Максимальная длина подключения 20 м. Оболочка из высокопрочного композитного материала. Катушка 50 м. Цена за 1 м. Гарантия 18 месяцев.
	030877	Гибкий неон ARL-NEON-1608BH-SIDE 24V Blue (Arlight, 6 Вт/м, IP65)	1 395,37 ₽	50	м	Гибкая герметичная лента (неон серии NEON), сечение 8.5×16 мм. Светодиоды SMD 2835 108 шт/м. Цвет свечения СИНИЙ, угол излучения 120°. Мощность 6 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP65. Размеры 50000×8.5×16 мм. Мин. отрезок 30.48 см. Горизонтальный изгиб SIDE, минимальный радиус изгиба 100 мм. Максимальная длина подключения 20 м. Оболочка из высокопрочного композитного материала. Катушка 50 м. Цена за 1 м. Гарантия 18 месяцев.
	030878	Гибкий неон ARL-NEON-1608GH-SIDE 24V Green (Arlight, 6 Вт/м, IP65)	1 395,37 ₽	50	м	Гибкая герметичная лента (неон серии NEON), сечение 8.5×16 мм. Светодиоды SMD 2835 108 шт/м. Цвет свечения ЗЕЛЕНЫЙ, угол излучения 120°. Мощность 6 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP65. Размеры 50000×8.5×16 мм. Мин. отрезок 30.48 см. Горизонтальный изгиб SIDE, минимальный радиус изгиба 100 мм. Максимальная длина подключения 20 м. Оболочка из высокопрочного композитного материала. Катушка 50 м. Цена за 1 м. Гарантия 18 месяцев.
	030880	Гибкий неон ARL-NEON-1608PH-SIDE 24V Amber (Arlight, 8 Вт/м, IP65)	1 395,37 ₽	50	м	Гибкая герметичная лента (неон серии NEON), сечение 8.5×16 мм. Светодиоды SMD 2835 108 шт/м. Цвет свечения ОРАНЖЕВЫЙ, угол излучения 120°. Мощность 6 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP65. Размеры 50000×8.5×16 мм. Мин. отрезок 30.48 см. Горизонтальный изгиб SIDE, минимальный радиус изгиба 100 мм. Максимальная длина подключения 20 м. Оболочка из высокопрочного композитного материала. Катушка 50 м. Цена за 1 м. Гарантия 18 месяцев.
	030868	Гибкий неон ARL-NEON-2615BH-SIDE 24V Blue (Arlight, 8 Вт/м, IP65)	1 800,48 ₽	50	м	Гибкая герметичная лента (неон серии NEON), сечение 15×26 мм. Светодиоды SMD 2835 108 шт/м. Цвет свечения СИНИЙ, угол излучения 120°. Мощность 8 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP65. Размеры 50000×15×26 мм. Мин. отрезок 30.48 см. Горизонтальный изгиб SIDE, минимальный радиус изгиба 100 мм. Максимальная длина подключения 20 м. Оболочка из высокопрочного композитного материала. Катушка 50 м. Цена за 1 м. Гарантия 18 месяцев.
	030869	Гибкий неон ARL-NEON-2615GH-SIDE 24V Green (Arlight, 8 Вт/м, IP65)	1 800,48 ₽	50	м	Гибкая герметичная лента (неон серии NEON), сечение 15×26 мм. Светодиоды SMD 2835 108 шт/м. Цвет свечения ЗЕЛЕНЫЙ, угол излучения 120°. Мощность 8 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP65. Размеры 50000×15×26 мм. Мин. отрезок 30.48 см. Горизонтальный изгиб SIDE, минимальный радиус изгиба 100 мм. Максимальная длина подключения 20 м. Оболочка из высокопрочного композитного материала. Катушка 50 м. Цена за 1 м. Гарантия 18 месяцев.

	030870	Гибкий неон ARL-NEON-2615YH-SIDE 24V Yellow (Arlight, 8 Вт/м, IP65)	1 800,48 ₽	50	м	Гибкая герметичная лента (неон серии NEON), сечение 15×26 мм. Светодиоды SMD 2835 108 шт/м. Цвет свечения ЖЕЛТЫЙ, угол излучения 120°. Мощность 8 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP65. Размеры 50000×15×26 мм. Мин. отрезок 30.48 см. Горизонтальный изгиб SIDE, минимальный радиус изгиба 100 мм. Максимальная длина подключения 20 м. Оболочка из высокопрочного композитного материала. Катушка 50 м. Цена за 1 м. Гарантия 18 месяцев.
	030871	Гибкий неон ARL-NEON-2615PH-SIDE 24V Amber (Arlight, 8 Вт/м, IP65)	1 800,48 ₽	50	м	Гибкая герметичная лента (неон серии NEON), сечение 15×26 мм. Светодиоды SMD 2835 108 шт/м. Цвет свечения ОРАНЖЕВЫЙ, угол излучения 120°. Мощность 8 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP65. Размеры 50000×15×26 мм. Мин. отрезок 30.48 см. Горизонтальный изгиб SIDE, минимальный радиус изгиба 100 мм. Максимальная длина подключения 20 м. Оболочка из высокопрочного композитного материала. Катушка 50 м. Цена за 1 м. Гарантия 18 месяцев.
	030879	Гибкий неон ARL-NEON-1608YH-SIDE 24V Yellow (Arlight, 6 Вт/м, IP65)	1 395,37 ₽	50	м	Гибкая герметичная лента (неон серии NEON), сечение 8.5×16 мм. Светодиоды SMD 2835 108 шт/м. Цвет свечения ЖЕЛТЫЙ, угол излучения 120°. Мощность 6 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP65. Размеры 50000×8.5×16 мм. Мин. отрезок 30.48 см. Горизонтальный изгиб SIDE, минимальный радиус изгиба 100 мм. Максимальная длина подключения 20 м. Оболочка из высокопрочного композитного материала. Катушка 50 м. Цена за 1 м. Гарантия 18 месяцев.
	030881	Гибкий неон ARL-NEON-1608RH-SIDE 24V Red (Arlight, 6 Вт/м, IP65)	1 395,37 ₽	50	м	Гибкая герметичная лента (неон серии NEON), сечение 8.5×16 мм. Светодиоды SMD 2835 108 шт/м. Цвет свечения КРАСНЫЙ, угол излучения 120°. Мощность 6 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP65. Размеры 50000×8.5×16 мм. Мин. отрезок 30.48 см. Горизонтальный изгиб SIDE, минимальный радиус изгиба 100 мм. Максимальная длина подключения 20 м. Оболочка из высокопрочного композитного материала. Катушка 50 м. Цена за 1 м. Гарантия 18 месяцев.
	030872	Гибкий неон ARL-NEON-2615RH-SIDE 24V Red (Arlight, 8 Вт/м, IP65)	1 800,48 ₽	50	м	Гибкая герметичная лента (неон серии NEON), сечение 15×26 мм. Светодиоды SMD 2835 108 шт/м. Цвет свечения КРАСНЫЙ, угол излучения 120°. Мощность 8 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP65. Размеры 50000×15×26 мм. Мин. отрезок 30.48 см. Горизонтальный изгиб SIDE, минимальный радиус изгиба 100 мм. Максимальная длина подключения 20 м. Оболочка из высокопрочного композитного материала. Катушка 50 м. Цена за 1 м. Гарантия 18 месяцев.
	021530	Гибкий неон ARL-CF2835-Mini-24V Green	55,00 ₽	50	м	Светодиодный гибкий мини-неон smd 2835, 108шт/метр, сечение 16x8.5 мм, IP65. Цвет ЗЕЛЁНЫЙ. Шаг резки 12" (30.48 см). Мощность 6 Вт/м.

		(16x8mm) (Arlight, 6 Вт/м, IP65)				Питание от источника напряжения DC 24V (поставляется отдельно). В комплекте: шнур питания-1, силовой коннектор-2, заглушка-2, клипсы-2. Цена за 1м. Внимание! Макс.длина подключения 20 метров! Заменяется на 030878. Гарантия 18 месяцев.
Гибкий неон [ARL]						**Серия NEON 24V [RGB]**
	030873	Гибкий неон ARL-NEON-2617-SIDE 24V RGB (Arlight, 8 Вт/м, IP65)	3 263,37 ₽	50	м	Гибкая герметичная лента (неон серии NEON), сечение 17×26 мм. Светодиоды SMD 5060 72 шт/м. Цвет свечения RGB, угол излучения 120°. Мощность 8 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP65. Размеры 50000×17×26 мм. Мин. отрезок 30.5 см. Горизонтальный изгиб SIDE, минимальный радиус изгиба 100 мм. Максимальная длина подключения 20 м. Оболочка из высокопрочного композитного материала. Катушка 50 м. Цена за 1 м. Гарантия 18 месяцев
Гибкий неон [ARL]						**Серия AURORA 24V [mono]**
	036673	Светодиодная лента герметичная AURORA-PS-A120-12x6mm 24V White6000 (10 W/m, IP65, 2835, 5m) (Arlight, Силикон)	769,71 ₽	5	м	Гибкий неон AURORA в силиконовой оболочке. Светодиоды SMD2835, 120 шт-м, цвет БЕЛЫЙ 6000К. Сечение 12x6 мм, горизонтальный (боковой) изгиб, IP65, шаг резки 8.33 мм, мощность 10 Вт-м, напряжение питания DC 24V. Укомплектован заглушками и 30см проводом питания.
	036674	Светодиодная лента герметичная AURORA-PS-A120-12x6mm 24V Day4000 (10 W/m, IP65, 2835, 5m) (Arlight, Силикон)	769,71 ₽	5	м	Гибкий неон AURORA в силиконовой оболочке. Светодиоды SMD2835, 120 шт-м, цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К. Сечение 12x6 мм, горизонтальный (боковой) изгиб, IP65, шаг резки 8.33 мм, мощность 10 Вт-м, напряжение питания DC 24V. Укомплектован заглушками и 30см проводом питания.
	036675	Светодиодная лента герметичная AURORA-PS-A120-12x6mm 24V Warm3000 (10 W/m, IP65, 2835, 5m) (Arlight, Силикон)	769,71 ₽	5	м	Гибкий неон AURORA в силиконовой оболочке. Светодиоды SMD2835, 120 шт-м, цвет ТЁПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К. Сечение 12x6 мм, горизонтальный (боковой) изгиб, IP65, шаг резки 8.33 мм, мощность 10 Вт-м, напряжение питания DC 24V. Укомплектован заглушками и 30см проводом питания.
	036676	Светодиодная лента герметичная AURORA-PS-A120-12x6mm 24V Azure (10 W/m, IP65, 2835, 5m) (Arlight, Силикон)	769,71 ₽	5	м	Гибкий неон AURORA в силиконовой оболочке. Светодиоды SMD2835, 120 шт-м, цвет ЛАЗУРНЫЙ. Сечение 12x6 мм, горизонтальный (боковой) изгиб, IP65, шаг резки 8.33 мм, мощность 10 Вт-м, напряжение питания DC 24V. Укомплектован заглушками и 30см проводом питания.

	036677	Светодиодная лента герметичная AURORA-PS-A120-12x6mm 24V Pink (10 W/m, IP65, 2835, 5m) (Arlight, Силикон)	769,71 ₽	5	м	Гибкий неон AURORA в силиконовой оболочке. Светодиоды SMD2835, 120 шт-м, цвет РОЗОВЫЙ. Сечение 12x6 мм, горизонтальный (боковой) изгиб, IP65, шаг резки 8.33 мм, мощность 10 Вт-м, напряжение питания DC 24V. Укомплектован заглушками и 30см проводом питания.
	036678	Светодиодная лента герметичная AURORA-PS-A120-12x6mm 24V Purple (10 W/m, IP65, 2835, 5m) (Arlight, Силикон)	769,71 ₽	5	м	Гибкий неон AURORA в силиконовой оболочке. Светодиоды SMD2835, 120 шт-м, цвет ПУРПУРНЫЙ. Сечение 12x6 мм, горизонтальный (боковой) изгиб, IP65, шаг резки 8.33 мм, мощность 10 Вт-м, напряжение питания DC 24V. Укомплектован заглушками и 30см проводом питания.
	036679	Светодиодная лента герметичная AURORA-PS-A120-12x6mm 24V Blue (10 W/m, IP65, 2835, 5m) (Arlight, Силикон)	769,71 ₽	5	м	Гибкий неон AURORA в силиконовой оболочке. Светодиоды SMD2835, 120 шт-м, цвет СИНИЙ. Сечение 12x6 мм, горизонтальный (боковой) изгиб, IP65, шаг резки 8.33 мм, мощность 10 Вт-м, напряжение питания DC 24V. Укомплектован заглушками и 30см проводом питания.
	036680	Светодиодная лента герметичная AURORA-PS-A120-12x6mm 24V Green (10 W/m, IP65, 2835, 5m) (Arlight, Силикон)	769,71 ₽	5	м	Гибкий неон AURORA в силиконовой оболочке. Светодиоды SMD2835, 120 шт-м, цвет ЗЕЛЕНЫЙ. Сечение 12x6 мм, горизонтальный (боковой) изгиб, IP65, шаг резки 8.33 мм, мощность 10 Вт-м, напряжение питания DC 24V. Укомплектован заглушками и 30см проводом питания.
	036681	Светодиодная лента герметичная AURORA-PS-A120-12x6mm 24V Lemon (10 W/m, IP65, 2835, 5m) (Arlight, Силикон)	769,71 ₽	5	м	Гибкий неон AURORA в силиконовой оболочке. Светодиоды SMD2835, 120 шт-м, цвет ЛИМОННЫЙ ЖЁЛТЫЙ. Сечение 12x6 мм, горизонтальный (боковой) изгиб, IP65, шаг резки 8.33 мм, мощность 10 Вт-м, напряжение питания DC 24V. Укомплектован заглушками и 30см проводом питания.
	036682	Светодиодная лента герметичная AURORA-PS-A120-12x6mm 24V Yellow (10 W/m, IP65, 2835, 5m) (Arlight, Силикон)	769,71 ₽	5	м	Гибкий неон AURORA в силиконовой оболочке. Светодиоды SMD2835, 120 шт-м, цвет ЖЁЛТЫЙ. Сечение 12x6 мм, горизонтальный (боковой) изгиб, IP65, шаг резки 8.33 мм, мощность 10 Вт-м, напряжение питания DC 24V. Укомплектован заглушками и 30см проводом питания.
	036683	Светодиодная лента герметичная AURORA-PS-A120-12x6mm 24V Amber (10 W/m, IP65, 2835, 5m) (Arlight,	769,71 ₽	5	м	Гибкий неон AURORA в силиконовой оболочке. Светодиоды SMD2835, 120 шт-м, цвет ОРАНЖЕВЫЙ. Сечение 12x6 мм, горизонтальный (боковой) изгиб, IP65, шаг резки 8.33 мм, мощность 10 Вт-м, напряжение питания DC 24V. Укомплектован заглушками и 30см

		Силикон)				проводом питания.
	036684	Светодиодная лента герметичная AURORA-PS-A120-12x6mm 24V Red (10 W/m, IP65, 2835, 5m) (Arlight, Силикон)	769,71 ₽	5	м	Гибкий неон AURORA в силиконовой оболочке. Светодиоды SMD2835, 120 шт-м, цвет КРАСНЫЙ. Сечение 12x6 мм, горизонтальный (боковой) изгиб, IP65, шаг резки 8.33 мм, мощность 10 Вт-м, напряжение питания DC 24V. Укомплектован заглушками и 30см проводом питания.
	036685	Светодиодная лента герметичная AURORA-PS-A120-16x8mm 24V White6000 (10 W/m, IP65, 2835, 5m) (Arlight, Силикон)	931,75 ₽	5	м	Гибкий неон AURORA в силиконовой оболочке. Светодиоды SMD2835, 120 шт-м, цвет БЕЛЫЙ 6000K. Сечение 16x8 мм, горизонтальный (боковой) изгиб, IP65, шаг резки 8.33 мм, мощность 10 Вт-м, напряжение питания DC 24V. Укомплектован заглушками и 30см проводом питания.
	036686	Светодиодная лента герметичная AURORA-PS-A120-16x8mm 24V Day4000 (10 W/m, IP65, 2835, 5m) (Arlight, Силикон)	931,75 ₽	5	м	Гибкий неон AURORA в силиконовой оболочке. Светодиоды SMD2835, 120 шт-м, цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000K. Сечение 16x8 мм, горизонтальный (боковой) изгиб, IP65, шаг резки 8.33 мм, мощность 10 Вт-м, напряжение питания DC 24V. Укомплектован заглушками и 30см проводом питания.
	036687	Светодиодная лента герметичная AURORA-PS-A120-16x8mm 24V Warm3000 (10 W/m, IP65, 2835, 5m) (Arlight, Силикон)	931,75 ₽	5	м	Гибкий неон AURORA в силиконовой оболочке. Светодиоды SMD2835, 120 шт-м, цвет ТЁПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000K. Сечение 16x8 мм, горизонтальный (боковой) изгиб, IP65, шаг резки 8.33 мм, мощность 10 Вт-м, напряжение питания DC 24V. Укомплектован заглушками и 30см проводом питания.
	036688	Светодиодная лента герметичная AURORA-PS-A120-16x8mm 24V Azure (10 W/m, IP65, 2835, 5m) (Arlight, Силикон)	931,75 ₽	5	м	Гибкий неон AURORA в силиконовой оболочке. Светодиоды SMD2835, 120 шт-м, цвет ЛАЗУРНЫЙ. Сечение 16x8 мм, горизонтальный (боковой) изгиб, IP65, шаг резки 8.33 мм, мощность 10 Вт-м, напряжение питания DC 24V. Укомплектован заглушками и 30см проводом питания.
	036689	Светодиодная лента герметичная AURORA-PS-A120-16x8mm 24V Pink (10 W/m, IP65, 2835, 5m) (Arlight, Силикон)	931,75 ₽	5	м	Гибкий неон AURORA в силиконовой оболочке. Светодиоды SMD2835, 120 шт-м, цвет РОЗОВЫЙ. Сечение 16x8 мм, горизонтальный (боковой) изгиб, IP65, шаг резки 8.33 мм, мощность 10 Вт-м, напряжение питания DC 24V. Укомплектован заглушками и 30см проводом питания.
	036690	Светодиодная лента герметичная AURORA-PS-A120-16x8mm 24V Purple (10 W/m, IP65, 2835, 5m) (Arlight,	931,75 ₽	5	м	Гибкий неон AURORA в силиконовой оболочке. Светодиоды SMD2835, 120 шт-м, цвет ПУРПУРНЫЙ. Сечение 16x8 мм, горизонтальный (боковой) изгиб, IP65, шаг резки 8.33 мм, мощность 10 Вт-м, напряжение питания DC 24V. Укомплектован заглушками и 30см

		Силикон)				проводом питания.
	036691	Светодиодная лента герметичная AURORA-PS-A120-16x8mm 24V Blue (10 W/m, IP65, 2835, 5m) (Arlight, Силикон)	931,75 ₽	5	м	Гибкий неон AURORA в силиконовой оболочке. Светодиоды SMD2835, 120 шт-м, цвет СИНИЙ. Сечение 16x8 мм, горизонтальный (боковой) изгиб, IP65, шаг резки 8.33 мм, мощность 10 Вт-м, напряжение питания DC 24V. Укомплектован заглушками и 30см проводом питания.
	036692	Светодиодная лента герметичная AURORA-PS-A120-16x8mm 24V Green (10 W/m, IP65, 2835, 5m) (Arlight, Силикон)	931,75 ₽	5	м	Гибкий неон AURORA в силиконовой оболочке. Светодиоды SMD2835, 120 шт-м, цвет ЗЕЛЁНЫЙ. Сечение 16x8 мм, горизонтальный (боковой) изгиб, IP65, шаг резки 8.33 мм, мощность 10 Вт-м, напряжение питания DC 24V. Укомплектован заглушками и 30см проводом питания.
	036693	Светодиодная лента герметичная AURORA-PS-A120-16x8mm 24V Lemon (10 W/m, IP65, 2835, 5m) (Arlight, Силикон)	931,75 ₽	5	м	Гибкий неон AURORA в силиконовой оболочке. Светодиоды SMD2835, 120 шт-м, цвет ЛИМОННЫЙ ЖЁЛТЫЙ. Сечение 16x8 мм, горизонтальный (боковой) изгиб, IP65, шаг резки 8.33 мм, мощность 10 Вт-м, напряжение питания DC 24V. Укомплектован заглушками и 30см проводом питания.
	036694	Светодиодная лента герметичная AURORA-PS-A120-16x8mm 24V Yellow (10 W/m, IP65, 2835, 5m) (Arlight, Силикон)	931,75 ₽	5	м	Гибкий неон AURORA в силиконовой оболочке. Светодиоды SMD2835, 120 шт-м, цвет ЖЁЛТЫЙ. Сечение 16x8 мм, горизонтальный (боковой) изгиб, IP65, шаг резки 8.33 мм, мощность 10 Вт-м, напряжение питания DC 24V. Укомплектован заглушками и 30см проводом питания.
	036695	Светодиодная лента герметичная AURORA-PS-A120-16x8mm 24V Amber (10 W/m, IP65, 2835, 5m) (Arlight, Силикон)	931,75 ₽	5	м	Гибкий неон AURORA в силиконовой оболочке. Светодиоды SMD2835, 120 шт-м, цвет ОРАНЖЕВЫЙ. Сечение 16x8 мм, горизонтальный (боковой) изгиб, IP65, шаг резки 8.33 мм, мощность 10 Вт-м, напряжение питания DC 24V. Укомплектован заглушками и 30см проводом питания.
	036696	Светодиодная лента герметичная AURORA-PS-A120-16x8mm 24V Red (10 W/m, IP65, 2835, 5m) (Arlight, Силикон)	931,75 ₽	5	м	Гибкий неон AURORA в силиконовой оболочке. Светодиоды SMD2835, 120 шт-м, цвет КРАСНЫЙ. Сечение 16x8 мм, горизонтальный (боковой) изгиб, IP65, шаг резки 8.33 мм, мощность 10 Вт-м, напряжение питания DC 24V. Укомплектован заглушками и 30см проводом питания.

Гибкий неон [ARL]

Аксессуары для MOONLIGHT

Аксессуары для гибкого неона серии MOONLIGHT - алюминиевые профили, держатели,

	028077	Заглушка ARL-MOONLIGHT-1004-CAP-SET-SL (Arlight, Металл)	183,31 ₽	1	компл	Комплект металлических заглушек с силиконовыми вставками для гибкого неона MOONLIGHT, сечение 10x4мм. В комплекте заглушка с выводом под кабель питания, глухая заглушка и две металлические клипсы. Использовать с герметиком. Заменяется на 040995.
	025554	Заглушка ARL-MOONLIGHT-1213-CAP-SET-WH (Arlight, Пластик)	127,61 ₽	1	компл	Комплект силиконовых заглушек для гибкого неона MOONLIGHT, сечение 12x13мм. В комплекте заглушка с выводом под кабель питания (вбок линии сечения ленты) и глухая заглушка. Использовать с герметиком. ЗАМЕНЯЕТСЯ НА 041020.
	028064	Заглушка ARL-MOONLIGHT-1213-CAP-WH (Arlight, Пластик)	544,65 ₽	1	шт	Герметичная заглушка для гибкого неона MOONLIGHT, сечение 12x13мм, цвет белый, IP67.
	025558	Заглушка ARL-MOONLIGHT-1516-CAP-SET-WH (Arlight, Пластик)	200,53 ₽	1	компл	Комплект силиконовых заглушек для гибкого неона MOONLIGHT, сечение 15x16мм. В комплекте заглушка с выводом под кабель питания и глухая заглушка. Использовать с герметиком.
	025547	Заглушка ARL-MOONLIGHT-1712-CAP-SET-WH (Arlight, Пластик)	134,90 ₽	1	компл	Комплект силиконовых заглушек для гибкого неона MOONLIGHT, сечение 17x12мм. В комплекте заглушка с выводом под кабель питания и глухая заглушка. Использовать с герметиком. ЗАМЕНЯЕТСЯ НА 041022.
	028055	Заглушка ARL-MOONLIGHT-1712-CAP-WH (Arlight, Пластик)	544,65 ₽	1	шт	Герметичная заглушка для гибкого неона MOONLIGHT, сечение 17x12мм, цвет белый, IP67.
	028100	Герметик ARL-MOONLIGHT-10-ST (Arlight, -)	405,11 ₽	1	шт	Силиконовый герметик для герметизации соединений гибкого силиконового светодиодного неона MOONLIGHT и GALAXY. Объем 10 мл.

	028059	Коннектор питания ARL-MOON LIGHT-1213-CON-POWER-DR-WH (Arlight, Пластик)	1 164,69 ₽	1	шт	Герметичный коннектор питания для гибкого неона MOONLIGHT, сечение 12x13мм, цвет белый. Вертикальный вывод провода. Подключение питания без пайки, IP54, длина провода питания 500мм.
	028057	Коннектор питания ARL-MOON LIGHT-1213-CON-POWER-HR-WH (Arlight, Пластик)	1 012,77 ₽	1	шт	Герметичный коннектор питания для гибкого неона MOONLIGHT, сечение 12x13мм, цвет белый. Горизонтальный вывод провода. Подключение питания без пайки, IP54, длина провода питания 500мм.
	028061	Коннектор питания ARL-MOON LIGHT-1213-CON-POWER-LR-WH (Arlight, Пластик)	1 012,77 ₽	1	шт	Герметичный коннектор питания для гибкого неона MOONLIGHT, сечение 12x13мм, цвет белый. Левый вывод провода. Подключение питания без пайки, IP54, длина провода питания 500мм.
	028063	Коннектор питания ARL-MOON LIGHT-1213-CON-POWER-RR-WH (Arlight, Пластик)	1 012,77 ₽	1	шт	Герметичный коннектор питания для гибкого неона MOONLIGHT, сечение 12x13мм, цвет белый. Правый вывод провода. Подключение питания без пайки, IP54, длина провода питания 500мм.
	028842	Коннектор питания ARL-MOON LIGHT-1213-CON-POWER-MID-WH (Arlight, Пластик)	755,08 ₽	1	шт	Герметичный двусторонний коннектор питания для гибкого неона MOONLIGHT, сечение 12x13мм, цвет белый. Подключение питания без пайки, IP54.
	028052	Коннектор питания ARL-MOON LIGHT-1712-CON-POWER-DR-WH (Arlight, Пластик)	1 012,77 ₽	1	шт	Герметичный коннектор питания для гибкого неона MOONLIGHT, сечение 17x12мм, цвет белый. Вертикальный вывод провода. Подключение питания без пайки, IP54, длина провода питания 500мм.
	028051	Коннектор питания ARL-MOON LIGHT-1712-CON-POWER-HR-WH (Arlight, Пластик)	1 012,77 ₽	1	шт	Герметичный коннектор питания для гибкого неона MOONLIGHT, сечение 17x12мм, цвет белый. Горизонтальный вывод провода. Подключение питания без пайки, IP54, длина провода питания 500мм.
	028053	Коннектор питания ARL-MOON LIGHT-1712-CON-POWER-LR-WH (Arlight, Пластик)	1 012,77 ₽	1	шт	Герметичный коннектор питания для гибкого неона MOONLIGHT, сечение 17x12мм, цвет белый. Левый вывод провода. Подключение питания без пайки, IP54, длина провода питания 500мм.

	028809	Коннектор питания ARL-MOONLIGHT-1712-CON-POWER-MID-WH (Arlight, Пластик)	755,08 ₽	1	шт	Герметичный двусторонний коннектор (соединитель) питания для гибкого неона MOONLIGHT, сечение 17x12мм, цвет белый. Подключение питания без пайки, IP54.
	028054	Коннектор питания ARL-MOONLIGHT-1712-CON-POWER-RR-WH (Arlight, Пластик)	1 012,77 ₽	1	шт	Герметичный коннектор питания для гибкого неона MOONLIGHT, сечение 17x12мм, цвет белый. Правый вывод провода. Подключение питания без пайки, IP54, длина провода питания 500мм.
	025549	Провод питания ARL-MOONLIGHT-20AWG-2W-D4.5-CU-2000 White (Arlight, Закрытый)	452,37 ₽	1	шт	Провод питания для гибкого неона MOONLIGHT. 2 проводника, калибр проводника 20AWG, материал проводника - лужёная медь, внешний диаметр 4,5 мм. Внешняя оболочка - ПВХ белого цвета. Длина кабеля в отрезке - 2000 мм.
	025548	Провод питания ARL-MOONLIGHT-20AWG-2W-D4.5-CU-500 White (Arlight, Закрытый)	146,29 ₽	1	шт	Провод питания для гибкого неона MOONLIGHT. 2 проводника, калибр проводника 20AWG, материал проводника - лужёная медь, внешний диаметр 4,5 мм. Внешняя оболочка - ПВХ белого цвета. Длина кабеля в отрезке - 500 мм.
	028125	Провод питания ARL-MOONLIGHT-20AWG-4W-D6-CU-2000 White (Arlight, Закрытый)	630,17 ₽	1	шт	Провод питания для RGB гибкого неона MOONLIGHT 1516. 4 проводника, калибр проводника 20AWG, материал проводника - лужёная медь, внешний диаметр 6 мм. Внешняя оболочка - ПВХ белого цвета. Длина кабеля в отрезке - 2000 мм.
	028124	Провод питания ARL-MOONLIGHT-20AWG-4W-D6-CU-500 White (Arlight, Закрытый)	22,51 ₽	1	шт	Провод питания для RGB гибкого неона MOONLIGHT 1516. 4 проводника, калибр проводника 20AWG, материал проводника - лужёная медь, внешний диаметр 6 мм. Внешняя оболочка - ПВХ белого цвета. Длина кабеля в отрезке - 500 мм.
	029422	Заглушка ARL-MOONLIGHT-1515-3D-CAP-SET-WH (Arlight, Пластик)	162,04 ₽	1	компл	Комплект силиконовых заглушек для 3D гибкого неона MOONLIGHT, сечение 15x15мм. В комплекте заглушка с выводом под кабель питания и глухая заглушка. Использовать с герметиком.

	029418	Коннектор питания ARL-MOON LIGHT-1213-CON-POWER-MID-WIRE-WH (Arlight, IP67 Пластик, 3 года)	1 485,40 ₽	1	шт	Герметичный двусторонний коннектор питания на проводе для гибкого неона MOONLIGHT, сечение 12x13мм, длина кабеля 300 мм, цвет белый. Подключение питания без пайки, IP54.
	029417	Коннектор питания ARL-MOON LIGHT-1712-CON-POWER-MID-WIRE-WH (Arlight, IP67 Пластик, 3 года)	1 485,40 ₽	1	шт	Герметичный двусторонний коннектор питания на проводе для гибкого неона MOONLIGHT, сечение 17x12мм, длина кабеля 300 мм, цвет белый. Подключение питания без пайки, IP54.
	029423	Заглушка ARL-MOONLIGHT-2412-CAP-SET-WH (Arlight, Пластик)	162,04 ₽	1	компл	Комплект силиконовых заглушек для IP68 гибкого неона MOONLIGHT, сечение 24x12мм. В комплекте заглушка с выводом под кабель питания и глухая заглушка. Использовать с герметиком.
	031468	Коннектор питания ARL-MOON LIGHT-SPI/DMX-CON-POWER-FEMALE-WH (Arlight, IP67 Пластик, 3 года)	506,39 ₽	1	шт	Герметичный Female (мама) коннектор питания на проводе для гибкого неона MOONLIGHT SPI и DMX512, цвет белый, IP67.
	031466	Коннектор питания ARL-MOON LIGHT-SPI/DMX-CON-POWER-T-MID-WIRE-WH (Arlight, IP67 Пластик, 3 года)	1 597,93 ₽	1	шт	Герметичный Т-образный коннектор питания на проводе для гибкого неона MOONLIGHT SPI и DMX512, цвет белый. Подключение питания без пайки, IP67.
	031462	Держатель ARL-MOONLIGHT-R25-CLIP-TN CLEAR (Arlight, Пластик)	184,55 ₽	1	шт	Клипса из поликарбоната для круглого гибкого неона MOONLIGHT диаметром 25мм. Установка над неоном. Габариты: 25x51.6x27.8 мм. Длина 25 мм. Цена за 1 шт.
	036064	Заглушка ARL-MOONLIGHT-ROUND-25-CAP-SET-WH (Arlight, Пластик)	194,90 ₽	1	компл	Комплект заглушек для гибкого неона MOONLIGHT ROUND, диаметром 25мм. В комплекте заглушка с выводом под кабель питания и глухая заглушка. Использовать с герметиком.

	037468	Подвес MOONLIGHT-HR-LIFT-SIDE-VR-D25 (Arlight, Металл)	2 089,01 ₽	1	компл	Горизонтальный подвес (в комплекте 2шт.) для герметичной ленты MOONLIGHT-D25. Длина (max - 2м) регулируется, подходит для любых потолочных поверхностей. Совместимо с боковым выводом кабеля (SIDE) ленты. Свободное размещение креплений на ленте.
	037469	Подвес MOONLIGHT-VT-LIFT-SIDE-D25 (Arlight, Металл)	5 908,50 ₽	1	компл	Вертикальный подвес для герметичной ленты MOONLIGHT-360 диаметром 25мм с выводом кабеля SIDE (вбок), подходит для поверхностей без подвесных потолков, в том числе и для бетонных потолков. Высота подвеса регулируется - максимальная длина 2.5 метра. Применяется в сочетании с пластиковыми трубками 037486 и 037487. В комплекте токопроводящий подвес длиной 2.5 метра, торцевая заглушка, 2 уплотнительных кольца.
	037492	Подвес MOONLIGHT-VT-LIFT-TOP-D25 (Arlight, Металл)	6 645,19 ₽	1	компл	Вертикальный подвес для герметичной ленты MOONLIGHT-360 диаметром 25мм с выводом кабеля TOP (прямой), подходит для любых подвесных потолков. Высота подвеса регулируется - максимальная длина 2.5 метра. Применяется в сочетании с пластиковыми трубками 037486 и 037487. В комплекте токопроводящий подвес длиной 2.5 метра, торцевая заглушка, 2 шурупа с дюбелями, 2 уплотнительных кольца.
	037502	Подвес MOONLIGHT-HR-LIFT-D25 (Arlight, Металл)	2 058,59 ₽	1	компл	Горизонтальный подвес для герметичной ленты MOONLIGHT-D25. Длина тросов 2м, длина горизонтальной трубки - 1м. Подходит для любых потолочных поверхностей. Совместим с прозрачными трубками с боковым выводом кабеля (см.совместимые).
	037491	Крепление MOONLIGHT-VT-CEILING-D25 (Arlight, Металл)	3 726,18 ₽	1	компл	Вертикальное потолочное крепление для герметичной ленты MOONLIGHT-360 диаметром 25мм, подходит для любых потолочных поверхностей. Применяется в сочетании с пластиковыми трубками 037486 и 037487. В комплекте потолочное крепление, торцевая заглушка, 2 шурупа с дюбелями, 2 уплотнительных кольца и шестигранный ключ для фиксации неона в креплениях.
	037473	Крепление MOONLIGHT-HR-CEILING-CLIP-D25 (Arlight, Пластик)	452,37 ₽	1	компл	Горизонтальное потолочное крепление для герметичной ленты MOONLIGHT-D25. Произвольное расположение ленты, подходит для любых потолочных поверхностей. В комплекте 2 крепления к ленте MOONLIGHT-360 диаметром 25мм, 2 шурупа с дюбелями для крепления к поверхности, пластиковые хомуты 5шт, фиксаторы неона к креплению - 14 шт.

	037476	Крепление MOONLIGHT-VT-CEILING-DL-D25 (Arlight, Металл)	6 054,56 ₽	1	компл	Вертикальное потолочное крепление для герметичной ленты MOONLIGHT-D25. Тип-U, лента подвешивается за две точки, подходит для любых потолочных поверхностей. В комплекте 2 потолочных крепления к ленте MOONLIGHT-360 диаметром 25мм, 4 шурупа с дюбелями и шестигранный ключ для фиксации неона в креплениях.
	037483	Крепление MOONLIGHT-SPLICE-D25 (Arlight, Металл)	1 549,54 ₽	1	компл	Сращивающее крепление для герметичной ленты MOONLIGHT-D25, вывод кабеля вбок. Для любого типа вывода кабеля. Габариты 35x30x30мм. В комплекте сращивающее крепление, 8 саморезов для фиксации неона в креплении.
	036264	Крепление MOONLIGHT-HR-CEILING-D25-1000 (Arlight, Пластик)	2 156,75 ₽	1	шт	Горизонтальное потолочное крепление для герметичной ленты MOONLIGHT-D25. Длина 1 метр, подходит для любых потолочных поверхностей. Направление вывода кабеля универсальное. Укомплектовано 4 шурупами с дюбелями.
	037488	Крепление MOONLIGHT-HR-SIDE-D25-1000 (Arlight, Пластик)	1 076,91 ₽	1	шт	Пластиковая прозрачная трубка для горизонтального крепления герметичной ленты MOONLIGHT-360 диаметром 25мм с боковым выводом кабеля. Совместима с горизонтальными подвесными или потолочными креплениями креплениями (см. совместимые). Габариты 1000x29.4x29.4мм.
	037489	Крепление MOONLIGHT-HR-SIDE-D25-2500 (Arlight, Пластик)	2 292,24 ₽	1	шт	Пластиковая прозрачная трубка для горизонтального крепления герметичной ленты MOONLIGHT-360 диаметром 25мм с боковым выводом кабеля. Совместима с горизонтальными подвесными или потолочными креплениями креплениями (см. совместимые). Габариты 2500x29.4x29.4мм.
	037486	Крепление MOONLIGHT-VT-TOP-D25-1000 (Arlight, Пластик)	900,24 ₽	1	шт	Пластиковая прозрачная трубка для вертикального крепления герметичной ленты MOONLIGHT-360 диаметром 25мм. Совместима с подвесным или потолочным креплениями (см. совместимые). Габариты 1000x29.4x29.4мм.
	037487	Крепление MOONLIGHT-VT-TOP-D25-2500 (Arlight, Пластик)	1 950,14 ₽	1	шт	Пластиковая прозрачная трубка для вертикального крепления герметичной ленты MOONLIGHT-360 диаметром 25мм. Совместима с подвесным или потолочным креплениями (см. совместимые). Габариты 2500x29.4x29.4мм.
	036257	Аксессуар MOONLIGHT-TOOL-CUT (Arlight, Металл)	4 265,79 ₽	1	шт	Инструмент для резки гибкого неона.

	036271	Подвес MOONLIGHT-HOR-BOOM-D25 (Arlight, Пластик)	1 714,06 ₽	1	компл	Жесткий телескопический подвес для горизонтального расположения герметичной ленты MOONLIGHT-D25 с боковым выводом кабеля SIDE. Максимальная длина подвеса 605 мм, минимальная - 337 мм. Произвольное расположение ленты, подходит для любых потолочных поверхностей. В комплекте подвес в количестве 1 шт.
	039499	Заглушка ARL-MOONLIGHT-0711-CAP-SET-WH (Arlight, Пластик)	171,05 ₽	1	компл	Комплект силиконовых заглушек для гибкого неона MOONLIGHT, сечение 11x7мм. В комплекте заглушка с выводом под кабель питания (снизу) и глухая заглушка. Использовать с герметиком.
	039502	Профиль ARL-MOONLIGHT-0711-1000 ANOD (Arlight, Алюминий)	562,65 ₽	1	м	Профиль из анодированного алюминия для гибкого неона MOONLIGHT сечения 11x7мм. Внешние размеры 1000 x 13.2 x 6.4 мм. Длина 1 метр.
	039504	Держатель ARL-MOONLIGHT-0711-CLIP ANOD (Arlight, Алюминий)	58,52 ₽	10	шт	Клипса из анодированного алюминия для гибкого неона MOONLIGHT сечения 11x7мм. Внешние размеры 25 x 13.2 x 6.4 мм. Длина 25 мм.
	038763	Заглушка ARL-MOONLIGHT-ROUND-18-CAP-SET-WH (Arlight, Пластик)	263,32 ₽	1	компл	Комплект пластиковых заглушек для гибкого неона MOONLIGHT ROUND, диаметром 18мм. В комплекте заглушка с выводом под кабель питания и глухая заглушка. Использовать с герметиком.
	038764	Крепление MOONLIGHT-VT-CEILING-DL-D18 (Arlight, Металл)	9 339,99 ₽	1	компл	Вертикальное потолочное крепление для герметичной ленты MOONLIGHT-D18. Тип-U, лента подвешивается за две точки, подходит для любых потолочных поверхностей. В комплекте 2 потолочных крепления к ленте MOONLIGHT-360 диаметром 18мм, 4 шурупа с дюбелями и шестигранный ключ для фиксации неона в креплениях.
	038765	Крепление MOONLIGHT-VT-CEILING-D18 (Arlight, Металл)	6 414,21 ₽	1	компл	Вертикальное потолочное крепление для герметичной ленты MOONLIGHT-360 диаметром 18мм, подходит для любых потолочных поверхностей. Применяется в сочетании с пластиковыми трубками. В

						комплекте потолочное крепление, торцевая заглушка, 2 шурупа с дюбелями, 2 уплотнительных кольца и шестигранный ключ для фиксации неона в креплениях.
	038766	Подвес MOONLIGHT-VT-LIFT-SIDE-D18 (Arlight, Металл)	7 201,92 ₽	1	компл	Вертикальный подвес для герметичной ленты MOONLIGHT-360 диаметром 18мм с выводом кабеля SIDE (вбок), подходит для поверхностей без подвесных потолков, в том числе и для бетонных потолков. Высота подвеса регулируется - максимальная длина 2.5 метра. Применяется в сочетании с пластиковыми трубками. В комплекте токопроводящий подвес 12-48V длиной 2.5 метра, торцевая заглушка, 2 уплотнительных кольца.
	038767	Подвес MOONLIGHT-VT-LIFT-TOP-D18 (Arlight, Металл)	8 102,16 ₽	1	компл	Вертикальный подвес для герметичной ленты MOONLIGHT-360 диаметром 18мм с выводом кабеля TOP (прямой), подходит для любых подвесных потолков. Высота подвеса регулируется - максимальная длина 2.5 метра. Применяется в сочетании с пластиковыми трубками. В комплекте токопроводящий подвес длиной 2.5 метра, торцевая заглушка, 2 шурупа с дюбелями, 2 уплотнительных кольца.
	038771	Крепление MOONLIGHT-VT-TOP-D18-2500 (Arlight, Пластик)	2 925,78 ₽	1	шт	Пластиковая прозрачная трубка для вертикального крепления герметичной ленты MOONLIGHT-360 диаметром 18мм. Совместима с подвесным или потолочным креплениями (см. совместимые). Габариты 2500x25x25мм.
	038772	Крепление MOONLIGHT-HR-CEILING-D18-1000 (Arlight, Пластик)	2 700,72 ₽	1	шт	Горизонтальное потолочное крепление для герметичной ленты MOONLIGHT-D18. Длина 1 метр, подходит для любых потолочных поверхностей. Направление вывода кабеля универсальное. Укомплектовано 4 шурупами с дюбелями.
	039574	Профиль ARL-MOONLIGHT-0306-1000 ANOD (Arlight, Алюминий)	218,31 ₽	1	м	Профиль из анодированного алюминия для гибкого неона MOONLIGHT сечения 03x06мм. Длина 1 метр. Габариты 1000x4.8x6.6 мм
	039575	Заглушка ARL-MOONLIGHT-0306-CAP-SET-WH (Arlight, Пластик)	72,02 ₽	1	компл	Комплект силиконовых заглушек для гибкого неона MOONLIGHT, сечение 3x6мм. В комплекте заглушка с выводом под кабель питания и глухая заглушка. Использовать с герметиком. Габариты 8x6.3x3.2 мм.
	039576	Заглушка ARL-	180,05 ₽	1	компл	Комплект металлических заглушек с силиконовыми вставками для

		MOONLIGHT-0306-CAP-SET-SL (Arlight, Металл)				гибкого неона MOONLIGHT, сечение 03x06мм. В комплекте заглушка с выводом под кабель питания, глухая заглушка и две металлические клипсы. Использовать с герметиком. Габариты 3.6x9.16 мм.
	040995	Заглушка MOONLIGHT-CAP-04x10mm-M-SET (Arlight, Металл)	230,69 ₽	1	компл	Комплект металлических заглушек с силиконовыми вставками для гибкого неона MOONLIGHT, сечение 10x4мм. В комплекте заглушка с выводом под кабель питания, глухая заглушка и две металлические клипсы. Использовать с герметиком.
	040996	Заглушка MOONLIGHT-CAP-04x10mm-S-SET (Arlight, Силикон)	76,52 ₽	1	компл	Комплект силиконовых заглушек для гибкого неона MOONLIGHT, сечение 10x4мм. В комплекте заглушка с выводом под кабель питания, глухая заглушка. Использовать с герметиком.
	040997	Держатель MOONLIGHT-CLIP-04x10mm-M (Arlight, Алюминий)	155,29 ₽	1	шт	Металлическая клипса для гибкого неона MOONLIGHT сечения 10x04мм. Длина 18 мм.
	040998	Профиль MOONLIGHT-04x10mm-1000-M ANOD (Arlight, Алюминий)	366,85 ₽	1	м	Профиль из анодированного алюминия для гибкого неона MOONLIGHT сечения 10x04мм. Длина 1 метр.
	041019	Заглушка MOONLIGHT-CAP-13x12mm-TOP-S-SET (Arlight, Силикон)	159,79 ₽	1	компл	Комплект силиконовых заглушек для гибкого неона MOONLIGHT, сечение 12x13мм. В комплекте заглушка с выводом под кабель питания (вдоль линии сечения ленты) и глухая заглушка. Использовать с герметиком.
	041020	Заглушка MOONLIGHT-CAP-13x12mm-BOTTOM-S-SET (Arlight, Силикон)	159,79 ₽	1	компл	Комплект силиконовых заглушек для гибкого неона MOONLIGHT, сечение 12x13мм. В комплекте заглушка с выводом под кабель питания (вниз/вверх относительно линии сечения ленты) и глухая заглушка. Использовать с герметиком.
	041021	Коннектор питания MOONLIGHT-SPI/DMX-CON-POWER-MALE-WH (Arlight, IP67 Пластик, 3 года)	438,87 ₽	1	шт	Герметичный Male (папа) коннектор питания на проводе для гибкого неона MOONLIGHT SPI и DMX512, цвет белый, IP67.

	041022	Заглушка MOONLIGHT-CAP-12x17mm-SIDE-S-SET (Arlight, Силикон)	159,79 ₽	1	компл	Комплект силиконовых заглушек для гибкого неона MOONLIGHT, сечение 17x12мм. В комплекте заглушка с выводом под кабель питания (вбок линии сечения ленты) и глухая заглушка. Использовать с герметиком.
	041023	Заглушка MOONLIGHT-CAP-12x17mm-BOTTOM-S-SET (Arlight, Силикон)	159,79 ₽	1	компл	Комплект силиконовых заглушек для гибкого неона MOONLIGHT, сечение 17x12мм. В комплекте заглушка с выводом под кабель питания (вниз/вверх относительно линии сечения ленты) и глухая заглушка. Использовать с герметиком.
	041024	Заглушка MOONLIGHT-CAP-12x17mm-TOP-S-SET (Arlight, Силикон)	159,79 ₽	1	компл	Комплект силиконовых заглушек для гибкого неона MOONLIGHT, сечение 17x12мм. В комплекте заглушка с выводом под кабель питания (вдоль линии сечения ленты) и глухая заглушка. Использовать с герметиком.
	041025	Заглушка MOONLIGHT-CAP-13x12mm-SIDE-S-SET (Arlight, Силикон)	159,79 ₽	1	компл	Комплект силиконовых заглушек для гибкого неона MOONLIGHT, сечение 12x13мм. В комплекте заглушка с выводом под кабель питания (вбок относительно линии сечения ленты) и глухая заглушка. Использовать с герметиком.
	041055	Заглушка MOONLIGHT-CAP-06x12mm-TOP-S-SET (Arlight, Силикон)	114,78 ₽	1	компл	Комплект силиконовых заглушек для гибкого неона MOONLIGHT, сечение 12x6мм. В комплекте заглушка с выводом под кабель питания (вдоль линии сечения ленты) и глухая заглушка. Использовать с герметиком.
	041058	Заглушка MOONLIGHT-CAP-06x12mm-SIDE-S-SET (Arlight, Силикон)	93,85 ₽	1	компл	Комплект силиконовых заглушек для гибкого неона MOONLIGHT, сечение 12x6мм. В комплекте заглушка с выводом под кабель питания (вбок относительно линии сечения ленты) и глухая заглушка. Использовать с герметиком.
	041060	Заглушка MOONLIGHT-CAP-06x12mm-BOTTOM-S-SET (Arlight, Силикон)	93,85 ₽	1	компл	Комплект силиконовых заглушек для гибкого неона MOONLIGHT, сечение 12x6 мм. В комплекте заглушка с выводом под кабель питания (вверх/вниз относительно линии сечения ленты) и глухая заглушка. Использовать с герметиком.

	041065	Заглушка MOONLIGHT-CAP-06x12mm-TOP-M-SET (Arlight, Металл)	243,06 ₽	1	компл	Комплект металлических заглушек с силиконовыми вставками для гибкого неона MOONLIGHT, сечение 12x6мм. В комплекте заглушка с выводом под кабель питания (вдоль линии сечения ленты) и глухая заглушка. Использовать с герметиком.
	038768	Крепление MOONLIGHT-HR-SIDE-D18-1000 (Arlight, Пластик)	1 507,90 ₽	1	шт	Пластиковая прозрачная трубка для горизонтального крепления герметичной ленты MOONLIGHT-360 диаметром 18мм с боковым выводом кабеля. Совместима с горизонтальными подвесными или потолочными креплениями креплениями (см. совместимые). Габариты 1000x20x20 мм.
	039563	Профиль ARL-MOONLIGHT-R13-1000-TU CLEAR (Arlight, Пластик)	562,65 ₽	1	м	Профиль из поликарбоната для круглого гибкого неона MOONLIGHT диаметром 13 мм. Габариты: 1000x12.5x10.4 мм. Длина 1 метр. Цена за 1 шт.
	039564	Держатель ARL-MOONLIGHT-R13-CLIP-TU CLEAR (Arlight, Пластик)	113,66 ₽	10	шт	Клипса из поликарбоната для круглого гибкого неона MOONLIGHT диаметром 13 мм. Габариты: 15x12.5x10.4 мм. Длина 15 мм. Цена за 1 шт.
	042917	Профиль ARL-MOONLIGHT-10x5mm-1000-P CLEAR (Arlight, Пластик)	450,12 ₽	1	м	Профиль из поликарбоната для гибкого неона MOONLIGHT сечения 10x5мм. Внешние размеры 1000 x 12.1 x 5.7 мм. Длина 1 метр.
	042918	Держатель ARL-MOONLIGHT-10x5mm-CLIP-P CLEAR (Arlight, Пластик)	90,02 ₽	10	шт	Клипса из поликарбоната для гибкого неона MOONLIGHT сечения 10x5мм. Внешние размеры 25 x 12.1 x 5.7 мм. Длина 25 мм.
	042919	Заглушка MOONLIGHT-CAP-10x5mm-S-SET (Arlight, Силикон)	81,02 ₽	1	компл	Комплект силиконовых заглушек для гибкого неона MOONLIGHT, сечение 10x5мм. В комплекте заглушка с выводом под кабель питания и глухая заглушка. Использовать с герметиком.

	045660	Крепление MOONLIGHT-BASE-ROUND-D25-L Black (Arlight, Металл)	11 014,36 ₽	1	шт	Крепление герметичной ленты MOONLIGHT D25. Материал сталь, цвет чёрный. Размер крышки L (175x175 мм). Подходит для плоских поверхностей. Габариты держателя в сборке 175x175x32.5 мм. Диаметр основания 155 мм. Изделие укомплектовано: основанием (крепится к поверхности), 3 фиксаторами (устанавливаются в любое из отверстий основания) и крышкой (соединяется с основанием).
	045692	Крепление MOONLIGHT-BASE-ROUND-D13-S Black (Arlight, Металл)	11 453,57 ₽	1	шт	Крепление для герметичной ленты MOONLIGHT D13. Материал сталь, цвет чёрный. Размер крышки S (115x115 мм). Подходит для плоских поверхностей. Габариты держателя в сборке 115x115x22 мм. Диаметр основания 90 мм. Изделие укомплектовано: основанием (крепится к поверхности), 6 фиксаторами (устанавливаются в любое из отверстий основания) и крышкой (соединяется с основанием).
	045693	Крепление MOONLIGHT-BASE-ROUND-D18-M Black (Arlight, Металл)	11 145,94 ₽	1	шт	Крепление герметичной ленты MOONLIGHT D18. Материал сталь, цвет чёрный. Размер крышки M (150x150 мм). Подходит для плоских поверхностей. Габариты держателя в сборке 150x150x26.5 мм. Диаметр основания 120 мм. Изделие укомплектовано: основанием (крепится к поверхности), 4 фиксаторами (устанавливаются в любое из отверстий основания) и крышкой (соединяется с основанием).
	046036	Крепление MOONLIGHT-BASE-ROUND-D13-S White (Arlight, Металл)	11 453,57 ₽	1	шт	Крепление герметичной ленты MOONLIGHT D13. Материал сталь, цвет белый. Размер крышки S (115x115 мм). Подходит для плоских поверхностей. Габариты держателя в сборке 115x115x22 мм. Диаметр основания 90 мм. Изделие укомплектовано: основанием (крепится к поверхности), 6 фиксаторами (устанавливаются в любое из отверстий основания) и крышкой (соединяется с основанием).
	046037	Крепление MOONLIGHT-BASE-ROUND-D18-M White (Arlight, Металл)	11 145,94 ₽	1	шт	Крепление герметичной ленты MOONLIGHT D18. Материал сталь, цвет белый. Размер крышки M (150x150 мм). Подходит для плоских поверхностей. Габариты держателя в сборке 150x150x26.5 мм. Диаметр основания 120 мм. Изделие укомплектовано: основанием (крепится к поверхности), 4 фиксаторами (устанавливаются в любое из отверстий основания) и крышкой (соединяется с основанием).
	046038	Крепление MOONLIGHT-BASE-ROUND-D25-L White (Arlight, Металл)	11 014,36 ₽	1	шт	Крепление герметичной ленты MOONLIGHT D25. Материал сталь, цвет белый. Размер крышки L (175x175 мм). Подходит для плоских поверхностей. Габариты держателя в сборке 175x175x32.5 мм. Диаметр основания 155 мм. Изделие укомплектовано: основанием (крепится к поверхности), 3 фиксаторами (устанавливаются в любое из отверстий основания) и крышкой (соединяется с основанием).

	046058	Крепление MOONLIGHT-BASE-ROUND-D13-M Black (Arlight, Металл)	11 453,57 ₽	1	шт	Крепление герметичной ленты MOONLIGHT D13. Материал сталь, цвет чёрный. Размер крышки M (150x150 мм). Подходит для плоских поверхностей. Габариты держателя в сборке 150x150x22 мм. Диаметр основания 90 мм. Изделие укомплектовано: основанием (крепится к поверхности), 6 фиксаторами (устанавливаются в любое из отверстий основания) и крышкой (соединяется с основанием).
	046059	Крепление MOONLIGHT-BASE-ROUND-D13-L Black (Arlight, Металл)	11 453,57 ₽	1	шт	Крепление герметичной ленты MOONLIGHT D13. Материал сталь, цвет чёрный. Размер крышки L (175x175 мм). Подходит для плоских поверхностей. Габариты держателя в сборке 175x175x22 мм. Диаметр основания 90 мм. Изделие укомплектовано: основанием (крепится к поверхности), 6 фиксаторами (устанавливаются в любое из отверстий основания) и крышкой (соединяется с основанием).
	046060	Крепление MOONLIGHT-BASE-ROUND-D13-M White (Arlight, Металл)	11 453,57 ₽	1	шт	Крепление герметичной ленты MOONLIGHT D13. Материал сталь, цвет Белый. Размер крышки M (150x150 мм). Подходит для плоских поверхностей. Габариты держателя в сборке 150x150x22 мм. Диаметр основания 90 мм. Изделие укомплектовано: основанием (крепится к поверхности), 6 фиксаторами (устанавливаются в любое из отверстий основания) и крышкой (соединяется с основанием).
	046061	Крепление MOONLIGHT-BASE-ROUND-D13-L White (Arlight, Металл)	11 453,57 ₽	1	шт	Крепление герметичной ленты MOONLIGHT D13. Материал сталь, цвет белый. Размер крышки L (175x175 мм). Подходит для плоских поверхностей. Габариты держателя в сборке 175x175x22 мм. Диаметр основания 90 мм. Изделие укомплектовано: основанием (крепится к поверхности), 6 фиксаторами (устанавливаются в любое из отверстий основания) и крышкой (соединяется с основанием).
	046062	Крепление MOONLIGHT-BASE-ROUND-D18-L Black (Arlight, Металл)	11 145,94 ₽	1	шт	Крепление герметичной ленты MOONLIGHT D18. Материал сталь, цвет чёрный. Размер крышки L (175x175 мм). Подходит для плоских поверхностей. Габариты держателя в сборке 175x175x26.5 мм. Диаметр основания 120 мм. Изделие укомплектовано: основанием (крепится к поверхности), 4 фиксаторами (устанавливаются в любое из отверстий основания) и крышкой (соединяется с основанием).
	046063	Крепление MOONLIGHT-BASE-ROUND-D18-S Black (Arlight, Металл)	11 145,94 ₽	1	шт	Крепление герметичной ленты MOONLIGHT D18. Материал сталь, цвет чёрный. Размер крышки S (115x115 мм). Подходит для плоских поверхностей. Габариты держателя в сборке 115x115x26.5 мм. Диаметр основания 120 мм. Изделие укомплектовано: основанием (крепится к поверхности), 4 фиксаторами (устанавливаются в любое из отверстий основания) и крышкой (соединяется с основанием).
	046064	Крепление MOONLIGHT-BASE-ROUND-D18-S White (Arlight, Металл)	11 145,94 ₽	1	шт	Крепление герметичной ленты MOONLIGHT D18. Материал сталь, цвет белый. Размер крышки S (115x115 мм). Подходит для плоских поверхностей. Габариты держателя в сборке 115x115x26.5 мм. Диаметр основания 120 мм. Изделие укомплектовано: основанием (крепится к поверхности), 4 фиксаторами (устанавливаются в любое из отверстий

						основания) и крышкой (соединяется с основанием).
	046065	Крепление MOONLIGHT-BASE-ROUND-D18-L White (Arlight, Металл)	11 145,94 ₽	1	шт	Крепление герметичной ленты MOONLIGHT D18. Материал сталь, цвет белый. Размер крышки L (175x175 мм). Подходит для плоских поверхностей. Габариты держателя в сборке 175x175x26.5 мм. Диаметр основания 120 мм. Изделие укомплектовано: основанием (крепится к поверхности), 4 фиксаторами (устанавливаются в любое из отверстий основания) и крышкой (соединяется с основанием).
	046066	Крепление MOONLIGHT-BASE-ROUND-D25-S Black (Arlight, Металл)	11 014,36 ₽	1	шт	Крепление герметичной ленты MOONLIGHT D25. Материал сталь, цвет черный. Размер крышки S (115x115 мм). Подходит для плоских поверхностей. Габариты держателя в сборке 115x115x32.5 мм. Диаметр основания 155 мм. Изделие укомплектовано: основанием (крепится к поверхности), 3 фиксаторами (устанавливаются в любое из отверстий основания) и крышкой (соединяется с основанием).
	046067	Крепление MOONLIGHT-BASE-ROUND-D25-M Black (Arlight, Металл)	11 014,36 ₽	1	шт	Крепление герметичной ленты MOONLIGHT D25. Материал сталь, цвет чёрный. Размер крышки M (150x150 мм). Подходит для плоских поверхностей. Габариты держателя в сборке 150x150x32.5 мм. Диаметр основания 155 мм. Изделие укомплектовано: основанием (крепится к поверхности), 3 фиксаторами (устанавливаются в любое из отверстий основания) и крышкой (соединяется с основанием).
	046068	Крепление MOONLIGHT-BASE-ROUND-D25-S White (Arlight, Металл)	11 014,36 ₽	1	шт	Крепление герметичной ленты MOONLIGHT D25. Материал сталь, цвет белый. Размер крышки S (115x115 мм). Подходит для плоских поверхностей. Габариты держателя в сборке 115x115x32.5 мм. Диаметр основания 155 мм. Изделие укомплектовано: основанием (крепится к поверхности), 3 фиксаторами (устанавливаются в любое из отверстий основания) и крышкой (соединяется с основанием).
	046069	Крепление MOONLIGHT-BASE-ROUND-D25-M White (Arlight, Металл)	11 014,36 ₽	1	шт	Крепление герметичной ленты MOONLIGHT D25. Материал сталь, цвет белый. Размер крышки M (150x150 мм). Подходит для плоских поверхностей. Габариты держателя в сборке 150x150x32.5 мм. Диаметр основания 155 мм. Изделие укомплектовано: основанием (крепится к поверхности), 3 фиксаторами (устанавливаются в любое из отверстий основания) и крышкой (соединяется с основанием).
	046083	Крепление MOONLIGHT-BASE-ROUND-D13-S Silver (Arlight, Металл)	11 453,57 ₽	1	шт	Крепление для герметичной ленты MOONLIGHT D13. Материал сталь, цвет серебряный. Размер крышки S (115x115 мм). Подходит для плоских поверхностей. Габариты держателя в сборке 115x115x22 мм. Диаметр основания 90 мм. Изделие укомплектовано: основанием (крепится к поверхности), 6 фиксаторами (устанавливаются в любое из отверстий основания) и крышкой (соединяется с основанием).
	046084	Крепление MOONLIGHT-BASE-ROUND-D18-S Silver (Arlight, Металл)	11 145,94 ₽	1	шт	Крепление герметичной ленты MOONLIGHT D18. Материал сталь, цвет серебряный. Размер крышки S (115x115 мм). Подходит для плоских поверхностей. Габариты держателя в сборке 115x115x26.5 мм. Диаметр основания 120 мм. Изделие укомплектовано: основанием (крепится к

						поверхности), 4 фиксаторами (устанавливаются в любое из отверстий основания) и крышкой (соединяется с основанием).
	046085	Крепление MOONLIGHT-BASE-ROUND-D25-S Silver (Arlight, Металл)	11 014,36 ₽	1	шт	Крепление герметичной ленты MOONLIGHT D25. Материал сталь, цвет черный. Размер крышки S (115x115 мм). Подходит для плоских поверхностей. Габариты держателя в сборке 115x115x32.5 мм. Диаметр основания 155 мм. Изделие укомплектовано: основанием (крепится к поверхности), 3 фиксаторами (устанавливаются в любое из отверстий основания) и крышкой (соединяется с основанием).
	046086	Крепление MOONLIGHT-BASE-ROUND-D13-M Silver (Arlight, Металл)	11 453,57 ₽	1	шт	Крепление герметичной ленты MOONLIGHT D13. Материал сталь, цвет серебряный. Размер крышки M (150x150 мм). Подходит для плоских поверхностей. Габариты держателя в сборке 150x150x22 мм. Диаметр основания 90 мм. Изделие укомплектовано: основанием (крепится к поверхности), 6 фиксаторами (устанавливаются в любое из отверстий основания) и крышкой (соединяется с основанием).
	046087	Крепление MOONLIGHT-BASE-ROUND-D18-M Silver (Arlight, Металл)	11 145,94 ₽	1	шт	Крепление герметичной ленты MOONLIGHT D18. Материал сталь, цвет серебряный. Размер крышки M (150x150 мм). Подходит для плоских поверхностей. Габариты держателя в сборке 150x150x26.5 мм. Диаметр основания 120 мм. Изделие укомплектовано: основанием (крепится к поверхности), 4 фиксаторами (устанавливаются в любое из отверстий основания) и крышкой (соединяется с основанием).
	046088	Крепление MOONLIGHT-BASE-ROUND-D25-M Silver (Arlight, Металл)	11 014,36 ₽	1	шт	Крепление герметичной ленты MOONLIGHT D25. Материал сталь, цвет серебряный. Размер крышки M (150x150 мм). Подходит для плоских поверхностей. Габариты держателя в сборке 150x150x32.5 мм. Диаметр основания 155 мм. Изделие укомплектовано: основанием (крепится к поверхности), 3 фиксаторами (устанавливаются в любое из отверстий основания) и крышкой (соединяется с основанием).
	046089	Крепление MOONLIGHT-BASE-ROUND-D13-L Silver (Arlight, Металл)	11 453,57 ₽	1	шт	Крепление герметичной ленты MOONLIGHT D13. Материал сталь, цвет серебряный. Размер крышки L (175x175 мм). Подходит для плоских поверхностей. Габариты держателя в сборке 175x175x22 мм. Диаметр основания 90 мм. Изделие укомплектовано: основанием (крепится к поверхности), 6 фиксаторами (устанавливаются в любое из отверстий основания) и крышкой (соединяется с основанием).
	046090	Крепление MOONLIGHT-BASE-ROUND-D18-L Silver (Arlight, Металл)	11 145,94 ₽	1	шт	Крепление герметичной ленты MOONLIGHT D18. Материал сталь, цвет серебряный. Размер крышки L (175x175 мм). Подходит для плоских поверхностей. Габариты держателя в сборке 175x175x26.5 мм. Диаметр основания 120 мм. Изделие укомплектовано: основанием (крепится к поверхности), 4 фиксаторами (устанавливаются в любое из отверстий основания) и крышкой (соединяется с основанием).

	046091	Крепление MOONLIGHT-BASE-ROUND-D25-L Silver (Arlight, Металл)	11 014,36 ₽	1	шт	Крепление герметичной ленты MOONLIGHT D25. Материал сталь, цвет серебряный. Размер крышки L (175x175 мм). Подходит для плоских поверхностей. Габариты держателя в сборке 175x175x32.5 мм. Диаметр основания 155 мм. Изделие укомплектовано: основанием (крепится к поверхности), 3 фиксаторами (устанавливаются в любое из отверстий основания) и крышкой (соединяется с основанием).
	043830	Крепление MOONLIGHT-ROUND-D13-S-KIT White (Arlight, Металл)	9 565,05 ₽	1	компл	Комплект крепления для натяжения герметичной ленты MOONLIGHT D13 со стальным тросом. Цвет белый.
	043831	Крепление MOONLIGHT-ROUND-D13-S-KIT Black (Arlight, Металл)	9 565,05 ₽	1	компл	Комплект крепления для натяжения герметичной ленты MOONLIGHT D13 со стальным тросом. Цвет чёрный.
	047340	Крепление MOONLIGHT-CYL-D18-DUO-BLACK (Arlight, Металл)	3 214,80 ₽	1	шт	Крепление герметичной ленты MOONLIGHT D18. Материал сталь, цвет чёрный. Габариты держателя в сборке 34x34x76 мм.
	047067	Заглушка ARL-MOONLIGHT-ROUND-25-CAP-TOP-SET-BLACK (Arlight, Силикон)	194,90 ₽	1	компл	Комплект заглушек для гибкого неона MOONLIGHT ROUND BLACK, диаметром 25мм. В комплекте заглушка с прямым выводом под кабель питания и глухая заглушка. Использовать с герметиком.
	047068	Заглушка ARL-MOONLIGHT-ROUND-25-CAP-SIDE-SET-BLACK (Arlight, Силикон)	194,90 ₽	1	компл	Комплект заглушек для гибкого неона MOONLIGHT ROUND BLACK, диаметром 25мм. В комплекте заглушка с боковым выводом под кабель питания и глухая заглушка. Использовать с герметиком.
	047179	Заглушка ARL-MOONLIGHT-16x16-CAP-SET (Arlight, Силикон)	119,21 ₽	1	компл	Комплект силиконовых заглушек для гибкого неона MOONLIGHT, сечение 16x16 мм. В комплекте заглушка с выводом под кабель питания и глухая заглушка. Использовать с герметиком. Габариты 20x20x15 мм.
	047182	Заглушка ARL-MOONLIGHT-20x20-CAP-SET	136,22 ₽	1	компл	Комплект силиконовых заглушек для гибкого неона MOONLIGHT, сечение 20x20 мм. В комплекте заглушка с выводом под кабель

		(Arlight, Силикон)				питания и глухая заглушка. Использовать с герметиком. Габариты 25x25x15 мм.
	047335	Крепление MOONLIGHT-CYL-D18-BLACK (Arlight, Металл)	2 311,14 ₽	1	шт	Крепление герметичной ленты MOONLIGHT D18. Материал сталь, цвет чёрный. Габариты держателя в сборке 34x34x46 мм.
	047387	Крепление MOONLIGHT-CYL-D18-SILVER (Arlight, Металл)	2 311,14 ₽	1	шт	Крепление герметичной ленты MOONLIGHT D18. Материал сталь, цвет серебристый. Габариты держателя в сборке 34x34x46 мм.
	047388	Крепление MOONLIGHT-CYL-D18-WHITE (Arlight, Металл)	2 311,14 ₽	1	шт	Крепление герметичной ленты MOONLIGHT D18. Материал сталь, цвет белый. Габариты держателя в сборке 34x34x46 мм.
	047389	Крепление MOONLIGHT-CYL-D18-DUO-SILVER (Arlight, Металл)	3 214,80 ₽	1	шт	Крепление герметичной ленты MOONLIGHT D18. Материал сталь, цвет серебристый. Габариты держателя в сборке 34x34x76 мм.
	047390	Крепление MOONLIGHT-CYL-D18-DUO-WHITE (Arlight, Металл)	3 214,80 ₽	1	шт	Крепление герметичной ленты MOONLIGHT D18. Материал сталь, цвет белый. Габариты держателя в сборке 34x34x76 мм.
	042089	Профиль ARL-THOR-10x10mm-1000-M ANOD (Arlight, Алюминий)	618,01 ₽	1	м	Профиль из анодированного алюминия для грейзер THOR сечения 10x10мм. Внешние размеры 12x11 мм. Длина 1 метр.
	045942	Держатель ARL-THOR-2527-CLIP ANOD (Arlight, -)	86,64 ₽	1	шт	Клипса из алюминия для грейзера THOR сечения 25x27мм. Длина 25 мм. Внешние размеры 25x22.1x12.9 мм.

	045943	Профиль гибкий ARL-THOR-2527-980 (Arlight, Металл)	875,87 ₽	1	шт	Гибкий профиль из стали для грейзера THOR сечения 25x27 мм. Внешние размеры 980x21.2x10 мм. В комплекте один профиль длиной 980 мм. Цена за штуку.
	046856	Профиль ARL-THOR-25x27mm-980-M ANOD (Arlight, Алюминий)	1 010,81 ₽	1	шт	Профиль из анодированного алюминия для грейзера THOR сечения 25x27мм. Внешние размеры: 980x26.1x12.9 мм Длина 0.98 метра. Цена за штуку.

Гибкий неон [ARL]

Аксессуары для NEON

Аксессуары для гибкого неона серий CF2835 и NEON- алюминиевые профили, держатели, заглушки, коннекторы питания, герметик.

	021548	Коннектор с проводом ARL-Mini-Wire-24V (16x8mm) (Arlight, Пластик)	310,58 ₽	1	шт	Коннектор питания для подключения гибкого неона сечением 16x8 мм с напряжением питания DC24V. Длина провода 300 мм, 2 контакта подключения (одноцветный неон). Укомплектован силовым коннектором, заглушкой, клипсой держателем длиной 50 мм и 2 саморезами.
	021242	Коннектор с проводом ARL-U15-Wire-24V (Arlight, Пластик)	310,58 ₽	1	шт	Коннектор питания для подключения гибкого неона сечением 26x15 мм с напряжением питания DC24V. Длина провода 300 мм, 2 контакта подключения (одноцветный неон). Укомплектован силовым коннектором, заглушкой, клипсой держателем длиной 50 мм и 2 саморезами.
	022061	Коннектор с проводом ARL-U15-Wire-RGB-24V (Arlight, Пластик)	304,96 ₽	1	шт	Коннектор питания для подключения гибкого неона сечением 26x17 мм с напряжением питания DC24V. Длина провода 300 мм, 4 контакта подключения (RGB неон). Укомплектован силовым коннектором, заглушкой, клипсой держателем длиной 50 мм и 2 саморезами.
	021547	Шнур питания ARL-Power-220V (26x15mm) (Arlight, Пластик)	787,71 ₽	1	шт	Коннектор питания с сетевой вилкой для подключения гибкого неона сечением 26x15 мм с напряжением питания DC230V (встроенный диодный мост AC-DC 230V). Длина провода 1200 мм, 2 коннектора подключения (одноцветный неон). Укомплектован силовым

						коннектором, заглушкой, клипсой держателем длиной 50 мм и 2 саморезами. Максимальная длина подключаемого неона не более 50 м.
	026094	Коннектор с проводом ARL-U15-TWIN-1000-24V (Arlight, Пластик)	526,64 ₽	10	шт	Провод 100см с двумя коннекторами, 2 контакта для подключения одноцветного неона сечения 26x15mm серии NEON 24V.
	022304	Соединитель прямой ARL-CF5060-RGB (Arlight, Металл)	142,24 ₽	10	шт	Прямой 4-х контактный соединитель для RGB гибкого неона серии NEON.
	022704	Соединитель прямой ARL-CLEAR-Mini-Line (16x8mm) (Arlight, Металл)	337,59 ₽	10	шт	Прямой 2-х контактный соединитель для гибкого неона сечения 16x8mm серии NEON. Обеспечивает непрерывное соединение и сплошную линию свечения без разрывов. Требуется доп.герметизация для соединения IP65. Материал-алюминий, прозрачный пластик. Размеры ДхШ: 50x22мм. Цена за 1шт.
	022706	Соединитель тройной ARL-CLEAR-Mini-2x90 (16x8mm) (Arlight, Металл)	78,77 ₽	2	шт	Тройной 2-х контактный соединитель для гибкого неона сечения 16x8mm серии NEON. Обеспечивает непрерывное соединение и сплошную линию свечения без разрывов. Требуется доп.герметизация для соединения IP65. Материал-алюминий, прозрачный пластик. Размеры ДхШ: 60x45мм. Цена за 1шт.
	022705	Соединитель угловой ARL-CLEAR-Mini-90 (16x8mm) (Arlight, Металл)	472,96 ₽	2	шт	Угловой 2-х контактный соединитель для гибкого неона сечения 16x8mm серии NEON. Обеспечивает непрерывное соединение и сплошную линию свечения без разрывов. Требуется доп.герметизация для соединения IP65. Материал-алюминий, прозрачный пластик. Размеры ДхШ: 48x41мм. Цена за 1шт.
	022701	Соединитель прямой ARL-CLEAR-U15-Line (26x15mm) (Arlight, Металл)	420,86 ₽	10	шт	Прямой 2-х контактный соединитель для гибкого неона сечения 26x15mm серии NEON. Обеспечивает непрерывное соединение и сплошную линию свечения без разрывов. Требуется доп.герметизация для соединения IP65. Материал-алюминий, прозрачный пластик. Размеры ДхШ: 50x30мм. Цена за 1шт.
	022703	Соединитель тройной ARL-CLEAR-U15-2x90 (26x15mm) (Arlight, Металл)	562,65 ₽	2	шт	Тройной 2-х контактный соединитель для гибкого неона сечения 26x15mm серии NEON. Обеспечивает непрерывное соединение и сплошную линию свечения без разрывов. Требуется доп.герметизация для соединения IP65. Материал-алюминий,

						прозрачный пластик. Размеры ДхШ: 60x55мм. Цена за 1шт.
	022702	Соединитель угловой ARL-CLEAR-U15-90 (26x15mm) (Arlight, Металл)	562,65 ₽	2	шт	Угловой 2-х контактный соединитель для гибкого неона сечения 26x15mm серии NEON. Обеспечивает непрерывное соединение и сплошную линию свечения без разрывов. Требуется доп.герметизация для соединения IP65. Материал-алюминий, прозрачный пластик. Размеры ДхШ: 50x50мм. Цена за 1шт.
	022713	Герметик LED-TY706-45 (Arlight, Металл)	1 888,46 ₽	1	шт	Силиконовый герметик однокомпонентный LED-TY706. Диапазон рабочих температур -40°C ...+100°C. Объем 100 мл. Совместим с гибким неоном серий NEON, CF2835, CF5060.
	021241	Силовой коннектор ARL-2pin (Arlight, Металл)	27,46 ₽	100	шт	Силовой 2-х контактный коннектор для подключения шнура питания к одноцветному гибкому неону серии NEON.
	021552	Силовой коннектор ARL-2pin-Mini (16x8mm) (Arlight, Металл)	29,48 ₽	100	шт	Силовой 2-х контактный коннектор для подключения питания к одноцветному гибкому мини-неону серии NEON.
	022303	Силовой коннектор ARL-4pin RGB (Arlight, Металл)	49,51 ₽	20	шт	Силовой 4-х контактный коннектор для подключения шнура питания к RGB гибкому неону серии NEON.
	021549	Заглушка ARL-Mini-Cap (16x8mm) (Arlight, Пластик)	30,65 ₽	100	шт	Заглушки для светодиодного мини-неона сечения 16x8mm серии NEON.
	021240	Заглушка ARL-U15-Cap (Arlight, Пластик)	31,38 ₽	50	шт	Заглушки для светодиодного неона сечения 26x15mm серии NEON.

	018581	Коннектор ARL-NF-S-T (Arlight, -)	1,13 ₽	20	шт	Т-образный коннектор для соединения 3-х отрезков неона 13x26. Стыки необходимо герметизировать безкислотным силиконом.
	018939	Коннектор выводной ARL-NF-FC-S4 (13x26) (Arlight, -)	2,81 ₽	10	шт	Коннектор на 4 контакта с проводом 50см для подключения неона ARL-NF5050-S15-24V RGB 13x26 мм. Для соединения требуется Коннектор силовой ARL-NF-4P-RGB, поставляется отдельно. Не использовать для подключения к сети 220В!

Гибкий неон [ARL]

Аксессуары для AURORA

Аксессуары для гибкого неона серий AURORA - алюминиевые профили, держатели, заглушки, коннекторы питания, герметик.

	029406	Заглушка GALAXY-1206-CAP-POWER-WH (Arlight, Пластик)	0,68 ₽	10	шт	Силиконовая заглушка для гибкого неона GALAXY с горизонтальным выводом под кабель питания, сечение 12x6мм. Использовать с герметиком.
	031143	Заглушка AQUA-1616-CAP-SCREW-WH (Arlight, Пластик)	11,25 ₽	1	шт	Герметичная заглушка для гибкого неона AQUA, сечение 16.5x16.5 мм, цвет белый, IP67. Винтовой зажим.
	039353	Держатель AURORA-1206-CLIP ANOD (Arlight, Алюминий)	21,61 ₽	10	шт	Клипса из анодированного алюминия для гибкого неона AURORA сечения 12x6мм. Длина 25 мм, ширина 6.4 мм.
	039354	Держатель AURORA-1206-CLIP CLEAR (Arlight, Пластик)	17,64 ₽	10	шт	Клипса из прозрачного пластика для гибкого неона AURORA сечения 12x6мм. Длина 20 мм, ширина 6.45 мм.

	039355	Профиль AURORA-1206-1000 ANOD (Arlight, Алюминий)	277,50 ₽	1	м	Профиль 1м из анодированного алюминия для гибкого неона AURORA сечения 12x6мм. Длина 1000 мм, ширина 6.4 мм.
	039356	Держатель AURORA-1608-CLIP ANOD (Arlight, Алюминий)	40,51 ₽	10	шт	Клипса из анодированного алюминия для гибкого неона AURORA сечения 16x8мм. Длина 48 мм, ширина 9 мм.
	039357	Держатель AURORA-1608-CLIP CLEAR (Arlight, Пластик)	20,87 ₽	10	шт	Клипса из прозрачного пластика для гибкого неона AURORA сечения 16x8мм. Длина 19мм, ширина 10 мм.
	039358	Профиль AURORA-1608-1000 ANOD (Arlight, Алюминий)	304,13 ₽	1	м	Профиль 1м из анодированного алюминия для гибкого неона AURORA сечения 16x8мм. Длина 1000 мм, ширина 9 мм.
	039359	Заглушка AURORA-1206-CAP-SET-WH (Arlight, Пластик)	41,64 ₽	1	компл	Комплект силиконовых заглушек для гибкого неона AURORA, сечение 12x6мм. В комплекте заглушка с выводом под кабель питания (1шт) и глухая заглушка (1шт). Использовать с герметиком.
	039360	Заглушка AURORA-1608-CAP-SET-WH (Arlight, Пластик)	41,64 ₽	1	компл	Комплект силиконовых заглушек для гибкого неона AURORA, сечение 16x8мм. В комплекте заглушка с выводом под кабель питания (1шт) и глухая заглушка (1шт). Использовать с герметиком.

						потенциальным клиентам.
	029771	Образец Гибкий неон ARL-MOONLIGHT-1004-SIDE 24V Warm (Arlight, 6.8 Вт/м, IP65)	1 125,30 ₽	1	шт	ОБРАЗЕЦ Ультра яркий гибкий неон MOONLIGHT в силиконовой оболочке. Светодиоды SMD2835, 168 шт-м, цвет ТЁПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, световой поток 300 люмен-метр. Сечение 10x4 мм, боковой изгиб, IP65, шаг резки 42 мм (7 светодиодов), мощность 6.8 Вт-м, напряжение питания DC 24, минимальный радиус изгиба 30 мм. В комплекте: 1 силовой коннектор, 1 заглушка, 1 шнур питания.
	029772	Образец Гибкий неон ARL-MOONLIGHT-1004-SIDE 24V Day (Arlight, 6.8 Вт/м, IP65)	1 125,30 ₽	1	шт	ОБРАЗЕЦ Ультра яркий гибкий неон MOONLIGHT в силиконовой оболочке. Светодиоды SMD2835, 168 шт-м, цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, световой поток 300 люмен-метр. Сечение 10x4 мм, боковой изгиб, IP65, шаг резки 42 мм (7 светодиодов), мощность 6.8 Вт-м, напряжение питания DC 24, минимальный радиус изгиба 30 мм. В комплекте: 1 силовой коннектор, 1 заглушка, 1 шнур питания.
	029776	Образец Гибкий неон ARL-MOONLIGHT-1213-TOP 24V Warm (Arlight, 9.6 Вт/м, IP67)	1 800,48 ₽	1	шт	ОБРАЗЕЦ Ультра яркий гибкий неон MOONLIGHT в силиконовой оболочке. Светодиоды SMD2835, 120 шт-м, цвет ТЁПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, световой поток 600 люмен-метр. Сечение 12x13 мм, вертикальный изгиб, IP67, шаг резки 50 мм (6 светодиодов), мощность 9.6 Вт-м, напряжение питания DC 24, минимальный радиус изгиба 60 мм. В комплекте: 1 силовой коннектор, 1 заглушка, 1 шнур питания.
	029778	Образец Гибкий неон ARL-MOONLIGHT-1213-TOP 24V RGB (Arlight, 12 Вт/м, IP67)	1 913,01 ₽	1	шт	ОБРАЗЕЦ Ультра яркий гибкий неон MOONLIGHT в силиконовой оболочке. Светодиоды SMD5060, 84 шт-м, цвет RGB. Сечение 12x13 мм, вертикальный изгиб, IP67, шаг резки 83 мм (7 светодиодов), мощность 12 Вт-м, напряжение питания DC 24, минимальный радиус изгиба 60 мм. В комплекте: 1 силовой коннектор, 1 заглушка, 1 шнур питания.
	029775	Образец Гибкий неон ARL-MOONLIGHT-1712-SIDE 24V RGB (Arlight, 12 Вт/м, IP67)	1 913,01 ₽	1	шт	ОБРАЗЕЦ Ультра яркий гибкий неон MOONLIGHT в силиконовой оболочке. Светодиоды SMD5060, 84 шт-м, цвет RGB. Сечение 17x12 мм, боковой изгиб, IP67, шаг резки 83 мм (7 светодиодов), мощность 12 Вт-м, напряжение питания DC 24, минимальный радиус изгиба 60 мм. В комплекте: 1 силовой коннектор, 1 заглушка, 1 шнур питания.
	030947	Образец Гибкий неон ARL-MOONLIGHT-1004-SIDE 24V White (Arlight, 6.8 Вт/м, IP65)	1 125,30 ₽	1	шт	ОБРАЗЕЦ Ультра яркий гибкий неон MOONLIGHT в силиконовой оболочке. Светодиоды SMD2835, 168 шт-м, цвет БЕЛЫЙ 6000К, световой поток 300 люмен-метр. Сечение 10x4 мм, боковой изгиб, IP65, шаг резки 42 мм (7 светодиодов), мощность 6.8 Вт-м, напряжение питания DC 24, минимальный радиус изгиба 30 мм. В комплекте: 1 силовой коннектор, 1 заглушка, 1 шнур питания.
	029779	Образец Гибкий неон ARL-MOONLIGHT-1516-DOME 24V Warm (Arlight, 11 Вт/м, IP67)	2 250,60 ₽	1	шт	ОБРАЗЕЦ Ультра яркий гибкий неон MOONLIGHT в силиконовой оболочке. Светодиоды SMD2835, 144 шт-м, цвет ТЁПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, световой поток 800 люмен-метр. Сечение 15x16 мм, форма куполообразная, угол рассеивания 160 градусов, вертикальный изгиб,

						IP67, шаг резки 42 мм (6 светодиодов), мощность 11 Вт-м, напряжение питания DC 24, минимальный радиус изгиба 60 мм. В комплекте: 1 силовой коннектор, 1 заглушка, 1 шнур питания.
	029780	Образец Гибкий неон ARL-MOONLIGHT-1516-DOME 24V Day (Arlight, 11 Вт/м, IP67)	2 250,60 ₽	1	шт	ОБРАЗЕЦ Ультра яркий гибкий неон MOONLIGHT в силиконовой оболочке. Светодиоды SMD2835, 144 шт-м, цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, световой поток 800 люмен-метр. Сечение 15x16 мм, форма куполообразная, угол рассеивания 160 градусов, вертикальный изгиб, IP67, шаг резки 42 мм (6 светодиодов), мощность 11 Вт-м, напряжение питания DC 24, минимальный радиус изгиба 60 мм. В комплекте: 1 силовой коннектор, 1 заглушка, 1 шнур питания.
	029781	Образец Гибкий неон ARL-MOONLIGHT-1516-DOME 24V RGB (Arlight, 12 Вт/м, IP67)	2 475,66 ₽	1	шт	ОБРАЗЕЦ Ультра яркий гибкий неон MOONLIGHT в силиконовой оболочке. Светодиоды SMD4040, 120 шт-м, цвет RGB. Сечение 15x16 мм, форма куполообразная, угол рассеивания 160 градусов, вертикальный изгиб, IP67, шаг резки 50 мм (6 светодиодов), мощность 12 Вт-м, напряжение питания DC 24, минимальный радиус изгиба 60 мм. В комплекте: 1 силовой коннектор, 1 заглушка, 1 шнур питания.
	030948	Образец Гибкий неон ARL-MOONLIGHT-1712-SIDE 24V White (Arlight, 9.6 Вт/м, IP67)	1 800,48 ₽	1	шт	ОБРАЗЕЦ Ультра яркий гибкий неон MOONLIGHT в силиконовой оболочке. Светодиоды SMD2835, 120 шт-м, цвет БЕЛЫЙ 6000К, световой поток 530 люмен-метр. Сечение 17x12 мм, боковой изгиб, IP67, шаг резки 50 мм (6 светодиодов), мощность 9.6 Вт-м, напряжение питания DC 24, минимальный радиус изгиба 60 мм. В комплекте: 1 силовой коннектор, 1 заглушка, 1 шнур питания.
	035483	Образец Гибкий неон ARL-NEON-2615BH-SIDE 230V Blue (Arlight, 8 Вт/м, IP65)	2 588,19 ₽	1	шт	ОБРАЗЕЦ! Гибкий неон из высокопрочного композитного материала, обеспечивающего эластичность и устойчивость к низким температурам. Светодиоды SMD2835, 108 шт/м, цвет СИНИЙ (цветной экран - СИНИЙ). Сечение 26x15 мм, длина 1м, боковой изгиб, IP65, шаг резки 1м (1000 мм), мощность 8 Вт/м, напряжение питания DC 230V, минимальный радиус изгиба 100 мм. В комплекте: 1 м неона, шнур питания-1, силовой коннектор-2, заглушка-2, клипсы-2. Цена за комплект.
	035484	Образец Гибкий неон ARL-NEON-2615GH-SIDE 230V Green (Arlight, 8 Вт/м, IP65)	2 588,19 ₽	1	шт	ОБРАЗЕЦ! Гибкий неон из высокопрочного композитного материала, обеспечивающего эластичность и устойчивость к низким температурам. Светодиоды SMD2835, 108 шт/м, цвет ЗЕЛЁНЫЙ (цветной экран - ЗЕЛЁНЫЙ). Сечение 26x15 мм, длина 1м, боковой изгиб, IP65, шаг резки 1м (1000 мм), мощность 8 Вт/м, напряжение питания DC 230V, минимальный радиус изгиба 100 мм. В комплекте: 1 м неона, шнур питания-1, силовой коннектор-2, заглушка-2, клипсы-2. Цена за комплект.
	035485	Образец Гибкий неон ARL-	2 588,19 ₽	1	шт	ОБРАЗЕЦ! Гибкий неон из высокопрочного композитного материала,

		NEON-2615YH-SIDE 230V Yellow (Arlight, 8 Вт/м, IP65)				обеспечивающего эластичность и устойчивость к низким температурам. Светодиоды SMD2835, 108 шт/м, цвет ЖЁЛТЫЙ (цветной экран - ЖЁЛТЫЙ). Сечение 26x15 мм, длина 1м, боковой изгиб, IP65, шаг резки 1м (1000 мм), мощность 8 Вт/м, напряжение питания DC 230V, минимальный радиус изгиба 100 мм. В комплекте: 1 м неона, шнур питания-1, силовой коннектор-2, заглушка-2, клипсы-2. Цена за комплект.
	035486	Образец Гибкий неон ARL-NEON-2615PH-SIDE 230V Amber (Arlight, 8 Вт/м, IP65)	2 588,19 ₽	1	шт	ОБРАЗЕЦ! Гибкий неон из высокопрочного композитного материала, обеспечивающего эластичность и устойчивость к низким температурам. Светодиоды SMD2835, 108 шт/м, цвет ОРАНЖЕВЫЙ (цветной экран - РОЗОВЫЙ). Сечение 26x15 мм, длина 1м, боковой изгиб, IP65, шаг резки 1м (1000 мм), мощность 8 Вт/м, напряжение питания DC 230V, минимальный радиус изгиба 100 мм. В комплекте:1 м неона, шнур питания-1, силовой коннектор-2, заглушка-2, клипсы-2. Цена за комплект.
	035482	Образец Гибкий неон ARL-NEON-2615-SIDE 230V Warm (Arlight, 8 Вт/м, IP65)	2 588,19 ₽	1	шт	ОБРАЗЕЦ! Гибкий неон из высокопрочного композитного материала, обеспечивающего эластичность и устойчивость к низким температурам. Светодиоды SMD2835, 108 шт/м, цвет ТЁПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 250 люмен/метр. Сечение 26x15 мм, длина 1м, боковой изгиб, IP65, шаг резки 1м (1000 мм), мощность 8 Вт/м, напряжение питания DC 230V, минимальный радиус изгиба 100 мм. В комплекте:1 м неона, шнур питания-1, силовой коннектор-2, заглушка-2, клипсы-2. Цена за комплект.
	035481	Образец Гибкий неон ARL-NEON-2615-SIDE 230V Day (Arlight, 8 Вт/м, IP65)	2 588,19 ₽	1	шт	ОБРАЗЕЦ! Гибкий неон из высокопрочного композитного материала, обеспечивающего эластичность и устойчивость к низким температурам. Светодиоды SMD2835, 108 шт/м, цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 250 люмен/метр. Сечение 26x15 мм, длина 1м, боковой изгиб, IP65, шаг резки 1м (1000 мм), мощность 8 Вт/м, напряжение питания DC 230V, минимальный радиус изгиба 100 мм. В комплекте:1 м неона, шнур питания-1, силовой коннектор-2, заглушка-2, клипсы-2. Цена за комплект.
	035480	Образец Гибкий неон ARL-NEON-2615-SIDE 230V White (Arlight, 8 Вт/м, IP65)	2 588,19 ₽	1	шт	ОБРАЗЕЦ! Гибкий неон из высокопрочного композитного материала, обеспечивающего эластичность и устойчивость к низким температурам. Светодиоды SMD2835, 108 шт/м, цвет БЕЛЫЙ 6000К, св.поток 250 люмен/метр. Сечение 26x15 мм, длина 1м, боковой изгиб, IP65, шаг резки 1м (1000 мм), мощность 8 Вт/м, напряжение питания DC 230V, минимальный радиус изгиба 100 мм. В комплекте: 1 м неона, шнур питания-1, силовой коннектор-2, заглушка-2, клипсы-2. Цена за комплект.
	035487	Образец Гибкий неон ARL-NEON-2615RH-SIDE 230V Red (Arlight, 8 Вт/м, IP65)	2 588,19 ₽	1	шт	ОБРАЗЕЦ! Гибкий мини-неон из высокопрочного композитного материала, обеспечивающего эластичность и устойчивость к низким температурам. Светодиоды SMD2835, 108 шт/м, цвет КРАСНЫЙ (цветной экран - КРАСНЫЙ). Сечение 26x15 мм, длина 1м, боковой

						изгиб, IP65, шаг резки 1м (1000 мм), мощность 8 Вт/м, напряжение питания DC 230V, минимальный радиус изгиба 100 мм. В комплекте:1 м неона, шнур питания-1, силовой коннектор-2, заглушка-2, клипсы-2. Цена за комплект.
	041325	Образец Гибкий неон ARL-NEON-2617-SIDE 230V RGB (Arlight, 8 Вт/м, IP65)	3 600,96 ₽	1	шт	ОБРАЗЕЦ! Гибкая герметичная лента (неон серии NEON), сечение 17×26 мм. Светодиоды SMD 5060 72 шт/м. Цвет свечения RGB, угол излучения 120°. Мощность 8 Вт/м, питание 230 В. Класс пылевлагозащиты IP65. Размеры 1000×17×26 мм. Мин. отрезок 1000 мм. Горизонтальный изгиб SIDE, минимальный радиус изгиба 100 мм. Оболочка из высокопрочного композитного материала. В комплекте: 1 м неона, шнур питания-1, силовой коннектор-2, заглушка-2, клипсы-2. Цена за комплект. Гарантия 3 года.
	041330	Образец Гибкий неон ARL-NEON-2615-SIDE 24V White (Arlight, 8 Вт/м, IP65)	2 588,19 ₽	1	шт	ОБРАЗЕЦ! Гибкая герметичная лента (неон серии NEON), сечение 15×26 мм. Светодиоды SMD 2835 108 шт/м. Цвет свечения БЕЛЫЙ (6000 К), индекс цветопередачи CRI>80, световой поток 250 лм/м, угол излучения 120°. Мощность 8 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP65. Размеры 910×15×26 мм. Мин. отрезок 30.48 см. Горизонтальный изгиб SIDE, минимальный радиус изгиба 100 мм. Максимальная длина подключения 20 м. Оболочка из высокопрочного композитного материала. В комплекте: 910 мм неона, шнур питания-1, силовой коннектор-2, заглушка-2, клипсы-2. Цена за комплект. Гарантия 3 года.
	041331	Образец Гибкий неон ARL-NEON-2615-SIDE 24V Day (Arlight, 8 Вт/м, IP65)	2 588,19 ₽	1	шт	ОБРАЗЕЦ! Гибкая герметичная лента (неон серии NEON), сечение 15×26 мм. Светодиоды SMD 2835 108 шт/м. Цвет свечения ДНЕВНОЙ (4000 К), индекс цветопередачи CRI>80, световой поток 250 лм/м, угол излучения 120°. Мощность 8 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP65. Размеры 910×15×26 мм. Мин. отрезок 30.48 см. Горизонтальный изгиб SIDE, минимальный радиус изгиба 100 мм. Максимальная длина подключения 20 м. Оболочка из высокопрочного композитного материала. В комплекте: 910 мм неона, шнур питания-1, силовой коннектор-2, заглушка-2, клипсы-2. Цена за комплект. Гарантия 3 года.
	041332	Образец Гибкий неон ARL-NEON-2615-SIDE 24V Warm (Arlight, 8 Вт/м, IP65)	2 588,19 ₽	1	шт	ОБРАЗЕЦ! Гибкая герметичная лента (неон серии NEON), сечение 15×26 мм. Светодиоды SMD 2835 108 шт/м. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000 К), индекс цветопередачи CRI>80, световой поток 250 лм/м, угол излучения 120°. Мощность 8 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP65. Размеры 910×15×26 мм. Мин. отрезок 30.48 см. Горизонтальный изгиб SIDE, минимальный радиус изгиба 100 мм. Максимальная длина подключения 20 м. Оболочка из высокопрочного композитного материала.В комплекте: 910 мм неона, шнур питания-1, силовой коннектор-2, заглушка-2, клипсы-2. Цена за комплект. Гарантия 3 года.

	041333	Образец Гибкий неон ARL-NEON-2615BH-SIDE 24V Blue (Arlight, 8 Вт/м, IP65)	2 588,19 ₽	1	шт	ОБРАЗЕЦ! Гибкая герметичная лента (неон серии NEON), сечение 15×26 мм. Светодиоды SMD 2835 108 шт/м. Цвет свечения СИНИЙ, угол излучения 120°. Мощность 8 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP65. Размеры 910×15×26 мм. Мин. отрезок 30.48 см. Горизонтальный изгиб SIDE, минимальный радиус изгиба 100 мм. Максимальная длина подключения 20 м. Оболочка из высокопрочного композитного материала. В комплекте: 910 мм неона, шнур питания-1, силовой коннектор-2, заглушка-2, клипсы-2. Цена за комплект. Гарантия 3 года.
	041334	Образец Гибкий неон ARL-NEON-2615GH-SIDE 24V Green (Arlight, 8 Вт/м, IP65)	2 588,19 ₽	1	шт	ОБРАЗЕЦ! Гибкая герметичная лента (неон серии NEON), сечение 15×26 мм. Светодиоды SMD 2835 108 шт/м. Цвет свечения ЗЕЛЕНЫЙ, угол излучения 120°. Мощность 8 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP65. Размеры 910×15×26 мм. Мин. отрезок 30.48 см. Горизонтальный изгиб SIDE, минимальный радиус изгиба 100 мм. Максимальная длина подключения 20 м. Оболочка из высокопрочного композитного материала. В комплекте: 910 мм неона, шнур питания-1, силовой коннектор-2, заглушка-2, клипсы-2. Цена за комплект. Гарантия 3 года.
	041335	Образец Гибкий неон ARL-NEON-2615YH-SIDE 24V Yellow (Arlight, 8 Вт/м, IP65)	2 588,19 ₽	1	шт	ОБРАЗЕЦ! Гибкая герметичная лента (неон серии NEON), сечение 15×26 мм. Светодиоды SMD 2835 108 шт/м. Цвет свечения ЖЕЛТЫЙ, угол излучения 120°. Мощность 8 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP65. Размеры 910×15×26 мм. Мин. отрезок 30.48 см. Горизонтальный изгиб SIDE, минимальный радиус изгиба 100 мм. Максимальная длина подключения 20 м. Оболочка из высокопрочного композитного материала. В комплекте: 910 мм неона, шнур питания-1, силовой коннектор-2, заглушка-2, клипсы-2. Цена за комплект. Гарантия 3 года.
	041336	Образец Гибкий неон ARL-NEON-2615PH-SIDE 24V Amber (Arlight, 8 Вт/м, IP65)	2 588,19 ₽	1	шт	ОБРАЗЕЦ! Гибкая герметичная лента (неон серии NEON), сечение 15×26 мм. Светодиоды SMD 2835 108 шт/м. Цвет свечения ОРАНЖЕВЫЙ, угол излучения 120°. Мощность 8 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP65. Размеры 910×15×26 мм. Мин. отрезок 30.48 см. Горизонтальный изгиб SIDE, минимальный радиус изгиба 100 мм. Максимальная длина подключения 20 м. Оболочка из высокопрочного композитного материала. В комплекте: 910 мм неона, шнур питания-1, силовой коннектор-2, заглушка-2, клипсы-2. Цена за комплект. Гарантия 3 года.
	041337	Образец Гибкий неон ARL-NEON-2615RH-SIDE 24V Red (Arlight, 8 Вт/м, IP65)	2 588,19 ₽	1	шт	ОБРАЗЕЦ! Гибкая герметичная лента (неон серии NEON), сечение 15×26 мм. Светодиоды SMD 2835 108 шт/м. Цвет свечения КРАСНЫЙ, угол излучения 120°. Мощность 8 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP65. Размеры 910×15×26 мм. Мин. отрезок 30.48 см. Горизонтальный изгиб SIDE, минимальный радиус изгиба 100 мм. Максимальная длина подключения 20 м. Оболочка из высокопрочного композитного материала. В комплекте: 910 мм неона,

						шнур питания-1, силовой коннектор-2, заглушка-2, клипсы-2. Цена за комплект. Гарантия 3 года.
	041340	Образец Гибкий неон ARL-NEON-1608-SIDE 24V White (Arlight, 6 Вт/м, IP65)	2 205,59 ₽	1	шт	Гибкая герметичная лента (неон серии NEON), сечение 8.5×16 мм. Светодиоды SMD 2835 108 шт/м. Цвет свечения БЕЛЫЙ (6000 К), индекс цветопередачи CRI>80, световой поток 150 лм/м, угол излучения 120°. Мощность 6 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP65. Размеры 910×8.5×16 мм. Мин. отрезок 30.48 мм. Горизонтальный изгиб SIDE, минимальный радиус изгиба 100 мм. Максимальная длина подключения 20 м. Оболочка из высокопрочного композитного материала. В комплекте: 910 мм неона, шнур питания-1, силовой коннектор-2, заглушка-2, клипсы-2. Цена за комплект. Гарантия 3 года.
	041341	Образец Гибкий неон ARL-NEON-1608-SIDE 24V Day (Arlight, 6 Вт/м, IP65)	2 205,59 ₽	1	шт	ОБРАЗЕЦ! Гибкая герметичная лента (неон серии NEON), сечение 8.5×16 мм. Светодиоды SMD 2835 108 шт/м. Цвет свечения ДНЕВНОЙ (4000 К), индекс цветопередачи CRI>80, световой поток 150 лм/м, угол излучения 120°. Мощность 6 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP65. Размеры 910×8.5×16 мм. Мин. отрезок 30.48 мм. Горизонтальный изгиб SIDE, минимальный радиус изгиба 100 мм. Максимальная длина подключения 20 м. Оболочка из высокопрочного композитного материала.В комплекте: 910 мм неона, шнур питания-1, силовой коннектор-2, заглушка-2, клипсы-2. Цена за комплект. Гарантия 3 года.
	041342	Образец Гибкий неон ARL-NEON-1608-SIDE 24V Warm (Arlight, 6 Вт/м, IP65)	2 205,59 ₽	1	шт	ОБРАЗЕЦ! Гибкая герметичная лента (неон серии NEON), сечение 8.5×16 мм. Светодиоды SMD 2835 108 шт/м. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000 К), индекс цветопередачи CRI>80, световой поток 150 лм/м, угол излучения 120°. Мощность 6 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP65. Размеры 910×8.5×16 мм. Мин. отрезок 30.48 мм. Горизонтальный изгиб SIDE, минимальный радиус изгиба 100 мм. Максимальная длина подключения 20 м. Оболочка из высокопрочного композитного материала. В комплекте: 910 мм неона, шнур питания-1, силовой коннектор-2, заглушка-2, клипсы-2. Цена за комплект. Гарантия 3 года.
	041343	Образец Гибкий неон ARL-NEON-1608BH-SIDE 24V Blue (Arlight, 6 Вт/м, IP65)	2 205,59 ₽	1	шт	ОБРАЗЕЦ! Гибкая герметичная лента (неон серии NEON), сечение 8.5×16 мм. Светодиоды SMD 2835 108 шт/м. Цвет свечения СИНИЙ, угол излучения 120°. Мощность 6 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP65. Размеры 910×8.5×16 мм. Мин. отрезок 30.48 мм. Горизонтальный изгиб SIDE, минимальный радиус изгиба 100 мм. Максимальная длина подключения 20 м. Оболочка из высокопрочного композитного материала. В комплекте: 910 мм неона, шнур питания-1, силовой коннектор-2, заглушка-2, клипсы-2. Цена за комплект. Гарантия 3 года.
	041344	Образец Гибкий неон ARL-NEON-1608GH-SIDE 24V Green	2 205,59 ₽	1	шт	ОБРАЗЕЦ! Гибкая герметичная лента (неон серии NEON), сечение 8.5×16 мм. Светодиоды SMD 2835 108 шт/м. Цвет свечения ЗЕЛЕНЫЙ,

		(Arlight, 6 Вт/м, IP65)				угол излучения 120°. Мощность 6 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP65. Размеры 910×8.5×16 мм. Мин. отрезок 30.48 мм. Горизонтальный изгиб SIDE, минимальный радиус изгиба 100 мм. Максимальная длина подключения 20 м. Оболочка из высокопрочного композитного материала. В комплекте: 910 мм неона, шнур питания-1, силовой коннектор-2, заглушка-2, клипсы-2. Цена за комплект. Гарантия 3 года.
	041345	Образец Гибкий неон ARL-NEON-1608YH-SIDE 24V Yellow (Arlight, 6 Вт/м, IP65)	2 205,59 ₽	1	шт	ОБРАЗЕЦ! Гибкая герметичная лента (неон серии NEON), сечение 8.5×16 мм. Светодиоды SMD 2835 108 шт/м. Цвет свечения ЖЕЛТЫЙ, угол излучения 120°. Мощность 6 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP65. Размеры 910×8.5×16 мм. Мин. отрезок 30.48 см. Горизонтальный изгиб SIDE, минимальный радиус изгиба 100 мм. Максимальная длина подключения 20 м. Оболочка из высокопрочного композитного материала. В комплекте: 910 мм неона, шнур питания-1, силовой коннектор-2, заглушка-2, клипсы-2. Цена за комплект. Гарантия 3 года.
	041346	Образец Гибкий неон ARL-NEON-1608PH-SIDE 24V Amber (Arlight, 8 Вт/м, IP65)	2 205,59 ₽	1	шт	ОБРАЗЕЦ! Гибкая герметичная лента (неон серии NEON), сечение 8.5×16 мм. Светодиоды SMD 2835 108 шт/м. Цвет свечения ОРАНЖЕВЫЙ, угол излучения 120°. Мощность 6 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP65. Размеры 910×8.5×16 мм. Мин. отрезок 30.48 мм. Горизонтальный изгиб SIDE, минимальный радиус изгиба 100 мм. Максимальная длина подключения 20 м. Оболочка из высокопрочного композитного материала. В комплекте: 910 мм неона, шнур питания-1, силовой коннектор-2, заглушка-2, клипсы-2. Цена за комплект. Гарантия 3 года.
	041347	Образец Гибкий неон ARL-NEON-1608RH-SIDE 24V Red (Arlight, 6 Вт/м, IP65)	2 205,59 ₽	1	шт	ОБРАЗЕЦ! Гибкая герметичная лента (неон серии NEON), сечение 8.5×16 мм. Светодиоды SMD 2835 108 шт/м. Цвет свечения КРАСНЫЙ, угол излучения 120°. Мощность 6 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP65. Размеры 910×8.5×16 мм. Мин. отрезок 30.48 мм. Горизонтальный изгиб SIDE, минимальный радиус изгиба 100 мм. Максимальная длина подключения 20 м. Оболочка из высокопрочного композитного материала. В комплекте: 910 мм неона, шнур питания-1, силовой коннектор-2, заглушка-2, клипсы-2. Цена за комплект. Гарантия 3 года.
	041348	Образец Гибкий неон ARL-NEON-2617-SIDE 24V RGB (Arlight, 8 Вт/м, IP65)	3 600,96 ₽	1	шт	ОБРАЗЕЦ! Гибкая герметичная лента (неон серии NEON), сечение 17×26 мм. Светодиоды SMD 5060 72 шт/м. Цвет свечения RGB, угол излучения 120°. Мощность 8 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP65. Размеры 910×17×26 мм. Мин. отрезок 30.5 мм. Горизонтальный изгиб SIDE, минимальный радиус изгиба 100 мм. Максимальная длина подключения 20 м. Оболочка из высокопрочного композитного материала.В комплекте: 910мм неона, шнур питания-1, силовой коннектор-2, заглушка-2, клипсы-2. Цена за комплект. Гарантия 3 года.

Декоративные гирлянды [ARD]

Бахрома 230V [mono]

Гирлянды "БАХРОМА" представляют собой шину различной длины (от 2,4м до 4,6м) от которой ниспадают небольшие нити разной длины. Такое исполнение создает эффект бахромы или сосулек на краю крыши. Большой ассортимент цветов свечения и цвета проводов.

	026018	Светодиодная гирлянда ARD-EDGE-CLASSIC-2400x600-WHITE-88LED-STD WHITE (230V, 6W) (Ardecoled, IP65)	3 630,00 ₽	1	шт	Светодиодная бахрома Classic. Размер 2400x600 мм (длина 2400 мм, по длине 24 нити высотой 200/600 мм). Количество светодиодов 88 шт размером 7 мм. Цвет свечения БЕЛЫЙ (6000 К), эффект постоянного свечения резким световым рисунком (прозрачная вогнутая линза). Провод белый, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 6 Вт, защита IP65, применение на улице под навесом. Аксессуары для подключения приобретаются отдельно.
	026002	Светодиодная гирлянда ARD-EDGE-CLASSIC-2400x600-CLEAR-88LED-STD WHITE (230V, 6W) (Ardecoled, IP65)	3 630,00 ₽	1	шт	Светодиодная бахрома Classic. Размер 2400x600 мм (длина 2400 мм, по длине 24 нити высотой 200/600 мм). Количество светодиодов 88 шт размером 7 мм. Цвет свечения БЕЛЫЙ (6000 К), эффект постоянного свечения с резким световым рисунком (прозрачная вогнутая линза). Провод прозрачный,ПВХ. Питание 230 В, Мощность 6 Вт, защита IP65, применение на улице под навесом. Аксессуары для подключения приобретаются отдельно.
	026011	Светодиодная гирлянда ARD-EDGE-CLASSIC-2400x600-BLACK-88LED-STD WHITE (230V, 6W) (Ardecoled, IP65)	3 630,00 ₽	1	шт	Светодиодная бахрома Classic. Размер 2400x600 мм (длина 2400 мм, по длине 24 нити высотой 200/600 мм). Количество светодиодов 88 шт размером 7 мм. Цвет свечения БЕЛЫЙ (6000 К), эффект постоянного свечения с резким световым рисунком (прозрачная вогнутая линза). Провод черный, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 6 Вт, защита IP65, применение на улице под навесом. Аксессуары для подключения приобретаются отдельно.
	026020	Светодиодная гирлянда ARD-EDGE-CLASSIC-2400x600-WHITE-88LED-STD WARM (230V, 6W) (Ardecoled, IP65)	3 630,00 ₽	1	шт	Светодиодная бахрома Classic. Размер 2400x600 мм (длина 2400 мм, по длине 24 нити высотой 200/600 мм). Количество светодиодов 88 шт размером 7 мм. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000 К), эффект постоянного свечения с резким световым рисунком (прозрачная вогнутая линза). Провод белый, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 6 Вт, защита IP65, применение на улице под навесом. Аксессуары для подключения приобретаются отдельно.
	026004	Светодиодная гирлянда ARD-EDGE-CLASSIC-2400x600-CLEAR-88LED-STD WARM (230V, 6W) (Ardecoled, IP65)	3 630,00 ₽	1	шт	Светодиодная бахрома Classic. Размер 2400x600 мм (длина 2400 мм, по длине 24 нити высотой 200/600 мм). Количество светодиодов 88 шт размером 7 мм. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000 К), эффект постоянного свечения с резким световым рисунком (прозрачная вогнутая линза). Провод прозрачный, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 6 Вт, защита IP65, применение на улице под навесом. Аксессуары для подключения приобретаются отдельно.

	026013	Светодиодная гирлянда ARD-EDGE-CLASSIC-2400x600-BLACK-88LED-STD WARM (230V, 6W) (Ardecoled, IP65)	3 630,00 ₽	1	шт	Светодиодная бахрома Classic. Размер 2400x600 мм (длина 2400 мм, по длине 24 нити высотой 200/600 мм). Количество светодиодов 88 шт размером 7 мм. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000 К), эффект постоянного свечения с резким световым рисунком (прозрачная вогнутая линза). Провод черный, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 6 Вт, защита IP65, применение на улице под навесом. Аксессуары для подключения приобретаются отдельно.
	026016	Светодиодная гирлянда ARD-EDGE-CLASSIC-2400x600-WHITE-88LED-STD BLUE (230V, 6W) (Ardecoled, IP65)	3 300,00 ₽	1	шт	Светодиодная бахрома Classic. Размер 2400x600 мм (длина 2400 мм, по длине 24 нити высотой 200/600 мм). Количество светодиодов 88 шт размером 7 мм. Цвет свечения СИНИЙ, эффект постоянного свечения с резким световым рисунком (прозрачная вогнутая линза). Провод белый, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 6 Вт, защита IP65, применение на улице под навесом. Аксессуары для подключения приобретаются отдельно.
	026006	Светодиодная гирлянда ARD-EDGE-CLASSIC-2400x600-CLEAR-88LED-STD BLUE (230V, 6W) (Ardecoled, IP65)	3 300,00 ₽	1	шт	Светодиодная бахрома Classic. Размер 2400x600 мм (длина 2400 мм, по длине 24 нити высотой 200/600 мм). Количество светодиодов 88 шт размером 7 мм. Цвет свечения СИНИЙ, эффект постоянного свечения с резким световым рисунком (прозрачная вогнутая линза). Провод прозрачный, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 6 Вт, защита IP65, применение на улице под навесом. Аксессуары для подключения приобретаются отдельно.
	026009	Светодиодная гирлянда ARD-EDGE-CLASSIC-2400x600-BLACK-88LED-STD BLUE (230V, 6W) (Ardecoled, IP65)	3 300,00 ₽	1	шт	Светодиодная бахрома Classic. Размер 2400x600 мм (длина 2400 мм, по длине 24 нити высотой 200/600 мм). Количество светодиодов 88 размером 7 мм. Цвет свечения СИНИЙ, эффект постоянного свечения с резким световым рисунком (прозрачная вогнутая линза). Провод черный, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 6 Вт, защита IP65, применение на улице под навесом. Аксессуары для подключения приобретаются отдельно.
	026027	Светодиодная гирлянда ARD-EDGE-PRO-4000x600-WHITE-128 LED-STD WHITE (230V, 8W) (Ardecoled, IP65)	8 250,00 ₽	1	шт	Светодиодная бахрома Pro. Размер 4000x600 мм (длина 4000 мм, по длине 32 нити высотой 200/600 мм). Количество светодиодов 128 шт размером 7 мм. Цвет свечения БЕЛЫЙ (6000 К), эффект постоянного свечения с резким световым рисунком (прозрачная вогнутая линза). Провод белый, резиновый. Питание 230 В, Мощность 8 Вт, защита IP65, применение на улице под навесом. Аксессуары для подключения приобретаются отдельно.
	026023	Светодиодная гирлянда ARD-EDGE-PRO-4000x600-BLACK-128 LED-STD WHITE (230V, 8W) (Ardecoled, IP65)	8 250,00 ₽	1	шт	Светодиодная бахрома Pro. Размер 4000x600 мм (длина 4000 мм, по длине 32 нити высотой 200/600 мм). Количество светодиодов 128 шт размером 7 мм. Цвет свечения БЕЛЫЙ (6000 К), эффект постоянного свечения с резким световым рисунком (прозрачная вогнутая линза). Провод черный, резиновый. Питание 230 В, Мощность 8 Вт, защита IP65, применение на улице под навесом. Аксессуары для подключения приобретаются отдельно.

	026029	Светодиодная гирлянда ARD-EDGE-PRO-4000x600-WHITE-128 LED-STD WARM (230V, 8W) (Ardecoled, IP65)	8 250,00 ₽	1	шт	Светодиодная бахрома Classic. Размер 4000x600 мм (длина 4000 мм, по длине 24 нити высотой 200/600 мм). Количество светодиодов 128 шт размером 7 мм. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000 К), эффект постоянного свечения с резким световым рисунком (прозрачная вогнутая линза). Провод белый, каучук. Питание 230 В, Мощность 8 Вт, защита IP65, применение на улице под навесом. Аксессуары для подключения приобретаются отдельно.
	026025	Светодиодная гирлянда ARD-EDGE-PRO-4000x600-BLACK-128 LED-STD WARM (230V, 8W) (Ardecoled, IP65)	8 250,00 ₽	1	шт	Светодиодная бахрома Pro. Размер 4000x600 мм (длина 4000 мм, по длине 32 нити высотой 200/600 мм). Количество светодиодов 128 шт размером 7 мм. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000 К), эффект постоянного свечения с резким световым рисунком (прозрачная вогнутая линза). Провод черный, резиновый. Питание 230 В, Мощность 8 Вт, защита IP65, применение на улице под навесом. Аксессуары для подключения приобретаются отдельно.
	026035	Светодиодная гирлянда ARD-EDGE-PRO-5600x900-WHITE-240 LED-STD WHITE (230V, 15W) (Ardecoled, IP65)	13 200,00 ₽	1	шт	Светодиодная бахрома Pro. Размер 5600x900 мм (длина 5600 мм, по длине 48 нитей высотой 200/900 мм). Количество светодиодов 240 шт размером 7 мм. Цвет свечения БЕЛЫЙ (6000 К), эффект постоянного свечения с резким световым рисунком (прозрачная вогнутая линза). Провод белый, резиновый. Питание 230 В, Мощность 15 Вт, защита IP65, применение на улице под навесом. Аксессуары для подключения приобретаются отдельно.
	026031	Светодиодная гирлянда ARD-EDGE-PRO-5600x900-BLACK-240 LED-STD WHITE (230V, 15W) (Ardecoled, IP65)	13 200,00 ₽	1	шт	Светодиодная бахрома Pro. Размер 5600x900 мм (длина 5600 мм, по длине 48 нитей высотой 200/900 мм). Количество светодиодов 240 шт размером 7 мм. Цвет свечения БЕЛЫЙ (6000 К), эффект постоянного свечения с резким световым рисунком (прозрачная вогнутая линза). Провод черный, каучук. Питание 230 В, Мощность 15 Вт, защита IP65, применение на улице под навесом. Аксессуары для подключения приобретаются отдельно.
	026037	Светодиодная гирлянда ARD-EDGE-PRO-5600x900-WHITE-240 LED-STD WARM (230V, 15W) (Ardecoled, IP65)	13 200,00 ₽	1	шт	Светодиодная бахрома Pro. Размер 5600x900 мм (длина 5600 мм, по длине 48 нитей высотой 200/900 мм). Количество светодиодов 240 шт размером 7 мм. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000 К), эффект постоянного свечения с резким световым рисунком (прозрачная вогнутая линза). Провод белый, резиновый. Питание 230 В, Мощность 15 Вт, защита IP65, применение на улице под навесом. Аксессуары для подключения приобретаются отдельно.
	026033	Светодиодная гирлянда ARD-EDGE-PRO-5600x900-BLACK-240 LED-STD WARM (230V, 15W) (Ardecoled, IP65)	13 200,00 ₽	1	шт	Светодиодная бахрома Pro. Размер 5600x900 мм (длина 5600 мм, по длине 48 нитей высотой 200/900 мм). Количество светодиодов 240 шт размером 7 мм. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000 К), эффект постоянного свечения с резким световым рисунком (прозрачная вогнутая линза). Провод черный, резиновый. Питание 230 В, Мощность 15 Вт, защита IP65, применение на улице под навесом. Аксессуары для подключения приобретаются отдельно.

	031185	Светодиодная гирлянда ARD-EDGE-CLASSIC-2400x600-CLEAR-88LED-STD Gold (230V, 6W) (Ardecoled, IP65)	3 300,00 ₽	1	шт	Светодиодная бахрома Classic. Размер 2400x600 мм (длина 2400 мм, по длине 24 нити высотой 200/600 мм). Количество светодиодов 88 шт размером 7 мм. Цвет свечения ЗОЛОТОЙ, эффект постоянного свечения с резким световым рисунком (прозрачная вогнутая линза). Провод прозрачный, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 6 Вт, защита IP65, применение на улице под навесом. Аксессуары для подключения приобретаются отдельно.
	031188	Светодиодная гирлянда ARD-EDGE-CLASSIC-2400x600-CLEAR-88LED-STD Rose Gold (230V, 6W) (Ardecoled, IP65)	3 300,00 ₽	1	шт	Светодиодная бахрома Classic. Размер 2400x600 мм (длина 2400 мм, по длине 24 нити высотой 200/600 мм). Количество светодиодов 88 шт размером 7 мм. Цвет свечения РОЗОВОЕ ЗОЛОТО, эффект постоянного свечения с резким световым рисунком (прозрачная вогнутая линза). Провод прозрачный, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 6 Вт, защита IP65, применение на улице под навесом. Аксессуары для подключения приобретаются отдельно.
	031183	Светодиодная гирлянда ARD-EDGE-CLASSIC-2400x600-CLEAR-88LED-STD Yellow (230V, 6W) (Ardecoled, IP65)	3 300,00 ₽	1	шт	Светодиодная бахрома Classic. Размер 2400x600 мм (длина 2400 мм, по длине 24 нити высотой 200/600 мм). Количество светодиодов 88 шт размером 7 мм. Цвет свечения ЖЕЛТЫЙ, эффект постоянного свечения с резким световым рисунком (прозрачная вогнутая линза). Провод прозрачный, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 6 Вт, защита IP65, применение на улице под навесом. Аксессуары для подключения приобретаются отдельно.
	034102	Светодиодная гирлянда ARD-EDGE-CLASSIC-2400x600-WHITE-88LED-MILK-STD White (230V, 6W) (Ardecoled, IP65)	3 630,00 ₽	1	шт	Светодиодная бахрома Classic. Размер 2400x600 мм (длина 2400 мм, по длине 24 нити высотой 200/600 мм). Количество светодиодов 88 шт размером 7 мм. Цвет свечения БЕЛЫЙ (6000 К), эффект постоянного свечения с мягким световым рисунком (выпуклая молочно-белая линза). Провод белый, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 6 Вт, защита IP65, применение на улице под навесом. Аксессуары для подключения приобретаются отдельно.
	034103	Светодиодная гирлянда ARD-EDGE-CLASSIC-2400x600-CLEAR-88LED-MILK-STD White (230V, 6W) (Ardecoled, IP65)	3 630,00 ₽	1	шт	Светодиодная бахрома Classic. Размер 2400x600 мм (длина 2400 мм, по длине 24 нити высотой 200/600 мм). Количество светодиодов 88 шт размером 7 мм. Цвет свечения БЕЛЫЙ (6000 К), эффект постоянного свечения с резким световым рисунком (прозрачная вогнутая линза). Провод прозрачный, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 6 Вт, защита IP65, применение на улице под навесом. Аксессуары для подключения приобретаются отдельно.
	034104	Светодиодная гирлянда ARD-EDGE-CLASSIC-2400x600-BLACK-88LED-MILK-STD White (230V, 6W) (Ardecoled, IP65)	3 630,00 ₽	1	шт	Светодиодная бахрома Classic. Размер 2400x600 мм (длина 2400 мм, по длине 24 нити высотой 200/600 мм). Количество светодиодов 88 шт размером 7 мм. Цвет свечения БЕЛЫЙ (6000 К), эффект постоянного свечения с резким световым рисунком (прозрачная вогнутая линза). Провод чёрный, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 6 Вт, защита IP65, применение на улице под навесом. Аксессуары для подключения приобретаются отдельно.

	034105	Светодиодная гирлянда ARD-EDGE-CLASSIC-2400x600-WHITE-88LED-MILK-STD Warm (230V, 6W) (Ardecoled, IP65)	3 630,00 ₽	1	шт	Светодиодная бахрома Classic. Размер 2400x600 мм (длина 2400 мм, по длине 24 нити высотой 200/600 мм). Количество светодиодов 88 шт размером 7 мм. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000 К), эффект постоянного свечения с мягким световым рисунком (выпуклая молочно-белая линза). Провод белый, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 6 Вт, защита IP65, применение на улице под навесом. Аксессуары для подключения приобретаются отдельно.
	034106	Светодиодная гирлянда ARD-EDGE-CLASSIC-2400x600-CLEAR-88LED-MILK-STD Warm (230V, 6W) (Ardecoled, IP65)	3 630,00 ₽	1	шт	Светодиодная бахрома Classic. Размер 2400x600 мм (длина 2400 мм, по длине 24 нити высотой 200/600 мм). Количество светодиодов 88 шт размером 7 мм. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000 К), эффект постоянного свечения с мягким световым рисунком (выпуклая молочно-белая линза). Провод прозрачный, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 6 Вт, защита IP65, применение на улице под навесом. Аксессуары для подключения приобретаются отдельно.
	034107	Светодиодная гирлянда ARD-EDGE-CLASSIC-2400x600-BLACK-88LED-MILK-STD Warm (230V, 6W) (Ardecoled, IP65)	3 630,00 ₽	1	шт	Светодиодная бахрома Classic. Размер 2400x600 мм (длина 2400 мм, по длине 24 нити высотой 200/600 мм). Количество светодиодов 88 шт размером 7 мм. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000 К), эффект постоянного свечения с мягким световым рисунком (выпуклая молочно-белая линза). Провод черный, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 6 Вт, защита IP65, применение на улице под навесом. Аксессуары для подключения приобретаются отдельно.
	034108	Светодиодная гирлянда ARD-EDGE-PRO-4000x600-WHITE-128LED-MILK-STD White (230V, 8W) (Ardecoled, IP65)	8 250,00 ₽	1	шт	Светодиодная бахрома Pro. Размер 4000x600 мм (длина 4000 мм, по длине 32 нити высотой 200/600 мм). Количество светодиодов 128 шт размером 7 мм. Цвет свечения БЕЛЫЙ (6000 К), эффект постоянного свечения с мягким световым рисунком (выпуклая молочно-белая линза). Провод белый, резиновый. Питание 230 В, Мощность 8 Вт, защита IP65, применение на улице под навесом. Аксессуары для подключения приобретаются отдельно.
	034109	Светодиодная гирлянда ARD-EDGE-PRO-4000x600-BLACK-128LED-MILK-STD White (230V, 8W) (Ardecoled, IP65)	8 250,00 ₽	1	шт	Светодиодная бахрома Pro. Размер 4000x600 мм (длина 4000 мм, по длине 32 нити высотой 200/600 мм). Количество светодиодов 128 шт размером 7 мм. Цвет свечения БЕЛЫЙ (6000 К), эффект постоянного свечения с мягким световым рисунком (выпуклая молочно-белая линза). Провод черный, каучук. Питание 230 В, Мощность 8 Вт, защита IP65, применение на улице под навесом. Аксессуары для подключения приобретаются отдельно.
	034110	Светодиодная гирлянда ARD-EDGE-PRO-4000x600-WHITE-128LED-MILK-STD Warm (230V, 8W) (Ardecoled, IP65)	8 250,00 ₽	1	шт	Светодиодная бахрома Pro. Размер 4000x600 мм (длина 4000 мм, по длине 32 нити высотой 200/600 мм). Количество светодиодов 128 шт размером 7 мм. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000 К), эффект постоянного свечения с мягким световым рисунком (выпуклая молочно-белая линза). Провод белый, резиновый. Питание 230 В, Мощность 8 Вт, защита IP65, применение на улице под навесом. Аксессуары для подключения приобретаются отдельно.

	034111	Светодиодная гирлянда ARD-EDGE-PRO-4000x600-BLACK-128LED-MILK-STD Warm (230V, 8W) (Ardecoled, IP65)	8 250,00 ₽	1	шт	Светодиодная бахрома Pro. Размер 4000x600 мм (длина 4000 мм, по длине 32 нити высотой 200/600 мм). Количество светодиодов 128 шт размером 7 мм. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000 К), эффект постоянного свечения с мягким световым рисунком (выпуклая молочно-белая линза). Провод черный, резиновый. Питание 230 В, Мощность 8 Вт, защита IP65, применение на улице под навесом. Аксессуары для подключения приобретаются отдельно.
	034112	Светодиодная гирлянда ARD-EDGE-PRO-5600x900-WHITE-240LED-MILK-STD White (230V, 15W) (Ardecoled, IP65)	13 200,00 ₽	1	шт	Светодиодная бахрома Pro. Размер 5600x900 мм (длина 5600 мм, по длине 48 нитей высотой 200/900 мм). Количество светодиодов 240 шт размером 7 мм. Цвет свечения БЕЛЫЙ (6000 К), эффект постоянного свечения с мягким световым рисунком (выпуклая молочно-белая линза). Провод белый, каучук. Питание 230 В, Мощность 15 Вт, защита IP65, применение на улице под навесом. Аксессуары для подключения приобретаются отдельно.
	034113	Светодиодная гирлянда ARD-EDGE-PRO-5600x900-BLACK-240LED-MILK-STD White (230V, 15W) (Ardecoled, IP65)	13 200,00 ₽	1	шт	Светодиодная бахрома Pro. Размер 5600x900 мм (длина 5600 мм, по длине 48 нитей высотой 200/900 мм). Количество светодиодов 240 шт размером 7 мм. Цвет свечения БЕЛЫЙ (6000 К), эффект постоянного свечения с мягким световым рисунком (выпуклая молочно-белая линза). Провод черный, каучук. Питание 230 В, Мощность 15 Вт, защита IP65, применение на улице под навесом. Аксессуары для подключения приобретаются отдельно.
	034114	Светодиодная гирлянда ARD-EDGE-PRO-5600x900-WHITE-240LED-MILK-STD Warm (230V, 15W) (Ardecoled, IP65)	13 200,00 ₽	1	шт	Светодиодная бахрома Pro. Размер 5600x900 мм (длина 5600 мм, по длине 48 нитей высотой 200/900 мм). Количество светодиодов 240 шт размером 7 мм. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000 К), эффект постоянного свечения с мягким световым рисунком (выпуклая молочно-белая линза). Провод белый, резиновый. Питание 230 В, Мощность 15 Вт, защита IP65, применение на улице под навесом. Аксессуары для подключения приобретаются отдельно.
	034115	Светодиодная гирлянда ARD-EDGE-PRO-5600x900-BLACK-240LED-MILK-STD Warm (230V, 15W) (Ardecoled, IP65)	13 200,00 ₽	1	шт	Светодиодная бахрома Pro. Размер 5600x900 мм (длина 5600 мм, по длине 48 нити высотой 200/900 мм). Количество светодиодов 240 шт размером 7 мм. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000 К), эффект постоянного свечения с мягким световым рисунком (выпуклая молочно-белая линза). Провод черный, резиновый. Питание 230 В, Мощность 15 Вт, защита IP65, применение на улице под навесом. Аксессуары для подключения приобретаются отдельно.
	042666	Гирлянда ARD-ICICLE-CLASSIC-5000x500-CLEAR-160LED-STD Warm (230V, 10W, IP65) (Ardecoled, -)	4 950,00 ₽	1	шт	Светодиодная бахрома Classic. Размер 5000x500 мм (длина 5000 мм, по длине 24 нити высотой 200/500 мм). Количество светодиодов 160 шт размером 7 мм. Цвет свечения ТЁПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000 К), эффект постоянного свечения с резким световым рисунком (вогнутая прозрачная линза). Провод прозрачный, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 10 Вт, защита IP65, применение в помещении и на улице под навесом. Аксессуары для подключения приобретаются отдельно.

	042668	Гирлянда ARD-ICICLE-CLASSIC-5000x500-BLACK-160LED-STD Warm (230V, 10W, IP65) (Ardecoled, -)	4 950,00 ₽	1	шт	Светодиодная бахрома Classic. Размер 5000x500 мм (длина 5000 мм, по длине 24 нити высотой 200/500 мм). Количество светодиодов 160 шт размером 7 мм. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000 К), эффект постоянного свечения с резким световым рисунком (прозрачная вогнутая линза). Провод черный, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 10 Вт, защита IP65, применение на улице под навесом. Аксессуары для подключения приобретаются отдельно.
Декоративные гирлянды [ARD]						**Бахрома 230V [FLASH]**
	026021	Светодиодная гирлянда ARD-EDGE-CLASSIC-2400x600-WHITE-88LED-FLASH WARM (230V, 6W) (Ardecoled, IP65)	3 850,00 ₽	1	шт	Светодиодная бахрома Classic. Размер 2400 мм (длина 2400 мм, по длине 24 нити высотой 200/600 мм). Количество светодиодов 88 шт размером 7 мм. Основной цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000 К), эффект мерцания редких точек (БЕЛЫЙ 6000К) с резким световым рисунком (прозрачная вогнутая линза), соотношение светодиодов: 66 теплых постоянного свечения / 12 белых с мерцанием. Эффект частого мерцания. Провод белый, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 6 Вт, защита IP65, применение на улице под навесом. Аксессуары для подключения приобретаются отдельно.
	026005	Светодиодная гирлянда ARD-EDGE-CLASSIC-2400x600-CLEAR-88LED-FLASH WARM (230V, 6W) (Ardecoled, IP65)	3 850,00 ₽	1	шт	Светодиодная бахрома Classic. Размер 2400 мм (длина 2400 мм, по длине 24 нити высотой 200/600 мм). Количество светодиодов 88 шт размером 7 мм. Основной цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000 К), эффект мерцания редких точек (БЕЛЫЙ 6000К) с резким световым рисунком (прозрачная вогнутая линза), соотношение светодиодов: 66 теплых постоянного свечения / 12 белых с мерцанием. Эффект частого мерцания. Провод прозрачный, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 6 Вт, защита IP65, применение на улице под навесом. Аксессуары для подключения приобретаются отдельно.
	026014	Светодиодная гирлянда ARD-EDGE-CLASSIC-2400x600-BLACK-88LED-FLASH WARM (230V, 6W) (Ardecoled, IP65)	3 850,00 ₽	1	шт	Светодиодная бахрома Classic. Размер 2400 мм (длина 2400 мм, по длине 24 нити высотой 200/600 мм). Количество светодиодов 88 шт размером 7 мм. Основной цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000 К), эффект мерцания редких точек (БЕЛЫЙ 6000К) с резким световым рисунком (прозрачная вогнутая линза), соотношение светодиодов: 22 теплых постоянного свечения / 12 белых с мерцанием. Эффект частого мерцания. Провод черный, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 6 Вт, защита IP65, применение на улице под навесом. Аксессуары для подключения приобретаются отдельно.
	026019	Светодиодная гирлянда ARD-EDGE-CLASSIC-2400x600-WHITE-88LED-FLASH WHITE (230V, 6W) (Ardecoled, IP65)	3 850,00 ₽	1	шт	Светодиодная бахрома Classic. Размер 2400 мм (длина 2400 мм, по длине 24 нити высотой 200/600 мм). Количество светодиодов 88 шт размером 7 мм. Основной цвет свечения БЕЛЫЙ (6000 К), эффект мерцания редких точек (БЕЛЫЙ 6000К) с резким световым рисунком

						(прозрачная вогнутая линза), соотношение светодиодов: 22 белых постоянного свечения / 12 белых с мерцанием. Эффект частого мерцания. Провод белый, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 6 Вт, защита IP65, применение на улице под навесом. Аксессуары для подключения приобретаются отдельно.
	026003	Светодиодная гирлянда ARD-EDGE-CLASSIC-2400x600-CLEAR-88LED-FLASH WHITE (230V, 6W) (Ardecoled, IP65)	3 850,00 ₽	1	шт	Светодиодная бахрома Classic. Размер 2400 мм (длина 2400 мм, по длине 24 нити высотой 200/600 мм). Количество светодиодов 88 шт размером 7 мм. Основной цвет свечения БЕЛЫЙ (6000 К), эффект мерцания редких точек (БЕЛЫЙ 6000К) с резким световым рисунком (прозрачная вогнутая линза), соотношение светодиодов: 22 белых постоянного свечения / 12 белых с мерцанием. Эффект частого мерцания. Провод прозрачный, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 6 Вт, защита IP65, применение на улице под навесом. Аксессуары для подключения приобретаются отдельно.
	026012	Светодиодная гирлянда ARD-EDGE-CLASSIC-2400x600-BLACK-88LED-FLASH WHITE (230V, 6W) (Ardecoled, IP65)	3 850,00 ₽	1	шт	Светодиодная бахрома Classic. Размер 2400 мм (длина 2400 мм, по длине 24 нити высотой 200/600 мм). Количество светодиодов 88 шт размером 7 мм. Основной цвет свечения БЕЛЫЙ (6000 К), эффект мерцания редких точек (БЕЛЫЙ 6000К) с резким световым рисунком (прозрачная вогнутая линза), соотношение светодиодов: 66 белых постоянного свечения / 12 белых с мерцанием. Эффект частого мерцания. Провод чёрный, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 6 Вт, защита IP65, применение на улице под навесом. Аксессуары для подключения приобретаются отдельно.
	026017	Светодиодная гирлянда ARD-EDGE-CLASSIC-2400x600-WHITE-88LED-FLASH BLUE (230V, 6W) (Ardecoled, IP65)	3 630,00 ₽	1	шт	Светодиодная бахрома Classic. Размер 2400 мм (длина 2400 мм, по длине 24 нити высотой 200/600 мм). Количество светодиодов 88 шт размером 7 мм. Основной цвет свечения СИНИЙ, эффект мерцания редких точек (БЕЛЫЙ 6000К) с резким световым рисунком (прозрачная вогнутая линза), соотношение светодиодов: 66 синих постоянного свечения / 12 белых с мерцанием. Эффект частого мерцания. Провод белый, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 6 Вт, защита IP65, применение на улице под навесом. Аксессуары для подключения приобретаются отдельно.
	026007	Светодиодная гирлянда ARD-EDGE-CLASSIC-2400x600-CLEAR-88LED-FLASH BLUE (230V, 6W) (Ardecoled, IP65)	3 630,00 ₽	1	шт	Светодиодная бахрома Classic. Размер 2400 мм (длина 2400 мм, по длине 24 нити высотой 200/600 мм). Количество светодиодов 88 шт размером 7 мм. Основной цвет свечения СИНИЙ, эффект мерцания редких точек (БЕЛЫЙ 6000К) с резким световым рисунком (прозрачная вогнутая линза), соотношение светодиодов: 22 синих постоянного свечения / 12 белых с мерцанием. Эффект частого мерцания. Провод прозрачный, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 6 Вт, защита IP65, применение на улице под навесом. Аксессуары для подключения приобретаются отдельно.
	026010	Светодиодная гирлянда ARD-E	3 630,00 ₽	1	шт	Светодиодная бахрома Classic. Размер 2400 мм (длина 2400 мм, по

		DGE-CLASSIC-2400x600-BLACK-88LED-FLASH BLUE (230V, 6W) (Ardecoled, IP65)				длине 24 нити высотой 200/600 мм). Количество светодиодов 88 шт размером 7 мм. Основной цвет свечения СИНИЙ, эффект мерцания редких точек (БЕЛЫЙ 6000К) с резким световым рисунком (прозрачная вогнутая линза), соотношение светодиодов: 66 синих постоянного свечения / 12 белых с мерцанием. Эффект частого мерцания. Провод черный, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 6 Вт, защита IP65, применение на улице под навесом. Аксессуары для подключения приобретаются отдельно.
	026030	Светодиодная гирлянда ARD-EDGE-PRO-4000x600-WHITE-128 LED-FLASH WARM (230V, 8W) (Ardecoled, IP65)	8 250,00 ₽	1	шт	Светодиодная бахрома Pro. Размер 4000 мм (длина 4000 мм, по длине 32 нити высотой 200/600 мм). Количество светодиодов 128 шт размером 7 мм. Основной цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000 К), эффект мерцания редких точек (БЕЛЫЙ 6000К) с резким световым рисунком (прозрачная вогнутая линза), соотношение светодиодов: 106 теплых постоянного свечения / 22 белых с мерцанием. Эффект частого мерцания. Провод белый, каучук. Питание 230 В, Мощность 8 Вт, защита IP65, применение на улице под навесом. Аксессуары для подключения приобретаются отдельно.
	026026	Светодиодная гирлянда ARD-EDGE-PRO-4000x600-BLACK-128 LED-FLASH WARM (230V, 8W) (Ardecoled, IP65)	8 250,00 ₽	1	шт	Светодиодная бахрома PRO. Размер 4000 мм (длина 4000 мм, по длине 32 нити высотой 200/600 мм). Количество светодиодов 128 шт размером 7 мм. Основной цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000 К), эффект мерцания редких точек (БЕЛЫЙ 6000К) с резким световым рисунком (прозрачная вогнутая линза), соотношение светодиодов: 106 теплых постоянного свечения / 22 белых с мерцанием. Эффект частого мерцания. Провод черный, каучук. Питание 230 В, Мощность 6 Вт, защита IP65, применение на улице под навесом. Аксессуары для подключения приобретаются отдельно.
	026028	Светодиодная гирлянда ARD-EDGE-PRO-4000x600-WHITE-128 LED-FLASH WHITE (230V, 8W) (Ardecoled, IP65)	8 250,00 ₽	1	шт	Светодиодная бахрома Pro. Размер 4000 мм (длина 4000 мм, по длине 32 нити высотой 200/600 мм). Количество светодиодов 128 шт размером 7 мм. Основной цвет свечения БЕЛЫЙ (6000 К), эффект мерцания редких точек БЕЛЫЙ (6000К) с резким световым рисунком (прозрачная вогнутая линза), соотношение светодиодов: 106 белых постоянного свечения / 22 белых с мерцанием. Эффект частого мерцания. Провод белый, каучук. Питание 230 В, Мощность 6 Вт, защита IP65, применение на улице под навесом. Аксессуары для подключения приобретаются отдельно.
	026024	Светодиодная гирлянда ARD-EDGE-PRO-4000x600-BLACK-128 LED-FLASH WHITE (230V, 8W) (Ardecoled, IP65)	8 250,00 ₽	1	шт	Светодиодная бахрома Pro. Размер 4000 мм (длина 4000 мм, по длине 32 нити высотой 200/600 мм). Количество светодиодов 128 шт размером 7 мм. Основной цвет свечения БЕЛЫЙ (6000 К), эффект мерцания редких точек БЕЛЫЙ (6000К) с резким световым рисунком (прозрачная вогнутая линза), соотношение светодиодов: 106 белых постоянного свечения / 22 белых с мерцанием. Эффект частого мерцания. Провод черный, каучук. Питание 230 В, Мощность 6 Вт, защита IP65, применение на улице под навесом. Аксессуары для подключения приобретаются отдельно.

	026038	Светодиодная гирлянда ARD-EDGE-PRO-5600x900-WHITE-240 LED-FLASH WARM (230V, 15W) (Ardecoled, IP65)	14 300,00 ₽	1	шт	Светодиодная бахрома Pro. Размер 5600 мм (длина 5600 мм, по длине 48 нитей высотой 200/900 мм). Количество светодиодов 240 шт размером 7 мм. Основной цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000 К), эффект мерцания редких точек БЕЛЫЙ (6000К) с резким световым рисунком (прозрачная вогнутая линза), соотношение светодиодов: 198 теплых постоянного свечения / 42 белых с мерцанием. Эффект частого мерцания. Провод белый, каучук. Питание 230 В, Мощность 6 Вт, защита IP65, применение на улице под навесом. Аксессуары для подключения приобретаются отдельно.
	026034	Светодиодная гирлянда ARD-EDGE-PRO-5600x900-BLACK-240 LED-FLASH WARM (230V, 15W) (Ardecoled, IP65)	14 300,00 ₽	1	шт	Светодиодная бахрома Pro. Размер 5600 мм (длина 5600 мм, по длине 48 нитей высотой 200/900 мм). Количество светодиодов 240 шт размером 7 мм. Основной цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000 К), эффект мерцания редких точек БЕЛЫЙ (6000К) с резким световым рисунком (прозрачная вогнутая линза), соотношение светодиодов: 198 теплых постоянного свечения / 42 белых с мерцанием. Эффект частого мерцания. Провод черный, каучук. Питание 230 В, Мощность 6 Вт, защита IP65, применение на улице под навесом. Аксессуары для подключения приобретаются отдельно.
	026036	Светодиодная гирлянда ARD-EDGE-PRO-5600x900-WHITE-240 LED-FLASH WHITE (230V, 15W) (Ardecoled, IP65)	14 300,00 ₽	1	шт	Светодиодная бахрома Pro. Размер 5600 мм (длина 5600 мм, по длине 48 нитей высотой 200/900 мм). Количество светодиодов 240 шт размером 7 мм. Основной цвет свечения БЕЛЫЙ (6000 К), эффект мерцания редких точек БЕЛЫЙ (6000К) с резким световым рисунком (прозрачная вогнутая линза), соотношение светодиодов: 198 белых постоянного свечения / 42 белых с мерцанием. Эффект частого мерцания. Провод белый, каучук. Питание 230 В, Мощность 6 Вт, защита IP65, применение на улице под навесом. Аксессуары для подключения приобретаются отдельно.
	026032	Светодиодная гирлянда ARD-EDGE-PRO-5600x900-BLACK-240 LED-FLASH WHITE (230V, 15W) (Ardecoled, IP65)	14 300,00 ₽	1	шт	Светодиодная бахрома Pro. Размер 5600 мм (длина 5600 мм, по длине 48 нитей высотой 200/900 мм). Количество светодиодов 240 шт размером 7 мм. Основной цвет свечения БЕЛЫЙ (6000 К), эффект мерцания редких точек БЕЛЫЙ (6000К) с резким световым рисунком (прозрачная вогнутая линза), соотношение светодиодов: 198 белых постоянного свечения / 42 белых с мерцанием. Эффект частого мерцания. Провод черный, каучук. Питание 230 В, Мощность 6 Вт, защита IP65, применение на улице под навесом. Аксессуары для подключения приобретаются отдельно.
	031186	Светодиодная гирлянда ARD-EDGE-CLASSIC-2400x600-CLEAR-88LED-FLASH Gold (230V, 6W) (Ardecoled, IP65)	3 630,00 ₽	1	шт	Светодиодная бахрома Classic. Размер 2400 мм (длина 2400 мм, по длине 24 нити высотой 200/600 мм). Количество светодиодов 88 шт размером 7 мм. Основной цвет свечения ЗОЛОТОЙ, эффект мерцания редких точек (БЕЛЫЙ 6000К) с резким световым рисунком (прозрачная вогнутая линза), соотношение светодиодов: 66 золотых постоянного свечения / 12 белых с мерцанием. Эффект частого мерцания. Провод прозрачный, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 6 Вт,

						защита IP65, применение на улице под навесом. Аксессуары для подключения приобретаются отдельно.
	031189	Светодиодная гирлянда ARD-EDGE-CLASSIC-2400x600-CLEAR-88LED-FLASH Rose Gold (230V, 6W) (Ardecoled, IP65)	3 630,00 ₽	1	шт	Светодиодная бахрома Classic. Размер 2400 мм (длина 2400 мм, по длине 24 нити высотой 200/600 мм). Количество светодиодов 88 шт размером 7 мм. Основной цвет свечения РОЗОВОЕ ЗОЛОТО, эффект мерцания редких точек (БЕЛЫЙ 6000К) с резким световым рисунком (прозрачная вогнутая линза), соотношение светодиодов: 66 розовых постоянного свечения / 12 белых с мерцанием. Провод прозрачный, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 6 Вт, защита IP65, применение на улице под навесом. Аксессуары для подключения приобретаются отдельно.
	031191	Светодиодная гирлянда ARD-EDGE-CLASSIC-2400x600-WHITE-88LED-FLASH Warm/Warm (230V, 6W) (Ardecoled, IP65)	3 850,00 ₽	1	шт	Светодиодная бахрома Classic. Размер 2400 мм (длина 2400 мм, по длине 24 нити высотой 200/600 мм). Количество светодиодов 88 шт размером 7 мм. Основной цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000 К), эффект мерцания редких точек (ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К) с резким световым рисунком (прозрачная вогнутая линза), соотношение светодиодов: 66 теплых постоянного свечения / 12 теплых с мерцанием. Провод белый, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 6 Вт, защита IP65, применение на улице под навесом. Аксессуары для подключения приобретаются отдельно.
	031190	Светодиодная гирлянда ARD-EDGE-CLASSIC-2400x600-CLEAR-88LED-FLASH Warm/Warm (230V, 6W) (Ardecoled, IP65)	3 850,00 ₽	1	шт	Светодиодная бахрома Classic. Размер 2400 мм (длина 2400 мм, по длине 24 нити высотой 200/600 мм). Количество светодиодов 88 шт размером 7 мм. Основной цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000 К), эффект мерцания редких точек (ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К) с резким световым рисунком (прозрачная вогнутая линза), соотношение светодиодов: 66 теплых постоянного свечения / 12 теплых с мерцанием. Провод прозрачный, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 6 Вт, защита IP65, применение на улице под навесом. Аксессуары для подключения приобретаются отдельно.
	031192	Светодиодная гирлянда ARD-EDGE-CLASSIC-2400x600-BLACK-88LED-FLASH Warm/Warm (230V, 6W) (Ardecoled, IP65)	3 850,00 ₽	1	шт	Светодиодная бахрома Classic. Размер 2400 мм (длина 2400 мм, по длине 24 нити высотой 200/600 мм). Количество светодиодов 88 шт размером 7 мм. Основной цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000 К), эффект мерцания редких точек (ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К) с резким световым рисунком (прозрачная вогнутая линза), соотношение светодиодов: 66 теплых постоянного свечения / 12 теплых с мерцанием. Провод черный, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 6 Вт, защита IP65, применение на улице под навесом. Аксессуары для подключения приобретаются отдельно.
	031184	Светодиодная гирлянда ARD-EDGE-CLASSIC-2400x600-CLEAR-88LED-FLASH Yellow (230V, 6W) (Ardecoled, IP65)	3 630,00 ₽	1	шт	Светодиодная бахрома Classic. Размер 2400 мм (длина 2400 мм, по длине 24 нити высотой 200/600 мм). Количество светодиодов 88 шт размером 7 мм. Основной цвет свечения ЖЕЛТЫЙ, эффект мерцания редких точек (БЕЛЫЙ 6000К) с резким световым рисунком (прозрачная вогнутая линза), соотношение светодиодов: 66 желтых постоянного свечения / 12 белых с мерцанием. Эффект частого

						мерцания. Провод прозрачный, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 6 Вт, защита IP65, применение на улице под навесом. Аксессуары для подключения приобретаются отдельно.
	031193	Светодиодная гирлянда ARD-EDGE-PRO-4000x600-WHITE-128LED-FLASH Warm/Warm (230V, 8W) (Ardecoled, IP65)	8 250,00 ₽	1	шт	Светодиодная бахрома Pro. Размер 4000 мм (длина 4000 мм, по длине 32 нити высотой 200/600 мм). Количество светодиодов 128 шт размером 7 мм. Основной цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000 К), эффект мерцания редких точек ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000К) с резким световым рисунком (прозрачная вогнутая линза), соотношение светодиодов: 106 теплых постоянного свечения / 22 теплых с мерцанием. Эффект частого мерцания. Провод белый, каучук. Питание 230 В, Мощность 6 Вт, защита IP65, применение на улице под навесом. Аксессуары для подключения приобретаются отдельно.
	031194	Светодиодная гирлянда ARD-EDGE-PRO-4000x600-BLACK-128LED-FLASH Warm/Warm (230V, 8W) (Ardecoled, IP65)	8 250,00 ₽	1	шт	Светодиодная бахрома Pro. Размер 4000 мм (длина 4000 мм, по длине 32 нити высотой 200/600 мм). Количество светодиодов 128 шт размером 7 мм. Основной цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000 К), эффект мерцания редких точек ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000К) с резким световым рисунком (прозрачная вогнутая линза), соотношение светодиодов: 106 теплых постоянного свечения / 22 белых с мерцанием. Эффект частого мерцания. Провод черный, каучук. Питание 230 В, Мощность 6 Вт, защита IP65, применение на улице под навесом. Аксессуары для подключения приобретаются отдельно.
	034117	Светодиодная гирлянда ARD-EDGE-CLASSIC-2400x600-WHITE-88LED-MILK-FLASH Warm (230V, 6W) (Ardecoled, IP65)	3 850,00 ₽	1	шт	Светодиодная бахрома Classic. Размер 2400 мм (длина 2400 мм, по длине 24 нити высотой 200/600 мм). Количество светодиодов 88 шт размером 7 мм. Основной цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000 К), эффект мерцания редких точек (БЕЛЫЙ 6000К) с мягким световым рисунком (выпуклая молочно-белая линза), соотношение светодиодов: 66 теплых постоянного свечения / 12 белых с мерцанием. Эффект частого мерцания. Провод белый, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 6 Вт, защита IP65, применение на улице под навесом. Аксессуары для подключения приобретаются отдельно.
	034118	Светодиодная гирлянда ARD-EDGE-CLASSIC-2400x600-WHITE-88LED-MILK-FLASH Warm/Warm (230V, 6W) (Ardecoled, IP65)	3 850,00 ₽	1	шт	Светодиодная бахрома Classic. Размер 2400 мм (длина 2400 мм, по длине 24 нити высотой 200/600 мм). Количество светодиодов 88 шт размером 7 мм. Основной цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000 К), эффект мерцания редких точек (ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К) с мягким световым рисунком (выпуклая молочно-белая линза), соотношение светодиодов: 66 теплых постоянного свечения / 12 теплых с мерцанием. Эффект частого мерцания. Провод белый, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 6 Вт, защита IP65, применение на улице под навесом. Аксессуары для подключения приобретаются отдельно.
	034119	Светодиодная гирлянда ARD-EDGE-CLASSIC-2400x600-CLEAR-88LED-MILK-FLASH Warm (230V, 6W) (Ardecoled, IP65)	3 850,00 ₽	1	шт	Светодиодная бахрома Classic. Размер 2400 мм (длина 2400 мм, по длине 24 нити высотой 200/600 мм). Количество светодиодов 88 шт размером 7 мм. Основной цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000 К), эффект мерцания редких точек (БЕЛЫЙ 6000К) с мягким световым

						рисунком (выпуклая молочно-белая линза), соотношение светодиодов: 22 теплых постоянного свечения / 12 белых с мерцанием. Эффект частого мерцания. Провод прозрачный, ПВХ. прозрачный 230 В, Мощность 6 Вт, защита IP65, применение на улице под навесом. Аксессуары для подключения приобретаются отдельно.
	034120	Светодиодная гирлянда ARD-EDGE-CLASSIC-2400x600-CLEAR-88LED-MILK-FLASH Warm/Warm (230V, 6W) (Ardecoled, IP65)	3 850,00 ₽	1	шт	Светодиодная бахрома Classic. Размер 2400 мм (длина 2400 мм, по длине 24 нити высотой 200/600 мм). Количество светодиодов 88 шт размером 7 мм. Основной цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000 К), эффект мерцания редких точек (ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К) с мягким световым рисунком (выпуклая молочно-белая линза), соотношение светодиодов: 66 теплых постоянного свечения / 12 теплых с мерцанием. Эффект частого мерцания. Провод прозрачный, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 6 Вт, защита IP65, применение на улице под навесом. Аксессуары для подключения приобретаются отдельно.
	034123	Светодиодная гирлянда ARD-EDGE-CLASSIC-2400x600-WHITE-88LED-MILK-FLASH White (230V, 6W) (Ardecoled, IP65)	3 850,00 ₽	1	шт	Светодиодная бахрома Classic. Размер 2400 мм (длина 2400 мм, по длине 24 нити высотой 200/600 мм). Количество светодиодов 88 шт размером 7 мм. Основной цвет свечения БЕЛЫЙ (6000 К), эффект мерцания редких точек (БЕЛЫЙ 6000К) с мягким световым рисунком (выпуклая молочно-белая линза), соотношение светодиодов: 66 белых постоянного свечения / 12 белых с мерцанием. Провод белый, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 6 Вт, защита IP65, применение на улице под навесом. Аксессуары для подключения приобретаются отдельно.
	034124	Светодиодная гирлянда ARD-EDGE-CLASSIC-2400x600-CLEAR-88LED-MILK-FLASH White (230V, 6W) (Ardecoled, IP65)	3 850,00 ₽	1	шт	Светодиодная бахрома Classic. Размер 2400 мм (длина 2400 мм, по длине 24 нити высотой 200/600 мм). Количество светодиодов 88 шт размером 7 мм. Основной цвет свечения БЕЛЫЙ (6000 К), эффект мерцания редких точек (БЕЛЫЙ 6000К) с мягким световым рисунком (выпуклая молочно-белая линза), соотношение светодиодов: 66 белых постоянного свечения / 12 белых с мерцанием. Провод прозрачный, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 6 Вт, защита IP65, применение на улице под навесом. Аксессуары для подключения приобретаются отдельно.
	034125	Светодиодная гирлянда ARD-EDGE-CLASSIC-2400x600-BLACK-88LED-MILK-FLASH White (230V, 6W) (Ardecoled, IP65)	3 850,00 ₽	1	шт	Светодиодная бахрома Classic. Размер 2400 мм (длина 2400 мм, по длине 24 нити высотой 200/600 мм). Количество светодиодов 88 шт размером 7 мм. Основной цвет свечения БЕЛЫЙ (6000 К), эффект мерцания редких точек (БЕЛЫЙ 6000К) с мягким световым рисунком (выпуклая молочно-белая линза), соотношение светодиодов: 22 белых постоянного свечения / 12 белых с мерцанием. Провод черный, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 6 Вт, защита IP65, применение на улице под навесом. Аксессуары для подключения приобретаются отдельно.
	034126	Светодиодная гирлянда ARD-EDGE-PRO-4000x600-WHITE-128LED-MILK-FLASH Warm (230V, 8W) (Ardecoled, IP65)	8 250,00 ₽	1	шт	Светодиодная бахрома Pro. Размер 4000 мм (длина 4000 мм, по длине 32 нити высотой 200/600 мм). Количество светодиодов 128 шт размером 7 мм. Основной цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000 К), эффект мерцания редких точек (БЕЛЫЙ 6000К) с мягким световым

						рисунком (выпуклая молочно-белая линза), соотношение светодиодов: 106 теплых постоянного свечения / 22 белых с мерцанием. Эффект частого мерцания. Провод белый, каучук. Питание 230 В, Мощность 6 Вт, защита IP65, применение на улице под навесом. Аксессуары для подключения приобретаются отдельно.
	034127	Светодиодная гирлянда ARD-EDGE-PRO-4000x600-WHITE-128 LED-MILK-FLASH Warm/Warm (230V, 8W) (Ardecoled, IP65)	8 250,00 ₽	1	шт	Светодиодная бахрома Classic. Размер 4000 мм (длина 4000 мм, по длине 32 нити высотой 200/600 мм). Количество светодиодов 128 шт размером 7 мм. Основной цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000 К), эффект мерцания редких точек ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000К) с мягким световым рисунком (выпуклая молочно-белая линза), соотношение светодиодов: 106 теплых постоянного свечения / 22 белых с мерцанием. Эффект частого мерцания. Провод белый, каучук. Питание 230 В, Мощность 6 Вт, защита IP65, применение на улице под навесом. Аксессуары для подключения приобретаются отдельно.
	034128	Светодиодная гирлянда ARD-EDGE-PRO-4000x600-BLACK-128 LED-MILK-FLASH Warm (230V, 8W) (Ardecoled, IP65)	8 250,00 ₽	1	шт	Светодиодная бахрома Pro. Размер 4000 мм (длина 4000 мм, по длине 32 нити высотой 200/600 мм). Количество светодиодов 128 шт размером 7 мм. Основной цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000 К), эффект мерцания редких точек (БЕЛЫЙ 6000К) с мягким световым рисунком (выпуклая молочно-белая линза), соотношение светодиодов: 106 теплых постоянного свечения / 22 теплых с мерцанием. Эффект частого мерцания. Провод черный, каучук. Питание 230 В, Мощность 6 Вт, защита IP65, применение на улице под навесом. Аксессуары для подключения приобретаются отдельно.
	034129	Светодиодная гирлянда ARD-EDGE-PRO-4000x600-BLACK-128 LED-MILK-FLASH Warm/Warm (230V, 8W) (Ardecoled, IP65)	8 250,00 ₽	1	шт	Светодиодная бахрома Pro. Размер 4000 мм (длина 4000 мм, по длине 32 нити высотой 200/600 мм). Количество светодиодов 128 шт размером 7 мм. Основной цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000 К), эффект мерцания редких точек ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000К) с мягким световым рисунком (выпуклая молочно-белая линза), соотношение светодиодов: 106 теплых постоянного свечения / 22 теплых с мерцанием. Эффект частого мерцания. Провод черный, каучук. Питание 230 В, Мощность 6 Вт, защита IP65, применение на улице под навесом. Аксессуары для подключения приобретаются отдельно.
	034130	Светодиодная гирлянда ARD-EDGE-PRO-4000x600-WHITE-128 LED-MILK-FLASH White (230V, 8W) (Ardecoled, IP65)	8 250,00 ₽	1	шт	Светодиодная бахрома Pro. Размер 4000 мм (длина 4000 мм, по длине 32 нити высотой 200/600 мм). Количество светодиодов 128 шт размером 7 мм. Основной цвет свечения БЕЛЫЙ (6000 К), эффект мерцания редких точек БЕЛЫЙ (6000К) с мягким световым рисунком (выпуклая молочно-белая линза), соотношение светодиодов: 106 теплых постоянного свечения / 22 белых с мерцанием. Эффект частого мерцания. Провод белый, каучук. Питание 230 В, Мощность 6 Вт, защита IP65, применение на улице под навесом. Аксессуары для подключения приобретаются отдельно.
	034131	Светодиодная гирлянда ARD-E	8 250,00 ₽	1	шт	Светодиодная бахрома Pro. Размер 4000 мм (длина 4000 мм, по длине

		DGE-PRO-4000x600-BLACK-128 LED-MILK-FLASH White (230V, 8W) (Ardecoled, IP65)				32 нити высотой 200/600 мм). Количество светодиодов 128 шт размером 7 мм. Основной цвет свечения БЕЛЫЙ (6000 К), эффект мерцания редких точек БЕЛЫЙ (6000К) с мягким световым рисунком (выпуклая молочно-белая линза), соотношение светодиодов: 106 белых постоянного свечения / 22 белых с мерцанием. Эффект частого мерцания. Провод черный, каучук. Питание 230 В, Мощность 6 Вт, защита IP65, применение на улице под навесом. Аксессуары для подключения приобретаются отдельно.
	034132	Светодиодная гирлянда ARD-EDGE-PRO-5600x900-WHITE-240 LED-MILK-FLASH Warm (230V, 15W) (Ardecoled, IP65)	14 300,00 ₽	1	шт	Светодиодная бахрома Pro. Размер 5600 мм (длина 5600 мм, по длине 48 нитей высотой 200/900 мм). Количество светодиодов 240 шт размером 7 мм. Основной цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000 К), эффект мерцания редких точек БЕЛЫЙ (6000К) с мягким световым рисунком (выпуклая молочно-белая линза), соотношение светодиодов: 198 теплых постоянного свечения / 42 белых с мерцанием. Эффект частого мерцания. Провод белый, каучук. Питание 230 В, Мощность 6 Вт, защита IP65, применение на улице под навесом. Аксессуары для подключения приобретаются отдельно.
	034133	Светодиодная гирлянда ARD-EDGE-PRO-5600x900-BLACK-240 LED-MILK-FLASH Warm (230V, 15W) (Ardecoled, IP65)	14 300,00 ₽	1	шт	Светодиодная бахрома Pro. Размер 5600 мм (длина 5600 мм, по длине 48 нитей высотой 200/900 мм). Количество светодиодов 240 шт размером 7 мм. Основной цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000 К), эффект мерцания редких точек БЕЛЫЙ (6000К) с мягким световым рисунком (выпуклая молочно-белая линза), соотношение светодиодов: 198 теплых постоянного свечения / 42 белых с мерцанием. Эффект частого мерцания. Провод черный, каучук. Питание 230 В, Мощность 6 Вт, защита IP65, применение на улице под навесом. Аксессуары для подключения приобретаются отдельно.
	034134	Светодиодная гирлянда ARD-EDGE-PRO-5600x900-WHITE-240 LED-MILK-FLASH White (230V, 15W) (Ardecoled, IP65)	14 300,00 ₽	1	шт	Светодиодная бахрома Pro. Размер 5600 мм (длина 5600 мм, по длине 48 нитей высотой 200/900 мм). Количество светодиодов 240 шт размером 7 мм. Основной цвет свечения БЕЛЫЙ (6000 К), эффект мерцания редких точек БЕЛЫЙ (6000К) с мягким световым рисунком (выпуклая молочно-белая линза), соотношение светодиодов: 198 белых постоянного свечения / 42 белых с мерцанием. Эффект частого мерцания. Провод белый, каучук. Питание 230 В, Мощность 6 Вт, защита IP65, применение на улице под навесом. Аксессуары для подключения приобретаются отдельно.
	034135	Светодиодная гирлянда ARD-EDGE-PRO-5600x900-BLACK-240 LED-MILK-FLASH White (230V, 15W) (Ardecoled, IP65)	14 300,00 ₽	1	шт	Светодиодная бахрома Pro. Размер 5600 мм (длина 5600 мм, по длине 48 нитей высотой 200/900 мм). Количество светодиодов 240 шт размером 7 мм. Основной цвет свечения БЕЛЫЙ (6000 К), эффект мерцания редких точек БЕЛЫЙ (6000К) с мягким световым рисунком (выпуклая молочно-белая линза), соотношение светодиодов: 198 белых постоянного свечения / 42 белых с мерцанием. Эффект частого мерцания. Провод черный, каучук. Питание 230 В, Мощность 6 Вт, защита IP65, применение на улице под навесом. Аксессуары для подключения приобретаются отдельно.

	042724	Гирлянда ARD-ICICLE-CLASSIC-5000x500-CLEAR-160LED-FLASH Warm (230V, 10W, IP65) (Ardecoled, -)	5 500,00 ₽	1	шт	Светодиодная бахрома Classic. Размер 5000x500 мм (длина 5000 мм, по длине 24 нити высотой 200/500 мм). Количество светодиодов 160 шт размером 7 мм. Цвет свечения ТЁПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000 К), эффект мерцания редких точек (БЕЛЫЙ 6000К) с резким световым рисунком (вогнутая прозрачная линза). Провод прозрачный, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 10 Вт, защита IP65, применение в помещении и на улице под навесом. Аксессуары для подключения приобретаются отдельно.
	042726	Гирлянда ARD-ICICLE-CLASSIC-5000x500-BLACK-160LED-FLASH Warm (230V, 10W, IP65) (Ardecoled, -)	5 500,00 ₽	1	шт	Светодиодная бахрома Classic. Размер 5000x500 мм (длина 5000 мм, по длине 24 нити высотой 200/500 мм). Количество светодиодов 160 шт размером 7 мм. Цвет свечения ТЁПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000 К), эффект мерцания редких точек (БЕЛЫЙ 6000К) с резким световым рисунком (вогнутая прозрачная линза). Провод чёрный, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 10 Вт, защита IP65, применение в помещении и на улице под навесом. Аксессуары для подключения приобретаются отдельно.
Декоративные гирлянды [ARD]						**Бахрома 230V [PULSE]**
	034917	Светодиодная гирлянда ARD-EDGE-CLASSIC-2400x600-WHITE-88LED-PULSE White (230V, 6W) (Ardecoled, IP65)	5 502,72 ₽	1	шт	Светодиодная бахрома Classic. Размер 2400 мм (длина 2400 мм, по длине 24 нити высотой 200/600 мм). Количество светодиодов 88 шт размером 7 мм. Цвет свечения БЕЛЫЙ (6000 К). Эффект медленного мерцания каждого светодиода с резким световым рисунком (прозрачная вогнутая линза). Провод белый, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 6 Вт, защита IP65, применение на улице под навесом. Аксессуары для подключения приобретаются отдельно.
	034918	Светодиодная гирлянда ARD-EDGE-CLASSIC-2400x600-CLEAR-88LED-PULSE White (230V, 6W) (Ardecoled, IP65)	5 502,72 ₽	1	шт	Светодиодная бахрома Classic. Размер 2400 мм (длина 2400 мм, по длине 24 нити высотой 200/600 мм). Количество светодиодов 88 шт размером 7 мм. Цвет свечения БЕЛЫЙ (6000 К). Эффект медленного мерцания каждого светодиода с резким световым рисунком (прозрачная вогнутая линза). Провод прозрачный, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 6 Вт, защита IP65, применение на улице под навесом. Аксессуары для подключения приобретаются отдельно.
	034916	Светодиодная гирлянда ARD-EDGE-CLASSIC-2400x600-BLACK-88LED-PULSE White (230V, 6W) (Ardecoled, IP65)	5 502,72 ₽	1	шт	Светодиодная бахрома Classic. Размер 2400 мм (длина 2400 мм, по длине 24 нити высотой 200/600 мм). Количество светодиодов 88 шт размером 7 мм. Цвет свечения БЕЛЫЙ (6000 К). Эффект медленного мерцания каждого светодиода с резким световым рисунком (прозрачная вогнутая линза). Провод черный, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 6 Вт, защита IP65, применение на улице под навесом. Аксессуары для подключения приобретаются отдельно.
	034914	Светодиодная гирлянда ARD-EDGE-CLASSIC-2400x600-WHITE-	5 502,72 ₽	1	шт	Светодиодная бахрома Classic. Размер 2400 мм (длина 2400 мм, по длине 24 нити высотой 200/600 мм). Количество светодиодов 88 шт

		88LED-PULSE Warm (230V, 6W) (Ardecoled, IP65)				размером 7 мм. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000 К). Эффект медленного мерцания каждого светодиода с резким световым рисунком (прозрачная вогнутая линза). Провод белый, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 6 Вт, защита IP65, применение на улице под навесом. Аксессуары для подключения приобретаются отдельно.
	034913	Светодиодная гирлянда ARD-EDGE-CLASSIC-2400x600-CLEAR-88LED-PULSE Warm (230V, 6W) (Ardecoled, IP65)	5 502,72 ₽	1	шт	Светодиодная бахрома Classic. Размер 2400 мм (длина 2400 мм, по длине 24 нити высотой 200/600 мм). Количество светодиодов 88 шт размером 7 мм. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000 К). Эффект медленного мерцания каждого светодиода с резким световым рисунком (прозрачная вогнутая линза). Провод прозрачный, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 6 Вт, защита IP65, применение на улице под навесом. Аксессуары для подключения приобретаются отдельно.
	034915	Светодиодная гирлянда ARD-EDGE-CLASSIC-2400x600-BLACK-88LED-PULSE Warm (230V, 6W) (Ardecoled, IP65)	4 950,00 ₽	1	шт	Светодиодная бахрома Classic. Размер 2400 мм (длина 2400 мм, по длине 24 нити высотой 200/600 мм). Количество светодиодов 88 шт размером 7 мм. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000 К). Эффект медленного мерцания каждого светодиода с резким световым рисунком (прозрачная вогнутая линза). Провод черный, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 6 Вт, защита IP65, применение на улице под навесом. Аксессуары для подключения приобретаются отдельно.
	034923	Светодиодная гирлянда ARD-EDGE-CLASSIC-5600x900-WHITE-240LED-PULSE White (230V, 15W) (Ardecoled, IP65)	12 100,00 ₽	1	шт	Светодиодная бахрома Classic. Размер 5600 мм (длина 5600 мм, по длине 48 нитей высотой 200/900 мм). Количество светодиодов 240 шт размером 7 мм. Цвет свечения БЕЛЫЙ (6400 К). Эффект медленного мерцания каждого светодиода с резким световым рисунком (прозрачная вогнутая линза). Провод белый, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 6 Вт, защита IP65, применение на улице под навесом. Аксессуары для подключения приобретаются отдельно.
	034924	Светодиодная гирлянда ARD-EDGE-CLASSIC-5600x900-CLEAR-240LED-PULSE White (230V, 15W) (Ardecoled, IP65)	12 100,00 ₽	1	шт	Светодиодная бахрома Classic. Размер 5600 мм (длина 5600 мм, по длине 48 нитей высотой 200/900 мм). Количество светодиодов 240 шт размером 7 мм. Цвет свечения БЕЛЫЙ (6400 К). Эффект медленного мерцания каждого светодиода с резким световым рисунком (прозрачная вогнутая линза). Провод прозрачный, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 6 Вт, защита IP65, применение на улице под навесом. Аксессуары для подключения приобретаются отдельно.
	034922	Светодиодная гирлянда ARD-EDGE-CLASSIC-5600x900-BLACK-240LED-PULSE White (230V, 15W) (Ardecoled, IP65)	12 100,00 ₽	1	шт	Светодиодная бахрома Classic. Размер 5600 мм (длина 5600 мм, по длине 48 нитей высотой 200/900 мм). Количество светодиодов 240 шт размером 7 мм. Цвет свечения БЕЛЫЙ (6400 К). Эффект медленного мерцания каждого светодиода с резким световым рисунком (прозрачная вогнутая линза). Провод черный, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 6 Вт, защита IP65, применение на улице под навесом. Аксессуары для подключения приобретаются отдельно.
	034920	Светодиодная гирлянда ARD-E	12 100,00 ₽	1	шт	Светодиодная бахрома Classic. Размер 5600 мм (длина 5600 мм, по

		DGE-CLASSIC-5600x900-WHITE-240LED-PULSE Warm (230V, 15W) (Ardecoled, IP65)				длине 48 нитей высотой 200/900 мм). Количество светодиодов 240 шт размером 7 мм. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000 К). Эффект медленного мерцания каждого светодиода с резким световым рисунком (прозрачная вогнутая линза). Провод белый, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 6 Вт, защита IP65, применение на улице под навесом. Аксессуары для подключения приобретаются отдельно.
	034919	Светодиодная гирлянда ARD-EDGE-CLASSIC-5600x900-CLEAR-240LED-PULSE Warm (230V, 15W) (Ardecoled, IP65)	12 100,00 ₽	1	шт	Светодиодная бахрома Classic. Размер 5600 мм (длина 5600 мм, по длине 48 нитей высотой 200/900 мм). Количество светодиодов 240 шт размером 7 мм. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000 К). Эффект медленного мерцания каждого светодиода с резким световым рисунком (прозрачная вогнутая линза). Провод прозрачный, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 6 Вт, защита IP65, применение на улице под навесом. Аксессуары для подключения приобретаются отдельно.
	034921	Светодиодная гирлянда ARD-EDGE-CLASSIC-5600x900-BLACK-240LED-PULSE Warm (230V, 15W) (Ardecoled, IP65)	12 100,00 ₽	1	шт	Светодиодная бахрома Classic. Размер 5600 мм (длина 5600 мм, по длине 48 нитей высотой 200/900 мм). Количество светодиодов 240 шт размером 7 мм. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000 К). Эффект медленного мерцания каждого светодиода с резким световым рисунком (прозрачная вогнутая линза). Провод чёрный, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 6 Вт, защита IP65, применение на улице под навесом. Аксессуары для подключения приобретаются отдельно.
Декоративные гирлянды [ARD]						Бахрома 230V [RGB]
	026022	Светодиодная гирлянда ARD-EDGE-CLASSIC-2400x600-WHITE-88LED-LIVE RGB (230V, 6W) (Ardecoled, IP65)	3 527,82 ₽	1	шт	Светодиодная бахрома Classic. Размер 2400 мм (длина 2400 мм, по длине 24 нити высотой 200 / 600 мм). Цвет свечения RGB (цвет светодиодов чередуется), динамические и статические эффекты свечения свечения с резким световым рисунком (прозрачная вогнутая линза). Провод белый, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 6 Вт, защита IP65, применение на улице под навесом. Аксессуары для подключения приобретаются отдельно.
	026008	Светодиодная гирлянда ARD-EDGE-CLASSIC-2400x600-CLEAR-88LED-LIVE RGB (230V, 6W) (Ardecoled, IP65)	3 527,82 ₽	1	шт	Светодиодная бахрома Classic. Размер 2400 мм (длина 2400 мм, по длине 24 нити высотой 200 / 600 мм). Цвет свечения RGB (цвет светодиодов чередуется), динамические и статические эффекты свечения свечения с резким световым рисунком (прозрачная вогнутая линза). Провод прозрачный, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 6 Вт, защита IP65, применение на улице под навесом. Аксессуары для подключения приобретаются отдельно.
	026015	Светодиодная гирлянда ARD-EDGE-CLASSIC-2400x600-BLACK-88LED-LIVE RGB (230V, 6W) (Ardecoled, IP65)	3 527,82 ₽	1	шт	Светодиодная бахрома Classic. Размер 2400 мм (длина 2400 мм, по длине 24 нити высотой 200 / 600 мм). Цвет свечения RGB (цвет светодиодов чередуется), динамические и статические эффекты свечения свечения с резким световым рисунком (прозрачная

						вогнутая линза). Провод черный, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 6 Вт, защита IP65, применение на улице под навесом. Аксессуары для подключения приобретаются отдельно.
Декоративные гирлянды [ARD]			**Нити 230V [mono]** Гирлянды "НИТЬ", представляют собой светодиодную нить различной длины (5 или 10 метров). 3 серии - HOME, CLASSIC и PRO. Большой ассортимент цветов свечения и цвета проводов гирлянды.			
	025751	Светодиодная гирлянда ARD-STRING-HOME-5000-CLEAR-50LED-STD WHITE (230V, 3.5W) (Ardecoled, IP20)	2 115,56 ₽	1	шт	Светодиодная нить Home. Размер 5000 мм. Цвет свечения БЕЛЫЙ (6000 К). 50 светодиодов размером 5 мм со статическим эффектом свечения с резким световым рисунком (прозрачная вогнутая линза). Провод прозрачный, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 3.5 Вт, защита IP20, применение в помещении. Аксессуар для подключения в комплекте, аксессуары для управления приобретаются отдельно.
	025766	Светодиодная гирлянда ARD-STRING-HOME-5000-GREEN-50LED-STD WHITE (230V, 3.5W) (Ardecoled, IP20)	1 558,54 ₽	1	шт	Светодиодная нить Home. Размер 5000 мм. Цвет свечения БЕЛЫЙ (6000 К). 50 светодиодов размером 5 мм со статическим эффектом свечения с резким световым рисунком (прозрачная вогнутая линза). Провод темно-зеленый, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 3.5 Вт, защита IP20, применение в помещении. Аксессуар для подключения в комплекте, аксессуары для управления приобретаются отдельно.
	025749	Светодиодная гирлянда ARD-STRING-HOME-5000-CLEAR-50LED-STD WARM (230V, 3.5W) (Ardecoled, IP20)	2 115,56 ₽	1	шт	Светодиодная нить Home. Размер 5000 мм. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000 К). 50 светодиодов размером 5 мм со статическим эффектом свечения с резким световым рисунком (прозрачная вогнутая линза). Провод прозрачный, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 3.5 Вт, защита IP20, применение в помещении. Аксессуар для подключения в комплекте, аксессуары для управления приобретаются отдельно.
	025919	Светодиодная гирлянда ARD-STRING-HOME-10000-WHITE-99LED-RUN WHITE (230V, 10.5W) (Ardecoled, IP20)	4 466,32 ₽	1	шт	Светодиодная нить Home. Размер 10000 мм. Цвет свечения БЕЛЫЙ (6000 К). 99 светодиодов размером 5 мм с динамическими и статическими эффектами свечения с резким световым рисунком (прозрачная вогнутая линза). Эффект "Бегущий огонь" по всей длине нити, смена эффектов и управление осуществляется с помощью контроллера с пультом. Провод белый, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 10.5 Вт, защита IP20, применение в помещении. Аксессуар для подключения в комплекте, аксессуары для управления приобретаются отдельно.
	025915	Светодиодная гирлянда ARD-STRING-	4 466,32 ₽	1	шт	Светодиодная нить Home. Размер 10000 мм. Цвет свечения БЕЛЫЙ (6000 К). 99 светодиодов размером 5 мм с динамическими и

		HOME-10000-CLEAR-99LED-RUN WHITE (230V, 10.5W) (Ardecoled, IP20)				статическими эффектами свечения с резким световым рисунком (прозрачная вогнутая линза). Эффект "Бегущий огонь" по всей длине нити, смена эффектов и управление осуществляется с помощью контроллера с пультом. Провод прозрачный, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 10.5 Вт, защита IP20, применение в помещении. Аксессуар для подключения в комплекте, аксессуары для управления приобретаются отдельно.
	025920	Светодиодная гирлянда ARD-STRING-HOME-10000-WHITE-99LED-RUN WARM (230V, 10.5W) (Ardecoled, IP20)	4 466,32 ₽	1	шт	Светодиодная нить Home. Размер 10000 мм. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000 К). 99 светодиодов размером 5 мм с динамическими и статическими эффектами свечения с резким световым рисунком (прозрачная вогнутая линза). Эффект "Бегущий огонь" по всей длине нити, смена эффектов и управление осуществляется с помощью контроллера с пультом. Провод белый, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 10.5 Вт, защита IP20, применение в помещении. Аксессуар для подключения в комплекте, аксессуары для управления приобретаются отдельно.
	025917	Светодиодная гирлянда ARD-STRING-HOME-10000-CLEAR-99LED-RUN WARM (230V, 10.5W) (Ardecoled, IP20)	4 466,32 ₽	1	шт	Светодиодная нить Home. Размер 10000 мм. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000 К). 99 светодиодов размером 5 мм с динамическими и статическими эффектами свечения с резким световым рисунком (прозрачная вогнутая линза). Эффект "Бегущий огонь" по всей длине нити, смена эффектов и управление осуществляется с помощью контроллера с пультом. Провод прозрачный, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 10.5 Вт, защита IP20, применение в помещении. Аксессуар для подключения в комплекте и переключения динамических режимов в комплекте.
	025811	Светодиодная гирлянда ARD-STRING-CLASSIC-10000-WHITE-100LED-STD WHITE (230V, 7W) (Ardecoled, IP65)	3 826,02 ₽	1	шт	Светодиодная нить Classic. Размер 10000 мм. Цвет свечения БЕЛЫЙ (6000 К). 100 светодиодов размером 7 мм со статическим эффектом свечения с резким световым рисунком (прозрачная вогнутая линза). Провод белый, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 7 Вт, защита IP65, применение в помещении и на улице под навесом. Аксессуары для подключения и управления приобретаются отдельно.
	025781	Светодиодная гирлянда ARD-STRING-CLASSIC-10000-CLEAR-100LED-STD WHITE (230V, 7W) (Ardecoled, IP65)	3 826,02 ₽	1	шт	Светодиодная нить Classic. Размер 10000 мм. Цвет свечения БЕЛЫЙ (6000 К). 100 светодиодов размером 7 мм со статическим эффектом свечения с резким световым рисунком (прозрачная вогнутая линза). Провод прозрачный, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 7 Вт, защита IP65, применение в помещении и на улице под навесом. Аксессуары для подключения и управления приобретаются отдельно.
	025796	Светодиодная гирлянда ARD-STRING-CLASSIC-10000-BLACK-100LED-STD WHITE (230V, 7W) (Ardecoled, IP65)	3 826,02 ₽	1	шт	Светодиодная нить Classic. Размер 10000 мм. Цвет свечения БЕЛЫЙ (6000 К). 100 светодиодов размером 7 мм со статическим эффектом свечения с резким световым рисунком (прозрачная вогнутая линза). Провод черный, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 7 Вт, защита IP65, применение в помещении и на улице под навесом. Аксессуары для подключения и управления приобретаются отдельно.

	025809	Светодиодная гирлянда ARD-STRING-CLASSIC-10000-WHITE-100LED-STD WARM (230V, 7W) (Ardecoled, IP65)	3 826,02 ₽	1	шт	Светодиодная нить Classic. Размер 10000 мм. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000 К). 100 светодиодов размером 7 мм со статическим эффектом свечения с резким световым рисунком (прозрачная вогнутая линза). Провод белый, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 7 Вт, защита IP65, применение в помещении и на улице под навесом. Аксессуары для подключения и управления приобретаются отдельно.
	025779	Светодиодная гирлянда ARD-STRING-CLASSIC-10000-CLEAR-100LED-STD WARM (230V, 7W) (Ardecoled, IP65)	3 826,02 ₽	1	шт	Светодиодная нить Classic. Размер 10000 мм. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000 К). 100 светодиодов размером 7 мм со статическим эффектом свечения с резким световым рисунком (прозрачная вогнутая линза). Провод прозрачный, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 7 Вт, защита IP65, применение в помещении и на улице под навесом. Аксессуары для подключения и управления приобретаются отдельно.
	025794	Светодиодная гирлянда ARD-STRING-CLASSIC-10000-BLACK-100LED-STD WARM (230V, 7W) (Ardecoled, IP65)	3 826,02 ₽	1	шт	Светодиодная нить Classic. Размер 10000 мм. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000 К). 100 светодиодов размером 7 мм со статическим эффектом свечения с резким световым рисунком (прозрачная вогнутая линза). Провод черный, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 7 Вт, защита IP65, применение в помещении и на улице под навесом. Аксессуары для подключения и управления приобретаются отдельно.
	025806	Светодиодная гирлянда ARD-STRING-CLASSIC-10000-BLACK-100LED-STD PINK (230V, 7W) (Ardecoled, IP65)	3 007,93 ₽	1	шт	Светодиодная нить Classic. Размер 10000 мм. Цвет свечения РОЗОВЫЙ. 100 светодиодов размером 7 мм со статическим эффектом свечения с резким световым рисунком (прозрачная вогнутая линза). Провод черный, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 7 Вт, защита IP65, применение в помещении и на улице под навесом. Аксессуары для подключения и управления приобретаются отдельно.
	025817	Светодиодная гирлянда ARD-STRING-CLASSIC-10000-WHITE-100LED-STD BLUE (230V, 7W) (Ardecoled, IP65)	3 826,02 ₽	1	шт	Светодиодная нить Classic. Размер 10000 мм. Цвет свечения СИНИЙ. 100 светодиодов размером 7 мм со статическим эффектом свечения с резким световым рисунком (прозрачная вогнутая линза). Провод белый, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 7 Вт, защита IP65, применение в помещении и на улице под навесом. Аксессуары для подключения и управления приобретаются отдельно.
	025787	Светодиодная гирлянда ARD-STRING-CLASSIC-10000-CLEAR-100LED-STD BLUE (230V, 7W) (Ardecoled, IP65)	3 826,02 ₽	1	шт	Светодиодная нить Classic. Размер 10000 мм. Цвет свечения СИНИЙ. 100 светодиодов размером 7 мм со статическим эффектом свечения с резким световым рисунком (прозрачная вогнутая линза). Провод прозрачный, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 7 Вт, защита IP65, применение в помещении и на улице под навесом. Аксессуары для подключения и управления приобретаются отдельно.
	025802	Светодиодная гирлянда ARD-STRING-CLASSIC-10000-BLACK-100LED-STD BLUE (230V, 7W) (Ardecoled, IP65)	3 826,02 ₽	1	шт	Светодиодная нить Classic. Размер 10000 мм. Цвет свечения СИНИЙ. 100 светодиодов размером 7 мм со статическим эффектом свечения с резким световым рисунком (прозрачная вогнутая линза). Провод черный, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 7 Вт, защита IP65, применение в помещении и на улице под навесом. Аксессуары для подключения и

						управления приобретаются отдельно.
	025815	Светодиодная гирлянда ARD-STRING-CLASSIC-10000-WHITE-100LED-STD GREEN (230V, 7W) (Ardecoled, IP65)	562,65 ₽	1	шт	Светодиодная нить Classic. Размер 10000 мм. Цвет свечения ЗЕЛЕНЫЙ. 100 светодиодов размером 7 мм со статическим эффектом свечения с резким световым рисунком (прозрачная вогнутая линза). Провод белый, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 7 Вт, защита IP65, применение в помещении и на улице под навесом. Аксессуары для подключения и управления приобретаются отдельно.
	025841	Светодиодная гирлянда ARD-STRING-PRO-10000-WHITE-100LED-STD WHITE (230V, 7W) (Ardecoled, IP65)	6 234,16 ₽	1	шт	Светодиодная нить Pro. Размер 10000 мм. Цвет свечения БЕЛЫЙ (6000 К). 100 светодиодов размером 7 мм со статическим эффектом свечения с резким световым рисунком (прозрачная вогнутая линза). Провод белый, каучук. Питание 230 В, Мощность 7 Вт, защита IP65, применение в помещении и на улице под навесом. Аксессуары для подключения и управления приобретаются отдельно.
	025826	Светодиодная гирлянда ARD-STRING-PRO-10000-BLACK-100LED-STD WHITE (230V, 7W) (Ardecoled, IP65)	6 234,16 ₽	1	шт	Светодиодная нить Pro. Размер 10000 мм. Цвет свечения БЕЛЫЙ (6000 К). 100 светодиодов размером 7 мм со статическим эффектом свечения с резким световым рисунком (прозрачная вогнутая линза). Провод черный, каучук. Питание 230 В, Мощность 7 Вт, защита IP65, применение в помещении и на улице под навесом. Аксессуары для подключения и управления приобретаются отдельно.
	025839	Светодиодная гирлянда ARD-STRING-PRO-10000-WHITE-100LED-STD WARM (230V, 7W) (Ardecoled, IP65)	6 234,16 ₽	1	шт	Светодиодная нить Pro. Размер 10000 мм. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000 К). 100 светодиодов размером 7 мм со статическим эффектом свечения с резким световым рисунком (прозрачная вогнутая линза). Провод белый, каучук. Питание 230 В, Мощность 7 Вт, защита IP65, применение в помещении и на улице под навесом. Аксессуары для подключения и управления приобретаются отдельно.
	025854	Светодиодная гирлянда ARD-STRING-PRO-10000-GREEN-100LED-STD WARM (230V, 7W) (Ardecoled, IP65)	6 234,16 ₽	1	шт	Светодиодная нить Pro. Размер 10000 мм. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000 К). 100 светодиодов размером 7 мм со статическим эффектом свечения с резким световым рисунком (прозрачная вогнутая линза). Провод темно-зеленый, каучук. Питание 230 В, Мощность 7 Вт, защита IP65, применение в помещении и на улице под навесом. Аксессуары для подключения и управления приобретаются отдельно.
	025824	Светодиодная гирлянда ARD-STRING-PRO-10000-BLACK-100LED-STD WARM (230V, 7W) (Ardecoled, IP65)	6 234,16 ₽	1	шт	Светодиодная нить Pro. Размер 10000 мм. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000 К). 100 светодиодов размером 7 мм со статическим эффектом свечения с резким световым рисунком (прозрачная вогнутая линза). Провод черный, каучук. Питание 230 В, Мощность 7 Вт, защита IP65, применение в помещении и на улице под навесом. Аксессуары для подключения и управления приобретаются отдельно.
	031202	Светодиодная гирлянда ARD-STRING-CLASSIC-10000-WHITE-100LED-MILK-STD White (230V,	3 826,02 ₽	1	шт	Светодиодная нить Classic. Размер 10000 мм. Цвет свечения БЕЛЫЙ (6000 К). 100 светодиодов размером 7 мм со статическим эффектом свечения с мягким световым рисунком (выпуклая молочно-белая

		7W) (Ardecoled, IP65)				линза). Провод белый, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 7 Вт, защита IP65, применение в помещении и на улице под навесом. Аксессуары для подключения и управления приобретаются отдельно.
	031206	Светодиодная гирлянда ARD-STRING-CLASSIC-10000-BLACK-100LED-MILK-STD White (230V, 7W) (Ardecoled, IP65)	3 826,02 ₽	1	шт	Светодиодная нить Classic. Размер 10000 мм. Цвет свечения БЕЛЫЙ (6000 К). 100 светодиодов размером 7 мм со статическим эффектом свечения с мягким световым рисунком (выпуклая молочно-белая линза). Провод черный, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 7 Вт, защита IP65, применение в помещении и на улице под навесом. Аксессуары для подключения и управления приобретаются отдельно.
	031204	Светодиодная гирлянда ARD-STRING-CLASSIC-10000-WHITE-100LED-MILK-STD Warm (230V, 7W) (Ardecoled, IP65)	3 826,02 ₽	1	шт	Светодиодная нить Classic. Размер 10000 мм. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000 К). 100 светодиодов размером 7 мм со статическим эффектом свечения с мягким световым рисунком (выпуклая молочно-белая линза). Провод белый, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 7 Вт, защита IP65, применение в помещении и на улице под навесом. Аксессуары для подключения и управления приобретаются отдельно.
	028209	Светодиодная гирлянда ARD-STRING-CLASSIC-10000-BLACK-100LED-MILK-STD Warm (230V, 7W) (Ardecoled, IP65)	3 826,02 ₽	1	шт	Светодиодная нить Classic. Размер 10000 мм. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000 К). 100 светодиодов размером 7 мм со статическим эффектом свечения с мягким световым рисунком (выпуклая молочно-белая линза). Провод черный, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 7 Вт, защита IP65, применение в помещении и на улице под навесом. Аксессуары для подключения и управления приобретаются отдельно.
	025813	Светодиодная гирлянда ARD-STRING-CLASSIC-10000-CLEAR-100LED-STD Gold (230V, 7W) (Ardecoled, IP65)	3 826,02 ₽	1	шт	Светодиодная нить Classic. Размер 10000 мм. Цвет свечения ЗОЛОТОЙ. 100 светодиодов размером 7 мм со статическим эффектом свечения с резким световым рисунком (прозрачная вогнутая линза). Провод прозрачный, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 7 Вт, защита IP65, применение в помещении и на улице под навесом. Аксессуары для подключения и управления приобретаются отдельно.
	025789	Светодиодная гирлянда ARD-STRING-CLASSIC-10000-CLEAR-100LED-STD Rose Gold (230V, 7W) (Ardecoled, IP65)	3 826,02 ₽	1	шт	Светодиодная нить Classic. Размер 10000 мм. Цвет свечения РОЗОВОЕ ЗОЛОТО. 100 светодиодов размером 7 мм со статическим эффектом свечения с резким световым рисунком (прозрачная вогнутая линза). Провод прозрачный, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 7 Вт, защита IP65, применение в помещении и на улице под навесом. Аксессуары для подключения и управления приобретаются отдельно.
	025819	Светодиодная гирлянда ARD-STRING-CLASSIC-10000-CLEAR-100LED-STD Azure (230V, 7W) (Ardecoled, IP65)	3 826,02 ₽	1	шт	Светодиодная нить Classic. Размер 10000 мм. Цвет свечения ЛАЗУРНЫЙ. 100 светодиодов размером 7 мм со статическим эффектом свечения с резким световым рисунком (прозрачная вогнутая линза). Провод прозрачный, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 7 Вт, защита IP65, применение в помещении и на улице под навесом. Аксессуары для подключения и управления приобретаются отдельно.

	031198	Светодиодная гирлянда ARD-STRING-CLASSIC-10000-BLUE-100LED-MILK-STD Blue (230V, 7W) (Ardecoled, IP65)	3 826,02 ₽	1	шт	Светодиодная нить Classic. Размер 10000 мм. Цвет свечения СИНИЙ. 100 светодиодов размером 7 мм со статическим эффектом свечения с мягким световым рисунком (выпуклая молочно-белая линза). Провод синий, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 7 Вт, защита IP65, применение в помещении и на улице под навесом. Аксессуары для подключения и управления приобретаются отдельно.
	031200	Светодиодная гирлянда ARD-STRING-CLASSIC-10000-YELLOW-100LED-MILK-STD Yellow (230V, 7W) (Ardecoled, IP65)	3 826,02 ₽	1	шт	Светодиодная нить Classic. Размер 10000 мм. Цвет свечения ЖЕЛТЫЙ. 100 светодиодов размером 7 мм со статическим эффектом свечения с мягким световым рисунком (выпуклая молочно - белая линза). Провод желтый, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 7 Вт, защита IP65, применение в помещении и на улице под навесом. Аксессуары для подключения и управления приобретаются отдельно.
	028210	Светодиодная гирлянда ARD-STRING-CLASSIC-10000-RED-100LED-MILK-STD Red (230V, 7W) (Ardecoled, IP65)	3 826,02 ₽	1	шт	Светодиодная нить Classic. Размер 10000 мм. Цвет свечения КРАСНЫЙ. 100 светодиодов размером 7 мм со статическим эффектом свечения с мягким световым рисунком (выпуклая молочно - белая линза). Провод красный, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 7 Вт, защита IP65, применение в помещении и на улице под навесом. Аксессуары для подключения и управления приобретаются отдельно.
Декоративные гирлянды [ARD]						Нити 230V [FLASH]
	025750	Светодиодная гирлянда ARD-STRING-HOME-5000-CLEAR-50LED-FLASH WARM (230V, 3.5W) (Ardecoled, IP20)	2 228,09 ₽	1	шт	Светодиодная нить Home. Размер 5000 мм. 50 светодиодов размером 5 мм. Основной цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000 К), эффект мерцания редких точек (БЕЛЫЙ 6000К) с резким световым рисунком (прозрачная вогнутая линза), соотношение светодиодов: 42 теплых постоянного свечения / 8 белых с мерцанием. Эффект частого мерцания. Провод прозрачный, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 3.5 Вт, защита IP20, применение в помещении. Аксессуар для подключения в комплекте, аксессуары для управления приобретаются отдельно.
	025752	Светодиодная гирлянда ARD-STRING-HOME-5000-CLEAR-50LED-FLASH WHITE (230V, 3.5W) (Ardecoled, IP20)	2 228,09 ₽	1	шт	Светодиодная нить Home. Размер 5000 мм. 50 светодиодов размером 5 мм. Основной цвет свечения БЕЛЫЙ (6000 К), эффект мерцания редких точек (БЕЛЫЙ 6000К) с резким световым рисунком (прозрачная вогнутая линза), соотношение светодиодов: 42 белых постоянного свечения / 8 белых с мерцанием. Эффект частого мерцания. Провод прозрачный, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 3.5 Вт, защита IP20, применение в помещении. Аксессуар для подключения в комплекте, аксессуары для управления приобретаются отдельно.
	025767	Светодиодная гирлянда ARD-STRING-HOME-5000-GREEN-50LED-FLASH WHITE (230V, 3.5W)	2 228,09 ₽	1	шт	Светодиодная нить Home. Размер 5000 мм. 50 светодиодов размером 5 мм. Основной цвет свечения БЕЛЫЙ (6000 К), эффект мерцания редких точек (БЕЛЫЙ 6000К) с резким световым рисунком

		(Ardecoled, IP20)				(прозрачная вогнутая линза), соотношение светодиодов: 42 белых постоянного свечения / 8 белых с мерцанием. Эффект частого мерцания. Провод темно-зеленый, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 3.5 Вт, защита IP20, применение в помещении. Аксессуар для подключения в комплекте, аксессуары для управления приобретаются отдельно.
	025810	Светодиодная гирлянда ARD-STRING-CLASSIC-10000-WHITE-100LED-FLASH WARM (230V, 7W) (Ardecoled, IP65)	3 713,49 ₽	1	шт	Светодиодная нить Classic. Размер 10000 мм. 100 светодиодов размером 7 мм. Основной цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000 К), эффект мерцания редких точек (БЕЛЫЙ 6000К) с резким световым рисунком (прозрачная вогнутая линза), соотношение светодиодов: 84 теплых постоянного свечения / 16 белых с мерцанием. Эффект частого мерцания. Провод белый, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 7 Вт, защита IP65, применение в помещении и на улице под навесом. Аксессуары для подключения и управления приобретаются отдельно.
	025780	Светодиодная гирлянда ARD-STRING-CLASSIC-10000-CLEAR-100LED-FLASH WARM (230V, 7W) (Ardecoled, IP65)	3 713,49 ₽	1	шт	Светодиодная нить Classic. Размер 10000 мм. 100 светодиодов размером 7 мм. Основной цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000 К), эффект мерцания редких точек (БЕЛЫЙ 6000К) с резким световым рисунком (прозрачная вогнутая линза), соотношение светодиодов: 84 теплых постоянного свечения / 16 белых с мерцанием. Эффект частого мерцания. Провод прозрачный, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 7 Вт, защита IP65, применение в помещении и на улице под навесом. Аксессуары для подключения и управления приобретаются отдельно.
	025795	Светодиодная гирлянда ARD-STRING-CLASSIC-10000-BLACK-100LED-FLASH WARM (230V, 7W) (Ardecoled, IP65)	3 713,49 ₽	1	шт	Светодиодная нить Classic. Размер 10000 мм. 100 светодиодов размером 7 мм. Основной цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000 К), эффект мерцания редких точек (БЕЛЫЙ 6000К) с резким световым рисунком (прозрачная вогнутая линза), соотношение светодиодов: 84 теплых постоянного свечения / 16 белых с мерцанием. Эффект частого мерцания. Провод черный, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 7 Вт, защита IP65, применение в помещении и на улице под навесом. Аксессуары для подключения и управления приобретаются отдельно.
	025812	Светодиодная гирлянда ARD-STRING-CLASSIC-10000-WHITE-100LED-FLASH WHITE (230V, 7W) (Ardecoled, IP65)	3 713,49 ₽	1	шт	Светодиодная нить Classic. Размер 10000 мм. 100 светодиодов размером 7 мм. Основной цвет свечения БЕЛЫЙ (6000 К), эффект мерцания редких точек (БЕЛЫЙ 6000К) с резким световым рисунком (прозрачная вогнутая линза), соотношение светодиодов: 84 белых постоянного свечения / 16 белых с мерцанием. Эффект частого мерцания. Провод белый, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 7 Вт, защита IP65, применение в помещении и на улице под навесом. Аксессуары для подключения и управления приобретаются отдельно.
	025782	Светодиодная гирлянда ARD-STRING-CLASSIC-10000-CLEAR-100LED-FLASH WHITE (230V, 7W) (Ardecoled, IP65)	3 713,49 ₽	1	шт	Светодиодная нить Classic. Размер 10000 мм. 100 светодиодов размером 7 мм. Основной цвет свечения БЕЛЫЙ (6000 К), эффект мерцания редких точек (БЕЛЫЙ 6000К) с резким световым рисунком (прозрачная вогнутая линза), соотношение светодиодов: 84 белых постоянного свечения / 16 белых с мерцанием. Эффект частого

						мерцания. Провод прозрачный, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 7 Вт, защита IP65, применение в помещении и на улице под навесом. Аксессуары для подключения и управления приобретаются отдельно.
	025797	Светодиодная гирлянда ARD-STRING-CLASSIC-10000-BLACK-100LED-FLASH WHITE (230V, 7W) (Ardecoled, IP65)	3 713,49 ₽	1	шт	Светодиодная нить Classic. Размер 10000 мм. 100 светодиодов размером 7 мм. Основной цвет свечения БЕЛЫЙ (6000 К), эффект мерцания редких точек (БЕЛЫЙ 6000К) с резким световым рисунком (прозрачная вогнутая линза), соотношение светодиодов: 84 белых постоянного свечения / 16 белых с мерцанием. Эффект частого мерцания. Провод черный, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 7 Вт, защита IP65, применение в помещении и на улице под навесом. Аксессуары для подключения и управления приобретаются отдельно.
	025822	Светодиодная гирлянда ARD-STRING-CLASSIC-10000-WHITE-100LED-FLASH PINK (230V, 7W) (Ardecoled, IP65)	3 713,49 ₽	1	шт	Светодиодная нить Classic. Размер 10000 мм. 100 светодиодов размером 7 мм. Основной цвет свечения РОЗОВЫЙ, эффект мерцания редких точек (БЕЛЫЙ 6000К) с резким световым рисунком (прозрачная вогнутая линза), соотношение светодиодов: 84 розовых постоянного свечения / 16 белых с мерцанием. Эффект частого мерцания. Провод белый, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 7 Вт, защита IP65, применение в помещении и на улице под навесом. Аксессуары для подключения и управления приобретаются отдельно.
	025792	Светодиодная гирлянда ARD-STRING-CLASSIC-10000-CLEAR-100LED-FLASH PINK (230V, 7W) (Ardecoled, IP65)	3 713,49 ₽	1	шт	Светодиодная нить Classic. Размер 10000 мм. 100 светодиодов размером 7 мм. Основной цвет свечения РОЗОВЫЙ, эффект мерцания редких точек (БЕЛЫЙ 6000К) с резким световым рисунком (прозрачная вогнутая линза), соотношение светодиодов: 84 розовых постоянного свечения / 16 белых с мерцанием. Эффект частого мерцания. Провод прозрачный, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 7 Вт, защита IP65, применение в помещении и на улице под навесом. Аксессуары для подключения и управления приобретаются отдельно.
	025807	Светодиодная гирлянда ARD-STRING-CLASSIC-10000-BLACK-100LED-FLASH PINK (230V, 7W) (Ardecoled, IP65)	3 713,49 ₽	1	шт	Светодиодная нить Classic. Размер 10000 мм. 100 светодиодов размером 7 мм. Основной цвет свечения РОЗОВЫЙ, эффект мерцания редких точек (БЕЛЫЙ 6000К) с резким световым рисунком (прозрачная вогнутая линза), соотношение светодиодов: 84 розовых постоянного свечения / 16 белых с мерцанием. Эффект частого мерцания. Провод черный, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 7 Вт, защита IP65, применение в помещении и на улице под навесом. Аксессуары для подключения и управления приобретаются отдельно.
	025818	Светодиодная гирлянда ARD-STRING-CLASSIC-10000-WHITE-100LED-FLASH BLUE (230V, 7W) (Ardecoled, IP65)	3 713,49 ₽	1	шт	Светодиодная нить Classic. Размер 10000 мм. 100 светодиодов размером 7 мм. Основной цвет свечения СИНИЙ, эффект мерцания редких точек (БЕЛЫЙ 6000К) с резким световым рисунком (прозрачная вогнутая линза), соотношение светодиодов: 84 синих постоянного свечения / 16 белых с мерцанием. Эффект частого

						мерцания. Провод белый, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 7 Вт, защита IP65, применение в помещении и на улице под навесом. Аксессуары для подключения и управления приобретаются отдельно.
	025788	Светодиодная гирлянда ARD-STRING-CLASSIC-10000-CLEAR-100LED-FLASH BLUE (230V, 7W) (Ardecoled, IP65)	3 713,49 ₽	1	шт	Светодиодная нить Classic. Размер 10000 мм. 100 светодиодов размером 7 мм. Основной цвет свечения СИНИЙ, эффект мерцания редких точек (БЕЛЫЙ 6000К) с резким световым рисунком (прозрачная вогнутая линза), соотношение светодиодов: 84 синих постоянного свечения / 16 белых с мерцанием. Эффект частого мерцания. Провод прозрачный, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 7 Вт, защита IP65, применение в помещении и на улице под навесом. Аксессуары для подключения и управления приобретаются отдельно.
	025803	Светодиодная гирлянда ARD-STRING-CLASSIC-10000-BLACK-100LED-FLASH BLUE (230V, 7W) (Ardecoled, IP65)	3 713,49 ₽	1	шт	Светодиодная нить Classic. Размер 10000 мм. 100 светодиодов размером 7 мм. Основной цвет свечения СИНИЙ, эффект мерцания редких точек (БЕЛЫЙ 6000К) с резким световым рисунком (прозрачная вогнутая линза), соотношение светодиодов: 84 синих постоянного свечения / 16 белых с мерцанием. Эффект частого мерцания. Провод черный, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 7 Вт, защита IP65, применение в помещении и на улице под навесом. Аксессуары для подключения и управления приобретаются отдельно.
	025816	Светодиодная гирлянда ARD-STRING-CLASSIC-10000-WHITE-100LED-FLASH GREEN (230V, 7W) (Ardecoled, IP65)	562,65 ₽	1	шт	Светодиодная нить Classic. Размер 10000 мм. 100 светодиодов размером 7 мм. Основной цвет свечения ЗЕЛЕНЫЙ, эффект мерцания редких точек (БЕЛЫЙ 6000К) с резким световым рисунком (прозрачная вогнутая линза), соотношение светодиодов: 84 зеленых постоянного свечения / 16 белых с мерцанием. Эффект частого мерцания. Провод белый, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 7 Вт, защита IP65, применение в помещении и на улице под навесом. Аксессуары для подключения и управления приобретаются отдельно.
	025786	Светодиодная гирлянда ARD-STRING-CLASSIC-10000-CLEAR-100LED-FLASH GREEN (230V, 7W) (Ardecoled, IP65)	562,65 ₽	1	шт	Светодиодная нить Classic. Размер 10000 мм. 100 светодиодов размером 7 мм. Основной цвет свечения ЗЕЛЕНЫЙ, эффект мерцания редких точек (БЕЛЫЙ 6000К) с резким световым рисунком (прозрачная вогнутая линза), соотношение светодиодов: 84 зеленых постоянного свечения / 16 белых с мерцанием. Эффект частого мерцания. Провод прозрачный, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 7 Вт, защита IP65, применение в помещении и на улице под навесом. Аксессуары для подключения и управления приобретаются отдельно.
	025840	Светодиодная гирлянда ARD-STRING-PRO-10000-WHITE-100LED-FLASH WARM (230V, 7W) (Ardecoled, IP65)	5 626,50 ₽	1	шт	Светодиодная нить Pro. Размер 10000 мм. 100 светодиодов размером 7 мм. Основной цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000 К), эффект мерцания редких точек (БЕЛЫЙ 6000К) с резким световым рисунком (прозрачная вогнутая линза), соотношение светодиодов: 84 теплых постоянного свечения / 16 белых с мерцанием. Эффект частого мерцания. Провод белый, каучук. Питание 230 В, Мощность 7 Вт, защита IP65, применение в помещении и на улице под навесом. Аксессуары для подключения и управления приобретаются отдельно.

	025855	Светодиодная гирлянда ARD-STRING-PRO-10000-GREEN-100LED-FLASH WARM (230V, 7W) (Ardecoled, IP65)	5 626,50 ₽	1	шт	Светодиодная нить Pro. Размер 10000 мм. 100 светодиодов размером 7 мм. Основной цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000 К), эффект мерцания редких точек (БЕЛЫЙ 6000К) с резким световым рисунком (прозрачная вогнутая линза), соотношение светодиодов: 84 теплых постоянного свечения / 16 белых с мерцанием. Эффект частого мерцания. Провод темно-зеленый, каучук. Питание 230 В, Мощность 7 Вт, защита IP65, применение в помещении и на улице под навесом. Аксессуары для подключения и управления приобретаются отдельно.
	025825	Светодиодная гирлянда ARD-STRING-PRO-10000-BLACK-100LED-FLASH WARM (230V, 7W) (Ardecoled, IP65)	5 626,50 ₽	1	шт	Светодиодная нить Pro. Размер 10000 мм. 100 светодиодов размером 7 мм. Основной цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000 К), эффект мерцания редких точек (БЕЛЫЙ 6000К) с резким световым рисунком (прозрачная вогнутая линза), соотношение светодиодов: 84 теплых постоянного свечения / 16 белых с мерцанием. Эффект частого мерцания. Провод черный, каучук. Питание 230 В, Мощность 7 Вт, защита IP65, применение в помещении и на улице под навесом. Аксессуары для подключения и управления приобретаются отдельно.
	025842	Светодиодная гирлянда ARD-STRING-PRO-10000-WHITE-100LED-FLASH WHITE (230V, 7W) (Ardecoled, IP65)	5 626,50 ₽	1	шт	Светодиодная нить Pro. Размер 10000 мм. 100 светодиодов размером 7 мм. Основной цвет свечения БЕЛЫЙ (6000 К), эффект мерцания редких точек (БЕЛЫЙ 6000К) с мягким световым рисунком (прозрачная вогнутая линза), соотношение светодиодов: 84 белых постоянного свечения / 16 белых с мерцанием. Эффект частого мерцания. Провод белый, каучук. Питание 230 В, Мощность 7 Вт, защита IP65, применение в помещении и на улице под навесом. Аксессуары для подключения и управления приобретаются отдельно.
	025857	Светодиодная гирлянда ARD-STRING-PRO-10000-GREEN-100LED-FLASH WHITE (230V, 7W) (Ardecoled, IP65)	6 301,68 ₽	1	шт	Светодиодная нить Pro. Размер 10000 мм. 100 светодиодов размером 7 мм. Основной цвет свечения БЕЛЫЙ (6000 К), эффект мерцания редких точек (БЕЛЫЙ 6000К) с мягким световым рисунком (вогнутая прозрачная линза), соотношение светодиодов: 84 белых постоянного свечения / 16 белых с мерцанием. Эффект частого мерцания. Провод темно-зеленый, каучук. Питание 230 В, Мощность 7 Вт, защита IP65, применение в помещении и на улице под навесом. Аксессуары для подключения и управления приобретаются отдельно.
	025827	Светодиодная гирлянда ARD-STRING-PRO-10000-BLACK-100LED-FLASH WHITE (230V, 7W) (Ardecoled, IP65)	6 301,68 ₽	1	шт	Светодиодная нить Pro. Размер 10000 мм. 100 светодиодов размером 7 мм. Основной цвет свечения БЕЛЫЙ (6000 К), эффект мерцания редких точек (БЕЛЫЙ 6000К) с мягким световым рисунком (вогнутая прозрачная линза), соотношение светодиодов: 84 белых постоянного свечения / 16 белых с мерцанием. Эффект частого мерцания. Провод черный, каучук. Питание 230 В, Мощность 7 Вт, защита IP65, применение в помещении и на улице под навесом. Аксессуары для подключения и управления приобретаются отдельно.
	031205	Светодиодная гирлянда ARD-STRING-CLASSIC-10000-WHITE-10	3 713,49 ₽	1	шт	Светодиодная нить Classic. Размер 10000 мм. 100 светодиодов размером 7 мм. Основной цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000 К),

		0LED-MILK-FLASH Warm (230V, 7W) (Ardecoled, IP65)				эффект мерцания редких точек (БЕЛЫЙ 6000К) с мягким световым рисунком (выпуклая молочно-белая линза), соотношение светодиодов: 84 теплых постоянного свечения / 16 белых с мерцанием. Эффект частого мерцания. Провод белый, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 7 Вт, защита IP65, применение в помещении и на улице под навесом. Аксессуары для подключения и управления приобретаются отдельно.
	031208	Светодиодная гирлянда ARD-STRING-CLASSIC-10000-BLACK-100LED-MILK-FLASH Warm (230V, 7W) (Ardecoled, IP65)	3 713,49 ₽	1	шт	Светодиодная нить Classic. Размер 10000 мм. 100 светодиодов размером 7 мм. Основной цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000 К), эффект мерцания редких точек (БЕЛЫЙ 6000К) с мягким световым рисунком (выпуклая молочно-белая линза), соотношение светодиодов: 84 теплых постоянного свечения / 16 белых с мерцанием. Эффект частого мерцания. Провод черный, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 7 Вт, защита IP65, применение в помещении и на улице под навесом. Аксессуары для подключения и управления приобретаются отдельно.
	031203	Светодиодная гирлянда ARD-STRING-CLASSIC-10000-WHITE-100LED-MILK-FLASH White (230V, 7W) (Ardecoled, IP65)	3 713,49 ₽	1	шт	Светодиодная нить Classic. Размер 10000 мм. 100 светодиодов размером 7 мм. Основной цвет свечения БЕЛЫЙ (6000 К), эффект мерцания редких точек (БЕЛЫЙ 6000К) с мягким световым рисунком (выпуклая молочно-белая линза), соотношение светодиодов: 84 белых постоянного свечения / 16 белых с мерцанием. Эффект частого мерцания. Провод белый, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 7 Вт, защита IP65, применение в помещении и на улице под навесом. Аксессуары для подключения и управления приобретаются отдельно.
	031207	Светодиодная гирлянда ARD-STRING-CLASSIC-10000-BLACK-100LED-MILK-FLASH White (230V, 7W) (Ardecoled, IP65)	3 713,49 ₽	1	шт	Светодиодная нить Classic. Размер 10000 мм. 100 светодиодов размером 7 мм. Основной цвет свечения БЕЛЫЙ (6000 К), эффект мерцания редких точек (БЕЛЫЙ 6000К) с мягким световым рисунком (выпуклая молочно-белая линза), соотношение светодиодов: 84 белых постоянного свечения / 16 белых с мерцанием. Эффект частого мерцания. Провод черный, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 7 Вт, защита IP65, применение в помещении и на улице под навесом. Аксессуары для подключения и управления приобретаются отдельно.
	025784	Светодиодная гирлянда ARD-STRING-CLASSIC-10000-CLEAR-100LED-FLASH Azure (230V, 7W) (Ardecoled, IP65)	3 713,49 ₽	1	шт	Светодиодная нить Classic. Размер 10000 мм. 100 светодиодов размером 7 мм. Основной цвет свечения ЛАЗУРНЫЙ, эффект мерцания редких точек (БЕЛЫЙ 6000К) с резким световым рисунком (прозрачная вогнутая линза), соотношение светодиодов: 84 лазурных постоянного свечения / 16 белых с мерцанием. Эффект частого мерцания. Провод прозрачный, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 7 Вт, защита IP65, применение в помещении и на улице под навесом. Аксессуары для подключения и управления приобретаются отдельно.
	031199	Светодиодная гирлянда ARD-STRING-CLASSIC-10000-BLUE-100LED-MILK-FLASH Blue (230V,	3 713,49 ₽	1	шт	Светодиодная нить Classic. Размер 10000 мм. 100 светодиодов размером 7 мм. Основной цвет свечения СИНИЙ, эффект мерцания редких точек (БЕЛЫЙ 6000К) с мягким световым рисунком (выпуклая

		7W) (Ardecoled, IP65)				молочно-белая линза), соотношение светодиодов: 84 синих постоянного свечения / 16 белых с мерцанием. Эффект частого мерцания. Провод синий, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 7 Вт, защита IP65, применение в помещении и на улице под навесом. Аксессуары для подключения и управления приобретаются отдельно.
	031197	Светодиодная гирлянда ARD-STRING-CLASSIC-10000-GREEN-100LED-MILK-FLASH Green (230V, 7W) (Ardecoled, IP65)	562,65 ₽	1	шт	Светодиодная нить Classic. Размер 10000 мм. 100 светодиодов размером 7 мм. Основной цвет свечения ЗЕЛЕНЫЙ, эффект мерцания редких точек (БЕЛЫЙ 6000К) с мягким световым рисунком (выпуклая молочно-белая линза), соотношение светодиодов: 84 зеленых постоянного свечения / 16 белых с мерцанием. Эффект частого мерцания. Провод зеленый, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 7 Вт, защита IP65, применение в помещении и на улице под навесом. Аксессуары для подключения и управления приобретаются отдельно.
	031201	Светодиодная гирлянда ARD-STRING-CLASSIC-10000-YELLOW-100LED-MILK-FLASH Yellow (230V, 7W) (Ardecoled, IP65)	3 713,49 ₽	1	шт	Светодиодная нить Classic. Размер 10000 мм. 100 светодиодов размером 7 мм. Основной цвет свечения ЖЕЛТЫЙ, эффект мерцания редких точек (БЕЛЫЙ 6000К) с мягким световым рисунком (выпуклая молочно-белая линза), соотношение светодиодов: 84 желтых постоянного свечения / 16 белых с мерцанием. Эффект частого мерцания. Провод желтый, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 7 Вт, защита IP65, применение в помещении и на улице под навесом. Аксессуары для подключения и управления приобретаются отдельно.
	025820	Светодиодная гирлянда ARD-STRING-CLASSIC-10000-CLEAR-100LED-FLASH Gold (230V, 7W) (Ardecoled, IP65)	3 713,49 ₽	1	шт	Светодиодная нить Classic. Размер 10000 мм. 100 светодиодов размером 7 мм. Основной цвет свечения ЗОЛОТО, эффект мерцания редких точек (БЕЛЫЙ 6000К) с резким световым рисунком (прозрачная вогнутая линза), соотношение светодиодов: 84 золотых постоянного свечения / 16 белых с мерцанием. Эффект частого мерцания. Провод прозрачный, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 7 Вт, защита IP65, применение в помещении и на улице под навесом. Аксессуары для подключения и управления приобретаются отдельно.
	031195	Светодиодная гирлянда ARD-STRING-CLASSIC-10000-RED-100LED-MILK-FLASH Red (230V, 7W) (Ardecoled, IP65)	3 713,49 ₽	1	шт	Светодиодная нить Classic. Размер 10000 мм. 100 светодиодов размером 7 мм. Основной цвет свечения КРАСНЫЙ, эффект мерцания редких точек (БЕЛЫЙ 6000К) с мягким световым рисунком (выпуклая молочно-белая линза), соотношение светодиодов: 84 красных постоянного свечения / 16 белых с мерцанием. Эффект частого мерцания. Провод красный, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 7 Вт, защита IP65, применение в помещении и на улице под навесом. Аксессуары для подключения и управления приобретаются отдельно.
	025814	Светодиодная гирлянда ARD-STRING-CLASSIC-10000-CLEAR-100LED-FLASH Warm/Warm (230V, 7W) (Ardecoled, IP65)	3 713,49 ₽	1	шт	Светодиодная нить Classic. Размер 10000 мм. 100 светодиодов размером 7 мм. Основной цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000 К), эффект мерцания редких точек (ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К) с резким световым рисунком (прозрачная вогнутая линза), соотношение светодиодов: 84 теплых постоянного свечения / 16 теплых с

						мерцанием. Эффект частого мерцания. Провод прозрачный, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 7 Вт, защита IP65, применение в помещении и на улице под навесом. Аксессуары для подключения и управления приобретаются отдельно.
	025790	Светодиодная гирлянда ARD-STRING-CLASSIC-10000-CLEAR-100LED-FLASH Rose Gold (230V, 7W) (Ardecoled, IP65)	3 153,77 ₽	1	шт	Светодиодная нить Classic. Размер 10000 мм. 100 светодиодов размером 7 мм. Основной цвет свечения РОЗОВОЕ ЗОЛОТО, эффект мерцания редких точек (БЕЛЫЙ 6000К) с резким световым рисунком (прозрачная вогнутая линза), соотношение светодиодов: 84 диода розовое золото постоянного свечения / 16 белых с мерцанием. Эффект частого мерцания. Провод прозрачный, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 7 Вт, защита IP65, применение в помещении и на улице под навесом. Аксессуары для подключения и управления приобретаются отдельно.
Декоративные гирлянды [ARD]						**Нити 230V [PULSE]**
	031648	Светодиодная гирлянда ARD-STRING-CLASSIC-1000-WHITE-100LED-MILK-PULSE White (230V, 7W) (Ardecoled, IP65)	4 636,24 ₽	1	шт	Светодиодная нить Classic. Размер 10000 мм. Цвет свечения БЕЛЫЙ (6000 К). 100 светодиодов размером 7 мм с эффектом медленного мерцания каждого светодиода с мягким световым рисунком (выпуклая молочно-белая линза). Провод белый, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 7 Вт, защита IP65, применение в помещении и на улице под навесом. Аксессуары для подключения и управления приобретаются отдельно.
	031647	Светодиодная гирлянда ARD-STRING-CLASSIC-1000-WHITE-100LED-PULSE White (230V, 7W) (Ardecoled, IP65)	4 636,24 ₽	1	шт	Светодиодная нить Classic. Размер 10000 мм. Цвет свечения БЕЛЫЙ (6000 К). 100 светодиодов размером 7 мм с эффектом медленного мерцания каждого светодиода с резким световым рисунком (прозрачная вогнутая линза). Провод белый, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 7 Вт, защита IP65, применение в помещении и на улице под навесом. Аксессуары для подключения и управления приобретаются отдельно.
	031638	Светодиодная гирлянда ARD-STRING-CLASSIC-1000-CLEAR-100LED-PULSE White (230V, 7W) (Ardecoled, IP65)	4 636,24 ₽	1	шт	Светодиодная нить Classic. Размер 10000 мм. Цвет свечения БЕЛЫЙ (6000 К). 100 светодиодов размером 7 мм с эффектом медленного мерцания каждого светодиода с резким световым рисунком (прозрачная вогнутая линза). Провод прозрачный, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 7 Вт, защита IP65, применение в помещении и на улице под навесом. Аксессуары для подключения и управления приобретаются отдельно.
	031652	Светодиодная гирлянда ARD-STRING-CLASSIC-1000-BLACK-100LED-MILK-PULSE White (230V, 7W) (Ardecoled, IP65)	4 636,24 ₽	1	шт	Светодиодная нить Classic. Размер 10000 мм. Цвет свечения БЕЛЫЙ (6000 К). 100 светодиодов размером 7 мм с эффектом медленного мерцания каждого светодиода с мягким световым рисунком (выпуклая молочно-белая линза). Провод черный, ПВХ. Питание 230 В,

						Мощность 7 Вт, защита IP65, применение в помещении и на улице под навесом. Аксессуары для подключения и управления приобретаются отдельно.
	031651	Светодиодная гирлянда ARD-STRING-CLASSIC-1000-BLACK-100LED-PULSE White (230V, 7W) (Ardecoled, IP65)	4 636,24 ₽	1	шт	Светодиодная нить Classic. Размер 10000 мм. Цвет свечения БЕЛЫЙ (6000 К). 100 светодиодов размером 7 мм с эффектом медленного мерцания каждого светодиода с резким световым рисунком (прозрачная вогнутая линза). Провод черный, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 7 Вт, защита IP65, применение в помещении и на улице под навесом. Аксессуары для подключения и управления приобретаются отдельно.
	031646	Светодиодная гирлянда ARD-STRING-CLASSIC-10000-WHITE-100LED-MILK-PULSE Warm (230V, 7W) (Ardecoled, IP65)	4 636,24 ₽	1	шт	Светодиодная нить Classic. Размер 10000 мм. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000 К). 100 светодиодов размером 7 мм с эффектом медленного мерцания каждого светодиода с мягким световым рисунком (выпуклая молочно-белая линза). Провод белый, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 7 Вт, защита IP65, применение в помещении и на улице под навесом. Аксессуары для подключения и управления приобретаются отдельно.
	031645	Светодиодная гирлянда ARD-STRING-CLASSIC-10000-WHITE-100LED-PULSE Warm (230V, 7W) (Ardecoled, IP65)	4 636,24 ₽	1	шт	Светодиодная нить Classic. Размер 10000 мм. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000 К). 100 светодиодов размером 7 мм с эффектом медленного мерцания каждого светодиода с резким световым рисунком (прозрачная вогнутая линза). Провод белый, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 7 Вт, защита IP65, применение в помещении и на улице под навесом. Аксессуары для подключения и управления приобретаются отдельно.
	031637	Светодиодная гирлянда ARD-STRING-CLASSIC-1000-CLEAR-100LED-PULSE Warm (230V, 7W) (Ardecoled, IP65)	4 636,24 ₽	1	шт	Светодиодная нить Classic. Размер 10000 мм. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000 К). 100 светодиодов размером 7 мм с эффектом медленного мерцания каждого светодиода с резким световым рисунком (прозрачная вогнутая линза). Провод прозрачный, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 7 Вт, защита IP65, применение в помещении и на улице под навесом. Аксессуары для подключения и управления приобретаются отдельно.
	031650	Светодиодная гирлянда ARD-STRING-CLASSIC-1000-BLACK-100LED-MILK PULSE Warm (230V, 7W) (Ardecoled, IP65)	4 636,24 ₽	1	шт	Светодиодная нить Classic. Размер 10000 мм. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000 К). 100 светодиодов размером 7 мм с эффектом медленного мерцания каждого светодиода с мягким световым рисунком (выпуклая молочно-белая линза). Провод черный, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 7 Вт, защита IP65, применение в помещении и на улице под навесом. Аксессуары для подключения и управления приобретаются отдельно.
	031649	Светодиодная гирлянда ARD-S	4 636,24 ₽	1	шт	Светодиодная нить Classic. Размер 10000 мм. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ

		TRING-CLASSIC-1000-BLACK-100 LED-PULSE Warm (230V, 7W) (Ardecoled, IP65)				БЕЛЫЙ (3000 К). 100 светодиодов размером 7 мм с эффектом медленного мерцания каждого светодиода с резким световым рисунком (прозрачная вогнутая линза). Провод черный, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 7 Вт, защита IP65, применение в помещении и на улице под навесом. Аксессуары для подключения и управления приобретаются отдельно.
	031644	Светодиодная гирлянда ARD-STRING-CLASSIC-1000-CLEAR-100 LED-PULSE Azure (230V, 7W) (Ardecoled, IP65)	4 636,24 ₽	1	шт	Светодиодная нить Classic. Размер 10000 мм. Цвет свечения ЛАЗУРНЫЙ. 100 светодиодов размером 7 мм с эффектом медленного мерцания каждого светодиода с резким световым рисунком (прозрачная вогнутая линза). Провод прозрачный, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 7 Вт, защита IP65, применение в помещении и на улице под навесом. Аксессуары для подключения и управления приобретаются отдельно.
	031643	Светодиодная гирлянда ARD-STRING-CLASSIC-1000-CLEAR-100 LED-PULSE Rose Gold (230V, 7W) (Ardecoled, IP65)	4 636,24 ₽	1	шт	Светодиодная нить Classic. Размер 10000 мм. Цвет свечения РОЗОВОЕ ЗОЛОТО. 100 светодиодов размером 7 мм с эффектом медленного мерцания каждого светодиода с резким световым рисунком (прозрачная вогнутая линза). Провод прозрачный, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 7 Вт, защита IP65, применение в помещении и на улице под навесом. Аксессуары для подключения и управления приобретаются отдельно.
	031641	Светодиодная гирлянда ARD-STRING-CLASSIC-1000-CLEAR-100 LED-PULSE Blue (230V, 7W) (Ardecoled, IP65)	4 636,24 ₽	1	шт	Светодиодная нить Classic. Размер 10000 мм. Цвет свечения СИНИЙ. 100 светодиодов размером 7 мм с эффектом медленного мерцания каждого светодиода с резким световым рисунком (прозрачная вогнутая линза). Провод прозрачный, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 7 Вт, защита IP65, применение в помещении и на улице под навесом. Аксессуары для подключения и управления приобретаются отдельно.
	031640	Светодиодная гирлянда ARD-STRING-CLASSIC-1000-CLEAR-100 LED-PULSE Green (230V, 7W) (Ardecoled, IP65)	562,65 ₽	1	шт	Светодиодная нить Classic. Размер 10000 мм. Цвет свечения ЗЕЛЕНЫЙ. 100 светодиодов размером 7 мм с эффектом медленного мерцания каждого светодиода с резким световым рисунком (прозрачная вогнутая линза). Провод прозрачный, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 7 Вт, защита IP65, применение в помещении и на улице под навесом. Аксессуары для подключения и управления приобретаются отдельно.
	031642	Светодиодная гирлянда ARD-STRING-CLASSIC-1000-CLEAR-100 LED-PULSE Yellow (230V, 7W) (Ardecoled, IP65)	4 636,24 ₽	1	шт	Светодиодная нить Classic. Размер 10000 мм. Цвет свечения ЖЕЛТЫЙ. 100 светодиодов размером 7 мм с эффектом медленного мерцания каждого светодиода с резким световым рисунком (прозрачная вогнутая линза). Провод прозрачный, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 7 Вт, защита IP65, применение в помещении и на улице под навесом. Аксессуары для подключения и управления приобретаются отдельно.
	031639	Светодиодная гирлянда ARD-STRING-CLASSIC-1000-CLEAR-100 LED-PULSE Red (230V, 7W) (Ardecoled, IP65)	4 636,24 ₽	1	шт	Светодиодная нить Classic. Размер 10000 мм. Цвет свечения КРАСНЫЙ. 100 светодиодов размером 7 мм с эффектом медленного мерцания каждого светодиода с резким световым рисунком (прозрачная вогнутая линза). Провод прозрачный, ПВХ. Питание 230 В,

						Мощность 7 Вт, защита IP65, применение в помещении и на улице под навесом. Аксессуары для подключения и управления приобретаются отдельно.
	031664	Светодиодная гирлянда ARD-STRING-PRO-1000-GREEN-100LED-MILK-PULSE White (230V, 7W) (Ardecoled, IP65)	5 608,50 ₽	1	шт	Светодиодная нить Classic. Размер 10000 мм. Цвет свечения БЕЛЫЙ (6000 К). 100 светодиодов размером 7 мм с эффектом медленного мерцания каждого светодиода с мягким световым рисунком (выпуклая молочно-белая линза). Провод темно-зеленый, каучук. Питание 230 В, Мощность 7 Вт, защита IP65, применение в помещении и на улице под навесом. Аксессуары для подключения и управления приобретаются отдельно.
	031663	Светодиодная гирлянда ARD-STRING-PRO-1000-GREEN-100LED-PULSE White (230V, 7W) (Ardecoled, IP65)	5 608,50 ₽	1	шт	Светодиодная нить Classic. Размер 10000 мм. Цвет свечения БЕЛЫЙ (6000 К). 100 светодиодов размером 7 мм с эффектом медленного мерцания каждого светодиода с резким световым рисунком (прозрачная вогнутая линза). Провод темно-зеленый, каучук. Питание 230 В, Мощность 7 Вт, защита IP65, применение в помещении и на улице под навесом. Аксессуары для подключения и управления приобретаются отдельно.
	031662	Светодиодная гирлянда ARD-STRING-PRO-1000-GREEN-100LED-MILK-PULSE Warm (230V, 7W) (Ardecoled, IP65)	5 608,50 ₽	1	шт	Светодиодная нить Pro. Размер 10000 мм. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000 К). 100 светодиодов размером 7 мм с эффектом медленного мерцания каждого светодиода с мягким световым рисунком (выпуклая молочно-белая линза). Провод темно-зеленый, каучук. Питание 230 В, Мощность 7 Вт, защита IP65, применение в помещении и на улице под навесом. Аксессуары для подключения и управления приобретаются отдельно.
	031661	Светодиодная гирлянда ARD-STRING-PRO-1000-GREEN-100LED-PULSE Warm (230V, 7W) (Ardecoled, IP65)	5 608,50 ₽	1	шт	Светодиодная нить Pro. Размер 10000 мм. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000 К). 100 светодиодов размером 7 мм с эффектом медленного мерцания каждого светодиода с резким световым рисунком (прозрачная вогнутая линза). Провод темно-зеленый, каучук. Питание 230 В, Мощность 7 Вт, защита IP65, применение в помещении и на улице под навесом. Аксессуары для подключения и управления приобретаются отдельно.
Декоративные гирлянды [ARD]						**Нити 230V [RGB, RGB-SYNC]**
	025763	Светодиодная гирлянда ARD-STRING-HOME-5000-CLEAR-50LED-LIVE RGB (230V, 3.5W) (Ardecoled, IP20)	3 276,87 ₽	1	шт	Светодиодная нить Home. Размер 5000 мм. Цвет свечения RGBY, 50 светодиодов размером 5 мм с динамическими и статическими эффектами свечения с резким световым рисунком (прозрачная вогнутая линза). Провод прозрачный, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 3.5 Вт, защита IP20, применение в помещении. Аксессуар для

						подключения в комплекте.
	025778	Светодиодная гирлянда ARD-STRING-HOME-5000-GREEN-50LED-LIVE RGB (230V, 3.5W) (Ardecoled, IP20)	3 276,87 ₽	1	шт	Светодиодная нить Home. Размер 5000 мм. Цвет свечения RGBY, 50 светодиодов размером 5 мм с динамическими и статическими эффектами свечения с резким световым рисунком (прозрачная вогнутая линза). Провод темно-зеленый, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 3.5 Вт, защита IP20, применение в помещении. Аксессуар для подключения в комплекте, аксессуары для управления приобретаются отдельно.
	025823	Светодиодная гирлянда ARD-STRING-CLASSIC-10000-WHITE-100LED-LIVE RGB (230V, 7W) (Ardecoled, IP65)	4 051,08 ₽	1	шт	Светодиодная нить Classic. Размер 10000 мм. Цвет свечения RGBY, 100 светодиодов размером 7 мм с динамическими и статическими эффектами свечения с резким световым рисунком (прозрачная вогнутая линза). Смена эффектов и управление осуществляется с помощью контроллера с пультом. Провод белый, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 7 Вт, защита IP65, применение в помещении и на улице под навесом. Аксессуары для подключения и управления приобретаются отдельно.
	025793	Светодиодная гирлянда ARD-STRING-CLASSIC-10000-CLEAR-100LED-LIVE RGB (230V, 7W) (Ardecoled, IP65)	4 051,08 ₽	1	шт	Светодиодная нить Classic. Размер 10000 мм. Цвет свечения RGBY, 100 светодиодов размером 7 мм с динамическими и статическими эффектами свечения с резким световым рисунком (прозрачная вогнутая линза). Смена эффектов и управление осуществляется с помощью контроллера с пультом. Провод прозрачный, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 7 Вт, защита IP65, применение в помещении и на улице под навесом. Аксессуары для подключения и управления приобретаются отдельно.
	025808	Светодиодная гирлянда ARD-STRING-CLASSIC-10000-BLACK-100LED-LIVE RGB (230V, 7W) (Ardecoled, IP65)	4 051,08 ₽	1	шт	Светодиодная нить Classic. Размер 10000 мм. Цвет свечения RGBY, 100 светодиодов размером 7 мм с динамическими и статическими эффектами свечения с резким световым рисунком (прозрачная вогнутая линза). Смена эффектов и управление осуществляется с помощью контроллера с пультом. Провод черный, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 7 Вт, защита IP65, применение в помещении и на улице под навесом. Аксессуары для подключения и управления приобретаются отдельно.
	025853	Светодиодная гирлянда ARD-STRING-PRO-10000-WHITE-100LED-LIVE RGB (230V, 7W) (Ardecoled, IP65)	3 375,90 ₽	1	шт	Светодиодная нить Pro. Размер 10000 мм. Цвет свечения RGBY, 100 светодиодов размером 7 мм с динамическими и статическими эффектами свечения с резким световым рисунком (прозрачная вогнутая линза). Смена эффектов и управление осуществляется с помощью контроллера с пультом. Провод белый, каучук. Питание 230 В, Мощность 7 Вт, защита IP65, применение в помещении и на улице

						под навесом. Аксессуары для подключения и управления приобретаются отдельно.
	025868	Светодиодная гирлянда ARD-STRING-PRO-10000-GREEN-100LED-LIVE RGB (230V, 7W) (Ardecoled, IP65)	3 375,90 ₽	1	шт	Светодиодная нить Pro. Размер 10000 мм. Цвет свечения RGBY, 100 светодиодов размером 7 мм с динамическими и статическими эффектами свечения с резким световым рисунком (прозрачная вогнутая линза). Смена эффектов и управление осуществляется с помощью контроллера с пультом. Провод темно-зеленый, каучук. Питание 230 В, Мощность 7 Вт, защита IP65, применение в помещении и на улице под навесом. Аксессуары для подключения и управления приобретаются отдельно.
	025838	Светодиодная гирлянда ARD-STRING-PRO-10000-BLACK-100LED-LIVE RGB (230V, 7W) (Ardecoled, IP65)	3 375,90 ₽	1	шт	Светодиодная нить Pro. Размер 10000 мм. Цвет свечения RGBY, 100 светодиодов размером 7 мм с динамическими и статическими эффектами свечения с резким световым рисунком (прозрачная вогнутая линза). Смена эффектов и управление осуществляется с помощью контроллера с пультом. Провод черный, каучук. Питание 230 В, Мощность 7 Вт, защита IP65, применение в помещении и на улице под навесом. Аксессуары для подключения и управления приобретаются отдельно.
	028208	Светодиодная гирлянда ARD-STRING-CLASSIC-10000-WHITE-100LED-MILK-SYNC RGB (230V, 6.5W) (Ardecoled, IP65)	5 131,37 ₽	1	шт	Светодиодная нить Classic. Размер 10000 мм. Цвет свечения RGB, 256 цветов, 100 светодиодов размером 7 мм с динамическими и статическими эффектами свечения с мягким световым рисунком (выпуклая молочно-белая линза). Смена эффектов и управление осуществляется с помощью контроллера с пультом. Провод белый, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 7 Вт, защита IP65, применение в помещении и на улице под навесом. Аксессуары для подключения и управления приобретаются отдельно.
	031119	Светодиодная гирлянда ARD-STRING-CLASSIC-10000-CLEAR-100LED-SYNC RGB (230V, 6.5W) (Ardecoled, IP65)	5 131,37 ₽	1	шт	Светодиодная нить Classic. Размер 10000 мм. Цвет свечения RGB, 256 цветов, 100 светодиодов размером 7 мм с динамическими и статическими эффектами свечения с ярким световым рисунком (вогнутая прозрачная линза). Смена эффектов и управление осуществляется с помощью контроллера с пультом. Провод прозрачный, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 7 Вт, защита IP65, применение в помещении и на улице под навесом. Аксессуары для подключения и управления приобретаются отдельно.
	028214	Светодиодная гирлянда ARD-STRING-CLASSIC-10000-BLACK-100LED-MILK-SYNC RGB (230V, 6.5W) (Ardecoled, IP65)	5 131,37 ₽	1	шт	Светодиодная нить Classic. Размер 10000 мм. Цвет свечения RGB, 256 цветов, 100 светодиодов размером 7 мм с динамическими и статическими эффектами свечения с мягким световым рисунком (выпуклая молочно-белая линза). Смена эффектов и управление осуществляется с помощью контроллера с пультом. Провод черный, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 7 Вт, защита IP65, применение в помещении и на улице под навесом. Аксессуары для подключения и управления приобретаются отдельно.

	028206	Светодиодная гирлянда ARD-STRING-CLASSIC-20000-WHITE-200LED-MILK-SYNC RGB (230V, 13W) (Ardecoled, IP65)	9 294,98 ₽	1	шт	Светодиодная нить Classic. Размер 20000 мм. Цвет свечения RGB, 256 цветов, 200 светодиодов размером 7 мм с динамическими и статическими эффектами свечения с мягким световым рисунком (выпуклая молочно-белая линза). Смена эффектов и управление осуществляется с помощью контроллера с пультом. Провод белый, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 7 Вт, защита IP65, применение в помещении и на улице под навесом. Аксессуары для подключения и управления приобретаются отдельно.
	028207	Светодиодная гирлянда ARD-STRING-CLASSIC-20000-CLEAR-200LED-SYNC RGB (230V, 13W) (Ardecoled, IP65)	9 294,98 ₽	1	шт	Светодиодная нить Classic. Размер 20000 мм. Цвет свечения RGB, 256 цветов, 200 светодиодов размером 7 мм с динамическими и статическими эффектами свечения с ярким световым рисунком (вогнутая прозрачная линза). Смена эффектов и управление осуществляется с помощью контроллера с пультом. Провод прозрачного, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 7 Вт, защита IP65, применение в помещении и на улице под навесом. Аксессуары для подключения и управления приобретаются отдельно.
	028205	Светодиодная гирлянда ARD-STRING-CLASSIC-20000-BLACK-200LED-MILK-SYNC RGB (230V, 13W) (Ardecoled, IP65)	11 478,06 ₽	1	шт	Светодиодная нить Classic. Размер 20000 мм. Цвет свечения RGB, 256 цветов, 200 светодиодов размером 7 мм с динамическими и статическими эффектами свечения с мягким световым рисунком (выпуклая молочно-белая линза). Смена эффектов и управление осуществляется с помощью контроллера с пультом. Провод черный, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 7 Вт, защита IP65, применение в помещении и на улице под навесом. Аксессуары для подключения и управления приобретаются отдельно.
Декоративные гирлянды [ARD]						**Нити 12V, 24V [SPI, DMX]**
	031744	Светодиодная гирлянда ARD-STRING-CLASSIC-10000-WHITE-100LED-LIVE RGB-DMX (24V, 10W) (Ardecoled, IP65)	10 870,40 ₽	1	шт	Светодиодная нить Classic. Размер 10000 мм. Цвет свечения RGB, 100 светодиодов размером 7 мм с динамическими и статическими эффектами свечения с резким световым рисунком (прозрачная вогнутая линза), управление по протоколу DMX512. Смена эффектов и управление осуществляется с помощью контроллера с пультом. Провод белый, ПВХ. Питание 24 В, Мощность 10 Вт, защита IP65, применение в помещении и на улице под навесом. Аксессуары для подключения и управления приобретаются отдельно. Для эксплуатации и выбора динамического режима необходимо приобрести контроллер и DMX512 декодер (см. совместимые). Актуальная схема подключения в паспорте изделия.
	031748	Светодиодная гирлянда ARD-STRING-CLASSIC-10000-WHITE-100LED-MILK-LIVE RGB-DMX (24V,	10 870,40 ₽	1	шт	Светодиодная нить Classic. Размер 10000 мм. Цвет свечения RGB, 100 светодиодов размером 7 мм с динамическими и статическими эффектами свечения с мягким световым рисунком (выпуклая молочно-

		10W) (Ardecoled, IP65)				белая линза), управление по протоколу DMX512. Смена эффектов и управление осуществляется с помощью контроллера с пультом. Провод белый, ПВХ. Питание 24 В, Мощность 10 Вт, защита IP65, применение в помещении и на улице под навесом. Аксессуары для подключения и управления приобретаются отдельно. Для эксплуатации и выбора динамического режима необходимо приобрести контроллер и DMX512 декодер (см. совместимые). Актуальная схема подключения в паспорте изделия.
	031745	Светодиодная гирлянда ARD-STRING-CLASSIC-10000-WHITE-95 LED-LIVE RGBW-DMX (24V, 10W) (Ardecoled, IP65)	10 870,40 ₽	1	шт	Светодиодная нить Classic. Размер 10000 мм. Цвет свечения RGBW, 95 светодиодов размером 7 мм с динамическими и статическими эффектами свечения с резким световым рисунком (прозрачная вогнутая линза), управление по протоколу DMX512. Смена эффектов и управление осуществляется с помощью контроллера с пультом. Провод белый, ПВХ. Питание 24 В, Мощность 10 Вт, защита IP65, применение в помещении и на улице под навесом. Аксессуары для подключения и управления приобретаются отдельно. Для эксплуатации и выбора динамического режима необходимо приобрести контроллер и DMX512 декодер (см. совместимые). Актуальная схема подключения в паспорте изделия.
	031749	Светодиодная гирлянда ARD-STRING-CLASSIC-10000-WHITE-95 LED-MILK-LIVE RGBW-DMX (24V, 10W) (Ardecoled, IP65)	10 870,40 ₽	1	шт	Светодиодная нить Classic. Размер 10000 мм. Цвет свечения RGBW, 95 светодиодов размером 7 мм с динамическими и статическими эффектами свечения с мягким световым рисунком (выпуклая молочно-белая линза), управление по протоколу DMX512. Смена эффектов и управление осуществляется с помощью контроллера с пультом. Провод белый, ПВХ. Питание 24 В, Мощность 10 Вт, защита IP65, применение в помещении и на улице под навесом. Аксессуары для подключения и управления приобретаются отдельно. Для эксплуатации и выбора динамического режима необходимо приобрести контроллер и DMX512 декодер (см. совместимые). Актуальная схема подключения в паспорте изделия.
	031740	Светодиодная гирлянда ARD-STRING-CLASSIC-10000-CLEAR-100LED-LIVE RGB-DMX (24V, 10W) (Ardecoled, IP65)	10 870,40 ₽	1	шт	Светодиодная нить Classic. Размер 10000 мм. Цвет свечения RGB, 100 светодиодов размером 7 мм с динамическими и статическими эффектами свечения с резким световым рисунком (прозрачная вогнутая линза), управление по протоколу DMX512. Смена эффектов и управление осуществляется с помощью контроллера с пультом. Провод прозрачный, ПВХ. Питание 24 В, Мощность 10 Вт, защита IP65, применение в помещении и на улице под навесом. Аксессуары для подключения и управления приобретаются отдельно. Для эксплуатации и выбора динамического режима необходимо приобрести контроллер и DMX512 декодер (см. совместимые). Актуальная схема подключения в паспорте изделия.
	031741	Светодиодная гирлянда ARD-STRING-CLASSIC-10000-CLEAR-95 LED-LIVE RGBW-DMX (24V, 10W)	10 870,40 ₽	1	шт	Светодиодная нить Classic. Размер 10000 мм. Цвет свечения RGBW, 95 светодиодов размером 7 мм с динамическими и статическими эффектами свечения с резким световым рисунком (прозрачная

		(Ardecoled, IP65)				вогнутая линза), управление по протоколу DMX512. Смена эффектов и управление осуществляется с помощью контроллера с пультом. Провод прозрачный, ПВХ. Питание 24 В, Мощность 10 Вт, защита IP65, применение в помещении и на улице под навесом. Аксессуары для подключения и управления приобретаются отдельно. Для эксплуатации и выбора динамического режима необходимо приобрести контроллер и DMX512 декодер (см. совместимые). Актуальная схема подключения в паспорте изделия.
	031742	Светодиодная гирлянда ARD-STRING-CLASSIC-10000-BLACK-100LED-LIVE RGB-DMX (24V, 10W) (Ardecoled, IP65)	10 870,40 ₽	1	шт	Светодиодная нить Classic. Размер 10000 мм. Цвет свечения RGB, 100 светодиодов размером 7 мм с динамическими и статическими эффектами свечения с резким световым рисунком (прозрачная вогнутая линза), управление по протоколу DMX512. Смена эффектов и управление осуществляется с помощью контроллера с пультом. Провод черный, ПВХ. Питание 24 В, Мощность 10 Вт, защита IP65, применение в помещении и на улице под навесом. Аксессуары для подключения и управления приобретаются отдельно. Для эксплуатации и выбора динамического режима необходимо приобрести контроллер и DMX512 декодер (см. совместимые). Актуальная схема подключения в паспорте изделия.
	031746	Светодиодная гирлянда ARD-STRING-CLASSIC-10000-BLACK-100LED-MILK-LIVE RGB-DMX (24V, 10W) (Ardecoled, IP65)	10 870,40 ₽	1	шт	Светодиодная нить Classic. Размер 10000 мм. Цвет свечения RGB, 100 светодиодов размером 7 мм с динамическими и статическими эффектами свечения с мягким световым рисунком (выпуклая молочно-белая линза), управление по протоколу DMX512. Смена эффектов и управление осуществляется с помощью контроллера с пультом. Провод черный, ПВХ. Питание 24 В, Мощность 10 Вт, защита IP65, применение в помещении и на улице под навесом. Аксессуары для подключения и управления приобретаются отдельно. Для эксплуатации и выбора динамического режима необходимо приобрести контроллер и DMX512 декодер (см. совместимые). Актуальная схема подключения в паспорте изделия.
	031743	Светодиодная гирлянда ARD-STRING-CLASSIC-10000-BLACK-95LED-LIVE RGBW-DMX (24V, 10W) (Ardecoled, IP65)	10 870,40 ₽	1	шт	Светодиодная нить Classic. Размер 10000 мм. Цвет свечения RGBW, 95 светодиодов размером 7 мм с динамическими и статическими эффектами свечения с резким световым рисунком (прозрачная вогнутая линза), управление по протоколу DMX512. Смена эффектов и управление осуществляется с помощью контроллера с пультом. Провод черный, ПВХ. Питание 24 В, Мощность 10 Вт, защита IP65, применение в помещении и на улице под навесом. Аксессуары для подключения и управления приобретаются отдельно. Для эксплуатации и выбора динамического режима необходимо приобрести контроллер и DMX512 декодер (см. совместимые). Актуальная схема подключения в паспорте изделия.
	031747	Светодиодная гирлянда ARD-STRING-CLASSIC-10000-BLACK-95LED-MILK-LIVE RGBW-DMX	10 870,40 ₽	1	шт	Светодиодная нить Classic. Размер 10000 мм. Цвет свечения RGBW, 95 светодиодов размером 7 мм с динамическими и статическими эффектами свечения с мягким световым рисунком (выпуклая молочно-

		(24V, 10W) (Ardecoled, IP65)				белая линза), управление по протоколу DMX512. Смена эффектов и управление осуществляется с помощью контроллера с пультом. Провод черный, ПВХ. Питание 24 В, Мощность 10 Вт, защита IP65, применение в помещении и на улице под навесом. Аксессуары для подключения и управления приобретаются отдельно. Для эксплуатации и выбора динамического режима необходимо приобрести контроллер и DMX512 декодер (см. совместимые). Актуальная схема подключения в паспорте изделия.
	031752	Светодиодная гирлянда ARD-STRING-PRO-10000-WHITE-100LED-LIVE RGB-DMX (24V, 10W) (Ardecoled, IP65)	11 410,54 ₽	1	шт	Светодиодная нить Pro. Размер 10000 мм. Цвет свечения RGB, 100 светодиодов размером 7 мм с динамическими и статическими эффектами свечения с резким световым рисунком (прозрачная вогнутая линза), управление по протоколу DMX512. Смена эффектов и управление осуществляется с помощью контроллера с пультом. Провод белый, каучук. Питание 24 В, Мощность 10 Вт, защита IP65, применение в помещении и на улице под навесом. Аксессуары для подключения и управления приобретаются отдельно. Для эксплуатации и выбора динамического режима необходимо приобрести контроллер и DMX512 декодер (см. совместимые). Актуальная схема подключения в паспорте изделия.
	031756	Светодиодная гирлянда ARD-STRING-PRO-10000-WHITE-100LED-MILK-LIVE RGB-DMX (24V, 10W) (Ardecoled, IP65)	11 410,54 ₽	1	шт	Светодиодная нить Pro. Размер 10000 мм. Цвет свечения RGB, 100 светодиодов размером 7 мм с динамическими и статическими эффектами свечения с мягким световым рисунком (выпуклая молочно-белая линза), управление по протоколу DMX512. Смена эффектов и управление осуществляется с помощью контроллера с пультом. Провод белый, каучук. Питание 24 В, Мощность 10 Вт, защита IP65, применение в помещении и на улице под навесом. Аксессуары для подключения и управления приобретаются отдельно. Для эксплуатации и выбора динамического режима необходимо приобрести контроллер и DMX512 декодер (см. совместимые). Актуальная схема подключения в паспорте изделия.
	031753	Светодиодная гирлянда ARD-STRING-PRO-10000-WHITE-95LED-LIVE RGBW-DMX (24V, 10W) (Ardecoled, IP65)	11 410,54 ₽	1	шт	Светодиодная нить Pro. Размер 10000 мм. Цвет свечения RGBW, 95 светодиодов размером 7 мм с динамическими и статическими эффектами свечения с резким световым рисунком (прозрачная вогнутая линза), управление по протоколу DMX512. Смена эффектов и управление осуществляется с помощью контроллера с пультом. Провод белый, каучук. Питание 24 В, Мощность 10 Вт, защита IP65, применение в помещении и на улице под навесом. Аксессуары для подключения и управления приобретаются отдельно. Для эксплуатации и выбора динамического режима необходимо приобрести контроллер и DMX512 декодер (см. совместимые). Актуальная схема подключения в паспорте изделия.
	031757	Светодиодная гирлянда ARD-STRING-PRO-10000-WHITE-95LED-MILK-LIVE RGBW-DMX (24V,	11 410,54 ₽	1	шт	Светодиодная нить Pro. Размер 10000 мм. Цвет свечения RGBW, 95 светодиодов размером 7 мм с динамическими и статическими эффектами свечения с мягким световым рисунком (выпуклая молочно-

		10W) (Ardecoled, IP65)				белая линза), управление по протоколу DMX512. Смена эффектов и управление осуществляется с помощью контроллера с пультом. Провод белый, каучук. Питание 24 В, Мощность 10 Вт, защита IP65, применение в помещении и на улице под навесом. Аксессуары для подключения и управления приобретаются отдельно. Для эксплуатации и выбора динамического режима необходимо приобрести контроллер и DMX512 декодер (см. совместимые). Актуальная схема подключения в паспорте изделия.
	031750	Светодиодная гирлянда ARD-STRING-PRO-10000-BLACK-100LED-LIVE RGB-DMX (24V, 10W) (Ardecoled, IP65)	11 410,54 ₽	1	шт	Светодиодная нить Pro. Размер 10000 мм. Цвет свечения RGB, 100 светодиодов размером 7 мм с динамическими и статическими эффектами свечения с резким световым рисунком (прозрачная вогнутая линза), управление по протоколу DMX512. Смена эффектов и управление осуществляется с помощью контроллера с пультом. Провод черный, каучук. Питание 24 В, Мощность 10 Вт, защита IP65, применение в помещении и на улице под навесом. Аксессуары для подключения и управления приобретаются отдельно. Для эксплуатации и выбора динамического режима необходимо приобрести контроллер и DMX512 декодер (см. совместимые). Актуальная схема подключения в паспорте изделия.
	031754	Светодиодная гирлянда ARD-STRING-PRO-10000-BLACK-100LED-MILK-LIVE RGB-DMX (24V, 10W) (Ardecoled, IP65)	11 410,54 ₽	1	шт	Светодиодная нить Pro. Размер 10000 мм. Цвет свечения RGB, 100 светодиодов размером 7 мм с динамическими и статическими эффектами свечения с мягким световым рисунком (выпуклая молочно-белая линза), управление по протоколу DMX512. Смена эффектов и управление осуществляется с помощью контроллера с пультом. Провод черный, каучук. Питание 24 В, Мощность 10 Вт, защита IP65, применение в помещении и на улице под навесом. Аксессуары для подключения и управления приобретаются отдельно. Для эксплуатации и выбора динамического режима необходимо приобрести контроллер и DMX512 декодер (см. совместимые). Актуальная схема подключения в паспорте изделия.
	031751	Светодиодная гирлянда ARD-STRING-PRO-10000-BLACK-95LED-LIVE RGBW-DMX (24V, 10W) (Ardecoled, IP65)	11 410,54 ₽	1	шт	Светодиодная нить Pro. Размер 10000 мм. Цвет свечения RGBW, 95 светодиодов размером 7 мм с динамическими и статическими эффектами свечения с резким световым рисунком (прозрачная вогнутая линза), управление по протоколу DMX512. Смена эффектов и управление осуществляется с помощью контроллера с пультом. Провод черный, каучук. Питание 24 В, Мощность 10 Вт, защита IP65, применение в помещении и на улице под навесом. Аксессуары для подключения и управления приобретаются отдельно. Для эксплуатации и выбора динамического режима необходимо приобрести контроллер и DMX512 декодер (см. совместимые). Актуальная схема подключения в паспорте изделия.
	031755	Светодиодная гирлянда ARD-STRING-PRO-10000-BLACK-95LED-MILK-LIVE RGBW-DMX (24V,	11 410,54 ₽	1	шт	Светодиодная нить Pro. Размер 10000 мм. Цвет свечения RGBW, 95 светодиодов размером 7 мм с динамическими и статическими эффектами свечения с мягким световым рисунком (выпуклая молочно-

		10W) (Ardecoled, IP65)				белая линза), управление по протоколу DMX512. Смена эффектов и управление осуществляется с помощью контроллера с пультом. Провод черный, каучук. Питание 24 В, Мощность 10 Вт, защита IP65, применение в помещении и на улице под навесом. Аксессуары для подключения и управления приобретаются отдельно. Для эксплуатации и выбора динамического режима необходимо приобрести контроллер и DMX512 декодер (см. совместимые). Актуальная схема подключения в паспорте изделия.
	031522	Светодиодная гирлянда ARD-STRING-CLASSIC-6000-WHITE-40 LED-LIVE RGB-SPI (12V, 26W) (Ardecoled, IP65)	6 076,62 ₽	1	шт	Светодиодная нить Classic. Размер 6000 мм. Цвет свечения RGB, 40 светодиодов размером 7 мм с динамическими и статическими эффектами свечения с резким световым рисунком (прозрачная вогнутая линза), управление по протоколу SPI. Смена эффектов и управление осуществляется с помощью контроллера с пультом. Провод белый, ПВХ. Питание 12 В, Мощность 26 Вт, защита IP65, применение в помещении и на улице под навесом. Аксессуары для подключения и управления приобретаются отдельно. Для эксплуатации и управления необходимо приобрести аксессуар для подключения и SPI контроллер (см.совместимые).
	028806	Светодиодная гирлянда ARD-STRING-CLASSIC-6000-CLEAR-40 LED-LIVE RGB-SPI (12V, 26W) (Ardecoled, IP65)	6 076,62 ₽	1	шт	Светодиодная нить Classic. Размер 6000 мм. Цвет свечения RGB, 40 светодиодов размером 7 мм с динамическими и статическими эффектами свечения с резким световым рисунком (прозрачная вогнутая линза), управление по протоколу SPI. Смена эффектов и управление осуществляется с помощью контроллера с пультом. Провод прозрачный, ПВХ. Питание 12 В, Мощность 26 Вт, защита IP65, применение в помещении и на улице под навесом. Аксессуары для подключения и управления приобретаются отдельно. Для эксплуатации и управления необходимо приобрести аксессуар для подключения и SPI контроллер (см.совместмиые).
	031519	Светодиодная гирлянда ARD-STRING-CLASSIC-6000-BLACK-40 LED-LIVE RGB-SPI (12V, 26W) (Ardecoled, IP65)	6 076,62 ₽	1	шт	Светодиодная нить Classic. Размер 6000 мм. Цвет свечения RGB, 40 светодиодов размером 7 мм с динамическими и статическими эффектами свечения с резким световым рисунком (прозрачная вогнутая линза), управление по протоколу SPI. Смена эффектов и управление осуществляется с помощью контроллера с пультом. Провод черный, ПВХ. Питание 12 В, Мощность 26 Вт, защита IP65, применение в помещении и на улице под навесом. Аксессуары для подключения и управления приобретаются отдельно. Для эксплуатации и управления необходимо приобрести аксессуар для подключения и SPI контроллер (см.совместмиые).
	031523	Светодиодная гирлянда ARD-STRING-CLASSIC-9000-WHITE-60 LED-LIVE RGB-SPI (12V, 40W) (Ardecoled, IP65)	9 002,40 ₽	1	шт	Светодиодная нить Classic. Размер 9000 мм. Цвет свечения RGB, 60 светодиодов размером 7 мм с динамическими и статическими эффектами свечения с резким световым рисунком (прозрачная вогнутая линза), управление по протоколу SPI. Смена эффектов и управление осуществляется с помощью контроллера с пультом. Провод белый, ПВХ. Питание 40 В, Мощность 26 Вт, защита IP65,

						применение в помещении и на улице под навесом. Аксессуары для подключения и управления приобретаются отдельно. Для эксплуатации и управления необходимо приобрести аксессуар для подключения и SPI контроллер (см.совместмиые).
	031517	Светодиодная гирлянда ARD-STRING-CLASSIC-9000-CLEAR-60LED-LIVE RGB-SPI (12V, 40W) (Ardecoled, IP65)	9 002,40 ₽	1	шт	Светодиодная нить Classic. Размер 9000 мм. Цвет свечения RGB, 60 светодиодов размером 7 мм с динамическими и статическими эффектами свечения с резким световым рисунком (прозрачная вогнутая линза), управление по протоколу SPI. Смена эффектов и управление осуществляется с помощью контроллера с пультом. Провод прозрачный, ПВХ. Питание 40 В, Мощность 26 Вт, защита IP65, применение в помещении и на улице под навесом. Аксессуары для подключения и управления приобретаются отдельно. Для эксплуатации и управления необходимо приобрести аксессуар для подключения и SPI контроллер (см.совместмиые).
	031520	Светодиодная гирлянда ARD-STRING-CLASSIC-9000-BLACK-60LED-LIVE RGB-SPI (12V, 40W) (Ardecoled, IP65)	9 002,40 ₽	1	шт	Светодиодная нить Classic. Размер 9000 мм. Цвет свечения RGB, 60 светодиодов размером 7 мм с динамическими и статическими эффектами свечения с резким световым рисунком (прозрачная вогнутая линза), управление по протоколу SPI. Смена эффектов и управление осуществляется с помощью контроллера с пультом. Провод черный, ПВХ. Питание 40 В, Мощность 26 Вт, защита IP65, применение в помещении и на улице под навесом. Аксессуары для подключения и управления приобретаются отдельно. Для эксплуатации и управления необходимо приобрести аксессуар для подключения и SPI контроллер (см.совместмиые).
	031524	Светодиодная гирлянда ARD-STRING-CLASSIC-15000-WHITE-100LED-LIVE RGB-SPI (12V, 53W) (Ardecoled, IP65)	15 011,50 ₽	1	шт	Светодиодная нить Classic. Размер 15000 мм. Цвет свечения RGB, 100 светодиодов размером 7 мм с динамическими и статическими эффектами свечения с резким световым рисунком (прозрачная вогнутая линза), управление по протоколу SPI. Смена эффектов и управление осуществляется с помощью контроллера с пультом. Провод белый, ПВХ. Питание 53 В, Мощность 26 Вт, защита IP65, применение в помещении и на улице под навесом. Аксессуары для подключения и управления приобретаются отдельно. Для эксплуатации и управления необходимо приобрести аксессуар для подключения и SPI контроллер (см.совместмиые).
	031518	Светодиодная гирлянда ARD-STRING-CLASSIC-15000-CLEAR-100LED-LIVE RGB-SPI (12V, 53W) (Ardecoled, IP65)	15 011,50 ₽	1	шт	Светодиодная нить Classic. Размер 15000 мм. Цвет свечения RGB, 100 светодиодов размером 7 мм с динамическими и статическими эффектами свечения с резким световым рисунком (прозрачная вогнутая линза), управление по протоколу SPI. Смена эффектов и управление осуществляется с помощью контроллера с пультом. Провод прозрачный, ПВХ. Питание 53 В, Мощность 53 Вт, защита IP65, применение в помещении и на улице под навесом. Аксессуары для подключения и управления приобретаются отдельно. Для эксплуатации и управления необходимо приобрести аксессуар для подключения и SPI контроллер (см.совместмиые).

	031521	Светодиодная гирлянда ARD-STRING-CLASSIC-15000-BLACK-100LED-LIVE RGB-SPI (12V, 53W) (Ardecoled, IP65)	15 011,50 ₽	1	шт	Светодиодная нить Classic. Размер 15000 мм. Цвет свечения RGB, 100 светодиодов размером 7 мм с динамическими и статическими эффектами свечения с резким световым рисунком (прозрачная вогнутая линза), управление по протоколу SPI. Смена эффектов и управление осуществляется с помощью контроллера с пультом. Провод черный, ПВХ. Питание 53 В, Мощность 26 Вт, защита IP65, применение в помещении и на улице под навесом. Аксессуары для подключения и управления приобретаются отдельно. Для эксплуатации и управления необходимо приобрести аксессуар для подключения и SPI контроллер (см.совместмиые).
Декоративные гирлянды [ARD]			**Шарики 230V [mono]** Гирлянды "ШАРИКИ", представляют собой светодиодную нить различной длины (5, 10, 20 метров) шариками (различного диаметра) белого матового цвета. Большой ассортимент цветов свечения.			
	025571	Светодиодная гирлянда ARD-BALL-CLASSIC-D13-10000-BLACK-100LED WHITE (230V, 7W) (Ardecoled, IP65)	4 006,07 ₽	1	шт	Светодиодные шарики Classic. Размер 10000 мм. Цвет свечения БЕЛЫЙ (6000 К), постоянное свечение. 100 шариков со светодиодом внутри размером 13 мм с мягким световым рисунком (выпуклая молочно-белая линза). Провод чёрный, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 7 Вт, защита IP65, применение в помещении и на улице под навесом. Аксессуары для подключения приобретаются отдельно.
	025566	Светодиодная гирлянда ARD-BALL-CLASSIC-D13-5000-BLACK-50LED WARM (230V, 3.5W) (Ardecoled, IP65)	3 105,83 ₽	1	шт	Светодиодные шарики Classic. Размер 5000 мм. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000 К), постоянное свечение. 50 шариков со светодиодом внутри размером 13 мм с мягким световым рисунком (выпуклая молочно-белая линза). Провод чёрный, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 3.5 Вт, защита IP65, применение в помещении и на улице под навесом. Аксессуары для подключения в комплекте.
	025572	Светодиодная гирлянда ARD-BALL-CLASSIC-D13-10000-BLACK-100LED WARM (230V, 7W) (Ardecoled, IP65)	4 006,07 ₽	1	шт	Светодиодные шарики Classic. Размер 10000 мм. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000 К), постоянное свечение. 100 шариков со светодиодом внутри размером 13 мм с мягким световым рисунком (выпуклая молочно-белая линза). Провод чёрный, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 7 Вт, защита IP65, применение в помещении и на улице под навесом. Аксессуары для подключения приобретаются отдельно.
	025578	Светодиодная гирлянда ARD-BALL-CLASSIC-D13-20000-BLACK-200LED WARM (230V, 14W) (Ardecoled, IP65)	3 375,90 ₽	1	шт	Светодиодные шарики Classic. Размер 20000 мм. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000 К), постоянное свечение. 200 шариков со светодиодом внутри размером 13 мм с мягким световым рисунком (выпуклая молочно-белая линза). Провод чёрный, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 14 Вт, защита IP65, применение в помещении и на улице под навесом. Аксессуары для подключения приобретаются отдельно.

	025564	Светодиодная гирлянда ARD-B ALL-CLASSIC-D13-5000-BLACK-50LED BLUE (230V, 3.5W) (Ardecoled, IP65)	2 910,03 ₽	1	шт	Светодиодные шарики Classic. Размер 5000 мм. Цвет свечения СИНИЙ, постоянное свечение. 50 шариков со светодиодом внутри размером 13 мм с мягким световым рисунком (выпуклая молочно-белая линза). Провод чёрный, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 3.5 Вт, защита IP65, применение в помещении и на улице под навесом. Аксессуары для подключения в комплекте.
	025570	Светодиодная гирлянда ARD-B ALL-CLASSIC-D13-10000-BLACK-100LED BLUE (230V, 7W) (Ardecoled, IP65)	3 605,46 ₽	1	шт	Светодиодные шарики Classic. Размер 10000 мм. Цвет свечения СИНИЙ, постоянное свечение. 100 шариков со светодиодом внутри размером 13 мм с мягким световым рисунком (выпуклая молочно-белая линза). Провод чёрный, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 7 Вт, защита IP65, применение в помещении и на улице под навесом. Аксессуары для подключения приобретаются отдельно.
	025576	Светодиодная гирлянда ARD-B ALL-CLASSIC-D13-20000-BLACK-200LED BLUE (230V, 14W) (Ardecoled, IP65)	3 375,90 ₽	1	шт	Светодиодные шарики Classic. Размер 20000 мм. Цвет свечения СИНИЙ, постоянное свечение. 200 шариков со светодиодом внутри размером 13 мм с мягким световым рисунком (выпуклая молочно-белая линза). Провод чёрный, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 14 Вт, защита IP65, применение в помещении и на улице под навесом. Аксессуары для подключения приобретаются отдельно.
	025583	Светодиодная гирлянда ARD-B ALL-CLASSIC-D17.5-10000-BLACK-100LED WHITE (230V, 7W) (Ardecoled, IP65)	4 820,79 ₽	1	шт	Светодиодные шарики Classic. Размер 10000 мм. Цвет свечения БЕЛЫЙ (6000 К), постоянное свечение. 100 шариков со светодиодом внутри размером 17.5 мм с мягким световым рисунком (выпуклая молочно-белая линза). Провод чёрный, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 7 Вт, защита IP65, применение в помещении и на улице под навесом. Аксессуары для подключения приобретаются отдельно.
	025590	Светодиодная гирлянда ARD-B ALL-CLASSIC-D17.5-20000-BLACK-200LED WHITE (230V, 14W) (Ardecoled, IP65)	4 501,20 ₽	1	шт	Светодиодные шарики Classic. Размер 20000 мм. Цвет свечения БЕЛЫЙ (6000 К), постоянное свечение. 200 шариков со светодиодом внутри размером 17.5 мм с мягким световым рисунком (выпуклая молочно-белая линза). Провод чёрный, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 14 Вт, защита IP65, применение в помещении и на улице под навесом. Аксессуары для подключения приобретаются отдельно.
	025584	Светодиодная гирлянда ARD-B ALL-CLASSIC-D17.5-10000-BLACK-100LED WARM (230V, 7W) (Ardecoled, IP65)	5 468,96 ₽	1	шт	Светодиодные шарики Classic. Размер 10000 мм. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000 К), постоянное свечение. 100 шариков со светодиодом внутри размером 17.5 мм с мягким световым рисунком (выпуклая молочно-белая линза). Провод чёрный, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 7 Вт, защита IP65, применение в помещении и на улице под навесом. Аксессуары для подключения приобретаются отдельно.
	025591	Светодиодная гирлянда ARD-B ALL-CLASSIC-D17.5-20000-BLACK-200LED WARM (230V, 14W) (Ardecoled, IP65)	4 501,20 ₽	1	шт	Светодиодные шарики Classic. Размер 20000 мм. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000 К), постоянное свечение. 200 шариков со светодиодом внутри размером 17.5 мм с мягким световым рисунком (выпуклая молочно-белая линза). Провод чёрный, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 14 Вт, защита IP65, применение в помещении и на улице

						под навесом. Аксессуары для подключения приобретаются отдельно.
	025582	Светодиодная гирлянда ARD-B ALL-CLASSIC-D17.5-10000-BLACK-100LED BLUE (230V, 7W) (Ardecoled, IP65)	4 820,79 ₽	1	шт	Светодиодные шарики Classic. Размер 10000 мм. Цвет свечения СИНИЙ, постоянное свечение. 100 шариков со светодиодом внутри размером 17.5 мм с мягким световым рисунком (выпуклая молочно-белая линза). Провод чёрный, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 7 Вт, защита IP65, применение в помещении и на улице под навесом. Аксессуары для подключения приобретаются отдельно.
	025589	Светодиодная гирлянда ARD-B ALL-CLASSIC-D17.5-20000-BLACK-200LED BLUE (230V, 14W) (Ardecoled, IP65)	4 501,20 ₽	1	шт	Светодиодные шарики Classic. Размер 20000 мм. Цвет свечения СИНИЙ, постоянное свечение. 200 шариков со светодиодом внутри размером 17.5 мм с мягким световым рисунком (выпуклая молочно-белая линза). Провод чёрный, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 14 Вт, защита IP65, применение в помещении и на улице под навесом. Аксессуары для подключения приобретаются отдельно.
	025630	Светодиодная гирлянда ARD-B ALL-CLASSIC-D23-20000-BLACK-160LED WHITE (230V, 7W) (Ardecoled, IP65)	5 626,50 ₽	1	шт	Светодиодные шарики Classic. Размер 20000 мм. Цвет свечения БЕЛЫЙ (6000 К), постоянное свечение. 160 шариков со светодиодом внутри размером 23 мм с мягким световым рисунком (выпуклая молочно-белая линза). Провод чёрный, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 14 Вт, защита IP65, применение в помещении и на улице под навесом. Аксессуары для подключения приобретаются отдельно.
	025617	Светодиодная гирлянда ARD-B ALL-CLASSIC-D23-10000-BLACK-80LED WARM (230V, 3.5W) (Ardecoled, IP65)	5 964,09 ₽	1	шт	Светодиодные шарики Classic. Размер 10000 мм. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000 К), постоянное свечение. 80 шариков со светодиодом внутри размером 23 мм с мягким световым рисунком (выпуклая молочно-белая линза). Провод чёрный, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 3.5 Вт, защита IP65, применение в помещении и на улице под навесом. Аксессуары для подключения приобретаются отдельно.
	025631	Светодиодная гирлянда ARD-B ALL-CLASSIC-D23-20000-BLACK-160LED WARM (230V, 7W) (Ardecoled, IP65)	5 626,50 ₽	1	шт	Светодиодные шарики Classic. Размер 20000 мм. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000 К), постоянное свечение. 160 шариков со светодиодом внутри размером 23 мм с мягким световым рисунком (выпуклая молочно-белая линза). Провод чёрный, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 14 Вт, защита IP65, применение в помещении и на улице под навесом. Аксессуары для подключения приобретаются отдельно.
	025600	Светодиодная гирлянда ARD-B ALL-CLASSIC-D23-10000-BLACK-80LED BLUE (230V, 3.5W) (Ardecoled, IP65)	5 367,68 ₽	1	шт	Светодиодные шарики Classic. Размер 20000 мм. Цвет свечения СИНИЙ, постоянное свечение. 160 шариков со светодиодом внутри размером 23 мм с мягким световым рисунком (выпуклая молочно-белая линза). Провод чёрный, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 14 Вт, защита IP65, применение в помещении и на улице под навесом. Аксессуары для подключения приобретаются отдельно.
	025629	Светодиодная гирлянда ARD-B ALL-CLASSIC-D23-20000-BLACK-160LED BLUE (230V, 7W) (Ardecoled, IP65)	5 626,50 ₽	1	шт	Светодиодные шарики Classic. Размер 20000 мм. Цвет свечения СИНИЙ, постоянное свечение. 160 шариков со светодиодом внутри размером 23 мм с мягким световым рисунком (выпуклая молочно-белая линза). Провод чёрный, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 14 Вт,

						защита IP65, применение в помещении и на улице под навесом. Аксессуары для подключения приобретаются отдельно.
Декоративные гирлянды [ARD]						**Шарики 230V [RGB]**
	025567	Светодиодная гирлянда ARD-B ALL-CLASSIC-D13-5000-BLACK-50LED RGB (230V, 3.5W) (Ardecoled, IP65)	3 038,31 ₽	1	шт	Светодиодные шарики Classic. Размер 5000 мм. Цвет светодиодов RGBY, эффект динамики (автоматическая быстрая смена цвета свечения). 50 шариков со светодиодом внутри размером 13 мм с мягким световым рисунком (выпуклая молочно-белая линза). Провод чёрный, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 3.5 Вт, защита IP65, применение в помещении и на улице под навесом. Аксессуары для подключения в комплекте.
	025573	Светодиодная гирлянда ARD-B ALL-CLASSIC-D13-10000-BLACK-100LED RGB (230V, 7W) (Ardecoled, IP65)	4 973,83 ₽	1	шт	Светодиодные шарики Classic. Размер 10000 мм. Цвет светодиодов RGBY, эффект динамики (автоматическая быстрая смена цвета свечения). 100 шариков со светодиодом внутри размером 13 мм с мягким световым рисунком (выпуклая молочно-белая линза). Провод чёрный, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 7 Вт, защита IP65, применение в помещении и на улице под навесом. Аксессуары для подключения приобретаются отдельно.
	025585	Светодиодная гирлянда ARD-B ALL-CLASSIC-D17.5-10000-BLACK-100LED RGB (230V, 7W) (Ardecoled, IP65)	2 250,60 ₽	1	шт	Светодиодные шарики Classic. Размер 10000 мм. Цвет светодиодов RGBY, эффект динамики (автоматическая быстрая смена цвета свечения). 100 шариков со светодиодом внутри размером 17.5 мм с мягким световым рисунком (выпуклая молочно-белая линза). Провод чёрный, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 7 Вт, защита IP65, применение в помещении и на улице под навесом. Аксессуары для подключения приобретаются отдельно.
	025592	Светодиодная гирлянда ARD-B ALL-CLASSIC-D17.5-20000-BLACK-200LED RGB (230V, 14W) (Ardecoled, IP65)	9 227,46 ₽	1	шт	Светодиодные шарики Classic. Размер 20000 мм. Цвет светодиодов RGBY, эффект динамики (автоматическая быстрая смена цвета свечения). 200 шариков со светодиодом внутри размером 17.5 мм с мягким световым рисунком (выпуклая молочно-белая линза). Провод чёрный, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 14 Вт, защита IP65, применение в помещении и на улице под навесом. Аксессуары для подключения приобретаются отдельно.
	025619	Светодиодная гирлянда ARD-B ALL-CLASSIC-D23-10000-BLACK-80LED RGB (230V, 3.5W) (Ardecoled, IP65)	6 999,37 ₽	1	шт	Светодиодные шарики Classic. Размер 10000 мм. Цвет светодиодов RGBY, эффект динамики (автоматическая быстрая смена цвета свечения). 80 шариков со светодиодом внутри размером 23 мм с мягким световым рисунком (выпуклая молочно-белая линза). Провод чёрный, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 3.5 Вт, защита IP65,

						применение в помещении и на улице под навесом. Аксессуары для подключения приобретаются отдельно.
	025633	Светодиодная гирлянда ARD-BALL-CLASSIC-D23-20000-BLACK-160LED RGB (230V, 7W) (Ardecoled, IP65)	10 802,88 ₽	1	шт	Светодиодные шарики Classic. Размер 20000 мм. Цвет светодиодов RGBY, эффект динамики (автоматическая быстрая смена цвета свечения). 160 шариков со светодиодом внутри размером 23 мм с мягким световым рисунком (выпуклая молочно-белая линза). Провод чёрный, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 7 Вт, защита IP65, применение в помещении и на улице под навесом. Аксессуары для подключения приобретаются отдельно.
	025586	Светодиодная гирлянда ARD-BALL-PRO-D17.5-10000-BLACK-100LED RGB (230V, 7W) (Ardecoled, IP65)	3 375,90 ₽	1	шт	Светодиодные шарики Pro. Размер 10000 мм. Цвет светодиодов RGBY, эффект динамики (автоматическая быстрая смена цвета свечения). 100 шариков со светодиодом внутри размером 17.5 мм с мягким световым рисунком (выпуклая молочно-белая линза). Провод чёрный, каучук. Питание 230 В, Мощность 7 Вт, защита IP65, применение в помещении и на улице под навесом. Аксессуары для подключения приобретаются отдельно.
	025622	Светодиодная гирлянда ARD-BALL-PRO-D23-10000-BLACK-80LED RGB (230V, 7W) (Ardecoled, IP65)	8 642,30 ₽	1	шт	Светодиодные шарики Pro. Размер 10000 мм. Цвет светодиодов RGBY, эффект динамики (автоматическая быстрая смена цвета свечения). 80 шариков со светодиодом внутри размером 23 мм с мягким световым рисунком (выпуклая молочно-белая линза). Провод чёрный, каучук. Питание 230 В, Мощность 7 Вт, защита IP65, применение в помещении и на улице под навесом. Аксессуары для подключения приобретаются отдельно.
	025635	Светодиодная гирлянда ARD-BALL-PRO-D23-20000-BLACK-160LED RGB (230V, 14W) (Ardecoled, IP65)	15 754,20 ₽	1	шт	Светодиодные шарики Pro. Размер 20000 мм. Цвет светодиодов RGBY, эффект динамики (автоматическая быстрая смена цвета свечения). 160 шариков со светодиодом внутри размером 23 мм с мягким световым рисунком (выпуклая молочно-белая линза). Провод чёрный, каучук. Питание 230 В, Мощность 14 Вт, защита IP65, применение в помещении и на улице под навесом. Аксессуары для подключения приобретаются отдельно.
Декоративные гирлянды [ARD]						Водопады 230V [WATERFALL]
	024872	Светодиодная гирлянда ARD-CURTAIN-CLASSIC-2000x6000-CLEAR-1500LED-WATERFALL White (230V, 180W) (Ardecoled, IP65)	2 250,60 ₽	1	шт	Светодиодный занавес Classic. Размер 2000x6000 мм (длина 2000 мм, высота 6000 мм). 20 ниспадающих нитей длиной 6000 мм. Цвет светодиодов БЕЛЫЙ (6000 К), динамический эффект "водопад". 1500 светодиодов размером 7 мм с резким световым рисунком (прозрачная вогнутая линза). Провод прозрачный, ПВХ. Питание 230 В,

						Мощность 180 Вт, защита IP65, применение в помещении и на улице под навесом. Аксессуары для подключения в комплекте.
	024876	Светодиодная гирлянда ARD-CURTAIN-CLASSIC-2000x9000-CLEAR-2200LED-WATERFALL White (230V, 180W) (Ardecoled, IP65)	11 253,00 ₽	1	шт	Светодиодный занавес Classic. Размер 2000x9000 мм (длина 2000 мм, высота 9000 мм). 20 ниспадающих нитей длиной 9000 мм. Цвет светодиодов БЕЛЫЙ (6000 К), динамический эффект "водопад". 2200 светодиодов размером 7 мм с резким световым рисунком (прозрачная вогнутая линза). Провод прозрачный, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 180 Вт, защита IP65, применение в помещении и на улице под навесом. Аксессуары для подключения в комплекте.
	019855	Гирлянда ARL-FALL-3000x2000-300LED 220V White (Arlight, IP65)	225,06 ₽	1	шт	Светодиодная герметичная IP65 гирлянда "ВОДОПАД", БЕЛАЯ холодная. Длина 3000мм, высота 2000мм, 3200шт светодиодов. Питание 230В, мощность --Вт.Прозрачный провод с евровилкой.
	024873	Светодиодная гирлянда ARD-CURTAIN-CLASSIC-2000x6000-CLEAR-1500LED-WATERFALL Warm (230V, 180W) (Ardecoled, IP65)	2 250,60 ₽	1	шт	Светодиодный занавес Classic. Размер 2000x6000 мм (длина 2000 мм, высота 6000 мм). 20 ниспадающих нитей длиной 6000 мм. Цвет светодиодов ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000 К), динамический эффект "водопад". 1500 светодиодов размером 7 мм с резким световым рисунком (прозрачная вогнутая линза). Провод прозрачный, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 180 Вт, защита IP65, применение в помещении и на улице под навесом. Аксессуары для подключения в комплекте.
	024877	Светодиодная гирлянда ARD-CURTAIN-CLASSIC-2000x9000-CLEAR-2200LED-WATERFALL Warm (230V, 180W) (Ardecoled, IP65)	11 253,00 ₽	1	шт	Светодиодный занавес Classic. Размер 2000x9000 мм (длина 2000 мм, высота 9000 мм). 20 ниспадающих нитей длиной 9000 мм. Цвет светодиодов ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000 К), динамический эффект "водопад". 2200 светодиодов размером 7 мм с резким световым рисунком (прозрачная вогнутая линза). Провод прозрачный, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 180 Вт, защита IP65, применение в помещении и на улице под навесом. Аксессуары для подключения в комплекте.
Декоративные гирлянды [ARD]			**Занавесы 230V [mono]** Гирлянды "ЗАНАВЕС", представляют собой 2 метровую шину от которой ниспадают вниз светодиодные нити длиной от 1,5 метров до 9 метров. 3 серии - HOME, CLASSIC и PRO. Каждая гирлянда укомплектована контроллером для смены режимов свечения.			
	024825	Светодиодная гирлянда ARD-CURTAIN-	562,65 ₽	1	шт	Светодиодный Занавес Home. Размер 1000x1500 мм (длина 1000 мм, высота 1500 мм). 6 ниспадающих нитей длиной 1500 мм. 96

		HOME-1000x1500-CLEAR-96LED White (230V, 6W) (Ardecoled, IP20)				светодиодов размером 5 мм. Цвет свечения БЕЛЫЙ (6000 К), постоянное свечение и 8 динамических эффектов с резким световым рисунком (прозрачная вогнутая линза). Провод прозрачный, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 6 Вт, защита IP20, применение в помещении. Аксессуар для подключения и выбора режима свечения в комплекте.
	024829	Светодиодная гирлянда ARD-CURTAIN-HOME-1500x1500-CLEAR-144LED White (230V, 6W) (Ardecoled, IP20)	4 253,63 ₽	1	шт	Светодиодный Занавес Home. Размер 1500x1500 мм (длина 1500 мм, высота 1500 мм). 8 ниспадающих нитей длиной 1500 мм. 144 светодиода размером 5 мм. Цвет свечения БЕЛЫЙ (6000 К), постоянное свечение и 8 динамических эффектов с резким световым рисунком (прозрачная вогнутая линза). Провод прозрачный, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 6 Вт, защита IP20, применение в помещении. Аксессуар для подключения и выбора режима свечения в комплекте.
	024834	Светодиодная гирлянда ARD-CURTAIN-HOME-2000x2500-CLEAR-300LED White (230V, 12W) (Ardecoled, IP20)	7 026,37 ₽	1	шт	Светодиодный Занавес Home. Размер 2000x2500 мм (длина 2000 мм, высота 2500 мм). 12 ниспадающих нитей длиной 2500 мм. 300 светодиодов размером 5 мм. Цвет свечения БЕЛЫЙ (6000 К), постоянное свечение и 8 динамических эффектов с резким световым рисунком (прозрачная вогнутая линза). Провод прозрачный, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 12 Вт, защита IP20, применение в помещении. Аксессуар для подключения и выбора режима свечения в комплекте.
	024830	Светодиодная гирлянда ARD-CURTAIN-HOME-1500x1500-CLEAR-144LED Warm (230V, 6W) (Ardecoled, IP20)	4 253,63 ₽	1	шт	Светодиодный Занавес Home. Размер 1500x1500 мм (длина 1500 мм, высота 1500 мм). 8 ниспадающих нитей длиной 1500 мм. 144 светодиода размером 5 мм. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000 К), постоянное свечение и 8 динамических эффектов с резким световым рисунком (прозрачная вогнутая линза). Провод прозрачный, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 6 Вт, защита IP20, применение в помещении. Аксессуар для подключения и выбора режима свечения в комплекте.
	024835	Светодиодная гирлянда ARD-CURTAIN-HOME-2000x2500-CLEAR-300LED Warm (230V, 12W) (Ardecoled, IP20)	7 026,37 ₽	1	шт	Светодиодный Занавес Home. Размер 2000x2500 мм (длина 2000 мм, высота 2500 мм). 12 ниспадающих нитей длиной 2500 мм. 300 светодиодов размером 5 мм. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000 К), постоянное свечение и 8 динамических эффектов с резким световым рисунком (прозрачная вогнутая линза). Провод прозрачный, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 12 Вт, защита IP20, применение в помещении. Аксессуар для подключения и выбора режима свечения в комплекте.
	024845	Светодиодная гирлянда ARD-CURTAIN-CLASSIC-2000x1500-CLEAR-360LED White (230V, 60W) (Ardecoled, IP65)	3 375,90 ₽	1	шт	Светодиодный Занавес Classic. Размер 2000x1500 мм (длина 2000 мм, высота 1500 мм). 20 ниспадающих нитей длиной 1500 мм. 360 светодиода размером 7 мм. Цвет свечения БЕЛЫЙ (6000 К), постоянное свечение и 8 динамических эффектов с резким световым рисунком (прозрачная вогнутая линза). Провод прозрачный, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 60 Вт, защита IP65, применение в помещении и на улице под навесом. Аксессуар для подключения и

						выбора режима свечения в комплекте.
	024856	Светодиодная гирлянда ARD-CURTAIN-CLASSIC-2000x3000-CLEAR-760LED White (230V, 60W) (Ardecoled, IP65)	25 836,89 ₽	1	шт	Светодиодный Занавес Classic. Размер 2000x3000 мм (длина 2000 мм, высота 3000 мм). 20 ниспадающих нитей длиной 3000 мм. 760 светодиодов размером 7 мм. Цвет свечения БЕЛЫЙ (6000 К), постоянное свечение и 8 динамических эффектов с резким световым рисунком (прозрачная вогнутая линза). Провод прозрачный, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 60 Вт, защита IP65, применение в помещении и на улице под навесом. Аксессуар для подключения и выбора режима свечения в комплекте.
	024870	Светодиодная гирлянда ARD-CURTAIN-CLASSIC-2000x6000-CLEAR-1500LED White (230V, 60W) (Ardecoled, IP65)	6 751,80 ₽	1	шт	Светодиодный Занавес Classic. Размер 2000x6000 мм (длина 2000 мм, высота 6000 мм). 20 ниспадающих нитей длиной 6000 мм. 1500 светодиодов размером 7 мм. Цвет свечения БЕЛЫЙ (6000 К), постоянное свечение и 8 динамических эффектов с резким световым рисунком (прозрачная вогнутая линза). Провод прозрачный, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 60 Вт, защита IP65, применение в помещении и на улице под навесом. Аксессуар для подключения и выбора режима свечения в комплекте.
	024874	Светодиодная гирлянда ARD-CURTAIN-CLASSIC-2000x9000-CLEAR-2200LED White (230V, 120W) (Ardecoled, IP65)	65 875,06 ₽	1	шт	Светодиодный Занавес Classic. Размер 2000x9000 мм (длина 2000 мм, высота 6000 мм). 20 ниспадающих нитей длиной 9000 мм. 2200 светодиодов размером 7 мм. Цвет свечения БЕЛЫЙ (6000 К), постоянное свечение и 8 динамических эффектов с резким световым рисунком (прозрачная вогнутая линза). Провод прозрачный, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 120 Вт, защита IP65, применение в помещении и на улице под навесом. Аксессуар для подключения и выбора режима свечения в комплекте.
	024857	Светодиодная гирлянда ARD-CURTAIN-CLASSIC-2000x3000-CLEAR-760LED Warm (230V, 60W) (Ardecoled, IP65)	25 836,89 ₽	1	шт	Светодиодный Занавес Classic. Размер 2000x3000 мм (длина 2000 мм, высота 3000 мм). 20 ниспадающих нитей длиной 3000 мм. 760 светодиодов размером 7 мм. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000 К), постоянное свечение и 8 динамических эффектов с резким световым рисунком (прозрачная вогнутая линза). Провод прозрачный, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 60 Вт, защита IP65, применение в помещении и на улице под навесом. Аксессуар для подключения и выбора режима свечения в комплекте.
	024871	Светодиодная гирлянда ARD-CURTAIN-CLASSIC-2000x6000-CLEAR-1500LED Warm (230V, 60W) (Ardecoled, IP65)	6 751,80 ₽	1	шт	Светодиодный Занавес Classic. Размер 2000x6000 мм (длина 2000 мм, высота 6000 мм). 20 ниспадающих нитей длиной 6000 мм. 1500 светодиодов размером 7 мм. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000 К), постоянное свечение и 8 динамических эффектов с резким световым рисунком (прозрачная вогнутая линза). Провод прозрачный, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 60 Вт, защита IP65, применение в помещении и на улице под навесом. Аксессуар для подключения и выбора режима свечения в комплекте.

	024875	Светодиодная гирлянда ARD-CURTAIN-CLASSIC-2000x9000-CLEAR-2200LED Warm (230V, 120W) (Ardecoled, IP65)	65 875,06 ₽	1	шт	Светодиодный Занавес Classic. Размер 2000x9000 мм (длина 2000 мм, высота 6000 мм). 20 ниспадающих нитей длиной 9000 мм. 2200 светодиодов размером 7 мм. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000 К), постоянное свечение и 8 динамических эффектов с резким световым рисунком (прозрачная вогнутая линза). Провод прозрачный, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 120 Вт, защита IP65, применение в помещении и на улице под навесом. Аксессуар для подключения и выбора режима свечения в комплекте.
	024880	Светодиодная гирлянда ARD-CURTAIN-CLASSIC-2000x1500-CLEAR-360LED Pink (230V, 60W) (Ardecoled, IP65)	1 125,30 ₽	1	шт	Светодиодный Занавес Classic. Размер 2000x1500 мм (длина 2000 мм, высота 1500 мм). 20 ниспадающих нитей длиной 1500 мм. 360 светодиода размером 7 мм. Цвет свечения РОЗОВЫЙ, постоянное свечение и 8 динамических эффектов с резким световым рисунком (прозрачная вогнутая линза). Провод прозрачный, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 60 Вт, защита IP65, применение в помещении и на улице под навесом. Аксессуар для подключения и выбора режима свечения в комплекте.
	024862	Светодиодная гирлянда ARD-CURTAIN-CLASSIC-2000x3000-CLEAR-760LED Pink (230V, 60W) (Ardecoled, IP65)	1 125,30 ₽	1	шт	Светодиодный Занавес Classic. Размер 2000x3000 мм (длина 2000 мм, высота 3000 мм). 20 ниспадающих нитей длиной 3000 мм. 760 светодиодов размером 7 мм. Цвет свечения РОЗОВЫЙ, постоянное свечение и 8 динамических эффектов с резким световым рисунком (прозрачная вогнутая линза). Провод прозрачный, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 60 Вт, защита IP65, применение в помещении и на улице под навесом. Аксессуар для подключения и выбора режима свечения в комплекте.
	024849	Светодиодная гирлянда ARD-CURTAIN-CLASSIC-2000x1500-CLEAR-360LED Blue (230V, 60W) (Ardecoled, IP65)	1 125,30 ₽	1	шт	Светодиодный Занавес Classic. Размер 2000x1500 мм (длина 2000 мм, высота 1500 мм). 20 ниспадающих нитей длиной 1500 мм. 360 светодиода размером 7 мм. Цвет свечения СИНИЙ, постоянное свечение и 8 динамических эффектов с резким световым рисунком (прозрачная вогнутая линза). Провод прозрачный, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 60 Вт, защита IP65, применение в помещении и на улице под навесом. Аксессуар для подключения и выбора режима свечения в комплекте.
	024861	Светодиодная гирлянда ARD-CURTAIN-CLASSIC-2000x3000-CLEAR-760LED Blue (230V, 60W) (Ardecoled, IP65)	1 125,30 ₽	1	шт	Светодиодный Занавес Classic. Размер 2000x3000 мм (длина 2000 мм, высота 3000 мм). 20 ниспадающих нитей длиной 3000 мм. 760 светодиодов размером 7 мм. Цвет свечения СИНИЙ, постоянное свечение и 8 динамических эффектов с резким световым рисунком (прозрачная вогнутая линза). Провод прозрачный, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 60 Вт, защита IP65, применение в помещении и на улице под навесом. Аксессуар для подключения и выбора режима свечения в комплекте.
	024848	Светодиодная гирлянда ARD-CURTAIN-CLASSIC-2000x1500-CLE	1 125,30 ₽	1	шт	Светодиодный Занавес Classic. Размер 2000x1500 мм (длина 2000 мм, высота 1500 мм). 20 ниспадающих нитей длиной 1500 мм. 360

		AR-360LED Green (230V, 60W) (Ardecoled, IP65)				светодиода размером 7 мм. Цвет свечения ЗЕЛЕНЫЙ, постоянное свечение и 8 динамических эффектов с резким световым рисунком (прозрачная вогнутая линза). Провод прозрачный, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 60 Вт, защита IP65, применение в помещении и на улице под навесом. Аксессуар для подключения и выбора режима свечения в комплекте.
	024859	Светодиодная гирлянда ARD-CURTAIN-CLASSIC-2000x3000-CLEAR-760LED Green (230V, 60W) (Ardecoled, IP65)	1 125,30 ₽	1	шт	Светодиодный Занавес Classic. Размер 2000x3000 мм (длина 2000 мм, высота 3000 мм). 20 ниспадающих нитей длиной 3000 мм. 760 светодиодов размером 7 мм. Цвет свечения ЗЕЛЕНЫЙ, постоянное свечение и 8 динамических эффектов с резким световым рисунком (прозрачная вогнутая линза). Провод прозрачный, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 60 Вт, защита IP65, применение в помещении и на улице под навесом. Аксессуар для подключения и выбора режима свечения в комплекте.
	026064	Светодиодная гирлянда ARD-CURTAIN-PRO-2000x3000-BLACK-760LED-STD WHITE (230V, 70W) (Ardecoled, IP65)	6 751,80 ₽	1	шт	Светодиодный Занавес Pro. Размер 2000x3000 мм (длина 2000 мм, высота 3000 мм). 20 ниспадающих нитей длиной 3000 мм. 760 светодиодов размером 7 мм. Цвет свечения БЕЛЫЙ (6000 К), постоянное свечение и 8 динамических эффектов с резким световым рисунком (прозрачная вогнутая линза). Провод черный, каучук. Питание 230 В, Мощность 70 Вт, защита IP65, применение в помещении и на улице под навесом. Аксессуар для подключения и выбора режима свечения в комплекте.
	026066	Светодиодная гирлянда ARD-CURTAIN-PRO-2000x3000-WHITE-760LED-STD WHITE (230V, 70W) (Ardecoled, IP65)	6 751,80 ₽	1	шт	Светодиодный Занавес Pro. Размер 2000x3000 мм (длина 2000 мм, высота 3000 мм). 20 ниспадающих нитей длиной 3000 мм. 760 светодиодов размером 7 мм. Цвет свечения БЕЛЫЙ (6000 К), постоянное свечение и 8 динамических эффектов с резким световым рисунком (прозрачная вогнутая линза). Провод белый, каучук. Питание 230 В, Мощность 70 Вт, защита IP65, применение в помещении и на улице под навесом. Аксессуар для подключения и выбора режима свечения в комплекте.
	026067	Светодиодная гирлянда ARD-CURTAIN-PRO-2000x3000-WHITE-760LED-STD WARM (230V, 70W) (Ardecoled, IP65)	6 751,80 ₽	1	шт	Светодиодный Занавес Pro. Размер 2000x3000 мм (длина 2000 мм, высота 3000 мм). 20 ниспадающих нитей длиной 3000 мм. 760 светодиодов размером 7 мм. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000 К), постоянное свечение и 8 динамических эффектов с резким световым рисунком (прозрачная вогнутая линза). Провод белый, каучук. Питание 230 В, Мощность 70 Вт, защита IP65, применение в помещении и на улице под навесом. Аксессуар для подключения и выбора режима свечения в комплекте.
Декоративные гирлянды [ARD]						Занавесы 230V [FLASH]

	024853	Светодиодная гирлянда ARD-CURTAIN-CLASSIC-2000x1500-CLEAR-360LED-BLINK Warm-White (230V, 60W) (Ardecoled, IP65)	3 375,90 ₽	1	шт	Светодиодный Занавес Classic. Размер 2000x1500 мм (длина 2000 мм, высота 1500 мм). 18 ниспадающих нитей длиной 1500 мм. 360 светодиодов размером 7 мм. Основной цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000 К), эффект мерцания редких точек БЕЛЫЙ (6000К) с резким световым рисунком (прозрачная вогнутая линза), соотношение светодиодов: 300 теплых постоянного свечения / 60 белых с мерцанием. Эффект частого мерцания. Провод прозрачный, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 60 Вт, защита IP65, применение в помещении и на улице под навесом. Аксессуар для подключения и выбора режима свечения в комплекте.
	024852	Светодиодная гирлянда ARD-CURTAIN-CLASSIC-2000x1500-CLEAR-360LED-BLINK White (230V, 60W) (Ardecoled, IP65)	14 766,19 ₽	1	шт	Светодиодный Занавес Classic. Размер 2000x1500 мм (длина 2000 мм, высота 1500 мм). 18 ниспадающих нитей длиной 1500 мм. 360 светодиодов размером 7 мм. Основной цвет свечения БЕЛЫЙ (6000 К), эффект мерцания редких точек БЕЛЫЙ (6000К) с резким световым рисунком (прозрачная вогнутая линза), соотношение светодиодов: 300 белых постоянного свечения / 60 белых с мерцанием. Эффект частого мерцания. Провод прозрачный, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 60 Вт, защита IP65, применение в помещении и на улице под навесом. Аксессуар для подключения и выбора режима свечения в комплекте.
	024869	Светодиодная гирлянда ARD-CURTAIN-CLASSIC-2000x3000-CLEAR-760LED-BLINK Warm-White (230V, 60W) (Ardecoled, IP65)	4 501,20 ₽	1	шт	Светодиодный Занавес Classic. Размер 2000x3000 мм (длина 2000 мм, высота 3000 мм). 20 ниспадающих нитей длиной 3000 мм. 760 светодиодов размером 7 мм. Основной цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000 К), эффект мерцания редких точек БЕЛЫЙ (6000К) с резким световым рисунком (прозрачная вогнутая линза), соотношение светодиодов: 634 теплых постоянного свечения / 126 белых с мерцанием. Эффект частого мерцания. Провод прозрачный, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 70 Вт, защита IP65, применение в помещении и на улице под навесом. Аксессуар для подключения и выбора режима свечения в комплекте.
	024868	Светодиодная гирлянда ARD-CURTAIN-CLASSIC-2000x3000-CLEAR-760LED-BLINK White (230V, 60W) (Ardecoled, IP65)	4 501,20 ₽	1	шт	Светодиодный Занавес Classic. Размер 2000x3000 мм (длина 2000 мм, высота 3000 мм). 20 ниспадающих нитей длиной 3000 мм. 760 светодиодов размером 7 мм. Основной цвет свечения БЕЛЫЙ (6000 К), эффект мерцания редких точек БЕЛЫЙ (6000К) с резким световым рисунком (прозрачная вогнутая линза), соотношение светодиодов: 634 белых постоянного свечения / 126 белых с мерцанием. Эффект частого мерцания. Провод прозрачный, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 70 Вт, защита IP65, применение в помещении и на улице под навесом. Аксессуар для подключения и выбора режима свечения в комплекте.
	026063	Светодиодная гирлянда ARD-CURTAIN-PRO-2000x3000-WHITE-760LED-FLASH WARM/WARM	6 751,80 ₽	1	шт	Светодиодный Занавес Pro. Размер 2000x3000 мм (длина 2000 мм, высота 3000 мм). 20 ниспадающих нитей длиной 3000 мм. 760 светодиодов размером 7 мм. Основной цвет свечения ТЕПЛЫЙ

		(230V, 70W) (Ardecoled, IP65)				БЕЛЫЙ (3000 К), эффект мерцания редких точек ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000К) с резким световым рисунком (прозрачная вогнутая линза), соотношение светодиодов: 634 теплых постоянного свечения / 126 теплых с мерцанием. Эффект частого мерцания. Провод белый, каучук. Питание 230 В, Мощность 70 Вт, защита IP65, применение в помещении и на улице под навесом. Аксессуар для подключения и выбора режима свечения в комплекте.
	026062	Светодиодная гирлянда ARD-CURTAIN-PRO-2000x3000-WHITE-760LED-FLASH WARM/WHITE (230V, 70W) (Ardecoled, IP65)	6 751,80 ₽	1	шт	Светодиодный Занавес Pro. Размер 2000x3000 мм (длина 2000 мм, высота 3000 мм). 20 ниспадающих нитей длиной 3000 мм. 760 светодиодов размером 7 мм. Основной цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000 К), эффект мерцания редких точек БЕЛЫЙ (6000К) с резким световым рисунком (прозрачная вогнутая линза), соотношение светодиодов: 634 теплых постоянного свечения / 126 белых с мерцанием. Эффект частого мерцания. Провод белый, каучук. Питание 230 В, Мощность 70 Вт, защита IP65, применение в помещении и на улице под навесом. Аксессуар для подключения и выбора режима свечения в комплекте.
	026061	Светодиодная гирлянда ARD-CURTAIN-PRO-2000x3000-WHITE-760LED-FLASH WHITE/WHITE (230V, 70W) (Ardecoled, IP65)	6 751,80 ₽	1	шт	Светодиодный Занавес Pro. Размер 2000x3000 мм (длина 2000 мм, высота 3000 мм). 20 ниспадающих нитей длиной 3000 мм. 760 светодиодов размером 7 мм. Основной цвет свечения БЕЛЫЙ (6000 К), эффект мерцания редких точек БЕЛЫЙ (6000К) с резким световым рисунком (прозрачная вогнутая линза), соотношение светодиодов: 634 белых постоянного свечения / 126 белых с мерцанием. Эффект частого мерцания. Провод белый, каучук. Питание 230 В, Мощность 70 Вт, защита IP65, применение в помещении и на улице под навесом. Аксессуар для подключения и выбора режима свечения в комплекте.
	026060	Светодиодная гирлянда ARD-CURTAIN-PRO-2000x3000-BLACK-760LED-FLASH WARM/WARM (230V, 70W) (Ardecoled, IP65)	6 751,80 ₽	1	шт	Светодиодный Занавес Pro. Размер 2000x3000 мм (длина 2000 мм, высота 3000 мм). 20 ниспадающих нитей длиной 3000 мм. 760 светодиодов размером 7 мм. Основной цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000 К), эффект мерцания редких точек ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000К) с резким световым рисунком (прозрачная вогнутая линза), соотношение светодиодов: 634 теплых постоянного свечения / 126 теплых с мерцанием. Эффект частого мерцания. Провод черный, каучук. Питание 230 В, Мощность 70 Вт, защита IP65, применение в помещении и на улице под навесом. Аксессуар для подключения и выбора режима свечения в комплекте.
	026059	Светодиодная гирлянда ARD-CURTAIN-PRO-2000x3000-BLACK-760LED-FLASH WARM/WHITE (230V, 70W) (Ardecoled, IP65)	6 751,80 ₽	1	шт	Светодиодный Занавес Pro. Размер 2000x3000 мм (длина 2000 мм, высота 3000 мм). 20 ниспадающих нитей длиной 3000 мм. 760 светодиодов размером 7 мм. Основной цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000 К), эффект мерцания редких точек БЕЛЫЙ (6000К) с резким световым рисунком (прозрачная вогнутая линза), соотношение светодиодов: 634 теплых постоянного свечения / 126 белых с мерцанием. Эффект частого мерцания. Провод черный, каучук. Питание 230 В, Мощность 70 Вт, защита IP65, применение в

						помещении и на улице под навесом. Аксессуар для подключения и выбора режима свечения в комплекте.
	026057	Светодиодная гирлянда ARD-CURTAIN-PRO-2000x3000-BLACK-760LED-FLASH WHITE/WHITE (230V, 70W) (Ardecoled, IP65)	6 751,80 ₽	1	шт	Светодиодный Занавес Pro. Размер 2000x3000 мм (длина 2000 мм, высота 3000 мм). 20 ниспадающих нитей длиной 3000 мм. 760 светодиодов размером 7 мм. Основной цвет свечения БЕЛЫЙ (6000 К), эффект мерцания редких точек БЕЛЫЙ (6000К) с резким световым рисунком (прозрачная вогнутая линза), соотношение светодиодов: 634 белых постоянного свечения / 126 белых с мерцанием. Эффект частого мерцания. Провод черный, каучук. Питание 230 В, Мощность 70 Вт, защита IP65, применение в помещении и на улице под навесом. Аксессуар для подключения и выбора режима свечения в комплекте.
Декоративные гирлянды [ARD]						**Занавесы 230V [RGB]**
	024824	Светодиодная гирлянда ARD-CURTAIN-HOME-1000x1500-CLEAR-96LED RGB (230V, 9W) (Ardecoled, IP20)	675,18 ₽	1	шт	Светодиодный Занавес Home. Размер 1000x1500 мм (длина 1000 мм, высота 1500 мм). 6 ниспадающих нитей длиной 1500 мм. 96 светодиодов размером 5 мм. Цвет свечения RGBY, (цвет светодиодов чередуется), постоянное свечение и 8 динамических эффектов с резким световым рисунком (прозрачная вогнутая линза). Провод прозрачный, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 9 Вт, защита IP20, применение в помещении. Аксессуар для подключения и выбора режима свечения в комплекте.
	024828	Светодиодная гирлянда ARD-CURTAIN-HOME-1500x1500-CLEAR-144LED RGB (230V, 9W) (Ardecoled, IP20)	900,24 ₽	1	шт	Светодиодный Занавес Home. Размер 1500x1500 мм (длина 1500 мм, высота 1500 мм). 8 ниспадающих нитей длиной 1500 мм. 144 светодиодов размером 5 мм. Цвет свечения RGBY, (цвет светодиодов чередуется), постоянное свечение и 8 динамических эффектов с резким световым рисунком (прозрачная вогнутая линза). Провод прозрачный, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 9 Вт, защита IP20, применение в помещении. Аксессуар для подключения и выбора режима свечения в комплекте.
	024833	Светодиодная гирлянда ARD-CURTAIN-HOME-2000x2500-CLEAR-300LED RGB (230V, 18W) (Ardecoled, IP20)	1 350,36 ₽	1	шт	Светодиодный Занавес Home. Размер 2000x2500 мм (длина 1500 мм, высота 1500 мм). 12 ниспадающих нитей длиной 2500 мм. 300 светодиодов размером 5 мм. Цвет свечения RGBY, (цвет светодиодов чередуется), постоянное свечение и 8 динамических эффектов с резким световым рисунком (прозрачная вогнутая линза). Провод прозрачный, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 18 Вт, защита IP20, применение в помещении. Аксессуар для подключения и выбора режима свечения в комплекте.
	024851	Светодиодная гирлянда ARD-CURTAIN-CLASSIC-2000x2500-CLEAR-405LED RGB (230V, 81W)	3 375,90 ₽	1	шт	Светодиодный Занавес Classic. Размер 2000x2500 мм (длина 2000 мм, высота 2500 мм). 9 ниспадающих нитей длиной 2500 мм. 405 светодиода размером 7 мм. Цвет свечения RGBY, (цвет светодиодов

		(Ardecoled, IP65)				чередуется), постоянное свечение и 8 динамических эффектов с резким световым рисунком (прозрачная вогнутая линза). Провод прозрачный, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 81 Вт, защита IP65, применение в помещении и на улице под навесом. Аксессуар для подключения и выбора режима свечения в комплекте.
	024866	Светодиодная гирлянда ARD-CURTAIN-CLASSIC-2000x3000-CLEAR-756LED RGB (230V, 108W) (Ardecoled, IP65)	5 626,50 ₽	1	шт	Светодиодный Занавес Classic. Размер 2000x3000 мм (длина 2000 мм, высота 3000 мм). 12 ниспадающих нитей длиной 3000 мм. 756 светодиода размером 7 мм. Цвет свечения RGBY, (цвет светодиодов чередуется), постоянное свечение и 8 динамических эффектов с резким световым рисунком (прозрачная вогнутая линза). Провод прозрачный, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 108 Вт, защита IP65, применение в помещении и на улице под навесом. Аксессуар для подключения и выбора режима свечения в комплекте.
Декоративные гирлянды [ARD]			**Тающие сосульки 230V [mono]** Гирлянды "ТАЮЩИЕ СОСУЛЬКИ" - это красивая имитация таяния сосулек и падающих с них капель. Разные варианты исполнения (комплекты или по отдельности), различные длины, диаметры и цвета свечения.			
	026041	Светодиодная гирлянда ARD-ICEFALL-CLASSIC-D12-200-10PCS-CLEAR-32LED-LIVE BLUE (230V, 10.5W) (Ardecoled, IP65)	2 250,60 ₽	1	шт	Светодиодные Тающие сосульки Classic. Размер 4500x200 мм (длина шины 4500 мм, высота 200 мм). Длина провода питания 1500 мм. Диаметр колбы сосульки 12 мм. Цвет светодиодов СИНИЙ, динамический эффект "тающая сосулька". 32 светодиода. В комплекте 10 сосулек. Провод прозрачный, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 10.5 Вт, защита IP65, применение в помещении и на улице под навесом. Аксессуары для подключения в комплекте.
	026043	Светодиодная гирлянда ARD-ICEFALL-CLASSIC-D12-200-10PCS-CLEAR-32LED-LIVE WHITE (230V, 10.5W) (Ardecoled, IP65)	9 799,11 ₽	1	шт	Светодиодные Тающие сосульки Classic. Размер 4500x200 мм (длина шины 4500 мм, высота 200 мм). Длина провода питания 1500 мм. Диаметр колбы сосульки 12 мм. Цвет светодиодов БЕЛЫЙ (6000 К), динамический эффект "тающая сосулька". 32 светодиода. В комплекте 10 сосулек. Провод прозрачный, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 10.5 Вт, защита IP65, применение в помещении и на улице под навесом. Аксессуары для подключения в комплекте.
	026047	Светодиодная гирлянда ARD-ICEFALL-CLASSIC-D12-500-5PCS-CLEAR-72LED-LIVE BLUE (230V, 6W) (Ardecoled, IP65)	8 012,14 ₽	1	шт	Светодиодные Тающие сосульки Classic. Размер 2000x500 мм (длина шины 2000 мм, высота 500 мм). Длина провода питания 1500 мм. Диаметр колбы сосульки 12 мм. Цвет светодиодов СИНИЙ, динамический эффект "тающая сосулька". 72 светодиода. В комплекте 5 сосулек. Провод прозрачный, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 6 Вт, защита IP65, применение в помещении и на улице под навесом. Аксессуары для подключения в комплекте.
	026049	Светодиодная гирлянда ARD-I	8 012,14 ₽	1	шт	Светодиодные Тающие сосульки Classic. Размер 2000x500 мм (длина

		CEFALL-CLASSIC-D12-500-5PCS-CLEAR-72LED-LIVE WHITE (230V, 6W) (Ardecoled, IP65)				шины 2000 мм, высота 500 мм). Длина провода питания 1500 мм. Диаметр колбы сосульки 12 мм. Цвет светодиодов БЕЛЫЙ (6000 К), динамический эффект "тающая сосулька". 72 светодиода. В комплекте 5 сосулек. Провод прозрачный, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 6 Вт, защита IP65, применение в помещении и на улице под навесом. Аксессуары для подключения в комплекте.
	026055	Светодиодная гирлянда ARD-I CEFALL-CLASSIC-D12-1000-5PCS-CLEAR-120LED-LIVE WARM (230V, 11W) (Ardecoled, IP65)	2 250,60 ₽	1	шт	Светодиодные Тающие сосульки Classic. Размер 2000x1000 мм (длина шины 2000 мм, высота 1000 мм). Длина провода питания 1500 мм. Диаметр колбы сосульки 12 мм. Цвет светодиодов ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000 К), динамический эффект "тающая сосулька". 120 светодиодов. В комплекте 5 сосулек. Провод прозрачный, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 11 Вт, защита IP65, применение в помещении и на улице под навесом. Аксессуары для подключения в комплекте.
	026102	Светодиодная гирлянда ARD-I CEFALL-CLASSIC-D23-1000-CLEAR-96LED-LIVE BLUE (230V, 1.5W) (Ardecoled, IP65)	900,24 ₽	1	шт	Светодиодные Тающие сосульки Classic. Размер 1000x23 мм (длина шины 1000 мм, диаметр колбы 23 мм). Цвет светодиодов СИНИЙ, динамический эффект "тающая сосулька". 96 светодиодов. В комплекте 1 сосулька. Провод прозрачный, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 1,5 Вт, защита IP65, применение в помещении и на улице под навесом. Для эксплуатации необходимо приобрести аксессуар для подключения.
	026104	Светодиодная гирлянда ARD-I CEFALL-CLASSIC-D23-1000-CLEAR-96LED-LIVE WARM (230V, 1.5W) (Ardecoled, IP65)	900,24 ₽	1	шт	Светодиодные Тающие сосульки Classic. Размер 1000x23 мм (длина шины 1000 мм, диаметр колбы 23 мм). Цвет светодиодов ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000 К), динамический эффект "тающая сосулька". 96 светодиодов. В комплекте 1 сосулька. Провод прозрачный, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 1,5 Вт, защита IP65, применение в помещении и на улице под навесом. Для эксплуатации необходимо приобрести аксессуар для подключения.
	026103	Светодиодная гирлянда ARD-I CEFALL-CLASSIC-D23-1000-CLEAR-96LED-LIVE WHITE (230V, 1.5W) (Ardecoled, IP65)	2 835,76 ₽	1	шт	Светодиодные Тающие сосульки Classic. Размер 1000x23 мм (длина шины 1000 мм, диаметр колбы 23 мм). Цвет светодиодов БЕЛЫЙ (6000 К), динамический эффект "тающая сосулька". 96 светодиодов. В комплекте 1 сосулька. Провод прозрачный, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 1,5 Вт, защита IP65, применение в помещении и на улице под навесом. Для эксплуатации необходимо приобрести аксессуар для подключения.
Декоративные гирлянды [ARD]			Тающие сосульки 230V [RGB] Гирлянды "ТАЮЩИЕ СОСУЛЬКИ" - это красивая имитация таяния сосулек и падающих с них капель. Разные варианты исполнения (комплекты или по отдельности), различные длины, диаметры и цвета свечения.			
	026056	Светодиодная гирлянда ARD-I	3 375,90 ₽	1	шт	Светодиодные Тающие сосульки Classic. Размер 2000x1000 мм (длина

		CEFALL-CLASSIC-D12-1000-5PCS-CLEAR-120LED-LIVE RGB (230V, 11W) (Ardecoled, IP65)				шины 2000 мм, высота 1000 мм). Длина провода питания 1500 мм. Диаметр колбы сосульки 12 мм. Цвет светодиодов RGBY, динамический эффект "тающая сосулька". 72 светодиода. В комплекте 5 сосулек. Провод прозрачный, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 6 Вт, защита IP65, применение в помещении и на улице под навесом. Аксессуары для подключения в комплекте.
	026045	Светодиодная гирлянда ARD-I CEFALL-CLASSIC-D12-200-10PCS-CLEAR-32LED-LIVE RGB (230V, 10.5W) (Ardecoled, IP65)	2 250,60 ₽	1	шт	Светодиодные Тающие сосульки Classic. Размер 2000x1000 мм (длина шины 2000 мм, высота 1000 мм). Длина провода питания 1500 мм. Диаметр колбы сосульки 12 мм. Цвет светодиодов RGBY, динамический эффект "тающая сосулька". 120 светодиодов. В комплекте 5 сосулек. Провод прозрачный, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 11 Вт, защита IP65, применение в помещении и на улице под навесом. Аксессуары для подключения в комплекте.
	026051	Светодиодная гирлянда ARD-I CEFALL-CLASSIC-D12-500-5PCS-CLEAR-72LED-LIVE RGB (230V, 6W) (Ardecoled, IP65)	562,65 ₽	1	шт	Светодиодные Тающие сосульки Classic. Размер 4500x200 мм (длина шины 4500 мм, высота 200 мм). Длина провода питания 1500 мм. Диаметр колбы сосульки 12 мм. Цвет светодиодов RGBY, динамический эффект "тающая сосулька". 32 светодиода. В комплекте 5 сосулек. Провод прозрачный, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 10.5 Вт, защита IP65, применение в помещении и на улице под навесом. Аксессуары для подключения в комплекте.
	026105	Светодиодная гирлянда ARD-I CEFALL-CLASSIC-D23-1000-CLEAR-96LED-LIVE RGB (230V, 1.5W) (Ardecoled, IP65)	225,06 ₽	1	шт	Светодиодные Тающие сосульки Classic. Размер 1000x23 мм (длина шины 1000 мм, диаметр колбы 23 мм). Цвет светодиодов RGBY, динамический эффект "тающая сосулька". 96 светодиодов. В комплекте 1 сосулька. Провод прозрачный, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 1,5 Вт, защита IP65, применение в помещении и на улице под навесом. Для эксплуатации необходимо приобрести аксессуар для подключения.
Декоративные гирлянды [ARD]			**Сети 230V [mono]** Гирлянды "СЕТЬ", представляют собой прямоугольную сетку различных размеров. 2 серии - HOME, CLASSIC. Каждая гирлянда укомплектована контроллером для смены режимов свечения.			
	024672	Светодиодная гирлянда ARD-NETLIGHT-HOME-1500x1500-CLEAR-150LED Blue (230V, 12W) (Ardecoled, IP20)	450,12 ₽	1	шт	Светодиодная сеть Home. 1500x1500 (длина 1500 мм, высота 1500 мм). Цвет свечения СИНИЙ. 150 светодиодов размером 5 мм со статическим и 8 динамическими эффектами свечения с резким световым рисунком (прозрачная вогнутая линза). Провод прозрачный, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 12 Вт, защита IP20, применение в помещении. Аксессуары для подключения и выбора режима свечения в комплекте.
	024674	Светодиодная гирлянда ARD-N	450,12 ₽	1	шт	Светодиодная сеть Home. 1500x1500 (длина 1500 мм, высота 1500 мм).

		ETLIGHT-HOME-1500x1500-CLEAR-150LED Warm (230V, 12W) (Ardecoled, IP20)				Цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000 К). 150 светодиодов размером 5 мм со статическим и 8 динамическими эффектами свечения с резким световым рисунком (прозрачная вогнутая линза). Провод прозрачный, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 12 Вт, защита IP20, применение в помещении. Аксессуары для подключения и выбора режима свечения в комплекте.
	024673	Светодиодная гирлянда ARD-NETLIGHT-HOME-1500x1500-CLEAR-150LED White (230V, 12W) (Ardecoled, IP20)	450,12 ₽	1	шт	Светодиодная сеть Home. 1500x1500 (длина 1500 мм, высота 1500 мм). Цвет свечения БЕЛЫЙ (6000 К). 150 светодиодов размером 5 мм со статическим и 8 динамическими эффектами свечения с резким световым рисунком (прозрачная вогнутая линза). Провод прозрачный, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 12 Вт, защита IP20, применение в помещении. Аксессуары для подключения и выбора режима свечения в комплекте.
	024675	Светодиодная гирлянда ARD-NETLIGHT-HOME-1800x1500-CLEAR-180LED Blue (230V, 15W) (Ardecoled, IP20)	562,65 ₽	1	шт	Светодиодная сеть Home. 1500x1500 (длина 1500 мм, высота 1500 мм). Цвет свечения СИНИЙ. 150 светодиодов размером 5 мм со статическим и 8 динамическими эффектами свечения с резким световым рисунком (прозрачная вогнутая линза). Провод прозрачный, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 15 Вт, защита IP20, применение в помещении. Аксессуары для подключения и выбора режима свечения в комплекте.
	024677	Светодиодная гирлянда ARD-NETLIGHT-HOME-1800x1500-CLEAR-180LED Warm (230V, 15W) (Ardecoled, IP20)	562,65 ₽	1	шт	Светодиодная сеть Home. 1500x1500 (длина 1500 мм, высота 1500 мм). Цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000 К). 150 светодиодов размером 5 мм со статическим и 8 динамическими эффектами свечения с резким световым рисунком (прозрачная вогнутая линза). Провод прозрачный, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 15 Вт, защита IP20, применение в помещении. Аксессуары для подключения и выбора режима свечения в комплекте.
	024676	Светодиодная гирлянда ARD-NETLIGHT-HOME-1800x1500-CLEAR-180LED White (230V, 15W) (Ardecoled, IP20)	562,65 ₽	1	шт	Светодиодная сеть Home. 1800x1500 (длина 1800 мм, высота 1500 мм). Цвет свечения БЕЛЫЙ (6000 К). 180 светодиодов размером 5 мм со статическим и 8 динамическими эффектами свечения с резким световым рисунком (прозрачная вогнутая линза). Провод прозрачный, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 15 Вт, защита IP20, применение в помещении. Аксессуары для подключения и выбора режима свечения в комплекте.
	024679	Светодиодная гирлянда ARD-NETLIGHT-CLASSIC-2000x1500-CLEAR-288LED Red (230V, 18W) (Ardecoled, IP65)	1 125,30 ₽	1	шт	Светодиодная сеть Classic. 2000x1500 (длина 2000 мм, высота 1500 мм). Цвет свечения КРАСНЫЙ. 288 светодиодов размером 7 мм со статическим и 8 динамическими эффектами свечения с резким световым рисунком (прозрачная вогнутая линза). Провод прозрачный, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 18 Вт,защита IP65, применение в помещении и на улице под навесом Аксессуары для подключения и выбора режима свечения в комплекте.

	024682	Светодиодная гирлянда ARD-NETLIGHT-CLASSIC-2000x1500-CLEAR-288LED Yellow (230V, 18W) (Ardecoled, IP65)	1 125,30 ₽	1	шт	Светодиодная сеть Classic. 2000x1500 (длина 2000 мм, высота 1500 мм). Цвет свечения ЖЕЛТЫЙ. 288 светодиодов размером 7 мм со статическим и 8 динамическими эффектами свечения с резким световым рисунком (прозрачная вогнутая линза). Провод прозрачный, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 18 Вт,защита IP65, применение в помещении и на улице под навесом Аксессуары для подключения и выбора режима свечения в комплекте.
	024680	Светодиодная гирлянда ARD-NETLIGHT-CLASSIC-2000x1500-CLEAR-288LED Green (230V, 18W) (Ardecoled, IP65)	1 125,30 ₽	1	шт	Светодиодная сеть Classic. 2000x1500 (длина 2000 мм, высота 1500 мм). Цвет свечения ЗЕЛЕНЫЙ. 288 светодиодов размером 7 мм со статическим и 8 динамическими эффектами свечения с резким световым рисунком (прозрачная вогнутая линза). Провод прозрачный, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 18 Вт,защита IP65, применение в помещении и на улице под навесом Аксессуары для подключения и выбора режима свечения в комплекте.
	024681	Светодиодная гирлянда ARD-NETLIGHT-CLASSIC-2000x1500-CLEAR-288LED Blue (230V, 18W) (Ardecoled, IP65)	2 250,60 ₽	1	шт	Светодиодная сеть Classic. 2000x1500 (длина 2000 мм, высота 1500 мм). Цвет свечения СИНИЙ. 288 светодиодов размером 7 мм со статическим и 8 динамическими эффектами свечения с резким световым рисунком (прозрачная вогнутая линза). Провод прозрачный, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 18 Вт,защита IP65, применение в помещении и на улице под навесом Аксессуары для подключения и выбора режима свечения в комплекте.
	024683	Светодиодная гирлянда ARD-NETLIGHT-CLASSIC-2000x1500-CLEAR-288LED Pink (230V, 18W) (Ardecoled, IP65)	1 125,30 ₽	1	шт	Светодиодная сеть Classic. 2000x1500 (длина 2000 мм, высота 1500 мм). Цвет свечения РОЗОВЫЙ. 288 светодиодов размером 7 мм со статическим и 8 динамическими эффектами свечения с резким световым рисунком (прозрачная вогнутая линза). Провод прозрачный, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 18 Вт,защита IP65, применение в помещении и на улице под навесом Аксессуары для подключения и выбора режима свечения в комплекте.
	024685	Светодиодная гирлянда ARD-NETLIGHT-CLASSIC-2000x1500-CLEAR-288LED Warm (230V, 18W) (Ardecoled, IP65)	2 250,60 ₽	1	шт	Светодиодная сеть Classic. 2000x1500 (длина 2000 мм, высота 1500 мм). Цвет свечения БЕЛЫЙ (3000 К). 288 светодиодов размером 7 мм со статическим и 8 динамическими эффектами свечения с резким световым рисунком (прозрачная вогнутая линза). Провод прозрачный, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 18 Вт,защита IP65, применение в помещении и на улице под навесом Аксессуары для подключения и выбора режима свечения в комплекте.
	024684	Светодиодная гирлянда ARD-NETLIGHT-CLASSIC-2000x1500-CLEAR-288LED White (230V, 18W) (Ardecoled, IP65)	2 250,60 ₽	1	шт	Светодиодная сеть Classic. 2000x1500 (длина 2000 мм, высота 1500 мм). Цвет свечения БЕЛЫЙ (6000 К). 288 светодиодов размером 7 мм со статическим и 8 динамическими эффектами свечения с резким световым рисунком (прозрачная вогнутая линза). Провод прозрачный, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 18 Вт,защита IP65, применение в помещении и на улице под навесом Аксессуары для подключения и выбора режима свечения в комплекте.

	024688	Светодиодная гирлянда ARD-NETLIGHT-CLASSIC-2000x1500-BLACK-288LED Warm (230V, 18W) (Ardecoled, IP65)	2 250,60 ₽	1	шт	Светодиодная сеть Classic. 2000x1500 (длина 2000 мм, высота 1500 мм). Цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000 К). 288 светодиодов размером 7 мм со статическим и 8 динамическими эффектами свечения с резким световым рисунком (прозрачная вогнутая линза). Провод черный, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 18 Вт,защита IP65, применение в помещении и на улице под навесом Аксессуары для подключения и выбора режима свечения в комплекте.
	024687	Светодиодная гирлянда ARD-NETLIGHT-CLASSIC-2000x1500-BLACK-288LED White (230V, 18W) (Ardecoled, IP65)	2 250,60 ₽	1	шт	Светодиодная сеть Classic. 2000x1500 (длина 2000 мм, высота 1500 мм). Цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000 К). 288 светодиодов размером 7 мм со статическим и 8 динамическими эффектами свечения с резким световым рисунком (прозрачная вогнутая линза). Провод прозрачный, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 18 Вт,защита IP65, применение в помещении и на улице под навесом Аксессуары для подключения и выбора режима свечения в комплекте.
	024692	Светодиодная гирлянда ARD-NETLIGHT-CLASSIC-2500x2500-BLACK-432LED Warm (230V, 26W) (Ardecoled, IP65)	4 501,20 ₽	1	шт	Светодиодная сеть Classic. 2500x2500 (длина 2500 мм, высота 2500 мм). Цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000 К). 432 светодиода размером 7 мм со статическим и 8 динамическими эффектами свечения с резким световым рисунком (прозрачная вогнутая линза). Провод черный, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 26 Вт,защита IP65, применение в помещении и на улице под навесом Аксессуары для подключения и выбора режима свечения в комплекте.
	024691	Светодиодная гирлянда ARD-NETLIGHT-CLASSIC-2500x2500-BLACK-432LED White (230V, 26W) (Ardecoled, IP65)	4 501,20 ₽	1	шт	Светодиодная сеть Classic. 2500x2500 (длина 2500 мм, высота 2500 мм). Цвет свечения БЕЛЫЙ (6000 К). 432 светодиода размером 7 мм со статическим и 8 динамическими эффектами свечения с резким световым рисунком (прозрачная вогнутая линза). Провод черный, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 26 Вт,защита IP65, применение в помещении и на улице под навесом Аксессуары для подключения и выбора режима свечения в комплекте.
	024689	Светодиодная гирлянда ARD-NETLIGHT-CLASSIC-2000x1500-BLACK-288LED White/Blue (230V, 18W) (Ardecoled, IP65)	2 250,60 ₽	1	шт	Светодиодная сеть Classic. 2000x1500 (длина 2000 мм, высота 1500 мм). Цвет свечения СИНИЙ. 288 светодиодов размером 7 мм со статическим и 8 динамическими эффектами свечения с резким световым рисунком (прозрачная вогнутая линза). Провод черный, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 18 Вт,защита IP65, применение в помещении и на улице под навесом Аксессуары для подключения и выбора режима свечения в комплекте.
	024694	Светодиодная гирлянда ARD-NETLIGHT-CLASSIC-2500x2500-BLACK-432LED White/Blue (230V, 26W) (Ardecoled, IP65)	4 501,20 ₽	1	шт	Светодиодная сеть Classic. 2500x2500 (длина 2500 мм, высота 2500 мм). Цвет свечения БЕЛЫЙ (6000 К) / СИНИЙ (светодиоды чередуются). 432 светодиода размером 7 мм со статическим и 8 динамическими эффектами свечения с резким световым рисунком (прозрачная вогнутая линза). Провод черный, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 26 Вт,защита IP65, применение в помещении и на улице под навесом Аксессуары для подключения и выбора режима свечения в

						комплекте.
Декоративные гирлянды [ARD]			Сети 230V [RGB] Гирлянды "СЕТЬ", представляют собой прямоугольную сетку различных размеров. 2 серии - HOME, CLASSIC. Каждая гирлянда укомплектована контроллером для смены режимов свечения.			
	024690	Светодиодная гирлянда ARD-NETLIGHT-CLASSIC-2000x1500-BLACK-288LED RGB (230V, 18W) (Ardecoled, IP65)	1 125,30 ₽	1	шт	Светодиодная сеть Classic. 2000x1500 (длина 2000 мм, высота 1500 мм). Цвет свечения RGBY (светодиоды чередуются). 288 светодиодов размером 7 мм со статическим и 8 динамическими эффектами свечения с резким световым рисунком (прозрачная вогнутая линза). Провод черный, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 18 Вт,защита IP65, применение в помещении и на улице под навесом Аксессуары для подключения и выбора режима свечения в комплекте.
	024686	Светодиодная гирлянда ARD-NETLIGHT-CLASSIC-2000x1500-CLEAR-288LED RGB (230V, 18W) (Ardecoled, IP65)	1 125,30 ₽	1	шт	Светодиодная сеть Classic. 2000x1500 (длина 2000 мм, высота 1500 мм). Цвет свечения RGBY (светодиоды чередуются). 288 светодиодов размером 7 мм со статическим и 8 динамическими эффектами свечения с резким световым рисунком (прозрачная вогнутая линза). Провод прозрачный, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 18 Вт,защита IP65, применение в помещении и на улице под навесом Аксессуары для подключения и выбора режима свечения в комплекте.
	024693	Светодиодная гирлянда ARD-NETLIGHT-CLASSIC-2500x2500-BLACK-432LED RGB (230V, 26W) (Ardecoled, IP65)	2 250,60 ₽	1	шт	Светодиодная сеть Classic. 2500x2500 (длина 2500 мм, высота 2500 мм). Цвет свечения RGBY (светодиоды чередуются). 432 светодиода размером 7 мм со статическим и 8 динамическими эффектами свечения с резким световым рисунком (прозрачная вогнутая линза). Провод прозрачный, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 26 Вт,защита IP65, применение в помещении и на улице под навесом Аксессуары для подключения и выбора режима свечения в комплекте.
	024670	Светодиодная гирлянда ARD-NETLIGHT-HOME-1500x1000-CLEAR-96LED RGB (230V, 9W) (Ardecoled, IP20)	225,06 ₽	1	шт	Светодиодная сеть Home. 1500x1000 (длина 1500 мм, высота 1000 мм). Цвет свечения RGBY (светодиоды чередуются). 96 светодиодов размером 5 мм со статическим и 8 динамическими эффектами свечения с резким световым рисунком (прозрачная вогнутая линза). Провод прозрачный, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 9 Вт, защита IP20, применение в помещении. Аксессуары для подключения и выбора режима свечения в комплекте.
	024671	Светодиодная гирлянда ARD-NETLIGHT-HOME-1500x1500-CLEAR-150LED RGB (230V, 12W) (Ardecoled, IP20)	562,65 ₽	1	шт	Светодиодная сеть Home. 1500x1500 (длина 1500 мм, высота 1500 мм). Цвет свечения RGBY (светодиоды чередуются). 150 светодиодов размером 5 мм со статическим и 8 динамическими эффектами свечения с резким световым рисунком (прозрачная вогнутая линза). Провод прозрачный, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 12 Вт, защита IP20, применение в помещении. Аксессуары для подключения и выбора

						режима свечения в комплекте.
	024678	Светодиодная гирлянда ARD-NETLIGHT-HOME-1800x1500-CLEAR-180LED RGB (230V, 15W) (Ardecoled, IP20)	562,65 ₽	1	шт	Светодиодная сеть Home. 1800x1500 (длина 1800 мм, высота 1500 мм). Цвет свечения RGBY (светодиоды чередуются). 180 светодиодов размером 5 мм со статическим и 8 динамическими эффектами свечения с резким световым рисунком (прозрачная вогнутая линза). Провод прозрачный, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 15 Вт, защита IP20, применение в помещении. Аксессуары для подключения и выбора режима свечения в комплекте.
Декоративные гирлянды [ARD]			**Аксессуары** Аксессуары для подключения светодиодных гирлянд.			
	024879	Контроллер ARD-CLASSIC (230V, 250W) (Ardecoled, Закрытый)	1 519,16 ₽	1	шт	RGB контроллер со встроенными режимами для управления светодиодными гирляндами серии CLASSIC (IP65) и синхронизации их работы. Динамическая смена режимов свечения гирлянды. Напряжение питания AC 230V, мощность нагрузки 250W, ток нагрузки 3x0.36A. Поддерживает управление до 1600 светодиодов. Степень защиты от воздействия окружающей среды IP44. Габариты 55.7x88.2mm
	024878	Контроллер ARD-CLASSIC (230V, 520W, ПДУ Карта) (Ardecoled, Закрытый)	330,00 ₽	1	шт	RGB контроллер с ПДУ Карта (24кн) для управления светодиодными гирляндами серии CLASSIC и синхронизации их работы. Динамическая смена режимов свечения гирлянды. Напряжение питания AC 230V, мощность нагрузки 520W, ток нагрузки 3*0.75A. Степень защиты от воздействия окружающей среды IP65. Габариты 79x53x25.
	025891	Контроллер ARD-CLASSIC-LIVE-1.5M Black (230V, 1.6A) (Ardecoled, Закрытый)	1 822,99 ₽	1	шт	Контроллер для светодиодных гирлянд с эффектом динамики. Материал оболочки ПВХ. Цвет провода чёрный. В комплект входит: провод питания с вилкой европейского стандарта (IP44), 3pin разъём подключения к гирлянде, выпрямитель AC/DC (1.6A), контроллер для смены режимов динамического свечения (8 режимов). Длина провода 1.5 метра.
	025892	Контроллер ARD-CLASSIC-LIVE-1.5M White (230V, 1.6A) (Ardecoled, Закрытый)	1 822,99 ₽	1	шт	Контроллер для светодиодных гирлянд с эффектом динамики. Материал оболочки ПВХ. Цвет провода белый. В комплект входит: провод питания с вилкой европейского стандарта (IP44), 3pin разъём подключения к гирлянде, выпрямитель AC/DC (1.6A), контроллер для смены режимов динамического свечения (8 режимов). Длина провода 1.5 метра.
	025893	Контроллер ARD-PRO-LIVE-1.5M Black (230V, 1.6A) (Ardecoled, Закрытый)	2 430,65 ₽	1	шт	Контроллер для светодиодных гирлянд с эффектом динамики. Материал оболочки РЕЗИНА (каучук). Цвет провода чёрный. В комплект входит: провод питания с вилкой европейского стандарта (IP44), 3pin разъём подключения к гирлянде, выпрямитель AC/DC

						(1.6A), контроллер для смены режимов динамического свечения (8 режимов). Длина провода 1.5 метра.
	025894	Контроллер ARD-PRO-LIVE-1.5M White (230V, 1.6A) (Ardecoled, Закрытый)	2 430,65 ₽	1	шт	Контроллер для светодиодных гирлянд с эффектом динамики. Материал оболочки РЕЗИНА (каучук). Цвет провода белый. В комплект входит: провод питания с вилкой европейского стандарта (IP44), 3pin разъём подключения к гирлянде, выпрямитель AC/DC (1.6A), контроллер для смены режимов динамического свечения (8 режимов). Длина провода 1.5 метра.
	026107	Шина питания ARD-CLASSIC-ICEFALL-2.5M White (230V) (Ardecoled, Закрытый)	1 914,14 ₽	1	шт	Шина питания для светодиодных гирлянд "Тающая сосулька". Материал оболочки ПВХ. Цвет провода белый. Для подключения 5 сосулек к одной шине. Возможно последовательное подключение до 4 шин. В комплект входит: шина с разъемами подключения сосулек, шнур питания с вилкой европейского стандарта (IP65), разъём последовательного подключения шин. Длина шины 2.5 метра, длина шнура питания 1.5 метра, расстояние между сосульками 500 мм.
	025652	Шнур питания ARD-CLASSIC-BALL-LIVE-1.5M Black (230V, 1.6A) (Ardecoled, Закрытый)	607,66 ₽	1	шт	Шнур питания для светодиодных гирлянд ШАРИКИ, НИТЬ с эффектом МУЛЬТИКОЛОР. Материал оболочки ПВХ. В комплект входит: шнур питания с вилкой европейского стандарта, разъём подключения к гирлянде. Цвет провода чёрный. Длина провода 1.5 метра.
	025651	Шнур питания ARD-CLASSIC-BALL-STD-1.5M Black (230V, 1.6A) (Ardecoled, Закрытый)	900,24 ₽	1	шт	Шнур питания для моноцветных светодиодных гирлянд ШАРИКИ, НИТЬ постоянного свечения. Материал оболочки ПВХ. В комплект входит: шнур питания с вилкой европейского стандарта, разъём подключения к гирлянде, выпрямитель AC/DC. Цвет провода чёрный. Длина провода 1.5 метра.
	025885	Шнур питания ARD-CLASSIC-FLASH-1.5M Black (230V, 1.6A) (Ardecoled, Закрытый)	810,22 ₽	1	шт	Шнур питания для светодиодных гирлянд с эффектом мерцания. Материал оболочки ПВХ. Цвет провода чёрный. В комплект входит: шнур питания с вилкой европейского стандарта (IP44), 2pin разъём подключения к гирлянде, выпрямитель AC/DC (1.6A). Длина провода 1.5 метра.
	025886	Шнур питания ARD-CLASSIC-FLASH-1.5M White (230V, 1.6A) (Ardecoled, Закрытый)	810,22 ₽	1	шт	Шнур питания для светодиодных гирлянд с эффектом мерцания. Материал оболочки ПВХ. Цвет провода белый. В комплект входит: шнур питания с вилкой европейского стандарта (IP44), 2pin разъём подключения к гирлянде, выпрямитель AC/DC (1.6A). Длина провода 1.5 метра.
	026106	Шнур питания ARD-CLASSIC-	708,94 ₽	1	шт	Шнур питания для светодиодных гирлянд "Тающая сосулька".

		ICEFALL-1.5M White (230V) (Ardecoled, Закрытый)				Материал оболочки ПВХ. Цвет провода белый. В комплект входит: шнур питания с вилкой европейского стандарта (IP44), разъём подключения к гирлянде. Длина провода 1.5 метра.
	025883	Шнур питания ARD-CLASSIC-STD-1.5M Black (230V, 1.6A) (Ardecoled, Закрытый)	900,24 ₽	1	шт	Шнур питания для светодиодных гирлянд постоянного свечения. Материал оболочки ПВХ. Цвет провода чёрный. В комплект входит: шнур питания с вилкой европейского стандарта (IP44), 2pin разъём подключения к гирлянде, выпрямитель AC/DC (1.6A). Длина провода 1.5 метра.
	025884	Шнур питания ARD-CLASSIC-STD-1.5M White (230V, 1.6A) (Ardecoled, Закрытый)	900,24 ₽	1	шт	Шнур питания для светодиодных гирлянд постоянного свечения. Материал оболочки ПВХ. Цвет провода белый. В комплект входит: шнур питания с вилкой европейского стандарта (IP44), 2pin разъём подключения к гирлянде, выпрямитель AC/DC (1.6A). Длина провода 1.5 метра.
	025653	Шнур питания ARD-PRO-BALL-LIVE-1.5M Black (230V, 1.6A) (Ardecoled, Закрытый)	689,09 ₽	1	шт	Шнур питания для светодиодных гирлянд ШАРИКИ, НИТЬ с эффектом МУЛЬТИКОЛОР. Материал оболочки каучук. В комплект входит: шнур питания с вилкой европейского стандарта, разъём подключения к гирлянде. Цвет провода чёрный. Длина провода 1.5 метра.
	025889	Шнур питания ARD-PRO-FLASH-1.5M Black (230V, 1.6A) (Ardecoled, Закрытый)	1 215,32 ₽	1	шт	Шнур питания для светодиодных гирлянд с эффектом мерцания. Материал оболочки РЕЗИНА (каучук). Цвет провода чёрный. В комплект входит: шнур питания с вилкой европейского стандарта (IP44), 2pin разъём подключения к гирлянде, выпрямитель AC/DC (1.6A). Длина провода 1.5 метра.
	025890	Шнур питания ARD-PRO-FLASH-1.5M White (230V, 1.6A) (Ardecoled, Закрытый)	1 215,32 ₽	1	шт	Шнур питания для светодиодных гирлянд с эффектом мерцания. Материал оболочки РЕЗИНА (каучук). Цвет провода белый. В комплект входит: шнур питания с вилкой европейского стандарта (IP44), 2pin разъём подключения к гирлянде, выпрямитель AC/DC (1.6A). Длина провода 1.5 метра.
	025888	Шнур питания ARD-PRO-STD-1.5M Black (230V, 1.6A) (Ardecoled, Закрытый)	1 215,32 ₽	1	шт	Шнур питания для светодиодных гирлянд постоянного свечения. Материал оболочки РЕЗИНА (каучук). Цвет провода чёрный. В комплект входит: шнур питания с вилкой европейского стандарта (IP44), 2pin разъём подключения к гирлянде, выпрямитель AC/DC (1.6A). Длина провода 1.5 метра.
	025887	Шнур питания ARD-PRO-STD-1.5M White (230V, 1.6A) (Ardecoled, Закрытый)	1 215,32 ₽	1	шт	Шнур питания для светодиодных гирлянд постоянного свечения. Материал оболочки РЕЗИНА (каучук). Цвет провода белый. В комплект входит: шнур питания с вилкой европейского стандарта (IP44), 2pin разъём подключения к гирлянде, выпрямитель AC/DC (1.6A). Длина

						провода 1.5 метра.
	031802	Коннектор питания ARD-CLASSIC-SYNC-RGB Black (230V, 2 ports) (Ardecoled, Закрытый)	587,41 ₽	1	шт	PLC сплиттер (коннектор питания) для подключения гирлянд серии RGB-SYNC. Материал оболочки - чёрный ПВХ. Входное напряжение DC 230V. Вход: питание+сигнал. Выход: питание+сигнал. Выходной порт - 2 шт. Поддерживает управление до 3000 RGB светодиодов, каждый порт до 1500 светодиодов.
	031791	Коннектор питания ARD-CLASSIC-SYNC-RGB Black (230V, 5 ports) (Ardecoled, Закрытый)	1 043,15 ₽	1	шт	PLC сплиттер (коннектор питания) для подключения гирлянд серии RGB-SYNC. Материал оболочки - чёрный ПВХ. Входное напряжение DC 230V. Вход: питание+сигнал. Выход: питание+сигнал. Выходной порт - 5 шт. Поддерживает управление до 7000 RGB светодиодов, каждый порт до 1400 светодиодов.
	031805	Коннектор питания ARD-CLASSIC-SYNC-RGB White (230V, 5 ports) (Ardecoled, Закрытый)	1 043,15 ₽	1	шт	PLC сплиттер (коннектор питания) для подключения гирлянд серии RGB-SYNC. Материал оболочки - белый ПВХ. Входное напряжение DC 230V. Вход: питание+сигнал. Выход: питание+сигнал. Выходной порт - 5 шт. Поддерживает управление до 7000 RGB светодиодов, каждый порт до 1400 светодиодов.
	031758	Коннектор питания ARD-PRO-DMX (24V, 1x200pix) (Ardecoled, Закрытый)	5 874,07 ₽	1	шт	DMX PLC инжектор (коннектор питания) для подключения гирлянд, управляемых по протоколу DMX512. Напряжение питания DC 24V. Вход: провод питания и сигнальный провод (DMX512). Выход: питание+DMX-PLC. Выходной порт - 1 шт. Поддерживает управление до 200 RGB светодиодов.
	031759	Коннектор питания ARD-PRO-DMX (24V, 5x200pix) (Ardecoled, Закрытый)	14 290,18 ₽	1	шт	DMX PLC инжектор (коннектор питания) для подключения RGB гирлянд, управляемых по протоколу DMX512. Напряжение питания DC 24V. Вход: провод питания и сигнальный провод (DMX512). Выход: питание+DMX-PLC. Выходной порт - 5 шт. Поддерживает управление до 1000 RGB диодов.
	032275	Коннектор питания ARD-PRO-DMX RGBW (24V, 5x190pix) (Ardecoled, Закрытый)	16 811,98 ₽	1	шт	DMX PLC инжектор (коннектор питания) для подключения RGBW гирлянд, управляемых по протоколу DMX512. Напряжение питания DC 24V. Вход: провод питания и сигнальный провод (DMX512). Выход: питание+DMX-PLC. Выходной порт - 5 шт. Поддерживает управление до 950 RGBW диодов.
	031547	Коннектор питания ARD-PRO-F-SPI Black (Ardecoled, Закрытый)	272,32 ₽	1	шт	Female коннектор для подключения блоков питания к гирляндам серии SPI-RGB. Материал резиновый (каучук), цвет чёрный.

	031546	Коннектор питания ARD-PRO-F-SPI White (Ardecoled, Закрытый)	272,32 ₽	1	шт	Female коннектор для подключения блоков питания к гирляндам серии SPI-RGB. Материал резиновый (каучук), цвет белый.
	031545	Коннектор питания ARD-PRO-T-SPI Black (Ardecoled, Закрытый)	810,22 ₽	1	шт	Т-образный коннектор для подключения блоков питания к гирляндам серии SPI-RGB. Материал резиновый (каучук), цвет чёрный.
	031544	Коннектор питания ARD-PRO-T-SPI White (Ardecoled, Закрытый)	810,22 ₽	1	шт	Т-образный коннектор для подключения блоков питания к гирляндам серии SPI-RGB. Материал резиновый (каучук), цвет белый.
	028212	Контроллер ARD-CLASSIC-SYNC-RGB-1000LED Black (230V, 80W, RF ПДУ) (Ardecoled, Закрытый)	4 010,57 ₽	1	шт	RGB контроллер с ПДУ Карта (18кн) для управления светодиодными гирляндами RGB-SYNC. Динамическая смена режимов свечения гирлянды. Напряжение питания DC 230V, мощность нагрузки 80W. Поддерживает управление до 1000 светодиодов. Общая длина кабеля 1.5 м. Цвет корпуса - чёрный.
	028213	Контроллер ARD-CLASSIC-SYNC-RGB-1000LED White (230V, 80W, RF ПДУ) (Ardecoled, Закрытый)	4 010,57 ₽	1	шт	RGB контроллер с ПДУ Карта (18кн) для управления светодиодными гирляндами RGB-SYNC. Динамическая смена режимов свечения гирлянды. Напряжение питания DC 230V, мощность нагрузки 80W. Поддерживает управление до 1000 светодиодов. Общая длина кабеля 1.5 м. Цвет корпуса - белый.
	031212	Контроллер ARD-CLASSIC-SYNC-RGB-3000LED Black (230V, 250W, RF ПДУ) (Ardecoled, Закрытый)	5 428,45 ₽	1	шт	RGB контроллер с ПДУ Карта (18кн) для управления светодиодными гирляндами RGB-SYNC. Динамическая смена режимов свечения гирлянды. Напряжение питания DC 230V, мощность нагрузки 250W. Поддерживает управление до 3000 светодиодов. Общая длина кабеля 1.5 м. Цвет корпуса - чёрный.
	031211	Контроллер ARD-CLASSIC-SYNC-RGB-3000LED White (230V, 250W, RF ПДУ) (Ardecoled, Закрытый)	5 428,45 ₽	1	шт	RGB контроллер с ПДУ Карта (18кн) для управления светодиодными гирляндами RGB-SYNC. Динамическая смена режимов свечения гирлянды. Напряжение питания DC 230V, мощность нагрузки 250W. Поддерживает управление до 3000 светодиодов. Общая длина кабеля

						1.5 м. Цвет корпуса - белый.
	031214	Контроллер ARD-CLASSIC-SYNC-RGB-4000LED Black (230V, 370W, RF ПДУ) (Ardecoled, Закрытый)	7 443,86 ₽	1	шт	RGB контроллер с ПДУ Карта (18кн) для управления светодиодными гирляндами RGB-SYNC. Динамическая смена режимов свечения гирлянды. Напряжение питания DC 230V, мощность нагрузки 370W. Поддерживает управление до 4000 светодиодов. Общая длина кабеля 1.5 м. Цвет корпуса - чёрный.
	031213	Контроллер ARD-CLASSIC-SYNC-RGB-4000LED White (230V, 370W, RF ПДУ) (Ardecoled, Закрытый)	7 443,86 ₽	1	шт	RGB контроллер с ПДУ Карта (18кн) для управления светодиодными гирляндами RGB-SYNC. Динамическая смена режимов свечения гирлянды. Напряжение питания DC 230V, мощность нагрузки 370W. Поддерживает управление до 4000 светодиодов. Общая длина кабеля 1.5 м. Цвет корпуса - белый.
	031543	Контроллер ARD-PRO-SPI (12V, 120pix) (Ardecoled, Закрытый)	2 356,11 ₽	1	шт	SPI контроллер для управления гирляндами серии RGB-SPI и синхронизации их работы. Напряжение питания DC 12V, максимальная нагрузка 80Вт. максимальное число поддерживаемых пикселей 120pix, коннекторы male/female. Для подключения к сети необходим блок питания. Управление динамическими и статическими режимами свечения с помощью кнопки на корпусе. Поддерживаемый тип микросхемы SPI (2903/2811). Габариты 80x50x25 мм.
	031809	Крепление ARD-GV Clear (Ardecoled, Пластик)	36,68 ₽	20	шт	Настенный крепёж для светодиодных гирлянд. Состоит из крепежа и двустороннего скотча, цвет прозрачный, материал полистирол. Максимальная нагрузка не более 200г на один крепёж. Размер 27x20x10 мм. Цена за 1шт, в упаковке 20шт. Рекомендовано применять внутри помещений.
	031808	Крепление ARD-SH Clear (Ardecoled, Пластик)	33,98 ₽	10	шт	Настенный крепёж для светодиодных гирлянд. Состоит из присоски и крючка-держателя, цвет прозрачный, материал ПВХ. Максимальная нагрузка не более 1кг. Размер крючка 30мм. Цена за 1шт, в упаковке 10шт. Рекомендовано применять внутри помещений.
	031803	Коннектор питания ARD-CLASSIC-SYNC-RGB White (230V, 2 ports) (Ardecoled, Закрытый)	587,41 ₽	1	шт	PLC сплиттер (коннектор питания) для подключения гирлянд серии RGB-SYNC. Материал оболочки - белый ПВХ. Входное напряжение DC 230V. Вход: питание+сигнал. Выход: питание+сигнал. Выходной порт - 2 шт. Поддерживает управление до 3000 RGB светодиодов, каждый порт до 1500 светодиодов.

	042830	Шнур питания ARD-ICICLE-CLASSIC-1.5M White (230V, 1.6A) (Ardecoled, -)	1 125,30 ₽	1	шт	Шнур питания для светодиодных гирлянд с эффектом мерцания. Материал оболочки ПВХ. Цвет провода белый. В комплект входит: шнур питания с вилкой европейского стандарта (IP44), 2pin разъём подключения к гирлянде, выпрямитель AC/DC (1.6A). Длина провода 1.5 метра.
	044774	Шнур питания ARD-ICICLE-CLASSIC-1.5M Black (230V, 1.6A) (Ardecoled, -)	1 125,30 ₽	1	шт	Шнур питания для светодиодных гирлянд с эффектом мерцания. Материал оболочки ПВХ. Цвет провода черный. В комплект входит: шнур питания с вилкой европейского стандарта (IP44), 2pin разъём подключения к гирлянде, выпрямитель AC/DC (1.6A). Длина провода 1.5 метра.
Светодиодные фигуры [ARD]			**Фигуры из дюралайта 2D** 2D фигуры на металлическом каркасе с использованием светодиодного дюралайта.			
	025306	Фигура ARD-SNOWFLAKE-M3-920x920-432LED White (230V, 27W) (Ardecoled, IP65)	17 554,68 ₽	1	шт	Светодиодная фигура СНЕЖИНКА. Размер 920x920 мм. Цвет светодиодов БЕЛЫЙ (6000 К), постоянное свечение. 432 светодиода. Напряжение питания 230 В, потребляемая мощность 27 Вт, степень пылевлагозащиты IP65. Фигура укомплектована проводом питания для подключения к сети 230 В (без вилки питания).
	025307	Фигура ARD-SNOWFLAKE-M4-750x750-324LED White (230V, 18W) (Ardecoled, IP65)	13 503,60 ₽	1	шт	Светодиодная фигура СНЕЖИНКА. Размер 750x750 мм. Цвет светодиодов БЕЛЫЙ (6000 К), постоянное свечение. 324 светодиода. Напряжение питания 230 В, потребляемая мощность 18 Вт, степень пылевлагозащиты IP65. Фигура укомплектована проводом питания для подключения к сети 230 В (без вилки питания).
	025308	Фигура ARD-SNOWFLAKE-M5-600x600-216LED White (230V, 15W) (Ardecoled, IP65)	10 127,70 ₽	1	шт	Светодиодная фигура СНЕЖИНКА. Размер 600x600 мм. Цвет светодиодов БЕЛЫЙ (6000 К), постоянное свечение. 216 светодиодов. Напряжение питания 230 В, потребляемая мощность 15 Вт, степень пылевлагозащиты IP65. Фигура укомплектована проводом питания для подключения к сети 230 В (без вилки питания).
	025315	Фигура ARD-SNOWFLAKE-M7-450x375-108LED Warm (230V, 6.5W) (Ardecoled, IP65)	4 276,14 ₽	1	шт	Светодиодная фигура СНЕЖИНКА. Размер 450x375 мм. Цвет светодиодов ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000 К), постоянное свечение. 108 светодиодов. Напряжение питания 230 В, потребляемая мощность 6.5 Вт, степень пылевлагозащиты IP65. Фигура укомплектована проводом питания для подключения к сети 230 В (без вилки питания).
	025312	Фигура ARD-STAR-M1-295x275-36LED Warm (230V, 2.5W) (Ardecoled, IP65)	1 350,36 ₽	1	шт	Светодиодная фигура ЗВЕЗДОЧКА. Размер 295x275 мм. Цвет светодиодов ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000 К), постоянное свечение. 36 светодиодов. Напряжение питания 230 В, потребляемая мощность 2.5 Вт, степень пылевлагозащиты IP65. Фигура укомплектована проводом питания для подключения к сети 230 В (без вилки питания).

	025313	Фигура ARD-STAR-M2-380x250-36LED Warm (230V, 2.5W) (Ardecoled, IP65)	1 350,36 ₽	1	шт	Светодиодная фигура ЗВЕЗДОЧКА. Размер 380x250 мм. Цвет светодиодов ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000 К), постоянное свечение. 36 светодиодов. Напряжение питания 230 В, потребляемая мощность 2.5 Вт, степень пылевлагозащиты IP65. Фигура укомплектована проводом питания для подключения к сети 230 В (без вилки питания).
	025314	Фигура ARD-STAR-M3-380x250-36LED Warm (230V, 2.5W) (Ardecoled, IP65)	1 350,36 ₽	1	шт	Светодиодная фигура ЗВЕЗДОЧКА. Размер 380x250 мм. Цвет светодиодов ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000 К), постоянное свечение. 36 светодиодов. Напряжение питания 230 В, потребляемая мощность 2.5 Вт, степень пылевлагозащиты IP65. Фигура укомплектована проводом питания для подключения к сети 230 В (без вилки питания).
	034250	Фигура ARD-STAR-M4-200x220-36LED Warm (230V, 2.5W) (Ardecoled, IP65)	1 620,43 ₽	1	шт	Светодиодная фигура ЗВЕЗДОЧКА. Размер 200x220 мм. Цвет светодиодов ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000 К), постоянное свечение. 36 светодиодов. Напряжение питания 230 В, потребляемая мощность 2.5 Вт, степень пылевлагозащиты IP65. Фигура укомплектована проводом питания для подключения к сети 230 В (без вилки питания).
	034263	Фигура ARD-STAR-M4-200x220-36LED White (230V, 2.5W) (Ardecoled, IP65)	1 620,43 ₽	1	шт	Светодиодная фигура ЗВЕЗДОЧКА. Размер 200x220 мм. Цвет светодиодов БЕЛЫЙ (6000 К), постоянное свечение. 36 светодиодов. Напряжение питания 230 В, потребляемая мощность 2.5 Вт, степень пылевлагозащиты IP65. Фигура укомплектована проводом питания для подключения к сети 230 В (без вилки питания).
	034248	Фигура ARD-STAR-M1-295x275-36LED White (230V, 2.5W) (Ardecoled, IP65)	1 350,36 ₽	1	шт	Светодиодная фигура ЗВЕЗДОЧКА. Размер 295x275 мм. Цвет светодиодов БЕЛЫЙ (6000 К), постоянное свечение. 36 светодиодов. Напряжение питания 230 В, потребляемая мощность 2.5 Вт, степень пылевлагозащиты IP65. Фигура укомплектована проводом питания для подключения к сети 230 В (без вилки питания).
	034247	Фигура ARD-STAR-M2-380x250-36LED White (230V, 2.5W) (Ardecoled, IP65)	1 350,36 ₽	1	шт	Светодиодная фигура ЗВЕЗДОЧКА. Размер 380x250 мм. Цвет светодиодов БЕЛЫЙ (6000 К), постоянное свечение. 36 светодиодов. Напряжение питания 230 В, потребляемая мощность 2.5 Вт, степень пылевлагозащиты IP65. Фигура укомплектована проводом питания для подключения к сети 230 В (без вилки питания).
	034246	Фигура ARD-STAR-M3-380x250-36LED White (230V, 2.5W) (Ardecoled, IP65)	1 350,36 ₽	1	шт	Светодиодная фигура ЗВЕЗДОЧКА. Размер 380x250 мм. Цвет светодиодов БЕЛЫЙ (6000 К), постоянное свечение. 36 светодиодов. Напряжение питания 230 В, потребляемая мощность 2.5 Вт, степень пылевлагозащиты IP65. Фигура укомплектована проводом питания

						для подключения к сети 230 В (без вилки питания).
	034249	Фигура ARD-SNOWFLAKE-M7-450x375-108LED White (230V, 6.5W) (Ardecoled, IP65)	4 276,14 ₽	1	шт	Светодиодная фигура СНЕЖИНКА. Размер 450x375 мм. Цвет светодиодов БЕЛЫЙ (6000 К), постоянное свечение. 108 светодиодов. Напряжение питания 230 В, потребляемая мощность 6.5 Вт, степень пылевлагозащиты IP65. Фигура укомплектована проводом питания для подключения к сети 230 В (без вилки питания).
	034253	Фигура ARD-SNOWFLAKE-M5-600x600-360LED Warm (230V, 20W) (Ardecoled, IP65)	10 127,70 ₽	1	шт	Светодиодная фигура СНЕЖИНКА. Размер 600x600 мм. Цвет светодиодов ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000 К), постоянное свечение. 360 светодиодов. Напряжение питания 230 В, потребляемая мощность 20 Вт, степень пылевлагозащиты IP65. Фигура укомплектована проводом питания для подключения к сети 230 В (без вилки питания).
	034252	Фигура ARD-SNOWFLAKE-M4-750x750-324LED Warm (230V, 18W) (Ardecoled, IP65)	13 503,60 ₽	1	шт	Светодиодная фигура СНЕЖИНКА. Размер 750x750 мм. Цвет светодиодов ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000 К), постоянное свечение. 324 светодиода. Напряжение питания 230 В, потребляемая мощность 18 Вт, степень пылевлагозащиты IP65. Фигура укомплектована проводом питания для подключения к сети 230 В (без вилки питания).
	034257	Фигура ARD-SNOWFLAKE-M9-900x900-360LED Warm (230V, 22W) (Ardecoled, IP65)	14 628,90 ₽	1	шт	Светодиодная фигура СНЕЖИНКА. Размер 900x900 мм. Цвет светодиодов ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000 К), постоянное свечение. 360 светодиодов. Напряжение питания 230 В, потребляемая мощность 22 Вт, степень пылевлагозащиты IP65. Фигура укомплектована проводом питания для подключения к сети 230 В (без вилки питания).
	034256	Фигура ARD-SNOWFLAKE-M9-900x900-360LED White (230V, 22W) (Ardecoled, IP65)	14 628,90 ₽	1	шт	Светодиодная фигура СНЕЖИНКА. Размер 900x900 мм. Цвет светодиодов БЕЛЫЙ (6000 К), постоянное свечение. 360 светодиодов. Напряжение питания 230 В, потребляемая мощность 22 Вт, степень пылевлагозащиты IP65. Фигура укомплектована проводом питания для подключения к сети 230 В (без вилки питания).
	034262	Фигура ARD-SNOWFLAKE-M12-900x900-576LED White/Warm (230V, 36W) (Ardecoled, IP65)	16 879,50 ₽	1	шт	Светодиодная фигура СНЕЖИНКА. Размер 900x900 мм. Цвет светодиодов БЕЛЫЙ (6000 К) / ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000 К), постоянное свечение. 576 светодиодов. Напряжение питания 230 В, потребляемая мощность 36 Вт, степень пылевлагозащиты IP65. Фигура укомплектована проводом питания для подключения к сети 230 В (без вилки питания).
	034251	Фигура ARD-SNOWFLAKE-M3-920x920-432LED Warm (230V, 30W) (Ardecoled, IP65)	17 554,68 ₽	1	шт	Светодиодная фигура СНЕЖИНКА. Размер 920x920 мм. Цвет светодиодов ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000 К), постоянное свечение. 432 светодиода. Напряжение питания 230 В, потребляемая мощность 30

						Вт, степень пылевлагозащиты IP65. Фигура укомплектована проводом питания для подключения к сети 230 В (без вилки питания).
	034255	Фигура ARD-SNOWFLAKE-M8-950x950-540LED Warm (230V, 33W) (Ardecoled, IP65)	16 879,50 ₽	1	шт	Светодиодная фигура СНЕЖИНКА. Размер 950x950 мм. Цвет светодиодов ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000 К), постоянное свечение. 540 светодиодов. Напряжение питания 230 В, потребляемая мощность 33 Вт, степень пылевлагозащиты IP65. Фигура укомплектована проводом питания для подключения к сети 230 В (без вилки питания).
	034254	Фигура ARD-SNOWFLAKE-M8-950x950-540LED White (230V, 33W) (Ardecoled, IP65)	16 879,50 ₽	1	шт	Светодиодная фигура СНЕЖИНКА. Размер 950x950 мм. Цвет светодиодов БЕЛЫЙ (6000 К), постоянное свечение. 540 светодиодов. Напряжение питания 230 В, потребляемая мощность 33 Вт, степень пылевлагозащиты IP65. Фигура укомплектована проводом питания для подключения к сети 230 В (без вилки питания).
	034259	Фигура ARD-SNOWFLAKE-M10-1000x900-504LED Warm (230V, 31W) (Ardecoled, IP65)	15 754,20 ₽	1	шт	Светодиодная фигура СНЕЖИНКА. Размер 1000x900 мм. Цвет светодиодов ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000 К), постоянное свечение. 504 светодиодов. Напряжение питания 230 В, потребляемая мощность 31 Вт, степень пылевлагозащиты IP65. Фигура укомплектована проводом питания для подключения к сети 230 В (без вилки питания).
	034258	Фигура ARD-SNOWFLAKE-M10-1000x900-504LED White (230V, 31W) (Ardecoled, IP65)	15 754,20 ₽	1	шт	Светодиодная фигура СНЕЖИНКА. Размер 1000x900 мм. Цвет светодиодов БЕЛЫЙ (6000 К), постоянное свечение. 504 светодиодов. Напряжение питания 230 В, потребляемая мощность 31 Вт, степень пылевлагозащиты IP65. Фигура укомплектована проводом питания для подключения к сети 230 В (без вилки питания).
	034261	Фигура ARD-SNOWFLAKE-M11-1250x1200-604LED Warm (230V, 36.5W) (Ardecoled, IP65)	21 155,64 ₽	1	шт	Светодиодная фигура СНЕЖИНКА. Размер 1250x1200 мм. Цвет светодиодов ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000 К), постоянное свечение. 604 светодиода. Напряжение питания 230 В, потребляемая мощность 36.5 Вт, степень пылевлагозащиты IP65. Фигура укомплектована проводом питания для подключения к сети 230 В (без вилки питания).
	034260	Фигура ARD-SNOWFLAKE-M11-1250x1200-604LED White (230V, 36.5W) (Ardecoled, IP65)	21 155,64 ₽	1	шт	Светодиодная фигура СНЕЖИНКА. Размер 1250x1200 мм. Цвет светодиодов БЕЛЫЙ (6000 К), постоянное свечение. 604 светодиода. Напряжение питания 230 В, потребляемая мощность 36.5 Вт, степень пылевлагозащиты IP65. Фигура укомплектована проводом питания для подключения к сети 230 В (без вилки питания).

Дюралайт [ARD]

Аксессуары

Аксессуары для подключения и монтажа светодиодного дюралайта.

	025533	Провод питания ARD-PC-PRO-2W-1.5M (Ardecoled, Закрытый)	729,19 ₽	1	шт	Провод питания для двухпроводного светодиодного дюралайта. Материал оболочки каучук. В комплект входит: провод питания с вилкой европейского стандарта, разъём подключения к дюралайту, выпрямитель AC/DC. Длина провода 1.5 метра.
	024731	Провод питания ARD-PC-2W-1.5M (Ardecoled, Закрытый)	567,15 ₽	1	шт	Провод питания для светодиодного дюралайта с постоянным свечением и эффектом мерцания. В комплект входит: провод питания с вилкой европейского стандарта, разъём подключения к дюралайту, выпрямитель AC/DC. Длина провода 1.5 метра.
	024735	Коннектор ARD-PLUG-3wires (Ardecoled, Закрытый)	167,67 ₽	10	шт	Коннектор (соединитель) для светодиодного дюралайта с динамическими эффектами.
	024732	Коннектор ARD-PLUG-2wires (Ardecoled, Закрытый)	138,64 ₽	10	шт	Коннектор (соединитель) для светодиодного дюралайта с постоянным свечением и эффектом мерцания.
	024733	Заглушка ARD-CAP-D13 (Ardecoled, Закрытый)	15,75 ₽	10	шт	Заглушка для светодиодного дюралайта, диаметром 13 мм.
	024737	Клипса ARD-CLIP-D13 (Ardecoled, Закрытый)	11,25 ₽	10	шт	Настенная клипса (держатель) для светодиодного дюралайта, диаметром 13 мм.
Модули управляемые			**SPI RGB 5-12V** Светодиодные RGB-модули, управляемые по протоколу SPI или «бегущий огонь». Управление SPI-контроллером, простой монтаж. Для создания динамических рекламных конструкций и медиафасадов.			
	023330	Герметичный флэш-модуль ARL-D12 5V RGB (Arlight,	46,18 ₽	200	шт	Управляемый светодиодный модуль SPI, RGB, микросхема 1903, напряжение 5 В, мощность 0.3 Вт, 1 светодиод DIP 8 мм, угол 180°. 50 шт

		Пластик, 1 год)				на проводе, расстояние между модулями 70 мм. IP 67. Размер Ø12×33 мм. Гарантия 1 год.
	029240	Модуль управляемый SOLEX-SPI-3535-3-12V RGB 120deg (D30x16mm, 0.75W, IP67) (Arlight, Пластик, 3 года)	175,00 ₽	60	шт	Управляемый светодиодный модуль SPI с держателем, RGB, микросхема RT16703 (совместимость с контроллерами аналогичной микросхеме 1903), напряжение 12 В, мощность 0.75 Вт, 3 светодиода SMD 3535, угол 120°. Создание медиафасадов. Функция обхода битого пикселя. 30 шт на проводе, расстояние между центрами модулей 105 мм, длина провода между модулями 75 мм. IP67. Размер Ø30×16 мм. Гарантия 3 года.
	029377	Модуль управляемый VISOR-SPI-5060-3-12V RGB 120deg (D30x16mm, 0.75W, IP68) (Arlight, Пластик, 3 года)	219,00 ₽	40	шт	Управляемый светодиодный модуль SPI с держателем, RGB, микросхема TM 1914, напряжение 12 В, мощность 0.75 Вт, 3 светодиода SMD 5060, угол 120°. Создание медиафасадов. Функция обхода битого пикселя. 20 шт на проводе, расстояние между центрами модулей 150 мм, длина провода между модулями 120 мм. IP 68. Размер Ø30×11.2 мм. Гарантия 3 года. В комплекте инжектор питания.
	029379	Модуль управляемый VISOR-SPI-5060-6-24V RGB 120deg (D40x12mm, 1.5W, IP68) (Arlight, Пластик, 3 года)	239,00 ₽	40	шт	Управляемый светодиодный модуль SPI с держателем, RGB, микросхема RT16703, напряжение 24 В, мощность 1.5 Вт, 6 светодиодов SMD 5060, угол 120°. Создание медиафасадов. Функция обхода битого пикселя. 20 шт на проводе, расстояние между центрами модулей 240 мм, длина провода между модулями 200 мм. IP 68. Размер Ø40×11.2 мм. Гарантия 3 года. В комплекте инжектор питания.
	023754	Флэш-модуль ARL-PRO-D50-6LED RGB 12V Прозрачный (Arlight, Пластик, 3 года)	99,00 ₽	40	шт	Управляемый светодиодный модуль SPI, RGB, микросхема MBI6021, напряжение 12 В, мощность 1.44 Вт, 6 светодиодов SMD 5060, угол 120°. Создание медиафасадов. 40 шт на проводе, расстояние между центрами модулей 230 мм, длина провода между модулями 175 мм. IP 68. Размер Ø49.5×13.6 мм. Гарантия 3 года.
	036775	Модуль управляемый SPI-F2-D11 12V RGB (0.65W, IP66, 360 deg) (Arlight, Пластик, 3 года)	145,00 ₽	100	шт	Управляемый светодиодный модуль SPI, RGB, микросхема DP1903, напряжение 12 В, мощность 0.65 Вт, 2 светодиода SMD 3535, угол излучения 360°. Создание медиафасадов, 20 шт на проводе, расстояние между центрами модулей 105 мм, длина провода между модулями 75 мм. Степень пылевлагозащиты IP66. Размер Ø11x28 мм. Гарантия 3 года.
	036776	Модуль управляемый SPI-F2-D22 12V RGB (0.65W, IP66, 360 deg) (Arlight, Пластик, 3 года)	135,00 ₽	60	шт	Управляемый светодиодный модуль SPI, RGB, микросхема 16703, напряжение 12 В, мощность 0.65 Вт, 2 светодиода SMD 3535, угол излучения 360°. Создание медиафасадов, 20 шт на проводе, расстояние между центрами модулей 105 мм, длина провода между модулями 75 мм. Степень пылевлагозащиты IP66. Размер Ø22x28 мм. Гарантия 3 года.

	036824	Модуль управляемый SPI-B3 12V RGB-RAM (0.6W, IP66, 120 deg) (Arlight, Пластик, 3 года)	96,50 ₽	100	шт	Управляемый светодиодный модуль SPI, RGB, микросхема P9883, напряжение 12 В, мощность 0.6 Вт, 3 светодиода SMD 5060, угол 120°. Создание медиафасадов, 20 шт на проводе, расстояние между модулями 80 мм, 3М скотч. Степень пылевлагозащиты IP66. Размер 80×15×6 мм. Гарантия 3 года.
	036826	Модуль управляемый SPI-F7-D50 24V RGB-RAM-Auto (1.25W, IP68, 120 deg) (Arlight, Пластик, 3 года)	199,00 ₽	60	шт	Управляемый светодиодный модуль SPI, RGB, микросхема MT26803, напряжение 24 В, мощность 1.25 Вт, 7 светодиодов SMD 3535, угол 120°. Создание медиафасадов, 30 шт на проводе, расстояние между центрами модулей 170 мм, длина провода между модулями 110 мм. Степень пылевлагозащиты IP68. Размер Ø50×66×16 мм. Гарантия 3 года.
	036828	Модуль управляемый SPI-F6-D40 24V RGB-RAM-Auto (1.25W, IP68, 120 deg) (Arlight, Пластик, 3 года)	239,00 ₽	60	шт	Управляемый светодиодный модуль SPI, RGB, микросхема MT26803 (аналог UCS1903), напряжение 24 В, мощность 1.25 Вт, 6 светодиодов SMD 3535, угол 120°. Создание медиафасадов, 30 шт на проводе, расстояние между центрами модулей 170 мм, длина провода между модулями 110 мм. Степень пылевлагозащиты IP68. Размер Ø40×58×16 мм. Гарантия 3 года.
	036831	Модуль управляемый SPI-F3-D30 12V RGB-RAM-Auto (0.6W, IP68, 120 deg) (Arlight, Пластик, 3 года)	159,00 ₽	120	шт	Управляемый светодиодный модуль SPI, RGB, микросхема MT26803 (UCS1903 на контроллере), напряжение 12 В, мощность 0.6 Вт, 3 светодиодов SMD 3535, угол 120°. Создание медиафасадов, 30 шт на проводе, расстояние между центрами модулей 170 мм, длина провода между модулями 130 мм. Степень пылевлагозащиты IP68. Размер Ø30x44x16 мм. Гарантия 3 года.
	039172	Герметичный управляемый модуль SPI-UVR-D12 5V RGB-BPT (0.3W, IP67, 90 deg) (Arlight, Пластик, 5 лет)	99,70 ₽	500	шт	Управляемый светодиодный модуль SPI, цвет свечения RGB, микросхема FW1935 (совместима с SM16703, WS2811, UCS1903), напряжение 5 В, мощность 0.3 Вт, 1 светодиод DIP 8 мм, угол 90°. 50 шт на проводе, расстояние между модулями 100 мм. Уровень герметизации IP67. Размер Ø12×32 мм. Гарантия 5 лет.
	040966	Герметичный управляемый модуль SPI-UVR-D12 5V White6000-BPT (0.3W, IP67, 90 deg) (Arlight, Пластик, 5 лет)	95,00 ₽	500	шт	Поставка под заказ от 2500 шт. Управляемый светодиодный модуль SPI, цвет свечения БЕЛЫЙ 6000K, индекс цветопередачи CRI>80, микросхема FW1935 (совместима с SM16703, WS2811, UCS1903), функция обхода битого пикселя, напряжение 5 В, мощность 0.3 Вт, 1 светодиод DIP 8 мм, угол 90°. 50 шт на проводе, расстояние между модулями 100 мм. Уровень герметизации IP67. Размер Ø12×32 мм. Гарантия 5 лет.
	040969	Герметичный управляемый модуль SPI-UVR-D12 5V Day4000-BPT (0.3W, IP67, 90 deg) (Arlight, Пластик, 5 лет)	95,00 ₽	500	шт	Поставка под заказ от 2500 шт. Управляемый светодиодный модуль SPI, цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000K, индекс цветопередачи CRI>80, микросхема FW1935 (совместима с SM16703, WS2811, UCS1903), функция обхода битого пикселя, напряжение 5 В, мощность 0.3 Вт, 1 светодиод DIP 8 мм, угол 90°. 50 шт на проводе, расстояние между модулями 100 мм. Уровень герметизации IP67. Размер Ø12×32 мм. Гарантия 5 лет.

	040971	Герметичный управляемый модуль SPI-UVR-D12 5V Warm3000-BPT (0.3W, IP67, 90 deg) (Arlight, Пластик, 5 лет)	95,00 ₽	500	шт	Поставка под заказ от 2500 шт. Управляемый светодиодный модуль SPI, цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000K, индекс цветопередачи CRI>80, микросхема FW1935 (совместима с SM16703, WS2811, UCS1903), функция обхода битого пикселя, напряжение 5 В, мощность 0.3 Вт, 1 светодиод DIP 8 мм, угол 90°. 50 шт на проводе, расстояние между модулями 100 мм. Уровень герметизации IP67. Размер Ø12×32 мм. Гарантия 5 лет.
	043943	Герметичный управляемый модуль SPI-UVR-D12 12V Blue-BPT (0.3W, IP67, 90 deg) (Arlight, Пластик, 5 лет)	129,00 ₽	500	шт	Поставка под заказ от 2500 шт. Управляемый светодиодный модуль SPI, цвет свечения СИНИЙ, микросхема LB1908 (совместима с SM16703, WS2811, UCS1903), функция обхода битого пикселя, напряжение 12 В, мощность 0.3 Вт, 1 светодиод DIP 8 мм, угол 90°. 50 шт на проводе, расстояние между модулями 100 мм. Уровень герметизации IP67. Размер Ø12×32 мм. Гарантия 5 лет.
	043944	Герметичный управляемый модуль SPI-UVR-D12 12V Pink-BPT (0.3W, IP67, 90 deg) (Arlight, Пластик, 5 лет)	129,00 ₽	500	шт	Поставка под заказ от 2500 шт. Управляемый светодиодный модуль SPI, цвет свечения РОЗОВЫЙ, микросхема LB1908 (совместима с SM16703, WS2811, UCS1903), функция обхода битого пикселя, напряжение 12 В, мощность 0.3 Вт, 1 светодиод DIP 8 мм, угол 90°. 50 шт на проводе, расстояние между модулями 100 мм. Уровень герметизации IP67. Размер Ø12×32 мм. Гарантия 5 лет.
	043945	Герметичный управляемый модуль SPI-UVR-D12 12V Orange-BPT (0.3W, IP67, 90 deg) (Arlight, Пластик, 5 лет)	129,00 ₽	500	шт	Поставка под заказ от 2500 шт. Управляемый светодиодный модуль SPI, цвет свечения ОРАНЖЕВЫЙ, микросхема LB1908 (совместима с SM16703, WS2811, UCS1903), функция обхода битого пикселя, напряжение 12 В, мощность 0.3 Вт, 1 светодиод DIP 8 мм, угол 90°. 50 шт на проводе, расстояние между модулями 100 мм. Уровень герметизации IP67. Размер Ø12×32 мм. Гарантия 5 лет.
	043946	Герметичный управляемый модуль SPI-UVR-D12 12V Purple-BPT (0.3W, IP67, 90 deg) (Arlight, Пластик, 5 лет)	129,00 ₽	500	шт	Поставка под заказ от 2500 шт. Управляемый светодиодный модуль SPI, цвет свечения ФИОЛЕТОВЫЙ, микросхема LB1908 (совместима с SM16703, WS2811, UCS1903), функция обхода битого пикселя, напряжение 12 В, мощность 0.3 Вт, 1 светодиод DIP 8 мм, угол 90°. 50 шт на проводе, расстояние между модулями 100 мм. Уровень герметизации IP67. Размер Ø12×32 мм. Гарантия 5 лет.
	043948	Герметичный управляемый модуль SPI-UVR-D12 5V Blue-BPT (0.3W, IP67, 90 deg) (Arlight, Пластик, 5 лет)	95,00 ₽	500	шт	Поставка под заказ от 2500 шт. Управляемый светодиодный модуль SPI, цвет свечения СИНИЙ, микросхема FW1935 (совместима с SM16703, WS2811, UCS1903), функция обхода битого пикселя, напряжение 5 В, мощность 0.3 Вт, 1 светодиод DIP 8 мм, угол 90°. 50 шт на проводе, расстояние между модулями 100 мм. Уровень герметизации IP67. Размер Ø12×32 мм. Гарантия 5 лет.
	043949	Герметичный управляемый модуль SPI-UVR-D12 5V Pink-BPT (0.3W, IP67, 90 deg) (Arlight, Пластик, 5 лет)	95,00 ₽	500	шт	Поставка под заказ от 2500 шт. Управляемый светодиодный модуль SPI, цвет свечения РОЗОВЫЙ, микросхема FW1935 (совместима с SM16703, WS2811, UCS1903), функция обхода битого пикселя, напряжение 5 В, мощность 0.3 Вт, 1 светодиод DIP 8 мм, угол 90°. 50 шт на проводе, расстояние между модулями 100 мм. Уровень

						герметизации IP67. Размер Ø12×32 мм. Гарантия 5 лет.
	043950	Герметичный управляемый модуль SPI-UVR-D12 5V Orange-BPT (0.3W, IP67, 90 deg) (Arlight, Пластик, 5 лет)	95,00 ₽	500	шт	Поставка под заказ от 2500 шт. Управляемый светодиодный модуль SPI, цвет свечения ОРАНЖЕВЫЙ, микросхема FW1935 (совместима с SM16703, WS2811, UCS1903), функция обхода битого пикселя, напряжение 5 В, мощность 0.3 Вт, 1 светодиод DIP 8 мм, угол 90°. 50 шт на проводе, расстояние между модулями 100 мм. Уровень герметизации IP67. Размер Ø12×32 мм. Гарантия 5 лет.
	043951	Герметичный управляемый модуль SPI-UVR-D12 5V Purple-BPT (0.3W, IP67, 90 deg) (Arlight, Пластик, 5 лет)	95,00 ₽	500	шт	Поставка под заказ от 2500 шт. Управляемый светодиодный модуль SPI, цвет свечения ФИОЛЕТОВЫЙ, микросхема FW1935 (совместима с SM16703, WS2811, UCS1903), функция обхода битого пикселя, напряжение 5 В, мощность 0.3 Вт, 1 светодиод DIP 8 мм, угол 90°. 50 шт на проводе, расстояние между модулями 100 мм. Уровень герметизации IP67. Размер Ø12×32 мм. Гарантия 5 лет.
	042982	Герметичный управляемый модуль SPI-UVR-D12 5V Red-BPT (0.3W, IP67, 90 deg) (Arlight, Пластик, 5 лет)	95,00 ₽	500	шт	Поставка под заказ от 2500 шт. Управляемый светодиодный модуль SPI, цвет свечения КРАСНЫЙ, микросхема FW1935 (совместима с SM16703, WS2811, UCS1903), функция обхода битого пикселя, напряжение 5 В, мощность 0.3 Вт, 1 светодиод DIP 8 мм, угол 90°. 50 шт на проводе, расстояние между модулями 100 мм. Уровень герметизации IP67. Размер Ø12×32 мм. Гарантия 5 лет.
	042983	Герметичный управляемый модуль SPI-UVR-D12 5V Green-BPT (0.3W, IP67, 90 deg) (Arlight, Пластик, 5 лет)	95,00 ₽	500	шт	Поставка под заказ от 2500 шт. Управляемый светодиодный модуль SPI, цвет свечения ЗЕЛЕНЫЙ, микросхема FW1935 (совместима с SM16703, WS2811, UCS1903), функция обхода битого пикселя, напряжение 5 В, мощность 0.3 Вт, 1 светодиод DIP 8 мм, угол 90°. 50 шт на проводе, расстояние между модулями 100 мм. Уровень герметизации IP67. Размер Ø12×32 мм. Гарантия 5 лет.
	042984	Герметичный управляемый модуль SPI-UVR-D12 5V Yelow-BPT (0.3W, IP67, 90 deg) (Arlight, Пластик, 5 лет)	95,00 ₽	500	шт	Поставка под заказ от 2500 шт. Управляемый светодиодный модуль SPI, цвет свечения ЖЕЛТЫЙ, микросхема FW1935 (совместима с SM16703, WS2811, UCS1903), функция обхода битого пикселя, напряжение 5 В, мощность 0.3 Вт, 1 светодиод DIP 8 мм, угол 90°. 50 шт на проводе, расстояние между модулями 100 мм. Уровень герметизации IP67. Размер Ø12×32 мм. Гарантия 5 лет.
	041097	Герметичный управляемый модуль SPI-UVR-D12 5V Cool 8K-BPT (0.3W, IP67, 90 deg) (Arlight, Пластик, 5 лет)	95,00 ₽	500	шт	Поставка под заказ от 2500 шт. Управляемый светодиодный модуль SPI, цвет свечения ХОЛОДНЫЙ 8000K, индекс цветопередачи CRI>80, микросхема FW1935 (совместима с SM16703, WS2811, UCS1903), функция обхода битого пикселя, напряжение 5 В, мощность 0.3 Вт, 1 светодиод DIP 8 мм, угол 90°. 50 шт на проводе, расстояние между модулями 100 мм. Уровень герметизации IP67. Размер Ø12×32 мм. Гарантия 5 лет.
	041098	Герметичный управляемый модуль SPI-UVR-D12 5V Cool 10K-BPT (0.3W, IP67, 90 deg) (Arlight, Пластик, 5 лет)	95,00 ₽	500	шт	Поставка под заказ от 2500 шт. Управляемый светодиодный модуль SPI, цвет свечения ХОЛОДНЫЙ 10000K, индекс цветопередачи CRI>80, микросхема FW1935 (совместима с SM16703, WS2811, UCS1903), функция обхода битого пикселя, напряжение 5 В, мощность 0.3 Вт, 1 светодиод

						DIP 8 мм, угол 90°. 50 шт на проводе, расстояние между модулями 100 мм. Уровень герметизации IP67. Размер Ø12×32 мм. Гарантия 5 лет.
	043437	Герметичный управляемый модуль SPI-UVR-D12 12V Cool 10K-BPT (0.3W, IP67, 90 deg) (Arlight, Пластик, 5 лет)	129,00 ₽	500	шт	Управляемый светодиодный модуль SPI, цвет свечения ХОЛОДНЫЙ 10000K, индекс цветопередачи CRI>80, микросхема LB1908 (совместима с SM16703, WS2811, UCS1903), функция обхода битого пикселя, напряжение 12 В, мощность 0.3 Вт, 1 светодиод DIP 8 мм, угол 90°. 50 шт на проводе, расстояние между модулями 100 мм. Уровень герметизации IP67. Размер Ø12×32 мм. Гарантия 5 лет.
	043438	Герметичный управляемый модуль SPI-UVR-D12 12V Cool 8K-BPT (0.3W, IP67, 90 deg) (Arlight, Пластик, 5 лет)	129,00 ₽	500	шт	Поставка под заказ от 2500 шт. Управляемый светодиодный модуль SPI, цвет свечения ХОЛОДНЫЙ 8000K, индекс цветопередачи CRI>80, микросхема LB1908 (совместима с SM16703, WS2811, UCS1903), функция обхода битого пикселя, напряжение 12 В, мощность 0.3 Вт, 1 светодиод DIP 8 мм, угол 90°. 50 шт на проводе, расстояние между модулями 100 мм. Уровень герметизации IP67. Размер Ø12×32 мм. Гарантия 5 лет.
	043439	Герметичный управляемый модуль SPI-UVR-D12 12V Day4000-BPT (0.3W, IP67, 90 deg) (Arlight, Пластик, 5 лет)	129,00 ₽	500	шт	Поставка под заказ от 2500 шт. Управляемый светодиодный модуль SPI, цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000K, индекс цветопередачи CRI>80, микросхема LB1908 (совместима с SM16703, WS2811, UCS1903), функция обхода битого пикселя, напряжение 12 В, мощность 0.3 Вт, 1 светодиод DIP 8 мм, угол 90°. 50 шт на проводе, расстояние между модулями 100 мм. Уровень герметизации IP67. Размер Ø12×32 мм. Гарантия 5 лет.
	043440	Герметичный управляемый модуль SPI-UVR-D12 12V Warm3000-BPT (0.3W, IP67, 90 deg) (Arlight, Пластик, 5 лет)	129,00 ₽	500	шт	Поставка под заказ от 2500 шт. Управляемый светодиодный модуль SPI, цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000K, индекс цветопередачи CRI>80, микросхема LB1908 (совместима с SM16703, WS2811, UCS1903), функция обхода битого пикселя, напряжение 12 В, мощность 0.3 Вт, 1 светодиод DIP 8 мм, угол 90°. 50 шт на проводе, расстояние между модулями 100 мм. Уровень герметизации IP67. Размер Ø12×32 мм. Гарантия 5 лет.
	043441	Герметичный управляемый модуль SPI-UVR-D12 12V White6000-BPT (0.3W, IP67, 90 deg) (Arlight, Пластик, 5 лет)	129,00 ₽	500	шт	Управляемый светодиодный модуль SPI, цвет свечения БЕЛЫЙ 6000K, индекс цветопередачи CRI>80, микросхема LB1908 (совместима с SM16703, WS2811, UCS1903), функция обхода битого пикселя, напряжение 12 В, мощность 0.3 Вт, 1 светодиод DIP 8 мм, угол 90°. 50 шт на проводе, расстояние между модулями 100 мм. Уровень герметизации IP67. Размер Ø12×32 мм. Гарантия 5 лет.
	043442	Герметичный управляемый модуль SPI-UVR-D12 12V RGB-BPT (0.3W, IP67, 90 deg) (Arlight, Пластик, 5 лет)	134,00 ₽	500	шт	Управляемый светодиодный модуль SPI, цвет свечения RGB, микросхема LB1908 (совместима с SM16703, WS2811, UCS1903), напряжение 12 В, мощность 0.3 Вт, 1 светодиод DIP 8 мм, угол 90°. 50 шт на проводе, расстояние между модулями 100 мм. Уровень герметизации IP67. Размер Ø12×32 мм. Гарантия 5 лет.

	043443	Герметичный управляемый модуль SPI-UVR-D12 12V Green-BPT (0.3W, IP67, 90 deg) (Arlight, Пластик, 5 лет)	129,00 ₽	500	шт	Поставка под заказ от 2500 шт. Управляемый светодиодный модуль SPI, цвет свечения ЗЕЛЕНЫЙ, микросхема LB1908 (совместима с SM16703, WS2811, UCS1903), функция обхода битого пикселя, напряжение 12 В, мощность 0.3 Вт, 1 светодиод DIP 8 мм, угол 90°. 50 шт на проводе, расстояние между модулями 100 мм. Уровень герметизации IP67. Размер Ø12×32 мм. Гарантия 5 лет.
	043444	Герметичный управляемый модуль SPI-UVR-D12 12V Yelow-BPT (0.3W, IP67, 90 deg) (Arlight, Пластик, 5 лет)	129,00 ₽	500	шт	Поставка под заказ от 2500 шт. Управляемый светодиодный модуль SPI, цвет свечения ЖЕЛТЫЙ, микросхема LB1908 (совместима с SM16703, WS2811, UCS1903), функция обхода битого пикселя, напряжение 12 В, мощность 0.3 Вт, 1 светодиод DIP 8 мм, угол 90°. 50 шт на проводе, расстояние между модулями 100 мм. Уровень герметизации IP67. Размер Ø12×32 мм. Гарантия 5 лет.
	043445	Герметичный управляемый модуль SPI-UVR-D12 12V Red-BPT (0.3W, IP67, 90 deg) (Arlight, Пластик, 5 лет)	129,00 ₽	500	шт	Поставка под заказ от 2500 шт. Управляемый светодиодный модуль SPI, цвет свечения КРАСНЫЙ, микросхема LB1908 (совместима с SM16703, WS2811, UCS1903), функция обхода битого пикселя, напряжение 12 В, мощность 0.3 Вт, 1 светодиод DIP 8 мм, угол 90°. 50 шт на проводе, расстояние между модулями 100 мм. Уровень герметизации IP67. Размер Ø12×32 мм. Гарантия 5 лет.
Модули управляемые			**DMX RGB(W) 5-24V** Светодиодные RGB-модули, управляемые по протоколу DMX512. Работают с любым DMX-контроллером. Для создания динамических рекламных вывесок и медиафасадов.			
	029389	Модуль управляемый 3D-PIXEL-DMX-3535-2-12V RGB 360deg (23x34mm, 0.72W, IP65) (Arlight, Пластик, 3 года)	199,00 ₽	60	шт	Управляемый светодиодный модуль DMX, RGB, микросхема DMX 512B3, напряжение 12 В, мощность 0.72 Вт, 2 светодиода SMD 3535, угол 360°. Создание 3D эффектов с помощью ПО Madrix. 20 шт на проводе, расстояние между центрами модулей 100 мм, длина провода между модулями 77 мм. IP65. Размер Ø23×34.1 мм. Гарантия 3 года. В комплекте инжектор питания.
	028882	Модуль управляемый SOLEX-DMX-3535-6-24V RGB 120deg (D40x16mm, 1.5W, IP67) (Arlight, Пластик, 3 года)	258,00 ₽	40	шт	Управляемый светодиодный модуль DMX с держателем, RGB, микросхема UCS512C4, напряжение 24 В, мощность 1.5 Вт, 6 светодиодов SMD 3535, угол 120°. Создание медиафасадов. 20 шт на проводе, расстояние между центрами модулей 200 мм, длина провода между модулями 155 мм. IP67. Размер Ø39.5×16 мм. Гарантия 3 года.
	029188	Модуль управляемый VISOR-DMX-5060-6-24V RGB 120deg (D40x12mm, 1.5W, IP68) (Arlight, Пластик, 3 года)	369,00 ₽	40	шт	Управляемый светодиодный модуль DMX с держателем, RGB, микросхема TM512AC, напряжение 24 В, мощность 1.5 Вт, 6 светодиодов SMD 5060, угол 120°. Создание медиафасадов. 20 шт на цепочке, 2 цепочки в пакете, расстояние между центрами модулей 240 мм, длина провода между модулями 200 мм. IP68. Размер Ø40×12 мм. Гарантия 3 года. В комплекте инжектор питания.

	036772	Модуль управляемый DMX-B3-D30 12V RGB (0.72W, IP68, 140 deg) (Arlight, Пластик, 3 года)	245,00 ₽	40	шт	Управляемый светодиодный модуль DMX, RGB, микросхема DMX512 (UCS512), напряжение 12 В, мощность 0.72 Вт, 3 светодиода SMD 5060, угол 140°. Создание медиафасадов, 20 шт на проводе, расстояние между центрами модулей 100 мм, длина провода между модулями 60 мм. Степень пылевлагозащиты IP68. Размер Ø30×11 мм. Гарантия 3 года.
	036773	Модуль управляемый DMX-B3 12V RGB (0.72W, IP68, 140 deg) (Arlight, Пластик, 3 года)	199,00 ₽	40	шт	Управляемый светодиодный модуль DMX, RGB, микросхема DMX512 (UCS512), напряжение 12 В, мощность 0.72 Вт, 3 светодиода SMD 5060, угол 140°. Создание медиафасадов, 20 шт на проводе, расстояние между центрами модулей 100 мм, длина провода между модулями 40 мм. Степень пылевлагозащиты IP68. Размер 60x15x10 мм. Гарантия 3 года.
	036777	Модуль управляемый DMX-B1-D20 12V RGB (0.3W, IP68, 120 deg) (Arlight, Пластик, 3 года)	179,00 ₽	60	шт	Управляемый светодиодный модуль DMX, RGB, микросхема GS8512, напряжение 12 В, мощность 0.3 Вт, 1 светодиод SMD 5060, угол 120°. Создание медиафасадов, 20 шт на проводе, расстояние между центрами модулей 105 мм, длина провода между модулями 75 мм. Степень пылевлагозащиты IP68. Размер Ø20×12 мм. Гарантия 3 года.
	036825	Модуль управляемый DMX-F10-D50 24V RGBW (2W, IP68, 120 deg) (Arlight, Пластик, 3 года)	299,00 ₽	60	шт	Управляемый светодиодный модуль DMX, RGBW, микросхема UCS512C3, напряжение 24 В, мощность 2 Вт, 10 светодиодов RGB SMD 3535, 3 светодиода White 6000K SMD 3535, угол 120°. Создание медиафасадов, 30 шт на проводе, расстояние между центрами модулей 170 мм, длина провода между модулями 105 мм. Степень пылевлагозащиты IP68. Размер Ø50×66×15 мм. Гарантия 3 года.
	036830	Модуль управляемый DMX-F3-D30 12V RGB (0.75W, IP68, 120 deg) (Arlight, Пластик, 3 года)	219,00 ₽	120	шт	Управляемый светодиодный модуль DMX, RGB, микросхема SM16511, напряжение 12 В, мощность 0.75 Вт, 3 светодиода SMD 3535, угол 120°. Создание медиафасадов, 30 шт на проводе, расстояние между центрами модулей 170 мм, длина провода между модулями 125 мм. Степень пылевлагозащиты IP68. Размер Ø30×44×16 мм. Гарантия 3 года.
	039489	Модуль управляемый DMX-F10-D50 24V RGBW-Day (2W, IP68, 120 deg) (Arlight, Пластик, 3 года)	299,00 ₽	60	шт	Управляемый светодиодный модуль DMX, RGBW, микросхема UCS512-CL, напряжение 24 В, мощность 2 Вт, 10 светодиодов RGB SMD 3535, 3 светодиода Day 4000K SMD 3535, угол 120°. Создание медиафасадов, 30 шт на проводе, расстояние между центрами модулей 170 мм, длина провода между модулями 105 мм. Степень пылевлагозащиты IP68. Размер Ø50×66×15 мм. Гарантия 3 года.
	043952	Герметичный управляемый модуль DMX-UVR-D12 12V Blue (0.3W, IP67, 90deg) (Arlight, Пластик, 5 лет)	195,00 ₽	500	шт	Поставка под заказ от 2500 шт. Управляемый светодиодный модуль DMX, цвет свечения СИНИЙ, микросхема UCS512, напряжение 12 В, мощность 0.3 Вт, 1 светодиод DIP 8 мм, угол 90°. 50 шт на проводе, расстояние между модулями 100 мм. Уровень герметизации IP67. Размер Ø12×32 мм. Гарантия 5 лет.

	043953	Герметичный управляемый модуль DMX-UVR-D12 12V Orange (0.3W, IP67, 90deg) (Arlight, Пластик, 5 лет)	195,00 ₽	500	шт	Поставка под заказ от 2500 шт. Управляемый светодиодный модуль DMX, цвет свечения ОРАНЖЕВЫЙ, микросхема UCS512, напряжение 12 В, мощность 0.3 Вт, 1 светодиод DIP 8 мм, угол 90°. 50 шт на проводе, расстояние между модулями 100 мм. Уровень герметизации IP67. Размер Ø12×32 мм. Гарантия 5 лет.
	043446	Герметичный управляемый модуль DMX-UVR-D12 12V Cool 10K (0.3W, IP67, 90deg) (Arlight, Пластик, 5 лет)	195,00 ₽	500	шт	Поставка под заказ от 2500 шт. Управляемый светодиодный модуль DMX, цвет свечения ХОЛОДНЫЙ 10000K, индекс цветопередачи CRI>80, микросхема UCS512, напряжение 12 В, мощность 0.3 Вт, 1 светодиод DIP 8 мм, угол 90°. 50 шт на проводе, расстояние между модулями 100 мм. Уровень герметизации IP67. Размер Ø12×32 мм. Гарантия 5 лет.
	043447	Герметичный управляемый модуль DMX-UVR-D12 12V Cool 8K (0.3W, IP67, 90deg) (Arlight, Пластик, 5 лет)	195,00 ₽	500	шт	Поставка под заказ от 2500 шт. Управляемый светодиодный модуль DMX, цвет свечения ХОЛОДНЫЙ 8000K, индекс цветопередачи CRI>80, микросхема UCS512, напряжение 12 В, мощность 0.3 Вт, 1 светодиод DIP 8 мм, угол 90°. 50 шт на проводе, расстояние между модулями 100 мм. Уровень герметизации IP67. Размер Ø12×32 мм. Гарантия 5 лет.
	043448	Герметичный управляемый модуль DMX-UVR-D12 12V Day4000 (0.3W, IP67, 90deg) (Arlight, Пластик, 5 лет)	195,00 ₽	500	шт	Поставка под заказ от 2500 шт. Управляемый светодиодный модуль DMX, цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000K, индекс цветопередачи CRI>80, микросхема UCS512, напряжение 12 В, мощность 0.3 Вт, 1 светодиод DIP 8 мм, угол 90°. 50 шт на проводе, расстояние между модулями 100 мм. Уровень герметизации IP67. Размер Ø12×32 мм. Гарантия 5 лет.
	043449	Герметичный управляемый модуль DMX-UVR-D12 12V Green (0.3W, IP67, 90deg) (Arlight, Пластик, 5 лет)	195,00 ₽	500	шт	Поставка под заказ от 2500 шт. Управляемый светодиодный модуль DMX, цвет свечения ЗЕЛЕНЫЙ, микросхема UCS512, напряжение 12 В, мощность 0.3 Вт, 1 светодиод DIP 8 мм, угол 90°. 50 шт на проводе, расстояние между модулями 100 мм. Уровень герметизации IP67. Размер Ø12×32 мм. Гарантия 5 лет.
	039171	Герметичный управляемый модуль DMX-UVR-D12 5V RGB (0.3W, IP67, 90deg) (Arlight, Пластик, 5 лет)	174,00 ₽	500	шт	Управляемый светодиодный модуль DMX, цвет свечения RGB, микросхема UCS512, напряжение 5 В, мощность 0.3 Вт, 1 светодиод DIP 8 мм, угол 90°. 50 шт на проводе, расстояние между модулями 100 мм. Уровень герметизации IP67. Размер Ø12×32 мм. Гарантия 5 лет.
	040957	Герметичный управляемый модуль DMX-UVR-D12 5V White6000 (0.3W, IP67, 90deg) (Arlight, Пластик, 5 лет)	165,00 ₽	500	шт	Поставка под заказ от 2500 шт. Управляемый светодиодный модуль DMX, цвет свечения БЕЛЫЙ 6000K, индекс цветопередачи CRI>80, микросхема UCS512, напряжение 5 В, мощность 0.3 Вт, 1 светодиод DIP 8 мм, угол 90°. 50 шт на проводе, расстояние между модулями 100 мм. Уровень герметизации IP67. Размер Ø12×32 мм. Гарантия 5 лет.
	040958	Герметичный управляемый модуль DMX-UVR-D12 5V	165,00 ₽	500	шт	Поставка под заказ от 2500 шт. Управляемый светодиодный модуль DMX, цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000K, индекс цветопередачи CRI>80,

		Day4000 (0.3W, IP67, 90deg) (Arlight, Пластик, 5 лет)				микросхема UCS512, напряжение 5 В, мощность 0.3 Вт, 1 светодиод DIP 8 мм, угол 90°. 50 шт на проводе, расстояние между модулями 100 мм. Уровень герметизации IP67. Размер Ø12×32 мм. Гарантия 5 лет.
	040961	Герметичный управляемый модуль DMX-UVR-D12 5V Warm3000 (0.3W, IP67, 90deg) (Arlight, Пластик, 5 лет)	165,00 ₽	500	шт	Поставка под заказ от 2500 шт. Управляемый светодиодный модуль DMX, цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000K, индекс цветопередачи CRI>80, микросхема UCS512, напряжение 5 В, мощность 0.3 Вт, 1 светодиод DIP 8 мм, угол 90°. 50 шт на проводе, расстояние между модулями 100 мм. Уровень герметизации IP67. Размер Ø12×32 мм. Гарантия 5 лет.
	041099	Герметичный управляемый модуль DMX-UVR-D12 5V Cool 8K (0.3W, IP67, 90deg) (Arlight, Пластик, 5 лет)	165,00 ₽	500	шт	Поставка под заказ от 2500 шт. Управляемый светодиодный модуль DMX, цвет свечения ХОЛОДНЫЙ 8000K, индекс цветопередачи CRI>80, микросхема UCS512, напряжение 5 В, мощность 0.3 Вт, 1 светодиод DIP 8 мм, угол 90°. 50 шт на проводе, расстояние между модулями 100 мм. Уровень герметизации IP67. Размер Ø12×32 мм. Гарантия 5 лет.
	041100	Герметичный управляемый модуль DMX-UVR-D12 5V Cool 10K (0.3W, IP67, 90deg) (Arlight, Пластик, 5 лет)	165,00 ₽	500	шт	Поставка под заказ от 2500 шт. Управляемый светодиодный модуль DMX, цвет свечения ХОЛОДНЫЙ 10000K, индекс цветопередачи CRI>80, микросхема UCS512, напряжение 5 В, мощность 0.3 Вт, 1 светодиод DIP 8 мм, угол 90°. 50 шт на проводе, расстояние между модулями 100 мм. Уровень герметизации IP67. Размер Ø12×32 мм. Гарантия 5 лет.
	042985	Герметичный управляемый модуль DMX-UVR-D12 5V Red (0.3W, IP67, 90deg) (Arlight, Пластик, 5 лет)	165,00 ₽	500	шт	Поставка под заказ от 2500 шт. Управляемый светодиодный модуль DMX, цвет свечения КРАСНЫЙ, микросхема UCS512, напряжение 5 В, мощность 0.3 Вт, 1 светодиод DIP 8 мм, угол 90°. 50 шт на проводе, расстояние между модулями 100 мм. Уровень герметизации IP67. Размер Ø12×32 мм. Гарантия 5 лет.
	042986	Герметичный управляемый модуль DMX-UVR-D12 5V Green (0.3W, IP67, 90deg) (Arlight, Пластик, 5 лет)	165,00 ₽	500	шт	Поставка под заказ от 2500 шт. Управляемый светодиодный модуль DMX, цвет свечения ЗЕЛЕНЫЙ, микросхема UCS512, напряжение 5 В, мощность 0.3 Вт, 1 светодиод DIP 8 мм, угол 90°. 50 шт на проводе, расстояние между модулями 100 мм. Уровень герметизации IP67. Размер Ø12×32 мм. Гарантия 5 лет.
	042987	Герметичный управляемый модуль DMX-UVR-D12 5V Yellow (0.3W, IP67, 90deg) (Arlight, Пластик, 5 лет)	165,00 ₽	500	шт	Поставка под заказ от 2500 шт. Управляемый светодиодный модуль DMX, цвет свечения ЖЕЛТЫЙ, микросхема UCS512, напряжение 5 В, мощность 0.3 Вт, 1 светодиод DIP 8 мм, угол 90°. 50 шт на проводе, расстояние между модулями 100 мм. Уровень герметизации IP67. Размер Ø12×32 мм. Гарантия 5 лет.
	043954	Герметичный управляемый модуль DMX-UVR-D12 12V Pink	195,00 ₽	500	шт	Поставка под заказ от 2500 шт. Управляемый светодиодный модуль DMX, цвет свечения РОЗОВЫЙ, микросхема UCS512, напряжение 12 В,

		(0.3W, IP67, 90deg) (Arlight, Пластик, 5 лет)				мощность 0.3 Вт, 1 светодиод DIP 8 мм, угол 90°. 50 шт на проводе, расстояние между модулями 100 мм. Уровень герметизации IP67. Размер Ø12×32 мм. Гарантия 5 лет.
	043956	Герметичный управляемый модуль DMX-UVR-D12 12V Purple (0.3W, IP67, 90deg) (Arlight, Пластик, 5 лет)	195,00 ₽	500	шт	Поставка под заказ от 2500 шт. Управляемый светодиодный модуль DMX, цвет свечения ФИОЛЕТОВЫЙ, микросхема UCS512, напряжение 12 В, мощность 0.3 Вт, 1 светодиод DIP 8 мм, угол 90°. 50 шт на проводе, расстояние между модулями 100 мм. Уровень герметизации IP67. Размер Ø12×32 мм. Гарантия 5 лет.
	043957	Герметичный управляемый модуль DMX-UVR-D12 5V Blue (0.3W, IP67, 90deg) (Arlight, Пластик, 5 лет)	165,00 ₽	500	шт	Поставка под заказ от 2500 шт. Управляемый светодиодный модуль DMX, цвет свечения СИНИЙ, микросхема UCS512, напряжение 5 В, мощность 0.3 Вт, 1 светодиод DIP 8 мм, угол 90°. 50 шт на проводе, расстояние между модулями 100 мм. Уровень герметизации IP67. Размер Ø12×32 мм. Гарантия 5 лет.
	043958	Герметичный управляемый модуль DMX-UVR-D12 5V Orange (0.3W, IP67, 90deg) (Arlight, Пластик, 5 лет)	165,00 ₽	500	шт	Поставка под заказ от 2500 шт. Управляемый светодиодный модуль DMX, цвет свечения ОРАНЖЕВЫЙ, микросхема UCS512, напряжение 5 В, мощность 0.3 Вт, 1 светодиод DIP 8 мм, угол 90°. 50 шт на проводе, расстояние между модулями 100 мм. Уровень герметизации IP67. Размер Ø12×32 мм. Гарантия 5 лет.
	043959	Герметичный управляемый модуль DMX-UVR-D12 5V Pink (0.3W, IP67, 90deg) (Arlight, Пластик, 5 лет)	165,00 ₽	500	шт	Поставка под заказ от 2500 шт. Управляемый светодиодный модуль DMX, цвет свечения РОЗОВЫЙ, микросхема UCS512, напряжение 5 В, мощность 0.3 Вт, 1 светодиод DIP 8 мм, угол 90°. 50 шт на проводе, расстояние между модулями 100 мм. Уровень герметизации IP67. Размер Ø12×32 мм. Гарантия 5 лет.
	043960	Герметичный управляемый модуль DMX-UVR-D12 5V Purple (0.3W, IP67, 90deg) (Arlight, Пластик, 5 лет)	165,00 ₽	500	шт	Поставка под заказ от 2500 шт. Управляемый светодиодный модуль DMX, цвет свечения ФИОЛЕТОВЫЙ, микросхема UCS512, напряжение 5 В, мощность 0.3 Вт, 1 светодиод DIP 8 мм, угол 90°. 50 шт на проводе, расстояние между модулями 100 мм. Уровень герметизации IP67. Размер Ø12×32 мм. Гарантия 5 лет.
	043450	Герметичный управляемый модуль DMX-UVR-D12 12V Red (0.3W, IP67, 90deg) (Arlight, Пластик, 5 лет)	195,00 ₽	500	шт	Поставка под заказ от 2500 шт. Управляемый светодиодный модуль DMX, цвет свечения КРАСНЫЙ, микросхема UCS512, напряжение 12 В, мощность 0.3 Вт, 1 светодиод DIP 8 мм, угол 90°. 50 шт на проводе, расстояние между модулями 100 мм. Уровень герметизации IP67. Размер Ø12×32 мм. Гарантия 5 лет.
	043451	Герметичный управляемый модуль DMX-UVR-D12 12V RGB (0.3W, IP67, 90deg) (Arlight, Пластик, 5 лет)	199,00 ₽	500	шт	Управляемый светодиодный модуль DMX, цвет свечения RGB, микросхема UCS512, напряжение 12 В, мощность 0.3 Вт, 1 светодиод DIP 8 мм, угол 90°. 50 шт на проводе, расстояние между модулями 100 мм. Уровень герметизации IP67. Размер Ø12×32 мм. Гарантия 5 лет.

	043452	Герметичный управляемый модуль DMX-UVR-D12 12V Warm3000 (0.3W, IP67, 90deg) (Arlight, Пластик, 5 лет)	195,00 ₽	500	шт	Поставка под заказ от 2500 шт. Управляемый светодиодный модуль DMX, цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000K, индекс цветопередачи CRI>80, микросхема UCS512, напряжение 12 В, мощность 0.3 Вт, 1 светодиод DIP 8 мм, угол 90°. 50 шт на проводе, расстояние между модулями 100 мм. Уровень герметизации IP67. Размер Ø12×32 мм. Гарантия 5 лет.
	043453	Герметичный управляемый модуль DMX-UVR-D12 12V White6000 (0.3W, IP67, 90deg) (Arlight, Пластик, 5 лет)	195,00 ₽	500	шт	Поставка под заказ от 2500 шт. Управляемый светодиодный модуль DMX, цвет свечения БЕЛЫЙ 6000K, индекс цветопередачи CRI>80, микросхема UCS512, напряжение 12 В, мощность 0.3 Вт, 1 светодиод DIP 8 мм, угол 90°. 50 шт на проводе, расстояние между модулями 100 мм. Уровень герметизации IP67. Размер Ø12×32 мм. Гарантия 5 лет.
	043454	Герметичный управляемый модуль DMX-UVR-D12 12V Yellow (0.3W, IP67, 90deg) (Arlight, Пластик, 5 лет)	195,00 ₽	500	шт	Поставка под заказ от 2500 шт. Управляемый светодиодный модуль DMX, цвет свечения ЖЕЛТЫЙ, микросхема UCS512, напряжение 12 В, мощность 0.3 Вт, 1 светодиод DIP 8 мм, угол 90°. 50 шт на проводе, расстояние между модулями 100 мм. Уровень герметизации IP67. Размер Ø12×32 мм. Гарантия 5 лет.
Модули светодиодные			пиксельные 5-12V Круглые модули для установки в отверстие.			
	023331	Модуль герметичный ARL-D9 5V Cool White (Arlight, Закрытый, IP67)	10,83 ₽	500	шт	Герметичный светодиодный модуль IP67, 1 светодиод, ХОЛОДНЫЙ 15000–20000K, напряжение 5 В, мощность 0.12 Вт, светодиод DIP 5 мм, угол 90°. 50 шт на проводе, расстояние между модулями 65 мм. Размер Ø9×22 мм. Гарантия 1 год.
	023332	Модуль герметичный ARL-D9 5V White (Arlight, Закрытый, IP67)	10,83 ₽	500	шт	Герметичный светодиодный модуль IP67, 1 светодиод, БЕЛЫЙ 5500–7500 K, напряжение 5 В, мощность 0.12 Вт, светодиод DIP 5 мм, угол 90°. 50 шт на проводе, расстояние между модулями 65 мм. Размер Ø9×22 мм. Гарантия 1 год.
	023333	Модуль герметичный ARL-D9 5V Warm White (Arlight, Закрытый, IP67)	10,83 ₽	500	шт	Герметичный светодиодный модуль IP67, 1 светодиод, ТЕПЛЫЙ 3000–3700K, напряжение 5 В, мощность 0.12 Вт, светодиод DIP 5 мм, угол 90°. 50 шт на проводе, расстояние между модулями 65 мм. Размер Ø9×22 мм. Гарантия 1 год.

	026564	Модуль герметичный ARL-D9 5V Pink (Arlight, Закрытый, IP67)	10,83 ₽	500	шт	Герметичный светодиодный модуль IP67, 1 светодиод, РОЗОВЫЙ 375 нм, напряжение 5 В, мощность 0.12 Вт, светодиод DIP 5 мм, угол 90°. 50 шт на проводе, расстояние между модулями 65 мм. Размер Ø9×22 мм. Гарантия 1 год.
	023410	Модуль герметичный ARL-D9 5V Blue (Arlight, Закрытый, IP67)	10,83 ₽	500	шт	Герметичный светодиодный модуль IP67, 1 светодиод, СИНИЙ 470 нм, напряжение 5 В, мощность 0.12 Вт, светодиод DIP 5 мм, угол 90°. 50 шт на проводе, расстояние между модулями 65 мм. Размер Ø9×22 мм. Гарантия 1 год.
	023413	Модуль герметичный ARL-D9 5V Green (Arlight, Закрытый, IP67)	10,83 ₽	500	шт	Герметичный светодиодный модуль IP67, 1 светодиод, ЗЕЛЕНЫЙ 525 нм, напряжение 5 В, мощность 0.12 Вт, светодиод DIP 5 мм, угол 90°. 50 шт на проводе, расстояние между модулями 65 мм. Размер Ø9×22 мм. Гарантия 1 год.
	023414	Модуль герметичный ARL-D9 5V Yellow (Arlight, Закрытый, IP67)	10,83 ₽	500	шт	Герметичный светодиодный модуль IP67, 1 светодиод, ЖЕЛТЫЙ 585 нм, напряжение 5 В, мощность 0.12 Вт, светодиод DIP 5 мм, угол 90°. 50 шт на проводе, расстояние между модулями 65 мм. Размер Ø9×22 мм. Гарантия 1 год.
	026563	Модуль герметичный ARL-D9 5V Orange (Arlight, Закрытый, IP67)	10,83 ₽	500	шт	Герметичный светодиодный модуль IP67, 1 светодиод, ОРАНЖЕВЫЙ 610 нм, напряжение 5 В, мощность 0.12 Вт, светодиод DIP 5 мм, угол 90°. 50 шт на проводе, расстояние между модулями 65 мм. Размер Ø9×22 мм. Гарантия 1 год.
	025344	Модуль герметичный ARL-D9-B 5V Red (Arlight, Закрытый, IP67)	10,83 ₽	500	шт	Герметичный светодиодный модуль IP67, 1 светодиод, КРАСНЫЙ 625 нм, напряжение 5 В, мощность 0.12 Вт, светодиод DIP 5 мм, угол 90°. 50 шт на проводе, расстояние между модулями 65 мм. Размер Ø9×22 мм. Гарантия 1 год.
	023329	Модуль герметичный ARL-D12 5V RGB (Arlight, Закрытый, IP67)	29,90 ₽	300	шт	Герметичный светодиодный модуль IP67, 1 светодиод RGB 8 мм, напряжение 5 В, мощность 0.2 Вт, угол 120°. 50 шт на проводе, расстояние между модулями 75 мм. Размер Ø12×33 мм. Гарантия 1 год.
	025876	Модуль герметичный ARL-D9 12V Cool White (Arlight, Закрытый, IP67)	12,64 ₽	500	шт	Герметичный светодиодный модуль IP67, ХОЛОДНЫЙ 15000К, напряжение 12 В, мощность 0.18 Вт, светодиод DIP 5 мм, угол 190°. 50 шт на проводе, расстояние между модулями 65 мм. Размер Ø9×22 мм.

						Гарантия 1 год.
	028814	Модуль герметичный ARL-D9 12V Warm (Arlight, Закрытый, IP67)	12,64 ₽	500	шт	Герметичный светодиодный модуль IP67, ТЕПЛЫЙ 3000-3700К, напряжение 12 В, мощность 0.18 Вт, светодиод DIP 5 мм, угол 90°. 50 шт на проводе, расстояние между модулями 70 мм. Размер Ø9×22 мм. Гарантия 1 год.
	025875	Модуль герметичный ARL-D9 12V Blue (Arlight, Закрытый, IP67)	12,64 ₽	500	шт	Герметичный светодиодный модуль IP67, СИНИЙ 470 нм, напряжение 12 В, мощность 0.18 Вт, светодиод DIP 5 мм, угол 90°. 50 шт на проводе, расстояние между модулями 65 мм. Размер Ø9×22 мм. Гарантия 1 год.
	025873	Модуль герметичный ARL-D9 12V Green (Arlight, Закрытый, IP67)	12,64 ₽	500	шт	Герметичный светодиодный модуль IP67, ЗЕЛЕНЫЙ 525 нм, напряжение 12 В, мощность 0.18 Вт, светодиод DIP 5 мм, угол 90°. 50 шт на проводе, расстояние между модулями 65 мм. Размер Ø9×22 мм. Гарантия 1 год.
	025877	Модуль герметичный ARL-D9 12V Yellow (Arlight, Закрытый, IP67)	12,64 ₽	500	шт	Герметичный светодиодный модуль IP67, ЖЕЛТЫЙ 595 нм, напряжение 12 В, мощность 0.18 Вт, светодиод DIP 5 мм, угол 90°. 50 шт на проводе, расстояние между модулями 65 мм. Размер Ø9×22 мм. Гарантия 1 год.
	025874	Модуль герметичный ARL-D9 12V Red (Arlight, Закрытый, IP67)	12,64 ₽	500	шт	Герметичный светодиодный модуль IP67, КРАСНЫЙ 625 нм, напряжение 12 В, мощность 0.18 Вт, светодиод DIP 5 мм, угол 90°. 50 шт на проводе, расстояние между модулями 65 мм. Размер Ø9×22 мм. Гарантия 1 год.
	043932	Модуль герметичный ARL-UVR-D12 12V Blue (0.3W, IP67, 90 deg) (Arlight, Пластик, 5 лет)	83,00 ₽	500	шт	Герметичный светодиодный модуль IP67, цвет свечения СИНИЙ, напряжение 12 В, мощность 0.3 Вт, 1 светодиод DIP 8 мм, угол 90°. 50 шт на проводе, расстояние между модулями 100 мм. IP67. Размер Ø12×32 мм. Гарантия 5 лет.
	043935	Модуль герметичный ARL-UVR-D12 12V Orange (0.3W, IP67, 90 deg) (Arlight, Пластик, 5 лет)	83,00 ₽	500	шт	Поставка под заказ от 2500 шт. Герметичный светодиодный модуль IP67, цвет свечения ОРАНЖЕВЫЙ, напряжение 12 В, мощность 0.3 Вт, 1 светодиод DIP 8 мм, угол 90°. 50 шт на проводе, расстояние между модулями 100 мм. IP67. Размер Ø12×32 мм. Гарантия 5 лет.

	043936	Модуль герметичный ARL-UVR-D12 12V Purple (0.3W, IP67, 90 deg) (Arlight, Пластик, 5 лет)	83,00 ₽	500	шт	Поставка под заказ от 2500 шт. Герметичный светодиодный модуль IP67, цвет свечения ФИОЛЕТОВЫЙ, напряжение 12 В, мощность 0.3 Вт, 1 светодиод DIP 8 мм, угол 90°. 50 шт на проводе, расстояние между модулями 100 мм. IP67. Размер Ø12×32 мм. Гарантия 5 лет.
	043937	Модуль герметичный ARL-UVR-D12 5V Blue (0.3W, IP67, 90 deg) (Arlight, Пластик, 5 лет)	65,00 ₽	500	шт	Герметичный светодиодный модуль IP67, цвет свечения СИНИЙ, напряжение 5 В, мощность 0.3 Вт, 1 светодиод DIP 8 мм, угол 90°. 50 шт на проводе, расстояние между модулями 100 мм. IP67. Размер Ø12×32 мм. Гарантия 5 лет.
	043938	Модуль герметичный ARL-UVR-D12 5V Pink (0.3W, IP67, 90 deg) (Arlight, Пластик, 5 лет)	65,00 ₽	500	шт	Поставка под заказ от 2500 шт. Герметичный светодиодный модуль IP67, цвет свечения РОЗОВЫЙ, напряжение 5 В, мощность 0.3 Вт, 1 светодиод DIP 8 мм, угол 90°. 50 шт на проводе, расстояние между модулями 100 мм. IP67. Размер Ø12×32 мм. Гарантия 5 лет.
	043939	Модуль герметичный ARL-UVR-D12 5V Orange (0.3W, IP67, 90 deg) (Arlight, Пластик, 5 лет)	65,00 ₽	500	шт	Поставка под заказ от 2500 шт. Герметичный светодиодный модуль IP67, цвет свечения ОРАНЖЕВЫЙ, напряжение 5 В, мощность 0.3 Вт, 1 светодиод DIP 8 мм, угол 90°. 50 шт на проводе, расстояние между модулями 100 мм. IP67. Размер Ø12×32 мм. Гарантия 5 лет.
	043940	Модуль герметичный ARL-UVR-D12 5V Purple (0.3W, IP67, 90 deg) (Arlight, Пластик, 5 лет)	65,00 ₽	500	шт	Поставка под заказ от 2500 шт. Герметичный светодиодный модуль IP67, цвет свечения ФИОЛЕТОВЫЙ, напряжение 5 В, мощность 0.3 Вт, 1 светодиод DIP 8 мм, угол 90°. 50 шт на проводе, расстояние между модулями 100 мм. IP67. Размер Ø12×32 мм. Гарантия 5 лет.
	043426	Модуль герметичный ARL-UVR-D12 12V Cool 10K (0.3W, IP67, 90 deg) (Arlight, Пластик, 5 лет)	83,00 ₽	500	шт	Герметичный светодиодный модуль IP67, цвет свечения ХОЛОДНЫЙ 10000K, индекс цветопередачи CRI>80, напряжение 12 В, мощность 0.3 Вт, 1 светодиод DIP 8 мм, угол 90°. 50 шт на проводе, расстояние между модулями 100 мм. IP67. Размер Ø12×32 мм. Гарантия 5 лет.
	043427	Модуль герметичный ARL-UVR-D12 12V White6000 (0.3W, IP67, 90 deg) (Arlight, Пластик, 5 лет)	83,00 ₽	500	шт	Герметичный светодиодный модуль IP67, цвет свечения БЕЛЫЙ 6000K, индекс цветопередачи CRI>80, напряжение 12 В, мощность 0.3 Вт, 1 светодиод DIP 8 мм, угол 90°. 50 шт на проводе, расстояние между модулями 100 мм. IP67. Размер Ø12×32 мм. Гарантия 5 лет.

	043428	Модуль герметичный ARL-UVR-D12 12V Day4000 (0.3W, IP67, 90 deg) (Arlight, Пластик, 5 лет)	83,00 ₽	500	шт	Поставка под заказ от 2500 шт. Герметичный светодиодный модуль IP67, цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000K, индекс цветопередачи CRI>80, напряжение 12 В, мощность 0.3 Вт, 1 светодиод DIP 8 мм, угол 90°. 50 шт на проводе, расстояние между модулями 100 мм. IP67. Размер Ø12×32 мм. Гарантия 5 лет.
	043429	Модуль герметичный ARL-UVR-D12 12V Warm3000 (0.3W, IP67, 90 deg) (Arlight, Пластик, 5 лет)	83,00 ₽	500	шт	Поставка под заказ от 2500 шт. Герметичный светодиодный модуль IP67, цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000K, индекс цветопередачи CRI>80, напряжение 12 В, мощность 0.3 Вт, 1 светодиод DIP 8 мм, угол 90°. 50 шт на проводе, расстояние между модулями 100 мм. IP67. Размер Ø12×32 мм. Гарантия 5 лет.
	043430	Модуль герметичный ARL-UVR-D12 12V RGB (0.3W, IP67, 90 deg) (Arlight, Пластик, 5 лет)	89,00 ₽	500	шт	Герметичный светодиодный модуль IP67, цвет свечения RGB, напряжение 12 В, мощность 0.3 Вт, 1 светодиод DIP 8 мм, угол 90°. 50 шт на проводе, расстояние между модулями 100 мм. Уровень герметизации IP67. Размер Ø12×32 мм. Гарантия 5 лет.
	043431	Модуль герметичный ARL-UVR-D12 12V Green (0.3W, IP67, 90 deg) (Arlight, Пластик, 5 лет)	83,00 ₽	500	шт	Герметичный светодиодный модуль IP67, цвет свечения ЗЕЛЕНЫЙ, напряжение 12 В, мощность 0.3 Вт, 1 светодиод DIP 8 мм, угол 90°. 50 шт на проводе, расстояние между модулями 100 мм. IP67. Размер Ø12×32 мм. Гарантия 5 лет.
	043432	Модуль герметичный ARL-UVR-D12 12V Yellow (0.3W, IP67, 90 deg) (Arlight, Пластик, 5 лет)	83,00 ₽	500	шт	Герметичный светодиодный модуль IP67, цвет свечения ЖЕЛТЫЙ, напряжение 12 В, мощность 0.3 Вт, 1 светодиод DIP 8 мм, угол 90°. 50 шт на проводе, расстояние между модулями 100 мм. IP67. Размер Ø12×32 мм. Гарантия 5 лет.
	043433	Модуль герметичный ARL-UVR-D12 12V Red (0.3W, IP67, 90 deg) (Arlight, Пластик, 5 лет)	83,00 ₽	500	шт	Герметичный светодиодный модуль IP67, цвет свечения КРАСНЫЙ, напряжение 12 В, мощность 0.3 Вт, 1 светодиод DIP 8 мм, угол 90°. 50 шт на проводе, расстояние между модулями 100 мм. IP67. Размер Ø12×32 мм. Гарантия 5 лет.
	042970	Модуль герметичный ARL-UVR-D12 5V RGB (0.3W, IP67, 90 deg) (Arlight, Пластик, 5 лет)	72,00 ₽	500	шт	Герметичный светодиодный модуль IP67, цвет свечения RGB, напряжение 5 В, мощность 0.3 Вт, 1 светодиод DIP 8 мм, угол 90°. 50 шт на проводе, расстояние между модулями 100 мм. Уровень герметизации IP67. Размер Ø12×32 мм. Гарантия 5 лет.

	042971	Модуль герметичный ARL-UVR-D12 5V Cool 10K (0.3W, IP67, 90 deg) (Arlight, Пластик, 5 лет)	65,00 ₽	500	шт	Поставка под заказ от 2500 шт. Герметичный светодиодный модуль IP67, цвет свечения ХОЛОДНЫЙ 10000K, индекс цветопередачи CRI>80, напряжение 5 В, мощность 0.3 Вт, 1 светодиод DIP 8 мм, угол 90°. 50 шт на проводе, расстояние между модулями 100 мм. IP67. Размер Ø12×32 мм. Гарантия 5 лет.
	042976	Модуль герметичный ARL-UVR-D12 5V White6000 (0.3W, IP67, 90 deg) (Arlight, Пластик, 5 лет)	65,00 ₽	500	шт	Поставка под заказ от 2500 шт. Герметичный светодиодный модуль IP67, цвет свечения БЕЛЫЙ 6000K, индекс цветопередачи CRI>80, напряжение 5 В, мощность 0.3 Вт, 1 светодиод DIP 8 мм, угол 90°. 50 шт на проводе, расстояние между модулями 100 мм. IP67. Размер Ø12×32 мм. Гарантия 5 лет.
	042977	Модуль герметичный ARL-UVR-D12 5V Day4000 (0.3W, IP67, 90 deg) (Arlight, Пластик, 5 лет)	65,00 ₽	500	шт	Поставка под заказ от 2500 шт. Герметичный светодиодный модуль IP67, цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000K, индекс цветопередачи CRI>80, напряжение 5 В, мощность 0.3 Вт, 1 светодиод DIP 8 мм, угол 90°. 50 шт на проводе, расстояние между модулями 100 мм. IP67. Размер Ø12×32 мм. Гарантия 5 лет.
	042978	Модуль герметичный ARL-UVR-D12 5V Warm3000 (0.3W, IP67, 90 deg) (Arlight, Пластик, 5 лет)	65,00 ₽	500	шт	Поставка под заказ от 2500 шт. Герметичный светодиодный модуль IP67, цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000K, индекс цветопередачи CRI>80, напряжение 5 В, мощность 0.3 Вт, 1 светодиод DIP 8 мм, угол 90°. 50 шт на проводе, расстояние между модулями 100 мм. IP67. Размер Ø12×32 мм. Гарантия 5 лет.
	042979	Модуль герметичный ARL-UVR-D12 5V Red (0.3W, IP67, 90 deg) (Arlight, Пластик, 5 лет)	65,00 ₽	500	шт	Поставка под заказ от 2500 шт. Герметичный светодиодный модуль IP67, цвет свечения КРАСНЫЙ, напряжение 5 В, мощность 0.3 Вт, 1 светодиод DIP 8 мм, угол 90°. 50 шт на проводе, расстояние между модулями 100 мм. IP67. Размер Ø12×32 мм. Гарантия 5 лет.
	042980	Модуль герметичный ARL-UVR-D12 5V Green (0.3W, IP67, 90 deg) (Arlight, Пластик, 5 лет)	65,00 ₽	500	шт	Поставка под заказ от 2500 шт. Герметичный светодиодный модуль IP67, цвет свечения ЗЕЛЕНЫЙ, напряжение 5 В, мощность 0.3 Вт, 1 светодиод DIP 8 мм, угол 90°. 50 шт на проводе, расстояние между модулями 100 мм. IP67. Размер Ø12×32 мм. Гарантия 5 лет.
	042981	Модуль герметичный ARL-UVR-D12 5V Yellow (0.3W, IP67, 90 deg) (Arlight, Пластик, 5 лет)	65,00 ₽	500	шт	Поставка под заказ от 2500 шт. Герметичный светодиодный модуль IP67, цвет свечения ЖЕЛТЫЙ, напряжение 5 В, мощность 0.3 Вт, 1 светодиод DIP 8 мм, угол 90°. 50 шт на проводе, расстояние между модулями 100 мм. IP67. Размер Ø12×32 мм. Гарантия 5 лет.

Модули светодиодные			**торцевая подсветка** Мощные модули с линзами направленного свечения 15x60° (или схожие). Применяются для продольной засветки рекламных коробов, т.е. модуль устанавливается на боковые стенки короба.			
	026536	Модуль герметичный ARL-ORION-S15-12V Cool 15x55 deg (3030, 1 LED) (Arlight, Закрытый)	199,67 ₽	60	шт	Герметичный светодиодный модуль IP67, БЕЛЫЙ 6000–7000 К, напряжение 12 В, мощность 1.5 Вт, св. поток 125 лм, 1 светодиод SMD 3030, угол 15/55°. 30 шт на проводе, расстояние между центрами модулей 150 мм, длина провода между модулями 107 мм, рекомендуемая глубина установки 100–200 мм. Размер 43×36×12.5 мм. Гарантия 5 лет. Технология Constant Current
	026538	Модуль герметичный ARL-ORION-S30-12V White 15x55 deg (3535, 1 LED) (Arlight, Закрытый)	459,42 ₽	20	шт	Герметичный светодиодный модуль IP67, БЕЛЫЙ 6000–7000 К, напряжение 12 В, мощность 3 Вт, св. поток 220 лм, 1 светодиод SMD 3535, угол 15/55°. 20 шт на проводе, расстояние между центрами модулей 150 мм, длина провода между модулями 93 мм, рекомендуемая глубина установки 100–200 мм. Размер 57×33×21 мм. Гарантия 5 лет. Технология Constant Current
	026539	Модуль герметичный ARL-ORION-S45-12V White 15x55 deg (3535, 1 LED) (Arlight, Закрытый)	694,43 ₽	15	шт	Поставка под заказ от 500 шт. Герметичный светодиодный модуль IP67, БЕЛЫЙ 6000–7000 К, напряжение 12 В, мощность 4.5 Вт, св. поток 400 лм, 1 светодиод SMD 3535, угол 15/55°. 15 шт на проводе (кратность резки 3шт), расстояние между центрами модулей 150 мм, длина провода между модулями 87 мм, рекомендуемая глубина установки 150–300 мм. Размер 63×33×20.9 мм. Гарантия 5 лет. Технология Constant Current
	017027	Модуль герметичный ZM-5G-OS-24V White (Arlight, Закрытый)	2 562,15 ₽	1	шт	Герметичный светодиодный модуль-линейка IP63, БЕЛЫЙ 6000–7000 К, напряжение 24 В, мощность 15 Вт, св. поток 1050 лм, 5 светодиодов OSRAM, угол 15/45°. Рекомендуемая глубина установки 160–300 мм. Размер 495×27.5×15.6 мм. Гарантия 5 лет.
Модули светодиодные			**с линзами угол 160-180°** Герметичные светодиодные модули с линзами на угол 160°, на светодиодах smd 2835. Широкий угол позволяет уменьшить толщину короба.			

	026532	Модуль герметичный ARL-ORION-R05-12V Cool (2835, 1 LED) (Arlight, Закрытый)	55,66 ₽	300	шт	Герметичный светодиодный модуль IP67, ХОЛОДНЫЙ 8000–10000 К, напряжение 12 В, мощность 0.48 Вт, св. поток 45 лм, 1 светодиод SMD 2835, угол 160°. 50 шт на проводе, расстояние между центрами модулей 105 мм, длина провода между модулями 75 мм, рекомендуемая глубина установки 30–100 мм. Размер 29.5×16×5.9 мм. Гарантия 5 лет. Технология Constant Current
	028888	Модуль герметичный CRAFT-2835-1-12V Cool 170deg (36x17.5mm, 0.6W, IP67) (Arlight, Закрытый)	70,50 ₽	100	шт	Поставка под заказ от 10000 шт. Герметичный светодиодный модуль IP65, ХОЛОДНЫЙ 9000–9500 К, напряжение 12 В, мощность 0.6 Вт, св. поток 60 лм, 1 светодиод SMD 2835, угол 170°. 20 шт на проводе, расстояние между центрами модулей 140 мм, длина провода между модулями 104 мм, рекомендуемая глубина установки 30–60 мм. Размер 36×17.5×6.2 мм. Гарантия 5 лет. Высокая эффективность.
	024837	Модуль герметичный CRAFT-2835-1-12V White 170deg (36x17.5mm, 0.6W, IP67) (Arlight, Закрытый)	57,60 ₽	100	шт	Герметичный светодиодный модуль IP65, БЕЛЫЙ 6500–7000 К, напряжение 12 В, мощность 0.6 Вт, св. поток 60 лм, 1 светодиод SMD 2835, угол 170°. 20 шт на проводе, расстояние между центрами модулей 140 мм, длина провода между модулями 104 мм, рекомендуемая глубина установки 30–60 мм. Размер 36×17.5×6.2 мм. Гарантия 5 лет. Высокая эффективность.
	028775	Модуль герметичный ARL-ORION-R07-12V Cool (2835, 2 LED, 170 deg) (Arlight, Закрытый)	96,12 ₽	120	шт	Герметичный светодиодный модуль IP67, ХОЛОДНЫЙ 7500-8000 К, напряжение 12 В, мощность 0.72 Вт, св. поток 110 лм, 2 светодиода SMD 2835, угол 170°. 30 шт на проводе, расстояние между центрами модулей 152.5 мм, длина провода между модулями 110 мм, рекомендуемая глубина установки 60-150 мм. Размер 42.5x17.5x11 мм. Гарантия 5 лет. Высокая эффективность 150 лм/Вт. Технология Constant Current
	028889	Модуль герметичный CRAFT-2835-2-12V Cool 170deg (56x17,5mm, 0.8W, IP67) (Arlight, Закрытый)	47,71 ₽	100	шт	Поставка под заказ от 10000 шт. Герметичный светодиодный модуль IP65, ХОЛОДНЫЙ 9000–9500 К, напряжение 12 В, мощность 0.8 Вт, св. поток 80 лм, 2 светодиода SMD 2835, угол 170°. 20 шт на проводе, расстояние между центрами модулей 157 мм, длина провода между модулями 100 мм, рекомендуемая глубина установки 40–100 мм. Размер 56x17.5x6.2 мм. Гарантия 5 лет. Высокая световая эффективность.
	029680	Модуль герметичный CRAFT-2835-2-12V Warm 170deg (56x17,5mm, 0.8W, IP67) (Arlight, Закрытый)	52,30 ₽	100	шт	Герметичный светодиодный модуль IP65, ТЕПЛЫЙ 3000 К, напряжение 12 В, мощность 0.8 Вт, св. поток 80 лм, 2 светодиода SMD 2835, угол 170°. 20 шт на проводе, расстояние между центрами модулей 157 мм, длина провода между модулями 100 мм, рекомендуемая глубина установки 40–100 мм. Размер 56x17.5x6.2 мм. Гарантия 5 лет. Высокая световая эффективность.
	026540	Модуль герметичный ARL-ORION-R07-12V RGB (5050, 3 LED) (Arlight, Закрытый)	132,53 ₽	120	шт	Герметичный светодиодный модуль IP67, RGB, напряжение 12 В, мощность 0.72 Вт, 3 светодиода SMD 5050, угол 120°. 20 шт на проводе, расстояние между центрами модулей 175 мм, длина провода между

						модулями 109 мм, рекомендуемая глубина установки 50–150 мм. Размер 66x15x4.9 мм. Гарантия 3 года.
	028776	Модуль герметичный ARL-ORION-R10-12V Cool (2835, 3 LED, 170 deg) (Arlight, Закрытый)	117,51 ₽	100	шт	Поставка под заказ от 10000 шт. Герметичный светодиодный модуль IP67, ХОЛОДНЫЙ 7500–8000 К, напряжение 12 В, мощность 0.96 Вт, св. поток 150 лм, 3 светодиода SMD 2835, угол 170°. 20 шт на проводе, расстояние между центрами модулей 216.5 мм, длина провода между модулями 150 мм, рекомендуемая глубина установки 100–200 мм. Размер 66.5x17.5x11 мм. Гарантия 5 лет. Высокая эффективность - 150 лм/Вт. Технология Constant Current
	028890	Модуль герметичный CRAFT-2835-3-12V Cool 170deg (80x17.5mm, 1.2W, IP67) (Arlight, Закрытый)	81,28 ₽	100	шт	Герметичный светодиодный модуль IP65, ХОЛОДНЫЙ 9000-9500 К, напряжение 12 В, мощность 1.2 Вт, св. поток 120 лм, 3 светодиода SMD 2835, угол 170°. 20 шт на проводе, расстояние между центрами модулей 180 мм, длина провода между модулями 105 мм, рекомендуемая глубина установки 60–150 мм. Размер 80x17.5x6.2 мм. Гарантия 5 лет. Высокая световая эффективность.
	024839	Модуль герметичный CRAFT-2835-3-12V White 170deg (80x17.5mm, 1.2W, IP67) (Arlight, Закрытый)	81,28 ₽	100	шт	Герметичный светодиодный модуль IP65, БЕЛЫЙ 6500-7000 К, напряжение 12 В, мощность 1.2 Вт, св. поток 120 лм, 3 светодиода SMD 2835, угол 170°. 20 шт на проводе, расстояние между центрами модулей 180 мм, длина провода между модулями 105 мм, рекомендуемая глубина установки 60–150 мм. Размер 80x17.5x6.2 мм. Гарантия 5 лет. Высокая световая эффективность.
	029681	Модуль герметичный CRAFT-2835-3-12V Warm 170deg (80x17.5mm, 1.2W, IP67) (Arlight, Закрытый)	81,28 ₽	100	шт	Герметичный светодиодный модуль IP65, ТЕПЛЫЙ 3000 К, напряжение 12 В, мощность 1.2 Вт, св. поток 120 лм, 3 светодиода SMD 2835, угол 170°. 20 шт на проводе, расстояние между центрами модулей 180 мм, длина провода между модулями 105 мм, рекомендуемая глубина установки 60–150 мм. Размер 80x17.5x6.2 мм. Гарантия 5 лет. Высокая световая эффективность.
	026535(1)	Модуль герметичный ARL-ORION-R20-12V Cool (2835, 4 LED) (Arlight, Закрытый)	171,40 ₽	60	шт	Герметичный светодиодный модуль IP67, ХОЛОДНЫЙ 7500–8000 К, напряжение 12 В, мощность 1.2 Вт, св. поток 180 лм, 3 светодиода SMD 2835, угол 170°. 20 шт на проводе, расстояние между центрами модулей 255 мм, длина провода между модулями 210 мм, рекомендуемая глубина установки 120–300 мм. Размер 45x41.5x11.2 мм. Гарантия 5 лет. Высокая эффективность - 150 лм/Вт. Технология Constant Current
	029682	Модуль герметичный CRAFT-2835-4-12V Warm 170deg (45x43mm, 1.6W, IP67) (Arlight, Закрытый)	93,65 ₽	100	шт	Герметичный светодиодный модуль IP65, ТЕПЛЫЙ 3000 К, напряжение 12 В, мощность 1.6 Вт, св. поток 160 лм, 4 светодиода SMD 2835, угол 170°. 20 шт на проводе, расстояние между центрами модулей 150 мм, длина провода между модулями 105 мм,

						рекомендуемая глубина установки 80–180 мм. Размер 45x43x6.2 мм. Гарантия 5 лет. Высокая световая эффективность.
	030830	Модуль герметичный CRAFT-2835-1-12V Day 170deg (36x17.5mm, 0.6W, IP67) (Arlight, Закрытый)	51,24 ₽	100	шт	Герметичный светодиодный модуль IP65, ДНЕВНОЙ 4000 К, напряжение 12 В, мощность 0.6 Вт, св. поток 60 лм, 1 светодиод SMD 2835, угол 170°. 20 шт на проводе, расстояние между центрами модулей 140 мм, длина провода между модулями 104 мм, рекомендуемая глубина установки 30–60 мм. Размер 36×17.5×6.2 мм. Гарантия 5 лет. Высокая эффективность.
	024838(1)	Модуль герметичный CRAFT-2835-2-12V White 170deg (56x17,5mm, 0.8W, IP65) (Arlight, Закрытый)	74,74 ₽	100	шт	Герметичный светодиодный модуль IP65, БЕЛЫЙ 6500–7000 К, напряжение 12 В, мощность 0.8 Вт, св. поток 80 лм, 2 светодиода SMD 2835, угол 170°. 20 шт на проводе, расстояние между центрами модулей 157 мм, длина провода между модулями 100 мм, рекомендуемая глубина установки 40–100 мм. Размер 56x17.5x6.2 мм. Гарантия 5 лет. Высокая световая эффективность.
	024837(1)	Модуль герметичный CRAFT-2835-1-12V White 170deg (36x17.5mm, 0.6W, IP65) (Arlight, Закрытый)	57,60 ₽	100	шт	Герметичный светодиодный модуль IP65, БЕЛЫЙ 6500–7000 К, напряжение 12 В, мощность 0.6 Вт, св. поток 60 лм, 1 светодиод SMD 2835, угол 170°. 20 шт на проводе, расстояние между центрами модулей 140 мм, длина провода между модулями 104 мм, рекомендуемая глубина установки 30–60 мм. Размер 36×17.5×6.2 мм. Гарантия 5 лет. Высокая эффективность.
	030830(1)	Модуль герметичный CRAFT-2835-1-12V Day 170deg (36x17.5mm, 0.6W, IP65) (Arlight, Закрытый)	51,24 ₽	100	шт	Герметичный светодиодный модуль IP65, ДНЕВНОЙ 4000 К, напряжение 12 В, мощность 0.6 Вт, св. поток 60 лм, 1 светодиод SMD 2835, угол 170°. 20 шт на проводе, расстояние между центрами модулей 140 мм, длина провода между модулями 104 мм, рекомендуемая глубина установки 30–60 мм. Размер 36×17.5×6.2 мм. Гарантия 5 лет. Высокая эффективность.
	024839(1)	Модуль герметичный CRAFT-2835-3-12V White 170deg (80x17.5mm, 1.2W, IP65) (Arlight, Закрытый)	81,28 ₽	100	шт	Герметичный светодиодный модуль IP65, БЕЛЫЙ 6500-7000 К, напряжение 12 В, мощность 1.2 Вт, св. поток 120 лм, 3 светодиода SMD 2835, угол 170°. 20 шт на проводе, расстояние между центрами модулей 180 мм, длина провода между модулями 105 мм, рекомендуемая глубина установки 60–150 мм. Размер 80x17.5x6.2 мм. Гарантия 5 лет. Высокая световая эффективность.
	029681(1)	Модуль герметичный CRAFT-2835-3-12V Warm 170deg (80x17.5mm, 1.2W, IP65) (Arlight, Закрытый)	81,28 ₽	100	шт	Герметичный светодиодный модуль IP65, ТЕПЛЫЙ 3000 К, напряжение 12 В, мощность 1.2 Вт, св. поток 120 лм, 3 светодиода SMD 2835, угол 170°. 20 шт на проводе, расстояние между центрами модулей 180 мм, длина провода между модулями 105 мм, рекомендуемая глубина установки 60–150 мм. Размер 80x17.5x6.2 мм. Гарантия 5 лет. Высокая световая эффективность.

	024840(1)	Модуль герметичный CRAFT-2835-4-12V White 170deg (45x43mm, 1.6W, IP65) (Arlight, Закрытый)	93,65 ₽	100	шт	Герметичный светодиодный модуль IP65, БЕЛЫЙ 6500-7000 К, напряжение 12 В, мощность 1.6 Вт, св. поток 160 лм, 4 светодиода SMD 2835, угол 170°. 20 шт на проводе, расстояние между центрами модулей 150 мм, длина провода между модулями 105 мм, рекомендуемая глубина установки 80–180 мм. Размер 45x43x6.2 мм. Гарантия 5 лет. Высокая световая эффективность.
	029630(1)	Модуль герметичный CRAFT-2835-1-12V Warm 170deg (36x17.5mm, 0.6W, IP65) (Arlight, Закрытый)	57,60 ₽	100	шт	Герметичный светодиодный модуль IP65, ТЕПЛЫЙ 3000 К, напряжение 12 В, мощность 0.6 Вт, св. поток 60 лм, 1 светодиод SMD 2835, угол 170°. 20 шт на проводе, расстояние между центрами модулей 140 мм, длина провода между модулями 104 мм, рекомендуемая глубина установки 30–60 мм. Размер 36×17.5×6.2 мм. Гарантия 5 лет. Высокая эффективность.
	029680(1)	Модуль герметичный CRAFT-2835-2-12V Warm 170deg (56x17,5mm, 0.8W, IP65) (Arlight, Закрытый)	52,30 ₽	100	шт	Герметичный светодиодный модуль IP65, ТЕПЛЫЙ 3000 К, напряжение 12 В, мощность 0.8 Вт, св. поток 80 лм, 2 светодиода SMD 2835, угол 170°. 20 шт на проводе, расстояние между центрами модулей 157 мм, длина провода между модулями 100 мм, рекомендуемая глубина установки 40–100 мм. Размер 56x17.5x6.2 мм. Гарантия 5 лет. Высокая световая эффективность.
	029682(1)	Модуль герметичный CRAFT-2835-4-12V Warm 170deg (45x43mm, 1.6W, IP65) (Arlight, Закрытый)	93,65 ₽	100	шт	Герметичный светодиодный модуль IP65, ТЕПЛЫЙ 3000 К, напряжение 12 В, мощность 1.6 Вт, св. поток 160 лм, 4 светодиода SMD 2835, угол 170°. 20 шт на проводе, расстояние между центрами модулей 150 мм, длина провода между модулями 105 мм, рекомендуемая глубина установки 80–180 мм. Размер 45x43x6.2 мм. Гарантия 5 лет. Высокая световая эффективность.
	028891(1)	Модуль герметичный CRAFT-2835-4-12V Cool 170deg (45x43mm, 1.6W, IP65) (Arlight, Закрытый)	93,65 ₽	100	шт	Герметичный светодиодный модуль IP65, ХОЛОДНЫЙ 9000-9500 К, напряжение 12 В, мощность 1.6 Вт, св. поток 160 лм, 4 светодиода SMD 2835, угол 170°. 20 шт на проводе, расстояние между центрами модулей 150 мм, длина провода между модулями 105 мм, рекомендуемая глубина установки 80–180 мм. Размер 45x43x6.2 мм. Гарантия 5 лет. Высокая световая эффективность.
Модули светодиодные			**без линзы угол 120°** Герметичные светодиодные модули на светодиодах smd 2835, без линзы, стандартный угол свечения 120°.			
	011585	Модуль герметичный ARL-LM3528-3 Green (Arlight, Закрытый)	10,00 ₽	100	шт	Герметичный светодиодный модуль IP65, ЗЕЛЕНЫЙ 525 нм, напряжение 12 В, мощность 0.27 Вт, св.поток 48 лм, 3 светодиода SMD 5060, угол 120°. 20 шт на проводе, расстояние между центрами модулей 144.2 мм, длина провода между модулями 76 мм, рекомендуемая глубина установки 50–150 мм. Размер 68,2x19.5x5.7 мм. Гарантия 3 года.

	014265	Модуль герметичный IM4-3528-12V Green (Arlight, Закрытый)	10,00 ₽	50	шт	Герметичный светодиодный модуль IP65, ЗЕЛЕНЫЙ 525 нм, напряжение 12 В, мощность 0.48 Вт, 4 светодиода SMD 3528, св.поток 12 лм, угол 120°. 50 шт на проводе, расстояние между центрами модулей 132 мм, длина провода между модулями 90 мм, рекомендуемая глубина установки 80–180 мм. Размер 42x28x5.9 мм. Гарантия 3 года.
Архивные						**Выведенные из поставок**
	023506	Гибкий неон ARL-CF2835-Classic-220V Pink (26x15mm) (Arlight, 8 Вт/м, IP65)	45,01 ₽	50	м	Гибкая герметичная лента (неон серии NEON), сечение 15×26 мм. Светодиоды SMD 2835 108 шт/м. Цвет свечения РОЗОВЫЙ, угол излучения 120°. Мощность 8 Вт/м, питание 230 В. Класс пылевлагозащиты IP65. Размеры 50000×15×26 мм. Мин. отрезок 1000 мм. Горизонтальный изгиб SIDE, минимальный радиус изгиба 100 мм. Оболочка из ПВХ. Катушка 50 м. Цена за 1 м. Гарантия 1 год.
	021528	Гибкий неон ARL-CF2835-U15M20-24V Yellow (26x15mm) (Arlight, 8 Вт/м, IP65)	962,13 ₽	50	м	Гибкая герметичная лента (неон серии NEON), сечение 15×26 мм. Светодиоды SMD 2835 108 шт/м. Цвет свечения ЖЕЛТЫЙ, угол излучения 120°. Мощность 8 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP65. Размеры 50000×15×26 мм. Мин. отрезок 30.48 см. Горизонтальный изгиб SIDE, минимальный радиус изгиба 100 мм. Максимальная длина подключения 20 м. Оболочка из ПВХ. Катушка 50 м. Цена за 1 м. Гарантия 1 год.
	027955	Гибкий неон ARL-MOONLIGHT-1516-DOME 24V Warm (Arlight, 11 Вт/м, IP67)	3 180,10 ₽	5	м	Гибкая герметичная лента (неон серии MOONLIGHT), сечение 16×15 мм. Светодиоды SMD 2835 144 шт/м. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000 К), индекс цветопередачи CRI>80, световой поток 830 лм/м, угол излучения 160°. Мощность 11 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP67. Размеры 5000×16×15 мм. Мин. отрезок 42 мм. Вертикальный изгиб TOP, минимальный радиус изгиба 60 мм. Катушка 5 м. Цена за 1 м. Гарантия 3 года. Заменяется на 038604.
	025304	Фигура ARD-SNOWFLAKE-M1-940x940-648LED Blue (230V, 36W) (Ardecoled, IP65)	2 700,72 ₽	1	шт	Светодиодная фигура СНЕЖИНКА. Размер 940x940 мм. Цвет светодиодов СИНИЙ, постоянное свечение. 648 светодиодов. Напряжение питания 230 В, потребляемая мощность 36 Вт, степень пылевлагозащиты IP65. Фигура укомплектована проводом питания для подключения к сети 230 В (без вилки питания).
	029804	Гибкий неон ARL-MOONLIGHT-1712-SIDE 24V RGB-Day (Arlight, 14.4 Вт/м, IP67)	3 970,06 ₽	5	м	Гибкая герметичная лента (неон серии MOONLIGHT), сечение 12×17 мм. Светодиоды SMD4040 + SMD2110 192 шт/м. Цвет свечения RGB + ДНЕВНОЙ (3800-4200 К), угол излучения 115°. Мощность 14.4 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP67. Размеры 5000×12×17 мм. Мин. отрезок 62.5 мм. Горизонтальный изгиб SIDE, минимальный радиус изгиба 60 мм. Катушка 5 м. Цена за 1 м. Гарантия 3 года. ЗАМЕНЯЕТСЯ НА 042744.

	029803	Гибкий неон ARL-MOONLIGHT-1712-SIDE 24V RGB-Warm (Arlight, 14.4 Вт/м, IP67)	3 970,06 ₽	5	м	Гибкая герметичная лента (неон серии MOONLIGHT), сечение 12×17 мм. Светодиоды SMD4040 + SMD2216 192 шт/м. Цвет свечения RGB + ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ (2600-2900 К), угол излучения 115°. Мощность 14.4 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP67. Размеры 5000×12×17 мм. Мин. отрезок 62.5 мм. Горизонтальный изгиб SIDE, минимальный радиус изгиба 60 мм. Катушка 5 м. Цена за 1 м. Гарантия 3 года. ЗАМЕНЯЕТСЯ НА 042748.
	029806	Гибкий неон ARL-MOONLIGHT-1213-TOP 24V White-MIX (Arlight, 12 Вт/м, IP67)	4 433,68 ₽	5	м	Гибкая герметичная лента (неон серии MOONLIGHT), сечение 13×12 мм. Светодиоды SMD 2110 84 шт/м. Цвет свечения ДНЕВНОЙ (5000 К) / ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ (2700 К), индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 650 лм/м, угол излучения 115°. Мощность 12 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP67. Размеры 5000×13×12 мм. Мин. отрезок 31.25 мм. Вертикальный изгиб TOP, минимальный радиус изгиба 60 мм. Катушка 5 м. Цена за 1 м. Гарантия 3 года. Заменяется на 038605.
	029808	Гибкий неон ARL-MOONLIGHT-1213-TOP 24V RGB-Day (Arlight, 14.4 Вт/м, IP67)	3 573,05 ₽	5	м	Гибкая герметичная лента (неон серии MOONLIGHT), сечение 13×12 мм. Светодиоды SMD3838 + SMD2216 192 шт/м. Цвет свечения RGB + ДНЕВНОЙ (4500 К), угол излучения 115°. Мощность 14.4 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP67. Размеры 5000×13×12 мм. Мин. отрезок 62.5 мм. Вертикальный изгиб TOP, минимальный радиус изгиба 60 мм. Катушка 5 м. Цена за 1 м. Гарантия 3 года. Заменяется на 041483.
	026362	Герметичная лента MOONLIGHT-5000S-SIDE-2835-120-24V Day (6x12mm, 10W, IP67) (Arlight, -)	2 025,54 ₽	5	м	Гибкая герметичная лента (неон серии MOONLIGHT), сечение 6×12 мм. Светодиоды SMD 2835 120 шт/м. Цвет свечения ДНЕВНОЙ (4000 К), индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 280 лм/м, угол излучения 120°. Мощность 10 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP67. Размеры 5000×6×12 мм. Мин. отрезок 50 мм. Горизонтальный изгиб SIDE, минимальный радиус изгиба 30 мм. Катушка 5 м. Цена за 1 м. Гарантия 3 года. ЗАМЕНЯЕТСЯ НА 041034.
	029799	Герметичная лента MOONLIGHT-5000S-SIDE-2835-120-24V Day (12x24mm, 10W, IP68) (Arlight, -)	3 938,55 ₽	5	м	Гибкая герметичная лента (неон серии MOONLIGHT), сечение 12×24 мм. Светодиоды SMD 2835 120 шт/м. Цвет свечения ДНЕВНОЙ (4000 К), индекс цветопередачи CRI>80, световой поток 520 лм/м, угол излучения 115°. Мощность 10 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP68. Размеры 5000×12×24 мм. Мин. отрезок 50 мм. Горизонтальный изгиб SIDE, минимальный радиус изгиба 60 мм. Катушка 5 м. Цена за 1 м. Гарантия 3 года. Заменяется на 038798.
	031431	Герметичная лента MOONLIGHT-5000S-ROUND-2835-336-24V Warm (18x18mm, 16W, IP65) (Arlight, Вывод кабеля прямой)	4 754,71 ₽	5	м	Гибкая герметичная лента (неон серии MOONLIGHT), сечение 18×18 мм. Светодиоды SMD 2835 336 шт/м. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000 К), индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 1000 лм/м, угол излучения 360°. Мощность 16 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP65. Размеры 5000×18×18 мм. Произвольная резка (аналогично 038754). Изгиб согласно метки на корпусе, минимальный радиус изгиба 120 мм. Катушка 5 м. Цена за 1 м. Гарантия 3 года.

						Заменяется на 038754.
	029805	Герметичная лента SPI MOONLIGHT-5000S-SIDE-5060-84-24V RGB (12x17mm, 18W, IP67) (Arlight, 18 Вт/м, IP67)	5 063,85 ₽	5	м	Гибкая герметичная лента (неон серии MOONLIGHT), сечение 12×17 мм. Светодиоды SMD5060 84 шт/м. Цвет свечения RGB, SPI (микросхема UCS1903N, 12 пикселей/метр), 3 канала управления, угол излучения 120°. Мощность 18 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP67. Размеры 5000×12×17 мм. Мин. отрезок 83.33 мм. Горизонтальный изгиб SIDE, минимальный радиус изгиба 60 мм. Катушка 5 м. Цена за 1 м. Гарантия 2 года. ЗАМЕНЯЕТСЯ НА 041014.
	029800	Герметичная лента MOONLIGHT-5000S-SIDE-5060-84-24V RGB (12x24mm, 12W, IP68) (Arlight, 12 Вт/м, IP68)	3 970,06 ₽	5	м	Гибкая герметичная лента (неон серии MOONLIGHT), сечение 12×24 мм. Светодиоды SMD5060 84 шт/м. Цвет свечения RGB, угол излучения 115°. Мощность 12 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP68. Размеры 5000×12×24 мм. Мин. отрезок 83 мм. Горизонтальный изгиб SIDE, минимальный радиус изгиба 60 мм. Катушка 5 м. Цена за 1 м. Гарантия 3 года. ЗАМЕНЯЕТСЯ НА 042751.
	031465	Герметичная лента DMX MOONLIGHT-5000S-TOP-5060-84-24V RGB (13x12mm, 18W, IP67) (Arlight, 18 Вт/м, IP67)	5 626,50 ₽	5	м	Гибкая герметичная лента (неон серии MOONLIGHT), сечение 13×12 мм. Светодиоды SMD5060 84 шт/м. Цвет свечения RGB, входной сигнал DMX512 (микросхема UCS512B3, 12 пикселей/метр), 3 канала управления, угол излучения 120°. Мощность 18 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP67. Размеры 5000×13×12 мм. Мин. отрезок 83.33 мм. Вертикальный изгиб TOP, минимальный радиус изгиба 60 мм. Катушка 5 м. Цена за 1 м. Гарантия 2 года. ЗАМЕНЯЕТСЯ НА 041015.
	029797	Гибкий неон ARL-MOONLIGHT-1515-3D 24V White (Arlight, 6.8 Вт/м, IP67)	3 200,35 ₽	5	м	Гибкая герметичная лента (неон серии MOONLIGHT), сечение 15×15 мм. Светодиоды SMD 2835 168 шт/м. Цвет свечения БЕЛЫЙ (6000 К), индекс цветопередачи CRI>80, световой поток 510 лм/м, угол излучения 115°. Мощность 6.8 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP67. Размеры 5000×15×15 мм. Мин. отрезок 41.67 мм. Изгиб в любую сторону, минимальный радиус изгиба 60 мм. Катушка 5 м. Цена за 1 м. Гарантия 3 года. Заменяется на 038788.
	027938	Гибкий неон ARL-MOONLIGHT-1712-SIDE 24V Warm (Arlight, 9.6 Вт/м, IP67)	2 889,77 ₽	5	м	Гибкая герметичная лента (неон серии MOONLIGHT), сечение 12×17 мм. Светодиоды SMD 2835 120 шт/м. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000 К), индекс цветопередачи CRI>80, световой поток 530 лм/м, угол излучения 115°. Мощность 9.6 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP67. Размеры 5000×12×17 мм. Мин. отрезок 50 мм. Горизонтальный изгиб SIDE, минимальный радиус изгиба 60 мм. Катушка 5 м. Цена за 1 м. Гарантия 3 года. Заменяется на 027938(1).
	021526	Гибкий неон ARL-CF2835-U15M20-24V Blue (26x15mm) (Arlight, 8 Вт/м, IP65)	432,96 ₽	50	м	Гибкая герметичная лента (неон серии NEON), сечение 15×26 мм. Светодиоды SMD 2835 108 шт/м. Цвет свечения СИНИЙ, угол излучения 120°. Мощность 8 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP65. Размеры 50000×15×26 мм. Мин. отрезок 30.48 см. Горизонтальный изгиб SIDE, минимальный радиус изгиба 100 мм. Максимальная длина подключения 20 м. Оболочка из ПВХ. Катушка 50 м. Цена за 1 м. Гарантия 1 год.

	021527	Гибкий неон ARL-CF2835-U15M20-24V Green (26x15mm) (Arlight, 8 Вт/м, IP65)	432,96 ₽	50	м	Гибкая герметичная лента (неон серии NEON), сечение 15×26 мм. Светодиоды SMD 2835 108 шт/м. Цвет свечения ЗЕЛЕНЫЙ, угол излучения 120°. Мощность 8 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP65. Размеры 50000×15×26 мм. Мин. отрезок 30.48 см. Горизонтальный изгиб SIDE, минимальный радиус изгиба 100 мм. Максимальная длина подключения 20 м. Оболочка из ПВХ. Катушка 50 м. Цена за 1 м. Гарантия 1 год.
	021529	Гибкий неон ARL-CF2835-U15M20-24V Red (26x15mm) (Arlight, 8 Вт/м, IP65)	432,96 ₽	50	м	Гибкая герметичная лента (неон серии NEON), сечение 15×26 мм. Светодиоды SMD 2835 108 шт/м. Цвет свечения КРАСНЫЙ, угол излучения 120°. Мощность 8 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP65. Размеры 50000×15×26 мм. Мин. отрезок 30.48 см. Горизонтальный изгиб SIDE, минимальный радиус изгиба 100 мм. Максимальная длина подключения 20 м. Оболочка из ПВХ. Катушка 50 м. Цена за 1 м. Гарантия 1 год.
	021531	Гибкий неон ARL-CF2835-Mini-24V Red (16x8mm) (Arlight, 6 Вт/м, IP65)	296,03 ₽	50	м	Гибкая герметичная лента (неон серии NEON), сечение 8.5×16 мм. Светодиоды SMD 2835 108 шт/м. Цвет свечения КРАСНЫЙ, угол излучения 120°. Мощность 6 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP65. Размеры 50000×8.5×16 мм. Мин. отрезок 30.48 мм. Горизонтальный изгиб SIDE, минимальный радиус изгиба 100 мм. Максимальная длина подключения 20 м. Оболочка из ПВХ. Катушка 50 м. Цена за 1 м. Гарантия 1 год.
	021725	Гибкий неон ARL-CF5060-U15M20-24V RGB (26x15mm) (Arlight, 8 Вт/м, IP65)	506,39 ₽	50	м	Гибкая герметичная лента (неон серии NEON), сечение 17×26 мм. Светодиоды SMD 5060 72 шт/м. Цвет свечения RGB, угол излучения 120°. Мощность 8 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP65. Размеры 50000×17×26 мм. Мин. отрезок 30.5 см. Горизонтальный изгиб SIDE, минимальный радиус изгиба 100 мм. Максимальная длина подключения 20 м. Оболочка из ПВХ. Катушка 50 м. Цена за 1 м. Гарантия 1 год.